PREZZARIO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

edizione **2024**

PARTE 1
ELENCO PREZZI

Civile
Urbanizzazione
Difesa Suolo
Agroforestale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato interregionale OO.PP.
Lombardia ed Emilia R. – sede Milano

Regione Lombardia

GUIDA ALLA LETTURA DEL PREZZARIO 2024

Qui di seguito vengono fornite le informazioni generali che sono comuni a tutte le parti di cui si compone l'aggiornamento 2024 del Prezzario regionale. Nei capitoli e nei paragrafi successivi verranno meglio definiti gli aspetti e le impostazioni peculiari che trovano applicazione specifica nelle diverse parti, con espresso riferimento alla terminologia ed alla codifica introdotta nell'ambito del percorso di sviluppo del Prezzario, svolto in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Durante l'anno 2023 l'attività svolta da Regione Lombardia e dal gruppo di ricerca del Politecnico ha portato alla definizione di:

- un framework e logiche relazionali (ontologia dei costi) su cui si svilupperà la nuova Piattaforma Prezzi regionale;
- un glossario standardizzato per Opere e Risorse Elementari;
- una nuova struttura logica per la definizione delle voci di prezzo basate su schede anagrafiche contenenti attributi specifici e definiti nei quali è possibile storicizzare i dati informativi e caratterizzanti le voci di prezzo; queste saranno caratterizzate da un linguaggio standardizzato e strutturato, che andrà a sostituire le precedenti descrizioni in linguaggio naturale non strutturato, non leggibili da un qualsiasi generico software;
- un aggiornamento delle attuali voci di prezzo e l'integrazione di nuove Risorse Elementari ed Opere Compiute innovative ed emerse dalla collaborazione con le associazioni di categoria e produttori;
- una struttura standardizzata del volume Criteri di Misurazione e Specifiche Tecniche;
- analisi prezzi sviluppate in accordo con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023 aderenti alla nuova struttura logica funzionale; quest'ultime si presentano in chiaro, in un'ottica di trasparenza, ed impostate su una struttura di scomposizione nitida ed omogenea, sia nella definizione delle voci che nell'indicazione dei fattori incidenti sui prezzi.

Quanto qui sopra descritto, in attesa della transizione definitiva di tutto il Prezzario alla nuova impostazione, sarà contenuto all'interno della Parte 1 dell'edizione del Prezzario 2024. Questa conterrà l'aggiornamento secondo la nuova struttura delle voci inerenti all'ambito delle opere civili, dei lavori di urbanizzazione, di difesa del suolo e in campo agroforestale.

Lo sviluppo complessivo del nuovo Prezzario e della Piattaforma Prezzi regionale prevede:

- una nuova struttura logica delle voci di prezzo relative alla parte impiantistica (elettrica, meccanica ed idraulica);
- un'analisi prezzi sviluppata in accordo con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023 ed aderente alla nuova struttura logica funzionale relative alla parte impiantistica (elettrica, meccanica e idraulica);
- un glossario standardizzato per Opere e Risorse Elementari relative la parte impiantistica (elettrica, meccanica e idraulica);
- una struttura standardizzata del volume Criteri di Misurazione e Specifiche Tecniche della parte impiantistica (elettrica, meccanica e idraulica);
- un'integrazione della sezione relativa ai costi sulla sicurezza;
- un'impostazione funzionale della Piattaforma Prodotti;
- un'attività di supporto allo sviluppo della Piattaforma Prezzi, attualmente in corso da parte di ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti;
- indici di variazione e specificazione delle voci di prezzo.

Composizione dell'aggiornamento 2024

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall'art. 41, c. 13 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in conformità con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto, ed è stato approvato con il concerto del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna.

Rispetto ai precedenti aggiornamenti annuali, l'edizione del Prezzario 2024 rappresenta una prima fase del passaggio di transizione verso il modello, in corso di sviluppo nell'ambito dell'accordo sottoscritto con il Politecnico di Milano (di seguito Politecnico) con le Deliberazione di Giunta Regionale n. 5818 del 2021 che, a partire dall'aggiornamento 2025, costituirà il nuovo riferimento regionale.

L'accordo prevede la strutturazione delle voci in una modalità che ne consenta l'interoperabilità da parte di un sistema informativo digitale quale il BIM, oltre alla definizione del sistema analitico che, a partire dai processi produttivi e dalle risorse, genera la stima economica di lavorazioni e opere compiute.

Al fine di ottimizzare la resa delle informazioni e dei dati agli utenti ed operatori, il Prezzario regionale, nel suo sviluppo definitivo, sarà supportato da una piattaforma informatica.

L'attuale edizione, in attesa della transizione definitiva alla nuova impostazione, comprensiva della piattaforma elettronica, è resa negli usuali formati .xls, .xml, .html e .pdf, e si compone delle seguenti parti (Figura 1):

- Parte 1 Civile - Urbanizzazione – Difesa Suolo – Agroforestale – **Elenco prezzi**
- Parte 1_All 1 Civile - Urbanizzazione – Difesa Suolo – Agroforestale - **Analisi prezzi**
- Parte 2 Risorse ICT - **Elenco prezzi**
- Parte 2_All 2 Risorse ICT - **Analisi prezzi**
- Parte 3 precedente struttura: **Civile -Urbanizzazione – Elenco Prezzi**
- Parte 4 precedente struttura: **Impianti Elettrici e Meccanici – Elenco Prezzi**

A queste parti si aggiunge una parte **di Specifiche Tecniche** in formato PDF.

La **Parte 1** e la **Parte 2** contengono le voci aggiornate secondo la nuova struttura definita nell'ambito dell'accordo con il Politecnico di Milano per lo sviluppo del Prezzario regionale. L'elenco delle voci, corredato dal prezzo, è integrato dall'allegato alla suddetta parte che riporta, per opere compiute e lavorazioni, le relative analisi in chiaro. Nell'aggiornamento 2024 del Prezzario risultano pubblicate, per la Parte 1, le voci inerenti l'ambito delle opere civili, dei lavori di urbanizzazione, di difesa del suolo e in campo agroforestale, mentre, per la Parte 2, le voci inerenti alle risorse ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

La **Parte 3** e la **Parte 4** contengono le risorse e le opere compiute/lavorazioni che mantengono l'impostazione precedente del Prezzario regionale, e la cui pubblicazione in conformità con la nuova struttura è programmata per l'aggiornamento 2025 del Prezzario. In particolare, la **Parte 3** riporta un numero residuale di lavorazioni, inerenti opere civili e di urbanizzazione, la **Parte 4** contiene le voci relative ad impianti elettrici e meccanici.

La pubblicazione del Prezzario Regionale 2024 avverrà nei formati tradizionali (PDF, XLS, XML e HTML), che verranno resi disponibili sul sito dedicato di Regione Lombardia (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche) mentre, a partire dall'aggiornamento dell'annualità 2025, a detti formati si unirà la piattaforma per la messa a disposizione on line dei contenuti del Prezzario.



Figura 1: schema di trasposizione dei contenuti dal Prezzario 2023 al Prezzario 2024

Tabella di collegamento con gli aggiornamenti precedenti

Nell'ambito del processo di adesione alle indicazioni contenute nell'allegato I.14 del D.lgs. 36/2023, particolare rilievo assume l'esposizione in chiaro delle analisi sottese alla formulazione delle voci di opere compiute e lavorazioni.

In questa direzione le voci relative alla Parte 1 ed alla Parte 2, che costituiscono opere compiute o lavorazioni, sono state analizzate dal Politecnico di Milano, e riportate in allegato alle parti stesse.

Tali voci, a seguito della nuova strutturazione ed in mancanza delle analisi in chiaro riferibili agli aggiornamenti anteriori a quello attuale, presentano una soluzione di continuità rispetto a voci analoghe pubblicate nelle precedenti edizioni del Prezzario.

Per agevolare la consultazione del presente aggiornamento, è stata predisposta una tabella, che verrà resa disponibile sul sito dedicato di Regione Lombardia che, in termini di similitudine di opere compiute e lavorazioni, collega le voci dell'attuale aggiornamento 2024 del Prezzario alle voci analoghe dell'aggiornamento 2023.

Le voci relative alle risorse elementari (materiali, strumentali produttive/tecnologiche) della Parte 1 e della Parte 2, presentano, in linea generale, una stretta aderenza con il corrispettivo codice utilizzato nelle annualità precedenti e richiamato nella suddetta tabella.

Le voci presenti nella Parte 3 e nella Parte 4, infine, presentano una perfetta corrispondenza con gli omologhi inseriti nella tabella di collegamento.

La tabella sarà disponibile sul sito:
(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche)

Determinazione ed analisi dei prezzi

A livello generale, la determinazione dei prezzi unitari delle opere compiute, prevede una composizione analitica dei prezzi, con i relativi valori che vengono desunti a partire da:

- **tempi di esecuzione dei lavori**

sono desunti prevalentemente da fonti di letteratura, dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed eventualmente rielaborate dalle informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate laddove le informazioni ufficiali risultassero insufficienti. I tempi di esecuzione relativi alle voci inserite nella parte 1 Parte 2 sono esplicitati nei relativi allegati.

- **costi della manodopera**

derivano dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, pubblicate con D.D. N° 12 del 05 aprile 2023 per il settore delle imprese edili e affini, con D.D. N° 70 del 1° agosto 2017per il settore dei servizi ambientali, con contratto regionale di lavoro per la Lombardia per il settore agroforestale, con D.D. N° 60 del 13 novembre 2023 per il settore metalmeccanico.

- **costi dei materiali**

sono desunti, in maniera progressiva in base alla reperibilità, dai listini dei produttori, tenendo in debito conto il parere del M.I.T. (Prot. 0003292-03/08/2011 – M_INF-REG) e gli sconti medi praticabili alle imprese esecutrici, dalla rilevazione dei prezzi all'ingrosso e prezzi informativi della CCIAA di Milano, Monza e Brianza, dalla rilevazione compiuta da ANCE Brescia per acciaio e materiali ferrosi.

- **costi dei noli**

sono attribuiti sulla base di un'analisi effettuata per individuare le determinanti dimensionali, prestazionali, fisici di prezzo dei mezzi con le quali è stato possibile interrogare il mercato ed eseguire l'indagine.

La procedura di analisi per la stima del prezzo delle opere compiute e delle lavorazioni si basa sulla metodologia descritta nell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto riguarda la parte oggetto di sviluppo nell'ambito dell'accordo con il Politecnico, è sinteticamente riassunta nel paragrafo "Criteri per la redazione dell'analisi prezzi" con l'utilizzo della terminologia coerente con detta impostazione.

A livello generale si evidenzia che sarà obbligatorio ricorrere alla procedura di analisi anche in caso di formulazione di proposte di integrazioni, o modifiche, alle voci già presenti.

Per la quantificazione definitiva del limite di spesa, e per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni da porre a base di appalto, non è consentito modificare le voci, ed i prezzi, inseriti nel Prezzario regionale. Tali voci devono essere utilizzate nella formulazione originaria, tenendo conto dei materiali e delle lavorazioni effettivamente esplicitate in essa.

I prezzi riportati comprendono una percentuale del 15% per spese generali, oltre ad una percentuale del 10% per utili di impresa.

I prezzi sono sempre indicati al netto dell'I.V.A.

In merito si precisa inoltre che, nel caso in cui il prezzario regionale venga utilizzato per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile prevista Prezzario regionale dei lavori pubblici 2024 del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato, Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012.

I prezzi dei materiali sono da intendersi riferiti a forniture a piè d'opera.

Precisazioni in merito ai prezzi pubblicati

In merito ai costi per la sicurezza e al metodo di calcolo dei costi per gli oneri della sicurezza e del costo degli "apprestamenti", fra cui figurano i ponteggi, occorre rilevare che la norma di riferimento è il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Nel Prezzario regionale 2024 la voce di costo dei "ponteggi" è esclusa dai prezzi delle opere compiute, pertanto qualora l'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per la realizzazione dell'opera progettata (ponteggi di "servizio"), essi dovranno essere computati nel computo metrico estimativo (CME) quali noli, in aggiunta alla computazione delle lavorazioni, avendo l'accortezza di non porre sovrapposizione con i ponteggi eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), quali costi per la sicurezza (ponteggi di "sicurezza").

Come già precisato a livello generale, nel caso di computazione dei ponteggi ai fini della sicurezza, i relativi prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile prevista del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti – per legge – a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. Ciò consentirà altresì di rendere attuabile la redazione di opportuna valutazione dei costi finalizzati alla sicurezza mediante accurato computo metrico estimativo (CME) ai sensi del vigente art. 100 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di apprestamento – ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con certezza, il progettista, in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in sede di progettazione, potrà stimare nei costi "esterni" per la sicurezza il solo costo relativo a tale parte (ponteggi di "sicurezza") da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte non finalizzata alla sicurezza (ponteggi di "servizio") dovrà essere stimata a parte e quindi assoggettata a ribasso. In tale logica occorre evidenziare che nel valore derivante dall'applicazione della percentuale di spese generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere compiute nella percentuale del 15%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo necessario per l'installazione e la rimozione dell'impianto di cantiere e per l'esecuzione e la gestione dei lavori da parte dell'appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

I valori di prezzo delle opere compiute lavorazioni sono sempre compresi ogni e qualsiasi onere di trasporto o di movimentazione eseguito all'interno del cantiere, manualmente e/o con qualsiasi mezzo meccanico, e il loro allontanamento sino alle discariche o ai depositi limitatamente alle distanze esplicitate nelle singole voci.

Sulla base di questa serie di considerazioni, non è prevista l'estimazione e la contabilizzazione di oneri aggiuntivi per la movimentazione o il trasporto di materiali già considerati nei valori unitari di prezzo di opere compiute. Questo presupposto vale per tutte le lavorazioni oggetto di analisi prezzo inserite nel Prezzario 2024. Gli eventuali importi economici ascrivibili alla gestione e smaltimento dei rifiuti connessi con l'esecuzione di un'opera, identificabili nello specifico negli oneri di conferimento a discarica autorizzata, dipendenti dal tipo di rifiuto, generalmente classificate in base ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), sono esclusi dalle voci di prezzo di lavorazione indicate in elenco (quali ad esempio scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazioni in generale), salvo eventuale esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della voce medesima, e devono pertanto essere computate a parte.

Il "Conferimento a discarica autorizzata", dipendente dal tipo di rifiuto, generalmente classificato in base ai codici Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), intende evidenziare la prioritaria scelta di conferimento del materiale di risulta presso centri autorizzati al trattamento, recupero, riciclo del materiale stesso, residuando al minimo l'eventuale conferimento a discarica autorizzata, ossia al centro presso il quale il materiale verrebbe depositato in maniera definitiva e permanente. Le quote afferenti alla sola movimentazione (carico, trasporto e scarico) in discarica autorizzata dei materiali provenienti da scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazioni, etc., sono escluse dalle voci di conferimento di cui al Cap. LOM241.1C.27 della Parte 3, in quanto già compresi

nei relativi prezzi di lavorazione; in particolare il trasporto si intende compensato limitatamente alle distanze esplicitate nelle singole voci. La quota di tributo regionale, in quanto tale, non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, bensì deve essere quantificata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Ambito di applicazione e adeguamento territoriale del Prezzario

Ai sensi del comma 13 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i., come ulteriormente specificato nell'allegato I.14 del medesimo decreto, il prezzario costituisce il riferimento, cui sono tenute ad attenersi tutte le stazioni appaltanti, per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni da considerare nell'ambito dei contratti relativi a lavori da realizzare sul territorio regionale.

Il presente prezzario ha validità fino al 31 dicembre 2024 e l'utilizzo è transitoriamente esteso fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Il presente prezzario è stato redatto sulla base delle procedure analitiche espresse in premessa.

Per quanto concerne il riferimento territoriale, in attesa che il compiuto sviluppo del Prezzario regionale consenta l'applicazione degli specifici parametri di adeguamento dei prezzi, che saranno eventualmente valutati su base geografica o sulla base di altri criteri oggettivi, il Prezzario 2024 consente l'applicazione facoltativa di alee percentuali, in funzione della localizzazione dei lavori, per le voci della Parte 1 e della Parte 3 riferite alle seguenti tipologie di opere:

- Demolizioni – rimozioni;
- Scavi – movimenti terre;
- Opere in cemento armato – iniezioni e rispristini;
- Opere stradali.

Tali tipologie di opere, con le relative alee, sono state individuate sulla base di valutazioni parametriche operate in merito dal Politecnico di Milano nell'ambito di uno studio a ciò dedicato e presentato da ANCE Lombardia nel Tavolo Tecnico istituito da Regione Lombardia, in data 16 marzo 2018.

La tabella sotto riportata evidenzia, in percentuale rispetto al prezzo inserito nel prezzario regionale, i valori di scostamento massimo applicabile in funzione delle localizzazioni dei lavori su base provinciale.

Aree interessate (ambiti provinciali)	**Scostamento applicabile (massimo)**
Varese, Como, Lecco, Sondrio	8%
Bergamo, Brescia	5%
Cremona, Mantova, Pavia	6%

In relazione agli scostamenti dei prezzi su base tipologica, in questi anni sono state osservate alcune incongruenze in merito all'applicabilità delle voci, e dei relativi prezzi, inseriti nell'ambito delle opere compiute e dei costi unitari ad opere e lavorazioni inerenti rilevanti infrastrutture di carattere viario e ferroviario. Tutto ciò appare connaturato alla specificità di tali materie rispetto alla connotazione attuale, di carattere generale, del prezzario.

Tenuto conto di queste considerazioni, le voci specifiche di tali ambiti, per quanto concerne la presente edizione del Prezzario regionale, in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. XI/2477 del 18 novembre 2019, in presenza di opere o lavorazioni riguardanti rilevanti infrastrutture di carattere viario e ferroviario, qualora non venga rilevata dagli utilizzatori la congruenza delle voci presenti nel Prezzario regionale, si potrà fare

riferimento a specifici listini ufficiali di rilevanza regionale o sovra-regionale ovvero procedere mediante analisi prezzo.

Voci rispondenti ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Nel Prezzario regionale 2024 sono state aggiornate alcune voci rispondenti ai CAM, in particolare relative a materiali supportati da idonea certificazione, su cui sono state operate le modifiche conseguenti all'approvazione del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Le voci di riferimento sono contraddistinte dalla presenza del suffisso .CAM, nel codice che le definisce, che ne esplicita la rispondenza ai relativi decreti dell'ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

GUIDA ALLA LETTURA DELLA PARTE 1

Sono qui riportate le informazioni descrittive relative alle specificità ed all'impostazione della Parte 1 del **Prezzario Regionale 2024**.

La Parte 1 contiene una prima quota di voci, sviluppate in accordo con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, aderenti alla nuova struttura.

In particolare, oltre ad una nuova impostazione, è stato previsto **l'inserimento e l'esplicitazione delle analisi dei prezzi delle lavorazioni,** in un'ottica di trasparenza. Le suddette analisi si presentano in chiaro e impostate su una **struttura di scomposizione** chiara ed omogenea, sia nella definizione delle voci che nell'indicazione dei fattori incidenti sui prezzi, il tutto conformato su una logica funzionale all'applicazione BIM.

Glossario

Di seguito, per agevolare la consultazione di questa parte, che si presenta innovativa rispetto all'impostazione delle annualità precedenti, si riporta una descrizione dei termini più frequentemente utilizzati.

Prezzario: Elenco prezzi. Il Prezzario regionale è previsto dal D.Lgs. 36/2023 e disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto. L'unità elementare è denominata voce. Le voci, che possono riferirsi alle risorse impiegate o alle lavorazioni eseguite, possono essere semplici o composte. Il dettaglio della voce è fornito tramite applicativo con collegamento alle anagrafiche.

Voce: Voce del prezzario caratterizzata da codice, declaratoria, unità di misura e prezzo unitario.

Analisi Prezzi: Determinazione analitica del costo di una voce compiuta ottenuta applicando, all'analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate. La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Costo: definisce il valore in euro della voce, rilevato al netto delle spese generali (S.G.), dell'utile d'impresa (U.I.) e dell'IVA.

Prezzo: definisce il valore in euro della voce; si ottiene a partire dal costo, aggiungendo le spese generali (S.G.) e gli utili d'impresa (U.I.).

Risorse: Fattore di produzione di un appalto di Lavori (o Servizi); oggetto o parte di un appalto di fornitura. Si dividono in Risorse Umane (ex uomini e manodopera); Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (ex mezzi, attrezzature e noli); Risorse Materiali (ex materiali o prodotti).

> ***Nota** - un esempio di risorsa è:*
> *"Blocco forato di conglomerato cementizio vibro compresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto."*

Lavoro: Attività che genera (produce) o modifica un'opera; impiega risorse umane, con (o meno) ausilio di risorse strumentali (produttive e/o tecnologiche), e/o opere strumentali, e/o lavori provvisionali.

> ***Nota** - un esempio di lavoro è:*
> *"Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: -"*

Opera: Risultato tangibile di una attività, manufatto: edificio, infrastruttura, ecc. o parte di esso; sommatoria di risorse materiali, e/o prodotti in opera, e/o opere compiute.

> ***Nota** - un esempio di opera è:*

"Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante.
SPECIFICHE TECNICHE: -"

Opera compiuta: Sommatoria di un'opera e di un lavoro.

***Nota** - un esempio di opera compiuta è:*
"OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante.
LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti.
SPECIFICHE TECNICHE: -"

Prodotto Semilavorato: Risultato tangibile di una attività realizzata in cantiere: malta in opera, impasto in opera, ecc.; sommatoria di risorse materiali.

***Nota** - un esempio di prodotto semilavorato è:*
"Malta, bastarda in cemento generico.
SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."

Prodotto in Opera: Sommatoria di un prodotto semilavorato e di un lavoro.

***Nota** - un esempio di prodotto in opera è:*
"PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico.
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.
SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."

Opera Strumentale: Risultato tangibile di una attività a supporto della realizzazione di un'opera compiuta: cassaforma, ponteggio, banchinaggio, ecc.; sommatoria di risorsa strumentale tecnologica, e/o risorse materiali, e/o prodotti in opera.

***Nota** - un esempio di prodotto semilavorato è:*
"Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027.
SPECIFICHE TECNICHE: -"

Lavoro Provvisionale: Sommatoria di un'opera strumentale e di un lavoro.

***Nota** - un esempio di prodotto in opera è:*
"OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027.
LAVORO: Formazione.
SPECIFICHE TECNICHE: -"

Termini in uso per la Piattaforma

Attributo: Atomo che costituisce le anagrafiche; permettono di catalogare la totalità delle informazioni utili alla definizione della voce di prezzo e i collegamenti che queste creano con altre anagrafiche annidate. Ogni anagrafica contiene un numero specifico di attributi. Tutti gli attributi concorrono a descrivere l'oggetto prezzato; non tutti gli attributi sono utili alla definizione della declaratoria della voce prezzo.

***Nota** - alcuni esempi di attributo sono: genere, oggetto, tipologia, materia, funzione, impiego.*

Anagrafiche: Sono i contenitori delle informazioni che andranno a costituire l'oggetto di prezzo. Tali informazioni sono storicizzate in attributi definiti e standardizzati secondo tipo di genere, e permettono la

successiva definizione delle voci del prezzario. Attraverso regole prestabilite è possibile definire la nuova declaratoria automatizzata e la relativa classificazione; la loro definizione avviene a partire dagli attributi che la costituiscono. Contengono i collegamenti con possibili anagrafiche annidate utili alla definizione delle voci composte ed analisi prezzi.

Voce semplice: Voce di base del prezzario costituita da una anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e le sole risorse elementari necessari alla sua realizzazione. Risorsa elementare priva di relazioni con anagrafiche annidate.

> ***Nota*** *– un esempio di voce semplice è:*
> *"Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto."*

Voce composta: Voce del prezzario costituita da una anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e il tipo di risorse e/o opere compiute, e/o prodotti in opera, e/o lavori provvisionali necessari alla sua realizzazione. All'interno dell'analisi è contenuta almeno un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale annidato. Risorsa elementare contenente relazioni con anagrafiche annidate.

> ***Nota*** *– un esempio di voce composta è:*
> *"Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220*
> *SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche*
> *RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48*
> *SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (MDF), battente con spalla*
> *RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120*
> *SPECIFICHE TECNICHE: -*
> *RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante*
> *SPECIFICHE TECNICHE: Per porta*
> *RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13*
> *SPECIFICHE TECNICHE: -*
> *RM Ferramenta serratura di materia generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti*
> *SPECIFICHE TECNICHE: -*
> *RM Falso telaio di materia generico*
> *SPECIFICHE TECNICHE: -*
> *RM Coprifilo di materia generico*
> *SPECIFICHE TECNICHE: -"*

Sovrapprezzo: Rappresenta una parte in aggiunta al prezzo unitario della voce semplice/composta. È riconoscibile dal termine "*Sovrapprezzo*" aggiunto al termine della declaratoria della voce.

> ***Nota*** *– un esempio di sovrapprezzo è:*
> *"Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo.*
> *SPECIFICHE tecniche: -"*

Termini in uso per la Codifica

Prefisso: Sigla che rappresenta all'interno di quale specifica edizione del prezzario si ritrova la voce di prezzo; composta da tre parti distinte: sigla regionale (Lombardia → "LOM"), ultime due cifre relative all'anno di pubblicazione del prezzario (2024 → "24"), identificativo numerico relativo all'edizione del prezzario nel corso dell'anno di pubblicazione (prima edizione → "1").

***Nota** – un esempio di prefisso è: "LOM241".*

Ramo: Corpo generale del codice associato ad una voce di prezzo. È costituita dall'unione di specifici attributi che indicano in quale gruppo verrà inserita la voce di prezzo e il tipo di voce di prezzo.

***Nota** – alcuni esempi di ramo sono: "RM.00.10.05.Mb001.0000", "RM.00.10.05.Mb001.0005", ecc.*

Derivata: Parte del codice, anche detta "foglia", che specifica le differenze tra le varie tipologie di ramo in aggiunta al ramo. È indicata con un carattere alfanumerico se indica una voce di prezzo ("a", "b", …, "z") o con un carattere numerico se indica un sovrapprezzo ad una voce ("0", "1", …, "9"). Qualora non sia presente nessuna derivata verrà utilizzato il simbolo "-".

***Nota** – alcuni esempi di derivata sono: "a", "b", "0", "-", ecc.*

Voce Singola: Voce che non contiene derivate. Qualora non fosse presente la "derivata" si utilizza il simbolo "-".

***Nota** – un esempio di voce singola è: "LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0505.-"*

Voce Multipla: Voce che contiene derivate.

***Nota** – alcuni esempi di voce singola sono: "LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0750.a", "LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0750.b"*

Genere: Identifica, attraverso una sigla alfanumerica, la tipologia di genere per ogni anagrafica associata alla voce di prezzo. Ogni sigla fa riferimento ad uno specifico tipo di elemento.

***Nota** – Alcuni esempi di genere sono: RM (Risorsa Materiale), OP (Opera), LV (Lavoro), OC (Opera Compiuta).*

Famiglia: Individua il primo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più categorie di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di famiglia sono: architettura, ingegneria civile, ingegneria strutturale, ingegneria idraulica.*

Categoria: Individua il secondo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più oggetti di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di categoria sono: sistemi murari, sistemi solaio, sistemi serramento, sistemi di smaltimento.*

Oggetto: Identifica la rappresentazione nel mondo reale dell'entità fisica e/o attività inserita nell'attributo "oggetto" analizzato (risorsa materiale, opera, lavoro, ecc.).

***Nota** – Alcuni esempi di oggetto sono: blocco, lastra, pannello, finestra, tubo, strato di muratura, strato di isolamento, solaio, posa, demolizione.*

Materia: Identifica la materia che caratterizza l'oggetto di prezzo. Risulta standardizzata, con codifica propria ed univoca. È presente solo nelle anagrafiche opere compiute, opere, lavori provvisionali, opere strumentali e risorsa materiale.

***Nota** – Alcuni esempi di materia sono: conglomerato cementizio, legno naturale abete, lega ferrosa acciaio inox, plastica polivinilcloruro (PVC).*

Impiego: Richiama la famiglia-categoria-oggetto direttamente interessati dall'attività. È presente solo nell'anagrafica "lavoro".

***Nota** – Alcuni esempi di impiego sono: "architettura.sistema murari.strato di muratura", "ingegneria strutturale.sistemi solaio.solaio".*

CAM: La sottostringa "CAM" sarà valorizzata solo se la Risorsa Materiale è conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; sarà indicata come suffisso del codice della voce preceduta dal simbolo "_".

> ***Nota** – un esempio di voce CAM è: "LOM241.RM.00.00.00.G0000.0265.-_CAM"*

Struttura Anagrafiche Elenco Prezzi

La struttura dei dati delle voci contenute nella nuova piattaforma prezzi si basa su una collezione di **anagrafiche divise per genere** (Tabella 1).

Le **anagrafiche** costituiscono gli **elementi di base** della **Piattaforma Prezzi**; queste sono caratterizzate da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui si ottiene la declaratoria automatizzata. Solo successivamente con l'aggiunta del **prefisso** e del **prezzo unitario** potranno essere considerate **voci semplici e/o voci composte** di una specifica edizione del prezzario (0 Generalità).

Di seguito, in Tabella 1, sono riportate le **sigle** delle **anagrafiche**:

Tabella 1: Elenco sigle di genere delle anagrafiche

SIGLA	*GENERE ANAGRAFICA*
RM	Risorsa Materiale
RP	Risorsa Strumentale Produttiva
RT	Risorsa Strumentale Tecnologica
RU	Risorsa Umana
OP	Opera
PS	Prodotto Semilavorato
OS	Opera Strumentale
LV	Lavoro
PO	Prodotto in Opera
OC	Opera Compiuta
LP	Lavoro Provvisionale

Le **anagrafiche** permettono di storicizzare i dati delle voci di prezzo in una **struttura standard** e definita. Si tratta di **contenitori di informazioni** caratterizzati da **attributi interrogabili** e la cui **struttura varia** in base al genere anagrafica.

Struttura logica voce di prezzo

Di seguito viene riportato un esempio della nuova struttura logica (Figura 2) che evidenzia le relazioni tra le diverse anagrafiche ai fini dell'ottenimento della nuova voce di prezzo di un'opera compiuta (Figura 3).

Tali relazioni permetteranno di definire al contempo:

- la declaratoria associata della voce di prezzo;
- il codice associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta;
- il prezzo associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta determinato attraverso analisi prezzi.



Figura 2: Struttura logica voce di prezzo (posa di strato di muratura)

CODICE	DECLARATORIA	U.M.	Prezzo
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OPERA: Strato di muratura; blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - Blocco forato di ceramica laterizio; geometria/forma: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta bastarda di cemento generico. LAVORO: Realizzazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,10 €

Figura 3: Struttura voce di prezzo (posa di strato di muratura)

Declaratorie

Generalità

Le nuove declaratorie automatizzate saranno ottenute a partire dai dati inseriti all'interno degli attributi delle anagrafiche. Non tutti gli attributi contenuti nelle anagrafiche verranno utilizzati per la creazione della declaratoria.

La struttura permetterà una maggiore trasparenza e comprensione del dato grazie ad una struttura standard e affine tra tutte le voci di prezzo.

La **struttura della declaratoria** si compone di **due parti** fondamentali:

- **declaratoria generale** (sempre presente);
- **declaratoria di dettaglio** (non sempre presente).

Nel caso sia presente la **sola declaratoria generale** si tratta di una **voce semplice**; nel caso siano presenti **sia la declaratoria generale che declaratoria di dettaglio** si tratta di una **voce composta** (Figura 4).



Figura 4: Struttura Declaratoria: (a) Voce Semplice, (b) Voce Composta

La **struttura del testo della declaratoria** differisce in base alla tipologia di anagrafica:

- se si tratta di Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, Risorse Umane, Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale o Lavoro sono composte da **due sezioni** (Figura 5.a);
- se si tratta di Opere Compiute, Prodotti in Opera o Lavori Provvisionali sono composte da **tre sezioni** (Figura 5.b).

Figura 5: Struttura del Testo della Declaratoria in base a tipologia di anagrafica: (a) Due Sezioni, (b) Tre Sezioni

Risorse

La declaratoria delle Risorse (Materiali, Strumentali Produttive/Tecnologiche e Umane) sono caratterizzate da due parti:

- Declaratoria generale: descrive le caratteristiche generali della risorsa;
- Declaratoria di dettaglio: descrive le caratteristiche di dettaglio legate alla risorsa generale e non è sempre presente.

Se non è presente la declaratoria di dettaglio è considerata una voce semplice, altrimenti è una voce composta.

Di seguito un esempio di declaratoria di una risorsa (Figura 6).



Figura 6: Esempio Declaratoria Risorsa

Opera Compiuta- Prodotto in Opera- Lavoro Provvisionale

La declaratoria delle "Opere Compiute" – "Prodotti in Opera" – "Lavori Provvisionali" sono caratterizzate da due parti:

- Declaratoria generale; descrive le caratteristiche generali dell'Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisionale;
- Declaratoria di dettaglio; descrive l'entità fisica (OPERA – PRODOTTO SEMILAVORATO - OPERA STRUMENTALE) e l'attività da eseguire su di essa (LAVORO).

Di seguito un esempio di scomposizione di declaratoria di un'opera compiuta (Figura 7).



Figura 7: Esempio scomposizione Declaratoria Opera Compiuta

A sua volta la "Declaratoria di Dettaglio" delle "Opere Compiute" – "Prodotti in Opera" – "Lavori Provvisionali" può essere caratterizzata da una declaratoria generale e una di dettaglio; questo permette di descrivere ulteriormente le entità fisiche e l'attività utili alla definizione delle "Opere Compiute" – "Prodotti in Opera" – "Lavori Provvisionali". Queste descrivono:

- le "Risorse Materiali" e/o "Opere Compiute" e/o "Prodotti in Opera" costituenti le **entità fisiche** (OPERA – PRODOTTO SEMILAVORATO - OPERA STRUMENTALE);
- le "Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche" e/o "Lavori Provvisionali" costituenti l'**attività** da eseguire su di essa (LAVORO) ad eccezione delle "Risorse Umane".

Di seguito un esempio di scomposizione della declaratoria di dettaglio di un'opera compiuta (Figura 8).



Figura 8: Esempio scomposizione Declaratoria di Dettaglio Opera Compiuta

Anagrafica delle Risorse

Generalità

Le **anagrafiche delle Risorse** descrivono i **fattori di produzione** di un appalto di lavori e si dividono in **Risorse Materiali** (materiali, prodotti, kit), **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche** (mezzi, attrezzature e noli), **Risorse Umane** (uomini e manodopera).

Anagrafica Risorsa Materiale

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Materiali (RM)** in **attributi standardizzati**.

Le **anagrafiche RM** possono prevedere delle **anagrafiche RM annidate**. In tal modo è possibile definire le informazioni specifiche sia della risorsa finale (ad esempio "Impasto Preconfezionato") sia delle risorse che la costituiscono ("Sabbia", "Ghiaia", "Cemento"). Questo garantisce una maggiore trasparenza delle informazioni associate alla futura voce di prezzo.

Questi dati permettono di strutturare le **nuove declaratorie** secondo **logiche e regole definite**; tali declaratorie sono costituite da una **declaratoria "generale"** (sempre presente) e una **declaratoria di "dettaglio"** (qualora necessario specificare ulteriormente).

Le anagrafiche prive di anagrafiche annidate definiscono una voce semplice; le anagrafiche con altre anagrafiche annidate definiscono una voce composta.

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica (Figura 9) e di nuova declaratoria di una Risorsa Materiale (Figura 10).



Figura 9: Esempio scheda anagrafica e composizione nuova declaratoria-codifica



Figura 10: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RM

Anagrafica Risorsa Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)

Le anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)** in **attributi standardizzati**.

Le **Risorse Produttive (RP)** sono denominate tali in quanto **partecipano attivamente alla realizzazione di un'opera o parte di essa**: un escavatore, ad esempio, produce uno scavo; una pompa produce un getto di calcestruzzo.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Strumentale Produttiva (Figura 11).

Figura 11: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RP

Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto.

Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto sono **a servizio della produzione realizzazione di un'opera o parte di essa** che in loro assenza non poterebbe realizzarsi: un cassero, ad esempio, contiene e conforma il getto di calcestruzzo prodotto dalla pompa; un ponteggio consente l'esecuzione di lavori in quota.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un Risorsa Strumentale Tecnologica (Figura 12).



Figura 12: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RT

Anagrafica Risorsa Umane (RU)

Le anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Umane (RU)** in **attributi standardizzati**.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Umana (Figura 13).

Figura 13: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RU

Anagrafiche Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali

Generalità

Le anagrafiche descrivono le "Opere Compiute" – "Prodotti in Opera" – "Lavori Provvisionali" che devono essere eseguite e permetteranno di **strutturare**, all'interno della nuova piattaforma, **le attuali voci di prezzo descritte in linguaggio naturale**; queste sono ottenute attraverso il collegamento delle anagrafiche che le costituiscono secondo la logica dell'analisi prezzi (vedi sezione 0 Voce Analisi).

Nello specifico queste anagrafiche si dividono in tre differenti tipologie: Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), Opera Compiuta (OC). Ognuna di esse è caratterizzata da specifiche strutture e relazioni.

Anagrafica Prodotto in Opera (PO)

Le anagrafiche descrivono le lavorazioni relative a prodotti da realizzare in opera (malta in opera, impasto in opera, ecc.) e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 14):

- Prodotto Semilavorato (PS): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali;
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di una **attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane.

Figura 14: Struttura Concettuale Prodotto in Opera

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica PS (Figura 15), scheda anagrafica LV (Figura 16) e nuova declaratoria di un prodotto in opera (Figura 17).



Figura 15: Esempio scheda anagrafica PS e composizione nuova declaratoria-codifica



Figura 16: Esempio scheda anagrafica LV e composizione nuova declaratoria-codifica



Figura 17: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia PO

Anagrafica Lavori Provvisionali (LP)

Le anagrafiche descrivono le lavorazioni in ausilio alla realizzazione delle opere compiute e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 18):

- Opera Strumentale (OS): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali, risorse tecnologiche o da altre lavorazioni che aggregano risorse (prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di una **attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive e dalle risorse umane.

Figura 18: Struttura Concettuale Lavoro Provvisionale

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un lavoro provvisionale (Figura 19).

Figura 19: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia LV

Anagrafica Opera Compiuta (OC)

Le anagrafiche descrivono le lavorazioni e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 20):

- Opera (OP): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali o da altre lavorazioni che aggregano risorse (opere compiute, prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di una **attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane o da altre lavorazioni che aggregano risorse (lavoro provvisionale).

Figura 20: Struttura Concettuale Opera Compiuta

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un'opera compiuta (Figura 21).



Figura 21: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia OC

Codifica & Classificazione

Generalità

Ogni anagrafica è caratterizzata da una propria codifica. Questa permette di raggruppare e organizzare le anagrafiche e le successive voci di prezzo secondo specifici attributi che la compongono. Gli attributi utilizzati per la definizione della codifica variano in base alla tipologia di "genere" delle anagrafiche.

La **codifica delle anagrafiche** è composta da un "**ramo**" e una "**derivata**" (Figura 22).

Il "**ramo**" si compone di **codici alfanumerici** associati a **specifici attributi** che costituiscono l'anagrafica; i codici seguono un sistema di classificazione strutturato.

La "**derivata**" costituisce la parte finale del codice che differisce in base a:

- una **voce singola** (contiene "**ramo**", non contiene "derivate" ma appare il **simbolo "-"**)
- una **voce multipla** (contiene "**ramo**" e "**derivate**" in *lettere* se riferite alla voce o in *numero* se riferite a sovrapprezzi).



Figura 22: Esempio di codifica

La definizione della **codifica** avviene a partire da un **sistema di classificazione** standardizzato e definito in base alle informazioni delle voci di prezzo. Ogni **parte numerica e/o alfanumerica** presente nel codice delle anagrafiche, e successivamente delle voci di prezzo, è associata ad una **descrizione univoca**.

Di seguito un esempio relativo ad una RM "Blocco di conglomerato cementizio vibrocompresso" con la descrizione relativa ad ogni codice numerico e/o alfanumerico che ne compone il codice (Figura 23).



Figura 23: Esempio di Classificazione associato al Codice di una RM

CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Nel Prezzario regionale 2024 sono presenti voci di Risorse Materiali rispondenti ai requisiti ambientali definiti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e supportate da idonea certificazione. Tali voci sono contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, da un **suffisso "_CAM**".

Risorse Materiali (RM)

La codifica delle Risorse Materiali prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria", "Oggetto", "Materia" e "CAM". Quest'ultimo se valorizzato sarà visibile come suffisso del codice e preceduto dal simbolo "_".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RM (Figura 24).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RM	Risorsa Materiale
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	07	Murature
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa (sistema, kit, prodotti, accessori, componenti)	10	Prodotti
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Blocco
MATERIA	Codifica alfanumerica associata alla materia (standardizzata) principale che costituisce la risorsa	L0011	Ceramica terracotta/laterizio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...
CAM	Codifica alfabetica presente solo se l'oggetto di costo soddisfa i Criteri Minimi Ambientali	CAM	CAM

Figura 24: Struttura di codifica RM

Di seguito un esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 25).



Figura 25: Esempio codifica associata ad una RM

Risorse Strumentali Produttive (RP)- Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RP/RT (Figura 26).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RP/RT	Risorsa Strumentale Produttiva/Tecnologica
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Movimentazioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Movimento Terra
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Escavatore
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figura 26: Struttura di codifica RP/RT

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 27).



Figura 27: Esempio codifica associata ad una RP-RT

Risorse Umane (RU)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RU (Figura 28).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RU	Risorsa Umana
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Costruzioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Edili
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Operaio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	…
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	…

Figura 28: Struttura di codifica RU

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 29).



Figura 29: Esempio codifica associata ad una RU

Opere Compiute (OC)- Prodotto in Opera (PO)- Lavoro Provvisionale (LP)

La codifica delle *Opere Compiute – Prodotto in Opera – Lavoro Provvisionale* prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto" e alcuni di richiamo dalle anagrafiche di *Lavoro* ("Categoria" e "Oggetto") e *Opera – Prodotto Semilavorato – Opera Strumentale* ("Genere", "Famiglia", "Categoria", "Oggetto" e "Materia") ad essa associati.

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una OC – PO – LP (Figura 30).



Figura 30: Struttura di codifica OC-PO-LP

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 31).

Figura 31: Esempio codifica associata ad una OC-PO-LP

Voci di Prezzo

Generalità

Le voci di prezzo si differenziano in Risorsa Materiale (RM), Risorsa Umana (RU), Risorsa Strumentale Produttiva (RP), Risorsa Strumentale Tecnologica (RT), Opera Compiuta (OC), Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), come visibile in Figura 32.

Figura 32: Elenco tipologie di genere delle Voci di Prezzo

Le voci di prezzo possono essere considerate **voci** di una specifica edizione del prezzario solo quando costituite dall'unione di:

- **Prefisso**: composto da tre caratteri alfanumerici che rappresentano la sigla regionale, in accordo con le indicazioni MIMS, due caratteri numerici indicanti l'anno di pubblicazione e un carattere numerico indicante la versione di edizione del prezzario (ad esempio "*LOM241*" – *LOM* = Lombardia, "*24*" = anno 2024, "*1*" = 1° edizione);
- **Anagrafica**: composta da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui è definita secondo regole la **declaratoria**;
- **Prezzo unitario**.

Di seguito uno schema esemplificativo della voce di prezzo (Figura 33).

Figura 33: Schema struttura Voce di Prezzo

Risorse Materiali (RM)

Rientrano in questa Risorsa tutti i materiali/prodotti necessari all'esecuzione della lavorazione. Tali forniture devono riguardare materiali/prodotti conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica vigente.

Nel prezzo dei Risorse Materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere.

Risorse Umane (RU)

Individua l'apporto di manodopera necessaria all'effettuazione della lavorazione, distinta in base alle diverse professionalità delle Risorse Umane impiegate.

Il costo, determinato sulla base delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui comma 13 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, rilevabile dal capitolo manodopera.

Detta norma prevede altresì che, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro sia determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Poiché la lavorazione dovrà riferirsi a orari ordinari, non dovranno essere considerate percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Le lavorazioni che verranno eseguite al di fuori dell'orario ordinario, quando non siano già comprese nel C.S.A, e vengano ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori cioè:

- Notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
- Festivo di cui all'art. 17 del CCNL Edili, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo;
- Festivo notturno.

verranno contabilizzate con percentuali da applicarsi sull'importo del costo della manodopera; nella Tabella 2, di seguito inserita, vengono riportate le "%" (percentuali) da considerarsi nei casi sopracitati.

Tabella 2 Sovrapprezzo per lavoro notturno - festivo – festivo notturno

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa nella colonna "%INC. RU"	%	8,96
Sovrapprezzo per lavoro festivo, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa nella colonna "%INC. RU"	%	25,21
Sovrapprezzo per lavoro festivo notturno, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa nella colonna "%INC. RU"	%	28,01

Risorse Strumentali Produttive (RP)- Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

Questa Risorsa fa riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera funzionali alla realizzazione della lavorazione. Nel merito è possibile distinguere due fattispecie di Risorse Strumentali: Risorse Strumentali Produttive (RP) e Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

Le Risorse Strumentali, nel settore delle costruzioni, sono apparati asserviti alla realizzazione di opere o parti d'opera, in autonomia o in combinazione tra loro, sotto la conduzione, la manipolazione o la sorveglianza delle Risorse Umane ad esse dedicate.

A seconda del ruolo ricoperto nel processo produttivo delle costruzioni, le Risorse Strumentali possono essere suddivise a loro volta in Risorse Produttive e Risorse Tecnologiche.

Le totalità delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche sono indicate con prezzi relativi al nolo a freddo: non comprende i costi della manodopera, del carburante, del lubrificante e della manutenzione necessaria per l'impiego del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura.

Opere Compiute (OC)

Rientrano in questa tipologia di Lavorazioni tutte le opere compiute che permettono di ottenere l'opera finale.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari**.**

Prodotto in Opera (PO)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni eseguite in cantiere. Tra queste rientrano gli impasti in opera, le malte in opera, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari**.**

Lavoro Provvisionale (LP)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni a supporto della realizzazione delle opere compiute. Tra queste rientrano ad esempio i ponteggi, puntellature, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari.

Criteri per la redazione dell'analisi prezzi

Di seguito si ripercorre la procedura analitica posta a riferimento per la predisposizione dei prezzi delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali nel prezzario regionale. A tale procedura sarà obbligatorio ricorrere anche in caso di predisposizione di voci non ricomprese nel Prezzario regionale, ovvero in occasione di formulazione di proposte di integrazioni, o modifiche, alle voci già presenti.

La struttura delle analisi prezzi si baserà sulla relazione tra le diverse tipologie di anagrafiche.

Nella Figura 34, uno schema esemplificativo dell'intera struttura di possibili relazioni. In grigio sono rappresentate le entità astratte di Opera/Prodotto Semilavorato/Opera Strumentali e Lavoro utili alla distinzione tra entità fisica e attività, eseguita sull'entità fisica; queste conterranno le Risorse utili alla completa realizzazione delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali.



Figura 34: Schema Generale di relazione tra Anagrafiche per la realizzazione dell'analisi prezzi

Condizioni Generali

Le condizioni di redazione, e conseguente applicazione, delle analisi riportate nella presente parte ripercorrono quelle già riportate nelle premesse generali, ed a cui tutte le voci del presente Prezzario, ove non diversamente specificato, si conformano.

In particolare, è utile ribadire che le analisi riguardano Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali eseguiti in contesti di normale difficoltà di esecuzione ed in orario ordinario.

Il criterio che accomuna ogni singola voce di prezzo è quello previsto dalla vigente normativa per l'elaborazione delle singole "analisi prezzi" assumendo, per la loro composizione, i riferimenti esplicitati nel paragrafo "Determinazione ed analisi dei prezzi" delle premesse generali:

Su tali costi, coerentemente con l'impostazione del Prezzario regionale, sono state applicate le spese generali (15,00%) e gli utili (10%) pari ad una percentuale applicata, complessiva, del 26,5%.

I prezzi sono sempre indicati al netto dell'I.V.A.

Analisi della Voce di Prezzo

Le voci delle "Opere Compiute" (OC) – "Prodotti in Opera" (PO) – "Lavori Provvisionali" (LP) devono essere le risultanti dell'analisi delle relative lavorazioni, individuate a partire dalle "Risorse" e/o "Opere Compiute" e/o "Prodotti in Opera" e/o "Lavori Provvisionali" annidate, in termini di qualità e quantità, necessarie a tal fine.

Le Risorse sono identificate in "Risorse Materiali" (RM), "Risorse Umane" (RU), "Risorse Strumentali Produttive" (RP) e "Risorse Strumentali Tecnologiche" (RT).

La procedura di analisi prezzi di una voce consiste nell'applicazione delle relative incidenze alle "Risorse" impiegate per la lavorazione di una unità di misura della voce stessa. In tal modo si otterrà la qualificazione e la quantificazione delle "Risorse" utilizzate, secondo lo schema grafico della Figura 35.



Figura 35: Schema generale di Analisi Prezzi

Di seguito un esempio esplicativo di analisi prezzi (Figura 36).

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0275.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
RISORSA MATERIALE					
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0005.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: foratone; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	0,16000	89,88€	14,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM241.PO.EEA..a04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³.	1 m³	0,02200	121,46€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,20000	26,07€	5,21€
	Sommano euro (A)				**28,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,28€
	TOTALE (A + B + C)				**36,07€**

Figura 36: Analisi Prezzi esemplificativa

Analisi del Costo

La determinazione analitica del costo di una voce di "Opera Compiuta" (OC) – "Prodotto in Opera" (PO) – "Lavoro Provvisionale" (LP) si ottiene applicando, all'analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate.

La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Analisi del Prezzo

Il **prezzo** viene determinato a partire dal costo unitario della voce, applicando al medesimo una percentuale in aumento pari al 15,00% per spese generali e aggiungendo infine, all'importo così ottenuto, una percentuale pari al 10,00% per gli utili d'impresa (Tabella 3).

Tabella 3: Schema analitico Analisi Prezzi

FACTORS GROUP	*FACTORS OF PRODUCTION*	*CALCULATION*
[A] *COSTI DIRETTI*	Risorse Umane (RU) Risorse Materiali (RM) Risorse Strumentali Produttive (RP) Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)	Costi Unitari
[B] *COSTI INDIRETTI*	Spese Generali (SG)	In **%** di **A**
[C] *PROFITTO*	Utili d'Impresa (UI)	In **%** di **Σ (A; B)**
	PREZZO UNITARIO	**Σ (A; B; C)**

Per l'individuazione delle voci che rientrano nelle spese generali è possibile fare riferimento all'art. 5, comma 5, dell'allegato I14 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Rapporto % tra Risorsa Umana e Prezzo

Nell'ambito dell'analisi prezzi verrà esplicitato il rapporto in % (percentuale) tra le Risorse Umane e il Prezzo delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionale.

Lo stesso viene calcolato secondo la seguente relazione:

R RU = ΣRU/TOTALE (A+B+C)

R RU = Rapporto percentuale del costo totale delle Risorse Umane, che compongono la manodopera, rispetto al prezzo

ΣRU = costo totale delle Risorse Umane (sommatoria del costo orario della manodopera moltiplicato per le relative quantità)

TOTALE(A+B+C) = prezzo totale di Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali (comprensivo delle spese generali e dell'utile di impresa)

INDICE

RISORSE 1

LOM241.RM - RISORSA MATERIALE 1

LOM241.RM.00 - IMPASTI 1

LOM241.RM.00.00 - SISTEMI 1

LOM241.RM.00.00.00 - IMPASTO PRECONFEZIONATO 1

LOM241.RM.00.10 - PRODOTTI 10

LOM241.RM.00.10.00 - ADDITIVO 10

LOM241.RM.00.10.05 - AGGREGATO 11

LOM241.RM.00.10.10 - LEGANTE 14

LOM241.RM.00.10.15 - PREMISCELATO 15

LOM241.RM.00.10.20 - EMULSIONE 22

LOM241.RM.02 - IMPERMEABILIZZAZIONI 23

LOM241.RM.02.10 - PRODOTTI 23

LOM241.RM.02.10.00 - MEMBRANA 23

LOM241.RM.02.10.10 - PANNELLO 26

LOM241.RM.02.15 - ACCESSORI 26

LOM241.RM.02.15.05 - AERATORE 26

LOM241.RM.02.15.10 - BOCCHETTONE 26

LOM241.RM.02.15.15 - GIUNTO 27

LOM241.RM.02.15.20 - PROFILO 27

LOM241.RM.04 - VESPAI 27

LOM241.RM.04.10 - PRODOTTI 27

LOM241.RM.04.10.00 - CASSERO A PERDERE 27

LOM241.RM.06 - PAVIMENTAZIONI 28

LOM241.RM.06.05 - KIT 28

LOM241.RM.06.05.00 - PIASTRELLA GALLEGGIANTE 28

LOM241.RM.06.10 - PRODOTTI 29

LOM241.RM.06.10.00 - CUBETTO 29

LOM241.RM.06.10.05 - MASSELLO 29

LOM241.RM.06.10.10 - MATTONELLA 31

LOM241.RM.06.10.15 - PIASTRELLA 32

LOM241.RM.06.10.20 - LASTRA 41

LOM241.RM.06.10.25 - DOGA 44

LOM241.RM.06.10.30 - LISTELLO 44
LOM241.RM.06.10.35 - LISTONE 45
LOM241.RM.06.10.40 - GRIGLIA 45
LOM241.RM.06.10.45 - PANNELLO 46
LOM241.RM.06.10.50 - TELO 46
LOM241.RM.06.15 - ACCESSORI 50
LOM241.RM.06.15.00 - COPRIGIUNTO 50
LOM241.RM.06.15.05 - GIUNTO 51
LOM241.RM.06.15.10 - NASTRO 51
LOM241.RM.06.15.15 - PARASPIGOLO 51
LOM241.RM.06.15.20 - ZOCCOLINO 52
LOM241.RM.06.15.25 - PROFILO 54
LOM241.RM.06.15.30 - STRISCIA ANTISCIVOLO 54
LOM241.RM.06.15.40 - LAMINA 54
LOM241.RM.07 - MURATURE 55
LOM241.RM.07.10 - PRODOTTI 55
LOM241.RM.07.10.00 - BLOCCO 55
LOM241.RM.07.10.20 - DIFFUSORE 62
LOM241.RM.07.10.25 - LASTRA 63
LOM241.RM.07.10.30 - PANNELLO 64
LOM241.RM.07.15 - ACCESSORI 65
LOM241.RM.07.15.00 - NASTRO 65
LOM241.RM.07.15.05 - PROFILO 65
LOM241.RM.08 - SOLAI 66
LOM241.RM.08.10 - PRODOTTI 66
LOM241.RM.08.10.00 - BLOCCO 66
LOM241.RM.08.10.05 - TAVELLA 66
LOM241.RM.08.10.10 - DIFFUSORE 66
LOM241.RM.08.10.15 - LAMIERA 66
LOM241.RM.09 - CONTROSOFFITTI 67
LOM241.RM.09.05 - KIT 67
LOM241.RM.09.05.00 - ORDITURA 67
LOM241.RM.09.10 - PRODOTTI 67
LOM241.RM.09.10.00 - DOGA 67
LOM241.RM.09.10.05 - GRIGLIA 68
LOM241.RM.09.10.10 - LASTRA 68
LOM241.RM.09.15 - ACCESSORI 69

LOM241.RM.09.15.00 - PROFILO 69
LOM241.RM.09.15.05 - GIUNTO 69
LOM241.RM.09.15.15 - RETE 70
LOM241.RM.09.15.95 - FERRAMENTA 70
LOM241.RM.85 - IMPIANTI IDRAULICI 70
LOM241.RM.85.10 - PRODOTTI 70
LOM241.RM.85.10.00 - ANELLO 70
LOM241.RM.85.10.05 - CHIUSINO 71
LOM241.RM.85.10.10 - POZZETTO 75
LOM241.RM.85.10.15 - RACCORDO 76
LOM241.RM.85.10.20 - SIGILLO 84
LOM241.RM.85.10.25 - UNITA DI PROGRAMMAZIONE 84
LOM241.RM.85.10.30 - TUBO 88
LOM241.RM.85.10.35 - SOLENOIDE 95
LOM241.RM.85.10.40 - VALVOLA 95
LOM241.RM.85.15 - ACCESSORI 97
LOM241.RM.85.15.00 - COLLARE 97
LOM241.RM.85.15.05 - RIDUTTORE DI PRESSIONE 97
LOM241.RM.85.15.55 - SISTEMA DI FISSAGGIO 97
LOM241.RM.85.15.60 - SOSTEGNO 98
LOM241.RM.85.15.95 - FERRAMENTA 99
LOM241.RM.10 - COPERTURE 99
LOM241.RM.10.05 - KIT 99
LOM241.RM.10.05.00 - DISSUASORE 99
LOM241.RM.10.10 - PRODOTTI 99
LOM241.RM.10.10.00 - CANALE DI GRONDA 99
LOM241.RM.10.10.05 - COLMO 100
LOM241.RM.10.10.10 - DISPOSITIVO ANTICADUTA 100
LOM241.RM.10.10.15 - DISSUASORE 102
LOM241.RM.10.10.25 - LAMINATO 102
LOM241.RM.10.10.30 - LASTRA 102
LOM241.RM.10.10.35 - PANNELLO 104
LOM241.RM.10.10.40 - SOTTOCOLMO 108
LOM241.RM.10.10.45 - TEGOLA 108
LOM241.RM.10.10.50 - TELO 108
LOM241.RM.10.10.55 - TUBO 108
LOM241.RM.10.10.60 - RACCORDO 110

LOM241.RM.10.10.65 - BARRA 111
LOM241.RM.10.10.70 - CENTRALINA ELETTRICA 111
LOM241.RM.10.15 - ACCESSORI 111
LOM241.RM.10.15.00 - BASAMENTO 111
LOM241.RM.10.15.05 - CICOGNA 111
LOM241.RM.10.15.10 - FERMANEVE 112
LOM241.RM.10.15.15 - GRIGLIA 112
LOM241.RM.10.15.20 - PEZZO SPECIALE 112
LOM241.RM.10.15.30 - TIRANTE 113
LOM241.RM.10.15.40 - RETE 113
LOM241.RM.10.15.95 - FERRAMENTA 113
LOM241.RM.10.15.45 - PROFILO 114
LOM241.RM.86 - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE 114
LOM241.RM.86.10 - PRODOTTI 114
LOM241.RM.86.10.00 - TUBO 114
LOM241.RM.87 - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO 117
LOM241.RM.87.10 - PRODOTTI 117
LOM241.RM.87.10.00 - CANALE 117
LOM241.RM.87.10.05 - EMBRICE 118
LOM241.RM.87.10.10 - FOSSA 118
LOM241.RM.87.10.15 - TUBO 119
LOM241.RM.87.10.20 - RACCORDO 129
LOM241.RM.87.15 - ACCESSORI 139
LOM241.RM.87.15.00 - BORDATURA 139
LOM241.RM.87.15.05 - GRIGLIA 140
LOM241.RM.87.15.10 - LONGHERONE 141
LOM241.RM.12 - ISOLAMENTI 141
LOM241.RM.12.10 - PRODOTTI 141
LOM241.RM.12.10.00 - PANNELLO 141
LOM241.RM.12.10.05 - LASTRA 152
LOM241.RM.12.10.10 - ROTOLO 159
LOM241.RM.12.10.15 - FIOCCO 161
LOM241.RM.12.10.45 - GRANULO 161
LOM241.RM.12.10.20 - FELTRO 161
LOM241.RM.12.10.40 - STRISCIA 161
LOM241.RM.12.15 - ACCESSORI 163
LOM241.RM.12.15.00 - GIUNTO 163

LOM241.RM.12.15.10 - PROFILO 163
LOM241.RM.14 - SERRAMENTI 163
LOM241.RM.14.00 - SISTEMI 163
LOM241.RM.14.00.00 - MONOBLOCCO FINESTRA/PORTAFINESTRA 164
LOM241.RM.14.00.05 - MONOBLOCCO LUCERNARIO 165
LOM241.RM.14.00.15 - SISTEMA PORTA 174
LOM241.RM.14.05 - KIT 174
LOM241.RM.14.05.00 - PORTA 174
LOM241.RM.14.05.05 - PORTONCINO 182
LOM241.RM.14.05.25 - FINESTRA 182
LOM241.RM.14.05.30 - PORTAFINESTRA 187
LOM241.RM.14.05.40 - ZANZARIERA 191
LOM241.RM.14.10 - PRODOTTI 191
LOM241.RM.14.10.20 - TELAIO MOBILE 191
LOM241.RM.14.10.25 - VETRATURA 192
LOM241.RM.14.10.35 - CASSONETTO 196
LOM241.RM.14.10.40 - PERSIANA 196
LOM241.RM.14.10.45 - TENDA 199
LOM241.RM.14.10.50 - FRANGISOLE 200
LOM241.RM.14.10.55 - TAPPARELLA 200
LOM241.RM.14.10.60 - DAVANZALE 201
LOM241.RM.14.10.61 - SOGLIA 202
LOM241.RM.14.10.62 - SPALLA 203
LOM241.RM.14.10.63 - CIELINO 204
LOM241.RM.14.10.65 - PANNELLO 205
LOM241.RM.14.10.70 - LASTRA 206
LOM241.RM.14.15 - ACCESSORI 206
LOM241.RM.14.15.05 - FALSO TELAIO 206
LOM241.RM.14.15.15 - PELLICOLA 206
LOM241.RM.14.15.90 - MANIGLIA 207
LOM241.RM.14.15.91 - MANIGLIONE 207
LOM241.RM.14.15.95 - FERRAMENTA 208
LOM241.RM.14.15.20 - DISPOSITIVO DI APERTURA 211
LOM241.RM.89 - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI 211
LOM241.RM.89.10 - PRODOTTI 211
LOM241.RM.89.10.00 - IDRANTE 211
LOM241.RM.89.10.05 - IRRIGATORE 212

LOM241.RM.16 - RIVESTIMENTI 213
LOM241.RM.16.10 - PRODOTTI 213
LOM241.RM.16.10.05 - PIASTRELLA 213
LOM241.RM.16.10.10 - LASTRA 213
LOM241.RM.16.10.15 - LAMINATO 213
LOM241.RM.16.10.20 - LISTELLO 213
LOM241.RM.16.10.25 - PERLINA 213
LOM241.RM.16.10.30 - TELO 214
LOM241.RM.16.10.35 - TAPPEZZERIA 214
LOM241.RM.90 - IMPIANTI ANTINCENDIO 215
LOM241.RM.90.10 - PRODOTTI 215
LOM241.RM.90.10.00 - GUARNIZIONE 215
LOM241.RM.90.10.05 - MANICOTTO 215
LOM241.RM.90.10.10 - SACCHETTO ANTINCENDIO 215
LOM241.RM.90.15 - ACCESSORI 216
LOM241.RM.90.15.00 - CALOTTA 216
LOM241.RM.90.15.05 - LASTRA 216
LOM241.RM.90.15.10 - MANOMETRO 216
LOM241.RM.90.15.15 - NASTRO 216
LOM241.RM.18 - VERNICIANTI 217
LOM241.RM.18.10 - PRODOTTI 217
LOM241.RM.18.10.00 - FONDO 217
LOM241.RM.18.10.05 - INDURENTE 217
LOM241.RM.18.10.10 - PITTURA 217
LOM241.RM.18.10.15 - PRIMER 220
LOM241.RM.18.10.20 - RESINA 221
LOM241.RM.18.10.25 - SMALTO 222
LOM241.RM.18.10.30 - VERNICE 222
LOM241.RM.20 - INCOLLAGGI 223
LOM241.RM.20.10 - PRODOTTI 223
LOM241.RM.20.10.00 - ADESIVO 223
LOM241.RM.20.10.05 - COLLANTE 224
LOM241.RM.21 - SIGILLATURE 225
LOM241.RM.21.10 - PRODOTTI 225
LOM241.RM.21.10.00 - SIGILLANTE 225
LOM241.RM.21.10.05 - GIUNTO 226
LOM241.RM.24 - SCALE 226

LOM241.RM.24.10 - PRODOTTI 226
LOM241.RM.24.10.05 - PEDATA 226
LOM241.RM.24.10.10 - ALZATA 227
LOM241.RM.26 - CARPENTERIE 227
LOM241.RM.26.10 - PRODOTTI 227
LOM241.RM.26.10.00 - LISTELLO 227
LOM241.RM.26.10.05 - PROFILATO 227
LOM241.RM.26.10.10 - TRALICCIO 228
LOM241.RM.26.10.15 - TRAVE 228
LOM241.RM.94 - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI 228
LOM241.RM.94.10 - PRODOTTI 228
LOM241.RM.94.10.00 - ESTINTORE 228
LOM241.RM.28 - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS 229
LOM241.RM.28.10 - PRODOTTI 229
LOM241.RM.28.10.00 - LASTRA PREDALLES 229
LOM241.RM.28.10.05 - TRAVETTO 230
LOM241.RM.28.10.25 - BLOCCO 230
LOM241.RM.28.10.40 - PALO 230
LOM241.RM.30 - ARMATURE E RINFORZI 231
LOM241.RM.30.10 - PRODOTTI 231
LOM241.RM.30.10.00 - BARRA 231
LOM241.RM.30.10.05 - CONNETTORE 231
LOM241.RM.30.10.10 - FIBRA 232
LOM241.RM.30.10.20 - LAMINA 233
LOM241.RM.30.10.25 - RETE 234
LOM241.RM.30.10.30 - TESSUTO 235
LOM241.RM.30.10.35 - TUBO 236
LOM241.RM.30.15 - ACCESSORI 236
LOM241.RM.30.15.00 - GIUNTO 236
LOM241.RM.32 - FISSAGGI 236
LOM241.RM.32.10 - PRODOTTI 237
LOM241.RM.32.10.00 - BARRA 237
LOM241.RM.32.15 - ACCESSORI 238
LOM241.RM.32.15.00 - TASSELLO 238
LOM241.RM.34 - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI 239
LOM241.RM.34.05 - KIT 239
LOM241.RM.34.05.00 - CANCELLO 239

LOM241.RM.34.05.05 - PARAPETTO 240
LOM241.RM.34.10 - PRODOTTI 240
LOM241.RM.34.10.05 - PALO 240
LOM241.RM.34.10.15 - TRANSENNA 241
LOM241.RM.34.10.20 - RECINZIONE 241
LOM241.RM.34.10.25 - RETE 241
LOM241.RM.34.10.30 - SEGATO 242
LOM241.RM.34.10.40 - GRIGLIA 243
LOM241.RM.34.15 - ACCESSORI 243
LOM241.RM.34.15.05 - ANGOLO 243
LOM241.RM.34.15.10 - BASAMENTO 243
LOM241.RM.34.15.15 - CORDOLO 243
LOM241.RM.34.15.20 - CORRIMANO 245
LOM241.RM.34.15.25 - COPERTINA 245
LOM241.RM.34.15.55 - PIASTRA 245
LOM241.RM.36 - CHIMICI GENERICI 246
LOM241.RM.36.10 - PRODOTTI 246
LOM241.RM.36.10.00 - DETERGENTE 246
LOM241.RM.36.10.05 - DISARMANTE 246
LOM241.RM.36.10.10 - DISERBANTE 246
LOM241.RM.36.10.15 - DISINFETTANTE 246
LOM241.RM.36.10.20 - INSETTICIDA 247
LOM241.RM.36.10.30 - SOLVENTE 247
LOM241.RM.36.10.35 - SOSTANZE CHIMICHE 247
LOM241.RM.38 - COMPLEMENTARI 248
LOM241.RM.38.10 - PRODOTTI 248
LOM241.RM.38.10.05 - LAMIERA 248
LOM241.RM.38.10.10 - LASTRA 248
LOM241.RM.38.10.15 - SEGATO 252
LOM241.RM.38.10.20 - TELO 253
LOM241.RM.38.10.30 - ASSORBITORE 253
LOM241.RM.38.10.35 - PANNELLO 253
LOM241.RM.38.10.40 - GOMMA 254
LOM241.RM.38.10.50 - CASSERO A PERDERE 254
LOM241.RM.38.15 - ACCESSORI 254
LOM241.RM.38.15.95 - FERRAMENTA 254
LOM241.RM.39 - RESTAURO 255

LOM241.RM.39.10 - PRODOTTI 255
LOM241.RM.39.10.00 - MATERIALE PER RESTAURO 255
LOM241.RM.40 - CIMITERIALI 256
LOM241.RM.40.10 - PRODOTTI 256
LOM241.RM.40.10.00 - CIMASA 256
LOM241.RM.40.10.05 - CINERARIO 256
LOM241.RM.40.10.10 - CIPPO 256
LOM241.RM.40.10.15 - CORDOLO 256
LOM241.RM.40.10.20 - CUNETTA 257
LOM241.RM.40.10.25 - OSSARIO 257
LOM241.RM.40.10.30 - LASTRA 258
LOM241.RM.40.10.35 - LOCULO 258
LOM241.RM.40.10.40 - FASCIA DI CONTORNO 259
LOM241.RM.40.15 - ACCESSORI 259
LOM241.RM.40.15.95 - FERRAMENTA 259
LOM241.RM.50 - ARREDI URBANI 259
LOM241.RM.50.10 - PRODOTTI 259
LOM241.RM.50.10.00 - CESTINO PORTA-RIFIUTI 259
LOM241.RM.50.10.10 - CASETTA PER ORTI 260
LOM241.RM.50.10.15 - DISTRIBUTORE AUTOMATICO 260
LOM241.RM.50.10.20 - PORTABICICLETTA 261
LOM241.RM.50.10.25 - PANCHINA 261
LOM241.RM.50.10.30 - PERGOLA 262
LOM241.RM.50.10.35 - TAVOLO 262
LOM241.RM.50.15 - ACCESSORI 262
LOM241.RM.50.15.00 - CONFEZIONE DI RICARICA 262
LOM241.RM.50.15.05 - DOGA 263
LOM241.RM.53 - SEGNALETICHE 263
LOM241.RM.53.10 - PRODOTTI 263
LOM241.RM.53.10.00 - CARTELLO 263
LOM241.RM.53.10.05 - CONO SEGNALATORE 264
LOM241.RM.53.10.10 - DELINEATORE 265
LOM241.RM.53.10.15 - IMPIANTO SEQUENZIALE 265
LOM241.RM.53.10.20 - MISURATORE VELOCITA 265
LOM241.RM.53.10.25 - SPECCHIO STRADALE 265
LOM241.RM.53.15 - ACCESSORI 266
LOM241.RM.53.15.00 - BASAMENTO 266

LOM241.RM.53.15.05 - NASTRO 266
LOM241.RM.53.15.10 - PROFILO 266
LOM241.RM.53.15.15 - RETRORIFLETTORE CATADIOTTRICO 266
LOM241.RM.53.15.20 - RIDUTTORE DI TENSIONE 266
LOM241.RM.53.15.25 - TESSUTO 266
LOM241.RM.54 - SICUREZZA STRADALE 266
LOM241.RM.54.10 - PRODOTTI 266
LOM241.RM.54.10.00 - ATTENUATORE D'URTO 267
LOM241.RM.54.10.05 - BARRIERA STRADALE 267
LOM241.RM.54.10.10 - DISSUASORE 269
LOM241.RM.54.15 - ACCESSORI 270
LOM241.RM.54.15.00 - ASSORBITORE DI ENERGIA 270
LOM241.RM.54.15.10 - FRONTALE DI TESTATA 270
LOM241.RM.54.15.15 - LAMA 270
LOM241.RM.54.15.20 - SUPPORTO 270
LOM241.RM.54.15.30 - TERMINALE BARRIERA 270
LOM241.RM.56 - ATTREZZATURE SPORT 271
LOM241.RM.56.05 - KIT 271
LOM241.RM.56.05.00 - STRUTTURA CAMPO SPORTIVO 271
LOM241.RM.56.05.05 - STRUTTURA PISTA DA SKATE 272
LOM241.RM.56.05.10 - STRUTTURA CLIMBING 273
LOM241.RM.56.05.15 - PORTA DA CALCIO 274
LOM241.RM.56.10 - PRODOTTI 274
LOM241.RM.56.10.00 - STRUTTURA CAMPO SPORTIVO 274
LOM241.RM.56.10.25 - BLOCCO PARTENZA 274
LOM241.RM.56.15 - ACCESSORI 274
LOM241.RM.56.15.05 - DOCCIA 274
LOM241.RM.56.15.10 - GRIGLIA 274
LOM241.RM.56.15.15 - PEZZO SPECIALE 275
LOM241.RM.56.15.20 - PILA DI SCARICO 277
LOM241.RM.56.15.25 - RACCORDO 277
LOM241.RM.56.15.30 - SCALETTA 278
LOM241.RM.56.15.35 - RETE DA CALCIO 278
LOM241.RM.56.15.40 - TRAMPOLINO 278
LOM241.RM.56.15.45 - MANIGLIONE 278
LOM241.RM.56.15.50 - MANIGLIA 279
LOM241.RM.56.15.70 - PRESA ARRAMPICATA 279

LOM241.RM.56.20 - COMPONENTI 279
LOM241.RM.56.20.10 - ATTREZZATURA SPORTIVA 279
LOM241.RM.57 - ATTREZZATURE GIOCHI 279
LOM241.RM.57.05 - KIT 279
LOM241.RM.57.05.00 - GIOCO 279
LOM241.RM.57.10 - PRODOTTI 290
LOM241.RM.57.10.25 - MONTANTE 290
LOM241.RM.57.10.00 - SCIVOLO 290
LOM241.RM.57.10.05 - SCALA 291
LOM241.RM.57.10.30 - TRAVERSO 291
LOM241.RM.57.10.10 - SAGOMA 291
LOM241.RM.57.10.15 - PANNELLO 291
LOM241.RM.57.15 - ACCESSORI 292
LOM241.RM.57.15.00 - SEDUTA 292
LOM241.RM.57.15.05 - GIUNTO 292
LOM241.RM.57.15.10 - MOLLA 292
LOM241.RM.57.15.15 - PONTE 292
LOM241.RM.57.15.20 - BASAMENTO 292
LOM241.RM.57.15.25 - CATENA 293
LOM241.RM.57.15.50 - PARAPETTO 293
LOM241.RM.60 - CONSOLIDAMENTO SUOLO 293
LOM241.RM.60.05 - KIT 293
LOM241.RM.60.05.00 - BARRIERA PARAMASSI 293
LOM241.RM.60.10 - PRODOTTI 293
LOM241.RM.60.10.00 - GABBIA 293
LOM241.RM.60.10.05 - RETE 295
LOM241.RM.60.10.10 - PALANCOLA 296
LOM241.RM.60.10.20 - LASTRA 297
LOM241.RM.60.10.40 - GEOCOMPOSITO 297
LOM241.RM.61 - SUOLO 299
LOM241.RM.61.00 - SISTEMA 299
LOM241.RM.61.00.00 - ANCORAGGIO 299
LOM241.RM.61.10 - PRODOTTI 299
LOM241.RM.61.10.05 - BIOTESSILE 299
LOM241.RM.61.10.10 - BIOSTUOIA 299
LOM241.RM.61.10.15 - GEOCOMPOSITO 299
LOM241.RM.61.10.20 - GEOGRIGLIA 301

LOM241.RM.61.10.25 - GEOMEMBRANA 302
LOM241.RM.61.10.30 - GEOSTUOIA 302
LOM241.RM.61.10.35 - GEOTESSILE 302
LOM241.RM.61.10.45 - LASTRA 303
LOM241.RM.61.10.50 - MASSO 303
LOM241.RM.61.10.55 - PANNELLO DRENANTE 304
LOM241.RM.61.10.60 - PIETRAME 305
LOM241.RM.61.10.65 - RETE 305
LOM241.RM.61.10.75 - TERRENO 305
LOM241.RM.61.15 - ACCESSORI 305
LOM241.RM.61.15.95 - FERRAMENTA 305
LOM241.RM.62 - VERDE E PAESAGGIO 305
LOM241.RM.62.10 - PRODOTTI 305
LOM241.RM.62.10.00 - CONCIME 305
LOM241.RM.62.10.05 - GRIGLIA 305
LOM241.RM.62.10.10 - MANTO 306
LOM241.RM.62.10.15 - MISCUGLIO 306
LOM241.RM.62.10.20 - PACCIAME 306
LOM241.RM.62.10.25 - PALO 307
LOM241.RM.62.10.30 - PIANTA 308
LOM241.RM.62.10.35 - SUBSTRATO 320
LOM241.RM.62.15 - ACCESSORI 320
LOM241.RM.62.15.00 - FILTRO 320
LOM241.RM.62.15.05 - PROFILO 321
LOM241.RM.62.15.10 - RETE 321
LOM241.RM.62.15.15 - SOLENOIDE 321
LOM241.RM.62.15.20 - VASO 321
LOM241.RM.62.15.25 - TUBO 321
LOM241.RM.72 - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO 322
LOM241.RM.72.10 - PRODOTTI 322
LOM241.RM.72.10.00 - CANNA 322
LOM241.RM.72.10.05 - COMIGNOLO 325
LOM241.RM.72.10.10 - TUBO 325
LOM241.RM.72.10.15 - RACCORDO 326
LOM241.RM.72.10.35 - CAMERETTA PREFABBRICATA 332
LOM241.RM.72.10.40 - PEZZO SPECIALE 332
LOM241.RM.72.10.45 - SIGILLO 334

LOM241.RM.72.15 - ACCESSORI 334
LOM241.RM.72.15.00 - PIASTRA 334
LOM241.RM.72.15.25 - SISTEMA DI ANCORAGGIO 334
LOM241.RM.72.15.30 - SISTEMA DI FISSAGGIO 334
LOM241.RM.76 - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE 338
LOM241.RM.76.10 - PRODOTTI 338
LOM241.RM.76.10.00 - CANALE 338
LOM241.RM.76.10.05 - TUBO 338
LOM241.RM.76.10.10 - ARMADIO 340
LOM241.RM.78 - IMPIANTI ELETTRICI ACCUMULO 340
LOM241.RM.78.05 - KIT 340
LOM241.RM.78.05.00 - IMPIANTO SOLARE TERMICO 340
LOM241.RM.78.05.05 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 340
LOM241.RT - RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA 340
LOM241.RT.00 - APPRESTAMENTI 340
LOM241.RT.00.00 - ELEMENTI PROVVISIONALI 340
LOM241.RT.00.00.00 - PONTEGGI 340
LOM241.RT.00.10 - POSTAZIONI DI LAVORO SOPRAELEVATE 343
LOM241.RT.00.10.00 - POSTAZIONI MOVIBILI MANUALMENTE 343
LOM241.RT.00.20 - ELEMENTI DI SEPARAZIONE 344
LOM241.RT.00.20.00 - RECINZIONI 344
LOM241.RT.02 - LOGISTICA DI CANTIERE 345
LOM241.RT.02.00 - AMBIENTI DI SERVIZIO 345
LOM241.RT.02.00.00 - BARACCAMENTI 345
LOM241.RT.03 - IMPIANTI DI CANTIERE 346
LOM241.RT.03.00 - IMPIANTI DI FORNITURA SERVIZI 346
LOM241.RT.03.00.00 - IMPIANTO ELETTRICO 346
LOM241.RT.04 - STRUMENTI DI CONTROLLO 346
LOM241.RT.04.10 - VERIFICHE IN OPERA 346
LOM241.RT.04.10.00 - APPARECCHI PER VIDEOISPEZIONI 346
LOM241.RT.05 - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE 346
LOM241.RT.05.00 - DISPOSITIVI INFORMATIVI E GESTIONALI 346
LOM241.RT.05.00.00 - SEGNALETICA 346
LOM241.RP - RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA 348
LOM241.RP.00 - MOVIMENTAZIONI 348
LOM241.RP.00.00 - MOVIMENTO TERRA 348
LOM241.RP.00.00.00 - ESCAVATORI 348

LOM241.RP.00.10 - ATTIVITÀ STRADALE 351
LOM241.RP.00.10.00 - DOZER - APRIPISTA 351
LOM241.RP.00.20 - ATTIVITÀ AGROFORESTALI 353
LOM241.RP.00.20.00 - TRATTORI 353
LOM241.RP.00.30 - MOVIMENTAZIONE MECCANIZZATA 353
LOM241.RP.00.30.05 - POMPE PER CLS 353
LOM241.RP.00.40 - MOVIMENTAZIONE AEREA 354
LOM241.RP.00.40.05 - ARGANI 354
LOM241.RP.00.50 - TRASPORTI 355
LOM241.RP.00.50.00 - AUTOCARRI 355
LOM241.RP.00.70 - MOVIMENTAZIONE ACQUATICA 356
LOM241.RP.00.70.00 - TRAINO/TRASPORTO MATERIALI 356
LOM241.RP.00.80 - TRASPORTO AEREO 356
LOM241.RP.00.80.00 - VELIVOLI 356
LOM241.RP.01 - SEMI-LAVORATI 356
LOM241.RP.01.00 - MISCELAZIONE 356
LOM241.RP.01.00.05 - MISCELATORI/IMPASTATORI 356
LOM241.RP.01.10 - PROIEZIONE 356
LOM241.RP.01.10.00 - SPRUZZATRICI 356
LOM241.RP.01.20 - SALDATURA 357
LOM241.RP.01.20.00 - SALDATRICI PER TUBI 357
LOM241.RP.01.30 - DEMOLIZIONE 357
LOM241.RP.01.30.00 - TAGLIO DIAMANTATO 357
LOM241.RP.01.40 - TAGLIO 358
LOM241.RP.01.40.00 - SEGHE 358
LOM241.RP.01.50 - FINITURA 358
LOM241.RP.01.50.00 - LEVIGATRICI 358
LOM241.RP.01.60 - AGRO-FORESTALE 358
LOM241.RP.01.60.00 - MANUTENZIONE AMBIENTALE 358
LOM241.RU - RISORSA UMANA 359
LOM241.RU.00 - COSTRUZIONI 359
LOM241.RU.00.00 - EDILI 359
LOM241.RU.00.00.00 - OPERAIO 359
LOM241.RU.00.01 - METALMECCANICI 359
LOM241.RU.00.01.00 - OPERAIO 359
LOM241.RU.01 - AGRICOLTURA 360
LOM241.RU.01.00 - FORESTALE 360

LOM241.RU.01.00.00 - OPERAIO 360

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA' 361

LOM241.OC - OPERA COMPIUTA 361

LOM241.OC.E - EDILIZIA 361

LOM241.OC.EE - EDIFICI 361

LOM241.OC.EEA - RESIDENZE 361

LOM241.OC.EEA.a - REALIZZAZIONE 361

LOM241.OC.EEA.a01 - INSTALLAZIONE 361

LOM241.OC.EEA.a01.C - ARCHITETTURA 361

LOM241.OC.EEA.a01.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 361

LOM241.OC.EEA.a01.C3330 - FINESTRA 361

LOM241.OC.EEA.a01.C3332 - PORTAFINESTRA 365

LOM241.OC.EEA.a01.C3341 - TELAIO PER LUCERNARIO 368

LOM241.OC.EEA.a01.C3350 - OSCURANTE 372

LOM241.OC.EEA.a01.C3356 - AVVOLGIBILE 375

LOM241.OC.EEA.a01.C3360 - CHIUDIPORTA 376

LOM241.OC.EEA.a01.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 377

LOM241.OC.EEA.a01.C9761 - ACCESSORIO OSCURANTE 377

LOM241.OC.EEA.a02 - POSA 377

LOM241.OC.EEA.a02.A - SUOLO 377

LOM241.OC.EEA.a02.A64 - SISTEMI DI SCAVO 377

LOM241.OC.EEA.a02.A6440 - CANALE 377

LOM241.OC.EEA.a02.B - VERDE E PAESAGGIO 379

LOM241.OC.EEA.a02.B12 - SISTEMI DI FINITURA 379

LOM241.OC.EEA.a02.B1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 379

LOM241.OC.EEA.a02.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 379

LOM241.OC.EEA.a02.B3020 - RECINZIONE 379

LOM241.OC.EEA.a02.B3030 - STACCIONATA 380

LOM241.OC.EEA.a02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 380

LOM241.OC.EEA.a02.B7005 - GRIGLIA PER PIANTA 380

LOM241.OC.EEA.a02.B7020 - SEDUTA 381

LOM241.OC.EEA.a02.B7025 - TAVOLO 382

LOM241.OC.EEA.a02.C - ARCHITETTURA 383

LOM241.OC.EEA.a02.C01 - SISTEMI MURARI 383

LOM241.OC.EEA.a02.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 383

LOM241.OC.EEA.a02.C0102 - STRATO DI MURATURA 385

LOM241.OC.EEA.a02.C06 - SISTEMI SCALA 409
LOM241.OC.EEA.a02.C0620 - SCALA RETRATTILE 409
LOM241.OC.EEA.a02.C0625 - MANIGLIONE RISALITA 409
LOM241.OC.EEA.a02.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 409
LOM241.OC.EEA.a02.C0915 - STRATO DI MASSETTO 409
LOM241.OC.EEA.a02.C12 - SISTEMI DI FINITURA 416
LOM241.OC.EEA.a02.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 416
LOM241.OC.EEA.a02.C1210 - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA 460
LOM241.OC.EEA.a02.C1211 - STRATO DI CONTROSOFFITTATURA 471
LOM241.OC.EEA.a02.C1215 - STRATO DI COPERTURA 471
LOM241.OC.EEA.a02.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO 482
LOM241.OC.EEA.a02.C1240 - STRATO DI ZOCCOLATURA 494
LOM241.OC.EEA.a02.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 501
LOM241.OC.EEA.a02.C1510 - SISTEMA A CAPPOTTO 501
LOM241.OC.EEA.a02.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 509
LOM241.OC.EEA.a02.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 529
LOM241.OC.EEA.a02.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 529
LOM241.OC.EEA.a02.C1825 - STRATO DI BARRIERA AL VAPORE 533
LOM241.OC.EEA.a02.C27 - SISTEMI DI DRENAGGIO 533
LOM241.OC.EEA.a02.C2700 - STRATO DI DRENAGGIO 533
LOM241.OC.EEA.a02.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 537
LOM241.OC.EEA.a02.C3005 - RECINZIONE 537
LOM241.OC.EEA.a02.C3010 - CANCELLO 540
LOM241.OC.EEA.a02.C3020 - CORRIMANO 541
LOM241.OC.EEA.a02.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 541
LOM241.OC.EEA.a02.C3305 - SISTEMA PORTA 541
LOM241.OC.EEA.a02.C3306 - TELAIO/IMBOTTE PER PORTA 546
LOM241.OC.EEA.a02.C3307 - ANTA 547
LOM241.OC.EEA.a02.C3308 - SPECCHIATURA 548
LOM241.OC.EEA.a02.C3315 - PORTONCINO 549
LOM241.OC.EEA.a02.C3320 - IMPENNATA 549
LOM241.OC.EEA.a02.C3325 - FALSO TELAIO 550
LOM241.OC.EEA.a02.C3335 - VETRATURA 550
LOM241.OC.EEA.a02.C3336 - LASTRA DI VETRO 556
LOM241.OC.EEA.a02.C3340 - LUCERNARIO 556
LOM241.OC.EEA.a02.C3351 - CASSONETTO 561
LOM241.OC.EEA.a02.C3353 - ZANZARIERA 561

LOM241.OC.EEA.a02.C3354 - SOGLIA DAVANZALE 561
LOM241.OC.EEA.a02.C3355 - SPALLA 566
LOM241.OC.EEA.a02.C3362 - MANIGLIONE 569
LOM241.OC.EEA.a02.C3364 - ELETTROMAGNETE 570
LOM241.OC.EEA.a02.C68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 571
LOM241.OC.EEA.a02.C6805 - COPERTINA 571
LOM241.OC.EEA.a02.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 573
LOM241.OC.EEA.a02.C9700 - STRATO DI ARMATURA 573
LOM241.OC.EEA.a02.C9716 - DISPOSITIVO ANTIANIMALE 574
LOM241.OC.EEA.a02.C9730 - PARABORDO 575
LOM241.OC.EEA.a02.C9740 - GRIGLIA 576
LOM241.OC.EEA.a02.C9745 - TRAMPOLINO 578
LOM241.OC.EEA.a02.C9750 - BLOCCO PARTENZA 578
LOM241.OC.EEA.a02.C9760 - PROFILO PERIMETRALE 579
LOM241.OC.EEA.a02.C9761 - ACCESSORIO OSCURANTE 579
LOM241.OC.EEA.a02.C9762 - ACCESSORIO PAVIMENTO 580
LOM241.OC.EEA.a02.C9763 - ACCESSORIO PORTA 582
LOM241.OC.EEA.a02.C9764 - LASTRA 582
LOM241.OC.EEA.a02.D - INGEGNERIA CIVILE 584
LOM241.OC.EEA.a02.D12 - SISTEMI DI FINITURA 584
LOM241.OC.EEA.a02.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 584
LOM241.OC.EEA.a02.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 585
LOM241.OC.EEA.a02.D3000 - ARCHETTO STRADALE 585
LOM241.OC.EEA.a02.D3002 - DISSUASORE 586
LOM241.OC.EEA.a02.D3007 - CORDONATA 588
LOM241.OC.EEA.a02.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 593
LOM241.OC.EEA.a02.D4201 - CARTELLO STRADALE 593
LOM241.OC.EEA.a02.D4202 - SEGNALETICA 593
LOM241.OC.EEA.a02.D4203 - SPECCHIO STRADALE 594
LOM241.OC.EEA.a02.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 594
LOM241.OC.EEA.a02.D6800 - BARRIERA STRADALE 594
LOM241.OC.EEA.a02.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 597
LOM241.OC.EEA.a02.D7000 - PORTABICICLETTA 597
LOM241.OC.EEA.a02.D7010 - PORTARIFIUTI 597
LOM241.OC.EEA.a02.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 598
LOM241.OC.EEA.a02.D9715 - GRIGLIA CARRABILE 598
LOM241.OC.EEA.a02.D9720 - DOSSO ARTIFICIALE 602

LOM241.OC.EEA.a02.D9770 - NASTRO ADESIVO 603
LOM241.OC.EEA.a02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 603
LOM241.OC.EEA.a02.E00 - SISTEMA STUTTURALE 603
LOM241.OC.EEA.a02.E0005 - PROFILATO 603
LOM241.OC.EEA.a02.E48 - SISTEMI DI COPERTURA 604
LOM241.OC.EEA.a02.E4805 - STRATO DI ORDITURA 604
LOM241.OC.EEA.a02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 607
LOM241.OC.EEA.a02.E5750 - TRALICCIO 607
LOM241.OC.EEA.a02.E5765 - CONNETTORE 607
LOM241.OC.EEA.a02.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 608
LOM241.OC.EEA.a02.E9700 - ARMATURA 608
LOM241.OC.EEA.a02.E9715 - TIRANTE 610
LOM241.OC.EEA.a02.F - INGEGNERIA MECCANICA 611
LOM241.OC.EEA.a02.F78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 611
LOM241.OC.EEA.a02.F7800 - CANNA FUMARIA 611
LOM241.OC.EEA.a02.F7801 - CANNA DI VENTILAZIONE 617
LOM241.OC.EEA.a02.F7802 - CANNA FUMARIA/CANNA DI VENTILAZIONE 618
LOM241.OC.EEA.a02.F97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 619
LOM241.OC.EEA.a02.F9700 - RACCORDO CANNA FUMARIA 619
LOM241.OC.EEA.a02.F9705 - ELEMENTO SPECIALE 624
LOM241.OC.EEA.a02.F9710 - TORRINO AERAZIONE 630
LOM241.OC.EEA.a02.F9715 - PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO 631
LOM241.OC.EEA.a02.G - INGEGNERIA ELETTRICA 631
LOM241.OC.EEA.a02.G74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 631
LOM241.OC.EEA.a02.G7400 - CAVIDOTTO FLESSIBILE 631
LOM241.OC.EEA.a02.G7401 - CAVIDOTTO RIGIDO 633
LOM241.OC.EEA.a02.I - INGEGNERIA IDRAULICA 636
LOM241.OC.EEA.a02.I74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 636
LOM241.OC.EEA.a02.I7405 - TUBAZIONE ACQUE BIANCHE 636
LOM241.OC.EEA.a02.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 637
LOM241.OC.EEA.a02.I7816 - PLUVIALE 637
LOM241.OC.EEA.a02.I7817 - GRONDAIA 638
LOM241.OC.EEA.a02.I7821 - TUBAZIONE GENERICA DI SMALTIMENTO 640
LOM241.OC.EEA.a02.I7822 - TUBAZIONE DI SCARICO 640
LOM241.OC.EEA.a02.I7832 - TUBAZIONE DI DRENAGGIO 681
LOM241.OC.EEA.a02.I7836 - TUBAZIONE DI VENTILAZIONE 687
LOM241.OC.EEA.a02.I82 - SISTEMI TERMINALI 689

LOM241.OC.EEA.a02.I8230 - DOCCIA INGRESSO 689
LOM241.OC.EEA.a02.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 689
LOM241.OC.EEA.a02.I9705 - RACCORDO 689
LOM241.OC.EEA.a02.I9710 - BOCCHETTONE 732
LOM241.OC.EEA.a02.I9725 - FOSSA BIOLOGICA 733
LOM241.OC.EEA.a02.I9730 - POZZETTO 734
LOM241.OC.EEA.a02.I9735 - ANELLO PROLUNGA 735
LOM241.OC.EEA.a02.I9740 - CHIUSINO 738
LOM241.OC.EEA.a02.I9745 - STRATO DI RIVESTIMENTO CONDOTTE 745
LOM241.OC.EEA.a02.I9750 - PARAFOGLIA 747
LOM241.OC.EEA.a02.I9760 - SCALA VASCHE 747
LOM241.OC.EEA.a02.I9765 - ELEMENTO SPECIALE 748
LOM241.OC.EEA.a02.I9770 - VALVOLA 751
LOM241.OC.EEA.a02.I9775 - ELETTROVALVOLA 753
LOM241.OC.EEA.a02.I9780 - FILTRO 755
LOM241.OC.EEA.a02.I9790 - SARACINESCA 756
LOM241.OC.EEA.a02.L - ANTINCENDIO 757
LOM241.OC.EEA.a02.L82 - SISTEMI TERMINALI 757
LOM241.OC.EEA.a02.L8200 - ESTINTORE 757
LOM241.OC.EEA.a02.L97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 758
LOM241.OC.EEA.a02.L9705 - LASTRA 758
LOM241.OC.EEA.a02.N - ARREDO 758
LOM241.OC.EEA.a02.N94 - SISTEMI DI LAVORO 758
LOM241.OC.EEA.a02.N9410 - FORO PASSAVOCE 758
LOM241.OC.EEA.a02.N9415 - PARASPIGOLO 759
LOM241.OC.EEA.a03 - ASSEMBLAGGIO 760
LOM241.OC.EEA.a03.C - ARCHITETTURA 760
LOM241.OC.EEA.a03.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 760
LOM241.OC.EEA.a03.C3335 - VETRATURA 760
LOM241.OC.EEA.a04 - FORMAZIONE 760
LOM241.OC.EEA.a04.A - SUOLO 760
LOM241.OC.EEA.a04.A64 - SISTEMI DI SCAVO 760
LOM241.OC.EEA.a04.A6420 - SOTTOMURAZIONE 760
LOM241.OC.EEA.a04.A66 - SISTEMI DI RIPORTO 761
LOM241.OC.EEA.a04.A6600 - REINTERRO 761
LOM241.OC.EEA.a04.B - VERDE E PAESAGGIO 762
LOM241.OC.EEA.a04.B12 - SISTEMI DI FINITURA 762

LOM241.OC.EEA.a04.B1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 762
LOM241.OC.EEA.a04.C - ARCHITETTURA 762
LOM241.OC.EEA.a04.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 762
LOM241.OC.EEA.a04.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 762
LOM241.OC.EEA.a04.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 763
LOM241.OC.EEA.a04.C1505 - STRATO DI VESPAIO 763
LOM241.OC.EEA.a04.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 764
LOM241.OC.EEA.a04.C9705 - SIGILLATURA 764
LOM241.OC.EEA.a04.C9756 - ANCORAGGIO 771
LOM241.OC.EEA.a04.D - INGEGNERIA CIVILE 772
LOM241.OC.EEA.a04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 772
LOM241.OC.EEA.a04.D3007 - CORDONATA 772
LOM241.OC.EEA.a04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 772
LOM241.OC.EEA.a04.E02 - SISTEMI SOLAIO 772
LOM241.OC.EEA.a04.E0200 - SOLAIO 772
LOM241.OC.EEA.a04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 780
LOM241.OC.EEA.a04.E5705 - MICROPALO 780
LOM241.OC.EEA.a04.E5710 - PARATIA 781
LOM241.OC.EEA.a04.E5745 - CUCITURA 782
LOM241.OC.EEA.a04.E5755 - PLACCAGGIO 783
LOM241.OC.EEA.a05 - ESECUZIONE 788
LOM241.OC.EEA.a05.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 788
LOM241.OC.EEA.a05.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 788
LOM241.OC.EEA.a05.E9725 - INIEZIONE 789
LOM241.OC.EEA.a05.N - ARREDO 790
LOM241.OC.EEA.a05.N94 - SISTEMI DI LAVORO 790
LOM241.OC.EEA.a05.N9410 - FORO PASSAVOCE 790
LOM241.OC.EEA.a06 - APPLICAZIONE 791
LOM241.OC.EEA.a06.C - ARCHITETTURA 791
LOM241.OC.EEA.a06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 791
LOM241.OC.EEA.a06.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO 791
LOM241.OC.EEA.a06.C1232 - STRATO DI VERNICIATURA 793
LOM241.OC.EEA.a06.C1234 - STRATO DI PITTURAZIONE 798
LOM241.OC.EEA.a06.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 806
LOM241.OC.EEA.a06.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 806
LOM241.OC.EEA.a06.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 807
LOM241.OC.EEA.a06.C3336 - LASTRA DI VETRO 807

LOM241.OC.EEA.a06.C68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 808
LOM241.OC.EEA.a06.C6800 - STRATO DI PROTEZIONE 808
LOM241.OC.EEA.a06.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 809
LOM241.OC.EEA.a06.C9755 - ANCORAGGIO CHIMICO 809
LOM241.OC.EEA.a06.I - INGEGNERIA IDRAULICA 817
LOM241.OC.EEA.a06.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 817
LOM241.OC.EEA.a06.I9785 - PILETTA DI SCARICO 817
LOM241.OC.EEA.a08 - MESSA A DIMORA 817
LOM241.OC.EEA.a08.B - VERDE E PAESAGGIO 817
LOM241.OC.EEA.a08.B57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 817
LOM241.OC.EEA.a08.B5705 - STRATO DI ARMATURA 817
LOM241.OC.EEA.a10 - GETTO 817
LOM241.OC.EEA.a10.A - SUOLO 817
LOM241.OC.EEA.a10.A64 - SISTEMI DI SCAVO 817
LOM241.OC.EEA.a10.A6415 - SOTTOFONDAZIONE 817
LOM241.OC.EEA.a10.C - ARCHITETTURA 818
LOM241.OC.EEA.a10.C01 - SISTEMI MURARI 818
LOM241.OC.EEA.a10.C0102 - STRATO DI MURATURA 818
LOM241.OC.EEA.a10.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 826
LOM241.OC.EEA.a10.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 826
LOM241.OC.EEA.a10.C12 - SISTEMI DI FINITURA 826
LOM241.OC.EEA.a10.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 826
LOM241.OC.EEA.a10.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI 829
LOM241.OC.EEA.a10.C3900 - MANUFATTO DECORATIVO 829
LOM241.OC.EEA.a10.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 831
LOM241.OC.EEA.a10.E00 - SISTEMA STUTTURALE 831
LOM241.OC.EEA.a10.E0000 - STRUTTURA 831
LOM241.OC.EEA.a10.E02 - SISTEMI SOLAIO 841
LOM241.OC.EEA.a10.E0200 - SOLAIO 841
LOM241.OC.EEA.a10.E0207 - STRATO DI IRRIGIDIMENTO 841
LOM241.OC.EEA.a10.E03 - SISTEMI TELAIO 842
LOM241.OC.EEA.a10.E0330 - PILASTRO/CORDOLO 842
LOM241.OC.EEA.a10.E51 - SISTEMI DI FONDAZIONE 842
LOM241.OC.EEA.a10.E5100 - FONDAZIONE 842
LOM241.OC.EEA.a10.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 846
LOM241.OC.EEA.a10.E5700 - PALO 846
LOM241.OC.EEA.a11 - INSUFFLAGGIO 847

LOM241.OC.EEA.a11.C - ARCHITETTURA 847
LOM241.OC.EEA.a11.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 847
LOM241.OC.EEA.a11.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 847
LOM241.OC.EEA.a13 - INFISSIONE 847
LOM241.OC.EEA.a13.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 847
LOM241.OC.EEA.a13.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 847
LOM241.OC.EEA.a13.E5700 - PALO 847
LOM241.OC.EEA.a15 - SALDATURA 848
LOM241.OC.EEA.a15.I - INGEGNERIA IDRAULICA 848
LOM241.OC.EEA.a15.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 848
LOM241.OC.EEA.a15.I7822 - TUBAZIONE DI SCARICO 848
LOM241.OC.EEA.a18 - SPALMATURA 851
LOM241.OC.EEA.a18.C - ARCHITETTURA 851
LOM241.OC.EEA.a18.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 851
LOM241.OC.EEA.a18.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 851
LOM241.OC.EEA.a16 - STESURA 851
LOM241.OC.EEA.a16.C - ARCHITETTURA 851
LOM241.OC.EEA.a16.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 851
LOM241.OC.EEA.a16.C0900 - STRATO DI INTONACATURA 851
LOM241.OC.EEA.a16.D - INGEGNERIA CIVILE 859
LOM241.OC.EEA.a16.D12 - SISTEMI DI FINITURA 859
LOM241.OC.EEA.a16.D1212 - STRATO DI MICROTAPPETO 859
LOM241.OC.EEA.a21 - SPANDIMENTO 859
LOM241.OC.EEA.a21.C - ARCHITETTURA 859
LOM241.OC.EEA.a21.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 859
LOM241.OC.EEA.a21.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 859
LOM241.OC.EEA.a27 - RASATURA 860
LOM241.OC.EEA.a27.C - ARCHITETTURA 860
LOM241.OC.EEA.a27.C00 - SISTEMA EDILIZIO 860
LOM241.OC.EEA.a27.C0005 - OGGETTO LIGNEO 860
LOM241.OC.EEA.a27.C0010 - OGGETTO METALLICO 860
LOM241.OC.EEA.a28 - SMERIGLIATURA 860
LOM241.OC.EEA.a28.C - ARCHITETTURA 860
LOM241.OC.EEA.a28.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 860
LOM241.OC.EEA.a28.C3336 - LASTRA DI VETRO 860
LOM241.OC.EEA.a30 - LEVIGATURA 860
LOM241.OC.EEA.a30.C - ARCHITETTURA 860

LOM241.OC.EEA.a30.C12 - SISTEMI DI FINITURA 860
LOM241.OC.EEA.a30.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 860
LOM241.OC.EEA.a31 - LUCIDATURA 861
LOM241.OC.EEA.a31.C - ARCHITETTURA 861
LOM241.OC.EEA.a31.C12 - SISTEMI DI FINITURA 861
LOM241.OC.EEA.a31.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 861
LOM241.OC.EEA.a34 - BOCCIARDATURA 861
LOM241.OC.EEA.a34.C - ARCHITETTURA 861
LOM241.OC.EEA.a34.C12 - SISTEMI DI FINITURA 861
LOM241.OC.EEA.a34.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 861
LOM241.OC.EEA.a35 - SATINATURA 861
LOM241.OC.EEA.a35.C - ARCHITETTURA 861
LOM241.OC.EEA.a35.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 861
LOM241.OC.EEA.a35.C3336 - LASTRA DI VETRO 861
LOM241.OC.EEA.a36 - GIVRETTATURA 862
LOM241.OC.EEA.a36.C - ARCHITETTURA 862
LOM241.OC.EEA.a36.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 862
LOM241.OC.EEA.a36.C3336 - LASTRA DI VETRO 862
LOM241.OC.EEA.a37 - OPACATURA 862
LOM241.OC.EEA.a37.C - ARCHITETTURA 862
LOM241.OC.EEA.a37.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 862
LOM241.OC.EEA.a37.C3336 - LASTRA DI VETRO 862
LOM241.OC.EEA.a38 - INTESTATURA 862
LOM241.OC.EEA.a38.D - INGEGNERIA CIVILE 862
LOM241.OC.EEA.a38.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 862
LOM241.OC.EEA.a38.D3007 - CORDONATA 862
LOM241.OC.EEA.a - MANUTENZIONE 862
LOM241.OC.EEA.a02 - SOSTITUZIONE 862
LOM241.OC.EEA.a02.B - VERDE E PAESAGGIO 862
LOM241.OC.EEA.a02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 862
LOM241.OC.EEA.a02.B7020 - SEDUTA 862
LOM241.OC.EEA.a02.B7036 - RICAMBIO GIOCO 863
LOM241.OC.EEA.a02.C - ARCHITETTURA 869
LOM241.OC.EEA.a02.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 869
LOM241.OC.EEA.a02.C3363 - MANIGLIA 869
LOM241.OC.EEA.a02.C3366 - SERRATURA 869
LOM241.OC.EEA.a02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 870

LOM241.OC.EEA.a02.E48 - SISTEMI DI COPERTURA 870
LOM241.OC.EEA.a02.E4805 - STRATO DI ORDITURA 870
LOM241.OC.EEA.a02.I - INGEGNERIA IDRAULICA 870
LOM241.OC.EEA.a02.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 870
LOM241.OC.EEA.a02.I9715 - SOSTEGNO 870
LOM241.OC.EEA.a02.L - ANTINCENDIO 872
LOM241.OC.EEA.a02.L97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 872
LOM241.OC.EEA.a02.L9710 - MANOMETRO 872
LOM241.OC.EEA.a03 - RIPARAZIONE 872
LOM241.OC.EEA.a03.C - ARCHITETTURA 872
LOM241.OC.EEA.a03.C12 - SISTEMI DI FINITURA 872
LOM241.OC.EEA.a03.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 872
LOM241.OC.EEA.a05 - CONSOLIDAMENTO 875
LOM241.OC.EEA.a05.C - ARCHITETTURA 875
LOM241.OC.EEA.a05.C01 - SISTEMI MURARI 875
LOM241.OC.EEA.a05.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 875
LOM241.OC.EEA.a09 - RIPRISTINO 875
LOM241.OC.EEA.a09.D - INGEGNERIA CIVILE 875
LOM241.OC.EEA.a09.D12 - SISTEMI DI FINITURA 875
LOM241.OC.EEA.a09.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 875
LOM241.OC.EEA.a09.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 876
LOM241.OC.EEA.a09.D3007 - CORDONATA 876
LOM241.OC.EEA.a09.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 876
LOM241.OC.EEA.a09.D9755 - ELEMENTO ASSORBITORE 876
LOM241.OC.EEA.a09.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 876
LOM241.OC.EEA.a09.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 876
LOM241.OC.EEA.a09.E9725 - INIEZIONE 876
LOM241.OC.EEA.a13 - RICARICA 877
LOM241.OC.EEA.a13.C - ARCHITETTURA 877
LOM241.OC.EEA.a13.C12 - SISTEMI DI FINITURA 877
LOM241.OC.EEA.a13.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 877
LOM241.OC.EEA.a15 - RINFORZO 877
LOM241.OC.EEA.a15.C - ARCHITETTURA 877
LOM241.OC.EEA.a15.C01 - SISTEMI MURARI 877
LOM241.OC.EEA.a15.C0102 - STRATO DI MURATURA 877
LOM241.OC.EEA.a20 - PULIZIA 877
LOM241.OC.EEA.a20.C - ARCHITETTURA 877

LOM241.OC.EEA.a20.C12 - SISTEMI DI FINITURA 877
LOM241.OC.EEA.a20.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 877
LOM241.OC.EEA.a20.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 877
LOM241.OC.EEA.a20.C3354 - SOGLIA DAVANZALE 877
LOM241.OC.EEA.a21 - LAVAGGIO 878
LOM241.OC.EEA.a21.C - ARCHITETTURA 878
LOM241.OC.EEA.a21.C00 - SISTEMA EDILIZIO 878
LOM241.OC.EEA.a21.C0005 - OGGETTO LIGNEO 878
LOM241.OC.EEA.a22 - RASCHIATURA 878
LOM241.OC.EEA.a22.C - ARCHITETTURA 878
LOM241.OC.EEA.a22.C00 - SISTEMA EDILIZIO 878
LOM241.OC.EEA.a22.C0005 - OGGETTO LIGNEO 878
LOM241.OC.EEA.a27 - STUCCATURA 878
LOM241.OC.EEA.a27.C - ARCHITETTURA 878
LOM241.OC.EEA.a27.C00 - SISTEMA EDILIZIO 878
LOM241.OC.EEA.a27.C0005 - OGGETTO LIGNEO 878
LOM241.OC.EEA.a27.C0010 - OGGETTO METALLICO 878
LOM241.OC.EEA.a29 - SABBIATURA 878
LOM241.OC.EEA.a29.C - ARCHITETTURA 878
LOM241.OC.EEA.a29.C00 - SISTEMA EDILIZIO 878
LOM241.OC.EEA.a29.C0010 - OGGETTO METALLICO 878
LOM241.OC.EEA.a40 - RECUPERO/SMALTIMENTO 879
LOM241.OC.EEA.a40.L - ANTINCENDIO 879
LOM241.OC.EEA.a40.L82 - SISTEMI TERMINALI 879
LOM241.OC.EEA.a40.L8200 - ESTINTORE 879
LOM241.OC.EEA.a43 - CARTEGGIATURA 879
LOM241.OC.EEA.a43.C - ARCHITETTURA 879
LOM241.OC.EEA.a43.C00 - SISTEMA EDILIZIO 879
LOM241.OC.EEA.a43.C0010 - SUPERFICIE METALLICA 879
LOM241.OC.EEA.b - RESTAURO 880
LOM241.OC.EEA.b07 - RIPRISTINO 880
LOM241.OC.EEA.b07.C - ARCHITETTURA 880
LOM241.OC.EEA.b07.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 880
LOM241.OC.EEA.b07.C3354 - SOGLIA DAVANZALE 880
LOM241.OC.EEA.c - DEMOLIZIONE 880
LOM241.OC.EEA.c01 - DEMOLIZIONE 880
LOM241.OC.EEA.c01.C - ARCHITETTURA 880

LOM241.OC.EEA.c01.C00 - SISTEMA EDILIZIO 880
LOM241.OC.EEA.c01.C0000 - EDIFICIO 880
LOM241.OC.EEA.c01.C01 - SISTEMI MURARI 881
LOM241.OC.EEA.c01.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 881
LOM241.OC.EEA.c01.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 884
LOM241.OC.EEA.c01.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 884
LOM241.OC.EEA.c01.C12 - SISTEMI DI FINITURA 885
LOM241.OC.EEA.c01.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 885
LOM241.OC.EEA.c01.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 886
LOM241.OC.EEA.c01.C1505 - STRATO DI VESPAIO 886
LOM241.OC.EEA.c01.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 887
LOM241.OC.EEA.c01.C3015 - PARAPETTO 887
LOM241.OC.EEA.c01.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 887
LOM241.OC.EEA.c01.E00 - SISTEMA STUTTURALE 887
LOM241.OC.EEA.c01.E0000 - STRUTTURA 887
LOM241.OC.EEA.c01.E02 - SISTEMI SOLAIO 891
LOM241.OC.EEA.c01.E0200 - SOLAIO 891
LOM241.OC.EEA.c01.F - INGEGNERIA MECCANICA 892
LOM241.OC.EEA.c01.F78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 892
LOM241.OC.EEA.c01.F7800 - CANNA FUMARIA 892
LOM241.OC.EEA.c01.F97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 892
LOM241.OC.EEA.c01.F9711 - COMIGNOLO/TORRINO 892
LOM241.OC.EEA.c04 - RIMOZIONE 892
LOM241.OC.EEA.c04.B - VERDE E PAESAGGIO 892
LOM241.OC.EEA.c04.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 892
LOM241.OC.EEA.c04.B7020 - SEDUTA 892
LOM241.OC.EEA.c04.C - ARCHITETTURA 892
LOM241.OC.EEA.c04.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 892
LOM241.OC.EEA.c04.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 892
LOM241.OC.EEA.c04.C12 - SISTEMI DI FINITURA 892
LOM241.OC.EEA.c04.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 893
LOM241.OC.EEA.c04.C1210 - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA 893
LOM241.OC.EEA.c04.C1215 - STRATO DI COPERTURA 894
LOM241.OC.EEA.c04.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO 894
LOM241.OC.EEA.c04.C1240 - STRATO DI ZOCCOLATURA 896
LOM241.OC.EEA.c04.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 896
LOM241.OC.EEA.c04.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 896

LOM241.OC.EEA.c04.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 897
LOM241.OC.EEA.c04.C3005 - RECINZIONE 897
LOM241.OC.EEA.c04.C3015 - PARAPETTO 897
LOM241.OC.EEA.c04.C3020 - CORRIMANO 897
LOM241.OC.EEA.c04.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 898
LOM241.OC.EEA.c04.C3305 - SISTEMA PORTA 898
LOM241.OC.EEA.c04.C3306 - TELAIO/IMBOTTE PER PORTA 898
LOM241.OC.EEA.c04.C3340 - LUCERNARIO 899
LOM241.OC.EEA.c04.C3351 - CASSONETTO 899
LOM241.OC.EEA.c04.C3356 - AVVOLGIBILE 899
LOM241.OC.EEA.c04.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI 899
LOM241.OC.EEA.c04.C3900 - MANUFATTO DECORATIVO 899
LOM241.OC.EEA.c04.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 900
LOM241.OC.EEA.c04.C9740 - GRIGLIA 900
LOM241.OC.EEA.c04.D - INGEGNERIA CIVILE 900
LOM241.OC.EEA.c04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 900
LOM241.OC.EEA.c04.D3000 - ARCHETTO STRADALE 900
LOM241.OC.EEA.c04.D3002 - DISSUASORE 901
LOM241.OC.EEA.c04.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 901
LOM241.OC.EEA.c04.D4201 - CARTELLO STRADALE 901
LOM241.OC.EEA.c04.D4202 - SEGNALETICA 901
LOM241.OC.EEA.c04.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 901
LOM241.OC.EEA.c04.D7010 - PORTARIFIUTI 901
LOM241.OC.EEA.c04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 901
LOM241.OC.EEA.c04.D9720 - DOSSO ARTIFICIALE 901
LOM241.OC.EEA.c04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 902
LOM241.OC.EEA.c04.E02 - SISTEMI SOLAIO 902
LOM241.OC.EEA.c04.E0205 - STRATO DI ORDITURA 902
LOM241.OC.EEA.c04.I - INGEGNERIA IDRAULICA 902
LOM241.OC.EEA.c04.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 902
LOM241.OC.EEA.c04.I7816 - PLUVIALE 902
LOM241.OC.EEA.c04.I7817 - GRONDAIA 903
LOM241.OC.EEA.c04.I7821 - TUBAZIONE GENERICA DI SMALTIMENTO 903
LOM241.OC.EEA.c04.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 904
LOM241.OC.EEA.c04.I9710 - BOCCHETTONE 904
LOM241.OC.EEA.c04.I9740 - CHIUSINO 905
LOM241.OC.EEA.c06 - DISFACIMENTO 905

LOM241.OC.EEA.c06.C - ARCHITETTURA 905
LOM241.OC.EEA.c06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 905
LOM241.OC.EEA.c06.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 905
LOM241.OC.EEA.c06.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 906
LOM241.OC.EEA.c06.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 906
LOM241.OC.EEA.c07 - SMONTAGGIO 906
LOM241.OC.EEA.c07.C - ARCHITETTURA 906
LOM241.OC.EEA.c07.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 906
LOM241.OC.EEA.c07.C3336 - LASTRA DI VETRO 906
LOM241.OC.EEA.c09 - SCAVO 906
LOM241.OC.EEA.c09.A - SUOLO 906
LOM241.OC.EEA.c09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 906
LOM241.OC.EEA.c09.A6400 - SCOTICO 906
LOM241.OC.EEA.c09.A6401 - TRINCEA 907
LOM241.OC.EEA.c09.A6402 - SBANCAMENTO 911
LOM241.OC.EEA.c09.A6430 - POZZO 911
LOM241.OC.EEA.c11 - PERFORAZIONE 911
LOM241.OC.EEA.c11.C - ARCHITETTURA 911
LOM241.OC.EEA.c11.C01 - SISTEMI MURARI 911
LOM241.OC.EEA.c11.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 911
LOM241.OC.EEA.c11.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 912
LOM241.OC.EEA.c11.E00 - SISTEMA STUTTURALE 912
LOM241.OC.EEA.c11.E0000 - STRUTTURA 912
LOM241.OC.EEA.c12 - SCAPITOZZATURA 913
LOM241.OC.EEA.c12.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 913
LOM241.OC.EEA.c12.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 913
LOM241.OC.EEA.c12.E5700 - PALO 913
LOM241.OC.EEA.c12.E5710 - PARATIA 913
LOM241.OC.EEA.c13 - TRACCE 914
LOM241.OC.EEA.c13.C - ARCHITETTURA 914
LOM241.OC.EEA.c13.C01 - SISTEMI MURARI 914
LOM241.OC.EEA.c13.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 914
LOM241.OC.EEA.c18 - SVERNICIATURA 915
LOM241.OC.EEA.c18.C - ARCHITETTURA 915
LOM241.OC.EEA.c18.C00 - SISTEMA EDILIZIO 915
LOM241.OC.EEA.c18.C0005 - OGGETTO LIGNEO 915
LOM241.OC.EEA.c18.C0010 - OGGETTO METALLICO 915

LOM241.OC.EEA.c19 - TAGLIO 916
LOM241.OC.EEA.c19.C - ARCHITETTURA 916
LOM241.OC.EEA.c19.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 916
LOM241.OC.EEA.c19.C3336 - LASTRA DI VETRO 916
LOM241.OC.EEA.c19.D - INGEGNERIA CIVILE 916
LOM241.OC.EEA.c19.D12 - SISTEMI DI FINITURA 916
LOM241.OC.EEA.c19.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 916
LOM241.OC.EEA.c19.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 916
LOM241.OC.EEA.c19.E00 - SISTEMA STUTTURALE 916
LOM241.OC.EEA.c19.E0000 - STRUTTURA 916
LOM241.OC.EEA.c20 - MOLATURA 916
LOM241.OC.EEA.c20.C - ARCHITETTURA 916
LOM241.OC.EEA.c20.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 916
LOM241.OC.EEA.c20.C3336 - LASTRA DI VETRO 916
LOM241.OC.EEA.c35 - AGGOTTAMENTO 917
LOM241.OC.EEA.c35.A - SUOLO 917
LOM241.OC.EEA.c35.A64 - SISTEMI DI SCAVO 917
LOM241.OC.EEA.c35.A6401 - TRINCEA 917
LOM241.OC.EEA.c35.A6402 - SBANCAMENTO 917
LOM241.OC.I - INFRASTRUTTURE 918
LOM241.OC.IT - TRASPORTI 918
LOM241.OC.ITA - STRADE 918
LOM241.OC.ITA.a - REALIZZAZIONE 918
LOM241.OC.ITA.a01 - INSTALLAZIONE 918
LOM241.OC.ITA.a01.D - INGEGNERIA CIVILE 918
LOM241.OC.ITA.a01.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 918
LOM241.OC.ITA.a01.D9740 - FRONTALE 918
LOM241.OC.ITA.a02 - POSA 918
LOM241.OC.ITA.a02.D - INGEGNERIA CIVILE 918
LOM241.OC.ITA.a02.D12 - SISTEMI DI FINITURA 918
LOM241.OC.ITA.a02.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 918
LOM241.OC.ITA.a02.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 922
LOM241.OC.ITA.a02.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 930
LOM241.OC.ITA.a02.D3001 - TRANSENNA 930
LOM241.OC.ITA.a02.D3005 - RISVOLTE 931
LOM241.OC.ITA.a02.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 932
LOM241.OC.ITA.a02.D4200 - CARTELLONISTICA 932

LOM241.OC.ITA.a02.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 933
LOM241.OC.ITA.a02.D6805 - PARACARRO 933
LOM241.OC.ITA.a02.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 933
LOM241.OC.ITA.a02.D7020 - RASTRELLIERA 933
LOM241.OC.ITA.a02.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 934
LOM241.OC.ITA.a02.D9735 - SCIVOLO 934
LOM241.OC.ITA.a02.D9760 - SIGILLO 934
LOM241.OC.ITA.a04 - FORMAZIONE 936
LOM241.OC.ITA.a04.D - INGEGNERIA CIVILE 936
LOM241.OC.ITA.a04.D02 - SISTEMI SOLAIO 936
LOM241.OC.ITA.a04.D0200 - STRATO DI SOTTOFONDO STRADALE 936
LOM241.OC.ITA.a04.D0201 - STRATO DI FONDAZIONE STRADALE 936
LOM241.OC.ITA.a04.D09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 937
LOM241.OC.ITA.a04.D0900 - STRATO DI BASE 937
LOM241.OC.ITA.a04.D0901 - STRATO DI BINDER 944
LOM241.OC.ITA.a04.D12 - SISTEMI DI FINITURA 945
LOM241.OC.ITA.a04.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 945
LOM241.OC.ITA.a04.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 947
LOM241.OC.ITA.a04.D1202 - STRATO DI MASSICCIATA 947
LOM241.OC.ITA.a04.D15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 949
LOM241.OC.ITA.a04.D1500 - BARRIERA ANTIRUMORE 949
LOM241.OC.ITA.a04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 949
LOM241.OC.ITA.a04.D3003 - CORDOLO 949
LOM241.OC.ITA.a04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 949
LOM241.OC.ITA.a04.D9700 - ACCESSO CARRABILE 949
LOM241.OC.ITA.a04.D9725 - SIGILLATURA 950
LOM241.OC.ITA.a - MANUTENZIONE 951
LOM241.OC.ITA.a09 - RIPRISTINO 951
LOM241.OC.ITA.a09.D - INGEGNERIA CIVILE 951
LOM241.OC.ITA.a09.D12 - SISTEMI DI FINITURA 951
LOM241.OC.ITA.a09.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 951
LOM241.OC.ITA.a09.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 954
LOM241.OC.ITA.a09.D9745 - SUPPORTO 954
LOM241.OC.ITA.a09.D9750 - LAMA 955
LOM241.OC.ITA.a20 - PULIZIA 955
LOM241.OC.ITA.a20.D - INGEGNERIA CIVILE 955
LOM241.OC.ITA.a20.D12 - SISTEMI DI FINITURA 955

LOM241.OC.ITA.a20.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 955
LOM241.OC.ITA.c - DEMOLIZIONE 955
LOM241.OC.ITA.c01 - DEMOLIZIONE 955
LOM241.OC.ITA.c01.D - INGEGNERIA CIVILE 955
LOM241.OC.ITA.c01.D02 - SISTEMI SOLAIO 955
LOM241.OC.ITA.c01.D0200 - STRATO DI SOTTOFONDO STRADALE 955
LOM241.OC.ITA.c01.D12 - SISTEMI DI FINITURA 955
LOM241.OC.ITA.c01.D1202 - STRATO DI MASSICCIATA 955
LOM241.OC.ITA.c04 - RIMOZIONE 956
LOM241.OC.ITA.c04.C - ARCHITETTURA 956
LOM241.OC.ITA.c04.C12 - SISTEMI DI FINITURA 956
LOM241.OC.ITA.c04.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 956
LOM241.OC.ITA.c04.D - INGEGNERIA CIVILE 958
LOM241.OC.ITA.c04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 958
LOM241.OC.ITA.c04.D3001 - TRANSENNA 958
LOM241.OC.ITA.c04.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 958
LOM241.OC.ITA.c04.D4200 - CARTELLONISTICA 958
LOM241.OC.ITA.c04.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 959
LOM241.OC.ITA.c04.D6805 - PARACARRO 959
LOM241.OC.ITA.c04.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 959
LOM241.OC.ITA.c04.D7005 - FIORIERA 959
LOM241.OC.ITA.c04.D7020 - RASTRELLIERA 959
LOM241.OC.ITA.c04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 959
LOM241.OC.ITA.c04.D9735 - SCIVOLO 959
LOM241.OC.ITA.c06 - DISFACIMENTO 959
LOM241.OC.ITA.c06.C - ARCHITETTURA 959
LOM241.OC.ITA.c06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 959
LOM241.OC.ITA.c06.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 959
LOM241.OC.ITA.c06.D - INGEGNERIA CIVILE 960
LOM241.OC.ITA.c06.D12 - SISTEMI DI FINITURA 960
LOM241.OC.ITA.c06.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 960
LOM241.OC.ITA.c09 - SCAVO 960
LOM241.OC.ITA.c09.D - INGEGNERIA CIVILE 960
LOM241.OC.ITA.c09.D21 - SISTEMI DI PREPARAZIONE 960
LOM241.OC.ITA.c09.D2100 - CASSONETTO STRADALE 960
LOM241.OC.ITA.c16 - SCARIFICA 961
LOM241.OC.ITA.c16.D - INGEGNERIA CIVILE 961

LOM241.OC.ITA.c16.D12 - SISTEMI DI FINITURA 961
LOM241.OC.ITA.c16.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 961
LOM241.OC.II - IDRAULICA 961
LOM241.OC.IIA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO 961
LOM241.OC.IIA.a - REALIZZAZIONE 961
LOM241.OC.IIA.a02 - POSA 961
LOM241.OC.IIA.a02.I - INGEGNERIA IDRAULICA 961
LOM241.OC.IIA.a02.I74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 961
LOM241.OC.IIA.a02.I7405 - TUBAZIONE ACQUE BIANCHE 961
LOM241.OC.IIA.a02.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 962
LOM241.OC.IIA.a02.I7832 - TUBAZIONE DI DRENAGGIO 962
LOM241.OC.IIA.a02.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 963
LOM241.OC.IIA.a02.I9745 - STRATO DI RIVESTIMENTO CONDOTTE 964
LOM241.OC.IIC - CANALI 964
LOM241.OC.IIC.a - REALIZZAZIONE 964
LOM241.OC.IIC.a02 - POSA 964
LOM241.OC.IIC.a02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 964
LOM241.OC.IIC.a02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 964
LOM241.OC.IIC.a02.E5740 - MATERASSO TIPO RENO 964
LOM241.OC.IIC.a02.I - INGEGNERIA IDRAULICA 965
LOM241.OC.IIC.a02.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 965
LOM241.OC.IIC.a02.I7846 - CANALETTA 965
LOM241.OC.IIC.a04 - FORMAZIONE 966
LOM241.OC.IIC.a04.I - INGEGNERIA IDRAULICA 966
LOM241.OC.IIC.a04.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 966
LOM241.OC.IIC.a04.I7844 - CANALE 966
LOM241.OC.IIC.a - MANUTENZIONE 966
LOM241.OC.IIC.a20 - PULIZIA 966
LOM241.OC.IIC.a20.I - INGEGNERIA IDRAULICA 966
LOM241.OC.IIC.a20.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 966
LOM241.OC.IIC.a20.I7846 - CANALETTA 966
LOM241.OC.IIC.c - DEMOLIZIONE 966
LOM241.OC.IIC.c01 - DEMOLIZIONE 966
LOM241.OC.IIC.c01.I - INGEGNERIA IDRAULICA 966
LOM241.OC.IIC.c01.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO 966
LOM241.OC.IIC.c01.I7846 - CANALETTA 966
LOM241.OC.A - AMBIENTE 966

LOM241.OC.AV - VERDE URBANO 966
LOM241.OC.AVA - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI 966
LOM241.OC.AVA.a - REALIZZAZIONE 966
LOM241.OC.AVA.a02 - POSA 966
LOM241.OC.AVA.a02.B - VERDE E PAESAGGIO 966
LOM241.OC.AVA.a02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 966
LOM241.OC.AVA.a02.B7035 - GIOCO DA GIARDINO 966
LOM241.OC.AVA.a08 - MESSA A DIMORA 983
LOM241.OC.AVA.a08.B - VERDE E PAESAGGIO 983
LOM241.OC.AVA.a08.B45 - SISTEMA A VERDE 983
LOM241.OC.AVA.a08.B4527 - SPECIE ERBACEA 983
LOM241.OC.AVA.c - DEMOLIZIONE 989
LOM241.OC.AVA.c04 - RIMOZIONE 989
LOM241.OC.AVA.c04.B - VERDE E PAESAGGIO 989
LOM241.OC.AVA.c04.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 989
LOM241.OC.AVA.c04.B7035 - GIOCO DA GIARDINO 989
LOM241.OC.AVA.c07 - SMONTAGGIO 990
LOM241.OC.AVA.c07.B - VERDE E PAESAGGIO 990
LOM241.OC.AVA.c07.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 990
LOM241.OC.AVA.c07.B7035 - GIOCO DA GIARDINO 990
LOM241.OC.AVB - VERDE STRADALE 990
LOM241.OC.AVB.a - REALIZZAZIONE 990
LOM241.OC.AVB.a08 - MESSA A DIMORA 990
LOM241.OC.AVB.a08.B - VERDE E PAESAGGIO 990
LOM241.OC.AVB.a08.B45 - SISTEMA A VERDE 990
LOM241.OC.AVB.a08.B4542 - ALBERO 990
LOM241.OC.AVB.a - MANUTENZIONE 990
LOM241.OC.AVB.a35 - SPOLLONATURA 990
LOM241.OC.AVB.a35.B - VERDE E PAESAGGIO 990
LOM241.OC.AVB.a35.B45 - SISTEMA A VERDE 990
LOM241.OC.AVB.a35.B4542 - ALBERO 990
LOM241.OC.AVB.a36 - MANUTENZIONE 991
LOM241.OC.AVB.a36.B - VERDE E PAESAGGIO 991
LOM241.OC.AVB.a36.B45 - SISTEMA A VERDE 991
LOM241.OC.AVB.a36.B4542 - ALBERO 991
LOM241.OC.AVB.a37 - INNAFFIAMENTO 991
LOM241.OC.AVB.a37.B - VERDE E PAESAGGIO 991

LOM241.OC.AVB.a37.B45 - SISTEMA A VERDE 991
LOM241.OC.AVB.a37.B4542 - ALBERO 991
LOM241.OC.AVB.a38 - TRAPIANTO 991
LOM241.OC.AVB.a38.B - VERDE E PAESAGGIO 991
LOM241.OC.AVB.a38.B45 - SISTEMA A VERDE 991
LOM241.OC.AVB.a38.B4542 - ALBERO 991
LOM241.OC.AVB.a39 - POTATURA 992
LOM241.OC.AVB.a39.B - VERDE E PAESAGGIO 992
LOM241.OC.AVB.a39.B45 - SISTEMA A VERDE 992
LOM241.OC.AVB.a39.B4542 - ALBERO 992
LOM241.OC.AVB.c - DEMOLIZIONE 1002
LOM241.OC.AVB.c03 - ABBATTIMENTO 1002
LOM241.OC.AVB.c03.B - VERDE E PAESAGGIO 1002
LOM241.OC.AVB.c03.B45 - SISTEMA A VERDE 1002
LOM241.OC.AVB.c03.B4542 - ALBERO 1002
LOM241.OC.AVB.c19 - TAGLIO 1006
LOM241.OC.AVB.c19.B - VERDE E PAESAGGIO 1006
LOM241.OC.AVB.c19.B45 - SISTEMA A VERDE 1006
LOM241.OC.AVB.c19.B4542 - ALBERO 1006
LOM241.OC.AD - DIFESA SUOLO 1008
LOM241.OC.ADA - MARITTIME-FLUVIALI 1008
LOM241.OC.ADA.a - REALIZZAZIONE 1008
LOM241.OC.ADA.a02 - POSA 1008
LOM241.OC.ADA.a02.B - VERDE E PAESAGGIO 1008
LOM241.OC.ADA.a02.B27 - SISTEMI DI DRENAGGIO 1008
LOM241.OC.ADA.a02.B2715 - PANNELLO DRENANTE 1008
LOM241.OC.ADA.a02.B57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 1009
LOM241.OC.ADA.a02.B5700 - STRATO ANTIEROSIONE 1009
LOM241.OC.ADA.a02.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 1014
LOM241.OC.ADA.a02.B6800 - SISTEMA ANTINTRUSIONE 1014
LOM241.OC.ADA.a02.B6805 - COPERTINA 1015
LOM241.OC.ADA.a02.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1015
LOM241.OC.ADA.a02.B9710 - STRATO DI GEOMEMBRANA 1015
LOM241.OC.ADA.a02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 1016
LOM241.OC.ADA.a02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 1016
LOM241.OC.ADA.a02.E5735 - GABBIONE 1016
LOM241.OC.ADA.a04 - FORMAZIONE 1018

LOM241.OC.ADA.a04.A - SUOLO 1018
LOM241.OC.ADA.a04.A66 - SISTEMI DI RIPORTO 1018
LOM241.OC.ADA.a04.A6605 - RILEVATO 1018
LOM241.OC.ADA.a04.B - VERDE E PAESAGGIO 1020
LOM241.OC.ADA.a04.B00 - SISTEMA NATURALE 1020
LOM241.OC.ADA.a04.B0025 - ALVEO 1020
LOM241.OC.ADA.a04.B01 - SISTEMI MURARI 1020
LOM241.OC.ADA.a04.B0105 - SCOGLIERA 1020
LOM241.OC.ADA.a04.B0110 - BRIGLIA 1021
LOM241.OC.ADA.a04.B0115 - DIFESA SPONDALE 1022
LOM241.OC.ADA.a04.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 1022
LOM241.OC.ADA.a04.B6820 - COPERTURA DIFFUSA 1022
LOM241.OC.ADA.a04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 1022
LOM241.OC.ADA.a04.E54 - SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 1022
LOM241.OC.ADA.a04.E5408 - PLATEA DI DISSIPAZIONE 1022
LOM241.OC.ADA.a10 - GETTO 1023
LOM241.OC.ADA.a10.B - VERDE E PAESAGGIO 1023
LOM241.OC.ADA.a10.B01 - SISTEMI MURARI 1023
LOM241.OC.ADA.a10.B0110 - BRIGLIA 1023
LOM241.OC.ADA.a - MANUTENZIONE 1023
LOM241.OC.ADA.a05 - CONSOLIDAMENTO 1023
LOM241.OC.ADA.a05.B - VERDE E PAESAGGIO 1023
LOM241.OC.ADA.a05.B00 - SISTEMA NATURALE 1023
LOM241.OC.ADA.a05.B0010 - SCARPATA 1023
LOM241.OC.ADA.a09 - RIPRISTINO 1024
LOM241.OC.ADA.a09.B - VERDE E PAESAGGIO 1024
LOM241.OC.ADA.a09.B00 - SISTEMA NATURALE 1024
LOM241.OC.ADA.a09.B0025 - ALVEO 1024
LOM241.OC.ADA.a25 - STILATURA 1024
LOM241.OC.ADA.a25.B - VERDE E PAESAGGIO 1024
LOM241.OC.ADA.a25.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1024
LOM241.OC.ADA.a25.B9730 - GIUNTO 1024
LOM241.OC.ADA.a42 - RIMANEGGIAMENTO 1024
LOM241.OC.ADA.a42.B - VERDE E PAESAGGIO 1024
LOM241.OC.ADA.a42.B01 - SISTEMI MURARI 1024
LOM241.OC.ADA.a42.B0105 - SCOGLIERA 1024
LOM241.OC.ADA.c - DEMOLIZIONE 1024

LOM241.OC.ADA.c01 - DEMOLIZIONE 1024
LOM241.OC.ADA.c01.B - VERDE E PAESAGGIO 1024
LOM241.OC.ADA.c01.B01 - SISTEMI MURARI 1024
LOM241.OC.ADA.c01.B0110 - BRIGLIA 1024
LOM241.OC.ADA.c04 - RIMOZIONE 1025
LOM241.OC.ADA.c04.B - VERDE E PAESAGGIO 1025
LOM241.OC.ADA.c04.B00 - SISTEMA NATURALE 1025
LOM241.OC.ADA.c04.B0040 - CUMULO 1025
LOM241.OC.ADA.c04.B01 - SISTEMI MURARI 1025
LOM241.OC.ADA.c04.B0115 - DIFESA SPONDALE 1025
LOM241.OC.ADA.c09 - SCAVO 1025
LOM241.OC.ADA.c09.A - SUOLO 1025
LOM241.OC.ADA.c09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 1025
LOM241.OC.ADA.c09.A6402 - SBANCAMENTO 1025
LOM241.OC.ADA.c17 - SCROSTAMENTO 1025
LOM241.OC.ADA.c17.B - VERDE E PAESAGGIO 1025
LOM241.OC.ADA.c17.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1025
LOM241.OC.ADA.c17.B9730 - GIUNTO 1025
LOM241.OC.ADB - TERRENO-VERSANTI 1025
LOM241.OC.ADB.a - REALIZZAZIONE 1025
LOM241.OC.ADB.a02 - POSA 1025
LOM241.OC.ADB.a02.B - VERDE E PAESAGGIO 1025
LOM241.OC.ADB.a02.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 1025
LOM241.OC.ADB.a02.B6810 - SISTEMA ANTIRADICE 1025
LOM241.OC.ADB.a02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 1026
LOM241.OC.ADB.a02.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1026
LOM241.OC.ADB.a02.E9710 - ARMATURA MICROPALO 1026
LOM241.OC.ADB.a04 - FORMAZIONE 1026
LOM241.OC.ADB.a04.B - VERDE E PAESAGGIO 1026
LOM241.OC.ADB.a04.B01 - SISTEMI MURARI 1026
LOM241.OC.ADB.a04.B0100 - STRATO DI MURATURA 1026
LOM241.OC.ADB.a04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 1027
LOM241.OC.ADB.a04.E54 - SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 1027
LOM241.OC.ADB.a04.E5400 - PALIFICATA 1027
LOM241.OC.ADB.a04.E5401 - GRATA 1028
LOM241.OC.ADB.a04.E5402 - GRADONATA 1028
LOM241.OC.ADB.a04.E5403 - VIMINATA 1028

LOM241.OC.ADB.a04.E5404 - GRATICCIATA 1029
LOM241.OC.ADB.a04.E5405 - FASCINATA 1029
LOM241.OC.ADB.a04.E5406 - CORDONATA 1029
LOM241.OC.ADB.a04.E5407 - PALIZZATA 1029
LOM241.OC.ADB.a04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 1030
LOM241.OC.ADB.a04.E5715 - DIAFRAMMA 1030
LOM241.OC.ADB.a04.E5725 - TERRA ARMATA (RINFORZATA) 1032
LOM241.OC.ADB.a06 - APPLICAZIONE 1037
LOM241.OC.ADB.a06.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 1037
LOM241.OC.ADB.a06.E68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 1037
LOM241.OC.ADB.a06.E6800 - BARRIERA PARAMASSI 1037
LOM241.OC.ADB.a16 - STESURA 1037
LOM241.OC.ADB.a16.B - VERDE E PAESAGGIO 1037
LOM241.OC.ADB.a16.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 1037
LOM241.OC.ADB.a16.B6810 - SISTEMA ANTIRADICE 1037
LOM241.OC.ADB.a - MANUTENZIONE 1037
LOM241.OC.ADB.a08 - RICOSTRUZIONE 1037
LOM241.OC.ADB.a08.B - VERDE E PAESAGGIO 1037
LOM241.OC.ADB.a08.B00 - SISTEMA NATURALE 1037
LOM241.OC.ADB.a08.B0030 - PENDIO 1037
LOM241.OC.ADB.a09 - RIPRISTINO 1039
LOM241.OC.ADB.a09.B - VERDE E PAESAGGIO 1039
LOM241.OC.ADB.a09.B01 - SISTEMI MURARI 1039
LOM241.OC.ADB.a09.B0100 - STRATO DI MURATURA 1039
LOM241.OC.ADB.a09.B09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 1040
LOM241.OC.ADB.a09.B0905 - STRATO DI CONCIMAZIONE 1040
LOM241.OC.ADB.c - DEMOLIZIONE 1040
LOM241.OC.ADB.c09 - SCAVO 1040
LOM241.OC.ADB.c09.A - SUOLO 1040
LOM241.OC.ADB.c09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 1040
LOM241.OC.ADB.c09.A6402 - SBANCAMENTO 1040
LOM241.OC.ADB.c09.A6430 - POZZO 1041
LOM241.OC.ADB.c10 - MOVIMENTAZIONE 1041
LOM241.OC.ADB.c10.A - SUOLO 1041
LOM241.OC.ADB.c10.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 1041
LOM241.OC.ADB.c10.A6200 - LIVELLAMENTO 1041
LOM241.OC.ADB.c34 - DISGAGGIO 1042

LOM241.OC.ADB.c34.B - VERDE E PAESAGGIO 1042
LOM241.OC.ADB.c34.B01 - SISTEMI MURARI 1042
LOM241.OC.ADB.c34.B0100 - STRATO DI MURATURA 1042
LOM241.OC.AA - AGRO-FORESTALE 1042
LOM241.OC.AAA - COLTURE/AGRICOLTURA 1042
LOM241.OC.AAA.a - REALIZZAZIONE 1042
LOM241.OC.AAA.a19 - DISTRIBUZIONE 1042
LOM241.OC.AAA.a19.B - VERDE E PAESAGGIO 1042
LOM241.OC.AAA.a19.B12 - SISTEMI DI FINITURA 1042
LOM241.OC.AAA.a19.B1210 - STRATO DI PACCIAMATURA 1042
LOM241.OC.AAA.a16 - STESURA 1043
LOM241.OC.AAA.a16.A - SUOLO 1043
LOM241.OC.AAA.a16.A00 - SISTEMA SUOLO 1043
LOM241.OC.AAA.a16.A0000 - TERRENO 1043
LOM241.OC.AAA.a20 - SPARGIMENTO 1043
LOM241.OC.AAA.a20.B - VERDE E PAESAGGIO 1043
LOM241.OC.AAA.a20.B09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 1043
LOM241.OC.AAA.a20.B0905 - STRATO DI CONCIMAZIONE 1043
LOM241.OC.AAA.a22 - SEMINA 1044
LOM241.OC.AAA.a22.A - SUOLO 1044
LOM241.OC.AAA.a22.A00 - SISTEMA SUOLO 1044
LOM241.OC.AAA.a22.A0000 - TERRENO 1044
LOM241.OC.AAA.a23 - IDROSEMINA 1044
LOM241.OC.AAA.a23.A - SUOLO 1044
LOM241.OC.AAA.a23.A00 - SISTEMA SUOLO 1044
LOM241.OC.AAA.a23.A0000 - TERRENO 1044
LOM241.OC.AAA.a23.B - VERDE E PAESAGGIO 1046
LOM241.OC.AAA.a23.B01 - SISTEMI MURARI 1046
LOM241.OC.AAA.a23.B0120 - PARAMENTO 1046
LOM241.OC.AAA.a - MANUTENZIONE 1046
LOM241.OC.AAA.a44 - INTASAMENTO 1046
LOM241.OC.AAA.a44.A - SUOLO 1046
LOM241.OC.AAA.a44.A00 - SISTEMA SUOLO 1046
LOM241.OC.AAA.a44.A0000 - TERRENO 1046
LOM241.OC.AAA.a46 - ADACQUAMENTO 1047
LOM241.OC.AAA.a46.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1047
LOM241.OC.AAA.a46.I00 - SISTEMA IDRAULICO 1047

LOM241.OC.AAA.a46.I0000 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 1047
LOM241.OC.AAA.c - DEMOLIZIONE 1048
LOM241.OC.AAA.c04 - RIMOZIONE 1048
LOM241.OC.AAA.c04.A - SUOLO 1048
LOM241.OC.AAA.c04.A00 - SISTEMA SUOLO 1048
LOM241.OC.AAA.c04.A0000 - TERRENO 1048
LOM241.OC.AAA.c09 - SCAVO 1048
LOM241.OC.AAA.c09.A - SUOLO 1048
LOM241.OC.AAA.c09.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 1048
LOM241.OC.AAA.c09.A6216 - TRACCIATO 1048
LOM241.OC.AAA.c09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 1050
LOM241.OC.AAA.c09.A6405 - SPLATEAMENTO 1050
LOM241.OC.AAA.c10 - MOVIMENTAZIONE 1050
LOM241.OC.AAA.c10.A - SUOLO 1050
LOM241.OC.AAA.c10.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 1050
LOM241.OC.AAA.c10.A6215 - ARATURA 1050
LOM241.OC.AAA.c10.A6220 - SCASSO 1051
LOM241.OC.AAA.c10.A6225 - RIPUNTATURA 1051
LOM241.OC.AAA.c10.A6230 - ERPICATURA 1051
LOM241.OC.AAA.c10.A97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1051
LOM241.OC.AAA.c10.A9700 - PIAZZOLA DI AUSILIO 1051
LOM241.OC.AAB - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE 1052
LOM241.OC.AAB.a - REALIZZAZIONE 1052
LOM241.OC.AAB.a02 - POSA 1052
LOM241.OC.AAB.a02.B - VERDE E PAESAGGIO 1052
LOM241.OC.AAB.a02.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 1052
LOM241.OC.AAB.a02.B3030 - STACCIONATA 1052
LOM241.OC.AAB.a04 - FORMAZIONE 1053
LOM241.OC.AAB.a04.B - VERDE E PAESAGGIO 1053
LOM241.OC.AAB.a04.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 1053
LOM241.OC.AAB.a04.B3020 - RECINZIONE 1053
LOM241.OC.AAB.a08 - MESSA A DIMORA 1053
LOM241.OC.AAB.a08.B - VERDE E PAESAGGIO 1053
LOM241.OC.AAB.a08.B45 - SISTEMA A VERDE 1053
LOM241.OC.AAB.a08.B4515 - SESTO DI IMPIANTO 1053
LOM241.OC.AAB.a08.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 1067
LOM241.OC.AAB.a09 - PIANTUMAZIONE 1068

LOM241.OC.AAB.a09.B - VERDE E PAESAGGIO 1068
LOM241.OC.AAB.a09.B45 - SISTEMA A VERDE 1068
LOM241.OC.AAB.a09.B4525 - SPECIE ARBOREA 1068
LOM241.OC.AAB.a09.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 1086
LOM241.OC.AAB.a25 - ACCUMULO 1097
LOM241.OC.AAB.a25.B - VERDE E PAESAGGIO 1097
LOM241.OC.AAB.a25.B45 - SISTEMA A VERDE 1097
LOM241.OC.AAB.a25.B4525 - SPECIE ARBOREA 1097
LOM241.OC.AAB.a - MANUTENZIONE 1098
LOM241.OC.AAB.a10 - RISARCIMENTO 1098
LOM241.OC.AAB.a10.B - VERDE E PAESAGGIO 1098
LOM241.OC.AAB.a10.B00 - SISTEMA NATURALE 1098
LOM241.OC.AAB.a10.B0000 - BOSCO 1098
LOM241.OC.AAB.a11 - RIMBOSCHIMENTO 1098
LOM241.OC.AAB.a11.B - VERDE E PAESAGGIO 1098
LOM241.OC.AAB.a11.B00 - SISTEMA NATURALE 1098
LOM241.OC.AAB.a11.B0000 - BOSCO 1098
LOM241.OC.AAB.a11.B45 - SISTEMA A VERDE 1099
LOM241.OC.AAB.a11.B4515 - SESTO DI IMPIANTO 1099
LOM241.OC.AAB.a12 - INNESTO 1105
LOM241.OC.AAB.a12.B - VERDE E PAESAGGIO 1105
LOM241.OC.AAB.a12.B45 - SISTEMA A VERDE 1105
LOM241.OC.AAB.a12.B4525 - SPECIE ARBOREA 1105
LOM241.OC.AAB.a20 - PULIZIA 1106
LOM241.OC.AAB.a20.B - VERDE E PAESAGGIO 1106
LOM241.OC.AAB.a20.B00 - SISTEMA NATURALE 1106
LOM241.OC.AAB.a20.B0000 - BOSCO 1106
LOM241.OC.AAB.a34 - DISERBO 1108
LOM241.OC.AAB.a34.B - VERDE E PAESAGGIO 1108
LOM241.OC.AAB.a34.B45 - SISTEMA A VERDE 1108
LOM241.OC.AAB.a34.B4527 - SPECIE ERBACEA 1108
LOM241.OC.AAB.a49 - RINVERDIMENTO 1108
LOM241.OC.AAB.a49.B - VERDE E PAESAGGIO 1108
LOM241.OC.AAB.a49.B45 - SISTEMA A VERDE 1108
LOM241.OC.AAB.a49.B4525 - SPECIE ARBOREA 1108
LOM241.OC.AAB.c - DEMOLIZIONE 1108
LOM241.OC.AAB.c03 - ABBATTIMENTO 1108

LOM241.OC.AAB.c03.B - VERDE E PAESAGGIO 1108
LOM241.OC.AAB.c03.B00 - SISTEMA NATURALE 1108
LOM241.OC.AAB.c03.B0000 - BOSCO 1108
LOM241.OC.AAB.c03.B45 - SISTEMA A VERDE 1109
LOM241.OC.AAB.c03.B4525 - SPECIE ARBOREA 1109
LOM241.OC.AAB.c05 - SGOMBERO 1110
LOM241.OC.AAB.c05.B - VERDE E PAESAGGIO 1110
LOM241.OC.AAB.c05.B45 - SISTEMA A VERDE 1110
LOM241.OC.AAB.c05.B4525 - SPECIE ARBOREA 1110
LOM241.OC.AAB.c09 - SCAVO 1118
LOM241.OC.AAB.c09.A - SUOLO 1118
LOM241.OC.AAB.c09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 1118
LOM241.OC.AAB.c09.A6435 - BUCA 1118
LOM241.OC.AAB.c19 - TAGLIO 1118
LOM241.OC.AAB.c19.B - VERDE E PAESAGGIO 1118
LOM241.OC.AAB.c19.B00 - SISTEMA NATURALE 1118
LOM241.OC.AAB.c19.B0000 - BOSCO 1118
LOM241.OC.AAB.c19.B45 - SISTEMA A VERDE 1119
LOM241.OC.AAB.c19.B4525 - SPECIE ARBOREA 1119
LOM241.OC.AAB.c19.B4527 - SPECIE ERBACEA 1120
LOM241.OC.AAB.c24 - SFALCIO 1120
LOM241.OC.AAB.c24.B - VERDE E PAESAGGIO 1120
LOM241.OC.AAB.c24.B45 - SISTEMA A VERDE 1120
LOM241.OC.AAB.c24.B4527 - SPECIE ERBACEA 1120
LOM241.OC.AAB.c25 - DIRADAMENTO 1120
LOM241.OC.AAB.c25.B - VERDE E PAESAGGIO 1120
LOM241.OC.AAB.c25.B00 - SISTEMA NATURALE 1120
LOM241.OC.AAB.c25.B0000 - BOSCO 1120
LOM241.OC.AAB.c25.B45 - SISTEMA A VERDE 1125
LOM241.OC.AAB.c25.B4525 - SPECIE ARBOREA 1125
LOM241.OC.AAB.c26 - SFOLTIMENTO 1125
LOM241.OC.AAB.c26.B - VERDE E PAESAGGIO 1125
LOM241.OC.AAB.c26.B00 - SISTEMA NATURALE 1125
LOM241.OC.AAB.c26.B0000 - BOSCO 1125
LOM241.OC.AAB.c29 - POTATURA 1126
LOM241.OC.AAB.c29.B - VERDE E PAESAGGIO 1126
LOM241.OC.AAB.c29.B45 - SISTEMA A VERDE 1126

LOM241.OC.AAB.c29.B4525 - SPECIE ARBOREA 1126
LOM241.OC.AAB.c30 - SCORTECCIATURA 1130
LOM241.OC.AAB.c30.B - VERDE E PAESAGGIO 1130
LOM241.OC.AAB.c30.B45 - SISTEMA A VERDE 1130
LOM241.OC.AAB.c30.B4525 - SPECIE ARBOREA 1130
LOM241.OC.AAB.c31 - ESTIRPAZIONE/FRANTUMAZIONE 1130
LOM241.OC.AAB.c31.B - VERDE E PAESAGGIO 1130
LOM241.OC.AAB.c31.B45 - SISTEMA A VERDE 1130
LOM241.OC.AAB.c31.B4525 - SPECIE ARBOREA 1130
LOM241.OC.AAB.c32 - BRUCIATURA 1131
LOM241.OC.AAB.c32.B - VERDE E PAESAGGIO 1131
LOM241.OC.AAB.c32.B45 - SISTEMA A VERDE 1131
LOM241.OC.AAB.c32.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 1131
LOM241.PO - PRODOTTO IN OPERA 1131
LOM241.PO.E - EDILIZIA 1131
LOM241.PO.EE - EDIFICI 1131
LOM241.PO.EEA - RESIDENZE 1131
LOM241.PO.EEA.a - REALIZZAZIONE 1131
LOM241.PO.EEA.a04 - FORMAZIONE 1131
LOM241.PO.EEA.a04.D - ARCHITETTURA 1131
LOM241.PO.EEA.a04.D00 - SISTEMA EDILIZIO 1131
LOM241.PO.EEA.a04.D0000 - MALTA 1131
LOM241.PO.EEA.a04.D0001 - IMPASTO IN OPERA 1133
LOM241.PO.I - INFRASTRUTTURE 1135
LOM241.PO.IT - TRASPORTI 1135
LOM241.PO.ITA - STRADE 1135
LOM241.PO.ITA.a - REALIZZAZIONE 1135
LOM241.PO.ITA.a04 - FORMAZIONE 1135
LOM241.PO.ITA.a04.D - ARCHITETTURA 1135
LOM241.PO.ITA.a04.D00 - SISTEMA EDILIZIO 1135
LOM241.PO.ITA.a04.D0001 - IMPASTO IN OPERA 1135
LOM241.PO.A - AMBIENTE 1137
LOM241.PO.AA - AGRO-FORESTALE 1137
LOM241.PO.AAB - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE 1137
LOM241.PO.AAB.a - REALIZZAZIONE 1137
LOM241.PO.AAB.a04 - FORMAZIONE 1137
LOM241.PO.AAB.a04.C - VERDE E PAESAGGIO 1137

LOM241.PO.AAB.a04.C00 - SISTEMA NATURALE 1137
LOM241.PO.AAB.a04.C0000 - CIPPATO 1137
LOM241.LP - LAVORO PROVVISIONALE 1137
LOM241.LP.E - EDILIZIA 1137
LOM241.LP.EE - EDIFICI 1137
LOM241.LP.EEA - RESIDENZE 1137
LOM241.LP.EEA.a - REALIZZAZIONE 1137
LOM241.LP.EEA.a01 - INSTALLAZIONE 1137
LOM241.LP.EEA.a01.A - ERGOTECNICA 1137
LOM241.LP.EEA.a01.A05 - SISTEMI DI LAVORAZIONE DI CANTIERE 1137
LOM241.LP.EEA.a01.A0500 - POMPA AUTOCARRATA 1137
LOM241.LP.EEA.a02 - POSA 1138
LOM241.LP.EEA.a02.A - ERGOTECNICA 1138
LOM241.LP.EEA.a02.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 1138
LOM241.LP.EEA.a02.A1000 - ARMO DI SCAVO 1138
LOM241.LP.EEA.a02.A1005 - BANCHINAGGIO 1138
LOM241.LP.EEA.a02.A1015 - BARACCAMENTO 1138
LOM241.LP.EEA.a02.A1025 - DELIMITAZIONE 1139
LOM241.LP.EEA.a02.A1030 - PALANCOLA 1139
LOM241.LP.EEA.a02.A1050 - RECINZIONE 1139
LOM241.LP.EEA.a02.A1055 - SEGNALETICA 1139
LOM241.LP.EEA.a04 - FORMAZIONE 1141
LOM241.LP.EEA.a04.A - ERGOTECNICA 1141
LOM241.LP.EEA.a04.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 1141
LOM241.LP.EEA.a04.A1010 - PUNTELLATURA 1141
LOM241.LP.EEA.a04.A1020 - CASSAFORMA 1142
LOM241.LP.EEA.a29 - MONTAGGIO 1144
LOM241.LP.EEA.a29.A - ERGOTECNICA 1144
LOM241.LP.EEA.a29.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 1144
LOM241.LP.EEA.a29.A1035 - PONTE AUTOSOLLEVANTE BI-COLONNA 1144
LOM241.LP.EEA.a29.A1040 - PONTE MOBILE SU RUOTE 1144
LOM241.LP.EEA.a29.A1045 - PONTEGGIO 1145
LOM241.LP.EEA.a29.A1050 - RECINZIONE 1145
LOM241.LP.EEA.a - MANUTENZIONE 1146
LOM241.LP.EEA.a00 - ASSISTENZA 1146
LOM241.LP.EEA.a00.A - ERGOTECNICA 1146
LOM241.LP.EEA.a00.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 1146

RISORSE

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - SISTEMI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.Ca009.0000.-	Impasto preconfezionato di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | pavimentazione sportiva | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: manto sportivo omogeneo ottenuto con applicazione di turapori ancorante e stuccante; formazione strato intermedio con mescola poliuretanica bicomponente autolivellante e polvere di gomma nera, spessore 2 mm; strato finale di gioco con colata a freddo di resina sintetica poliuretanica (PUR) pigmentata autolivellante, semina di epdm. su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile. per campi da tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti RM Legante di resina sintetica epossi-poliuretaniche SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato polvere di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante resina bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,86€	37,04€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.Ca012.0000.-	Impasto preconfezionato di resina sintetica acrilica; finitura: vernice | colore rosso | colore verde; impiego: interno | esterno | pavimentazione sportiva | conglomerato sintetico SPECIFICHE TECNICHE: e' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pigmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. per campi da tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti RM Legante di resina sintetica epossi-poliuretaniche SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: granuli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo cariche minerali di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Altissima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici RM Aggregato sabbia di roccia naturale silicea SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,44€	23,27€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.Ca012.0250.-	Impasto preconfezionato di resina sintetica acrilica; impiego: conglomerato sintetico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,08€	16,66€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0000.0000.a	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero	1 m²	76,84€	60,74€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0000.0000.b	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero	1 m²	81,66€	64,56€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0000.0000.c	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero	1 m²	90,64€	71,65€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0000.0000.d	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero	1 m²	98,93€	78,21€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0000.0000.e	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero	1 m²	121,70€	96,21€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0002.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; finitura: vernice poliuretanica | colore rosso; impiego: interno | esterno | pavimentazione sportiva | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante di resina sintetica epossi-poliuretaniche SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: granuli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di plastica polimerica; geometria/forma/aspetto: granuli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: granuli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,03€	69,59€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0002.0250.a	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: Impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta hic) RM Premiscelato di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: Granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% epdm	1 m²	90,64€	71,65€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0002.0250.b	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: Impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta hic) RM Premiscelato di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: Granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% epdm	1 m²	96,04€	75,92€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0002.0250.c	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: Impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta hic) RM Premiscelato di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: Granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% epdm	1 m²	104,46€	82,57€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0002.0250.d	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: Impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta hic) RM Premiscelato di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: Granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% epdm	1 m²	112,75€	89,13€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0002.0250.e	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: Impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta hic) RM Premiscelato di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: Granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% epdm	1 m²	127,93€	101,13€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0004.0000.a	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Granuli di terpolimero (epdm) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (epdm) di colore rosso, di adeguata granulometria	1 m²	50,00€	39,52€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0004.0000.b	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Granuli di terpolimero (epdm) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (epdm) di colore rosso, di adeguata granulometria	1 m²	57,29€	45,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.E0004.0000.c	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Granuli di terpolimero (epdm) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (epdm) di colore rosso, di adeguata granulometria	1 m²	64,90€	51,30€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.E0004.0000.d	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (""dopes"" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Granuli di terpolimero (epdm) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (epdm) di colore rosso, di adeguata granulometria	1 m²	75,25€	59,49€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0000.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed inerti di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura RM Legante idraulico di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	19,97€	15,78€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0000.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per marciapiedi RM Legante idraulico di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	19,64€	15,52€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0005.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali | conglomerato bituminoso; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] < 10 SPECIFICHE TECNICHE: freddo, ad alte prestazioni; miscela costipata a 50 colpi per faccia; additivo rigenerante per produzione di conglomerati bituminosi a freddo, con utilizzo fino a 100% di granulato di conglomerato bituminoso, dosato al 1,5 - 3,0% sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento; valutazione stabilità Marshall e resistenza a trazione indiretta dopo 7gg (a 25°C) RM Legante idraulico di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti	100 kg	12,53€	9,90€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0010.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura SPECIFICHE TECNICHE: inerti impastati a caldo con legante; dosaggio 6,5%-8% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante sintetico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	61,61€	48,70€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0015.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 5,4% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,3-0,9% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	13,68€	10,82€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0020.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 5,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,3%-0,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di fibra sintetica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	13,50€	10,67€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0025.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	11,78€	9,31€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0030.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 48-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	13,04€	10,30€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0030.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	12,47€	9,86€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0030.c	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	11,22€	8,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0035.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevata percentuale di vuoti; inerti impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,2-0,8% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%; perdita di particelle (cantabro) ≤ 20 RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 48-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di fibra sintetica di vetro; funzione: stabilizzante |addensante SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	12,46€	9,85€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0040.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; inerti impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,2-0,8% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera ≥ 16%; perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 48-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di fibra sintetica di vetro; funzione: stabilizzante |addensante SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	13,26€	10,48€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0040.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 18 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 48 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 60 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 5,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 0,3%-0,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 2% e 4% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di fibra sintetica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	13,07€	10,33€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0045.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (“dopes” di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%; fresato ed attivanti chimici impastati a caldo con legante idraulico di bitume RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	9,83€	7,77€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0050.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (“dopes” di adesività) RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 48-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | ritorno elastico [-] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	10,71€	8,47€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0055.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita" a basso peso molecolare e medio punto di fusione) 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	10,40€	8,22€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0055.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	10,73€	8,48€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0060.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: con compound polimerico; fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 7,0%-10,0% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: Di primo impiego provenienti da processo di frantumazione RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	10,26€	8,11€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0065.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	10,74€	8,49€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0065.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	11,12€	8,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0070.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di collegamento (binder); fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	10,55€	8,34€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0075.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 48-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	11,53€	9,11€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0080.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	11,20€	8,85€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0080.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo dopes di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	100 kg	11,56€	9,14€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0085.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	10,44€	8,25€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0085.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	11,23€	8,88€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0090.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale grafene; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	11,55€	9,13€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0090.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale grafene; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	12,73€	10,06€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0095.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale grafene; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	12,80€	10,12€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0095.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Legante idraulico di bitume generico; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale grafene; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	14,82€	11,71€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0100.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; stabilità marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova cantabro [%] < 10 SPECIFICHE TECNICHE: aggregati lapidei selezionati di basalto dmax 10mme passsante al setaccio 0,074,mm<5% RM Legante idraulico di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di bitume generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	0,26€	0,21€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0105.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso plastico a freddo; confezionato in sacchi da 20 kg RM Legante idraulico di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti	1 cad	9,77€	7,72€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.F0000.0110.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; finitura: colore rosso; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali RM Legante idraulico di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di composto chimico ossido generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	42,36€	33,49€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0000.a	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5 r e 1,00 kg/m³ di prodotto chimico; confezionato in impianto di betonaggio RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo sali di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	109,21€	86,33€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0005.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 0,500 m³ di misto granulometrico; confezionato in impianto di betonaggio RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	118,80€	93,91€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0010.a	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 1,00 m³ di misto granulometrico; confezionato in impianto di betonaggio RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo sali di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	126,49€	99,99€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0010.b	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico; confezionato in cantiere RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo sali di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	110,74€	87,54€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0010.c	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 0,50 m³ di misto granulometrico; confezionato in cantiere RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo sali di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	123,89€	97,94€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0010.d	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 1,00 m³ di misto granulometrico; confezionato in cantiere RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo sali di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	137,03€	108,32€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0250.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: A basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale); aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti	1 kg	4,91€	3,88€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	921,28€	728,29€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0260.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	739,32€	584,44€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0265.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: non strutturale; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	120,24€	95,05€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0270.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: non strutturale; impiego: conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	113,50€	89,72€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0275.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	165,31€	130,68€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0280.a_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	195,57€	154,60€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0290.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	207,87€	164,32€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0290.e_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	217,42€	171,87€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0295.a_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	156,89€	124,03€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0300.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	160,26€	126,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0300.h_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	170,37€	134,68€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0300.k_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	177,10€	140,00€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0300.n_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	187,21€	147,99€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0300.q_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	193,94€	153,31€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0300.t_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	200,68€	158,64€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0305.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C12/15 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	169,98€	134,37€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0315.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C16/20 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	180,31€	142,54€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0320.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	192,95€	152,53€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0320.f_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	200,76€	158,70€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0320.i_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	200,76€	158,70€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0325.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	221,99€	175,49€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0325.f_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	201,65€	159,41€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0325.i_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	208,79€	165,05€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0325.l_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	197,22€	155,90€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0325.o_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	213,61€	168,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0325.r_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	226,49€	179,04€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0325.u_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XD1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	213,61€	168,86€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0325.x_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	231,94€	183,35€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0330.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	232,83€	184,05€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0335.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	211,85€	167,47€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0340.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XA2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	216,32€	171,00€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0345.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	223,29€	176,51€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0350.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	223,32€	176,54€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0355.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC4 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	230,71€	182,38€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0360.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XD1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	226,45€	179,01€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0365.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XD2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	216,32€	171,00€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0370.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	232,00€	183,40€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0375.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	242,70€	191,86€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0380.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	246,06€	194,51€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0385.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	224,58€	177,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0390.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XA2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	229,05€	181,07€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0395.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XA3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	229,05€	181,07€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0400.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	224,58€	177,53€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0405.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	224,58€	177,53€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0410.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	224,58€	177,53€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0415.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC4 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	224,58€	177,53€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0420.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XD1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	224,58€	177,53€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0425.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XD2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	234,96€	185,74€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0430.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XD3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	229,05€	181,07€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0435.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XF1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	224,58€	177,53€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0440.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	236,52€	186,97€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0445.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	241,00€	190,51€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0450.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C12/15 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	147,38€	116,50€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0460.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C16/20 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	158,60€	125,37€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0460.e_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	168,75€	133,40€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0460.h_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	178,96€	141,47€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0460.k_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	188,50€	149,01€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0465.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	202,75€	160,28€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0475.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	232,02€	183,42€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0480.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	241,00€	190,51€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0485.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	211,70€	167,35€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0490.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	226,61€	179,14€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0495.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	212,11€	167,68€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0500.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	221,09€	174,77€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0505.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	235,99€	186,56€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0510.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	223,78€	176,90€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0515.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	232,73€	183,97€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0520.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	247,67€	195,78€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0525.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile; provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto di tipo III (EPD) RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	255,89€	202,29€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0530.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (EPD) RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 3 ÷ 22 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	281,40€	222,45€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0540.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	162,56€	128,50€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0550.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	171,82€	135,83€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0555.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	178,02€	140,73€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0555.e_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	184,10€	145,53€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0560.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100 SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 3 ÷ 22 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico riciclato di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	554,52€	438,36€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0575.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: strutture | conglomerato cementizio alleggerito; fornitura: autobetoniera; massa volumica [kg/m³] = 1800 | classe di resistenza [classe] = LC 40/44; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1,27€	1,00€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio RM Legante aereo di calce grassello SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	21,11€	16,69€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.J0014.0000.a	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,47€	41,48€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.J0014.0000.b	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,79€	47,26€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.J0014.0000.c	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	67,66€	53,49€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.J0014.0000.d	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	73,19€	57,86€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.Za000.0000.-	Impasto preconfezionato di materiale generico; finitura: vernice poliuretanica; funzione: rivestimento elastico; impiego: conglomerato sintetico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento elastico fonoassorbente da colare in opera, di aspetto gradevole e con superficie satinata; impregnazione del sottofondo con primer trasparente epossidico, bicomponente, esente da solventi, consumo 0,3 - 0,5 kg/m²; stuccatura della porosità con stucco pigmentato, consumo 0,3 - 0,6 kg/m²; rivestimento autolivellante con stucco pigmentato bicomponente poliuretanico, esente da solventi, fonoassorbente, consumo 2,5 - 3,5 kg/m²; verniciatura protettiva con vernice pigmentata bicomponente, poliuretanica, resistente agli uv, minimo contenuto di solvente, antiabrasiva, satinata, consumo 0,15 - 0,25 kg/m²; spessore finale 2,5 - 4 mm; particolarmente adatto per spogliatoi e posabile anche su piastrelle. RM Aggregato sabbia di roccia naturale quarzite generico; granulometria [mm] = 0,1 ÷ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura della porosità con stucco pigmentato, consumo 0,3 - 0,6 kg/m²; rivestimento autolivellante con stucco pigmentato bicomponente poliuretanico, esente da solventi, fonoassorbente, consumo 2,5 - 3,5 kg/m² RM Vernice bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR) SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura protettiva con vernice pigmentata bicomponente, poliuretanica, resistente agli uv, minimo contenuto di solvente, antiabrasiva, satinata, consumo 0,15 - 0,25 kg/m²	1 m²	44,69€	35,33€	0,00%
LOM241.RM.00.00.00.Zb008.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato isolante di materia mix calce-silicio; geometria/forma/aspetto: intonaco T1 | incombustibile; funzione: termoisolante | termoriflettente ; impiego: solaio | superfici verticali | superfici orizzontali | superfici interne | superfici esterne | strati di copertura | terrazze; reazione al fuoco [classe] = A1 | conducibilità termica (λ) [/] = 0,002 | permeabilità al vapore acqueo (δp) 5,8 a Normativa UNI EN ISO 7730 [μ] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico o Biorasante per superfici in calcestruzzo o lisce; finiture a calce bianca e bio protettivo SPECIFICHE TECNICHE: impasto di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel), composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100% e bio protettivo; esente da composti organici volatili V.O.C.-C.O.V; omologato classe fuoco a basso spessore; applicazione manuale o con pistola meccanica	1 m²	202,79€	160,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.00.Ba002.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (φ) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,39€	2,68€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Ba002.0005.-	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; ; SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,46€	5,10€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Ba002.0010.-	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi bianco; ; SPECIFICHE TECNICHE: in biossido di titanio rutilo	1 kg	7,00€	5,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.00.Ba002.0015.-	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi verde; ; SPECIFICHE TECNICHE: in ossido di cromo	1 kg	14,30€	11,30€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Ba006.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di sodio e potassio| cloruri di sodio| potassio| calcio| magnesio| ferro e alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo	1 kg	54,20€	42,84€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Oc003.0000.-	Additivo naturale di fibra vegetale organica; geometria/forma/aspetto: pellet; funzione: modificante fisico strutturale; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: big-bag; lunghezza pellet [mm] = 4 ÷ 12 | diametro (φ) [mm] = 4 ÷ 6; densità apparente [g/cm³] = 0,25 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale organica stabilizzante, cellulosa	1 kg	1,76€	1,39€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1025.-	Additivo di materiale generico; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a 5°C) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² x cm	9,43€	7,45€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1500.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido; funzione: miglioratore adesione; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: fusti | cisternette; densità [kg/cm³] = 0,85 ÷ 1,05 SPECIFICHE TECNICHE: miscela di derivati organofosfati, additivo per l'aumento della resistenza dei conglomerati bituminosi alla fessurazione e alla deformazione permanente	1 kg	2,60€	2,05€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1505.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere | granuli; funzione: antighiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici| per abbassamento temperatura di congelamento dell'acqua sul manto stradale| rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione	1 kg	3,15€	2,49€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1510.-	Additivo sintetico di materiale generico; funzione: antiritiro; impiego: malte cementizie | conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo stagionante| capacita di ridurre il ritiro idraulico e la formazione di microfessurazioni	1 kg	4,07€	3,22€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1515.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido; funzione: idrofugo; impiego: conglomerati cementizi | malta SPECIFICHE TECNICHE: come impermeabilizzante di massa per getto in zone di ristagno d'acqua	1 kg	1,34€	1,06€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1520.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: a base di prodotti impermeabilizzanti	1 kg	1,58€	1,25€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1525.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: a base di prodotti impermeabilizzanti	1 kg	2,96€	2,34€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1530.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: granuli; funzione: modificante fisico strutturale; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (φ) [mm] = 1 ÷ 2; densità apparente [g/cm³] = 0,3 ÷ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: Polimero termoplastico, modificante strutturale per l'aumento delle prestazioni del conglomerato bituminoso	1 kg	2,08€	1,64€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1535.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: per aumento di volume del conglomerato cementizio	1 kg	1,45€	1,15€	0,00%
LOM241.RM.00.10.00.Za000.1540.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto | aumenta la fluidità e la resistenza meccanica	1 kg	1,90€	1,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.05.Ba003.0000.-	Aggregato sabbia di composto chimico ossido di alluminio; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	14,59€	11,53€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.G0000.0000.-	Aggregato graniglia di cemento generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	52,14€	41,22€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	28,64€	22,64€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0250.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità	1 m³	218,96€	173,09€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0250.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità	1 m³	218,96€	173,09€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0255.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sacchi; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità	1 m³	281,73€	222,71€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0255.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sacchi; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità	1 m³	281,73€	222,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0260.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: calcestruzzi leggeri | impasti | pavimentazioni | opere stradali; fornitura: sfuso | big-bags; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 15; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 700 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 4,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; strutturale	1 m³	199,45€	157,67€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0260.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: calcestruzzi leggeri | impasti | pavimentazioni | opere stradali; fornitura: sfuso | big-bags; diametro (Ø) [mm] = 5 ÷ 15; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 700 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 4,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; strutturale	1 m³	199,45€	157,67€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0265.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 2 ÷ 3; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 500 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 3 | conducibilità termica [W/mK] > 0,105 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente	1 m³	199,45€	157,67€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0265.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1,5 | conducibilità termica [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente	1 m³	185,50€	146,64€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0265.c_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente	1 m³	185,50€	146,64€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0270.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sacchi; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1,5 | conducibilità termica [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente	1 m³	164,99€	130,43€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.K0002.0270.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sacchi; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente	1 m³	248,27€	196,26€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	49,35€	39,01€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0005.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati	100 kg	22,80€	18,03€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0250.-	Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	30,75€	24,30€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0500.a	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	33,41€	26,41€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0500.b	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	40,15€	31,74€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0500.c	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 28 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	30,76€	24,31€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0505.-	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: tondo; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	37,87€	29,94€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0750.a	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: big-bags; diametro (Ø) [mm] = 5 ÷ 10; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile	1 m³	53,31€	42,14€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0750.b	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: big-bags; diametro (Ø) [mm] = 10 ÷ 18; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile	1 m³	54,08€	42,75€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0755.a	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 5 ÷ 10; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile	1 m³	48,80€	38,57€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0755.b	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 10 ÷ 18; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile	1 m³	49,60€	39,21€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1250.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	25,33€	20,03€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1255.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni	1 m³	17,09€	13,51€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1260.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	17,31€	13,69€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1265.a	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi	1 m³	18,72€	14,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1265.b	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 30; peso specifico medio [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: granulometria spaccato	1 m³	12,64€	9,99€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1265.c	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 30; peso specifico medio [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: mito stabilizzato, legato a cemento generico	1 m³	24,27€	19,18€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1500.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	44,89€	35,49€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1500.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	31,28€	24,73€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1750.a	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	40,33€	31,88€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1750.b	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	36,28€	28,68€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1750.c	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	35,01€	27,68€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1750.d	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	29,51€	23,33€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.2000.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	12,17€	9,62€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	40,24€	31,81€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	44,66€	35,30€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb002.0500.-	Aggregato pietrischetto di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	37,70€	29,80€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	35,83€	28,32€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	24,98€	19,75€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb003.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale silicea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	37,70€	29,80€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb003.0505.a	Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	16,03€	12,67€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb003.0505.b	Aggregato sabbia di materiale generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 kg	0,26€	0,21€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb004.0000.a	Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria/forma/aspetto: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita “Los Angeles” LA < 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene < 0,8	1 t	76,91€	60,80€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb004.0000.b	Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria/forma/aspetto: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita “Los Angeles” LA < 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene < 0,8	1 t	70,08€	55,40€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb010.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale quarzite generico; impiego: pavimentazioni industriali; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	8,54€	6,75€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb010.0255.a	Aggregato sabbia di roccia naturale quarzite generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	22,23€	17,57€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb010.0255.b	Aggregato sabbia di roccia naturale quarzite generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di produzione nazionale	100 kg	19,92€	15,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.05.Mb011.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo bianco	100 kg	17,28€	13,66€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb011.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo nero	100 kg	20,92€	16,54€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb011.0500.-	Aggregato polvere di roccia naturale marmo generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,69€	1,34€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Mb068.0000.-	Aggregato sabbia di roccia naturale corindone; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di roccia naturale corindone scorie fonderia; altri abrasivi ammessi	100 kg	268,49€	212,24€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.R0000.0000.-	Aggregato graniglia di metallo generico; impiego: pavimentazioni industriali; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	45,25€	35,77€	0,00%
LOM241.RM.00.10.05.Za000.0750.-	Aggregato graniglia di materiale generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi a struttura cellulare	1 m³	15,19€	12,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.10.F0000.0000.-	Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	83,51€	66,02€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0000.0000.-	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	26,14€	20,66€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	23,16€	18,30€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0000.0010.-	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	29,23€	23,10€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	25,94€	20,50€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0000.0020.-_CAM	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	25,05€	19,80€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0000.0750.-	Legante di cemento generico; funzione: riparazione manti | sigillatura fessure SPECIFICHE TECNICHE: cemento plastico a base di bitumi, plastificanti, fibre cellulosiche, cariche minerali	1 kg	9,83€	7,77€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0002.0000.a	Legante idraulici di cemento speciale; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	73,68€	58,24€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0002.0000.b	Legante idraulici di cemento speciale; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	58,95€	46,60€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0003.0000.-	Legante idraulici di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	32,64€	25,80€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulici di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	41,24€	32,60€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.H0000.0000.-	Legante aerei di gesso generico; geometria/forma/aspetto: sfuso SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	10,22€	8,08€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.I0000.0500.a	Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	16,23€	12,83€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.I0000.0500.b	Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	19,23€	15,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.10.J0011.0000.-	Legante idraulici di conglomerato bituminoso albino; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: legante sintetico	1 kg	3,40€	2,69€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.K0001.0000.-	Legante granulari di argilla bentonite di sodio; geometria/forma/aspetto: sfuso | granulare; funzione: impermeabilizzazione; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: addittivato ocn polimeri	1 kg	1,41€	1,11€	0,00%
LOM241.RM.00.10.10.Za000.0000.-	Legante aerei di materiale generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: vetrificante; impiego: sughero granulato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	0,94€	0,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.15.Ca002.0000._CAM	Premiscelato di resina sintetica epossidico trixotropico; funzione: regolarizzazione | incollaggio strutturale; impiego: per stucco di superfici in calcestruzzo; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, con normali tempi di presa, adatto a consolidamento con materiali compositi RM Legante speciale generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	16,78€	13,26€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.G0000.0000.-	Premiscelato di cemento generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	384,38€	303,86€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.G0000.0005.-	Premiscelato di cemento generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: loculi; fornitura: a vaschetta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante resina sintetica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,53€	2,79€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.G0000.0010.-	Premiscelato di cemento generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: loculi; fornitura: completa SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante resina sintetica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,95€	7,08€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.G0000.0015.-	Premiscelato di cemento generico; impiego: pavimentazioni in bitume SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazioni a basso traffico, prodotto con tecnologia proactive photocatalytic system ai sensi del d.m. del 01.04.2004 RM Aggregato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ultrafini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,80€	3,00€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.G0000.0020.-	Premiscelato di cemento generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: per sedi stradali ad intasamento di conglomerati bituminosi aperti (vuoti integranulari >15%), prodotto con tecnologia proactive photocatalytic system, ai sensi del d.m. del 01.04.2004 RM Aggregato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ultrafini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,94€	2,32€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.G0000.0025._CAM	Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fibra polipropilenica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante resina sintetica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,38€	1,09€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.G0000.0030._CAM	Premiscelato di cemento generico; funzione: risanamento del calcestruzzo | rinforzo del calcestruzzo; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 130 | resistenza a trazione (a 28 gg) [MPa] = 8,5 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] = 37 | resistenza al taglio (a 28 gg) [MPa] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: colabile, ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro compensato, fibrorinforzata, ad elevata duttilità; da utilizzare con fibre rigide in acciaio (0,065 kg/1kg) RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fibra di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,43€	1,13€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.G0000.0035.-	Premiscelato di cemento generico; funzione: rivestimento; impiego: intonaci interni | intonaci esterni SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01.04.2004 RM Aggregato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ultrafini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,78€	2,99€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,27€	12,07€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	19,80€	15,65€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0000.a	Premiscelato malta termica di materiale generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: murature portanti; fornitura: sacchi da 25 kg; conducibilità termica [W/mk] = 0,44 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	28,05€	22,17€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0000.b	Premiscelato malta termica di materiale generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: murature portanti; fornitura: sacchi da 25 kg; conducibilità termica [W/mk] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	28,05€	22,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0250.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: civile; funzione: ricostruzione; impiego: malta per murature | malta per strutture cementizie; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, per la ricostruzione di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.260,23€	996,23€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0255.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: colorato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante resina versatili polivalenti di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di cemento quarzo-cemento; geometria/forma/aspetto: polvere SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di composto chimico inorganico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,48€	1,96€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0260.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: colore chiaro; funzione: desalinizzante; impiego: intonaco da rinzaffo; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato leggero di roccia naturale minerale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: A bassa emissione di VOC	1 m³	1.610,27€	1.272,94€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0265.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: colore chiaro; funzione: ricostruzione | consolidamento | scuci cuci | stilatura | intonaco armato; impiego: malta per murature; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, fibrorinforzata, bicomponente ad elevata duttilità, classificazione malta tipo G categoria M15, malta da intonaco tipo GP categoria CS IV RM Legante idraulico di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale pozzolana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di resina naturale lattice di gomma SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,02€	1,60€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0270.-	Premiscelato R di materiale generico; finitura: colore cocciopesto; funzione: desalinizzante; impiego: intonaco da rinzaffo; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato leggero di roccia naturale minerale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: A bassa emissione di VOC	1 m³	2.115,44€	1.672,29€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0275.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato fine; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbie silicee di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di composto chimico inorganico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.368,96€	1.082,18€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0280.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato fine; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, su supporti minerali rustici RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbie silicee di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di composto chimico inorganico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.079,22€	853,14€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0285.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato medio o grosso; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbie silicee di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di composto chimico inorganico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.118,12€	883,89€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0290.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato medio o grosso; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, su supporti minerali rustici RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbie silicee di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di composto chimico inorganico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	878,00€	694,07€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0295.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: lamato fine e medio; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici; spruzzato RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbie silicee di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di composto chimico inorganico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	890,12€	703,65€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0300.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: lamato fine e medio; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, su supporti minerali rustici, spruzzato RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbie silicee di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di composto chimico inorganico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	695,09€	549,48€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0305.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ancoraggio di precisione; impiego: strutture in calcestruzzo; granulometria (ø) [cm] = 1 ÷ 10; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] ≥ 78 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] ≥ 9 | espansione contrastata all'aria (24 h metodo B) [µm/m] = 300 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] < 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] < 5; densità [kg/m³] = 2250 SPECIFICHE TECNICHE: malta fluida, per ancoraggio di macchinari pesanti RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 dm³	2,12€	1,68€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0310.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: consolidamento | riadesiva; impiego: intonaci non dipinti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,96€	5,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0315.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: consolidamento | riadesiva | stuccatura; impiego: malta per dipinti murali SPECIFICHE TECNICHE: a bassissimo peso specifico RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta resistenza meccanica RM Aggregato di roccia naturale pozzolana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale perlite SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico; funzione: fluidificante SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico; funzione: ritentivo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico; funzione: aerante SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,03€	7,14€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0320.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: consolidamento | riadesiva | stuccatura; impiego: malta per dipinti murali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale pozzolana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale silicea SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale ardesia generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	8,76€	6,92€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0325.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: desalinizzante; impiego: malta per rinzaffo | malta per murature; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.304,06€	1.030,88€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0330.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: intonaco di finitura; impiego: pareti | sistemi di isolamento a cappotto; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,2 | resistenza a compressione (28gg) [categoria] = CS I | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 1,5; densità [kg/m³] = 1125 SPECIFICHE TECNICHE: intonaco di finitura traspirante da applicare a mano o con pompa per chiusura di sistemi di isolamento a cappotto, murature, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici RM Legante idraulico di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di legno naturale canapa SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo naturale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Naturali al 100%	1 kg	1,17€	0,92€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0335.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	444,61€	351,47€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0340.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile | ricostruzione; impiego: strutture cementizie | murature esistenti; granulometria (ø) [mm] = 1,2; tempo di presa [min] = 30; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: antiritiro a presa rapida, per la ricostruzione rapida di parti mancanti su superfici di buona consistenza RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	991,98€	784,17€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0345.-	Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: intonaci monostrato interni/esterni; granulometria (ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su laterizio, blocchi, cemento generico, calcestruzzo RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di composto chimico inorganico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	714,54€	564,85€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0350.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.172,53€	926,90€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0355.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	437,57€	345,90€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0360.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di gesso generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	243,44€	192,44€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0365.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale RM Legante aereo di gesso generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di gesso generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	332,07€	262,50€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0370.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; densità [kg/m³] = 1440 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	327,06€	258,55€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0375.a	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	921,61€	728,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0375.b	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	969,47€	766,38€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0380.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 dm³	0,65€	0,51€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0385.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: isolamento; impiego: malta per massetti termici; fornitura: sacco da 15 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0 | adesione [N/mm²] ≥ 52; densità [kg/m³] = 424 SPECIFICHE TECNICHE: naturale, esente da cemento generico e derivati petrolchimici, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile a fine ciclo vita RM Legante idraulico di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo fibra di legno naturale canapa SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo naturale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Naturali al 100%	1 m³	550,06€	434,83€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0390.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: formazione; impiego: malta per intonaci colorati monostrato; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, direttamente su laterizio, blocchi cemento generico e calcestruzzo RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di composto chimico inorganico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	933,96€	738,30€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0395.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente; impiego: malta per intonaci; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni; s. = 1,5 cm RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.237,42€	978,20€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0400.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato leggero di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.026,93€	811,80€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0405.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ignifugo; impiego: malta per intonaci; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura RM Legante aereo di gesso generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato silici amorfe espanse di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	330,57€	261,32€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0410.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: malta per strutture controspinta SPECIFICHE TECNICHE: osmotica RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,78€	1,41€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0415.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: malta per strutture interrate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,33€	1,05€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0420.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: collante; impiego: sistemi di isolamento a cappotto | rivestimenti | pavimentazioni; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 4,39 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 30 | adesione [N/mm²] ≥ 0,36; densità [kg/m³] = 1160 SPECIFICHE TECNICHE: collante naturale per il fissaggio dei pannelli in fibra di canapa, naturale naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici, RM Legante idraulico di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di legno naturale canapa SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,21€	0,96€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0425.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaci di sottofondo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	274,44€	216,95€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0430.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato medio o grosso; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: deumidificazione | isolamento; impiego: intonaco; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,088 | resistenza a compressione (28gg) [categoria] = CS I | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,52 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 497 SPECIFICHE TECNICHE: per intonaco altamente traspirante, termo-isolante, ad elevato isolamento acustico e deumidificante, da applicare manualmente o meccanicamente su murature esterne e interne, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici RM Legante idraulico di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di legno naturale canapa SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo naturale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Naturali al 100%	1 kg	1,46€	1,16€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0435.-	Premiscelato R di materiale generico; impiego: intonaco deumidificante; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	851,28€	672,95€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0440.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco deumidificante e calcificatore; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.055,30€	834,23€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0445.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco ignifugo; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura RM Legante aereo di gesso generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato silici amorfe espanse di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	246,25€	194,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0450.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco impermeabilizzante; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	973,69€	769,71€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0455.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco termoisolante; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di resina sintetica polistirene (PS); geometria/forma/aspetto: microsfere SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	605,03€	478,29€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0460.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco termoisolante; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato minerale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leggeri RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	458,70€	362,61€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0465.-	Premiscelato T di materiale generico; impiego: intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente; conducibilità termica (λ) [W/mK] < 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura, specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato leggero di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	804,83€	636,23€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0470.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco fibrorinforzato di sottofondo	malta per murature; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	370,92€	293,22€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0475.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco fibrorinforzato di sottofondo	malta per murature; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale; su murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento generico, pietra naturale tenera e calcestruzzo RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	370,92€	293,22€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0480.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco deumidificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato minerale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leggeri RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.084,81€	857,56€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0485.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco minerale; densità [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre) RM Legante di calce idraulica naturale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di elemento chimico metalloide silicio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	558,09€	441,17€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0490.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	276,19€	218,33€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0495.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	202,62€	160,17€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0500.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	201,21€	159,06€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0505.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, ad applicazione meccanica su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	278,62€	220,25€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0510.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; resistenza a compressione [N/mm²] > 2,5; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, per intonaci fibrorinforzati, adatto a murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento generico, pietra naturale tenera, calcestruzzo RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	278,62€	220,25€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0515.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di resina sintetica polistirene (PS); geometria/forma/aspetto: microsfere SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	777,87€	614,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0520.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato minerale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leggeri RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	595,45€	470,71€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0525.a	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leganti idraulici speciali RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	304,28€	240,54€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0525.b_CAM	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento rapido [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali, antiritiro RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leganti idraulici speciali RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	453,37€	358,39€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0525.c	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leganti idraulici speciali RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	421,78€	333,43€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0525.d_CAM	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali, antiritiro RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leganti idraulici speciali RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	319,40€	252,49€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0525.e_CAM	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali, antiritiro RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leganti idraulici speciali RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	225,14€	177,97€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0530.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; impiego: malta per murature | malta per intonaci traspiranti; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di vetro, classificazione malta da muratura tipo G categoria M15, malta da intonaco tipo GP categoria CS IV RM Legante idraulico di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale pozzolana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Riciclato RM Microfibra di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fibra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia naturali di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,24€	0,98€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0535.a	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per murature in laterizio termoisolante; fornitura: in sacchi; classe di resistenza [classe] = M2 | classe di resistenza [N/mm²] = 8; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: per malta pronta isolante RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato leggero di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	330,65€	261,38€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0535.b	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per murature in laterizio termoisolante; fornitura: in sacchi; classe di resistenza [classe] = M3 | classe di resistenza [N/mm²] = 5; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: per malta pronta isolante RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato leggero di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	187,14€	147,94€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0540.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su supporti ammalorati, da applicare sul 70% circa della superficie RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	693,66€	548,35€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0545.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, per strutture murarie antiche interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre) RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leganti idraulici speciali RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.460,26€	1.154,36€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0550.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su supporti ammalorati, da applicare sul 70% circa della superficie RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	537,48€	424,89€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0555.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per sottofondi; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di anidrite, a ritiro compensato, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento RM Legante aereo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	334,87€	264,72€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0560.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per sottofondi; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di anidrite, a ritiro compensato, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento RM Legante aereo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	441,09€	348,69€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0565.-	Premiscelato di materiale generico; fornitura: in sacchi; asciugamento rapido [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leganti idraulici speciali RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	655,08€	517,85€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0570.-	Premiscelato di materiale generico; fornitura: in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante speciale generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 t	177,61€	140,40€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0575.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici RM Legante idraulico di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di legno naturale canapa SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,41€	1,11€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0580.-	Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale pozzolana; geometria/forma/aspetto: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,04€	4,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0590.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 30 | modulo a compressione [GPa] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzata, a reattività pozzolanica, bicomponente, ad elevata duttilità, classificazione malta da riparazione tipo R2, sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo MC - IR RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta resistenza	1 kg	2,33€	1,84€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0595.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: per rasature; impiego: malta per murature; fornitura: in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità RM Legante idraulico di cemento bianco SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,13€	3,26€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0600.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: per rasature; impiego: malta per murature; fornitura: in sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,54€	2,80€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0605.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: fine | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: per rasature | per decorazioni | protezioni | uso esterno; impiego: malta per strutture murarie | malta per superfici; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,13 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 15 | adesione [N/mm²] = 0,52; densità [kg/m³] = 950 SPECIFICHE TECNICHE: calce idraulica NHL 5, stucco di finitura per uso esterno traspirante e naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici RM Legante idraulico di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di legno naturale canapa SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo naturale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Naturali al 100%	1 kg	1,50€	1,18€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0610.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: preparazione; impiego: malta per sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida per sottofondi idonei alla posa di pavimenti vinilici RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	0,79€	0,63€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0615.a	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a rapido indurimento; s. = 1 - 10 mm per mano RM Legante speciale generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	121,58€	96,11€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0615.b	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, s. = 1 - 10 mm per mano RM Legante speciale generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	164,62€	130,13€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0620.a	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a rapido indurimento; s. = 1 - 10 mm per mano RM Legante speciale generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	175,16€	138,47€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0620.b	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza; s. = 1 - 10 mm per mano RM Legante speciale generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	228,82€	180,89€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0625.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per strutture murarie; granulometria (ø) [mm] = 0,7; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre) RM Legante di calce idraulica naturale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di elemento chimico metalloide silicio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aereo di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.584,79€	1.252,80€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0630.-	Premiscelato R2 di materiale generico; funzione: rasatura con finitura liscia/civile fine; impiego: malta per superfici in calcestruzzo interne; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.232,17€	974,04€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0635.a	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: senza caratteristiche strutturali; a presa normale RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.426,84€	1.127,94€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0635.b	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: senza caratteristiche strutturali; a presa rapida RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	2.356,46€	1.862,82€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0640.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: con caratteristiche strutturali, colabile, da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi; per betoncino RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta resistenza RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di composto chimico microsilice SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.795,17€	1.419,10€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0645.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; massa volumica [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: con caratteristiche strutturali, fibre metalliche pari a 15 kg/m³ RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta resistenza RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fibra sintetica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fibra metallica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	2.367,94€	1.871,89€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0650.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; granulometria (ø) [mm] = 3 ÷ 40; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (dopo 1 gg) [MPa] ≥ 20 | resistenza a compressione (dopo 28 gg) [MPa] ≥ 50 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] ≥ 7 | permeabilità al vapore acqueo (wet-cup metodo B) Sd [m] ≤ 5 | permeabilità al vapore acqueo (wet-cup metodo B) Sd [classe] = I; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida RM Legante idraulico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Leganti idraulici speciali RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	2.867,69€	2.266,95€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0655.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; granulometria (ø) [cm] = 0,5 ÷ 5; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione [N/mm²] ≥ 48 | resistenza a flessione [Mpa] ≥ 7 | impermeabilità all'acqua [mm] < 5; densità [kg/m³] = 2050 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta resistenza RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	2.432,11€	1.922,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0660.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; granulometria (ø) [cm] = 1 ÷ 4; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (dopo 28 gg) [Mpa] ≥ 72 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] ≥ 10 | espansione contrastata all'aria (24 h metodo B) [µm/m] = 400 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] ≤ 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] < 5; densità [kg/m³] = 2300 SPECIFICHE TECNICHE: cls fluido, colabile, da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta resistenza RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di composto chimico microsilice SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	3.072,15€	2.428,57€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0665.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta resistenza RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fibra sintetica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.231,19€	973,27€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0670.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche RM Fibra metallica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fibra sintetica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	2.367,94€	1.871,89€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0675.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo | rinforzo del calcestruzzo; impiego: strutture in calcestruzzo | murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare a spruzzo RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta resistenza RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	379,92€	300,33€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0680.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: strutturale; fornitura: in sacchi; resistenza caratteristica [N/mm²] = 25; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di argilla espansa SPECIFICHE TECNICHE: Strutturale RM Aggregato naturale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	513,60€	406,01€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0685.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: legno | ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico a solvente RM Legante speciale generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	8,92€	7,05€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0690.-	Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Legante resina generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,07€	2,43€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0695.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato grassello di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Sabbia viva di fiume	1 kg	0,50€	0,39€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0700.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato grassello di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: polvere SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	0,77€	0,61€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0705.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato grassello di calce generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale pozzolana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	0,76€	0,60€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0710.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di calce idraulica desalinizzata SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,48€	5,91€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0715.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante di cemento desalinizzato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,04€	4,77€	0,00%
LOM241.RM.00.10.15.Za000.0720.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: pavimentazioni; granulometria (ø) [mm] = 2; resistenza meccanica [classe] = C45/55 | resistenza alla flessione [Mpa] = 8 | esposizione ambientale [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente a cicli di gelo e disgelo e sali disgelanti RM Legante generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	0,64€	0,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - EMULSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione cationica di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice	100 kg	127,99€	101,17€	0,00%
LOM241.RM.00.10.20.F0000.0250.-	Emulsione di bitume generico; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico; impiego: emulsione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: granulometria fine; impiego: emulsione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante di bitume generico; impiego: emulsione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	5,41€	4,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.00.10.20.F0000.0255.-	Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo	1 kg	1,34€	1,06€	0,00%
LOM241.RM.00.10.20.F0000.0260.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume	100 kg	96,80€	76,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.10.00.Ca000.0000.-	Membrana di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: liquido | elastico | monocomponente | dispersione acquosa SPECIFICHE TECNICHE: principi pi-mc-ir	1 kg	8,03€	6,35€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0010.0250.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,69€	3,70€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0010.0255.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,13€	7,22€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0010.0260.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,94€	6,28€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0010.0500.-	Membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,08€	3,23€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0011.0000.-	Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); geometria/forma/aspetto: foglio; impiego: barriera al vapore | strato separatore | schermo; spessore [mm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,23€	4,13€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0013.0000.-	Membrana di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: separazione | compensazione; peso [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2,59€	2,04€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0000.a	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,13€	23,82€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0005.a	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: feltro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,44€	27,23€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0005.b	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,73€	30,62€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0005.c	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: feltro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,07€	34,04€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0010.a	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di fibra sintetica poliestere; peso [g/m²] = 150 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,31€	32,65€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0015.a	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di fibra sintetica poliestere; peso [g/m²] = 150 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: feltro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,63€	36,86€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0015.b	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,34€	35,05€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0015.c	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: feltro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,63€	38,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0015.d	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di fibra sintetica poliestere; peso [g/m²] = 150 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,22€	36,54€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0015.e	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV RM Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di fibra sintetica poliestere; peso [g/m²] = 150 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: feltro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,60€	40,79€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0250.a	Membrana di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura pavimentata | fondazioni | giardini pensili; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	25,66€	20,29€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0250.b	Membrana di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura pavimentata | fondazioni | giardini pensili; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	34,58€	27,34€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.D0018.0250.c	Membrana di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura pavimentata | fondazioni | giardini pensili; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	50,53€	39,95€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0000.0000.-	Membrana armata di bitume generico; spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta mediante impregnazione e accoppiamento con armatura composita e mescola di bitume RM Premiscelato di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: Bitume | polimeri plastomeri | poliolefine atattiche termoplastiche nobili. RM Membrana velo vetro di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,88€	10,18€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0000.0500.-	Membrana di bitume generico; geometria/forma/aspetto: liquido | dispersione acquosa; funzione: ripristino | manutenzione; impiego: impermeabilizzazioni SPECIFICHE TECNICHE: a base di emulsione di bitume all'acqua	1 kg	7,52€	5,95€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0002.0250.-	Membrana di bitume polimero generico; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: autoprotetta RM Membrana autoadesiva di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza meccanica. RM Rete di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: Applicabile a freddo.	1 m²	19,36€	15,30€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0000.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/400 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: scaglie di ardesia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: Poliestere rinforzato.	1 m²	6,33€	5,00€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0000.b_CAM	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/550; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: scaglie di ardesia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: Poliestere rinforzato.	1 kg	11,52€	9,10€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0005.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -22 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T3 SPECIFICHE TECNICHE: alto contenuto di poliolefine atattiche; resistente ai raggi UV; resistenza al fuoco certificata; B ROOF T1-T3 RM Membrana di bitume elastomerico (BPE); finitura: scaglie di ardesia; peso [g/m²] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: Stabilizzato con velo vetro.	1 m²	25,33€	20,03€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0010.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata | colorata; impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP | con superficie ardesiata colorazioni varie RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,24€	4,14€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0015.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/400 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/300 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: Poliestere rinforzato.	1 m²	10,70€	8,46€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0020.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: copertura; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,99€	3,95€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0020.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/400 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/300 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: Poliestere rinforzato.	1 m²	12,56€	9,93€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0025.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/550 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 500/350 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: Poliestere rinforzato. RM Additivo antiradice di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,27€	13,65€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0025.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,98€	4,73€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0030.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); flessibilità a freddo [°C] = -10 | stabilità di forma a caldo [°C] = 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m²] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia inferiore rivestita; stabilità di forma a caldo = 120° C; membrana realizzata con impiego di compound RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); flessibilità a freddo [°C] = -5 SPECIFICHE TECNICHE: Membrana realizzata con impiego di compound. RM Lamina di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: groffata a buccia di arancia; spessore [micron] = 40; flessibilità a freddo [°C] = -5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pellicola termofusibile di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,46€	7,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0035.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: ponti | viadotti | platee | parcheggi; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] ≤ -15 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 1200/1000 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 1100/900 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: Membrana ottenuta da compound a base di bitume. RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: filo continuo SPECIFICHE TECNICHE: Elevata grammatura.	1 m²	15,24€	12,04€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0035.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: ponti | viadotti | platee | parcheggi; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -15 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 950/850 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 1200/1000 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: Membrana ottenuta da compound a base di bitume. RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: filo continuo SPECIFICHE TECNICHE: Elevata grammatura.	1 m²	18,16€	14,36€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0035.c	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: ponti | viadotti | platee | parcheggi; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] ≤ -15 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 1200/1000 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 1100/900 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: Membrana ottenuta da compound a base di bitume. RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: filo continuo SPECIFICHE TECNICHE: Elevata grammatura.	1 m²	21,48€	16,98€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0250.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T3 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV; resistenza al fuoco certificata; B ROOF T1-T2-T3 RM Membrana di bitume elastomerico (BPE) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tessuto non tessuto | velo vetro di materiale generico; funzione: armatura; peso [g/m²] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: Raschiati in superficie.	1 m²	24,49€	19,36€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0255.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV RM Membrana di bitume elastomerico (BPE); peso [g/m²] = 170 SPECIFICHE TECNICHE: Alto contenuto di poliolefine atattiche. RM Tessuto non tessuto | velo vetro di materiale generico; funzione: armatura; peso [g/m²] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: Raschiati in superficie. RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,18€	22,28€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0003.0260.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV RM Membrana di bitume elastomerico (BPE); peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: Additivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici; ad alto contenuto di poliolefine atattiche. RM Tessuto non tessuto | velo vetro di materiale generico; funzione: armatura; peso [g/m²] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: Raschiati in superficie. RM Tessuto non tessuto | velo vetro di materiale generico; funzione: armatura; peso [g/m²] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: Raschiati in superficie.	1 m²	26,71€	21,11€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0004.0000.a	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 550/300; peso [kg/m²] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume elastomerico (BPE); finitura: scaglie di ardesia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra sintetica poliestere; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,99€	11,06€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0004.0000.b	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 550/300; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume elastomerico (BPE); finitura: scaglie di ardesia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra sintetica poliestere; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,70€	11,62€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0004.0005.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: ardesiata; impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/550 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 650/450; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume elastomerico (BPE); finitura: scaglie di ardesia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: Poliestere rinforzato.	1 m²	23,45€	18,54€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0004.0010.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: liscia; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 450/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume elastomerico (BPE) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra sintetica poliestere; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,22€	11,24€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0004.0015.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 850/650 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 650/450 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP RM Membrana di bitume elastomerico (BPE) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: Poliestere rinforzato.	1 m²	18,87€	14,91€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0004.0250.-	Membrana di bitume elastomerico (BPE); funzione: impermeabilizzante | finitura; impiego: copertura; flessibilità a freddo [°C] = -25 | stabilità di forma a caldo [°C] = 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 650/500; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana impermeabile di bitume elastomerico (BPE) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lamina goffrata di lega alluminio generico; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Con pittura ad alta durata bianca riflettente con solar reflectance index (sri) documentato ≥ 78%.	1 m²	40,26€	31,83€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0008.0000.-	Membrana armata di bitume elastomerico (SBS); flessibilità a freddo [°C] ≤ -25 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 850/650; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS) RM Membrana di bitume elastomerico (BPE) SPECIFICHE TECNICHE: Membrana realizzata da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS). RM Tessuto di vetro generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lamina di lega alluminio goffrato; funzione: protezione | rivestimento; spessore [mm] = 8/100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,13€	14,33€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0008.0005.-	Membrana armata di bitume elastomerico (SBS); flessibilità a freddo [°C] ≤ -25 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 1400/1200; peso [kg/m²] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS) RM Membrana di bitume elastomerico (BPE) SPECIFICHE TECNICHE: Membrana realizzata da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS). RM Tessuto di vetro generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lamina di lega rame goffrato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,74€	49,60€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.F0009.0250.-_CAM	Membrana armata di bitume ibrido HCB; finitura: ardesiata; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/500 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza al fuoco certificata; B ROOF T1-T2-T3 RM Premiscelato di bitume ibrido HCB SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: armatura SPECIFICHE TECNICHE: Stabilizzato con velo vetro.	1 m²	16,26€	12,85€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.K0001.0000.-	Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambi i lati RM Membrana di composto chimico generico SPECIFICHE TECNICHE: A base di bentonite di sodio. RM Geotessile aggrappante di materiale generico; funzione: finitura; dosaggio minimo [kg/m²] ≥ 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,57€	22,58€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.Za000.0000.-_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 750/500 SPECIFICHE TECNICHE: membrana in bitume elastoplastomerico (BPP); tolleranza resistenza a trazione carico massimo [%] = -20 ÷ +20; comportamento al fuoco esterno [classe] = Broof(t2); posa a fiamma; posa a freddo con colla RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,60€	17,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.10.00.Za000.0005.-_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 750/500 SPECIFICHE TECNICHE: membrana in composto chimico high recycled content (H.R.C.); posa a fiamma; posa a freddo con colla RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,39€	18,49€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.Za000.0250.-_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: telo | autoadesiva; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 650/450 | adesione [N/10] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: membrana in composto chimico high recycled content (H.R.C.) e compound autoadesivo; posa a freddo RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,90€	18,10€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.Za000.0500.-_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: ardesiata; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; peso [kg] = 5,4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 750/550 SPECIFICHE TECNICHE: membrana in bitume elastoplastomerico (BPP); posa a fiamma; posa a freddo con colla RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,52€	22,55€	0,00%
LOM241.RM.02.10.00.Za000.0505.-_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: ardesiata; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; peso [kg] = 5,4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 750/500 | solar reflettance index (SRI) [%] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: membrana in bitume elastoplastomerico (BPP); posa a fiamma; posa a freddo con colla RM Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,66€	20,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.10.10.K0001.0000.a	Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,6; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna RM Carta kraft di fibra vegetale cellulosa; geometria/forma/aspetto: ondulato; funzione: strato interno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Carta kraft di fibra vegetale cellulosa; funzione: strato protezione esterno SPECIFICHE TECNICHE: Biodegradabile	1 m²	19,75€	15,61€	0,00%
LOM241.RM.02.10.10.K0001.0000.b	Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,8; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna RM Carta kraft di fibra vegetale cellulosa; geometria/forma/aspetto: ondulato; funzione: strato interno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Carta kraft di fibra vegetale cellulosa; funzione: strato protezione esterno SPECIFICHE TECNICHE: Biodegradabile	1 m²	34,19€	27,03€	0,00%
LOM241.RM.02.10.10.K0001.0005.a	Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,8; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: argilla bentonite di sodio interposta tra un tessuto e un non tessuto agugliati tra loro RM Strato intermedio interno di argilla bentonite di sodio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale esterno di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: tessuto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale esterno di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,91€	10,21€	0,00%
LOM241.RM.02.10.10.K0001.0005.b	Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna RM Carta kraft di fibra vegetale cellulosa; geometria/forma/aspetto: ondulato; funzione: strato interno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Carta kraft di fibra vegetale cellulosa; funzione: strato protezione esterno SPECIFICHE TECNICHE: Biodegradabile	1 m²	17,46€	13,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - AERATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.15.05.D0018.0000.-	Aeratore di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: sfogo vapore SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina.	1 cad	16,73€	13,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - BOCCHETTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.15.10.D0000.0000.-	Bocchettone scarico di plastica generico; SPECIFICHE TECNICHE: copolimero termoplastico rinforzato con tnt per collegamento orizzontale tra impermeabilizzazione cementizia elastica e tubi o fori di scarico delle acque piovane	1 cad	74,10€	58,57€	0,00%
LOM241.RM.02.15.10.D0018.0000.-	Bocchettone collegamento orizzontale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,95€	11,03€	0,00%
LOM241.RM.02.15.10.D0018.0250.a	Bocchettone collegamento verticale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 100 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22,63€	17,89€	0,00%
LOM241.RM.02.15.10.D0018.0250.b	Bocchettone collegamento verticale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,30€	14,47€	0,00%
LOM241.RM.02.15.10.Sb008.0000.-	Bocchettone collegamento verticale di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 100 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,49€	7,50€	0,00%
LOM241.RM.02.15.10.Sc000.0000.-	Bocchettone collegamento verticale di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; spessore [mm] = 20/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,49€	7,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.15.10.Sc001.0000.-	Bocchettone scarico di lega rame cotto; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: terrazze | gronde asfaltate SPECIFICHE TECNICHE: bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate	1 kg	22,36€	17,68€	0,00%
LOM241.RM.02.15.10.Se000.0000.-	Bocchettone collegamento verticale di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 340 ÷ 415 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,11€	2,46€	0,00%
LOM241.RM.02.15.10.Se000.0750.-	Bocchettone scarico di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: terrazze | gronde asfaltate SPECIFICHE TECNICHE: bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate	1 kg	12,88€	10,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.15.15.K0001.0000.a	Giunto di argilla bentonite di sodio; finitura: cartone kraft; funzione: impermeabilizzante; diametro (ø) [mm] = 51 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,03€	8,72€	0,00%
LOM241.RM.02.15.15.K0001.0000.b	Giunto di argilla bentonite di sodio; finitura: cartone kraft; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 32 | dimensione sezione (y) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,53€	9,90€	0,00%
LOM241.RM.02.15.15.K0001.0005.a	Giunto di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 11 | dimensione sezione (y) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma generico butilica	1 m	9,87€	7,80€	0,00%
LOM241.RM.02.15.15.K0001.0005.b	Giunto di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 15 | dimensione sezione (y) [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma generico butilica	1 m	14,83€	11,72€	0,00%
LOM241.RM.02.15.15.K0001.0005.c	Giunto di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 25 | dimensione sezione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma generico butilica	1 m	19,00€	15,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.02.15.20.D0010.0000.-	Profilo angolare di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: di finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,34€	1,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VESPAI - PRODOTTI - CASSERO A PERDERE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0000.a	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,69€	7,66€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0000.b	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,47€	8,28€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0000.c	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,90€	9,41€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0000.d	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,00€	10,28€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0000.e	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,71€	12,42€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0000.f	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,39€	14,54€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0250.a	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,11€	1,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0250.b	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,93€	2,31€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0250.c	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,95€	3,12€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0250.d	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,26€	4,95€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0250.e	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,48€	5,91€	0,00%
LOM241.RM.04.10.00.D0000.0250.f	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,68€	6,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.05.00.Cb002.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di resina naturale linoleum; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di gomma generico; finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: Ó linoleum RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	16,34€	12,91€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.Cb002.0005.0	Piastrella galleggiante per pavimento di resina naturale linoleum; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di gomma generico; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 34 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	16,34€	12,91€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.D0018.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: Antistatica RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	10,37€	8,20€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.D0018.0005.0	Piastrella galleggiante per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 34 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	10,37€	8,20€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.J0012.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato minerale; finitura: laminato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] = 31; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: ispezionabile, struttura modulare RM Piastrella di conglomerato minerale; finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 34 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	80,06€	63,29€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.J0012.0000.a	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato minerale; finitura: laminato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: ispezionabile, struttura modulare RM Piastrella di conglomerato minerale; finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 34 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	76,38€	60,38€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.J0012.0005.0	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato minerale; finitura: laminato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] = 31; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: ispezionabile, struttura modulare RM Piastrella di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 31 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,37€	40,61€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.J0012.0010.0	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato minerale; impiego: pavimento sopraelevato | interno; spessore [mm] = 0,5. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di conglomerato minerale; finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 34 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,56€	5,18€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.J0013.0000.-	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato | ignifugato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: ispezionabile, struttura modulare, sopralzo fino a 30 cm RM Piastrella di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	40,93€	32,36€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.J0013.0005.0	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato ligneo (legno+resine); impiego: pavimento sopraelevato | interno; spessore [mm] = 0,5. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,56€	5,18€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.L0005.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di ceramica gres porcellanato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di ceramica gres; finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	32,46€	25,66€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.L0005.0005.0	Piastrella galleggiante per pavimento di ceramica gres porcellanato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di ceramica gres; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 34 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	32,46€	25,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.05.00.L0005.0010.0	Piastrella galleggiante per pavimento di ceramica gres porcellanato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di ceramica gres; finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	59,91€	47,36€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.L0005.0015.0	Piastrella galleggiante per pavimento di ceramica gres porcellanato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di ceramica gres; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 34 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	59,91€	47,36€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.Mb011.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di roccia naturale marmo generico; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di roccia naturale marmo generico; finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: Marmo ricomposto RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	48,31€	38,19€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.Mb011.0005.0	Piastrella galleggiante per pavimento di roccia naturale marmo generico; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di roccia naturale marmo generico; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 34 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	48,31€	38,19€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.Mb047.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di roccia naturale granito grigio; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di roccia naturale granito generico; finitura: laminato; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	56,68€	44,81€	0,00%
LOM241.RM.06.05.00.Mb047.0005.0	Piastrella galleggiante per pavimento di roccia naturale granito grigio; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella di roccia naturale granito generico; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 34 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura modulare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: nervato; funzione: supporto; altezza sopralto [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da supporti con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento	1 m²	56,68€	44,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - CUBETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.00.G0000.0000.-	Cubetto per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lastre pressovibrate	1 m²	19,99€	15,80€	0,00%
LOM241.RM.06.10.00.Mb056.0000.-	Cubetto per pavimento di roccia naturale beola; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	19,97€	15,78€	0,00%
LOM241.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	26,90€	21,26€	0,00%
LOM241.RM.06.10.00.Mb060.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 6 ÷ 8; peso [kg/m²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	26,93€	21,29€	0,00%
LOM241.RM.06.10.00.Mb060.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	24,98€	19,75€	0,00%
LOM241.RM.06.10.00.Mb060.0000.d	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	25,58€	20,22€	0,00%
LOM241.RM.06.10.00.Mb061.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	35,84€	28,33€	0,00%
LOM241.RM.06.10.00.Mb061.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	35,70€	28,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.05.G0004.0000.a	Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di incrocio/svolta ad angolo	1 cad	37,81€	29,89€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.G0004.0000.b	Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile	1 m	36,11€	28,55€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.G0004.0000.c	Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto/pericolo	1 m	32,47€	25,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.05.G0004.0000.d	Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione direzione rettilinea	1 m	47,32€	37,41€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0000.a_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	26,09€	20,63€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0000.b_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	28,18€	22,28€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0000.c_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	37,43€	29,59€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0005.a_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	26,63€	21,05€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0005.b_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	34,83€	27,53€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0010.-_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	23,10€	18,26€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0015.a_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, con trattamento di pallinatura o similare	1 m²	21,84€	17,26€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0015.b	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, senza trattamento	1 m²	16,39€	12,96€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0015.c_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, con trattamento di pallinatura o similare	1 m²	25,23€	19,95€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0015.d	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, senza trattamento	1 m²	19,93€	15,76€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0015.e_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, con trattamento di pallinatura o similare	1 m²	29,17€	23,06€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0015.f	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, senza trattamento	1 m²	24,28€	19,19€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0250.a	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	14,60€	11,54€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0250.b	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	17,02€	13,45€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0250.c	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	20,64€	16,31€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0255.a	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	12,64€	9,99€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0255.b	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	14,40€	11,38€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0255.c	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	17,14€	13,55€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0500.a	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.	1 m²	24,34€	19,24€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0500.b	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.	1 m²	26,06€	20,60€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0505.-	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | brillante; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 8 | dimensione (x) [mm] = 180 | dimensione (y) [mm] = 235; classe di carico [classe] = 3-4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.	1 m²	24,57€	19,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0510.a	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.	1 m²	31,22€	24,68€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0510.b	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.	1 m²	32,44€	25,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0515.a	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.	1 m²	22,85€	18,06€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0515.b	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.	1 m²	24,46€	19,34€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0520.a	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.	1 m²	29,80€	23,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0520.b	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.	1 m²	30,79€	24,34€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0750.-	Massello drenante di conglomerato cementizio; finitura: colorata | brillante; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 10 | dimensione (x) [mm] = 11,2 | dimensione (y) [mm] = 22,5; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.	1 m²	28,28€	22,36€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0755.a	Massello drenante di conglomerato cementizio; funzione: drenante | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: masselli vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superfici erbose pari al 55% - 65%	1 m²	19,67€	15,55€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.J0001.0755.b	Massello drenante di conglomerato cementizio; funzione: drenante | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: masselli vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superfici erbose pari al 55% - 65%	1 m²	20,68€	16,35€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.Mb015.0000.-	Massello ad angolo di roccia naturale marmo giallo d'istria; dimensione ingombro (x) [cm] = 10 | dimensione ingombro (y) [cm] = 10 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: 2 facce a vista ortogonali tra loro finite a piano bocciardato; coste segate; bisello su tutti lati a vista	1 cad	46,12€	36,46€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.Mb015.0250.-	Massello di roccia naturale marmo giallo d'istria; dimensione (x) [cm] = 30 ÷ 140 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: facce a vista finita a piano bocciardato; coste segate	1 m	155,34€	122,80€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.Mb038.0000.-	Massello di roccia naturale pietra di luserna; finitura: a spacco naturale; geometria/forma/aspetto: quadrettoni alla romana; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati	1 m²	48,41€	38,27€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.Mb044.0000.-	Massello di roccia naturale granito bianco di montorfano; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	136,04€	107,54€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.Mb045.0000.-	Massello di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	73,25€	57,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.Mb049.0000.-	Massello di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	69,06€	54,59€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.Mb054.0000.a	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	92,02€	72,74€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	119,87€	94,76€	0,00%
LOM241.RM.06.10.05.Mb054.0000.c	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	127,14€	100,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MATTONELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.10.J0009.0000.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,37€	8,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.10.J0009.0000.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,68€	10,82€	0,00%
LOM241.RM.06.10.10.J0009.0000.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,27€	12,07€	0,00%
LOM241.RM.06.10.10.J0009.0000.d	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - nan	1 m²	1,00€	0,79€	0,00%
LOM241.RM.06.10.10.J0009.0005.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,96€	9,45€	0,00%
LOM241.RM.06.10.10.J0009.0005.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,68€	10,82€	0,00%
LOM241.RM.06.10.10.J0009.0005.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,75€	13,24€	0,00%
LOM241.RM.06.10.10.J0009.0005.d	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,44€	16,16€	0,00%
LOM241.RM.06.10.10.L0002.0000.a	Mattonella per pavimento di ceramica gres; impiego: collettore fognario; dimensione (x) [cm] = 240 | dimensione (y) [cm] = 115 | spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	121,73€	96,23€	0,00%
LOM241.RM.06.10.10.L0002.0000.b	Mattonella per pavimento di ceramica gres; impiego: collettore fognario; dimensione (x) [cm] = 242 | dimensione (y) [cm] = 116 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	56,66€	44,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 64 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,69€	21,89€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Cb002.0000.-	Piastrella per pavimento di resina naturale linoleum; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,41€	25,62€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0016.0000.a	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; funzione: antiscivolo; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: committente; per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile	1 cad	51,35€	40,59€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0016.0000.b	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; funzione: antiscivolo; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: committente; per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di incrocio/ svolta ad angolo	1 cad	66,59€	52,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0016.0000.c	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; funzione: antiscivolo; impiego: interno/esterno; larghezza [cm] = 40; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: committente; per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto pericolo	1 m	73,52€	58,12€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0016.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	109,60€	86,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0018.0000.a	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: goffrata; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 32 | dimensione (y) [cm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: resine e plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm;	1 m²	31,25€	24,70€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0018.0000.b	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: goffrata; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 42 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: resine e plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm;	1 m²	31,25€	24,70€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0018.0000.c	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: goffrata; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 64 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: resine e plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm;	1 m²	31,25€	24,70€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0018.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: seminate; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso	1 m²	45,86€	36,25€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0018.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: unite; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso	1 m²	43,65€	34,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.D0018.0250.a	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 32 | dimensione (y) [cm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati	1 m²	40,45€	31,97€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.D0018.0250.b	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 42 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati	1 m²	40,45€	31,97€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0250.-	Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,12€	26,97€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0255.-	Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 10; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma generico sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi uv, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di arresto-pericolo	1 m²	51,05€	40,36€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0260.-	Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie liscia, con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	27,92€	22,07€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0265.a	Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,48€	24,89€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0265.b	Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,43€	39,08€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0265.c	Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	97,08€	76,74€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0265.d	Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	132,00€	104,35€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0270.a	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile	1 cad	31,68€	25,04€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0270.b	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di incrocio/ svolta ad angolo	1 cad	41,09€	32,48€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0270.c	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile	1 m²	31,71€	25,07€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0270.d	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; larghezza [cm] = 40; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto pericolo	1 m	45,36€	35,86€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0270.e	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; larghezza [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione direzione rettilinea	1 m	67,63€	53,46€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0000.0275.-	Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: nero; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine | scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 10; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma generico sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi uv, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, - indicazione di pericolo valicabile	1 m²	34,31€	27,12€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0000.a	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, - indicazione di pericolo valicabile; composta da due zone: scannellato fine, spessore base 2,5 mm con rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm con rilievo 5 mm.	1 cad	124,81€	98,66€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0000.b	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di arresto-pericolo; a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm	1 cad	84,39€	66,71€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0000.c	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di svolta; divisa in quarto di cerchio con gomma generico scannellata e la restante parte con gomma generico a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm.	1 cad	84,61€	66,89€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0000.d	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione incrocio; spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm	1 cad	61,30€	48,46€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0000.e	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di servizio; spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm	1 cad	44,33€	35,04€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di arresto | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 42,5 | dimensione (y) [cm] = 76 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili	1 cad	70,73€	55,91€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di incrocio a L | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili	1 cad	51,52€	40,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di pericolo valicabile | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili	1 cad	104,23€	82,39€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di servizio | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili	1 cad	37,35€	29,52€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0025.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di svolta a L | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili	1 cad	70,91€	56,05€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0030.a	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: tinte unite | granuli; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 2,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,46€	24,08€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0030.b	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: tinte unite | granuli; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3,5; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,60€	34,47€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0035.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: tinte unite | granuli; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto pericolo	1 m²	29,96€	23,69€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.E0002.0040.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: tinte unite | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma generico naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	31,71€	25,07€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0000.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | grigio; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,08€	11,92€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0000.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | grigio; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,27€	12,07€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0005.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,76€	12,46€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0005.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,85€	12,53€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0010.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: grigia | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti	1 m²	10,36€	8,19€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0010.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: grigia | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti	1 m²	11,72€	9,26€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0015.-	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: levigata | graniglia di marmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 16; resistenza la fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: trattate ad altissima pressione; elevata resistenza meccanica; esente da colle o resine, lucidatura in opera	1 m²	28,61€	22,62€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0020.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia fine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,53€	11,49€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0020.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia fine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,69€	11,61€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0025.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia grossa; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,55€	9,13€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0025.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia grossa; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,61€	9,17€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0030.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia media; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,96€	10,24€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0030.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia media; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,97€	10,25€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0035.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | segato di amrmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [cm] = 3 | scaglia media [mm] = 15 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi segati di marmo	1 m²	11,91€	9,42€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0035.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | segato di amrmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [cm] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi segati di marmo	1 m²	20,05€	15,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0040.-	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: lucidata | graniglia di marmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 16; resistenza la fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: trattate ad altissima pressione; elevata resistenza meccanica; esente da colle o resine, lucidatura in opera	1 m²	35,75€	28,26€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0045.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: rosso | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti	1 m²	11,39€	9,00€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0000.0045.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: rosso | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti	1 m²	12,74€	10,07€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0004.0000.-	Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico Portland 42,5; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di incrocio/svolta ad angolo	1 cad	26,93€	21,29€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0004.0005.a	Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; finitura: scaglie di pietra naturali e cemento generico; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi; per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico Portland 42,5; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione direzione rettilinea	1 m	31,82€	25,16€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0004.0005.b	Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; finitura: scaglie di pietra naturali e cemento generico; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico Portland 42,5; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile	1 m	25,38€	20,06€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.G0004.0005.c	Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; finitura: scaglie di pietra naturali e cemento generico; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico Portland 42,5; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto/pericolo	1 m	22,21€	17,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | bianco; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica	1 m²	19,68€	15,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | chiara | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica	1 m²	20,38€	16,11€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0010.a	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica	1 m²	20,38€	16,11€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0010.b	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,76€	15,62€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0010.c	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,27€	21,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0015.a	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,85€	14,11€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0015.b	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,51€	17,00€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0020.a	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica	1 m²	19,68€	15,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0020.b	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,03€	18,21€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0000.0020.c	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,03€	18,21€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0001.0000.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, ingelive per esterni	1 m²	14,14€	11,17€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0001.0005.a	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 12 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,47€	28,83€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0001.0005.b	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,63€	23,43€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0001.0005.c	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 24 | dimensione (y) [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,02€	30,84€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0001.0010.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo decorate	1 m²	25,40€	20,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.L0001.0015.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo fiammato	1 m²	19,76€	15,62€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0001.0020.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata | granigliata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo fiammato e granigliato	1 m²	23,98€	18,96€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0001.0025.a	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo tinte unite	1 m²	20,67€	16,34€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0001.0025.b	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo tinte unite	1 m²	22,58€	17,85€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0250.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | bugnata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: o scanalata	1 m²	13,84€	10,94€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0250.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | bugnata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: o scanalata	1 m²	20,21€	15,97€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0250.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | bugnata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: o scanalata	1 m²	22,54€	17,82€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0255.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,40€	10,59€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0255.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,76€	15,62€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0255.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,09€	17,46€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0255.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,11€	11,95€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0255.e	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,99€	12,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0255.f	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,76€	15,62€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0255.g	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,39€	18,49€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0500.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato	1 m²	19,68€	15,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0505.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scrura; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato	1 m²	26,50€	20,95€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0505.b	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato	1 m²	20,85€	16,48€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0505.c	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scrura; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato	1 m²	26,44€	20,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0510.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato	1 m²	24,10€	19,05€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0515.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scrura | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato	1 m²	28,97€	22,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0515.b	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato	1 m²	24,10€	19,05€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0515.c	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scrura | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato	1 m²	28,97€	22,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0520.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: smaltata | lucidata | chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,01€	18,98€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0002.0525.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: smaltata | lucidata | colori forti; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,51€	23,33€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0000.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,59€	13,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0000.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,34€	15,29€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0000.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,34€	15,29€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0000.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,23€	14,41€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0005.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,33€	14,49€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0005.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,79€	18,81€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0005.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,60€	17,08€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0005.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,99€	17,38€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0010.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di arresto pericolo	1 m	93,49€	73,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0010.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di arresto pericolo	1 m	97,74€	77,26€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0010.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di arresto pericolo	1 m	101,99€	80,63€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0010.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di arresto pericolo	1 m	132,57€	104,80€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0015.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di incrocio/ svolta ad angolo	1 cad	92,00€	72,73€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0015.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di incrocio/ svolta ad angolo	1 cad	95,88€	75,79€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0015.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di incrocio/svolta ad angolo	1 cad	99,69€	78,81€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0015.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di incrocio/svolta ad angolo	1 cad	129,60€	102,45€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0020.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile	1 m	101,99€	80,63€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0020.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile	1 m	106,23€	83,97€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0020.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile	1 m	110,48€	87,34€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0020.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile	1 m	143,63€	113,54€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0025.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | laghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione direzione rettilinea	1 m	140,22€	110,84€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0025.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | laghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione direzione rettilinea	1 m	146,60€	115,89€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0025.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | laghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione direzione rettilinea	1 m	152,98€	120,93€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0025.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | laghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione direzione rettilinea	1 m	198,53€	156,94€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0030.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,95€	27,63€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0030.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,60€	25,77€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0030.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,62€	23,42€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0035.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | scrura; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,47€	32,78€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0035.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | scura; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,97€	30,81€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0035.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | scura; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,57€	24,96€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0250.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: chiara; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,8 SPECIFICHE TECNICHE: tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni disegni a rombi/triangol simmetrici	1 m²	20,42€	16,14€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0255.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,8 SPECIFICHE TECNICHE: con disegni a linee interrotte	1 m²	23,73€	18,76€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0260.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colori forti; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,8 SPECIFICHE TECNICHE: tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni disegni a rombi/triangol simmetrici	1 m²	27,16€	21,47€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0005.0260.b	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colori forti; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,8 SPECIFICHE TECNICHE: con disegni a linee interrotte	1 m²	28,97€	22,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0006.0000.a	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,99€	26,87€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0006.0000.b	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,69€	35,33€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.L0006.0000.c	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,65€	42,41€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Ma000.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia artificiale generico; finitura: misto di pietre naturali; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, roccia naturale porfido generico rosa, marrone sanpietrino, ecc.); strato a vista composto da polveri/graniglie di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, cementi ad altissima resistenza	1 m²	66,53€	52,59€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb012.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,23€	45,24€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb012.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	60,69€	47,97€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb019.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	72,39€	57,23€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb019.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	76,74€	60,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.Mb020.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	72,39€	57,23€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb020.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	76,74€	60,66€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb023.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,30€	38,97€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb024.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	65,43€	51,72€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb024.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	77,22€	61,04€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb027.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,50€	38,34€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb028.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	61,42€	48,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb028.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	76,74€	60,66€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb029.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	92,59€	73,19€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb029.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	98,14€	77,58€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb030.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	82,42€	65,16€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb030.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	107,47€	84,96€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb031.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,09€	39,60€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb032.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,66€	43,21€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb034.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	105,86€	83,69€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb035.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	68,70€	54,30€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb036.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	87,54€	69,20€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb036.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	92,77€	73,34€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb039.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,92€	40,25€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb039.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	65,45€	51,74€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb042.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,87€	34,68€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb042.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,84€	43,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.Mb045.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	83,29€	65,84€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb045.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	90,79€	71,77€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb048.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	141,41€	111,78€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb048.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	154,13€	121,84€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb049.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,81€	33,84€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb049.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,85€	40,99€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb050.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,85€	37,83€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb050.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,84€	45,72€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb051.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,88€	33,10€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb051.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,84€	41,77€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb052.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	60,13€	47,53€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb052.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	73,79€	58,33€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb054.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: laminato; funzione: ignifuga; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	100,50€	79,44€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb054.0005.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	100,50€	79,44€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb059.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: bianco | rosso | verde | arancione |giallo | nero; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito	1 m²	26,26€	20,76€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb059.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: bianco | rosso | verde | arancione |giallo | nero; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito	1 m²	26,26€	20,76€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb059.0000.c	Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: bianco | rosso | verde | arancione |giallo | nero; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito	1 m²	26,26€	20,76€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb059.0005.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: naturale; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito	1 m²	21,00€	16,60€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb059.0005.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: naturale; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito	1 m²	21,00€	16,60€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Mb059.0005.c	Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: naturale; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito	1 m²	21,00€	16,60€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Qa000.0000.a	Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di rovere europa UNI B	1 m²	21,00€	16,60€	0,00%
LOM241.RM.06.10.15.Qa000.0000.b	Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di afrormosia UNI A	1 m²	28,23€	22,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.15.Qa000.0000.c	Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di doussiè UNI A	1 m²	23,58€	18,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.20.J0001.0000.-	Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio a 300 kg di cemento, armate	1 m²	16,69€	13,19€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb000.0005.-	Lastra di roccia naturale generico; finitura: sabbiata | bisellata; geometria/forma/aspetto: piana; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: inerti di graniti e porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	36,29€	28,69€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb001.0000.a	Lastra di roccia naturale minerale; finitura: ghiaino colorato; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di roccia naturale marmo generico legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	16,19€	12,80€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb001.0000.b	Lastra di roccia naturale minerale; finitura: ghiaino colorato; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di roccia naturale marmo generico legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	16,21€	12,82€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb001.0005.a	Lastra di roccia naturale minerale; finitura: grigia; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di roccia naturale marmo generico legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	10,82€	8,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb001.0005.b	Lastra di roccia naturale minerale; finitura: grigia; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di roccia naturale marmo generico legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	10,86€	8,58€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb001.0010.-	Lastra di roccia naturale minerale; finitura: piana/a rilievo | sabbiata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza, strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi	1 m²	26,35€	20,83€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb001.0250.a	Lastra prefabbricata di roccia naturale minerale; finitura: piana/a rilievo | sabbiata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza, strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi	1 m²	26,21€	20,72€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb001.0250.b	Lastra prefabbricata di roccia naturale minerale; finitura: piana/a rilievo | sabbiata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza, strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi	1 m²	26,13€	20,65€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb009.0000.a	Lastra di roccia naturale ceppo dell'adda; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	42,54€	33,63€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb009.0000.b	Lastra di roccia naturale ceppo dell'adda; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	73,36€	57,99€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb010.0000.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorata | colore rosa; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni; diagonale [mm] = 12 ÷ 25 | spessore [mm] = 10 ÷ 20; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,21€	21,51€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb010.0005.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorata | colore rosa; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; pezzatura [cm] = 15 ÷ 20 | spessore [mm] = 10 ÷ 20; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere; coste martellate o tranciate	1 m²	115,12€	91,00€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb010.0010.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: inerti di roccia naturale quarzite generico selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	17,23€	13,62€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb011.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: microgranigliе di roccia naturale marmo generico legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	19,36€	15,30€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb012.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	44,58€	35,24€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb012.0000.1	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità corrente D, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	44,58€	35,24€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb012.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	80,80€	63,87€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb012.0000.b	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità corrente D, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	80,80€	63,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.20.Mb015.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 ÷ 40 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo".	1 m²	118,15€	93,40€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb015.0000.b	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 70 ÷ 90 | dimensione (y) [cm] = 50 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo".	1 m²	135,55€	107,16€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb015.0000.c	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 70 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo".	1 m²	125,68€	99,35€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb015.0000.d	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 90 ÷ 100 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo".	1 m²	156,52€	123,73€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb016.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	43,96€	34,75€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb016.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	125,57€	99,26€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb018.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	36,96€	29,22€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb018.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	82,48€	65,20€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb021.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	60,61€	47,91€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb021.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	72,39€	57,23€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb022.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo di trani; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	34,47€	27,25€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb022.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo di trani; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	58,93€	46,58€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb038.0000.a	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 1 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, bordi fresati	1 m²	28,62€	22,63€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb038.0000.b	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [cm] = 2,5 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, bordi fresati	1 m²	40,11€	31,70€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb041.0000.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata | bocciardata; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore ogni [cm] = 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale granito generico montorfano, baveno, sanfedelino	1 m²	16,19€	12,80€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb041.0000.a	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata | bocciardata; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale granito generico montorfano, baveno, sanfedelino	1 m²	161,82€	127,92€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb044.0000.0	Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	43,96€	34,75€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb044.0000.a	Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	136,04€	107,54€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb045.0000.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	23,02€	18,20€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb045.0000.a	Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	73,25€	57,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	21,98€	17,37€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb049.0000.a	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	69,06€	54,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.20.Mb054.0000.0	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto; oltre spessore [cm] > 4	1 m² x cm	14,53€	11,49€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb054.0000.a	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	92,02€	72,74€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb054.0000.b	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	119,87€	94,76€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb054.0000.c	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	127,14€	100,50€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni SPECIFICHE TECNICHE: spacco naturale, di cava, senza lavorazioni	1 m²	39,33€	31,09€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb056.0005.-	Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, coste lavorate a mano o refilate di fresa	1 m²	77,53€	61,29€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb056.0010.-	Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni SPECIFICHE TECNICHE: spacco naturale, di cava, senza lavorazioni	1 m²	30,25€	23,91€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb056.0015.-	Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, coste lavorate a mano o refilate di fresa	1 m²	59,63€	47,14€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb056.0020.0	Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: bianca, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	66,98€	52,95€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb056.0020.a	Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bianca, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	209,29€	165,44€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb056.0025.0	Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	32,44€	25,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb056.0025.a	Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	102,54€	81,06€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb059.0000.a	Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: a rilievo; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di porfidi, con inerti di porfidi e quarzi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	25,99€	20,55€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb059.0000.b	Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: a rilievo; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di porfidi, con inerti di porfidi e quarzi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	25,99€	20,55€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb059.0005.-	Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: levigata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	19,95€	15,77€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb059.0015.-	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,77€	6,93€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb059.0020.a	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste martellate o tranciate	1 m²	48,49€	38,33€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb059.0020.b	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste segate	1 m²	67,33€	53,23€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb059.0020.c	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste martellate o tranciate	1 m²	53,87€	42,58€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb059.0020.d	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste segate	1 m²	72,68€	57,45€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb059.0025.-	Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: sabbiata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	23,58€	18,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb062.0000.a	Lastra di roccia naturale trachite generico; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 ÷ 40 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo"	1 m²	216,05€	170,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.20.Mb062.0000.b	Lastra di roccia naturale trachite generico; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 70 ÷ 90 | dimensione (y) [cm] = 50 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo"	1 m²	226,38€	178,96€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb063.0000.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m² x cm	43,96€	34,75€	0,00%
LOM241.RM.06.10.20.Mb063.0000.a	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	1 m²	125,57€	99,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - DOGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0000.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: basso spessore; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; spessore [mm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18 ÷ 91 | lunghezza [cm] = 61 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] < 77; peso [g/m²] = 4000 ÷ 4200 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT basso spessore necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	28,35€	22,41€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0005.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: basso spessore; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 2,5 | larghezza [cm] = 7 ÷ 91 | lunghezza [cm] = 61 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] < 78; peso [g/m²] = 3850 ÷ 4500 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT basso spessore necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	22,94€	18,13€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0010.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: basso spessore; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico residenziale; spessore [mm] = 2 | larghezza [cm] = 18 ÷ 61 | lunghezza [cm] = 61 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] < 78; peso [g/m²] = 3400 ÷ 3600 | spessore strato d'usura [mm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT basso spessore necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	20,31€	16,05€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0015.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: spessore medio; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; spessore [mm] = 6 | larghezza [cm] = 22 ÷ 91 | lunghezza [cm] = 61 ÷ 1200; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 9 | rumore al calpestio acustico [dB] < 74; peso [g/m²] = 10000 ÷ 11000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT spessore medio normalmente non necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	41,21€	32,57€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0020.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: spessore medio; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 4,5 | larghezza [cm] = 22 ÷ 60 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 1200; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 7 | rumore al calpestio acustico [dB] < 74; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT spessore medio normalmente non necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	33,31€	26,33€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0025.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; spessore [mm] = 6 | larghezza [cm] = 21 ÷ 39 | lunghezza [cm] = 72 ÷ 1400; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 5 | rumore al calpestio acustico [dB] < 79; peso [g/m²] = 4000 ÷ 4200 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	41,21€	32,57€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0030.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 21 ÷ 38 | lunghezza [cm] = 72 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] < 80; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	32,58€	25,76€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0250.-	Doga LVT con proprietà acustiche di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: spessore medio; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 5,5 | larghezza [cm] = 22 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 1200; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | rumore al calpestio acustico [dB] < 71; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT spessore medio normalmente non necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	35,51€	28,07€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0255.-	Doga LVT con proprietà acustiche di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 4,5 | larghezza [cm] = 21 ÷ 38 | lunghezza [cm] = 72 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] < 80; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	27,61€	21,83€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0500.-	Doga SPC con materassino acustico integrato di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 6 | larghezza [cm] = 12 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 75 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | rumore al calpestio acustico [dB] < 82; peso [g/m²] = 9000 ÷ 10000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	34,05€	26,91€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.0750.-	Doga RCB con materassino acustico integrato di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 2,5 | larghezza [cm] = 20 ÷ 25 | lunghezza [cm] = 110 ÷ 120; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] < 80; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	33,31€	26,33€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.1000.-	Doga LVT acustico con sottostrato in sughero di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 4,6 | larghezza [cm] = 45 ÷ 55 | lunghezza [cm] = 45 ÷ 55; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 15 | rumore al calpestio acustico [dB] < 65; peso [g/m²] = 5500 ÷ 6000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	36,83€	29,11€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.D0017.1250.-	Doga tecnica | alta resistenza carrabile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: piastra tecnica carrabile; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso e carrabile; spessore [mm] = 6 | larghezza [cm] = 60 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 65; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10; peso [g/m²] = 8000 ÷ 9200 | spessore strato d'usura [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	71,60€	56,60€	0,00%
LOM241.RM.06.10.25.Qb003.0000.-	Doga di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato; spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 19 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in legno artificiale High Density Fiberboard (HDF) | finitura superiore con foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e con un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante | classificazione AC5	1 m²	30,18€	23,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.30.Qa000.0000.a	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di rovere europa UNI B	1 m²	37,16€	29,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.30.Qa000.0000.b	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di wengè UNI A	1 m²	53,30€	42,13€	0,00%
LOM241.RM.06.10.30.Qa000.0000.c	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di afrormosia UNI A	1 m²	46,84€	37,03€	0,00%
LOM241.RM.06.10.30.Qa000.0000.d	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di doussie UNI A	1 m²	46,84€	37,03€	0,00%
LOM241.RM.06.10.30.Qa000.0000.e	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di iroko UNI A	1 m²	35,52€	28,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.35.Qa000.0000.-	Listone di legno naturale generico; dimensione sezione (x) [cm] = 14,5 | dimensione sezione (y) [cm] = 4,5 | dimensione sezione (z) [cm] = 215 SPECIFICHE TECNICHE: pino essiccato | impregnato in autoclave | in opera | compreso il fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola	1 m²	39,33€	31,09€	0,00%
LOM241.RM.06.10.35.Qa000.0005.a	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di rovere europa UNI B	1 m²	78,63€	62,16€	0,00%
LOM241.RM.06.10.35.Qa000.0005.b	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di Wengè UNI A	1 m²	85,68€	67,73€	0,00%
LOM241.RM.06.10.35.Qa000.0005.c	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di Afromosia UNI A	1 m²	90,86€	71,83€	0,00%
LOM241.RM.06.10.35.Qa000.0005.d	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di Doussiè UNI A	1 m²	80,39€	63,55€	0,00%
LOM241.RM.06.10.35.Qa000.0005.e	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di Iroko UNI A	1 m²	53,60€	42,37€	0,00%
LOM241.RM.06.10.35.Qa000.0010.-	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti sportivi SPECIFICHE TECNICHE: faggio massiccio evaporato sottopressione | intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste | protetti da un foglio di polietilene incollati sul retro e preverniciati a caldo | con due mani di vernice poliuretanica | bicomponente | trasparente e semilucida | pavimento da pallacanestro | pallavolo | pallamano | hockey | pattinaggio	1 m²	75,50€	59,69€	0,00%
LOM241.RM.06.10.35.Qa000.0015.-	Listone di legno naturale generico; finitura: trattata; geometria/forma/aspetto: sagomata; funzione: antisdrucciolo; impiego: pavimenti; dimensione sezione (x) [cm] = 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 4 | lunghezza [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: sagomatura antisdrucciolo con spigoli smussati | distanziate di 5 mm | fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo piegata con sezione a omega | 70 cm di interasse | assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm | compreso trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa | compresa la formazione del piano e il getto in calcestruzzo per i profilati a omega	1 m²	46,06€	36,41€	0,00%
LOM241.RM.06.10.35.Qa000.0020.-	Listone di legno naturale generico; finitura: verniciata; spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: prefinite | di faggio massiccio evaporato sotto pressione | intestati a maschio su uno dei lati maggiori, mentre gli altri tre lati sono intestati a femmina | verniciati su tutti i lati e le coste con due mani successive di vernice poliuretanica, bicomponente, trasparente e semilucida | oltre ad essere numerati progressivamente sul retro, hanno un profilato metallico ad incastro situato al centro del pannello, sporgente nella direzione del maschio | per pavimenti da pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio	1 m²	139,89€	110,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.40.D0000.0000.-	Griglia ad incastro di plastica generico; impiego: pavimenti erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50 | altezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD) o plastica polipropilene (PP); in griglie formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati; con fondo aperto; dotate di spuntoni per ancoraggio al sottofondo	1 m²	21,62€	17,09€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.D0006.0000.a	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 | altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 800 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	6,84€	5,41€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.D0006.0000.b	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 200 | altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	9,67€	7,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.D0006.0000.c	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 | altezza celle [mm] = 100; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 1100 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	9,26€	7,32€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.D0006.0000.d	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 200 | altezza celle [mm] = 100; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 1600 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	15,11€	11,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.40.D0013.0000.-	Griglia modulo di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: quadrate | cella; lunghezza [cm] = 33 | larghezza [cm] = 33 | altezza [cm] = 3,75 SPECIFICHE TECNICHE: Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma	1 m²	14,37€	11,36€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.R0000.0000.a	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 200 | dimensione (y) [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	221,89€	175,41€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.R0000.0000.b	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 300 | dimensione (y) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	252,15€	199,33€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.R0000.0000.c	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 400 | dimensione (y) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	277,35€	219,25€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.R0000.0000.d	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 500 | dimensione (y) [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	423,60€	334,86€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.R0000.0000.e	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 750 | dimensione (y) [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	685,82€	542,15€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.R0000.0000.f	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 1000 | dimensione (y) [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	635,39€	502,29€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.R0001.0000.-	Griglia di metallo ferro; impiego: intercapedini. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia con parti apribili	1 kg	4,19€	3,31€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.Sb003.0000.-	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressato; impiego: canalette | bocche di lupo | intercapedini | pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	5,24€	4,14€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.Sb034.0000.-	Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo (x) [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo (y) [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 4.144,80 mm in sei pezzi	1 cad	1.401,35€	1.107,78€	0,00%
LOM241.RM.06.10.40.Sb034.0005.-	Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: semicircolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo (x) [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo (y) [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 2.072,40 mm in tre pezzi	1 cad	700,66€	553,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.45.E0000.0000.-	Pannello di gomma generico; funzione: anticaduta; impiego: pavimenti sportivi SPECIFICHE TECNICHE: in granulato di gomma e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico.	1 m²	84,91€	67,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.50.Ca015.0000.-	Telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: goffrata | tipo parquet | tipo pietra naturale | tipo stoffa; geometria/forma/aspetto: eterogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 128 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: telo composto da strato rinforzato e strato di usura RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE) SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzate con doppia fibra di vetro	1 m²	27,69€	21,89€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0000.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685	1 m²	24,87€	19,66€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0000.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2,5; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685	1 m²	30,02€	23,73€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0000.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685	1 m²	35,81€	28,30€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0000.d	Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/43 secondo normativa EN 685	1 m²	46,95€	37,11€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0005.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: tinta unita; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie superiore protetta con adeguato trattamento; classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685	1 m²	20,24€	16,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0005.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: tinta unita; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2,5; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie superiore protetta con adeguato trattamento; classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685	1 m²	24,28€	19,19€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0005.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: tinta unita; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie superiore protetta con adeguato trattamento; classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685	1 m²	29,70€	23,48€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0250.-	Telo a tinta marezzata di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo rete di juta; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 4 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 6; peso [g/m²] = 4700 ÷ 4800 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; può non essere utilizzata ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	26,15€	20,67€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0500.a	Telo a tinta marmorizzata di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo rete di juta; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2,5 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5; peso [g/m²] = 2850 ÷ 2950 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; può non essere utilizzata ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	15,06€	11,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0500.b	Telo a tinta marmorizzata di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo rete di juta; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 3; peso [g/m²] = 2300 ÷ 2500 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; può non essere utilizzata ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	14,03€	11,09€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0500.c	Telo a tinta marmorizzata di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo rete di juta; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2,5 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 6; peso [g/m²] = 3800 ÷ 3900 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; può non essere utilizzata ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	17,53€	13,86€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.0750.-	Telo a tinta marmorizzata | acustico di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo in sughero; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 4 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 15; peso [g/m²] = 3800 ÷ 4000 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; può non essere utilizzata ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	25,28€	19,98€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.Cb002.1000.-	Telo a tinta unita di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo rete di juta; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2,5 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5; peso [g/m²] = 2850 ÷ 2950 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; può non essere utilizzata ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	18,70€	14,78€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0007.0000.a	Telo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: tessuto non tessuto; funzione: supporto; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; peso [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica	1 m²	2,50€	1,97€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0007.0000.b	Telo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: tessuto non tessuto; funzione: supporto; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; peso [g/m²] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica	1 m²	3,45€	2,73€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0008.0000.a	Telo di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: pavimenti interni; lunghezza [cm] = 130 | spessore [mm] = 0,9; peso [g/m²] > 3700 SPECIFICHE TECNICHE: barriera di pulizia in filo continuo di plastica poliammide - nylon (PA) ad alto drenaggio, antistatico, peso del pelo non inferiore a 900 gr/m², rovescio in plastica polivincloruro plastificato (PVC) impermeabile	1 m²	144,13€	113,94€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0008.0000.b	Telo di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: pavimenti interni; lunghezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 0,9; peso [g/m²] > 3700 SPECIFICHE TECNICHE: barriera di pulizia in filo continuo di plastica poliammide - nylon (PA) ad alto drenaggio, antistatico, peso del pelo non inferiore a 900 gr/m², rovescio in plastica polivincloruro plastificato (PVC) impermeabile	1 m²	144,13€	113,94€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0008.0000.c	Telo di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: pavimenti interni; lunghezza [cm] = 85 | spessore [mm] = 0,9; peso [g/m²] > 3700 SPECIFICHE TECNICHE: barriera di pulizia in filo continuo di plastica poliammide - nylon (PA) ad alto drenaggio, antistatico, peso del pelo non inferiore a 900 gr/m², rovescio in plastica polivincloruro plastificato (PVC) impermeabile	1 m²	144,13€	113,94€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0013.0000.a	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: erba poco sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, minimo 63000 punti al m², minimo 5000 dtex. intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m². fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, idoneo per i campi da calcetto.	1 m²	31,77€	25,11€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0013.0000.b	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: erba non sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, da posare su una base elastica in gomma generica riciclata e legante poliuretanico; minimo 63000 punti al m²; minimo 5000 dtex; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m²; fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica; idoneo per i campi da calcetto	1 m²	51,79€	40,94€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0013.0000.c	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 52 SPECIFICHE TECNICHE: erba sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, da posare su una base elastica di tessuto non tessuto in fibra 100% plastica poliestere (PS); minimo 15500 punti al m²; minimo 8800 dtex; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato per il 70% e di gomma generica per il 30 %, per totali 37÷40 kg/m²; fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio, valutata a parte; idoneo per i campi da calcio a 7 e a 11	1 m²	43,21€	34,16€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0013.0005.a	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: pavimenti sportivi ; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 17; peso [g/m²] = 2600 SPECIFICHE TECNICHE: antiabrasiva; da posare su uno strato di asfalto o cemento planare e con le dovute pendenze; minimo 60.000 punti al m²; minimo 750/m² fori di drenaggio; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 8/10 kg/m²; fissaggio dei teli con bande di circa cm 30 di larghezza e collanti poliuretanici per esterni	1 m²	37,83€	29,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0013.0005.b	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: pavimenti sportivi ; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 22; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento planare e con le dovute pendenze; minimo 20.000 punti al m²; minimo 750/m² fori di drenaggio; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 23 kg/m²; fissaggio dei teli con bande di circa cm 30 di larghezza e collanti poliuretanici per esterni	1 m²	32,30€	25,53€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0013.0005.c	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: pavimenti sportivi ; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 27; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento planare e con le dovute pendenze; minimo 20.000 punti al m²; minimo 750/m² fori di drenaggio; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 27 kg/m²; fissaggio dei teli con bande di circa cm 30 di larghezza e collanti poliuretanici per esterni	1 m²	33,70€	26,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0000.-	Telo autoposante di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: eterogeneo | coestruso; funzione: strato d'usura; impiego: pavimenti sopraelevati; spessore [mm] = 5 | dimensione piastra (x) [mm] = 61 | dimensione piastra (y) [mm] = 61; reazione al fuoco [classe] = Bfl s1; peso [kg/m2] ≥ 7,2 SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo tipo ecofix RM Strato superficiale superiore di plastica polivinilcloruro (PVC); spessore [mm] ≥ 1,5; gruppo abrasione [/] = T SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: Pvc compatto	1 m²	75,88€	59,98€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0250.a	Telo omogeneo | non direzionale di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2600 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); utilizza plastificanti di origine vegetale; emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	27,17€	21,48€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0250.b	Telo omogeneo | non direzionale di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5; peso [g/m²] = 2800 ÷ 2900 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	19,72€	15,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0250.c	Telo omogeneo | non direzionale di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = P | resistenza all'abrasione [mm³] < 4 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5; peso [g/m²] = 2900 ÷ 3200 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	15,35€	12,13€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0250.d	Telo omogeneo | non direzionale di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 7,5 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5; peso [g/m²] = 3210 ÷ 3400 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	10,96€	8,66€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0500.a	Telo eterogeneo | compatto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 8; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2700 | spessore strato d'usura [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	26,00€	20,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0500.b	Telo eterogeneo | compatto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 8; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2700 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	20,31€	16,05€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0505.-	Telo eterogeneo | compatto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 6; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2700 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 100 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	15,06€	11,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0510.-	Telo eterogeneo | compatto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico residenziale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2700 | spessore strato d'usura [mm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; emissione TVOC < 100 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	10,23€	8,09€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0750.a	Telo eterogeneo | acustico di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 17; peso [g/m²] = 2800 ÷ 3300 | spessore strato d'usura [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	29,23€	23,10€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0750.b	Telo eterogeneo | acustico di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19; peso [g/m²] = 2800 ÷ 3000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,65 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	23,96€	18,94€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0755.a	Telo eterogeneo | acustico di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19; peso [g/m²] = 2350 ÷ 2500 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 100 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	18,27€	14,44€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0755.b	Telo eterogeneo | acustico di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 15; peso [g/m²] = 2700 ÷ 2900 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	22,21€	17,56€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0755.c	Telo eterogeneo | acustico di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 8; peso [g/m²] = 2700 ÷ 2900 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa libera con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	26,30€	20,79€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0760.-	Telo eterogeneo | acustico di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo tessile; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | rumore al calpestio acustico [dB] < 66; peso [g/m²] = 2800 ÷ 2950 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa libera con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 100 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	22,65€	17,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0765.-	Telo eterogeneo | acustico di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo tessile; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19; peso [g/m²] = 2800 ÷ 2950 | spessore strato d'usura [mm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: posa libera con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 100 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	18,27€	14,44€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.0770.-	Telo eterogeneo | acustico di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo tessile; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico residenziale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] < 2 | reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 15; peso [g/m²] = 2800 ÷ 2950 | spessore strato d'usura [mm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: posa libera con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; emissione TVOC < 100 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	13,59€	10,74€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.1000.-	Telo eterogeneo antiscivolo di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | resistenza allo scivolamento [classe] = B ; peso [g/m²] = 2400 ÷ 2500 | spessore strato d'usura [mm] = 0,85 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 100 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	28,64€	22,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.1250.-	Telo eterogeneo con caratteristiche elettriche statico-dissipative di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | resistenza allo scivolamento [classe] = B | resistenza elettrica [-] = 10000000 ÷ 1000000000; peso [g/m²] = 3000 ÷ 3200 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata su bande in rame; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	26,30€	20,79€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.1500.-	Telo eterogeneo con caratteristiche elettriche conduttive di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | resistenza allo scivolamento [classe] = B | resistenza elettrica [-] = 100000 ÷ 10000000; peso [g/m²] = 2900 ÷ 3000 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata su bande in rame; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	28,64€	22,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.2250.a	Telo sportiva di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi interni; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 7,5 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | ammortizzazione urti [%] ≥ 25; peso [g/m²] = 4700 ÷ 4800 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 100 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	32,14€	25,41€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0017.2250.b	Telo sportiva di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi interni; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 6 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = Cfl-s1 | ammortizzazione urti [%] ≥ 25; peso [g/m²] = 3700 ÷ 3800 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC < 100 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	21,19€	16,75€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0000.-	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: strato unico | omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1; peso [kg/m²] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: su trama in fibra di vetro rinforzata con plastica poliestere (PS), contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, e con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa	1 m²	66,19€	52,32€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0005.-	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: goffrata | tipo ardesia; geometria/forma/aspetto: a struttura differenziata; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni; spessore totale [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: telo composto da strato di base omogenea e da strato di usura RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinilcloruro (PVC); spessore [mm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: Esente da cariche minerali e privo di porosità	1 m²	32,55€	25,73€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0010.-	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: a struttura differenziata; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni; spessore totale [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: telo composto da una base omogenea e da uno strato di usura RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinilcloruro (PVC); spessore [mm] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: Esente da cariche minerali e privo di porosità	1 m²	24,20€	19,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0015.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: omogeneo; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [mm] = 1 ÷ 1,5; tenore di PVC plasticizzato [%] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,73€	13,23€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0020.-	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: opaca | poliuretanica fotoreticolata; funzione: rivestimento | isolamento acustico | assorbimento urti; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore totale [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello (amatoriale e professionistico), particolarmente adatto per competizioni nazionali ed internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton; composto da strato di usura in plastica polivinclorurо plastificato (PVC), accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm. 6,0 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti; ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante, provvista di marcatura CE RM Strato superficiale superiore di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica trasparente fotoreticolata; geometria/forma/aspetto: omogeneo; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: Calandrato e pressato RM Strato intermedio di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Sottofondo elastico espanso; densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante; schiuma poliuretanica a celle aperte	1 m²	74,40€	58,82€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0025.a	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: plastica polivinclorurо plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Strato superficiale superiore di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinclorurо plastificato (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: Stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	30,22€	23,89€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0025.b	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: plastica polivinclorurо plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Strato superficiale superiore di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinclorurо plastificato (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: Stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	34,27€	27,09€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0025.c	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: plastica polivinclorurо plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Strato superficiale superiore di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinclorurо plastificato (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: Stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	38,52€	30,45€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0030.a	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: plastica polivinclorurо plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato | omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Strato superficiale superiore di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinclorurо plastificato (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: Stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	49,21€	38,90€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0030.b	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: plastica polivinclorurо plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato | omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Strato superficiale superiore di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinclorurо plastificato (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: Stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	71,60€	56,60€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.D0018.0035.-	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: plastica polivinclorurо plastificato (PVC) a rilievo; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore [mm] = 3,5; reazione al fuoco [classe] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista in rilievo su schiuma di plastica polivinclorurо plastificato (PVC), stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per attacco adesivo, provvista di marcatura CE, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile a livello scolastico ed amatoriale, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton, superficie a vista in rilievo su schiuma di plastica polivinclorurо plastificato (PVC), stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per attacco adesivo RM Strato superficiale superiore di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: schiuma SPECIFICHE TECNICHE: Stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per attacco adesivo	1 m²	50,46€	39,89€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0000.a	Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 4,5; peso [kg/m²] = 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da un'impronta denominata “foca” oppure con impronta denominata “pista” negli spessori mm 6,0 /8,0, strato inferiore di colore grigio o marrone RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: Connotato da una impronta denominata “foca” oppure impronta denominata “pista” esclusivamente negli spessori mm. 6,0 /8,0, di opportuna durezza, ottima polivalenza, impermeabile RM Strato intermedio di materiale generico; finitura: grigio - marrone SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,36€	31,11€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0000.b	Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 5; peso [kg/m²] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da un'impronta denominata “foca” oppure con impronta denominata “pista” negli spessori mm 6,0 /8,0, strato inferiore di colore grigio o marrone RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: Connotato da una impronta denominata “foca” oppure impronta denominata “pista” esclusivamente negli spessori mm. 6,0 /8,0, di opportuna durezza, ottima polivalenza, impermeabile RM Strato intermedio di materiale generico; finitura: grigio - marrone SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,20€	34,15€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0000.c	Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 6; peso [kg/m²] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da un'impronta denominata “foca” oppure con impronta denominata “pista” negli spessori mm 6,0 /8,0, strato inferiore di colore grigio o marrone RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: Connotato da una impronta denominata “foca” oppure impronta denominata “pista” esclusivamente negli spessori mm. 6,0 /8,0, di opportuna durezza, ottima polivalenza, impermeabile RM Strato intermedio di materiale generico; finitura: grigio - marrone SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,27€	39,74€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0000.d	Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 8; peso [kg/m²] = 8,7 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da un'mpronta denominata “foca” oppure con impronta denominata “pista” negli spessori mm 6,0 /8,0, strato inferiore di colore grigio o marrone RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: Connotato da una impronta denominata “foca” oppure impronta denominata “pista” esclusivamente negli spessori mm. 6,0 /8,0, di opportuna durezza, ottima polivalenza, impermeabile RM Strato intermedio di materiale generico; finitura: grigio - marrone SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	61,88€	48,91€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0005.a	Telo di gomma generico; finitura: goffrata | marmorizzata; impiego: pavimenti sportivi interni; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore totale [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: marmorizzazione tono su tono	1 m²	68,40€	54,07€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0005.b	Telo di gomma generico; finitura: goffrata | marmorizzata; impiego: pavimenti sportivi interni; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore totale [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: marmorizzazione tono su tono	1 m²	73,78€	58,32€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0010.-	Telo di gomma generico; finitura: liscia; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685	1 m²	28,47€	22,50€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0015.-	Telo di gomma generico; finitura: liscia | opaca | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore totale [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: calandrato e vulcanizzato, composto da strato di usura vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton RM Strato superficiale superiore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,25€	31,03€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0020.-	Telo di gomma generico; finitura: marmorizzata | liscia; geometria/forma/aspetto: due strati; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore totale [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,95€	22,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0025.a	Telo di gomma generico; funzione: drenante | sottomanto; impiego: pavimenti sportivi ; spessore [mm] = 10; peso [kg/m²] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto elastico da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica, stabile, imputrescibile e riutilizzabile, gomma generico riciclata	1 m²	12,30€	9,72€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0025.b	Telo di gomma generico; funzione: drenante | sottomanto; impiego: pavimenti sportivi ; spessore [mm] = 8; peso [kg/m²] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto elastico da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica, stabile, imputrescibile e riutilizzabile, gomma generico riciclata	1 m²	9,67€	7,64€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0030.a	Telo di gomma generico; finitura: nera a bolli | rovescio smerigliato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [mm] = 2,7; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685	1 m²	25,56€	20,21€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0030.b	Telo di gomma generico; finitura: nera a bolli | rovescio smerigliato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/43 secondo normativa EN 685	1 m²	33,89€	26,79€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0035.-	Telo di gomma generico; finitura: opaca | liscia | antiriflesso | tonalità semiunita | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: tre strati | a struttura differenziata; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore totale [mm] = 7,5; reazione al fuoco [classe] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 6,1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton, composto da strato superficiale omogeneo di usura, sottostrato portante (due strati calandrati e vulcanizzati), accoppiato ad un sottofondo elastico espanso in schiuma poliuretanica, provvista di marcatura CE, deve essere in possesso di un test effettuato da un laboratorio esterno secondo le emissioni VOC (composti organici volatili) secondo lo schema AgBB:2010 basato su una prova di emissione (ISO 16000) che dimostri le sue bassissime emissioni atmosferiche RM Strato superficiale superiore di gomma generico; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti RM Strato intermedio di materiale generico; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Omogeneo, idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue RM Strato di fondo di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: Densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante; schiuma poliuretanica a celle aperte	1 m²	47,84€	37,82€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0040.-	Telo di gomma generico; finitura: scanellata fine | nera | grigia; geometria/forma/aspetto: due strati; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 1200 | spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/43 secondo normativa EN 685	1 m²	24,26€	19,17€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0045.a	Telo di gomma generico; finitura: tassellatura regolare e direzionale | colorata | antiriflesso; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore totale [mm] = 10; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, impermeabile, formato da uno strato superiore impermeabile; certificazione quale "rifiuto non pericoloso" RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] ≥ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Impermeabile, di opportuna durezza, ottima resistenza alle scarpe chiodate RM Strato intermedio di materiale generico; finitura: colore nero SPECIFICHE TECNICHE: Particolare struttura inclinata nella direzione di corsa che permette un ottimo livello di comfort all'atleta. inoltre, possiede una certificazione quale "rifiuto non pericoloso"	1 m²	67,45€	53,32€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0045.b	Telo di gomma generico; finitura: tassellatura regolare e direzionale | colorata | antiriflesso; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore totale [mm] = 13; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, impermeabile, formato da uno strato superiore impermeabile; certificazione quale "rifiuto non pericoloso" RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] ≥ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Impermeabile, di opportuna durezza, ottima resistenza alle scarpe chiodate RM Strato intermedio di materiale generico; finitura: colore nero SPECIFICHE TECNICHE: Particolare struttura inclinata nella direzione di corsa che permette un ottimo livello di comfort all'atleta. inoltre, possiede una certificazione quale "rifiuto non pericoloso"	1 m²	88,04€	69,60€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0000.0045.c	Telo di gomma generico; finitura: tassellatura regolare e direzionale | colorata | antiriflesso; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore totale [mm] = 8; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 8,6 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, impermeabile, formato da uno strato superiore impermeabile, con ottima resistenza alle scarpe chiodate, e da uno strato inferiore di colore nero avente una particolare struttura inclinata nella direzione di corsa, che permette un ottimo livello di comfort all'atleta; certificazione quale "rifiuto non pericoloso" RM Strato superficiale superiore di materiale generico; spessore [mm] ≥ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Impermeabile, di opportuna durezza, ottima resistenza alle scarpe chiodate RM Strato intermedio di materiale generico; finitura: colore nero SPECIFICHE TECNICHE: Particolare struttura inclinata nella direzione di corsa che permette un ottimo livello di comfort all'atleta. inoltre, possiede una certificazione quale "rifiuto non pericoloso"	1 m²	61,88€	48,91€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0002.0000.-	Telo di gomma sintetica; finitura: a rilievo | scanalata; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili interni; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti)	1 m	67,69€	53,51€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0002.0005.-	Telo di gomma sintetica; finitura: a rilievo | scanalata; funzione: antiscivolo | indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni; larghezza [cm] = 60 | spessore base [mm] = 2,5 | spessore rilievo [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti)	1 m	108,43€	85,71€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0002.0010.-	Telo di gomma sintetica; finitura: a rilievo | scanalata; funzione: antiscivolo | indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili interni; larghezza [cm] = 60 | spessore base [mm] = 2,5 | spessore rilievo [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti)	1 m	90,54€	71,57€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0002.0015.-	Telo di gomma sintetica; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili esterni; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti)	1 m	80,73€	63,82€	0,00%
LOM241.RM.06.10.50.E0003.0000.-	Telo di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia | tinta unita; geometria/forma/aspetto: due strati; impiego: pavimenti interni; spessore [mm] = 3 | altezza [cm] = 190 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 | resistenza all'abrasione [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	30,10€	23,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - COPRIGIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.00.Sa000.0000.-	Coprigiunto di lega alluminio generico; dimensione (x) [mm] = 30 | dimensione (y) [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,20€	4,90€	0,00%
LOM241.RM.06.15.00.Sc006.0000.-	Coprigiunto di lega rame ottone; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,24€	5,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.05.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: massetti; dimensione (x) [mm] = 8 | dimensione (y) [mm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,36€	2,65€	0,00%
LOM241.RM.06.15.05.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); dimensione (x) [mm] = 9 | dimensione (y) [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: per posa con colla	1 m	2,28€	1,80€	0,00%
LOM241.RM.06.15.05.D0000.0000.a	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,41€	1,11€	0,00%
LOM241.RM.06.15.05.D0000.0000.b	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti	1 m	1,67€	1,32€	0,00%
LOM241.RM.06.15.05.Sc006.0000.a	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,13€	8,01€	0,00%
LOM241.RM.06.15.05.Sc006.0000.b	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti	1 m	5,06€	4,00€	0,00%
LOM241.RM.06.15.05.Sc006.0005.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti	1 m	3,00€	2,37€	0,00%
LOM241.RM.06.15.05.Za000.0000.-	Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti in linoleum; diametro (ø) [mm] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,41€	1,11€	0,00%
LOM241.RM.06.15.05.Za000.0005.-	Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti vinilici; diametro (ø) [mm] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,67€	0,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - NASTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.10.F0000.0000.a	Nastro autoadesivo di bitume generico; funzione: sigillante; impiego: pavimentazione stradale; fornitura: rotoli; dimenione sezione (x) [mm] = 40 | dimenione sezione (y) [mm] = 4; adesività su cls [N/cm²] > 70; punto di rammolimento [°C] > 200 | ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco [%] > 60. Incluso: preformato per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico modificato con gomme (10/15%)	1 m	1,52€	1,20€	0,00%
LOM241.RM.06.15.10.F0000.0000.b	Nastro autoadesivo di bitume generico; funzione: sigillante; impiego: pavimentazione stradale; fornitura: rotoli; dimenione sezione (x) [mm] = 50 | dimenione sezione (y) [mm] = 4; adesività su cls [N/cm²] > 70; punto di rammolimento [°C] > 200 | ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco [%] > 60. Incluso: preformato per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico modificato con gomme (10/15%)	1 m	1,87€	1,48€	0,00%
LOM241.RM.06.15.10.F0000.0000.c	Nastro autoadesivo di bitume generico; funzione: sigillante; impiego: pavimentazione stradale; fornitura: rotoli; dimenione sezione (x) [mm] = 100 | dimenione sezione (y) [mm] = 4; adesività su cls [N/cm²] > 70; punto di rammolimento [°C] > 200 | ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco [%] > 60. Incluso: preformato per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico modificato con gomme (10/15%)	1 m	3,86€	3,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - PARASPIGOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.15.D0000.0000.-	Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a toro; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,16€	4,08€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.D0000.0005.-	Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria/forma/aspetto: ad angolo retto; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,58€	3,62€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.D0000.0010.-	Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: paraspigoli; impiego: pavimentazioni; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: flessibili	1 m	3,09€	2,44€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.E0000.0000.a	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: nera; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [cm] = 52 | dimensione (y) [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: spigolo arrotondato; composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli	1 m	21,75€	17,19€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.E0000.0000.b	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: nera; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [m] = 1,2 | dimensione (y) [m] = 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5 SPECIFICHE TECNICHE: composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli	1 m	44,76€	35,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.15.E0000.0005.a	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: vari colori; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [cm] = 52 | dimensione (y) [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: spigolo arrotondato; composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli	1 m	24,30€	19,21€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.E0000.0005.b	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: vari colori; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [m] = 1,2 | dimensione (y) [m] = 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5 SPECIFICHE TECNICHE: composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli	1 m	50,53€	39,95€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.E0000.0250.-	Paraspigolo estruso verticale di gomma generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 75 | spessore [mm] = 2 ÷ 7 | lunghezza barra [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,00€	7,90€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.E0000.0500.-	Paraspigolo paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; altezza [mm] = 160 | spessore [mm] = 2 | lunghezza barra [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	33,43€	26,43€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.Sa000.0000.-	Paraspigolo estruso verticale di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto | antigraffio; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo estruso di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: angolare SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: antiurto | antigraffio | autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio SPECIFICHE TECNICHE: Colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica	1 m	16,79€	13,27€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.Sa000.0005.-	Paraspigolo estruso verticale di lega alluminio generico; finitura: resina acrovinilica; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinilica; finemente granulato; non pororso RM Profilo estruso di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: angolare SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di resina sintetica acrovinilica; funzione: finamente granulato | non poroso; spessore [mm] = 2 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,14€	7,23€	0,00%
LOM241.RM.06.15.15.Sa000.0500.-	Paraspigolo paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: goffrata; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: antiurto; autoestinguente; con superficie goffrata antigraffio; colorato in massa; esistente alla disinfezione chimica e meccanica RM Profilo estruso di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: angolare SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: antiurto | antigraffio | autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio; altezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: Colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica	1 m	39,64€	31,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.20.Cb002.0000.-	Zoccolino di resina naturale linoleum; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: preformato	1 m	7,44€	5,88€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.D0000.0000.a	Zoccolino di plastica generico; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,29€	1,81€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.D0000.0000.b	Zoccolino di plastica generico; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,87€	2,27€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.D0000.0005.a	Zoccolino di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomato | con guscio di raccordo; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: guscio di raccordo per inserimento di teli o piastrelle	1 m	4,03€	3,18€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.D0000.0005.b	Zoccolino di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomato | con guscio di raccordo; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 9 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: guscio di raccordo per inserimento di teli o piastrelle	1 m	5,73€	4,53€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.L0002.0000.a	Zoccolino di ceramica gres; finitura: rosso; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,25€	4,15€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.L0002.0000.b	Zoccolino di ceramica gres; finitura: rosso; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,25€	4,15€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.L0005.0000.-	Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,95€	7,08€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb012.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	6,67€	5,27€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb012.0005.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido | bianco; geometria/forma/aspetto: qualita' C | forato | smussato; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura sulle parti a vista; fori per applicazione nelle zanche; smusso fino a 3 x 3 cm	1 m	93,89€	74,22€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb019.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	7,77€	6,14€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb020.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	8,11€	6,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.20.Mb023.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	6,31€	4,99€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb024.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	7,02€	5,55€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb027.0000.a	Zoccolino di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	5,40€	4,27€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb028.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	7,85€	6,21€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb029.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	10,70€	8,46€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb030.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	9,58€	7,57€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb031.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	6,02€	4,76€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb032.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	7,02€	5,55€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb034.0000.a	Zoccolino di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	10,55€	8,34€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb035.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	5,92€	4,68€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb036.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	8,34€	6,59€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb039.0000.-	Zoccolino di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	6,56€	5,18€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb042.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito bianco sardo; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	7,47€	5,90€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb045.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	8,60€	6,80€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb048.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito multicolor rosso; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	11,01€	8,70€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb049.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa beta; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	7,01€	5,54€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb050.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa limbara; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	6,77€	5,35€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb051.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa porrino; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	6,91€	5,46€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb052.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosso balmoral; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	11,31€	8,94€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Mb054.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite	1 m	13,31€	10,52€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Qa000.0000.-	Zoccolino di legno naturale generico; impiego: battiscopa; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,50€	4,35€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Qa001.0000.a	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,90€	1,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.20.Qa001.0000.b	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; dimensione (x) [mm] = 8 | dimensione (y) [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,63€	2,08€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Qb011.0000.a	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: PVC antigraffio; geometria/forma/aspetto: con raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,79€	2,21€	0,00%
LOM241.RM.06.15.20.Qb011.0000.b	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: PVC antigraffio; geometria/forma/aspetto: con raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,73€	2,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.25.D0000.0000.-	Profilo angolare di plastica generico; funzione: paraspigoli; impiego: pavimentazioni; dimensione sezione (x) [mm] = 40 | dimensione sezione (y) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: flessibili	1 m	4,65€	3,68€	0,00%
LOM241.RM.06.15.25.D0018.0000.-	Profilo di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: a guscia; impiego: pavimentazioni. Incluso: pezzi speciali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	30,68€	24,25€	0,00%
LOM241.RM.06.15.25.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo | pavimentazioni; dimensione lato 1 [mm] = 46 | dimensione lato 2 [mm] = 22 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	1 m	24,38€	19,27€	0,00%
LOM241.RM.06.15.25.Sa000.0500.-	Profilo piattina di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo | pavimentazioni; dimensione sezione piattina (x) [mm] = 40 | dimensione sezione piattina (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	1 m	25,38€	20,06€	0,00%
LOM241.RM.06.15.25.Sb001.0000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a guscia; impiego: pavimentazioni. Incluso: pezzi speciali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	51,39€	40,63€	0,00%
LOM241.RM.06.15.25.Za000.0000.-	Profilo di materiale generico; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,02€	4,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - STRISCIA ANTISCIVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.30.D0007.0000.a	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di resina sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,60€	1,26€	0,00%
LOM241.RM.06.15.30.D0007.0000.b	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di resina sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,10€	2,45€	0,00%
LOM241.RM.06.15.30.D0007.0000.c	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di resina sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,22€	4,91€	0,00%
LOM241.RM.06.15.30.Za000.0000.a	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo RM Profilo di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,85€	3,04€	0,00%
LOM241.RM.06.15.30.Za000.0000.b	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo RM Profilo di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,69€	6,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - LAMINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.40.Od004.0000.a	Lamina di fibra minerale lana di vetro; funzione: stabilizzante | impermeabilizzante | isolante; impiego: pavimentazione impianti sportivi; spessore [mm] = 1,2; peso [kg/m²] = 1,05 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante; tipo P1	1 m²	16,52€	13,06€	0,00%
LOM241.RM.06.15.40.Od004.0000.b	Lamina di fibra minerale lana di vetro; funzione: stabilizzante | impermeabilizzante | isolante; impiego: pavimentazione impianti sportivi; spessore [mm] = 4; peso [kg/m²] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante; tipo P2	1 m²	27,54€	21,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.06.15.40.Od004.0000.c	Lamina di fibra minerale lana di vetro; funzione: stabilizzante | impermeabilizzante | isolante; impiego: pavimentazione impianti sportivi; spessore [mm] = 6; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante; tipo P3	1 m²	33,03€	26,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.00.H0000.0000.a	Blocco forato di gesso generico; finitura: liscia; impiego: pareti interne; larghezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,15€	3,28€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.H0000.0000.b	Blocco forato di gesso generico; finitura: liscia; impiego: pareti interne; larghezza [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,57€	3,61€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.H0000.0000.c	Blocco forato di gesso generico; finitura: liscia; impiego: pareti interne; larghezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,24€	4,14€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.H0000.0250.a	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscia; impiego: pareti interne; larghezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,15€	3,28€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.H0000.0250.b	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscia; impiego: pareti interne; larghezza [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,57€	3,61€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.H0000.0250.c	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscia; impiego: pareti interne; larghezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,24€	4,14€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.I0004.0000.a_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa	1 m²	196,09€	155,01€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.I0004.0000.b_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa	1 m²	238,84€	188,81€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.I0004.0000.c_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa	1 m²	294,26€	232,62€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.I0004.0000.d_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa	1 m²	309,32€	244,52€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.I0004.0000.e_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa	1 m²	390,78€	308,91€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.I0004.0000.f_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa	1 m²	473,90€	374,63€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.I0004.0005.a_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; larghezza [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa	1 m²	67,77€	53,57€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.I0004.0005.b_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; larghezza [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa	1 m²	73,40€	58,03€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.I0004.0005.c_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; larghezza [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa	1 m²	110,84€	87,62€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0000.a	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	20,90€	16,52€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0000.b	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	23,56€	18,63€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0000.c	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	28,39€	22,44€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0000.d	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	32,69€	25,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0005.a	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	18,47€	14,60€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0005.b	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	19,57€	15,47€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0005.c	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	23,28€	18,40€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0005.d	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	15,58€	12,31€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0250.-	Blocco pieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | liscia | colore cotto | colore bianco; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	47,11€	37,24€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0255.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | splittata | colore grigio; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie impermeabilizzata	1 m²	34,30€	27,11€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0260.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | splittata | colore normale; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie impermeabilizzata; base cemento grigio	1 m²	39,11€	30,91€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0265.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | splittata | colore pastello; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie impermeabilizzata; base cemento bianco	1 m²	51,43€	40,65€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0270.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; lunghezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	25,91€	20,48€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0275.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; lunghezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	27,10€	21,43€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0280.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; lunghezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	31,81€	25,15€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0285.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: muratura esterna; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti silicei e aggiunta di ecoinerti ottenuti da riciclo dei residui di forni termo valorizzatori, alleggeriti con vetro espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e successivi trattamenti, ad elevata caratteritiche termoacustiche, marchiati CE cat. II	1 m²	40,89€	32,32€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0290.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	63,70€	50,36€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0295.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	45,11€	35,66€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0300.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	49,90€	39,44€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0305.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	59,38€	46,94€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0310.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	28,58€	22,59€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0315.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	30,22€	23,89€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0320.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	39,73€	31,41€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0325.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	38,74€	30,63€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0330.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	43,77€	34,60€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0335.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	55,77€	44,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0340.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	71,41€	56,45€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0345.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	67,74€	53,55€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0350.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	74,98€	59,27€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0355.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	85,54€	67,62€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0360.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	37,51€	29,65€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0365.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	44,46€	35,15€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0370.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	56,18€	44,41€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0375.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	61,45€	48,57€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0380.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	70,72€	55,90€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0385.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	81,32€	64,29€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0390.a	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	64,28€	50,82€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0390.b	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	79,83€	63,10€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0395.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/15; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	47,67€	37,69€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0400.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo BS/15; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	57,33€	45,32€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0405.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo BS/15; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	64,28€	50,82€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0410.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	57,33€	45,32€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0415.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/23; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	64,20€	50,75€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0420.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo BS/23; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	64,91€	51,31€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0425.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo BS/23; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	65,19€	51,53€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0430.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo MM/14; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 14 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 8 quadrati dim. 10x10 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	52,99€	41,89€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0435.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo MM/14; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 14 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 8 quadrati dim. 10x10 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	55,34€	43,75€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0440.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo MM/14; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 14 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 8 quadrati dim. 10x10 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	60,04€	47,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0445.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo MM/22; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 22 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 2 quadrati dim. 20x20 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	42,99€	33,98€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0450.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo MM/22; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 22 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 2 quadrati dim. 20x20 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	48,27€	38,16€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0005.0455.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo MM/22; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 22 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 2 quadrati dim. 20x20 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto	1 m²	52,99€	41,89€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0000.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da intoncare	1 m²	27,31€	21,59€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0000.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da intoncare	1 m²	33,14€	26,20€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0000.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da intoncare	1 m²	37,96€	30,01€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0005.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare	1 m²	9,98€	7,89€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0005.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare	1 m²	13,67€	10,81€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0005.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare	1 m²	17,47€	13,81€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0005.d	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare	1 m²	20,06€	15,86€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0010.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,58€	26,55€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0010.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,31€	32,65€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0010.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,09€	38,81€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0015.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore normale; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 19,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,52€	29,66€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0015.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore normale; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 24,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,99€	36,36€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0015.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore normale; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 29,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	64,60€	51,07€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0250.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di resina sintetica polistirene (PS); spessore [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: Con grafite RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	78,41€	61,98€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0250.a	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	15,88€	12,56€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0255.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 17,3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di resina sintetica polistirene (PS); spessore [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: Con grafite RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	86,88€	68,68€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0255.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	15,03€	11,88€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0255.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	21,36€	16,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0255.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	22,00€	17,39€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0255.d	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	12,29€	9,71€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0255.e	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	20,01€	15,82€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0260.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di resina sintetica polistirene (PS); spessore [cm] = 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: Con grafite RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	108,47€	85,75€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0265.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 17,3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di resina sintetica polistirene (PS); spessore [cm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: Con grafite RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,71€	80,40€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0270.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180; foratura [%] < 30 SPECIFICHE TECNICHE: a 5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 24,5; resistenza a compressione [N/mmq] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tavellone pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di resina sintetica polistirene (PS); spessore [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: Con grafite	1 m²	98,90€	78,18€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0500.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	19,80€	15,65€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0500.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	22,96€	18,15€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0505.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 | abbattimento acustico (Rw) [dB] = 54 | trasmittanza unitaria a secco [U/m²k] = 0,95; densità [kg/m³] = 1400 | foratura [%] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa a 5 camere	1 m²	29,45€	23,28€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0510.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a 5/7 camere, superficie da intonacare	1 m²	32,97€	26,06€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0006.0510.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a 5/7 camere, superficie da intonacare	1 m²	38,27€	30,25€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0000.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne monostrato | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,72€	70,13€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0000.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne monostrato | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	108,25€	85,57€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0000.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne monostrato | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 35 ÷ 37,5 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	135,23€	106,90€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0000.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne monostrato | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 40 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	144,34€	114,10€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0000.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne monostrato | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 45 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	164,27€	129,86€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0000.f_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne monostrato | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 48 ÷ 50 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	178,09€	140,78€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0005.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,66€	11,59€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0005.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 7,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,60€	16,29€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0005.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,98€	17,37€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0005.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,56€	21,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0005.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,06€	26,13€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0005.f_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,17€	31,76€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0005.g_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 17,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,87€	39,43€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0010.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,28€	42,12€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0010.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	63,86€	50,48€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0010.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	79,95€	63,20€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0010.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 40 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	111,77€	88,36€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0010.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 40 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	103,65€	81,94€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0015.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti | divisori acustici; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,83€	22,79€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0015.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti | divisori acustici; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,03€	28,48€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0015.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti | divisori acustici; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,24€	34,18€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0015.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti | divisori acustici; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,52€	42,30€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0020.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti | divisori acustici; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	147,74€	116,79€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0020.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti | divisori acustici; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	111,80€	88,38€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0020.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti | divisori acustici; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 35 ÷ 37,5 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	138,08€	109,16€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0020.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti | divisori acustici; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 40 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	146,84€	116,08€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,54€	12,29€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,98€	11,84€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,54€	14,65€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 36 ÷ 37,5 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,42€	17,72€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 40 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,79€	19,60€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.f_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,70€	12,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.g_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,70€	14,78€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.h_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,35€	18,46€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.i_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 36 ÷ 37,5 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,25€	23,12€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.J0007.0025.j_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: cavo verticale; funzione: rinforzo muratura; impiego: tramezzature divisorie | tamponature esterne | contropareti; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 40 | altezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,14€	24,62€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0000.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: doppio uni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: blocco multiforo	100 pz	86,77€	68,59€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0005.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: foratone; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	113,70€	89,88€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0010.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,197 | resistenza al fuoco (con intonaco normale) [classe] = EI 30 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 90 | potere fonoisolante [dB] = 42 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	112,72€	89,10€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0010.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,2 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 30 | potere fonoisolante [dB] = 41 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	74,55€	58,93€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0010.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,195 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 30 | potere fonoisolante [dB] = 41 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	74,75€	59,09€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0010.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 30 | larghezza [cm] = 4,5 | altezza [cm] = 15; potere fonoisolante [dB] = 39 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	83,67€	66,14€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0015.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	70,64€	55,84€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0015.b	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	76,80€	60,71€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0015.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 4,5 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	83,77€	66,22€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0020.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	89,79€	70,98€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0020.b	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 18 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	115,09€	90,98€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0020.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 30 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	192,25€	151,97€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0250.a	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 5,5 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	96,56€	76,33€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0250.b	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	94,73€	74,89€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0255.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista | sabbiato; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 23 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	129,51€	102,38€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0260.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo milano; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	89,79€	70,98€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0265.-_CAM	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	92,08€	72,79€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0500.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: con incastro; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio	100 pz	274,89€	217,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0500.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: con incastro; lunghezza [cm] = 30 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio	100 pz	274,89€	217,30€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0505.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: doppio uni; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	86,77€	68,59€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0505.-_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: doppio uni; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,227 | resistenza al fuoco (con intonaco normale) [classe] = EI 60 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 120 | potere fonoisolante [dB] = 45; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	91,70€	72,49€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0510.a_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 11; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,234 | resistenza al fuoco (con intonaco normale) [classe] = EI 30 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 60 | potere fonoisolante [dB] = 45; foratura [%] = 15 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	75,70€	59,84€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0510.b_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,239 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 60 | potere fonoisolante [dB] = 45; foratura [%] = 15 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	61,59€	48,69€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0510.c_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 7 | altezza [cm] = 11; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,234 | potere fonoisolante [dB] = 45; foratura [%] = 15 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	49,42€	39,07€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0515.-_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori veritcali; lunghezza [cm] = 29 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,233 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 60 | potere fonoisolante [dB] = 44; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	99,51€	78,66€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0520.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	32,71€	25,86€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0520.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	55,19€	43,63€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0520.c	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	36,82€	29,10€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0520.d	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	45,00€	35,57€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0520.e	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	69,51€	54,95€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0525.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 13 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio	100 pz	233,28€	184,41€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0525.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 8 | larghezza [cm] = 50 | altezza [cm] = 24,5; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio	100 pz	186,74€	147,62€	0,00%
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0530.-_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 18 | altezza [cm] = 13; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,245 | resistenza al fuoco (con intonaco normale) [classe] = EI 120 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 240 | potere fonoisolante [dB] = 48; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	123,20€	97,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - DIFFUSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.20.T0000.0000.a	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 190 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente	1 cad	7,36€	5,82€	0,00%
LOM241.RM.07.10.20.T0000.0000.b	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 240 | dimensione (y) [mm] = 240 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente	1 cad	11,61€	9,17€	0,00%
LOM241.RM.07.10.20.T0000.0005.a	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 190 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,41€	3,49€	0,00%
LOM241.RM.07.10.20.T0000.0005.b	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 240 | dimensione (y) [mm] = 240 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,26€	6,53€	0,00%
LOM241.RM.07.10.20.T0000.0005.c	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 300 | dimensione (y) [mm] = 300 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,83€	10,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.20.T0000.0010.a	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 90 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,76€	2,97€	0,00%
LOM241.RM.07.10.20.T0000.0010.b	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 115 | dimensione (y) [mm] = 240 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,74€	4,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0000.a	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	19,38€	15,32€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0000.b	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	23,47€	18,56€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0000.c	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	28,17€	22,27€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0000.d	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	35,19€	27,82€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0000.e	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	46,96€	37,12€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0000.f	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 25; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	58,67€	46,38€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0005.a	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,49€	7,50€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0005.b	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,83€	11,72€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0005.c	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,80€	14,07€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0005.d	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,17€	15,95€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Ba010.0005.e	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,70€	21,10€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0000.a	Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone	1 m²	2,48€	1,96€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0000.b	Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone	1 m²	3,51€	2,77€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0000.c	Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone	1 m²	5,60€	4,43€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0010.a	Lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: bordi dritti; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	5,76€	4,56€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0010.b	Lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: bordi dritti; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	6,55€	5,17€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0010.c	Lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: bordi dritti; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	10,29€	8,13€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0015.-	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: bagni | cucine; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, a basso grado di assorbimento	1 m²	3,58€	2,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0025.a	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: tipo d f i r, elevata densità, con elevata resistenza meccanica agli urti, portata ai carichi, durezza superficiale, con incrementata densità del nucleo , gesso generico additivato con quantitativo elevato di fibre di vetro generico, portata dei carichi per singolo punto di fissaggio 30 kg con vite da legno truciolare ø 5 mm e 55 kg con tassello a gabbia in lega ferrosa acciaio generico, prodotta con materiali di origine naturale prive di formaldeide	1 m²	8,13€	6,43€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0025.b	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2,79€	2,21€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0025.c	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro generico, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC	1 m²	5,01€	3,96€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0025.d_CAM	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro generico e fibre di legno, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC	1 m²	8,37€	6,62€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0025.e_CAM	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro generico e vermiculite	1 m²	4,48€	3,54€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0025.f	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,21€	2,54€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0025.g	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro generico, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC	1 m²	6,11€	4,83€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0025.h	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro generico e fibre di legno, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC	1 m²	9,47€	7,49€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.H0000.0025.i	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro generico e vermiculite	1 m²	5,34€	4,22€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.I0004.0000.a_CAM	Lastra di calce canapa; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1000 | spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mk] = 0,0629 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 12,6 | resistenza a compressione orizzontale [Mpa] = 3,83 | resistenza a compressione verticale [Mpa] = 1,41; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: composto da calce canapa e collanti termoformati, senza formaldeide, autoportante	1 m²	53,04€	41,93€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.I0004.0000.b_CAM	Lastra di calce canapa; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1000 | spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mk] = 0,0629 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 12,6 | resistenza a compressione orizzontale [Mpa] = 3,83 | resistenza a compressione verticale [Mpa] = 1,41; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: composto da calce canapa e collanti termoformati, senza formaldeide, autoportante	1 m²	66,72€	52,74€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.I0004.0000.c_CAM	Lastra di calce canapa; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1000 | spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mk] = 0,0629 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 12,6 | resistenza a compressione orizzontale [Mpa] = 3,83 | resistenza a compressione verticale [Mpa] = 1,41; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: composto da calce canapa e collanti termoformati, senza formaldeide, autoportante	1 m²	120,60€	95,34€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Qb000.0000.-	Lastra divisorio e/o laterale di legno artificiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: angoli smussati | bordi smussati | divisorio; funzione: divisoria; spessore [mm] ≥ 13. Incluso: accessori di fissaggio, piedini (h = 150, con rosetta di copertura in lega ferrosa acciaio generico inox), bordature con profili tubolari, profilo superiore orizzontale stondato, porta di larghezza variabile, cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato, spinotto apertura emergenza SPECIFICHE TECNICHE: laminato HPL; resistenti ad acqua, umidità, vapore, agenti chimici aggressivi, graffi, urti; accessori di fissaggio verniciati con resine epossidiche; profilo superiore e bordature laterali creano intelaiatura rigida	1 m²	100,07€	79,10€	0,00%
LOM241.RM.07.10.25.Qb000.0250.-	Lastra frontale con porta di legno artificiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: angoli smussati | bordi smussati; funzione: divisoria; spessore [mm] ≥ 13. Incluso: accessori di fissaggio, piedini (h = 150, con rosetta di copertura in lega ferrosa acciaio generico inox), bordature con profili tubolari, profilo superiore orizzontale stondato, porta di larghezza variabile, cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato, spinotto apertura emergenza SPECIFICHE TECNICHE: laminato HPL; resistenti ad acqua, umidità, vapore, agenti chimici aggressivi, graffi, urti; accessori di fissaggio verniciati con resine epossidiche; profilo superiore e bordature laterali creano intelaiatura rigida	1 m²	153,92€	121,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0000.-	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: Rivestito sulle due facce RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 40; resistenza a compressione [kPa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,20€	8,85€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0005.-	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: Rivestito sulle due facce RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 50; resistenza a compressione [kPa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,42€	9,82€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0010.-	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: Rivestito sulle due facce RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 60; resistenza a compressione [kPa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,91€	11,78€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0015.-	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 60 | larghezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: Rivestito sulle due facce RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,30€	7,35€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0020._CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (rivestimento a secco) (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - (rivestimento a umido) (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; spessore [mm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 1; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: Idrorepellente, prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti	1 m²	11,47€	9,07€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0025.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (rivestimento a secco) (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - (rivestimento a umido) (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; spessore [mm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 1; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,58€	12,31€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0030.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (rivestimento a secco) (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - (rivestimento a umido) (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; spessore [mm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 1; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,68€	15,56€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0035.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (rivestimento a secco) (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - (rivestimento a umido) (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; spessore [mm] = 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 1; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,61€	18,66€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0040.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (rivestimento a secco) (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - (rivestimento a umido) (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; spessore [mm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 1; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: Idrorepellente, prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti RM Membrana barriera al vapore di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: foglio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,95€	11,03€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0045.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (rivestimento a secco) (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - (rivestimento a umido) (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; spessore [mm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 1; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana barriera al vapore di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: foglio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,04€	14,26€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0050.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (rivestimento a secco) (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - (rivestimento a umido) (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; spessore [mm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 1; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana barriera al vapore di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: foglio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,17€	17,52€	0,00%
LOM241.RM.07.10.30.H0000.0055.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: a bordi assottigliati; spessore [mm] = 12,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (rivestimento a secco) (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - (rivestimento a umido) (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; spessore [mm] = 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 1; densità [kg/m³] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana barriera al vapore di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: foglio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,07€	20,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - ACCESSORI - NASTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,10€	0,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.07.15.05.Sb003.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 6/10 | larghezza [mm] = 50/55 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,83€	3,03€	0,00%
LOM241.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,38€	3,46€	0,00%
LOM241.RM.07.15.05.Sb005.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,72€	2,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.08.10.00.L0011.0250.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; altezza [cm] = 28 | lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,00€	0,79€	0,00%
LOM241.RM.08.10.00.L0011.0250.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; altezza [cm] = 32 | lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,00€	0,79€	0,00%
LOM241.RM.08.10.00.L0011.0250.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; altezza [cm] = 36 | lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,00€	0,79€	0,00%
LOM241.RM.08.10.00.L0011.0250.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,70€	2,13€	0,00%
LOM241.RM.08.10.00.L0011.0250.e_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,68€	2,12€	0,00%
LOM241.RM.08.10.00.L0011.0250.f_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,64€	2,09€	0,00%
LOM241.RM.08.10.00.L0011.0250.g_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,64€	2,09€	0,00%
LOM241.RM.08.10.00.L0011.0250.h_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,10€	2,45€	0,00%
LOM241.RM.08.10.00.L0011.0250.i_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,19€	2,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - PRODOTTI - TAVELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.08.10.05.L0011.0000.-_CAM	Tavella forato di ceramica terracotta/laterizio; dimensione (x) [cm] = 60 ÷ 100 | dimensione (y) [cm] = 25 | dimensione (z) [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,34; foratura [%] = 45 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,14€	12,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - PRODOTTI - DIFFUSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.08.10.10.T0000.0250.a	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 145 | dimensione (y) [mm] = 145 | spessore [mm] = 105 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,14€	4,85€	0,00%
LOM241.RM.08.10.10.T0000.0250.b	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 190 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,14€	4,06€	0,00%
LOM241.RM.08.10.10.T0000.0500.a	Diffusore semplice di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato | a tazza; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 145 | dimensione (y) [mm] = 145 | spessore [mm] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,86€	3,05€	0,00%
LOM241.RM.08.10.10.T0000.0500.b	Diffusore semplice di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato | a tazza; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 200 | dimensione (y) [mm] = 200 | spessore [mm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,58€	4,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - PRODOTTI - LAMIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo	1 kg	2,20€	1,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.08.10.15.Sb003.0250.-	Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: non collaborante; impiego: solaio a secco SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,18€	3,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - KIT - ORDITURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.05.00.Sb003.0000.a	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Profilo portante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: T rovescio; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: T rovescio; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,22€	3,34€	0,00%
LOM241.RM.09.05.00.Sb003.0000.b	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 1200 RM Profilo portante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: T rovescio; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: T rovescio; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,34€	2,64€	0,00%
LOM241.RM.09.05.00.Sb003.0005.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: metallizzata; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Profilo portante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: T rovescio; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: T rovescio; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,64€	4,46€	0,00%
LOM241.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: C; funzione: portante; dimensione (x) [mm] = 12 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo secondario di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: Z; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 21 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: T; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,98€	3,94€	0,00%
LOM241.RM.09.05.00.Sb003.0015.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo traversino portante di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione (x) [mm] = 30 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 8/18 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: U; dimensione (x) [mm] = 50 | dimensione (y) [mm] = 15 | spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,72€	2,94€	0,00%
LOM241.RM.09.05.00.Sb003.0020.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a U; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,51€	1,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - DOGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.10.00.D0018.0000.-	Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: lisce | microforate; passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe a scuretto chiuso | colorate in pasta	1 m²	19,37€	15,31€	0,00%
LOM241.RM.09.10.00.D0018.0005.-	Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: antipolvere; passo [mm] = 100. Incluso: strisce fonoassorbenti SPECIFICHE TECNICHE: doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti	1 m²	28,70€	22,69€	0,00%
LOM241.RM.09.10.00.Sa000.0000.a	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 180 | larghezza [mm] = 14 | passo [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto aperto	1 m²	10,95€	8,65€	0,00%
LOM241.RM.09.10.00.Sa000.0000.b	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 180 | larghezza [mm] = 14 | passo [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto aperto	1 m²	10,70€	8,46€	0,00%
LOM241.RM.09.10.00.Sa000.0000.c	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 20 | passo [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso	1 m²	14,16€	11,19€	0,00%
LOM241.RM.09.10.00.Sa000.0000.d	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 200 | larghezza [mm] = 20 | passo [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso	1 m²	13,12€	10,37€	0,00%
LOM241.RM.09.10.00.Sa000.0000.e	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 90 | larghezza [mm] = 20 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso	1 m²	15,36€	12,14€	0,00%
LOM241.RM.09.10.00.Sa000.0005.a	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto aperto	1 m²	13,07€	10,33€	0,00%
LOM241.RM.09.10.00.Sa000.0005.b	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso	1 m²	14,82€	11,71€	0,00%
LOM241.RM.09.10.00.Sa000.0005.c	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; nervate e scuretto aperto	1 m²	17,05€	13,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.10.00.Sa000.0005.d	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; nervate e scuretto chiuso	1 m²	20,15€	15,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.10.05.Sa000.0000.a	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10	1 m²	53,64€	42,40€	0,00%
LOM241.RM.09.10.05.Sa000.0000.b	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 60 | dimensione maglia (y) [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10	1 m²	44,67€	35,31€	0,00%
LOM241.RM.09.10.05.Sa000.0000.c	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10	1 m²	35,83€	28,32€	0,00%
LOM241.RM.09.10.05.Sa000.0000.d	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 86 | dimensione maglia (y) [mm] = 86 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10	1 m²	36,33€	28,72€	0,00%
LOM241.RM.09.10.05.Sa000.0000.e	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10	1 m²	31,10€	24,58€	0,00%
LOM241.RM.09.10.05.Sa000.0000.f	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 120 | dimensione maglia (y) [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10	1 m²	32,22€	25,47€	0,00%
LOM241.RM.09.10.05.Sa000.0000.g	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 150 | dimensione maglia (y) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10	1 m²	25,70€	20,31€	0,00%
LOM241.RM.09.10.05.Sa000.0000.h	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 200 | dimensione maglia (y) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10	1 m²	22,52€	17,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0000.-	Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria/forma/aspetto: bordi dritti | bordi risegati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura a vista	1 m²	8,27€	6,54€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0005.-	Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria/forma/aspetto: bordi scanalati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura nascosta	1 m²	8,94€	7,07€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0010.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: bordi scanalati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura nascosta	1 m²	5,81€	4,59€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0015.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: bordi dritti | bordi risegati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura a vista	1 m²	5,14€	4,06€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0020.a	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [cm] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: bordo armato = 3 cm	1 m²	3,91€	3,09€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0020.b	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 143 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con rete metallica e filo di ferro zincato (spessore 3 cm)	1 m²	9,30€	7,35€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0025.-	Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria/forma/aspetto: bordi dritti | bordi risegati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura a vista	1 m²	5,92€	4,68€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0030.-	Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria/forma/aspetto: bordi scanalati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura nascosta	1 m²	6,59€	5,21€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0035.-	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: forata (foratura rotonda); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: foratura continua regolare rotonda 15% della superficie, rivestitita sul retro con tessuto fonoassorbente e antipolvere	1 m²	15,27€	12,07€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.10.10.H0000.0040.-	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro generico e vermiculite	1 m²	2,73€	2,16€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.H0001.0000.-	Lastra di gesso fibrorinforzato; finitura: rivestito; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: armata mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro generico	1 m²	9,97€	7,88€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.Od001.0000.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo minerale | verniciato | colorato/bianco; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | spessore [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | resistenza al fuoco [classe] = O SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,31€	12,10€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.Od001.0005.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo minerale | verniciato | colore bianco; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | spessore [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | resistenza al fuoco [classe] = O SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,32€	9,74€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.Sa000.0000.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 5/10 | dimensioni pannello (x) [mm] = 600 | dimensioni pannello (y) [mm] = 600 | dimensioni pannello (z) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da montare su orditura a vista	1 m²	17,59€	13,90€	0,00%
LOM241.RM.09.10.10.Sa000.0005.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | metallizzata; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 5/10 | dimensioni pannello (x) [mm] = 600 | dimensioni pannello (y) [mm] = 600 | dimensioni pannello (z) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da montare su orditura a vista	1 m²	19,65€	15,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.15.00.Sb001.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: U; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 30 | dimensione (y) [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: guida perimetrale	1 m	2,17€	1,71€	0,00%
LOM241.RM.09.15.00.Sb001.0250.a	Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: C; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 | dimensione (z) [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante a C in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo	1 m	1,25€	0,99€	0,00%
LOM241.RM.09.15.00.Sb001.0250.b	Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: C; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 27 | dimensione (z) [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante	1 m	3,29€	2,60€	0,00%
LOM241.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: U; funzione: antisfondellamento; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: profilo perimetrale lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a C	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.09.15.00.Sb001.0505.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: C; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 240 | dimensione (y) [mm] = 40 | dimensione (z) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,72€	1,36€	0,00%
LOM241.RM.09.15.00.Sb001.0510.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: doppia L; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,12€	0,89€	0,00%
LOM241.RM.09.15.00.Sb001.0515.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: F; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 15 | dimensione (y) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,81€	3,01€	0,00%
LOM241.RM.09.15.00.Sb001.0520.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: L; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,84€	0,66€	0,00%
LOM241.RM.09.15.00.Sb003.0250.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: bianca | vernice; geometria/forma/aspetto: T; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi	1 m	1,35€	1,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.15.05.Sb003.0000.-	Giunto cavaliere semplice di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; geometria/forma/aspetto: cavaliere semplice; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a C	1 cad	0,33€	0,26€	0,00%
LOM241.RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a C	1 cad	0,26€	0,21€	0,00%
LOM241.RM.09.15.05.Za000.0000.-	Giunto di congiunzione di materiale generico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di congiunzione montanti a c	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.15.15.D0025.0000.-	Rete di plastica rinforzata con fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; capacità di sostegno [kg/m²] ≤ 600. Incluso: connettori; tasselli; angolari metallici SPECIFICHE TECNICHE: materiale composito glass fiber reinforced polymer (fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico); accessori per il fissaggio (connettori metallici ad espansione, tasselli, angolari metallici perimetrali) in numero adeguato	1 m²	28,62€	22,63€	0,00%
LOM241.RM.09.15.15.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; funzione: contenimento; impiego: soffitti; grammatura [kg/m²] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	0,57€	0,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.09.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta clips di metallo ferro; funzione: resistenza agli urti; impiego: controsoffitto; resistenza agli urti [classe] = 3A SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,29€	0,23€	0,00%
LOM241.RM.09.15.95.R0001.0150.-	Ferramenta gancio di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: scorrevoli con molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,42€	0,33€	0,00%
LOM241.RM.09.15.95.R0001.0300.-	Ferramenta pendino di metallo ferro; impiego: controsoffitto; diametro (ø) [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,19€	0,15€	0,00%
LOM241.RM.09.15.95.Sb001.0000.-	Ferramenta cavi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sospensione; impiego: pannelli isolanti; lunghezza [-] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,72€	6,10€	0,00%
LOM241.RM.09.15.95.Sb001.0150.-	Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,06€	2,42€	0,00%
LOM241.RM.09.15.95.Sb001.0300.-	Ferramenta raccordi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento per controsoffitto costituito da profili in lega ferrosa acciaio generico	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.09.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta gancio cavaliere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: semplice | a C; impiego: controsoffitto | aggancio montante; dimensione (x) [mm] = 60; resistenza agli urti [classe] = 3A SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,64€	0,50€	0,00%
LOM241.RM.09.15.95.Za000.0150.-	Ferramenta viti a spirale di materiale generico; impiego: pannelli isolanti SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa	1 cad	1,35€	1,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - ANELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0000.a	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 | dimensione esterna (x) [cm] = 36 | dimensione esterna (y) [cm] = 36 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,83€	6,98€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0000.b	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 40 | dimensione interna (y) [cm] = 40 | dimensione esterna (x) [cm] = 47 | dimensione esterna (y) [cm] = 47 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 85 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,74€	9,28€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0000.c	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 45 | dimensione interna (y) [cm] = 45 | dimensione esterna (x) [cm] = 57 | dimensione esterna (y) [cm] = 57 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,09€	10,35€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0000.d	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 60 | dimensione interna (y) [cm] = 60 | dimensione esterna (x) [cm] = 71 | dimensione esterna (y) [cm] = 71 | altezza [cm] = 55; peso [kg] = 164 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	35,30€	27,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0000.e	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 80 | dimensione interna (y) [cm] = 80 | dimensione esterna (x) [cm] = 101 | dimensione esterna (y) [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	87,56€	69,22€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0000.f	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 120 | dimensione esterna (y) [cm] = 120 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	141,85€	112,13€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0000.g	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 136 | dimensione esterna (y) [cm] = 136 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 2400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	332,66€	262,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.a	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 | dimensione esterna (x) [cm] = 36 | dimensione esterna (y) [cm] = 36 | altezza [cm] = 33; peso [kg] = 36 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,90€	6,24€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.b	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 40 | dimensione interna (y) [cm] = 40 | dimensione esterna (x) [cm] = 47 | dimensione esterna (y) [cm] = 47 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 72 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,99€	8,69€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.c	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 45 | dimensione interna (y) [cm] = 45 | dimensione esterna (x) [cm] = 57 | dimensione esterna (y) [cm] = 57 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 76 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,26€	7,32€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.d	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 45 | dimensione interna (y) [cm] = 45 | dimensione esterna (x) [cm] = 57 | dimensione esterna (y) [cm] = 57 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,84€	9,36€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.e	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 60 | dimensione interna (y) [cm] = 60 | dimensione esterna (x) [cm] = 71 | dimensione esterna (y) [cm] = 71 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,12€	13,53€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.f	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 60 | dimensione interna (y) [cm] = 60 | dimensione esterna (x) [cm] = 71 | dimensione esterna (y) [cm] = 71 | altezza [cm] = 60; peso [kg] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,96€	21,31€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.g	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 80 | dimensione interna (y) [cm] = 80 | dimensione esterna (x) [cm] = 101 | dimensione esterna (y) [cm] = 101 | altezza [cm] = 25; peso [kg] = 142 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23,68€	18,72€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.h	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 80 | dimensione interna (y) [cm] = 80 | dimensione esterna (x) [cm] = 101 | dimensione esterna (y) [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	73,87€	58,39€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.i	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 120 | dimensione esterna (y) [cm] = 120 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 580 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	98,36€	77,76€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.j	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 120 | dimensione esterna (y) [cm] = 120 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 1060 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	163,70€	129,41€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.k	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 120 | dimensione esterna (x) [cm] = 136 | dimensione esterna (y) [cm] = 156 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	122,22€	96,62€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0001.0250.l	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 120 | dimensione esterna (x) [cm] = 136 | dimensione esterna (y) [cm] = 156 | altezza [cm] = 140; peso [kg] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	313,06€	247,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0005.0000.a	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere	1 cad	62,05€	49,05€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0005.0000.b	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere	1 cad	73,34€	57,97€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0005.0000.c	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 150 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere	1 cad	97,50€	77,08€	0,00%
LOM241.RM.85.10.00.J0005.0000.d	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 200 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere	1 cad	138,86€	109,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - CHIUSINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.a	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	67,38€	53,26€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.b	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	124,21€	98,19€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.c	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	88,30€	69,80€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.d	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	159,68€	126,23€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.e	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 150 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	189,90€	150,12€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.f	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 200 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	345,95€	273,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.g	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 30 | luce interna (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 31 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	15,52€	12,27€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.h	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 30 | luce interna (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 47 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	19,50€	15,42€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.i	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 45 | luce interna (y) [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	28,02€	22,15€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.j	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 60 | luce interna (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 137 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	45,35€	35,85€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.k	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 80 | luce interna (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	58,97€	46,62€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.l	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 413 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	76,97€	60,84€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.J0001.0000.m	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 560 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	89,16€	70,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0000.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 123 SPECIFICHE TECNICHE: due coperchi RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [mm] ≥ 750 | dimensione luce (y) [cm] ≥ 750 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: a doppio triangolo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	864,35€	683,28€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0005.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 1500 | luce (y) [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 227 SPECIFICHE TECNICHE: quattro coperchi RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [mm] ≥ 1500 | dimensione luce (y) [cm] ≥ 750 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: a doppio triangolo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.593,63€	1.259,78€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0010.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 2250 | luce (y) [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 331 SPECIFICHE TECNICHE: sei coperchi RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [mm] ≥ 2250 | dimensione luce (y) [cm] ≥ 750 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: a doppio triangolo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.285,84€	1.806,99€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0015.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 69 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [cm] ≥ 81 | dimensione luce (y) [cm] ≥ 81 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Blocco di sicurezza a 90° RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore - antirumore; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	273,16€	215,94€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0020.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 95 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [cm] ≥ 84 | dimensione luce (y) [cm] ≥ 84 SPECIFICHE TECNICHE: Apribile a 130° RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Blocco di sicurezza a 90° RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore - antirumore; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	435,06€	343,92€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0025.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 117 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [cm] ≥ 94 | dimensione luce (y) [cm] ≥ 94 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Blocco di sicurezza a 90° RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore - antirumore; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	634,12€	501,28€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0030.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 131 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [cm] ≥ 100 | dimensione luce (y) [cm] ≥ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Blocco di sicurezza a 90° RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore - antirumore; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.050,81€	830,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0035.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 156 SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista per posa su pavimentazioni in pietra RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [cm] ≥ 85 | dimensione luce (y) [cm] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Blocco di sicurezza a 90° RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore - antirumore; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	792,50€	626,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0040.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 700 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 73 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [mm] ≥ 84 | dimensione luce (y) [cm] ≥ 64 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore - antirumore; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare | non ventilato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	253,20€	200,16€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0045.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 61 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [cm] ≥ 84 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Blocco di sicurezza a 90° RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore - antirumore; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	260,25€	205,73€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0050.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 84 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [cm] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: Apribile a 130° RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Blocco di sicurezza a 90° RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore - antirumore; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	382,00€	301,97€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0055.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 104 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [cm] ≥ 90 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Blocco di sicurezza a 90° RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore - antirumore; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	612,45€	484,15€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0060.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; luce (ø) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	234,52€	185,39€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0065.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: chiusini; luce (ø) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: in due triangoli; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	510,66€	403,69€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0070.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 430 | luce (y) [mm] = 280; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: chiusini; dimensione luce (x) [mm] = 430 | dimensione luce (y) [cm] = 280 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: in due triangoli; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	138,37€	109,38€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0075.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [mm] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	208,36€	164,71€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0080.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | tipo ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [mm] ≥ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: ventilato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	294,98€	233,18€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0085.a_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 40 | luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	78,72€	62,23€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0085.b_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 45 | luce (x) [mm] = 440 | luce (y) [mm] = 440; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	178,04€	140,74€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0085.c_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 60 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	231,43€	182,95€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb031.0085.d_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	328,30€	259,52€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0000.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 685 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità uni RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	203,78€	161,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0005.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: ottagonale; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: ottagonale; impiego: chiusini; luce (ø) [mm] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	219,13€	173,23€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0010.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini; luce (ø) [mm] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	196,87€	155,63€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0015.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini; luce (ø) [mm] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	220,90€	174,63€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0020.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini; luce (ø) [mm] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	240,19€	189,87€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0025.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 64 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	169,80€	134,23€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0025.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	202,62€	160,17€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0025.c	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 690 | luce (y) [mm] = 690; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 142 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM perchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	321,07€	253,81€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0025.d	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 790 | luce (y) [mm] = 790; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 179 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	440,36€	348,11€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0030.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 91 SPECIFICHE TECNICHE: da riempirsi con pavimento; di fabbricazione cee RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [mm] = 840 SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; funzione: antirotazione; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	184,26€	145,66€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0035.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 65 | luce (Ø) [mm] = 480; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 62 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	216,17€	170,89€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0040.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [mm] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	181,80€	143,71€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0045.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; ddi fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [mm] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	205,83€	162,71€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0050.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [mm] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	198,78€	157,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0055.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini; diametro [mm] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	222,81€	176,13€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0055.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondi; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	195,12€	154,24€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0060.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce (x) [mm] = 200 | luce (y) [mm] = 200; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 13 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	31,55€	24,94€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0060.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 23 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	51,01€	40,32€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0060.c	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 39 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	82,32€	65,08€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0060.d	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 48 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	101,79€	80,47€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0060.e	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 57 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	120,21€	95,03€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0060.f	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 74 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	170,18€	134,53€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0065.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 59 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	150,19€	118,73€	0,00%
LOM241.RM.85.10.05.Sb033.0065.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 685 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI RM Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Costituzione perlitica RM Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: Con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	189,92€	150,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - POZZETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.10.Ca000.0000.a	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diamentro (ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,40€	5,06€	0,00%
LOM241.RM.85.10.10.Ca000.0000.b	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diamentro (ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,03€	12,67€	0,00%
LOM241.RM.85.10.10.Ca000.0005.a	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione (x) [mm] = 500 | dimensione (y) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	30,35€	23,99€	0,00%
LOM241.RM.85.10.10.Ca000.0005.b	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione (x) [mm] = 500 | dimensione (y) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	55,18€	43,62€	0,00%
LOM241.RM.85.10.10.J0001.0000.a	Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20 | dimensione esterna (x) [cm] = 26 | dimensione esterna (y) [cm] = 38 | altezza [cm] = 22; peso [kg] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura	1 cad	21,74€	17,18€	0,00%
LOM241.RM.85.10.10.J0001.0000.b	Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna (x) [cm] = 25 | dimensione interna (y) [cm] = 25 | dimensione esterna (x) [cm] = 33 | dimensione esterna (y) [cm] = 48 | altezza [cm] = 27; peso [kg] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura	1 cad	27,86€	22,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.10.J0001.0000.c	Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 | dimensione esterna (x) [cm] = 38 | dimensione esterna (y) [cm] = 54 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura	1 cad	33,55€	26,52€	0,00%
LOM241.RM.85.10.10.Oa011.0000.-	Pozzetto di fibra sintetica poliammidiche ; finitura: verde; geometria/forma/aspetto: rettangolare; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 42. Incluso: coperchio di chiusura a battuta antisporco, chiusura con bullone in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai carichi, in opera	1 cad	70,83€	55,99€	0,00%
LOM241.RM.85.10.10.Za000.0000.-	Pozzetto di materiale generico; funzione: protezione strumentazione. Incluso: lucchetto di chiusura; materiali di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	100,11€	79,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.a	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno x [mm] = 40/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	2,46€	1,95€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.b	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 50/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	3,91€	3,09€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.c	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,73€	6,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.d	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,73€	6,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.e	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,73€	6,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.f	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 90/90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,73€	6,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.g	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,73€	6,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.h	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,73€	6,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.i	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,73€	6,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.j	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	13,38€	10,57€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.k	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	13,38€	10,57€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.l	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	14,62€	11,56€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.m	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	15,91€	12,57€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.n	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	24,23€	19,16€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.o	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	29,04€	22,96€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.p	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	32,01€	25,30€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0000.q	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	41,59€	32,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0250.a	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	1,38€	1,09€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0250.b	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	1,99€	1,57€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0250.c	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,00€	4,74€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0250.d	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,00€	4,74€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0250.e	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,00€	4,74€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0250.f	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,61€	6,81€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0250.g	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	12,63€	9,98€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0250.h	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	17,08€	13,50€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0255.a	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	1,38€	1,09€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0255.b	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	2,62€	2,07€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0255.c	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,68€	5,28€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0255.d	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,68€	5,28€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0255.e	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,68€	5,28€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0255.f	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	9,09€	7,18€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0255.g	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	14,07€	11,12€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0255.h	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	20,56€	16,25€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0500.a	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	11,88€	9,39€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0500.b	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate	1 cad	11,88€	9,39€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0500.c	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate	1 cad	20,19€	15,96€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0500.d	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate	1 cad	41,59€	32,88€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0000.0500.e	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate	1 cad	53,35€	42,17€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.332,45€	1.053,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.627,46€	1.286,53€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.766,09€	1.396,12€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.119,78€	1.675,71€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.378,46€	1.880,21€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.748,32€	2.172,58€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.990,85€	2.364,30€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.285,85€	2.597,51€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	643,89€	509,00€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	816,02€	645,08€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.k	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.055,20€	834,15€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.l	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.283,19€	1.014,38€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.m	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.500,02€	1.185,78€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.n	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.716,84€	1.357,18€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.o	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.011,83€	1.590,38€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.p	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.321,72€	1.835,35€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.q	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.546,03€	2.012,67€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.r	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.992,97€	2.365,98€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.s	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.453,40€	2.729,96€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.t	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.136,05€	2.479,09€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.u	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	666,22€	526,65€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.v	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	849,54€	671,57€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.w	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.099,88€	869,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0000.x	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.339,03€	1.058,52€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0005.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.555,85€	1.229,92€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0005.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.806,19€	1.427,82€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0005.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.235,26€	1.767,00€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0005.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.503,70€	1.979,21€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0005.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.780,61€	2.198,11€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0005.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.236,49€	2.558,49€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0005.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.437,64€	2.717,50€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0005.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.810,85€	3.012,53€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.553,19€	1.227,82€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.875,80€	1.482,84€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.042,04€	1.614,26€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.423,27€	1.915,63€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.709,60€	2.141,97€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.107,04€	2.456,16€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.377,13€	2.669,67€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.823,95€	3.022,89€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	4.224,75€	3.339,72€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0010.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.699,76€	2.924,71€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	754,27€	596,26€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	954,00€	754,15€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.220,75€	965,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	847,99€	670,35€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.720,74€	1.360,27€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.965,16€	1.553,49€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.287,77€	1.808,51€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.625,26€	2.075,30€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.877,12€	2.274,40€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.351,67€	2.649,54€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.k	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.522,37€	2.784,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0015.l	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.867,29€	3.057,15€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.595,16€	2.842,03€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	776,61€	613,92€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	987,49€	780,63€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.265,44€	1.000,35€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.532,18€	1.211,21€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.776,59€	1.404,42€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.054,54€	1.624,14€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.511,19€	1.985,13€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.807,20€	2.219,13€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0020.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.111,71€	2.459,85€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0500.a	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.287,77€	1.018,00€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0500.b	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.598,05€	1.263,28€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0500.c	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.766,09€	1.396,12€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0500.d	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.160,06€	1.707,56€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0500.e	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.470,82€	1.953,22€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0500.f	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.915,54€	2.304,77€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0500.g	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	3.235,10€	2.557,39€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0500.h	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	3.626,54€	2.866,83€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.a	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	581,32€	459,54€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.b	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	748,99€	592,09€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.c	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	980,72€	775,27€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.d	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.212,81€	958,74€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.e	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.444,15€	1.141,62€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.f	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.684,45€	1.331,58€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.g	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.011,83€	1.590,38€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.h	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.368,76€	1.872,54€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.i	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.649,55€	2.094,50€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.j	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.184,65€	2.517,51€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.k	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.399,67€	2.687,49€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0505.l	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.822,05€	3.021,38€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.a	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	599,19€	473,67€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.b	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	776,93€	614,17€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.c	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.019,44€	805,88€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.d	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.263,08€	998,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.e	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.496,30€	1.182,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.f	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.770,81€	1.399,85€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.g	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.235,26€	1.767,00€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.h	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.557,25€	2.021,54€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.i	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.899,74€	2.292,29€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.j	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.452,49€	2.729,24€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.k	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.741,51€	2.957,71€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.D0006.0510.l	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	4.239,05€	3.351,03€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.a	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	92,79€	73,35€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.b	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	177,74€	140,50€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.c	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	211,71€	167,36€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.d	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	230,00€	181,82€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.e	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	288,82€	228,31€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.f	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	299,28€	236,58€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.g	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	372,45€	294,43€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.h	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	544,96€	430,80€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.i	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	635,14€	502,09€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.j	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	789,36€	624,00€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.k	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	1.199,72€	948,39€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.l	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	1.057,27€	835,78€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0000.m	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	1.594,38€	1.260,38€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0250.a	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistemaC tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	43,14€	34,10€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0250.b	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistemaC tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	48,35€	38,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0250.c	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	58,81€	46,49€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0250.d	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	116,31€	91,95€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0250.e	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	130,69€	103,31€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0250.f	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	198,64€	157,03€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0250.g	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	222,17€	175,63€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0250.h	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	261,37€	206,62€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0250.i	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	346,32€	273,77€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0255.a	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	43,14€	34,10€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0255.b	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	48,35€	38,22€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0255.c	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	58,81€	46,49€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0255.d	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	116,31€	91,95€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0255.e	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	145,06€	114,67€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0255.f	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	218,24€	172,52€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0255.g	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	313,64€	247,94€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0500.a	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: firenze orizzontali; diametro nominale interno [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente	1 cad	252,23€	199,39€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0500.b	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: firenze orizzontali; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente	1 cad	503,14€	397,74€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0505.-	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente	1 cad	176,43€	139,47€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.L0002.0510.-	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente	1 cad	189,50€	149,80€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.Sb008.0000.a	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	3,38€	2,67€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.Sb008.0000.b	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	3,54€	2,80€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.Sb008.0000.c	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	4,14€	3,27€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.Sb008.0000.d	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	4,63€	3,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.15.Sb008.0000.e	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	5,35€	4,23€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.Sb008.0000.f	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	6,39€	5,05€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.Sb008.0000.g	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	13,55€	10,71€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.Sb008.0000.h	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	17,23€	13,62€	0,00%
LOM241.RM.85.10.15.Sb008.0000.i	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	19,55€	15,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - SIGILLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.20.R0001.0000.-	Sigillo di metallo ferro; finitura: zincato; funzione: chiusura; superficie [m²] ≤ 0,3. Incluso: accessori per posa SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: sigilli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di materiale generico; impiego: sigilli SPECIFICHE TECNICHE: Per sigilli con superficie ≤ 0 |30 m²	1 kg	8,45€	6,68€	0,00%
LOM241.RM.85.10.20.R0001.0005.-	Sigillo di metallo ferro; finitura: zincato; funzione: chiusura; superficie [m²] > 0,3. Incluso: accessori per posa SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: sigilli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di materiale generico; impiego: sigilli SPECIFICHE TECNICHE: Per sigilli con superficie > 0 |30 m²	1 kg	6,02€	4,76€	0,00%
LOM241.RM.85.10.20.Sb031.0000.a	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 270 | dimensione luce (y) [mm] = 270 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	106,73€	84,37€	0,00%
LOM241.RM.85.10.20.Sb031.0000.b	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 400 | dimensione luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	147,76€	116,81€	0,00%
LOM241.RM.85.10.20.Sb031.0000.c	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 520 | dimensione luce (y) [mm] = 520 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	172,40€	136,29€	0,00%
LOM241.RM.85.10.20.Sb031.0000.d	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 590 | dimensione luce (y) [mm] = 590 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	205,25€	162,25€	0,00%
LOM241.RM.85.10.20.Sb031.0005.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 410 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: sigilli; luce (ø) [mm] = 410 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: sigilli; luce (ø) [mm] = 410 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	326,78€	258,32€	0,00%
LOM241.RM.85.10.20.Sb031.0010.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 61 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: sigilli; luce (ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 61 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: sigilli; luce (ø) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	225,78€	178,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.20.Sb031.0015.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 69 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: sigilli; luce (ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 69 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: sigilli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	246,32€	194,72€	0,00%
LOM241.RM.85.10.20.Sb031.0020.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 610 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 101 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: sigilli; luce (ø) [mm] = 610 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 101 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: rotondo; impiego: sigilli; luce (ø) [mm] = 610 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	555,84€	439,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - UNITA DI PROGRAMMAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0000.-	Unita di programmazione a batteria di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 1 stazione SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all'interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni RM Valvola elettro-meccaniche di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Equipaggiate di "solenoide bistabile"; apertura e chiusura automatica RM Involucro a tenuta stagna di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Stagno ad immersione RM Accessorio elettronico batteria alcalina di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: Da 9 v tipo 6am6 (norme internazionali) o 6lr61 (norme europee) RM Involucro a tenuta stagna di materiale generico; impiego: batterie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico connettore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterni SPECIFICHE TECNICHE: raggi infrarossi RM Cavo pilota di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo comune di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo di materiale generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: Collegamento al sensore per umidità RM Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	177,74€	140,50€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0005.-	Unita di programmazione a batteria di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 2 stazioni SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all'interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni RM Valvola elettro-meccaniche di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Equipaggiate di "solenoide bistabile"; apertura e chiusura automatica RM Involucro a tenuta stagna di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Stagno ad immersione RM Accessorio elettronico batteria alcalina di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: Da 9 v tipo 6am6 (norme internazionali) o 6lr61 (norme europee) RM Involucro a tenuta stagna di materiale generico; impiego: batterie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico connettore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterni SPECIFICHE TECNICHE: raggi infrarossi RM Cavo pilota di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo comune di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo di materiale generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: Collegamento al sensore per umidità RM Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	238,76€	188,74€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0010.-	Unita di programmazione a batteria di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 4 stazioni SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all'interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni RM Valvola elettro-meccaniche di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Equipaggiate di "solenoide bistabile"; apertura e chiusura automatica RM Involucro a tenuta stagna di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Stagno ad immersione RM Accessorio elettronico batteria alcalina di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: Da 9 v tipo 6am6 (norme internazionali) o 6lr61 (norme europee) RM Involucro a tenuta stagna di materiale generico; impiego: batterie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico connettore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterni SPECIFICHE TECNICHE: raggi infrarossi RM Cavo pilota di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo comune di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo di materiale generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: Collegamento al sensore per umidità RM Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	279,83€	221,21€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0015.-	Unita di programmazione a batteria di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 6 stazioni SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all'interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni RM Valvola elettro-meccaniche di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Equipaggiate di "solenoide bistabile"; apertura e chiusura automatica RM Involucro a tenuta stagna di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Stagno ad immersione RM Accessorio elettronico batteria alcalina di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: Da 9 v tipo 6am6 (norme internazionali) o 6lr61 (norme europee) RM Involucro a tenuta stagna di materiale generico; impiego: batterie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico connettore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterni SPECIFICHE TECNICHE: raggi infrarossi RM Cavo pilota di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo comune di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo di materiale generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: Collegamento al sensore per umidità RM Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	350,67€	277,21€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0250.-	Unita di programmazione a pannelli solari di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: per comando di 2 elettrovalvole; gestione di 2 settori di irrigazione; azionamento di 1/2 solenoidi; alimentazione con modulo fotovoltaico interno e sistema microelettronico; certificazione assenza di piombo; tre configurazioni di montaggio: su valvola | su pozzetto o su colonnina; cavo per collegamento sensori; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore; uscita unità di controllo: a impulsi di 9 volt; sistema anti-vandalo programmabilea mezzo comando portatile; doppio programma a | b; funzionamento sequenziale delle stazioni in un programma; possibilità di distanziamento delle elettrovalvole da unità di controllo pertinente fino 45 m RM Accessorio elettronico unita' di controllo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: A panelli solari RM Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: A panelli solari RM Involucro di materiale generico; geometria/forma/aspetto: stagni SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: Alimentato a luce ambientale RM Cavo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo pilota di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo di materiale generico; lunghezza [mm²] = 60 | sezione [mm²] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	217,27€	171,76€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0500.-	Unita di programmazione decodificatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: PULSE DECODER; funzione: rilevazione-comunicazione stato di contatto secco non in tensione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente ad agenti atmosferici ed a raggi uv; compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde; cavi in colori differenti; codice di indirizzo programmabile; lettura e trasmissione a interfaccia dello stato dei contatti secchi non in tensione; conteggio e trasmissione numero di contatti secchi forniti da apparecchiature di misura come flussometri; reso in opera completo dei collegamenti elettrici e quanto altro necessario per il suo funzionamento il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti	1 cad	1.342,76€	1.061,47€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0505.-	Unita di programmazione decodificatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: SENSOR DECODER; funzione: rilevazione-comunicazione stato di contatto secco non in tensione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente ad agenti atmosferici ed a raggi uv; compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde; cavi in colori differenti; codice di indirizzo programmabile; lettura e trasmissione a interfaccia dello stato dei contatti secchi non in tensione; conteggio e trasmissione numero di contatti secchi forniti da apparecchiature di misura come flussometri; reso in opera completo dei collegamenti elettrici e quanto altro necessario per il suo funzionamento il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti	1 cad	1.342,76€	1.061,47€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0750.-	Unita di programmazione derivazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo stagno | 1 uscita; impiego: elettrovalvole di segnale SPECIFICHE TECNICHE: in onda quadra; precodificato in fase di assemblaggio; inserito nel pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare con connettori preisolati; per 2 solenoidi	1 cad	138,20€	109,25€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0755.-	Unita di programmazione derivazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo stagno | 2 uscite; impiego: elettrovalvole di segnale SPECIFICHE TECNICHE: in onda quadra; inserito nel pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare con connettori preisolati; per 4 solenoidi	1 cad	211,44€	167,15€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.0760.-	Unita di programmazione derivazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo stagno | 4 uscite; impiego: elettrovalvole di segnale SPECIFICHE TECNICHE: in onda quadra; inserito nel pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare con connettori preisolati; per 4 solenoidi	1 cad	249,30€	197,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.25.Za000.1000.-	Unita di programmazione GPRS - GSM module di materiale generico; funzione: collegamento telefonico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.196,25€	945,65€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.1250.-	Unita di programmazione interfaccia di materiale generico; impiego: sistemi monocavo SPECIFICHE TECNICHE: per interfacciare qualsiasi programmatore standard a 24v con sistema monacavo a decodificatori; compatibilità con elettrovalvole 24 vac; compatibilità con decodificatori tipo fd-102 | 202 | 401e 601; compatibilità con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde; massima garanzia con trasmissione di segnale ad onda quadra; massimo numero ingressi: 48 più master valve; capacità massima 50 decodificatori; numero massimo di solenoidi attivabili contemporaneamente: 8 RM Accessorio elettronico interfaccia di materiale generico; impiego: sistemi monocavo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico trasformatore di materiale generico; funzione: sicurezza; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo biconduttore di materiale generico; finitura: rivestiti; geometria/forma/aspetto: doppio isolamento; sezione [mm²] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: 2 cavi per biconduttore	1 cad	1.590,08€	1.256,98€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.1255.-	Unita di programmazione interfaccia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 6 canali; funzione: ricezione - memorizzazione - trasmissione dati. Escluso: linea di alimentazione a 220v; messa a terra SPECIFICHE TECNICHE: collegabile all'unità centrale con rete di telefonia fissa; rete gsm abilitata trasmissione dati o cavo seriale; dati ricevuti da programmatori satelliti e da unità centrale; ricezione e memorizzazione dei dati ricevuti dalla centrale; ricezione | archiviazione ed invio dati ricevuti da satelliti e da altri componenti connessi; invio dati ricevuti da periferiche a centrale e viceversa; elaborazione dati ricevuti da centrale e da periferiche; coordinamento tra impostazioni parametri ricevuti da centrale e rilievi eseguiti da periferiche; reazione autonoma in base a impostazioni fornite da centrale ad avvenimenti rilevati da periferiche; trasmissione del resoconto avvenimenti alla centrale; possibilità di comandare componenti diversi non destinati a irrigazione; canale di comunicazione a centrale per collegamenti via cavo | via linea telefonica | via rete gsm | via radio | via ponte radio; resa in opera con collegamenti elettrici; interfaccia compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde RM Accessorio elettronico scheda elettronica di materiale generico; funzione: memorizzazione - elaborazione dati ricevuti SPECIFICHE TECNICHE: Con microprocessore; fino a 28 porte configurabili per comando satelliti e per monitoraggio decodificatori RM Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico scheda elettronica di materiale generico; funzione: scambio informazioni SPECIFICHE TECNICHE: Scambio di informazioni con unità centrale RM Accessorio elettronico modem analogico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico circuito di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico connessione di materiale generico; funzione: collegamento con programmattori satelliti - sensori SPECIFICHE TECNICHE: Collegamento con cavo bipolare RM Armadio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: antiruggine - anticorrosione; geometria/forma/aspetto: a muro SPECIFICHE TECNICHE: Possibile installazione esterna RM Accessorio elettronico interruttore di materiale generico; funzione: protezione; impiego: canale di comunicazione con satelliti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico led di materiale generico; funzione: segnalatore SPECIFICHE TECNICHE: Segnalatore stato di funzionamento scheda RM Accessorio elettronico led di materiale generico; funzione: segnalatore SPECIFICHE TECNICHE: Segnalatore stato di funzionamento canali scheda RM Accessorio elettronico pulsante di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per reset funzioni scheda e componenti connessi	1 cad	7.392,26€	5.843,69€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.1260.-	Unita di programmazione interfaccia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 28 canali; funzione: ricezione - memorizzazione - trasmissione dati. Escluso: linea di alimentazione a 220v; messa a terra SPECIFICHE TECNICHE: collegabile all'unità centrale con rete di telefonia fissa; rete gsm abilitata trasmissione dati o cavo seriale; dati ricevuti da programmatori satelliti e da unità centrale; ricezione e memorizzazione dei dati ricevuti dalla centrale; ricezione | archiviazione ed invio dati ricevuti da satelliti e da altri componenti connessi; invio dati ricevuti da periferiche a centrale e viceversa; elaborazione dati ricevuti da centrale e da periferiche; coordinamento tra impostazioni parametri ricevuti da centrale e rilievi eseguiti da periferiche; reazione autonoma in base a impostazioni fornite da centrale ad avvenimenti rilevati da periferiche; trasmissione del resoconto avvenimenti alla centrale; possibilità di comandare componenti diversi non destinati a irrigazione; canale di comunicazione a centrale per collegamenti via cavo | via linea telefonica | via rete gsm | via radio | via ponte radio; resa in opera con collegamenti elettrici; interfaccia compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde RM Accessorio elettronico scheda elettronica di materiale generico; funzione: memorizzazione - elaborazione dati ricevuti SPECIFICHE TECNICHE: Con microprocessore; fino a 28 porte configurabili per comando satelliti e per monitoraggio decodificatori RM Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico scheda elettronica di materiale generico; funzione: scambio informazioni SPECIFICHE TECNICHE: Scambio di informazioni con unità centrale RM Accessorio elettronico modem analogico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico circuito di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico connessione di materiale generico; funzione: collegamento con programmattori satelliti - sensori SPECIFICHE TECNICHE: Collegamento con cavo bipolare RM Armadio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: antiruggine - anticorrosione; geometria/forma/aspetto: a muro SPECIFICHE TECNICHE: Possibile installazione esterna RM Accessorio elettronico interruttore di materiale generico; funzione: protezione; impiego: canale di comunicazione con satelliti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico led di materiale generico; funzione: segnalatore SPECIFICHE TECNICHE: Segnalatore stato di funzionamento scheda RM Accessorio elettronico led di materiale generico; funzione: segnalatore SPECIFICHE TECNICHE: Segnalatore stato di funzionamento canali scheda RM Accessorio elettronico pulsante di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per reset funzioni scheda e componenti connessi	1 cad	17.876,28€	14.131,44€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.1500.-	Unita di programmazione di materiale generico; funzione: accensione-spegnimento pompa SPECIFICHE TECNICHE: con programmatori ad energia solare	1 cad	127,37€	100,69€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.1750.-	Unita di programmazione programmatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 4÷12 settori; alimentazione [V] = 117 ÷ 220 | alimentazione [Hz] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12; 3 programmi di irrigazione indipendenti; tempi d'intervento stazioni = 1 minuto ÷ 4 ore (con incrementi di 1 minuto); frequenza irrigua fino a 4 partenze al giorno per ogni programma su base settimanale o ad intervalli; calendario di 365 giorni con ciclo irriguo giorni pari o dispari; regolazione stagionale indipendente per ogni programma con variazioni dal 10 al 200% e incrementi del 10%; sospensione pioggia programmabile da 1 a 7 giorni; selezionabile un ritardo di 15 secondi all'attivazione delle stazioni per chiusura valvole; circuito di comando pompa/valvola generale; porta per collegamento diretto di sensore pioggia; alimentazione elettrica	1 cad	277,38€	219,27€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.2000.-	Unita di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 6 stazioni; temperatura di esercizio = -10°c ÷ 60°c [°C] = 10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 |6 volt a96; password di sicurezza RM Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: A pannelli solari RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: Master valve RM Accessorio elettronico modulo fotovoltaico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico sensore di materiale generico; funzione: pioggia-umidita'-gelo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Contenitore di materiale generico; funzione: antivandalismo-impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: In materiale resistente a caldo, freddo, aridità e umidità estremi RM Lente di materiale generico; funzione: protezione modulo fotovoltaico da umidita'-polvere-agenti chimici-urti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: Alimentato a luce ambientale	1 cad	1.262,02€	997,64€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.2005.-	Unita di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 8 stazioni; temperatura di esercizio = -10°c ÷ 60°c [°C] = 10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 |6 volt a96; password di sicurezza RM Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: A pannelli solari RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: Master valve RM Accessorio elettronico modulo fotovoltaico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico sensore di materiale generico; funzione: pioggia-umidita'-gelo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Contenitore di materiale generico; funzione: antivandalismo-impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: In materiale resistente a caldo, freddo, aridità e umidità estremi RM Lente di materiale generico; funzione: protezione modulo fotovoltaico da umidita'-polvere-agenti chimici-urti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: Alimentato a luce ambientale	1 cad	1.514,24€	1.197,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.25.Za000.2010.-	Unita di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 10 stazioni; temperatura di esercizio = -10°c ÷ 60°c [°C] = 10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 |6 volt a96; password di sicurezza RM Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: A panelli solari RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: Master valve RM Accessorio elettronico modulo fotovoltaico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico sensore di materiale generico; funzione: pioggia-umidita'-gelo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Contenitore di materiale generico; funzione: antivandalismo-impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: In materiale resistente a caldo, freddo, aridità e umidità estremi RM Lente di materiale generico; funzione: protezione modulo fotovoltaico da umidita'-polvere-agenti chimici-urti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: Alimentato a luce ambientale	1 cad	1.619,12€	1.279,94€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.2015.-	Unita di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 12 stazioni; temperatura di esercizio = -10°c ÷ 60°c [°C] = 10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 |6 volt a96; password di sicurezza RM Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: A panelli solari RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: Master valve RM Accessorio elettronico modulo fotovoltaico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico sensore di materiale generico; funzione: pioggia-umidita'-gelo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Contenitore di materiale generico; funzione: antivandalismo-impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: In materiale resistente a caldo, freddo, aridità e umidità estremi RM Lente di materiale generico; funzione: protezione modulo fotovoltaico da umidita'-polvere-agenti chimici-urti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: Alimentato a luce ambientale	1 cad	1.782,29€	1.408,92€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.2250.-	Unita di programmazione programmatore elettronico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 24 stazioni; funzione: connessione | rlevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazione); water budget = 1 ÷ 300%; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile; programmazione mensile dei giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari | giorni dispari | programmabile da 1 a 99 giorni | 4 diversi cicli settimanali; possibilità di sospensione dell'attività di irrigazione per intervallo prefissato; frazionabilità dei tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione del terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione dieventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione messaggi di allarme con capacità di reagire autonomamente ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per collegamento di due decodificatori per il rilevamento di impulsi e percontatti aperti/chiusi; 2 elettrovalvole per settore; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Comando di 24 stazioni RM Accessorio elettronico batteria di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Ricaricabile RM Valvola elettro-meccanica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: Master valve RM Solenoide di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico pulsante di materiale generico; funzione: annullamento sospensione irrigazione; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: Irrigazione attivata dai sensori RM Accessorio elettronico sistema autodiagnostico di materiale generico; funzione: rilevazione - segnalazione di cortocircuiti/anomalie - tempi rimanenti di funzionamento settori attivi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.229,12€	2.552,66€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.2255.-	Unita di programmazione programmatore elettronico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 40 stazioni; funzione: connessione | rlevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazione); water budget = 1 ÷ 300%; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile; programmazione mensile dei giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari | giorni dispari | programmabile da 1 a 99 giorni | 4 diversi cicli settimanali; possibilità di sospensione dell'attività di irrigazione per intervallo prefissato; frazionabilità dei tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione del terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione dieventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione messaggi di allarme con capacità di reagire autonomamente ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per collegamento di due decodificatori per il rilevamento di impulsi e percontatti aperti/chiusi; 2 elettrovalvole per settore; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Comando di 40 stazioni RM Accessorio elettronico batteria di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Ricaricabile RM Valvola elettro-meccanica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: Master valve RM Solenoide di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico pulsante di materiale generico; funzione: annullamento sospensione irrigazione; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: Irrigazione attivata dai sensori RM Accessorio elettronico sistema autodiagnostico di materiale generico; funzione: rilevazione - segnalazione di cortocircuiti/anomalie - tempi rimanenti di funzionamento settori attivi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5.515,06€	4.359,73€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.2500.-	Unita di programmazione programmatore elettronico indipendente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 24 stazioni; funzione: scambio informazioni | rilevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con due ingressi per collegamento di valvole volumetriche; alimentazione elettrica; con programma autonomo per individuazione di anomalie nella distribuzione irrigua e per conseguente modifica dei programmi senza collegamento con unità centrale; tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazion); water budget = 1 ÷ 300%; 2 elettrovalvole; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile per un unico settaggio di ora e data ; programmazione mensile giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari e dispari | programmabile da 1 a 99 giorni; 4 diversi cicli settimanali ; possibilità di sospensione irrigazione per un intervallo prefissato al termine del quale il programma riparte regolarmente; frazionabilità tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione di eventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione dei messaggi di allarme con capacità di reagire in modo autonomo ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per collegamento di due decodificatori per rilevamento di impulsi e per contatti aperti/chiusi RM Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico interfaccia di comunicazione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Connessione con unità centrale con linea telefonica fissa funzionante anche autonomamente in caso di sconnessione RM Valvola volumetrica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico scheda di collegamento di materiale generico; funzione: scambio di informazioni SPECIFICHE TECNICHE: Scambio di informazioni con unità centrale RM Accessorio elettronico modem analogico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico batteria di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Ricaricabile RM Valvola elettro-meccanica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: Master valve RM Solenoide di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico pulsante di materiale generico; funzione: annullamento sospensione irrigazione; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: Irrigazione attivata dai sensori RM Accessorio elettronico sistema autodiagnostico di materiale generico; funzione: rilevazione - segnalazione di cortocircuiti/anomalie - tempi rimanenti di funzionamento settori attivi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4.527,75€	3.579,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.25.Za000.2505.-	Unita di programmazione programmatore elettronico indipendente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 40 stazioni; funzione: scambio informazioni | rilevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con due ingressi per collegamento di valvole volumetriche; alimentazione elettrica; con programma autonomo per individuazione di anomalie nella distribuzione irrigua e per conseguente modifica dei programmi senza collegamento con unità centrale; tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazion); water budget = 1 ÷ 300%; 2 elettrovalvole; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile per un unico settaggio di ora e data ; programmazione mensile giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari e dispari | programmabile da 1 a 99 giorni; 4 diversi cicli settimanali ; possibilità di sospensione irrigazione per un intervallo prefissato al termine del quale il programma riparte regolarmente; frazionabilità tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione di eventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione dei messaggi di allarme con capacità di reagire in modo autonomo ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per ollegamento di due decodificatori per rilevamento di impulsi e per contatti aperti/chiusi RM Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico interfaccia di comunicazione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Connessione con unità centrale con linea telefonica fissa funzionante anche autonomamente in caso di sconnessione RM Valvola volumetrica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico scheda di collegamento di materiale generico; funzione: scambio di informazioni SPECIFICHE TECNICHE: Scambio di informazioni con unità centrale RM Accessorio elettronico modem analogico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico batteria di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Ricaricabile RM Valvola elettro-meccanica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: Master valve RM Solenoide di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico pulsante di materiale generico; funzione: annullamento sospensione irrigazione; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: Irrigazione attivata dai sensori RM Accessorio elettronico sistema autodiagnostico di materiale generico; funzione: rilevazione - segnalazione di cortocircuiti/anomalie - tempi rimanenti di funzionamento settori attivi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.214,33€	4.912,51€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.2750.-	Unita di programmazione sensore di materiale generico; funzione: interruzione-ripresa automatica del ciclo irriguo SPECIFICHE TECNICHE: per pioggia; soglia minima di intervento variabile con spostamento di cursore mobile	1 cad	44,03€	34,81€	0,00%
LOM241.RM.85.10.25.Za000.3000.-	Unita di programmazione telecomando portatile di materiale generico; funzione: irrigazione; ingresso telecomando [V.c.c.] = 12 | batteria telecomando [V Ni-MH] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: irrigazione senza fili per programmazione unità di controllo a pannelli solari; verifica stato sistema | storico partenze e durata | regolazione durata irrigazione | disattivazione da pioggia e passaggio a irrigazione manuale; possibilità di caricare e modificare programmi di più unità di controllo (fino a 99 | ossia 198 valvole); certificazione ce e fcc; possibilità di effettuare partenze manuali; funzione diagnostica segnala presenza di valvola in corto o aperta; segnalazione a utente in caso di alimentazione insufficiente; interfaccia dedicata consente uso di sensore per ottimizzazione defficienza idrica; memoria non volatile per conservazione integrità del programma; doppio programma con quattro partenze al giorno; tempi di funzionamento = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti (con incrementi di 1 minuto); regolazione mensile individuale del water budget; opzione "mese escluso" per disattivazione impianto per durata di un mese; opzione "disattivazione da evento"per disattivazione impianto per tre giorn; comando "stop globale" per chiusura valcole entro la portata del segnale radio; batteria telecomando ricaricabile RM Accessorio elettronico telecomando portatile di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico radio ricetrasmittente di materiale generico; funzione: irrigazione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accessorio elettronico radio ricetrasmittente di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: In radiofrequenza nella banda ism a 868 mhz.	1 cad	274,73€	217,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.30.Ca010.0000.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; diametro nominale (DN) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana liner di materiale generico; funzione: rivestimento | impermeabile; spessore [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	117,82€	93,14€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Ca010.0005.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; diametro nominale (DN) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana liner di materiale generico; funzione: rivestimento | impermeabile; spessore [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	138,28€	109,31€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Ca010.0010.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; diametro nominale (DN) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana liner di materiale generico; funzione: rivestimento | impermeabile; spessore [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	183,66€	145,18€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Ca010.0015.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; diametro nominale (DN) [mm] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana liner di materiale generico; funzione: rivestimento | impermeabile; spessore [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	270,66€	213,96€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Ca010.0020.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; diametro nominale (DN) [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana liner di materiale generico; funzione: rivestimento | impermeabile; spessore [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	389,80€	308,14€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Ca010.0025.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; diametro nominale (DN) [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana liner di materiale generico; funzione: rivestimento | impermeabile; spessore [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	457,48€	361,64€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Ca010.0030.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; diametro nominale (DN) [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana liner di materiale generico; funzione: rivestimento | impermeabile; spessore [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	532,49€	420,94€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.D0017.0000.-	Tubo a bicchiere di plastica polivinilcloruro (PVC); De [mm] = 160 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	130,23€	102,95€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	75,50€	59,69€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	86,33€	68,24€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	84,13€	66,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	128,38€	101,49€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	157,05€	124,15€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	179,39€	141,81€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	234,69€	185,52€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	296,10€	234,07€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	324,23€	256,30€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	420,31€	332,26€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	459,36€	363,13€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	501,29€	396,28€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	603,12€	476,77€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0000.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	702,94€	555,69€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	905,75€	716,01€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	60,62€	47,92€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	93,13€	73,62€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	111,58€	88,21€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	132,12€	104,44€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	173,89€	137,46€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	198,58€	156,98€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	260,73€	206,11€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	319,64€	252,68€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	340,69€	269,32€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	484,33€	382,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	549,55€	434,43€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	593,40€	469,09€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0005.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	725,99€	573,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	45,34€	35,84€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	48,61€	38,43€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	56,18€	44,41€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	68,04€	53,78€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	86,71€	68,55€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	98,92€	78,20€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	134,10€	106,01€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	186,31€	147,28€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	203,60€	160,95€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	280,16€	221,47€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	309,22€	244,44€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	340,55€	269,21€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	419,64€	331,73€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0010.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	501,90€	396,76€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	46,55€	36,80€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,89€	41,81€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	61,30€	48,46€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	71,45€	56,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	103,55€	81,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	118,12€	93,37€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	160,15€	126,60€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	209,87€	165,90€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	220,08€	173,97€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	344,17€	272,07€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	399,40€	315,73€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	132,67€	104,88€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	545,04€	430,86€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0015.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	704,70€	557,08€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	37,29€	29,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	40,37€	31,91€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	46,86€	37,04€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	71,75€	56,72€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	91,07€	71,99€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	104,51€	82,62€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	140,32€	110,92€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	193,15€	152,69€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	211,08€	166,86€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	288,89€	228,37€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	317,96€	251,35€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	350,54€	277,10€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	433,38€	342,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0020.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	514,36€	406,61€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	48,41€	38,27€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	55,37€	43,77€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	64,43€	50,93€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	75,48€	59,67€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	107,92€	85,31€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	123,10€	97,31€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	166,36€	131,51€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	216,72€	171,32€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	227,55€	179,88€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	352,91€	278,98€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	408,14€	322,64€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	442,64€	349,91€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	556,25€	439,72€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.J0001.0025.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	717,17€	566,93€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0000.-	Tubo a bicchiere di ceramica gres; De [mm] = 150; FN [kN/m] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	147,99€	116,99€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0005.a	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "F" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 18. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato DOP; guarnizioni applicate sulla punta	1 m	28,74€	22,72€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0005.b	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "F" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 125; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 21. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	32,67€	25,83€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.a	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 24. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	35,28€	27,89€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.b	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 36. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	58,81€	46,49€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.c	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 47. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	77,11€	60,96€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.d	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 53. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	79,72€	63,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.e	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 75. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	99,32€	78,51€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.f	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 72. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	107,16€	84,71€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.g	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 72; peso [kg/m] = 100. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	143,76€	113,64€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.h	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 350; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 56; peso [kg/m] = 102. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	160,75€	127,08€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.i	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 64; peso [kg/m] = 140. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	185,58€	146,70€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.j	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 151. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	223,48€	176,66€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.k	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 173. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	249,61€	197,32€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.l	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 227. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	330,65€	261,38€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.m	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 57; peso [kg/m] = 226. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	331,95€	262,41€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.n	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 322. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	520,15€	411,18€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.o	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 112; peso [kg/m] = 373. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	648,21€	512,42€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.L0002.0010.p	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 463. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	865,15€	683,91€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0000.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	72,01€	56,92€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0000.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	78,72€	62,23€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0000.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	92,26€	72,93€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	107,27€	84,80€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	138,97€	109,86€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	176,17€	139,26€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.d	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	210,76€	166,61€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.e	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	335,08€	264,89€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.f	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	368,12€	291,00€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.g	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	462,97€	365,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.h	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	476,29€	376,51€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.i	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	593,62€	469,26€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.j	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	872,29€	689,56€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.k	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	986,95€	780,20€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.l	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	1.272,72€	1.006,10€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0005.m	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	1.438,09€	1.136,83€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	16,35€	12,92€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	17,47€	13,81€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	24,20€	19,13€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.d	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	26,07€	20,61€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.e	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	35,01€	27,68€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.f	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	45,74€	36,16€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.g	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	58,39€	46,16€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.h	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	75,14€	59,40€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.i	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	89,53€	70,77€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.j	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	103,44€	81,77€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.k	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	119,22€	94,24€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.l	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	155,28€	122,75€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.m	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	212,69€	168,13€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.n	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	260,28€	205,76€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.o	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	309,73€	244,84€	0,00%
LOM241.RM.85.10.30.Sb031.0015.p	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	353,77€	279,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - SOLENOIDE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.35.Za000.0250.-	Solenoide bi-stabile di materiale generico; impiego: valvola. Escluso: Solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghezza e 0,75 mm². Di sezione apertura manuale dell'elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro. SPECIFICHE TECNICHE: sezione apertura manuale elettrovalvola con rotazione solenoide di ¼ di giro; n. 2 cavi elettrici RM Valvola solenoide bi-stabile di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Bobina generiche di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Alimentata da corrente continua in bassa tensione RM Filtro antisporco di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo elettrico di materiale generico; lunghezza [cm] = 60 | area [mm²] = 0,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,76€	23,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.40.D0009.0000.a	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM Valvola elettro - meccanica di materiale generico. Incluso: con solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24v) con posizione di spurgo; con regolatore di flusso;con comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro generico di materiale generico; impiego: membrana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: Senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro colpo d'ariete	1 cad	94,93€	75,04€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.D0009.0000.b	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM Valvola elettro - meccanica di materiale generico. Incluso: con solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24v) con posizione di spurgo; con regolatore di flusso;con comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro generico di materiale generico; impiego: membrana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: Senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro colpo d'ariete	1 cad	162,50€	128,46€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.D0009.0000.c	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM Valvola elettro - meccanica di materiale generico. Incluso: con solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24v) con posizione di spurgo; con regolatore di flusso;con comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro generico di materiale generico; impiego: membrana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: Senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro colpo d'ariete	1 cad	229,72€	181,60€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.D0009.0000.d	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM Valvola elettro - meccanica di materiale generico. Incluso: con solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24v) con posizione di spurgo; con regolatore di flusso;con comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro generico di materiale generico; impiego: membrana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: Senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro colpo d'ariete	1 cad	397,82€	314,48€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0000.-	Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,27€	1,79€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0250.a	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	1.361,14€	1.076,00€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0250.b	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	2.460,68€	1.945,20€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0250.c	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	3.053,85€	2.414,11€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0250.d	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	4.725,41€	3.735,50€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0250.e	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	6.342,53€	5.013,86€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0255.a	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	1.465,02€	1.158,12€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0255.b	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	2.648,48€	2.093,66€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0255.c	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	3.286,92€	2.598,36€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0255.d	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	5.086,05€	4.020,59€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0255.e	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	6.826,61€	5.396,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0500.a	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	103,76€	82,03€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0500.b	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	120,93€	95,60€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0500.c	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	183,66€	145,18€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0500.d	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	439,68€	347,57€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0500.e	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	601,69€	475,64€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0500.f	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	841,32€	665,08€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0500.g	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	2.146,95€	1.697,19€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0750.-	Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,13€	9,59€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0755.-	Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,68€	13,97€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.0760.-	Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	42,11€	33,29€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.1000.a	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 1 ¼ SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,75€	10,08€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.1000.b	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,38€	12,95€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.1000.c	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,00€	20,56€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.R0000.1000.d	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	72,08€	56,98€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.Sb030.0000.a	Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro nominale (DN) [mm] = 50. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato	1 cad	353,46€	279,42€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.Sb030.0000.b	Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro nominale (DN) [mm] = 65. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato	1 cad	380,09€	300,47€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.Sb030.0000.c	Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro nominale (DN) [mm] = 80. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato	1 cad	416,34€	329,12€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.Sc006.0000.-	Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio. Incluso: presa a staffa; riduttori m-f 3/4 -1/2 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con attacco filettato da 1/2"	1 cad	10,57€	8,36€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.Sf000.0000.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM Valvola elettro-meccanica di materia mix bronzo-acciaio; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: Con chiusura lenta RM Membrana buna di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: Con spurgo interno RM Bobina solenoide di materiale generico; potenziale elettrico [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	409,78€	323,94€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.Sf000.0005.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1½; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM Valvola elettro-meccanica di materia mix bronzo-acciaio; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1½; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: Con chiusura lenta RM Membrana buna di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	549,32€	434,24€	0,00%
LOM241.RM.85.10.40.Sf000.0010.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 2; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM Valvola elettro-meccanica di materia mix bronzo-acciaio; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 2; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: Con chiusura lenta RM Membrana buna di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	669,86€	529,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.10.40.Sf000.0015.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 3; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM Valvola elettro-meccanica di materia mix bronzo-acciaio; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 3; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: Con chiusura lenta RM Membrana buna di gomma generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	996,35€	787,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - COLLARE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.a	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	37,96€	30,01€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.b	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	40,08€	31,69€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.c	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	45,36€	35,86€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.d	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	46,92€	37,09€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.e	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,59€	39,20€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.f	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	51,14€	40,43€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.g	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	61,71€	48,78€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.h	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	65,38€	51,69€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.i	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	68,55€	54,19€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.j	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	97,54€	77,10€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.k	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	101,22€	80,02€	0,00%
LOM241.RM.85.15.00.Sb008.0000.l	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	139,71€	110,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - RIDUTTORE DI PRESSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.15.05.Sc006.0000.a	Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 2; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa	1 cad	340,87€	269,46€	0,00%
LOM241.RM.85.15.05.Sc006.0000.b	Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 3; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa	1 cad	870,32€	688,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SISTEMA DI FISSAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0000.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione	pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,25€	3,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0005.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 40; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,25€	3,36€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0010.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,52€	3,57€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0015.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 63; spessore [mm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,70€	3,71€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0020.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 80; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,97€	3,93€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0025.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 100; spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,32€	4,21€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0030.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,60€	4,43€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0035.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 140; spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,02€	4,76€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0040.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,29€	4,97€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0045.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,88€	6,23€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0050.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,17€	11,20€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0055.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,61€	13,92€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0060.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 400; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,38€	16,11€	0,00%
LOM241.RM.85.15.55.D0017.0065.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 500; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	24,27€	19,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SOSTEGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.a	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 110. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	9,28€	7,34€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.b	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 125. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	9,42€	7,44€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.c	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 160. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	9,80€	7,75€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.d	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 200. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	11,64€	9,20€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.e	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 250. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	21,08€	16,66€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.f	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 315. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	24,17€	19,10€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.g	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 40. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC,) plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	7,93€	6,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.h	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 50. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC,) plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,40€	6,64€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.i	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 56. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC,) plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,55€	6,76€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.j	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 63. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,68€	6,86€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.k	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 75. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,79€	6,95€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.D0000.0000.l	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 90/100. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,93€	7,06€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.Sa000.0000.-	Sostegno struttura di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilo a L | profilo a T | a scomparsa; impiego: facciata ventilata; sviluppo minimo a L (x) [mm] = 40 | sviluppo minimo a L (y) [mm] = 50 | sviluppo minimo a T (x) [mm] = 120 | sviluppo minimo a T (y) [mm] = 50. Incluso: staffe SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,18€	52,31€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.Sa000.0005.-	Sostegno struttura di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilo a L | profilo a T | a vista; impiego: facciata ventilata; sviluppo minimo a L (x) [mm] = 40 | sviluppo minimo a L (y) [mm] = 50 | sviluppo minimo a T (x) [mm] = 120 | sviluppo minimo a T (y) [mm] = 50. Incluso: staffe SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,52€	24,91€	0,00%
LOM241.RM.85.15.60.Sb001.0000.-	Sostegno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: appoggio lastre metalliche; impiego: tetti | coperture SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,57€	6,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.85.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 400. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	116,11€	91,78€	0,00%
LOM241.RM.85.15.95.Za000.0005.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 500. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	148,75€	117,59€	0,00%
LOM241.RM.85.15.95.Za000.0010.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 600. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	148,85€	117,67€	0,00%
LOM241.RM.85.15.95.Za000.0015.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 700. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	144,74€	114,42€	0,00%
LOM241.RM.85.15.95.Za000.0020.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 800. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	144,50€	114,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - KIT - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.05.00.Sb008.0000.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; potenza [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: sistema elettrostatico con centralina elettrica e barre di lega ferrosa acciaio inox; conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori RM Centralina elettrica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori RM Barra elettrificabile di lega ferrosa acciaio inox; diametro (ø) [mm] = 2 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Con piastrina multisupporto e multidirezionale in policarbonato anti uv | e molle di collegamento in acciaio inox RM Ferramenta supporto di plastica vetro sintetico policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta molla di plastica vetro sintetico policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	284,68€	225,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CANALE DI GRONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.00.D0017.0000.-	Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,34€	10,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.00.D0017.0005.-	Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore testa di moro; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,52€	12,27€	0,00%
LOM241.RM.10.10.00.Sa000.0000.-	Canale di gronda di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	10,20€	8,06€	0,00%
LOM241.RM.10.10.00.Sb003.0000.-	Canale di gronda di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	6,35€	5,02€	0,00%
LOM241.RM.10.10.00.Sb003.0005.-	Canale di gronda di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	6,99€	5,52€	0,00%
LOM241.RM.10.10.00.Sb010.0000.-	Canale di gronda di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	9,36€	7,40€	0,00%
LOM241.RM.10.10.00.Sc000.0000.-	Canale di gronda di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	18,16€	14,36€	0,00%
LOM241.RM.10.10.00.Sd001.0000.-	Canale di gronda di lega zinco titanio; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	12,55€	9,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - COLMO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.05.Sa000.0000.-	Colmo aerato di lega alluminio generico; spessore [mm] = 10/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo	1 m	49,93€	39,47€	0,00%
LOM241.RM.10.10.05.Sa000.0005.-	Colmo aerato di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 10/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo	1 m	61,48€	48,60€	0,00%
LOM241.RM.10.10.05.Sb008.0000.-	Colmo aerato di lega ferrosa acciaio inox; spessore [mm] = 7/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo	1 m	55,80€	44,11€	0,00%
LOM241.RM.10.10.05.Sc000.0000.-	Colmo aerato di lega rame generico; spessore [mm] = 8/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo	1 m	83,84€	66,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO ANTICADUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.10.E0006.0000.-	Dispositivo anticaduta nastro butilico di gomma butilica; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: per piastra; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 m	3,43€	2,71€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sa000.0000.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo di estremità di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Di estremità RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	160,67€	127,01€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sa000.0005.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo intermedio di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Intermedi RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	172,54€	136,39€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sa000.0010.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo di estremità di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Abbattibili e riarmabili RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	315,69€	249,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.10.Sa000.0250.-	Dispositivo anticaduta paletto estremità/intermedio rotante di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo rotante di materiale generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Abbattibili e riarmabili RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	155,94€	123,27€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sa000.0500.-	Dispositivo anticaduta paletto indeformabile girevole di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	236,92€	187,29€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sa000.0750.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo intermedio di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Abbattibili e riarmabili RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	369,48€	292,08€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sa000.1000.-	Dispositivo anticaduta targhetta identificativa di lega alluminio generico; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: identificativa impianto/accesso; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	11,54€	9,12€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb003.0000.-	Dispositivo anticaduta gancio flessibile sottotegola con fune di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	16,61€	13,13€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb003.0250.-	Dispositivo anticaduta gancio rigido di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ad esse; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	9,97€	7,88€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb003.0500.-	Dispositivo anticaduta paletto deformabile girevole di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	109,86€	86,84€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb003.0750.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo di estremità di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Di estremità RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	209,25€	165,42€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb003.1000.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Intermedi RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	241,64€	191,02€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb009.0000.-	Dispositivo anticaduta dissipatore di energia di lega ferrosa acciaio inox AISI 302; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	222,44€	175,84€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb010.0000.-	Dispositivo anticaduta ancoraggio puntuale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	35,67€	28,20€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb010.0250.-	Dispositivo anticaduta gancio rigido di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: ad esse; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	58,76€	46,45€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb010.0500.-	Dispositivo anticaduta kit fissaggio palo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: supporto; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: Di estremità RM Ferramenta bullone M12 di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; diametro nominale [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 30. Escluso: dadi; rosette SPECIFICHE TECNICHE: Intermedio RM Ferramenta bullone M8 di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; diametro nominale [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 16. Escluso: dadi; rosette SPECIFICHE TECNICHE: Rotante RM Ferramenta rivetto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta | per piastra SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	283,58€	224,17€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb010.0750.-	Dispositivo anticaduta paletto deformabile girevole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	216,16€	170,88€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb010.1000.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo di estremità di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Di estremità RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	488,26€	385,97€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb011.0000.-	Dispositivo anticaduta ancoraggio puntuale di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: per lamiere grecate e pannelli coibentati; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	139,10€	109,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.10.Sb011.0250.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Palo intermedio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Intermedi RM Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: In lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	505,78€	399,83€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb013.0000.-	Dispositivo anticaduta cavo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: 7*19-133 fili con occhielli; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 m	14,61€	11,55€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb013.0250.-	Dispositivo anticaduta gancio flessibile sottotegola con fune di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	61,40€	48,54€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb013.0500.-	Dispositivo anticaduta kit serracavo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: composto da 1 redance; 4 morsetti; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) RM Ferramenta redance di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	48,51€	38,35€	0,00%
LOM241.RM.10.10.10.Sb013.0750.-	Dispositivo anticaduta tenditore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	143,29€	113,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.15.Sb008.0250.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: due file; diametro (ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV RM Punta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: - RM Base di plastica vetro sintetico policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,51€	5,15€	0,00%
LOM241.RM.10.10.15.Sb008.0255.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: quattro file; diametro (ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV RM Punta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: - RM Base di plastica vetro sintetico policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,32€	6,57€	0,00%
LOM241.RM.10.10.15.Sb008.0260.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: una fila; diametro (ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV RM Punta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: - RM Base di plastica vetro sintetico policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,92€	4,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LAMINATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.25.D0021.0000.-	Laminato di plastica vetroresina; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: traslucido | ondulato/piano; impiego: coperture; peso [g/m²] > 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,53€	4,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.30.D0021.0000.-	Lastra di plastica vetroresina; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata/grecata | traslucida; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 0,375 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,41€	5,07€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.D0021.0005.-	Lastra di plastica vetroresina; finitura: opaca | colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata/grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: protette con film in poliestere	1 m²	11,07€	8,75€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.G0006.0000.a	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,06€	11,11€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.G0006.0000.b	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	15,29€	12,09€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.G0006.0005.a	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,89€	9,40€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.G0006.0005.b	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	13,09€	10,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.30.G0006.0010.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulato sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,10€	7,19€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.G0006.0015.a	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,96€	8,66€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.G0006.0015.b	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	12,22€	9,66€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.G0006.0020.a	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,10€	7,19€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.G0006.0020.b	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	10,32€	8,16€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.J0010.0000.-	Lastra di conglomerato bituminoso con fibre; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulato sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 30/10; peso [kg/m²] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,28€	5,76€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.J0010.0005.-	Lastra di conglomerato bituminoso con fibre; finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: ondulato sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,31€	4,99€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sa000.0000.a	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,26€	12,06€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sa000.0000.b	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,84€	14,10€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sa000.0010.a	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,20€	12,81€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sa000.0010.b	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,94€	14,97€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sa000.0015.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con poliesteri	1 m²	27,63€	21,84€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sa000.0250.a	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,89€	18,89€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sa000.0250.b	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,86€	24,39€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sa000.0255.a	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,41€	23,25€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sa000.0255.b	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,80€	29,09€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb001.0000.a	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,95€	3,91€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb001.0000.b	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,25€	3,36€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb001.0000.c	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,95€	3,12€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb001.0005.a	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,86€	3,84€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb001.0005.b	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,13€	3,26€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb001.0005.c	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,77€	2,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.30.Sb001.0010.-	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	0,18€	0,14€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb001.0015.-	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | preverniciata; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	0,14€	0,11€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb001.0020.-	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | preverniciata; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con poliesteri	1 m²	22,11€	17,48€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb013.0000.a	Lastra di lega ferrosa acciaio inox aisi 316; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,36€	42,97€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sb013.0000.b	Lastra di lega ferrosa acciaio inox aisi 316; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	63,68€	50,34€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sc004.0000.-	Lastra di lega rame semiduro; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	76,76€	60,68€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sc005.0000.a	Lastra di lega rame elettrolitico; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,93€	39,47€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sc005.0000.b	Lastra di lega rame elettrolitico; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	58,94€	46,59€	0,00%
LOM241.RM.10.10.30.Sd001.0000.-	Lastra di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	64,91€	51,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0000.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico naturale; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lastra grecata; funzione: protezione anticorrosiva | insonorizzante; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: Protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale RM Strato superficiale inferiore di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: Accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato , spessore 6/10, con nervature a t, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa RM Profilato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ad omega; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Asolati per il passaggio dell'aria	1 m²	66,68€	52,71€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0005.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico naturale; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio generico; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: Protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio RM Strato intermedio di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,55€	31,26€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0010.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico naturale; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio generico; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: Protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio RM Strato intermedio di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,73€	36,15€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0015.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciato; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lastra grecata; funzione: protezione anticorrosiva | insonorizzante; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: Protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale RM Strato superficiale inferiore di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: Accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato , spessore 6/10, con nervature a t, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa RM Profilato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ad omega; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Asolati per il passaggio dell'aria	1 m²	69,77€	55,16€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0020.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio generico; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: Protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio RM Strato intermedio di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,78€	33,82€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0025.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio generico; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: Protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio RM Strato intermedio di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,41€	39,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0030.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico inox AISI 316; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lastra grecata; funzione: protezione anticorrosiva | insonorizzante; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: Protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale RM Strato superficiale inferiore di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: Accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato , spessore 6/10, con nervature a t, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa RM Profilato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ad omega; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Asolati per il passaggio dell'aria	1 m²	108,54€	85,80€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0035.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolante | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoisolante composto da: strato inferiore in lamiera | strato intermedio di isolamento | supporto esterno in lamiera (lati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera grecata; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di fibra minerale lana di roccia; spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir"	1 m²	31,98€	25,28€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0040.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolante | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoassorbente composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (lati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: microforato; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di fibra minerale lana di roccia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,36€	21,63€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0045.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolante | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoassorbente composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (lati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: microforato; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di fibra minerale lana di roccia; spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,43€	24,05€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0050.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolante | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoassorbente composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (lati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: microforato; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di fibra minerale lana di roccia; spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,44€	25,64€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0055.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,02€	13,45€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0060.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,13€	14,33€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0065.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,22€	15,19€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0070.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 60; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,33€	16,07€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0075.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,53€	17,81€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0080.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,76€	19,57€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0085.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 120; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,97€	21,32€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0090.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,44€	10,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0095.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,58€	11,52€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0100.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore di lamiera | strato intermedio di isolamento | lamiera superiore; larghezza pannello con sormonto per fissaggio nascosto e giunto a scatto RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera grecata; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,00€	17,39€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0105.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore di lamiera | strato intermedio di isolamento | lamiera superiore; larghezza pannello con sormonto per fissaggio nascosto e giunto a scatto RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera grecata; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,45€	18,54€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0110.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 0,68 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,71€	12,42€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0115.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 60; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,87€	13,34€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0120.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,313 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,14€	15,13€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0125.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,626 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,43€	16,94€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0130.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,43€	16,94€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0135.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,53€	17,81€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0140.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 60; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,74€	19,56€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0145.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,96€	21,31€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0150.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,17€	23,06€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0155.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento "sendzimir" RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,64€	18,69€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0160.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,72€	18,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0165.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,70€	20,31€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0170.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 0,68 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,19€	14,38€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0175.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,29€	15,25€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0180.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,313 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,41€	16,13€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0185.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,626 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Cartonfeltro bitumato cilindrato RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 60; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,52€	17,01€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0190.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 6; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: Colori standard | ricavato mediante profilatura a caldo con procedimento “sendzimir” RM Strato intermedio di resina sintetica poliuretanica (PUR); spessore [mm] = 120; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,37€	24,80€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0195.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega rame generico; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore in lamiera | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: lamiera grecata; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,10€	30,12€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0200.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega rame generico; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore in lamiera | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera (strati a vista preverniciati) RM Strato superficiale esterno di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: lamiera grecata; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale inferiore di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica poliuretano espanso; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,61€	31,31€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.R0000.0205.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega rame generico elettrolitico; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato RM Strato superficiale esterno di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lastra grecata; funzione: protezione anticorrosiva | insonorizzante; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: Protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale RM Strato superficiale inferiore di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: Accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato , spessore 6/10, con nervature a t, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa RM Profilato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ad omega; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Asolati per il passaggio dell'aria	1 m²	83,23€	65,79€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.Sa000.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Lastra di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: grecata; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,66€	14,75€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.Sa000.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Lastra di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: grecata; spessore [mm] = 7/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,18€	16,74€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.Sa000.0010.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Lastra di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: grecata; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,33€	16,86€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.Sa000.0015.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Lastra di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: grecata; spessore [mm] = 7/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,11€	19,06€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.Sc000.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: ondulato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Lastra di lega rame generico; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,33€	35,04€	0,00%
LOM241.RM.10.10.35.Sc000.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: ondulato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Lastra di lega rame generico; spessore [mm] = 7/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,71€	40,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - SOTTOCOLMO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.40.Ca003.0000.-	Sottocolmo ventilato di resina sintetica epossi-poliuretaniche; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Bandella di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: plissettato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,60€	13,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TEGOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.45.F0000.0000.a	Tegola di bitume generico; finitura: colorate; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 34; peso [kg/m²] = 10,5. Incluso: supporto in fibra di vetro da 125 g/mq SPECIFICHE TECNICHE: impregnato con bitume generico ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata	1 m²	22,70€	17,95€	0,00%
LOM241.RM.10.10.45.F0000.0000.b	Tegola di bitume generico; finitura: colorate; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 34; peso [kg/m²] = 12. Incluso: supporto in fibra di vetro da 125 g/mq SPECIFICHE TECNICHE: impregnato con bitume generico ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata	1 m²	31,36€	24,79€	0,00%
LOM241.RM.10.10.45.F0000.0005.-	Tegola di bitume generico; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 34; peso [kg/m²] = 7,5. Incluso: doppio supporto in fibra di vetro, peso 80 g/mq cadauno; lamina di rame puro, spessore 70 micron SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico fillerizzato con cariche minerali speciali	1 m²	86,30€	68,22€	0,00%
LOM241.RM.10.10.45.G0000.0000.-	Tegola doppia romana di cemento generico; finitura: colorate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,31€	1,83€	0,00%
LOM241.RM.10.10.45.G0000.0250.-	Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,31€	1,83€	0,00%
LOM241.RM.10.10.45.G0000.0255.-	Tegola portoghese di cemento generico. Incluso: dente di arresto antiscivolo, SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	55,10€	43,56€	0,00%
LOM241.RM.10.10.45.G0000.0260.-	Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passacavi. Incluso: elementi stagni (ip 65); dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	66,35€	52,45€	0,00%
LOM241.RM.10.10.45.L0011.0000.-	Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,09€	0,86€	0,00%
LOM241.RM.10.10.45.L0011.0250.-	Tegola marsigliesi di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,16€	0,91€	0,00%
LOM241.RM.10.10.45.Sb001.0000.-	Tegola multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia; dimensione (x) [cm] = 130 | dimensione (y) [cm] = 41 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,50€	12,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.50.Za000.0000.-	Telo tristrato di materiale generico; finitura: membrana di plastica polipropilene; funzione: impermeabilizzazione | traspirazione; impiego: tetti a falda ventilata | sottotegola; peso [g/m²] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: con trattamento repellente per insetti RM Lamina traspirante di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: film SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,28€	4,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	1,99€	1,57€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	1,99€	1,57€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	5,42€	4,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	8,20€	6,48€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	11,07€	8,75€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	14,36€	11,35€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	22,19€	17,54€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	38,68€	30,57€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.i	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	61,48€	48,60€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.j	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	96,66€	76,41€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.k	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	2,53€	2,00€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.l	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	2,97€	2,35€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.m	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	4,30€	3,40€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.D0019.0000.n	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	145,81€	115,26€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sa000.0000.-	Tubo di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	10,20€	8,06€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sb003.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	6,35€	5,02€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sb003.0005.-	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	6,99€	5,52€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sb010.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	9,36€	7,40€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sb030.0000.a	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	41,42€	32,74€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sb030.0000.b	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,73€	39,31€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sb030.0005.a	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	75,02€	59,30€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sb030.0005.b	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	91,25€	72,13€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sb030.0005.c	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	71,43€	56,47€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sb030.0005.d	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	94,61€	74,79€	0,00%
LOM241.RM.10.10.55.Sc000.0000.-	Tubo di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	18,16€	14,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.55.Sd001.0000.-	Tubo di lega zinco titanio; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	12,55€	9,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0000.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	29,54€	23,35€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0000.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	33,02€	26,10€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0000.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	44,70€	35,34€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0000.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	62,48€	49,39€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0000.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	109,89€	86,87€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0000.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	150,56€	119,02€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0005.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	8,09€	6,39€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0005.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	10,98€	8,68€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0005.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	15,37€	12,15€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0005.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	21,84€	17,26€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0005.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	29,83€	23,58€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0005.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	58,75€	46,44€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0250.a	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	2,53€	2,00€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0250.b	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	3,78€	2,99€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0250.c	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	7,52€	5,95€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0250.d	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	10,25€	8,10€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0250.e	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	15,37€	12,15€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0250.f	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	27,21€	21,51€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0255.a	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	3,45€	2,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0255.b	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	4,41€	3,49€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0255.c	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	9,34€	7,38€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0255.d	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	13,61€	10,76€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0255.e	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	19,88€	15,71€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0255.f	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	35,67€	28,20€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0500.a	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	35,00€	27,67€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0500.b	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	70,18€	55,48€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0500.c	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	89,32€	70,61€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0500.d	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	111,57€	88,20€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0500.e	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	130,35€	103,04€	0,00%
LOM241.RM.10.10.60.D0019.0500.f	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	206,45€	163,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.65.Sb008.0000.-	Barra elettrificabile di lega ferrosa acciaio inox; impiego: dissuasore antipiccione; diametro (ø) [mm] = 2 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,44€	10,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CENTRALINA ELETTRICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.10.70.Za000.0000.-	Centralina elettrica di materiale generico; impiego: dissuasore antipiccione; potenza [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori	1 cad	302,47€	239,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - BASAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.00.G0000.0000.-	Basamento di cemento generico; funzione: integrazione/supporto impianti fotovoltaici-solari termici; impiego: manto di copertura in tegole tipo portoghesi. Incluso: profili all'estradosso per fissaggio meccacinco SPECIFICHE TECNICHE: profili in lega ferrosa acciaio inox, integrati nel corpo del basamento e predisposti per fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico	1 cad	333,69€	263,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - CICOGNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.05.R0001.0000.-	Cicogna di metallo ferro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: piattina non forgiata	1 cad	5,24€	4,14€	0,00%
LOM241.RM.10.15.05.Sa000.0000.-	Cicogna di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,07€	9,54€	0,00%
LOM241.RM.10.15.05.Sb010.0000.-	Cicogna di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,42€	10,61€	0,00%
LOM241.RM.10.15.05.Sc000.0000.-	Cicogna di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,53€	11,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - FERMANEVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.10.R0000.0000.-	Fermaneve elementi isolati in lamiera di metallo generico; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,41€	1,11€	0,00%
LOM241.RM.10.15.10.Sc000.0000.-	Fermaneve elementi isolati di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,61€	2,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.15.D0018.0000.-	Griglia parapasseri di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: pettine SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,11€	1,67€	0,00%
LOM241.RM.10.15.15.R0001.0000.-	Griglia parafoglie bombate di metallo ferro; finitura: zincatura | plastificato; impiego: bocchettoni di scarico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,30€	3,40€	0,00%
LOM241.RM.10.15.15.Sc000.0000.-	Griglia parafoglie bombate di lega rame generico; impiego: bocchettoni di scarico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,94€	7,07€	0,00%
LOM241.RM.10.15.15.Sc000.0250.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: banda forata; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,94€	3,11€	0,00%
LOM241.RM.10.15.15.Sc000.0255.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: pettine; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,35€	4,23€	0,00%
LOM241.RM.10.15.15.Sc000.0260.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: sagomata; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: sagomata per coppi	1 m	11,08€	8,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.20.Sa000.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	20,93€	16,55€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sa000.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	26,83€	21,21€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sb003.0000.a	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	12,43€	9,83€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sb003.0000.b	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	13,04€	10,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.20.Sb003.0005.a	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	15,68€	12,39€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sb003.0005.b	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	16,17€	12,78€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sb003.0010.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	13,60€	10,75€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sb003.0015.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	16,63€	13,15€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sb010.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	18,71€	14,79€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sb010.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	24,68€	19,51€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sc000.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega rame generico; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	21,79€	17,23€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sc000.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega rame generico; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	25,71€	20,32€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sd001.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega zinco titanio; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	16,85€	13,32€	0,00%
LOM241.RM.10.15.20.Sd001.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega zinco titanio; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	20,34€	16,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - TIRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.30.R0001.0000.-	Tirante coibentato di metallo ferro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; dimensione sezione (x) [mm] = 20 | dimensione sezione (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: piattina non forgiata	1 cad	5,24€	4,14€	0,00%
LOM241.RM.10.15.30.Sa000.0000.-	Tirante di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; dimensione sezione (x) [mm] = 20 | dimensione sezione (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,07€	9,54€	0,00%
LOM241.RM.10.15.30.Sb010.0000.-	Tirante di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; dimensione sezione (x) [mm] = 20 | dimensione sezione (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,42€	10,61€	0,00%
LOM241.RM.10.15.30.Sc000.0000.-	Tirante di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; dimensione sezione (x) [mm] = 20 | dimensione sezione (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,53€	11,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.40.D0010.0000.-	Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,95€	1,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.95.Sb008.0000.-	Ferramenta gancio di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: piattina; funzione: fermacoppo; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,09€	0,07€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.95.Sc000.0000.-	Ferramenta gancio di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: piattina; funzione: fermacoppo; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,33€	0,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.10.15.45.Sb004.0000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato Z140; geometria/forma/aspetto: ad omega; impiego: copertura; lunghezza [mm] = 10/10 | larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: asolati, per ancoraggio lastre di coperture ventilate	1 m	10,29€	8,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.86.10.00.D0000.0000.-	Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm	1 m	1,20€	0,95€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0000.0005.-	Tubo ala gocciolante autocomplastica polietilene (PE)nsante di plastica generico; geometria/forma/aspetto: membrana verticale; funzione: irrigazione; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm	1 m	1,20€	0,95€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0006.0000.a	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,01€	2,38€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0006.0000.b	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,60€	2,84€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0006.0000.c	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,08€	4,81€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0006.0000.d	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,35€	8,18€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0006.0000.e	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,50€	1,18€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0006.0000.f	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,18€	1,72€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,86€	13,33€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densitaà (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	18,24€	14,42€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	28,99€	22,91€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	44,80€	35,42€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	60,73€	48,01€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	113,60€	89,80€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0005.a	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,63€	10,77€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0005.b	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,35€	12,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0005.c	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,96€	18,94€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0005.d	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	34,82€	27,52€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0005.e	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	49,43€	39,08€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0005.f	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	79,54€	62,88€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0010.0005.g	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	122,53€	96,86€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0000.a	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,00€	5,53€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0000.b	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,02€	6,34€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0000.c	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,96€	7,87€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0000.d	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,96€	11,83€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0250.a	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,30€	2,61€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0250.b	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,16€	4,08€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0250.c	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,13€	7,22€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0250.d	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,08€	11,92€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0250.e	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,30€	1,03€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0250.f	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,83€	1,44€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.D0018.0250.g	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,42€	1,91€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.J0001.0000.a	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 299 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	7,26€	5,74€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.J0001.0000.b	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 270 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	11,26€	8,90€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.J0001.0000.c	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	13,09€	10,35€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.J0001.0000.d	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	15,21€	12,03€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.J0001.0000.e	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 490 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	21,52€	17,01€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.J0001.0000.f	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	27,23€	21,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.86.10.00.J0001.0000.g	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	32,33€	25,56€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0000.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	30,47€	24,09€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0005.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico antisfilamento di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	36,92€	29,18€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0010.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	45,27€	35,78€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0015.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico antisfilamento di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	54,78€	43,30€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0020.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	64,32€	50,84€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0025.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico antisfilamento di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	72,93€	57,65€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0030.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	89,54€	70,78€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0035.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico antisfilamento di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	104,64€	82,72€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0040.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	97,26€	76,89€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0045.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico antisfilamento di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	117,02€	92,50€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0050.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	149,72€	118,36€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0055.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico antisfilamento di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	200,65€	158,62€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0060.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	211,28€	167,02€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0065.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; Pressione (PFA) [bar] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico antisfilamento di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	288,41€	227,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0070.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	258,72€	204,52€	0,00%
LOM241.RM.86.10.00.Sb031.0075.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; Pressione (PFA) [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto automatico antisfilamento di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	356,92€	282,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0500.a	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza [mm] = 200; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D400. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM Canale di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: Resistente a gelo e sali RM Giunto di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ad incastro; funzione: tenuta stagna SPECIFICHE TECNICHE: Di collegamento tra canali RM Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Integrato ai canali RM Caditoia a fessura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ad L; spessore [mm] = 2 | altezza [mm] ≥ 100 | larghezza [mm] ≥ 10 SPECIFICHE TECNICHE: Base della "I" adeguata alla larghezza del canale di supporto RM Coprigiunti di fuga di materiale generico; classe di carico [classe] = D400 SPECIFICHE TECNICHE: Telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga	1 m	221,74€	175,29€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0500.b	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza [mm] = 310; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D401. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM Canale di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: Resistente a gelo e sali RM Giunto di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ad incastro; funzione: tenuta stagna SPECIFICHE TECNICHE: Di collegamento tra canali RM Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Integrato ai canali RM Caditoia a fessura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ad L; spessore [mm] = 2 | altezza [mm] ≥ 100 | larghezza [mm] ≥ 10 SPECIFICHE TECNICHE: Base della "I" adeguata alla larghezza del canale di supporto RM Coprigiunti di fuga di materiale generico; classe di carico [classe] = D400 SPECIFICHE TECNICHE: Telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga	1 m	290,30€	229,49€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0500.c	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza [mm] = 365; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D402. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM Canale di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: Resistente a gelo e sali RM Giunto di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ad incastro; funzione: tenuta stagna SPECIFICHE TECNICHE: Di collegamento tra canali RM Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Integrato ai canali RM Caditoia a fessura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ad L; spessore [mm] = 2 | altezza [mm] ≥ 100 | larghezza [mm] ≥ 10 SPECIFICHE TECNICHE: Base della "I" adeguata alla larghezza del canale di supporto RM Coprigiunti di fuga di materiale generico; classe di carico [classe] = D400 SPECIFICHE TECNICHE: Telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga	1 m	384,29€	303,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0505.a	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 220 | dimensioni esterne (y) [cm] = 225 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	15,58€	12,31€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0505.b	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 250 | dimensioni esterne (y) [cm] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	18,10€	14,30€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0505.c	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 290 | dimensioni esterne (y) [cm] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	26,93€	21,29€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0505.d	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 400 | dimensioni esterne (y) [cm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	36,19€	28,61€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0510.a	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza [mm] = 265; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM Canale di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: Resistente a gelo e sali RM Giunto di materiale generico; funzione: tenuta stagna | sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: Integrato per il collegamento tra canali RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: cataforesi KTL; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa generico; finitura: cataforesi KTL; altezza [mm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: Predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti; sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa RM Guarnizione di gomma generico; classe di carico [classe] = D400 SPECIFICHE TECNICHE: Gomma antirumore posta tra canale e griglia	1 m	367,21€	290,29€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0510.b	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza [mm] = 320; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM Canale di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: Resistente a gelo e sali RM Giunto di materiale generico; funzione: tenuta stagna | sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: Integrato per il collegamento tra canali RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: cataforesi KTL; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa generico; finitura: cataforesi KTL; altezza [mm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: Predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti; sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa RM Guarnizione di gomma generico; classe di carico [classe] = D400 SPECIFICHE TECNICHE: Gomma antirumore posta tra canale e griglia	1 m	473,78€	374,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.00.J0001.0510.c	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza [mm] = 390; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM Canale di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: Resistente a gelo e sali RM Giunto di materiale generico; funzione: tenuta stagna | sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: Integrato per il collegamento tra canali RM Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: cataforesi KTL; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa generico; finitura: cataforesi KTL; altezza [mm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: Predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti; sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa RM Guarnizione di gomma generico; classe di carico [classe] = D400 SPECIFICHE TECNICHE: Gomma antirumore posta tra canale e griglia	1 m	586,12€	463,34€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.L0002.0000.a	Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: semplice; sezione a raggio	1 cad	23,50€	18,57€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.L0002.0000.b	Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: con foro di scarico; sezione a raggio	1 cad	43,09€	34,06€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.L0008.0000.-	Canale scolo delle acque di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: bianca | liscia | non smaltata; geometria/forma/aspetto: semplice | scanalata; funzione: raccolta acque; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: superficie non smaltata; per raccolta acque dal pavimento	1 cad	7,50€	5,93€	0,00%
LOM241.RM.87.10.00.L0008.0005.-	Canale scolo delle acque di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: bianca | liscia | non smaltata; geometria/forma/aspetto: terminale | scanalata; funzione: raccolta acque; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: superficie non smaltata; per raccolta acque dal pavimento	1 cad	8,91€	7,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - EMBRICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.05.J0001.0000.-	Embrice prefabbricato di conglomerato cementizio; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 39 | altezza [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,56€	8,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - FOSSA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0000.a	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 1,7. SPECIFICHE TECNICHE: per 10 persone RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	425,06€	336,02€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0000.b	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 12. l SPECIFICHE TECNICHE: per 80 persone RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.383,00€	1.883,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0000.c	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: per 100 persone RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.647,80€	2.093,12€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0000.d	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 22. SPECIFICHE TECNICHE: per 160 persone RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.449,09€	2.726,56€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0000.e	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 3,4. SPECIFICHE TECNICHE: per 20 persone RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	766,48€	605,91€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0000.f	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 5,1. SPECIFICHE TECNICHE: per 30 persone RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	961,57€	760,13€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0000.g	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 6,2. SPECIFICHE TECNICHE: per 40 persone RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.428,42€	1.129,18€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0000.h	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 9,3. SPECIFICHE TECNICHE: per 60 persone RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.985,85€	1.569,84€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0250.a	Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabricato; capacità [l] = 1000,1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: non carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	763,29€	603,39€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0250.b	Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabricato; capacità [l] = 1600,16. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: non carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.031,82€	815,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0500.a	Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 500 ÷ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: non carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	900,00€	711,46€	0,00%
LOM241.RM.87.10.10.J0001.0500.b	Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 3000 ÷ 5000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico; funzione: non carreggiabile SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.116,48€	882,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,88€	3,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,88€	3,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.h	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,02€	6,34€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.i	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,02€	6,34€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.j	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.k	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,36€	7,40€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.l	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,36€	7,40€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.m	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,39€	9,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.n	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,39€	9,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.o	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	6,31€	4,99€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.p	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	6,83€	5,40€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.q	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	17,27€	13,65€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.r	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	21,78€	17,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.s	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	21,78€	17,22€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.t	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	23,17€	18,31€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.u	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	37,22€	29,43€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0000.v	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	46,77€	36,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0250.a	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C]= 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	9,54€	7,54€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0250.b	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	10,21€	8,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0250.c	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	21,78€	17,22€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0250.d	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	27,25€	21,54€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0250.e	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	27,25€	21,54€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0000.0250.f	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	28,60€	22,61€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.a	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	4,46€	3,52€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.b	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	5,62€	4,44€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.c	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 23,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	6,93€	5,48€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.d	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	8,79€	6,95€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.e	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	8,95€	7,08€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.f	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	10,71€	8,47€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.g	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	15,03€	11,88€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.h	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	22,30€	17,63€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.i	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	28,73€	22,71€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.j	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	47,81€	37,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.k	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	60,45€	47,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.l	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	93,56€	73,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0006.0000.m	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	143,21€	113,21€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0000.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	20,34€	16,08€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0005.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	25,22€	19,94€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0010.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	34,85€	27,55€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0015.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	43,49€	34,38€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0020.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,89€	41,81€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0025.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	62,49€	49,40€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0030.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	92,27€	72,94€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0035.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	99,11€	78,35€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0040.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	118,47€	93,65€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0045.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	123,19€	97,38€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0050.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	201,54€	159,32€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0055.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	227,70€	180,00€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0060.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	334,13€	264,13€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0065.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	364,22€	287,92€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0070.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	501,41€	396,37€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0075.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	546,50€	432,02€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0250.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	7,32€	5,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0255.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0260.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	12,51€	9,89€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0265.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,22€	7,29€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0270.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	14,43€	11,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0275.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,20€	9,64€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0280.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	25,14€	19,87€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0285.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	21,35€	16,88€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0290.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	42,11€	33,29€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0295.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	36,47€	28,83€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0300.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	60,58€	47,89€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0305.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	54,37€	42,98€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0310.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	133,27€	105,35€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0315.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	96,12€	75,98€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0320.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	144,65€	114,35€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0325.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	139,12€	109,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0330.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	273,64€	216,31€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0335.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	242,19€	191,45€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0340.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	452,75€	357,90€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0345.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	415,33€	328,32€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0350.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	673,99€	532,80€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0355.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	618,37€	488,83€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.a	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	8,94€	7,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.b	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 125; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	11,48€	9,08€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.c	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 160; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	17,20€	13,60€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.d	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 200; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	26,73€	21,13€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.e	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 250; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	40,47€	31,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.f	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 315; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	64,03€	50,62€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.g	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 355; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	84,13€	66,50€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.h	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	103,03€	81,44€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.i	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 450; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	134,56€	106,37€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.j	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	165,89€	131,14€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.k	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 560; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	222,38€	175,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.l	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 630; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	269,41€	212,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.m	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 710; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	360,25€	284,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.n	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	433,03€	342,31€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0010.0500.o	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	675,37€	533,89€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0000.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	146,62€	115,90€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0010.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	157,09€	124,18€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0020.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	130,90€	103,48€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0030.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	219,91€	173,84€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0040.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	238,25€	188,34€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0050.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	197,93€	156,47€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0060.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	305,45€	241,46€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0070.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	329,90€	260,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0080.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	274,91€	217,32€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0090.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	439,82€	347,69€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0100.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	474,74€	375,29€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0110.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	397,96€	314,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0120.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	523,61€	413,92€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0130.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	558,51€	441,51€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0140.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	418,87€	331,12€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0150.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	607,39€	480,15€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0160.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	663,26€	524,31€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0170.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	551,55€	436,01€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0180.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	740,08€	585,04€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0190.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	879,65€	695,37€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0200.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	586,44€	463,59€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0210.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	881,98€	697,22€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0220.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	995,71€	787,12€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0230.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	755,73€	597,42€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0240.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	970,44€	767,15€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0250.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.117,03€	883,03€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0260.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	865,71€	684,36€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0270.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.198,04€	947,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0280.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.350,21€	1.067,36€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0290.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.045,12€	826,18€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0300.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.235,73€	976,86€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0310.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.424,23€	1.125,87€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0320.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.144,98€	905,12€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0330.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.382,34€	1.092,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0340.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.605,77€	1.269,38€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0012.0350.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.277,64€	1.009,99€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0014.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c	1 m	2,17€	1,71€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0014.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c	1 m	2,28€	1,80€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0014.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c	1 m	2,41€	1,90€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0014.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c	1 m	3,54€	2,80€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0014.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c	1 m	5,87€	4,64€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0014.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c	1 m	6,26€	4,95€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0014.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c	1 m	8,37€	6,62€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0014.0000.h	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c	1 m	13,38€	10,57€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	3,99€	3,16€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	5,07€	4,01€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	6,82€	5,39€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	7,67€	6,06€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	8,45€	6,68€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	9,50€	7,51€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	10,80€	8,54€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.h	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	11,98€	9,47€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.i	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	17,36€	13,72€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0000.j	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	26,15€	20,67€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0250.a	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,09€	6,39€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0250.b	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,09€	6,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0250.c	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,01€	7,12€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0250.d	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,35€	8,18€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0250.e	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,75€	10,87€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0250.f	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,54€	13,08€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.a	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte diametro interno scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,07€	9,54€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.b	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	18,05€	14,27€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.c	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	28,66€	22,65€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.d	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	45,42€	35,90€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.e	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	72,96€	57,68€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.f	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	117,87€	93,17€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.g	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	194,08€	153,43€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.h	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	323,16€	255,46€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.i	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	407,17€	321,87€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.j	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	528,96€	418,15€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.k	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	656,77€	519,18€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0255.l	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	997,35€	788,42€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.a	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	21,02€	16,62€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.b	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	33,43€	26,43€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.c	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	53,04€	41,93€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.d	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	85,94€	67,94€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.e	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	139,01€	109,89€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.f	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	229,36€	181,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.g	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	399,55€	315,85€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.h	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	508,84€	402,24€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.i	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 22; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	656,92€	519,30€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.j	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	815,74€	644,85€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0260.k	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 29,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1.066,59€	843,16€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0265.a	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	25,29€	19,99€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0265.b	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	39,39€	31,14€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0265.c	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	63,84€	50,47€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0265.d	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	104,67€	82,74€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0265.e	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	163,35€	129,13€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0265.f	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	273,05€	215,85€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0265.g	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	473,28€	374,13€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0265.h	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	602,15€	476,01€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,57€	3,61€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,55€	3,60€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,60€	4,43€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,82€	5,39€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,67€	6,06€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,69€	6,87€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,21€	8,86€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 140 | spessore [mm] = 3.2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,21€	10,44€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.i	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,27€	12,07€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.j	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	21,87€	17,29€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.D0019.0500.k	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	35,84€	28,33€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	51,62€	40,81€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	50,17€	39,66€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2400. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	57,74€	45,64€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	52,55€	41,54€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	66,34€	52,44€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	60,16€	47,56€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	77,44€	61,22€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	72,93€	57,65€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	109,89€	86,87€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	93,95€	74,27€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	130,33€	103,03€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	107,13€	84,69€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	189,31€	149,65€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	146,54€	115,84€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.o	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	236,61€	187,04€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.p	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	208,11€	164,51€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.q	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	247,37€	195,55€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0000.r	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	227,47€	179,82€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	394,33€	311,72€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	316,95€	250,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	458,87€	362,74€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	349,80€	276,52€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	498,30€	393,91€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	386,85€	305,81€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	630,96€	498,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	482,45€	381,38€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	820,95€	648,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0005.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	575,67€	455,08€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0250.a	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 200; peso [kg/m] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	6,14€	4,85€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0250.b	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 260; peso [kg/m] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	7,69€	6,08€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0250.c	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 370; peso [kg/m] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	10,14€	8,02€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0250.d	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 470; peso [kg/m] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	13,51€	10,68€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0250.e	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590; peso [kg/m] = 170 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	20,49€	16,20€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0250.f	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 700; peso [kg/m] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	26,53€	20,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0250.g	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 920; peso [kg/m] = 370 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	41,44€	32,76€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0250.h	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1140; peso [kg/m] = 570 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	61,40€	48,54€	0,00%
LOM241.RM.87.10.15.J0001.0250.i	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1400; peso [kg/m] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	100,61€	79,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0000.a	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 32 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 32; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	6,78€	5,36€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.a	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 32 ÷ 40; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.b	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	7,81€	6,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.c	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 56 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50 ÷ 56; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	9,58€	7,57€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.d	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 63; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	10,57€	8,36€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.e	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 75; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	12,74€	10,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.f	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 90; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	16,50€	13,04€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.g	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	19,97€	15,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.h	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50 ÷ 125; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	23,66€	18,70€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.i	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 75 ÷ 160; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	94,55€	74,74€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.j	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 75 ÷ 200; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	183,77€	145,27€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.k	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 200; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	275,15€	217,51€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0005.l	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 250; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	349,73€	276,47€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0250.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	3,34€	2,64€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0250.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	3,54€	2,80€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0250.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	3,69€	2,91€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0250.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	5,09€	4,03€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0250.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	5,31€	4,20€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0250.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	8,43€	6,66€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0255.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	13,34€	10,55€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0255.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	14,26€	11,27€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0255.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	18,63€	14,73€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0255.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	58,73€	46,43€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0255.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	111,05€	87,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0260.-	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	151,01€	119,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0006.0265.-	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	199,80€	157,95€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0000.a	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	9,19€	7,26€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0000.b	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	12,42€	9,82€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0000.c	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50 ÷ 63; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	16,47€	13,02€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0000.d	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 90 ÷ 110; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	29,06€	22,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0005.-	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	55,80€	44,11€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0010.-	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	46,75€	36,96€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.a	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	94,25€	74,50€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.b	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	132,65€	104,86€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.c	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	178,05€	140,75€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.d	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	256,00€	202,37€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.e	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	319,98€	252,95€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.f	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	395,64€	312,76€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.g	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	503,86€	398,30€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.h	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	636,48€	503,15€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.i	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.068,17€	844,40€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.j	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	2.079,33€	1.643,74€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0250.k	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	3.355,78€	2.652,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.a	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	41,89€	33,11€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.b	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	67,47€	53,34€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.c	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	66,35€	52,45€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.d	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	97,74€	77,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.e	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	86,11€	68,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.f	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	130,33€	103,03€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.g	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	122,18€	96,58€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.h	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	185,01€	146,25€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.i	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	157,09€	124,18€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.j	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	232,71€	183,96€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.k	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	183,83€	145,32€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.l	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	281,59€	222,60€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.m	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	240,87€	190,41€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.n	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	360,70€	285,14€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.o	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	296,70€	234,55€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.p	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	451,46€	356,89€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.q	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	522,48€	413,03€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.r	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	763,30€	603,40€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.s	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.016,97€	803,93€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.t	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.482,42€	1.171,87€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.u	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.597,62€	1.262,94€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0255.v	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	2.349,28€	1.857,14€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0500.a	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 75; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	32,92€	26,03€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0500.b	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	65,73€	51,96€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0500.c	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	46,08€	36,43€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0500.d	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	111,23€	87,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0500.e	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	281,72€	222,70€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0505.a	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	30,46€	24,08€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0505.b	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 90; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	43,74€	34,57€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0505.c	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	80,00€	63,24€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0505.d	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	58,42€	46,18€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0505.e	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	223,51€	176,69€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0505.f	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	354,01€	279,85€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0750.a	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 32 | diametro esterno [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,17€	7,25€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0750.b	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 50 | diametro esterno [mm] = 61 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,70€	8,46€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0750.c	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 63 | diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,82€	11,71€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0750.d	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 90 | diametro esterno [mm] = 106 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,67€	14,76€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0750.e	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 125 | diametro esterno [mm] = 142 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,97€	21,32€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0750.f	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 225 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	334,62€	264,52€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0750.g	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 315 | diametro esterno [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	531,07€	419,82€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0755.a	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 40 | diametro esterno [mm] = 51 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,35€	7,39€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0755.b	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 56 | diametro esterno [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,64€	11,57€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0755.c	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 75 | diametro esterno [mm] = 89 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,83€	13,30€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0755.d	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 110 | diametro esterno [mm] = 126 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,35€	16,88€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0755.e	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 160 | diametro esterno [mm] = 177 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,82€	39,38€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.0755.f	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 281 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	414,69€	327,82€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.a	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 32/46. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	12,76€	10,09€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.b	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 40/58. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	12,17€	9,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.c	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 50/70. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	12,36€	9,77€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.d	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 56/78. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	13,81€	10,91€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.e	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 63/84. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	15,09€	11,93€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.f	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 75/96. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	16,36€	12,93€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.g	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 90/110. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	18,16€	14,36€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.h	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 110/130. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	22,30€	17,63€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.i	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 125/149. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	30,72€	24,29€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.j	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 160/194. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	64,43€	50,93€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.k	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 200/250. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	267,61€	211,55€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.l	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 250/306. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	464,82€	367,44€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1000.m	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 315/375. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	760,45€	601,15€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1250.a	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	4,63€	3,66€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1250.b	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	5,50€	4,35€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1250.c	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	9,81€	7,76€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1250.d	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	13,81€	10,91€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1255.-	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	125,18€	98,96€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1500.-	Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (DN) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione	1 cad	78,69€	62,21€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1505.-	Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (DN) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione	1 cad	170,28€	134,61€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.a	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tee a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	117,54€	92,91€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.b	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	86,11€	68,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.c	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	183,83€	145,32€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.d	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	123,32€	97,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.e	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tee a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	267,62€	211,56€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.f	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	167,57€	132,47€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.g	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	444,50€	351,38€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.h	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	245,52€	194,09€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.i	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	627,17€	495,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.j	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	315,33€	249,27€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.k	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	816,83€	645,71€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.l	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	427,03€	337,57€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.m	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.160,10€	917,08€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.n	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	542,25€	428,65€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.o	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	679,53€	537,17€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1750.p	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.250,87€	988,83€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1755.a	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	2.324,85€	1.837,83€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1755.b	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	3.971,32€	3.139,38€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.a	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | FALSO; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	210,60€	166,48€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.b	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 110; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	225,75€	178,46€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.c	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 125; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	243,19€	192,24€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.d	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	281,59€	222,60€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.e	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 355 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 180; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	322,31€	254,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.f	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 400 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	421,22€	332,98€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.g	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 450 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 225; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	559,67€	442,43€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.h	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 500 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	639,97€	505,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.i	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 630 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	1.118,23€	883,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.j	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 800 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	2.067,69€	1.634,54€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0010.1760.k	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 1000 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna	1 cad	3.124,22€	2.469,74€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0000.a	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 50/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	13,50€	10,67€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0000.b	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 100/40/40; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	10,80€	8,54€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0000.c	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	9,81€	7,76€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0000.d	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	9,81€	7,76€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0000.e	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/110/110; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	18,65€	14,74€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.a	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 50/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.b	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 75/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	2,59€	2,04€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.c	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 90/90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	5,89€	4,65€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.d	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	3,18€	2,51€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.e	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	4,79€	3,78€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.f	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	3,85€	3,04€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.g	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 125/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	7,36€	5,82€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.h	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 125/125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	8,17€	6,46€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.i	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	14,73€	11,64€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.j	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	17,18€	13,58€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0005.k	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	17,18€	13,58€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0250.a	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 32; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	0,62€	0,49€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0250.b	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 40; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	0,59€	0,47€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0250.c	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	0,67€	0,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0250.d	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	1,52€	1,20€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0250.e	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	2,27€	1,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0250.f	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	2,16€	1,70€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0250.g	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	3,88€	3,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0250.h	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 15/30/45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	8,11€	6,41€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0014.0250.i	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 87,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	9,08€	7,17€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0018.0000.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 200; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro	1 cad	286,24€	226,28€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0018.0005.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 250; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro	1 cad	286,24€	226,28€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0018.0010.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 200; | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 200	1 cad	209,96€	165,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0018.0015.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 250. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 201	1 cad	209,96€	165,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0018.0020.a	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm)	1 cad	368,05€	290,95€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0018.0020.b	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm)	1 cad	518,02€	409,50€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0018.0025.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 315. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 202	1 cad	209,96€	165,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0018.0030.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 400. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 203	1 cad	209,96€	165,97€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0000.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	31,30€	24,74€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0000.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	35,95€	28,42€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0000.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	43,24€	34,18€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0000.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	49,24€	38,92€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0000.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	76,86€	60,76€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0000.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	129,11€	102,06€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0005.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	8,73€	6,90€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0005.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	11,81€	9,34€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0005.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	13,55€	10,71€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0005.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	15,08€	11,92€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0005.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	27,21€	21,51€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0005.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	54,15€	42,81€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0250.a	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	4,75€	3,76€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0250.b	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	5,41€	4,28€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0250.c	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	4,75€	3,76€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0250.d	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	7,52€	5,95€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0250.e	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	14,26€	11,27€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0250.f	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	25,41€	20,09€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0255.a	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	6,11€	4,83€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0255.b	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	7,22€	5,70€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0255.c	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	7,78€	6,15€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0255.d	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	8,29€	6,56€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0255.e	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	17,38€	13,74€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0255.f	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	30,35€	23,99€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0500.a	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	53,47€	42,27€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0500.b	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	57,74€	45,64€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0500.c	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	67,78€	53,58€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0500.d	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	76,59€	60,55€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0500.e	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	112,02€	88,56€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.D0019.0500.f	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	159,25€	125,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0000.a	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 40; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	10,70€	8,46€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0000.b	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 50; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	11,96€	9,45€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0000.c	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 75; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	13,40€	10,59€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0000.d	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 100; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	17,45€	13,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0000.e	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 125; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	27,35€	21,62€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0000.f	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 150; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	40,74€	32,21€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0000.g	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 200; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	85,95€	67,95€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0000.h	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 250; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	201,03€	158,91€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0000.i	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 300; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	256,80€	203,00€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0250.a	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 40; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0250.b	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 50; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	6,93€	5,48€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0250.c	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 75; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	8,94€	7,07€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0250.d	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 100; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	9,89€	7,82€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0250.e	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 125; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	14,37€	11,36€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0250.f	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 150; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	17,72€	14,01€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0250.g	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 200; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	38,95€	30,79€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0250.h	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 250; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	81,29€	64,26€	0,00%
LOM241.RM.87.10.20.Sb030.0250.i	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 300; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	112,65€	89,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - ACCESSORI - BORDATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.15.00.Sa000.0000.-	Bordatura di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | microforata; impiego: gronde; spessore [mm] = 10/10 | sviluppo [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: bordatura di gronda ventilante; con relativo angolare inferiore sagomato e forato	1 m	20,38€	16,11€	0,00%
LOM241.RM.87.15.00.Sb003.0000.-	Bordatura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | microforata; funzione: protezione; impiego: bordi canali SPECIFICHE TECNICHE: per canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	5,08€	4,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.a_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 11 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	101,02€	79,86€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.b_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 150; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	145,89€	115,33€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.c_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 18 | superficie drenante [dm²] ≥ 9 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	111,91€	88,47€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.d_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 200; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	157,70€	124,66€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.e_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21 | superficie drenante [dm²] ≥ 11 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	119,50€	94,47€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.f_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	177,88€	140,62€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.g_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 35; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 10 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	146,09€	115,49€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.h_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	150,47€	118,95€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.i_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	230,76€	182,42€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0000.j_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 35; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 33 | superficie drenante [dm²] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	178,88€	141,41€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0005.-	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | concave; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 34,1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	124,81€	98,66€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0010.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 32,7 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	124,81€	98,66€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0010.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 550 | luce (y) [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	198,69€	157,07€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0010.c	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 650 | luce (y) [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 77 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	284,90€	225,22€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0010.d	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	369,48€	292,08€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0015.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare | piane; impiego: pozzetti | camerette; luce (x) [mm] = 550 | luce (y) [mm] = 300 | altezza [mm] = 77; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: incernierata	1 cad	306,39€	242,21€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0020.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 250 | luce (y) [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 14,9 | superficie drenante [dm²] ≥ 3. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; dimensione esterna (x) [cm] = 350 | dimensione esterna (y) [cm] = 350 | altezza [mm] ≥ 39; peso [kg] ≥ 9,6. Incluso: asole per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrata; dimensione (x) [cm] = 289 | dimensione (y) [cm] = 289 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	71,12€	56,22€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0025.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Telaio di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 410 | dimensione (y) [cm] = 410 | altezza [mm] ≥ 39; peso [kg] ≥ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 352 | dimensione (y) [cm] = 352 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	90,67€	71,68€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0030.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 350 | luce (y) [mm] = 350; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Griglia di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 500 | dimensione (y) [cm] = 500; peso [kg] ≥ 21 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; dimensione (x) [cm] = 530 | dimensione (y) [cm] = 530 | altezza [mm] ≥ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	179,53€	141,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0035._CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Telaio di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 510 | dimensione (y) [cm] = 510 | altezza [mm] ≥ 39; peso [kg] ≥ 21 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 449 | dimensione (y) [cm] = 449 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	124,42€	98,36€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0040._CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Telaio di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 620 | dimensione (y) [cm] = 620 | altezza [mm] ≥ 39; peso [kg] ≥ 29 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 549 | dimensione (y) [cm] = 549 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	191,59€	151,45€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0045._CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 17,6. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Telaio di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 720 | dimensione (y) [cm] = 720 | altezza [mm] ≥ 39; peso [kg] ≥ 48,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 649 | dimensione (y) [cm] = 649 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	285,24€	225,49€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb031.0050._CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 700 | luce (y) [mm] = 700; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm²] ≥ 24,7. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Telaio di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 820 | dimensione (y) [cm] = 820 | altezza [mm] ≥ 39; peso [kg] ≥ 64,1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di materiale generico; dimensione (x) [cm] = 749 | dimensione (y) [cm] = 749 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	397,38€	314,13€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb034.0000.a	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	45,19€	35,72€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb034.0000.b	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	49,26€	38,94€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb034.0000.c	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	78,84€	62,32€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Sb034.0000.d	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	78,84€	62,32€	0,00%
LOM241.RM.87.15.05.Za000.0000.-	Griglia parafoglie universale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,77€	3,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - ACCESSORI - LONGHERONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.87.15.10.Sb031.0000.a_CAM	Longherone di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: coppie; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	65,35€	51,66€	0,00%
LOM241.RM.87.15.10.Sb031.0000.b_CAM	Longherone di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: coppie; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	99,11€	78,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0000.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture ventilate; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 2400 | larghezza [mm] = 1200; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato	1 m²	21,98€	17,37€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0000.c_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture ventilate; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 2400 | larghezza [mm] = 1200; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato	1 m²	24,77€	19,58€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0000.d_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture ventilate; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 2400 | larghezza [mm] = 1200; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato	1 m²	26,22€	20,73€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0000.e_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture ventilate; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 2400 | larghezza [mm] = 1200; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato	1 m²	30,97€	24,48€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0000.f_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture ventilate; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 2400 | larghezza [mm] = 1200; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato	1 m²	35,06€	27,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0000.g_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture ventilate; spessore [mm] = 140 | lunghezza [mm] = 2400 | larghezza [mm] = 1200; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato	1 m²	39,22€	31,00€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0080.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 140 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,04€	36,39€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0080.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,38€	42,20€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0080.c_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 180 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	58,55€	46,29€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0080.d_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 200 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	64,53€	51,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0250.0	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di plastica poliuretano espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PUR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Lamina di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	2,18€	1,72€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0250.a	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PUR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Lamina di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,83€	21,21€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,32€	9,74€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,45€	8,26€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.c_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,79€	10,11€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.d_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,98€	11,84€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.e_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,30€	13,68€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.f_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,46€	15,38€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.g_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,82€	17,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.h_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 90 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,06€	19,02€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.i_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,97€	21,32€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.j_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,30€	24,74€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.k_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 140 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,76€	28,27€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.l_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,93€	34,73€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.m_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 180 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,90€	38,65€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0255.n_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 200 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,42€	42,23€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0260.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture piane | solai; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,36€	13,72€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0260.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,73€	17,17€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0260.c_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,07€	20,61€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0260.d_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,29€	23,95€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0260.e_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,38€	27,17€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0260.f_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,95€	30,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0265.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 90 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,18€	22,28€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0265.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,40€	37,47€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0265.c_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,45€	28,82€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0265.d_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 140 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,11€	33,29€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,18€	23,07€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.c_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.d_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.e_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.f_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.g_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 90 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.h_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.i_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.j_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 140 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.k_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.l_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 180 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0001.0270.m_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 200 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro bitumato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,34€	5,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,86€	3,05€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,85€	7,78€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.c_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,24€	9,68€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.d_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,27€	11,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.e_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,94€	13,39€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.f_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,79€	14,85€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.g_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,01€	16,61€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.h_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 90 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,29€	18,41€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.i_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,29€	20,78€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.j_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,84€	24,38€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0000.k_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 140 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,39€	27,97€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,80€	6,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m²] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,97€	8,67€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.c_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m²] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,16€	10,40€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.d_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m²] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,44€	12,21€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.e_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m²] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | FALSO | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,72€	14,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.f_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m²] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,01€	15,82€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.g_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m²] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,26€	17,60€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.h_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 90 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m²] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,55€	19,41€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.i_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m²] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,92€	21,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.j_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | FALSO | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,50€	24,90€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0003.0005.k_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate | facciate ventilate | riscaldamento a pavimento | soffitti | sottotetti | coperture piane | tetto rovescio; spessore [mm] = 140 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Strato superficiale gas impermeabile multistrato di lega alluminio generico; funzione: rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,09€	28,53€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0004.0000.0	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: lamine in alluminio; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi RM Lastra di plastica polistirene estruso (XPS) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lamina di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	2,84€	2,24€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0004.0000.a	Pannello termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: lamine in alluminio; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi RM Lastra di plastica polistirene estruso (XPS) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lamina di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,71€	28,23€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0000.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di legno; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	10,10€	7,98€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0005.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	8,16€	6,45€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0010.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di legno; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	12,29€	9,71€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0015.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	9,44€	7,46€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0020.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di legno; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	15,70€	12,41€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0025.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	11,91€	9,42€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0030.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di legno; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	21,32€	16,85€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0035.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	16,59€	13,11€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0040.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	7,88€	6,23€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0045.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	9,44€	7,46€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0050.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	10,79€	8,53€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0055.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	15,24€	12,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0060.0	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 400 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato drenante RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato SPECIFICHE TECNICHE: Stampato per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Geotessile di materiale generico; funzione: finitura | filtro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	1,40€	1,10€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0060.a	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 28; resistenza a compressione [kPa] = 400 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | reazione al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato drenante RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato SPECIFICHE TECNICHE: Stampato per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Geotessile di materiale generico; funzione: finitura | filtro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,79€	7,74€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0065.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: parete interrata; spessore [mm] = 28; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato SPECIFICHE TECNICHE: Stampato per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Geotessile di materiale generico; funzione: finitura | filtro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,79€	7,74€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0070.a	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: pareti controterra; spessore [mm] = 53; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato SPECIFICHE TECNICHE: Stampato per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Geotessile di materiale generico; funzione: finitura | filtro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,06€	10,32€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0070.b	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: pareti controterra; spessore [mm] = 83; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato SPECIFICHE TECNICHE: Stampato per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Geotessile di materiale generico; funzione: finitura | filtro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,70€	13,99€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.a_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 56 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,95€	9,44€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.b_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,93€	11,80€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.c_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,44€	14,57€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.d_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,78€	17,22€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.e_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,31€	20,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.f_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,75€	22,73€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.g_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,32€	25,55€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.h_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 90 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,89€	26,79€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.i_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,48€	31,21€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.D0005.0075.j_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Lastra di plastica poliuretano espanso (PIR); geometria/forma/aspetto: rigido | celle chiuse SPECIFICHE TECNICHE: Prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC RM Membrana velo vetro saturato di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,52€	36,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.E0005.0000.a	Pannello acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 10; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Lastra di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: sfilacciata SPECIFICHE TECNICHE: Gomma vulcanizzata mista a granuli e agglomerata con lattici RM Membrana cartonfeltro di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,68€	7,65€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.E0005.0000.b	Pannello acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 8; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Lastra di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: sfilacciata SPECIFICHE TECNICHE: Gomma vulcanizzata mista a granuli e agglomerata con lattici RM Membrana cartonfeltro di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,83€	6,98€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Mb065.0000.0	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli preaccoppiati | bordi battentati/incastro; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume generico; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,043; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: A base di perlite espansa, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestimento bitumato finito con pellicola polipropilenica fusibile RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,033 SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con gas cfc e hcfc	1 m² x cm	1,10€	0,87€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Mb065.0000.a	Pannello termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli preaccoppiati | bordi battentati/incastro; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume generico; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,043; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: A base di perlite espansa, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestimento bitumato finito con pellicola polipropilenica fusibile RM Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,033 SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con gas cfc e hcfc	1 m²	10,47€	8,28€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0000.-	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: a fibre orientate; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: Lana di roccia ad alta densita RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	19,42€	15,35€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0005.-	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: a fibre orientate; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Lana di roccia ad alta densita RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	23,21€	18,35€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0010.-	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: a fibre orientate; spessore [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: Lana di roccia ad alta densita RM Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	1 m²	34,64€	27,38€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0015.-	Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: a fibre orientate; funzione: finitura; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: Lana di roccia ad alta densita RM Lastra di fibra minerale lana di legno; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	23,34€	18,45€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0020.-	Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: a fibre orientate; funzione: finitura; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Lana di roccia ad alta densita RM Lastra di fibra minerale lana di legno; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	27,39€	21,65€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0025.-	Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: a fibre orientate; funzione: finitura; spessore [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: Lana di roccia ad alta densita RM Lastra di fibra minerale lana di legno; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	41,25€	32,61€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0030.a_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 22 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 0,71 | assorbimento acustico [classe] = 0.90 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro minerale di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,96€	13,41€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0030.b_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 22 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 0,71 | assorbimento acustico [classe] = 0.90 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro minerale di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,77€	20,37€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0030.c_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro minerale di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,14€	23,83€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0030.d_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro minerale di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,85€	22,81€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0030.e_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti e assorbimento acustico (adatto a a palestre, palazzetti, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale armato, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro minerale di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,03€	25,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0035.-_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s2d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti e assorbimento acustico (adatto a a palestre, palazzetti, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale armato, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro minerale di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,03€	25,32€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0040.a	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi autoportanti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88 SPECIFICHE TECNICHE: finitura lato a vista e i quattro bordi in velo vetro bianco (pitturato con vernice bianca acrilica), lato opposto rivestito di velo vetro naturale, con orditura a vista, con elevate caratteristiche meccaniche e di assorbimento acustico, stabile al 100% in ambiente umido RM Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro minerale di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,73€	27,45€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0040.b	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi autoportanti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88 SPECIFICHE TECNICHE: finitura lato a vista e i quattro bordi in velo vetro bianco (pitturato con vernice bianca acrilica), lato opposto rivestito di velo vetro naturale, con orditura a vista, con elevate caratteristiche meccaniche e di assorbimento acustico, stabile al 100% in ambiente umido RM Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro minerale di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,73€	27,45€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od001.0500.-_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: a fibre orientate; funzione: finitura; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: Lana di roccia ad alta densita RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,32€	37,41€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0000.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con vetro riciclato (>80%), resine termoindurenti che associano componenti organici e vegetali, minimizzando emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti volatili (VOC) RM Strato superficiale superiore di bitume generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Armato con velo vetro e film di polipropilene	1 m² x cm	2,43€	1,92€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0000.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con vetro riciclato (>80%), resine termoindurenti che associano componenti organici e vegetali, minimizzando emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti volatili (VOC) RM Strato superficiale superiore di bitume generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Armato con velo vetro e film di polipropilene	1 m²	20,22€	15,98€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0005.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con vetro riciclato (>80%), resine termoindurenti che associano componenti organici e vegetali, minimizzando emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti volatili (VOC) RM Strato superficiale superiore di bitume generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Armato con velo vetro e film di polipropilene	1 m² x cm	4,79€	3,78€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0005.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con vetro riciclato (>80%), resine termoindurenti che associano componenti organici e vegetali, minimizzando emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti volatili (VOC) RM Strato superficiale superiore di bitume generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Armato con velo vetro e film di polipropilene	1 m²	28,02€	22,15€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0010.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Carta kraft di bitume generico; funzione: barriera al vapore | finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	1,91€	1,51€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0010.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Carta kraft di bitume generico; funzione: barriera al vapore | finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,99€	7,10€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0015.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia con carta kraft e sull'altra faccia con velo vetro RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Carta kraft di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: retinata polirinforzata; funzione: barriera al vapore | finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	4,54€	3,59€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0015.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia con carta kraft e sull'altra faccia con velo vetro RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Carta kraft di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: retinata polirinforzata; funzione: barriera al vapore | finitura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,50€	14,63€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0020.-	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 600 ÷ 2400 | larghezza [mm] = 600; assorbimento acustico [classe] = 0.90 classe A ÷ 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità, in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso, bordi pannello verniciato o naturali, resistenza a RH ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta densita RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,16€	27,00€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0025.a_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,39€	9,00€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0025.b_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,07€	4,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0025.c_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,86€	13,33€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0025.d_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,75€	6,91€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0025.e_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,68€	17,14€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0025.f_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,56€	9,14€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0030.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	3,56€	2,82€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0030.a_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,46€	13,80€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0035.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	4,20€	3,32€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0035.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,56€	16,25€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0040.a	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | diametro [mm] = 1200; reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad isola piana, ad alta densità, elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa, rivestito completamente con pittura acustica, resistenza a RH ambiente permanente fino al 75% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta densita RM Pittura acustica microporosa di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico	1 cad	181,82€	143,73€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0040.b	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | diametro [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 2400; reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad isola piana, ad alta densità, elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa, rivestito completamente con pittura acustica, resistenza a RH ambiente permanente fino al 75% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta densita RM Pittura acustica microporosa di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico	1 cad	299,40€	236,68€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0040.c	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 1200; reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad isola piana, ad alta densità, elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa, rivestito completamente con pittura acustica, resistenza a RH ambiente permanente fino al 75% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta densita RM Pittura acustica microporosa di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico	1 cad	159,58€	126,15€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0045.a	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità, su un lato verniciato con pittura, retro del pannello rivestito in velo vetro, bordi del pannello preparati o naturali, resistenza a RH ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta densita RM Pittura acustica microporosa di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,51€	17,00€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0045.b	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità, su un lato verniciato con pittura, retro del pannello rivestito in velo vetro, bordi del pannello preparati o naturali, resistenza a RH ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta densita RM Pittura acustica microporosa di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,20€	21,50€	0,00%
LOM241.RM.12.10.00.Od004.0045.c	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità, su un lato verniciato con pittura, retro del pannello rivestito in velo vetro, bordi del pannello preparati o naturali, resistenza a RH ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Lastra di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta densita RM Pittura acustica microporosa di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: Lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico RM Membrana velo vetro naturale di materiale generico; funzione: finitura | protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,83€	19,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0250.0	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] = 300 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC	1 m²	6,02€	4,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0250.a	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture a falde; spessore [mm] ≤ 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC	1 m²	18,03€	14,25€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0255.0	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 400 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC	1 m² x cm	3,05€	2,41€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0255.a	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture piane; spessore [mm] ≤ 40; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] = 350 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC	1 m²	9,16€	7,24€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0260.0	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi battentati/incastro; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC	1 m² x cm	2,55€	2,02€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0260.a	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi battentati/incastro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC	1 m²	7,60€	6,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0265.0_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante	1 m² x cm	3,04€	2,40€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0265.a_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante	1 m²	60,79€	48,05€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0265.b_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante	1 m²	24,31€	19,22€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0265.c_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante	1 m²	30,38€	24,02€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0265.d_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante	1 m²	36,45€	28,82€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0265.e_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante	1 m²	48,61€	38,43€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0270.0	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: ponti termici; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 300 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC	1 m² x cm	2,86€	2,26€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0004.0270.a	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: ponti termici; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC	1 m²	8,58€	6,78€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0000.-	Lastra acustico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,04€	3,19€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.a_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	4,98€	3,94€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.b_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	6,64€	5,25€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.c_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	8,32€	6,57€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.d_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	9,97€	7,88€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.e_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	13,30€	10,51€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.f_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	16,62€	13,14€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.g_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	19,93€	15,76€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.h_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 14; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	23,27€	18,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.i_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	24,93€	19,70€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.j_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 16; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	26,59€	21,02€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.k_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 18; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	28,49€	22,52€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0260.l_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	29,95€	23,68€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0500.-	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 45; densità [kg/m³] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: pannello in plastica polistirene espanso (EPS) sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma, eps 150	1 m²	25,98€	20,54€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0505.0_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m² x cm	0,84€	0,66€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0505.a_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	8,36€	6,61€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0505.b_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	10,03€	7,93€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0505.c_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	13,38€	10,57€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0505.d_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	16,73€	13,23€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0510.-_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata, classe 100	1 m²	6,71€	5,30€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0515.0	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | reazione al fuoco [classe] = 120RF. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m² x cm	1,10€	0,87€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0515.a	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 20; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | reazione al fuoco [classe] = 120RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	2,24€	1,77€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0520.0	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m² x cm	3,82€	3,02€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0520.1	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m² x cm	4,30€	3,40€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0520.2	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m² x cm	4,75€	3,76€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0520.a	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	11,46€	9,06€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0520.b	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	12,87€	10,17€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0520.c	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	14,26€	11,27€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0525.0	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde con tegole; spessore ogni [mm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = 150RF | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato per microventilazione sottomanto	1 m² x cm	1,49€	1,17€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0525.a	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde con tegole; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = 150RF | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato per microventilazione sottomanto	1 m²	8,15€	6,44€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0005.0525.b	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma: pannelli preformati; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde con coppi; spessore [mm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = 150RF | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato per microventilazione sottomanto	1 m²	18,90€	14,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.05.D0027.0000.a_CAM	Lastra a prestazioni migliorate di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	5,82€	4,60€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0027.0000.b_CAM	Lastra a prestazioni migliorate di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	7,76€	6,13€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0027.0000.c_CAM	Lastra a prestazioni migliorate di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	9,70€	7,67€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0027.0000.d_CAM	Lastra a prestazioni migliorate di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	11,64€	9,20€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0027.0000.e_CAM	Lastra a prestazioni migliorate di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	15,52€	12,27€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0027.0000.f_CAM	Lastra a prestazioni migliorate di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	19,40€	15,34€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0027.0000.g_CAM	Lastra a prestazioni migliorate di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	23,28€	18,40€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.D0027.0000.h_CAM	Lastra a prestazioni migliorate di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolamento; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 14; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: ideale per applicazione a cappotto esterno ETICS ad elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni da EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	27,16€	21,47€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Mb065.0005.-	Lastra di roccia naturale perlite espansa; geometria/forma/aspetto: pannello rigido; funzione: antincendio | chiusura varchi; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,39€	22,44€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Mb065.0250.0	Lastra termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kPa] = 3,2 | reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestimento con faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile	1 m² x cm	1,11€	0,88€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Mb065.0250.a	Lastra termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kPa] = 3,2 | reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: pannello di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestimento con faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile	1 m²	5,75€	4,55€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc007.0000.a_CAM	Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 1 (classe A); densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; ideale per sistemi di isolamento a cappotto	1 m³	462,96€	365,97€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc007.0000.b_CAM	Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 ÷ 0,046 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 0,7 (classe C); densità [kg/m³] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; traspirante; non caustica; facile nella posa	1 m³	174,45€	137,90€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc007.0000.c_CAM	Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 0,7 (classe C); densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; traspirante; non caustica; facile nella posa	1 m³	261,68€	206,86€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc007.0000.d_CAM	Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: pareti con sistema a cappotto; conduttività termica [W/mK] = 0,039 ÷ 0,044 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 1 (classe A); densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; ideale per sistemi di isolamento a cappotto	1 m³	791,99€	626,08€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc007.0000.e_CAM	Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: pareti con sistema a cappotto; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA)	1 m³	462,96€	365,97€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc007.0250.a_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: isolamento; impiego: contropareti con struttura metallica | intercapedini perimetrali/divisorie; spessore [mm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,063 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [-] = 12,6; densità [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: legno di canapa compressa; ideale per sistemi di isolamento a secco, contropareti, controsoffitti	1 m²	76,91€	60,80€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc007.0250.b_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: isolamento; impiego: contropareti con struttura metallica | intercapedini perimetrali/divisorie; spessore [mm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,063 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [-] = 12,6; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: legno di canapa compressa; ideale per sistemi di isolamento a secco, contropareti, controsoffitti	1 m²	98,04€	77,50€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc007.0250.c_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: isolamento; impiego: contropareti con struttura metallica | intercapedini perimetrali/divisorie; spessore [mm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,063 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [-] = 12,6; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: legno di canapa compressa; ideale per sistemi di isolamento a secco, contropareti, controsoffitti	1 m²	158,13€	125,00€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0000.a	Lastra acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	4,97€	3,93€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0000.b	Lastra acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	5,28€	4,17€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0005.-	Lastra acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi | pavimento; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, isolamento a pavimento	1 m²	4,84€	3,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0250.-	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per ponti termici; spessore [mm] = 35; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	15,76€	12,46€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0255.a	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per strutture in c.a.; spessore [mm] = 35; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	8,58€	6,78€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0255.b	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per strutture in c.a.; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	10,79€	8,53€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0260.0	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	2,31€	1,83€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0260.a	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello mineralizzato con magnesite ad alta temperatura	1 m²	11,84€	9,36€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0265.a	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	5,70€	4,50€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0265.b	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	6,85€	5,42€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0265.c	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	8,29€	6,56€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0265.d	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	9,37€	7,41€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc008.0265.e	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 75; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	13,44€	10,63€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc014.0000.0	Lastra acustico di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm³] = 9,36 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con fibra naturale sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura	1 m² x cm	4,20€	3,32€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc014.0000.a	Lastra acustico di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm³] = 9,36 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: con fibra naturale sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura	1 m²	8,42€	6,65€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc015.0000.a	Lastra termico/acustico di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 300 ÷ 600 | larghezza [mm] = 600; reazione al fuoco [classe] = I; SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero supercompresso, trattati chimicamente per essere immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici	1 m²	73,13€	57,81€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Oc015.0000.b	Lastra termico/acustico di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 500 ÷ 1000 | larghezza [mm] = 500; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero supercompresso, trattati chimicamente per essere immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici	1 m²	63,03€	49,83€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0000.a	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: a decoro fessurato	1 m²	8,46€	6,69€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0000.b	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: a decoro fessurato	1 m²	10,77€	8,51€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0000.c	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a decoro fessurato	1 m²	8,46€	6,69€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0005.a	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata, dimensioni panello 600 x 600 mm o 600 x 1200 mm	1 m²	9,92€	7,84€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0005.b	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata	1 m²	9,92€	7,84€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0010.a	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata	1 m²	13,19€	10,43€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0010.b	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata	1 m²	13,19€	10,43€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0250.-	Lastra antincendio di fibra minerale generico; finitura: ceramica refrattaria | parzialmente sublimante; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: antincendio | chiusura varchi; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1000 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	82,96€	65,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0250.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: murature | contropareti | controsoffitti; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali	1 m² x cm	3,81€	3,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od000.0250.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: murature | contropareti | controsoffitti; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali	1 m²	15,58€	12,31€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0000.0	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti divisorie interne | cartongesso; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m² x cm	1,14€	0,90€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0000.a	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti divisorie interne | cartongesso; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	3,64€	2,88€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0005.0	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai intermedi | pavimento; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: ad alta dnesita con resine termoindurenti	1 m²	1,65€	1,30€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0005.a	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai intermedi | pavimento; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta dnesita con resine termoindurenti	1 m²	3,30€	2,61€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0500.a	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili	1 m²	4,29€	3,39€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0500.b	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili	1 m²	2,34€	1,85€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0500.c	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili	1 m²	2,78€	2,20€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0500.d	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili	1 m²	3,53€	2,79€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0505.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con resina termoindurente	1 m²	19,38€	15,32€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0505.b_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con resina termoindurente	1 m²	20,21€	15,97€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0505.c_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 1000; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1-d0; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con resina termoindurente	1 m²	21,75€	17,19€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0505.d_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 2000 | larghezza [mm] = 1200; conduttività termica [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con resina termoindurente	1 m²	20,21€	15,97€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0505.e_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 2000 | larghezza [mm] = 1200; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con resina termoindurente	1 m²	26,72€	21,12€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0510.0	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: intercapedini perimetrali/divisorie; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m² x cm	1,38€	1,09€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0510.a	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: intercapedini perimetrali/divisorie; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	5,90€	4,66€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0515.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	11,24€	8,89€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0515.b_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] = 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	19,43€	15,36€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0515.c_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] = 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; doppia densità (120/70) [kg/m³] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	23,76€	18,78€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0520.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,95€	11,82€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0520.b_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,94€	14,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0520.c_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,93€	18,91€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0520.d_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,91€	23,64€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0520.e_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,87€	28,36€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0520.f_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 14; conduttività termica [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,86€	33,09€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0520.g_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 16; conduttività termica [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,84€	37,82€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0520.h_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 18; conduttività termica [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,81€	42,54€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0520.i_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti esterne; spessore [cm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,80€	47,27€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0525.0	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m² x cm	1,87€	1,48€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0525.a	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	5,95€	4,70€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0530.0	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m² x cm	0,92€	0,73€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0530.1	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m² x cm	2,22€	1,76€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0530.a	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	2,84€	2,24€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0530.b	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	7,79€	6,16€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0535.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: finitura; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 3050 | larghezza [mm] = 1200; doppia densità (110/75) [kg/m³] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	47,32€	37,41€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0535.b_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: finitura; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 3050 | larghezza [mm] = 1200; densità [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	47,32€	37,41€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0000.-	Lastra acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: incapsulato in un film plastico microforato, per le basse frequenze con riduzione dei suoni indeiderati a 125 hz	1 m²	21,51€	17,00€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0005.a_CAM	Lastra acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria	1 m²	11,41€	9,02€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0005.b_CAM	Lastra acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria	1 m²	14,08€	11,13€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0250.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%	1 m² x cm	1,99€	1,57€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0250.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%	1 m²	8,32€	6,57€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0250.b_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%	1 m²	10,40€	8,22€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0250.c_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%	1 m²	11,92€	9,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0250.d_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%	1 m²	15,93€	12,59€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0250.e_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densita, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%	1 m²	19,93€	15,76€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0255.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: pareti esterne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria	1 m² x cm	1,91€	1,51€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0255.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria	1 m²	8,40€	6,64€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0260.0	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: contropareti con struttura metallica | intercapedini perimetrali/divisorie; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m² x cm	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0260.a	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: contropareti con struttura metallica | intercapedini perimetrali/divisorie; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	3,10€	2,45€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0265.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello nudo idrorepellente; prodotto con vetro riciclato, resine termoindurenti che associano componenti organici e vegetali, minimizzando emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti volatili (VOC)	1 m² x cm	4,27€	3,37€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0265.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello nudo idrorepellente; prodotto con vetro riciclato, resine termoindurenti che associano componenti organici e vegetali, minimizzando emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti volatili (VOC)	1 m²	17,40€	13,76€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0270.-_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: lastra nuda idrorepellente	1 m²	23,67€	18,71€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.Od004.0270.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lastra nuda idrorepellente	1 m² x cm	4,95€	3,91€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.T0004.0000.0	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m² x cm	6,29€	4,97€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.T0004.0000.1	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m² x cm	8,21€	6,49€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.T0004.0000.a	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	25,12€	19,86€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.T0004.0000.b	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	32,84€	25,96€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.T0004.0005.0	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti controterra; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC	1 m² x cm	6,77€	5,35€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.T0004.0005.a	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti controterra; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC	1 m²	38,53€	30,46€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.T0004.0010.0	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con gas senza cfc e hcfc	1 m² x cm	10,71€	8,47€	0,00%
LOM241.RM.12.10.05.T0004.0010.a	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con gas senza cfc e hcfc	1 m²	42,82€	33,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - ROTOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.10.Cb001.0000.-	Rotolo acustico di resina naturale lattice di gomma; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 7; densità [kg/m³] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di resina naturale lattice di gomma; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di composto chimico poliolefine; funzione: protezione | finitura superiore SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,69€	6,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.10.D0005.0000.a	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 32; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro RM Listello isolante di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con gas senza cfc e hcfc RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: armata con velo vetro; funzione: finitura; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,04€	6,36€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0005.0005.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro RM Listello isolante di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con gas senza cfc e hcfc RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: armata con poliestere; funzione: finitura; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,57€	6,77€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0005.0010.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con poliestere RM Listello isolante di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con gas senza cfc e hcfc RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: armata con velo vetro; funzione: finitura; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,31€	7,36€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0005.0015.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33,5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro RM Listello isolante di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con gas senza cfc e hcfc RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata | armata con velo vetro; funzione: finitura; spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,94€	7,07€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0005.0020.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33,5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro RM Listello isolante di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con gas senza cfc e hcfc RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata | armata con poliestere; funzione: finitura; spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,53€	7,53€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0005.0025.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 34; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con poliestere RM Listello isolante di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con gas senza cfc e hcfc RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: armata con velo vetro; funzione: finitura; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,88€	7,81€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0005.0025.0	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello isolante di plastica polistirene estruso (XPS); spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con gas senza cfc e hcfc RM Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: armata con velo vetro; funzione: finitura; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	1,50€	1,18€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.E0000.0000.-	Rotolo acustico di gomma generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 5; densità [kg/m³] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: composto da gomma generico con lattice pure e roccia naturale perlite espansa, applicato su supporto in carta politenata	1 m²	6,36€	5,03€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0028.0000.0	Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma/aspetto: rotoli | a celle chiuse; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore ogni [mm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	0,75€	0,59€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0028.0000.a	Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma: rotoli | a celle chiuse; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	0,34€	0,27€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0028.0005.a	Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma: rotoli | a celle chiuse | reticolato; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2,33€	1,84€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.D0028.0005.b	Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma: rotoli | a celle chiuse | reticolato; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,26€	2,57€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.E0005.0000.0	Rotolo acustico di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore ogni [mm] = 2; densità [kg/m³] = 300. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici (4 mm < sp < 10 mm), ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato	1 m² x cm	0,59€	0,47€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.E0005.0000.a	Rotolo acustico di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 4; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici (4 mm < sp < 10 mm), ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato	1 m²	3,67€	2,90€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.Od004.0000.a_CAM	Rotolo termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; fornitura: in rotoli SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nellaria di sostanze inquinanti (formaldeide e altri composti organici volatili VOC) RM Carta kraft di materiale generico; funzione: barriera al vapore | finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,68€	7,65€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.Od004.0000.b_CAM	Rotolo termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 200; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; fornitura: in rotoli SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nellaria di sostanze inquinanti (formaldeide e altri composti organici volatili VOC) RM Carta kraft di materiale generico; funzione: barriera al vapore | finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,44€	14,57€	0,00%
LOM241.RM.12.10.10.Za000.0000.-	Rotolo acustico di materiale generico; finitura: film plastico; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura composto da una faccia impregnata a saturazione parziale da speciale miscela bituminosa, film plastico con linguetta con banda adesiva sul bordo opposto per sigillatura di giunzioni	1 m²	8,06€	6,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - FIOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.15.Od004.0005.-	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: fiocchi; funzione: isolante termico; impiego: solaio sottotetto; conduttività termica [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti	1 kg	6,91€	5,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - GRANULO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.45.K0002.0000.-_CAM	Granulo di argilla espansa; granulometria [mm] = 8 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	185,50€	146,64€	0,00%
LOM241.RM.12.10.45.Mb065.0000.-	Granulo di roccia naturale perlite espansa; fornitura: sacchi da 100 l; granulometria [mm] = 1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	179,86€	142,18€	0,00%
LOM241.RM.12.10.45.Mb067.0000.-	Granulo di roccia naturale vermiculite espansa; granulometria [mm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	99,96€	79,02€	0,00%
LOM241.RM.12.10.45.Oc013.0000.-	Granulo di fibra vegetale sughero; densità [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	226,46€	179,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - FELTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.20.Od000.0000.a	Feltro acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia RM Membrana feltro di materiale generico; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli SPECIFICHE TECNICHE: Trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,62€	2,86€	0,00%
LOM241.RM.12.10.20.Od000.0000.b	Feltro acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia RM Membrana feltro di materiale generico; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli SPECIFICHE TECNICHE: Trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti RM Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,10€	3,24€	0,00%
LOM241.RM.12.10.20.Od004.0000.-	Feltro acustico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 25; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti	1 m²	2,52€	1,99€	0,00%
LOM241.RM.12.10.20.Od004.0005.-	Feltro acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 25; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti, velo vetro nero	1 m²	5,96€	4,71€	0,00%
LOM241.RM.12.10.20.Od004.0250.-_CAM	Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Carta kraft di materiale generico; funzione: barriera al vapore | finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,42€	4,29€	0,00%
LOM241.RM.12.10.20.Od004.0250.0_CAM	Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia RM Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente SPECIFICHE TECNICHE: Prodotto con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Carta kraft di materiale generico; funzione: barriera al vapore | finitura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	0,89€	0,70€	0,00%
LOM241.RM.12.10.20.Od004.0255.-_CAM	Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: feltro nudo idrorepellente, con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria	1 m²	5,19€	4,10€	0,00%
LOM241.RM.12.10.20.Od004.0255.0_CAM	Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: feltro nudo idrorepellente, con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria	1 m² x cm	0,81€	0,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - STRISCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.40.E0005.0000.a	Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Lastra di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: sfilacciata SPECIFICHE TECNICHE: Gomma vulcanizzata mista a granuli e agglomerata con lattici RM Membrana cartonfeltro di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,78€	1,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.10.40.E0005.0000.b	Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Lastra di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: sfilacciata SPECIFICHE TECNICHE: Gomma vulcanizzata mista a granuli e agglomerata con lattici RM Membrana cartonfeltro di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,18€	1,72€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.E0005.0000.c	Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Lastra di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: sfilacciata SPECIFICHE TECNICHE: Gomma vulcanizzata mista a granuli e agglomerata con lattici RM Membrana cartonfeltro di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,07€	2,43€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.E0005.0000.d	Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Lastra di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: sfilacciata SPECIFICHE TECNICHE: Gomma vulcanizzata mista a granuli e agglomerata con lattici RM Membrana cartonfeltro di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,76€	2,97€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc008.0000.0	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza ogni [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	0,19€	0,15€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc008.0000.a	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc008.0000.b	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,16€	0,91€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc008.0000.c	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,42€	1,12€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc008.0005.a	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: ricavate da pannelli di fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m	0,84€	0,66€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc008.0005.b	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: ricavate da pannelli di fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m	0,87€	0,69€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc008.0005.c	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: ricavate da pannelli di fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza	1 m	0,91€	0,72€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc013.0000.a	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso	1 m	1,57€	1,24€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc013.0000.b	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso	1 m	0,90€	0,71€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc013.0000.c	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso	1 m	1,14€	0,90€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc013.0000.d	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso	1 m	1,50€	1,18€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc013.0000.e	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso	1 m	1,94€	1,53€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Oc013.0000.f	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso	1 m	2,54€	2,01€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Za000.0000.a	Striscia acustico di materiale generico; finitura: TNT; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di materiale generico; finitura: miscela bituminosa; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli | feltro SPECIFICHE TECNICHE: Una faccia impregnata a saturazione parziale da speciale miscela bitumosa RM Geomembrana di plastica polipropilene (PP); spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,43€	1,92€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Za000.0000.b	Striscia acustico di materiale generico; finitura: TNT; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di materiale generico; finitura: miscela bituminosa; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli | feltro SPECIFICHE TECNICHE: Una faccia impregnata a saturazione parziale da speciale miscela bitumosa RM Geomembrana di plastica polipropilene (PP); spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,77€	2,98€	0,00%
LOM241.RM.12.10.40.Za000.0000.c	Striscia acustico di materiale generico; finitura: TNT; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di materiale generico; finitura: miscela bituminosa; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli | feltro SPECIFICHE TECNICHE: Una faccia impregnata a saturazione parziale da speciale miscela bitumosa RM Geomembrana di plastica polipropilene (PP); spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,03€	3,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.15.00.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo	1 m	15,25€	12,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.12.15.10.D0018.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	5,81€	4,59€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Oa002.0000.-	Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,18€	2,51€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,41€	1,11€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	12,11€	9,57€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0250.b	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	14,78€	11,69€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0250.c	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 120. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	21,86€	17,28€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.a	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	3,78€	2,99€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.b	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	3,98€	3,15€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.c	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	4,27€	3,37€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.d	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	5,24€	4,14€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.e	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	5,75€	4,55€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.f	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	11,63€	9,19€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.g	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	12,65€	10,00€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.h	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	13,22€	10,45€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.i	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	16,87€	13,34€	0,00%
LOM241.RM.12.15.10.Sa000.0500.j	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	17,19€	13,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - MONOBLOCCO FINESTRA/PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.00.Sa000.0000.-	Monoblocco finestra/portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratura a un battente | sistema di finestratura pluri battente | portefinestre; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron) RM Profilo a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzazione e verniciatura sp. 50 mircon SPECIFICHE TECNICHE: - RM Imbotte laterale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di chiusura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di movimento di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto coibentato di materiale generico. Escluso: asportabile SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta albero di avvolgimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta riduttore di materiale generico; impiego: per tapparelle. Escluso: per tapparelle > 3,50 m² SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma EPDM SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di fibra sintetica tessile; funzione: manovra del telo; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); peso [kg/m²] ≥ 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	279,80€	221,18€	0,00%
LOM241.RM.14.00.00.Sa000.0250.-	Monoblocco finestra/portafinestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratra a vasistas | portefinestre; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron) RM Profilo a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzazione e verniciatura sp. 50 mircon SPECIFICHE TECNICHE: - RM Imbotte laterale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di chiusura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di movimento di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto coibentato di materiale generico. Escluso: asportabile SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta albero di avvolgimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta riduttore di materiale generico; impiego: per tapparelle. Escluso: per tapparelle > 3,50 m² SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma EPDM SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di fibra sintetica tessile; funzione: manovra del telo; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); peso [kg/m²] ≥ 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	387,78€	306,55€	0,00%
LOM241.RM.14.00.00.Sa000.0500.-	Monoblocco finestra/portafinestra anta ribalta di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratura a anta e riblta | portefinestre; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron) RM Profilo a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzazione e verniciatura sp. 50 mircon SPECIFICHE TECNICHE: - RM Imbotte laterale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di chiusura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di movimento di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto coibentato di materiale generico. Escluso: asportabile SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta albero di avvolgimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta riduttore di materiale generico; impiego: per tapparelle. Escluso: per tapparelle > 3,50 m² SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma EPDM SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di fibra sintetica tessile; funzione: manovra del telo; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); peso [kg/m²] ≥ 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	331,06€	261,70€	0,00%
LOM241.RM.14.00.00.Sa000.0750.-	Monoblocco finestra/portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratura scorrevole | portefinestre; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron) RM Profilo a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzazione e verniciatura sp. 50 mircon SPECIFICHE TECNICHE: - RM Imbotte laterale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di chiusura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di movimento di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto coibentato di materiale generico. Escluso: asportabile SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta albero di avvolgimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta riduttore di materiale generico; impiego: per tapparelle. Escluso: per tapparelle > 3,50 m² SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma EPDM SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di fibra sintetica tessile; funzione: manovra del telo; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); peso [kg/m²] ≥ 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	356,47€	281,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.00.Sa000.0755.-	Monoblocco finestra/portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratura scorrevole-complanare; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron) RM Profilo a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzazione e verniciatura sp. 50 mircon SPECIFICHE TECNICHE: - RM Imbotte laterale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di chiusura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta di movimento di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto coibentato di materiale generico. Escluso: asportabile SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta albero di avvolgimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta riduttore di materiale generico; impiego: per tapparelle. Escluso: per tapparelle > 3,50 m² SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di gomma EPDM SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di fibra sintetica tessile; funzione: manovra del telo; impiego: oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); peso [kg/m²] ≥ 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	459,81€	363,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - MONOBLOCCO LUCERNARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0000.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 60 cm) RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	371,43€	293,62€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0005.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	368,65€	291,43€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0010.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 80 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	410,10€	324,19€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0015.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 80 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	415,65€	328,57€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0020.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	531,61€	420,24€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0025.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 120 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	622,73€	492,28€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0030.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 120 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	800,88€	633,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0035.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 140 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	720,79€	569,79€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0040.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 160 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	840,92€	664,76€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0045.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 180 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	1.313,16€	1.038,07€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0050.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 60 cm) RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	310,68€	245,60€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0055.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	277,54€	219,40€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0060.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato. FALSO FALSO FALSO FALSO	1 cad	184,55€	145,89€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0065.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 80 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	341,04€	269,60€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0070.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 80 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	310,68€	245,60€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0075.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	433,57€	342,74€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0080.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 120 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	509,51€	402,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0085.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 120 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	474,99€	375,49€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0090.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 140 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	577,18€	456,27€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0095.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 160 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	666,93€	527,22€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0100.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (ø int. = 180 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	970,71€	767,36€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0105.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (60 x 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	336,91€	266,33€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0110.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (60 x 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	415,62€	328,56€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0115.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (80 x 80 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	389,39€	307,82€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0120.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (80 x 80 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	469,48€	371,13€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0125.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (100 x 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	463,94€	366,75€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0130.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (100 x 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	560,62€	443,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0135.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (120 x 120 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	535,73€	423,50€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0140.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (120 x 120 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	633,77€	501,00€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0145.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (140 x 140 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	603,43€	477,02€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0150.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (160 x 160 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	719,41€	568,70€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0155.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (180 x 180 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	1.339,38€	1.058,80€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0160.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (60 x 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	270,63€	213,94€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0165.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (60 x 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	349,36€	276,17€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0170.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (80 x 80 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	312,05€	246,68€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0175.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (80 x 80 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	392,15€	310,00€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0180.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (100 x 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	370,06€	292,54€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0185.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (100 x 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	466,72€	368,95€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0190.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (120 x 120 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	419,76€	331,83€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0195.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (120 x 120 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	517,79€	409,32€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0200.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (140 x 140 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	462,58€	365,68€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0205.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (160 x 160 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	542,67€	428,99€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0210.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (180 x 180 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	1.005,24€	794,65€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0215.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (85 x 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	356,22€	281,60€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0220.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (85 x 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	433,57€	342,74€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0225.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (105 x 75 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	399,06€	315,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0230.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (105 x 75 cm) con RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	476,39€	376,59€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0235.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (135 x 85 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	481,88€	380,93€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0240.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (135 x 85 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	578,55€	457,35€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0245.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (150 x 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	542,66€	428,98€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0250.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (150 x 100 cm) RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	637,95€	504,30€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0250.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	140,83€	111,33€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0250.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	168,44€	133,16€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0250.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	243,02€	192,11€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0250.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	284,44€	224,85€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0250.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	347,96€	275,07€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0250.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	419,78€	331,84€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0250.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	839,54€	663,67€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0255.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (185 x 135 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	726,30€	574,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0255.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	80,09€	63,31€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0255.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	99,41€	78,58€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0255.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	144,98€	114,61€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0255.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	171,20€	135,34€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0255.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	204,36€	161,55€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0255.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	245,81€	194,31€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0255.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	497,09€	392,96€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0260.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (200 x 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	624,13€	493,38€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0260.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	149,13€	117,89€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0260.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	182,26€	144,08€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0265.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (235 x 135 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	1.006,62€	795,75€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0265.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	243,02€	192,11€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0265.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	292,71€	231,39€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0265.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	347,96€	275,07€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0265.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	422,52€	334,01€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0265.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	842,29€	665,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0270.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (85 x 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	287,18€	227,02€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0270.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	82,86€	65,50€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0270.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	104,93€	82,95€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0270.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	149,13€	117,89€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0270.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	176,75€	139,72€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0270.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	207,12€	163,73€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0270.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	245,81€	194,31€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0270.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola quadrata di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	508,16€	401,70€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0275.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (85 x 60 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	364,54€	288,17€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0275.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	160,16€	126,61€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0275.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 3+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	190,56€	150,64€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0280.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (105 x 75 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	318,97€	252,15€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0280.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	258,20€	204,11€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0280.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	291,36€	230,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0280.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	415,62€	328,56€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0280.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	346,59€	273,98€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0280.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete doppia; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato; spessore lastre [mm] = 4+3 con vetrocamera RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	495,72€	391,87€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0285.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (105 x 75 cm) con RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	396,29€	313,27€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0285.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	91,14€	72,04€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0285.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	110,47€	87,33€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0290.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (135 x 85 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	383,83€	303,43€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0290.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	160,16€	126,61€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0290.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	178,13€	140,82€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0290.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	243,02€	192,11€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0290.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	211,28€	167,02€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0290.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR	1 cad	307,93€	243,43€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0295.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (135 x 85 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	480,51€	379,85€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0300.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (150 x 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	429,44€	339,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0305.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali a passo d'uomo di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (150 x 100 cm) RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	524,72€	414,80€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0310.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (185 x 135 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	553,71€	437,71€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0315.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (200 x 100 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	488,81€	386,41€	0,00%
LOM241.RM.14.00.05.D0000.0320.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo RM Cupola rettangolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato RM Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR RM Telaio mobile manuali di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: Per lucernario (235 x 135 cm); RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Apertura a distanza con manovella asportabile (azionato martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine) collegato al telaio	1 cad	818,84€	647,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - SISTEMA PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.00.15.R0001.0000.-	Sistema porta di metallo ferro; impiego: camera raccolta rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica per camere raccolta rifiuti, in lamiera di ferro, con guarnizione in gomma, manovra a catenacci interni, verniciata con antiruggine	1 kg	115,90€	91,62€	0,00%
LOM241.RM.14.00.15.R0001.0005.b	Sistema porta di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: a uno o più battenti, fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa, mano di antiruggine	1 kg	3,87€	3,06€	0,00%
LOM241.RM.14.00.15.R0001.0010.-	Sistema porta di metallo ferro; finitura: verniciatura a polvere; peso medio [kg/m²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: a uno o più battenti, verniciatura a polvere, colori RAL; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa	1 kg	3,96€	3,13€	0,00%
LOM241.RM.14.00.15.R0003.0000.-	Sistema porta di metallo ferro zincato; peso medio [kg/m²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: a uno o più battenti, zincatura elettrolitica; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa;	1 kg	5,16€	4,08€	0,00%
LOM241.RM.14.00.15.Sb001.0000.-	Sistema porta basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciatura a polvere SPECIFICHE TECNICHE: lamiera d'acciaio stampata, spessore 6/10 mm, composta da telaio perimetrale con due sostegni orizzontali di supporto, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico con compensazione del peso mediante molle di trazione su bracci a leva; completa di serratura centrale con funzioni multiple e maniglia; preverniciata a spruzzo con antiruggine; compresa la fornitura e posa di eventuali falsi telai, la posa in opera e l'assistenza muraria.	1 kg	47,32€	37,41€	0,00%
LOM241.RM.14.00.15.Sb003.0000.-	Sistema porta di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cantina SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica per camere raccolta rifiuti, in lamiera di ferro, con guarnizione in gomma, manovra a catenacci interni, verniciata con antiruggine	1 kg	146,92€	116,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0000.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	374,03€	295,68€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0005.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	623,41€	492,82€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0010.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: rovere lucidato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla	1 m²	231,97€	183,37€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0015.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: rovere lucidato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla	1 m²	248,55€	196,48€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0020.a	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: noce tanganika lucidato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	513,78€	406,15€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0020.b	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: noce tanganika lucidato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	204,83€	161,92€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0025.a	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: noce tanganika lucidato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	308,25€	243,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0025.b	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: noce tanganika lucidato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	191,17€	151,12€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0030.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: rovere lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: rovere lucidato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	635,46€	502,34€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0035.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: rovere lucidato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: rovere lucidato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per porta RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due chiavi; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.059,12€	837,25€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0250.-	Porta libro di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; geometria/forma/aspetto: cieche | lisce; impiego: porte a libro; spessore [mm] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico. Incluso: serratura, nottolino SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	504,90€	399,13€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0255.-	Porta libro di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: cieche | lisce; impiego: porte a libro; spessore [mm] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico. Incluso: serratura, nottolino SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	363,42€	287,29€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0260.-	Porta libro di legno naturale generico; finitura: ciliegio; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: ciliegio; geometria/forma/aspetto: cieche | lisce; impiego: porte a libro; spessore [mm] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (mdf), battente con spalla RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico. Incluso: serratura, nottolino SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	502,13€	396,94€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0500.-	Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: doppia; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta tamburata di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: doppia; impiego: porte scorrevoli; spessore [mm] = 44 | larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo di materiale generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: Stipiti e cornici RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; finitura: colore oro lucido; geometria/forma/aspetto: a scomparsa; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	862,00€	681,43€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0505.-	Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: doppia; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta tamburata di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: doppia; impiego: porte scorrevoli; spessore [mm] = 44 | larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo di materiale generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: Stipiti e cornici RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; finitura: colore oro lucido; geometria/forma/aspetto: a scomparsa; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.436,81€	1.135,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0510.-	Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: singola; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta tamburata di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: singola; impiego: porte scorrevoli; spessore [mm] = 44 | larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo di materiale generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: Stipiti e cornici RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; finitura: colore oro lucido; geometria/forma/aspetto: a scomparsa; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	647,36€	511,75€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Qa000.0515.-	Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: singola; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta tamburata di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: singola; impiego: porte scorrevoli; spessore [mm] = 44 | larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo di materiale generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: Stipiti e cornici RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; finitura: colore oro lucido; geometria/forma/aspetto: a scomparsa; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	457,39€	361,57€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0000.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrate; superficie [mq] < 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti RM Anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari | cieche/vetrate; impiego: porte in ferro SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Sopraluce di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso laterale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cernirea di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	869,46€	687,32€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0000.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrate; superficie [mq] > 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti RM Anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari | cieche/vetrate; impiego: porte in ferro SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Sopraluce di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso laterale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cernirea di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	796,85€	629,92€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0005.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: singola anta | cieche/vetrate; superficie [mq] < 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti RM Anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari | cieche/vetrate; impiego: porte in ferro SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Sopraluce di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso laterale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cernirea di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	915,04€	723,35€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0005.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: singola anta | cieche/vetrate; superficie [mq] > 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti RM Anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari | cieche/vetrate; impiego: porte in ferro SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Sopraluce di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso laterale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cernirea di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	915,04€	723,35€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	581,30€	459,52€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	694,87€	549,30€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.c	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	582,99€	460,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.d	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	730,10€	577,16€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.e	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	607,96€	480,60€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.f	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	734,86€	580,91€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.g	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	620,39€	490,43€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.h	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	739,60€	584,66€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.i	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	632,82€	500,25€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.j	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	749,08€	592,16€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.k	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure speciali su ordinazione (da valutare su dimensione del passagio netto) RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 m²	221,94€	175,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0010.l	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure speciali su ordinazione (da valutare su dimensione del passagio netto) RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 m²	268,03€	211,88€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	263,48€	208,29€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	319,83€	252,83€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.c	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	264,02€	208,71€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.d	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	330,28€	261,09€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.e	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	332,71€	263,01€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.f	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	436,43€	345,00€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.g	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	364,97€	288,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.h	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 cad	453,51€	358,50€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.i	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure speciali su ordinazione (da valutare su dimensione del passagio netto) RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 m²	196,87€	155,63€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0015.j	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure speciali su ordinazione (da valutare su dimensione del passagio netto) RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata a fuoco o con polveri termoindurenti pressaldato, coibentazione con materiali isolanti RM Falso telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in angolari/lamiera pressopiegata. Incluso: zanche/tasselli da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico; funzione: antifumo SPECIFICHE TECNICHE: Termoespandente RM Ferramenta serratura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassata; impiego: ferramenta. Incluso: chiavi, scrocco SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia atermica antinfortunistica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Per chiusura automatica RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molle tarabili; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Registrabile verticalmente	1 m²	247,51€	195,66€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0020.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: sendzimir; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: Battente spessore = 40 mm RM Falso telaio di materiale generico. Incluso: zanche da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: con cilindro RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	191,88€	151,69€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0020.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: sendzimir; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: Battente spessore = 40 mm RM Falso telaio di materiale generico. Incluso: zanche da muratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: con cilindro RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	208,04€	164,46€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0025.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato a forno; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrate; superficie [mq] > 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti RM Anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari | cieche/vetrate; impiego: porte in ferro SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Sopraluce di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso laterale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cernirea di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	943,18€	745,60€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0025.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato a forno; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrate; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti RM Anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari | cieche/vetrate; impiego: porte in ferro SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Sopraluce di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso laterale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cernirea di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	870,58€	688,21€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0030.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato a forno; geometria/forma/aspetto: singola anta | cieche/vetrate; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti RM Anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari | cieche/vetrate; impiego: porte in ferro SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Sopraluce di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso laterale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cernirea di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	988,76€	781,63€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0030.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato a forno; geometria/forma/aspetto: singola anta | cieche/vetrate; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti RM Anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari | cieche/vetrate; impiego: porte in ferro SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Sopraluce di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso laterale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profili tubolari; trasmittanza termica (Uf) [W/mc] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: Profili di sezione ridotta e a taglio termico RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cernirea di materiale generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	988,76€	781,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0250.a	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [mq] < 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata, coibentazione giunti in materiali specifici resistenti ad alte temperature coibentazione con materiali isolanti RM Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressopiegate | preforate; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta. Incluso: tasselli, viterie, contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: Contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Ad attrito ridotto RM Ferramenta ammortizzatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: idraulici SPECIFICHE TECNICHE: Di fine corsa RM Ferramenta elettromagnete di sgancio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.551,78€	1.226,70€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0250.b	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [mq] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata, coibentazione giunti in materiali specifici resistenti ad alte temperature coibentazione con materiali isolanti RM Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressopiegate | preforate; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta. Incluso: tasselli, viterie, contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: Contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Ad attrito ridotto RM Ferramenta ammortizzatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: idraulici SPECIFICHE TECNICHE: Di fine corsa RM Ferramenta elettromagnete di sgancio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	333,72€	263,81€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0250.c	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [mq] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata, coibentazione giunti in materiali specifici resistenti ad alte temperature coibentazione con materiali isolanti RM Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressopiegate | preforate; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta. Incluso: tasselli, viterie, contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: Contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Ad attrito ridotto RM Ferramenta ammortizzatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: idraulici SPECIFICHE TECNICHE: Di fine corsa RM Ferramenta elettromagnete di sgancio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	308,68€	244,02€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0250.d	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [mq] ≥ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata, coibentazione giunti in materiali specifici resistenti ad alte temperature coibentazione con materiali isolanti RM Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressopiegate | preforate; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta. Incluso: tasselli, viterie, contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: Contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Ad attrito ridotto RM Ferramenta ammortizzatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: idraulici SPECIFICHE TECNICHE: Di fine corsa RM Ferramenta elettromagnete di sgancio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	292,00€	230,83€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0255.a	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [mq] < 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata, coibentazione giunti in materiali specifici resistenti ad alte temperature coibentazione con materiali isolanti RM Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressopiegate | preforate; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta. Incluso: tasselli, viterie, contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: Contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Ad attrito ridotto RM Ferramenta ammortizzatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: idraulici SPECIFICHE TECNICHE: Di fine corsa RM Ferramenta elettromagnete di sgancio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.418,30€	1.121,18€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0255.b	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [mq] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata, coibentazione giunti in materiali specifici resistenti ad alte temperature coibentazione con materiali isolanti RM Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressopiegate | preforate; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta. Incluso: tasselli, viterie, contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: Contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Ad attrito ridotto RM Ferramenta ammortizzatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: idraulici SPECIFICHE TECNICHE: Di fine corsa RM Ferramenta elettromagnete di sgancio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	300,33€	237,42€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0255.c	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [mq] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata, coibentazione giunti in materiali specifici resistenti ad alte temperature coibentazione con materiali isolanti RM Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressopiegate | preforate; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta. Incluso: tasselli, viterie, contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: Contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Ad attrito ridotto RM Ferramenta ammortizzatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: idraulici SPECIFICHE TECNICHE: Di fine corsa RM Ferramenta elettromagnete di sgancio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	283,65€	224,23€	0,00%
LOM241.RM.14.05.00.Sb003.0255.d	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [mq] ≥ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza RM Anta tamburate di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in lamiera verniciata, coibentazione giunti in materiali specifici resistenti ad alte temperature coibentazione con materiali isolanti RM Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressopiegate | preforate; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta. Incluso: tasselli, viterie, contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: Contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: scorrimento; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: Ad attrito ridotto RM Ferramenta ammortizzatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: idraulici SPECIFICHE TECNICHE: Di fine corsa RM Ferramenta elettromagnete di sgancio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: ferramenta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: incassate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	266,98€	211,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTONCINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.05.Qa000.0000.a	Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; spessore [mm] = 56 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi, battente con spalla RM Falso telaio ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per portoncino RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; dimetro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tre chiavi; funzione: sicurezza; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	339,98€	268,76€	0,00%
LOM241.RM.14.05.05.Qa000.0000.b	Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; spessore [mm] = 56 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi, battente con spalla RM Falso telaio ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per portoncino RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; dimetro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tre chiavi; funzione: sicurezza; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	193,27€	152,78€	0,00%
LOM241.RM.14.05.05.Qa000.0010.a	Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; spessore [mm] = 56 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi, battente con spalla RM Falso telaio ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per portoncino RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; dimetro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tre chiavi; funzione: sicurezza; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	291,85€	230,71€	0,00%
LOM241.RM.14.05.05.Qa000.0010.b	Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; spessore [mm] = 56 SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi, battente con spalla RM Falso telaio ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprifilo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo pesante SPECIFICHE TECNICHE: Per portoncino RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo anuba; impiego: serramenti; dimetro (ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tre chiavi; funzione: sicurezza; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	165,90€	131,15€	0,00%
LOM241.RM.14.05.05.Sb001.0000.a	Portoncino a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilita all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Incluso: telaio ad imbotte, falsotelaio, cerniere, serratura e maniglia, sopraluce SPECIFICHE TECNICHE: secondo CEE 89/106 RM Anta di materia mix legno-acciaio SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura in profilati e lamiere, coibentazione interna, rivestimento sulle due facce con pannelli in legno mordenzato RM Falso telaio di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: A cilindro a profilo europeo RM Maniglia a mezza maniglia di lega alluminio anodizzato ottone; geometria/forma/aspetto: tipo pesante | fissa/girevole; impiego: serramenti, lato interno anta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia a pomolo di lega alluminio anodizzato ottone; geometria/forma/aspetto: a pomolo | tipo pesante | fissa/girevole; impiego: lato esterno anta SPECIFICHE TECNICHE: Azionante lo scrocco RM Ferramenta spioncino di metallo generico; geometria/forma/aspetto: quadrangolare; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta gancio di sicurezza di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Regolabili in altezza	1 cad	516,40€	408,22€	0,00%
LOM241.RM.14.05.05.Sb001.0000.b	Portoncino a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilita all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Incluso: telaio ad imbotte, falsotelaio, cerniere, serratura e maniglia, sopraluce SPECIFICHE TECNICHE: secondo CEE 89/106 RM Anta di materia mix legno-acciaio SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura in profilati e lamiere, coibentazione interna, rivestimento sulle due facce con pannelli in legno mordenzato RM Falso telaio di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: A cilindro a profilo europeo RM Maniglia a mezza maniglia di lega alluminio anodizzato ottone; geometria/forma/aspetto: tipo pesante | fissa/girevole; impiego: serramenti, lato interno anta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia a pomolo di lega alluminio anodizzato ottone; geometria/forma/aspetto: a pomolo | tipo pesante | fissa/girevole; impiego: lato esterno anta SPECIFICHE TECNICHE: Azionante lo scrocco RM Ferramenta spioncino di metallo generico; geometria/forma/aspetto: quadrangolare; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta gancio di sicurezza di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: Regolabili in altezza	1 cad	779,92€	616,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.25.D0017.0000.-	Finestra battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta |autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4	tenuta all'acqua [classe] = 7A	resistenza al vento [classe] = B2	trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1	potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; cerniere inferiori e superiori simmetriche portata [kg] = 130. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni saldate negli angoli; telaio su 4 lati RM Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi | a battente SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per finestre; per finestre. RM Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per finestre; per finestre. RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: di sollevamento | agevolazione chiusura a battente SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta dormiente di materiale generico. Incluso: cerniere centrali a scomparsa; scrocchetti inferiore-superiore SPECIFICHE TECNICHE: Anta no ribalta; cerniere centrali per tenuta anta-telaio; scrocchetti di tenuta al vento; per finestra. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Con canalina a bordo caldo TGI; per finestre. RM Coprifilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: interno; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (x) [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Sui 3 lati; per finestre.	1 m²	559,11€	441,98€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.D0017.0015.-	Finestra battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante |autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4	tenuta all'acqua [classe] = 7A	resistenza al vento [classe] = B2	trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1	potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; cerniere inferiori e superiori simmetriche portata [kg] = 130. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni saldate negli angoli; telaio su 4 lati RM Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi | a battente SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per finestre; per finestre. RM Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per finestre; per finestre. RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: di sollevamento | agevolazione chiusura a battente SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta dormiente di materiale generico. Incluso: cerniere centrali a scomparsa; scrocchetti inferiore-superiore SPECIFICHE TECNICHE: Anta no ribalta; cerniere centrali per tenuta anta-telaio; scrocchetti di tenuta al vento; per finestra. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Con canalina a bordo caldo TGI; per finestre. RM Coprifilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: interno; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (x) [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Sui 3 lati; per finestre.	1 m²	654,36€	517,28€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.D0017.0750.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante |autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4	tenuta all'acqua [classe] = 7A	resistenza al vento [classe] = B2	trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1	potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; cerniere inferiori e superiori simmetriche portata [kg] = 130. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni saldate negli angoli; telaio su 4 lati RM Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi | scorrevole complanare (ribalta-scorri) SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per finestre; per finestre. RM Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per finestre; per finestre. RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: di sollevamento | agevolazione chiusura a battente SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta dormiente di materiale generico. Incluso: cerniere centrali a scomparsa; scrocchetti inferiore-superiore SPECIFICHE TECNICHE: Anta no ribalta; cerniere centrali per tenuta anta-telaio; scrocchetti di tenuta al vento; per finestra. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Con canalina a bordo caldo TGI; per finestre. RM Coprifilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: interno; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (x) [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Sui 3 lati; per finestre.	1 m²	531,81€	420,40€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.D0017.1000.-	Finestra telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; cerniere inferiori e superiori simmetriche portata [kg] = 130. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni saldate negli angoli; telaio su 4 lati RM Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per finestre; per finestre. RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: di sollevamento | agevolazione chiusura a battente SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta dormiente di materiale generico. Incluso: cerniere centrali a scomparsa; scrocchetti inferiore-superiore SPECIFICHE TECNICHE: Anta no ribalta; cerniere centrali per tenuta anta-telaio; scrocchetti di tenuta al vento; per finestra. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Con canalina a bordo caldo TGI; per finestre. RM Coprifilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: interno; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (x) [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Sui 3 lati; per finestre.	1 m²	330,76€	261,47€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa000.0000.0	Finestra di legno naturale generico; finitura: laccato | bicolore; impiego: finestra di legno naturale abete. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	68,99€	54,54€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa000.0005.0	Finestra di legno naturale generico; finitura: laccato | colore bianco; impiego: finestra di legno naturale abete. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,44€	23,27€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa000.0010.0	Finestra di legno naturale generico; finitura: laccato | colore RAL; impiego: finestra di legno naturale abete. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,20€	25,45€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa000.0500.0	Finestra scorrevole alzante/bilico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: due ante; impiego: finestra di legno naturale abete. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	756,69€	598,17€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa005.0000.0	Finestra di legno naturale rovere; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	351,34€	277,74€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa005.0005.0	Finestra di legno naturale rovere; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	392,05€	309,92€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa005.0500.0	Finestra scorrevole /bilico di legno naturale rovere; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	159,70€	126,24€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa005.0505.0	Finestra scorrevole /bilico di legno naturale rovere; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	178,21€	140,88€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0000.a	Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a battente; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	970,11€	766,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0000.b	Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a battente; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	831,52€	657,33€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0000.c	Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a battente; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	970,11€	766,89€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0005.a	Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a battente; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	735,96€	581,78€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0005.b	Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a battente; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	631,54€	499,24€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0250.a	Finestra bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a bilico orizzontale; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2.114,35€	1.671,43€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0250.b	Finestra bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a bilico orizzontale; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.973,14€	1.559,79€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0250.c	Finestra bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a bilico orizzontale; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre.	1 m²	2.114,35€	1.671,43€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0500.a	Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: oscillobattente (anta-ribalta); spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.095,83€	866,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0500.b	Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: oscillobattente (anta-ribalta); spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	961,20€	759,84€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0500.c	Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: oscillobattente (anta-ribalta); spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre.	1 m²	1.095,83€	866,27€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0505.a	Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: oscillobattente (anta-ribalta); spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	804,77€	636,18€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.0505.b	Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: oscillobattente (anta-ribalta); spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	703,03€	555,76€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1000.a	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: scorrevole complanare (ribalta-scorri); spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.144,07€	904,40€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1000.b	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: scorrevole complanare (ribalta-scorri); spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.070,30€	846,09€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1250.a	Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	600,88€	475,00€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1250.b	Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	509,80€	403,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1250.c	Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	600,88€	475,00€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1255.a	Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	459,07€	362,90€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1255.b	Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	375,34€	296,71€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1500.a	Finestra vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: vasistas; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.202,91€	950,91€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1500.b	Finestra vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: vasistas; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.042,11€	823,80€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa006.1500.c	Finestra vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: vasistas; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per finestre.	1 m²	1.202,91€	950,91€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa007.0000.0	Finestra di legno naturale abete/pino; finitura: laccato; geometria/forma/aspetto: grezzo; impiego: finestra di legno naturale abete. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,81€	30,68€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa012.0000.0	Finestra di legno naturale douglas; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	298,11€	235,66€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa012.0005.0	Finestra di legno naturale douglas; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	332,64€	262,96€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa012.0500.0	Finestra scorrevole /bilico di legno naturale douglas; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	106,46€	84,16€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa012.0505.0	Finestra scorrevole /bilico di legno naturale douglas; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	118,80€	93,91€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa013.0000.0	Finestra di legno naturale helmock; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	85,17€	67,33€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa013.0005.0	Finestra di legno naturale helmock; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	95,04€	75,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.25.Qa013.0500.0	Finestra scorrevole /bilico di legno naturale helmock; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,23€	42,08€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa013.0505.0	Finestra scorrevole /bilico di legno naturale helmock; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,40€	46,96€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa021.0000.0	Finestra di legno naturale pino; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	63,89€	50,50€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Qa021.0005.0	Finestra di legno naturale pino; impiego: finestra di legno naturale abete con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	71,28€	56,35€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.R0001.0000.-	Finestra profilato ferro-finestra di metallo ferro; impiego: finestre | vetrate | impennate. Incluso: falso telaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato; gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; mano di antiruggine, peso medio indicativo 16 kg/m². Escluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: finestra di forma e dimensioni generiche; apribile / fissa; specchiatura ciecha / vetrata	1 kg	2,70€	2,13€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.R0001.0005.-	Finestra profilato ferro-finestra di metallo ferro; finitura: verniciato; impiego: finestre | vetrate | impennate. Incluso: falso telaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato; gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; mano di antiruggine, peso medio indicativo 16 kg/m². Escluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: finestra di forma e dimensioni generiche; apribile / fissa; specchiatura ciecha / vetrata; verniciato a polvere, colore RAL	1 kg	2,77€	2,19€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.R0001.0250.-	Finestra profilo normale di metallo ferro; impiego: finestre | vetrate | impennate. Incluso: falso telaio; mano antiruggine, peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Escluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: finestra di forma e dimensioni generiche; apribile / fissa; specchiatura ciecha / vetrata	1 kg	2,56€	2,03€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.R0003.0000.-	Finestra profilato ferro-finestra di metallo ferro zincato; impiego: finestre | vetrate | impennate. Incluso: falso telaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato; gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; mano di antiruggine, peso medio indicativo 16 kg/m². Escluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: finestra di forma e dimensioni generiche; apribile / fissa; specchiatura ciecha / vetrata; zincatura elettrolitica	1 kg	3,72€	2,94€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Sa000.0250.-	Finestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: a battente SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Molatura vetro a filo grezzo; per finestre. RM Maniglia cremonese di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre.	1 m²	328,58€	259,75€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Sa000.0255.-	Finestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: a battente SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Molatura vetro a filo grezzo; per finestre. RM Maniglia cremonese di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre.	1 m²	328,58€	259,75€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Sa000.0500.-	Finestra bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: a bilico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Maniglia cremonese di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre.	1 m²	328,58€	259,75€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Sa000.1250.0	Finestra telaio a vista di lega alluminio generico; finitura: verniciata colori speciali; impiego: finestra di lega alluminio generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,58€	20,22€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Sa000.1255.0	Finestra telaio a vista di lega alluminio generico; finitura: verniciata effetto legno; impiego: finestra di lega alluminio generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,58€	20,22€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Sa000.1500.-	Finestra telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Molatura vetro a filo grezzo; per finestre.	1 m²	219,07€	173,17€	0,00%
LOM241.RM.14.05.25.Sa000.1750.-	Finestra vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: vasistas SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per finestre.	1 m²	365,94€	289,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.30.D0017.0000.-	Portafinestra battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su 4 lati RM Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi | a battente SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per portefinestre. RM Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Con canalina a bordo caldo TGI; per portefinestre. RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: agevolazione chiusura a battente | di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta dormiente di materiale generico. Incluso: cerniere centrali a scomparsa; scrocchetti inferiore-superiore SPECIFICHE TECNICHE: Anta no ribalta; cerniere centrali per tenuta anta-telaio; scrocchetti di tenuta al vento; per portafinestra. RM Coprifilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: interno; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (x) [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Sui 3 lati; per portefinestre.	1 m²	362,57€	286,62€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.D0017.0015.-	Portafinestra battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su 4 lati RM Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi | a battente SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per portefinestre. RM Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Con canalina a bordo caldo TGI; per portefinestre. RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: agevolazione chiusura a battente | di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta dormiente di materiale generico. Incluso: cerniere centrali a scomparsa; scrocchetti inferiore-superiore SPECIFICHE TECNICHE: Anta no ribalta; cerniere centrali per tenuta anta-telaio; scrocchetti di tenuta al vento; per portafinestra. RM Coprifilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: interno; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (x) [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Sui 3 lati; per portefinestre.	1 m²	378,73€	299,39€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.D0017.0250.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati RM Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi | scorrevole complanare (ribalta-scorri) SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per portefinestre. RM Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profili estrusi SPECIFICHE TECNICHE: Rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10; per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Con canalina a bordo caldo TGI; per portefinestre. RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: agevolazione chiusura a battente | di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anta dormiente di materiale generico. Incluso: cerniere centrali a scomparsa; scrocchetti inferiore-superiore SPECIFICHE TECNICHE: Anta no ribalta; cerniere centrali per tenuta anta-telaio; scrocchetti di tenuta al vento; per portafinestra. RM Coprifilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: interno; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (x) [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: Sui 3 lati; per portefinestre.	1 m²	375,29€	296,67€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa000.0000.0	Portafinestra di legno naturale generico; finitura: laccato | bicolore. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	68,99€	54,54€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa000.0005.0	Portafinestra di legno naturale generico; finitura: laccato | colore bianco. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,44€	23,27€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa000.0010.0	Portafinestra di legno naturale generico; finitura: laccato | colore RAL. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,20€	25,45€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa005.0000.0	Portafinestra di legno naturale rovere; impiego: portafinestra di legno naturale abete a battente con spessore telaio [mm] = 68 | portafinestra di legno naturale abete scorrevole con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	217,38€	171,84€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa005.0005.0	Portafinestra di legno naturale rovere; impiego: portafinestra di legno naturale abete a battente con spessore telaio [mm] = 80 | portafinestra di legno naturale abete scorrevole con spessore telaio [mm] = 80. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	255,08€	201,64€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.0000.a	Portafinestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a battente; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	627,59€	496,12€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.0000.b	Portafinestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a battente; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	733,94€	580,19€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.0250.a	Portafinestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: oscillobattente (anta-ribalta); spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	743,74€	587,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.0250.b	Portafinestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: oscillobattente (anta-ribalta); spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	845,96€	668,74€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.0500.a	Portafinestra bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a bilico verticale; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	852,80€	674,15€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.0500.b	Portafinestra bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: a bilico verticale; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	1.131,64€	894,57€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.0750.a	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: scorrevole; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	628,22€	496,62€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.1000.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: scorrevole alzante; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	820,38€	648,52€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.1000.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: scorrevole alzante; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	915,57€	723,77€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.1001.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: scorrevole alzante; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	730,94€	577,82€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.1250.a	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: scorrevole complanare (ribalta-scorri); spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	815,67€	644,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.1250.b	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio mobile di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: scorrevole complanare (ribalta-scorri); spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Ferramenta carrello di materiale generico; funzione: agevolazione chiusura a battente | di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	889,47€	703,14€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.1505.a	Portafinestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	359,67€	284,32€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa006.1505.b	Portafinestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 RM Telaio fisso di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Da segati stagionati; per portefinestre. RM Profilo fermavetro di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di materiale generico; impiego: traverso inferiore serramento SPECIFICHE TECNICHE: Con scarico acque piovane. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	453,29€	358,33€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa007.0000.0	Portafinestra di legno naturale abete/pino; finitura: laccato; geometria/forma/aspetto: grezzo. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,81€	30,68€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa012.0000.0	Portafinestra di legno naturale douglas; impiego: portafinestra di legno naturale abete a battente con spessore telaio [mm] = 68 | portafinestra di legno naturale abete scorrevole con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	184,45€	145,81€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa012.0005.0	Portafinestra di legno naturale douglas; impiego: portafinestra di legno naturale abete a battente con spessore telaio [mm] = 80 | portafinestra di legno naturale abete scorrevole con spessore telaio [mm] = 80. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	216,39€	171,06€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa013.0000.0	Portafinestra di legno naturale helmock; impiego: portafinestra di legno naturale abete a battente con spessore telaio [mm] = 68 | portafinestra di legno naturale abete scorrevole con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,70€	41,66€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa013.0005.0	Portafinestra di legno naturale helmock; impiego: portafinestra di legno naturale abete a battente con spessore telaio [mm] = 80 | portafinestra di legno naturale abete scorrevole con spessore telaio [mm] = 80. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	61,83€	48,88€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa021.0000.0	Portafinestra di legno naturale pino; impiego: portafinestra di legno naturale abete a battente con spessore telaio [mm] = 68 | portafinestra di legno naturale abete scorrevole con spessore telaio [mm] = 68. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,52€	31,24€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Qa021.0005.0	Portafinestra di legno naturale pino; impiego: portafinestra di legno naturale abete a battente con spessore telaio [mm] = 80 | portafinestra di legno naturale abete scorrevole con spessore telaio [mm] = 80. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,38€	36,66€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.0250.-	Portafinestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Maniglia cremonese di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	328,58€	259,75€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.0255.-	Portafinestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Maniglia cremonese di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	328,58€	259,75€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.0260.-	Portafinestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | tre ante; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Maniglia cremonese di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	328,58€	259,75€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.0500.-	Portafinestra bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Maniglia cremonese di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	219,07€	173,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.1000.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Ferramenta guida di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrello fisso SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Ferramenta guida di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrello regolabile SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	448,76€	354,75€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.1250.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Maniglione con cilindro di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	920,91€	727,99€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.1500.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio mobile con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Ferramenta guida di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrello fisso SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Ferramenta guida di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrello regolabile SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	440,57€	348,28€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.1750.0	Portafinestra telaio a vista di lega alluminio generico; finitura: verniciata colori speciali. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,78€	33,03€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.1755.0	Portafinestra telaio a vista di lega alluminio generico; finitura: verniciata effetto legno. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,78€	33,03€	0,00%
LOM241.RM.14.05.30.Sa000.2000.-	Portafinestra telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15 RM Telaio fisso con taglio termico di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre. RM Vetratura a vetrocamera di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: Per portefinestre.	1 cad	219,07€	173,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - ZANZARIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.05.40.Oa002.0000.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso di metallo anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: Telaio in lega leggera	1 m²	46,90€	37,08€	0,00%
LOM241.RM.14.05.40.Oa002.0005.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 4. Incluso: comando a molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: comando a molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso di metallo anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: Telaio in lega leggera	1 m²	52,34€	41,37€	0,00%
LOM241.RM.14.05.40.Oa002.0250.-	Zanzariera fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso di metallo ferro zincato SPECIFICHE TECNICHE: Telaio in lega leggera	1 m²	38,74€	30,63€	0,00%
LOM241.RM.14.05.40.Oa002.0500.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 5. Incluso: calamita o gancio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: calamita o gancio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso di metallo anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: Telaio in lega leggera	1 m²	65,26€	51,59€	0,00%
LOM241.RM.14.05.40.Oa002.0505.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 6. Incluso: pannelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: pannelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio fisso di metallo anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: Telaio in lega leggera	1 m²	87,55€	69,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TELAIO MOBILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.20.Sb003.0000.-	Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a leva centrale; impiego: finestra a sporgere | avvolgibili; lunghezza sporgenza [cm] ≤ 140. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: cerniere di acciaio inox	1 cad	67,19€	53,11€	0,00%
LOM241.RM.14.10.20.Sb003.0005.a	Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a leva laterale; impiego: finestra a sporgere | avvolgibili; lunghezza sporgenza [cm] ≤ 140. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: cerniere di acciaio inox	1 cad	43,36€	34,28€	0,00%
LOM241.RM.14.10.20.Sb003.0005.b	Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a leva laterale con bracci collegati; impiego: finestra a sporgere | avvolgibili; lunghezza sporgenza [cm] ≤ 140. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: cerniere di acciaio inox	1 cad	61,96€	48,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - VETRATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0250.-	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	19,65€	15,53€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0255.a	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	23,43€	18,52€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0255.b	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	27,13€	21,44€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0260.-	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	34,61€	27,36€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0265.-	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	43,51€	34,39€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0500.a	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	36,47€	28,83€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0500.b	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	39,12€	30,92€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0505.a	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	44,37€	35,08€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0505.b	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	45,35€	35,85€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0510.a	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	54,47€	43,06€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0510.b	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	53,82€	42,55€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0515.a	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	66,94€	52,91€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.0515.b	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	64,74€	51,17€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.1000.-	Vetratura non armato di vetro generico; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: profilato a u; spessore [mm] = 5/6 | larghezza [mm] = 250 ÷ 350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,75€	22,73€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.1250.-	Vetratura armato di vetro generico; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: profilato a u; spessore [mm] = 5/6 | larghezza [mm] = 250 ÷ 350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: vetro armato con fili di ferro	1 m²	30,54€	24,14€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.1255.-	Vetratura non armato di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: profilato a u; spessore [mm] = 5/6 | larghezza [mm] = 250 ÷ 350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,16€	29,37€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.1500.-	Vetratura retinato di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,6 mm	1 m²	37,85€	29,92€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.1505.-	Vetratura retinato di vetro generico; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,6 mm	1 m²	23,50€	18,57€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.1750.-	Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	54,46€	43,05€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.1755.-	Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	56,60€	44,74€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.1760.-	Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	60,04€	47,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.25.T0000.1765.-	Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	64,15€	50,71€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2000.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorato; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,7 mm	1 m²	15,40€	12,17€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2005.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,7 mm	1 m²	14,34€	11,34€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2250.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorato; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,69€	35,33€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2250.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorato; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,51€	45,46€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2255.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,87€	30,73€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2255.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,91€	38,66€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.a	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI60 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	96,48€	76,27€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.b	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = REI60 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	96,48€	76,27€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.c	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI60 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	96,48€	76,27€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.d	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	144,73€	114,41€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.e	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	241,22€	190,69€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.f	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	227,81€	180,09€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.g	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: contro fiamma, fumi e calore	1 cad	227,81€	180,09€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.h	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: contro fiamma, fumi e calore	1 cad	227,81€	180,09€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.i	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: contro fiamma, fumi e calore	1 cad	341,73€	270,14€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2500.j	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: contro fiamma, fumi e calore	1 cad	569,54€	450,23€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2505.a	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: sicurezza; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI30 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo float, con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 m²	368,53€	291,33€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2505.b	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: sicurezza; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI60 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo float, con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 m²	482,45€	381,38€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2505.c	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: sicurezza; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI90 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 m²	938,09€	741,57€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2505.d	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: sicurezza; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 m²	1.139,08€	900,46€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2510.a	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	60,37€	47,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2510.b	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,88€	52,87€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2510.c	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	80,44€	63,59€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2510.d	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	75,72€	59,86€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2510.e	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	83,12€	65,70€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2510.f	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	78,52€	62,07€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2510.g	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	91,28€	72,16€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0000.2510.h	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,90€	70,28€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0000.a	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	18,92€	14,96€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0000.b	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	21,73€	17,17€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0000.c	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	29,27€	23,14€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0000.d	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	36,63€	28,96€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0000.e	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 12 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	48,57€	38,39€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0000.f	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 19 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	59,02€	46,65€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0005.-	Vetratura cristallo di vetro cristallo; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 27 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	71,13€	56,23€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0250.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	16,09€	12,72€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0255.a	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	20,27€	16,03€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0255.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	24,37€	19,26€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0260.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	32,47€	25,67€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0265.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	43,10€	34,07€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0270.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: extraspesso; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati	1 m²	56,74€	44,85€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0275.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	12,38€	9,78€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0280.a	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	15,65€	12,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0280.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm	1 m²	18,73€	14,81€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0285.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	33,09€	26,16€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0290.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	25,01€	19,77€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0295.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: extraspesso; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm	1 m²	41,65€	32,92€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.a	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 33,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,11€	24,59€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.b	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 33,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro basso emissivo magnetotermico	1 m²	36,32€	28,71€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.c	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 44,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,86€	27,56€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.d	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 44,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro basso emissivo magnetotermico	1 m²	41,73€	32,99€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.e	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 44,2. Incluso: strato di PVB 0,76 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,42€	30,37€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.f	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 55,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,68€	29,78€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.g	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 55,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro basso emissivo magnetotermico	1 m²	46,97€	37,13€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.h	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 55,2. Incluso: strato di PVB 0,76 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,23€	32,59€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.i	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 66,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,73€	32,99€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0500.j	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 88,2. Incluso: strato di PVB 0,76 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	75,66€	59,81€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0505.a	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: tre strati | blindato; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 18 ÷ 19. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	90,22€	71,32€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0505.b	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: tre strati | blindato; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 26 ÷ 27. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	110,78€	87,57€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0510.-	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: quattro strati | blindato; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 36 ÷ 38. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	126,89€	100,30€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0750.a	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm	1 m²	36,85€	29,13€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0750.b	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm	1 m²	44,22€	34,96€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0750.c	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm	1 m²	51,59€	40,78€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0755.a	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati	1 m²	62,65€	49,52€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0755.b	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm	1 m²	66,34€	52,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0755.c	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm	1 m²	98,90€	78,18€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0755.d	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati	1 m²	81,09€	64,10€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0755.e	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm, bordi sgreggiati	1 m²	33,17€	26,22€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0755.f	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm, bordi sgreggiati	1 m²	38,53€	30,46€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.0755.g	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati	1 m²	47,91€	37,87€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.1000.a	Vetratura specchio di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,37€	17,69€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.1000.b	Vetratura specchio di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,47€	14,60€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.1250.a	Vetratura specchio di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,13€	24,61€	0,00%
LOM241.RM.14.10.25.T0006.1250.b	Vetratura specchio di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,23€	21,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - CASSONETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.35.Qa000.0000.-	Cassonetto coibentato di legno naturale generico; finitura: liscia; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibile; lunghezza [m] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: con frontale mobile e sottocielo fisso; tamburati (sp = 25 mm) o paniforte (sp = 20 mm)	1 m	54,84€	43,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PERSIANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.40.D0018.0000.-	Persiana a battente di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: anta doppia; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) antiurto ad alta resistenza, colori di serie, con telaio armato con profilati in acciaio, angoli termosaldati RM Anta di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: colori di serie SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura armata in profilati di acciaio, angoli termosaldati, PVC antiurto.	1 m²	688,50€	544,27€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.D0018.0005.-	Persiana a battente di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: anta singola; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) antiurto ad alta resistenza, colori di serie, con telaio armato con profilati in acciaio, angoli termosaldati RM Anta di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: colori di serie SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura armata in profilati di acciaio, angoli termosaldati, PVC antiurto.	1 m²	697,66€	551,51€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa005.0000.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa RM Anta di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura sp=45 mm, alette sp=10÷12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	325,60€	257,39€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa005.0005.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	460,68€	364,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.40.Qa005.0010.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	385,40€	304,66€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa005.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa RM Anta di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura sp=45 mm, alette sp=10÷12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	357,89€	282,91€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa005.0255.-	Persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	503,88€	398,32€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa005.0260.-	Persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	410,86€	324,79€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa007.0000.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale generico; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	346,37€	273,81€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa007.0005.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale generico; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	289,77€	229,07€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa007.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale generico; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	389,57€	307,96€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa007.0255.-	Persiana scorrevole di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale generico; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	315,23€	249,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.40.Qa012.0000.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa RM Anta di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura sp=45 mm, alette sp=10÷12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	313,36€	247,71€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa012.0005.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	443,36€	350,48€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa012.0010.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	370,91€	293,21€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa012.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa RM Anta di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura sp=45 mm, alette sp=10÷12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	345,62€	273,22€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa012.0255.-	Persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	486,55€	384,63€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa012.0260.-	Persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) RM Anta di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	396,36€	313,33€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa013.0000.-	Persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa RM Anta di legno naturale helmock; finitura: verniciata trasparente/opaca SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura sp=45 mm, alette sp=10÷12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	264,40€	209,01€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa013.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa RM Anta di legno naturale helmock; finitura: verniciata trasparente/opaca SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura sp=45 mm, alette sp=10÷12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	296,68€	234,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.40.Qa016.0000.-	Persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa RM Anta di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciata trasparente/opaca SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura sp=45 mm, alette sp=10÷12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	244,81€	193,52€	0,00%
LOM241.RM.14.10.40.Qa016.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa RM Anta di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciata trasparente/opaca SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura sp=45 mm, alette sp=10÷12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. RM Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	277,09€	219,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TENDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.45.Oa009.0000.a	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% poliestere, fibra sintetica poliestere normale, fibra sintetica poliestere metallizzato, varie finiture profili	1 m²	30,18€	23,86€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa009.0000.b	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% poliestere, fibra sintetica poliestere ignifugo, varie finiture profili	1 m²	35,15€	27,78€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa009.0250.a	Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | superficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% fibra di vetro o 100% poliestere, fibra sintetica poliestere ignifugo	1 m²	24,94€	19,71€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa009.0250.b	Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | superficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% trevira cs, fibra sintetica poliestere oscurante	1 m²	28,91€	22,85€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa009.0250.c	Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | superficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% trevira cs,fibra sintetica poliestere lavabile	1 m²	38,53€	30,46€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa009.0250.d	Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | superficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 47% fibra di vetro e 53% acrilico, fibra sintetica poliestere oscurante	1 m²	48,17€	38,08€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa015.0000.-	Tenda di fibra sintetica tessile; geometria/forma/aspetto: tessuto; impiego: tenda plissè SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,77€	8,51€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa015.0005.-	Tenda di fibra sintetica tessile; geometria/forma/aspetto: tessuto; impiego: tende da sole SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,52€	16,22€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa015.0010.-	Tenda di fibra sintetica tessile; geometria/forma/aspetto: tessuto; impiego: tende verticali scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,49€	7,50€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa015.0015.-	Tenda di fibra sintetica tessile; geometria/forma/aspetto: tessuto | ignifuga; impiego: tende verticali scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,34€	16,87€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Oa015.0250.-	Tenda a rullo di fibra sintetica tessile; geometria/forma/aspetto: tessuto ignifugo; funzione: semioscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 2 | larghezza [cm] = 35 ÷ 360 | altezza massima [cm] = 320 | altezza massima [m2] = 7,5. Incluso: supporti con cover in plastica generico; terminale a vista/nascosto; catenella in plastica generico coordinata. Escluso: monocomando; motore; cassonetto; barra di prefissaggio; guide laterali SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% fibra di vetro o 100% poliestere, fibra sintetica poliestere ignifugo	1 m²	80,96€	64,00€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Sa000.0000.-	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle RM Profilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: lamella; larghezza [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta sistema di sollevamento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: nastri | aste; funzione: sollevamento | orientamento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di metallo generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spiaggiale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,73€	25,87€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Sa000.0005.-	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle RM Profilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: lamella; larghezza [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta sistema di sollevamento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: nastri | aste; funzione: sollevamento | orientamento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di metallo generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spiaggiale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,33€	29,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.45.Sa000.0010.-	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle RM Profilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: lamella; larghezza [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta sistema di sollevamento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: nastri | aste; funzione: sollevamento | orientamento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di metallo generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spiaggiale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,13€	21,44€	0,00%
LOM241.RM.14.10.45.Sa000.0015.-	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle RM Ferramenta profilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: lamella; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta sistema di sollevamento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: nastri | aste; funzione: sollevamento | orientamento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di metallo generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spiaggiale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,27€	19,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - FRANGISOLE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.50.D0018.0000.-	Frangisole frangisole di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: oscurante | schermatura; impiego: esterno; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 170 SPECIFICHE TECNICHE: scorrevole RM Profilo traversa orizzontale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestita; geometria/forma/aspetto: tubolare; impiego: frangisole; dimensione sezione (x) [mm] = 35 | dimensione sezione (y) [mm] = 35 | spessore [mm] = 15/10 SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in profilati in PVC inserita a scatto, acciaio zincato Z [g/mq] = 275 RM Pannello profilati lamellari orizzontali di plastica M-PVC-P polivalente; geometria/forma/aspetto: sezione a Z; dimensione sezione (x) [mm] = 35 | dimensione sezione (y) [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = I SPECIFICHE TECNICHE: PVC con 264 PA SOLVIC GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, distanziatura profilati [mm] = 10	1 m²	115,28€	91,13€	0,00%
LOM241.RM.14.10.50.D0018.0005.-	Frangisole frangisole di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: oscurante | schermatura; impiego: esterno SPECIFICHE TECNICHE: applicato nell parte superiore del balcone (h = 0 |40 cm) RM Profilo traversa orizzontale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestita; geometria/forma/aspetto: tubolare; impiego: frangisole; dimensione sezione (x) [mm] = 35 | dimensione sezione (y) [mm] = 35 | spessore [mm] = 15/10 SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento in profilati in PVC inserita a scatto, acciaio zincato Z [g/mq] = 275 RM Pannello profilati lamellari orizzontali di plastica M-PVC-P polivalente; geometria/forma/aspetto: sezione a Z; dimensione sezione (x) [mm] = 35 | dimensione sezione (y) [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = I SPECIFICHE TECNICHE: PVC con 264 PA SOLVIC GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, distanziatura profilati [mm] = 10	1 m²	127,11€	100,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TAPPARELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.55.D0018.0000.a	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno; peso = 4 |500 kg/mq [-] nd nd SPECIFICHE TECNICHE: n° 20 stecche al metro RM Ferramenta stecca fissa/distanziata di plastica polivinilcloruro (PVC); spessore [mm] = 14 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: Stecche a doppio agganciamento continuo	1 m²	74,42€	58,83€	0,00%
LOM241.RM.14.10.55.D0018.0000.b	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno; peso = 4 |500 kg/mq [-] nd nd. Incluso: rinforzo in metallo SPECIFICHE TECNICHE: n° 20 stecche al metro RM Ferramenta stecca fissa/distanziata di plastica polivinilcloruro (PVC); spessore [mm] = 14 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: Stecche a doppio agganciamento continuo	1 m²	81,07€	64,09€	0,00%
LOM241.RM.14.10.55.D0018.0000.c	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno; peso = 6 |200 kg/mq [-] nd nd SPECIFICHE TECNICHE: n° 20 stecche al metro RM Ferramenta stecca fissa/distanziata di plastica polivinilcloruro (PVC); spessore [mm] = 14 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: Stecche a doppio agganciamento continuo	1 m²	92,65€	73,24€	0,00%
LOM241.RM.14.10.55.D0018.0000.d	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno; peso = 6 |200 kg/mq [-] nd nd. Incluso: rinforzo in metallo SPECIFICHE TECNICHE: n° 20 stecche al metro RM Ferramenta stecca fissa/distanziata di plastica polivinilcloruro (PVC); spessore [mm] = 14 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: Stecche a doppio agganciamento continuo	1 m²	99,29€	78,49€	0,00%
LOM241.RM.14.10.55.Qa012.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: verniciate trasparenti/opache; geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno SPECIFICHE TECNICHE: stecche fisse o distanziate sovrapponibili fino a completa chiusura; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. RM Ferramenta stecca fissa/distanziata di legno naturale generico; spessore [mm] = 14 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: Sovrapponibili fino a completa chiusura RM Ferramenta traversa inferiore di legno naturale duro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta supporto normale di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta rullo di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: sezione poligonale. Incluso: testate a capsula SPECIFICHE TECNICHE: Testate a capsula in acciaio zncato RM Ferramenta puleggia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: Plastica antiurto RM Ferramenta passacinghia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pareti arcuate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di plastica generico; funzione: manovra SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: collegamento dei teli al rullo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta squadretta/tappi di arresto di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta guida fisse di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a U; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta avvolgitore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Contenuto in cassetta metallica zincata/plastica antiurto di spessore [mm] = 8/10 RM Ferramenta placca di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta gancio di lega ferrosa acciaio cadmiato; funzione: collegamento stecche; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	125,51€	99,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.55.Qa021.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale pino; finitura: verniciate trasparenti/opache; geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno SPECIFICHE TECNICHE: stecche fisse o distanziate sovrapponibili fino a completa chiusura; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa RM Ferramenta stecca fissa/distanziata di legno naturale generico; spessore [mm] = 14 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: Sovrapponibili fino a completa chiusura RM Ferramenta traversa inferiore di legno naturale duro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta supporto normale di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta rullo di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: sezione poligonale. Incluso: testate a capsula SPECIFICHE TECNICHE: Testate a capsula in acciaio zncato RM Ferramenta puleggia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: Plastica antiurto RM Ferramenta passacinghia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pareti arcuate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di plastica generico; funzione: manovra SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: collegamento dei teli al rullo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta squadretta/tappi di arresto di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta guida fisse di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a U; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta avvolgitore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Contenuto in cassetta metallica zincata/plastica antiurto di spessore [mm] = 8/10 RM Ferramenta placca di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta gancio di lega ferrosa acciaio cadmiato; funzione: collegamento stecche; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	107,18€	84,73€	0,00%
LOM241.RM.14.10.55.Sa000.0000.a	Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto | profilati; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta stecca di lega alluminio generico; finitura: preverniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta avvolgitore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,22€	31,79€	0,00%
LOM241.RM.14.10.55.Sa000.0000.b	Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto | profilati; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta stecca di lega alluminio generico; finitura: preverniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta avvolgitore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	89,25€	70,56€	0,00%
LOM241.RM.14.10.55.Sb001.0000.a	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta stecca di lega alluminio generico; finitura: preverniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta avvolgitore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,21€	32,57€	0,00%
LOM241.RM.14.10.55.Sb001.0000.b	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta stecca di lega alluminio generico; finitura: preverniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta avvolgitore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cinghia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,00€	39,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - DAVANZALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0000.a	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	40,16€	31,75€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0000.b	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	52,11€	41,19€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0000.c	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	70,50€	55,73€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0000.d	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	84,14€	66,51€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0000.e	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	97,80€	77,31€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0000.f	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	109,74€	86,75€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0005.a	Davanzale di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	122,97€	97,21€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0005.b	Davanzale di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	142,13€	112,36€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0005.c	Davanzale di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	165,53€	130,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0005.d	Davanzale di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	191,11€	151,08€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0010.a	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	45,73€	36,15€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0010.b	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	59,96€	47,40€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0010.c	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	77,34€	61,14€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0010.d	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	93,64€	74,03€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0010.e	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	106,94€	84,54€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0010.f	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	120,99€	95,64€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0015.a	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	72,55€	57,35€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0015.b	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	90,92€	71,87€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0015.c	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	113,53€	89,75€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0015.d	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	139,68€	110,42€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0015.e	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	154,13€	121,84€	0,00%
LOM241.RM.14.10.60.G0000.0015.f	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	178,27€	140,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - SOGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0000.a	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	40,16€	31,75€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0000.b	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	52,11€	41,19€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0000.c	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	70,50€	55,73€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0000.d	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	84,14€	66,51€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0000.e	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	97,80€	77,31€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0000.f	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	109,74€	86,75€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0005.a	Soglia di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	122,97€	97,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0005.b	Soglia di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	142,13€	112,36€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0005.c	Soglia di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	165,53€	130,85€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0005.d	Soglia di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	191,11€	151,08€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0010.a	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	45,73€	36,15€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0010.b	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	59,96€	47,40€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0010.c	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	77,34€	61,14€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0010.d	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	93,64€	74,03€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0010.e	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	106,94€	84,54€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0010.f	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	120,99€	95,64€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0015.a	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	72,55€	57,35€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0015.b	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	90,92€	71,87€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0015.c	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	113,53€	89,75€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0015.d	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	139,68€	110,42€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0015.e	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	154,13€	121,84€	0,00%
LOM241.RM.14.10.61.G0000.0015.f	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	178,27€	140,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - SPALLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0000.a	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	40,16€	31,75€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0000.b	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	52,11€	41,19€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0000.c	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	70,50€	55,73€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0000.d	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	84,14€	66,51€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0000.e	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	97,80€	77,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0000.f	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	109,74€	86,75€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0005.a	Spalla di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	122,97€	97,21€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0005.b	Spalla di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	142,13€	112,36€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0005.c	Spalla di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	165,53€	130,85€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0005.d	Spalla di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	191,11€	151,08€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0010.a	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	45,73€	36,15€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0010.b	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	59,96€	47,40€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0010.c	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	77,34€	61,14€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0010.d	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	93,64€	74,03€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0010.e	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	106,94€	84,54€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0010.f	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	120,99€	95,64€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0015.a	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	72,55€	57,35€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0015.b	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	90,92€	71,87€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0015.c	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	113,53€	89,75€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0015.d	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	139,68€	110,42€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0015.e	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	154,13€	121,84€	0,00%
LOM241.RM.14.10.62.G0000.0015.f	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	178,27€	140,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - CIELINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0000.a	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	38,98€	30,82€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0000.b	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	50,58€	39,98€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0000.c	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	68,44€	54,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0000.d	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	81,66€	64,56€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0000.e	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	94,94€	75,05€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0000.f	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	106,52€	84,21€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0005.a	Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	119,36€	94,36€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0005.b	Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	137,97€	109,07€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0005.c	Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	160,67€	127,01€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0005.d	Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	185,52€	146,65€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0010.a	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	44,39€	35,09€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0010.b	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	58,20€	46,01€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0010.c	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	75,08€	59,35€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0010.d	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	90,90€	71,86€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0010.e	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	103,82€	82,07€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0010.f	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	117,45€	92,84€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0015.a	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	70,42€	55,67€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0015.b	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	88,26€	69,77€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0015.c	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	110,21€	87,12€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0015.d	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	135,60€	107,19€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0015.e	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	149,61€	118,27€	0,00%
LOM241.RM.14.10.63.G0000.0015.f	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	173,04€	136,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.65.Za000.0500.-	Pannello coibentato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: bilaminato; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte | impennate in lega alluminio generico; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con pannello coibente interposto RM Pannello bilaminato di materiale generico; impiego: porte SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di materiale generico; impiego: porte SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,17€	12,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.10.70.Qb000.0000.-	Lastra di legno artificiale generico; funzione: specchiatura cieca; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bilaminato	1 m²	9,67€	7,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FALSO TELAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0000.a	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	538,80€	425,93€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0000.b	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	555,36€	439,02€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0000.c	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	593,04€	468,81€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0000.d	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	670,30€	529,88€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0000.e	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	765,00€	604,74€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0000.f	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 220 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	826,57€	653,42€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0000.g	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	880,84€	696,31€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0250.-	Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: monoblocco. Incluso: zanche SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,16€	7,24€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0250.a	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	278,61€	220,24€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0250.b	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	296,08€	234,05€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0250.c	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	336,52€	266,03€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0250.d	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	382,51€	302,38€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0250.e	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni	1 cad	441,34€	348,89€	0,00%
LOM241.RM.14.15.05.Sb003.0255.-	Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti generici. Incluso: zanche SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,33€	3,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - PELLICOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.15.Za000.0250.-	Pellicola decorativa di materiale generico; finitura: a motivi | colorata | antigraffio; funzione: decorativa; impiego: vetri interni SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; lavabile	1 m²	30,59€	24,18€	0,00%
LOM241.RM.14.15.15.Za000.0500.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: fondo a specchio; funzione: oscurante; impiego: vetri interni | vetri esterni SPECIFICHE TECNICHE: per protezione privacy; lavabile; diverse gradazioni di opacità	1 m²	14,89€	11,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.15.Za000.0505.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: opaca | nera; funzione: oscurante; impiego: vetri interni | vetri esterni SPECIFICHE TECNICHE: per protezione della privacy; lavabile; diverse gradazioni di opacità	1 m²	16,70€	13,20€	0,00%
LOM241.RM.14.15.15.Za000.0750.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | riflettente | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri esterni SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; lavabile	1 m²	42,47€	33,57€	0,00%
LOM241.RM.14.15.15.Za000.0755.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | riflettente | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri interni SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; lavabile	1 m²	35,56€	28,11€	0,00%
LOM241.RM.14.15.15.Za000.1000.a	Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: argentea | bronzata | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: per controllo energia solare trasmessa; priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile	1 m²	29,16€	23,05€	0,00%
LOM241.RM.14.15.15.Za000.1000.b	Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: argentea | bronzata | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: per controllo energia solare trasmessa; priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile	1 m²	38,38€	30,34€	0,00%
LOM241.RM.14.15.15.Za000.1005.a	Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile	1 m²	24,30€	19,21€	0,00%
LOM241.RM.14.15.15.Za000.1005.b	Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile	1 m²	32,02€	25,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.90.Sa001.0000.-	Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria/forma/aspetto: tipo economico; impiego: porte normali; fornitura: coppie. Incluso: copriviti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,56€	9,14€	0,00%
LOM241.RM.14.15.90.Sa001.0005.-	Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria/forma/aspetto: tipo lusso; impiego: porte normali; fornitura: coppie. Incluso: copriviti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,05€	14,27€	0,00%
LOM241.RM.14.15.90.Sc006.0000.-	Maniglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: tipo economico; impiego: porte normali; fornitura: coppie. Incluso: copriviti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,19€	12,80€	0,00%
LOM241.RM.14.15.90.Za000.0505.-	Maniglia di materiale generico; impiego: finestre. Incluso: accessori per la chiusura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,37€	8,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.91.Sa000.0000.-	Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio generico; finitura: verniciata nera; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta scatola di comando di materiale generico; finitura: nera; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta scrocco laterale di materiale generico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	79,27€	62,66€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Sa000.0005.-	Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza nan	1 cad	147,43€	116,55€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Sa000.0010.-	Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta comando esterno di materiale generico; impiego: esterno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: Maniglia-cilindro	1 cad	50,73€	40,10€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Sa000.0015.-	Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta comando esterno di materiale generico; impiego: esterno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: Pomolo-cilindro	1 cad	28,56€	22,57€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Sa000.0250.-	Maniglione push bar/touch bar di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio generico; finitura: verniciata rossa; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: Push bar RM Ferramenta carter di lega alluminio generico; finitura: nero; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta scrocco laterale di materiale generico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	106,21€	83,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.91.Sa000.0255.-	Maniglione push bar/touch bar di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio generico; finitura: verniciata rossa; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: Push bar RM Ferramenta carter di lega alluminio generico; finitura: nero; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta scrocco laterale di materiale generico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta asta verticale di materiale generico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta scrocco alto/basso di materiale generico; funzione: chiusura; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	174,38€	137,85€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Sa001.0000.a	Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio anodizzato; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta scatola di comando di materiale generico; finitura: nera; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	71,35€	56,40€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Sa001.0005.-	Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio anodizzato; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta scatola di comando di materiale generico; finitura: nera; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta comando esterno di materiale generico; impiego: esterno | maniglione antipanico. Escluso: serratura SPECIFICHE TECNICHE: Maniglia	1 cad	76,09€	60,15€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Sa001.0010.a	Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio anodizzato; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta scatola di comando di materiale generico; finitura: nera; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta comando esterno di materiale generico; impiego: esterno | maniglione antipanico. Incluso: serratura SPECIFICHE TECNICHE: Pomolo/maniglia	1 cad	84,02€	66,42€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Sa001.0010.b	Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio anodizzato; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta scatola di comando di materiale generico; finitura: nera; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	93,54€	73,95€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Sb008.0000.-	Maniglione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: ovale; funzione: antipanico; impiego: porte normali; lunghezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta barra di azionamento di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: ovale; lunghezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	44,39€	35,09€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Za000.0250.a	Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio anodizzato; finitura: rossa; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: Push bar/touch bar RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	130,01€	102,77€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Za000.0255.-	Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio anodizzato; finitura: rossa; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: Push bar/touch bar RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta comando esterno di materiale generico; impiego: esterno | maniglione antipanico. Escluso: serratura SPECIFICHE TECNICHE: Maniglia	1 cad	142,68€	112,79€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Za000.0260.a	Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio anodizzato; finitura: rossa; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: Push bar/touch bar RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta comando esterno di materiale generico; impiego: esterno | maniglione antipanico. Incluso: serratura SPECIFICHE TECNICHE: Pomolo/maniglia	1 cad	158,52€	125,31€	0,00%
LOM241.RM.14.15.91.Za000.0260.b	Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza RM Ferramenta barra di azionamento di lega alluminio anodizzato; finitura: rossa; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: Push bar/touch bar RM Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: interno | maniglione antipanico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	168,05€	132,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.95.D0008.0005.-	Ferramenta cinghia di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili | oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,29€	0,23€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.D0008.0150.-	Ferramenta guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,27€	6,54€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Oc001.0000.-	Ferramenta cinghia di fibra vegetale cotone; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili | oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: con bordi in plastica poliammide - nylon (PA)	1 m	0,91€	0,72€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta cerniera a libro di metallo ferro; lunghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: con rondelle in lega rame ottone	1 cad	1,76€	1,39€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.R0001.0150.-	Ferramenta serratura normale di metallo ferro; impiego: porte interne. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,82€	2,23€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sa001.0150.-	Ferramenta cerniera a libro di lega alluminio anodizzato; lunghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,71€	2,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.95.Sb003.0000.-	Ferramenta albero di avvolgimento di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: oscuranti | per avvolgibile SPECIFICHE TECNICHE: con lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 m	8,84€	6,99€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sb003.0150.-	Ferramenta avvolgitore automatico di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: finestre | balconi; impiego: oscuranti | per avvolgibile. Incluso: attacchi metallici | imbottitura SPECIFICHE TECNICHE: per cinghie RM Ferramenta cassetta di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra frontale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,85€	0,67€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sb004.0000.-	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; geometria/forma/aspetto: U; impiego: avvolgibili; spessore [mm] = 8/10 | dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 22. Incluso: fori e viti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,09€	2,44€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sb005.0000.-	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; geometria/forma/aspetto: U; impiego: avvolgibili; spessore [mm] = 8/10 | dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 32. Incluso: fori e viti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,14€	4,06€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sb008.0150.-	Ferramenta chiudiporta di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: universale | a pavimento; impiego: porte destre - sinistre | porte a vento; forza chiusura [classe] = EN 1-4; resistenza alla corrosione [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: azione di chiusura [°] ≥ 175; chiusura completamente controllata idraulicamente; velocità chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura; piastra di copertura regolabile	1 cad	118,71€	93,84€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sb026.0000.a	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio anodizzato; geometria/forma/aspetto: U; impiego: avvolgibili; dimensione (x) [mm] = 28 | dimensione (y) [mm] = 30. Incluso: antivibranti a spazzola SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,32€	8,95€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sb026.0000.b	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio anodizzato; geometria/forma/aspetto: U; impiego: avvolgibili; dimensione (x) [mm] = 28 | dimensione (y) [mm] = 40. Incluso: antivibranti a spazzola SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,40€	9,80€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta cerniera a libro di lega rame ottone; lunghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,15€	4,86€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sc006.0150.-	Ferramenta chiudiporta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: universale | a pavimento; impiego: porte destre - sinistre | porte a vento; forza chiusura [classe] = EN 1-4; resistenza alla corrosione [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: azione di chiusura [°] ≥ 175; chiusura completamente controllata idraulicamente; velocità chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura; piastra di copertura regolabile	1 cad	134,24€	106,12€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Sc006.0300.-	Ferramenta serratura normale di lega rame ottone; impiego: porte interne. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,60€	2,84€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.0150.a	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli; lunghezza corsa [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m²	1 cad	175,13€	138,44€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.0150.b	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli; lunghezza corsa [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a molla e tampone in gomma; per ante fino ad 8 m²	1 cad	110,41€	87,28€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.0155.a	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione; azionamento diretto sul cavo di traino; per ante oltre i 12 m²	1 cad	276,68€	218,72€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.0155.b	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli; lunghezza corsa [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino a 12 m²	1 cad	211,93€	167,53€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.0300.-	Ferramenta arganello a fune di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fune metallica; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili. Incluso: maniglia SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,06€	11,90€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.0450.-	Ferramenta arganello ad asta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: asta rigida; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili. Incluso: maniglia SPECIFICHE TECNICHE: asta con molla di compenazione	1 cad	27,56€	21,78€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.0455.-	Ferramenta arganello ad asta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: asta volante; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili. Incluso: maniglia SPECIFICHE TECNICHE: asta con molla di compenazione	1 cad	24,38€	19,27€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.0900.-	Ferramenta avvolgitore automatico di materiale generico; funzione: finestre | balconi; impiego: oscuranti | per cinghia SPECIFICHE TECNICHE: per cinghie; incassato RM Ferramenta cassetta di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra frontale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,99€	1,57€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1800.a	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: aereo oleodinamico; impiego: porte. Escluso: blocco SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	53,31€	42,14€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1800.b	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: aereo oleodinamico; impiego: porte. Incluso: binario di scorrimento. Escluso: blocco SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	83,75€	66,21€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1805.a	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; braccio senza fermo SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili	1 cad	139,99€	110,66€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1805.b	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; braccio con fermo inseribile/disinseribile SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili	1 cad	147,31€	116,45€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1805.c	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; braccio con fermo SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili	1 cad	142,84€	112,91€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1805.d	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; slitta con leva SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili	1 cad	157,64€	124,62€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1810.a	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a pignone e cremagliera; impiego: porte destre - sinistre; forza chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: braccio senza fermo SPECIFICHE TECNICHE: forza di chiusura regolabile; velocità chiusura regolabile; battuta finale regolabile; piastra di montaggio con gruppo di fori universale	1 cad	66,12€	52,27€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1810.b	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a pignone e cremagliera; impiego: porte destre - sinistre; forza chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: braccio con fermo SPECIFICHE TECNICHE: forza di chiusura regolabile; velocità chiusura regolabile; battuta finale regolabile; piastra di montaggio con gruppo di fori universale	1 cad	75,89€	59,99€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1815.a	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: meccanismo a pignone; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: braccio senza fermo SPECIFICHE TECNICHE: movimento di chiusura completamente controllato	1 cad	35,48€	28,04€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.1815.b	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: meccanismo a pignone; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: braccio con fermo SPECIFICHE TECNICHE: movimento di chiusura completamente controllato	1 cad	50,24€	39,71€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.2400.-	Ferramenta corda di materiale generico; impiego: tende alla veneziana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,20€	2,53€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.2550.-	Ferramenta demoltiplicatore di materiale generico. Incluso: comando ad asta SPECIFICHE TECNICHE: tipo pesante	1 cad	37,95€	30,00€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.3000.-	Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,00€	2,37€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.3150.-	Ferramenta elettromagnete a parete di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: con contropiastra fissa o snodata | con pulsante di sblocco	1 cad	43,86€	34,67€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.3300.-	Ferramenta elettromagnete a pavimento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: con pulsante di sblocco e ancora snodata	1 cad	108,96€	86,13€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.3600.-	Ferramenta elettromagnete generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: pulsante di sblocco	1 cad	21,51€	17,00€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.4050.-	Ferramenta gancio di materiale generico; impiego: tende alla veneziana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,29€	2,60€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.4210.-	Ferramenta guida di materiale generico; funzione: scorrimento SPECIFICHE TECNICHE: kit. due gruppi di corrimento (rotelle superiori e pattini di guida inferiori) RM Ferramenta rotella di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo pattini guida di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23,10€	18,26€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.4215.-	Ferramenta guida di materiale generico; finitura: PVC; geometria/forma/aspetto: C; altezza [mm] = 200 | dimensione (x) [mm] = 35 | dimensione (y) [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in pvc inserito a scatto	1 m	29,95€	23,68€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.4350.-	Ferramenta guida binario di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda)	1 cad	8,97€	7,09€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.4650.-	Ferramenta meccanismi di manovra di materiale generico; impiego: tende alla veneziana SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,70€	6,09€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.6300.a	Ferramenta serratura di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale; impiego: porte. Incluso: cilindro; tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a due mandate	1 cad	13,08€	10,34€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.6300.b	Ferramenta serratura di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale; impiego: porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a pomolo	1 cad	15,28€	12,08€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.6450.-	Ferramenta serratura elettrica di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale | a scatola; impiego: portoncini. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a due giri; per portoncino in legno	1 cad	72,78€	57,53€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.6600.-	Ferramenta serratura libero/occupato di materiale generico; impiego: porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,27€	4,96€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.6750.-	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale | a scatola; impiego: cancelli. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a due giri; per cancelli in metallo ferro esterni	1 cad	83,62€	66,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.95.Za000.6755.a	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: doppia mappa SPECIFICHE TECNICHE: a quattro giri laterali	1 cad	65,33€	51,64€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.6755.b	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: doppia mappa. Incluso: due aste SPECIFICHE TECNICHE: a quattro giri laterali	1 cad	92,94€	73,47€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.6755.c	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: doppia mappa. Incluso: quattro aste SPECIFICHE TECNICHE: a quattro giri laterali	1 cad	126,28€	99,83€	0,00%
LOM241.RM.14.15.95.Za000.6760.-	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,35€	5,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - DISPOSITIVO DI APERTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.14.15.20.Za000.0000.-	Dispositivo di apertura apertura/chiusura di materiale generico; funzione: apertura manuale a distanza; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	84,61€	66,89€	0,00%
LOM241.RM.14.15.20.Za000.0250.-	Dispositivo di apertura apertura/chiusura automatica di materiale generico; funzione: apertura a distanza; impiego: serramenti. Incluso: monoblocco da avvitarsi al telaio SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo costituito da un complesso idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un sistema di piastre e magneti i quali, in caso di allarme o interruzione dell'alimentazione, provvedono mediante leveraggi propri alla movimentazione dell'infisso attuando l'apertura o la chiusura dello stesso in funzione alla tipologia richiesta RM Pannello di controllo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Con spie segnalazione correnti di rete, allarme ed interruttore di sgancio manuale RM Ferramenta magnete di materiale generico; tensione nominale [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: Elettromagnete tipo sicurezza positiva 24 volt collegato tramite specifica leva di ancoraggio al perno inferiore del sistema di autochiusura RM Ferramenta contropiastra di materiale generico; tenuta [kg] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: Contropiastra di riscontro assemblata su adattatore snodato pluridirezionale tenuta 35 kg RM Ferramenta braccetto di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Braccetto per ancoraggio al telaio/muro	1 cad	866,02€	684,60€	0,00%
LOM241.RM.14.15.20.Za000.0500.-	Dispositivo di apertura asta di materiale generico; funzione: apertura manuale a distanza; impiego: serramenti; lunghezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,91€	15,74€	0,00%
LOM241.RM.14.15.20.Za000.0750.-	Dispositivo di apertura centralina telecomando/ricevitore di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	285,80€	225,93€	0,00%
LOM241.RM.14.15.20.Za000.1000.0	Dispositivo di apertura comando elettrico di materiale generico; funzione: apertura a distanza; impiego: lucernario. Escluso: linee elettriche; pulsantiere; allacciamenti. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: motore a 220 v con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le forme e dimensioni	1 cad	101,29€	80,07€	0,00%
LOM241.RM.14.15.20.Za000.1005.-	Dispositivo di apertura comando elettrico di materiale generico; funzione: apertura a distanza; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	256,69€	202,91€	0,00%
LOM241.RM.14.15.20.Za000.1250.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ad arganello ad asta volante; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	57,86€	45,74€	0,00%
LOM241.RM.14.15.20.Za000.1255.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fune; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	34,23€	27,06€	0,00%
LOM241.RM.14.15.20.Za000.1500.-	Dispositivo di apertura motorizzazione di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	151,24€	119,56€	0,00%
LOM241.RM.14.15.20.Za000.1750.-	Dispositivo di apertura pulsantiera telecomando di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	32,60€	25,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - PRODOTTI - IDRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.89.10.00.Sf000.0000.-	Idrante fuori terra di lega bronzo generico; impiego: impianti d'irrigazione; dimensione ["] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: idrante automatico; per prelievo acqua RM Ferramenta molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta disco di gomma neoprene; funzione: tenuta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio ribaltabile di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	44,85€	35,45€	0,00%
LOM241.RM.89.10.00.Za000.0000.-	Idrante interrato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo milano. Incluso: valvola; asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: valvola di diametro nominale [mmm] = DN80	1 cad	500,38€	395,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - PRODOTTI - IRRIGATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.89.10.05.D0000.0000.-	Irrigatore statico di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sistema di irrigazione localizzato per albero; impiego: albero; diametro attacco ["] = 1/2; portata [l/min] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di irrigazione localizzata; irrigatore ad allagamento autocompensante	1 cad	4,90€	3,87€	0,00%
LOM241.RM.89.10.05.Za000.0000.-	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; impiego: filari alberati; altezza [cm] = 91,4 | diametro (ø) [cm] = 10,2 | lunghezza [cm] = 45; range di compensazione della pressione [Bar] = 1,5 ÷ 5 | portata [l/min] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo preinstallato flessibile (lunghezza = 45 cm) per raccordo alla rete di distribuzione; rete con 5 fori di 5 mm² x cm²; chiusura con griglia ø = 10,2 in materiale espanso; resistente agli uv; boccaglio preinstallato ad allagamento autocompensante; griglia – dispositivo antivandalo RM Griglia di materiale generico; diametro (ø) [cm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: Materiale espanso, resistente a raggi uv RM Rete di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 5 fori; dimensione fori [mm² x cm²] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta boccaglio di materiale generico; portata [l/min] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Ad allagamento autocompensante	1 cad	25,77€	20,37€	0,00%
LOM241.RM.89.10.05.Za000.0005.-	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero; gittata [m] = 5 ÷ 12 | altezza di sollevamento [cm] ≥ 9 SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile RM Carter di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto RM Turbina interna di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo antivandalo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco RM Ferramenta vite di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Rompigetto RM Ferramenta boccaglio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Intercambiabili RM Attacco di materiale generico; geometria/forma/aspetto: inferiore; diametro attacco inferiore ["] = 1/2 SPECIFICHE TECNICHE: Completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione	1 cad	12,51€	9,89€	0,00%
LOM241.RM.89.10.05.Za000.0010.a	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; gittata [m] = 12 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile RM Carter di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto RM Turbina interna di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo antivandalo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco RM Ferramenta vite di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Rompigetto RM Ferramenta boccaglio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Intercambiabili RM Attacco di materiale generico; geometria/forma/aspetto: inferiore; diametro attacco inferiore ["] = 1/2 SPECIFICHE TECNICHE: Completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione	1 cad	29,85€	23,60€	0,00%
LOM241.RM.89.10.05.Za000.0010.b	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; gittata [m] = 18 ÷ 24 SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile RM Carter di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto RM Turbina interna di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo antivandalo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco RM Ferramenta vite di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Rompigetto RM Ferramenta boccaglio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Intercambiabili RM Attacco di materiale generico; geometria/forma/aspetto: inferiore; diametro attacco inferiore ["] = 1/2 SPECIFICHE TECNICHE: Completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione	1 cad	64,82€	51,24€	0,00%
LOM241.RM.89.10.05.Za000.0010.c	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; gittata [m] = 24 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile RM Carter di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto RM Turbina interna di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo antivandalo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco RM Ferramenta vite di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Rompigetto RM Ferramenta boccaglio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Intercambiabili RM Attacco di materiale generico; geometria/forma/aspetto: inferiore; diametro attacco inferiore ["] = 1/2 SPECIFICHE TECNICHE: Completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione	1 cad	146,00€	115,42€	0,00%
LOM241.RM.89.10.05.Za000.0250.-	Irrigatore da sottosuolo rotante di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo rotante; gittata [m] = 2,5 ÷ 7 | altezza di sollevamento [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello di sicurezza di materiale generico; funzione: antivandalo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: Di richiamo RM Testina di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: Intercambiabili con portata proporzionale ad angolo variabile RM Filtro di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Estraibile dall'alto RM Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto RM Frizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola di ritegno di materiale generico; funzione: antiruscellamento SPECIFICHE TECNICHE: Incorporata per il mantenimento di una colonna d'acqua pari a 1,8 mt RM Regolatore di pressione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,29€	4,97€	0,00%
LOM241.RM.89.10.05.Za000.0500.-	Irrigatore da sottosuolo statico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo statico; gittata [m] = 1,8 ÷ 5 | altezza di sollevamento [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello di sicurezza di materiale generico; funzione: antivandalo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: Di richiamo RM Testina di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: Intercambiabili con portata proporzionale ad angolo variabile RM Filtro di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Estraibile dall'alto RM Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto RM Frizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola di ritegno di materiale generico; funzione: antiruscellamento SPECIFICHE TECNICHE: Incorporata per il mantenimento di una colonna d'acqua pari a 1,8 mt RM Regolatore di pressione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corpo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,85€	3,04€	0,00%
LOM241.RM.89.10.05.Za000.0750.-	Irrigatore statico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: aree cespugliate; impiego: aree cespugliate SPECIFICHE TECNICHE: 2 prolunghe RM Ugello micro-spray di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Testina getti separati di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: 15° a cerchio completo RM Prolunga di materiale generico; lunghezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adattatore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: Antiurto, per applicazioni fuori terra di testine per irrigatori statici RM Corpo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,10€	5,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.16.10.05.L0002.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; impiego: collettore fognario; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,87€	3,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.16.10.10.J0002.0000.-	Lastra di conglomerato fibrocemento; finitura: colorata (catalogo) | marezzata; geometria/forma/aspetto: taglio ortogonale; impiego: facciate ventilate; dimensione (x) [cm] = 3050 | dimensione (y) [cm] = 1250 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza a flessione ortogonale [N/mm²] = 32 | resistenza a flessione parallela [N/mm²] = 22 | prestazione test di durabilità [categoria] = A | classe di resistenza [classe] = 5; densità [kg/m³] = 1580 | porosità [%] = 20 | modulo di elasticità ortogonale [N/mm²] = 15000 | modulo di elasticità parallela [N/mm²] = 13000 | comportamento all'umidita [mm/m] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: cemento portland, cariche minerali, fibre di rinforzo organiche, additivi e pigmenti minerali fornita in qualsivoglia pezzatura, con tagli ortogonali. tolleranza altre dimansioni ± 1,5 mm tolleranza spessore ± 0,5 mm	1 m²	64,10€	50,67€	0,00%
LOM241.RM.16.10.10.J0002.0005.-	Lastra di conglomerato fibrocemento; finitura: colorata | liscia; geometria/forma/aspetto: taglio ortogonale; impiego: facciate ventilate; dimensione (x) [cm] = 3100 | dimensione (y) [cm] = 1250 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza a flessione ortogonale [N/mm²] = 24 | resistenza a flessione parallela [N/mm²] = 22 | prestazione test di durabilità [categoria] = A | classe di resistenza [classe] = 4; densità [kg/m³] = 1650 | porosità [%] = 18 | modulo di elasticità ortogonale [N/mm²] = 17000 | modulo di elasticità parallela [N/mm²] = 15000 | comportamento all'umidita [mm/m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cemento portland, cariche minerali, fibre di rinforzo sintetiche, additivi, pigmenti minerali, dispersione di acrilato a base d'acqua sul lato a vista, vernice trasparente resistente all'umidità sul lato posteriore bordi delle lastre da trattare con opportuno sigillante, lastra omologata per i test di impermeabilità, stabilità all'acqua calda, stabilità a saturazione/essicazione, stabilità gelo-disgelo, test di resistenza ai colpi di palla	1 m²	142,42€	112,58€	0,00%
LOM241.RM.16.10.10.J0002.0010.-	Lastra di conglomerato fibrocemento; finitura: colorata | opaca | liscia | antigraffio | antigraffito; geometria/forma/aspetto: taglio ortogonale; impiego: facciate ventilate; dimensione (x) [cm] = 3100 | dimensione (y) [cm] = 1250 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza a flessione ortogonale [N/mm²] = 26 | resistenza a flessione parallela [N/mm²] = 17 | prestazione test di durabilità [categoria] = A | classe di resistenza [classe] = 4; densità [kg/m³] = 1650 | porosità [%] > 20 | modulo di elasticità ortogonale [N/mm²] = 15000 | modulo di elasticità parallela [N/mm²] = 15000 | comportamento all'umidita [mm/m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cemento portland, cariche minerali, fibre di rinforzo sintetiche, additivi, pigmenti minerali, dispersione di acrilato a base d'acqua sul lato a vista, vernice trasparente resistente all'umidità sul lato posteriore, omologata per i test di impermeabilità, stabilità all'acqua calda, stabilità a saturazione/essicazione, stabilità gelo-disgelo, test di resistenza ai colpi di palla, finitura in doppio strato con verniciatura solidificata ai raggi uv sul lato a vista (antiurto, antigraffio e antigraffito), sul lato posteriore trattata con vernice sigillante trasparente a base acqua	1 m²	142,42€	112,58€	0,00%
LOM241.RM.16.10.10.Mb041.0000.-	Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni e forme generiche	1 m²	161,82€	127,92€	0,00%
LOM241.RM.16.10.10.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche	1 m²	59,63€	47,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LAMINATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.16.10.15.Qb004.0000.-	Laminato plastico di legno artificiale truciolare; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: melaminico; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,37€	3,45€	0,00%
LOM241.RM.16.10.15.Qb004.0005.-	Laminato plastico di legno artificiale truciolare; finitura: colorata | speciale; geometria/forma/aspetto: melaminico; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,48€	4,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LISTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.16.10.20.L0006.0000.-	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: grezza; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 m²	26,90€	21,26€	0,00%
LOM241.RM.16.10.20.L0006.0005.-	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: grezza | colorata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 ÷ 12 | dimensione (y) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 m²	21,02€	16,62€	0,00%
LOM241.RM.16.10.20.L0006.0010.a	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltata | vetrinata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 ÷ 12 | dimensione (y) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 m²	24,27€	19,18€	0,00%
LOM241.RM.16.10.20.L0006.0010.b	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltata | vetrinata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 m²	31,12€	24,60€	0,00%
LOM241.RM.16.10.20.L0011.0000.-	Listello per rivestimento di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 5,5 | dimensione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estruso	1 m²	9,76€	7,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PERLINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.16.10.25.Qa006.0000.-	Perlina ad incastro di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,65€	6,04€	0,00%
LOM241.RM.16.10.25.Qa012.0000.-	Perlina ad incastro di legno naturale douglas; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,77€	24,32€	0,00%
LOM241.RM.16.10.25.Qa016.0000.-	Perlina ad incastro di legno naturale larice nazionale; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,91€	10,21€	0,00%
LOM241.RM.16.10.25.Qa017.0000.-	Perlina ad incastro di legno naturale larice d'america; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,79€	25,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.16.10.30.D0017.1750.a	Telo rivestimento murale di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: rivestimento murale interno; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,5 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0; peso [g/m²] = 2400 ÷ 2500 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); emissione TVOC < 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	20,60€	16,29€	0,00%
LOM241.RM.16.10.30.D0017.1750.b	Telo rivestimento murale di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: rivestimento murale interno; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0; peso [g/m²] = 1600 ÷ 1700 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011)	1 m²	12,56€	9,93€	0,00%
LOM241.RM.16.10.30.D0017.1750.c	Telo rivestimento murale di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: fondo vinilico; funzione: rivestimento; impiego: rivestimento murale interno; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 0,9 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0; peso [g/m²] = 1700 ÷ 1800 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011)	1 m²	8,92€	7,05€	0,00%
LOM241.RM.16.10.30.D0017.2000.-	Telo protezione murale di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: protezione; impiego: protezione murale interna; spessore [mm] = 2 | larghezza [m] = 1,3; reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0; peso [g/m²] = 3000 ÷ 3200 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011)	1 m²	35,81€	28,30€	0,00%
LOM241.RM.16.10.30.D0018.0000.a	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: colorata | operata; funzione: rivestimento; impiego: generico; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile, leggero, composti da: strato esterno in plastica polivinclorurо plastificato (PVC), supporto in cotone RM Strato superficiale esterno di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di fibra vegetale cotone SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,99€	10,27€	0,00%
LOM241.RM.16.10.30.D0018.0000.b	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: colorata | operata; funzione: rivestimento; impiego: generico; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile, pesante, composto da: strato esterno in plastica polivinclorurо plastificato (PVC), supporto in cotone RM Strato superficiale esterno di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di fibra vegetale cotone SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,82€	12,50€	0,00%
LOM241.RM.16.10.30.D0018.0005.-	Telo di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: plastica polivinclorurо plastificato (PVC); funzione: rivestimento | fonoassorbente; impiego: generico; altezza [cm] = 100 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale esterno di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato intermedio di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,19€	16,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TAPPEZZERIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.16.10.35.D0017.0000.-	Tappezzeria con rivestimento vegetale di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: su supporto in fibra vegetale cellulosa; vinilica	1 m²	18,22€	14,40€	0,00%
LOM241.RM.16.10.35.D0017.0250.a	Tappezzeria vinilica di plastica polivinilcloruro (PVC); fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: vinilica su fibra vegetale cellulosa	1 m²	7,83€	6,19€	0,00%
LOM241.RM.16.10.35.D0017.0250.b	Tappezzeria vinilica di plastica polivinilcloruro (PVC); fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: vinilica su tela	1 m²	16,69€	13,19€	0,00%
LOM241.RM.16.10.35.Oc001.0000.-	Tappezzeria fil posè di fibra vegetale cotone SPECIFICHE TECNICHE: sintetico; cotone/viscosa; seta	1 m²	18,62€	14,72€	0,00%
LOM241.RM.16.10.35.Oc013.0000.-	Tappezzeria con rivestimento vegetale di fibra vegetale sughero SPECIFICHE TECNICHE: su supporto in fibra vegetale cellulosa	1 m²	11,23€	8,88€	0,00%
LOM241.RM.16.10.35.Oc018.0000.a	Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa fodera	1 m²	0,78€	0,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.16.10.35.Oc018.0000.b	Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa lavabile	1 m²	2,89€	2,29€	0,00%
LOM241.RM.16.10.35.Oc018.0000.c	Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa duplex lavabile	1 m²	3,23€	2,56€	0,00%
LOM241.RM.16.10.35.Oc018.0000.d	Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa serigrafico espanso	1 m²	4,18€	3,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - GUARNIZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.90.10.00.Od000.0000.a	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	21,89€	17,30€	0,00%
LOM241.RM.90.10.00.Od000.0000.b	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	24,78€	19,59€	0,00%
LOM241.RM.90.10.00.Od000.0000.c	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 40 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	32,26€	25,50€	0,00%
LOM241.RM.90.10.00.Od000.0000.d	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	36,85€	29,13€	0,00%
LOM241.RM.90.10.00.Od000.0000.e	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 60 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	44,94€	35,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - MANICOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.90.10.05.Od000.0000.a	Manicotto incombustibile di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (ø) [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile; con fibra ceramica ad alta densità	1 cad	24,78€	19,59€	0,00%
LOM241.RM.90.10.05.Od000.0000.b	Manicotto incombustibile di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (ø) [mm] = 89 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile; con fibra ceramica ad alta densità	1 cad	29,99€	23,70€	0,00%
LOM241.RM.90.10.05.Od000.0000.c	Manicotto incombustibile di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (ø) [mm] = 114 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile; con fibra ceramica ad alta densità	1 cad	34,57€	27,33€	0,00%
LOM241.RM.90.10.05.Od000.0000.d	Manicotto incombustibile di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile; con fibra ceramica ad alta densità	1 cad	40,33€	31,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SACCHETTO ANTINCENDIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.90.10.10.D0006.0000.-	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; geometria/forma/aspetto: bilaminato; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 170 | dimensione (y) [mm] = 100 | dimensione (z) [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	10,31€	8,15€	0,00%
LOM241.RM.90.10.10.D0006.0005.a	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 170 | dimensione (y) [mm] = 200 | dimensione (z) [mm] = 35; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	11,86€	9,37€	0,00%
LOM241.RM.90.10.10.D0006.0005.b	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 340 | dimensione (y) [mm] = 200 | dimensione (z) [mm] = 35; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	16,50€	13,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CALOTTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.90.15.00.Od001.0000.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 120; impiego: controsoffitti; diametro [mm] = 200 | altezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: posta in opera all'incrocio delle lastre da posare	1 cad	37,47€	29,62€	0,00%
LOM241.RM.90.15.00.Od001.0005.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 121; impiego: controsoffitti; diametro [mm] = 350 | altezza [mm] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;	1 cad	45,19€	35,72€	0,00%
LOM241.RM.90.15.00.Od001.0010.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 122; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 670 | dimensione y [mm] = 670 | altezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;	1 cad	76,04€	60,11€	0,00%
LOM241.RM.90.15.00.Od001.0015.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 123; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 670 | dimensione y [mm] = 670 | altezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;	1 cad	82,64€	65,33€	0,00%
LOM241.RM.90.15.00.Od001.0020.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 124; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 670 | dimensione y [mm] = 670 | altezza [mm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;	1 cad	110,20€	87,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.90.15.05.T0000.0000.a	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: cassette idranti SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per cassetta UNI 45, esterna o da incasso	1 cad	6,66€	5,26€	0,00%
LOM241.RM.90.15.05.T0000.0000.b	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: cassette idranti SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per cassetta UNI 70, esterna o da incasso	1 cad	8,55€	6,76€	0,00%
LOM241.RM.90.15.05.T0000.0000.c	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: cassette idranti SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per motopompa piccola (circa 45x55 cm)	1 cad	11,42€	9,03€	0,00%
LOM241.RM.90.15.05.T0000.0005.-	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: motopompa SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per motopompa piccola (circa 75x55 cm)	1 cad	18,07€	14,29€	0,00%
LOM241.RM.90.15.05.T0000.0010.-	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: naspi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,32€	10,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - MANOMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.90.15.10.Za000.0000.a	Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (ø) [mm] = 23 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,81€	3,01€	0,00%
LOM241.RM.90.15.10.Za000.0000.b	Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (ø) [mm] = 35 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,44€	3,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - NASTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.90.15.15.Oa015.0000.a	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 50 | lunghezza collare [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile	1 cad	13,51€	10,68€	0,00%
LOM241.RM.90.15.15.Oa015.0000.b	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 75 | lunghezza collare [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile	1 cad	20,72€	16,38€	0,00%
LOM241.RM.90.15.15.Oa015.0000.c	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 110 | lunghezza collare [cm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile	1 cad	43,23€	34,17€	0,00%
LOM241.RM.90.15.15.Oa015.0000.d	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 125 | lunghezza collare [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile	1 cad	48,63€	38,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.90.15.15.Oa015.0000.e	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 160 | lunghezza collare [cm] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile	1 cad	84,03€	66,43€	0,00%
LOM241.RM.90.15.15.Oa015.0000.f	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 200 | lunghezza collare [cm] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile	1 cad	97,26€	76,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - FONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.00.Ba007.0000.-	Fondo base di composto chimico silicato generico; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1,05 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; a base di composto chimico silicato generico modificati; preparatore per supporti da trattare con pitture o rivestimenti ai composto chimico silicato generico	1 l	5,90€	4,66€	0,00%
LOM241.RM.18.10.00.Ca012.0000.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: fissativo; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 0,85 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; fissativo in solvente; per esterni e interni sfarinati	1 l	6,77€	5,35€	0,00%
LOM241.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; impiego: elementi in legno | interno | esterno; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa	1 l	7,62€	6,03€	0,00%
LOM241.RM.18.10.00.Ca012.0010.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; acrilico all'acqua	1 l	4,98€	3,94€	0,00%
LOM241.RM.18.10.00.Ca014.0000.-	Fondo base di resina sintetica acrilsilassonica; funzione: consolidamento | omogeinizzazione; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; fondo a base di una miscela di microemulsioni poliresina sintetica silossanica ed acriliche | miscela in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento;	1 l	10,95€	8,65€	0,00%
LOM241.RM.18.10.00.Ca029.0000.-	Fondo base di resina sintetica silossanica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; emulsione silossanica | preparatore per supporti da trattare con pitture siliconiche-acriliche	1 l	7,26€	5,74€	0,00%
LOM241.RM.18.10.00.Za000.0000.-	Fondo base di materiale generico; geometria/forma/aspetto: bianco; funzione: finitura e/o smalto; impiego: elementi in legno | interno | esterno; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico	1 l	8,35€	6,60€	0,00%
LOM241.RM.18.10.00.Za000.0250.-	Fondo nitro turapori di materiale generico; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: trasparente; impiego: elementi in legno | interno; peso specifico [kg/l] = 0,97 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	5,21€	4,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - INDURENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.05.Ba023.0000.-	Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti | intonaci SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti	1 kg	1,78€	1,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.10.Ba004.0000.-	Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida | satinata; funzione: rivestimento | fotocatalitica; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: pittura a smalto murale, prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01.04.2004, per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate RM Legante di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di composto chimico biossido di titanio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ultrafine SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	19,62€	15,51€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ba004.0005.-	Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; funzione: fotocatalitica; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: lavabile, prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01.04.2004, per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate RM Legante di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di composto chimico biossido di titanio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ultrafine SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	8,51€	6,73€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ba004.0010.-	Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: antibatterico | antiodore | antivirus; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: ecoattivo anche in mancanza di luce, traspirante; posato a tre riprese, da applicare previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata), con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di composto chimico biossido di titanio, soggetto all'acquisizione del certificato dell'istituto superiore della sanità quale presidio medico chirurgico.	1 l	103,99€	82,21€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ba004.0015.-	Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: posato a tre riprese, traspirante, per ogni tipo di materiale, previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata) compreso nel prezzo, con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di composto chimico biossido di titanio	1 l	98,53€	77,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.10.Ba007.0000.-	Pittura rivestimento minerale di composto chimico silicato generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; impiego: intonaci interni | intonaci esterni; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante di composto chimico silicato generico; geometria/forma/aspetto: misto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento inorganico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,84€	1,45€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ba008.0000.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio modificati; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	7,03€	5,56€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ba009.0000.-	Pittura ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; funzione: rivestimento | fotocatalitica; impiego: murature esterne SPECIFICHE TECNICHE: con composto chimico biossido di titanio, prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate RM Legante di composto chimico silicato di potassio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di composto chimico biossido di titanio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ultrafine SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	13,81€	10,91€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ba009.0250.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici minerali SPECIFICHE TECNICHE: per fondi minerali (storici e moderni) RM Legante di composto chimico silicato di potassio; geometria/forma/aspetto: liquido SPECIFICHE TECNICHE: Speciale modificato RM Aggregato di roccia naturale minerale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento inorganico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Resistenti alla luce	1 l	11,23€	8,88€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ba009.0500.-	Pittura rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta | granulometria media; impiego: intonaci interni | intonaci esterni; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante di composto chimico silicato di potassio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Selezionato RM Pigmento inorganico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,42€	2,70€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca000.0000.-_CAM	Pittura antiacida di resina sintetica generico; funzione: rivestimento | protettiva | protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici in acciaio interrate SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente; per rivestimento di superfici in conglomerato cementizio e acciaio interrate o in presenza d'acqua; resina epossidica modificata con resina sintetica generica idrocarburica e additivi speciali RM Legante di resina sintetica epossidica (EP) SPECIFICHE TECNICHE: Modificata con resine idrocarburiche RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Speciale	1 kg	22,33€	17,65€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca000.0250.-	Pittura idropittura di resina sintetica generico; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, semilavabile	1 l	3,18€	2,51€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca001.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica epossidica (EP); finitura: trasparente; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente senza solvente, non infiammabile, alta riflessione della luce, alto effetto barriera, adatto a superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio	1 l	86,28€	68,21€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca012.0000.-	Pittura elastomerica di resina sintetica acrilica; finitura: nan | nd; funzione: anticarbonatazione | finitura uniformata; impiego: superfici in calcestruzzo; peso specifico [kg/l] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: resina sintetica acrilica pura insaponificabile	1 l	8,01€	6,33€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca012.0250.a	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile con sapone	1 l	5,65€	4,47€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca012.0250.b	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 5000; peso specifico [kg/l] = 1,52 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, superlavabile	1 l	3,54€	2,80€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca012.0500.-	Pittura di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: granulometria fine; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante di resina sintetica acrilica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di cemento quarzo-cemento; geometria/forma/aspetto: farina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	4,65€	3,68€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca012.0505.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature esterne; lavabilità [colpi di spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile con sapone	1 l	5,65€	4,47€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca012.0510.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protezione | anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: con resina sintetica generico insaponificabili RM Legante di resina sintetica acrilica SPECIFICHE TECNICHE: Con resine insaponificabili RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Selezionato RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento organico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	7,83€	6,19€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca012.0750.-	Pittura acrilica di resina sintetica acrilica; finitura: bianca | rifrangente; funzione: segnaletica orizzontale; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resina acrilica e biossido di titanio con microsfere premiscelate	1 kg	2,64€	2,09€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca012.0755.-	Pittura alchidica di resina sintetica acrilica; finitura: bianca | rifrangente; funzione: segnaletica orizzontale; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resina alchidica e clorocaucciù, biossido di titanio con microsfere premiscelate	1 kg	2,76€	2,18€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca015.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 1000; peso specifico [kg/l] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile	1 l	2,24€	1,77€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca024.0000.-	Pittura poliuretanica di resina sintetica fluorurate; finitura: colorata | trasparente; impiego: strutture in c.a. | intonaci | pietre compatte SPECIFICHE TECNICHE: con solventi o all'acqua, durata ultraventennale	1 l	85,83€	67,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.10.Ca024.0005.-	Pittura poliuretanica di resina sintetica fluorurate; finitura: colorata | trasparente; impiego: superfici in plastica SPECIFICHE TECNICHE: all'acqua senza solventi, per interni	1 l	94,02€	74,32€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca024.0010.-	Pittura poliuretanica di resina sintetica fluorurate; finitura: colorata | trasparente; funzione: rivestimento | protezione; impiego: superfici metalliche SPECIFICHE TECNICHE: durata ultraventennale	1 l	82,40€	65,14€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca026.0000.-	Pittura di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: pittura a solvente RM Legante di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	6,39€	5,05€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca029.0000.-	Pittura ecoattiva di resina sintetica silossanica; funzione: rivestimento | fotocatalitica; impiego: murature esterne SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate RM Legante di resina sintetica silossanica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di composto chimico biossido di titanio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ultrafine SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	15,96€	12,62€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca029.0250.-	Pittura di resina sintetica silossanica; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,56 SPECIFICHE TECNICHE: resina e dispersione acrilica, idrodiluibile	1 l	8,26€	6,53€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Ca029.0255.-	Pittura di resina sintetica silossanica; funzione: rivestimento | protettiva | protezione; impiego: murature esterne a vista; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente	1 l	7,94€	6,28€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.I0001.0000.-	Pittura minerale di calce grassello; impiego: murature interne; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	3,23€	2,56€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.I0001.0250.-	Pittura rivestimento minerale di calce grassello; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; impiego: intonaci interni | intonaci esterni; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di calce grassello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Selezionato RM Pigmento inorganico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,51€	1,19€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.I0003.0000.-	Pittura minerale di calce spenta; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di calce spenta SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento stabile di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	3,45€	2,73€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.0000.-_CAM	Pittura acrilica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE	1 kg	4,10€	3,24€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.0005.-	Pittura acrilica di materiale generico; finitura: bianca | colorata; funzione: segnaletica orizzontale; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: pittura all'acqua a rapida essiccazione, airless RM Legante di resina sintetica acrilica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,89€	2,29€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.0500.-	Pittura alchidica di materiale generico; finitura: lucida | satinata; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	9,87€	7,80€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.0750.-	Pittura bituminosa di materiale generico; funzione: impermeabilizzante | antiruggine; impiego: superfici in calcestruzzo | superfici metalliche SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente, in solvente	1 kg	6,73€	5,32€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.1000.-	Pittura ecologica di materiale generico; finitura: rifrangente | colore giallo; funzione: spartitraffico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: rifrangente	1 kg	1,53€	1,21€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.1250.-	Pittura elastomerica di materiale generico; impiego: superfici in calcestruzzo; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resina sintetica generico RM Legante di resina sintetica generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Selezionato RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pigmento inorganico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	7,65€	6,04€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.1500.a	Pittura intumescente di materiale generico; funzione: protezione; impiego: strutture in acciaio | compartimentazioni in muratura SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente, a base di acqua	1 kg	9,00€	7,11€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.1500.b	Pittura intumescente di materiale generico; funzione: protezione; impiego: strutture in acciaio | compartimentazioni in muratura SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente, a base solvente	1 kg	10,25€	8,10€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.1750.-	Pittura di materiale generico; finitura: colorata; funzione: segnaletica; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo RM Legante di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: microsfere SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,50€	1,97€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.1755.-	Pittura di materiale generico; funzione: risanamento | manutenzione; impiego: intonaci interni; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	4,10€	3,24€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.1760.-	Pittura di materiale generico; finitura: opaca; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: tipo cementite	1 l	8,01€	6,33€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.10.Za000.1765.-	Pittura di materiale generico; finitura: policroma; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	12,34€	9,76€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.2000.-	Pittura poliuretanica di materiale generico; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	11,30€	8,93€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.2250.-	Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole; impiego: segnaletica orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,11€	3,25€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.2500.-_CAM	Pittura silossanica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, idrorepellente, traspirante, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE	1 kg	6,05€	4,78€	0,00%
LOM241.RM.18.10.10.Za000.2750.-	Pittura tempera di materiale generico; impiego: murature interne; peso specifico [kg/l] = 1,74 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante	1 l	2,43€	1,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.15.Ca000.0000.-	Primer di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; funzione: aggrappante SPECIFICHE TECNICHE: promotore di adesione	1 kg	2,76€	2,18€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | rinforzo; impiego: opera generica. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti	1 kg	36,17€	28,59€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Ca001.0250.-	Primer monocomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: antiruggine; impiego: superfici zincate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	10,07€	7,96€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Ca009.0000.-	Primer bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	20,52€	16,22€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Ca009.0250.-	Primer monocomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: colorato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,28€	7,34€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Ca009.0255.-_CAM	Primer monocomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: impermeabilizzante | consolidante; impiego: massetti. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente | a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (voc) | impermeabilizzante contro l'umidità residua e consolidante di massetti incoerenti o spolveranti	1 kg	24,17€	19,10€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati RM Resina di resina sintetica acrilica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante microgranulare di roccia naturale quarzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Cariche selezionate	1 kg	7,50€	5,93€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Ca015.0000.-	Primer di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: ancoraggio; impiego: murature | superfici in calcestruzzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,20€	3,32€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer riempitivo uniformante di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati RM Resina di resina sintetica acrilica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante microgranulare di roccia naturale quarzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Cariche selezionate	1 kg	10,02€	7,92€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Ca031.0000.-	Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: protettiva; impiego: superfici ferro/acciaio sabbiato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	12,29€	9,71€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.0000.-	Primer a basso solido di materiale generico; geometria/forma/aspetto: base solvente; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,48€	2,75€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.0250.-	Primer acrilico di materiale generico; finitura: colore generico; geometria/forma/aspetto: base acquosa SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,73€	3,74€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.0500.-	Primer bituminosa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: emulsione acquosa e additivi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	2,84€	2,24€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer cementizio di materiale generico; funzione: riparazione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,19€	3,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.15.Za000.1000.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	4,40€	3,48€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.1250.-	Primer elastomerico di materiale generico; finitura: colore generico; geometria/forma/aspetto: base acquosa SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	5,57€	4,40€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.1500.-	Primer impregnante di materiale generico; funzione: antisale; impiego: muri umidi SPECIFICHE TECNICHE: da applicare a pennello prima del rinzaffo	1 l	9,43€	7,45€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.1750.-	Primer di materiale generico; funzione: antiruggine; impiego: leghe leggere | superfici zincate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	9,33€	7,37€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.1755.-	Primer di materiale generico; geometria/forma/aspetto: base acquosa; impiego: fondi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,00€	2,37€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.1760.-	Primer di materiale generico; geometria/forma/aspetto: base solvente; impiego: fondi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	5,39€	4,26€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.1765.-	Primer di materiale generico; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; funzione: trattamento consolidante/aggrappante; impiego: sottofondi assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi di cemento | gesso | anidride e superfici lisce	1 l	3,65€	2,89€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.2000.-	Primer neoprenico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; funzione: aggrappante; impiego: rasature lisce assorbenti/non assorbenti | superfici generiche. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: a bassa emisisone di sostanze volatili | impiego universale	1 kg	4,81€	3,80€	0,00%
LOM241.RM.18.10.15.Za000.2005.-	Primer neoprenico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a base solvente; impiego: sottofondi non assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo precedente ad applicazione di livellanti e rasature cementizie/gesso | sottofondi tipo marmo e ceramica | massetto di anidride/magnesite/ecc.	1 l	5,06€	4,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - RESINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0000.-	Resina a scambio ionico di composto chimico generico; funzione: restauro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	15,29€	12,09€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0250.-	Resina acrilica di composto chimico generico; funzione: restauro; impiego: superfici disgregate SPECIFICHE TECNICHE: in emulsione acquosa	1 kg	4,63€	3,66€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: consolidamento | primer | ripresa di getto; impiego: superfici in calcestruzzo sfarinate o porose | rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: induritore in dispersione acquosa da impiegare come primer | per riprese di getto	1 kg	17,93€	14,17€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0505.-	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa	1 dm³	30,09€	23,78€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0510.-	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; geometria/forma/aspetto: tixotropica; funzione: rinforzo strutturale | collante; impiego: tessuti; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: con applicazione a secco	1 kg	30,09€	23,78€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0515._CAM	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: ripristino | inghisaggio; impiego: calcestruzzo fessurato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	50,48€	39,90€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0520._CAM	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: incollaggio strutturale | inghisaggio; impiego: calcestruzzo lezionato | calcestruzzo fessurato | tessuti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	87,29€	69,00€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0525._CAM	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: incollaggio strutturale | rinforzo strutturale | inghisaggio; impiego: calcestruzzo lezionato | calcestruzzo fessurato | tessuti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	27,54€	21,77€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0750.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	45,88€	36,27€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.0750.b	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 585; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	60,64€	47,94€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.1000.-	Resina di composto chimico generico; funzione: collante SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,26€	5,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.1250.-	Resina poliuretanica di composto chimico generico; impiego: pavimentazioni antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazioni elastiche | antitrauma per aree giochi	1 kg	7,24€	5,72€	0,00%
LOM241.RM.18.10.20.Ba000.1500.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	25,16€	19,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - SMALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.25.Ba002.0000.-	Smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,35 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno; a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo	1 l	18,06€	14,28€	0,00%
LOM241.RM.18.10.25.Ca000.0000.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno	1 l	10,01€	7,91€	0,00%
LOM241.RM.18.10.25.Ca009.0000.-	Smalto di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno | bicomponente	1 l	16,58€	13,10€	0,00%
LOM241.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno; con pigmenti inalterabili	1 l	9,80€	7,75€	0,00%
LOM241.RM.18.10.25.Ca027.0000.-	Smalto di resina sintetica di clorocaucciu; impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno	1 l	13,56€	10,72€	0,00%
LOM241.RM.18.10.25.Ca028.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno | per ambienti aggressivi	1 l	13,63€	10,77€	0,00%
LOM241.RM.18.10.25.Ca028.0005.-	Smalto di resina sintetica alchidica; impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno RM Legante di resina sintetica alchidica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo plastificanti di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	11,32€	8,95€	0,00%
LOM241.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico | per esterno e interno	1 l	8,55€	6,76€	0,00%
LOM241.RM.18.10.25.Za000.0000.-	Smalto di materiale generico; finitura: opaca; impiego: ferro | legno | lamiera zincata | leghe leggere | polistirolo | plastica generico; peso specifico [kg/l] = 1,28 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno	1 l	11,63€	9,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.30.Ba016.0000.-	Vernice di composto chimico fosfato di zinco; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,26 SPECIFICHE TECNICHE: sintetica	1 l	8,07€	6,38€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ba025.0000.a	Vernice di composto chimico alogenuro alchidico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimento SPECIFICHE TECNICHE: da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare; su pavimentazioni in pietra naturale e/o riciclata, cemento; (escluso materiali plastici e sintetici)	1 l	80,14€	63,35€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ba025.0000.b	Vernice di composto chimico alogenuro alchidico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimento SPECIFICHE TECNICHE: trattamento mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare; su pavimentazioni in gres, ceramiche smaltate	1 l	63,05€	49,84€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca000.0000.a	Vernice bituminosa di resina sintetica generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: al solvente	1 l	3,45€	2,73€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca000.0000.b	Vernice bituminosa di resina sintetica generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	9,37€	7,41€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca000.0250.-	Vernice ignifuga di resina sintetica generico; funzione: protezione al fuoco; impiego: superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente a base di acqua	1 kg	10,53€	8,32€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca000.0500.-	Vernice impregnante di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83 SPECIFICHE TECNICHE: per interno ed esterno	1 l	7,76€	6,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.18.10.30.Ca000.0750.-	Vernice intumescente di resina sintetica generico; funzione: protezione al fuoco; impiego: superfici metalliche; resistenza al fuoco [classe] = REI90 SPECIFICHE TECNICHE: da applicarsi su carpenteria metallica negli spessori e quantitativi minimi pari a 4,4 kg/mq	1 kg	11,65€	9,21€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca000.1000.-	Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Con alto contenuto di pigmenti attivi RM Additivo di materiale generico; impiego: promotore d'adesione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	9,55€	7,55€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca000.1250.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica generico; finitura: trasparente/in tinta; funzione: antigraffiti; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua	1 l	99,34€	78,53€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca009.0250.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura	1 cad	268,24€	212,04€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca009.0255.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura	1 cad	201,19€	159,04€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca009.0260.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura	1 cad	250,20€	197,78€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca009.0265.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura	1 cad	113,49€	89,71€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca009.0270.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura	1 cad	294,02€	232,43€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca009.0500.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: antigraffiti; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente	1 l	20,15€	15,93€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca009.0505.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: pavimenti in legno SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente	1 l	11,12€	8,79€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca009.0510.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida; funzione: finitura | antisdrucciolo; peso specifico [kg/l] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, priva di solventi, pedonabile	1 l	49,49€	39,12€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca009.0515.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: flatting, monocomponente, per esterno ed interno	1 l	15,49€	12,24€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa	1 l	8,94€	7,07€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca024.0000.-	Vernice di resina sintetica fluorurate; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: protettivo non pellicolante, a base di composto chimico florurato con solvente all'acqua	1 l	25,18€	19,90€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ca028.0000.-	Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante di resina sintetica alchidica SPECIFICHE TECNICHE: Con pigmenti anticorrosivi RM Additivo di materiale generico; impiego: promotore d'adesione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	7,08€	5,60€	0,00%
LOM241.RM.18.10.30.Ua000.0000.-	Vernice impregnante di cera vegetale generico; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86 SPECIFICHE TECNICHE: tixotropica, per interno ed esterno	1 l	9,96€	7,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml RM Legante di composto chimico silicato generico; impiego: adesivo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo cariche apirogene di composto chimico ossido generico; geometria/forma/aspetto: miscela; impiego: adesivo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,59€	6,00€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	3,43€	2,71€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in gomma SPECIFICHE TECNICHE: monospalmatura; per interni ed esterni	1 kg	3,43€	2,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.20.10.00.Ca001.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	16,78€	13,26€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca001.0010.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: riparazione; impiego: massetti SPECIFICHE TECNICHE: riparazione crepe e fessure	1 kg	11,83€	9,35€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca001.0015.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino monolitico | incollaggio; impiego: strutture in calcestruzzo; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solvente; ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo fessurate; incollaggio con iniezione o colatura; iniezione di cavi postcompressione	1 kg	30,09€	23,78€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca001.0250._CAM	Adesivo bicomponente tissotropico di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impregnante; impiego: tessuti in materiale composito SPECIFICHE TECNICHE: impregnazione in opera con sistema a secco	1 kg	39,97€	31,60€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca003.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	5,37€	4,24€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; impiego: piste atletica | pavimenti resilienti e tessili SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione all'interno ed esterno	1 kg	13,08€	10,34€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca012.0000.-	Adesivo monocomponente di resina sintetica acrilica; funzione: montaggio | incollaggio; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente; applicazione a pistola; capienza cartuccia = 3130 ml	1 cad	5,73€	4,53€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca012.0250.a	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in PVC SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida	1 kg	2,97€	2,35€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca012.0250.b	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in PVC SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata tenacità; a lungo tempo aperto; in disersione acquosa; esente da solvente	1 kg	3,34€	2,64€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Ca012.0255.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in PVC | rivestimenti murali in PVC espanso | rivestimenti di sughero con supporto in PVC SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	3,26€	2,57€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.E0007.0000.-	Adesivo di gomma neoprene; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in gomma | rivestimenti in gomma SPECIFICHE TECNICHE: a doppia spalmatura; in solvente	1 kg	6,33€	5,00€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.F0000.0000.-	Adesivo di bitume generico; funzione: incollaggio a freddo; impiego: membrane SPECIFICHE TECNICHE: soluzione omogenea stabile di bitume, polimeri, cariche minerali, componenti non nocivi; esente da componenti organici volatili (voc); ecologico; riciclabile	1 kg	6,33€	5,00€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate RM Legante idraulico di cemento bianco; impiego: adesivo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico; impiego: adesivo SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	179,77€	142,11€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	29,59€	23,39€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Za000.0500.-	Adesivo mastice intumescente di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	42,09€	33,27€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Za000.0750.-	Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 kg	5,41€	4,28€	0,00%
LOM241.RM.20.10.00.Za000.1000.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	2,35€	1,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - COLLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.20.10.05.Ba011.0000.-	Collante refrattario di composto chimico silicati alcalini SPECIFICHE TECNICHE: sublimante	1 kg	6,31€	4,99€	0,00%
LOM241.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	15,63€	12,36€	0,00%
LOM241.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	1.622,35€	1.282,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione	1 kg	0,84€	0,66€	0,00%
LOM241.RM.20.10.05.G0000.0000.-	Collante flessibilizzato di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cemento, resine sintetiche e additivi	100 kg	72,39€	57,23€	0,00%
LOM241.RM.20.10.05.G0000.0250.-	Collante rapido di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	111,32€	88,00€	0,00%
LOM241.RM.20.10.05.G0000.0250.a	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi	100 kg	52,34€	41,37€	0,00%
LOM241.RM.20.10.05.G0000.0250.b	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	89,56€	70,80€	0,00%
LOM241.RM.20.10.05.P0005.0000.-	Collante di vegetale amido di riso; geometria/forma/aspetto: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: addittivata con antimuffa	1 kg	1,79€	1,42€	0,00%
LOM241.RM.20.10.05.Za000.0000.-	Collante generico di materiale generico; funzione: ancoraggio delineatori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,90€	5,45€	0,00%
LOM241.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	5,31€	4,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - SIGILLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colorato bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87 SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Selezionato RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	65,80€	52,02€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca000.0005.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colorato grigio cemento; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in scatole; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87 SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti RM Legante idraulico di cemento generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Selezionato RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	78,21€	61,83€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	17,89€	14,14€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca001.0000.-	Sigillante epossidico di resina sintetica epossidica (EP); finitura: colorato grigio cemento; geometria/forma/aspetto: bicomponente; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in secchio SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni, fughe da 2 a 12 mm, pavimenti sottoposti ad aggressione chimica o traffico molto intenso RM Legante di resina sintetica epossidica (EP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo di materiale generico; funzione: catalizzatore SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di roccia naturale silicea SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	587,13€	464,13€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca009.0000.-_CAM	Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: bicomponente; funzione: sigillatura; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità	1 kg	12,79€	10,11€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca009.0250.-	Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: monocomponenti; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente, cartucce da 310 ml	1 cad	5,24€	4,14€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	2,97€	2,35€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca012.0250.-	Sigillante poliacrilico tixotropico di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,61€	2,06€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca030.0000.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	5,34€	4,22€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: sigillatura; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua	1 kg	15,77€	12,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | antimuffa; impiego: giunti di raccordo; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola, per giunti di raccordo in cucina e nel settore sanitario	1 cad	11,53€	9,11€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca030.0255.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola RM Legante di resina sintetica siliconica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo inibitore di materiale generico; funzione: antimuffa SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,57€	5,19€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca030.0500.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	6,22€	4,91€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Ca030.0505._CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	18,15€	14,35€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	3,39€	2,68€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.F0002.0000.-	Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte)	1 kg	4,47€	3,53€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Za000.0000.-	Sigillante di materiale generico; funzione: sigillatura; impiego: vetri SPECIFICHE TECNICHE: con olii vegetali ed ossidi di ferro/titanio	1 kg	1,65€	1,30€	0,00%
LOM241.RM.21.10.00.Za000.0005.-	Sigillante di materiale generico; geometria/forma/aspetto: schiuma; funzione: sigillatura | antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml	1 cad	10,36€	8,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.21.10.05.D0006.0000.a	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,23€	0,18€	0,00%
LOM241.RM.21.10.05.D0006.0000.b	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,29€	0,23€	0,00%
LOM241.RM.21.10.05.D0006.0000.c	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,48€	0,38€	0,00%
LOM241.RM.21.10.05.D0006.0000.d	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,70€	0,56€	0,00%
LOM241.RM.21.10.05.D0006.0000.e	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,98€	0,77€	0,00%
LOM241.RM.21.10.05.D0006.0000.f	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	1,27€	1,00€	0,00%
LOM241.RM.21.10.05.E0001.0000.a	Giunto di gomma naturale; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata | per giunti di costruzione	1 m	8,49€	6,71€	0,00%
LOM241.RM.21.10.05.E0001.0000.b	Giunto di gomma naturale; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata | per giunti di costruzione	1 m	12,89€	10,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SCALE - PRODOTTI - PEDATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.24.10.05.G0005.0000.-	Pedata di cemento di graniglia; finitura: a vista levigata; impiego: gradino | scala. Incluso: alzata SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento	1 m	146,00€	115,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SCALE - PRODOTTI - ALZATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.24.10.10.Mb015.0000.-	Alzata di roccia naturale marmo giallo d'istria; fornitura: in palette; altezza [cm] = 15 | larghezza (a correre) [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: facce a vista a piano bocciardato; coste segate; bisello sui quattro lati	1 m	61,24€	48,41€	0,00%
LOM241.RM.24.10.10.Mb015.0005.-	Alzata di roccia naturale marmo giallo d'istria; fornitura: nd | in palette; altezza [cm] = 34 | larghezza (a correre) [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: facce a vista a piano bocciardato; coste segate; bisello sui quattro lati	1 m	81,55€	64,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - LISTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	551,86€	436,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - PROFILATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.26.10.05.Sa000.0000.-	Profilato di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: trafilati | tondi | quadri | piatti; funzione: carpenteria SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,76€	6,13€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb019.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,49€	1,17€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb019.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,54€	1,22€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb020.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S275JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,54€	1,22€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb020.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S275JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,66€	1,31€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb021.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,58€	1,25€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb021.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,74€	1,37€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb022.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J0; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,58€	1,25€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb022.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J0; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,76€	1,39€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb023.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J2; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,62€	1,28€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb023.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J2; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,76€	1,39€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb028.0000.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria/forma/aspetto: corrente commerciale; funzione: carpenteria SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,87€	2,27€	0,00%
LOM241.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria/forma/aspetto: ferro finestra; funzione: carpenteria SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	3,01€	2,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - TRALICCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.26.10.10.Sb001.0000.a	Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura	1 m	2,63€	2,08€	0,00%
LOM241.RM.26.10.10.Sb001.0000.b	Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura	1 m	3,10€	2,45€	0,00%
LOM241.RM.26.10.10.Sb001.0000.c	Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura	1 m	3,31€	2,62€	0,00%
LOM241.RM.26.10.10.Sb001.0250.a	Traliccio speciali di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno; altezza [cm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	29,26€	23,13€	0,00%
LOM241.RM.26.10.10.Sb001.0250.b	Traliccio speciali di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno; altezza [cm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	36,59€	28,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - TRAVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.26.10.15.Qa000.0000.-	Trave di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	300,72€	237,72€	0,00%
LOM241.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	439,34€	347,30€	0,00%
LOM241.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	439,34€	347,30€	0,00%
LOM241.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	546,49€	432,01€	0,00%
LOM241.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzole di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	605,44€	478,61€	0,00%
LOM241.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso trieste di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	584,00€	461,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - PRODOTTI - ESTINTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0000.-	Estintore a base di acqua bollente e sabolite di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A 113 BC; capacità [l] = 6. Incluso: supporti di fissaggio a parete SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio interamente plastificato RM Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A 113 BC; capacità [l] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ugello erogatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	59,81€	47,28€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0250.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica RM Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ B8C; capacità [kg] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manichetta generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cono erogatore generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola a sfera di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	454,48€	359,27€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0255.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica RM Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ B8C; capacità [kg] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manichetta generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cono erogatore generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola a sfera di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	545,95€	431,58€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0260.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 54 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica RM Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ B8C; capacità [kg] = 54 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manichetta generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cono erogatore generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola a sfera di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.084,85€	857,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0265.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34BC; peso [kg] = 2. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ 34BC; capacità [kg] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	80,93€	63,97€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0270.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113BC; peso [kg] = 5. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Bombola generica di lega alluminio generico; classe di spegnimento [classe] ≥ 113BC; capacità [kg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	124,54€	98,45€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0500.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a polvere di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map RM Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; capacità [kg] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola a sfera di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cono erogatore generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manichetta erogatrice di materiale generico; lunghezza [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	215,30€	170,20€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0505.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione RM Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; capacità [kg] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola a sfera di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cono erogatore generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manichetta erogatrice di materiale generico; lunghezza [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	275,78€	218,01€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0510.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione RM Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; capacità [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola a sfera di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cono erogatore generica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manichetta erogatrice di materiale generico; lunghezza [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	341,94€	270,30€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0515.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; diametro (ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 21A 113BC; peso [kg] = 4. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map RM Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 21A 113BC; capacità [kg] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	32,36€	25,58€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0520.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; diametro (ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; peso [kg] = 6. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map RM Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; capacità [kg] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	39,39€	31,14€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0525.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; diametro (ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 43A 183BC; peso [kg] = 9. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map RM Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 43A 183BC; capacità [kg] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,95€	39,49€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0530.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A 34BC; peso [kg] = 1. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map RM Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 8A 34BC; capacità [kg] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,82€	17,25€	0,00%
LOM241.RM.94.10.00.Za000.0535.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A 55BC; peso [kg] = 2. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map RM Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 13A 55BC; capacità [kg] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,05€	20,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - LASTRA PREDALLES

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.28.10.00.D0005.0000.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo RM Lastra di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco alleggerito di plastica polistirene espanso (EPS); altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio elettrosaldato di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nervata SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio di tipo B450A/B450C	1 m²	31,23€	24,69€	0,00%
LOM241.RM.28.10.00.D0005.0005.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo RM Lastra di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco alleggerito di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: prefabbricati lastre; impiego: armatura; altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio elettrosaldato di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nervata SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio di tipo B450A/B450C	1 m²	32,26€	25,50€	0,00%
LOM241.RM.28.10.00.D0005.0010.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 19 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo RM Lastra di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco alleggerito di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: strutturale; impiego: armatura; altezza [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio elettrosaldato di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nervata SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio di tipo B450A/B450C	1 m²	33,11€	26,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.28.10.00.D0005.0015.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 21 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo RM Lastra di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco alleggerito di plastica polistirene espanso (EPS); altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio elettrosaldato di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nervata SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio di tipo B450A/B450C	1 m²	34,05€	26,91€	0,00%
LOM241.RM.28.10.00.D0005.0020.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo RM Lastra di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco alleggerito di plastica polistirene espanso (EPS); altezza [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: Suola in cotto RM Traliccio elettrosaldato di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nervata SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio di tipo B450A/B450C	1 m²	34,90€	27,59€	0,00%
LOM241.RM.28.10.00.D0005.0025.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo RM Lastra di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco alleggerito di plastica polistirene espanso (EPS); altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio elettrosaldato di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nervata SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio di tipo B450A/B450C	1 m²	36,19€	28,61€	0,00%
LOM241.RM.28.10.00.D0005.0030.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo RM Lastra di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco alleggerito di plastica polistirene espanso (EPS); altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio elettrosaldato di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nervata SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio di tipo B450A/B450C	1 m²	38,27€	30,25€	0,00%
LOM241.RM.28.10.00.L0011.0000.-	Lastra predalles prefabbricati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: nervature parallele; funzione: portante; impiego: solai; larghezza [cm] = 80 ÷ 120 | altezza [cm] = 20; classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: di tipo "b" come da d.m. 16/96 | misurato vuoto per pieno sul rettangolo circoscritto RM Lastra di conglomerato cementizio; larghezza [cm] = 80 ÷ 120; classe di resistenza [classe] = C42/40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,56€	25,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - TRAVETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.28.10.05.J0001.0000.a	Travetto precompressi prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; dimensione (x) [cm] = 9 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: per luci < 4,00 m	1 m	7,61€	6,02€	0,00%
LOM241.RM.28.10.05.J0001.0000.b	Travetto precompressi prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; dimensione (x) [cm] = 9 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: per luci > 4,01 m	1 m	9,34€	7,38€	0,00%
LOM241.RM.28.10.05.L0011.0000.-	Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fondello di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: Suola in cotto	1 m	6,69€	5,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.28.10.25.D0005.0250.0	Blocco pieno di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: lastra predalles; densità [kg/m³] = 10 ÷ 12. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	0,42€	0,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.28.10.40.G0000.0250.a	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro punta [cm] ≥ 24 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	20,44€	16,16€	0,00%
LOM241.RM.28.10.40.G0000.0250.b	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro punta [cm] ≥ 24 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	27,48€	21,72€	0,00%
LOM241.RM.28.10.40.G0000.0250.c	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro punta [cm] ≥ 24 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	29,46€	23,29€	0,00%
LOM241.RM.28.10.40.G0000.0250.d	Palo troncoconico di lega ferrosa acciaio generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro punta [cm] ≥ 24 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,30€	1,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.28.10.40.Za000.0000.a	Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro [mm] = 126 ÷ 175 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	18,80€	14,86€	0,00%
LOM241.RM.28.10.40.Za000.0000.b	Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro [mm] = 176 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,51€	18,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.00.Oa001.0000.a	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,77€	18,79€	0,00%
LOM241.RM.30.10.00.Oa001.0000.b	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	28,37€	22,43€	0,00%
LOM241.RM.30.10.00.Oa001.0000.c	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 8; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	19,67€	15,55€	0,00%
LOM241.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato c.a.; diametro (ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,89€	0,70€	0,00%
LOM241.RM.30.10.00.Sb012.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: inox; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,25€	4,94€	0,00%
LOM241.RM.30.10.00.Sb014.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; finitura: inox; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,20€	7,27€	0,00%
LOM241.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	80,33€	63,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.05.Ca001.0000.-	Connettore adesivo di resina sintetica epossidica (EP); geometria/forma/aspetto: fluido | bicomponente; funzione: connessione chimica; impiego: incollaggi strutturali | rinforzo statico di solai esistenti | getti collaboranti; adesione al supporto [N/mm²] > 3,5 | resistenza a compressione [N/mm²] > 70 | resistenza a trazione per flessione [N/mm²] > 40 | tensione tangenziale di progetto [N/mm²] > 0,72 SPECIFICHE TECNICHE: incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito. Marcato CE	1 cad	36,69€	29,00€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa000.0000.a	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: 2 viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente; n. 2 viti zincate; con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati	1 cad	4,66€	3,69€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa000.0000.b	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza (x) [mm] = 200. Incluso: 3 viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente; n. 2 viti zincate; con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati	1 cad	5,37€	4,24€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa001.0000.a	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza (rigido) [cm] = 20 | lunghezza (sfiocco) [mm] = 15 | diametro (ø) [mm] = 6; modulo di elasticità a trazione (Et) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) (parte preformata) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione (Ef) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione (σf) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura (εf) (parte da sfioccare) [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamenti terminale (lunghezza 15 cm) da impregnare per la realizzazione di ancoraggi;	1 cad	47,78€	37,77€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa001.0000.b	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza (rigido) [cm] = 20 | lunghezza (sfiocco) [mm] = 15 | diametro (ø) [mm] = 8; modulo di elasticità a trazione (Et) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) (parte preformata) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione (Ef) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione (σf) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura (εf) (parte da sfioccare) [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamenti terminale (lunghezza 15 cm) da impregnare per la realizzazione di ancoraggi;	1 cad	51,65€	40,83€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa001.0000.c	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza (rigido) [cm] = 20 | lunghezza (sfiocco) [mm] = 15 | diametro (ø) [mm] = 10; modulo di elasticità a trazione (Et) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) (parte preformata) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione (Ef) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione (σf) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura (εf) (parte da sfioccare) [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamenti terminale (lunghezza 15 cm) da impregnare per la realizzazione di ancoraggi;	1 cad	56,84€	44,93€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa002.0000.a	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM; diametro (ø) [mm] = 7 | lunghezza (x) [mm] = 200 | lunghezza (y) [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;	1 cad	5,93€	4,69€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa002.0000.b	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM; diametro (ø) [mm] = 7 | lunghezza (x) [mm] = 380 | lunghezza (y) [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;	1 cad	9,27€	7,33€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.05.Oa002.0000.c	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM; diametro (ø) [mm] = 7 | lunghezza (x) [mm] = 700 | lunghezza (y) [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;	1 cad	22,44€	17,74€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa002.0005.a	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM | intonaco armato; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza (x) [mm] = 100 | lunghezza (y) [mm] = 200; resistenza a trazione media (Rt,m) [kN] > 28 | modulo elastico a trazione (Met) [N/mm²] > 40000; temperatura transizione vetrosa [°C] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente	1 cad	3,29€	2,60€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa002.0005.b	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM | intonaco armato; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza (x) [mm] = 100 | lunghezza (y) [mm] = 400; resistenza a trazione media (Rt,m) [kN] > 28 | modulo elastico a trazione (Met) [N/mm²] > 40000; temperatura transizione vetrosa [°C] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente	1 cad	5,31€	4,20€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa002.0005.c	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM | intonaco armato; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza (x) [mm] = 100 | lunghezza (y) [mm] = 600; resistenza a trazione media (Rt,m) [kN] > 28 | modulo elastico a trazione (Met) [N/mm²] > 40000; temperatura transizione vetrosa [°C] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente	1 cad	7,72€	6,10€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa002.0005.d	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM | intonaco armato; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza (x) [mm] = 100 | lunghezza (y) [mm] = 1000; resistenza a trazione media (Rt,m) [kN] > 28 | modulo elastico a trazione (Met) [N/mm²] > 40000; temperatura transizione vetrosa [°C] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente	1 cad	12,28€	9,70€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa002.0015.a	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM; diametro (ø) [mm] = 7 | lunghezza (x) [mm] = 500 | lunghezza (y) [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico	1 cad	15,19€	12,01€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa002.0015.b	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM; diametro (ø) [mm] = 7 | lunghezza (x) [mm] = 800 | lunghezza (y) [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico	1 cad	19,84€	15,69€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Oa016.0000.-	Connettore a fiocco di fibra sintetica poliparafenilenbenzobisoxazolo (PBO); funzione: connessione sistema strutturale; impiego: sistema FRCM | sistema murario (muratura/calcestruzzo); forza di estrazione su muratura [kN] > 12; densità [g/cm³] = 1,56 | grammatura [g/m²] > 40 | spessore equivalente [mm²/mm] = 0,028 SPECIFICHE TECNICHE: certificato inkit con CVT per sistema FRCM	1 m	37,32€	29,50€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Sb003.0000.a	Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,49€	1,17€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Sb003.0000.b	Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	2,13€	1,69€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Sb003.0000.c	Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	3,48€	2,75€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Sb003.0000.d	Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	4,44€	3,51€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Sb003.0250.a	Connettore piolo di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 80 SPECIFICHE TECNICHE: con testa; ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio	1 cad	3,00€	2,37€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Sb003.0250.b	Connettore piolo di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 125 SPECIFICHE TECNICHE: con testa; ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio	1 cad	3,39€	2,68€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Sb003.0500.-	Connettore preformato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: prismatico a forma di cuneo; funzione: connessione meccanica; impiego: rinforzo statico di solai in legno SPECIFICHE TECNICHE: solai in legno a semplice e doppia orditura. Marcato CE RM Elemento prismatico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a forma di cuneo | cavo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: per supporti in legno; diametro (ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] > 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,06€	4,00€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Sb003.0505.-	Connettore preformato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: prismatico; funzione: connessione meccanica perimetrale; impiego: rinforzo sismico di solai | collegamento perimetrale solaio-parete; carico ultimo caratteristico a trazione [kN] > 15 | carico ultimo caratteristico a taglio [kN] > 12. Incluso: dima SPECIFICHE TECNICHE: dima per foro a 45°; Marcato CE RM Elemento prismatico di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di metallo generico; diametro (ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	37,32€	29,50€	0,00%
LOM241.RM.30.10.05.Sb019.0000.-	Connettore preformato di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: non zincato; geometria/forma/aspetto: prismatico; funzione: connessione meccanica; impiego: rinforzo statico di solai in acciaio; resistenza caratteristica (Prk) [kN] > 42 SPECIFICHE TECNICHE: connessione tramite cordoni di saldatura. Marcato CE	1 cad	2,41€	1,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - FIBRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.10.Oa001.0000.a	Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 40; peso [g/m²] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza	1 m²	78,07€	61,71€	0,00%
LOM241.RM.30.10.10.Oa001.0000.b	Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento	1 m²	64,08€	50,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.10.Oa002.0000.-	Fibra di fibra sintetica di vetro; spessore [mm] = 41 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,31€	12,10€	0,00%
LOM241.RM.30.10.10.Oa005.0000.a	Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 42 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,46€	30,40€	0,00%
LOM241.RM.30.10.10.Oa005.0000.b	Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento	1 m²	51,14€	40,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - LAMINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0000.a	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	91,59€	72,40€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0000.b	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	111,33€	88,01€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0000.c	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	122,13€	96,55€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0000.d	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	139,26€	110,09€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0000.e	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 120 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	186,85€	147,70€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0000.f	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 120 | spessore [mm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	196,50€	155,34€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0250.a	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	84,22€	66,57€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0250.b	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	119,49€	94,46€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0250.c	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	166,88€	131,92€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0250.d	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	143,48€	113,43€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0250.e	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	223,71€	176,84€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0250.f	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	317,41€	250,91€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0250.g	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	212,12€	167,69€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0250.h	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	306,46€	242,26€	0,00%
LOM241.RM.30.10.20.Oa001.0250.i	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	450,08€	355,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.25.D0013.0000.a	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m	1,35€	1,07€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.D0013.0000.b	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m	2,64€	2,09€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.D0013.0000.c	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m²	7,70€	6,09€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.D0025.0000.-	Rete sagomata di plastica rinforzata con fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature | sistema CRM | intonaco armato; fornitura: in rotoli; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 12; forza in trama [kN/m] > 55 | forza in ordito [kN/m] > 65 | resistenza a taglio (nodo in trama) [kN] > 0,7 | resistenza a taglio (nodo in ordito) [kN] > 1,7; grammatura [g/m²] > 400 | temperatura di transizione vetrosa [°C] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: rete in materiale composito a base di fibra di vetro alcali. Certificato ETA secondo normativa EAD-340392-00-0104	1 m²	22,14€	17,50€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa001.0000.-	Rete di fibra sintetica di carbonio; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 10 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN/m] = 260 | modulo elastico [GPa] = 252; grammatura [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	102,56€	81,08€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa002.0000.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: intonaco; grammatura [g/m²] ≤ 155 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per intonaci a spessore	1 m²	2,52€	1,99€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa002.0005.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate	1 m²	3,21€	2,54€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa002.0010.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: rasature; grammatura [g/m²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per rasature sottili	1 m²	1,61€	1,27€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa002.0250.-	Rete biassiale di fibra sintetica di vetro; funzione: miglioramento/adeguamento antisismico in basso spessore | antisfondellamento | antiribaltamento; impiego: rinforzo strutturale | sistemi di presidio; altezza rete [mm] = 1 | dimensione x maglia rete [mm] = 15 | dimensione y maglia rete [mm] = 18; resistenza a trazione [kN/m] = 44 | modulo elastico [Gpa] = 73 | allungamento a rottura [%] = 1,75; spessore equivalente ordito [mm] = 0,031 | trama [mm] = 0,049 | peso rete apprettata [g/m2] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: rete in fibra sintetica di vetro alcali-resistente e aramide, specifica per edifici in conglomerato cementizio armato con tamponature in laterizio e strutture in murature; tolleranza peso rete apprettata [%] = -5 ÷ +5	1 m	19,14€	15,13€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa003.0000.a	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 30 | dimensione maglia (y) [mm] = 30; resistenza a trazione singola barra [kN] = 3,2 | modulo elastico [GPa] = 33; contenuto di ossido di zirconio [%] ≥ 16 SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di ossido di zirconio ≥16 %	1 m²	29,10€	23,00€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa003.0000.b	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 40 | dimensione maglia (y) [mm] = 40; resistenza a trazione singola barra [kN] = 2,25 | modulo elastico [GPa] = 33; contenuto di ossido di zirconio [%] ≥ 16 SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di ossido di zirconio ≥16 %	1 m²	18,74€	14,82€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa003.0000.c	Rete sagomata di fibra sintetica di vetro AR; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature | sistema CRM | intonaco armato; fornitura: in rotoli; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 8; forza in trama [kN/m] > 55 | forza in ordito [kN/m] > 65 | resistenza a taglio (nodo in trama) [kN] > 0,7 | resistenza a taglio (nodo in ordito) [kN] > 1,7; grammatura [g/m²] > 400 | temperatura di transizione vetrosa [°C] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: rete in materiale composito a base di fibra di vetro alcali. Certificato ETA secondo normativa EAD-340392-00-0104	1 m²	52,05€	41,15€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa006.0000.-	Rete di fibra sintetica di basalto; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 6 | dimensione maglia (y) [mm] = 6; resistenza a trazione [kN/m] = 60 | modulo elastico [GPa] = 89; grammatura [g/m²] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,69€	23,47€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa006.0250.a	Rete biassiale di fibra sintetica di basalto; funzione: riparazione elementi strutturali; impiego: rinforzo strutturale; altezza rete [mm] = 1 | dimensione x maglia rete [mm] = 15 | dimensione y maglia rete [mm] = 15; resistenza a trazione filo [MPa] > 750 | modulo elastico [Gpa] = 87 | deformazione ultima a rottura [%] ≥ 1,9; spessore equivalente nastro [mm] = 0,064 | peso netto fibra [g/m2] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rete con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi, e microfili di lega ferrosa acciaio inox AINSI 304 termofissati fra di loro	1 m	43,08€	34,05€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa006.0250.b	Rete biassiale di fibra sintetica di basalto; funzione: riparazione elementi strutturali | antisfondellamento | antiribaltamento; impiego: rinforzo strutturale | sistemi di presidio; altezza rete [mm] = 1 | dimensione x maglia rete [mm] = 17 | dimensione y maglia rete [mm] = 17; resistenza a trazione [MPa] ≥ 1700 | modulo elastico [Gpa] = 70 | deformazione ultima a rottura [%] ≥ 1,9; spessore equivalente nastro [mm] = 0,032 | peso netto fibra [g/m2] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: rete con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi, e microfili di lega ferrosa acciaio inox AINSI 304 termofissati fra di loro	1 m	25,47€	20,13€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa006.0250.c	Rete biassiale di fibra sintetica di basalto; funzione: antisfondellamento | antiribaltamento | riparazione elementi strutturali | presidio elementi non strutturali; impiego: rinforzo strutturale | sistemi di presidio; altezza rete [mm] = 1 | dimensione x maglia rete [mm] = 22 | dimensione y maglia rete [mm] = 22; resistenza a trazione [Mpa] ≥ 1250 | modulo elastico [Gpa] = 56 | deformazione ultima a rottura [%] ≥ 2,5; spessore equivalente nastro [mm] = 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: rete in fibra sintetica di basalto alcali-resistente	1 m	13,43€	10,62€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa016.0000.-	Rete bidirezionale di fibra sintetica poliparafenilenbenzobisoxazolo (PBO); funzione: rinforzo strutturale a basso spessore; impiego: murature | sistemi FRCM; fornitura: in rotoli; modulo elastico (rete secca) [Gpa] = 282 | tensione ultima a trazione composito (σu) [MPa] = 2400 | tensione limite convenzionale (σlim) [MPa] > 1662 | deformazione limite convenzionale (εlim) [%] > 0,59; densità [g/cm³] = 1,56 | grammatura [g/m²] > 40 | spessore equivalente (in trama/ordito) [mm²/mm] = 0,014 SPECIFICHE TECNICHE: certificato con CVT in kit per sistema FRCM	1 m²	103,73€	82,00€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa016.0250.a	Rete monodirezionale di fibra sintetica poliparafenilenbenzobisoxazolo (PBO); funzione: rinforzo strutturale a basso spessore; impiego: murature | sistemi FRCM; fornitura: in rotoli; modulo elastico (rete secca) [Gpa] = 280 | tensione ultima a trazione composito (σu) [MPa] = 2435 | tensione limite convenzionale (σlim) [MPa] > 1880 | deformazione limite convenzionale (εlim) [%] > 0,66; densità [g/cm³] = 1,56 | grammatura [g/m²] > 40 | spessore equivalente [mm²/mm] = 0,028 SPECIFICHE TECNICHE: certificato con CVT in kit per sistema FRCM	1 m²	106,26€	84,00€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Oa016.0250.b	Rete monodirezionale di fibra sintetica poliparafenilenbenzobisoxazolo (PBO); funzione: rinforzo strutturale a basso spessore; impiego: murature | sistemi FRCM; fornitura: in rotoli; modulo elastico (rete secca) [Gpa] = 228 | tensione ultima a trazione composito (σu) [MPa] = 2270 | tensione limite convenzionale (σlim) [MPa] > 1770 | deformazione limite convenzionale (εlim) [%] > 0,78; densità [g/cm³] = 1,56 | grammatura [g/m²] > 40 | spessore equivalente [mm²/mm] = 0,028 SPECIFICHE TECNICHE: certificato con CVT in kit per sistema FRCM	1 m²	189,75€	150,00€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; peso [gr/m²] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,93€	1,52€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Sb012.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,35€	5,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.25.Sb014.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	8,46€	6,69€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	91,72€	72,50€	0,00%
LOM241.RM.30.10.25.Sb017.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	91,72€	72,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - TESSUTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	189,09€	149,48€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	105,89€	83,70€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0005.-	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	168,89€	133,51€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0010.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	284,06€	224,56€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0010.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	568,10€	449,09€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0010.c	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	211,75€	167,39€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0010.d	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [MM] = 40; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	107,25€	84,78€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0010.e	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione (tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252+2% | classe [-] = 210C; peso specifico [g/m²] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	93,42€	73,85€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0010.f	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione (tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252+2% | classe [-] = 210C; peso specifico [g/m²] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	212,52€	168,00€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa001.0010.g	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione (tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione (alto modulo) [GPa] = 390 | classe [-] = 350/2800C; peso specifico [g/m²] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	212,52€	168,00€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa002.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m²] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,04€	26,12€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa002.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione (tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2500 | modulo elastico a trazione (alto modulo) [GPa] = 71 | classe [-] = 60G; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,29€	10,50€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa006.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m²] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,66€	28,98€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa006.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,60€	41,58€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa008.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	107,03€	84,61€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa008.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m²] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,27€	38,16€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa008.0000.c	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza tessuto [cm] = 30; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico [GPa] > 190; peso specifico [g/m²] = 3300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	49,58€	39,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.30.Oa008.0000.d	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza tessuto [cm] = 30; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico [GPa] > 190; peso specifico [g/m²] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	38,56€	30,48€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa008.0000.e	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza tessuto [cm] = 30; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico [GPa] > 190; peso specifico [g/m²] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	32,91€	26,02€	0,00%
LOM241.RM.30.10.30.Oa008.0000.f	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza tessuto [cm] = 30; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico [GPa] > 190; peso specifico [g/m²] = 670 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	21,82€	17,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.10.35.Sb001.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355	1 kg	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.30.10.35.Sb001.0005.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355	100 kg	132,72€	104,91€	0,00%
LOM241.RM.30.10.35.Sb001.0010.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,65€	10,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.30.15.00.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in c.a.; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm	1 m	9,97€	7,88€	0,00%
LOM241.RM.30.15.00.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profilato; funzione: ripresa | dilatazione; impiego: getti in c.a.; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato	1 m	6,66€	5,26€	0,00%
LOM241.RM.30.15.00.D0000.0000.-	Giunto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profilo scatolare SPECIFICHE TECNICHE: autosigillante a tenuta idraulica | composto da due elementi di materiale plastico con interposta una guarnizione idroespandente a base di argilla bentonite di sodio naturale | per controllo e sigillo dei fenomeni di ritiro delle murature in calcestruzzo	1 m	28,44€	22,48€	0,00%
LOM241.RM.30.15.00.E0000.0000.a	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	688,45€	544,23€	0,00%
LOM241.RM.30.15.00.E0000.0000.b	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	975,33€	771,01€	0,00%
LOM241.RM.30.15.00.E0000.0000.c	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	1.118,73€	884,37€	0,00%
LOM241.RM.30.15.00.E0000.0000.d	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	1.437,62€	1.136,46€	0,00%
LOM241.RM.30.15.00.E0000.0000.e	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	2.294,85€	1.814,11€	0,00%
LOM241.RM.30.15.00.E0000.0005.-	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: ponti | viadotti; escursione [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	516,37€	408,20€	0,00%
LOM241.RM.30.15.00.Za000.0000.-	Giunto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profilato; funzione: ripresa; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: materiale idroespansivo per realizzare giunti di ripresa nei getti in cemento armato |per giunti di dilatazione di 2/4 cm	1 m	11,44€	9,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,05€	0,83€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,32€	1,04€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 150; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	2,10€	1,66€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 175; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,72€	1,36€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0005.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,36€	1,08€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0005.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,55€	1,23€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0005.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	2,12€	1,68€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0005.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	2,68€	2,12€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0010.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	2,05€	1,62€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0010.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	2,20€	1,74€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0010.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	2,50€	1,97€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0010.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	3,01€	2,38€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0010.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	3,70€	2,92€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0010.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	3,80€	3,00€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0010.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	5,06€	4,00€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0010.h	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 270; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	6,30€	4,98€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0015.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	7,43€	5,87€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0015.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	7,25€	5,73€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0015.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	10,93€	8,64€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0015.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	10,45€	8,26€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0015.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 295; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	16,61€	13,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0020.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	15,16€	11,98€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0020.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	15,69€	12,40€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0020.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	18,30€	14,47€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0025.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	33,50€	26,48€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0025.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	23,71€	18,74€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0025.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	25,16€	19,89€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb001.0025.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	22,59€	17,86€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb015.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	3,93€	3,10€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb015.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	6,11€	4,83€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb015.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	8,46€	6,69€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb015.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	15,33€	12,12€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb015.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	32,78€	25,91€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb015.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	61,59€	48,69€	0,00%
LOM241.RM.32.10.00.Sb015.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	152,00€	120,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - ACCESSORI - TASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.32.15.00.Ba000.0000.a	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	2,27€	1,79€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.Ba000.0000.b	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	2,43€	1,92€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.Ba000.0000.c	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	3,71€	2,93€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.Ba000.0000.d	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	4,92€	3,89€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.Ba000.0000.e	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	6,30€	4,98€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.Ba000.0000.f	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	10,51€	8,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.32.15.00.Ba000.0000.g	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,97€	1,56€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,20€	0,16€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.b	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,35€	0,28€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.c	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,20€	0,16€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.d	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,43€	0,34€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,42€	0,33€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.f	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.g	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,26€	0,21€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.h	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.i	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,29€	0,23€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0000.0000.j	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,77€	0,61€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0008.0000.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,07€	0,05€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	36,00€	28,46€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	0,85€	0,67€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	0,90€	0,71€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	0,95€	0,75€	0,00%
LOM241.RM.32.15.00.R0000.0000.-	Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	36,00€	28,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - KIT - CANCELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.05.00.Qa000.0000.-	Cancello doppio di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: a doghe; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe; tavole formanti un pannello premontato; fissato ai pali (da interrare per 40 cm) RM Tavola di legno naturale generico; finitura: verniciato; impiego: pannello per cancello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di materiale generico; dimensioni (y) [cm] = 10 | dimensioni (y) [cm] = 12 | altezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: Altezza da interrare [cm] = 40 RM Ferramenta bullone di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiavistello di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	304,89€	241,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.05.00.Qa000.0250.-	Cancello di legno naturale generico; finitura: verniciati colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: un anta | due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta zincata; chiusura a scatto; marchio GS di sicurezza testata RM Anta di legno naturale generico; finitura: verniciata colore ral 6005; geometria/forma/aspetto: grigliato diagonale con cornice SPECIFICHE TECNICHE: Legno stagionato trattato in autoclave con wolmani cx 10 senza cromo; costituito da: moduli di grigliato diagonale (lunghezza = 135 cm; altezza = 75 cm); cornice grigliata (dimensione = 7x12 cm); listelli grigliati (sezione 3x3 cm | passo 10 cm); montante (sezione = 10x12 cm; altezza = 100/120 cm) RM Ferramenta di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cornice di legno naturale generico; dimensioni (y) [cm] = 7 | dimensioni (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: Legno stagionato RM Listello di legno naturale generico; dimensioni (y) [cm] = 3 | dimensioni (y) [cm] = 3 | passo [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: Legno stagionato RM Montante di legno naturale generico; dimensioni (y) [cm] = 10 | dimensioni (y) [cm] = 12 | altezza [cm] = 100 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: Legno stagionato RM Ferramenta fermo di comando di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	210,57€	166,46€	0,00%
LOM241.RM.34.05.00.Qa000.0500.-	Cancello pedonale di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: a doghe; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: tavole formanti un pannello premontato fissato ai pali (da interrare per 40 cm) RM Tavola di legno naturale generico; finitura: verniciato; impiego: pannello per cancello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di materiale generico; dimensioni (y) [cm] = 10 | dimensioni (y) [cm] = 12 | altezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: Altezza da interrare [cm] = 40 RM Ferramenta bullone di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiavistello di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	116,74€	92,29€	0,00%
LOM241.RM.34.05.00.Qa022.0000.-	Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni; luce netta [cm] = 300 | altezza [cm] = 100. Incluso: tasselli; viteria SPECIFICHE TECNICHE: 2 ante; 1 distanziale; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato RM Anta di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: pannelli | di colore naturale; lunghezza [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: Impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe a (secondo en 351-1 (din 68800)); cornice perimetrale rinforzata da (dimensione = 11 |5x7 cm) e listelli (sezione = 3x3 cm); sovrapposti in modo da realizzare una maglia romboidale (dimensione = 10x10 cm) RM Ferramenta cerniera di materiale generico; finitura: zincata SPECIFICHE TECNICHE: Zincate a caldo RM Ferramenta fermo di comando di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiavistello di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta distanziale di materiale generico; dimensioni (y) [cm] = 4,3 | dimensioni (y) [cm] = 11,5 | altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	284,64€	225,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - KIT - PARAPETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.05.05.D0018.0000.a	Parapetto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); altezza [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante verticali di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: profilati di PVC; geometria/forma/aspetto: tubolari; dimensione sezione (x) [mm] = 35 | dimensione sezione (y) [mm] = 35 | spessore [mm] = 15/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura (Z) [g/m²] = 275; finitura/rivestimento inseriti a scatto RM Corrimano di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: profilati di PVC; geometria/forma/aspetto: profilato | sezione ad omega; dimensione sezione (x) [mm] = 50 | dimensione sezione (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura (Z) [g/m²] = 275; finitura/rivestimento inseriti a scatto RM Anta di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profilati veritcali | sezione a Z; funzione: completamento; dimensione sezione (x) [mm] = 35 | dimensione sezione (y) [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = I SPECIFICHE TECNICHE: Antiurtizzato; distanziatura profilati [mm] = 0	1 m	82,65€	65,34€	0,00%
LOM241.RM.34.05.05.D0018.0000.b	Parapetto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); altezza [m] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante verticali di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: profilati di PVC; geometria/forma/aspetto: tubolari; dimensione sezione (x) [mm] = 35 | dimensione sezione (y) [mm] = 35 | spessore [mm] = 15/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura (Z) [g/m²] = 275; finitura/rivestimento inseriti a scatto RM Corrimano di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: profilati di PVC; geometria/forma/aspetto: profilato | sezione ad omega; dimensione sezione (x) [mm] = 50 | dimensione sezione (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura (Z) [g/m²] = 275; finitura/rivestimento inseriti a scatto RM Anta di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profilati veritcali | sezione a Z; funzione: completamento; dimensione sezione (x) [mm] = 35 | dimensione sezione (y) [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = I SPECIFICHE TECNICHE: Antiurtizzato; distanziatura profilati [mm] = 0	1 m	96,09€	75,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a T; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,09€	1,65€	0,00%
LOM241.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a T; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 35 | dimensione profilo (y) [mm] = 35 | dimensione profilo (z) [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,78€	2,20€	0,00%
LOM241.RM.34.10.05.R0000.0005.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,27€	3,37€	0,00%
LOM241.RM.34.10.05.R0000.0005.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 48 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,25 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,76€	4,56€	0,00%
LOM241.RM.34.10.05.R0000.0005.c	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,86 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,57€	6,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - TRANSENNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.10.15.R0001.0000.-	Transenna stradali di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: transenne; funzione: protezione; impiego: muri; peso [kg/m] = 27,5 SPECIFICHE TECNICHE: transenna a protezione dei muri spondali dei navigli come da disegni dell'amministrazione;	1 m	221,10€	174,78€	0,00%
LOM241.RM.34.10.15.Sb008.0000.-	Transenna stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione	1 m	144,73€	114,41€	0,00%
LOM241.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna stradali di lega ferrosa acciaio COR-TEN; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione	1 m	98,15€	77,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RECINZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.10.20.Qa000.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: doghe; altezza [cm] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: struttura in legno impregnato con doghe fissate su due travi portanti; pannello premontato RM Doga di legno naturale generico; sezione (x) [cm] = 14 | sezione (y) [cm] = 2 | altezza doga [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Distanza doghe [cm] = 5 RM Traverso di legno naturale generico; funzione: portante; sezione (x) [cm] = 11 | sezione (y) [cm] = 3 | altezza doga [cm] = 198 SPECIFICHE TECNICHE: Distanza doghe [cm] = 6	1 m	66,30€	52,41€	0,00%
LOM241.RM.34.10.20.Qa002.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale stagionato; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: grigliato | romboidale | modulare; dimensione (x) [cm] = 75 | dimensione (y) [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 ÷ 120. Incluso: impregnati in autoclave SPECIFICHE TECNICHE: impregnata in autoclave con wolmani cx 10 senza cromo; verniciature per legno in due mani colore verdone ral 6005; marchio gs di sicurezza testata; a moduli di grigliato diagonale; cornice grigliato 7x12 cm; listelli grigliato 3x3 cm; passo 10 cm; montante sez. 10x12 cm	1 m²	116,74€	92,29€	0,00%
LOM241.RM.34.10.20.Qa021.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: croce di sant'andrea | pali; altezza fuori terra [m] = 1,1. Incluso: ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: staccionata in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave; interasse di 2 m; montanti verticali di sezione circolare RM Montante di legno naturale pino; diametro (ø) [cm] = 10 ÷ 12 | altezza fuori terra [m] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: impregnati in autoclave RM Corrimano di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante diagonale di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	19,09€	15,09€	0,00%
LOM241.RM.34.10.20.Qa022.0000.-	Recinzione di legno naturale pino nordico; altezza [cm] = 100. Incluso: staffe ad "U" fe102 per palo da 11,5 x 11,5; tasselli; viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: recinzione impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A; in colore naturale RM Lastra montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: bilamellare; dimensione sezione (x) [cm] = 11,5 | dimensione sezione (y) [cm] = 11,5 | altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: Montante in legno impregnato in autoclave; fissati per terra con staffe in acciaio zincato a caldo; da tassellare su massetto in cls esistente RM Lastra di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: maglia romboidale; dimensioni maglia (x) [cm] = 250 | dimensione maglia (y) [cm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di 11,5 x 7 cm; listelli da 3 x 3 cm sovrapposti per realizzare una maglia romboidale da 10 x 10 cm SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: maglia romboidale; dimensioni maglia (x) [cm] = 200 | dimensione maglia (y) [cm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di 11,5 x 7 cm; listelli da 3 x 3 cm sovrapposti per realizzare una maglia romboidale da 10 x 10 cm SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: maglia romboidale; dimensioni maglia (x) [cm] = 173,5 | dimensione maglia (y) [cm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di 11,5 x 7 cm; listelli da 3 x 3 cm sovrapposti per realizzare una maglia romboidale da 10 x 10 cm SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	471,26€	372,54€	0,00%
LOM241.RM.34.10.20.R0003.0000.-	Recinzione modulare di metallo ferro zincato; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: grigliato | modulare. Incluso: piantane; bulloni SPECIFICHE TECNICHE: recizione in grigliato elettrofuso, con pannelli monolitici non giuntati; zincatura a caldo; verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005; dimensioni dei pannelli a scelta; cornice di testa con bugne RM Lastra monolitico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Pannelli non giuntati; dimensioni a scelta RM Cornice di materiale generico. Incluso: bugne SPECIFICHE TECNICHE: Cornice di testa	1 m²	72,16€	57,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.10.25.D0013.0000.-	Rete di plastica polipropilene (PP); finitura: colore arancione; funzione: recinzioni cantieri; grammatura [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa, in polietilene ad alta densità, ai raggi ultravioletti e indeformabile	1 m²	1,34€	1,06€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Oa003.0000.-	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: portaintonaco SPECIFICHE TECNICHE: apprettata	1 m²	2,16€	1,70€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.R0003.0000.a	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,74€	1,37€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.R0003.0000.b	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,42€	2,70€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb000.0000.a	Rete di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: ondulata; diametro (Ø) [mm] = 4 | dimensione maglia (x) [mm] = 40 | dimensione maglia (y) [mm] = 40; grammatura [kg/m²] = 5,1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,25€	0,99€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb000.0000.b	Rete di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: ondulata; dimensione maglia (x) [mm] = 10 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,20€	1,74€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0000.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di materiale generico; dimensione maglia (x) [mm] = 62 | dimensione maglia (y) [mm] = 66 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piatto verticale di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corrente orizzontale di materiale generico; diametro [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piantana di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profilato a "T"; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,35€	38,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0005.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di materiale generico; dimensione maglia (x) [mm] = 124 | dimensione maglia (y) [mm] = 132 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piatto verticale di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corrente orizzontale di materiale generico; diametro [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piantana di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profilato a "T"; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,23€	30,22€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0010.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di materiale generico; dimensione maglia (x) [mm] = 62 | dimensione maglia (y) [mm] = 133 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piatto verticale di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corrente orizzontale di materiale generico; diametro [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piantana di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profilato a "T"; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,29€	34,22€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0255.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,04 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,76€	1,39€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0255.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,84 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,40€	1,10€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0260.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannello modulare; funzione: recinzioni provvisorie; altezza [cm] = 200 | lunghezza [cm] = 320 | dimensione maglia (x) [cm] = 10 | dimensione maglia (y) [cm] = 25. Escluso: base zavorrata SPECIFICHE TECNICHE: composta da telaio in tubolare zincato e tamponatura con rete RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [cm] = 10 | dimensione maglia (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,15€	6,44€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0265.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,07€	2,43€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0265.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,6 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,96 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2,34€	1,85€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0270.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0275.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa	1 m²	2,71€	2,14€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0280.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, zincatura a caldo non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron RM Palo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata SPECIFICHE TECNICHE: Con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron	1 m²	45,22€	35,75€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0280.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron RM Palo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata SPECIFICHE TECNICHE: Con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron	1 m²	49,01€	38,74€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0500.-	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,14€	0,90€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0505.a	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 1,85 ÷ 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,02 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,72€	1,36€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0505.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,95€	1,54€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0750.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da profilati tubolari interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti RM Profilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tubolare; spessore [mm] = 1,5 | lato (x) [mm] = 25 | lato (y) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: Zincato a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron RM Profilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tubolare; spessore [mm] = 2 | lato (x) [mm] = 60 | lato (y) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Zincato a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron RM Palo lamiera di materiale generico; spessore [mm] = 2 | lato (x) [mm] = 60 | lato (y) [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: Zincato a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron	1 m²	121,30€	95,89€	0,00%
LOM241.RM.34.10.25.Sb003.0755.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni RM Palo lamiera di materiale generico; spessore [mm] = 2 | lato (x) [mm] = 60 | lato (y) [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: Zincato a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron RM Profilo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tubolare SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,08€	79,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.10.30.Qa015.0000.-	Segato di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: piallato | smussato; impiego: montante staccionate; dimensione (x) [mm] = 90 | dimensione (y) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,04€	3,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.10.30.Qa015.0005.-	Segato di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: piallato | smussato; impiego: staccionate; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,04€	3,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.10.40.Qa000.0000.-	Griglia di legno naturale generico; funzione: tamponamento; impiego: pergole; dimensioni grigliato (x) [mm] = 181,3 | dimensioni grigliato (y) [mm] = 200 | dimensione maglia (x) [cm] = 10 | dimensione maglia (y) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: n. 1 tamponamento laterale composto da: n. 2 montanti che dividono la pergola in tre parti e sostengono i grigliati; n. 2 staffe; n. 3 griglie; n. 3 rinforzi alla base; tasselli e viteria di assemblaggio. RM Montante di materiale generico; lunghezza [cm] = 260 | dimensione (x) [cm] = 11,5 | dimensione (y) [cm] = 11,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: maglia romboidale a listelli sovrapposti; dimensione (x) [cm] = 181,3 | dimensione (y) [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: Cornice perimetrale bilamellare, dimensione sezione (x) [cm]= 11,5 | dimensione sezione (y) [cm]= 7; listelli sovrapposti, dimensione sezione (x) [cm]= 3 | dimensione sezione (y) [cm]= 3 RM Staffa di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta tassello di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta viteria di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.210,12€	956,62€	0,00%
LOM241.RM.34.10.40.Qa000.0005.-	Griglia di legno naturale generico; finitura: verniciata; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: graticcio in legno da posare a ridosso di muratura; legno stagionato impregnato in autoclave con Wolmani CX 10 senza cromo; verniciato con due mani colore RAL 6005; strutture con marchio GS di sicurezza testata, certificata da TUV con garanzia di 10 (dieci) anni e da assicurazione RC prodotti; pannelli di dimensioni a scelta; cornice grigliato in lamellare con di squadrette di rinforzo agli angoli ed eventuali traversi orizzontali ad altezza intermedia; LISTELLI GRIGLIATI s = 3x3 cm E ps = 10 cm	1 m²	116,74€	92,29€	0,00%
LOM241.RM.34.10.40.Sb003.0000.a	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	7,11€	5,62€	0,00%
LOM241.RM.34.10.40.Sb003.0000.b	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	5,82€	4,60€	0,00%
LOM241.RM.34.10.40.Sb003.0005.a	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	6,57€	5,19€	0,00%
LOM241.RM.34.10.40.Sb003.0005.b	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	5,75€	4,55€	0,00%
LOM241.RM.34.10.40.Sb003.0005.c	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 4. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	5,01€	3,96€	0,00%
LOM241.RM.34.10.40.Sb003.0005.d	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 5. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	4,88€	3,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - ANGOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.15.05.Sa001.0000.-	Angolo a snodo di lega alluminio anodizzato; finitura: verniciato; funzione: collegamento d'angolo; impiego: parapetto in PVC SPECIFICHE TECNICHE: snodo regolabile da 90° a 180°	1 cad	20,15€	15,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - BASAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.15.10.Za000.0250.-	Basamento zavorrato di materiale generico; impiego: recinzione provvisoria modulare SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,26€	4,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.15.15.D0006.0000.-	Cordolo di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: aiuole; altezza [cm] = 12,7 | spessore [mm] = 5,8 | lunghezza [m] = 6,1; peso [kg] = 3,178. Incluso: picchetti SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da giardinaggio, plastica polietilene (PE) puro con 31-32% di concentrato di nerofumo aggiunto per stabilizzazione ultravioletti, densita media con un fattore di fusione sotto il 2	1 m	4,62€	3,65€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.E0000.0000.-	Cordolo delineatore di corsia di gomma generico; finitura: colore giallo; funzione: delineatori di corsia; larghezza [cm] = 15 ÷ 30 | altezza [cm] = 3 ÷ 10. Incluso: sistema di fissaggio a pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: profilo da consentire il sormonto in caso di necessita, cordoli completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per gli stessi	1 m	141,16€	111,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.15.15.J0001.0000.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	263,40€	208,22€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.J0001.0005.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	220,06€	173,96€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.J0005.0000.a	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 6 ÷ 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,95€	4,70€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.J0005.0000.b	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,87€	6,22€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.J0005.0250.-	Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del tipo sormontabile	1 m	16,05€	12,69€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0000.-	Cordolo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; valutazione a volume per misure varie intermedie	1 m³	673,50€	532,41€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	44,44€	35,13€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	46,90€	37,08€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	47,55€	37,59€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	49,40€	39,05€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	70,97€	56,10€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0250.f	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	119,23€	94,25€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0250.g	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; valutazione a volume per misure varie intermedie	1 m³	922,42€	729,18€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0255.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione, parti in vista bocciardate, a raso	1 m	27,40€	21,66€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0255.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione, parti in vista bocciardate, a raso	1 m	22,09€	17,46€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0255.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	29,24€	23,11€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0255.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	35,84€	28,33€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0255.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	51,81€	40,96€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0255.f	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	87,05€	68,82€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0500.a	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 40 | dimensione y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	102,82€	81,28€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0500.b	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	108,88€	86,07€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0500.c	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 60 | dimensione y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	117,12€	92,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.15.15.Mb041.0750.-	Cordolo scivolo di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 m²	192,14€	151,89€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb045.0000.-	Cordolo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; valutazione a volume per misure varie intermedie	1 m³	727,87€	575,39€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb045.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	17,91€	14,16€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb045.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	21,40€	16,91€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb045.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	24,17€	19,10€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb045.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	26,93€	21,29€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb045.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	54,59€	43,16€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb045.0250.f	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	71,34€	56,39€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Mb059.0000.-	Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dimensione sezione (x) [cm] = 10 ÷ 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,30€	8,93€	0,00%
LOM241.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	164,14€	129,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORRIMANO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.15.20.Sa000.0000.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata; funzione: antiurto | autoestinguente; spessore [mm] = 42,5; ignifugo [classe] = 1 | resistenza al fuoco [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: resistenz al fumo secondo normative AFNOR NF16/101 RM Profilo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: angolare; funzione: antiurto | autoestinguente con superficie goffrata antigraffio; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: Colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica RM Profilo di resina sintetica policarbonato (PC); spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	32,60€	25,77€	0,00%
LOM241.RM.34.15.20.Sa000.0005.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata | resina acrovinilica; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: sicurezza; diametro (ø) [mm] = 38; classificazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2;5 mm; con superficie goffrata antiscivolo; colorata in pasta; aporoso; ignifugo; antisettico; resistente agli agenti disinfettanti	1 m	40,45€	31,97€	0,00%
LOM241.RM.34.15.20.Sa000.0010.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: resina sintetica acrovinilica; diametro (ø) [mm] = 45; ignifugo [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tubolare; diametro (ø) [mm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di resina sintetica acrovinilica; geometria/forma/aspetto: finemente granulato | non poroso; spessore [mm] = 2 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	19,05€	15,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - COPERTINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.15.25.Mb015.0000.-	Copertina di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 140 ÷ 160 | dimensione (y) [cm] = 50 | dimensione (z) [cm] = 15. Incluso: imballo; carico e scarico; trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista finita a piano bocciardato; coste levigate; bisello sui due lati di 140/160 cm	1 m	356,57€	281,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - PIASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.34.15.55.R0000.0000.a	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	17,99€	14,22€	0,00%
LOM241.RM.34.15.55.R0000.0000.b	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	18,33€	14,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.36.10.00.Ba000.0000.-	Detergente di composto chimico generico; geometria/forma/aspetto: liquido; funzione: antimuffa | igienizzante; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1,01 SPECIFICHE TECNICHE: per evitare il deterioramento da umidità dei muri	1 l	8,35€	6,60€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba005.0000.-	Detergente di composto chimico bicarbonato di sodio; funzione: pulizia; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: per superfici verticali e orizzontali | miscela di bicarbonato di sodio | carbonato di calcio | magnesesio	1 kg	1,10€	0,87€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba013.0000.-	Detergente di composto chimico florurato; funzione: eliminazione graffiti; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già trattate con prodotti antiscritte	1 l	13,10€	10,36€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba014.0000.-	Detergente ammoniaca di composto chimico ammonio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,18€	1,72€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba014.0250.-	Detergente sale di composto chimico ammonio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,76€	2,18€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba018.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale SPECIFICHE TECNICHE: a base e.d.t.a. bicarbonato di ammonio | sostanze alcaline	1 l	7,36€	5,82€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba018.0005.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: pietre lucide | marmi lucidi | clinker SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	3,78€	2,99€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba018.0010.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	3,78€	2,99€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba019.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico solvente; funzione: eliminazione graffiti; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: a base di solventi e tensioattivi	1 l	22,35€	17,67€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba029.0000.-	Detergente acetone di composto chimico acido acetoacetico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	2,76€	2,18€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba030.0000.-	Detergente alcool etilico denaturato di composto chimico etanolo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	2,29€	1,81€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Ba031.0000.-	Detergente acqua demineralizzata di composto chimico demineralizzato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	0,42€	0,33€	0,00%
LOM241.RM.36.10.00.Za000.0000.-	Detergente neutralizzatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: neutralizzatore di sali | prodotti incoerenti e patine biologiche	1 l	8,17€	6,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DISARMANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.36.10.05.Za000.0000.-	Disarmante di materiale generico; impiego: casseri legno SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,66€	2,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DISERBANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.36.10.10.Ac008.0000.-	Diserbante chimico di elemento chimico non metallico azoto SPECIFICHE TECNICHE: classe tossicologica III e IV; con vari principi attivi	1 l	32,29€	25,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DISINFETTANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	2,98€	2,36€	0,00%
LOM241.RM.36.10.15.Ba024.0250.-	Disinfettante biocida di composto chimico ammonio quaternario; geometria/forma/aspetto: liquido concentrato; impiego: superfici lapidee | intonaci | superfici in legno | superfici in ceramica SPECIFICHE TECNICHE: per l'eliminazione di batteri, muffe, alghe e licheni	1 l	13,05€	10,31€	0,00%
LOM241.RM.36.10.15.Za000.0000.-	Disinfettante battericida-germicida di materiale generico; funzione: disinfezione ambientale; impiego: aree urbane | aree cani SPECIFICHE TECNICHE: ad ampio spettro, con bassa tossicità, notevole azione residua, capacità di rimanere attivo anche in presenza di sostanze organiche per 15/20 giorni; composizione 100 ml: clorocresolo 6 g, ortofenilfenolo 4 g, clorofene 2 g; eccipienti: alchiletere solfato 7,5 g, essenza agrumaria 0,2 ml, sodio idrossido 3,76 g, acqua depurata 81,54 ml	1 l	3,65€	2,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - INSETTICIDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.36.10.20.Za000.0000.-	Insetticida di materiale generico; classe tossicologica [classe] = III-IV SPECIFICHE TECNICHE: con vari principi attivi	1 l	37,26€	29,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - SOLVENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.36.10.30.Ba000.0000.a	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente SPECIFICHE TECNICHE: diluente nitro	1 l	2,09€	1,65€	0,00%
LOM241.RM.36.10.30.Ba000.0000.b	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale	1 l	2,85€	2,25€	0,00%
LOM241.RM.36.10.30.Ba000.0000.c	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: per sintetici	1 l	3,56€	2,82€	0,00%
LOM241.RM.36.10.30.Ba000.0005.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: rimozione; impiego: vernici | adesivi secchi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	32,41€	25,62€	0,00%
LOM241.RM.36.10.30.Ba000.0010.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: staccaparati SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,27€	5,75€	0,00%
LOM241.RM.36.10.30.Ba000.0015.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: legno | metallo; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: universale	1 l	10,14€	8,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - SOSTANZE CHIMICHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.36.10.35.Ac003.0000.-	Sostanze chimiche di elemento chimico non metallico cloro; geometria/forma/aspetto: polvere/confetti; funzione: trattamento; impiego: acqua SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,28€	5,76€	0,00%
LOM241.RM.36.10.35.Ba000.0000.-	Sostanze chimiche alghicida di composto chimico generico; geometria/forma/aspetto: liquido | incolore; funzione: trattamento; impiego: acqua SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	5,58€	4,41€	0,00%
LOM241.RM.36.10.35.Ba015.0000.-	Sostanze chimiche di composto chimico ipoclorito di calcio; geometria/forma/aspetto: polvere/confetti; funzione: trattamento; impiego: acqua SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,90€	5,45€	0,00%
LOM241.RM.36.10.35.Ba026.0000.-	Sostanze chimiche di composto chimico acido tricloroisocianurico; geometria/forma/aspetto: polvere/confetti; funzione: trattamento; impiego: acqua SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,84€	6,20€	0,00%
LOM241.RM.36.10.35.Ba027.0000.-	Sostanze chimiche di composto chimico acido silicico; geometria/forma/aspetto: monocomponente; funzione: consolidante; impiego: intonaci | superfici in pietra | superfici in marmo | arenarie | tufi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 l	19,39€	15,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LAMIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	2,45€	1,94€	0,00%
LOM241.RM.38.10.05.Sa000.0000.-	Lamiera sottili di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciatura su entrambe le facce	1 kg	8,02€	6,34€	0,00%
LOM241.RM.38.10.05.Sb003.0000.-	Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ondulata | grecata SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,20€	1,74€	0,00%
LOM241.RM.38.10.05.Sb003.0250.a	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)	1 kg	2,61€	2,06€	0,00%
LOM241.RM.38.10.05.Sb003.0250.b	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)	1 kg	3,26€	2,57€	0,00%
LOM241.RM.38.10.05.Sb003.0255.-	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciatura su entrambe le facce	1 kg	3,72€	2,94€	0,00%
LOM241.RM.38.10.05.Sb010.0000.-	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio laminato a freddo	1 kg	10,22€	8,08€	0,00%
LOM241.RM.38.10.05.Sc003.0000.-	Lamiera sottili di lega rame semicrudo; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)	1 kg	14,65€	11,58€	0,00%
LOM241.RM.38.10.05.Sd001.0000.-	Lamiera sottili di lega zinco titanio; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)	1 kg	10,22€	8,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.10.D0023.0000.a	Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia; geometria/forma/aspetto: trasparente; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,19€	13,59€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0023.0000.b	Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia; geometria/forma/aspetto: trasparente; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,37€	16,10€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0023.0000.c	Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia; geometria/forma/aspetto: trasparente; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,54€	20,19€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0000.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	17,19€	13,59€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0000.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	22,08€	17,45€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0005.-	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: bicamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	39,00€	30,83€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	7,73€	6,11€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	10,09€	7,97€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.c	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	15,11€	11,95€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.d	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	20,23€	15,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.e	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	30,11€	23,80€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.f	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	40,12€	31,71€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.g	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	50,12€	39,62€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.h	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	80,51€	63,64€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.i	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	60,14€	47,54€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0010.j	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	80,22€	63,42€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0015.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	48,40€	38,26€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0015.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	64,55€	51,03€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0015.c	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	96,72€	76,46€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0015.d	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa	1 m²	128,70€	101,74€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0020.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	15,77€	12,47€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0020.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	20,92€	16,54€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0025.-	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: opale; geometria/forma/aspetto: bicamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	35,57€	28,12€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0030.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	11,47€	9,07€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0030.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	14,92€	11,79€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0030.c	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	16,64€	13,16€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0030.d	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi uv	1 m²	18,92€	14,96€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0030.e	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	32,13€	25,40€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.D0024.0035.-	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: bicamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.	1 m²	32,13€	25,40€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pietra tenera	1 m²	18,03€	14,25€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,99€	3,16€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0005.1	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 2 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,67€	5,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0010.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,72€	6,10€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0010.1	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 2 | dimensione (y) ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,70€	8,46€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0015.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera	1 m²	8,24€	6,51€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0020.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: listelli; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: riportati sulle teste a formazione vaschette	1 cad	6,31€	4,99€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0025.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in PVC incastrati	1 m	10,31€	8,15€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0025.1	Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pietra riportati	1 m	16,10€	12,73€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0025.2	Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pietra incastrati	1 m	20,01€	15,82€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0025.3	Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra	1 m²	181,04€	143,11€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0030.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: bisello leggero levigato; raggio [mm] ≤ 3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,92€	0,73€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: bisello levigato; raggio [mm] = 3 ÷ 5. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,20€	1,74€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: bisello lucidato; raggio [mm] = 3 ÷ 5. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,12€	2,47€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0045.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	1,93€	1,52€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0050.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata | costa vista lavorata a semitoro/becco di civetta. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	10,59€	8,37€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0055.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata | costa vista lavorata a toro. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	15,59€	12,32€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0060.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata | costa vista lavorata cartabuono; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 20. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m	8,79€	6,95€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0065.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata | costa vista lavorata a semitoro/becco di civetta. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	13,19€	10,43€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0070.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata | costa vista lavorata a toro. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	18,38€	14,53€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata | costa vista lavorata cartabuono; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 20. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m	13,19€	10,43€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0080.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	2,93€	2,31€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0085.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: fori con tacca. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,48€	1,96€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0090.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: fori normali. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,16€	1,70€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0095.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: intagli normali. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,40€	5,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: intagli speciali/inclinati. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,00€	7,11€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0105.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) ogni [cm] = 10 | dimensione (y) ogni [cm] = 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,96€	1,55€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0110.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: smusso levigato; raggio [mm] = 5 ÷ 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,55€	2,02€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0115.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: smusso lucidato; raggio [mm] = 5 ÷ 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,80€	3,79€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: tagli curvi/speciali. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m x cm	3,48€	2,75€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0000.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardata/fiammata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura meccanica o fiammatura in laboratorio di pietra dura	1 m²	24,06€	19,02€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0005.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,19€	5,69€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0005.1	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 2 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,59€	8,37€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0010.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,60€	10,75€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0010.1	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 2 | dimensione (y) ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	17,60€	13,91€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0015.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra dura	1 m²	21,45€	16,96€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0020.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: listelli; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: riportati sulle teste a formazione vaschette	1 cad	10,22€	8,08€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0025.0	Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in PVC incastrati	1 m	12,51€	9,89€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0025.1	Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pietra riportati	1 m	22,68€	17,93€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0025.2	Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pietra incastrati	1 m	27,81€	21,98€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0025.3	Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra	1 m²	249,28€	197,06€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0030.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: bisello leggero levigato; raggio [mm] ≤ 3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,32€	1,04€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: bisello levigato; raggio [mm] = 3 ÷ 5. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,40€	2,69€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: bisello lucidato; raggio [mm] = 3 ÷ 5. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,59€	5,21€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0045.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	2,55€	2,02€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0050.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata | costa vista lavorata a semitoro/becco di civetta. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	14,99€	11,85€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0055.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata | costa vista lavorata a toro. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	17,68€	13,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0060.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata | costa vista lavorata cartabuono; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 20. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m	13,05€	10,31€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0065.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata | costa vista lavorata a semitoro/becco di civetta. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	17,84€	14,10€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0070.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata | costa vista lavorata a toro. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	27,59€	21,81€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata | costa vista lavorata cartabuono; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 20. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m	19,23€	15,20€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0080.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	1 m x cm	4,47€	3,53€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0085.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: fori con tacca. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,36€	2,65€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0090.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: fori normali. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,31€	1,83€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0095.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: intagli normali. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,40€	8,22€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: intagli speciali/inclinati. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,28€	8,91€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0105.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) ogni [cm] = 10 | dimensione (y) ogni [cm] = 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,85€	2,25€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0110.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: smusso levigato; raggio [mm] = 5 ÷ 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,19€	4,10€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0115.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: smusso lucidato; raggio [mm] = 5 ÷ 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,36€	7,40€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: tagli curvi/speciali. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m x cm	4,80€	3,79€	0,00%
LOM241.RM.38.10.10.Se000.0000.-	Lastra di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: di prima fusione	1 kg	5,45€	4,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.15.Qa000.0000.-	Segato arcarecci di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	95,72€	75,67€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa000.0250.-	Segato capriatelle di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	95,72€	75,67€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	95,72€	75,67€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa005.0000.-	Segato di legno naturale rovere; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale rovere d'importazione; buon assortimento	1 m³	1.264,44€	999,56€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa006.0000.-	Segato da ponte di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: tavola; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	493,34€	389,99€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato sottomisure di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: tavola; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	499,68€	395,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.15.Qa006.0250.a	Segato di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento primo/secondo	1 m³	1.103,72€	872,50€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa006.0250.b	Segato di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 3°; falegnameria	1 m³	717,95€	567,55€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa012.0000.-	Segato di legno naturale douglas; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 1° - kd	1 m³	2.089,55€	1.651,82€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa013.0000.-	Segato di legno naturale helmock; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento primo - kd	1 m³	1.109,08€	876,74€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa016.0000.-	Segato di legno naturale larice nazionale; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento primo/secondo	1 m³	1.301,95€	1.029,21€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa019.0000.-	Segato di legno naturale noce nazionale; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale noce nazionale scelto	1 m³	3.000,38€	2.371,84€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa022.0000.-	Segato di legno naturale pino nordico; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: pino di assortimento u/s	1 m³	739,38€	584,49€	0,00%
LOM241.RM.38.10.15.Qa025.0000.-	Segato di legno naturale pioppo; geometria/forma/aspetto: tavola refilata; spessore [mm] = 30 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	253,00€	200,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.20.D0006.0000.a	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso	1 m²	0,36€	0,29€	0,00%
LOM241.RM.38.10.20.D0006.0000.b	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso	1 m²	0,78€	0,62€	0,00%
LOM241.RM.38.10.20.D0006.0000.c	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso	1 m²	1,16€	0,91€	0,00%
LOM241.RM.38.10.20.D0006.0000.d	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso	1 m²	1,54€	1,22€	0,00%
LOM241.RM.38.10.20.D0006.0000.e	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso	1 m²	1,93€	1,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - ASSORBITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.30.Ba012.0000.-	Assorbitore sepiolite granulare di composto chimico silicato di magnesio idrato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,34€	1,06€	0,00%
LOM241.RM.38.10.30.Oc017.0000.-	Assorbitore compresse di fibra vegetale cellulosa pura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	4,20€	3,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.35.Qa025.0000.-	Pannello compensato di legno naturale pioppo; geometria/forma/aspetto: fogli; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: fogli di misura commerciale	1 m²	7,50€	5,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.35.Qa025.0250.-	Pannello multistrato di legno naturale pioppo; impiego: ambiente interno; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,90€	16,52€	0,00%
LOM241.RM.38.10.35.Qb000.0000.a	Pannello compensato di legno artificiale generico; finitura: resina fenolica; spessore [mm] = 10 | larghezza [cm] = 122 | lunghezza [cm] = 244 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,65€	10,00€	0,00%
LOM241.RM.38.10.35.Qb000.0000.b	Pannello compensato di legno artificiale generico; finitura: resina fenolica; spessore [mm] = 12,5 | larghezza [cm] = 122 | lunghezza [cm] = 244 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,62€	11,56€	0,00%
LOM241.RM.38.10.35.Qb000.0000.c	Pannello compensato di legno artificiale generico; finitura: resina fenolica; spessore [mm] = 15,5 | larghezza [cm] = 122 | lunghezza [cm] = 244 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,09€	15,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - GOMMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.40.E0008.0000.-	Gomma di poliaddizione di gomma siliconica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	35,45€	28,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - CASSERO A PERDERE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.10.50.Sb003.0000.a	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 20. Incluso: distanziatore copriferro SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	12,65€	10,00€	0,00%
LOM241.RM.38.10.50.Sb003.0000.b	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 30. Incluso: distanziatore copriferro [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	12,65€	10,00€	0,00%
LOM241.RM.38.10.50.Sb003.0000.c	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 40. Incluso: distanziatore copriferro [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	12,02€	9,50€	0,00%
LOM241.RM.38.10.50.Sb003.0000.d	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 50. Incluso: distanziatore copriferro [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	12,02€	9,50€	0,00%
LOM241.RM.38.10.50.Sb003.0000.e	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 60. Incluso: distanziatore copriferro [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	12,02€	9,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.15.95.D0021.0000.-	Ferramenta perno di plastica vetroresina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	27,61€	21,83€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: bullone per fissaggio di montante	1 cad	0,35€	0,28€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,30€	1,82€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0150.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,50€	0,39€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0155.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: punta italia SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,00€	0,79€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0160.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; finitura: zincato; lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,70€	0,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0300.-	Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto	1 kg	1,10€	0,87€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0305.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,10€	0,87€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0310.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,06€	0,04€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0450.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	0,07€	0,05€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0600.-	Ferramenta rondella di metallo ferro. Incluso: chiodi SPECIFICHE TECNICHE: rondelle con chiodi in lega metallo ferrosa acciaio generico da 25 mm	1 cad	0,08€	0,06€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	1,19€	0,94€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.R0001.0900.-	Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,58€	1,25€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.Sb027.0000.-	Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio armonico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,81€	7,76€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: antisfollamento; impiego: controsoffitto; diametro (ø) [mm] = 8. Incluso: vite SPECIFICHE TECNICHE: bussola con vite lega metallo ferrosa acciaio generico zincato 8.8 da 70 mm	1 cad	0,79€	0,63€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.Sc006.0150.-	Ferramenta distanziatore di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: filettati con vite; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: viti per il fissaggio dei dischi di cristallo	1 cad	5,91€	4,67€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,53€	0,42€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.Za000.0150.-	Ferramenta chiave di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: curve; impiego: idrante SPECIFICHE TECNICHE: chiave da 1" ad attacco rapido per idrante in bronzo	1 cad	109,47€	86,54€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.Za000.0300.-	Ferramenta distanziatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a croce; impiego: pavimento in piastrelle; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	1,55€	1,23€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.Za000.0300.a	Ferramenta rivetto | nastro | boccola | griglia | profilo per fughe orizzontali di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: fissaggio | completamento; impiego: facciata ventilata SPECIFICHE TECNICHE: per posa a vista	1 m²	12,50€	9,88€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.Za000.0300.b	Ferramenta rivetto | nastro | boccola | griglia | profilo per fughe orizzontali di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: fissaggio | completamento; impiego: facciata ventilata SPECIFICHE TECNICHE: per posa a scomparsa	1 m²	18,14€	14,34€	0,00%
LOM241.RM.38.15.95.Za000.0450.-	Ferramenta sospensione e piedini di materiale generico; geometria/forma/aspetto: sagomata; funzione: antisfollamento; impiego: controsoffitto; dimensione (x) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: sospensioni e piedini per profilo a c	1 cad	0,83€	0,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RESTAURO - PRODOTTI - MATERIALE PER RESTAURO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.39.10.00.Oc001.0000.-	Materiale per restauro fibra vegetale cotone idrofilo di fibra vegetale cotone SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,41€	5,86€	0,00%
LOM241.RM.39.10.00.Oc001.0250.-	Materiale per restauro garza di fibra vegetale cotone SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,02€	0,81€	0,00%
LOM241.RM.39.10.00.Uc004.0000.-	Materiale per restauro di cera minerale microcristallina; funzione: protettiva | lucidante; impiego: mobili | pelli | dipinti | avorio | metalli | superfici in marmo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,64€	7,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CIMASA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.00.Mb012.0000.-	Cimasa di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; sezione (x) [cm] = 10 | sezione (y) [cm] = 17 SPECIFICHE TECNICHE: qualità C; con i fori per applicazione di zanche ed eventuale ribasso laterale	1 m	72,79€	57,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CINERARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.05.J0005.0000.-	Cinerario batteria autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: tubo del tipo chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 4 | dimensione foro (x) [cm] = 30 | dimensione foro (y) [cm] = 30 | profondità monoblocco [cm] = 58 | dimensione monoblocco (x) [cm] = 242 | dimensione monoblocco (y) [cm] = 208; peso [kg] = 100. Incluso: dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; tubo portacavo per lampada votiva. Escluso: piastre di chiusura SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.292,01€	1.021,35€	0,00%
LOM241.RM.40.10.05.J0005.0250.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 1 foro | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	37,21€	29,42€	0,00%
LOM241.RM.40.10.05.J0005.0255.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 2 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	74,40€	58,82€	0,00%
LOM241.RM.40.10.05.J0005.0260.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 3 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	111,63€	88,24€	0,00%
LOM241.RM.40.10.05.J0005.0265.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 4 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	148,80€	117,63€	0,00%
LOM241.RM.40.10.05.J0005.0270.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 5 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	186,02€	147,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CIPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.10.Mb006.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale pietra di sarnico; finitura: levigati; geometria/forma/aspetto: foggiato | a doppio spiovente | semicerchio; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 30 | dimensione (z) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: colore uniforme; due fori riempiti di piombo per alloggiamento di lastrina su parte anteriore; per campo comune	1 cad	56,68€	44,81€	0,00%
LOM241.RM.40.10.10.Mb007.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale pietra serena; geometria/forma/aspetto: croce; impiego: opere cimiteriali | campo 10; spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: in roccia naturale pietra serena per campo 10	1 cad	214,45€	169,52€	0,00%
LOM241.RM.40.10.10.Mb011.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo generico; finitura: levigati | verniciati in nero; impiego: opere cimiteriali | campo feti; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | dimensione (z) [cm] = 2. Incluso: autobloccante in cemento vibrocompresso da cm 12 |5x12 |5x6; fissato con 4 spine in bronzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità c; levigato su faccia anteriore; con incisione di numero d'ordine in 2-3 cifre; posizionato su autobloccante	1 cad	17,61€	13,92€	0,00%
LOM241.RM.40.10.10.Mb012.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: verniciati in nero; geometria/forma/aspetto: a stella ottagonale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 55 | dimensione (y) [cm] = 20 | dimensione (z) [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato su parte superiore a stella ottagonale; con incisioni verniciati in nero di numero d'ordine; nome e cognome del defunto e data della morte	1 cad	38,84€	30,70€	0,00%
LOM241.RM.40.10.10.Mb012.0250.-	Cippo provvisori di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidati | verniciati in nero; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 65 | dimensione (z) [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: segno provvisorio in lastra di roccia naturale roccia naturale marmo generico bianco di carrara qualità c; lucidata sulle parti in vista; con incisioni verniciati in nero di numero d'ordine; nome e cognome del defunto e data della morte	1 cad	45,31€	35,82€	0,00%
LOM241.RM.40.10.10.Mb014.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo travertino toscano chiaro; finitura: stuccati | levigati; geometria/forma/aspetto: foggiato | a doppio spiovente; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 30 | dimensione (z) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: stuccato e levigato su parti in vista; con due fori riempiti di piombo per alloggiamento lastrina su parte anteriore; per campo comune	1 cad	43,41€	34,31€	0,00%
LOM241.RM.40.10.10.Mb014.0005.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo travertino toscano chiaro; finitura: stuccati | levigati; geometria/forma/aspetto: sagomato con dentelli | a doppio spiovente; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 65 | dimensione (y) [cm] = 37 | dimensione (z) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: stuccato e levigato su parti in vista; incisione e stuccatura in mastice rosso di lettere e cifre	1 cad	60,71€	47,99€	0,00%
LOM241.RM.40.10.10.Mb042.0005.-	Cippo di roccia naturale granito bianco sardo; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 42 | dimensione (y) [cm] = 10 | dimensione (z) [cm] = 50. Incluso: epigrafi; fotoceramica ovale da 9x12 cm; cornice in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposto elemento in granito RM Cippo di roccia naturale granito bianco sardo; dimensione (x) [cm] = 42 | dimensione (y) [cm] = 10 | dimensione (z) [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pietra di roccia naturale granito rosso hassan; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 27,5 | dimensione (z) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	189,27€	149,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.15.Mb045.0000.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sezione rettangolare | segati; dimensione sezione (x) [cm] = 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza; smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo	1 m	28,84€	22,80€	0,00%
LOM241.RM.40.10.15.Mb045.0000.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sezione rettangolare | segati; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza; smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo	1 m	35,66€	28,19€	0,00%
LOM241.RM.40.10.15.Mb057.0000.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale beola bianca; geometria/forma/aspetto: sezione rettangolare | segati; dimensione sezione (x) [cm] = 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza smusso 5x5 mm su un solo spigolo	1 m	38,87€	30,73€	0,00%
LOM241.RM.40.10.15.Mb057.0000.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale beola bianca; geometria/forma/aspetto: sezione rettangolare | segati; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza smusso 5x5 mm su un solo spigolo	1 m	47,31€	37,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CUNETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.20.J0001.0000.-	Cunetta di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: rettilinei; dimensione sezione (x) [cm] = 40 | dimensione sezione (y) [cm] = 60 | dimensione sezione (z) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	17,80€	14,07€	0,00%
LOM241.RM.40.10.20.Mb006.0000.-	Cunetta di roccia naturale pietra di sarnico; geometria/forma/aspetto: rettilinei; dimensione sezione (x) [cm] = 50 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a martellina e scalpello su parte superiore e per 10 cm su una costa e 4 cm sull'altra	1 m	193,78€	153,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - OSSARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0000.-	Ossario fascia chiuso autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 1 foro | singolo/a 3 moduli; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 30 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 3 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	31,61€	24,99€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0005.-	Ossario fascia chiuso autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 2 fori | singolo/a 3 moduli; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 30 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 3 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	60,20€	47,59€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0010.-	Ossario fascia chiuso autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 3 fori | singolo/a 3 moduli; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 30 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 3 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	87,14€	68,89€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0250.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 1 foro | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	32,74€	25,88€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0255.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 2 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	65,49€	51,77€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0260.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 3 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	98,24€	77,66€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0265.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 4 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 480 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	130,81€	103,41€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0270.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 5 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	162,10€	128,14€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0500.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 1 foro | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	21,42€	16,93€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0505.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 2 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	41,15€	32,53€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0510.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 3 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	64,19€	50,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0515.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 4 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	85,54€	67,62€	0,00%
LOM241.RM.40.10.25.J0005.0520.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 5 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	107,24€	84,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.30.J0001.0000.-	Lastra di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: opere cimiteriali; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,42€	15,35€	0,00%
LOM241.RM.40.10.30.J0001.0005.-	Lastra di conglomerato cementizio; funzione: chiusura frontale; impiego: ossari | cineari; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi dimensione	1 cad	6,59€	5,21€	0,00%
LOM241.RM.40.10.30.J0001.0010.-	Lastra di conglomerato cementizio; funzione: chiusura laterale; impiego: ossari | cineari; spessore ogni [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi dimensione	1 cad	12,36€	9,77€	0,00%
LOM241.RM.40.10.30.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigata; geometria/forma/aspetto: squadrata; funzione: chiusura laterale; impiego: ossari; spessore [mm] = 2 | dimensione (y) [cm] = 17 | dimensione (z) [cm] = 2. Incluso: formazione di una tacca centrale di 20 x 0,4 cm SPECIFICHE TECNICHE: qualità c, da 0,121 fino a 0,25 mq di sup	1 cad	12,42€	9,82€	0,00%
LOM241.RM.40.10.30.Mb012.0005.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: squadrata; funzione: chiusura; impiego: loculi; spessore [mm] = 3. Incluso: formazione di appoggio per la posa in opera SPECIFICHE TECNICHE: qualità d	1 m²	136,70€	108,06€	0,00%
LOM241.RM.40.10.30.Mb012.0010.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: squadrata; funzione: chiusura frontale; impiego: loculi; spessore [mm] = 3. Incluso: formazione di appoggio per la posa in opera SPECIFICHE TECNICHE: qualità d, fino alla sup. di 0,65 mq	1 cad	61,33€	48,48€	0,00%
LOM241.RM.40.10.30.Mb012.0015.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: squadrata; funzione: chiusura laterale; impiego: loculi; spessore [mm] = 3. Incluso: formazione di appoggio per la posa in opera SPECIFICHE TECNICHE: qualità d, fino alla sup. di 1,70 mq	1 cad	247,24€	195,44€	0,00%
LOM241.RM.40.10.30.Mb012.0020.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: sagomata; impiego: cippi; dimensione (x) [cm] = 24. Incluso: spine di ottone per il fissaggio sui cippi SPECIFICHE TECNICHE: qualità c, sagomata sui quattro lati, applicata ai cippi con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte	1 cad	25,36€	20,04€	0,00%
LOM241.RM.40.10.30.Mb040.0000.-	Lastra di roccia naturale ardesia generico; finitura: piallata; geometria/forma/aspetto: coste refilate; funzione: chiusura; impiego: loculi | colombario | ossari; spessore [mm] = 17 SPECIFICHE TECNICHE: piallata sulle due facce, coste refilate a macchina	1 m²	30,44€	24,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - LOCULO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.35.J0005.0000.-	Loculo batteria autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 329,8 | dimensione (y) [cm] = 80 | lunghezza [cm] = 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 3400. Incluso: tubi portacavo per lampada votiva; dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: monoblocco con loculi a tubo di tipo chiuso	1 cad	587,43€	464,37€	0,00%
LOM241.RM.40.10.35.J0005.0005.-	Loculo batteria autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 5 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 411 | dimensione (y) [cm] = 80 | lunghezza [cm] = 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 4200. Incluso: tubi portacavo per lampada votiva; dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: monoblocco con loculi a tubo di tipo chiuso	1 cad	767,17€	606,46€	0,00%
LOM241.RM.40.10.35.J0005.0250.-	Loculo fascia di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: singolo | aperto; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 230 | dimensione (y) [cm] = 65 ÷ 70 | profondità [cm] = 85; peso [kg] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	128,08€	101,25€	0,00%
LOM241.RM.40.10.35.J0005.0500.-	Loculo fascia autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: singolo | strutturale chiuso; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 231 | dimensione (y) [cm] = 71 | profondità [cm] = 80 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	140,11€	110,76€	0,00%
LOM241.RM.40.10.35.J0005.0750.-	Loculo tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: singolo | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 75 | dimensione (y) [cm] = 70 ÷ 80 | dimensione (z) [cm] = 65 | profondità [cm] = 230 ÷ 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	120,07€	94,91€	0,00%
LOM241.RM.40.10.35.J0005.1000.-	Loculo u rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: singolo | aperto; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 75 | dimensione (y) [cm] = 70 ÷ 80 | dimensione (z) [cm] = 65 | profondità [cm] = 230 ÷ 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	104,73€	82,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - FASCIA DI CONTORNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.10.40.Mb012.0000.a	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: colombari; dimensione (x) [cm] = 3 | dimensione (y) [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche; battuta = 2,5 x 1 cm	1 m	14,62€	11,56€	0,00%
LOM241.RM.40.10.40.Mb012.0000.b	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: colombari; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche	1 m	46,81€	37,00€	0,00%
LOM241.RM.40.10.40.Mb012.0000.c	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: colombari; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche; battuta = 5 x 4 cm	1 m	53,44€	42,24€	0,00%
LOM241.RM.40.10.40.Mb012.0005.-	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: colombari; dimensione (x) [cm] = 3 | dimensione (y) [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche	1 m	12,80€	10,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.40.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta borchia decorativa di lega rame ottone; finitura: brunita | satinata/verniciata elettrostaticamente in polvere colore bronzo; geometria/forma/aspetto: pressofusa; funzione: fissaggio; impiego: lastre cimiteriali; diametro [mm] = 31 SPECIFICHE TECNICHE: attacco con foro filettato 8 ma RM Ferramenta perno di lega ferrosa acciaio inox; diametro [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,87€	1,48€	0,00%
LOM241.RM.40.15.95.Sc006.0005.-	Ferramenta borchia decorativa di lega rame ottone; finitura: brunita | satinata/verniciata elettrostaticamente in polvere colore bronzo; geometria/forma/aspetto: pressofusa; funzione: fissaggio; impiego: lastre cimiteriali; diametro [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: attacco con foro filettato 10 ma RM Ferramenta perno di lega ferrosa acciaio inox; diametro [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,55€	2,02€	0,00%
LOM241.RM.40.15.95.Sc006.0010.-	Ferramenta borchia decorativa di lega rame ottone; finitura: brunita | satinata/verniciata elettrostaticamente in polvere colore bronzo; geometria/forma/aspetto: pressofusa | regolabile; funzione: sostegno; impiego: lastre cimiteriali; diametro [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: posta in opera all'incrocio delle lastre da posare RM Ferramenta perno di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale [-] = MA10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta rondella di lega rame ottone; funzione: ferma lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta crocera di lega rame ottone; funzione: reggilastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta selettore di materiale generico; funzione: ferma lastre SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,19€	5,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - CESTINO PORTA-RIFIUTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.10.00.Sb001.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera | cilindrico; diametro [mm] = 480; capienza [l] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura; anello porta-sacco fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco); vernice ferro-micacea bi-componente | trattamento protettivo trasparente anti spray | repellente ai componenti delle vernici; con marcatura: stemma del comune di ..... di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino RM Anta di materiale generico; funzione: apertura laterale; impiego: cestini porta-rifiuti. Incluso: serratura a tavellino SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: piatto pieno; funzione: basamento d'appoggio; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta piedini di drenaggio di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cerchio; funzione: collegamento al basamento; impiego: cestini porta-rifiuti; dimensione [mm] = 6 | dimensione (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: piatto pieno | forato; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 10 | diametro [cm] = 48 | diametro foro [mm] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello porta sacco di materiale generico; geometria/forma/aspetto: interno; impiego: cestini porta-rifiuti. Incluso: dispositivo di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	646,99€	511,45€	0,00%
LOM241.RM.50.10.00.Sb001.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale (compreso anello fermasacco) [mm] = 550 | altezza cestino (escluso anello fermasacco) [mm] = 523 | diametro interno cestino [mm] = 300; capienza [l] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo RM Contenitore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sottile | sagoma ondulata; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: Passo della sagomatura 50 mm | altezza della sagomatura 2 mm RM Basamento di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: conico | lamiera sottile | forato; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: Con foro centrale di diametro 30 mm RM Anello fermasacco di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: superiore | stampati | sagomati; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 10/10 | diametro esterno [mm] = 333 | diametro interno [mm] = 240. Incluso: 2 lamierini interni in acciaio zincato sagomati e verniciati | con funzione di fermasacco | spessore 10/10 fissati ad incastro e saldatura a filo continuo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria/forma/aspetto: superiore | sagomata | forata; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 15/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta nasello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: inferiore | sagomata | forata; funzione: fissaggio a palo; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 25/10 SPECIFICHE TECNICHE: Fissaggio tramite a collare a palo RM Ferramenta nasello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: forato | sagomato; spessore [mm] = 20/10 SPECIFICHE TECNICHE: Fissato al cestino con saldatura a filo continuo	1 cad	51,45€	40,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.10.00.Sb007.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: colore verde; spessore [mm] = 2; peso [kg] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco; verniciato con RAL 6009; composto da: n.1 sfera di chiusura, n.1 contenitore, n.2 maniglie, n. 1 bocca per introduzione rifiuto, n.1 coperchio cestino, n.4 cordoni, n.1 posacenere, n.1 sportello, n.1 adesivo logo RM Contenitore di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 0,6; peso [kg] ≥ 4 SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera dc 01/04 - 2 |5 micron su due lati a secco; con bordo superiore arrotondato e foratura di scarico sul fondo RM Sfere di chiusura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cestini porta-rifiuti; diametro [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di materiale generico; funzione: sollevamento; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello porta sacco di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti. Incluso: 4 lamelle saldate al corpo del contenitore SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: forato centralmente-frontalmente; impiego: cestini porta-rifiuti; lunghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 45. Incluso: bocca per introduzione rifiuti | dimensioni 302 x 302 mm SPECIFICHE TECNICHE: Fissato a mezzo saldatura a filo continuo RM Cordone di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti; dimensione [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Posacenere di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera | ellittica; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 12/10 | lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 90 | profondità [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera dc 01/04 - 2 |5 micron su due lati a secco RM Sportello di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: ellittica; funzione: evacuazione delle ceneri; impiego: cestini porta-rifiuti. Incluso: tondino in acciaio | diametro di 6 mm SPECIFICHE TECNICHE: Legato al posacenere con tondino; ancorato per tutta la lunghezza RM Adesivo di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: In pellicola trasparente; con logo "comune di ....." come da modello indicato dal settore; posizionato nella parte frontale del cestino | centrato su asse verticale a 13 cm dal bordo superiore del cestino; accoppiata ad applicatio tape	1 cad	311,05€	245,89€	0,00%
LOM241.RM.50.10.00.Sb019.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria/forma/aspetto: lamiera; capienza [l] = 100; peso (escluso contenitore interno) [kg] ≥ 36 SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini RM Doga di legno naturale generico; funzione: rivestimento; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Doghe verticali sagomate di sezione rettangolare RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tubolare | circolare; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Profili calandrati RM Ferramenta piatto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Piatti calandrati RM Basamento di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tronco-conica; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno RM Coperchio di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: incernierato | forato; funzione: conferimento rifiuti; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: curvo; funzione: cerniera; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Contenitore di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: tronco-conica | lamiera | interni; impiego: cestini porta-rifiuti; peso [kg] ≥ 4,5. Incluso: 4 asole utilizzabili come "maniglie" con bordi ribattuti; 4 lamelle reggi sacco SPECIFICHE TECNICHE: Asportabile; spessore zincatura ≥ 35 micron RM Contenitore di metallo generico; geometria/forma/aspetto: esterno; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Spessore zincatura ≥ 55 micron	1 cad	597,21€	472,10€	0,00%
LOM241.RM.50.10.00.Sb019.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria/forma/aspetto: lamiera; capienza [l] = 100; peso (escluso contenitore interno) [kg] ≥ 36 SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini RM Doga di legno naturale generico; funzione: rivestimento; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Doghe verticali sagomate di sezione rettangolare RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tubolare | circolare; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Profili calandrati RM Ferramenta piatto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Piatti calandrati RM Basamento di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tronco-conica; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno RM Coperchio di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: incernierato | forato; funzione: conferimento rifiuti; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: curvo; funzione: cerniera; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Contenitore di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: tronco-conica | lamiera | interni; impiego: cestini porta-rifiuti; peso [kg] ≥ 4,5. Incluso: 4 asole utilizzabili come "maniglie" con bordi ribattuti; 4 lamelle reggi sacco SPECIFICHE TECNICHE: Asportabile; spessore zincatura ≥ 35 micron RM Contenitore di metallo generico; geometria/forma/aspetto: esterno; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: Spessore zincatura ≥ 55 micron RM Posacenere di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	665,64€	526,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - CASETTA PER ORTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.10.10.Qa000.0000.-	Casetta per orti di legno naturale generico; dimensioni (x) [cm] = 150 | dimensioni (y) [cm] = 150 | alteza [cm] = 220; grado di ritenzione [°] = 4. Incluso: attaccapanni; pedana SPECIFICHE TECNICHE: trattamento protettivo eseguito a lavorazioni ultimate con impregnatura a pressione; in assenza di cromati a norma din 68800; contro la marcescenza da agenti patogeni ed atmosferici; grado di ritenzione previsto per permanente contatto con terriccio; tempo minimo di fissazione degli impregnanti pari a 15 giorni; compreso trasporto sul luogo di utilizzo RM Montante di legno naturale generico; impiego: casetta per orti; dimensione (x) [mm] = 70 | dimensione (y) [mm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave di legno naturale generico; impiego: strato di copertura | casetta per orti; dimensione (x) [mm] = 45 | dimensione (y) [mm] = 70 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tamponamento laterale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tavola maschiata; impiego: casetta per orti; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: in listelli; impiego: casetta per orti; dimensione (x) [mm] = 45 | dimensione (y) [mm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guaina bituminosa di bitume generico; impiego: strato di copertura | casetta per orti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello OSB di legno naturale generico; impiego: casetta per orti; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Mensola di materiale generico; impiego: parete | casetta per orti; dimensione (x) [mm] = 140 | dimensione (y) [mm] = 40 | dimensione (z) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta di materiale generico; impiego: casetta per orti. Incluso: chiavistello; spioncino in plexiglass SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	694,39€	548,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.10.15.Za000.0000.-	Distributore automatico di materiale generico; funzione: distribuzione palette per cani SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cestino porta-rifiuti di conglomerato cementizio; finitura: colore a scelta; impiego: distributore automatico; dimensione (y) [cm] = 49 | dimensione (y) [cm] = 44 | dimensione (z) [cm] = 85 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta gettoniera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: distributore automatico SPECIFICHE TECNICHE: Gettoniera per l'uso di moneta protetta superiormente da un apposito coperchio inox completamente indipendente | provvisto di serrature tubolari a cifratura unica e di massima sicurezza | impermeabili e autopulenti dal quale dovrà essere facile accedere per il caricamento delle palette e il recupero delle monete RM Coperchio coperchio di lega ferrosa acciaio inox; impiego: distributore automatico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Apparato di distribuzione palette di lega ferrosa acciaio inox; impiego: distributore automatico SPECIFICHE TECNICHE: Apparato di distribuzione delle palette | protetto superiormente da un apposito coperchio inox completamente indipendente | provvisto di serrature tubolari a cifratura unica e di massima sicurezza | impermeabili e autopulenti dal quale dovrà essere facile accedere per il caricamento delle palette e il recupero delle monete RM Cestello di plastica vetroresina; funzione: recupero escrementi; impiego: distributore automatico SPECIFICHE TECNICHE: Materia autoestinguente |alloggiato nel vano retrostante e completamente separato dall'apparato di distribuzione | di facile estrazione e adatto ad ospitare un sacchetto nero tipo amsa. dovrà essere previsto nello stesso vano un meccanismo a pedale per l'apertura del coperchio di protezione del cestello	1 cad	906,33€	716,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PORTABICICLETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.10.20.Sb003.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: zincate - verniciate. Incluso: tasselli/innesti in lega ferrosa acciaio generico per fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: parti metalliche zincate a caldo e verniciate con polveri termoindurenti RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tubolare; diametro (ø) [mm] = 50 | spessore tubolare [mm] = 2 | raggio [mm] = 475 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	131,88€	104,25€	0,00%
LOM241.RM.50.10.20.Sb003.0250.0	RISORSA MATERIALE: Portabicicletta portabiciclette di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: arredo urbano. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	90,83€	71,80€	0,00%
LOM241.RM.50.10.20.Sb003.0500.0	RISORSA MATERIALE: Portabicicletta struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: arredo urbano. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	206,54€	163,27€	0,00%
LOM241.RM.50.10.20.Sb003.0750.-	Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: modulare | 6 posti bici; funzione: portabiciclette; impiego: arredo urbano; SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio	1 cad	813,70€	643,24€	0,00%
LOM241.RM.50.10.20.Sb008.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; larghezza [mm] = 550 | altezza [mm] = 470 | lunghezza [mm] = 3150. Incluso: piastre in lega ferrosa acciaio inox spessore 6 mm per fissaggio al suolo; tasselli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa acciaio inox; diametro (ø) [mm] = 40 | spessore tubolare [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: supporte; diametro (ø) [mm] = 60 | spessore tubolare [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: tubolare; diametro (ø) [mm] = 15 | spessore tubolare [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	976,68€	772,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PANCHINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.10.25.J0001.0000.-	Panchina di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata - levigata; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con sabbiatura; parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione; inerti color grigio chiaro e bianco; su basamenti da cm 50x40x13 cm	1 cad	786,43€	621,69€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Qa005.0000.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv RM Doga di legno naturale rovere; geometria/forma/aspetto: levigati - smussati - antischeggia; impiego: listello; dimensione (x) [cm] = 195 | dimensione (y) [cm] = 4,6 | dimensione (z) [cm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Predisposta per ancoraggio al suolo	1 cad	104,89€	82,91€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Qa005.0005.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv RM Doga di legno naturale rovere; impiego: listone; dimensione (x) [cm] = 190 | dimensione (y) [cm] = 14,5 ÷ 15 | dimensione (z) [cm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: Profilato	1 cad	151,77€	119,97€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Qa005.0010.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv RM Doga di legno naturale rovere; impiego: listello; dimensione (x) [cm] = 195 | dimensione (y) [cm] = 4,6 | dimensione (z) [cm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: Profilato	1 cad	163,89€	129,56€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Qa022.0000.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciate/impregnate; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo RM Doga di legno naturale pino nordico; impiego: listone; dimensione (x) [cm] = 190 | dimensione (y) [cm] = 14,5 ÷ 15 | dimensione (z) [cm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: Profilato	1 cad	116,74€	92,29€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Qa022.0005.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciate/impregnate. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo RM Doga di legno naturale pino nordico; geometria/forma/aspetto: levigati - smussati - antischeggia; impiego: listello; dimensione (x) [cm] = 195 | dimensione (y) [cm] = 4,6 | dimensione (z) [cm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Predisposta per ancoraggio al suolo	1 cad	86,86€	68,66€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Qa022.0010.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciate/impregnate; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo RM Doga di legno naturale pino nordico; impiego: listello; dimensione (x) [cm] = 195 | dimensione (y) [cm] = 4,6 | dimensione (z) [cm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: Profilato	1 cad	126,07€	99,66€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Sb001.0000.a	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico RM Profilo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a "C" SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta piatto di metallo generico; funzione: di irrigidimento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo generico; funzione: antifurto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tirante di metallo generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	423,02€	334,40€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Sb001.0005.a	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico RM Profilo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a "C" SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta piatto di metallo generico; funzione: di irrigidimento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo generico; funzione: antifurto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Base prefabbricata di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	373,26€	295,07€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Sb001.0005.b	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86 SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico RM Profilo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a "C" SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta piatto di metallo generico; funzione: di irrigidimento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo generico; funzione: antifurto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tirante di metallo generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	572,32€	452,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.10.25.Sb001.0005.c	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico RM Profilo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a "C" SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta piatto di metallo generico; funzione: di irrigidimento SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo generico; funzione: antifurto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Base prefabbricata di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	535,00€	422,92€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Sb003.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tubolare SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spalla di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: sagomate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Supporto di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiato; impiego: panca in fusione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	563,62€	445,55€	0,00%
LOM241.RM.50.10.25.Sb012.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: elettrolucidato; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 81. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico RM Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tubolare SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta spalla di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: sagomate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Supporto di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiato; impiego: panca in fusione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.603,76€	1.267,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PERGOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.10.30.Qa022.0000.-	Pergola autoportanti di legno naturale pino nordico; dimensioni pergola alla base (x) [cm] = 600 | dimensioni pergola alla base (y) [cm] = 900 | dimensione copertura pergola (x) [cm] = 635 | dimensione copertura pergola (y) [cm] = 940 SPECIFICHE TECNICHE: 4 pergolati in legno naturale pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe a secondo normativa, di colore naturale; composto da: 8 montanti, 4 travi, 5 arcarecci, 4 griglie RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: bilamellare; dimensione (x) [cm] = 11,5 | dimensione (y) [cm] = 11,5 | dimensione (z) [cm] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: Con intagli in alto per sede travi portanti; fissati al pavimento in cemento RM Trave di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: lamellare | doppie; funzione: portanti; dimensione (x) [cm] = 7,8 | dimensione (y) [cm] = 25,8 | dimensione (z) [cm] = 670 SPECIFICHE TECNICHE: Trattate RM Arcareccio di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: bilamellare; dimensione (x) [cm] = 6,7 | dimensione (y) [cm] = 14 | dimensione (z) [cm] = 970 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di legno naturale generico; dimensione (x) [cm] = 900 | dimensione (y) [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: Tavole con giunzioni ad incastro di: dimensione sezione (x) [cm] = 7 | dimensione sezione (y) [cm] = 3,3; giunzioni ad incastro con passo [cm] = 36	1 cad	2.263,28€	1.789,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - TAVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.10.35.J0001.0000.-	Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata - levigata; geometria/forma/aspetto: modello milano; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti color grigio chiaro e bianco; finitura con sabbiatura; parte superiore con levigata; trattamento superficiale di protezione	1 cad	746,32€	589,97€	0,00%
LOM241.RM.50.10.35.Qa005.0000.-	Tavolo di legno naturale rovere; finitura: atossico; altezza [cm] ≥ 72. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmenti anti UV RM Doga di legno naturale rovere; geometria/forma/aspetto: levigate - smussate - antischeggia; dimensione (x) [cm] = 253 | dimensione (y) [cm] = 10 | dimensione (z) [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: a "U"; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 60 | dimensione (z) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Zincato a fuoco; predisposto con fori per ancoraggio al suolo	1 cad	387,83€	306,58€	0,00%
LOM241.RM.50.10.35.Qa022.0000.-	Tavolo di legno naturale pino nordico; finitura: colorati/impregnati; altezza [cm] ≥ 72. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo RM Doga di legno naturale pino nordico; geometria/forma/aspetto: levigate - smussate - antischeggia; dimensione (x) [cm] = 253 | dimensione (y) [cm] = 10 | dimensione (z) [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: a "U"; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 60 | dimensione (z) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Zincato a fuoco; predisposto con fori per ancoraggio al suolo	1 cad	294,37€	232,70€	0,00%
LOM241.RM.50.10.35.Qa022.0250.-	Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: monoblocco. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV | agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche RM Tavolo di legno naturale pino nordico; geometria/forma/aspetto: angoli smussati; dimensione (x) [cm] = 234 ÷ 271 | dimensione (y) [cm] = 144 ÷ 201 | dimensione (z) [cm] = 74 ÷ 82 SPECIFICHE TECNICHE: Piallata RM Panchina di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: Senza schienale	1 cad	510,65€	403,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - ACCESSORI - CONFEZIONE DI RICARICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.15.00.Za000.0000.-	Confezione di ricarica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: n° 1040 palette corredate di sacchetti RM Paletta cartone ecologico di fibra vegetale cellulosa SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sacchetti biodegradabile di plastica polietilene (PE) SPECIFICHE TECNICHE: Sacchetto scuro	1 cad	252,01€	199,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - ACCESSORI - DOGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.50.15.05.Qa005.0500.-	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	9,85€	7,78€	0,00%
LOM241.RM.50.15.05.Qa005.0505.a	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	28,73€	22,71€	0,00%
LOM241.RM.50.15.05.Qa005.0505.b	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	33,64€	26,59€	0,00%
LOM241.RM.50.15.05.Qa022.0500.-	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	6,55€	5,17€	0,00%
LOM241.RM.50.15.05.Qa022.0505.a	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	19,16€	15,15€	0,00%
LOM241.RM.50.15.05.Qa022.0505.b	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	22,43€	17,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - CARTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0000.-	Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: struttura piccola; impiego: arredi urbani; dimensioni (x) [cm] = 92 | dimensioni (y) [cm] = 255. Incluso: brugole | viti o elemento di fissaggio in acciaio secondo modello depositato presso il settore parchi e giardini SPECIFICHE TECNICHE: per cartello aggiuntivo (dimensioni 50 x 80 cm) RM Pannello di lega alluminio generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: serigrafato; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: Con planimetria del parco | legenda delle specie botaniche | destinazione d'uso aree | riferimenti al regolamento del verde RM Bacheca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: Con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in metallo | tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale RM Profilo distanziatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: cilindrica; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: Forature predisposte | per fissaggio ai montanti laterali RM Montante veticali di metallo generico; geometria/forma/aspetto: laterale | coppia tubolari; impiego: cartello. Incluso: piatti di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: Collegati con coppia di piatti in metallo preforati per fissaggio ai distanziatori della bacheca	1 cad	1.184,47€	936,34€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0005.-	Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: struttura grande; impiego: arredi urbani; dimensione (x) [cm] = 166 | dimensione (y) [cm] = 255. Incluso: brugole | viti o elemento di fissaggio in acciaio secondo modello depositato presso il settore parchi e giardini SPECIFICHE TECNICHE: per cartello con planimetria (dimensioni = 120 x 80 cm); fissato tramite 4 viti agli angoli della bacheca; composto da: n. 1 bacheca, n. 3 pareti e n. 1 copertura inclinata, n. 2 distanziatori cilindrici, montanti laterali RM Pannello di lega alluminio generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: serigrafato; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: Con planimetria del parco | legenda delle specie botaniche | destinazione d'uso aree | riferimenti al regolamento del verde RM Bacheca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: Con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in metallo | tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale RM Profilo distanziatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: cilindrica; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: Forature predisposte | per fissaggio ai montanti laterali RM Montante veticali di metallo generico; geometria/forma/aspetto: laterale | coppia tubolari; impiego: cartello. Incluso: piatti di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: Collegati con coppia di piatti in metallo preforati per fissaggio ai distanziatori della bacheca	1 cad	1.262,86€	998,30€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0250.-	Cartello di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: spigoli arrotondati; impiego: arredo stradale; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione x = lato 1 cartello; dimensione y = lato 2 cartello; indicazione "comune di ..... passo carrabile n. aut. ....." e simbolo divieto di sosta	1 cad	7,10€	5,61€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0275.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Incluso: dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartello di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: cartello; spessore [mm] = 80 | dimensioni (x) [cm] = 60 | dimensioni (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: Alluminio estruso; RM Riduttore di tensione di materiale generico; impiego: cartello; potenza [VAC] = 230 | potenza [VDC] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: Alluminio estruso RM Armadio stagno di plastica vetroresina IP65; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pellicola rifrangente di materiale generico; impiego: cartello; classe di rifrangenza [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2.363,94€	1.868,73€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0280.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Incluso: dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartello di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: disco; impiego: cartello; diametro [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: Alluminio estruso RM Pannello fotovoltaico di materiale generico; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Armadio stagno di plastica vetroresina IP65; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pellicola rifrangente di materiale generico; impiego: cartello; classe di rifrangenza [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.617,43€	1.278,60€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0285.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Incluso: dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartello di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: cartello; dimensioni (x) [cm] = 90 | dimensioni (y) [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: Alluminio estruso; RM Riduttore di tensione di materiale generico; impiego: cartello; potenza [VAC] = 230 | potenza [VDC] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: Alluminio estruso RM Armadio stagno di plastica vetroresina IP65; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pellicola rifrangente di materiale generico; impiego: cartello; classe di rifrangenza [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.617,43€	1.278,60€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0290.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Incluso: dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartello di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: disco; impiego: cartello; diametro [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: Alluminio estruso RM Pannello fotovoltaico di materiale generico; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Armadio stagno di plastica vetroresina IP65; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pellicola rifrangente di materiale generico; impiego: cartello; classe di rifrangenza [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2.687,44€	2.124,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0295.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Incluso: dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartello di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: disco; impiego: cartello; diametro [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: Alluminio estruso RM Riduttore di tensione di materiale generico; impiego: cartello; potenza [VAC] = 230 | potenza [VDC] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: Alluminio estruso RM Armadio stagno di plastica vetroresina IP65; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pellicola rifrangente di materiale generico; impiego: cartello; classe di rifrangenza [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2.687,44€	2.124,46€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0300.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 80. Incluso: staffe di ancoraggio; dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52, posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione a 12 volt in corrente continua; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno RM Cartello di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: triangolare; impiego: cartello; spessore [mm] = 80 | lato [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: Alluminio estruso RM Pannello fotovoltaico di materiale generico; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Armadio stagno di plastica vetroresina IP65; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pellicola rifrangente di materiale generico; impiego: cartello; classe di rifrangenza [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2.363,94€	1.868,73€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0500.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; classe pellicola [classe] = 1. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in lega alluminio generico | con pellicola classe 1	1 m²	182,90€	144,58€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0500.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; classe pellicola [classe] = 2. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in lega alluminio generico | con pellicola classe 2	1 m²	213,98€	169,16€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0500.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; classe pellicola [classe] = 1. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con pellicola classe 1	1 m²	172,94€	136,71€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0500.d	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; classe pellicola [classe] = 2. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con pellicola classe 2	1 m²	209,01€	165,23€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0505.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,86€	5,43€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0505.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,74€	6,12€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0505.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 6 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,02€	7,13€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0505.d	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 10 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,74€	12,44€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0510.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,04€	1,61€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0510.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,53€	2,00€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0510.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 9 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,09€	4,82€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0510.d	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 19 ÷ 28 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,79€	9,32€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0510.e	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 28 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,95€	11,03€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0515.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale fotolumiscente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,09€	4,82€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0515.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale fotolumiscente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 4 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,89€	7,82€	0,00%
LOM241.RM.53.10.00.Sa000.0515.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale fotolumiscente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 7 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,67€	9,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - CONO SEGNALATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.10.05.D0018.0000.a	Cono segnalatore di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore rosso; altezza [cm] ≥ 32,6. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,95€	4,70€	0,00%
LOM241.RM.53.10.05.D0018.0000.b	Cono segnalatore di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore rosso; altezza [cm] ≥ 51. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,49€	5,92€	0,00%
LOM241.RM.53.10.05.E0000.0000.-	Cono segnalatore di gomma generico; finitura: colore rosso; altezza [cm] ≥ 51. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,21€	14,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - DELINEATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.10.10.E0000.0000.-	Delineatore flessibile di gomma generico; finitura: colore rosso. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,38€	12,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - IMPIANTO SEQUENZIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.10.15.Za000.0000.a	Impianto sequenziale led di materiale generico; potenza nominale [V] = 12 | potenza [Lux] = 2000; peso [kg] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: composto da n. 5 proiettori; dotato di n. 2 maniglie per trasporto RM Dispositivo elettronico proiettore led di plastica polietilene (PE); dimensione (x) [mm] = 800 | dimensione (x) [mm] = 400 | dimensione (x) [mm] = 120; potenza totale [lux] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: Con ottica costituita da 45 chip led; lente in policarbonato colore giallo RM Dispositivo elettronico scheda eletrronica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo precablato di materiale generico; lunghezza [m] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Delineatore di plastica polietilene (PE); finitura: nero; geometria/forma/aspetto: flessibile SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adattatore di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: fissaggio a delineatori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.219,91€	1.754,87€	0,00%
LOM241.RM.53.10.15.Za000.0000.b	Impianto sequenziale led di materiale generico; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230; peso [kg] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: composto da n. 5 proiettori; dotato di n. 2 maniglie per trasporto RM Dispositivo elettronico proiettore led di plastica polietilene (PE); dimensione (x) [mm] = 800 | dimensione (x) [mm] = 400 | dimensione (x) [mm] = 120; potenza totale [lux] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: Con ottica costituita da 45 chip led; lente in policarbonato colore giallo RM Dispositivo elettronico scheda eletrronica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cavo precablato di materiale generico; lunghezza [m] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Delineatore di plastica polietilene (PE); finitura: nero; geometria/forma/aspetto: flessibile SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adattatore di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: fissaggio a delineatori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.580,62€	2.040,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - MISURATORE VELOCITA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.10.20.Za000.0000.-	Misuratore velocita a sensore radar di materiale generico; funzione: applicazioni fisse-provvisorie. Incluso: sostegno pieghevole in acciaio zincato; software con memoria [Mb] ≥ 1 per registrazione dati SPECIFICHE TECNICHE: sensore radar interno; per applicazioni fisse o provvisorie; funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V RM Pannello frontale di lega alluminio generico; impiego: strada; spessore [mm] = 25/10 | dimensione (x) [mm] = 960 | dimensione (x) [mm] = 650 | dimensione (z) [mm] = 220 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo elettronico display luminoso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 3 caratteri numerici SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pellicola di materiale generico; finitura: colore giallo; fattore di rifrangenza [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di materiale generico; altezza [m] = 1,5 | diametro [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.551,46€	5.179,02€	0,00%
LOM241.RM.53.10.20.Za000.0005.a	Misuratore velocita a sensore radar di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 580 | dimensione (y) [mm] = 750 | dimensione (z) [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. Incluso: accumulatore di riserva; caricabatterie; software per registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale per pali da diametro 60 ÷ 180 mm SPECIFICHE TECNICHE: sensore radar interno; funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V; collegamento a linea o a pannello solare RM Dispositivo elettronico display luminoso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 2 caratteri numerici; classe di rifrangenza [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di lega alluminio generico; altezza [mm] = 280 SPECIFICHE TECNICHE: Con visualizzatore led a 2 o 3 cifre; a due colori	1 cad	9.608,80€	7.595,89€	0,00%
LOM241.RM.53.10.20.Za000.0005.b	Misuratore velocita a sensore radar di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 580 | dimensione (y) [mm] = 950 | dimensione (z) [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. Incluso: accumulatore di riserva; caricabatterie; software per registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale per pali da diametro 60 ÷ 180 mm SPECIFICHE TECNICHE: sensore radar interno; funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V; collegamento a linea o a pannello solare RM Dispositivo elettronico display luminoso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 2 caratteri numerici; classe di rifrangenza [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di lega alluminio generico; altezza [mm] = 280 SPECIFICHE TECNICHE: Con visualizzatore led a 2 o 3 cifre; a due colori	1 cad	10.441,39€	8.254,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - SPECCHIO STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.10.25.Sb003.0000.a	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: convesso; funzione: riflettente; diametro [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox	1 cad	88,14€	69,68€	0,00%
LOM241.RM.53.10.25.Sb003.0000.b	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: convesso; funzione: riflettente; diametro [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox	1 cad	114,77€	90,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - BASAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.15.00.E0000.0000.-	Basamento zavorrato di gomma generico; impiego: recinzione provvisoria modulare SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata	1 cad	62,91€	49,73€	0,00%
LOM241.RM.53.15.00.R0001.0000.-	Basamento zavorrato di metallo ferro; impiego: recinzione provvisoria modulare SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	56,68€	44,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - NASTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.15.05.Za000.0000.-	Nastro autoadesivo di materiale generico; finitura: arancione/nero; funzione: copertura; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,27€	1,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.15.10.Sb003.0000.-	Profilo sbraccio semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: semaforo. Incluso: staffe e di elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	5,17€	4,09€	0,00%
LOM241.RM.53.15.10.Sb003.0250.a	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (ø) [mm] = 48. Incluso: tappi in resina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,32€	5,78€	0,00%
LOM241.RM.53.15.10.Sb003.0250.b	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (ø) [mm] = 68. Incluso: tappi in resina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,99€	6,31€	0,00%
LOM241.RM.53.15.10.Sb003.0255.-	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; impiego: semaforo; diametro (ø) [mm] = 90. Incluso: tappi in resina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,16€	9,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - RETRORIFLETTORE CATADIOTTRICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.15.15.D0000.0000.-	Retroriflettore catadiottrico di plastica generico. Incluso: elementi o collanti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi colore previsto dal codice della strada	1 cad	13,51€	10,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - RIDUTTORE DI TENSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.15.20.Za000.0000.-	Riduttore di tensione generici di materiale generico; impiego: cartelli SPECIFICHE TECNICHE: riduzione di tensione [V] da 230 a 12	1 cad	319,12€	252,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - TESSUTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.53.15.25.D0018.0000.-	Tessuto spalmato di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); funzione: segnaletica; impiego: opere stradali; peso specifico [g/m²] = 325 SPECIFICHE TECNICHE: particolarmente resistente agli agenti atmosferici	1 m²	10,12€	8,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - ATTENUATORE D'URTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.10.00.R0000.0000.a	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tipo non parallelo; classe di velocità [km/h] = 80. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto RM Barriera stradale generico di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia/tripla onda; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra di metallo generico; funzione: ancoraggio a pavimentazione; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Protezione frontale di plastica polietilene (PE); finitura: colorata; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: frecce rinfrangenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Supporto di metallo generico; funzione: ancoraggio a suolo/blocco movimento; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13.127,60€	10.377,55€	0,00%
LOM241.RM.54.10.00.R0000.0000.b	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tipo non parallelo; classe di velocità [km/h] = 100. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto RM Barriera stradale generico di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia/tripla onda; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra di metallo generico; funzione: ancoraggio a pavimentazione; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Protezione frontale di plastica polietilene (PE); finitura: colorata; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: frecce rinfrangenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Supporto di metallo generico; funzione: ancoraggio a suolo/blocco movimento; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16.051,19€	12.688,69€	0,00%
LOM241.RM.54.10.00.R0000.0005.a	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tipo parallelo; classe di velocità [km/h] = 80. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto RM Barriera stradale generico di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia/tripla onda; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra di metallo generico; funzione: ancoraggio a pavimentazione; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Protezione frontale di plastica polietilene (PE); finitura: colorata; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: frecce rinfrangenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Supporto di metallo generico; funzione: ancoraggio a suolo/blocco movimento; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12.210,39€	9.652,48€	0,00%
LOM241.RM.54.10.00.R0000.0005.b	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tipo parallelo; classe di velocità [km/h] = 100. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto RM Barriera stradale generico di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia/tripla onda; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra di metallo generico; funzione: ancoraggio a pavimentazione; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Protezione frontale di plastica polietilene (PE); finitura: colorata; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: frecce rinfrangenti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Supporto di metallo generico; funzione: ancoraggio a suolo/blocco movimento; impiego: attenuatore d'urto SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15.133,98€	11.963,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - BARRIERA STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.10.05.D0006.0000.-	Barriera stradale a muretto di plastica polietilene (PE); finitura: colorato; funzione: delimitazione | deviazione; impiego: stradale | bordo laterale; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 40 | altezza [cm] = 70. Incluso: giunti e fori di riempimento/svuotamento SPECIFICHE TECNICHE: colore bianco e/o rosso; giunti e fori di riempimento/svuotamento	1 m	66,77€	52,78€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.J0001.0250.a	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monoscarpa; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 45 | larghezza alla base [cm] = 42,5 | larghezza operativa [cm] = 200. Incluso: armatura in barre ad aderenza migliorata B450C SPECIFICHE TECNICHE: barriera stradale in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C35/45	1 m	145,48€	115,00€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.J0001.0250.b	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monoscarpa; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 45 | larghezza alla base [cm] = 50 | larghezza operativa [cm] = 200. Incluso: armatura in barre ad aderenza migliorata B450C SPECIFICHE TECNICHE: barriera stradale in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C35/45	1 m	177,10€	140,00€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.J0001.0250.c	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia scarpa; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 45 | larghezza alla base [cm] = 60 | larghezza operativa [cm] = 200. Incluso: armatura in barre ad aderenza migliorata B450C SPECIFICHE TECNICHE: barriera stradale in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C35/45	1 m	158,13€	125,00€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.J0001.0500.a	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 120 | larghezza alla base [cm] = 66 | larghezza operativa [cm] ≤ 80; livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 ÷ H4b. Incluso: armatura in barre ad aderenza migliorata B450C; piastre di collegamento in lega ferrosa acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle SPECIFICHE TECNICHE: barriera stradale in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C35/45	1 m	378,24€	299,00€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.J0001.0500.b	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 120 | larghezza alla base [cm] = 66 | larghezza operativa [cm] ≤ 250; livello di contenimento (Lc) [classe] = H4b. Incluso: armatura in barre ad aderenza migliorata B450C; piastre di collegamento in lega ferrosa acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle SPECIFICHE TECNICHE: barriera stradale in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C35/45	1 m	423,78€	335,00€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.J0001.0750.-	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: profilo redirettivo; funzione: protezione laterale; impiego: gallerie | strati di muratura | punti fissi; altezza [cm] = 100 | larghezza alla base [cm] = 43 | larghezza operativa [cm] ≤ 50 | larghezza in testa [cm] = 15; livello di contenimento (Lc) [classe] = H2. Incluso: armatura in barre ad aderenza migliorata B450C; piastre di collegamento in lega ferrosa acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle SPECIFICHE TECNICHE: barriera stradale in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C35/45	1 m	170,78€	135,00€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.J0005.0000.-	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza; impiego: viadotto; livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 ÷ H4b. Incluso: armatura; ancoraggi per montanti e mancorrente con piastre in acciaio zincato a caldo e bulloni SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C RM Barriera stradale new jersey di conglomerato cementizio; impiego: viadotto SPECIFICHE TECNICHE: Calcestruzzo C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C RM Piastra di lega ferrosa acciaio generico; impiego: mancorrente SPECIFICHE TECNICHE: Per montanti RM Barra diwdag di materiale generico; impiego: barriere stradali; diametro (ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta manicotto di compensazione di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	286,65€	226,60€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.J0005.0005.-	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 | larghezza alla base [cm] = 62; livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 ÷ H4b. Incluso: armatura; dadi e rondelle per barra filettata SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C RM Barriera stradale new jersey di conglomerato cementizio; funzione: spartitraffico; altezza (con montante e mancorrente) [mm] ≥ 1620 SPECIFICHE TECNICHE: Calcestruzzo C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C RM Piastra di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collegamento; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di metallo generico; impiego: barriere stradali. Incluso: dadi; rondelle SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	192,53€	152,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.10.05.Qa003.0000.-	Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento [kJ] = 288 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 | Indice ASI [-] < 1; larghezza utile [classe] < W5. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare di conifera RM Barriera stradale guard rail di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: a due fasce; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; Livelli di contenimento [kJ] = 288 | Classe [-] = H2 | Indice ASI [-] < 1; larghezza utile [classe] < W5 SPECIFICHE TECNICHE: Legno lamellare RM Barriera stradale generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	246,81€	195,10€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Qa003.0005.-	Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: monofilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento [kJ] = 82 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 | Indice ASI [-] < 1; larghezza utile [classe] < W4. Incluso: elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; montanti e accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barriera stradale guard rail di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: ad una fascia; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; ; SPECIFICHE TECNICHE: Legno lamellare RM Barriera stradale generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	159,62€	126,18€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0000.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] ≥ 40 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N1 - A1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: rette/curve; funzione: sicurezza; impiego: banchine in terra; Livelli di contenimento [kJ] = 40 | Classe [-] = N1 - A1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio zincato a caldo RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	55,57€	43,93€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0005.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] ≥ 80 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 - A2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di materiale generico; geometria/forma/aspetto: rette/curve; funzione: sicurezza; impiego: banchine in terra; Livelli di contenimento [kJ] = 80 | Classe [-] = N2 - A2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio zincato a caldo RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	55,57€	43,93€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0010.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 127 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H1 - A3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 50. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: rette/curve; funzione: sicurezza; impiego: banchine in terra; Livelli di contenimento [kJ] = 127 | Classe [-] = H1 - A3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≥ 50 SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio zincato a caldo RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	79,53€	62,87€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0015.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 250 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 65. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: rette/curve; funzione: sicurezza; impiego: banchine in terra; Livelli di contenimento [kJ] = 250 | Classe [-] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio zincato a caldo RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	145,65€	115,14€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0020.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 450 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 58. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: rette/curve; funzione: sicurezza; impiego: banchine in terra; Livelli di contenimento [kJ] = 450 | Classe [-] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≥ 58 SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio zincato a caldo RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	203,80€	161,10€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0025.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; altezza (con montante e mancorrente) [mm] = 1620; livello di contenimento (Lc) [classe] = H4b. Incluso: perni verticali; saldatori; bulloneria di collegamento e fissaggio in acciaio 8.8 zincata a caldo SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con sistema di controllo processo speciale certificato; barriere collegate con perni verticali; consolidamento al cordolo con piastre; montanti predisposti in sommità; RM Barriera stradale di materiale generico; funzione: sicurezza; impiego: bordi ponte; Altezza barriera (con montante e mancorrente) [mm] ≥ 1620 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lamiera di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: sagomata; funzione: rivestimento; impiego: barriere stradali; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: Saldata a costolatura interna di sostegno in lamiera S355J2; zincati per immersione a caldo RM Piastra ortotrope di metallo generico; impiego: barriere stradali. Incluso: quattro connettori per piastra SPECIFICHE TECNICHE: Piastre poste ad un interasse di 3000 mm RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: sostegno tubi; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio S355JR zincati a caldo RM Tubo generico di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: mancorrente; impiego: barriere stradali; diametro (Ø) [mm] ≥ 130 | spessore [mm] ≥ 8 SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio S355JR zincati a caldo	1 m	1.414,96€	1.118,55€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0030.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento [kJ] = 250 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: rette/curve; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; Livelli di contenimento [kJ] = 250 | Classe [-] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40 SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio zincato a caldo RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	192,30€	152,02€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0035.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento [kJ] = 450 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: rette/curve; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; Livelli di contenimento [kJ] = 450 | Classe [-] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40 SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio zincato a caldo RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	224,26€	177,28€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0040.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento [kJ] = 572 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H4 - B3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 45. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: rette/curve; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; Livelli di contenimento [kJ] = 572 | Classe [-] = H4 - B3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: In acciaio zincato a caldo RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	247,09€	195,33€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0045.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 127 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H1 - A3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 80. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza, spartitraffico; impiego: banchina in terra; Livelli di contenimento [kJ] = 127 | Classe [-] = H1 - A3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	122,23€	96,63€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0050.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 288 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 85. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza, spartitraffico; impiego: banchina in terra; Livelli di contenimento [kJ] = 288 | Classe [-] = H2 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 85 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	205,54€	162,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0055.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 450 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 85. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza, spartitraffico; impiego: banchina in terra; Livelli di contenimento [kJ] = 450 | Classe [-] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 85 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	216,67€	171,28€	0,00%
LOM241.RM.54.10.05.Sb001.0060.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 572 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H4 - B3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 85. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Barriera stradale guard rail di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza, spartitraffico; impiego: banchina in terra; Livelli di contenimento [kJ] = 572 | Classe [-] = H4 - B3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 85 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di materiale generico; funzione: sostegno; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo rifrangente di materiale generico; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	253,32€	200,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.10.10.E0000.0000.a	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria/forma/aspetto: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 3. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	117,06€	92,54€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.E0000.0000.b	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria/forma/aspetto: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 5. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	179,61€	141,98€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.E0000.0000.c	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria/forma/aspetto: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 7. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	325,33€	257,17€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Mb041.0000.a	Dissuasore stradali di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: paracarri; diametro (ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: paracarro come da disegni dell'amministrazione;	1 cad	151,22€	119,54€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Mb041.0000.b	Dissuasore stradali di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: paracarri; diametro (ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: paracarro come da disegni dell'amministrazione;	1 cad	169,36€	133,88€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sa000.0000.-	Dissuasore stradali di lega alluminio generico; finitura: verniciati | sabbiati; geometria/forma/aspetto: parigina; altezza [cm] = 90 | diametro (ø) [mm] = 10. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno di fissaggio e zanca SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore in lega fusa in conchiglia; finitura con sabbiatura grado Sa 2; verniciatura metallo ferromicacea a due mani	1 cad	138,81€	109,73€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sb001.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati | verniciati; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 159 | altezza [mm] = 830 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: verniciato con polveri termoindurenti; con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; scatola di contenimento per interramento (dimensione circa 330 x 420 mm); coperchio in lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata; viteria in lega metallo ferrosa lega ferrosa acciaio generico inox; serratura con chiave per il blocco in posizione; altezza fuori terra [mm] = 500	1 cad	1.315,57€	1.039,97€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sb008.0000.a	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: archetti a U | tubolare; larghezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	48,25€	38,14€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sb008.0000.b	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: archetti a U | tubolare; larghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	86,85€	68,65€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sb008.0005.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 154 | altezza [mm] = 830 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; scatola di contenimento per interramento (dimensione circa 330 x 420 mm); coperchio in lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata; viteria in lega ferrosa acciaio inox; serratura con chiave per il blocco in posizione; altezza fuori terra [mm] = 500	1 cad	1.658,61€	1.311,16€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sb010.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolati; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno (ø = 150 mm) SPECIFICHE TECNICHE: paletti dissuasori in lega ferrosa acciaio inox aisi 304; altezza fuori terra [cm] = 80; altezza interrata [cm] = 30	1 cad	92,87€	73,42€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sb030.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; geometria/forma/aspetto: sferica; funzione: transito; diametro (ø) [mm] = 300 | altezza fuori terra [mm] = 420; peso [kg] = 21 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore in fusione di lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; con prolunga in lega ferrosa acciaio generico per inlega ferrosa ghisa genericoggio	1 cad	129,01€	101,98€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sb030.0005.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 850 ÷ 900 | dimensione base (x) [mm] = 200 | dimensione base (y) [mm] = 200; peso [kg] = 32 ÷ 34 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore di transito in fusione di lega ferrosa ghisa generico sabbiata; con innesto di 180 mm per il fissaggio; finitura con verniciatura con polveri termoindurenti; viterie sono in lega metallo ferrosa lega ferrosa acciaio generico inox	1 cad	189,63€	149,90€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sb030.0010.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 1000 | dimensione base (x) [mm] = 200 | dimensione base (y) [mm] = 200; peso [kg] = 25 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con verniciatura con polveri termoindurenti RM Dissuasore di materiale generico; altezza [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Innesto di materiale generico; altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Base di materiale generico; dimensione base (x) [mm] = 200 | dimensione base (y) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	170,80€	135,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.10.10.Sb031.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciati | sabbiati; geometria/forma/aspetto: parigina | fisso; altezza [cm] = 93 | diametro (ø) [mm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore con protezione mediante protezione con sabbiatura grado Sa 2; in unione con corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio; da cementare al plinto di fondazione RM Dissuasore di materiale generico; altezza [cm] = 93 | diametro (ø) [mm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer monocomponente di lega zinco generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer bicomponente di lega zinco generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer sintetico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta corpo di fissaggio di lega ferrosa ghisa generico; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	182,31€	144,12€	0,00%
LOM241.RM.54.10.10.Sb031.0005.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciati | sabbiati; geometria/forma/aspetto: parigina | mobile; altezza [cm] = 93 | diametro (ø) [mm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore con protezione mediante protezione con sabbiatura grado Sa 2; in unione con corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio; da cementare al plinto di fondazione RM Dissuasore di materiale generico; altezza [cm] = 93 | diametro (ø) [mm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer monocomponente di lega zinco generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer bicomponente di lega zinco generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer sintetico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta corpo di fissaggio di lega ferrosa ghisa generico; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	194,72€	153,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - ASSORBITORE DI ENERGIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.15.00.Za000.0000.a	Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti e parti speciali metalliche SPECIFICHE TECNICHE: per ripristino in caso di urto	1 cad	607,65€	480,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - FRONTALE DI TESTATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.15.10.Za000.0000.-	Frontale di testata generici di materiale generico; finitura: colorati; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: con frecce rinfrangenti in pellicola al alta rinfrangenza SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	183,05€	144,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - LAMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.15.15.R0000.0000.-	Lama asolate di metallo generico; finitura: generica; impiego: attenuatori d'urto; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	103,17€	81,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.15.20.Za000.0000.-	Supporto anteriori/intermedi di materiale generico; finitura: generica; impiego: attenuatori d'urto non paralleli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	279,30€	220,79€	0,00%
LOM241.RM.54.15.20.Za000.0005.-	Supporto anteriori/intermedi di materiale generico; finitura: generica; impiego: attenuatori d'urto paralleli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	160,51€	126,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - TERMINALE BARRIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.15.30.Qa003.0000.a	Terminale barriera curvi di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con impieghi strutturali con destinazione bordo laterale in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 kJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4	1 cad	540,95€	427,63€	0,00%
LOM241.RM.54.15.30.Qa003.0000.b	Terminale barriera curvi di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 675 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 kJ), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04	1 cad	660,78€	522,36€	0,00%
LOM241.RM.54.15.30.Qa003.0250.a	Terminale barriera dritti di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 kJ), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04	1 cad	238,83€	188,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.54.15.30.Qa003.0250.b	Terminale barriera dritti di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con impieghi strutturali con destinazione bordo laterale in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 kJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4	1 cad	195,09€	154,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA CAMPO SPORTIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.05.00.Qa000.0000.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; impiego: basket; spessore [mm] = 62; peso [kg/m²] = 16,7 SPECIFICHE TECNICHE: omologata FIBA LEVEL 1; i supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale RM Pannello compensato di resina sintetica fenolica (PF); geometria/forma/aspetto: due strati; spessore [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: Formato da due strati di compensato fenolico incrociati, avvitati ed incollati tra loro RM Pavimento di legno naturale faggio; finitura: vernice; spessore [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: Preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza RM Elemento strutturale supporti di materiale generico; geometria/forma/aspetto: disegno troncoconico | elastico; funzione: assorbire urti; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	86,96€	68,74€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Qa000.0005.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 37; peso [kg/m²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; su tale sub-base si possono incollare sia pavimentazioni in gomma che pavimentazioni in PVC ottenendo una pavimentazione combielastic RM Pannello compensato di resina sintetica fenolica (PF); geometria/forma/aspetto: due strati; spessore [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: Formato da due strati di compensato fenolico incrociati, avvitati ed incollati tra loro RM Attrezzatura sportiva materassino di gomma generico; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: assorbire urti; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,36€	33,49€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Qa000.0010.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 38; peso [kg/m²] = 19,8 SPECIFICHE TECNICHE: omologata FIBA LEVEL 1; i supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale RM Pannello compensato di resina sintetica fenolica (PF); spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: Tagliato a liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo di gioco RM Pavimento di legno naturale faggio; finitura: vernice; spessore [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: Preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm (4 mm ca. di strato nobile d'usura + 10 mm ca. di strato bilanciante) RM Attrezzatura sportiva materassino di gomma generico; geometria/forma/aspetto: teli; funzione: assorbire urti; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	76,86€	60,76€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Qa000.0015.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 41; peso [kg/m²] = 14,2 SPECIFICHE TECNICHE: omologata FIBA LEVEL 1; i supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale RM Pannello compensato di resina sintetica fenolica (PF); spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: Tagliato a liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo di gioco RM Pavimento di legno naturale faggio; finitura: vernice; spessore [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: Preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm (4 mm ca. di strato nobile d'usura + 10 mm ca. di strato bilanciante) RM Attrezzatura sportiva materassino di gomma generico; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: assorbire urti; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	73,02€	57,72€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Qa000.0020.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 56,5; peso [kg/m²] = 14,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello compensato di resina sintetica fenolica (PF); spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: Tagliato a liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo di gioco RM Elemento strutturale supporti di materiale generico; geometria/forma/aspetto: disegno troncoconico | elastico; funzione: assorbire urti; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,33€	37,42€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Sb001.0000.a	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; larghezza [m] = 2,5 | diametro (ø) [m] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di recupero palle con 3 uscite casuali	1 cad	864,00€	683,00€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Sb001.0000.b	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; sbalzo [m] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo	1 cad	1.436,94€	1.135,92€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Sb001.0250.-	Struttura campo sportivo struttura chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. RM Pannello di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a listelli verticali; lunghezza [m] = 1,2 | larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Laterali FALSO	1 cad	25.559,30€	20.204,98€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Sb001.0255.-	Struttura campo sportivo struttura chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato RM Montante di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] = 140 | spessore [mm] = 5 | altezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grigliati | semicircolari; lunghezza [m] = 3,6 | larghezza [m] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva tabellone di lega ferrosa acciaio zincato; altezza [m] = 2,65 ÷ 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: grigliati; lunghezza [m] = 2,4 | larghezza [m] = 2,07 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di materiale generico; geometria/forma/aspetto: grigliati; lunghezza [m] = 1,6 | larghezza [m] = 2,07 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Seduta seggiolino di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva torre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: semicerchio; sezione [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: Altezza del piano di calpestio 1,50 m.	1 cad	21.956,72€	17.357,09€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Sb001.0500.-	Struttura campo sportivo struttura parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a listelli verticali; lunghezza [m] = 1,2 | larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Laterali FALSO	1 cad	21.100,88€	16.680,54€	0,00%
LOM241.RM.56.05.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo struttura parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate RM Montante di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] = 140 | spessore [mm] = 5 | altezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grigliati | semicircolari; lunghezza [m] = 3,6 | larghezza [m] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva tabellone di lega ferrosa acciaio zincato; altezza [m] = 2,65 ÷ 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: grigliati; lunghezza [m] = 2,4 | larghezza [m] = 2,07 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di materiale generico; geometria/forma/aspetto: grigliati; lunghezza [m] = 1,6 | larghezza [m] = 2,07 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Seduta seggiolino di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva torre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: semicerchio; sezione [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: Altezza del piano di calpestio 1,50 m.	1 cad	18.117,04€	14.321,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA PISTA DA SKATE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.05.05.D0021.0000.-	Struttura pista da skate 1/2 funbox di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 2. Incluso: rail, curb SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	10.474,85€	8.280,51€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.0250.-	Struttura pista da skate 3/4 funbox di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 3,85. Incluso: rail SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	14.214,97€	11.237,13€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.0500.-	Struttura pista da skate funbox di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	15.731,22€	12.435,75€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.0750.-	Struttura pista da skate jump ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 | lunghezza [m] = 1,75 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	2.217,53€	1.752,99€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.1000.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,5 | lunghezza [m] = 9,2 | larghezza [m] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	18.106,70€	14.313,60€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.1250.-	Struttura pista da skate piramide di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,95 | lunghezza [m] = 5 | larghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	14.082,29€	11.132,24€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.1500.a	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,2 | lunghezza [m] = 3,22 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	6.500,98€	5.139,11€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.1500.b	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,8 | lunghezza [m] = 3,5 | larghezza [m] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	12.142,74€	9.599,00€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.1750.-	Struttura pista da skate quarter pipe ramp a due livelli di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | lunghezza [m] = 3,04 | larghezza [m] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	11.523,59€	9.109,56€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.2000.-	Struttura pista da skate rampa verticale di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 3,3 | lunghezza [m] = 12,4 | larghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	37.148,42€	29.366,34€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.D0021.2250.-	Struttura pista da skate slide di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron RM Slide di materiale generico; lunghezza [m] = 6 | altezza [m] = 0,4 | diametro [m] = 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.156,14€	913,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.05.05.D0021.2500.-	Struttura pista da skate spine ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 3,25 | larghezza [m] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) RM Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Foglio di plastica vetroresina; finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: Strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) RM Foglio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione sezione (x) [mm] = 30 | dimensione sezione (y) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	7.164,33€	5.663,50€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.G0000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di cemento generico; impiego: pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12.814,51€	10.130,04€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.G0000.0250.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14.558,85€	11.508,97€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.G0000.0500.a	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21.895,94€	17.309,04€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.G0000.0500.b	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6. Incluso: ledge, rail SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26.060,46€	20.601,16€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.G0000.0750.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49.063,67€	38.785,51€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.Qa000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.125,32€	6.423,17€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.Qa000.0250.a	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 5,2 | larghezza [m] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12.273,05€	9.702,02€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.Qa000.0250.b	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17.206,93€	13.602,31€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.Qa000.0750.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	25.719,99€	20.332,01€	0,00%
LOM241.RM.56.05.05.Zb001.0000.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di materia mix legno-plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.851,30€	6.997,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA CLIMBING

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.05.10.Za000.0000.-	Struttura climbing parete di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate RM Tubo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; altezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di materiale generico; altezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva parete di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ondulata SPECIFICHE TECNICHE: Con gli spazi sagomati per l'arrampicata	1 cad	5.204,71€	4.114,39€	0,00%
LOM241.RM.56.05.10.Za000.0250.-	Struttura climbing struttura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato RM Montante di materiale generico; altezza [m] = 5,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale tetto tematico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; altezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.796,75€	5.372,92€	0,00%
LOM241.RM.56.05.10.Za000.0500.-	Struttura climbing teleferica di materiale generico; lunghezza [m] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. RM Montante di materiale generico; altezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva fune di lega ferrosa acciaio inox; sezione [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva mollone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: smorzacolpi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva sedile di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: - RM Seduta sedile di sicurezza di materiale generico; finitura: gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.338,43€	6.591,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - PORTA DA CALCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.05.15.Sa000.0000.-	Porta da calcio regolamentare di lega alluminio generico; finitura: vernice poliuretanica colore bianco; impiego: urbano; dimensione (x) [cm] = 732 | dimensione (y) [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilato pali-traverse di lega alluminio generico; finitura: vernice poliuretanica bianca; geometria/forma/aspetto: sezione ovale; impiego: porta regolamentare; dimensione (x) [mm] = 120 | dimensione (y) [mm] = 100. Incluso: bussole in alluminio da interrare; reggirete sul retro a gomito; ganci tendirete speciali in nylon SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in profilati con nervature interne antiflessione; pali e traversa verniciati con vernice poliuretanica colore bianco; certificata tüv RM Rete da calcio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: maglia quadrata; impiego: porta regolamentare; dimensione maglia (x) [cm] = 12 | dimensione maglia (y) [cm] = 10 | diametro filo (ø) [mm] = 3,8; profondità [cm] ≥ 190 SPECIFICHE TECNICHE: Resistente ai raggi uv; classe a RM Profilato ribaltina alza rete di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: alzarete; impiego: porta regolamentare; dimensione (x) [mm] = 7,32 | dimensione (y) [mm] = 2,44 | diametro (ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 2; profondità [cm] ≥ 130. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: Zincatura a caldo; con snodi	1 cad	573,66€	453,49€	0,00%
LOM241.RM.56.05.15.Sb001.0000.-	Porta da calcio fissa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice poliestere colore bianco; impiego: urbano; dimensione (x) [cm] = 300 | dimensione (y) [cm] = 200. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilato pali-traverse di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice poliestere bianca; geometria/forma/aspetto: sezione tubolare | profilato; impiego: porta fissa; diametro (ø) [mm] = 80. Incluso: bussole; gomiti saldati; frontoni reggirete in acciaio tropizzato; ganci antinfortunistici reggirete in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: Vernici per esterno; fissata a terra con inserimento in bussole da interrare RM Rete da calcio di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: colore bianco; impiego: porta fissa; diametro (ø) [mm] > 6; profondità [cm] ≥ 80/100 SPECIFICHE TECNICHE: Rete con trattamento uv per esterno RM Profilato bussole di materiale generico; impiego: porta fissa. Incluso: accessori; tappi SPECIFICHE TECNICHE: Coppia di bussole da interrare	1 cad	226,77€	179,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - PRODOTTI - STRUTTURA CAMPO SPORTIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.10.00.Sb001.0750.-	Struttura campo sportivo nastro segnacampo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Incluso: occhielli, elastici e picchetti per il fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva tabellone di resina sintetica poliammidica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale telaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete retina di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.56.10.00.Sb001.1000.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [gr/m²] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,68€	1,33€	0,00%
LOM241.RM.56.10.00.Sb001.1005.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva corda di plastica polietilene (PE); diametro [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Banda perimetrale di materiale generico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva corda di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: trazione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,09€	4,82€	0,00%
LOM241.RM.56.10.00.Sb001.1250.-	Struttura campo sportivo struttura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di materiale generico; diametro [mm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bussola di ancoraggio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di regolazione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	298,28€	235,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - PRODOTTI - BLOCCO PARTENZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.10.25.Sb013.0000.-	Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: fisso; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati	1 cad	878,83€	694,73€	0,00%
LOM241.RM.56.10.25.Sb013.0005.-	Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati	1 cad	1.654,76€	1.308,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - DOCCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.05.Sb008.0000.-	Doccia singole di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine	1 cad	511,80€	404,58€	0,00%
LOM241.RM.56.15.05.Sb008.0250.-	Doccia doppie di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine	1 cad	2.253,97€	1.781,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0000.a	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	61,39€	48,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0000.b	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	65,00€	51,38€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0000.c	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	81,88€	64,73€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0000.d	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	85,54€	67,62€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0005.a	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	46,02€	36,38€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0005.b	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	49,06€	38,78€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0010.a	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	33,97€	26,85€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0010.b	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	47,84€	37,82€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0010.c	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	43,21€	34,16€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0010.d	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	59,69€	47,18€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0010.e	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	51,13€	40,42€	0,00%
LOM241.RM.56.15.10.D0018.0010.f	Griglia di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	73,39€	58,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.15.D0017.0000.-	Pezzo speciale angolare di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscio | zigrinato; funzione: portagriglia | appoggio-contenimento griglia; dimensione appoggio [cm] = 2,5 | altezza [cm] = 2,5 | dimensione risvolto esterno superiore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: zigrinato nel risvolto esterno in vista nan	1 m	6,64€	5,25€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0000.a	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 10,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 10,5 | spessore [cm] = 7,5/16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari	1 cad	32,23€	25,48€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0000.b	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 10,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 10,5 | spessore [cm] = 7,5/16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti	1 cad	38,93€	30,77€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0005.a	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni angolo (x) [cm] = 23 | dimensioni angolo (y) [cm] = 23 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari	1 cad	46,13€	36,47€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0005.b	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni angolo (x) [cm] = 23 | dimensioni angolo (y) [cm] = 23 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti	1 cad	55,32€	43,73€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0005.c	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni angolo (x) [cm] = 30 | dimensioni angolo (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori chiari	1 cad	59,95€	47,39€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0005.d	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni angolo (x) [cm] = 30 | dimensioni angolo (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori forti	1 cad	71,85€	56,80€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0010.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 15 | dimensioni angolo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: angolo interno o esterno in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca	1 cad	11,11€	8,78€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0015.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); geometria/forma/aspetto: semplice/raccordato | interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: angolo con superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata	1 cad	11,11€	8,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0020.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: rilievi geometrici | non smaltati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 4,5. Incluso: aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo SPECIFICHE TECNICHE: angolo interno o esterno in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; per formazione di bordi vasca	1 cad	17,69€	13,98€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0025.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni angolo (x) [cm] = 23 | dimensioni angolo (y) [cm] = 23 | spessore [cm] = 15. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	55,32€	43,73€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0030.a	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni angolo (x) [cm] = 15 ÷ 16 | dimensioni angolo (y) [cm] = 15 ÷ 15,5 | spessore [cm] = 10. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	37,14€	29,36€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0030.b	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni angolo (x) [cm] = 23 | dimensioni angolo (y) [cm] = 23 | spessore [cm] = 15. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	46,12€	36,46€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0035.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni angolo (x) [cm] = 15 ÷ 16 | dimensioni angolo (y) [cm] = 15 ÷ 15,5 | spessore [cm] = 10. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	44,37€	35,08€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0250.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari	1 cad	14,64€	11,57€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0250.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti	1 cad	17,60€	13,91€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0250.c	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari	1 cad	15,03€	11,88€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0250.d	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti	1 cad	19,71€	15,58€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0255.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari	1 cad	23,02€	18,20€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0255.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti	1 cad	27,56€	21,78€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0255.c	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari	1 cad	34,90€	27,59€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0255.d	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti	1 cad	41,82€	33,06€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0255.e	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 30 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori chiari	1 cad	44,95€	35,53€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0255.f	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 30 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori forti	1 cad	53,87€	42,58€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0260.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 4,5. Incluso: aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; per formazione di bordi vasca	1 cad	13,67€	10,81€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0260.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca	1 cad	9,81€	7,76€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0260.c	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 15 | dimensioni angolo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca	1 cad	8,38€	6,63€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0265.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	34,82€	27,52€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0265.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	41,82€	33,06€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0270.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	18,10€	14,30€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0270.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	21,70€	17,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0270.c	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	25,71€	20,32€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.L0008.0270.d	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	30,71€	24,28€	0,00%
LOM241.RM.56.15.15.Za000.0000.-	Pezzo speciale ribaltina di materiale generico; funzione: alza rete SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	165,24€	130,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - PILA DI SCARICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.20.Za000.0000.a	Pila di scarico di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 47 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,51€	12,26€	0,00%
LOM241.RM.56.15.20.Za000.0000.b	Pila di scarico di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	33,87€	26,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0000.a	Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼"	1 cad	13,05€	10,31€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0000.b	Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½"	1 cad	18,06€	14,28€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0000.c	Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2"	1 cad	24,56€	19,42€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0000.d	Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3"	1 cad	49,49€	39,12€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0250.a	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼"	1 cad	1,83€	1,44€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0250.b	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½"	1 cad	1,83€	1,44€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0250.c	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2"	1 cad	2,62€	2,07€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0250.d	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3"	1 cad	7,36€	5,82€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0500.a	Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼"	1 cad	7,73€	6,11€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0500.b	Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½"	1 cad	7,98€	6,30€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0500.c	Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2"	1 cad	13,40€	10,59€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.D0000.0500.d	Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3"	1 cad	18,62€	14,72€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.L0003.0000.a	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari	1 cad	3,32€	2,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.25.L0003.0000.b	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti	1 cad	3,85€	3,04€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.L0003.0000.c	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari	1 cad	8,21€	6,49€	0,00%
LOM241.RM.56.15.25.L0003.0000.d	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti	1 cad	13,06€	10,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - SCALETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.30.Sb010.0000.-	Scaletta 2 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	178,35€	140,99€	0,00%
LOM241.RM.56.15.30.Sb010.0250.-	Scaletta 3 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	205,76€	162,65€	0,00%
LOM241.RM.56.15.30.Sb010.0500.-	Scaletta 4 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	235,79€	186,39€	0,00%
LOM241.RM.56.15.30.Sb010.0750.-	Scaletta 5 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	263,14€	208,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - RETE DA CALCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.35.D0006.0000.-	Rete da calcio di plastica polietilene (PE) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	142,52€	112,66€	0,00%
LOM241.RM.56.15.35.D0008.0000.-	Rete da calcio di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	33,87€	26,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - TRAMPOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.40.Sb010.0000.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo RM Blocco di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: trampolino SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva piattaforma di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: lamellare; funzione: antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10.597,94€	8.377,82€	0,00%
LOM241.RM.56.15.40.Sb010.0000.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo RM Blocco di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: trampolino SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva piattaforma di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: lamellare; funzione: antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11.889,41€	9.398,74€	0,00%
LOM241.RM.56.15.40.Sb010.0005.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 40. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: trampolino SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva piattaforma di materiale generico; geometria/forma/aspetto: elastiche; funzione: antiscivolo; impiego: trampolino SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	568,59€	449,48€	0,00%
LOM241.RM.56.15.40.Sb010.0005.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 60. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: trampolino SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva piattaforma di materiale generico; geometria/forma/aspetto: elastiche; funzione: antiscivolo; impiego: trampolino SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.395,97€	1.103,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - MANIGLIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.45.Sb010.0000.-	Maniglione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: risalita dalla vasca; impiego: piscine; fornitura: in coppia. Incluso: ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	322,96€	255,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - MANIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.50.D0000.0000.-	Maniglia di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	82,86€	65,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - PRESA ARRAMPICATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.15.70.Mb010.0000.-	Presa arrampicata di roccia naturale quarzite generico; impiego: gioco SPECIFICHE TECNICHE: in sabbia di quarzo e resina; di diverse conformazioni e colori	1 cad	30,17€	23,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - COMPONENTI - ATTREZZATURA SPORTIVA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.56.20.10.Qa000.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	204,50€	161,66€	0,00%
LOM241.RM.56.20.10.Qa000.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di legno naturale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico massello/lamellare	1 cad	308,83€	244,13€	0,00%
LOM241.RM.56.20.10.Sa000.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di lega alluminio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	241,42€	190,84€	0,00%
LOM241.RM.56.20.10.Sb001.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	808,72€	639,30€	0,00%
LOM241.RM.56.20.10.Sb001.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	529,52€	418,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.D0000.0000.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: per due/quattro persone; impiego: attrezzature ricreative; lunghezza [cm] = 152,5 | larghezza [cm] = 274 | altezza [cm] = 76; peso [kg] = 750 ÷ 800. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Sagoma di plastica generico; geometria/forma/aspetto: singola/pluri; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.067,30€	843,71€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.D0000.0005.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Sagoma di plastica generico; geometria/forma/aspetto: singola/pluri; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	662,99€	524,10€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.J0001.0000.-	Gioco tavolo ping-pong di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni regolamentari della federazione internazionale di tennis da tavolo (ittf) RM Piano da gioco di conglomerato cementizio; finitura: resina sintetica/verde; impiego: ping pong SPECIFICHE TECNICHE: Bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio;calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato RM Profilo di lega alluminio generico; impiego: ping pong; larghezza [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di lega alluminio generico; funzione: contrassegno metà campo; impiego: ping pong SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.373,45€	2.666,76€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0000.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4.999,04€	3.951,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0010.a	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torre | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.115,10€	4.834,07€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0020.a	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.399,84€	5.849,68€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0030.a	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	10.867,31€	8.590,76€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0050.a	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	11.813,46€	9.338,70€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0065.b	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.681,04€	5.281,45€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0065.d	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.022,91€	5.551,70€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0065.f	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	9.463,03€	7.480,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0065.j	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	11.552,76€	9.132,62€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0250.-	Gioco a molla di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Sagoma di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: singola; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Legno lamellare RM Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.103,50€	872,33€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0500.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.747,50€	6.915,02€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0510.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	9.453,02€	7.472,74€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0520.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	11.343,68€	8.967,34€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0530.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	17.074,07€	13.497,29€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0550.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	16.506,12€	13.048,31€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0570.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	12.048,45€	9.524,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0580.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	16.846,60€	13.317,47€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0595.b	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	14.120,98€	11.162,83€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0595.d	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	17.741,89€	14.025,21€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0595.f	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	18.704,90€	14.786,48€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0595.j	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	20.053,48€	15.852,56€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0595.n	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	16.056,71€	12.693,05€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0595.p	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	20.053,48€	15.852,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0750.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	2.338,41€	1.848,55€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0760.a	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	2.624,90€	2.075,02€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0765.a	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.601,99€	2.847,43€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0770.a	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	6.175,21€	4.881,59€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0775.a	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.177,49€	5.673,90€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0775.b	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	3.778,91€	2.987,28€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0775.c	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4.804,82€	3.798,28€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0775.d	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	6.970,81€	5.510,52€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.0775.e	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.589,69€	5.999,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.1000.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata; impiego: gioco altalena; dimensione sezione (x) [mm] = 90 | dimensione sezione (y) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: Legno lamellare, impregnato in autoclave con ali atossici secondo normativa vigente RM Montante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nylon/polipropilene; geometria/forma/aspetto: a rete; impiego: gioco altalena; diametro (ø) [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: Rete a maglia fitta in trefoli di acciaio; rivestimento perimetrale in gomma antiurto (resistente ad agenti atmosferici e atti vandlici), sorretto da 4 funi in acciaio (anima in trefoli intrecciati) RM Traverso traversa di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: orizzontale; funzione: portante; impiego: gioco altalena; diametro (ø) [cm] > 75 | spessore [mm] = 2,5 | altezza sotto trave [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cardine di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Forgiato a caldo, fissati alla trave superiore con apposito attacco. con sistema anti avvolgimento della catena RM Elemento strutturale fune di lega ferrosa acciaio inox; finitura: fibre sintetiche; geometria/forma/aspetto: anima in trefoli intrecciati; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Con cuscinetti autolubrificanti	1 cad	1.504,67€	1.189,46€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.1250.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata; impiego: gioco altalena; dimensione sezione (x) [mm] = 90 | dimensione sezione (y) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: Legno lamellare, impregnato in autoclave con ali atossici secondo normativa vigente RM Cestone nido di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a stampo rotazionale; impiego: gioco altalena; diametro (ø) [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento perimetrale in gomma antiurto (resistente ad agenti atmosferici e atti vandlici), sorretto da 4 funi in acciaio (anima in trefoli intrecciati) RM Traverso traversa di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: orizzontale; funzione: portante; impiego: gioco altalena; diametro (ø) [cm] > 75 | spessore [mm] = 2,5 | altezza sotto trave [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cardine di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Forgiato a caldo, fissati alla trave superiore con apposito attacco. con sistema anti avvolgimento della catena RM Elemento strutturale fune di lega ferrosa acciaio inox; finitura: fibre sintetiche; geometria/forma/aspetto: anima in trefoli intrecciati; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Con cuscinetti autolubrificanti	1 cad	1.452,69€	1.148,37€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.1500.-	Gioco altalena doppia di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; finitura: impregnato-trattato/colorato; geometria/forma/aspetto: massello/lamellare; impiego: gioco altalena; classe di durabilità [classe] = DC 1 ÷ DC 3 (UNI EN 350-nd:2016). Incluso: staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Seduta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tavoletta/gabbia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica (gomma, poliuretano, polietilene), rinforzati, antiscivolo, urtoassorbenti, resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di movimento di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Con cuscinetti a sfera	1 cad	1.083,42€	856,46€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.1750.-	Gioco bilico/dondolo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale trave di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: massello/lamellare; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: Legno massello/lamellare RM Seduta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo. Incluso: maniglie SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Giunto di movimento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: Con cuscinetti a sfera/sistema a molle RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.936,01€	2.320,96€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.2000.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	1.915,78€	1.514,45€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.2005.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.355,44€	1.862,01€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.2010.a	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; struttura | scala a gradini/pedane | scivolo di discesa/uscita | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.366,96€	1.871,11€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.2015.a	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.432,14€	2.713,16€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.2015.b	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.939,20€	2.323,48€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa000.2015.c	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.701,67€	2.926,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Qa010.0000.-	Gioco tavolo di legno naturale betulla SPECIFICHE TECNICHE: la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura dai 3 a 11 RM Pannello di legno naturale betulla; finitura: vernici poliuretaniche; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: piano per tavolo da gioco SPECIFICHE TECNICHE: A due componenti per esterno priva di piombo cromo e cadmio, garantita 10 anni contro gli agenti atmosferici RM Vasca di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: antiurto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gamba di legno naturale generico; impiego: tavolo; diametro (ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coperchio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	489,84€	387,23€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa021.0000.a	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria/forma/aspetto: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione (x) [m] = 3 | dimensione (y) [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute RM Segato di legno naturale pino; funzione: copertura; dimensione sezione (x) [mm] = 14,5 | dimensione sezione (y) [mm] = 14,5 SPECIFICHE TECNICHE: Legno lamellare e/o scorrevole	1 cad	1.664,52€	1.315,83€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa021.0000.b	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria/forma/aspetto: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione (x) [m] = 4 | dimensione (y) [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute RM Segato di legno naturale pino; funzione: copertura; dimensione sezione (x) [mm] = 14,5 | dimensione sezione (y) [mm] = 14,5 SPECIFICHE TECNICHE: Legno lamellare e/o scorrevole	1 cad	1.849,46€	1.462,03€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa021.0000.c	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria/forma/aspetto: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione (x) [m] = 8 | dimensione (y) [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi UVA; pannelli disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute RM Segato di legno naturale pino; funzione: copertura; dimensione sezione (x) [mm] = 14,5 | dimensione sezione (y) [mm] = 14,5 SPECIFICHE TECNICHE: Legno lamellare e/o scorrevole	1 cad	3.144,09€	2.485,44€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa023.0000.-	Gioco capanna di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche. Incluso: viti zinco-cromate auto-svasanti SPECIFICHE TECNICHE: tredici tavole formano il piano di calpestio; età di utilizzo minimo 6 anni; area minima di sicurezza 494 x 484 cm RM Elemento strutturale trave di legno naturale generico; dimensione (x) [mm] = 72 | dimensione (y) [mm] = 72 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piano da calpestio di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 145 | dimensione (y) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	868,98€	686,94€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qa023.0250.-	Gioco casetta di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche; lunghezza [cm] = 320 | larghezza [cm] = 370 | altezza [cm] = 210 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e trattato con vernici pigmentate acriliche | per proteggere il legno naturale generico dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti RM Montante di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 145 | dimensione (y) [mm] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vasca di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: Vasca centrale provvista di scarico RM Pompa antinfortunistica di lega ferrosa ghisa generico; funzione: antinfortunistica SPECIFICHE TECNICHE: Per evitare lo schiacciamento delle dita RM Elemento strutturale capriata di materiale generico; impiego: per tetto casetta gioco; dimensione sezione (x) [mm] = 95 | dimensione sezione (y) [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tavola di materiale generico; impiego: per tetto casetta gioco; dimensione sezione (x) [mm] = 24 | dimensione sezione (y) [mm] = 145 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piano da gioco di materiale generico; funzione: di gioco; dimensione sezione (x) [mm] = 45 | dimensione sezione (y) [mm] = 115 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Serbatoio di conglomerato cementizio. Incluso: galleggiante; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: Da posizionare sotto terra	1 cad	3.877,01€	3.064,83€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qb000.0000.a	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Sagoma hlp di materiale generico; geometria/forma/aspetto: singola/pluri; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Per una persona RM Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	451,11€	356,61€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qb000.0000.b	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Sagoma hlp di materiale generico; geometria/forma/aspetto: singola/pluri; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Per due persone RM Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	663,81€	524,75€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Qb000.0000.c	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Sagoma hlp di materiale generico; geometria/forma/aspetto: singola/pluri; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Per quattro persone RM Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.392,86€	1.101,08€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.R0000.0000.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni RM Elemento strutturale pilone centrale di metallo generico; funzione: portante; impiego: gioco piramide; altezza [mm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: materiale poliammidico; geometria/forma/aspetto: tridimensionale a funi intrecciate | 6 trefoli; impiego: gioco piramide; lunghezza [mm] = 6 | larghezza [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: Funi assemblate con partiolari snodi in alluminio pressofus	1 cad	11.680,94€	9.233,95€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.R0000.0005.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni RM Elemento strutturale pilone centrale di metallo generico; funzione: portante; impiego: gioco piramide; altezza [mm] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: materiale poliammidico; geometria/forma/aspetto: tridimensionale a funi intrecciate | 6 trefoli; impiego: gioco piramide; lunghezza [mm] = 9 | larghezza [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: Funi assemblate con partiolari snodi in alluminio pressofus	1 cad	21.974,06€	17.370,80€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.R0000.0010.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni RM Elemento strutturale pilone centrale di metallo generico; funzione: portante; impiego: gioco piramide; altezza [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: materiale poliammidico; geometria/forma/aspetto: tridimensionale a funi intrecciate | 6 trefoli; impiego: gioco piramide; lunghezza [mm] = 11 | larghezza [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: Funi assemblate con partiolari snodi in alluminio pressofuso	1 cad	29.491,51€	23.313,44€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.0760.a	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	6.358,08€	5.026,15€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.0765.a	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.007,30€	6.329,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.0765.b	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	7.077,95€	5.595,22€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.0765.c	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.941,52€	6.277,88€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.0770.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	12.953,13€	10.239,63€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.0775.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14.340,96€	11.336,73€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.1000.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata; impiego: gioco altalena; dimensione sezione (x) [mm] = 90 | dimensione sezione (y) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Montante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nylon/polipropilene; geometria/forma/aspetto: a rete; impiego: gioco altalena; diametro (ø) [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: Rete a maglia fitta in trefoli di acciaio; rivestimento perimetrale in gomma antiurto (resistente ad agenti atmosferici e atti vandlici), sorretto da 4 funi in acciaio (anima in trefoli intrecciati) RM Traverso traversa di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: orizzontale; funzione: portante; impiego: gioco altalena; diametro (ø) [cm] > 75 | spessore [mm] = 2,5 | altezza sotto trave [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cardine di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Forgiato a caldo, fissati alla trave superiore con apposito attacco. con sistema anti avvolgimento della catena RM Elemento strutturale fune di lega ferrosa acciaio inox; finitura: fibre sintetiche; geometria/forma/aspetto: anima in trefoli intrecciati; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Con cuscinetti autolubrificanti	1 cad	1.915,82€	1.514,48€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.1250.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata; impiego: gioco altalena; dimensione sezione (x) [mm] = 90 | dimensione sezione (y) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Cestone nido di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a stampo rotazionale; impiego: gioco altalena; diametro (ø) [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento perimetrale in gomma antiurto (resistente ad agenti atmosferici e atti vandlici), sorretto da 4 funi in acciaio (anima in trefoli intrecciati) RM Traverso traversa di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: orizzontale; funzione: portante; impiego: gioco altalena; diametro (ø) [cm] > 75 | spessore [mm] = 2,5 | altezza sotto trave [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cardine di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Forgiato a caldo, fissati alla trave superiore con apposito attacco. con sistema anti avvolgimento della catena RM Elemento strutturale fune di lega ferrosa acciaio inox; finitura: fibre sintetiche; geometria/forma/aspetto: anima in trefoli intrecciati; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Con cuscinetti autolubrificanti	1 cad	1.877,25€	1.483,99€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.1500.-	Gioco altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Seduta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tavoletta/gabbia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica (gomma, poliuretano, polietilene), rinforzati, antiscivolo, urtoassorbenti, resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di movimento di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Con cuscinetti a sfera	1 cad	1.741,51€	1.376,69€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.1750.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	2.729,40€	2.157,63€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sa000.1755.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.330,81€	2.633,05€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0000.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11.287,73€	8.923,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0010.a	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	9.846,23€	7.783,58€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0020.a	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	11.659,67€	9.217,13€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0030.a	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	9.949,86€	7.865,50€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0050.a	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	13.687,75€	10.820,36€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0065.b	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	13.099,77€	10.355,55€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0065.d	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	14.279,90€	11.288,46€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0065.f	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	16.094,74€	12.723,11€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0065.j	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	17.864,23€	14.121,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0250.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13.495,54€	10.668,41€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0260.a	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21.192,24€	16.752,76€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0275.b	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23.653,65€	18.698,54€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0750.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	5.088,14€	4.022,24€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0760.a	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	5.502,06€	4.349,45€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0765.a	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.052,18€	4.784,33€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0770.a	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	7.598,55€	6.006,76€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0775.a	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9.027,40€	7.136,29€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0775.b	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	7.722,68€	6.104,89€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0775.c	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.834,00€	6.192,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0775.d	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	8.995,02€	7.110,69€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.0775.e	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10.336,00€	8.170,75€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.1000.-	Gioco altalena doppia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Seduta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tavoletta/gabbia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Materia plastica (gomma, poliuretano, polietilene), rinforzati, antiscivolo, urtoassorbenti, resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di movimento di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Con cuscinetti a sfera	1 cad	1.237,37€	978,16€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.1750.-	Gioco bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Elemento strutturale trave di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Seduta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo. Incluso: maniglie SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Giunto di movimento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: Con cuscinetti a sfera/sistema a molle RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.716,50€	2.937,95€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.2000.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.698,94€	2.924,06€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Sb003.2005.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scala di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.372,54€	1.875,52€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.0000.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria/forma/aspetto: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Sagoma di materiale generico; geometria/forma/aspetto: singola/pluri | multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	731,81€	578,50€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.0005.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria/forma/aspetto: per due persone; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Sagoma di materiale generico; geometria/forma/aspetto: singola/pluri | multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	790,90€	625,22€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.0010.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria/forma/aspetto: per quattro persone; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) RM Sagoma di materiale generico; geometria/forma/aspetto: singola/pluri | multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: Materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.220,30€	964,66€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.0250.a	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	25.059,56€	19.809,93€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.0250.b	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	23.431,53€	18.522,95€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.0750.-	Gioco altalena ruotante di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di materiale generico; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | centrale; impiego: gioco altalena; diametro (ø) [cm] = 25 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traverso di materiale generico; funzione: girevole; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di movimento di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: snodo centrale; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di movimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: perno girevole; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: Montato su cuscineti a rullo RM Seduta di lega ferrosa acciaio generico; finitura: gomma generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.935,42€	2.320,49€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.1000.a	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	29.521,11€	23.336,84€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.1000.b	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	32.858,27€	25.974,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.05.00.Za000.1005.-	Gioco di materiale generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19.963,97€	15.781,79€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.1250.a	Gioco pannello di materiale generico. Incluso: gioco SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	383,88€	303,46€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.1250.b	Gioco pannello di materiale generico. Escluso: gioco SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	194,70€	153,91€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.1500.-	Gioco pavimetno di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	160,16€	126,61€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.1505.-	Gioco pavimetno di materiale generico; geometria/forma/aspetto: triangolare SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	136,70€	108,06€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.1750.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due falde; lunghezza [m] = 8 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	472,24€	373,31€	0,00%
LOM241.RM.57.05.00.Za000.1755.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quattro falde SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	874,05€	690,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - MONTANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.10.25.Qa000.0000.b	Montante di legno naturale generico; finitura: impregnato-trattato/colorato; geometria/forma/aspetto: massello/lamellare; impiego: gioco altalena. Incluso: staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo) proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc); impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti; trattato/colorato in superficie con prodotti atossici	1 cad	94,84€	74,97€	0,00%
LOM241.RM.57.10.25.Qa000.0005.-	Montante di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	69,66€	55,07€	0,00%
LOM241.RM.57.10.25.Qa000.0025.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	88,40€	69,88€	0,00%
LOM241.RM.57.10.25.Qa000.0030.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli | gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	90,43€	71,49€	0,00%
LOM241.RM.57.10.25.Sa000.0005.a	Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti	1 cad	235,24€	185,96€	0,00%
LOM241.RM.57.10.25.Sb001.0000.-	Montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	206,54€	163,27€	0,00%
LOM241.RM.57.10.25.Sb003.0000.a	Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; lega ferrosa acciaio zincato a caldo; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti	1 cad	147,64€	116,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SCIVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.10.00.D0000.0000.-	Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineari; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	715,24€	565,41€	0,00%
LOM241.RM.57.10.00.D0000.0005.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1.436,04€	1.135,21€	0,00%
LOM241.RM.57.10.00.D0000.0020.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1.204,61€	952,26€	0,00%
LOM241.RM.57.10.00.Sb001.0000.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1.625,75€	1.285,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.10.00.Sb001.0005.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	1.779,28€	1.406,55€	0,00%
LOM241.RM.57.10.00.Sb001.0010.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineari; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1.053,82€	833,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SCALA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.10.05.Qa000.0000.-	Scala gradini/pedane di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: gradini/pedane; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	483,15€	381,94€	0,00%
LOM241.RM.57.10.05.R0000.0000.-	Scala a pantografo di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di chiusura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: scala retrattile SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di sbarco di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corrimano apriscala di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	323,49€	255,72€	0,00%
LOM241.RM.57.10.05.Sb001.0000.-	Scala gradini/pedane di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: gradini/pedane; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1.826,47€	1.443,85€	0,00%
LOM241.RM.57.10.05.Za000.0000.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici	1 cad	778,79€	615,64€	0,00%
LOM241.RM.57.10.05.Za000.0005.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	687,04€	543,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - TRAVERSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.10.30.Qa000.0250.-	Traverso di legno naturale generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	175,74€	138,92€	0,00%
LOM241.RM.57.10.30.Sb003.0000.a	Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	271,24€	214,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SAGOMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.10.10.D0000.0000.-	Sagoma di plastica generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;	1 cad	481,21€	380,40€	0,00%
LOM241.RM.57.10.10.Qa000.0000.-	Sagoma di legno naturale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico lamellare	1 cad	546,06€	431,67€	0,00%
LOM241.RM.57.10.10.Qb000.0000.-	Sagoma di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: hpl; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; durabilità del legno naturale generico secondo UNI EN 350:2016	1 cad	417,54€	330,07€	0,00%
LOM241.RM.57.10.10.Za000.0250.-	Sagoma di materiale generico; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;	1 cad	530,48€	419,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.10.15.Za000.0000.a	Pannello di materiale generico; funzione: protezione; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	195,07€	154,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.10.15.Za000.0000.b	Pannello di materiale generico; funzione: protezione; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli (età di utilizzo minimo 6 mesi) SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	523,66€	413,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - SEDUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.15.00.D0000.0000.-	Seduta a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	379,21€	299,77€	0,00%
LOM241.RM.57.15.00.D0000.0250.-	Seduta a tavoletta di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	216,81€	171,39€	0,00%
LOM241.RM.57.15.00.D0000.0505.a	Seduta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	29,08€	22,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.15.05.Sb001.0000.-	Giunto con cuscinetti a sfera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	48,64€	38,45€	0,00%
LOM241.RM.57.15.05.Za000.0000.-	Giunto con cuscinetti di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	257,20€	203,32€	0,00%
LOM241.RM.57.15.05.Za000.0250.-	Giunto con sistema a molle di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	543,81€	429,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - MOLLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.15.10.Za000.0000.-	Molla di materiale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia) massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	301,08€	238,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - PONTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.15.15.Qa000.0000.-	Ponte di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	832,60€	658,18€	0,00%
LOM241.RM.57.15.15.Sb001.0000.-	Ponte di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	2.563,02€	2.026,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - BASAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.15.20.Za000.0000.a	Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	123,43€	97,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - CATENA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.15.25.Sb003.0000.a	Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	55,75€	44,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - PARAPETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.57.15.50.Qa000.0000.-	Parapetto ricambio gioco di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	150,57€	119,03€	0,00%
LOM241.RM.57.15.50.Sa000.0000.-	Parapetto ricambio gioco di lega alluminio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	209,01€	165,23€	0,00%
LOM241.RM.57.15.50.Sb001.0000.-	Parapetto ricambio gioco di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	209,01€	165,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - KIT - BARRIERA PARAMASSI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.05.00.Za000.0000.a	Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di intercettazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pannello; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Pannelli di rete in fune (maglia quadra, romboidale, orditura ad anelli concatenati o altra configurazione equivalente) | qualora la singola maglia della rete principale presenti un'area > 100 cmq integrazione con un ulteriore strato di rete a maglia fine RM Piedritto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare | profilato hea | heb | ipe; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Interasse non superiore a 10,0 m RM Struttura di collegamento controventata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: con controventi longitudinali (nel piano della barriera) | controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di assorbimento di energia di materiale generico; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione RM Ferramenta cerniera unindirezionale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: cerniera unidirezionale; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta morsetti/manicotti di materiale generico; funzione: fissaggio; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	95,88€	75,79€	0,00%
LOM241.RM.60.05.00.Za000.0000.b	Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di intercettazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pannello; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Pannelli di rete in fune (maglia quadra, romboidale, orditura ad anelli concatenati o altra configurazione equivalente) | qualora la singola maglia della rete principale presenti un'area > 100 cmq integrazione con un ulteriore strato di rete a maglia fine RM Piedritto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare | profilato hea | heb | ipe; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Interasse non superiore a 10,0 m RM Struttura di collegamento controventata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: con controventi longitudinali (nel piano della barriera) | controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di assorbimento di energia di materiale generico; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione RM Ferramenta cerniera unindirezionale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: cerniera unidirezionale; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta morsetti/manicotti di materiale generico; funzione: fissaggio; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	125,54€	99,24€	0,00%
LOM241.RM.60.05.00.Za000.0000.c	Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di intercettazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pannello; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Pannelli di rete in fune (maglia quadra, romboidale, orditura ad anelli concatenati o altra configurazione equivalente) | qualora la singola maglia della rete principale presenti un'area > 100 cmq integrazione con un ulteriore strato di rete a maglia fine RM Piedritto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare | profilato hea | heb | ipe; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Interasse non superiore a 10,0 m RM Struttura di collegamento controventata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: con controventi longitudinali (nel piano della barriera) | controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di assorbimento di energia di materiale generico; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione RM Ferramenta cerniera unindirezionale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: cerniera unidirezionale; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta morsetti/manicotti di materiale generico; funzione: fissaggio; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	149,27€	118,00€	0,00%
LOM241.RM.60.05.00.Za000.0000.d	Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 3000 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di intercettazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pannello; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Pannelli di rete in fune (maglia quadra, romboidale, orditura ad anelli concatenati o altra configurazione equivalente) | qualora la singola maglia della rete principale presenti un'area > 100 cmq integrazione con un ulteriore strato di rete a maglia fine RM Piedritto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare | profilato hea | heb | ipe; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Interasse non superiore a 10,0 m RM Struttura di collegamento controventata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: con controventi longitudinali (nel piano della barriera) | controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di assorbimento di energia di materiale generico; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: Formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione RM Ferramenta cerniera unindirezionale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: cerniera unidirezionale; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta morsetti/manicotti di materiale generico; funzione: fissaggio; impiego: barriera paramassi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	197,07€	155,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - GABBIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0000.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: conforme a "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)	1 cad	34,40€	27,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0000.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: conforme a "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)	1 cad	53,48€	42,28€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0005.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	40,08€	31,69€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0005.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	62,02€	49,03€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0010.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	93,86€	74,20€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0010.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 55 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 78 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	142,38€	112,56€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0015.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	64,94€	51,34€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0020.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 60 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 77 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	90,60€	71,62€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0025.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 80 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 93 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	127,16€	100,52€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0030.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 85 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 98 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	99,21€	78,43€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0035.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 3 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)	1 cad	148,98€	117,77€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0035.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 3 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	213,19€	168,53€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0035.c	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 4 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)	1 cad	178,59€	141,17€	0,00%
LOM241.RM.60.10.00.Sb025.0035.d	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 4 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale; maglia (x) [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	278,94€	220,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0000.-	Rete a doppia torsione di metallo generico; impiego: paramassi; diametro (Ø) [mm] = 3; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) in Classe A (UNI EN 10244-2), in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea)	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0250.a	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento, misurate sulla verticale	1 cad	191,51€	151,39€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0250.b	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati lunghezza 4 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento, misurate sulla verticale	1 cad	210,66€	166,53€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0250.c	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento, misurate sulla verticale	1 cad	229,81€	181,67€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0250.d	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento, misurate sulla verticale	1 cad	248,20€	196,21€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0255.a	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 3x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm	1 cad	179,26€	141,70€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0255.b	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 4x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm	1 cad	202,24€	159,87€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0255.c	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 5x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm	1 cad	226,77€	179,26€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0255.d	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 6x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm	1 cad	248,20€	196,21€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0260.a	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	225,20€	178,03€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0260.b	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	251,26€	198,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0260.c	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	277,31€	219,22€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0260.d	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	304,89€	241,02€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0260.e	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 7 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	341,63€	270,06€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0260.f	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 8 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	370,34€	292,76€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0265.a	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista provvisto di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°	1 cad	261,18€	206,47€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0265.b	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all' invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista provvisto di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°	1 cad	285,81€	225,94€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0265.c	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all' invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 ed alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista provvisto di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°	1 cad	316,14€	249,91€	0,00%
LOM241.RM.60.10.05.R0000.0265.d	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all' invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: Paramento in vista provvisto di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°	1 cad	344,99€	272,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - PALANCOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0000.a	Palancola di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 460 | larghezza [mm] = 140 | spessore [mm] = 5,8; permeabilità (k) [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 15,7 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,51€	0,40€	0,00%
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0000.b	Palancola di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 220 | spessore [mm] = 6,8; permeabilità (k) [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 18,8 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,90€	0,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0000.c	Palancola di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 220 | spessore [mm] = 8; permeabilità (k) [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	1,01€	0,80€	0,00%
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0000.d	Palancola di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 225 | spessore [mm] = 8; permeabilità (k) [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,92€	0,73€	0,00%
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0000.e	Palancola di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 240 | spessore [mm] = 8; permeabilità (k) [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 26,34 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	1,30€	1,03€	0,00%
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0005.a	Palancola di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 220 | spessore [mm] = 8; peso [kg/m²] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,87€	0,69€	0,00%
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0005.b	Palancola di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 220 | spessore [mm] = 9,5; peso [kg/m²] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,92€	0,73€	0,00%
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0005.c	Palancola di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 650 | larghezza [mm] = 240 | spessore [mm] = 9,5; peso [kg/m²] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	1,36€	1,08€	0,00%
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0005.d	Palancola di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 650 | larghezza [mm] = 240 | spessore [mm] = 10,5; peso [kg/m²] = 26,34 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	1,30€	1,03€	0,00%
LOM241.RM.60.10.10.D0018.0005.e	Palancola di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: sezione ad U; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 245 | spessore [mm] = 11,3; peso [kg/m²] = 34,8 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	1,62€	1,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.10.20.Mb000.0000.a	Lastra di roccia naturale generico; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	547,47€	432,78€	0,00%
LOM241.RM.60.10.20.Mb000.0000.b	Lastra di roccia naturale generico; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	821,18€	649,16€	0,00%
LOM241.RM.60.10.20.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; geometria/forma/aspetto: irregolare; funzione: rivestimento; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 50 | dimensione (z) [cm] > 10 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,33€	22,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0000.a	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 2; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 75 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: La geostuoia sarà compenetrata e e rese solidale con gli altri componenti durante il processo di produzione. La rete metallica è tessuta con l' inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] ≥ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro [mm] ≥ 4; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	29,11€	23,01€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0000.b	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 2; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 120 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 110 SPECIFICHE TECNICHE: La geostuoia sarà compenetrata e e rese solidale con gli altri componenti durante il processo di produzione. La rete metallica è tessuta con l' inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] ≥ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro [mm] ≥ 4; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	40,12€	31,71€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0000.c	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 2; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 170 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 140 SPECIFICHE TECNICHE: La geostuoia sarà compenetrata e e rese solidale con gli altri componenti durante il processo di produzione. La rete metallica è tessuta con l' inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] ≥ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro [mm] ≥ 4; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	42,79€	33,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0005.a	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 75 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. I teli di rete dovranno essere legati reciprocamente ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] ≥ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] ≥ 8; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro [mm] ≥ 4; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	33,98€	26,86€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0010.a	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 75 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] ≥ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Biorete di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; massa aerica [g/mq] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: Grado di copertura della rete pari al 60/80% RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro [mm] ≥ 4; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	32,46€	25,66€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0010.b	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 120 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 110 SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] ≥ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] ≥ 8; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro [mm] ≥ 4; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	39,92€	31,56€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0010.c	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 120 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 110 SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] ≥ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Biorete di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; massa aerica [g/mq] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: Grado di copertura della rete pari al 60/80% RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro [mm] ≥ 4; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	38,40€	30,36€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0010.d	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 170 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 140 SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] ≥ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] ≥ 8; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro [mm] ≥ 4; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	42,45€	33,56€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0010.e	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 170 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 140 SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] = 20 | dimensione maglia (y) [mm] ≥ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Biorete di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; massa aerica [g/mq] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: Grado di copertura della rete pari al 60/80% RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro [mm] ≥ 4; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	34,34€	27,15€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0015.a	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 75 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: La rete metallica è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica.Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determinata spaziatura sia in direzione longitudinale che trasversale, al fine di assicurare una cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute direttamente in produzione. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] ≥ 8; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio	1 m²	46,20€	36,52€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0015.b	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 120 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 110 SPECIFICHE TECNICHE: La rete metallica è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica.Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determinata spaziatura sia in direzione longitudinale che trasversale, al fine di assicurare una cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute direttamente in produzione. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] ≥ 8; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio	1 m²	67,24€	53,16€	0,00%
LOM241.RM.60.10.40.Sb001.0015.c	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 170 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 140 SPECIFICHE TECNICHE: La rete metallica è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica.Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determinata spaziatura sia in direzione longitudinale che trasversale, al fine di assicurare una cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute direttamente in produzione La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] ≥ 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] ≥ 8; resistenza [N/mmq] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio	1 m²	88,07€	69,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - SISTEMA - ANCORAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.00.00.Sb001.0000.-	Ancoraggio sistema preassemblato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; impiego: geostuoie antierosione | argini | scarpate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra di ripartizione di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 100 | superficie ancora di infissione [mm²] = 3870 SPECIFICHE TECNICHE: Sommitale; con meccanismo di autobloccaggio unidirezionale antisfilamento; composto da: n. 1 fune in trefoli d'acciaio con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 n/mm² (din 3053) protetto in lega di zinco –alluminio (en 10244 classe b) e un'ancora terminale in lega zinco -alluminio idonea all'infissione. - piastra di contrasto ø=100 mm, superficie ancora di infissione 3870 mmq, fune di acciaio anima metallica ø=3mm RM Fune di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; geometria/forma/aspetto: trefoli; diametro (ø) [mm] = 3; resistenza unitaria del filo elementare [N/mm²] = 1770 SPECIFICHE TECNICHE: Ad anima metallica RM Ancora terminale di lega zinco alluminio; superficie ancora di infissione [mm²] = 3870 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,79€	13,27€	0,00%
LOM241.RM.61.00.00.Sb001.0005.-	Ancoraggio sistema preassemblato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; impiego: geostuoie antierosione | argini | scarpate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 100 | superficie ancora di infissione [mm²] = 7740 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fune di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; geometria/forma/aspetto: trefoli; diametro (ø) [mm] = 3; resistenza unitaria del filo elementare [N/mm²] = 1770 SPECIFICHE TECNICHE: Ad anima metallica RM Ancora terminale di lega zinco alluminio; superficie ancora di infissione [mm²] = 7740 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,14€	15,13€	0,00%
LOM241.RM.61.00.00.Sb001.0010.-	Ancoraggio sistema preassemblato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; impiego: geostuoie antierosione | argini | scarpate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 150 | superficie ancora di infissione [mm²] = 7740 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fune di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; geometria/forma/aspetto: trefoli; diametro (ø) [mm] = 4; resistenza unitaria del filo elementare [N/mm²] = 1770 SPECIFICHE TECNICHE: Ad anima metallica RM Ancora terminale di lega zinco alluminio; superficie ancora di infissione [mm²] = 7740 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,96€	23,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - BIOTESSILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.05.Oc005.0000.a	Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva; peso [g/m²] ≥ 700 SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina	1 m²	11,73€	9,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - BIOSTUOIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.10.Oc000.0000.a	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm RM Telo di vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: fotossidabili trapuntati SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2,30€	1,82€	0,00%
LOM241.RM.61.10.10.Oc000.0000.b	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm RM Telo di vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: fotossidabili trapuntati SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,77€	2,98€	0,00%
LOM241.RM.61.10.10.Oc000.0000.c	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti RM Telo di vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: fotossidabili trapuntati SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,86€	3,84€	0,00%
LOM241.RM.61.10.10.Oc004.0000.a	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale paglia; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti RM Telo di vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: fotossidabili trapuntati SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,87€	1,48€	0,00%
LOM241.RM.61.10.10.Oc004.0000.b	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale paglia; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; preseminate con miscuglio standard RM Telo di vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: fotossidabili trapuntati SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,15€	3,28€	0,00%
LOM241.RM.61.10.10.Oc004.0005.-	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale paglia; peso [g/m²] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2,16€	1,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.15.D0008.0000.a	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 4; peso [g/m²] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: tridimensionale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica poliestere (PS) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,97€	4,72€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0008.0000.b	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: tridimensionale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica poliestere (PS) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,92€	6,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.15.D0008.0000.c	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 950 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: tridimensionale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica poliestere (PS) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,47€	9,07€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0008.0000.d	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 17; peso [g/m²] = 640 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: tridimensionale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica poliestere (PS) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,20€	7,27€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0008.0000.e	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 22; peso [g/m²] = 950 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: tridimensionale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica poliestere (PS) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,36€	8,98€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0010.0000.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura RM Biorete di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a maglia romboidale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/mq] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,02€	5,55€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0010.0000.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura RM Biorete di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a maglia romboidale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/mq] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,12€	8,00€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0010.0005.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15,5; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 0,39 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura RM Biorete di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a maglia romboidale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/mq] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,03€	7,14€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0010.0005.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 18; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 0,43 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura RM Biorete di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a maglia romboidale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/mq] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,01€	10,29€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0010.0010.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti RM Biorete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: tridimensionale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/mq] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,85€	10,16€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0010.0010.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 25; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti RM Biorete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: tridimensionale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/mq] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,17€	12,78€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0010.0010.c	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 28; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti RM Biorete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: tridimensionale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/mq] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,97€	15,78€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0010.0015.-	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso [g/m²] = 1440 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); funzione: impermeabile; resistenza a trazione [kN/m] = 17 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,60€	9,96€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0013.0000.-	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: geotessile nontessuto a filo continuo in 100% polipropilene o poliestere; geotessile agugliato meccanicamente; compreso 0,7 kg di emulsione bituminosa RM Geogriglia biorientate di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; lato minimo [mm] = 30; forza per allungamento griglia al 2% [kN/m] > 34 (ISO 10319-nd:nd); SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile termolegato a filo continuo di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Emulsione cationica di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice	1 m²	6,38€	5,04€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0013.0005.a	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] > 410 SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura RM Geogriglia biorientate di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; lato minimo [mm] = 30; forza per allungamento griglia al 2% [kN/m] > 34 (ISO 10319-nd:nd); SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polipropilene (PP); SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,17€	4,09€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0013.0005.b	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso [g/m²] > 560 SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura RM Geogriglia biorientate di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; lato minimo [mm] = 30; forza per allungamento griglia al 2% [kN/m] > 34 (ISO 10319-nd:nd); SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polipropilene (PP); SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,18€	5,68€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0013.0010.-	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); finitura: pvc; funzione: antierosiva; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: per forti pendenze RM Geostuoia di plastica polipropilene (PP) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia di plastica poliestere (PS); tenacità [kN/m] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,47€	16,18€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.D0026.0000.-	Geocomposito di plastica polimerica; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione | protezione; impiego: terreno; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuto da accoppiamento per termosaldatura continua di anima drenante in monofilamenti polimerici estrusi con due strati in geotessile RM Geotessile di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica polimerica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,77€	6,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.15.D0026.0005.-	Geocomposito di plastica polimerica; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità 120 anni; coefficiente C opportunamente determinato con test a supporto che garantisca, in caso di precipitazione con intensità di pioggia i = 50 mm/h, un valore C ≤ 0.0030; rete metallica e geostuoia tridimensionale compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; certificato nei confronti delle capacità antierosive secondo ASTM D6459; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; tessuta con trafilato di acciaio, ø 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; rete con resistenza a trazione nominale ≥ 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); filo ricoperto da rivestimento polimerico grigio con spessore nominale 0,5 mm; polimero del rivestimento protettivo con temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); geostuoia tridimensionale polimerica, con massa areica ≥ 450 g/mq, costituita da due strutture realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta RM Geostuoia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta RM Rete a maglia sciolta di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione | esagonale; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 (UNI EN ISO 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 65 (UNI EN ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Rresistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5%	1 m²	19,09€	15,09€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.F0000.0000.-	Geocomposito di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione | antibumping | rinforzo; impiego: pavimentazione stradale; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione [kN/m] = 40 | resistenza al taglio su conglomerato (peak) [MPa] ≥ 0,3 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza alla spellatura su lamina d'acciaio [cm] = 120 N/5; flessibilità a freddo [°C] = -25 | allungamento a rottura (L/T) [%] = 4 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS; tessuto non tessuto con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) e impermeabilità all'aria al vacuum test (EN 12730); resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione anti-reflective cracking test (520 n a 30 °C) > 12.600 cicli; resistenza alla prova dinamica flessionale su 4 punti > 32600 cicli (con carico di 0,8 kN) RM Geomembrana di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: Bitume distillato e polimeri elastomerici RM Geogriglia di fibra sintetica di vetro; dimensione maglia (x) [mm] = 12,5 | dimensione maglia (y) [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di plastica poliestere (PS); finitura: siliconica SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,23€	10,46€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.Oc005.0000.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; funzione: consolidazione | antierosiva; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete a doppia torsione di lega zinco alluminio; dimensione maglia (x) [mm] = 6 | dimensione maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,2 ÷ 3,2 (UNI EN 10244-2:nd) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva; SPECIFICHE TECNICHE: Sfogo del vapore sotto guaina	1 m²	14,69€	11,61€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.Oc005.0005.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete a doppia torsione di lega zinco alluminio; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10244-2:nd) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva; SPECIFICHE TECNICHE: Sfogo del vapore sotto guaina	1 m²	12,84€	10,15€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.Oc018.0000.-	Geocomposito di fibra vegetale cellulosa; funzione: consolidazione | antierosiva; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete a doppia torsione di lega zinco alluminio; dimensione maglia (x) [mm] = 6 | dimensione maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,2 ÷ 3,2 (UNI EN 10244-2:nd) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Biotessile di fibra vegetale cellulosa; finitura: verde SPECIFICHE TECNICHE: Preseminata	1 m²	15,75€	12,45€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.R0000.0000.-	Geocomposito di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico | rivestimento plasico; funzione: antierosiva | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad un biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee, fertilizzanti e ammendanti granulari senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici. RM Rete a maglia sciolta di metallo generico; finitura: polimero grigio; dimensione maglia (x) [mm] = 6 | dimensione maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,2; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme. resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Biorete di fibra vegetale cellulosa; finitura: verde; spessore [mm] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: Preseminato con sementi di specie erbacee di alta qualità, secondo le indicazioni di progetto e/o della Direzione Lavori, comprensivo di fertilizzanti granulari per nuovi insediamenti e ammendanti, senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici. Le sementi, i fertilizzanti, gli ammendanti e gli idro-retentori dovranno essere inseriti all'interno della trama del biotessile in modo che non possano disperdersi durante le fasi di produzione, imballaggio, trasporto e posa in opera. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete e biorete, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Rresistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5%	1 m²	17,45€	13,79€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.Sb001.0000.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antierosiva | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad una biorete; rete a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzata con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%); resistenza a trazione nominale ≥ 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 43 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; in possesso di marcatura CE, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011; certificazione ambientale EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; rete tessuta con trafilato di acciaio, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; punti di assemblaggio di tipo metallico posti uniformemente al fine di garantire un'adesione il più corretta possibile fra rete e biorete, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq RM Rete a maglia sciolta di metallo generico; finitura: polimero grigio; dimensione maglia (x) [mm] = 6 | dimensione maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,2; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme. resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Geocomposito di fibra vegetale cocco; funzione: consolidazione | antierosiva; SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Rresistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5%	1 m²	16,51€	13,05€	0,00%
LOM241.RM.61.10.15.Sb001.0005.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento plasico; funzione: antigambero | antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37 SPECIFICHE TECNICHE: preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico del peso unitario non inferiore a 120 g/mq, con grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm RM Rete a maglia sciolta di metallo generico; finitura: polimero grigio; dimensione maglia (x) [mm] = 6 | dimensione maglia (y) [mm] = 8 | diametro (ø) [mm] = 2,2; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme. resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Biorete di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET) SPECIFICHE TECNICHE: Grado medio di apertura della maglia quadrata =< 4 mm	1 m²	11,46€	9,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOGRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.20.D0007.0000.a	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 50 | resistenza a trazione (Td) [kN/m] ≥ 32,2 SPECIFICHE TECNICHE: deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	3,03€	2,39€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.D0007.0000.b	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 80 | resistenza a trazione (Td) [kN/m] ≥ 51,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	3,51€	2,77€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.D0007.0000.c	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 120 | resistenza a trazione (Td) [kN/m] ≥ 78,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	3,87€	3,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.20.D0010.0000.a	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno fino a 3,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	4,21€	3,33€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.D0010.0000.b	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 3,01 fino a 6,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	5,41€	4,28€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.D0010.0000.c	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 6,01 fino a 9,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	7,92€	6,26€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.D0010.0000.d	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 9,01 fino a 12,00 m; stabilizzata agli uv mediante impiego di carbon black	1 m²	10,34€	8,17€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.D0010.0000.e	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno oltre 12,00 m; stabilizzata agli uv mediante impiego di carbon black	1 m²	12,93€	10,22€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.D0013.0000.a	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso complessivo [g/m²] > 250 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature	1 m²	3,45€	2,73€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.D0013.0000.b	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso complessivo [g/m²] > 370 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature	1 m²	5,25€	4,15€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.D0013.0005.-	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: multistrato; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 35; peso complessivo [g/m²] > 315 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante estrusione continua senza successive saldature; costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie	1 m²	5,47€	4,32€	0,00%
LOM241.RM.61.10.20.Za000.0500.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	7,79€	6,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOMEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.25.D0010.0250.a	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 240 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	7,90€	6,24€	0,00%
LOM241.RM.61.10.25.D0010.0250.b	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	12,06€	9,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOSTUOIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.30.D0008.0000.-	Geostuoia di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: carbon black; geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione; spessore (a 0.5 kPa) [mm] > 19 | spessore (a 20 kPa) [mm] > 18; resistenza a trazione longitudinale [kg/m] ≥ 1,9 | resistenza a trazione trasversale [kg/m] ≥ 1,4; densità [kg/m³] ≥ 1140 | temperatura di fusione [°C] ≥ 214 | porosità [%] > 95 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza delle giunzioni 0 |8 kg/m. con trattamento carbone black e stabilizzatori uv. resistente a tutte le sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno e nelle acque di superficie. alla temperatura di impiego da -30 a + 80 la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità o resistenza | dovrà avere bassa infiammabilità e bassa produzione di fumi | essere approvata per l'uso in galleria da enti europei qualificati (empa svizzero rapporto 151 |153 | db tedesco rapporto 6172/82 din 4120). la geostuoia non dovrà avere nessuna tossicità | ed essere approvata per l'impiego con acqua potabile dall'istituto di igiene | non dovrà avere nessun valore nutritivo per i roditori o altri animali. il materiale dovrà essere prodotto da aziende con certificazione iso 9001 | tale certificato dovrà essere sottoposto alla dl prima della fornitura.	1 m²	10,63€	8,40€	0,00%
LOM241.RM.61.10.30.D0013.0000.a	Geostuoia grimpante di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione | protezione superficiale; spessore [mm] = 20; resistenza massima a trazione [kN/m] > 10; peso [g/m²] ≥ 320 SPECIFICHE TECNICHE: 3 strati di geogriglie; collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene	1 m²	6,22€	4,91€	0,00%
LOM241.RM.61.10.30.D0013.0000.b	Geostuoia grimpante di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione | protezione superficiale; spessore [mm] = 20; resistenza massima a trazione [kN/m] > 10; peso [g/m²] ≥ 470 SPECIFICHE TECNICHE: 3 strati di geogriglie; collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene	1 m²	11,32€	8,95€	0,00%
LOM241.RM.61.10.30.D0013.0250.-	Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi	1 m²	6,02€	4,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOTESSILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale	1 m²	0,48€	0,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0250.-	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica plastica polipropilene (PP)	1 m²	8,37€	6,62€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0255.a	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	0,53€	0,42€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0255.b	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	0,64€	0,50€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0255.c	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 136 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	0,79€	0,63€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0255.d	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	0,92€	0,73€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0255.e	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,09€	0,86€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0255.f	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 220 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,33€	1,05€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0255.g	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,50€	1,18€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0255.h	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,74€	1,37€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	2,08€	1,64€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0750.a	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	1,57€	1,24€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0750.b	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	2,42€	1,91€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.D0013.0750.c	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	2,94€	2,32€	0,00%
LOM241.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1,80€	1,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.45.Mb026.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo rosso asiago; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 t	42,44€	33,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - MASSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.50.Mb000.0000.-	Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: muratura SPECIFICHE TECNICHE: materiale per murature da lavorare; muro lunghezza [cm] = 30 ÷ 50; resa materiale [kg/mc] = 2000 e 10%	1 q	5,25€	4,15€	0,00%
LOM241.RM.61.10.50.Mb000.0250.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	36,50€	28,85€	0,00%
LOM241.RM.61.10.50.Mb000.0255.-	Masso di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: ciclopici; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 t	38,18€	30,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.50.Mb000.0265.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: scogliera; pezzatura [m³] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	111,23€	87,93€	0,00%
LOM241.RM.61.10.50.Mb002.0000.-	Masso di roccia naturale calcarea/dolomitica; geometria/forma/aspetto: ciclopici | squadrata; impiego: scogliera; peso specifico [kg/m³] = 2700 ÷ 2800 | peso [t] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%	1 t	45,82€	36,22€	0,00%
LOM241.RM.61.10.50.Mb037.0000.a	Masso da cava di roccia naturale pietra delle Prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 t	30,03€	23,74€	0,00%
LOM241.RM.61.10.50.Mb037.0000.b	Masso da cava di roccia naturale pietra delle Prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 t	30,72€	24,29€	0,00%
LOM241.RM.61.10.50.Mb037.0000.c	Masso da cava di roccia naturale pietra delle Prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 t	30,72€	24,29€	0,00%
LOM241.RM.61.10.50.Mb062.0000.-	Masso di roccia naturale trachite generico; geometria/forma/aspetto: faccia in vista bocciardata; peso [kg] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	299,32€	236,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - PANNELLO DRENANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.55.R0000.0000.a	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 0,5 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; maglia esagonale; dimensione (x) [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] < -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione (x) [mm] = 10 | dimensione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. RM Geotessile di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/mq] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/mq*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	119,48€	94,45€	0,00%
LOM241.RM.61.10.55.R0000.0000.b	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 0,75 | dimensione (z) [m] = 0,5; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; maglia esagonale; dimensione (x) [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] < -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione (x) [mm] = 10 | dimensione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. RM Geotessile di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/mq] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/mq*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	197,79€	156,36€	0,00%
LOM241.RM.61.10.55.R0000.0000.c	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 1 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: pannello drenante testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato (test idraulico sotto carico) RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; maglia esagonale; dimensione (x) [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] < -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione (x) [mm] = 10 | dimensione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. RM Geotessile di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/mq] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/mq*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	189,85€	150,08€	0,00%
LOM241.RM.61.10.55.R0000.0250.a	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 0,5 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; maglia esagonale; dimensione (x) [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] < -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione (x) [mm] = 10 | dimensione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. RM Geotessile di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/mq] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/mq*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 2,716 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	134,43€	106,27€	0,00%
LOM241.RM.61.10.55.R0000.0250.b	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 1 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni RM Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; maglia esagonale; dimensione (x) [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione (y) [mm] = 10 | diametro (ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] < -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) RM Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione (x) [mm] = 10 | dimensione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: Trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. RM Geotessile di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/mq] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/mq*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 2,716 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato superficiale rivestimento di plastica polimerica; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] < -30 SPECIFICHE TECNICHE: Resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	204,92€	161,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - PIETRAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	22,21€	17,56€	0,00%
LOM241.RM.61.10.60.Mb000.0005.-	Pietrame di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: reperito in loco	1 m³	60,67€	47,96€	0,00%
LOM241.RM.61.10.60.Mb008.0000.-	Pietrame roccaglia di roccia naturale pietra d'iseo; geometria/forma/aspetto: ceppo d'iseo/poltragno; impiego: arredo urbano | opere a verde SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	9,87€	7,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.65.R0000.0250.-	Rete maglia sciolta di metallo generico; finitura: rivestimento plastico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione | a maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento plastico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Galvanizzato a caldo, filo trafilato a freddo	1 m²	7,28€	5,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - TERRENO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.10.75.Na000.0000.b	Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,92€	0,73€	0,00%
LOM241.RM.61.10.75.Na000.0000.c	Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A4, A5, A2-6, A2-7	100 kg	0,92€	0,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.61.15.95.Qa000.0000.-	Ferramenta picchetti di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a T SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM241.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro; funzione: fissaggio; diametro [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,63€	1,29€	0,00%
LOM241.RM.61.15.95.R0001.0010.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - CONCIME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO)	1 kg	1,28€	1,01€	0,00%
LOM241.RM.62.10.00.P0006.0000.-	Concime organico di vegetale organico SPECIFICHE TECNICHE: misto; stallatico o pollina	1 kg	0,56€	0,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.05.Sb031.0000.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensione esterna (x) [mm] = 1800 | dimensione esterna (y) [mm] = 1800 | diametro interno (Ø) [mm] = 1000. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro	1 cad	457,09€	361,34€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.05.Sb031.0000.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensione esterna (x) [mm] = 1800 | dimensione esterna (y) [mm] = 1800 | diametro interno (Ø) [mm] = 1500. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro	1 cad	371,68€	293,82€	0,00%
LOM241.RM.62.10.05.Sb031.0005.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno (Øi) [mm] = 500 | diametro esterno (Øe) [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	264,67€	209,23€	0,00%
LOM241.RM.62.10.05.Sb031.0005.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno (Øi) [mm] = 500 | diametro esterno (Øe) [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	463,19€	366,16€	0,00%
LOM241.RM.62.10.05.Sb031.0005.c	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno (Øi) [mm] = 600 | diametro esterno (Øe) [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	902,14€	713,16€	0,00%
LOM241.RM.62.10.05.Sb031.0010.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensioni interne [mm] = 500 | dimensioni esterne [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	620,70€	490,67€	0,00%
LOM241.RM.62.10.05.Sb031.0010.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensioni interne [mm] = 700 | dimensioni esterne [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1.016,41€	803,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - MANTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.10.P0003.0000.-	Manto erba di vegetale erba; geometria/forma/aspetto: in zolla; funzione: inerbimento; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 3 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: per inerbimento a pronto effetto	1 m²	3,71€	2,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - MISCUGLIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.15.P0000.0000.-	Miscuglio fiorume di vegetale generico; impiego: praterie magre/poco concimate; numero di specie (per anno) [kg/ha] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	45,46€	35,94€	0,00%
LOM241.RM.62.10.15.P0000.0005.-	Miscuglio fiorume di vegetale generico; impiego: praterie pingui; numero di specie (per anno) [kg/ha] < 120 SPECIFICHE TECNICHE: praterie più o meno concimate	1 kg	12,99€	10,27€	0,00%
LOM241.RM.62.10.15.P0000.0250.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	14,65€	11,58€	0,00%
LOM241.RM.62.10.15.P0000.0255.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie pingui; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	9,49€	7,50€	0,00%
LOM241.RM.62.10.15.P0000.0260.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione prati estensivi; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: la formazione di - prati estensivi	1 kg	5,16€	4,08€	0,00%
LOM241.RM.62.10.15.P0000.0265.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione prato fiorito; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto per il 90% da graminacee (festuca ovina, festuca rubra commutata, festuca rubra rubra, trisetum flavescens, phleum pratense, poa trivialis, poa pratensis) e 10 % piante a foglia larga (achillea millelelium, millefolium, alyssum saxalile, anthyllis vulneraria, anthemis tinctoria, bellis perennis, calendula officinalis, centaurea cyanus, chrysanthemum leucanthemum, chrysanthemum segetum, carum carvi, linum perenne, lotus corniculatus, matricaria chamomilla, medicago lupulina, myosotis arvensis, onobrychis saliva, papaver rhoeas, plantago lanceolata, prunella vulgaris, sanguisorba minor, salvia officinalis, salvia pratensis, tanacetum vulgare, trifolium resupinatum, trifolium incarnatum)	1 kg	17,09€	13,51€	0,00%
LOM241.RM.62.10.15.P0000.0270.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	5,04€	3,98€	0,00%
LOM241.RM.62.10.15.P0000.0275.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido	1 kg	10,29€	8,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PACCIAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,34€	0,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.20.Oc004.0000.-	Pacciame filamentoso di fibra vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2,13€	1,69€	0,00%
LOM241.RM.62.10.20.P0001.0000.-	Pacciame filamentoso di vegetale fieno SPECIFICHE TECNICHE: -	1 q	23,25€	18,38€	0,00%
LOM241.RM.62.10.20.Qa000.0000.-	Pacciame segatura di legno naturale generico; fornitura: in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	0,44€	0,35€	0,00%
LOM241.RM.62.10.20.Qa021.0000.a	Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi	1 m³	49,05€	38,77€	0,00%
LOM241.RM.62.10.20.Qa021.0000.b	Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (ø) [cm] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: trattata con prodotti fungicidi	1 m³	56,01€	44,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,25€	0,20€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa011.0000.a	Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [cm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	152,12€	120,25€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa011.0000.b	Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 m³	162,45€	128,42€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa011.0005.a	Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 6 ÷ 8 | lunghezza [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	4,91€	3,88€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa011.0005.b	Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	7,48€	5,91€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa015.0000.-	Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,73€	6,11€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa015.0005.-	Palo di legno naturale larice; finitura: fresata; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,15€	8,03€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa015.0010.a	Palo di legno naturale larice; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,34€	15,29€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa015.0010.b	Palo di legno naturale larice; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: mezzena	1 cad	10,74€	8,49€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa015.0015.a	Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,24€	4,93€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa015.0015.b	Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,77€	5,35€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa018.0000.-	Palo di legno naturale larice/castagno SPECIFICHE TECNICHE: tagliati in loco; trattati con materiale imputrescibile in parte interrata	1 cad	1,25€	0,99€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa021.0000.a	Palo di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave	1 cad	6,35€	5,02€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa021.0000.b	Palo di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave	1 cad	9,27€	7,33€	0,00%
LOM241.RM.62.10.25.Qa021.0005.-	Palo di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,38€	12,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PIANTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0000.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: butomus umbellatus | calla palustris | caltha palustris | eichornia crassipes | iris pseudacorus | potamogeton amphibium | ranunculus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,42€	1,91€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0005.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cimicifuga simplex | acorus calamus | phragmites spp | pistia straiotes | sagittaria spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,43€	2,71€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0010.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nymphea; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	13,40€	10,59€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,41€	1,11€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,94€	2,32€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0255.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0255.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0255.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,39€	9,79€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0260.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,05€	1,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0260.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,58€	2,83€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0260.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	6,50€	5,14€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0265.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	39,73€	31,41€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0265.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	89,29€	70,58€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0270.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: canina; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,41€	1,11€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0275.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0275.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	8,24€	6,51€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0275.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	16,45€	13,00€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0280.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (ø) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,95€	1,54€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0285.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0290.a	Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	3,32€	2,63€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0290.b	Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	3,28€	2,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0290.c	Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	4,20€	3,32€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0290.d	Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0295.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: r. little white pet | s. molineaux | partidge | polyantha nana | katarina zeimot | white diamond | m.me hardy SPECIFICHE TECNICHE: rosa inglese a radice nuda con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,66€	10,01€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0300.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: rugosa; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,12€	1,68€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0305.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,43€	2,71€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0305.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0305.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	9,92€	7,84€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0310.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ad alberello; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	13,40€	10,59€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0315.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,30€	3,40€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0315.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 | altezza [cm] = 40 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	7,50€	5,93€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0315.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	8,94€	7,07€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0320.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio | rugosa; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,37€	2,66€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0325.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,67€	10,02€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0325.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	26,47€	20,92€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0330.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: tappenzante; funzione: ornamentale; diametro vaso (ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,62€	3,65€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0500.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	49,60€	39,21€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0500.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	66,20€	52,33€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0500.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	126,68€	100,14€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0500.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	165,28€	130,65€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0505.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	303,08€	239,59€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0505.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	363,72€	287,52€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0505.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	451,91€	357,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0505.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	551,12€	435,67€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0510.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	79,85€	63,12€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0510.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	110,23€	87,14€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0510.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	148,83€	117,65€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0510.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	198,44€	156,87€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0515.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	93,63€	74,02€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0515.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	126,81€	100,24€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0515.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	170,84€	135,05€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0515.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	226,03€	178,68€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0520.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	41,39€	32,72€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0520.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	57,90€	45,77€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0520.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	85,43€	67,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0520.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	110,23€	87,14€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0525.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	25,20€	19,92€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0525.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	35,83€	28,32€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0525.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	76,92€	60,81€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0525.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	110,11€	87,04€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0530.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,15€	3,28€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0530.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,47€	4,32€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0530.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	9,60€	7,59€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0535.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,45€	2,73€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0535.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,15€	3,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0535.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	7,16€	5,66€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0540.-	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | taxus media hicksii; diametro vaso (ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	16,45€	13,00€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0545.-	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: taxus baccata; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 220 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	363,72€	287,52€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	40,48€	32,00€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0755.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	55,04€	43,51€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0760.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	82,64€	65,33€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0765.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	109,47€	86,54€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0770.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	141,69€	112,01€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0775.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	188,72€	149,18€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0780.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	244,04€	192,91€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0785.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	291,05€	230,08€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0790.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	44,03€	34,81€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0795.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	59,95€	47,39€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0800.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	87,43€	69,11€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0805.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	124,55€	98,46€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0810.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	169,26€	133,80€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0815.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	216,00€	170,75€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0820.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	281,59€	222,60€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0825.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	358,50€	283,40€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0830.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	33,65€	26,60€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0835.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	46,65€	36,88€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0840.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	65,76€	51,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0845.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	93,74€	74,10€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0850.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	126,75€	100,20€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0855.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	164,29€	129,87€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0860.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	213,54€	168,81€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0865.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	266,09€	210,35€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0870.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	28,16€	22,26€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0870.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	39,79€	31,45€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0870.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	55,89€	44,18€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0870.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	78,19€	61,81€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0870.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	104,16€	82,34€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0870.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	138,73€	109,67€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0870.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	177,94€	140,66€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0870.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	243,56€	192,54€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0875.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	47,38€	37,45€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0875.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	59,72€	47,21€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0875.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	87,19€	68,92€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0875.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	128,98€	101,96€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0875.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	172,13€	136,07€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0875.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	229,04€	181,06€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0875.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	293,36€	231,90€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0875.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	418,43€	330,77€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0880.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	42,91€	33,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0880.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	57,57€	45,51€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0880.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	83,56€	66,05€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0880.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	113,94€	90,07€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0880.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	153,33€	121,21€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0880.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	202,21€	159,85€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0880.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	267,25€	211,26€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0880.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	328,31€	259,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0885.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	28,45€	22,49€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0885.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	39,39€	31,14€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0885.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	57,45€	45,42€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0885.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	82,17€	64,96€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0885.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	108,87€	86,06€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0885.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	143,11€	113,13€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0885.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	193,28€	152,79€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0885.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	268,74€	212,44€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0890.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	73,12€	57,80€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0890.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	104,78€	82,83€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0890.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	128,18€	101,33€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0890.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	168,92€	133,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0890.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	212,18€	167,73€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0890.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	280,82€	221,99€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0890.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	376,01€	297,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0895.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	26,90€	21,26€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0895.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	35,41€	27,99€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0895.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	52,14€	41,22€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0895.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	72,85€	57,59€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0895.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	93,29€	73,75€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0895.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	126,08€	99,67€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0895.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	158,69€	125,44€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0895.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	222,41€	175,82€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0900.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	60,86€	48,11€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0900.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	83,47€	65,98€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0900.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	112,66€	89,06€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0900.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	156,52€	123,73€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0900.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	200,89€	158,81€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0900.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	260,26€	205,74€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0900.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	341,79€	270,19€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0900.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	454,27€	359,10€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0905.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	121,88€	96,35€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0905.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	144,21€	114,00€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0905.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	195,76€	154,75€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0905.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	250,12€	197,72€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0905.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	336,68€	266,15€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0905.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	433,61€	342,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0905.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	537,02€	424,52€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0910.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	90,22€	71,32€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0910.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	127,07€	100,45€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0910.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	215,63€	170,46€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0910.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	288,61€	228,15€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0910.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	354,28€	280,06€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0910.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	472,87€	373,81€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0910.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	716,22€	566,18€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0910.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.107,83€	875,76€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0915.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	157,44€	124,46€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0915.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	219,01€	173,13€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0915.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	337,44€	266,75€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0915.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	480,21€	379,61€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0915.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	609,99€	482,21€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0920.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	269,95€	213,40€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0920.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	337,44€	266,75€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0920.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	415,33€	328,32€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0920.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	571,08€	451,44€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0920.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	759,25€	600,20€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0925.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	20,04€	15,84€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0925.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	26,92€	21,28€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0925.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	47,25€	37,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0925.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	73,99€	58,49€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0925.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	88,96€	70,32€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0925.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	110,91€	87,68€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0925.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	139,77€	110,49€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0925.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	216,45€	171,10€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0930.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	80,88€	63,94€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0930.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	106,95€	84,55€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0930.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	142,87€	112,94€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0930.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	196,15€	155,06€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0930.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	263,95€	208,65€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0930.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	331,71€	262,22€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0930.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	359,66€	284,31€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0930.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	525,00€	415,02€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0935.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	86,53€	68,40€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0935.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	123,64€	97,74€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0935.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	137,06€	108,35€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0935.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	200,05€	158,14€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0935.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	291,08€	230,10€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0935.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	426,13€	336,86€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0935.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	572,45€	452,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0935.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	826,49€	653,35€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.0940.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,20€	4,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1000.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,88€	2,28€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1005.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,15€	3,28€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1010.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	7,16€	5,66€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1015.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1020.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	8,24€	6,51€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1025.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	16,45€	13,00€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1030.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	20,56€	16,25€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1035.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	30,84€	24,38€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1040.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,05€	1,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1045.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,58€	2,83€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1050.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	6,50€	5,14€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1055.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calicanthus spp | cornus alba ivory halo | cotinus coggyria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,43€	2,71€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1060.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calicanthus spp | cornus alba ivory halo | cotinus coggyria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1065.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calicanthus spp | cornus alba ivory halo | cotinus coggyria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	9,93€	7,85€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1070.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (ø) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	6,63€	5,24€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1070.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	29,17€	23,06€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1070.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	39,80€	31,46€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1075.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1080.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1085.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,39€	9,79€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1090.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	18,48€	14,61€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1095.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	25,38€	20,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1100.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	28,79€	22,76€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1100.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	41,13€	32,51€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1100.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	68,31€	54,00€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1105.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro	1 q	6,68€	5,28€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1110.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: pianta S1T1	1 cad	4,05€	3,20€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1110.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: pianta S1T1	1 cad	4,86€	3,84€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1110.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: pianta S1T2	1 cad	8,92€	7,05€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1115.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: prunus spinosa | crataegus monogina | cornus sanguinea | cornus mas | colutea arborescens | corylus avellana | cotinus coggiria | sambucus nigra | rhamnus frangula | viburnum lantana | euonymus europaeus SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,76€	1,39€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1250.-	Pianta astoni di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: salice | astoni; diametro (ø) [cm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,97€	3,14€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1500.a	Pianta bambù di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: phyllostachis aurea | phyllostachis nigra | pleiobatus viridi seriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,07€	9,54€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1500.b	Pianta bambù di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: phyllostachis aurea | phyllostachis nigra | pleiobatus viridi seriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	28,79€	22,76€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1500.c	Pianta bambù di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: phyllostachis aurea | phyllostachis nigra | pleiobatus viridi seriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	39,80€	31,46€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1750.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: convallaria majalis | convallaria japonica; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,84€	0,66€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1755.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: eranthis hyemalis | galanthus nivalis | leucojum vernum | narcissus spp | ornithogalum ombellatum | scilla spp | allium spp | tulipa spp | crocus spp | fritillaria spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,40€	0,31€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.1760.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: muscari spp | hyacinthus spp | iris spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,05€	1,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2000.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: achillea spp | aegopodium podograria | ajuga reptans | alchemilla mollis spp | alyssum saxatile | anemone spp | aquilegia spp | arabis caucasica | armeria maritima | arum italicum | aster spp | astilbe spp | aubrietia spp | bergenia spp | campanula spp | cerastium tomentosum | chrysanthemum crimson robinson | coreopsis spp | delphinium spp | dianthus spp | digitalis spp | echinacea spp | gaillardia spp | festuca glauca | geranium spp | geum spp | gypsophila spp | helicrysum petiolanum | hepatica triloba | herniaria glabra | heuchera spp | hypericum spp | iberis spp | kniphofia spp | lamium spp | leontopodium spp | lobelia spp | lupinus spp | lychnis viscaria | lythrum salicaria | lysimachia nummularia | mesembryanthemum spp | mombretia crocosmiflora | nepeta faassenii | oenothera spp | oxalis spp | papaver spp | phlox spp | plumbago spp | potentilla spp | primula spp | polypodium vulgare | rudbeckia spp | saponaria spp | sedum spp | silene marittima | solidago spp | stachys spp | verbena spp | vinca minor | vinca major | centranthus ruber; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	0,84€	0,66€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2005.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: agapanthus spp | aruncus dioicus | caltha palustris | eichhornia crassipes | gentiana asclepiadea | gunnera spp | helleborus niger | helleborus orientalis | hemerocallis spp | hosta spp | lippia citriodora | smilacinia spp | thalictrum spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,88€	2,28€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2010.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ageratum spp | begonia spp | bellis spp | cosmos spp | impatiens spp | petunia spp | portulaca spp | tagetes spp | viola spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2015.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: asplenium ruta | blechnum spicant | borago officinalis | cheiranthus cheiri | eunoymus fortunei emerald gold | glechoma hederacea | heracleum mantegazzianum | mimulus spp | muscari spp | omphalodes verna | osmunda regalis | pelagornium spp | polygonatum spp | tradescantia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,05€	1,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2020.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2020.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2020.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,39€	9,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2025.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex siderostica variegata; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2025.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex siderostica variegata; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	8,24€	6,51€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2025.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex siderostica variegata; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	16,45€	13,00€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2030.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cortaderia selloana; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,43€	2,71€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2030.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cortaderia selloana; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2030.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cortaderia selloana; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	9,96€	7,87€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2035.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: paeonia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	15,06€	11,90€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2250.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,84€	4,62€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2250.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	7,16€	5,66€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2250.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	13,40€	10,59€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2255.-	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	29,17€	23,06€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2260.-	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	44,10€	34,86€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2265.-	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	82,64€	65,33€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2270.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	24,28€	19,19€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2270.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	30,31€	23,96€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2270.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	46,83€	37,02€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2500.a	Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 nan	1 cad	5,20€	4,11€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2500.b	Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 nan	1 cad	6,23€	4,92€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2500.c	Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 nan	1 cad	11,41€	9,02€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.2750.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,97€	9,46€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3000.-	Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ramaglia SPECIFICHE TECNICHE: -	1 q	77,40€	61,18€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3250.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	9,96€	7,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3250.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	21,62€	17,09€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3250.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	26,99€	21,34€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3255.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus veichii; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	6,50€	5,14€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3255.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus veichii; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	15,46€	12,22€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3255.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus veichii; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	20,56€	16,25€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3500.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee radicate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,33€	1,05€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3505.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,79€	1,42€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.3750.-	Pianta talee di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,45€	0,36€	0,00%
LOM241.RM.62.10.30.P0000.4000.-	Pianta verghe di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: verghe; funzione: intreccio; impiego: viminate SPECIFICHE TECNICHE: -	1 q	66,78€	52,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - SUBSTRATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume;	1 m³	19,91€	15,74€	0,00%
LOM241.RM.62.10.35.P0000.0250.-	Substrato riempimento di vegetale generico; impiego: strati profondi terreno; PH [-] = 5,5 ÷ 7. Escluso: elementi con granumetria superiore a 70 mm; elementi originati da frantumazione meccanica di inerti o a spigolo vivo; elementi estranei al terreno (pietre, rami, materiali edile anche frantumato ecc.); sostanze tossiche; agenti patogeni SPECIFICHE TECNICHE: reazione neutra o leggermente acida; presenza di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm) ≤ 20% del volume totale; frazione fine composta da: 10% ≤ argilla ≤ 25%, 25% ≤ sabbia ≤ 50%, 30% ≤ limo ≤ 55%	1 m³	13,92€	11,00€	0,00%
LOM241.RM.62.10.35.P0006.0000.-	Substrato di vegetale organico; funzione: impianto di alberi e arbusti SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di sostanza organica > 50%; con terricci vegetali vagliati e concimati; ph neutro	1 m³	60,62€	47,92€	0,00%
LOM241.RM.62.10.35.P0006.0005.-	Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro	1 m³	48,55€	38,38€	0,00%
LOM241.RM.62.10.35.P0006.0010.-	Substrato di vegetale organico; funzione: semina | piantumazione | concimazione; impiego: aiuole | giardini | semina; diametro (ø) [mm] = 15; PH [-] = 6 ÷ 8,5 | rapporto C/N [%] < 50 | umidità [%] < 50. Escluso: plastica o inerti ø > 10 mm; cestodi; nematodi; salmonelle SPECIFICHE TECNICHE: origine vegetale; carbonio organico < 30% ss; acidi umici e fulvici < 2,5% ss; n organico sul secco ≥ 80% dell'n totale; rame totale max 150 p.p.m ss; zinco totale max 500 p.p.m ss; piombo totale max 140 p.p.m ss; cadmio totale max 1,5 p.p.m ss; nichel totale max 50 p.p.m ss; mercurio totale max 1,5 p.p.m ss; cromo max 0,5 p.p.m ss; plastica ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,05% ss; inerti ø > 3,33 mm, max 0,9% ss; inerti ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,1% ss; streptococchi fecali max 1 x 10^3 (mpn x g); trematodi fecali max 1 x 10^3 (mpn x g); enterobariacee totali max 1 x 10^3 unità formanti colonie per g	1 m³	17,12€	13,53€	0,00%
LOM241.RM.62.10.35.P0006.0250.-	Substrato riempimento di vegetale organico; funzione: ripristino ambientale; diametro (ø) [mm] = 40; PH [-] < 8,5 | rapporto C/N [%] < 30. Escluso: agenti patogeni (coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle) SPECIFICHE TECNICHE: plastica < 0,5% in peso e granulometria minimo 2 mm; inerti totali < 3% ss; cadmio < 3 mg/kg ss; rame < 200 mg/kg ss; nichel < 50 mg/kg ss; piombo < 200 mg/kg ss; zinco < 400 mg/kg ss; mercurio < 2 mg/kg ss; cromo totale < 150 mg/kg ss; arsenico < 5 mg/kg ss	1 m³	15,26€	12,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.15.00.D0013.0000.-	Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM Corpo di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a y; diametro (ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio filtro [ATM] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartuccia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: smontabili; funzione: filtrante SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca di materiale generico; funzione: parzializzazione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,43€	39,08€	0,00%
LOM241.RM.62.15.00.D0013.0005.-	Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM Corpo di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a y; diametro (ø) ["] = 2; pressione massima di esercizio filtro [ATM] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartuccia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: smontabili; funzione: filtrante SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca di materiale generico; funzione: parzializzazione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	90,57€	71,60€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.15.00.D0013.0010.-	Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM Corpo di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a y; diametro (ø) ["] = 3; pressione massima di esercizio filtro [ATM] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartuccia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: smontabili; funzione: filtrante SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca di materiale generico; funzione: parzializzazione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	145,40€	114,94€	0,00%
LOM241.RM.62.15.00.Sb001.0000.-	Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corpo di lega ferrosa acciaio generico; diametro (ø) ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: Con attacchi in linea pari diametro f RM Cartuccia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: filtrante SPECIFICHE TECNICHE: Da 120 mesh RM Rubinetto generico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: chiusura a vite; funzione: per spurgo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attacco manometro di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	383,79€	303,39€	0,00%
LOM241.RM.62.15.00.Sb001.0005.-	Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corpo di lega ferrosa acciaio generico; diametro (ø) ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartuccia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: filtrante SPECIFICHE TECNICHE: Da 120 mesh RM Rubinetto generico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: chiusura a vite; funzione: per spurgo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attacco manometro di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	490,41€	387,68€	0,00%
LOM241.RM.62.15.00.Sb001.0010.-	Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corpo di lega ferrosa acciaio generico; diametro (ø) ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartuccia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: filtrante SPECIFICHE TECNICHE: Da 120 mesh RM Rubinetto generico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: chiusura a vite; funzione: per spurgo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attacco manometro di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	632,09€	499,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.15.05.R0000.0000.-	Profilo di metallo generico; funzione: ancoraggio; impiego: alberature | interrato SPECIFICHE TECNICHE: sistema per alberature con circonferenza del tronco da 22,5 cm a 45 cm, con tre ancore metalliche collegate a cavi	1 cad	59,47€	47,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,34€	1,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - SOLENOIDE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.15.15.Za000.0000.-	Solenoide bi-stabile di materiale generico; geometria/forma/aspetto: microalimentato | 6-8-10-12 stazioni; impiego: programmatori a pannelli solari - sistemi di controllo; pressione di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: adattatore SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo idoneo per il montaggio su elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione; involucro sigillato in plastica stampata a due strati; alta affidabilità di funzionamento con incapsulamento del pistoncino; apertura manuale elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro; solenoide a bassa richiesta di potenza in grado di garantire il corretto funzionamento del sistema a distanze di 1365 metri con programmatori e conduttori di sezione = 2,5 mm²	1 cad	109,05€	86,21€	0,00%
LOM241.RM.62.15.15.Za000.0005.-	Solenoide bi-stabile di materiale generico; impiego: programmatori a pannelli solari a 2 stazioni. Incluso: adattatore per valvole; cavo di sezione SPECIFICHE TECNICHE: solenoide 9V a basso consumo; ricezione alimentazione e comando fino a distanza [m] ≤ 45; cavo di sezione [m²] = 1,5	1 cad	27,07€	21,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - VASO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.15.20.Za000.0000.-	Vaso di materiale generico; diametro (ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 30. Incluso: composto di terra; sabbia fine; concime organico. Escluso: fori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,60€	9,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo fotodegradabili di plastica generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; impiego: piante da rimboschimento; diametro (Ø) [cm] = 9 | altezza [cm] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,79€	0,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.62.15.25.D0000.0250.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,27€	1,00€	0,00%
LOM241.RM.62.15.25.D0018.0000.-	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: piezometro tipo casagrande SPECIFICHE TECNICHE: doppio tubo, compreso confezionamento	1 m	9,09€	7,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0000.a	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 150 | dimensione interna (y) [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,30€	11,30€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0000.b	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 200 | dimensione interna (y) [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,71€	13,21€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0000.c	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 250 | dimensione interna (y) [cm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	22,33€	17,65€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0000.d	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 300 | dimensione interna (y) [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	28,74€	22,72€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0000.e	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 400 | dimensione interna (y) [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	43,97€	34,76€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0005.a	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,85€	10,16€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0005.b	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 150 | dimensione interna (y) [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,02€	11,87€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0005.c	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 200 | dimensione interna (y) [cm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	18,28€	14,45€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0005.d	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 200 | dimensione interna (y) [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	22,33€	17,65€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0002.0005.e	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 300 | dimensione interna (y) [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	37,88€	29,95€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0004.0000.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna	1 m	107,76€	85,18€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0004.0000.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna	1 m	153,96€	121,70€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0004.0000.c	Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna	1 m	224,64€	177,58€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0004.0000.d	Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna	1 m	307,87€	243,37€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0000.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,65€	10,00€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0000.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	17,27€	13,65€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0005.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,82€	11,71€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0005.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	19,37€	15,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0010.-	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna quadrata | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine	1 m	15,15€	11,97€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0015.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine	1 m	17,17€	13,57€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0015.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine	1 m	22,20€	17,55€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0015.c	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 40 | dimensione interna (y) [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine	1 m	30,31€	23,96€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0020.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 16 | dimensione interna (y) [cm] = 36. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato	1 m	11,12€	8,79€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0020.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 25 | dimensione interna (y) [cm] = 48. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato	1 m	21,20€	16,76€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0250.a	Canna gas di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: collettivi - ramificati; funzione: aspirazione; impiego: caldaiette a metano; dimensione interna condotto principale (x) [cm] = 14 | dimensione interna condotto principale (y) [cm] = 14 | dimensione interna condotto secondario (x) [cm] = 12,5 | dimensione interna condotto secondario (y) [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: condotto interno in refrattario-antiacido, dimensioni (x) [cm] = 14 | dimensioni (y) [cm] = 14; controcanna in conglomerato cementizio, dimensioni (x) [cm] = 12,5 | dimensioni (y) [cm] = 12,5	1 m	89,95€	71,10€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0250.b	Canna gas di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: collettivi - ramificati; funzione: aspirazione; impiego: caldaiette a metano; dimensione interna condotto principale (x) [cm] = 16 | dimensione interna condotto principale (y) [cm] = 14 | dimensione interna condotto secondario (x) [cm] = 12,5 | dimensione interna condotto secondario (y) [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: condotto interno in refrattario-antiacido, dimensioni (x) [cm] = 16 | dimensioni (y) [cm] = 16; controcanna in conglomerato cementizio, dimensioni (x) [cm] = 12,5 | dimensioni (y) [cm] = 12,5	1 m	96,81€	76,53€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0005.0250.c	Canna gas di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: collettivi - ramificati; funzione: aspirazione; impiego: caldaiette a metano; dimensione interna condotto principale (x) [cm] = 18 | dimensione interna condotto principale (y) [cm] = 14 | dimensione interna condotto secondario (x) [cm] = 12,5 | dimensione interna condotto secondario (y) [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: condotto interno in refrattario-antiacido, dimensioni (x) [cm] = 16 | dimensioni (y) [cm] = 16; controcanna in conglomerato cementizio, dimensioni (x) [cm] = 12,5 | dimensioni (y) [cm] = 12,5	1 m	104,31€	82,46€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0007.0000.a	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	20,71€	16,37€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0007.0000.b	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 140; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	22,95€	18,14€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0007.0000.c	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 160; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	40,61€	32,10€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0007.0000.d	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 180; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	43,97€	34,76€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.J0007.0000.e	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 200; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	46,55€	36,80€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.L0009.0000.a	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	43,24€	34,18€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.L0009.0000.b	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	51,67€	40,84€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.L0009.0000.c	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	59,24€	46,83€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.L0009.0000.d	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	68,08€	53,82€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.L0009.0000.e	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	77,19€	61,02€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.L0009.0000.f	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	92,52€	73,14€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.L0009.0000.g	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	101,60€	80,31€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.a	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 80. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	141,88€	112,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.b	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 100. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	155,27€	122,74€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.c	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	168,63€	133,30€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.d	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	182,02€	143,89€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.e	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	196,75€	155,53€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.f	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	210,14€	166,12€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.g	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	246,28€	194,69€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.h	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	281,07€	222,19€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.i	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 350. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	354,65€	280,36€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.j	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 400. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	397,52€	314,24€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.k	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 450. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	449,17€	355,08€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.l	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 500. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	501,93€	396,78€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.m	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 550. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	538,04€	425,33€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb008.0000.n	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 600. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	583,55€	461,30€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb013.0000.a	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	40,15€	31,74€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb013.0000.b	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 110 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	48,18€	38,09€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb013.0000.c	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 130 ÷ 140 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	61,82€	48,87€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb013.0000.d	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	68,26€	53,96€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb013.0000.e	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	86,34€	68,25€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb013.0000.f	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	122,77€	97,05€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb013.0000.g	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	140,55€	111,10€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb013.0000.h	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	156,59€	123,78€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sb013.0000.i	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	184,70€	146,01€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.00.Sc000.0000.a	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	136,87€	108,20€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sc000.0000.b	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	154,66€	122,26€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sc000.0000.c	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	163,64€	129,36€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sc000.0000.d	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	173,09€	136,83€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sc000.0000.e	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	208,22€	164,60€	0,00%
LOM241.RM.72.10.00.Sc000.0000.f	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	261,28€	206,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - COMIGNOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.05.J0001.0000.a	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello	1 cad	45,38€	35,87€	0,00%
LOM241.RM.72.10.05.J0001.0000.b	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello	1 cad	57,94€	45,80€	0,00%
LOM241.RM.72.10.05.J0001.0000.c	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello	1 cad	72,33€	57,17€	0,00%
LOM241.RM.72.10.05.J0001.0000.d	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello	1 cad	95,01€	75,10€	0,00%
LOM241.RM.72.10.05.J0001.0005.-	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: condotti collettivi SPECIFICHE TECNICHE: per condotti collettivi ramificati serie gas per caldaiette a metano (14x14; 16x16; 18x18); con condoto interno refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio; composto da 3 anelli piu cappello	1 cad	73,12€	57,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.10.J0002.0000.a	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	8,62€	6,82€	0,00%
LOM241.RM.72.10.10.J0002.0000.b	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	9,22€	7,29€	0,00%
LOM241.RM.72.10.10.J0002.0000.c	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	10,29€	8,13€	0,00%
LOM241.RM.72.10.10.J0002.0000.d	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	14,52€	11,48€	0,00%
LOM241.RM.72.10.10.J0002.0000.e	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	22,21€	17,56€	0,00%
LOM241.RM.72.10.10.J0002.0000.f	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	29,78€	23,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.15.D0000.0000.a	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario	1 cad	166,79€	131,85€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.D0000.0000.b	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario	1 cad	210,85€	166,68€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.D0000.0000.c	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario	1 cad	245,36€	193,96€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.D0000.0000.d	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario	1 cad	291,01€	230,04€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.J0001.0000.a	Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 14 | dimensione interna (y) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas	1 cad	105,13€	83,10€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.J0001.0000.b	Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 16 | dimensione interna (y) [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas	1 cad	109,38€	86,47€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.J0001.0000.c	Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 18 | dimensione interna (y) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas	1 cad	114,43€	90,46€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.J0001.0250.-	Raccordo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie SPECIFICHE TECNICHE: elementi con solo foro; per immissione caldaietta | per canne collettive ramificate serie gas	1 cad	40,32€	31,87€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.L0002.0000.-	Raccordo innesto di ceramica gres; impiego: condotti; diametro (ø) [mm] = 200. Incluso: anello in gomma SPECIFICHE TECNICHE: per immissione in condotti esistenti	1 cad	48,15€	38,06€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0000.a	Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	434,92€	343,81€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0000.b	Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	448,21€	354,31€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0000.c	Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	554,04€	437,97€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0250.a	Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	109,86€	86,84€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0250.b	Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	122,13€	96,55€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0250.c	Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	167,57€	132,47€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0500.a	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	70,17€	55,47€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0500.b	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	94,85€	74,98€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0500.c	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	76,33€	60,34€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0500.d	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	103,06€	81,47€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0500.e	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	97,59€	77,15€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0500.f	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	131,76€	104,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0750.a	Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	11,97€	9,46€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0750.b	Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	13,68€	10,82€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.0755.-	Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	17,82€	14,09€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.1000.a	Raccordo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	198,86€	157,20€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.1000.b	Raccordo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	257,96€	203,92€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.1000.c	Raccordo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	408,40€	322,84€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.1250.a	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	326,94€	258,45€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.1250.b	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	338,24€	267,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.1250.c	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	382,47€	302,35€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.1500.a	Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	274,38€	216,90€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.1500.b	Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	287,85€	227,55€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.R0000.1500.c	Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	332,05€	262,49€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0000.a	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	80,43€	63,58€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0000.b	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	86,78€	68,60€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0000.c	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	143,92€	113,77€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0000.d	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	165,09€	130,50€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0000.e	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	175,67€	138,87€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0000.f	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	175,67€	138,87€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0000.g	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	190,49€	150,58€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0000.h	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	235,97€	186,54€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0250.a	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	50,25€	39,72€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0250.b	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	64,55€	51,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0250.c	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	80,43€	63,58€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0250.d	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	105,82€	83,65€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0250.e	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	123,28€	97,45€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0250.f	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	148,69€	117,54€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0250.g	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	179,28€	141,72€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0250.h	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	225,71€	178,43€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0255.-	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	82,98€	65,60€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0260.a	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	64,25€	50,79€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0260.b	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	93,69€	74,06€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0260.c	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	130,49€	103,16€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.a	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	74,07€	58,56€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.b	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	179,81€	142,14€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.c	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	105,30€	83,24€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.d	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	206,98€	163,62€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.e	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	136,52€	107,92€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.f	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	238,83€	188,80€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.g	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	192,05€	151,82€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.h	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	303,71€	240,09€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.i	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	214,28€	169,39€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.j	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	370,90€	293,20€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.k	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	259,80€	205,37€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.l	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	419,47€	331,60€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.m	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	284,66€	225,03€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.n	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	478,32€	378,12€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.o	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	306,88€	242,59€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0500.p	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	567,90€	448,93€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0505.a	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	65,58€	51,84€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0505.b	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	78,97€	62,43€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0510.a	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	56,22€	44,44€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0510.b	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	110,62€	87,44€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0510.c	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	119,10€	94,15€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0510.d	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	132,51€	104,75€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0510.e	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	131,15€	103,68€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0510.f	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	196,74€	155,52€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0750.a	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	9,00€	7,11€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0750.b	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	10,14€	8,02€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0750.c	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	10,60€	8,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0750.d	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	15,36€	12,14€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0750.e	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	16,05€	12,69€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0750.f	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	17,46€	13,80€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0750.g	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	18,89€	14,93€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0750.h	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	22,15€	17,51€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0755.-	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	6,66€	5,26€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0760.a	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	6,68€	5,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0760.b	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	6,97€	5,51€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.0760.c	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	9,98€	7,89€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1000.-	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a doppia parete | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	162,44€	128,41€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1005.a	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	250,79€	198,25€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1005.b	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	351,32€	277,72€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1005.c	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	445,78€	352,39€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1005.d	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	572,77€	452,78€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1005.e	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	612,48€	484,17€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1005.f	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	760,02€	600,81€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1005.g	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	1.031,49€	815,41€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1010.-	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	150,11€	118,66€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1015.a	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	221,20€	174,86€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1015.b	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	341,03€	269,59€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1015.c	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	352,01€	278,27€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1250.-	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	40,15€	31,74€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1255.a	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	50,85€	40,20€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1255.b	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	176,65€	139,64€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1255.c	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	104,41€	82,54€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1500.a	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	158,20€	125,06€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1500.b	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	326,98€	258,48€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1500.c	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	361,90€	286,09€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1500.d	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	412,70€	326,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1500.e	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	447,08€	353,43€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1500.f	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	546,13€	431,72€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1500.g	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	664,36€	525,18€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1500.h	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	965,42€	763,17€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1505.a	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	135,76€	107,32€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1505.b	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	139,37€	110,17€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1505.c	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	145,24€	114,82€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1750.-	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	58,88€	46,55€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1750.a	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	146,55€	115,85€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1750.b	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	326,45€	258,06€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1750.c	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	311,63€	246,35€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1750.d	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	567,19€	448,37€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1750.e	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	642,31€	507,76€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1750.f	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	619,17€	489,46€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1750.g	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	761,66€	602,10€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1750.h	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	893,76€	706,53€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1755.-	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	61,80€	48,85€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1755.a	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	62,90€	49,72€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1755.b	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	104,41€	82,54€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1755.c	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	116,47€	92,07€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1760.a	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	89,67€	70,89€	0,00%
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1760.b	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	69,60€	55,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.15.Sb008.1760.c	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	238,24€	188,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - CAMERETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.35.J0001.0000.-	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 14 | dimensione interna (y) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gas RM Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 14 | dimensione y [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sportello d'ispezione a tenuta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a doppia parete SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	151,29€	119,60€	0,00%
LOM241.RM.72.10.35.J0001.0005.-	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 16 | dimensione interna (y) [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gas RM Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 16 | dimensione y [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sportello d'ispezione a tenuta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a doppia parete SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	164,47€	130,02€	0,00%
LOM241.RM.72.10.35.J0001.0010.-	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 18 | dimensione interna (y) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gas RM Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sportello d'ispezione a tenuta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a doppia parete SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	185,03€	146,27€	0,00%
LOM241.RM.72.10.35.J0008.0000.a	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro [cm] = 20 | altezza [cm] = 75. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito RM Piastra di materiale generico; funzione: di raccordo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Camicia interna di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare SPECIFICHE TECNICHE: In materiale refrattario RM Sportello d'ispezione di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	232,94€	184,14€	0,00%
LOM241.RM.72.10.35.J0008.0000.b	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro [cm] = 25 | altezza [cm] = 75. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta RM Piastra di materiale generico; funzione: di raccordo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Camicia interna di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare SPECIFICHE TECNICHE: In materiale refrattario RM Sportello d'ispezione di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	245,70€	194,23€	0,00%
LOM241.RM.72.10.35.J0008.0000.c	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro [cm] = 30 | altezza [cm] = 110. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta RM Piastra di materiale generico; funzione: di raccordo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Camicia interna di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare SPECIFICHE TECNICHE: In materiale refrattario RM Sportello d'ispezione di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	260,28€	205,76€	0,00%
LOM241.RM.72.10.35.J0008.0000.d	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro [cm] = 35 | altezza [cm] = 110. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta RM Piastra di materiale generico; funzione: di raccordo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Camicia interna di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare SPECIFICHE TECNICHE: In materiale refrattario RM Sportello d'ispezione di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	276,09€	218,25€	0,00%
LOM241.RM.72.10.35.Za000.0000.a	Cameretta prefabbricata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: per innesto tubazioni con diametro fino a 500mm (sino ad altezza massima quota fondo tubazione 2;00m); con elemento di fondo con vasca in polipropilene o prfv resistente alle acque reflue secondo norme "din" e "o-norm" inserita fin dalla fase di produzione; sagomatura idraulitca interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato; prolunga e soletta (dn 1500); anello raggiungi quota (dn 800); gradini in acciaio inox ricoperti in polietilente e chiusino in g.s. (diamentro = 800; peso > 131 kg); guarnizioni a norma din 4060/uni en 681-1 RM Camera d'ispezione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fondo di plastica polipropilene (PP); impiego: camera di ispezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello raggiungi quota di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gradino di lega ferrosa acciaio inox; finitura: plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di lega ferrosa ghisa generico; diametro [mm] = 800; peso [kg] ≥ 131 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.981,46€	1.566,37€	0,00%
LOM241.RM.72.10.35.Za000.0000.b	Cameretta prefabbricata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: per innesto tubazioni con diametro fino da 600 a 800mm (sino ad altezza massima quota fondo tubazione 2;00m); con elemento di fondo con vasca in polipropilene o prfv resistente alle acque reflue secondo norme "din" e "o-norm" inserita fin dalla fase di produzione; sagomatura idraulitca interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato; prolunga e soletta (dn 1500); anello raggiungi quota (dn 800); gradini in acciaio inox ricoperti in polietilente e chiusino in g.s. (diamentro = 800; peso > 131 kg); guarnizioni a norma din 4060/uni en 681-1 RM Camera d'ispezione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fondo di plastica polipropilene (PP); impiego: camera di ispezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello raggiungi quota di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gradino di lega ferrosa acciaio inox; finitura: plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di lega ferrosa ghisa generico; diametro [mm] = 800; peso [kg] ≥ 131 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.455,09€	1.940,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0000.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,49€	5,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0005.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,46€	6,69€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0010.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,33€	7,37€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0015.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,63€	8,40€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0020.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,84€	10,94€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0025.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,02€	12,66€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0030.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,37€	13,73€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0035.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,48€	0,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0040.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,48€	0,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0045.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,48€	0,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0050.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,48€	0,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0055.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,48€	0,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0060.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,53€	0,42€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0065.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 100 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,48€	0,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0070.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,48€	0,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0075.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,48€	0,38€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0080.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0085.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0090.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 200 ÷ 250 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0095.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0100.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,73€	0,57€	0,00%
LOM241.RM.72.10.40.R0000.0105.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 400 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,73€	0,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - SIGILLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.10.45.Sb033.0000.a	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce (x) [mm] = 395 | luce (y) [mm] = 395; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	117,46€	92,85€	0,00%
LOM241.RM.72.10.45.Sb033.0000.b	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce (x) [mm] = 495 | luce (y) [mm] = 495; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 79 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	158,07€	124,96€	0,00%
LOM241.RM.72.10.45.Sb033.0000.c	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce (x) [mm] = 595 | luce (y) [mm] = 595; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 107 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	202,03€	159,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - ACCESSORI - PIASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.15.00.Sb008.0000.a	Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 20. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito	1 cad	54,58€	43,15€	0,00%
LOM241.RM.72.15.00.Sb008.0000.b	Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 25. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito	1 cad	71,04€	56,16€	0,00%
LOM241.RM.72.15.00.Sb008.0000.c	Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 30. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito	1 cad	87,47€	69,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - ACCESSORI - SISTEMA DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.15.25.R0000.0000.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,73€	0,57€	0,00%
LOM241.RM.72.15.25.R0000.0005.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,73€	0,57€	0,00%
LOM241.RM.72.15.25.R0000.0010.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,73€	0,57€	0,00%
LOM241.RM.72.15.25.R0000.0015.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,87€	0,69€	0,00%
LOM241.RM.72.15.25.R0000.0020.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 20 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,73€	0,57€	0,00%
LOM241.RM.72.15.25.R0000.0025.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 20 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,73€	0,57€	0,00%
LOM241.RM.72.15.25.R0000.0030.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 30 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,73€	0,57€	0,00%
LOM241.RM.72.15.25.R0000.0035.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 30 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO - ACCESSORI - SISTEMA DI FISSAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0000.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,67€	2,11€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0005.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,99€	0,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0010.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 63 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0015.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 75 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0020.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 90 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0025.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,99€	0,78€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0030.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0035.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 160 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0040.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 200 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0045.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 250 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0050.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 315 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,33€	1,84€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0055.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0060.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0065.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0070.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0075.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 32 | braga diametro esterno 2 [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,87€	0,69€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0080.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 40 | braga diametro esterno 2 [mm] = 33 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,87€	0,69€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0085.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0090.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 56 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0095.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 63 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0100.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0105.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,99€	0,78€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0110.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0115.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 125 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0120.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 160 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0125.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 200 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0130.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,34€	1,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0135.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 315 | braga diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,66€	2,10€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0140.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0145.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0150.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0155.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0160.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0165.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0170.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0175.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0180.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0185.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0190.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0195.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0200.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0205.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0210.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0215.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0220.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0225.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0230.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0235.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0240.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,11€	1,67€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0245.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,64€	2,09€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0250.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,87€	0,69€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0255.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,87€	0,69€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0260.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0265.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 56 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0270.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0275.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0280.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,99€	0,78€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0285.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0290.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0295.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0300.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0305.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0310.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0315.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0320.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0325.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM241.RM.72.15.30.R0000.0330.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.76.10.00.J0001.0000.-	Canale portacavi di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: un foro SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,81€	9,34€	0,00%
LOM241.RM.76.10.00.J0001.0005.-	Canale portacavi di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: due fori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	18,52€	14,64€	0,00%
LOM241.RM.76.10.00.J0001.0010.-	Canale portacavi di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tre fori SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	25,22€	19,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0000.a	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 31. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	1,01€	0,80€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0000.b	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 42. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	1,23€	0,97€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0000.c	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | diametro interno (Ø) [mm] = 52. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	1,69€	1,34€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0000.d	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | diametro interno (Ø) [mm] = 62. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	1,86€	1,47€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0000.e	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | diametro interno (Ø) [mm] = 75. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	2,46€	1,95€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0000.f	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 94 | diametro interno (Ø) [mm] = 94. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	3,39€	2,68€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0000.g	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 107. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	4,08€	3,23€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0000.h	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | diametro interno (Ø) [mm] = 120. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	5,58€	4,41€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0250.-	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 138. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,16€	0,91€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0255.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	11,81€	9,34€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0260.a	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	0,90€	0,71€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0260.b	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 35,4; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	0,62€	0,49€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0260.c	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	1,38€	1,09€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0260.d	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	0,92€	0,73€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0260.e	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	6,56€	5,18€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0260.f	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	5,39€	4,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.76.10.05.D0006.0265.-	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: tritubo; funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44 | lunghezza [mm] = 156 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	2,87€	2,27€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0000.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,64€	2,09€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0000.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,60€	2,84€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0000.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,55€	3,60€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0000.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,12€	4,04€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0000.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,81€	4,59€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0000.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,68€	6,07€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0000.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,23€	6,50€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0000.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,75€	10,87€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0005.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,53€	2,79€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0005.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,30€	3,40€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0005.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,26€	4,16€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0005.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,89€	4,65€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0005.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,59€	5,21€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0005.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,29€	6,56€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0005.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,56€	7,56€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0005.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,17€	12,78€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0250.a	Tubo a manicotto di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,11€	0,88€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0250.b	Tubo a manicotto di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 | diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,62€	1,28€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0250.c	Tubo a manicotto di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | diametro interno (Ø) [mm] = 71,5. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,09€	1,65€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0250.d	Tubo a manicotto di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | diametro interno (Ø) [mm] = 91. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,89€	2,29€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0250.e	Tubo a manicotto di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 115. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,49€	3,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0250.f	Tubo a manicotto di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 145. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,34€	6,59€	0,00%
LOM241.RM.76.10.05.D0018.0250.g	Tubo a manicotto di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 182. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,81€	10,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - ARMADIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.76.10.10.D0021.0000.-	Armadio di plastica vetroresina; altezza [mm] = 687 | larghezza [mm] = 630 | profondità [mm] = 238 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corpo serratura di plastica vetroresina; impiego: armadio. Incluso: serratura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di materiale generico; funzione: ancoraggio al terreno; impiego: armadio SPECIFICHE TECNICHE: Ancoraggio al pavimento RM Piastra di fondo di roccia naturale bachelite; impiego: armadio SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	337,82€	267,05€	0,00%
LOM241.RM.76.10.10.Sb010.0000.a	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 2,5. Incluso: chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: per programmatore da 6/8 stazioni; protezione per centraline di programmazione, resistente all'acqua, con parte superiore e inferiore grigliata per permetterre l'ingresso della luce per il modulo fotovoltaico e la riduzione del surriscaldamento interno	1 cad	657,68€	519,90€	0,00%
LOM241.RM.76.10.10.Sb010.0000.b	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. Incluso: chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: per programmatore da 10/12 stazioni; protezione per centraline di programmazione, resistente all'acqua, con parte superiore e inferiore grigliata per permetterre l'ingresso della luce per il modulo fotovoltaico e la riduzione del surriscaldamento interno	1 cad	779,34€	616,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI ACCUMULO - KIT - IMPIANTO SOLARE TERMICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.78.05.00.Za000.0000.-	Impianto solare termico di materiale generico; potenza [watt] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello solare a cellule silicee pluricristalline di elemento chimico metalloide silicio; potenza nominale [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scheda elettronica di materiale generico; funzione: caricamento energia | lampeggio | accensione crepuscolare SPECIFICHE TECNICHE: - RM Contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Accumulatore ermetico di materiale generico; carica elettrica [Ah] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; diametro [mm] = 60 ÷ 90 | altezza [m] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta supporti di lega ferrosa acciaio inox; funzione: fissaggio al sostegno SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.567,81€	1.239,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI ACCUMULO - KIT - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RM.78.05.05.Za000.0000.-	Impianto fotovoltaico di materiale generico; funzione: produzione energia elettrica; potenza [W] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello fotovoltaico a cellule di elemento chimico metalloide silicio SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta efficienza RM Dispositivo elettronico regolatore di carica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: Dotato di: circuito salva batterie, ripristino uso batterie, protezione da sovraccarichi RM Dispositivo elettronico batteria a tampone di potenza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: accensione automatica/manuale SPECIFICHE TECNICHE: Con potenza adeguata al modello RM Dispositivo elettronico quadro di plastica vetroresina SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.428,02€	1.919,38€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI PROVVISIONALI - PONTEGGI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.00.00.00.0010.a	Ponteggio a telai prefabbricati; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	6,96€	5,50€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0010.b	Ponteggio a telai prefabbricati; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	2,53€	2,00€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0020.a	Ponteggio multi direzionale; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	10,59€	8,37€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0020.b	Ponteggio multi direzionale; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	3,80€	3,00€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0030.a	Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato cadauno giunto-tubo; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	3,93€	3,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.00.00.00.0030.b	Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato cadauno giunto-tubo; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	3,18€	2,51€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0040.a	Ponteggio volumetrico; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), piani di lavoro, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m³	23,80€	18,82€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0040.b	Ponteggio volumetrico; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), piani di lavoro, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato) , la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m³	3,17€	2,50€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0050.a	Parapetto sommitale; altezza [m] ≤ 1,20; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	8,35€	6,60€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0050.b	Parapetto sommitale; altezza [m] ≤ 1,20; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	7,02€	5,55€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0050.c	Parapetto sommitale; altezza [m] ≤ 1,80; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	10,41€	8,23€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0050.d	Parapetto sommitale; altezza [m] ≤ 1,80; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	8,76€	6,92€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0060.a	Paraschegge; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete o lamiera zincata; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	7,66€	6,05€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0060.b	Paraschegge; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete o lamiera zincata; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	3,71€	2,93€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0070.a	Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete spessore 0,05 m o lamiera zincata; criterio di misurazione: misurati per la massima superficie orizzontale, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	0,90€	0,71€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0070.b	Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete spessore 0,05 m o lamiera zincata; criterio di misurazione: misurati per la massima superficie orizzontale, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	1,77€	1,40€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0080.a	Schermatura; incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: teli in fibra sintetica; criterio di misurazione: misurata sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo massimo di un anno	1 m²	3,17€	2,50€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0090.a	Trave reticolare metallica prefabbricata; altezza [m] ≤ 0,5; incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	15,36€	12,14€	0,00%
LOM241.RT.00.00.00.0090.b	Trave reticolare metallica prefabbricata; altezza [m] ≤ 0,5; incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	12,08€	9,55€	0,00%
LOM241.RT.00.00.05.0010.a	Parapetto a montanti; altezza [m] = 1,0; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, trasporti SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	17,39€	13,75€	0,00%
LOM241.RT.00.00.05.0010.b	Parapetto a montanti; altezza [m] = 1,0; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, trasporti SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	0,98€	0,77€	0,00%
LOM241.RT.00.00.05.0010.c	Parapetto a montanti; altezza [m] ≤ 1,5; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, trasporti SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	26,09€	20,63€	0,00%
LOM241.RT.00.00.05.0010.d	Parapetto a montanti; altezza [m] ≤ 1,5; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	1,51€	1,19€	0,00%
LOM241.RT.00.00.05.0020.a	Parapetto a griglia in acciaio; altezza [m] ≤ 1,2; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, griglia, elementi fermapiede, ecc.) ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, trasporti SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	6,75€	5,34€	0,00%
LOM241.RT.00.00.05.0020.b	Parapetto a griglia in acciaio; altezza [m] ≤ 1,2; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, griglia, elementi fermapiede, ecc.) ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	3,00€	2,37€	0,00%
LOM241.RT.00.00.15.0010.a	Scala a torre a elementi prefabbricati; impiego: ponteggi monodirezionali; altezza massima [m] = 100,0; carico utile [kN] = 20; incluso: elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a 66 cm, pianerottoli, fermapiedi, parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo o in alluminio; criterio di misurazione: valutata per ogni metro lineare di altezza, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	82,23€	65,00€	0,00%
LOM241.RT.00.00.15.0010.b	Scala a torre a elementi prefabbricati; impiego: ponteggi monodirezionali; altezza massima [m] = 100,0; carico utile [kN] = 20; incluso: elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a 66 cm, pianerottoli, fermapiedi, parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo o in alluminio; criterio di misurazione: valutata per ogni metro lineare di altezza, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	44,28€	35,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.00.00.15.0010.c	Scala a torre a elementi prefabbricati; impiego: ponteggi multidirezionali; altezza massima [m] = 100,0; carico utile [kN] = 20; incluso: elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a 66 cm, pianerottoli, fermapiedi, parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo o in alluminio; criterio di misurazione: valutata per ogni metro lineare di altezza, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	81,37€	64,32€	0,00%
LOM241.RT.00.00.15.0010.d	Scala a torre a elementi prefabbricati; impiego: ponteggi multidirezionali; altezza massima [m] = 100,0; carico utile [kN] = 20; incluso: elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a 66 cm, pianerottoli, fermapiedi, parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo o in alluminio; criterio di misurazione: valutata per ogni metro lineare di altezza, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	65,31€	51,63€	0,00%
LOM241.RT.00.00.25.0010.a	Armo di scavo in legno; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza [m] ≤ 3,0; incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli accostati, sporgenti 0,3 m oltre il ciglio superiore; criterio di misurazione: valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate	1 m²	2,27€	1,79€	0,00%
LOM241.RT.00.00.25.0010.b	Armo di scavo in legno; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza [m] ≤ 3,0; incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli distanziati, sporgenti 0,3 m oltre il ciglio superiore; criterio di misurazione: valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate	1 m²	2,34€	1,85€	0,00%
LOM241.RT.00.00.25.0010.c	Armo di scavo in legno; impiego: scavo generale; altezza [m] = 3,01 ÷ 4,0; incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante SPECIFICHE TECNICHE: tavole accostate, sporgenti 0,3 m oltre il ciglio superiore; criterio di misurazione: valutato a m² sulla sueprficie effettiva	1 m²	35,02€	27,69€	0,00%
LOM241.RT.00.00.25.0020.a	Palancola metallica; peso [kg/m²] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a metro quadro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	53,80€	42,53€	0,00%
LOM241.RT.00.00.25.0020.b	Palancola metallica; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a metro quadro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	58,27€	46,06€	0,00%
LOM241.RT.00.00.25.0020.c	Palancola metallica; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a metro quadro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	62,44€	49,36€	0,00%
LOM241.RT.00.00.25.0020.d	Palancola metallica; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a metro quadro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	71,27€	56,34€	0,00%
LOM241.RT.00.00.25.0020.e	Palancola metallica SPECIFICHE TECNICHE: per qualunque peso, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione; criterio di misurazione: valutate a tonnellata in opera, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 t	4,32€	3,42€	0,00%
LOM241.RT.00.00.25.0020.f	Palancola metallica SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere di qualsiasi tipo; criterio di misurazione: valutato a peso	1 kg	2,38€	1,88€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0010.a	Cassaforma tradizionale in legno; impiego: fondazioni puntuali; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	7,77€	6,14€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0010.b	Cassaforma tradizionale in legno; impiego: fondazioni continue; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	7,36€	5,82€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0010.c	Cassaforma tradizionale in legno; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 40; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi); escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	7,84€	6,20€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0010.d	Cassaforma tradizionale in legno; impiego: pareti per vani scala e ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 40; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi); escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	8,55€	6,76€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0010.e	Cassaforma tradizionale in legno impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 40 incluso: ogni elemento necessario al suo completamento ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027 criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	8,76€	6,92€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0010.f	Cassaforma tradizionale in legno; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	8,35€	6,60€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0010.g	Cassaforma tradizionale in legno; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; interpiano rustico [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 70; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, disarmante, chiodi); escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	9,00€	7,11€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0010.h	Cassaforma tradizionale in legno; impiego: sponde di travi e cordoli; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	7,77€	6,14€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0010.i	Cassaforma tradizionale in legno; impiego: pianerottoli e rampe scale rettilinei in c.a.; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	10,34€	8,17€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.a	Cassaforma componibile; impiego: fondazioni puntuali; incluso: orditura di travi in legno a doppio T o elementi a telaio, rivestiti da pannelli multistrato in legno, sbatacchi o picchetti e/o adeguate connessioni delle casseforme contrapposte, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	5,51€	4,36€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.b	Cassaforma componibile; impiego: fondazioni continue; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno, sbatacchi o picchetti e/o da adeguate connessioni delle casseforme contrapposte, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	5,71€	4,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.00.00.30.0020.c	Cassaforma componibile; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	5,91€	4,67€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.d	Cassaforma componibile; impiego: pareti per vani scala e ascensori ecc.; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	6,61€	5,23€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.e	Cassaforma componibile; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 60; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	7,90€	6,24€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.f	Cassaforma componibile; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	7,73€	6,11€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.g	Cassaforma componibile; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 150; incluso: cassaforma in acciaio, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	11,33€	8,96€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.h	Cassaforma componibile; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 41 ÷ 70; pressione [kN/m²] ≤ 150; incluso: cassaforma in acciaio, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	12,36€	9,77€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.i	Cassaforma componibile; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 40; incluso: cassaforma in cartone a perdere, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	15,49€	12,24€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.j	Cassaforma componibile; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 50; pressione [kN/m²] ≤ 40; incluso: cassaforma in cartone a perdere, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	18,13€	14,33€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.k	Cassaforma componibile; impiego: solaio misto con travi a spessore; classe carico [kN/m²] ≤ 7; incluso: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati, treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	8,64€	6,83€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0020.l	Cassaforma componibile; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; classe carico [kN/m²] ≤ 8,4; incluso: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati, treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto	1 m²	4,97€	3,93€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0030.a	Passerella di getto; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali; incluso: ogni elementi necessario al suo completamento (es.: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e colelgamenti verticali tra i diversi livelli di ponte, collegamenti di accesso, collegamento e sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato per metro quadro di casseforma abinata	1 m²	48,16€	38,07€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0040.a	Puntello metallico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60 SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno	1 cad	3,32€	2,63€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0050.a	Andatoie e passerelle; larghezza di passaggio [m] = 0,60 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato per metro	1 m	3,26€	2,57€	0,00%
LOM241.RT.00.00.30.0050.b	Andatoie e passerelle; larghezza di passaggio [m] = 1,20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato per metro	1 m	3,26€	2,57€	0,00%
LOM241.RT.00.00.35.0010.a	Tavola; spessore[m] = 0,04 ÷ 0,05 | lunghezza [m] = 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: in abete (assi da ponte); criterio di misurazione: valutate a metro cubo	1 m³	616,08€	487,02€	0,00%
LOM241.RT.00.00.35.0010.b	Tavola; spessore [m] = 0,025 | lunghezza [m] = 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: tavole abete sottomisure (fodere); criterio di misurazione: valutate a metro cubo	1 m³	623,99€	493,27€	0,00%
LOM241.RT.00.00.35.0020.a	Trave; altezza [m] = 0,12 | larghezza [m] = 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: stocco o banchina uso trieste in abete, lunghezza variabile; criterio di misurazione: valutate a metro cubo	1 m³	623,99€	493,27€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - POSTAZIONI DI LAVORO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.00.10.00.0010.a	Ponte a cavalletti verticale; altezza [m] < 2; incluso: cavalletti, tavole in legno di spessore 5 cm o metallo, chioderia, sfridi legnami SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valuato a metro quadro sulla superficie in pianta	1 m²	2,33€	1,84€	0,00%
LOM241.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno	1 gg	7,62€	6,03€	0,00%
LOM241.RT.00.10.00.0030.b	Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni giorni successivo o frazione	1 gg	7,62€	6,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.00.10.00.0030.c	Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno	1 gg	15,26€	12,06€	0,00%
LOM241.RT.00.10.00.0030.d	Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni giorni successivo o frazione	1 gg	15,26€	12,06€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0010.a	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 5,80 | larghezza piattaforma [m] = 0,70 | lunghezza piattaforma [m] = 1,30; capacità massima di sollevamento [t] = 0,24 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,60, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	58,22€	46,03€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0010.b	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 6,60 | larghezza piattaforma [m] = 0,75 | lunghezza piattaforma [m] = 1,80; capacità massima di sollevamento [t] = 0,28 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,90, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	64,45€	50,95€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0010.c	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 7,80 | larghezza piattaforma [m] = 0,75 | lunghezza piattaforma [m] = 1,65; capacità massima di sollevamento [t] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 1,05, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	65,24€	51,57€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0010.d	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 8,30 | larghezza piattaforma [m] = 0,80 | lunghezza piattaforma [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	75,42€	59,62€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [m] = 0,80 | lunghezza piattaforma [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	81,11€	64,12€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0010.f	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); capacità massima di sollevamento [t] = 0,32 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	104,83€	82,87€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0010.g	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); capacità massima di sollevamento [t] = 0,24 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	124,23€	98,21€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0010.h	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); capacità massima di sollevamento [t] = 0,24 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	166,95€	131,97€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30 SPECIFICHE TECNICHE: portata: una persona e un manovratore; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	341,55€	270,00€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno	1 gg	213,47€	168,75€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0040.b	Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 35; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno	1 gg	404,36€	319,65€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0040.c	Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 45; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno	1 gg	305,69€	241,65€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0100.a	Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] ≤ 28,00 | larghezza [m] = 0,80 ÷ 1,60 | altezza [m] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici; criterio di misurazione: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	664,13€	525,00€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0100.b	Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] ≤ 28,00 | larghezza [m] = 0,80 ÷ 1,60 | altezza [m] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici; criterio di misurazione: per ogni giorni successivo ai 30 giorni	1 gg	30,04€	23,75€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0110.a	Scala aerea; altezza [m] ≤ 24 SPECIFICHE TECNICHE: a sfilo; criterio di misurazione: primo giorni di presenza in cantiere	1 gg	101,20€	80,00€	0,00%
LOM241.RT.00.10.05.0110.b	Scala aerea; altezza [m] ≤ 24 SPECIFICHE TECNICHE: a sfilo; criterio di misurazione: per ogni giorni successivo al primo	1 gg	74,45€	58,85€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI DI SEPARAZIONE -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.00.20.00.0010.a	Rete su picchetti; altezza [m] = 1; peso [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: polietilene alta densità (HDPE), colore arancio, picchetti infissi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro	1 m	1,54€	1,22€	0,00%
LOM241.RT.00.20.00.0010.b	Rete su picchetti; altezza [m] = 1,2; peso [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: polietilene alta densità (HDPE), colore arancio, picchetti infissi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro	1 m	1,77€	1,40€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.00.20.00.0010.c	Rete su picchetti; altezza [m] = 1,8; peso [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: polietilene alta densità (HDPE), colore arancio, picchetti infissi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro	1 m	2,78€	2,20€	0,00%
LOM241.RT.00.20.00.0010.d	Rete su picchetti; altezza [m] = 2; peso [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: polietilene alta densità (HDPE), colore arancio, picchetti infissi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro	1 m	3,09€	2,44€	0,00%
LOM241.RT.00.20.00.0020.a	Rete su pali; incluso: rete metallica in filo di ferro zincato, pali di sostegno in profilati a T o pali di legno, blocchetti di fondazione in calcestruzzo SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutata a metro quadro	1 m²	1,54€	1,22€	0,00%
LOM241.RT.00.20.00.0030.a	Pannello di rete zavorrato; altezza [m] ≥ 2; incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento SPECIFICHE TECNICHE: rete metallica su telaio zincato prefabbricato basato su zavorre; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese	1 m	7,81€	6,17€	0,00%
LOM241.RT.00.20.00.0040.a	Pannellatura metallica su montanti; altezza montante [m] = 1 ÷ 2,5 | altezza pannello [m] = 0,5 | lunghezza pannello [m] =2,5; incluso: elementi di controvento, segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: pannelli di lamiera sovrapposti fissati a montanti metallici ad H, infissi nel terreno; criterio di misurazione: valutata a metro quadro	1 m²	11,57€	9,15€	0,00%
LOM241.RT.00.20.00.0050.a	New jersey in calcestruzzo; larghezza base [m] = 0,62 | altezza [m] = 1; incluso: seganletica, elementi di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo ad alta resistenza; criterio di misurazione: valutata a metro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m	7,84€	6,20€	0,00%
LOM241.RT.00.20.00.0050.b	New jersey in calcestruzzo; larghezza base [m] = 0,62 | altezza [m] = 1; incluso: seganletica, elementi di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo ad alta resistenza; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese o frazione successivo	1 m	3,28€	2,59€	0,00%
LOM241.RT.00.20.00.0060.a	Pannellatura in legno SPECIFICHE TECNICHE: in tavole di abete; criterio di misurazione: valutata a metro quadro	1 m²	15,03€	11,88€	0,00%
LOM241.RT.00.20.00.0070.a	Oblò; impiego: cesata; spessore [mm] = 10 | diamtero [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: in lastra di policarbonato; criterio di misurazione: valutata cadauno	1 cad	18,96€	14,99€	0,00%
LOM241.RT.00.20.05.0010.a	New jersey plastificati SPECIFICHE TECNICHE: in polietilene, da riempire con acqua o sabbia; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese o frazione successivo	1 m	5,70€	4,50€	0,00%
LOM241.RT.00.20.05.0020.a	Transenna mobile; altezza [m] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: moduli a correnti longitudinali in ferro innestati su cavalletti, tra loro collegabili; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese o frazione successivo	1 m	6,36€	5,03€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - LOGISTICA DI CANTIERE - AMBIENTI DI SERVIZIO -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.02.00.00.0010.a	Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m] = 2,40 | lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	379,50€	300,00€	0,00%
LOM241.RT.02.00.00.0010.b	Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m] = 2,40 | lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: montato in opera, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	151,80€	120,00€	0,00%
LOM241.RT.02.00.00.0010.c	Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: montato in opera, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato a m², per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	27,97€	22,11€	0,00%
LOM241.RT.02.00.00.0010.d	Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc; criterio di misurazione: valutato a m², per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	20,65€	16,32€	0,00%
LOM241.RT.02.00.00.0030.a	Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 L, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 L, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	189,75€	150,00€	0,00%
LOM241.RT.02.00.00.0030.b	Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 L, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 L, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	183,43€	145,00€	0,00%
LOM241.RT.02.00.00.0090.a	Unità di decontaminazione; impiego: bonifica amianto; incluso: ogni accessorio per dare lunità finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano di Lavoro) SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiamento regolamentare (es. locale doccia, spogliatoio pulito, spogliatoio sporco); criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	254,41€	201,11€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - IMPIANTI DI CANTIERE - IMPIANTI DI FORNITURA SERVIZI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	49,97€	39,50€	0,00%
LOM241.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	70,52€	55,75€	0,00%
LOM241.RT.03.00.00.0040.c	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 35 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	104,75€	82,81€	0,00%
LOM241.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	178,29€	140,94€	0,00%
LOM241.RT.03.00.00.0040.e	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	275,14€	217,50€	0,00%
LOM241.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min] = 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	103,73€	82,00€	0,00%
LOM241.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	11,07€	8,75€	0,00%
LOM241.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 7001 ÷ 13000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	17,39€	13,75€	0,00%
LOM241.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 13001 ÷ 21000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	31,61€	24,99€	0,00%
LOM241.RT.03.00.10.0090.a	Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,05; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	3,76€	2,97€	0,00%
LOM241.RT.03.00.10.0090.b	Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,1; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,44€	5,09€	0,00%
LOM241.RT.03.00.10.0090.c	Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,15; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	9,90€	7,83€	0,00%
LOM241.RT.03.00.10.0090.d	Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,2; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	13,52€	10,69€	0,00%
LOM241.RT.03.00.10.0100.a	Pompa elettrica a zaino; impiego: spegnimento di piccoli focolai boschivi; capacità [L] =20; peso a pieno carico [kg] ≤ 24 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	49,34€	39,00€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - STRUMENTI DI CONTROLLO - VERIFICHE IN OPERA -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.04.10.00.0010.a	Telecamera SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	27,40€	21,66€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - DISPOSITIVI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.05.00.00.0010.a	Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,19€	0,15€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.b	Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,19€	0,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.05.00.00.0010.c	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0501 ÷ 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,24€	0,19€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.d	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0501 ÷ 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,24€	0,19€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.e	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0901 ÷ 0,19 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,57€	0,45€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.f	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0901 ÷ 0,19 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,57€	0,45€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.g	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,1901 ÷ 0,28 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	1,10€	0,87€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.h	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,1901 ÷ 0,28 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	1,10€	0,87€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.i	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,2801 ÷ 0,36 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.j	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,2801 ÷ 0,36 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.k	Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,03 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,64€	0,50€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.l	Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,03 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,64€	0,50€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.m	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0301 ÷ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,70€	0,56€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.n	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0301 ÷ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,70€	0,56€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.o	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0601 ÷ 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,84€	0,66€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.p	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0601 ÷ 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,84€	0,66€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.q	Segnaletica verticale; superficie [m²] 0,1001 ÷ 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	1,45€	1,15€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.r	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,1001 ÷ 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	1,45€	1,15€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.s	Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,04 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,57€	0,45€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.t	Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,04 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,57€	0,45€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.u	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0401 ÷ 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,91€	0,72€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.v	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0401 ÷ 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	0,91€	0,72€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.w	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0701 ÷ 0,10 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	1,09€	0,86€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.x	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0701 ÷ 0,10 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	1,09€	0,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RT.05.00.00.0010.y	Segnaletica verticale SPECIFICHE TECNICHE: su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:nd per il primo segnale mobile; criterio di misurazione: valutato cadauno, per il primo seganle mobile posizionato	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0010.z	Segnaletica verticale SPECIFICHE TECNICHE: su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:nd per il primo segnale mobile; criterio di misurazione: valutato cadauno segnale mobile successivo al primo posizionato nella stessa area	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0020.a	Semaforo; incluso: coppia di semafori , noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V - 12V e 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico con cavalletto SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento continuo 24 ore su 24; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	4,21€	3,33€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0030.a	Segnaletica luminosa; incluso: ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: segnale mobile di protezione luminoso a terra o su veicolo, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo	1 h	1,21€	0,96€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0040.a	Delimitazione temporanea; lunghezza [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; criterio di misurazione: mesi di utilizzo	1 cad	3,52€	2,78€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0040.b	Delimitazione temporanea; lunghezza [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; criterio di misurazione: mesi di utilizzo	1 cad	3,96€	3,13€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0040.c	Delimitazione temporanea; lunghezza [mm] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; criterio di misurazione: mesi di utilizzo	1 cad	4,69€	3,70€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0050.a	Coni; altezza [cm] ≥ 32,6 SPECIFICHE TECNICHE: in PVC; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo	1 m	0,13€	0,10€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0050.b	Coni; altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: in PVC; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo	1 m	0,14€	0,11€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0050.c	Coni; altezza [cm] ≥ 33 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo	1 m	0,70€	0,56€	0,00%
LOM241.RT.05.00.00.0050.d	Coni; altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo	1 m	0,19€	0,15€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTO TERRA - ESCAVATORI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	14,73€	11,64€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] ≤ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	15,92€	12,58€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0010.c	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] ≤ 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	21,35€	16,88€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0010.d	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	27,42€	21,68€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	29,50€	23,32€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0010.f	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] ≤ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	33,65€	26,60€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	37,02€	29,26€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0020.a	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	37,69€	29,79€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	45,07€	35,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	53,37€	42,19€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	68,59€	54,22€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	70,26€	55,54€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0020.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	75,96€	60,04€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0030.a	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	157,47€	124,48€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	179,28€	141,72€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0040.a	Escavatore cingolato ad antenna; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: gruppo di scavo, benna mordente guidata SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	268,97€	212,63€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0040.b	Escavatore cingolato ad antenna; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 28; incluso: gruppo di scavo, benna mordente guidata SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	307,68€	243,23€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	53,37€	42,19€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0050.b	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	62,26€	49,22€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	63,14€	49,91€	0,00%
LOM241.RP.00.00.00.0060.d	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 90 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	94,78€	74,92€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0010.a	Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: compatta; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	36,37€	28,75€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0010.b	Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: compatta; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	38,84€	30,70€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0010.c	Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: compatta; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	44,28€	35,00€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0020.a	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] ≤ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	20,56€	16,25€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0020.b	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	25,06€	19,81€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0020.c	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	32,21€	25,46€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	51,33€	40,57€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	31,01€	24,51€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 75; peso [t] ≤ 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	42,49€	33,59€	0,00%
LOM241.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	54,97€	43,45€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.00.10.0010.a	Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	30,27€	23,93€	0,00%
LOM241.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	51,46€	40,68€	0,00%
LOM241.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	128,61€	101,67€	0,00%
LOM241.RP.00.00.15.0010.b	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; diametro massimo [mm] = 2500; potenza [kW] ≤ 170 | profondità di perforazione [m] = 50; peso [t] ≤ 45; incluso: apparato di trivellazione (elica o benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	103,97€	82,19€	0,00%
LOM241.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	128,94€	101,93€	0,00%
LOM241.RP.00.00.15.0010.d	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; diametro massimo [mm] = 2000; potenza [kW] ≤ 260 | profondità di perforazione [m] = 70; peso [t] ≤ 85; incluso: apparato di trivellazione (elica o benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	115,57€	91,36€	0,00%
LOM241.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	17,53€	13,86€	0,00%
LOM241.RP.00.00.15.0010.f	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95; peso [t] = 1,3; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	19,61€	15,50€	0,00%
LOM241.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali battuti; incluso: apparato di battitura (maglio) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	139,84€	110,55€	0,00%
LOM241.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole | tubo forma recuperabile; incluso: apparato di vibroinfissione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	128,15€	101,30€	0,00%
LOM241.RP.00.00.20.0010.a	Motocarriola - minidumper; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	15,82€	12,50€	0,00%
LOM241.RP.00.00.20.0010.b	Motocarriola - minidumper; peso [t] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	26,46€	20,91€	0,00%
LOM241.RP.00.00.20.0020.a	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	46,29€	36,59€	0,00%
LOM241.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	55,55€	43,91€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0070.a	Benna vagliatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	16,50€	13,04€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0070.b	Benna vagliatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	21,49€	16,99€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0080.a	Benna a polipo SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	23,72€	18,75€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0090.a	Benna miscelatrice; capacità [m³] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	9,49€	7,50€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0090.b	Benna miscelatrice; capacità [m³] = 0,45 ÷ 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	12,99€	10,27€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0100.a	Infissore SPECIFICHE TECNICHE: per palancole; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	17,62€	13,93€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0100.b	Infissore; forza [kN] = 120; peso [t] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: per pali di legno con diametro inferiore 30 cm; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	15,82€	12,50€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0100.c	Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	27,72€	21,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.00.25.0100.d	Infissore; incluso: infissione di pali, tubi e/o palancole in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	514,11€	406,41€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0130.a	Pinza forestale; diametro [cm] ≤ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	13,54€	10,70€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0140.a	Pinza demolitrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	20,56€	16,25€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	9,75€	7,70€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0150.b	Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,33€	5,00€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0150.c	Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	8,18€	6,47€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0150.d	Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	9,49€	7,50€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0150.e	Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	13,65€	10,79€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0150.f	Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	17,42€	13,77€	0,00%
LOM241.RP.00.00.25.0160.a	Cesoia SPECIFICHE TECNICHE: idraulica; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	23,72€	18,75€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ STRADALE - DOZER -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	36,65€	28,97€	0,00%
LOM241.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	60,73€	48,01€	0,00%
LOM241.RP.00.10.00.0040.a	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	104,26€	82,42€	0,00%
LOM241.RP.00.10.00.0040.b	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	229,27€	181,24€	0,00%
LOM241.RP.00.10.00.0040.c	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	166,61€	131,70€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	17,49€	13,83€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0010.b	Rullo compressore; peso [t] ≤ 1,9 SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	18,98€	15,00€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0010.c	Rullo compressore; peso [t] ≤ 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	26,73€	21,13€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	17,52€	13,85€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	53,96€	42,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] ≤ 9,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	32,01€	25,30€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	51,00€	40,31€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0010.h	Rullo compressore; peso [t] ≤ 20,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	54,45€	43,04€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0020.a	Motolivellatrice (grader); potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	30,64€	24,22€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice (grader); potenza [kW] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	51,28€	40,54€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	13,85€	10,95€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0030.b	Piastra vibrante; peso [t] ≤ 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	15,51€	12,26€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0030.c	Piastra vibrante; peso [t] > 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	10,71€	8,47€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0040.a	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25; peso [t] ≤ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,77€	5,35€	0,00%
LOM241.RP.00.10.05.0040.b	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 1,0 | larghezza [m] = 1,0; peso [t] ≤ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	9,89€	7,82€	0,00%
LOM241.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	45,79€	36,20€	0,00%
LOM241.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	68,34€	54,03€	0,00%
LOM241.RP.00.10.10.0010.c	Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	85,97€	67,96€	0,00%
LOM241.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	34,49€	27,26€	0,00%
LOM241.RP.00.10.10.0050.b	Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3 ÷ 6; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	57,96€	45,82€	0,00%
LOM241.RP.00.10.15.0010.a	Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] ≤ 0,1; incluso: disco o scalpello SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	7,01€	5,54€	0,00%
LOM241.RP.00.10.20.0010.a	Traccialinee SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	10,63€	8,40€	0,00%
LOM241.RP.00.10.25.0010.a	Macchina semovente miscelatrice; incluso: miscelatori di sospensione a dosaggio controllato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	255,84€	202,24€	0,00%
LOM241.RP.00.10.25.0010.b	Macchina semovente miscelatrice; impiego: stesura microtappeto; incluso: autocarro o semirimorchio, dotata di silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	151,93€	120,10€	0,00%
LOM241.RP.00.10.30.0010.a	Riciclatrice e stabilizzatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	433,70€	342,84€	0,00%
LOM241.RP.00.10.35.0010.a	Rincalzatrice; impiego: livellazione ferroviaria SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	189,23€	149,59€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ AGROFORESTALI - TRATTORI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.20.00.0010.a	Trattore; potenza [kW] ≤ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	7,79€	6,16€	0,00%
LOM241.RP.00.20.00.0010.b	Trattore; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	18,55€	14,66€	0,00%
LOM241.RP.00.20.00.0010.c	Trattore; potenza [kW] ≤ 73 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	19,70€	15,57€	0,00%
LOM241.RP.00.20.00.0010.d	Trattore; potenza [kW] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	25,50€	20,16€	0,00%
LOM241.RP.00.20.00.0010.e	Trattore; potenza [kW] ≤ 50; incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	26,76€	21,16€	0,00%
LOM241.RP.00.20.00.0010.f	Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	56,05€	44,30€	0,00%
LOM241.RP.00.20.00.0010.g	Trattore; potenza [kW] ≤ 100; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	64,61€	51,08€	0,00%
LOM241.RP.00.20.00.0030.a	Rimorchio a cassone; volume [m³] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	1,96€	1,55€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE MECCANIZZATA -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	4,21€	3,33€	0,00%
LOM241.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	3,47€	2,74€	0,00%
LOM241.RP.00.30.05.0010.c	Pompa autocarrata; braccio [m] ≤ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni installazione	1 cad	69,10€	54,63€	0,00%
LOM241.RP.00.30.05.0010.d	Pompa autocarrata; braccio [m] = 31 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni installazione	1 cad	85,54€	67,62€	0,00%
LOM241.RP.00.30.15.0010.a	Carrello elettrico; peso [t] ≤ 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: transpallet; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	101,20€	80,00€	0,00%
LOM241.RP.00.30.15.0010.b	Carrello elettrico; peso [t] ≤ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	193,95€	153,32€	0,00%
LOM241.RP.00.30.15.0010.c	Carrello elettrico; peso [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	154,36€	122,03€	0,00%
LOM241.RP.00.30.15.0010.d	Carrello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: telescopico fisso; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	316,66€	250,32€	0,00%
LOM241.RP.00.30.15.0020.a	Carrello endotermico; peso [t] ≤ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	157,01€	124,12€	0,00%
LOM241.RP.00.30.15.0020.b	Carrello endotermico; peso [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	176,79€	139,76€	0,00%
LOM241.RP.00.30.15.0020.c	Carrello endotermico; peso [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: fuoristrada; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	245,41€	194,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.30.15.0020.d	Carrello endotermico; peso [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: fuoristrada; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	328,54€	259,71€	0,00%
LOM241.RP.00.30.15.0020.f	Carrello endotermico SPECIFICHE TECNICHE: telescopico fisso; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	348,32€	275,35€	0,00%
LOM241.RP.00.30.15.0020.g	Carrello endotermico SPECIFICHE TECNICHE: telescopico rotativo; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	472,34€	373,39€	0,00%
LOM241.RP.00.30.20.0010.a	Sollevatore a cremagliera carrellato; impiego: movimentazione masserizia (es. traslochi); altezza operativa [m] ≤ 28 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	29,33€	23,18€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE AEREA - ARGANI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	3,20€	2,53€	0,00%
LOM241.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	5,32€	4,21€	0,00%
LOM241.RP.00.40.05.0010.c	Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	9,38€	7,42€	0,00%
LOM241.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	93,84€	74,18€	0,00%
LOM241.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	104,01€	82,22€	0,00%
LOM241.RP.00.40.10.0010.c	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 43,0 | sbraccio [m] ≤ 40,0; portata [t] = 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	114,20€	90,28€	0,00%
LOM241.RP.00.40.10.0020.a	Gru automontante a rotazione in basso; altezza sotto gancio [m] ≤ 15,0 | sbraccio [m] ≤ 15,0; portata [t] ≤ 0,6; escluso: f.e.m. SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	167,21€	132,18€	0,00%
LOM241.RP.00.40.10.0020.b	Gru automontante a rotazione in basso; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 26,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m. SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	220,80€	174,55€	0,00%
LOM241.RP.00.40.10.0020.c	Gru automontante a rotazione in basso; altezza sotto gancio [m] ≤ 25,0 | sbraccio [m] ≤ 41,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m. SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	283,67€	224,24€	0,00%
LOM241.RP.00.40.15.0010.a	Autogrù; sbraccio [m] ≤ 16,0; portata [t] ≤ 15,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	30,04€	23,75€	0,00%
LOM241.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù; sbraccio [m] ≤ 22,0; portata [t] ≤ 25,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	37,95€	30,00€	0,00%
LOM241.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	13,15€	10,39€	0,00%
LOM241.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	13,57€	10,73€	0,00%
LOM241.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	23,69€	18,73€	0,00%
LOM241.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	31,02€	24,52€	0,00%
LOM241.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica mobile; impiego: trasporto materiale SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	39,39€	31,14€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI - AUTOCARRI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	21,23€	16,78€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	21,98€	17,37€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	22,69€	17,94€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	40,13€	31,72€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	52,86€	41,78€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0030.f	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 25,0 SPECIFICHE TECNICHE: 4 assi; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	64,77€	51,20€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0040.a	Autocarro a ribaltamento trilaterale SPECIFICHE TECNICHE: patente B; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	27,51€	21,75€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0040.b	Autocarro a ribaltamento trilaterale SPECIFICHE TECNICHE: patente C; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	37,00€	29,25€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	37,00€	29,25€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0080.a	Furgone; lunghezza [m] ≤ 4,5 | altezza [m] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: compatto; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	15,11€	11,95€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0080.b	Furgone; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza [m] ≤ 2 SPECIFICHE TECNICHE: passo corto; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	17,79€	14,06€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0080.c	Furgone; lunghezza [m] ≤ 5,6 | altezza [m] ≤ 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: passo lungo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	18,69€	14,77€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	48,92€	38,67€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 12,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	71,12€	56,22€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0120.a	Autobotte; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	28,24€	22,32€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0120.b	Autobotte; impiego: aspirazione fanghi e liquami; volume serbatoio [m³] ≤ 15,0 SPECIFICHE TECNICHE: a depressione; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	72,38€	57,22€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0120.c	Autobotte; impiego: innaffiamento; volume serbatoio [m³] ≤ 10,0; incluso: munita di tutti accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	7,23€	5,71€	0,00%
LOM241.RP.00.50.00.0120.d	Autobotte; impiego: stesa a spruzzo; volume serbatoio [m³] ≤ 6,0; incluso: barra spruzzatrice e lancia per prodotti bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: riscaldata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	70,84€	56,00€	0,00%
LOM241.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	56,85€	44,94€	0,00%
LOM241.RP.00.50.05.0030.b	Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a pianale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	62,88€	49,70€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE ACQUATICA -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore/spintore; potenza [kW] ≤ 185 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	63,64€	50,30€	0,00%
LOM241.RP.00.70.00.0020.a	Pontone; portata [t] ≤ 200 SPECIFICHE TECNICHE: singolo/modulare, anche per la navigazione in acque interne; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	50,04€	39,56€	0,00%
LOM241.RP.00.70.00.0020.b	Pontone; portata [t] ≤ 200 SPECIFICHE TECNICHE: singolo/modulare, anche per la navigazione in acque interne; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	47,98€	37,93€	0,00%
LOM241.RP.00.70.05.0010.a	Natante attrezzato; impiego: manutenzione fontanili SPECIFICHE TECNICHE: per manutenzione fontanili; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	63,79€	50,43€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - TRASPORTO AEREO - VELIVOLI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1; escluso: trasferimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: minuti di volo	1 min	32,89€	26,00€	0,00%
LOM241.RP.00.80.00.0010.b	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,4; escluso: trasferimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: minuti di volo	1 min	39,22€	31,00€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - MISCELAZIONE -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.00.05.0040.a	Impianto per fanghi bentonitici; impiego: confezionamento e distribuzione di miscele; incluso: vasche, pompe, gruppo elettrogeno, ogni altro elemento di impianto e apprestamento provvisionale; escluso: allestimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	361,19€	285,52€	0,00%
LOM241.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	0,98€	0,77€	0,00%
LOM241.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	1,23€	0,97€	0,00%
LOM241.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	1,76€	1,39€	0,00%
LOM241.RP.01.00.00.0030.a	Impastatrice; impiego: malte speciali (granuli di gomma, resine poliuretaiche e simili) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	20,33€	16,07€	0,00%
LOM241.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	12,23€	9,67€	0,00%
LOM241.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza , iniettori , tubazioni , collegamenti , quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	51,46€	40,68€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - PROIEZIONE - SPRUZZATRICI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	9,33€	7,37€	0,00%
LOM241.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	17,23€	13,62€	0,00%
LOM241.RP.01.10.05.0010.a	Impianto di sabbiatura; potenza [kW] = 1,2 | pressione di esercizio [bar] = 5,5 ÷ 7,9 | portata [l/min] = 420; incluso: tramoggia, compressore, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	8,13€	6,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.10.05.0010.b	Impianto di sabbiatura; incluso: compressore, sabbiatrice, tubi per aria, sabbia SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	17,31€	13,69€	0,00%
LOM241.RP.01.10.05.0020.a	Pallinatrice; potenza [kW] = 2,2 | portata aria [m³/min] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	36,03€	28,48€	0,00%
LOM241.RP.01.10.05.0030.a	Idroscarificatrice; potenza [kW] = 2,2 | pressione di esercizio [bar] = 150 | portata [l/h] = 440 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	190,75€	150,79€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - SALDATURA - SALDATRICI PER TUBI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.20.00.0010.a	Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	2,53€	2,00€	0,00%
LOM241.RP.01.20.00.0020.a	Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,04 ÷ 0,16; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,04€	4,77€	0,00%
LOM241.RP.01.20.00.0020.b	Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,24€	4,93€	0,00%
LOM241.RP.01.20.00.0020.c	Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,25 ÷ 0,63; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	20,10€	15,89€	0,00%
LOM241.RP.01.20.00.0020.d	Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,63 ÷ 1,0; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	34,57€	27,33€	0,00%
LOM241.RP.01.20.05.0010.a	Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	2,34€	1,85€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - DEMOLIZIONE - TAGLIO DIAMANTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	15,59€	12,32€	0,00%
LOM241.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	12,73€	10,06€	0,00%
LOM241.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 160; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	16,85€	13,32€	0,00%
LOM241.RP.01.30.00.0030.c	Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 200; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	22,33€	17,65€	0,00%
LOM241.RP.01.30.00.0030.d	Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 500; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	29,58€	23,38€	0,00%
LOM241.RP.01.30.05.0010.a	Idrodemolitrici; impiego: scarifica di superfici in calcestruzzo; incluso: blocco pompa, compressore aria, nuclei filtranti, acqua per tubazioni ad alta pressione, quadro comando di avviamento e controllo pompa motore, lancia e ugelli, pezzi di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: per spessori da 0,5 a 10 cm, montata su autocarro, resa [m²/h] = 2,08; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	26,62€	21,04€	0,00%
LOM241.RP.01.30.20.0010.a	Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	3,95€	3,12€	0,00%
LOM241.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,77€	5,35€	0,00%
LOM241.RP.01.30.20.0010.c	Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	5,54€	4,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,33€	5,00€	0,00%
LOM241.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,33€	5,00€	0,00%
LOM241.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,33€	5,00€	0,00%
LOM241.RP.01.30.25.0010.a	Cannone nebulizzatore; potenza [kw] = 3 | gittata [m] = 20; peso [kg] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	75,90€	60,00€	0,00%
LOM241.RP.01.30.30.0010.a	Container; larghezza [m] = 2,40 | lunghezza [m] = 6 | altezza [m] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato cadauno; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	15,03€	11,88€	0,00%
LOM241.RP.01.30.35.0010.a	Molatrice; impiego: rimozione strati di impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	5,70€	4,50€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - TAGLIO - SEGHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.40.00.0010.a	Sega circolare da banco; impiego: taglio legname; potenza [kW] = 1,8 ÷ 2,5 | profondità di taglio [mm] = 80 ÷ 100; peso [kg] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: lama al widia; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	75,90€	60,00€	0,00%
LOM241.RP.01.40.00.0020.a	Sega circolare a pendolo; impiego: taglio blocchi di argilla| cemento| calcestruzzo; diametro lama [mm] = 400; lunghezza di taglio [mm] = 700 | profondità di taglio [mm] = 135 SPECIFICHE TECNICHE: sistema antiribaltamento, raffreddata ad acqua con vasca di recupero acqua; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	9,49€	7,50€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - FINITURA - LEVIGATRICI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.50.00.0010.a	Elicottero; impiego: calcestruzzo; diametro [m] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	5,14€	4,06€	0,00%
LOM241.RP.01.50.00.0020.a	Levigatrice/lucidatrice; impiego: parquet; incluso: abrasivi SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	14,23€	11,25€	0,00%
LOM241.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmo; incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	14,23€	11,25€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - AGRO-FORESTALE - MANUTENZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	3,48€	2,75€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0010.b	Motosega portatile; lunghezza lama [m] =0,65 ÷ 0,80; potenza [kW] > 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	3,48€	2,75€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0020.a	Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	27,97€	22,11€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	72,93€	57,65€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0030.a	Scortecciatrice; diametro scortecciabile [mm] = 80 ÷ 250; potenza [kW] = 2; peso [kg] = 11; incluso: coltelli SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	8,62€	6,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RP.01.60.00.0040.a	Fresaceppi; impiego: asportazione ceppi; potenza [kW] = 20 | profondità di taglio sotto al terreno [cm] = 32 | altezza di taglio sopra il terreno [cm] = 90; peso [kg] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	10,68€	8,44€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	144,60€	114,30€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: siepe; potenza [kW] ≤ 2,0 SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	5,47€	4,32€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	5,95€	4,70€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0100.a	Pompa a zaino SPECIFICHE TECNICHE: capacità [L] = 12; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	22,44€	17,74€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0110.a	Motocoltivatore; potenza [kW] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	7,82€	6,18€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0110.b	Motocoltivatore; potenza [kW] ≤ 15,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	7,25€	5,73€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0120.a	Nebulizzatore; capacità serbatoio [L] = 3,5 | gittata [cm] = 70; tensione [V] = 18; escluso: batterie, caricatore SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	3,65€	2,89€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0120.b	Nebulizzatore; potenza trattrice [kW] = 38 | capacità serbatorio [L] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	3,65€	2,89€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0130.a	Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 15; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	6,67€	5,27€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0130.b	Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 30; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	8,89€	7,03€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0130.c	Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 50; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	11,11€	8,78€	0,00%
LOM241.RP.01.60.00.0140.n	Trapiantatore di specie arboree; lama trapiantatrice convertibile [cm] = 111; peso [t] = 0,97 SPECIFICHE TECNICHE: diametro albero [mm] = 75 ÷ 110, diametro balla [mm] = 900 ÷ 1100; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	401,32€	317,25€	0,00%

RISORSA UMANA - COSTRUZIONI - EDILI - OPERAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edile di livello 4°	1 h	41,68€	32,95€	79,05%
LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	39,50€	31,23€	79,06%
LOM241.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,71€	29,02€	79,05%
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	32,98€	26,07€	79,05%

RISORSA UMANA - COSTRUZIONI - METALMECCANICI - OPERAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RU.00.01.00.0000.-	Operaio metalmeccanico di livello D1	1 h	26,31€	20,80€	79,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2	1 h	29,13€	23,03€	79,06%
LOM241.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1	1 h	29,71€	23,49€	79,06%
LOM241.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2	1 h	30,38€	24,02€	79,07%
LOM241.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3	1 h	32,53€	25,71€	79,03%
LOM241.RU.00.01.00.0025.-	Operaio metalmeccanico di livello B1	1 h	34,84€	27,54€	79,05%
LOM241.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	2,53€	2,00€	79,05%
LOM241.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	1,27€	1,00€	78,74%
LOM241.RU.00.01.00.0040.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: tecnico specialistico per lavorazioni ICT SPECIFICHE TECNICHE: con riferimento all'art. 6 del DM 17/06/2016	1 h	38,43€	30,38€	79,05%

RISORSA UMANA - AGRICOLTURA - FORESTALE - OPERAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.RU.01.00.00.0000.-	Operaio forestale di livello 6°; qualifica: specializzato super-caposquadra	1 h	33,53€	26,50€	79,03%
LOM241.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	29,10€	23,00€	79,04%
LOM241.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	27,32€	21,60€	79,06%
LOM241.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	26,31€	20,80€	79,06%
LOM241.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	25,69€	20,30€	79,02%
LOM241.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	24,04€	19,00€	79,03%

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA'

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.D0017.0000.-	OPERA: Finestra, battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. OP OPERA: Finestra, battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. RM Finestra battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante |autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; cerniere inferiori e superiori simmetriche portata [kg] = 130. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni saldate negli angoli; telaio su 4 lati; per zona climatica F LV LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	705,10€	557,39€	5,69%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.D0017.0015.-	OPERA: Finestra, battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. OP OPERA: Finestra, battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. RM Finestra battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta |autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; cerniere inferiori e superiori simmetriche portata [kg] = 130. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni saldate negli angoli; telaio su 4 lati; per zona climatica F LV LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	609,84€	482,09€	6,58%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.D0017.0750.-	OPERA: Finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. OP OPERA: Finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. RM Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante |autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; cerniere inferiori e superiori simmetriche portata [kg] = 130. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni saldate negli angoli; telaio su 4 lati; per zona climatica F LV LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	582,55€	460,51€	6,89%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.D0017.1000.-	OPERA: Finestra, telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. OP OPERA: Finestra, telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. RM Finestra telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; cerniere inferiori e superiori simmetriche portata [kg] = 130. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 3 guarnizioni saldate negli angoli; telaio su 4 lati; per zona climatica F LV LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	381,50€	301,58€	10,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0000.-	OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: copriginti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	786,69€	621,89€	5,10%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0005.-	OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: copriginti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	682,28€	539,35€	5,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0040.-	OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,98. Incluso: copriglunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.020,86€	807,00€	3,93%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0045.-	OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,98. Incluso: copriglunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	882,27€	697,44€	4,55%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0050.-	OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: copriglunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.020,86€	807,00€	3,93%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0270.-	OPERA: Finestra, bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Finestra bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,64. Incluso: copriglunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	2.165,10€	1.711,54€	1,85%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0275.-	OPERA: Finestra, bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,64. Incluso: copriglunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	2.023,88€	1.599,90€	1,98%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0280.-	OPERA: Finestra, bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: copriglunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	2.165,10€	1.711,54€	1,85%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0500.-	OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: copriglunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	855,50€	676,29€	4,69%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0505.-	OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: copriglunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	753,78€	595,87€	5,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0540.-	OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,98. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.146,57€	906,38€	3,50%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0545.-	OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,98. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.011,93€	799,95€	3,96%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0550.-	OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.146,57€	906,38€	3,50%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0755.-	OPERA: Finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 2,24. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.194,81€	944,51€	3,36%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.0765.-	OPERA: Finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 2,24. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.121,04€	886,20€	3,58%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.1000.-	OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	509,81€	403,01€	7,87%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.1005.-	OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	426,07€	336,82€	9,41%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.1020.-	OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,98. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	651,62€	515,11€	6,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.1025.-	OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,98. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	560,54€	443,11€	7,16%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.1030.-	OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	651,62€	515,11€	6,16%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.1270.-	OPERA: Finestra, vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Finestra vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,64. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.253,64€	991,02€	3,20%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.1275.-	OPERA: Finestra, vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 0,64. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.092,85€	863,91€	3,67%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Qa006.1280.-	OPERA: Finestra, vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Finestra, vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Finestra vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.253,64€	991,02€	3,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Sa000.0000.-	OPERA: Finestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Finestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Finestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 2,52. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E (Ucw [W/m²K] ≤ 1,4) LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	379,32€	299,86€	10,57%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Sa000.0005.-	OPERA: Finestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Finestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Finestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 2,52. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E (Ucw [W/m²K] ≤ 1,4) LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	379,32€	299,86€	10,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Sa000.0250.-	OPERA: Finestra, bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Finestra, bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Finestra bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E (Ucw [W/m²K] ≤ 1,4); sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	379,32€	299,86€	10,57%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Sa000.1000.-	OPERA: Finestra, telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Finestra, telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Finestra telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E (Ucw [W/m²K] ≤ 1,4) LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	269,80€	213,28€	14,87%
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.Sa000.1250.-	OPERA: Finestra, vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Finestra, vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Finestra vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,12. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E (Ucw [W/m²K] ≤ 1,4) LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	416,68€	329,39€	9,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.D0017.0000.-	OPERA: Portafinestra, battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su 4 lati; per zona climatica F. OP OPERA: Portafinestra, battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su 4 lati; per zona climatica F. RM Portafinestra battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su 4 lati; per zona climatica F LV LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	465,71€	368,15€	14,76%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.D0017.0015.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F. RM Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: due ante | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; telaio su 4 lati; per zona climatica F LV LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	462,26€	365,43€	14,87%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.D0017.0030.-	OPERA: Portafinestra, battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su 4 lati; per zona climatica F. OP OPERA: Portafinestra, battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su 4 lati; per zona climatica F. RM Portafinestra battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta | autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; montato su controtelaio; 2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su 4 lati; per zona climatica F LV LAVORO: Installazione. Incluso: trasporto. Escluso: tiro ai piani; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	449,56€	355,38€	15,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0315.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 3,84. Incluso: copriginti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	715,21€	565,38€	9,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0370.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 4,8. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.002,55€	792,53€	6,86%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0375.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 4,8. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	907,36€	717,28€	7,58%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0380.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4 LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	817,93€	646,58€	8,41%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0470.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 3,84. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	976,46€	771,90€	7,04%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0475.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due ante | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 3,84. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	902,65€	713,56€	7,62%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0570.-	OPERA: Portafinestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Portafinestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	820,92€	648,95€	8,38%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0575.-	OPERA: Portafinestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Portafinestra battente di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	714,57€	564,88€	9,62%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0590.-	OPERA: Portafinestra, bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80 | spessore telaio mobile [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Portafinestra bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 2,88. Incluso: coprigiunti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	1.218,61€	963,33€	5,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0595.-	OPERA: Portafinestra, bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Portafinestra bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 2,88. Incluso: copriguinti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	939,79€	742,91€	7,32%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0635.-	OPERA: Portafinestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Portafinestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: copriguinti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	830,73€	656,70€	8,28%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0640.-	OPERA: Portafinestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68 | spessore telaio mobile [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Portafinestra oscillobattente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: copriguinti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	830,73€	656,70€	8,28%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0650.-	OPERA: Portafinestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche F. RM Portafinestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: copriguinti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche F LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	540,27€	427,09€	12,73%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Qa006.0655.-	OPERA: Portafinestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E, da montare su controtelaio. OP OPERA: Portafinestra, telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; per zone climatiche E. RM Portafinestra telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: un'anta | giunto apribile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittenza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 1,68. Incluso: copriguinti esterni | interni; ferramenta; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre. Escluso: controtelaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua, predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 / D4; per zone climatiche E LV LAVORO: Installazione. Incluso: applicazione impregnante, mano intermedia e finitura. SPECIFICHE TECNICHE: da montare su controtelaio.	1 m²	446,64€	353,08€	15,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Sa000.0000.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 6,72. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	535,74€	423,51€	12,83%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Sa000.0005.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 9,6. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; zona climatica E LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.007,89€	796,75€	6,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Sa000.0010.-	OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante (mobile-fissa); permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 6,72. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	527,56€	417,04€	13,03%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Sa000.0015.-	OPERA: Portafinestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Portafinestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Portafinestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | due ante; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 5,04. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	415,57€	328,51€	16,55%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Sa000.0020.-	OPERA: Portafinestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | tre ante; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Portafinestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | tre ante; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Portafinestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | tre ante; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 5,04. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	415,57€	328,51€	16,55%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Sa000.0025.-	OPERA: Portafinestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Portafinestra, battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Portafinestra battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 5,04. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	415,57€	328,51€	16,55%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Sa000.0030.-	OPERA: Portafinestra, bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; per zona climatica E. OP OPERA: Portafinestra, bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; per zona climatica E. RM Portafinestra bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 3,84. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	306,04€	241,93€	22,47%
LOM241.OC.EEA.a01.C3332.Sa000.0035.-	OPERA: Portafinestra, telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. OP OPERA: Portafinestra, telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard, spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; per zona climatica E. RM Portafinestra telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria/forma/aspetto: giunto aperto | un'anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36; superficie [m²] = 2,88. Incluso: ferramenta; guarnizione in EPDM / neoprene. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciata a polvere di poliestere (PPC) colore a gamma RAL standard; spessore minimo verniciatura [µ] = 60, oppure ossidato argento naturale, spessore dell'ossido medio [µ] = 15; zona climatica E LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	306,04€	241,93€	22,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0000.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	321,55€	254,19€	2,67%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0005.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	288,41€	227,99€	2,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0010.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	354,09€	279,91€	2,91%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0015.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	323,73€	255,91€	3,19%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0020.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	526,10€	415,89€	2,18%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0025.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	199,77€	157,92€	6,02%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0030.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 120. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	527,64€	417,10€	2,71%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0035.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 120. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	493,12€	389,82€	2,90%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0040.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 140. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 140. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	602,55€	476,32€	3,33%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0045.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 160. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	695,93€	550,14€	3,29%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0050.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 180. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.014,20€	801,74€	3,39%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0055.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	281,50€	222,53€	3,05%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0060.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	360,22€	284,76€	2,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0065.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 80 | lato y [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 80 | lato y [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	325,09€	256,99€	3,17%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0070.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 80 | lato y [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 80 | lato y [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	405,20€	320,31€	2,55%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0075.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	384,56€	304,00€	2,98%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0080.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	481,22€	380,41€	2,38%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0085.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	437,89€	346,16€	3,27%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0090.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	535,92€	423,65€	2,67%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0095.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 140 | lato y [cm] = 140. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 140 | lato y [cm] = 140. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	487,95€	385,73€	4,11%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0100.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 160 | lato y [cm] = 160. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 160 | lato y [cm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	571,67€	451,91€	4,01%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0105.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 180 | lato y [cm] = 180. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 180 | lato y [cm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.048,72€	829,03€	3,28%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0110.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 85 | lato y [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 85 | lato y [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	298,05€	235,61€	2,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0115.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 85 | lato y [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 85 | lato y [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	375,40€	296,76€	2,29%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0120.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 105 | lato y [cm] = 75. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 105 | lato y [cm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	332,01€	262,46€	3,11%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0125.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 105 | lato y [cm] = 75. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 105 | lato y [cm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	409,33€	323,58€	2,52%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0130.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 135 | lato y [cm] = 85. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 135 | lato y [cm] = 85. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	398,33€	314,89€	2,88%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0135.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 135 | lato y [cm] = 85. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 135 | lato y [cm] = 85. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	495,01€	391,31€	2,32%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0140.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 150 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 150 | lato y [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	447,57€	353,81€	3,20%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0145.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 150 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 150 | lato y [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	542,85€	429,13€	2,64%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0150.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 185 | lato y [cm] = 135. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 185 | lato y [cm] = 135. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	579,06€	457,76€	3,46%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0155.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 200 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 200 | lato y [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	517,80€	409,33€	4,43%
LOM241.OC.EEA.a01.C3341.R0000.0160.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 235 | lato y [cm] = 135. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. OP OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 235 | lato y [cm] = 135. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio. RM Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	862,32€	681,68€	3,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.D0017.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana antiurto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorati; impiego: sistema finestra | sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, persiana antiurto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorati; impiego: sistema finestra | sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Persiana a battente di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: anta doppia; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) antiurto ad alta resistenza, colori di serie, con telaio armato con profilati in acciaio, angoli termosaldati LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	716,39€	566,31€	3,08%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.D0017.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana antiurto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorati | lisce; impiego: sistema finestra | sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, persiana antiurto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorati | lisce; impiego: sistema finestra | sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Persiana a battente di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: anta singola; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) antiurto ad alta resistenza, colori di serie, con telaio armato con profilati in acciaio, angoli termosaldati LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	725,54€	573,55€	3,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Oa009.0000.-	OPERA: Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% poliestere normale o metallizzato. OP OPERA: Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% poliestere normale o metallizzato. RM Tenda plisse' di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% poliestere, fibra sintetica poliestere normale, fibra sintetica poliestere metallizzato, varie finiture profili LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,42€	34,32€	24,11%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Oa009.0005.-	OPERA: Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% poliestere ignifugo. OP OPERA: Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% poliestere ignifugo. RM Tenda plisse' di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% poliestere, fibra sintetica poliestere ignifugo, varie finiture profili LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,38€	38,24€	21,64%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Oa009.0250.-	OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica poliestere. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% fibra di vetro o 100% poliestere. OP OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica poliestere. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% fibra di vetro o 100% poliestere. RM Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | suoperficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% fibra di vetro o 100% poliestere, fibra sintetica poliestere ignifugo LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,17€	30,17€	27,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Oa015.0000.-	OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica tessile. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% Trevira CS o 53% fibra di vetro e 47% PVC. OP OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica tessile. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% Trevira CS o 53% fibra di vetro e 47% PVC. RM Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | suoperficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% trevira cs, fibra sintetica poliestere oscurante LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,14€	33,31€	24,84%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Oa015.0005.-	OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica tessile. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo Trevira CS lavabile. OP OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica tessile. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo Trevira CS lavabile. RM Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | suoperficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% trevira cs,fibra sintetica poliestere lavabile LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,77€	40,92€	20,22%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Oa015.0010.-	OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica tessile. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 47% fibra di vetro e 53% acrilico. OP OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica tessile. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 47% fibra di vetro e 53% acrilico. RM Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | suoperficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 47% fibra di vetro e 53% acrilico, fibra sintetica poliestere oscurante LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	61,40€	48,54€	17,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	488,55€	386,21€	4,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra con ante scorrevoli. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra con ante scorrevoli. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	531,75€	420,36€	4,14%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	413,28€	326,70€	5,33%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0015.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra con ante scorrevoli interno/esterno. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra con ante scorrevoli interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	438,74€	346,83€	5,02%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0020.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	353,47€	279,43€	6,23%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0250.-	OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	403,88€	319,27€	9,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	374,25€	295,85€	5,89%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra con ante scorrevoli. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra con ante scorrevoli. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	417,45€	330,00€	5,28%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	317,66€	251,11€	6,94%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0015.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra con ante scorrevoli interno/esterno. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra con ante scorrevoli interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	343,10€	271,23€	6,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	471,24€	372,52€	4,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra con ante scorrevoli. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra con ante scorrevoli. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	514,44€	406,67€	4,28%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	398,79€	315,25€	5,53%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0015.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra con ante scorrevoli interno/esterno. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra con ante scorrevoli interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	424,25€	335,37€	5,19%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0020.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	341,23€	269,75€	6,46%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0250.-	OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	391,62€	309,58€	9,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa013.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	292,28€	231,05€	7,54%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa013.0250.-	OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	342,67€	270,89€	10,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa016.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	272,68€	215,56€	8,08%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Qa016.0250.-	OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38. RM Persiana scorrevole di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	323,08€	255,40€	11,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Sa000.0000.-	OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 15. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	56,85€	44,94€	27,13%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Sa000.0005.-	OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 25. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,25€	41,30€	29,52%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Sa000.0010.-	OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 35. Incluso: nastri; congegni per sollevamento e orientamento; cassonetto metallico; spiaggiale metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 35. Incluso: nastri; congegni per sollevamento e orientamento; cassonetto metallico; spiaggiale metallico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,64€	36,87€	33,07%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Sa000.0015.-	OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 50. Incluso: nastri; congegni per sollevamento e orientamento; cassonetto metallico; spiaggiale metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 50. Incluso: nastri; congegni per sollevamento e orientamento; cassonetto metallico; spiaggiale metallico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,39€	33,51€	33,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Sb001.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto | profilati; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	123,05€	97,27€	21,71%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Sb001.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciati. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	74,99€	59,28€	35,63%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Sb001.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciati. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	83,78€	66,23€	31,89%
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.Sb001.0015.-	OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciati. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto | profilati; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	74,01€	58,50€	36,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3356.D0017.0000.-	OPERA: Avvolgibile, stecche a doppio agganciamento di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Avvolgibile, stecche a doppio agganciamento di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno; peso [kg/m²] >= 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: n° 20 stecche al metro LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	99,78€	78,88€	20,10%
LOM241.OC.EEA.a01.C3356.D0017.0005.-	OPERA: Avvolgibile, stecche a doppio agganciamento di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Avvolgibile, stecche a doppio agganciamento di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno; peso [kg/m²] >= 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: n° 20 stecche al metro LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	118,01€	93,29€	16,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3356.Qa012.0000.-	OPERA: Avvolgibile, stecche fisse/distanziate di legno naturale douglas; finitura: verniciate trasparenti/opache. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Avvolgibile, stecche fisse/distanziate di legno naturale douglas; finitura: verniciate trasparenti/opache. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: verniciate trasparenti/opache; geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno SPECIFICHE TECNICHE: stecche fisse o distanziate sovrapponibili fino a completa chiusura; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa. LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	161,77€	127,88€	17,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3356.Qa021.0000.-	OPERA: Avvolgibile, stecche fisse/distanziate di legno naturale pino; finitura: verniciate trasparenti/opache. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa. OP OPERA: Avvolgibile, stecche fisse/distanziate di legno naturale pino; finitura: verniciate trasparenti/opache. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tapparella avvolgibile di legno naturale pino; finitura: verniciate trasparenti/opache; geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno SPECIFICHE TECNICHE: stecche fisse o distanziate sovrapponibili fino a completa chiusura; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa LV LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.	1 m²	143,44€	113,39€	19,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0000.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: meccanismo a pignone; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: braccio senza fermo SPECIFICHE TECNICHE: movimento di chiusura completamente controllato LV LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	51,50€	40,71€	24,60%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0005.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: meccanismo a pignone; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: braccio con fermo SPECIFICHE TECNICHE: movimento di chiusura completamente controllato LV LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	66,26€	52,38€	19,12%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0010.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a pignone e cremagliera; impiego: porte destre - sinistre; forza chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: braccio senza fermo SPECIFICHE TECNICHE: forza di chiusura regolabile; velocità chiusura regolabile; battuta finale regolabile; piastra di montaggio con gruppo di fori universale LV LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	82,15€	64,94€	15,42%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0015.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a pignone e cremagliera; impiego: porte destre - sinistre; forza chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: braccio con fermo SPECIFICHE TECNICHE: forza di chiusura regolabile; velocità chiusura regolabile; battuta finale regolabile; piastra di montaggio con gruppo di fori universale LV LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	91,92€	72,66€	13,78%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0020.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; braccio senza fermo SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili LV LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	153,22€	121,12€	6,83%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0025.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; braccio con fermo inseribile/disinseribile SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	160,55€	126,91€	6,52%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0030.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; braccio con fermo SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	156,07€	123,37€	6,71%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0035.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; slitta con leva SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	170,87€	135,08€	6,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0250.-	OPERA: Chiudiporta, oleodinamico aereo di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, oleodinamico aereo di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: aereo oleodinamico; impiego: porte. Escluso: blocco SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	64,45€	50,95€	13,68%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0255.-	OPERA: Chiudiporta, oleodinamico aereo di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, oleodinamico aereo di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: aereo oleodinamico; impiego: porte. Incluso: binario di scorrimento. Escluso: blocco SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	94,90€	75,02€	9,29%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0500.-	OPERA: Chiudiporta, universale di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: esecuzione della traccia; cementazione; assistenza muraria; pulizia; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, universale di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: universale | a pavimento; impiego: porte destre - sinistre | porte a vento; forza chiusura [classe] = EN 1-4; resistenza alla corrosione [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: azione di chiusura [°] ≥ 175; chiusura completamente controllata idraulicamente; velocità chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura; piastra di copertura regolabile LV LAVORO: Installazione. Incluso: esecuzione della traccia; cementazione; assistenza muraria; pulizia; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	171,68€	135,71€	24,39%
LOM241.OC.EEA.a01.C3360.Za000.0505.-	OPERA: Chiudiporta, universale di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: esecuzione della traccia; cementazione; assistenza muraria; pulizia; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiudiporta, universale di materiale generico; impiego: porta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiudiporta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: universale | a pavimento; impiego: porte destre - sinistre | porte a vento; forza chiusura [classe] = EN 1-4; resistenza alla corrosione [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: azione di chiusura [°] ≥ 175; chiusura completamente controllata idraulicamente; velocità chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura; piastra di copertura regolabile LV LAVORO: Installazione. Incluso: esecuzione della traccia; cementazione; assistenza muraria; pulizia; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	187,21€	147,99€	22,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a01.C9761.Sb001.0000.-	OPERA: Accessorio oscurante, demoltiplicatore di lega ferrosa acciaio generico; impiego: oscurante | persiana avvolgibile. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria; pulizia; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio oscurante, demoltiplicatore di lega ferrosa acciaio generico; impiego: oscurante | persiana avvolgibile. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta demoltiplicatore di materiale generico. Incluso: comando ad asta SPECIFICHE TECNICHE: tipo pesante LV LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria; pulizia; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	51,88€	41,01€	21,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0001.0000.-	OPERA: Canale, embrici di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: Movimentazione della terra. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canale, embrici di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: Movimentazione della terra. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Embrice prefabbricato di conglomerato cementizio; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 39 | altezza [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	20,75€	16,40€	35,90%
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0001.0250.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza [mm] = 200; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D400. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	276,34€	218,45€	4,98%
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0001.0255.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza [mm] = 310; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D401. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	348,45€	275,45€	3,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0001.0260.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza [mm] = 365; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D402. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	447,73€	353,94€	3,07%
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0001.0265.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza [mm] = 265; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	409,42€	323,65€	3,36%
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0001.0270.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza [mm] = 320; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	522,18€	412,79€	2,63%
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0001.0275.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza [mm] = 390; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	640,73€	506,50€	2,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0005.0000.-	OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera. OP OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera. RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 220 | dimensioni esterne (y) [cm] = 225 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	45,31€	35,82€	27,82%
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0005.0005.-	OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera. OP OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera. RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 250 | dimensioni esterne (y) [cm] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,39€	41,42€	25,16%
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0005.0010.-	OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera. OP OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera. RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 290 | dimensioni esterne (y) [cm] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	64,37€	50,89€	21,36%
LOM241.OC.EEA.a02.A6440.J0005.0015.-	OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera. OP OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera. RM Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 400 | dimensioni esterne (y) [cm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	76,67€	60,61€	19,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B1200.D0000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, prato carrabile di plastica generico. Incluso: fornitura terreno vegetale. Escluso: tessuto non tessuto. LAVORO: Posa. Incluso: sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Escluso: sottofondo in ghiaia, semina del prato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie ancorate al sottofondo in sabbia mediante spuntoni e riempimento con terriccio speciale per prati, sottofondo in sabbia dello spessore [cm] ≥ 6. OP OPERA: Strato di pavimentazione, prato carrabile di plastica generico. Incluso: fornitura terreno vegetale. Escluso: tessuto non tessuto. SPECIFICHE TECNICHE: griglie ancorate al sottofondo in sabbia mediante spuntoni e riempimento con terriccio speciale per prati, sottofondo in sabbia dello spessore [cm] ≥ 6. RM Griglia ad incastro di plastica generico; impiego: pavimenti erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50 | altezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) o plastica polipropilene (PP); in griglie formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati; con fondo aperto; dotate di spuntoni per ancoraggio al sottofondo RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume LV LAVORO: Posa. Incluso: sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Escluso: sottofondo in ghiaia, semina del prato. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	31,56€	24,95€	8,56%
LOM241.OC.EEA.a02.B1200.D0000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, prato carrabile di plastica generico. Incluso: fornitura terreno vegetale. Escluso: tessuto non tessuto. LAVORO: Posa. Incluso: sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Escluso: sottofondo in ghiaia, semina del prato. SPECIFICHE TECNICHE: sottofondo in sabbia dello spessore [cm] ≥ 6. OP OPERA: Strato di pavimentazione, prato carrabile di plastica generico. Incluso: fornitura terreno vegetale. Escluso: tessuto non tessuto. SPECIFICHE TECNICHE: sottofondo in sabbia dello spessore [cm] ≥ 6. RM Griglia modulo di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: quadrate | cella; lunghezza [cm] = 33 | larghezza [cm] = 33 | altezza [cm] = 3,75 SPECIFICHE TECNICHE: Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume LV LAVORO: Posa. Incluso: sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Escluso: sottofondo in ghiaia, semina del prato. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	23,60€	18,65€	11,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B3020.Qa002.0000.-	OPERA: Recinzione, grigliati di legno naturale stagionato; finitura: Verniciato colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: Grigliato romboidale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con WOLMANIT CX 10 senza cromo. OP OPERA: Recinzione, grigliati di legno naturale stagionato; finitura: Verniciato colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: Grigliato romboidale. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con WOLMANIT CX 10 senza cromo. RM Recinzione staccionata di legno naturale stagionato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: grigliato | romboidale | modulare; dimensione (x) [cm] = 75 | dimensione (y) [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 ÷ 120. Incluso: impregnati in autoclave SPECIFICHE TECNICHE: impregnata in autoclave con wolmani cx 10 senza cromo; verniciature per legno in due mani colore verdone ral 6005; marchio gs di sicurezza testata; a moduli di grigliato diagonale; cornice grigliato 7x12 cm; listelli grigliato 3x3 cm; passo 10 cm; montante sez. 10x12 cm LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	148,10€	117,08€	16,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B3020.Qa022.0000.-	OPERA: Recinzione di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; altezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave (sottovuoto ed in pressione) con sali antimuffa e antimarciume. OP OPERA: Recinzione di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; altezza [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave (sottovuoto ed in pressione) con sali antimuffa e antimarciume. RM Recinzione di legno naturale pino nordico; altezza [cm] = 100. Incluso: staffe ad "u" fe102 per palo da 11,5 x 11,5; tasselli; viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: recinzione impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe a; in colore naturale LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	631,54€	499,24€	20,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B3020.Za000.0000.-	OPERA: Recinzione, pannelli monolitici di materiale generico; finitura: Colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: Modulare | Grigliato. Incluso: Cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione moduli a scelta, pannello elettrofuso in opera non giuntato. OP OPERA: Recinzione, pannelli monolitici di materiale generico; finitura: Colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: Modulare | Grigliato. Incluso: Cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione moduli a scelta. RM Recinzione modulare di metallo ferro zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: grigliato | modulare. Incluso: piantane; bulloni SPECIFICHE TECNICHE: recizione in grigliato elettrofuso, con pannelli monolitici non giuntati; zincatura a caldo; verniciatura plastificante per immersione di colore ral 6005; dimensioni dei pannelli a scelta; cornice di testa con bugne; LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello elettrofuso in opera non giuntato.	1 m²	97,94€	77,43€	20,81%
LOM241.OC.EEA.a02.B3020.Za000.0250.-	OPERA: Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,12€	15,90€	53,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B3030.Qa000.0000.-	OPERA: Staccionata, doghe di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a moduli; altezza modulo [cm] = 95 | passo modulo [cm] = 198. LAVORO: Posa. Incluso: Interro. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in legno impregnato. OP OPERA: Staccionata, doghe di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a moduli; altezza modulo [cm] = 95 | passo modulo [cm] = 198. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in legno impregnato. RM Recinzione staccionata di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: doghe; altezza [cm] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: struttura in legno impregnato con doghe fissate su due travi portanti; pannello premontato LV LAVORO: Posa. Incluso: Interro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	104,63€	82,71€	28,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B3030.Qa021.0000.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: a Croce di Sant'Andrea; diametro pali [cm] = 10 ÷ 12 | interasse pali [m] = 2 | altezza fuori terra [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato; movimenti di terra per scavo e riporto; plinti di fondazione; materiale; attrezzature; oneri e lavorazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Staccionata, pali di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: a Croce di Sant'Andrea; diametro pali [cm] = 10 ÷ 12 | interasse pali [m] = 2 | altezza fuori terra [m] = 1,1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Recinzione staccionata di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: croce di sant'andrea | pali; altezza fuori terra [m] = 1,1. Incluso: ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: staccionata in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave; interasse di 2 m; montanti verticali di sezione circolare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato; movimenti di terra per scavo e riporto; plinti di fondazione; materiale; attrezzature; oneri e lavorazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	58,69€	46,39€	49,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0000.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: circolare | 8 elementi; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: circolare | 8 elementi; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno (Øi) [mm] = 500 | diametro esterno (Øe) [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	323,93€	256,07€	14,46%
LOM241.OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0005.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: circolare | 8 elementi; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: circolare | 8 elementi; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno (Øi) [mm] = 500 | diametro esterno (Øe) [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	522,45€	413,00€	8,97%
LOM241.OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0010.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: circolare | 8 elementi; diametro interno [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 2000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: circolare | 8 elementi; diametro interno [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 2000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno (Øi) [mm] = 600 | diametro esterno (Øe) [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	961,40€	760,00€	4,87%
LOM241.OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0015.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata; dimensioni esterne lato (x) [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato (y) [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata; dimensioni esterne lato (x) [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato (y) [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensione esterna (x) [mm] = 1800 | dimensione esterna (y) [mm] = 1800 | diametro interno (Øi) [mm] = 1000. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	487,12€	385,08€	4,87%
LOM241.OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0020.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata; dimensioni esterne lato (x) [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato (y) [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata; dimensioni esterne lato (x) [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato (y) [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensione esterna (x) [mm] = 1800 | dimensione esterna (y) [mm] = 1800 | diametro interno (Øi) [mm] = 1500. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	401,71€	317,56€	5,91%
LOM241.OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0025.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata | 4 elementi; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata | 4 elementi; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensioni interne [mm] = 500 | dimensioni esterne [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	650,73€	514,41€	3,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0030.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata | 4 elementi; diametro interno [mm] = 700 | diametro esterno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata | 4 elementi; diametro interno [mm] = 700 | diametro esterno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensioni interne [mm] = 700 | dimensioni esterne [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.046,44€	827,23€	2,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.J0001.0000.-	OPERA: Seduta, senza schienale di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | seduta levigata; geometria/forma/aspetto: sezione lenticolare | con inerti grigrio chiaro/bianco; Lunghezza [cm] = 200 | Larghezza [cm] = 50 | Spessore [cm] = 20 | Basamenti lato (x) [cm] = 50 | Basamenti lato (y) [cm] = 40 | Basamenti lato (z) [cm] = 13. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento superficiale protettivo. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Seduta, senza schienale di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | seduta levigata; geometria/forma/aspetto: sezione lenticolare | con inerti grigrio chiaro/bianco; Lunghezza [cm] = 200 | Larghezza [cm] = 50 | Spessore [cm] = 20 | Basamenti lato (x) [cm] = 50 | Basamenti lato (y) [cm] = 40 | Basamenti lato (z) [cm] = 13. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Panchina di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata | levigata; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con sabbiatura; parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione; inerti color grigio chiaro e bianco; su basamenti da cm 50x40x13 cm LV LAVORO: Posa. Incluso: trattamento superficiale protettivo. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	824,77€	651,99€	3,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria/forma/aspetto: 4 listoni; listelli lato (x) [cm] = 190 | lato (y) [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato (z) [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). OP OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria/forma/aspetto: 4 listoni; listelli lato (x) [cm] = 190 | lato (y) [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato (z) [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). RM Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	190,09€	150,27€	15,94%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0005.-	OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria/forma/aspetto: 16 listoni; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). OP OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria/forma/aspetto: 16 listoni; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). RM Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	202,22€	159,86€	14,98%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0500.-	OPERA: Seduta, senza schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria/forma/aspetto: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). OP OPERA: Seduta, senza schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria/forma/aspetto: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani). RM Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	143,21€	113,21€	21,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata a pressione in autoclave | colore RAL a scelta; geometria/forma/aspetto: 4 listoni; listelli lato (x) [cm] = 190 | lato (y) [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato (z) [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. OP OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata a pressione in autoclave | colore RAL a scelta; geometria/forma/aspetto: 4 listoni; listelli lato (x) [cm] = 190 | lato (y) [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato (z) [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. RM Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; verniciato con colore ral o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	155,08€	122,59€	19,54%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0005.-	OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria/forma/aspetto: 16 listoni; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. OP OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria/forma/aspetto: 16 listoni; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. RM Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; verniciato con colore ral o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	164,40€	129,96€	18,43%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0500.-	OPERA: Seduta, senza schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria/forma/aspetto: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. OP OPERA: Seduta, senza schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria/forma/aspetto: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici. RM Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; verniciato con colore ral o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	125,18€	98,96€	24,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.R0000.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86 | Basi lato (x) [cm] = 50 | Basi lato (y) [cm] = 20 | Basi lato (z) [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. OP OPERA: Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86 | Basi lato (x) [cm] = 50 | Basi lato (y) [cm] = 20 | Basi lato (z) [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. RM Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	573,32€	453,22€	5,28%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.R0000.0005.-	OPERA: Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. OP OPERA: Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. RM Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86 SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	610,65€	482,73€	4,96%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.R0000.0250.-	OPERA: Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58 | Basi lato (x) [cm] = 50 | Basi lato (y) [cm] = 20 | Basi lato (z) [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. OP OPERA: Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58 | Basi lato (x) [cm] = 50 | Basi lato (y) [cm] = 20 | Basi lato (z) [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. RM Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	411,60€	325,37€	7,36%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.R0000.0255.-	OPERA: Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. OP OPERA: Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico. RM Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	461,35€	364,70€	6,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Sb001.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato a caldo | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: 3 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm. OP OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato a caldo | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: 3 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm. RM Panchina di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	601,95€	475,85€	5,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Sb012.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: zincato a caldo | elettrolucidato | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: 4 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm. OP OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: zincato a caldo | elettrolucidato | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: 4 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm. RM Panchina di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: elettrolucidata; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 81. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.642,08€	1.298,09€	1,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7025.J0001.0000.-	OPERA: Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiatura | levigatura. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiatura | levigatura. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata - levigata; geometria/forma/aspetto: modello milano; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti color grigio chiaro e bianco; finitura con sabbiatura; parte superiore con levigata; trattamento superficiale di protezione LV LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	784,43€	620,10€	3,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7025.Qa005.0000.-	OPERA: Tavolo, a doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici, predisposto con fori per ancoraggio al suolo; due mani di finitura atossica cerosa con pigmenti anti UV. OP OPERA: Tavolo, a doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. RM Tavolo di legno naturale rovere; finitura: atossico; altezza [cm] ≥ 72. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a 7 doghe; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV LV LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto con fori per ancoraggio al suolo; due mani di finitura atossica cerosa con pigmenti anti UV.	1 cad	425,94€	336,71€	7,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7025.Qa022.0000.-	OPERA: Tavolo, a doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici, predisposto con fori per ancoraggio al suolo. OP OPERA: Tavolo, a doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. RM Tavolo di legno naturale pino nordico; finitura: colorati/impregnati; altezza [cm] ≥ 72. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a 7 doghe; con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo LV LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto con fori per ancoraggio al suolo.	1 cad	332,48€	262,83€	9,06%
LOM241.OC.EEA.a02.B7025.Qa022.0250.-	OPERA: Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. OP OPERA: Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. RM Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: monoblocco. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV | agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche LV LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	548,77€	433,81€	5,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0250.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro generico, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei voc RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM RISORSA MATERIALE: Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	83,39€	65,92€	19,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0255.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura dei giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, addittivato con fibre di vetro generico e vermiculite RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro generico e fibre di legno, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei voc RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM RISORSA MATERIALE: Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura dei giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	89,06€	70,40€	18,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0500.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: doppia lastra per faccia. OP OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: doppia lastra per faccia. RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,24€	34,97€	37,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0505.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: una lastra per faccia. OP OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: una lastra per faccia. RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,91€	39,45€	33,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0510.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: una lastra per faccia. OP OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: una lastra per faccia. RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,28€	31,05€	42,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0515.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: una lastra per faccia. OP OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: una lastra per faccia. RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,33€	32,67€	39,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1250.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.	1 m²	96,23€	76,07€	28,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1255.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.	1 m²	114,76€	90,72€	27,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1260.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.	1 m²	134,31€	106,17€	23,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1265.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete antincendio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre fissate direttamente su tavolati. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete antincendio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre fissate direttamente su tavolati.	1 m²	29,48€	23,30€	46,72%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1270.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete antincendio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre fissate direttamente su tavolati. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete antincendio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre fissate direttamente su tavolati.	1 m²	48,76€	38,55€	31,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1500.-	OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 70; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante. OP OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 70; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante. RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 0,7 (classe C); densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; traspirante; non caustica; facile nella posa RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	93,49€	73,90€	30,64%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1505.-	OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante. OP OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante. RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 0,7 (classe C); densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; traspirante; non caustica; facile nella posa RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	120,69€	95,41€	26,02%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1510.-	OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante. OP OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante. RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 1 (classe A); densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; ideale per sistemi di isolamento a cappotto RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	130,19€	102,91€	24,12%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1515.-	OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 144; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; due lastre per lato ed isolante. OP OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 144; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; due lastre per lato ed isolante. RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 1 (classe A); densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; ideale per sistemi di isolamento a cappotto RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	170,65€	134,90€	20,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.D0006.2750.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm. OP OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. RM Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; geometria/forma/aspetto: bilaminato; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 170 | dimensione (y) [mm] = 100 | dimensione (z) [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.	1 m²	1.296,41€	1.024,83€	3,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.D0006.2755.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm. OP OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. RM Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 170 | dimensione (y) [mm] = 200 | dimensione (z) [mm] = 35; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.	1 m²	1.761,20€	1.392,25€	2,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.D0006.2760.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm. OP OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. RM Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 170 | dimensione (y) [mm] = 200 | dimensione (z) [mm] = 35; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.	1 m²	2.091,68€	1.653,50€	2,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.D0006.2765.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm. OP OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. RM Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 340 | dimensione (y) [mm] = 200 | dimensione (z) [mm] = 35; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.	1 m²	1.481,34€	1.171,02€	3,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.D0006.2770.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 34; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm. OP OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 34; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. RM Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 340 | dimensione (y) [mm] = 200 | dimensione (z) [mm] = 35; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.	1 m²	2.435,53€	1.925,32€	2,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.H0000.0000.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di gesso generico; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 42,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di gesso generico; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 42,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 60 | larghezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	29,28€	23,15€	47,04%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.H0000.0005.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di gesso generico; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 52,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di gesso generico; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 52,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	31,19€	24,65€	44,16%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.H0000.0010.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di gesso generico; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 62,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di gesso generico; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 62,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	32,41€	25,62€	42,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.I0004.0000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; funzione: partizione interna; spessore [cm] = 6. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; funzione: partizione interna; spessore [cm] = 6. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di calce canapa; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; larghezza [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali, resistenteal fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, traspirante, facile e veloce nella posa RM Premiscelato di calce canapa; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	94,23€	74,49€	17,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.I0004.0005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; funzione: partizione interna; spessore [cm] = 9. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; funzione: partizione interna; spessore [cm] = 9. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di calce canapa; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; larghezza [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali, resistenteal fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, traspirante, facile e veloce nella posa RM Premiscelato di calce canapa; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	104,21€	82,38€	18,50%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.I0004.0010.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; funzione: partizione interna; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; funzione: partizione interna; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di calce canapa; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; larghezza [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali, resistenteal fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, traspirante, facile e veloce nella posa RM Premiscelato di calce canapa; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	142,77€	112,86€	13,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.I0004.0015.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 20. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 20. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. RM Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali, resistenteal fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, traspirante, facile e veloce nella posa RM Premiscelato di calce canapa; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	233,38€	184,49€	8,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.I0004.0020.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 25. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 25. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. RM Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali, resistenteal fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, traspirante, facile e veloce nella posa RM Premiscelato di calce canapa; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	282,32€	223,17€	7,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.I0004.0025.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 30. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 30. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. RM Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali, resistenteal fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, traspirante, facile e veloce nella posa RM Premiscelato di calce canapa; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	345,69€	273,27€	7,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.I0004.0030.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 32. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 32. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. RM Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali, resistenteal fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, traspirante, facile e veloce nella posa RM Premiscelato di calce canapa; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	367,50€	290,51€	7,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.I0004.0035.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 40. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 40. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. RM Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali, resistenteal fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, traspirante, facile e veloce nella posa RM Premiscelato di calce canapa; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	457,68€	361,80€	6,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.I0004.0040.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 49. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 49. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante. RM Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali, resistenteal fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, traspirante, facile e veloce nella posa RM Premiscelato di calce canapa; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	549,59€	434,46€	6,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0500.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	109,29€	86,39€	30,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0505.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	134,79€	106,56€	34,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0510.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | splittata | colore grigio; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie impermeabilizzata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	65,76€	51,98€	34,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0515.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; lunghezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	75,61€	59,77€	44,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0520.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo MM/14; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 14 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n.8 quadrati dim. 10x10 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	102,61€	81,11€	35,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0525.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/15; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	97,13€	76,78€	37,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0530.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	120,31€	95,10€	38,72%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0535.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo MM/22; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 22 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n.2 quadrati dim. 20x20 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	105,86€	83,69€	44,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0540.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 23. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 23. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/23; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	124,93€	98,76€	35,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0545.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 8. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 8. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,83€	27,53€	39,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0555.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,31€	30,29€	36,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0565.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,61€	31,31€	35,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0575.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,11€	34,87€	31,93%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0585.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | splittata | colore normale; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie impermeabilizzata; base cemento grigio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	67,94€	53,70€	30,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0590.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; lunghezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	76,85€	60,75€	43,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0595.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo MM/14; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 14 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n.8 quadrati dim. 10x10 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	105,02€	83,02€	34,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0600.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo BS/15; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	107,07€	84,64€	34,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0605.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	127,46€	100,76€	36,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0610.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo MM/22; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 22 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n.2 quadrati dim. 20x20 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	111,31€	87,99€	41,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0615.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 23. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 23. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo BS/23; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	125,66€	99,34€	35,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0620.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | splittata | colore pastello; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie impermeabilizzata; base cemento bianco PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	79,21€	62,62€	24,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0625.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; lunghezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	81,70€	64,58€	40,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0630.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo MM/14; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 14 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n.8 quadrati dim. 10x10 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	109,86€	86,84€	33,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0635.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo BS/15; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	114,24€	90,30€	32,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0640.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	143,46€	113,41€	32,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0645.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo MM/22; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 22 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n.2 quadrati dim. 20x20 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	116,18€	91,84€	40,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0650.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 23. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 23. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo BS/23; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	125,96€	99,57€	35,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0655.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	90,13€	71,25€	36,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0660.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	131,03€	103,58€	35,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0665.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	95,05€	75,14€	35,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0670.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	138,48€	109,47€	33,64%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0675.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	104,83€	82,87€	31,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0680.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	149,36€	118,07€	31,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0685.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	73,11€	57,79€	45,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0690.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	99,88€	78,96€	46,64%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0695.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	74,80€	59,13€	44,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0700.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	107,04€	84,62€	43,52%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0705.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,59€	66,87€	39,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0710.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	119,11€	94,16€	39,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0715.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,79€	34,62€	38,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0720.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,14€	38,84€	37,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0725.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	55,65€	43,99€	35,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0730.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	64,96€	51,35€	35,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0800.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: tamponamento. Incluso: elementi di raccordo ricavati da taglio e sagomatura del blocco tradizionale, per spalle, voltini, incatenamenti. LAVORO: Posa. Escluso: pezzi speciali come piattabande ed architravi; accessori per irrigidimento murature e per fissaggio strutture portanti; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: misurazione vuoto per pieno. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: tamponamento. Incluso: elementi di raccordo ricavati da taglio e sagomatura del blocco tradizionale, per spalle, voltini, incatenamenti. SPECIFICHE TECNICHE: misurazione vuoto per pieno. RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: muratura esterna; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti silicei e aggiunta di ecoinerti ottenuti da riciclo dei residui di forni termo valorizzati, alleggeriti con vetro espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e successivi trattamenti, ad elevata caratteritiche termoacustiche, marchiati ce cat. ii PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Escluso: pezzi speciali come piattabande ed architravi; accessori per irrigidimento murature e per fissaggio strutture portanti; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	103,71€	81,98€	44,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0805.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	83,58€	66,07€	39,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0810.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	124,54€	98,45€	37,41%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0815.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,75€	70,16€	37,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0820.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	134,09€	106,00€	34,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0825.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,11€	79,93€	32,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.0830.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	145,02€	114,64€	32,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0005.1515.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [cm] = 11. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: verticalmente il blocco viene posato ad incastro senza fuga. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [cm] = 11. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | liscia | colore cotto | colore bianco; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneita' dell'impasto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: verticalmente il blocco viene posato ad incastro senza fuga.	1 m²	92,19€	72,88€	36,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0550.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,45€	37,51€	56,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0560.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,15€	46,76€	56,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0570.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	70,03€	55,36€	52,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0580.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	83,91€	66,33€	55,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0735.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,52€	31,24€	56,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0740.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,79€	40,15€	54,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0745.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	58,34€	46,12€	52,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0750.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	72,16€	57,04€	53,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0755.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: interni-esterni; funzione: portante; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: interni-esterni; funzione: portante; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	79,62€	62,94€	48,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0760.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: interni-esterni; funzione: portante; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: interni-esterni; funzione: portante; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	93,28€	73,74€	47,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0765.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: interni-esterni; funzione: portante; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: interni-esterni; funzione: portante; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare. RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da intoncare PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	102,40€	80,95€	46,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0770.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	95,85€	75,77€	48,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0775.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore normale; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 19,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	99,90€	78,97€	46,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0780.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	119,09€	94,14€	48,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0785.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore normale; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 24,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	123,92€	97,96€	46,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0790.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	141,75€	112,05€	48,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.0795.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore normale; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 29,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	157,72€	124,68€	43,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1250.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: anche in zona sismica. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: anche in zona sismica. RM Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180; foratura [%] < 30 SPECIFICHE TECNICHE: a 5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica. RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	145,46€	114,99€	19,21%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1255.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica. RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	156,08€	123,38€	16,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1260.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 36. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 36. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica. RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	166,89€	131,93€	16,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1265.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 36. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 36. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica. RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	187,04€	147,86€	13,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1270.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 38. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 38. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica. RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	182,85€	144,55€	15,50%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1510.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. RM Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,61€	36,05€	48,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1520.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. RM Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,48€	42,28€	46,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1770.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonacato. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonacato. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 | abbattimento acustico (Rw) [dB] = 54 | trasmittanza unitaria a secco [U/m²k] = 0,95; densità [kg/m³] = 1400 | foratura [%] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa a 5 camere PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	91,59€	72,40€	50,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1775.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	55,19€	43,63€	48,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1780.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	67,31€	53,21€	49,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1785.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 25. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 25. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a 5/7 camere, superficie da intonacare RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	64,35€	50,87€	30,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0006.1790.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a 5/7 camere, superficie da intonacare RM Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	70,50€	55,73€	28,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,88€	21,25€	22,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 7,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,06€	27,71€	17,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0010.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,68€	29,78€	17,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0015.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,04€	37,18€	17,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0020.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,79€	43,31€	18,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0025.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	65,27€	51,60€	18,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0030.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 17,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	77,70€	61,43€	18,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0250.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	95,70€	75,65€	20,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0255.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 24; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 24; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fouco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	114,54€	90,55€	20,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0260.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fouco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	143,23€	113,23€	20,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.J0007.0265.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 40 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fouco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	196,77€	155,55€	19,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 8. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 8. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica. RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 8 | larghezza [cm] = 50 | altezza [cm] = 24,5; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,35€	24,78€	35,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 13. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 13. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica. RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 13 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,20€	46,80€	28,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0250.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: incassettature | chiusure canne. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: incassettature | chiusure canne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: foratone; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,00€	32,41€	38,78%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0255.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	441,83€	349,27€	22,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0260.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,91€	40,24€	23,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0265.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,06€	32,46€	30,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0270.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,10€	21,43€	37,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0275.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: foratone; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,93€	28,40€	33,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0280.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: foratone; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	252,33€	199,47€	25,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0500.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: doppio uni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: blocco multiforo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	402,08€	317,85€	34,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0750.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo milano; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,81€	43,33€	30,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0755.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo milano; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,38€	66,70€	26,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0760.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: elevazione/fondazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: elevazione/fondazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	755,45€	597,19€	18,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0765.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: elevazione/fondazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: elevazione/fondazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	503,32€	397,88€	27,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.0770.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: elevazione/fondazione. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: elevazione/fondazione. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	751,73€	594,25€	18,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,10€	38,03€	32,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 18. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 18. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 18 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,19€	45,21€	29,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1010.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 25. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 25. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 30 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	81,30€	64,27€	22,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1015.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 30. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 30. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 30 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	92,84€	73,39€	19,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1750.-	OPERA: Strato di muratura, tavelle di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, tavelle di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 4,5 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,74€	26,67€	36,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.2000.-	OPERA: Strato di muratura, tavelle forate di ceramica terracotta/laterizio; funzione: incassettature | chiusure canne. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, tavelle forate di ceramica terracotta/laterizio; funzione: incassettature | chiusure canne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 4,5 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,09€	30,11€	41,23%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.2250.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 25. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 25. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica. RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: con incastro; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	73,44€	58,05€	30,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.2255.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 30. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 30. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica. RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: con incastro; lunghezza [cm] = 30 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	94,38€	74,61€	29,50%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	75,50€	59,69€	37,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	105,68€	83,54€	27,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3010.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 13 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	93,51€	73,92€	29,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3015.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo milano; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	117,99€	93,27€	24,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3020.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	157,18€	124,25€	36,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3025.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. OP OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq. RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	157,18€	124,25€	36,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3500.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 5,5. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 5,5. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 5,5 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	117,81€	93,13€	26,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3505.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,02€	66,42€	38,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3750.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,92€	52,90€	50,12%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3755.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	65,49€	51,77€	46,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3760.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	68,55€	54,19€	44,77%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3765.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: doppio uni; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	68,72€	54,32€	47,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3795.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: rugosa-sabbiata; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: rugosa-sabbiata; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	64,46€	50,96€	52,04%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.3800.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: rugosa-sabbiata; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: rugosa-sabbiata; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,82€	49,66€	48,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Mb065.2515.-	OPERA: Strato di muratura, pannelli di roccia naturale perlite espansa; finitura: malta antincendio; funzione: tamponamento; impiego: aperture; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: di aperture interessate da cavi elettrici passanti. OP OPERA: Strato di muratura, pannelli di roccia naturale perlite espansa; finitura: malta antincendio; funzione: tamponamento; impiego: aperture; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: di aperture interessate da cavi elettrici passanti. RM Lastra di roccia naturale perlite espansa; geometria/forma/aspetto: pannello rigido; funzione: antincendio | chiusura varchi; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	95,92€	75,83€	43,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Od000.2500.-	OPERA: Strato di muratura, pannelli di fibra minerale generico; finitura: ceramica; funzione: setto tagliafuoco; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: incollaggio con collante refrattario sublimante; sigillatura bordi e giunti con mastice intumescente; tagli; sfridi; adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: due pannelli; a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche. OP OPERA: Strato di muratura, pannelli di fibra minerale generico; finitura: ceramica; funzione: setto tagliafuoco; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: due pannelli; a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche. RM Lastra antincendio di fibra minerale generico; finitura: ceramica refrattaria | parzialmente sublimante; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: antincendio | chiusura varchi; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1000 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante refrattario di composto chimico silicati alcalini SPECIFICHE TECNICHE: sublimante RM Adesivo mastice intumescente di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: incollaggio con collante refrattario sublimante; sigillatura bordi e giunti con mastice intumescente; tagli; sfridi; adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	265,73€	210,06€	22,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Qb000.2505.-	OPERA: Strato di muratura, pannelli di legno artificiale generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: divisorio e/o laterale; funzione: partizione interna. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori secondo tabella colori del produttore; . OP OPERA: Strato di muratura, pannelli di legno artificiale generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: divisorio e/o laterale; funzione: partizione interna. SPECIFICHE TECNICHE: colori secondo tabella colori del produttore; . RM Lastra divisorio e/o laterale di legno artificiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: angoli smussati | bordi smussati | divisorio; funzione: divisoria; spessore [mm] ≥ 13. Incluso: accessori di fissaggio, piedini (h = 150, con rosetta di copertura in lega ferrosa acciaio generico inox), bordature con profili tubolari, profilo superiore orizzontale stondato, porta di larghezza variabile, cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato, spinotto apertura emergenza SPECIFICHE TECNICHE: laminato HPL; resistenti ad acqua, umidità, vapore, agenti chimici aggressivi, graffi, urti; accessori di fissaggio verniciati con resine epossidiche; profilo superiore e bordature laterali creano intelaiatura rigida LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	143,26€	113,25€	23,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Qb000.2510.-	OPERA: Strato di muratura, pannelli di legno artificiale generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: frontale; funzione: partizione interna. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori secondo tabella colori del produttore; con porta/e. OP OPERA: Strato di muratura, pannelli di legno artificiale generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: frontale; funzione: partizione interna. SPECIFICHE TECNICHE: colori secondo tabella colori del produttore; con porta/e. RM Lastra frontale con porta di legno artificiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: angoli smussati | bordi smussati; funzione: divisoria; spessore [mm] ≥ 13. Incluso: accessori di fissaggio, piedini (h = 150, con rosetta di copertura in lega ferrosa acciaio generico inox), bordature con profili tubolari, profilo superiore orizzontale stondato, porta di larghezza variabile, cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato, spinotto apertura emergenza SPECIFICHE TECNICHE: laminato HPL; resistenti ad acqua, umidità, vapore, agenti chimici aggressivi, graffi, urti; accessori di fissaggio verniciati con resine epossidiche; profilo superiore e bordature laterali creano intelaiatura rigida LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	197,12€	155,83€	17,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.T0000.0000.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane. OP OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm. RM Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 115 | dimensione (y) [mm] = 240 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.	1 m²	302,37€	239,03€	28,92%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.T0000.0005.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane. OP OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm. RM Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 190 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.	1 m²	192,26€	151,98€	45,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.T0000.0010.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane. OP OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm. RM Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 240 | dimensione (y) [mm] = 240 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.	1 m²	183,88€	145,36€	33,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.T0000.0015.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane. OP OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm. RM Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 300 | dimensione (y) [mm] = 300 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.	1 m²	173,57€	137,21€	30,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.T0000.0020.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni; spessore [mm] = 80. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane. OP OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni; spessore [mm] = 80. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm. RM Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 90 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.	1 m²	265,62€	209,97€	43,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.T0000.0025.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata | colorata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane. OP OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata | colorata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm. RM Diffusore a camera d'aria di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 190 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.	1 m²	242,36€	191,59€	36,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.T0000.0030.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata | colorata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane. OP OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata | colorata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm. RM Diffusore a camera d'aria di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 240 | dimensione (y) [mm] = 240 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.	1 m²	223,96€	177,04€	27,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0000.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 42,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 42,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 60 | larghezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	29,28€	23,15€	47,04%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0005.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 52,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 52,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	31,19€	24,65€	44,16%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0010.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 62,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 62,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	32,41€	25,62€	42,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0015.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 72,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 72,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	34,89€	27,58€	39,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0020.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 32,5; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 32,5; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,48€	19,35€	33,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0025.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 32,5; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 32,5; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,96€	21,31€	30,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0030.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 42,5; resistenza termica [m²K/W] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 42,5; resistenza termica [m²K/W] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,58€	22,59€	28,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0035.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 42,5; resistenza termica [m²K/W] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 42,5; resistenza termica [m²K/W] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,04€	24,54€	26,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0040.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 52,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 52,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,69€	25,84€	25,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0045.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 52,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 52,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,17€	27,80€	23,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0050.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 62,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 62,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,61€	28,94€	22,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0055.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 62,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 62,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,07€	30,89€	21,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0060.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: bordi dritti; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	25,75€	20,36€	53,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0065.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: bordi dritti; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	26,53€	20,97€	51,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0070.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: bordi dritti; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	30,27€	23,93€	45,50%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0075.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,02€	22,94€	37,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0080.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete; impiego: bagni-cucine. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete; impiego: bagni-cucine. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: bagni | cucine; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, a basso grado di assorbimento RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	23,56€	18,63€	58,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0085.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	22,46€	17,76€	61,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0090.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	22,78€	18,01€	60,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0095.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso. OP OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.	1 m²	23,20€	18,34€	59,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0620.R0000.0000.-	OPERA: Scala retrattile, a pantografo di metallo generico. Incluso: pannello di chiusura botola; serrature; maniglioni di sbarco; corrimano e bastone apriscala. LAVORO: Posa. Escluso: esecuzione foro solaio [cm] = 70x100; assistenze murarie; piano di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scala retrattile, a pantografo di metallo generico. Incluso: pannello di chiusura botola; serrature; maniglioni di sbarco; corrimano e bastone apriscala. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scala a pantografo di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: esecuzione foro solaio [cm] = 70x100; assistenze murarie; piano di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	536,03€	423,74€	31,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0625.Sb010.0000.-	OPERA: Maniglione risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissati su bordo vasca in corrispondenza della scala interna in muratura. OP OPERA: Maniglione risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine. SPECIFICHE TECNICHE: fissati su bordo vasca in corrispondenza della scala interna in muratura. RM Maniglione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: risalita dalla vasca; impiego: piscine; fornitura: in coppia. Incluso: ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	341,10€	269,64€	4,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0000.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	35,75€	28,26€	45,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0000.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	39,44€	31,17€	45,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0000.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	43,67€	34,52€	45,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0250.a	OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. OP OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza; s. = 1 - 10 mm per mano LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	27,05€	21,38€	50,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0250.b	OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 5; . Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. OP OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 5; . Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza; s. = 1 - 10 mm per mano LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	31,43€	24,84€	49,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0250.c	OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 6; . Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. OP OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 6; . Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza; s. = 1 - 10 mm per mano LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	34,86€	27,56€	47,41%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0250.d	OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 7; . Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. OP OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 7; . Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza; s. = 1 - 10 mm per mano LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	39,24€	31,02€	46,33%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0250.e	OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 8; . Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. OP OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 8; . Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza; s. = 1 - 10 mm per mano LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	42,92€	33,93€	44,92%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0500.-	OPERA: Strato di massetto, di livellamento di cemento generico; spessore [mm] ≤ 10. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, a indurimento ultrarapido, applicato a spatola. OP OPERA: Strato di massetto, di livellamento di cemento generico; spessore [mm] ≤ 10. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, a indurimento ultrarapido. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza; s. = 1 - 10 mm per mano LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola.	1 m²	13,19€	10,43€	62,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0505.-	OPERA: Strato di massetto, di livellamento di cemento generico; spessore [mm] ≤ 20. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, ad asciugamento rapido, applicato a spatola. OP OPERA: Strato di massetto, di livellamento di cemento generico; spessore [mm] ≤ 20. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, ad asciugamento rapido. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a rapido indurimento; s. = 1 - 10 mm per mano LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola.	1 m²	14,31€	11,31€	57,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0750.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	33,66€	26,61€	47,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0750.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	37,86€	29,93€	47,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0750.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	40,98€	32,39€	47,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0750.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	45,18€	35,71€	47,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0755.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conduttività termica [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	36,56€	28,90€	44,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0755.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conduttività termica [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	41,33€	32,67€	43,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0755.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conduttività termica [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	46,12€	36,46€	43,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.0755.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conduttività termica [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	50,91€	40,24€	43,50%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1000.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	31,78€	25,12€	51,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1000.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	34,80€	27,51€	51,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1000.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	38,37€	30,33€	51,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1005.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	30,70€	24,27€	50,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1005.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	34,29€	27,10€	51,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1005.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	36,76€	29,06€	50,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1005.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	40,34€	31,89€	51,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1010.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	34,01€	26,89€	45,70%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1010.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	38,26€	30,24€	45,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1010.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	41,39€	32,72€	45,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1010.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	45,64€	36,08€	45,40%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1015.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (48 ore), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (48 ore), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. RM Premiscelato di materiale generico; fornitura: in sacchi; asciugamento rapido [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	49,79€	39,36€	29,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1020.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	39,02€	30,84€	34,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1025.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (15 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (15 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	32,87€	25,98€	37,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1030.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 8; . Incluso: impasto, giunti in PVC. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti a riquadri, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 8; . Incluso: impasto, giunti in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti a riquadri. RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: massetti; dimensione (x) [mm] = 8 | dimensione (y) [mm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	34,68€	27,42€	49,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1035.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	28,31€	22,38€	48,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1035.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	32,02€	25,31€	49,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1035.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	34,64€	27,38€	49,02%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1035.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	38,35€	30,31€	49,52%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1040.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	32,10€	25,37€	43,04%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1040.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	36,54€	28,89€	43,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1040.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	39,92€	31,56€	42,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1040.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	44,37€	35,08€	42,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1045.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, costipato e livellato a frattazzo lungo. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	26,99€	21,34€	51,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1045.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, costipato e livellato a frattazzo lungo. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	30,44€	24,06€	52,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1045.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, costipato e livellato a frattazzo lungo. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	32,79€	25,92€	51,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1045.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, costipato e livellato a frattazzo lungo. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	36,23€	28,64€	52,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1050.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione, costipato e livellato a frattazzo lungo. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	30,97€	24,48€	44,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1050.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione, costipato e livellato a frattazzo lungo. OP OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	42,58€	33,66€	44,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0000.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	38,15€	30,16€	42,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0000.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	43,24€	34,18€	42,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0000.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	48,33€	38,21€	42,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0000.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	53,44€	42,24€	42,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0005.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	34,75€	27,47€	47,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0005.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	39,16€	30,96€	47,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0005.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	42,49€	33,59€	46,21%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0005.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	46,90€	37,08€	46,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0000.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento rapido in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	27,16€	21,47€	47,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0000.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento rapido in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	32,56€	25,74€	45,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0000.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento rapido in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	36,88€	29,16€	42,72%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0000.d	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento rapido in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	42,31€	33,44€	41,78%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0005.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento veloce in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	22,01€	17,40€	50,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0005.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento veloce in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	25,95€	20,51€	50,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0005.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento veloce in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	28,78€	22,75€	48,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0005.d	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento veloce in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	32,70€	25,85€	48,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0250.a	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento rapido in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	25,01€	19,77€	41,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0250.b	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento rapido in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	30,80€	24,35€	40,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0250.c	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento rapido in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	35,51€	28,07€	37,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0250.d	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano. OP OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento rapido in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	37,98€	30,03€	33,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0255.a	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento veloce in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	24,95€	19,72€	51,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0255.b	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento veloce in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	29,25€	23,12€	50,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0255.c	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento veloce in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	32,47€	25,67€	48,52%
LOM241.OC.EEA.a02.C0915.Za000.0255.d	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento veloce in materia mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. LV LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	36,77€	29,07€	48,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Ba006.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pavimento sopraelevato di composto chimico inorganico. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamento (su pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti), tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, accatastamento, movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, pavimento sopraelevato di composto chimico inorganico. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti. RM Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato minerale; finitura: laminato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: ispezionabile, struttura modulare RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tracciamento (su pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti), tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, accatastamento, movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,62€	70,05€	6,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Ca015.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 64 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,72€	36,14€	25,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di resina naturale linoleum; finitura: trattata. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di resina naturale linoleum; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,15€	30,16€	8,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di resina naturale linoleum; finitura: tinta unita; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie superiore protetta con adeguato trattamento; classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685 RM Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,62€	20,25€	12,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di resina naturale linoleum; finitura: tinta unita; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2,5; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie superiore protetta con adeguato trattamento; classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685 RM Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,78€	23,54€	10,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di resina naturale linoleum; finitura: tinta unita; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie superiore protetta con adeguato trattamento; classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685 RM Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,35€	27,95€	8,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685 RM Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,38€	24,02€	10,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2,5; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685 RM Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,68€	28,21€	8,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0525.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685 RM Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,65€	32,92€	7,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0530.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/43 secondo normativa EN 685 RM Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,12€	41,99€	5,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0013.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze, punti [1/m²] ≥ 20.000, fori drenaggio [1/m²] ≥ 750, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 23; fissaggio dei teli con bande larghezza [cm] = 30 circa e collanti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. RM Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: colore verde; funzione: erba sintetica; impiego: pavimenti sportivi ; fornitura: in rotoli; spessore [mm] ≥ 22; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze, minimo 20.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 23 kg/m². fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: punti [1/m²] ≥ 20.000, fori drenaggio [1/m²] ≥ 750, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 23; fissaggio dei teli con bande larghezza [cm] = 30 circa e collanti.	1 m²	38,98€	30,82€	10,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0013.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze, punti [1/m²] ≥ 20.000, fori drenaggio [1/m²] ≥ 750, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 27; fissaggio dei teli con bande larghezza [cm] = 30 circa e collanti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. RM Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: colore verde; funzione: erba sintetica; impiego: pavimenti sportivi ; fornitura: in rotoli; spessore [mm] ≥ 27; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze, minimo 20.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 27 kg/m². fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: punti [1/m²] ≥ 20.000, fori drenaggio [1/m²] ≥ 750, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 27; fissaggio dei teli con bande larghezza [cm] = 30 circa e collanti.	1 m²	40,46€	31,98€	9,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0013.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze, punti [1/m²] ≥ 60.000, fori drenaggio [1/m²] ≥ 750, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 8 ÷ 10; fissaggio dei teli con bande larghezza [cm] = 30 circa e collanti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. RM Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: colore verde; funzione: erba sintetica; impiego: pavimenti sportivi ; fornitura: in rotoli; spessore [mm] ≥ 17; peso [g/m²] = 2600 SPECIFICHE TECNICHE: antiabrasiva, da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze, minimo 60.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 8/10 kg/m². fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: punti [1/m²] ≥ 60.000, fori drenaggio [1/m²] ≥ 750, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 8 ÷ 10; fissaggio dei teli con bande larghezza [cm] = 30 circa e collanti.	1 m²	44,79€	35,41€	8,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0013.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: non sabbiata; impiego: pavimento sportivo. Escluso: base elastica in elastomeri riciclati e legante poliuretanico. LAVORO: Posa. Escluso: rigatura di colore. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su una base elastica in elastomeri riciclati e legante poliuretanico, idoneo per i campi da calcetto, punti [1/m²] ≥ 63.000, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 10; fissaggio dei teli con bande e collanti; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica. OP OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: non sabbiata; impiego: pavimento sportivo. Escluso: base elastica in elastomeri riciclati e legante poliuretanico. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su una base elastica in elastomeri riciclati e legante poliuretanico, idoneo per i campi da calcetto. RM Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: colore verde; funzione: erba sintetica; impiego: campi da calcio; fornitura: in rotoli; spessore [mm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: erba non sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, da posare su una base elastica in gomma generico riciclati e legante poliuretanico, minimo 63000 punti al m², minimo 5000 dtex. intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m². fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, idoneo per i campi da calcetto LV LAVORO: Posa. Escluso: rigatura di colore. SPECIFICHE TECNICHE: punti [1/m²] ≥ 63.000, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 10; fissaggio dei teli con bande e collanti; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica.	1 m²	59,46€	47,00€	6,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0013.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: poco sabbiata; impiego: pavimento sportivo. Escluso: base elastica o asfalto. LAVORO: Posa. Escluso: rigatura di colore. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, idoneo per i campi da calcetto, punti [1/m²] ≥ 63.000, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo [kg/m²] = 10; fissaggio dei teli con bande e collanti; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica. OP OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: poco sabbiata; impiego: pavimento sportivo. Escluso: base elastica o asfalto. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, idoneo per i campi da calcetto. RM Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: colore verde; funzione: erba sintetica; impiego: campi da calcio; fornitura: in rotoli; spessore [mm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: erba poco sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, minimo 63000 punti al m², minimo 5000 dtex. intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m². fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, idoneo per i campi da calcetto. LV LAVORO: Posa. Escluso: rigatura di colore. SPECIFICHE TECNICHE: punti [1/m²] ≥ 63.000, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo [kg/m²] = 10; fissaggio dei teli con bande e collanti; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica.	1 m²	38,43€	30,38€	10,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0013.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: sabbiata; impiego: pavimento sportivo. Escluso: tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere. LAVORO: Posa. Escluso: rigatura di colore. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su una base elastica di tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere; idoneo per i campi da calcio a 7 e a 11, punti [1/m²] ≥ 15.500, intasamento (con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato per il 70% e di elastomeri di gomma per il 30%) [kg/m²] = 37 ÷ 40; fissaggio dei teli con bande e collanti; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio. OP OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: sabbiata; impiego: pavimento sportivo. Escluso: tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su una base elastica di tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere; idoneo per i campi da calcio a 7 e a 11. RM Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: colore verde; funzione: erba sintetica; impiego: campi da calcio; fornitura: in rotoli; spessore [mm] ≥ 52 SPECIFICHE TECNICHE: erba sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, da posare su una base elastica di tessuto non tessuto in fibra 100% plastica poliestere (PS), minimo 15500 punti al m², minimo 8800 dtex. intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato per il 70% e di gomma generico di gomma generico per il 30 %, per totali 37÷40 kg/m². fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio, valutata a parte. idoneo per i campi da calcio a 7 e a 11. LV LAVORO: Posa. Escluso: rigatura di colore. SPECIFICHE TECNICHE: punti [1/m²] ≥ 15.500, intasamento (con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato per il 70% e di elastomeri di gomma per il 30%) [kg/m²] = 37 ÷ 40; fissaggio dei teli con bande e collanti; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio.	1 m²	50,45€	39,88€	7,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0016.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; larghezza [cm] = 40; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di arresto pericolo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	57,02€	45,08€	10,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0016.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	46,28€	36,58€	18,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0016.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; larghezza [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione direzione rettilinea RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	80,40€	63,56€	7,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0016.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	50,49€	39,91€	11,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0016.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	124,48€	98,40€	4,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0016.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; funzione: antiscivolo; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: committente. per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	63,32€	50,05€	9,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0016.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; funzione: antiscivolo; impiego: interno/esterno; larghezza [cm] = 40; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: committente. per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di arresto pericolo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	86,60€	68,46€	6,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0016.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; funzione: antiscivolo; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: committente. per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	75,99€	60,07€	7,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto legno | leggermente goffrata. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,30 mm. Classe EN685 32/41, EN 660-1 < 0,08mm, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto legno | leggermente goffrata. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,30 mm. Classe EN685 32/41, EN 660-1 < 0,08mm. RM Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 64 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	38,47€	30,41€	14,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto legno | leggermente goffrata. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da supporto stampato e/o colorato e da strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,55 mm. Classe EN685 33/42, EN 660-1 < 0,08mm, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto legno | leggermente goffrata. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da supporto stampato e/o colorato e da strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,55 mm. Classe EN685 33/42, EN 660-1 < 0,08mm. RM Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 64 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	38,47€	30,41€	14,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto pietra | leggermente goffrata. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,30 mm. Classe EN685 32/41, EN 660-1 < 0,08mm, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto pietra | leggermente goffrata. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,30 mm. Classe EN685 32/41, EN 660-1 < 0,08mm. RM Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 64 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	38,47€	30,41€	14,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto pietra | leggermente goffrata. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da un supporto stampato e/o colorato e da strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,55 mm. Classe EN685 33/42, EN 660-1 < 0,08mm, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto pietra | leggermente goffrata. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da supporto stampato e/o colorato e da strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,55 mm. Classe EN685 33/42, EN 660-1 < 0,08mm. RM Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 64 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	38,47€	30,41€	14,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimenti sopraelevati. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimenti sopraelevati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telo autoposante di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: eterogeneo | coestruso; funzione: strato d'usura; impiego: pavimenti sopraelevati; spessore [mm] = 5 | dimensione piastra (x) [mm] = 61 | dimensione piastra (y) [mm] = 61; reazione al fuoco [classe] = Bfl s1; peso [kg/m²] ≥ 7,2 SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo tipo ecofix RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	96,32€	76,14€	11,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: trattamento poliuretanico | colore seminato. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: trattamento poliuretanico | colore seminato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: tipo seminato; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	57,54€	45,49€	9,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: trattamento poliuretanico | colore unito. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: trattamento poliuretanico | colore unito. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: tipo unito; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	55,23€	43,66€	10,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria/forma/aspetto: giunti accostati e stuccati. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, lamina trasparente da 0,45 mm, FORMATI 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria/forma/aspetto: giunti accostati e stuccati. SPECIFICHE TECNICHE: resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, lamina trasparente da 0,45 mm, FORMATI 32 x 32 cm, 42 x 64 cm. RM Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: goffrata; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 32 | dimensione (y) [cm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: resine e plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm; RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	49,47€	39,10€	23,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0755.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria/forma/aspetto: giunti fugati. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, lamina trasparente da 0,45 mm, distanziatori di 2 ÷ 3 mm e stuccati, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria/forma/aspetto: giunti fugati. SPECIFICHE TECNICHE: resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, lamina trasparente da 0,45 mm, distanziatori di 2 ÷ 3 mm e stuccati. RM Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: goffrata; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 32 | dimensione (y) [cm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: resine e plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm; RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti RM Ferramenta distanziatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a croce; impiego: pavimento in piastrelle; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	53,35€	42,17€	26,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0760.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a due colori, formati 50x50 o 61x61 cm, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a due colori, formati 50x50 o 61x61 cm. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: in tinta unita | in granuli; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di arresto pericolo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	38,82€	30,69€	14,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0765.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, da cm 30x30 a cm 61x61, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, da cm 30x30 a cm 61x61. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: in tinta unita | in granuli; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di arresto pericolo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	40,87€	32,30€	14,02%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0775.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: in tinta unita | in granuli; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di arresto pericolo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	38,82€	30,69€	14,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.0780.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica pu. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, da cm 50x50 a cm 61x61, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica pu. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, da cm 50x50 a cm 61x61. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: in tinta unita | in granuli; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di arresto pericolo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	38,82€	30,69€	14,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: antisdrucciolo. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: antisdrucciolo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: strato unico | omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1; peso [kg/m²] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: su trama in fibra di vetro rinforzata con plastica poliestere (PS), contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, e con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	78,90€	62,37€	7,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a due colori, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a due colori. RM Telo di gomma generico; finitura: liscia; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685 RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	37,32€	29,50€	15,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori. RM Telo di gomma generico; finitura: liscia; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685 RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	39,29€	31,06€	14,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,38€	38,24€	23,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,62€	41,60€	21,78%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,09€	45,13€	20,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato | omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	68,32€	54,01€	16,77%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato | omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	91,83€	72,59€	12,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimentazione sportiva indoor. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE, posata con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimentazione sportiva indoor. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore [mm] = 3,5; reazione al fuoco [classe] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista in rilievo su schiuma di plastica polivincloruro plastificato (PVC), stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per attacco adesivo, provvista di marcatura ce, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile a livello scolastico ed amatoriale, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton, superficie a vista in rilievo su schiuma di plastica polivincloruro plastificato (PVC), stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per attacco adesivo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posata con idoneo adesivo.	1 m²	62,38€	49,31€	9,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1045.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimentazione sportiva indoor. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE, posata con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimentazione sportiva indoor. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaca | poliuretanica fotoreticolata; funzione: rivestimento | isolamento acustico | assorbimento urti; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore totale [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello (amatoriale e professionistico), particolarmente adatto per competizioni nazionali ed internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton, composto da strato di usura in plastica polivincloruro plastificato (PVC), accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm. 6,0 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante, provvista di marcatura ce RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posata con idoneo adesivo.	1 m²	87,53€	69,19€	6,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1050.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori. RM Telo di gomma generico; finitura: liscia; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685 RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	37,32€	29,50€	15,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.D0017.1055.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica pu. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica pu. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori. RM Telo di gomma generico; finitura: liscia; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685 RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.	1 m²	37,32€	29,50€	15,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in gomma o pvc, nella parte inferiore speciali supporti elastici di disegno troncoconico di altezza 30 mm che hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna. I supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; con incollaggio di pavimentazione di finitura (in pvc o gomma) si ottiene pavimentazione combielastic. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in gomma o pvc, nella parte inferiore speciali supporti elastici di disegno troncoconico di altezza 30 mm che hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna. I supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; con incollaggio di pavimentazione di finitura (in pvc o gomma) si ottiene pavimentazione combielastic. RM Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 56,5; peso [kg/m²] = 14,7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	56,95€	45,02€	10,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. Incluso: materassino di poliuretano. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per ottenere pavimentazione combielastic, ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; con incollaggio di pavimentazione di finitura (in pvc o gomma) si ottiene pavimentazione combielastic. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. Incluso: materassino di poliuretano. SPECIFICHE TECNICHE: per ottenere pavimentazione combielastic, ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; con incollaggio di pavimentazione di finitura (in pvc o gomma) si ottiene pavimentazione combielastic. RM Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 37; peso [kg/m²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. su tale sub-base si possono incollare sia pavimentazioni in gomma che pavimentazioni in pvc ottenendo una pavimentazione combielastic LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,72€	40,89€	11,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pannelli di gomma generico; impiego: pavimento elastico anticaduta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo predisposto, valutato a parte, posa mediante incollaggio con idoneo materiale . OP OPERA: Strato di pavimentazione, pannelli di gomma generico; impiego: pavimento elastico anticaduta. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo predisposto, valutato a parte. RM Pannello di gomma generico; funzione: anticaduta; impiego: pavimenti sportivi SPECIFICHE TECNICHE: in granulato di gomma e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico. RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posa mediante incollaggio con idoneo materiale .	1 m²	98,56€	77,91€	5,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimentazione sportiva indoor. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE, posata con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimentazione sportiva indoor. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE. RM Telo di gomma generico; finitura: liscia | opaca | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore totale [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: calandrato e vulcanizzato, composto da strato di usura vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posata con idoneo adesivo.	1 m²	50,61€	40,01€	11,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimentazione sportiva indoor. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE, dev'essere in possesso di un test effettuato da un laboratorio esterno secondo le emissioni VOC (Composti Organici Volatili) secondo lo schema AgBB:2010 basato su una prova di emissione (ISO 16000) che dimostri le sue bassissime emissioni atmosferiche, tipo P1 (EN 14904), posata con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimentazione sportiva indoor. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE, dev'essere in possesso di un test effettuato da un laboratorio esterno secondo le emissioni VOC (Composti Organici Volatili) secondo lo schema AgBB:2010 basato su una prova di emissione (ISO 16000) che dimostri le sue bassissime emissioni atmosferiche, tipo P1 (EN 14904). RM Telo di gomma generico; finitura: opaca | liscia | antiriflesso | tonalita semiunita | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: tre strati | a struttura differenziata; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore totale [mm] = 7,5; reazione al fuoco [classe] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 6,1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton, composto da strato superficiale omogeneo di usura, sottostrato portante (due strati calandrati e vulcanizzati), accoppiato ad un sottofondo elastico espanso in schiuma poliuretanica, provvista di marcatura ce, deve essere in possesso di un test effettuato da un laboratorio esterno secondo le emissioni voc (composti organici volatili) secondo lo schema agbb: 2010 basato su una prova di emissione (iso 16000) che dimostri le sue bassissime emissioni atmosferiche RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posata con idoneo adesivo.	1 m²	59,63€	47,14€	9,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 4,5; peso [kg/m²] = 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da una impronta denominata "foca" oppure con impronta denominata "pista" negli spessori mm. 6,0 /8,0, da uno strato inferiore di colore grigio o marrone. RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.	1 m²	50,73€	40,10€	11,30%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 5; peso [kg/m²] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da una impronta denominata "foca" oppure con impronta denominata "pista" negli spessori mm. 6,0 /8,0, da uno strato inferiore di colore grigio o marrone. RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.	1 m²	54,76€	43,29€	10,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 6; peso [kg/m²] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da una impronta denominata "foca" oppure con impronta denominata "pista" negli spessori mm. 6,0 /8,0, da uno strato inferiore di colore grigio o marrone. RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.	1 m²	62,18€	49,16€	9,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0525.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 8; peso [kg/m²] = 8,7 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da una impronta denominata "foca" oppure con impronta denominata "pista" negli spessori mm. 6,0 /8,0, da uno strato inferiore di colore grigio o marrone. RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.	1 m²	74,37€	58,79€	7,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0530.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telo di gomma generico; finitura: tassellatura regolare e direzionale | colorata | antiriflesso; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore totale [mm] = 8; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 8,6 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, impermeabile, formato da uno strato superiore impermeabile, con ottima resistenza alle scarpe chiodate, e da uno strato inferiore di colore nero avente una particolare struttura inclinata nella direzione di corsa che permette un ottimo livello di comfort all' atleta, certificazione quale “rifiuto non pericoloso” RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.	1 m²	74,37€	58,79€	7,70%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0535.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telo di gomma generico; finitura: tassellatura regolare e direzionale | colorata | antiriflesso; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore totale [mm] = 10; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, impermeabile, formato da uno strato superiore impermeabile, certificazione quale “rifiuto non pericoloso” RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.	1 m²	80,22€	63,42€	7,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0000.0540.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telo di gomma generico; finitura: tassellatura regolare e direzionale | colorata | antiriflesso; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore totale [mm] = 13; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, impermeabile, formato da uno strato superiore impermeabile, certificazione quale “rifiuto non pericoloso” RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.	1 m²	101,85€	80,51€	5,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo, a bolli (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 5 mm), posato con adesivo poliuretanico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo, a bolli (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 5 mm). RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi uv, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di arresto-pericolo; a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo poliuretanico.	1 cad	93,79€	74,14€	6,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo scannellata fine (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 1 mm), posato con adesivo poliuretanico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili esterni. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo scannellata fine (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 1 mm). RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi uv, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo poliuretanico.	1 cad	53,72€	42,47€	10,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione incrocio a t; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo (sp. rilievo = 0,9 mm, sp. base = 2 mm), posato con adesivo poliuretanico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione incrocio a t; impiego: percorsi tattili esterni. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo (sp. rilievo = 0,9 mm, sp. base = 2 mm). RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi uv, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione incrocio; spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo poliuretanico.	1 cad	70,70€	55,89€	8,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo composta da due zone: scannellato fine (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 1 mm) e bollo a calotta semisferica (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 5 mm), posato con adesivo poliuretanico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo composta da due zone: scannellato fine (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 1 mm) e bollo a calotta semisferica (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 5 mm). RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi uv, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, - indicazione di pericolo valicabile; composta da due zone: scannellato fine, spessore base 2,5 mm con rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm con rilievo 5 mm. RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo poliuretanico.	1 cad	134,20€	106,09€	4,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione svolta ad l; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo, piastra divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo scannellato = 2,5 mm, sp. rilievo bolli = 5 mm), posato con adesivo poliuretanico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione svolta ad l; impiego: percorsi tattili esterni. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo, piastra divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo scannellato = 2,5 mm, sp. rilievo bolli = 5 mm). RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi uv, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di svolta; divisa in quarto di cerchio con gomma generico scannellata e la restante parte con gomma generico a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm. RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo poliuretanico.	1 cad	94,02€	74,32€	6,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di svolta a L | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	80,30€	63,48€	7,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di incrocio a L | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	60,92€	48,16€	9,41%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di servizio | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	46,74€	36,95€	12,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di pericolo valicabile | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	113,62€	89,82€	5,04%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0045.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di arresto | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 42,5 | dimensione (y) [cm] = 76 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	80,12€	63,34€	7,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili esterni. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili. RM Telo di gomma sintetica; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili esterni; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti) RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo poliuretanico.	1 m	94,17€	74,44€	6,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo scannellata con passi differenti (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 2,5 mm), posato con adesivo poliuretanico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo scannellata con passi differenti (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 2,5 mm). RM Telo di gomma sintetica; finitura: a rilievo | scanalata; funzione: antiscivolo | indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni; larghezza [cm] = 60 | spessore base [mm] = 2,5 | spessore rilievo [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti) RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo poliuretanico.	1 m	123,24€	97,43€	4,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di gomma sintetica; finitura: a rilievo | scanalata; funzione: antiscivolo | indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili interni; larghezza [cm] = 60 | spessore base [mm] = 2,5 | spessore rilievo [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti) RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	104,47€	82,58€	5,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0002.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di gomma sintetica; finitura: a rilievo | scanalata; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili interni; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti) RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	80,48€	63,62€	7,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie liscia, con granuli fini di diversi colori incorporati RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,96€	36,33€	24,93%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,47€	41,48€	21,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,94€	39,48€	22,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: in tinta unita | in granuli; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di arresto pericolo RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,10€	38,03€	23,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: in tinta unita | in granuli; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 2,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,63€	38,44€	23,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: in tinta unita | in granuli; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3,5; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,43€	49,35€	18,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: laminata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma generico naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,94€	39,48€	22,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di gomma generico; finitura: colore nero | a bolli | rovescio smerigliato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [mm] = 2,7; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685 RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,49€	34,38€	26,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,47€	41,48€	21,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di gomma generico; finitura: marmorizzata | liscia; geometria/forma/aspetto: due strati; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore totale [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,05€	37,19€	24,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di gomma generico; finitura: scanellata fine | colore nero | colore grigio; geometria/forma/aspetto: due strati; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 1200 | spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/43 secondo normativa EN 685 RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,11€	33,29€	27,21%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di gomma generico; finitura: liscia; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685 RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,54€	36,79€	24,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0525.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia | tinta unita; geometria/forma/aspetto: due strati; impiego: pavimenti interni; spessore [mm] = 3 | altezza [cm] = 190 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 | resistenza all'abrasione [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,25€	38,14€	23,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0530.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica; impiego: pavimenti sportivi interni. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica; impiego: pavimenti sportivi interni. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di gomma generico; finitura: goffrata | marmorizzata; impiego: pavimenti sportivi interni; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore totale [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: marmorizzazione tono su tono RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,46€	69,93€	12,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0003.0535.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica; impiego: pavimenti sportivi interni. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica; impiego: pavimenti sportivi interni. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo. RM Telo di gomma generico; finitura: goffrata | marmorizzata; impiego: pavimenti sportivi interni; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore totale [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: marmorizzazione tono su tono RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	94,12€	74,40€	12,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0004.0050.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". RM Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,53€	37,57€	20,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0004.0055.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". RM Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	61,30€	48,46€	9,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0004.0060.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". RM Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	111,33€	88,01€	5,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.E0004.0065.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". RM Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	148,01€	117,00€	3,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.F0000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	34,12€	26,97€	37,72%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.F0000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	36,54€	28,89€	35,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.F0000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	40,50€	32,02€	36,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.F0000.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	25,53€	20,18€	57,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.F0000.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	34,73€	27,45€	37,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.F0000.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	36,54€	28,89€	35,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.F0000.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	42,06€	33,25€	34,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.F0000.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	45,95€	36,32€	31,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.G0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento generico; finitura: bugnata/scanalata | grigia; impiego: pavimenti industriali. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato, formati 25 x 25 o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento generico; finitura: bugnata/scanalata | grigia; impiego: pavimenti industriali. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato, formati 25 x 25 o 30 x 30 cm. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore grigio; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.	1 m²	46,73€	36,94€	41,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.G0000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento generico; finitura: bugnata/scanalata | rossa; impiego: pavimenti industriali. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato, formati 25 x 25 o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento generico; finitura: bugnata/scanalata | rossa; impiego: pavimenti industriali. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato, formati 25 x 25 o 30 x 30 cm. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.	1 m²	47,49€	37,54€	40,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.G0000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pietrini in lastre di cemento generico; finitura: bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lastre pressovibrate, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, pietrini in lastre di cemento generico; finitura: bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre pressovibrate. RM Cubetto per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lastre pressovibrate PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	45,46€	35,94€	32,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.G0004.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre prefabbricate di cemento quarzo-cemento; finitura: sabbiata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre prefabbricate di cemento quarzo-cemento; finitura: sabbiata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm. RM Lastra prefabbricata di roccia naturale minerale; finitura: piana/a rilievo | sabbiata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza, strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	53,38€	42,20€	27,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.G0004.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: grigio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: grigio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: colore grigio | in granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	40,21€	31,78€	30,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.G0004.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: grigio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: grigio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: grigia | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	38,71€	30,60€	31,70%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.G0004.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: rosso; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: rosso; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: colore rosso | in granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	41,33€	32,67€	29,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.G0004.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: rosso; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: rosso; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: rosso | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	39,83€	31,49€	30,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto, La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (epd) LV LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Piastra vibrante; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	37,55€	29,69€	13,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto, La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (epd) LV LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Piastra vibrante; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	52,35€	41,38€	10,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto premiscelato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto, La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, impasto premiscelato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100 SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Piastra vibrante; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	68,21€	53,92€	12,98%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto premiscelato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto, La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, impasto premiscelato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100 SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Piastra vibrante; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	99,94€	79,00€	11,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.0750.a	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa ad opera incerta. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio a 300 kg di cemento, armate PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa ad opera incerta. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	35,52€	28,08€	26,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.0750.b	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa a filari regolari. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio a 300 kg di cemento, armate PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a filari regolari. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	39,15€	30,95€	31,77%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio impasto di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo. Escluso: materiale di intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posa con distanziali maggiorati, autocentranti, asimmetrici, non passanti della misura di 1,5 cm posizionati in modo da consentire due differenti schemi di posa A o B (note). Strato di usura del massello (sp. min = 4mm) realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, posati su letto di sabbia sp.= 4-5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio impasto di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo. Escluso: materiale di intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posa con distanziali maggiorati, autocentranti, asimmetrici, non passanti della misura di 1,5 cm posizionati in modo da consentire due differenti schemi di posa A o B (note). Strato di usura del massello (sp. min = 4mm) realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. RM Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | brillante; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 8 | dimensione (x) [mm] = 180 | dimensione (y) [mm] = 235; classe di carico [classe] = 3-4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: posati su letto di sabbia sp.= 4-5 cm. RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	49,47€	39,10€	23,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	46,74€	36,95€	18,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	53,06€	41,95€	22,23%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	66,56€	52,62€	22,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale) | pallinatura; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale) | pallinatura; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, con trattamento di pallinatura o similare RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	42,48€	33,58€	20,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale) | pallinatura; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale) | pallinatura; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, con trattamento di pallinatura o similare RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	50,12€	39,62€	23,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale) | pallinatura; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale) | pallinatura; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, con trattamento di pallinatura o similare RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	58,30€	46,09€	25,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1280.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	43,75€	34,58€	19,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1285.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	51,51€	40,72€	22,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1290.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	63,95€	50,56€	23,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti drenanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: forma irregolare; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia o graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; lo strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, posati su letto di sabbia sp. = 4-5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti drenanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: forma irregolare; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia o graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; lo strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. RM Massello drenante di conglomerato cementizio; finitura: colorata | brillante; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 10 | dimensione (x) [mm] = 11,2 | dimensione (y) [mm] = 22,5; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: posati su letto di sabbia sp. = 4-5 cm. RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	57,42€	45,39€	25,98%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	35,24€	27,86€	24,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1755.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	41,90€	33,12€	28,16%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1760.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	49,76€	39,34€	29,98%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1765.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	33,29€	26,31€	26,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1770.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	39,28€	31,05€	30,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1775.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	46,28€	36,58€	32,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente , posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente . RM Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm. RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	44,98€	35,56€	19,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente , posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente . RM Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm. RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	50,94€	40,27€	23,16%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato con pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente , posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato con pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente . RM Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm. RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	51,87€	41,00€	16,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato con pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente , posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato con pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente . RM Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm. RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	57,32€	45,31€	20,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	43,49€	34,38€	19,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	49,35€	39,01€	23,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	50,45€	39,88€	17,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	55,67€	44,01€	21,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale); impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale); impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, senza trattamento RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	37,04€	29,28€	23,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale); impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale); impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, senza trattamento RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	44,81€	35,43€	26,33%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale); impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale); impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm. RM Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, senza trattamento RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	53,41€	42,22€	27,94%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli drenanti di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: superficie erbosa; funzione: carreggiabile; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: terra vegetale, riempimento dei vuoti. SPECIFICHE TECNICHE: cemento vibrocompresso a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, superficie erbosa = 55% - 65%. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli drenanti di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: superficie erbosa; funzione: carreggiabile; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: cemento vibrocompresso a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, superficie erbosa = 55% - 65%. RM Massello drenante di conglomerato cementizio; funzione: drenante | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: masselli vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superfici erbose pari al 55% - 65% RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: terra vegetale, riempimento dei vuoti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	44,55€	35,22€	26,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.2505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli drenanti di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: superficie erbosa; funzione: carreggiabile; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: terra vegetale, riempimento dei vuoti. SPECIFICHE TECNICHE: cemento vibrocompresso a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, superficie erbosa = 55% - 65%. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli drenanti di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: superficie erbosa; funzione: carreggiabile; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: cemento vibrocompresso a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, superficie erbosa = 55% - 65%. RM Massello drenante di conglomerato cementizio; funzione: drenante | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: masselli vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superfici erbose pari al 55% - 65% RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: terra vegetale, riempimento dei vuoti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	45,56€	36,02€	25,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0013.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, doghe di conglomerato ligneo (legno+resine). Incluso: materassino antirumore in polietilene espanso. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: melaminico ad imitazione parquet, costituito da supporto in HDF finito superiormente con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante. OP OPERA: Strato di pavimentazione, doghe di conglomerato ligneo (legno+resine). Incluso: materassino antirumore in polietilene espanso. SPECIFICHE TECNICHE: melaminico ad imitazione parquet, costituito da supporto in HDF finito superiormente con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante. RM Doga di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato; spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 19 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in legno artificiale High Density Fiberboard (HDF) | finitura superiore con foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e con un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante | classificazione ac5 RM Rotolo acustico di plastica polistirene estruso (XPS); geometria/forma/aspetto: rotoli | a celle chiuse; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	55,09€	43,55€	29,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0013.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pavimento sopraelevato di conglomerato ligneo (legno+resine). LAVORO: Posa. Incluso: tracciamento (sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti), tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, pavimento sopraelevato di conglomerato ligneo (legno+resine). SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti. RM Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato | ignifugato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: ispezionabile, struttura modulare, sopralzo fino a 30 cm RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tracciamento (sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti), tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,39€	40,63€	11,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0001.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: decorata | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: decorata | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura. RM Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo decorate PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.	1 m²	53,86€	42,57€	29,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0001.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: fiammato | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: fiammato | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura. RM Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo fiammato PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.	1 m²	47,64€	37,66€	33,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0001.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, ingelive per esterni, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, ingelive per esterni. RM Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, ingelive per esterni PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.	1 m²	41,46€	32,77€	38,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0001.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. SPECIFICHE TECNICHE: monocottura. RM Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	55,65€	43,99€	27,72%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0001.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. SPECIFICHE TECNICHE: monocottura. RM Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 12 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	63,16€	49,93€	24,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0001.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. SPECIFICHE TECNICHE: monocottura. RM Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 24 | dimensione (y) [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	65,96€	52,14€	23,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0001.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammato | granigliato. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammato | granigliato. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura. RM Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata | granigliata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo fiammato e granigliato PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.	1 m²	52,29€	41,34€	30,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0001.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: tinte unite | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: tinte unite | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura. RM Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo tinte unite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.	1 m²	48,64€	38,45€	32,52%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0001.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: tinte unite | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: tinte unite | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura. RM Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo tinte unite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.	1 m²	50,75€	40,12€	31,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	38,12€	30,13€	31,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	40,05€	31,66€	30,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	40,05€	31,66€	30,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	38,82€	30,69€	31,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	38,94€	30,78€	30,94%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	44,95€	35,53€	26,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	42,54€	33,63€	28,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	42,96€	33,96€	28,04%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di arresto pericolo RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	102,53€	81,05€	5,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0045.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	111,05€	87,78€	5,16%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0050.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione direzione rettilinea RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	149,26€	117,99€	3,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0055.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	101,05€	79,88€	5,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0060.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione direzione rettilinea PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	173,00€	136,76€	6,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0065.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	130,97€	103,53€	9,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0070.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di arresto pericolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	121,61€	96,13€	9,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0075.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	119,98€	94,84€	10,04%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0080.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione direzione rettilinea PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	180,04€	142,32€	6,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0085.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	135,62€	107,21€	8,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0090.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di arresto pericolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	126,28€	99,83€	9,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0095.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	124,23€	98,21€	9,70%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0100.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione direzione rettilinea PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	187,04€	147,86€	6,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0105.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	140,31€	110,91€	8,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0110.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di arresto pericolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	130,97€	103,53€	9,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0115.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	128,44€	101,53€	9,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0120.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione direzione rettilinea PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	237,15€	187,47€	5,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0125.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	176,76€	139,73€	6,82%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0130.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di arresto pericolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	164,60€	130,12€	7,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0135.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	161,34€	127,54€	7,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0140.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di arresto pericolo RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	106,78€	84,41€	5,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0145.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di arresto pericolo RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	111,05€	87,78€	5,16%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0150.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di arresto pericolo RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	141,61€	111,95€	4,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0155.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	115,27€	91,12€	4,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0160.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	119,53€	94,49€	4,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0165.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	152,67€	120,69€	3,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0170.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione direzione rettilinea RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	155,65€	123,04€	3,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0175.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione direzione rettilinea RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	162,02€	128,08€	3,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0180.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione direzione rettilinea RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	207,57€	164,09€	2,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0185.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	104,92€	82,94€	5,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0190.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	108,74€	85,96€	5,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0195.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi LV LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	138,64€	109,60€	4,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0200.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rossa | bugnata/scanalata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rossa | bugnata/scanalata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: o scanalata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	33,99€	26,87€	35,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0205.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rossa | bugnata/scanalata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rossa | bugnata/scanalata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: o scanalata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	41,00€	32,41€	29,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0210.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rossa | bugnata/scanalata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rossa | bugnata/scanalata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: o scanalata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	43,57€	34,44€	27,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0215.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	33,51€	26,49€	35,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0220.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	40,50€	32,02€	29,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0225.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	43,08€	34,05€	27,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0230.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	35,41€	27,99€	34,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0235.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	36,36€	28,74€	33,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0240.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	40,50€	32,02€	29,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0245.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	44,51€	35,18€	27,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori chiari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	57,21€	45,23€	21,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori chiari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	54,64€	43,19€	22,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori chiari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	51,36€	40,60€	23,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori forti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | scrura; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	64,39€	50,90€	18,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori forti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | scura; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	61,64€	48,73€	19,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori forti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | scura; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	53,52€	42,30€	22,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0006.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	61,26€	48,43€	26,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0006.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	73,03€	57,73€	22,02%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0006.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.	1 m²	82,89€	65,52€	19,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Ma000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia artificiale generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc., strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia artificiale generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc., strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza. RM Piastrella per pavimento di roccia artificiale generico; finitura: in misto di pietre naturali; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, roccia naturale porfido generico rosa, marrone sanpietrino, ecc.); strato a vista composto da polveri/graniglie di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, cementi ad altissima resistenza PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	94,34€	74,57€	15,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia di intasamento. LAVORO: Posa. Incluso: regolarizzazione, costipazione del piano di posa, opere di protezione e segnaletica, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli di fiume, di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia di intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli di fiume, di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose LV LAVORO: Posa. Incluso: regolarizzazione, costipazione del piano di posa, opere di protezione e segnaletica, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Piastra vibrante; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	52,47€	41,48€	38,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1000.a	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; finitura: lucidata. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa a campo unico. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: da lucidare in opera. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; finitura: lucidata. Incluso: malta. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: da lucidare in opera. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a campo unico. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,92€	35,51€	76,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1000.b	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; finitura: lucidata. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa a disegno con fasce. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: da lucidare in opera. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; finitura: lucidata. Incluso: malta. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: da lucidare in opera. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a disegno con fasce. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	63,05€	49,84€	77,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: alzate; impiego: scale. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: alzate; impiego: scale. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,78€	11,69€	77,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: frontale; impiego: scale. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: frontale; impiego: scale. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	29,70€	23,48€	77,50%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: pedate a ventaglio; impiego: scale. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: pedate a ventaglio; impiego: scale. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	123,01€	97,24€	71,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: pedate rette; impiego: scale. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: pedate rette; impiego: scale. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	33,47€	26,46€	77,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale generico; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, dimensioni 40x40 - 50x50 cm, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale generico; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. RM Lastra di roccia naturale minerale; finitura: ghiaino colorato; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di roccia naturale marmo generico legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	42,96€	33,96€	34,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale generico; finitura: grigia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, dimensioni 40x40 - 50x50 cm, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale generico; finitura: grigia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. RM Lastra di roccia naturale minerale; finitura: grigia; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di roccia naturale marmo generico legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	37,33€	29,51€	39,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: microgranìglie di marmi legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: microgranìglie di marmi legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza. RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: microgranìglie di roccia naturale marmo generico legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	46,29€	36,59€	31,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.a	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	557,92€	441,04€	77,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.b	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	630,40€	498,34€	77,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.c	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. Escluso: lastra. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	702,89€	555,64€	77,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.d	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	775,37€	612,94€	77,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.e	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.029,05€	813,48€	78,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.f	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.174,02€	928,08€	78,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.g	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.318,99€	1.042,68€	78,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb000.2250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: tipo seminato. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: letto di posa in malta, assistenza muraria. Escluso: massetto di sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: tipo seminato. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo bianco RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: letto di posa in malta, assistenza muraria. Escluso: massetto di sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	69,98€	55,32€	47,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb010.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale quarzite generico; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale quarzite generico; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza. RM Lastra di roccia naturale quarzite generico; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: inerti di roccia naturale quarzite generico selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	44,04€	34,82€	33,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb010.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre irregolari di roccia naturale quarzite generico; finitura: grigio oliva/giallo dorato/rosa; geometria/forma/aspetto: contorno irregolare; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre irregolari di roccia naturale quarzite generico; finitura: grigio oliva/giallo dorato/rosa; geometria/forma/aspetto: contorno irregolare; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorata | colore rosa; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni; diagonale [mm] = 12 ÷ 25 | spessore [mm] = 10 ÷ 20; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,05€	41,94€	27,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb010.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre rettangolari di roccia naturale quarzite generico; finitura: grigio oliva/giallo dorato/rosa; geometria/forma/aspetto: coste martellate/coste tranciate; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre rettangolari di roccia naturale quarzite generico; finitura: grigio oliva/giallo dorato/rosa; geometria/forma/aspetto: coste martellate/coste tranciate; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorata | colore rosa; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; pezzatura [cm] = 15 ÷ 20 | spessore [mm] = 10 ÷ 20; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere; coste martellate o tranciate PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	145,35€	114,90€	10,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb012.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo C, 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo C, 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	99,84€	78,92€	26,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb012.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo C, 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo C, 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	103,47€	81,79€	25,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb013.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	138,91€	109,81€	23,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb013.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	144,41€	114,16€	22,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb019.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	122,29€	96,67€	26,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb019.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	127,57€	100,84€	25,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb020.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	122,29€	96,67€	26,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb020.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	127,57€	100,84€	25,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb023.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	91,51€	72,34€	29,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb024.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	110,63€	87,45€	25,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb024.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	128,07€	101,24€	25,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb027.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	90,67€	71,68€	29,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb028.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	106,43€	84,13€	26,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb028.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	127,57€	100,84€	25,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb029.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	144,21€	114,00€	22,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb029.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	150,04€	118,61€	21,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb030.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	133,55€	105,57€	24,33%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb030.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	159,84€	126,36€	20,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb031.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	94,52€	74,72€	30,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb032.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	99,32€	78,51€	28,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb034.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	158,15€	125,02€	20,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb035.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	117,68€	93,03€	26,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb038.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: bordi fresati; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: pietra di cava. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: bordi fresati; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: pietra di cava. RM Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 1 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, bordi fresati PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,54€	43,11€	26,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb038.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: bordi fresati; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: pietra di cava. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: bordi fresati; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: pietra di cava. RM Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [cm] = 2,5 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, bordi fresati PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,59€	52,64€	22,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb038.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, quadrettoni alla romana di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: superficie a spacco | bordi martellinati; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni varie. OP OPERA: Strato di pavimentazione, quadrettoni alla romana di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: superficie a spacco | bordi martellinati; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni varie. RM Massello di roccia naturale pietra di luserna; finitura: a spacco naturale; geometria/forma/aspetto: quadrettoni alla romana; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	75,31€	59,53€	19,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb039.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	93,20€	73,68€	28,72%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb039.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	115,72€	91,48€	28,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb041.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre rettangolari di roccia naturale granito generico; finitura: faccia vista martellinata/bocciardata; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino; resistenza a compressione prima e dopo gelività; con faccia vista martellinata o bocciardata in maniera da garantire un coefficiente attrito radente anche a materiale bagnato; malta per sigillatura con resistenza meccanica C45/55, resistenza alla flessione = 8 MPa, realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam. max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206, sigillatura con malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre rettangolari di roccia naturale granito generico; finitura: faccia vista martellinata/bocciardata; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino; resistenza a compressione prima e dopo gelività; con faccia vista martellinata o bocciardata in maniera da garantire un coefficiente attrito radente anche a materiale bagnato; malta per sigillatura con resistenza meccanica C45/55, resistenza alla flessione = 8 MPa, realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam. max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206. RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata | bocciardata; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale granito generico montorfano, baveno, sanfedelino PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni.	1 m²	194,39€	153,67€	7,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb042.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	85,80€	67,83€	31,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb042.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	100,95€	79,80€	29,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb046.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	111,93€	88,48€	13,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb046.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	119,81€	94,71€	12,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb048.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	195,47€	154,52€	16,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb048.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	208,82€	165,08€	15,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb049.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	84,69€	66,95€	31,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb049.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	94,19€	74,46€	28,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb050.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	89,99€	71,14€	29,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb050.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	105,57€	83,45€	29,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb051.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	83,72€	66,18€	31,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb051.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	98,85€	78,14€	29,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb052.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	106,50€	84,19€	27,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb052.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	124,48€	98,40€	26,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb054.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	129,99€	102,76€	11,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb054.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: laminato; funzione: ignifuga; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate con adesivo o con malta.	1 m²	129,99€	102,76€	11,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale beola; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale beola; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cubetto per pavimento di roccia naturale beola; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	51,96€	41,08€	16,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: bianca; geometria/forma/aspetto: a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, senza alcuna lavorazione. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: bianca; geometria/forma/aspetto: a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, senza alcuna lavorazione. RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, coste lavorate a mano o refilate di fresa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	105,89€	83,70€	13,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: bianca; geometria/forma/aspetto: rettangolare | a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie . Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, coste refilate di fresa. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: bianca; geometria/forma/aspetto: rettangolare | a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, coste refilate di fresa. RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, coste lavorate a mano o refilate di fresa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie . Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	105,89€	83,70€	13,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, senza alcuna lavorazione. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, senza alcuna lavorazione. RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, coste lavorate a mano o refilate di fresa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	87,10€	68,85€	16,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: rettangolare | a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie . Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, coste refilate di fresa. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: rettangolare | a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, coste refilate di fresa. RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, coste lavorate a mano o refilate di fresa PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie . Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	87,10€	68,85€	16,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	46,66€	36,89€	18,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 6 ÷ 8; peso [kg/m²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	55,06€	43,52€	15,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	66,90€	52,89€	13,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	82,89€	65,52€	10,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	87,96€	69,53€	9,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm). RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	108,38€	85,68€	8,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; finitura: levigata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; finitura: levigata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza. RM Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: levigata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	46,90€	37,08€	31,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Pavimento in lastre ad imitazione di porfidi, composte da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, superficie a rilievo, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Pavimento in lastre ad imitazione di porfidi, composte da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, superficie a rilievo. RM Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: a rilievo; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di porfidi, con inerti di porfidi e quarzi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	53,26€	42,10€	27,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; finitura: sabbiata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; finitura: sabbiata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza. RM Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: sabbiata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	50,71€	40,09€	28,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; finitura: sabbiata | bisellata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: inerti di graniti e porfidi naturali, legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; finitura: sabbiata | bisellata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: inerti di graniti e porfidi naturali, legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza. RM Lastra di roccia naturale generico; finitura: sabbiata | bisellata; geometria/forma/aspetto: piana; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: inerti di graniti e porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.	1 m²	64,06€	50,64€	22,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste a spacco; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste a spacco; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste martellate o tranciate PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	81,04€	64,06€	18,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste segate; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste segate; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste segate PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	95,18€	75,24€	15,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste segate; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste segate; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste segate PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	100,78€	79,67€	14,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle irregolari di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. LAVORO: Posa ad opera incerta. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle irregolari di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa ad opera incerta. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato su letto di malta di cemento.	1 m²	32,53€	25,71€	42,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle regolari di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste a spacco; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle regolari di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste a spacco; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste martellate o tranciate PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	75,39€	59,60€	19,50%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ricostruito di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: formati 6/8, 8/10, 10/10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ricostruito di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: formati 6/8, 8/10, 10/10. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore giallo | colore nero | colore rosso | colore verde | colore bianco | colore arancione; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	46,01€	36,37€	19,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Mb059.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ricostruito di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: formati 6/8, 8/10, 10/10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ricostruito di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: formati 6/8, 8/10, 10/10. RM Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	40,48€	32,00€	21,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Rovere Europa UNI B, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Rovere Europa UNI B. RM Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di rovere europa uni b RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio.	1 m²	44,67€	35,31€	36,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Afrormosia UNI A, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Afrormosia UNI A. RM Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di afrormosia uni a RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio.	1 m²	52,26€	41,31€	31,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Doussiè UNI A, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Doussiè UNI A. RM Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di doussiè uni a RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio.	1 m²	47,38€	37,45€	34,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Iroko UNI A, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Iroko UNI A. RM Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di doussiè uni a RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio.	1 m²	47,38€	37,45€	34,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: rovere Europa UNI B. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: rovere Europa UNI B. RM Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di rovere europa uni b RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	116,16€	91,83€	14,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Wengè UNI A. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: Wengè UNI A. RM Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di wengè uni a RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	123,56€	97,68€	13,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Afrormosia UNI A. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: Afrormosia UNI A. RM Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di afromosia uni a RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	129,01€	101,98€	12,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Doussiè UNI A. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: Doussiè UNI A. RM Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di doussie uni a RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	118,01€	93,29€	13,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Iroko UNI A. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: Iroko UNI A. RM Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di iroko uni a RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	89,88€	71,05€	18,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico; finitura: trattato per esterni | antisdrucciolo. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, formazione del piano, getto in calcestruzzo per i profilati a omega. SPECIFICHE TECNICHE: tavole distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico; finitura: trattato per esterni | antisdrucciolo. SPECIFICHE TECNICHE: tavole distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm. RM Listone di legno naturale generico; finitura: trattata; geometria/forma/aspetto: sagomata; funzione: antisdrucciolo; impiego: pavimenti; dimensione sezione (x) [cm] = 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 4 | lunghezza [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: sagomatura antisdrucciolo con spigoli smussati | distanziate di 5 mm | fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo piegata con sezione a omega | 70 cm di interasse | assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm | compreso trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa | compresa la formazione del piano e il getto in calcestruzzo per i profilati a omega RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: non strutturale; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, formazione del piano, getto in calcestruzzo per i profilati a omega. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	96,58€	76,35€	22,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavole di legno naturale generico. LAVORO: Posa in opera. Incluso: fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, tavole di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listone di legno naturale generico; dimensione sezione (x) [cm] = 14,5 | dimensione sezione (y) [cm] = 4,5 | dimensione sezione (z) [cm] = 215 SPECIFICHE TECNICHE: pino essiccato | impregnato in autoclave | in opera | compreso il fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa in opera. Incluso: fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	69,63€	55,04€	27,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Rovere Europa UNI B. OP OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Rovere Europa UNI B. RM Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di rovere europa uni b RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	72,61€	57,40€	22,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Wengè UNI A. OP OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Wengè UNI A. RM Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di wengè uni a RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	89,56€	70,80€	18,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Afrormosia UNI A. OP OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Afrormosia UNI A. RM Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di afrormosia uni a RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	82,79€	65,44€	19,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Doussiè UNI A. OP OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Doussiè UNI A. RM Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di doussie uni a RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	82,79€	65,44€	19,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Iroko UNI A. OP OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Iroko UNI A. RM Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di iroko uni a RM Trave morali di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol LV LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	70,90€	56,04€	23,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale faggio; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. OP OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale faggio; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. RM Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti sportivi SPECIFICHE TECNICHE: faggio massiccio evaporato sottopressione | intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste | protetti da un foglio di polietilene incollati sul retro e preverniciati a caldo | con due mani di vernice poliuretanica | bicomponente | trasparente e semilucida | pavimento da pallacanestro | pallavolo | pallamano | hockey | pattinaggio LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	115,53€	91,33€	24,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale faggio; finitura: preverniciata; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in faggio prefinito e preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, sistema caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici di disegno troncoconico altezza 30 mm, compresi nella fornitura; tali supporti hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna; supporti elastici fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; provvista di marcatura CE, conforme alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, omologata FIBA LEVEL 1, certificata la reazione al fuoco EN 13501-1. OP OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale faggio; finitura: preverniciata; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in faggio prefinito e preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, sistema caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici di disegno troncoconico altezza 30 mm, compresi nella fornitura; tali supporti hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna; supporti elastici fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; provvista di marcatura CE, conforme alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, omologata FIBA LEVEL 1, certificata la reazione al fuoco EN 13501-1. RM Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; impiego: basket; spessore [mm] = 62; peso [kg/m²] = 16,7 SPECIFICHE TECNICHE: omologata fiba level 1. i supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	98,56€	77,91€	5,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale faggio; finitura: preverniciata; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm (4 mm ca. di strato nobile d'usura + 10 mm ca. di strato bilanciante), ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre, compreso nel sistema; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; provvista di marcatura CE, conforme alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, omologata FIBA LEVEL 1, certificata la reazione al fuoco EN 13501-1. OP OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale faggio; finitura: preverniciata; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm (4 mm ca. di strato nobile d'usura + 10 mm ca. di strato bilanciante), ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre, compreso nel sistema; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; provvista di marcatura CE, conforme alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, omologata FIBA LEVEL 1, certificata la reazione al fuoco EN 13501-1. RM Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 41; peso [kg/m²] = 14,2 SPECIFICHE TECNICHE: omologata fiba level 1. i supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	83,92€	66,34€	6,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale faggio; finitura: preverniciata; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, specifica in caso di sistemi riscaldamento a pavimento nel massetto per la sua bassa resistenza termica (pari a m²K/W 0,38); ammortizzato da un materassino ammortizzante e conduttivo FTS spessore 12 mm prefabbricato in teli composto da granuli di gomma rivestiti (compreso nella fornitura); tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; provvista di marcatura CE, conforme alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, omologata FIBA LEVEL 1, certificata la reazione al fuoco EN 13501-1. OP OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale faggio; finitura: preverniciata; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, specifica in caso di sistemi riscaldamento a pavimento nel massetto per la sua bassa resistenza termica (pari a m²K/W 0,38); ammortizzato da un materassino ammortizzante e conduttivo FTS spessore 12 mm prefabbricato in teli composto da granuli di gomma rivestiti (compreso nella fornitura); tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; provvista di marcatura CE, conforme alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, omologata FIBA LEVEL 1, certificata la reazione al fuoco EN 13501-1. RM Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 38; peso [kg/m²] = 19,8 SPECIFICHE TECNICHE: omologata fiba level 1. i supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	87,96€	69,53€	6,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pannelli di legno naturale faggio; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. OP OPERA: Strato di pavimentazione, pannelli di legno naturale faggio; impiego: pavimento sportivo. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. RM Listone di legno naturale generico; finitura: verniciata; spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: prefinite | di faggio massiccio evaporato sotto pressione | intestati a maschio su uno dei lati maggiori | mentre gli altri tre lati sono intestati a femmina; sono verniciati su tutti i lati e le coste con due mani successive di vernice poliuretanica | bicomponente | trasparente e semilucida | oltre ad essere numerati progressivamente sul retro. hanno inoltre un profilato metallico ad incastro situato al centro del pannello | sporgente nella direzione del maschio; per pavimenti da pallacanestro | pallavolo | pallamano | hockey e pattinaggio LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	157,75€	124,70€	5,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: levigata fine. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura in opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, ad uno o più colori correnti chiari o scuri, posato con colla o con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: levigata fine. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, ad uno o più colori correnti chiari o scuri. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | in graniglia di marmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 16; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: trattate ad altissima pressione; elevata resistenza meccanica; esente da colle o resine, lucidatura in opera PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura in opera. SPECIFICHE TECNICHE: posato con colla o con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.	1 m²	53,11€	41,98€	23,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: granulometria fine. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più colori correnti, formati da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: granulometria fine. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più colori correnti, formati da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | in graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia fine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.	1 m²	37,62€	29,74€	33,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: granulometria grossa. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più colori correnti, formati da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: granulometria grossa. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più colori correnti, formati da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | in graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia grossa; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.	1 m²	34,33€	27,14€	36,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: granulometria media. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più colori correnti, formati da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: granulometria media. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più colori correnti, formati da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | in graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia media; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.	1 m²	35,87€	28,36€	34,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura in opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni ad uno o più colori su fondo in cemento, scaglia media 15 ÷ 50 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni ad uno o più colori su fondo in cemento, scaglia media 15 ÷ 50 mm. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | in graniglia di marmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 16; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: trattate ad altissima pressione; elevata resistenza meccanica; esente da colle o resine, lucidatura in opera PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura in opera. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.	1 m²	53,11€	41,98€	23,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura in opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni ad uno o più colori su fondo in cemento, con pezzi segati di marmo, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni ad uno o più colori su fondo in cemento, con pezzi segati di marmo. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | in graniglia di marmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 16; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: trattate ad altissima pressione; elevata resistenza meccanica; esente da colle o resine, lucidatura in opera PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura in opera. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.	1 m²	60,96€	48,19€	20,40%
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: lucidata prefinita. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, ad uno o più colori correnti chiari o scuri, posato con colla o con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: lucidata prefinita. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, ad uno o più colori correnti chiari o scuri. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | in graniglia di marmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 16; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: trattate ad altissima pressione; elevata resistenza meccanica; esente da colle o resine, lucidatura in opera PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con colla o con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.	1 m²	60,96€	48,19€	20,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.D0017.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: lisce | microforate; passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe a scuretto chiuso | colorate in pasta RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,28€	31,84€	29,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.D0017.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di plastica polivinclоruro plastificato (PVC); funzione: antipolvere; passo [mm] = 100. Incluso: strisce fonoassorbenti SPECIFICHE TECNICHE: doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,61€	39,22€	24,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; funzione: fonoassorbenti. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; funzione: fonoassorbenti. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria/forma/aspetto: bordi dritti | bordi risegati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura a vista RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi RM Ferramenta pendino di metallo ferro; impiego: controsoffitto; diametro (ø) [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta gancio di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: scorrevoli con molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,79€	27,50€	51,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta; funzione: fonoassorbenti. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta; funzione: fonoassorbenti. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria/forma/aspetto: bordi scanalati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura nascosta RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,15€	27,78€	51,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie rivestita; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta. Incluso: giunti sigillati/rasati. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti, profili ed eventuale pendinatura. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie rivestita; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta. Incluso: giunti sigillati/rasati. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti, profili ed eventuale pendinatura. RM Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,23€	34,17€	64,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie decorata con decori standard; geometria/forma/aspetto: orditura a vista. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie decorata con decori standard; geometria/forma/aspetto: orditura a vista. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra di gesso generico; finitura: decorata ; geometria/forma/aspetto: bordi dritti | bordi risegati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura a vista RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi RM Ferramenta pendino di metallo ferro; impiego: controsoffitto; diametro (ø) [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta gancio di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: scorrevoli con molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,14€	29,36€	48,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie decorata con decori standard; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie decorata con decori standard; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra di gesso generico; finitura: decorata ; geometria/forma/aspetto: bordi scanalati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura nascosta RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,50€	29,64€	48,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; spessore [mm] = 22. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; spessore [mm] = 22. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: bordi dritti | bordi risegati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura a vista RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi RM Ferramenta pendino di metallo ferro; impiego: controsoffitto; diametro (ø) [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta gancio di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: scorrevoli con molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,00€	26,88€	53,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: bordi scanalati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura nascosta RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,35€	27,16€	52,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0000.0035.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia con bordo armato; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta; spessore [mm] = 15 | bordo armato [mm] = 30. Incluso: giunti sigillati/rasati. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti, profili ed eventuale pendinatura. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia con bordo armato; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta; spessore [mm] = 15 | bordo armato [mm] = 30. Incluso: giunti sigillati/rasati. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti, profili ed eventuale pendinatura. RM Lastra di gesso generico; finitura: liscia; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [cm] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: bordo armato = 3 cm RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,20€	36,52€	62,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0000.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia armata; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta; spessore [mm] = 30. Incluso: giunti sigillati/rasati. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti, profili ed eventuale pendinatura. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia armata; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta; spessore [mm] = 30. Incluso: giunti sigillati/rasati. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti, profili ed eventuale pendinatura. RM Lastra di gesso generico; finitura: liscia; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 143 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con rete metallica e filo di ferro zincato (spessore 3 cm) RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,59€	40,78€	56,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0001.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; geometria/forma/aspetto: controsoffittatura in aderenza | controsoffittatura ribassata; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio). OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; geometria/forma/aspetto: controsoffittatura in aderenza | controsoffittatura ribassata; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro generico e vermiculite RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "C"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 | dimensione (z) [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante a c in lamiera d'acciao zincato z140; con rivestimento organico privo di cromo RM Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Giunto cavaliere semplice di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; geometria/forma/aspetto: cavaliere semplice; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "U"; funzione: antisfondellamento; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: profilo perimetrale lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa LV LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio).	1 m²	40,62€	32,11€	59,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0001.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; geometria/forma/aspetto: controsoffittatura in aderenza | controsoffittatura ribassata; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio). OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; geometria/forma/aspetto: controsoffittatura in aderenza | controsoffittatura ribassata; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. RM Lastra di gesso fibrorinforzato; finitura: rivestito; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: armata mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro generico RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "C"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 | dimensione (z) [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante a c in lamiera d'acciao zincato z140; con rivestimento organico privo di cromo RM Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto ìn lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Giunto cavaliere semplice di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; geometria/forma/aspetto: cavaliere semplice; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "U"; funzione: antisfondellamento; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: profilo perimetrale lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa LV LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio).	1 m²	47,85€	37,83€	50,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0001.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 160. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio). OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 160. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro generico e vermiculite RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "C"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 | dimensione (z) [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante a c in lamiera d'acciao zincato z140; con rivestimento organico privo di cromo RM Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto ìn lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Giunto cavaliere semplice di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; geometria/forma/aspetto: cavaliere semplice; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "U"; funzione: antisfondellamento; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: profilo perimetrale lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa LV LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio).	1 m²	40,62€	32,11€	59,33%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.H0001.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; resistenza all'umidità [classe] = RH 70 | potere fonoassorbente (aw) [-] = 0,7; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio). OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; resistenza all'umidità [classe] = RH 70 | potere fonoassorbente (aw) [-] = 0,7; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. RM Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: forata (foratura rotonda); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: foratura continua regolare rotonda 15% della superficie, rivestitita sul retro con tessuto fonoassorbente e antipolvere RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "C"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 | dimensione (z) [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante a c in lamiera d'acciao zincato z140; con rivestimento organico privo di cromo RM Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto ìn lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Giunto cavaliere semplice di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; geometria/forma/aspetto: cavaliere semplice; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "U"; funzione: antisfondellamento; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: profilo perimetrale lamiera d'acciao zincato z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a c RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa LV LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio).	1 m²	53,15€	42,02€	45,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Oc015.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: acustico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: acustico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico/acustico di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 300 ÷ 600 | larghezza [mm] = 600; reazione al fuoco [classe] = I; SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero supercompresso, trattati chimicamente per essere immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	97,86€	77,36€	15,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie decorata fessurata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie decorata fessurata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: a decoro fessurato RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,26€	28,66€	49,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie decorata fessurata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta | bordi disegnati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie decorata fessurata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta | bordi disegnati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: a decoro fessurato RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 1200 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,68€	29,78€	47,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie decorata fessurata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 1200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie decorata fessurata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 1200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a decoro fessurato RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,26€	28,66€	49,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata, dimensioni panello 600 x 600 mm o 600 x 1200 mm RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,71€	29,81€	47,93%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 1200 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,11€	31,70€	45,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 1200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 1200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,70€	29,80€	47,94%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 1200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 1200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 1200 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,08€	31,69€	45,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od001.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 22 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 22 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 22 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 0,71 | assorbimento acustico [classe] = 0.90 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,31€	42,93€	33,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od001.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,40€	45,37€	31,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od001.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 22 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 22 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 22 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 0,71 | assorbimento acustico [classe] = 0.90 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,51€	35,97€	39,72%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od001.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	58,69€	46,39€	30,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od002.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo minerale | verniciato | colore bianco; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | spessore [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | resistenza al fuoco [classe] = O SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,79€	36,99€	51,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od002.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; impiego: palestre | palazzetti; spessore [mm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = A2. Incluso: cornice perimetrale di finitura; sistema antisollevamento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; impiego: palestre | palazzetti; spessore [mm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = A2. Incluso: cornice perimetrale di finitura; sistema antisollevamento. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s2d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti e assorbimento acustico (adatto a a palestre, palazzetti, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale armato, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitto SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta raccordi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitto SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento per controsoffitto costituito da profili in lega ferrosa acciaio generico LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,72€	52,74€	27,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od002.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; impiego: palestre | palazzetti; spessore [mm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = A2s2d0. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; impiego: palestre | palazzetti; spessore [mm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = A2s2d0. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s2d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti e assorbimento acustico (adatto a a palestre, palazzetti, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale armato, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	56,76€	44,87€	26,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od002.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo minerale | verniciato | colorato/bianco; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | spessore [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | resistenza al fuoco [classe] = O SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,81€	39,37€	48,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od002.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi autoportanti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88 SPECIFICHE TECNICHE: finitura lato a vista e i quattro bordi in velo vetro bianco (pitturato con vernice bianca acrilica), lato opposto rivestito di velo vetro naturale, con orditura a vista, con elevate caratteristiche meccaniche e di assorbimento acustico, stabile al 100% in ambiente umido RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,46€	47,00€	25,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od002.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi autoportanti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88 SPECIFICHE TECNICHE: finitura lato a vista e i quattro bordi in velo vetro bianco (pitturato con vernice bianca acrilica), lato opposto rivestito di velo vetro naturale, con orditura a vista, con elevate caratteristiche meccaniche e di assorbimento acustico, stabile al 100% in ambiente umido RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,46€	47,00€	25,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od004.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 600 ÷ 2400 | larghezza [mm] = 600; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,9 ÷ 0,95. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con pannelli e sistemi a griglie; orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e accessori di sospensione; il sistema è smontabile. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 600 ÷ 2400 | larghezza [mm] = 600; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,9 ÷ 0,95. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con pannelli e sistemi a griglie; orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e accessori di sospensione; il sistema è smontabile. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 600 ÷ 2400 | larghezza [mm] = 600; assorbimento acustico [classe] = 0.90 classe A ÷ 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densita, in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso, bordi pannello verniciato o naturali, resistenza a rh ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi RM Ferramenta pendino di metallo ferro; impiego: controsoffitto; diametro (ø) [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta gancio di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: scorrevoli con molla SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	55,59€	43,95€	21,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od004.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1200; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1200; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densita, su un lato verniciato con pittura, retro del pannello rivestito in velo vetro, bordi del pannello preparati o naturali, resistenza a rh ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,92€	33,14€	21,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od004.0010.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; spessore [mm] = 15; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; spessore [mm] = 15; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densita, su un lato verniciato con pittura, retro del pannello rivestito in velo vetro, bordi del pannello preparati o naturali, resistenza a rh ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,89€	32,32€	26,52%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od004.0010.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1200; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1200; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densita, su un lato verniciato con pittura, retro del pannello rivestito in velo vetro, bordi del pannello preparati o naturali, resistenza a rh ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,57€	36,82€	23,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od004.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; spessore [mm] = 50; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; spessore [mm] = 50; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione. RM Lastra acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: incapsulato in un film plastico microforato, per le basse frequenze con riduzione dei suoni indeiderati a 125 hz RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,60€	30,51€	23,41%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od004.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannello ad isola piana; funzione: acustico; spessore [mm] = 40 | diametro [mm] = 1200; reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e sistema di sospensione con cavi, molla di bloccaggio e viti a spirale. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannello ad isola piana; funzione: acustico; spessore [mm] = 40 | diametro [mm] = 1200; reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e sistema di sospensione con cavi, molla di bloccaggio e viti a spirale. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | diametro [mm] = 1200; reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad isola piana, ad alta densita, elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa, rivestito completamente con pittura acustica, resistenza a rh ambiente permanente fino al 75% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Ferramenta cavi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sospensione; impiego: pannelli isolanti; lunghezza [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta viti a spirale di materiale generico; impiego: pannelli isolanti SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	253,92€	200,73€	11,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od004.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannello ad isola piana; funzione: acustico; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1200; reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e sistema di sospensione con cavi, molla di bloccaggio e viti a spirale. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannello ad isola piana; funzione: acustico; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1200; reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e sistema di sospensione con cavi, molla di bloccaggio e viti a spirale. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 1200; reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad isola piana, ad alta densita, elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa, rivestito completamente con pittura acustica, resistenza a rh ambiente permanente fino al 75% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Ferramenta cavi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sospensione; impiego: pannelli isolanti; lunghezza [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta viti a spirale di materiale generico; impiego: pannelli isolanti SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	231,68€	183,15€	12,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Od004.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannello ad isola piana; funzione: acustico; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 2400; reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e sistema di sospensione con cavi, molla di bloccaggio e viti a spirale. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannello ad isola piana; funzione: acustico; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 2400; reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e sistema di sospensione con cavi, molla di bloccaggio e viti a spirale. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | diametro [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 2400; reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad isola piana, ad alta densita, elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa, rivestito completamente con pittura acustica, resistenza a rh ambiente permanente fino al 75% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM Ferramenta cavi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sospensione; impiego: pannelli isolanti; lunghezza [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta viti a spirale di materiale generico; impiego: pannelli isolanti SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	389,64€	308,02€	7,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto aperto RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a "U"; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,08€	27,73€	44,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto chiuso; dimensione (x) [mm] = 130 | dimensione (y) [mm] = 14; passo delle doghe [mm] = 150. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto chiuso; dimensione (x) [mm] = 130 | dimensione (y) [mm] = 14; passo delle doghe [mm] = 150. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 180 | larghezza [mm] = 14 | passo [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto aperto RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a "U"; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,96€	26,05€	47,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto chiuso; dimensione (x) [mm] = 180 | dimensione (y) [mm] = 14; passo delle doghe [mm] = 200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto chiuso; dimensione (x) [mm] = 180 | dimensione (y) [mm] = 14; passo delle doghe [mm] = 200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 180 | larghezza [mm] = 14 | passo [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto aperto RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a "U"; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,71€	25,86€	47,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto chiuso; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto chiuso; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a "U"; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,83€	29,11€	42,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; dimensione (x) [mm] = 150/140 | dimensione (y) [mm] = 20; passo delle doghe [mm] = 150. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; dimensione (x) [mm] = 150/140 | dimensione (y) [mm] = 20; passo delle doghe [mm] = 150. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 20 | passo [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a "U"; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,17€	28,59€	43,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; dimensione (x) [mm] = 200 | dimensione (y) [mm] = 20; passo delle doghe [mm] = 200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; dimensione (x) [mm] = 200 | dimensione (y) [mm] = 20; passo delle doghe [mm] = 200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 200 | larghezza [mm] = 20 | passo [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a "U"; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,13€	27,77€	44,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; nervate e scuretto aperto RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a "U"; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,06€	30,88€	40,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0035.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto chiuso; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto chiuso; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; nervate e scuretto chiuso RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a "U"; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,16€	33,33€	37,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto chiuso; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto chiuso; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 90 | larghezza [mm] = 20 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a "U"; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,41€	31,95€	44,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0250.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 30 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 30 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10 RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	79,12€	62,55€	19,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0255.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 30 | dimensione maglia (x) [mm] = 60 | dimensione maglia (y) [mm] = 60. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 30 | dimensione maglia (x) [mm] = 60 | dimensione maglia (y) [mm] = 60. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 60 | dimensione maglia (y) [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10 RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	70,16€	55,46€	22,33%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0260.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 30 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 75. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 30 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 75. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10 RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	61,31€	48,47€	25,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0265.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 40 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 40 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10 RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	56,58€	44,73€	27,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0270.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 40 | dimensione maglia (x) [mm] = 86 | dimensione maglia (y) [mm] = 86. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 40 | dimensione maglia (x) [mm] = 86 | dimensione maglia (y) [mm] = 86. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 86 | dimensione maglia (y) [mm] = 86 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10 RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	61,82€	48,87€	25,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0275.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 50 | dimensione maglia (x) [mm] = 120 | dimensione maglia (y) [mm] = 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 50 | dimensione maglia (x) [mm] = 120 | dimensione maglia (y) [mm] = 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 120 | dimensione maglia (y) [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10 RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,71€	45,62€	27,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0280.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 50 | dimensione maglia (x) [mm] = 150 | dimensione maglia (y) [mm] = 150. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 50 | dimensione maglia (x) [mm] = 150 | dimensione maglia (y) [mm] = 150. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 150 | dimensione maglia (y) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10 RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,18€	40,46€	30,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0285.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 60 | dimensione maglia (x) [mm] = 200 | dimensione maglia (y) [mm] = 200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 60 | dimensione maglia (x) [mm] = 200 | dimensione maglia (y) [mm] = 200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 200 | dimensione maglia (y) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10 RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,00€	37,95€	32,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0290.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10 RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	78,36€	61,95€	19,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0295.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore mineralizzato. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore mineralizzato. Incluso: cornice perimetrale di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione. RM Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | metallizzata; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 5/10 | dimensioni pannello (x) [mm] = 600 | dimensioni pannello (y) [mm] = 600 | dimensioni pannello (z) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da montare su orditura a vista RM Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: metallizzata; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600 RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,79€	36,20€	34,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1211.H0000.0000.-	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; finitura: liscia; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [cm] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: bordo armato = 3 cm RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: bianca | vernice; geometria/forma/aspetto: T; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: L; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,29€	30,27€	62,94%
LOM241.OC.EEA.a02.C1211.H0000.0005.-	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di gesso generico; finitura: liscia; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 143 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con rete metallica e filo di ferro zincato (spessore 3 cm) RM Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: bianca | vernice; geometria/forma/aspetto: T; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: L; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,74€	34,57€	55,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.D0021.0000.-	OPERA: Strato di copertura, laminato traslucido di plastica vetroresina; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, laminato traslucido di plastica vetroresina; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Laminato di plastica vetroresina; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: traslucido | ondulato/piano; impiego: coperture; peso [g/m²] > 300 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,64€	13,16€	49,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.D0021.0250.a	OPERA: Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opache. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opache. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di plastica vetroresina; finitura: opaca | colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata/grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: protette con film in poliestere RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,75€	17,98€	36,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.D0021.0250.b	OPERA: Strato di copertura, lastre traslucido di plastica vetroresina; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre traslucido di plastica vetroresina; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di plastica vetroresina; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata/grecata | traslucida; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 0,375 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,62€	13,93€	46,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,37€	13,73€	19,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,75€	15,61€	16,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,70€	14,78€	17,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,11€	16,69€	15,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,30€	11,30€	23,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,35€	12,92€	20,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,65€	12,37€	21,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0035.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,73€	14,02€	18,64%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0250.-	OPERA: Strato di copertura, portoghese di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: produzione.realizzazione.posa. Escluso: colmi per tegola a canale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: compresi tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. OP OPERA: Strato di copertura, portoghese di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: produzione.realizzazione.posa. Escluso: colmi per tegola a canale. SPECIFICHE TECNICHE: compresi tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. RM Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passacavi. Incluso: elementi stagni (ip 65); dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	73,98€	58,48€	0,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0255.-	OPERA: Strato di copertura, portoghese di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: copertura con impianti fotovoltaici. Escluso: colmi per tegola a canale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: compresi tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. OP OPERA: Strato di copertura, portoghese di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: copertura con impianti fotovoltaici. Escluso: colmi per tegola a canale. SPECIFICHE TECNICHE: compresi tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. RM Tegola portoghese di cemento generico. Incluso: dente di arresto antiscivolo, SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	61,61€	48,70€	0,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0500.-	OPERA: Strato di copertura, tegole doppia romana di cemento generico; finitura: colorate. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 10. OP OPERA: Strato di copertura, tegole doppia romana di cemento generico; finitura: colorate. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 10. RM Tegola doppia romana di cemento generico; finitura: colorate SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,19€	33,35€	33,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.G0000.0750.-	OPERA: Strato di copertura, tegole portoghese di cemento generico; finitura: colorate. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 12. OP OPERA: Strato di copertura, tegole portoghese di cemento generico; finitura: colorate. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 12. RM Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorate SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,82€	37,01€	30,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: acciaio inox aisi 316. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA:Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: acciaio inox aisi 316. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra per coperture di lega ferrosa acciaio inox aisi 316; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	67,01€	52,97€	14,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: acciaio inox aisi 316. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: acciaio inox aisi 316. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra per coperture di lega ferrosa acciaio inox aisi 316; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	76,33€	60,34€	12,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra per coperture di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,54€	28,89€	27,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra per coperture di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,51€	34,39€	22,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra per coperture di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,06€	33,25€	23,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra per coperture di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,45€	39,09€	20,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: rame elettrolitico. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: rame elettrolitico. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra per coperture di lega rame elettrolitico; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,58€	49,47€	15,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0035.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: rame elettrolitico. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: rame elettrolitico. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra per coperture di lega rame elettrolitico; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	71,59€	56,59€	13,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0250.-	OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: acciaio inox aisi 316. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata. OP OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: acciaio inox aisi 316. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata. RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico inox AISI 316; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	131,34€	103,83€	7,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0255.-	OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata. OP OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata. RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico naturale; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	85,29€	67,43€	10,98%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0260.-	OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata. OP OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata. RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciato; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,72€	70,13€	10,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0265.-	OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: rame elettrolitico. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata. OP OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: rame elettrolitico. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata. RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega rame generico elettrolitico; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	103,50€	81,82€	9,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0750.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio a vista. OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio a vista. RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega rame generico; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore in lamiera | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,08€	40,38€	14,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0755.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio a vista. OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio a vista. RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega rame generico; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore in lamiera | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,73€	41,69€	13,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0760.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,90€	22,05€	25,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0765.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,11€	23,01€	24,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0770.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,31€	23,96€	23,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0775.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,92€	26,03€	25,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0780.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,34€	27,94€	23,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0785.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,19€	30,98€	23,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0790.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,70€	34,55€	25,21%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0795.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,74€	25,88€	21,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0800.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,96€	26,84€	21,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0805.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,18€	27,81€	20,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0810.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,79€	29,87€	21,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0815.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,22€	31,79€	20,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0820.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,04€	34,82€	21,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0825.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 6; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,55€	38,38€	22,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0830.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,96€	18,94€	29,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0835.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,20€	19,92€	28,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0840.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 0,68 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,46€	20,91€	27,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0845.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,12€	23,02€	28,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0850.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,313 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,61€	24,99€	26,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0855.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,626 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,52€	28,08€	26,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0860.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 0,68 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,18€	23,07€	24,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0865.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,39€	24,03€	23,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0870.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,313 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,61€	24,99€	22,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0875.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,626 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,23€	27,06€	24,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0880.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,66€	28,98€	22,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0885.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,22€	31,79€	23,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0890.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto. OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto. RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,27€	27,88€	20,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0895.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto. OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE:pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto. RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,43€	29,59€	19,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0900.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolamento | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoisolante composto da: strato inferiore in lamiera | strato intermedio di isolamento | supporto esterno in lamiera (lati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,14€	37,26€	19,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0905.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolamento | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoassorbente composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (lati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,08€	27,73€	10,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0910.a	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolamento | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoassorbente composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (lati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,86€	31,51€	12,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.0910.b	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolamento | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoassorbente composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (lati a vista preverniciati) RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,86€	31,51€	12,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.1000.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico naturale; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	55,46€	43,84€	16,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.1005.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico naturale; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,26€	49,22€	15,04%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.1010.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,02€	46,65€	15,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.R0000.1015.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,31€	52,42€	14,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,82€	20,41€	32,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,40€	22,45€	29,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,23€	23,10€	28,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,74€	25,09€	26,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con poliesteri RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,10€	46,72€	41,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,76€	21,16€	30,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,50€	23,32€	28,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0035.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,89€	25,21€	25,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0040.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,67€	27,41€	23,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,71€	31,39€	20,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,67€	37,69€	17,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,50€	35,17€	18,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,13€	39,63€	16,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,06€	41,95€	15,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,24€	27,07€	24,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | preverniciata; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con poliesteri RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,58€	42,36€	46,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sc002.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame crudo. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame crudo. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: ondulato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,89€	43,39€	15,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sc002.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame crudo. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame crudo. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello preaccoppiato di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: ondulato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,27€	49,23€	13,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sc004.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame semiduro; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame semiduro; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega rame semiduro; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	108,23€	85,56€	22,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Sd001.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	96,38€	76,19€	25,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Za000.0250.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrobituminose di materiale generico; finitura: colore nero; funzione: sottomanto. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, lastre fibrobituminose di materiale generico; finitura: colore nero; funzione: sottomanto. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di conglomerato bituminoso con fibre; finitura: nera; geometria/forma/aspetto: ondulato sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,54€	8,33€	26,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Za000.0500.-	OPERA: Strato di copertura di materiale generico; funzione: integrazione/supporto di impianti fotovoltaici/pannelli solari termici; impiego: copertura in tegole portoghesi. Escluso: colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: manto in tegole di cemento; quota di sovrapposizione delle tegole pari al 15% della superficie del singolo elemento, compresi tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. OP OPERA: Strato di copertura di materiale generico; funzione: integrazione/supporto di impianti fotovoltaici/pannelli solari termici; impiego: copertura in tegole portoghesi. Escluso: colmi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: manto in tegole di cemento; quota di sovrapposizione delle tegole pari al 15% della superficie del singolo elemento, compresi tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. RM Basamento di cemento generico; funzione: integrazione/supporto impianti fotovoltaici-solari termici; impiego: manto di copertura in tegole tipo portoghesi. Incluso: profili all'estradosso per fissaggio meccacinco SPECIFICHE TECNICHE: profili in lega ferrosa acciaio inox, integrati nel corpo del basamento e predisposti per fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	381,62€	301,68€	2,77%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Za000.1000.-	OPERA: Strato di copertura, tegole a canale | coppi di materiale generico. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 32. OP OPERA: Strato di copertura, tegole a canale | coppi di materiale generico. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 32. RM Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,63€	47,14€	31,30%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Za000.1250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole bituminose di materiale generico; finitura: colorata. Escluso: colmi; aeratori per tetti ventilati. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: tegole posate a fiamma o chiodate. OP OPERA: Strato di copertura, tegole bituminose di materiale generico; finitura: colorata. Incluso: colmi, aeratori per tetti ventilati. Escluso: colmi; aeratori per tetti ventilati. SPECIFICHE TECNICHE: tegole posate a fiamma o chiodate. RM Tegola di bitume generico; finitura: colorate; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 34; peso [kg/m²] = 10,5. Incluso: supporto in fibra di vetro da 125 g/mq SPECIFICHE TECNICHE: impregnato con bitume generico ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, tagli, adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: posate a fiamma o chiodate.	1 m²	35,19€	27,82€	20,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Za000.1255.-	OPERA: Strato di copertura, tegole bituminose di materiale generico; finitura: colorata. Escluso: colmi; aeratori per tetti ventilati. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: tegole posate a fiamma o chiodate. OP OPERA: Strato di copertura, tegole bituminose di materiale generico; finitura: colorata. Incluso: colmi, aeratori per tetti ventilati. Escluso: colmi; aeratori per tetti ventilati. SPECIFICHE TECNICHE: tegole posate a fiamma o chiodate. RM Tegola di bitume generico; finitura: colorate; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 34; peso [kg/m²] = 12. Incluso: supporto in fibra di vetro da 125 g/mq SPECIFICHE TECNICHE: impregnato con bitume generico ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, tagli, adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: posate a fiamma o chiodate.	1 m²	44,70€	35,34€	15,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Za000.1260.-	OPERA: Strato di copertura, tegole bituminose di materiale generico. Escluso: colmi; aeratori per tetti ventilati. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: tegole posate a fiamma o chiodate. OP OPERA: Strato di copertura, tegole bituminose di materiale generico. Incluso: colmi, aeratori per tetti ventilati. Escluso: colmi; aeratori per tetti ventilati. SPECIFICHE TECNICHE: tegole posate a fiamma o chiodate. RM Tegola di bitume generico; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 34; peso [kg/m²] = 7,5. Incluso: doppio supporto in fibra di vetro, peso 80 g/mq cadauno; lamina di rame puro, spessore 70 micron SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico fillerizzato con cariche minerali speciali PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, tagli, adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: posate a fiamma o chiodate.	1 m²	106,78€	84,41€	7,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Za000.1500.-	OPERA: Strato di copertura, tegole marsigliesi di materiale generico. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 15. OP OPERA: Strato di copertura, tegole marsigliesi di materiale generico. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 15. RM Tegola marsigliesi di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,39€	29,56€	39,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1215.Za000.1750.-	OPERA: Strato di copertura, tegole multistrato di materiale generico. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, sfridi, chiodature. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di copertura, tegole multistrato di materiale generico. Incluso: pezzi speciali. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tegola multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia; dimensione (x) [cm] = 130 | dimensione (y) [cm] = 41 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, sfridi, chiodature. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,89€	27,58€	37,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato dei canali | canali e tombinature attivi; Spessore minimo [mm] >= 10. LAVORO: Posa. Incluso: mano di primer. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato dei canali | canali e tombinature attivi; Spessore minimo [mm] ≥ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente; impiego: malta per intonaci; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni; s. = 1,5 cm RM Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di primer. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	77,87€	61,56€	38,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca001.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali | strutture verticali | interno tombinature | collettori di fognatura; Spessore [micron] ≥ 350. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Resine epossidiche catramose, applicazione del rivestimento di due mani o a spruzzo. OP OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali | strutture verticali | interno tombinature | collettori di fognatura; Spessore [micron] ≥ 350. SPECIFICHE TECNICHE: Resine epossidiche catramose. RM Pittura antiacida di resina sintetica generico; funzione: rivestimento | protettiva | protezione; impiego: superfici in cls interrate | superfici in acciaio interrate SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, per rivestimento di superfici in cls e acciaio interrate o in presenza d'acqua, resina epossidica modificata con resina sintetica generico idrocarburiche e additivi speciali LV LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione del rivestimento di due mani o a spruzzo.	1 m²	12,57€	9,94€	36,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: strato in PVC; impiego: superfici murarie; Spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: struttura differenziata con base omogenea e uno strato di usura superficiale di spessore [mm] = 0,2 in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. OP OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: strato in PVC; impiego: superfici murarie; Spessore [mm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: struttura differenziata con base omogenea e uno strato di usura superficiale di spessore [mm] = 0,2 in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: goffrata | tipo ardesia; geometria/forma/aspetto: a struttura differenziata; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni; spessore totale [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: telo composto da strato di base omogenea e da strato di usura RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa RM Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; acrilico all'acqua LV LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,69€	36,12€	18,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. RM Tappezzeria vinilica di plastica polivinilcloruro (PVC); fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: vinilica su fibra vegetale cellulosa RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,91€	14,16€	33,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0255.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. RM Tappezzeria vinilica di plastica polivinilcloruro (PVC); fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: vinilica su tela RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,60€	21,82€	23,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0260.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). Escluso: fornitura tappezzeria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,59€	8,37€	61,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0755.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). Escluso: fornitura tappezzeria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,23€	9,67€	63,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0760.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: plastificato; Altezza [cm] = 100 ÷ 200 | Spessore [mm] = 1 ÷ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura del fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato con adesivo. OP OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: plastificato; Altezza [cm] = 100 ÷ 200 | Spessore [mm] = 1 ÷ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: applicato con adesivo. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: omogeneo; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [mm] = 1 ÷ 1,5; tenore di PVC plasticizzato [%] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa RM Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; acrilico all'acqua LV LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura del fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,56€	25,74€	33,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca017.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: non riflettente | goffrata; geometria/forma: quadrata; Lato (x) [cm] = 32 | Lato (y) [cm] = 32 | Spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie; posa giunti accostati e stuccati. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: non riflettente | goffrata; geometria/forma: quadrata; Lato (x) [cm] = 32 | Lato (y) [cm] = 32 | Spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 32 | dimensione (y) [cm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa RM Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura RM Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; acrilico all'acqua LV LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie; posa giunti accostati e stuccati. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	58,36€	46,13€	18,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca017.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: non riflettente | goffrata; geometria/forma: quadrata; Lato (x) [cm] = 32 | Lato (y) [cm] = 32 | Spessore [mm] = 3. Incluso: distanziatori da [mm] =2_3. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie; posa giunti fugati con distanziatori e stuccati. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: non riflettente | goffrata; geometria/forma: quadrata; Lato (x) [cm] = 32 | Lato (y) [cm] = 32 | Spessore [mm] = 3. Incluso: distanziatori da [mm] =2_3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 32 | dimensione (y) [cm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa RM Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura RM Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; acrilico all'acqua RM Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie; posa giunti fugati con distanziatori e stuccati. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	64,00€	50,59€	23,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca017.0500.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: lavabile | colori di produzione; geometria/forma: leggero; Altezza [cm] = 140. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Supporto in cotone. OP OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: lavabile | colori di produzione; geometria/forma/aspetto: leggero; Altezza [cm] = 140. SPECIFICHE TECNICHE: Supporto in cotone. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata | operata; funzione: rivestimento; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile, leggero, composti da: strato esterno in plastica polivincloruro plastificato (PVC), supporto in cotone RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa RM Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; acrilico all'acqua LV LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,15€	19,88€	32,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca017.0505.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: lavabile | colori di produzione; geometria/forma: pesante; Altezza [cm] = 140. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Supporto in cotone. OP OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: lavabile | colori di produzione; geometria/forma/aspetto: pesante; Altezza [cm] = 140. SPECIFICHE TECNICHE: Supporto in cotone. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata | operata; funzione: rivestimento; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile, pesante, composti da: strato esterno in plastica polivincloruro plastificato (PVC), supporto in cotone RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa RM Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; acrilico all'acqua LV LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,12€	22,23€	29,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Ca025.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica elastomerica; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in condotti | canali e tombinature attivi; Spessore minimo [mm] >= 1. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: Strato a base di elastomeri epossipoliuretanici; fondo per successiva piastrellatura, strato applicato a spatola o a spruzzo. OP OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica elastomerica; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in condotti | canali e tombinature attivi; Spessore minimo [mm] ≥ 1. SPECIFICHE TECNICHE: Strato a base di elastomeri epossipoliuretanici. RM PMembrana armata di bitume elastomerico (BPE); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] <= -20 | stabilità di forma a caldo [°C] >= 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 850/650 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 650/450 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione dop RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati | SPECIFICHE TECNICHE: induritore in dispersione acquosa da impiegare come primer | per riprese di getto. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: strato applicato a spatola o a spruzzo.	1 m²	31,44€	24,85€	21,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	46,89€	37,07€	37,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0001.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	54,79€	43,31€	32,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0001.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	44,89€	35,49€	39,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0001.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	48,73€	38,52€	36,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0001.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	50,34€	39,79€	35,02%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0001.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	50,34€	39,79€	35,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0002.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, mattoni di ceramica gres; impiego: fondo dei collettori; Lato (x) [cm] = 7,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 6,5. Incluso: malta speciale di allettamento. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione dei materiali; accurata stilatura dei giunti; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, mattoni di ceramica gres; impiego: fondo dei collettori; Lato (x) [cm] = 7,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 6,5. Incluso: malta speciale di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; impiego: collettore fognario; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica in materia mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione dei materiali; accurata stilatura dei giunti; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	267,48€	211,44€	9,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0002.0255.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres; finitura: rossa | liscia; Lato (x) [cm] = 7,5 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 8 ÷ 9. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres; finitura: rossa | liscia; Lato (x) [cm] = 7,5 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 8 ÷ 9. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	40,22€	31,79€	43,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0002.0260.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres; finitura: rossa | liscia; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 10 | Spessore [mm] = 8 ÷ 9. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres; finitura: rossa | liscia; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 10 | Spessore [mm] = 8 ÷ 9. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	42,02€	33,22€	41,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0002.0265.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres; finitura: rossa | liscia; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 20 | Spessore [mm] = 8 ÷ 9. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres; finitura: rossa | liscia; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 20 | Spessore [mm] = 8 ÷ 9. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: liscia | colore rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	42,93€	33,94€	41,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	46,97€	37,13€	35,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	48,18€	38,09€	34,30%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scura; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	54,13€	42,79€	30,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scura; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	54,07€	42,74€	30,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,60€	40,79€	32,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,60€	40,79€	32,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0030.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scura | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	56,73€	44,84€	29,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0035.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scura | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	56,73€	44,84€	29,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0040.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore chiaro | tinta unita; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi interrotti asimettrici. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore chiaro | tinta unita; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi interrotti asimettrici. RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: smaltata | lucidata | chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,51€	40,72€	32,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0004.0045.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore forte | tinta unita; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore forte | tinta unita; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: smaltata | lucidata | colori forti; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate LV LAVORO: Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,29€	45,29€	28,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0005.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 20 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 20 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	46,45€	36,72€	37,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0005.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 10 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 10 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	44,62€	35,27€	39,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0005.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	46,45€	36,72€	37,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0005.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	45,29€	35,80€	38,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0006.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: colorati in pasta; geometria/forma/aspetto: serie grezza; Lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli in klinker trafilato, per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti. OP OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: colorati in pasta; geometria/forma/aspetto: serie grezza; Lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli in klinker trafilato. RM Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: grezza; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87 SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti.	1 m²	65,80€	52,02€	37,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0006.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: colorati in pasta; geometria/forma/aspetto: serie grezza; Lato (x) [cm] = 6 | Lato (y) [cm] = 24. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti. OP OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: colorati in pasta; geometria/forma/aspetto: serie grezza; Lato (x) [cm] = 6 | Lato (y) [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: grezza | colorata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 ÷ 12 | dimensione (y) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87 SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti.	1 m²	63,14€	49,91€	43,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0006.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: smaltati | vetrinati; Lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli in klinker trafilato, per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti. OP OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: smaltati | vetrinati; Lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli in klinker trafilato. RM Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltata | vetrinata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87 SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti.	1 m²	70,25€	55,53€	35,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0006.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: smaltati | vetrinati; Lato (x) [cm] = 6 | Lato (y) [cm] = 24. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli in klinker trafilato, per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti. OP OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: smaltati | vetrinati; Lato (x) [cm] = 6 | Lato (y) [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli in klinker trafilato. RM Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltata | vetrinata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 ÷ 12 | dimensione (y) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87 SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti.	1 m²	66,54€	52,60€	41,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0010.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | bianca; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | bianca; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: colore bianco | smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	46,82€	37,01€	37,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0010.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | colore chiaro | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | colore chiaro | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | chiara | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	47,55€	37,59€	37,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0010.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	47,55€	37,59€	37,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0010.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | tinta unita; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | tinta unita; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.	1 m²	46,82€	37,01€	37,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0011.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica terracotta/laterizio; Lato (x) [cm] = 5,5 | Lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli di laterizio estruso, per esterno, posati con colla su intonaco rustico di sottofondo preesistente. OP OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica terracotta/laterizio; Lato (x) [cm] = 5,5 | Lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli di laterizio estruso. RM Listello per rivestimento di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 5,5 | dimensione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estruso RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi RM Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87 SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per esterno, posati con colla su intonaco rustico di sottofondo preesistente.	1 m²	51,30€	40,56€	53,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. Escluso: Fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre a casellario. OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. Escluso: Fornitura materiale. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre a casellario. RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,20€	38,10€	72,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. Escluso: Fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. Escluso: Fornitura materiale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,20€	38,10€	72,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Mb056.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale beola; impiego: canali | tombinature attivi; Spessore massimo [cm] = 5. Incluso: ancoraggi. LAVORO: Posa. Incluso: carico e movimentazione in cantiere; cernita e trasporto all'esterno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale beola; impiego: canali | tombinature attivi; Spessore massimo [cm] = 5. Incluso: ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: carico e movimentazione in cantiere; cernita e trasporto all'esterno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	266,46€	210,64€	16,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Mb063.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	207,61€	164,12€	16,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Oa000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, laminato plastico melaminico di fibra sintetica generico; finitura: normale; Spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, laminato plastico melaminico di fibra sintetica generico; finitura: normale; Spessore [mm] = 1,2. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Laminato plastico di legno artificiale truciolare; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: melaminico; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa LV LAVORO: Posa. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,38€	16,11€	58,12%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Oa000.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, laminato plastico melaminico di fibra sintetica generico; finitura: speciale; Spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, laminato plastico melaminico di fibra sintetica generico; finitura: speciale; Spessore [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Laminato plastico di legno artificiale truciolare; finitura: colorata | speciale; geometria/forma/aspetto: melaminico; spessore [mm] = 1,2 RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,56€	17,04€	54,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Oc001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. RM Tappezzeria fil posè di fibra vegetale cotone SPECIFICHE TECNICHE: sintetico; cotone/viscosa; seta RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,22€	24,68€	25,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Oc001.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè. Escluso: fornitura tappezzeria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,23€	9,67€	63,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Oc004.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale paglia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria su supporto in carta applicata su superfici già preparate. OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale paglia. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria su supporto in carta applicata su superfici già preparate. RM Tappezzeria con rivestimento vegetale di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: su supporto in fibra vegetale cellulosa; vinilica RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,17€	23,06€	22,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Oc004.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale paglia. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale paglia. Escluso: fornitura tappezzeria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,23€	9,67€	63,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Oc013.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale sughero. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria su supporto in carta applicata su superfici già preparate. OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale sughero. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria su supporto in carta applicata su superfici già preparate. RM Tappezzeria con rivestimento vegetale di fibra vegetale sughero SPECIFICHE TECNICHE: su supporto in fibra vegetale cellulosa RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,69€	18,73€	33,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Oc013.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale sughero. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale sughero. Escluso: fornitura tappezzeria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,23€	9,67€	63,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Oc015.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, pannelli di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: fonoassorbenti | termoisolanti; impiego: pareti; Resistenza al fuoco [classe] = C1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Pannelli supercompressi. OP OPERA: Strato di rivestimento, pannelli di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: fonoassorbenti | termoisolanti; impiego: pareti; Resistenza al fuoco [classe] = C1. SPECIFICHE TECNICHE: Pannelli supercompressi. RM Lastra termico/acustico di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 500 ÷ 1000 | larghezza [mm] = 500; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero supercompresso, trattati chimicamente per essere immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	86,52€	68,39€	17,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Qa006.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale abete; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina. OP OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale abete; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina. RM Perlina ad incastro di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,61€	14,71€	44,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Qa012.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale douglas; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina. OP OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale douglas; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina. RM Perlina ad incastro di legno naturale douglas; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,90€	33,91€	19,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Qa015.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale larice; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina. OP OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale larice; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina. RM Perlina ad incastro di legno naturale larice nazionale; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,15€	19,09€	34,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Qa017.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale larice d'america; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina. OP OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale larice d'america; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina. RM Perlina ad incastro di legno naturale larice d'america; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,97€	34,76€	18,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	134,83€	106,58€	37,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	100,28€	79,27€	16,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	167,81€	132,65€	34,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	130,24€	102,96€	14,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	200,77€	158,71€	32,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	160,58€	126,94€	13,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0030.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	82,41€	65,15€	39,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0035.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	53,64€	42,40€	19,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0040.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	108,14€	85,49€	26,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0045.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	79,37€	62,74€	9,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0050.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	138,07€	109,15€	24,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0055.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	112,57€	88,99€	9,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0060.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	167,99€	132,80€	22,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0065.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	141,41€	111,78€	9,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0070.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	58,58€	46,30€	30,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0075.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. OP OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche LV LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	44,36€	35,07€	11,82%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: decorativa; impiego: vetri interni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colore a scelta della D.L., applicazione interna. OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: decorativa; impiego: vetri interni. SPECIFICHE TECNICHE: colore a scelta della D.L.. RM Pellicola decorativa di materiale generico; finitura: a motivi | colorata | antigraffio; funzione: decorativa; impiego: vetri interni SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; lavabile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione interna.	1 m²	38,95€	30,79€	16,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0255.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: riflettente | controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colore a scelta della D.L., applicazione esterna. OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: riflettente | controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri esterni. SPECIFICHE TECNICHE: colore a scelta della D.L.. RM Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | riflettente | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri esterni SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; lavabile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione esterna.	1 m²	50,83€	40,18€	13,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0260.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: riflettente | controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri interni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colore a scelta della D.L., applicazione interna. OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: riflettente | controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri interni. SPECIFICHE TECNICHE: colore a scelta della D.L.. RM Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | riflettente | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri interni SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; lavabile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione interna.	1 m²	43,92€	34,72€	15,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0265.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo; funzione: sicurezza | controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche, prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna. OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo; funzione: sicurezza | controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche. RM Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: argentea | bronzata | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: per controllo energia solare trasmessa; priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna.	1 m²	37,52€	29,66€	17,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0270.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo; funzione: controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 151 ÷ 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche, prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna. OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo; funzione: controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 151 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche. RM Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: argentea | bronzata | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: per controllo energia solare trasmessa; priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna.	1 m²	46,74€	36,95€	14,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0275.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: fondo a specchio; funzione: oscurante per protezione privacy; impiego: vetri . LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità, applicazione interna o esterna. OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: fondo a specchio; funzione: oscurante per protezione privacy; impiego: vetri . SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità. RM Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: fondo a specchio; funzione: oscurante; impiego: vetri interni | vetri esterni SPECIFICHE TECNICHE: per protezione privacy; lavabile; diverse gradazioni di opacità LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione interna o esterna.	1 m²	23,25€	18,38€	28,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0285.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: opaca | nera; funzione: oscurante per protezione privacy; impiego: vetri . LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità, applicazione interna o esterna. OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: opaca | nera; funzione: oscurante per protezione privacy; impiego: vetri . SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità. RM Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: opaca | colore nero; funzione: oscurante; impiego: vetri interni | vetri esterni SPECIFICHE TECNICHE: per protezione della privacy; lavabile; diverse gradazioni di opacità LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione interna o esterna.	1 m²	25,06€	19,81€	26,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0290.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche, prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna. OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche. RM Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna.	1 m²	32,66€	25,82€	20,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0295.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 151 ÷ 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche, prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna. OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 151 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche. RM Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna.	1 m²	40,38€	31,92€	16,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0500.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta duplex lavabile di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta duplex lavabile di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. RM Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa duplex lavabile RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,57€	9,15€	40,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0505.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta duplex lavabile di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta duplex lavabile di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,27€	6,54€	56,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0750.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta fodera di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta fodera di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. RM Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa fodera RM Collante di vegetale amido di riso; geometria/forma/aspetto: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: addittivata con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,03€	3,97€	62,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.0755.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta fodera di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta fodera di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di vegetale amido di riso; geometria/forma/aspetto: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: addittivata con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,22€	3,34€	74,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.1000.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta lavabile di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta lavabile di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. RM Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa lavabile RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,23€	8,88€	41,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.1005.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta lavabile di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta lavabile di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,27€	6,54€	56,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.1250.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta serigrafico espanso di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta serigrafico espanso di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate. RM Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa serigrafico espanso RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,54€	9,91€	37,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C1220.Za000.1255.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta serigrafico espanso di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta serigrafico espanso di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,27€	6,54€	56,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Cb002.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di resina naturale linoleum; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di resina naturale linoleum; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di resina naturale linoleum; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: preformato RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,43€	8,24€	19,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.D0000.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di plastica generico; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,01€	3,96€	40,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.D0000.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di plastica generico; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,63€	4,45€	36,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.D0000.0010.-	OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomato | con guscio di raccordo; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: guscio di raccordo per inserimento di teli o piastrelle RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,83€	5,40€	29,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.D0000.0015.-	OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomato | con guscio di raccordo; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 9 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: guscio di raccordo per inserimento di teli o piastrelle RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,64€	6,83€	23,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.L0002.0000.a	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: rosso; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: rosso; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di ceramica gres; finitura: rosso; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,63€	7,61€	30,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.L0002.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: rosso; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: rosso; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di ceramica gres; finitura: rosso; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,63€	7,61€	30,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.L0002.0005.b	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: rosso; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: rosso; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di ceramica gres; finitura: rosso; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,63€	7,61€	30,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.L0005.0000.a	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,51€	10,68€	21,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.L0005.0000.b	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,51€	10,68€	21,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb012.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara "C" di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara "C" di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	11,84€	9,36€	29,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb013.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	13,60€	10,75€	26,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb019.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	13,00€	10,28€	27,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb020.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	13,35€	10,56€	26,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb023.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	11,47€	9,07€	30,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb027.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	10,52€	8,31€	33,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb028.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	13,09€	10,35€	27,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb029.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	16,08€	12,71€	22,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb030.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	14,91€	11,78€	23,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb031.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	11,17€	8,83€	31,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb032.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	12,22€	9,66€	28,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb033.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo repen chairo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo repen chairo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	12,22€	9,66€	28,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb034.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	15,93€	12,59€	22,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb035.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	11,06€	8,74€	32,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb039.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta. RM Zoccolino di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	11,73€	9,27€	30,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb042.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di roccia naturale granito bianco sardo; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	12,68€	10,03€	27,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb046.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito serizzo Antigorio; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito serizzo Antigorio; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	13,88€	10,97€	25,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb048.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate. RM Zoccolino di roccia naturale granito multicolor rosso; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	16,41€	12,97€	21,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb049.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di roccia naturale granito rosa beta; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	12,21€	9,65€	29,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb050.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate. RM Zoccolino di roccia naturale granito rosa limbara; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	11,96€	9,45€	29,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb051.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di roccia naturale granito rosa porrino; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	12,09€	9,56€	29,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb052.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate. RM Zoccolino di roccia naturale granito rosso balmoral; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	16,72€	13,22€	21,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Mb054.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate, posa con adesivo/malta. OP OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate. RM Zoccolino di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.	1 m	17,62€	13,93€	13,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Qa001.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato. OP OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato.	1 m	6,16€	4,87€	47,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Qa001.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato. OP OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; dimensione (x) [mm] = 8 | dimensione (y) [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato.	1 m	6,92€	5,47€	41,94%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Qa001.0010.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posato con viti e tasselli ad espansione. OP OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; dimensione (x) [mm] = 8 | dimensione (y) [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posato con viti e tasselli ad espansione.	1 m	6,63€	5,24€	43,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Qb011.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato. OP OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: PVC antigraffio; geometria/forma/aspetto: con raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato.	1 m	5,75€	4,55€	25,23%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Qb011.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato. OP OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: PVC antigraffio; geometria/forma/aspetto: con raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato.	1 m	6,74€	5,33€	21,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Qb011.0010.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: assicurato con viti e tasselli. OP OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: PVC antigraffio; geometria/forma/aspetto: con raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: assicurato con viti e tasselli.	1 m	6,47€	5,11€	38,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Qb011.0015.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: assicurato con viti e tasselli. OP OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: PVC antigraffio; geometria/forma/aspetto: con raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: assicurato con viti e tasselli.	1 m	7,62€	6,03€	34,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Za000.0000.a	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: locali interni; altezza [cm] = 6 ÷ 8 | spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: locali interni; altezza [cm] = 6 ÷ 8 | spessore [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,49€	9,87€	79,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Za000.0000.b	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: locali interni; altezza [cm] = 10 ÷ 12 | spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: locali interni; altezza [cm] = 10 ÷ 12 | spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,49€	9,87€	79,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C1240.Za000.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: strato di pavimentazione; altezza [cm] = 12 ÷ 15 | spessore [cm] = 2. Escluso: zoccolino. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: strato di pavimentazione; altezza [cm] = 12 ÷ 15 | spessore [cm] = 2. Escluso: zoccolino. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,93€	10,22€	76,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0001.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 56 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 56 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 56 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	72,39€	57,23€	30,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0001.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspettO: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	75,68€	59,83€	29,12%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0001.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	79,88€	63,15€	27,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0001.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,44€	66,75€	26,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0001.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,53€	69,98€	24,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0001.0025.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	90,73€	71,72€	24,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0001.0030.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	96,05€	75,93€	22,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0001.0035.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	103,95€	82,17€	21,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0001.0040.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 120. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	112,75€	89,13€	19,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0004.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	90,08€	71,21€	24,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0004.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	91,92€	72,66€	23,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0004.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	98,81€	78,11€	22,30%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0004.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	113,16€	89,45€	19,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0004.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	126,31€	99,85€	17,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0005.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata, classe 100 RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,90€	52,89€	32,94%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0005.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	68,79€	54,38€	32,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0005.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	71,07€	56,18€	31,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0005.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	76,15€	60,20€	28,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0005.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	80,06€	63,29€	27,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.Od001.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	72,34€	57,18€	30,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.Od004.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10% RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	68,59€	54,22€	32,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.Od004.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10% RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	70,93€	56,07€	31,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.Od004.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10% RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	73,05€	57,75€	30,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.Od004.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10% RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	78,84€	62,32€	27,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1510.Od004.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. OP OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante. RM Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10% RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato RM Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo gocciolatoio di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo RM Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	83,42€	65,95€	26,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture piane | solai; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza cfc e hcfc RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.	1 m²	26,80€	21,18€	20,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza cfc e hcfc RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.	1 m²	31,53€	24,92€	17,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza cfc e hcfc RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.	1 m²	36,09€	28,53€	15,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza cfc e hcfc RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.	1 m²	41,29€	32,64€	13,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 70; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 70; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza cfc e hcfc RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.	1 m²	45,56€	36,02€	12,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza cfc e hcfc RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.	1 m²	50,37€	39,82€	10,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza cfc e hcfc RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.	1 m²	58,48€	46,23€	9,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0035.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sigillature tagli; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sigillature tagli; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,02€	12,66€	13,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0040.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato; rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; marcatura CE, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato; rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; marcatura CE. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	39,64€	31,34€	9,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0045.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici, raccordi, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici, raccordi, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	38,95€	30,79€	8,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0050.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura ventilata a falde; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,026. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legni inglobati per fissaggi, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura ventilata a falde; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,026. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legni inglobati per fissaggi. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture ventilate; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 2400 | larghezza [mm] = 1200; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	32,79€	25,92€	13,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0055.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: solai; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,029. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato, su intradosso solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: solai; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,029. SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato. RM 0 RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso solai; su zone non riscaldate.	1 m²	28,94€	22,88€	15,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0002.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: estradosso rivestito con lamina; passo universale sottomanto per tegole e coppi, copertura ocn ventilazione, realizzato a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. SPECIFICHE TECNICHE: estradosso rivestito con lamina; passo universale sottomanto per tegole e coppi, copertura ocn ventilazione. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	46,23€	36,55€	23,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0003.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] = 110. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d [W/mK] = 0,022 per spessori [mm] = 20 ÷ 140; tolleranze [mm] - EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥ 75 mm. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d [W/mK] = 0,022 per spessori [mm] = 20 ÷ 140; tolleranze [mm] - EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥ 75 mm. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,48€	5,91€	33,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0003.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 110 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce con cartoncino morbido monobitumato; marcatura CE, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 110 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce con cartoncino morbido monobitumato; marcatura CE. RM Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg°K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d 0,022W/mK per sp 20÷140 mm; tolleranze [mm] EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥75 mm; secondo EN 13165:2012+A2:2016 RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	11,46€	9,06€	22,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0004.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: liscia pelle; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: liscia pelle; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture a falde; spessore [mm] ≤ 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	27,93€	22,08€	13,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: lamine in alluminio; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: lamine in alluminio; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc. SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi. RM Pannello termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: lamine in alluminio; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	55,56€	43,92€	19,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; impiego: copertura piana a giardino; spessore [mm] = 28. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; impiego: copertura piana a giardino; spessore [mm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 28; resistenza a compressione [kPa] = 400 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | reazione al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato drenante RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio.	1 m²	18,60€	14,70€	17,77%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; pannelli con schiuma di polistirene espanso (spessore 15 mm) rivestito sui due lati da strati in lana di abete (spessore 5 mm). OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; pannelli con schiuma di polistirene espanso (spessore 15 mm) rivestito sui due lati da strati in lana di abete (spessore 5 mm). RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,83€	12,51€	34,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; pannelli con schiuma di polistirene espanso (spessore 25 mm) rivestito sui due lati da strati in lana di abete (spessore 5 mm). OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; pannelli con schiuma di polistirene espanso (spessore 25 mm) rivestito sui due lati da strati in lana di abete (spessore 5 mm). RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,17€	13,57€	32,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; pannelli con schiuma di polistirene espanso (spessore 40 mm) rivestito sui due lati da strati in lana di abete (spessore 5 mm). OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; pannelli con schiuma di polistirene espanso (spessore 40 mm) rivestito sui due lati da strati in lana di abete (spessore 5 mm). RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,77€	15,63€	27,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,33€	9,75€	22,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,67€	10,81€	20,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,28€	12,87€	16,92%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0035.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,19€	16,75€	13,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0040.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	17,57€	13,89€	21,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0045.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	19,62€	15,51€	22,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0050.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	22,92€	18,12€	21,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0055.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	30,61€	24,20€	23,40%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0060.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15 rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, su intradosso dei solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15 rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso dei solai; su zone non riscaldate.	1 m²	14,43€	11,41€	30,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0065.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, su intradosso dei solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso dei solai; su zone non riscaldate.	1 m²	16,47€	13,02€	30,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0070.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, su intradosso dei solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso dei solai; su zone non riscaldate.	1 m²	19,43€	15,36€	26,94%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0075.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, su intradosso dei solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso dei solai; su zone non riscaldate.	1 m²	24,68€	19,51€	22,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0080.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 20, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 20, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	13,43€	10,62€	28,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0085.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 30, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 30, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	15,07€	11,91€	25,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0090.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	16,50€	13,04€	23,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0095.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	21,15€	16,72€	18,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0100.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15 rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15 rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,37€	11,36€	19,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0105.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,68€	13,18€	16,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0110.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,25€	16,01€	13,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0115.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,15€	20,67€	10,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0120.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	19,61€	15,50€	19,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0125.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	22,62€	17,88€	19,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0130.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	26,90€	21,26€	18,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0135.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	33,48€	26,47€	16,45%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0140.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	13,73€	10,85€	28,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0145.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	15,07€	11,91€	25,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0150.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	17,68€	13,97€	21,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0155.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 65 rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 65 rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	22,58€	17,85€	17,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0160.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: liscia con pelle; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio o a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: liscia con pelle; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture a falde; spessore [mm] ≤ 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio o a tetto caldo.	1 m²	26,90€	21,26€	11,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0165.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: liscia pelle; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi su struttura generica con mezzo generico; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: liscia pelle; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi battentati/incastro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza cfc e hcfc RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi su struttura generica con mezzo generico; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,41€	9,02€	21,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0170.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con TNT di poliestere; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con TNT di poliestere; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con poliestere RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	18,56€	14,67€	26,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0175.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con TNT di poliestere; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con TNT di poliestere; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33,5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	18,79€	14,85€	26,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0180.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con TNT di poliestere; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con TNT di poliestere; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 34; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con poliestere RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	19,15€	15,14€	25,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0185.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con velo vetro; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con velo vetro; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 32; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	17,09€	13,51€	32,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0190.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con velo vetro; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con velo vetro; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	17,63€	13,94€	31,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0195.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con velo vetro ardesiata; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con velo vetro ardesiata; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33,5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	18,16€	14,36€	27,30%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0200.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tegole, coperture con microventilazione, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: per tegole, coperture con microventilazione. RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde con tegole; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = 150RF | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato per microventilazione sottomanto RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	18,96€	14,99€	26,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0205.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per coppi, coperture con microventilazione, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: per coppi, coperture con microventilazione. RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde con coppi; spessore [mm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = 150RF | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato per microventilazione sottomanto RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	30,95€	24,47€	17,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0210.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: copertura piana carrabile; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: copertura piana carrabile; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture piane; spessore [mm] ≤ 40; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] = 350 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,93€	14,17€	18,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0215.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,10€	11,94€	14,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0220.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,59€	13,11€	13,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0225.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,04€	14,26€	12,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0230.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottotetti non riscaldati; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso dei solai. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottotetti non riscaldati; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 20; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | reazione al fuoco [classe] = 120RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso dei solai.	1 m²	8,92€	7,05€	55,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0235.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; relative sigillature; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: lavori di finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi battentati/incastro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza cfc e hcfc RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; relative sigillature; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: lavori di finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	11,75€	9,29€	23,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0240.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: pelle; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: pelle; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture a falde; spessore [mm] ≤ 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,39€	18,49€	14,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0245.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: ruvida; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 30. Escluso: pelle. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; rivestimento sui due lati. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: ruvida; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 30. Escluso: pelle. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; rivestimento sui due lati. RM Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: ponti termici; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,27€	12,86€	33,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra acustico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,33€	5,00€	26,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0000.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma generico; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; sovrapposizioni; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma generico; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo acustico di gomma generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 5; densità [kg/m³] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: composto da gomma generico con lattice pure e roccia naturale perlite espansa, applicato su supporto in carta politenata RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; sovrapposizioni; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,42€	7,44€	20,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0000.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma generico; finitura: poliolefine; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 7. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma generico; finitura: poliolefine; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 7. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento. RM Rotolo acustico di resina naturale lattice di gomma; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 7; densità [kg/m³] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,80€	8,54€	17,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0028.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; relativa sigillatura; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma/aspetto: rotoli | a celle chiuse; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; relativa sigillatura; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2,73€	2,16€	60,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0028.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma/aspetto: rotoli | a celle chiuse | reticolato; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,82€	3,81€	34,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0028.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma/aspetto: rotoli | a celle chiuse | reticolato; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,80€	4,58€	28,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0005.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne; con rivestimento sulle due facce. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne; con rivestimento sulle due facce. RM Pannello acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 8; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,74€	10,86€	24,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0005.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne; con rivestimento sulle due facce. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne; con rivestimento sulle due facce. RM Pannello acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 10; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,62€	11,56€	22,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0005.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ancorata su supporto. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ancorata su supporto.	1 m	2,59€	2,04€	12,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0005.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro.	1 m	3,00€	2,37€	11,02%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0005.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro.	1 m	3,94€	3,11€	8,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0005.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro.	1 m	4,65€	3,68€	7,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0005.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 4. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio su supporto in cartonfeltro. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 4. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio su supporto in cartonfeltro. RM Rotolo acustico di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 4; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici (4 mm < sp < 10 mm), ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,24€	4,93€	26,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Mb065.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kPa] = 3,2 | reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: pannello di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestimento con faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.	1 m²	13,66€	10,80€	20,16%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Mb065.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: pellicola polipropilenica; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli preaccoppiati battentati con pannello a base di perlite espansa idrofugata spessore [mm] = 20 e una lastra di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 20, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: pellicola polipropilenica; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli preaccoppiati battentati con pannello a base di perlite espansa idrofugata spessore [mm] = 20 e una lastra di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 20. RM Pannello termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli preaccoppiati | bordi battentati/incastro; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	18,61€	14,71€	14,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Mb065.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: pellicola polipropilenica; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; rivestimento su una faccia. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: pellicola polipropilenica; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; rivestimento su una faccia. RM Lastra termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kPa] = 3,2 | reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: pannello di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestimento con faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,47€	7,49€	26,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	1,72€	1,36€	19,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	1,93€	1,52€	17,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	2,20€	1,74€	15,02%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza ogni [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m²	1,93€	1,52€	17,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: ricavate da pannelli di fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	1,58€	1,25€	20,92%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza ogni [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m²	2,12€	1,68€	15,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: ricavate da pannelli di fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	1,62€	1,28€	20,40%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0035.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza ogni [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m²	2,41€	1,90€	13,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0040.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: ricavate da pannelli di fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	1,67€	1,32€	19,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello mineralizzato con magnesite ad alta temperatura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	19,00€	15,02€	26,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	1,66€	1,31€	19,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	1,91€	1,51€	17,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	2,35€	1,86€	14,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	2,28€	1,80€	14,50%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	2,75€	2,17€	12,02%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.	1 m	3,38€	2,67€	9,78%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra acustico di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm³] = 9,36 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: con fibra naturale sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,30€	10,51€	24,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0035.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per parete divisori interni. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: per parete divisori interni. RM Lastra acustico di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm³] = 9,36 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: con fibra naturale sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,30€	10,51€	24,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate (spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate (spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,86€	19,65€	13,30%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 ad alta temperatura con magnesite. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 ad alta temperatura con magnesite. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,86€	19,65€	13,30%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate spessore [mm] = 40 rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate spessore [mm] = 40 rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,19€	23,08€	12,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 ad alta temperatura con magnesite. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 ad alta temperatura con magnesite. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,19€	23,08€	12,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,53€	32,83€	9,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 ad alta temperatura con magnesite. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 ad alta temperatura con magnesite. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,53€	32,83€	9,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai intermedi | pavimento; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta dnesita con resine termoindurenti RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,20€	4,90€	31,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0035.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per divisori interni in tavolato e cartongesso. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: per divisori interni in tavolato e cartongesso. RM Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti divisorie interne | cartongesso; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,28€	6,55€	39,92%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con strato interno di lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con strato interno di lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,12€	25,39€	8,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0255.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con strato interno di lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con strato interno di lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	36,72€	29,03€	8,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0260.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con strato interno di lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con strato interno di lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	51,62€	40,81€	6,40%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0265.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, intradosso solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai; su zone non riscaldate.	1 m²	35,67€	28,20€	14,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0270.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, intradosso solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai; su zone non riscaldate.	1 m²	50,58€	39,98€	10,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0275.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con resina termoindurente RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura.	1 m²	30,07€	23,77€	14,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: solai; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: solai; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai; su zone non riscaldate.	1 m²	12,12€	9,58€	36,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.	1 m²	4,83€	3,82€	34,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.	1 m²	5,30€	4,19€	31,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0295.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.	1 m²	6,08€	4,81€	27,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0300.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.	1 m²	7,58€	5,99€	29,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0305.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: lavori di finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: lavori di finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	7,44€	5,88€	44,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0310.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: lavori di finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: lavori di finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	13,34€	10,55€	28,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0315.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; a tutta altezza. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; a tutta altezza. RM Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: intercapedini perimetrali/divisorie; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,61€	7,60€	25,80%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0320.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: contropareti con struttura metallica | intercapedini perimetrali/divisorie; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,68€	5,28€	37,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od003.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannello in lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: pannello in lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,01€	22,14€	9,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od003.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannello in lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pannello in lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,35€	25,57€	9,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od003.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannello in lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pannello in lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	44,68€	35,32€	7,40%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od003.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, intradosso solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5. RM Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai; su zone non riscaldate.	1 m²	31,06€	24,56€	15,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: senza rivestimenti superficiali. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: senza rivestimenti superficiali. RM Feltro acustico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 25; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,79€	4,57€	42,82%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 15. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 15. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,71€	11,63€	13,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,52€	13,85€	11,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia. OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia. RM Feltro acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 25; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti, velo vetro nero LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,75€	7,70€	28,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sigillature dei tagli; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannello nudo idrorepellente, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: pannello nudo idrorepellente. RM Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sigillature dei tagli; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	37,04€	29,28€	7,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0255.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kPa] = 3,2 | reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: pannello di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestimento con faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	13,66€	10,80€	20,16%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0260.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: barriera al vapore su una faccia in carta kraft, stesi su pavimento. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: barriera al vapore su una faccia in carta kraft. RM Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.	1 m²	8,28€	6,55€	21,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0265.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	14,62€	11,56€	22,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0270.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 200; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	1 m²	23,82€	18,83€	13,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0275.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: geotessile filtrante; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 28. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento esterno di parete interrata; superficie estradosso rivestita con lastre sagomata drenante con geotessile, posa su impermeabilizzazione, contro terra. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: geotessile filtrante; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento esterno di parete interrata; superficie estradosso rivestita con lastre sagomata drenante con geotessile. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: parete interrata; spessore [mm] = 28; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posa su impermeabilizzazione, contro terra.	1 m²	14,06€	11,11€	19,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: geotessile filtrante; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 53. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su parete interrata; superficie estradosso rivestita con lastre sagomata drenante con geotessile, posa lastre sull'impermeabilizzazione, contro terra. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: geotessile filtrante; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 53. SPECIFICHE TECNICHE: su parete interrata; superficie estradosso rivestita con lastre sagomata drenante con geotessile. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: pareti controterra; spessore [mm] = 53; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posa lastre sull'impermeabilizzazione, contro terra.	1 m²	18,18€	14,37€	18,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: geotessile filtrante; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 83. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento esterno di parete interrata; superficie estradosso rivestita con lastre sagomata drenante con geotessile, posa lastre sull'impermeabilizzazione, contro terra. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: geotessile filtrante; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 83. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento esterno di parete interrata; superficie estradosso rivestita con lastre sagomata drenante con geotessile. RM Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: pareti controterra; spessore [mm] = 83; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posa lastre sull'impermeabilizzazione, contro terra.	1 m²	23,05€	18,22€	14,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: listellatura in legno a supporto manto; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello nudo idrorepellente; prodotto con vetro riciclato, resine termoindurenti che associano componenti organici e vegetali, minimizzando emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti volatili (VOC) RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: listellatura in legno a supporto manto; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	28,00€	22,13€	15,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0295.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sigillature dei tagli; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: lastra nuda idrorepellente RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sigillature dei tagli; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,47€	25,67€	8,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0300.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: solai; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai; su zone non riscaldate. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: solai; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: murature | contropareti | controsoffitti; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai; su zone non riscaldate.	1 m²	22,23€	17,57€	19,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0305.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: feltro nudo idrorepellente, con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.	1 m²	8,04€	6,36€	22,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0315.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: strato di bitume; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: strato di bitume; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	1 m²	30,94€	24,46€	14,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0500.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,17€	9,62€	15,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0510.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia con carta kraft e sull'altra faccia con velo vetro RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,51€	17,79€	9,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0515.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,55€	9,13€	16,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0520.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,05€	11,10€	11,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0525.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,46€	6,69€	19,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0530.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,80€	15,65€	8,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0535.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,28€	8,91€	14,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0540.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,86€	19,65€	6,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0545.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,23€	11,25€	11,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0550.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per intercapedine. OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: per intercapedine. RM Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,79€	18,02€	14,50%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od004.0555.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,31€	19,22€	7,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici a struttura generica; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi | pavimento; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, isolamento a pavimento RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici a struttura generica; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,82€	6,18€	24,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 10. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 10. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,60€	6,01€	21,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 15. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 15. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,92€	6,26€	20,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,36€	6,61€	19,77%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: listellatura in legno a supporto manto; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello mineralizzato con magnesite ad alta temperatura RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: listellatura in legno a supporto manto; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura.	1 m²	20,75€	16,40€	15,93%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0255.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello mineralizzato con magnesite ad alta temperatura RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	20,05€	15,85€	13,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0260.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	13,60€	10,75€	20,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0265.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	15,17€	11,99€	19,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0270.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,03€	13,46€	19,41%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0275.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	18,85€	14,90€	20,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 75; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	23,50€	18,57€	17,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici. RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,24€	10,47€	41,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici. RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,82€	11,71€	39,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0295.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici. RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,68€	13,18€	36,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0300.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, applicazione sui casseri. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto. RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per strutture in c.a.; spessore [mm] = 35; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione sui casseri.	1 m²	16,27€	12,86€	33,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0305.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, applicazione sui casseri. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto. RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per strutture in c.a.; spessore [mm] = 35; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione sui casseri.	1 m²	16,27€	12,86€	33,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0310.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, applicazione sui casseri. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto. RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per ponti termici; spessore [mm] = 35; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione sui casseri.	1 m²	23,80€	18,82€	23,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od008.0315.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, applicazione sui casseri. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto. RM Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per strutture in c.a.; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione sui casseri.	1 m²	18,60€	14,70€	29,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.T0004.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; finitura: bitume; impiego: copertura piana carrabile; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: con pavimentazioni carrabili per mezzi pesanti o in presenza di carichi elevati, realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; finitura: bitume; impiego: copertura piana carrabile; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: con pavimentazioni carrabili per mezzi pesanti o in presenza di carichi elevati. RM Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	46,61€	36,84€	17,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.T0004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; finitura: bitume; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile | copertura piana carrabile | copertura piana a giardino; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; finitura: bitume; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile | copertura piana carrabile | copertura piana a giardino; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	38,49€	30,43€	21,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.T0004.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; finitura: bitume; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento di parete interrata; rivestimento strato inferiore e superiore. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; finitura: bitume; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento di parete interrata; rivestimento strato inferiore e superiore. RM Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti controterra; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,92€	35,51€	7,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.T0004.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; funzione: formazione massetti | formazione vespai aerati; impiego: pavimento | terreno | massetti; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; relative sigillature; adattamenti; la posa con strato inferiore e superiore di bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento e impermeabilizzazione di pavimenti di locali a piano cantina, su massetti esistenti o sul terreno prima della formazione di nuovi massetti, in alternativa alla formazione di vespai aerati. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; funzione: formazione massetti | formazione vespai aerati; impiego: pavimento | terreno | massetti; spessore [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento e impermeabilizzazione di pavimenti di locali a piano cantina, su massetti esistenti o sul terreno prima della formazione di nuovi massetti, in alternativa alla formazione di vespai aerati. RM Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; relative sigillature; adattamenti; la posa con strato inferiore e superiore di bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,45€	23,28€	7,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.T0004.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; posa a secco o sigillatura con mastice dei giunti; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; posa a secco o sigillatura con mastice dei giunti; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,95€	30,79€	8,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Za000.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: bitume; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: bitume; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di materiale generico; finitura: TNT; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,27€	2,58€	10,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Za000.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: bitume; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: bitume; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di materiale generico; finitura: TNT; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,66€	3,69€	7,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Za000.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: bitume; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: bitume; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia acustico di materiale generico; finitura: TNT; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,98€	4,73€	5,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Za000.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: film plastico; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 2,8. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: film plastico; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 2,8. Incluso: raccordi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rotolo acustico di materiale generico; finitura: film plastico; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura composto da una faccia impregnata a saturazione parziale da speciale miscela bituminosa, film plastico con linguetta con banda adesiva sul bordo opposto per sigillatura di giunzioni RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,85€	8,57€	15,23%
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Za000.0500.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di materiale generico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di materiale generico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Feltro acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,89€	4,65€	28,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	59,53€	47,06€	10,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0005.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	65,69€	51,93€	9,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0010.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	66,20€	52,33€	9,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0015.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	72,41€	57,24€	8,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0020.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture pavimentate | fondazioni | giardini pensili. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture pavimentate | fondazioni | giardini pensili. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura pavimentata | fondazioni | giardini pensili; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: non armata LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	34,85€	27,55€	17,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0025.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture pavimentate | fondazioni | giardini pensili. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture pavimentate | fondazioni | giardini pensili. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura pavimentata | fondazioni | giardini pensili; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: non armata LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	44,22€	34,96€	14,12%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0030.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture pavimentate | fondazioni | giardini pensili. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture pavimentate | fondazioni | giardini pensili. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura pavimentata | fondazioni | giardini pensili; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: non armata LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	60,97€	48,20€	10,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0035.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	39,55€	31,26€	15,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0040.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	48,58€	38,40€	12,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0045.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	54,46€	43,05€	11,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0050.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	44,08€	34,84€	14,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0055.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	53,12€	41,99€	11,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.D0017.0060.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	58,96€	46,61€	10,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione provvisoria. Escluso: membrane. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione provvisoria. Escluso: membrane. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer bituminosa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: emulsione acquosa e additivi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato.	1 m²	6,61€	5,23€	51,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0255.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². SPECIFICHE TECNICHE: per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari. RM Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T3 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV; resistenza al fuoco certificata; B ROOF T1-T2-T3 RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,63€	31,33€	23,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0260.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture pedonabili esposte ai raggi solari. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². SPECIFICHE TECNICHE: per coperture pedonabili esposte ai raggi solari. RM Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -22 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T3 SPECIFICHE TECNICHE: alto contenuto di poliolefine atattiche; resistente ai raggi UV; resistenza al fuoco certificata; B ROOF T1-T3 RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,56€	32,06€	23,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0265.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, ad alto potere riflettivo. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². SPECIFICHE TECNICHE: per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, ad alto potere riflettivo. RM Membrana armata di bitume ibrido HCB; finitura: ardesiata; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/500 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza al fuoco certificata; B ROOF T1-T2-T3 RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,58€	24,17€	30,64%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0270.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture carrabili. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². SPECIFICHE TECNICHE: per coperture carrabili. RM Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,69€	34,54€	21,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0275.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture a verde pensile. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². SPECIFICHE TECNICHE: per coperture a verde pensile. RM Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,06€	33,25€	22,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0280.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico. Escluso: membrane. LAVORO: Posa. Incluso: imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico. Escluso: membrane. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer bituminosa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: emulsione acquosa e additivi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato.	1 m²	12,54€	9,91€	64,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0285.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: ponti | viadotti | parcheggi | platee; spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: ponti | viadotti | parcheggi | platee; spessore [mm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di bitume polimero generico; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: autoprotetta LV LAVORO: Posa a freddo. Incluso: imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,16€	20,68€	14,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di argilla bentonite di sodio; impiego: giunti di ripresa. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio con chiodi e rete interposta, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di argilla bentonite di sodio; impiego: giunti di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 11 | dimensione sezione (y) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma generico butilica LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio con chiodi e rete interposta, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,17€	10,41€	19,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0005.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di argilla bentonite di sodio; impiego: giunti di ripresa. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio con chiodi e rete interposta, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di argilla bentonite di sodio; impiego: giunti di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 15 | dimensione sezione (y) [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma generico butilica LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio con chiodi e rete interposta, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	18,13€	14,33€	14,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0010.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di argilla bentonite di sodio; impiego: giunti di ripresa. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio con chiodi e rete interposta, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di argilla bentonite di sodio; impiego: giunti di ripresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 25 | dimensione sezione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma generico butilica LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio con chiodi e rete interposta, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	22,30€	17,63€	11,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di argilla bentonite di sodio; impiego: strutture in ca interrate | superfici orizzontali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di argilla bentonite di sodio; impiego: strutture in ca interrate | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambi i lati LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,85€	29,13€	14,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0255.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di argilla bentonite di sodio; impiego: strutture in ca interrate | superfici verticali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di argilla bentonite di sodio; impiego: strutture in ca interrate | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambi i lati LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,85€	29,13€	14,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0500.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici orizzontali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,19€	19,91€	21,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0505.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici orizzontali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,6; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,59€	21,81€	19,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0510.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici orizzontali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,8; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,76€	33,80€	12,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0515.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici verticali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,19€	19,91€	21,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0520.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici verticali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,6; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,59€	21,81€	19,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0525.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici verticali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici verticali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,8; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,76€	33,80€	12,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.K0001.0530.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: formazione e sigillatura dei sormonti con bentonite sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,8; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: argilla bentonite di sodio interposta tra un tessuto e un non tessuto agugliati tra loro LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione e sigillatura dei sormonti con bentonite sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,42€	16,14€	26,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1820.Oa013.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, geocomposito di fibra sintetica elastometriche; spessore [mm] = 2,5; impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza allo scorrimento [°C] = 100 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | peak [MPa] ≥ 0,3 | resistenza a propagazione fessure di riflessione [cicli] > 12600 | resistenza a prova dinamica flessionale su 4 punt [cicli] > 32600 | resistenza a spellatura su lamina di acciaio [N/5 cm] ≥ 120; dimensione maglia (x) [mm] = 12,5 | dimensione maglia (y) [mm] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: adesione geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo; resistenza al taglio su conglomerato misurata con prova ASTRA; peak misurata con T = 20°C e sforzo normale = 0,2 MPa; resistenza a propagazione delle fessure di riflessione Anti-reflective Cracking Test calcolata con uno sforzo di 520 N a 30 °C; resistenza a prova dinamica flessionale su 4 punti (4PB) con carico di 0,8 kN; resistenza a spellatura su lamina di acciaio secondo UEAtc technical guide; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa; impermeabilità all'aria al Vacuum test. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, geocomposito di fibra sintetica elastometriche; spessore [mm] = 2,5; impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza allo scorrimento [°C] = 100 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | peak [MPa] ≥ 0,3 | resistenza a propagazione fessure di riflessione [cicli] > 12600 | resistenza a prova dinamica flessionale su 4 punt [cicli] > 32600 | resistenza a spellatura su lamina di acciaio [N/5 cm] ≥ 120; dimensione maglia (x) [mm] = 12,5 | dimensione maglia (y) [mm] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: adesione geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo; resistenza al taglio su conglomerato misurata con prova ASTRA; peak misurata con T = 20°C e sforzo normale = 0,2 MPa; resistenza a propagazione delle fessure di riflessione Anti-reflective Cracking Test calcolata con uno sforzo di 520 N a 30 °C; resistenza a prova dinamica flessionale su 4 punti (4PB) con carico di 0,8 kN; resistenza a spellatura su lamina di acciaio secondo UEAtc technical guide; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa; impermeabilità all'aria al Vacuum test. RM Geocomposito di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione | antibumping | rinforzo; impiego: pavimentazione stradale; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione [kN/m] = 40 | resistenza al taglio su conglomerato (peak) [Mpa] ≥ 0,3 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza alla spellatura su lamina d'acciaio [cm] = 120 N/5; flessibilità a freddo [°C] = -25 | allungamento a rottura (L/T) [%] = 4 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: l'adesione della geomembrana viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, è a base di bitume distillato e polimeri elastomerici sbs; tessuto non tessuto con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato. giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kpa (en 14694) e impermeabilità all'aria al vacuum test (en 12730); resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione anti-reflective cracking test (520 n a 30 °c) > 12.600 cicli; resistenza alla prova dinamica flessionale su 4 punti > 32600 cicli (con carico di 0,8 kn) LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,69€	12,40€	12,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1825.D0006.0000.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 0,1. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a secco su piano di posa orizzontale/inclinato. OP OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); geometria/forma/aspetto: foglio; impiego: barriera al vapore | strato separatore | schermo; spessore [mm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a secco su piano di posa orizzontale/inclinato.	1 m²	6,34€	5,01€	7,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C1825.D0006.0005.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 0,1. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: foglio in polietilene sigillato mediante nastro adesivo su tessuto non tessuto. OP OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: foglio in polietilene sigillato mediante nastro adesivo su tessuto non tessuto. RM Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); geometria/forma/aspetto: foglio; impiego: barriera al vapore | strato separatore | schermo; spessore [mm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: separazione | compensazione; peso [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,77€	7,72€	9,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C1825.F0003.0000.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP). LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a fiamma su piano di posa orizzontale/inclinato. OP OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); flessibilità a freddo [°C] = -10 | stabilità di forma a caldo [°C] = 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m²] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia inferiore rivestita; stabilità di forma a caldo = 120° C; membrana realizzata con impiego di compound LV LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a fiamma su piano di posa orizzontale/inclinato. RP Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,75€	12,45€	26,70%
LOM241.OC.EEA.a02.C1825.F0003.0005.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie; formazione dei piani di lavoro con altezza [m] < 4. SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso, applicazione a fiamma su piano di posa orizzontale/inclinato. OP OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 2,5. SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso. RM Membrana armata di bitume generico; spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta mediante impregnazione e accoppiamento con armatura composita e mescola di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie; formazione dei piani di lavoro con altezza [m] < 4. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a fiamma su piano di posa orizzontale/inclinato.	1 m²	19,31€	15,26€	21,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0006.0000.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	6,55€	5,17€	9,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0006.0005.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	7,37€	5,83€	8,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0006.0010.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	13,32€	10,53€	3,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0006.0015.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	11,65€	9,21€	3,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0008.0000.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 4; peso [g/m²] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata;formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m . SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,89€	7,03€	4,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0008.0005.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,62€	9,18€	3,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0008.0010.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 950 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,60€	13,12€	2,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0008.0015.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 17; peso [g/m²] = 640 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,41€	10,60€	3,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0008.0020.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 22; peso [g/m²] = 950 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,53€	13,07€	3,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0010.0000.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,94. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,94. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,13€	6,43€	10,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0010.0005.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,39. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,39. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15,5; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 0,39 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,14€	8,02€	8,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0010.0010.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,23€	8,88€	7,85%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0010.0015.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 18 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,43. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 18 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,43. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 18; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 0,43 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,14€	11,17€	6,23%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0010.0020.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 20 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 20 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,97€	11,04€	6,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0010.0025.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 25 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 25 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 25; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,28€	13,66€	5,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0010.0030.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 28 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 28 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 28; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,08€	16,66€	4,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0010.0250.-	OPERA: Strato di drenaggio, membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: cuspidata; funzione: impermeabilizzazione | filtro | drenaggio ; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso/superficie [g/m²] = 1400. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: cuspidata; funzione: impermeabilizzazione | filtro | drenaggio ; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso/superficie [g/m²] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso [g/m²] = 1440 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,34€	11,34€	9,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0000.-	OPERA: Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 410. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] > 410 SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,92€	5,47€	19,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0005.-	OPERA: Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 560. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 560. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso [g/m²] > 560 SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,93€	7,06€	15,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0250.-	OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso complessivo [g/m²] > 250 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,20€	4,11€	26,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0255.-	OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 370. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 370. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso complessivo [g/m²] > 370 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,00€	5,53€	19,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0260.-	OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: bi-orientata | multistrato; resistenza a trazione [kN/m] > 35; peso/superficie [g/m²] ≥ 315. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: bi-orientata | multistrato; resistenza a trazione [kN/m] > 35; peso/superficie [g/m²] ≥ 315. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: multistrato; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 35; peso complessivo [g/m²] > 315 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante estrusione continua senza successive saldature; costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,22€	5,70€	19,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0500.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,28€	1,01€	32,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0505.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,42€	1,12€	29,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0510.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 136 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,65€	1,30€	25,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0515.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,83€	1,44€	22,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0520.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	2,16€	1,70€	23,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0525.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 220 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	2,39€	1,89€	17,45%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0530.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	2,62€	2,07€	15,92%
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0535.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	3,06€	2,42€	16,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C2700.D0013.0540.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. OP OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	3,54€	2,80€	14,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0000.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da profilati tubolari interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	131,97€	104,32€	6,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0005.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,96€	42,65€	15,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0010.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,02€	46,65€	14,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0015.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,90€	38,65€	17,25%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0020.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, zincatura a caldo non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	55,89€	44,18€	15,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0025.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,68€	47,17€	14,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0030.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	111,74€	88,33€	7,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0250.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,94€	11,02€	60,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0255.a	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,75€	11,66€	57,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0260.a	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 35 | dimensione profilo (y) [mm] = 35 | dimensione profilo (z) [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,44€	12,21€	54,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0260.b	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,75€	11,66€	57,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0260.c	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 35 | dimensione profilo (y) [mm] = 35 | dimensione profilo (z) [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,44€	12,21€	54,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0265.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,93€	13,38€	49,82%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0270.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 48 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,44€	14,57€	45,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0275.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,86 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,23€	16,78€	39,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0500.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,65€	14,74€	45,23%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0505.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 35 | dimensione profilo (y) [mm] = 35 | dimensione profilo (z) [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,34€	15,29€	43,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0510.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,82€	16,46€	40,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0515.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,04 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,56€	11,51€	57,93%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0520.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,84 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,19€	11,22€	59,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0525.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,51€	12,26€	54,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0530.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 35 | dimensione profilo (y) [mm] = 35 | dimensione profilo (z) [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,20€	12,81€	52,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0535.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,87€	12,55€	53,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0540.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 35 | dimensione profilo (y) [mm] = 35 | dimensione profilo (z) [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,58€	13,10€	50,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0545.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 35 | dimensione profilo (y) [mm] = 35 | dimensione profilo (z) [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,6 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,96 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,84€	12,52€	53,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.Qa000.0000.-	OPERA: Cancello, doppio di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: in doghe; funzione: accesso mezzi manutenzione; impiego: staccionate. Incluso: Cerniere; chiavistelli; bulloni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti. OP OPERA: Cancello, doppio di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: in doghe; funzione: accesso mezzi manutenzione; impiego: staccionate. Incluso: Cerniere; chiavistelli; bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti. RM Cancello doppio di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: a doghe; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe; tavole formanti un pannello premontato; fissato ai pali (da interrare per 40 cm) LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	395,58€	312,71€	18,12%
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.Qa000.0250.-	OPERA: Cancello, pedonale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: in doghe; impiego: staccionate. Incluso: Cerniere; chiavistelli; bulloni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti. OP OPERA: Cancello, pedonale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: in doghe; impiego: staccionate. Incluso: Cerniere; chiavistelli; bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti. RM Cancello pedonale di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: a doghe; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: tavole formanti un pannello premontato fissato ai pali (da interrare per 40 cm) LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	153,00€	120,95€	18,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.Qa002.0000.-	OPERA: Cancello di legno naturale stagionato; finitura: Trattamento WOLMANIT CX 10 senza cromo | Verniciato RAL 6005; geometria/forma/aspetto: un anta | grigliato romboidale; impiego: recinzione. Incluso: Ferramenta zincata; cerniere; fermo di comando; chiusura a scatto; maniglia. LAVORO: Posa. Incluso: Due mani di vernice; Fissaggio pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale da esterno cornice.. SPECIFICHE TECNICHE: Ante con moduli in grigliato diagonale, cornici e listelli grigliati con montanti. OP OPERA: Cancello di legno naturale stagionato; finitura: Trattamento WOLMANIT CX 10 senza cromo | Verniciato RAL 6005; geometria/forma/aspetto: un anta | grigliato romboidale; impiego: recinzione. Incluso: Ferramenta zincata; cerniere; fermo di comando; chiusura a scatto; maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: Ante con moduli in grigliato diagonale, cornici e listelli grigliati con montanti. RM Cancello di legno naturale generico; finitura: verniciati colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: un anta | due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta zincata; chiusura a scatto; marchio GS di sicurezza testata LV LAVORO: Posa. Incluso: Due mani di vernice; Fissaggio pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale da esterno cornice.. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	235,94€	186,51€	8,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.Qa022.0000.-	OPERA: Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; geometria/forma/aspetto: due cancelli a due ante con un distanziale; impiego: recinzione. Incluso: Tasselli e viteria in acciaio zincato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con sali antimuffa e antimarciume senza cromo, classe A costituito da n.2 pannelli di tamponamento con cornice perimetrale rinforzata e listelli sovrapposti in modo da formare una maglia romboidale. OP OPERA: Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; geometria/forma/aspetto: due cancelli a due ante con un distanziale; impiego: recinzione. Incluso: Tasselli e viteria in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con sali antimuffa e antimarciume senza cromo, classe A costituito da n.2 pannelli di tamponamento con cornice perimetrale rinforzata e listelli sovrapposti in modo da formare una maglia romboidale. RM Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni; luce netta [cm] = 300 | altezza [cm] = 100. Incluso: tasselli; viteria SPECIFICHE TECNICHE: 2 ante; 1 distanziale; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	478,74€	378,45€	32,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.R0001.0000.-	OPERA: Cancello, complessa di metallo ferro; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera. OP OPERA: Cancello, complessa di metallo ferro; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera. RM Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo OC OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	10,23€	8,09€	58,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.R0001.0250.-	OPERA: Cancello, corrente di metallo ferro; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera. OP OPERA: Cancello, corrente di metallo ferro; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera. RM Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo OC OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,88€	7,81€	57,92%
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.R0001.0500.-	OPERA: Cancello di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: con eventuali parti apribili; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro e muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. OP OPERA: Cancello di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: con eventuali parti apribili; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. RM Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo OC OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro e muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,14€	7,23€	56,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.R0001.0505.-	OPERA: Cancello di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: fisse; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. OP OPERA: Cancello di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: fisse; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. RM Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo OC OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,14€	7,23€	56,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3020.Sa000.0000.-	OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico; geometria/forma/aspetto: superficie goffrata | vaporoso | colorato in pasta | circolare; funzione: antiscivolo | ignifugo | antisettico; Diametro [mm] = 38 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Euroclasse [Classe] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: Fornitura; sfrido; incidenza supporti e terminali; posa; assistenze murarie e piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: Con profilo estruso. Resistente agli agenti disinfettanti. OP OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico; geometria/forma/aspetto: superficie goffrata | vaporoso | colorato in pasta | circolare; funzione: antiscivolo | ignifugo | antisettico; Diametro [mm] = 38 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Euroclasse [Classe] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: Con profilo estruso. Resistente agli agenti disinfettanti. RM Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata | resina acrovinilica; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: sicurezza; diametro (ø) [mm] = 38; classificazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2;5 mm; con superficie goffrata antiscivolo; colorata in pasta; aporoso; ignifugo; antisettico; resistente agli agenti disinfettanti LV LAVORO: Posa. Incluso: Fornitura; sfrido; incidenza supporti e terminali; posa; assistenze murarie e piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	53,48€	42,28€	16,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C3020.Sa000.0005.-	OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico | finemente granulato | non poroso; geometria/forma/aspetto: circolare; Diametro [mm] = 45 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Ignifugo [classe] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Profilo estruso. OP OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico | finemente granulato | non poroso; geometria/forma/aspetto: circolare; Diametro [mm] = 45 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Ignifugo [classe] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: Profilo estruso. RM Corrimano di lega alluminio generico; finitura: resina sintetica acrovinilica; diametro (ø) [mm] = 45; ignifugo [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	34,47€	27,25€	35,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C3020.Sa000.0010.-	OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in policarbonato; geometria/forma/aspetto: superficie goffrata | colorata in massa; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; Spessore [mm] = 40 | Spessore rivestimento [mm] = 2,5; Ignifugo (a parete) [classe] = 1 | Ignifugo (fumo) [Classe] = F2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Applicazione profilo in policarbonato. Resistente alla disifezione chimica e meccanica. OP OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in policarbonato; geometria/forma/aspetto: superficie goffrata | colorata in massa; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; Spessore [mm] = 40 | Spessore rivestimento [mm] = 2,5; Ignifugo (a parete) [classe] = 1 | Ignifugo (fumo) [Classe] = F2. SPECIFICHE TECNICHE: Applicazione profilo in policarbonato. Resistente alla disifezione chimica e meccanica. RM Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata; funzione: antiurto | autoestinguente; spessore [mm] = 42,5; ignifugo [classe] = 1 | resistenza al fuoco [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: resistenz al fumo secondo normative AFNOR NF16/101 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	48,02€	37,96€	25,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0000.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata con colori base lucidi/opachi; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	705,33€	557,57€	9,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0005.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con medium density; laccato. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con medium density; laccato. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata con colori base lucidi/opachi; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	289,86€	229,14€	11,27%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0010.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna; larghezza [cm] = 60/65/70/75/80/85/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna; larghezza [cm] = 60/65/70/75/80/85/90. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	450,14€	355,84€	13,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0015.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con medium density; laccato. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con medium density; laccato. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata con colori base lucidi/opachi; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	277,62€	219,46€	13,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0020.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	595,69€	470,90€	10,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0025.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con noce tanganika lucidato; laccato. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con noce tanganika lucidato; laccato. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	246,15€	194,58€	13,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0030.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna; larghezza [cm] = 60/65/70/75/80/85/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna; larghezza [cm] = 60/65/70/75/80/85/90. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	384,36€	303,84€	15,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0035.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con noce tanganika lucidato; laccato. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con noce tanganika lucidato; laccato. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	236,82€	187,21€	15,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0040.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | rovere | lucidato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | rovere | lucidato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: rovere lucidato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.141,03€	902,00€	5,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0045.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | rovere | lucidato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna; larghezza [cm] = 60/65/70/75/80/85/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. OP OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | rovere | lucidato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna; larghezza [cm] = 60/65/70/75/80/85/90. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. RM Porta a battente di legno naturale generico; finitura: rovere lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	711,57€	562,50€	8,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa006.0000.-	OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: liscia | ciliegio; funzione: chiusura esterna; larghezza [cm] = 60/70/80/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestite sulle due facce in ciliegio. OP OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: liscia | ciliegio; funzione: chiusura esterna; larghezza [cm] = 60/70/80/90. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestite sulle due facce in ciliegio. RM Porta libro di legno naturale generico; finitura: ciliegio; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	578,24€	457,10€	10,40%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa006.0005.-	OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: liscia | noce tanganika | lucidato; funzione: chiusura esterna; larghezza [cm] = 60/70/80/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestite sulle due facce in noce tanganika lucidato. OP OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: liscia | noce tanganika | lucidato; funzione: chiusura esterna; larghezza [cm] = 60/70/80/90. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestite sulle due facce in noce tanganika lucidato. RM Porta libro di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	439,53€	347,45€	13,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa006.0010.-	OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: liscia | verniciata | medium density | laccato; funzione: chiusura esterna; larghezza [cm] = 60/70/80/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestite sulle due facce in medium density; laccato. OP OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: liscia | verniciata | medium density | laccato; funzione: chiusura esterna; larghezza [cm] = 60/70/80/90. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestite sulle due facce in medium density; laccato. RM Porta libro di legno naturale generico; finitura: laccata con colori base lucidi/opachi; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	581,00€	459,29€	10,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.R0001.0000.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: camera raccolta rifiuti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: camera raccolta rifiuti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema porta di metallo ferro; impiego: camera raccolta rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica per camere raccolta rifiuti, in lamiera di ferro, con guarnizione in gomma, manovra a catenacci interni, verniciata con antiruggine LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	311,61€	246,33€	49,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.R0001.0005.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema porta di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: a uno o più battenti, fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa, mano di antiruggine LV LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	11,12€	8,79€	51,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.R0001.0010.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilato di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: trafilati | tondi | quadri | piatti; funzione: carpenteria SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	11,37€	8,99€	25,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.R0001.0015.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: due battenti; superficie [m²] ≤ 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: due battenti; superficie [m²] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: singola anta | cieche/vetrate; superficie [m²] < 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti OC OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti in genere. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.026,61€	811,55€	7,21%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.R0001.0020.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: due battenti; superficie [m²] > 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: due battenti; superficie [m²] > 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: singola anta | cieche/vetrate; superficie [m²] > 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti OC OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti in genere. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.026,61€	811,55€	7,21%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.R0001.0025.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: un battente; superficie [m²] ≤ 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: un battente; superficie [m²] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrate; superficie [m²] < 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti OC OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti in genere. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	981,04€	775,52€	7,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.R0001.0030.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: un battente; superficie [m²] > 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: un battente; superficie [m²] > 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrate; superficie [m²] > 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti OC OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti in genere. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	908,42€	718,12€	8,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.R0001.0035.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: verniciatura a polvere; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: verniciatura a polvere; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema porta di metallo ferro; finitura: verniciatura a polvere; peso medio [kg/m²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: a uno o più battenti, verniciatura a polvere, colori RAL; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa LV LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	11,21€	8,86€	51,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.R0001.0040.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: zincatura elettrolitica; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: zincatura elettrolitica; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema porta di metallo ferro zincato; peso medio [kg/m²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: a uno o più battenti, zincatura elettrolitica; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa; LV LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	12,41€	9,81€	46,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0000.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	828,97€	655,31€	12,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0005.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	715,40€	565,53€	14,82%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0010.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 140; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 140; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	885,94€	700,35€	13,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0015.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 140; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 140; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	738,83€	584,05€	16,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0020.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 160; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 160; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	912,43€	721,29€	15,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0025.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 160; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 160; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	789,18€	623,86€	18,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0030.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 180; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 180; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	938,92€	742,23€	16,78%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0035.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 180; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 180; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	823,35€	650,87€	19,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0040.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	973,79€	769,79€	18,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0045.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	857,52€	677,88€	20,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0055.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	551,35€	435,85€	14,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0060.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	422,95€	334,35€	10,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0065.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 70; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 70; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	377,82€	298,67€	12,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0070.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 70; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 70; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	321,48€	254,13€	14,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0075.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 80; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 80; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	395,52€	312,66€	13,04%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0080.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 80; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 80; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	322,00€	254,55€	14,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0085.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	508,92€	402,30€	11,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0090.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	390,70€	308,85€	11,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0250.-	OPERA: Sistema porta, basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: stampata | antiruggine. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: stampata | antiruggine. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema porta basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciatura a polvere SPECIFICHE TECNICHE: lamiera d'acciaio stampata, spessore 6/10 mm, composta da telaio perimetrale con due sostegni orizzontali di supporto, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico con compensazione del peso mediante molle di trazione su bracci a leva; completa di serratura centrale con funzioni multiple e maniglia; preverniciata a spruzzo con antiruggine; compresa la fornitura e posa di eventuali falsi telai, la posa in opera e l'assistenza muraria. LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	119,81€	94,71€	47,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0500.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. OP OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. RM Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] < 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.885,20€	1.490,28€	13,98%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0505.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. OP OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. RM Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	370,30€	292,73€	13,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0510.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. OP OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. RM Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	395,34€	312,52€	12,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0515.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. OP OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. RM Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	353,62€	279,54€	13,77%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0520.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. OP OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. RM Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] < 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.751,72€	1.384,76€	15,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0525.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. OP OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. RM Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	345,27€	272,94€	14,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0530.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. OP OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. RM Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	361,96€	286,13€	13,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0535.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. OP OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. RM Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	328,59€	259,76€	14,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb003.0000.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: stampata; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: stampata; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema porta di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cantina SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica per camere raccolta rifiuti, in lamiera di ferro, con guarnizione in gomma, manovra a catenacci interni, verniciata con antiruggine LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	197,66€	156,25€	20,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb003.0005.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; larghezza [cm] ≤ 80. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; larghezza [cm] ≤ 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: sendzimir; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	274,52€	217,01€	23,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; larghezza [cm] = 90. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; larghezza [cm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: sendzimir; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	295,02€	233,22€	23,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0000.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 120. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	629,41€	497,56€	11,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0005.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 140. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 140. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	656,84€	519,24€	12,21%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0010.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	698,14€	551,89€	11,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0015.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 180. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	779,04€	615,84€	11,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0020.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	877,35€	693,56€	10,12%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0025.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 220. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 220. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 220 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	942,56€	745,10€	9,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0030.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 240. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.000,44€	790,86€	9,45%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0250.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	473,12€	374,01€	15,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0255.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 120. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	531,96€	420,52€	13,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0260.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	358,34€	283,27€	17,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0265.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	379,42€	299,94€	17,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C3306.R0003.0270.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata. RM Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	423,51€	334,79€	16,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3307.Qa000.0000.-	OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; geometria/forma/aspetto: due ante; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 120 ÷ 180 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati. OP OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; geometria/forma/aspetto: due ante; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 120 ÷ 180 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati. RM Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: doppia; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	918,40€	726,01€	4,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3307.Qa000.0005.-	OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; geometria/forma/aspetto: due ante; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 200 ÷ 240 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati. OP OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; geometria/forma/aspetto: due ante; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 200 ÷ 240 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati. RM Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: doppia; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.497,02€	1.183,42€	3,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C3307.Qa000.0010.-	OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 70 ÷ 90 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati. OP OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 70 ÷ 90 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati. RM Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: singola; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	513,78€	406,15€	8,68%
LOM241.OC.EEA.a02.C3307.Qa000.0015.-	OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 100 ÷ 120 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. . SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati. OP OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati. RM Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: singola; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	707,58€	559,35€	6,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3308.Sa000.0000.-	OPERA: Specchiatura, specchiature cieche di lega alluminio generico; finitura: pannelli in bilaminato; impiego: per porte; Spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Impennate in alluminio. OP OPERA: Specchiatura, specchiature cieche di lega alluminio generico; finitura: pannelli in bilaminato; impiego: per porte; Spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: Impennate in alluminio. RM Lastra di legno artificiale generico; funzione: specchiatura cieca; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bilaminato LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,60€	9,96€	18,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C3308.Sa000.0005.-	OPERA: Specchiatura, specchiature cieche di lega alluminio generico; finitura: pannelli in bilaminato; impiego: per porte; Spessore finito [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Impennate in alluminio con interposto pannello coibente. OP OPERA: Specchiatura, specchiature cieche di lega alluminio generico; finitura: pannelli in bilaminato; impiego: per porte; Spessore finito [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: Impennate in alluminio con interposto pannello coibente. RM Pannello coibentato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: bilaminato; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte | impennate in lega alluminio generico; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con pannello coibente interposto LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,11€	15,10€	12,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3308.T0006.0000.-	OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato. OP OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato. RM Vetratura specchio di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,19€	28,61€	18,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C3308.T0006.0005.-	OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato. OP OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato. RM Vetratura specchio di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,11€	31,70€	16,64%
LOM241.OC.EEA.a02.C3308.T0006.0250.-	OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato. OP OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato. RM Vetratura specchio di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,43€	21,69€	24,33%
LOM241.OC.EEA.a02.C3308.T0006.0255.-	OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato. OP OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato. RM Vetratura specchio di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,35€	24,78€	21,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3315.Qa000.0000.a	OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna; dimensione x [mm] = 90 ÷ 100 | dimensione y [mm] = 210 ÷ 220. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna; dimensione x [mm] = 90 ÷ 100 | dimensione y [mm] = 210 ÷ 220. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	423,60€	334,86€	15,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C3315.Qa000.0000.b	OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	235,07€	185,83€	14,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C3315.Qa000.0005.a	OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna; dimensione x [mm] = 90 ÷ 100 | dimensione y [mm] = 210 ÷ 220. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna; dimensione x [mm] = 90 ÷ 100 | dimensione y [mm] = 210 ÷ 220. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	378,97€	299,58€	18,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C3315.Qa000.0005.b	OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	207,71€	164,20€	15,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3315.Sb001.0000.a	OPERA: Portoncino, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: pannelli in legno; funzione: chiusura interna; larghezza [m] = 90 | altezza [m] = 2,1; certificazione antieffrazione [classe] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portoncino, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: pannelli in legno; funzione: chiusura interna; larghezza [m] = 90 | altezza [m] = 2,1; certificazione antieffrazione [classe] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portoncino a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilita all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Incluso: telaio ad imbotte, falsotelaio, cerniere, serratura e maniglia, sopraluce SPECIFICHE TECNICHE: secondo CEE 89/106 LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	648,80€	512,89€	16,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C3315.Sb001.0000.b	OPERA: Portoncino, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: pannelli in legno; funzione: chiusura interna; larghezza [m] = 90 | altezza [m] = 2,1; certificazione antieffrazione [classe] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portoncino, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: pannelli in legno; funzione: chiusura interna; larghezza [m] = 90 | altezza [m] = 2,1; certificazione antieffrazione [classe] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portoncino a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilita all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Incluso: telaio ad imbotte, falsotelaio, cerniere, serratura e maniglia, sopraluce SPECIFICHE TECNICHE: secondo CEE 89/106 LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	912,33€	721,21€	11,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3320.Qa020.0000.-	OPERA: Impennata, pluri anta di legno naturale noce tanganika; finitura: verniciata | lucidata. Incluso: sopraluce. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: fornitura e posa vetri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Impennata, pluri anta di legno naturale noce tanganika; finitura: verniciata | lucidata. Incluso: sopraluce. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: fornitura e posa vetri. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	231,14€	182,72€	22,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3320.Qb002.0000.-	OPERA: Impennata, pluri anta di legno artificiale Medium Density Fiberboard (MDF); finitura: verniciata | laccata. Incluso: sopraluce. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: fornitura e posa vetri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Impennata, pluri anta di legno artificiale Medium Density Fiberboard (MDF); finitura: verniciata | laccata. Incluso: sopraluce. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: fornitura e posa vetri. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	258,50€	204,35€	19,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3325.Sb003.0000.-	OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti in genere. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti in genere. RM Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti generici. Incluso: zanche SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,80€	12,49€	54,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C3325.Sb003.0005.-	OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti monoblocco. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti monoblocco. Incluso: zanche. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: monoblocco. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	20,63€	16,30€	42,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0000.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,76€	23,52€	24,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0005.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,62€	26,57€	21,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0010.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,38€	29,55€	19,41%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0015.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,86€	37,04€	18,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0020.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,76€	45,66€	17,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0250.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,61€	39,22€	14,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0255.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	55,98€	44,25€	12,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0260.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,45€	52,53€	13,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0265.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	79,41€	62,77€	12,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0270.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,92€	37,09€	15,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0275.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,98€	43,46€	13,20%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0280.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	67,11€	53,05€	12,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0285.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	81,65€	64,55€	12,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0500.-	OPERA: Vetratura, retinato di vetro generico; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, retinato di vetro generico; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura retinato di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,6 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,16€	39,65€	17,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0505.-	OPERA: Vetratura, retinato di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, retinato di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura retinato di vetro generico; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,6 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,51€	28,07€	24,52%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0750.-	OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	65,26€	51,59€	11,12%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0755.-	OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	67,44€	53,31€	10,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0760.-	OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	72,79€	57,54€	11,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.0765.-	OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	78,82€	62,30€	12,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1000.-	OPERA: Vetratura, stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorato; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,7 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,41€	20,09€	28,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1005.-	OPERA: Vetratura, stampato nazionale di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stampato nazionale di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,7 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,35€	19,25€	29,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1250.-	OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorato; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,15€	45,17€	15,23%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1255.-	OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorato; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	72,04€	56,95€	14,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1260.-	OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	51,19€	40,47€	17,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1265.-	OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	63,26€	50,01€	16,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1500.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	103,05€	81,46€	26,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1505.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	112,07€	88,59€	24,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1510.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	114,92€	90,84€	23,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1515.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	125,51€	99,22€	21,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1520.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	96,39€	76,20€	28,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1525.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	116,88€	92,39€	23,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1530.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	119,59€	94,54€	22,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1535.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	127,93€	101,13€	21,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1750.-	OPERA: Vetratura, trafilato - sagomato di vetro generico; finitura: colorate. Escluso: armature metalliche. LAVORO: Posa. Incluso: oneri; assistenze. SPECIFICHE TECNICHE: posa a pettine/a greca. OP OPERA: Vetratura, trafilato - sagomato di vetro generico; finitura: colorate. Escluso: armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura non armato di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: profilato a u; spessore [mm] = 5/6 | larghezza [mm] = 250 ÷ 350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri; assistenze. SPECIFICHE TECNICHE: posa a pettine/a greca.	1 m²	71,18€	56,27€	34,83%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1755.-	OPERA: Vetratura, trafilato - sagomato di vetro generico. Escluso: armature metalliche. LAVORO: Posa. Incluso: oneri; assistenze. SPECIFICHE TECNICHE: posa a pettine/a greca. OP OPERA: Vetratura, trafilato - sagomato di vetro generico. Escluso: armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura non armato di vetro generico; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: profilato a u; spessore [mm] = 5/6 | larghezza [mm] = 250 ÷ 350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri; assistenze. SPECIFICHE TECNICHE: posa a pettine/a greca.	1 m²	62,78€	49,63€	39,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0000.1760.-	OPERA: Vetratura, trafilato - sagomato di vetro generico. LAVORO: Posa. Incluso: oneri; assistenze. SPECIFICHE TECNICHE: posa a pettine/a greca. OP OPERA: Vetratura, trafilato - sagomato di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura armato di vetro generico; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: profilato a u; spessore [mm] = 5/6 | larghezza [mm] = 250 ÷ 350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: vetro armato con fili di ferro RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri; assistenze. SPECIFICHE TECNICHE: posa a pettine/a greca.	1 m²	64,57€	51,04€	38,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0000.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,79€	23,55€	34,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0005.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,07€	26,93€	29,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0010.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,24€	30,23€	26,56%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0015.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	46,50€	36,76€	21,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0020.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	59,18€	46,78€	19,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0025.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: extraspesso; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	73,10€	57,78€	15,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0030.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,18€	19,11€	36,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0035.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,51€	21,75€	31,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0040.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,77€	25,11€	30,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0045.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,90€	30,75€	26,11%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0050.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,24€	38,13€	22,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0055.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: extraspesso; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	56,96€	45,03€	19,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0250.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 33,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,55€	52,61€	40,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0255.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 44,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	70,39€	55,64€	38,52%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0260.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 55,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	73,26€	57,91€	37,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0265.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 66,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	77,40€	61,18€	35,03%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0500.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati blindati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli stratificati blindati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float stratificato di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: tre strati | blindato; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 18 ÷ 19. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	126,85€	100,28€	21,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0505.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati blindati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli stratificati blindati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float stratificato di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: tre strati | blindato; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 26 ÷ 27. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	147,82€	116,85€	18,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0510.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati blindati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli stratificati blindati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float stratificato di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: quattro strati | blindato; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 36 ÷ 38. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	164,25€	129,84€	16,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0750.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,96€	40,29€	19,93%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0755.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	58,50€	46,24€	17,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0760.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,01€	52,18€	15,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0765.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	82,89€	65,52€	14,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0770.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	116,09€	91,77€	10,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0775.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm, bordi sgreggiati RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,38€	35,87€	19,18%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0780.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm, bordi sgreggiati RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,69€	41,65€	19,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0785.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,25€	49,21€	16,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0790.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	79,11€	62,54€	14,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C3335.T0006.0795.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	97,92€	77,41€	11,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3336.T0000.0000.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 60. OP OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 60. RM Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI60 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	106,93€	84,53€	7,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C3336.T0000.0005.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 60. OP OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 60. RM Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	155,18€	122,67€	5,33%
LOM241.OC.EEA.a02.C3336.T0000.0010.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 60. OP OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 60. RM Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	251,67€	198,95€	3,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C3336.T0000.0015.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 120. OP OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 120. RM Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	238,26€	188,35€	3,47%
LOM241.OC.EEA.a02.C3336.T0000.0020.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 120. OP OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 120. RM Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: contro fiamma, fumi e calore LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	352,18€	278,40€	2,35%
LOM241.OC.EEA.a02.C3336.T0000.0025.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 120. OP OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 120. RM Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: contro fiamma, fumi e calore LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	579,99€	458,49€	1,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0000.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	101,84€	80,50€	16,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0005.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	162,58€	128,52€	10,57%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0010.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	124,76€	98,63€	16,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0015.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	193,81€	153,21€	10,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0020.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	173,98€	137,53€	13,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0025.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	272,01€	215,03€	8,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0030.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	207,46€	164,00€	13,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0035.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	320,69€	253,51€	8,93%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0040.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	255,10€	201,66€	15,72%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0045.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	398,71€	315,18€	10,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0050.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	318,29€	251,61€	18,00%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0055.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	492,26€	389,14€	11,64%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0060.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	586,98€	464,02€	12,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0065.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diametro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	929,43€	734,73€	7,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0070.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	104,60€	82,69€	16,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0075.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	170,87€	135,08€	10,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0080.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	130,30€	103,00€	15,39%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0085.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	207,63€	164,13€	9,66%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0090.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	112,87€	89,23€	15,23%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0095.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	181,91€	143,80€	9,45%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0100.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	178,12€	140,81€	12,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0105.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	272,01€	215,03€	8,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0110.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75 | spessore vetro [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	135,84€	107,38€	14,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0115.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75 | spessore vetro [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	215,92€	170,69€	9,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0120.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	213,00€	168,38€	13,45%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0125.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	328,97€	260,05€	8,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0130.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	189,16€	149,53€	12,12%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0135.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	287,19€	227,03€	7,98%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0140.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 140 | lato interno y [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 140 | lato interno y [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	257,86€	203,84€	15,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0145.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 140 | lato interno y [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 140 | lato interno y [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	398,71€	315,18€	10,06%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0150.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	214,39€	169,48€	13,36%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0155.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	327,61€	258,98€	8,75%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0160.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 160 | lato interno y [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 160 | lato interno y [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	318,29€	251,61€	18,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0165.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 160 | lato interno y [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 160 | lato interno y [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	495,01€	391,31€	11,58%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0170.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 180 | lato interno y [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 180 | lato interno y [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	598,04€	472,76€	11,88%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0175.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 180 | lato interno y [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 180 | lato interno y [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	932,18€	736,90€	7,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0180.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 185 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 185 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	293,76€	232,22€	13,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0185.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 185 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 185 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	466,37€	368,67€	8,60%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0190.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 200 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 200 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	283,77€	224,32€	20,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0195.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 200 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 200 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	419,07€	331,28€	13,67%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0200.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 235 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 235 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	397,83€	314,49€	17,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C3340.D0000.0205.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 235 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta. OP OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 235 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.	1 cad	585,61€	462,93€	12,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3351.Za000.0000.-	OPERA: Cassonetto, coprirullo di materiale generico; impiego: avvolgibili. LAVORO: Posa. Incluso: posa in opera; pulizia. Escluso: allontanamento materiali di risulta; assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cassonetto, coprirullo di materiale generico; impiego: avvolgibili. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto coibentato di legno naturale generico; finitura: liscia; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibile; lunghezza [m] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: con frontale mobile e sottocielo fisso; tamburati (sp = 25 mm) o paniforte (sp = 20 mm) LV LAVORO: Posa. Incluso: posa in opera; pulizia. Escluso: allontanamento materiali di risulta; assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	86,20€	68,14€	28,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3353.Oa002.0000.-	OPERA: Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,35€	45,34€	14,41%
LOM241.OC.EEA.a02.C3353.Oa002.0005.-	OPERA: Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 4. Incluso: comando a molla SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,78€	49,63€	13,16%
LOM241.OC.EEA.a02.C3353.Oa002.0250.-	OPERA: Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 5. Incluso: calamita o gancio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	79,19€	62,60€	13,91%
LOM241.OC.EEA.a02.C3353.Oa002.0255.-	OPERA: Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli. OP OPERA: Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli. RM Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 6. Incluso: pannelli SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,48€	80,22€	10,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3353.Za000.0000.-	OPERA: Zanzariera, pannello fisso di materiale generico; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio, alluminio o fibra di vetro. OP OPERA: Zanzariera, pannello fisso di materiale generico; finitura: plastica. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio, alluminio o fibra di vetro. RM Zanzariera fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,19€	38,89€	16,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: contorni di finestra | porta balcone; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: contorni di finestra | porta balcone; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	25,12€	19,86€	77,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: contorni porta interna; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: contorni porta interna; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	21,65€	17,11€	76,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0010.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: davanzale; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: davanzale; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	32,10€	25,37€	77,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0015.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: soglia balcone | soglia porta esterna; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: soglia balcone | soglia porta esterna; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	28,03€	22,16€	78,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0020.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: soglia porta interna; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: soglia porta interna; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	21,51€	17,00€	77,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb012.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	94,60€	74,78€	27,24%
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb012.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	157,84€	124,77€	16,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb016.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di aurisina; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di aurisina; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	106,08€	83,86€	24,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb016.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di aurisina; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di aurisina; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	168,99€	133,59€	15,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb018.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo botticino; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo botticino; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	93,05€	73,56€	27,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb018.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo botticino; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo botticino; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	148,48€	117,37€	17,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb021.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	96,58€	76,35€	26,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb021.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	168,15€	132,92€	15,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Lb040.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito rosa sardo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito rosa sardo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	89,76€	70,96€	28,71%
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Lb040.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito rosa sardo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito rosa sardo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	156,16€	123,44€	16,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb046.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito serizzo Antigorio; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito serizzo Antigorio; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	91,11€	72,03€	28,28%
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb046.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito serizzo Antigorio; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito serizzo Antigorio; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	158,06€	124,95€	16,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb054.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	97,26€	76,89€	26,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb054.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media RM Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto; oltre spessore [cm] > 4 RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	157,89€	124,82€	16,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb058.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale beola grigia; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale beola grigia; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	101,20€	80,00€	25,46%
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb058.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale beola grigia; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale beola grigia; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	173,03€	136,78€	14,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb063.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale trachite gialla; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale trachite gialla; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	106,08€	83,86€	24,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb063.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale trachite gialla; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale trachite gialla; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in pvc incastrati RM Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vaschetta in pendenza ricavata nello spessore della lastra RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	168,99€	133,59€	15,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb012.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	53,13€	42,00€	27,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb012.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	53,63€	42,39€	27,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb017.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	61,08€	48,29€	24,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb017.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	60,69€	47,97€	24,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb018.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo botticino; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale marmo botticino; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,06€	41,16€	28,33%
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb018.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo botticino; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale marmo botticino; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,68€	41,64€	28,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb021.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	54,49€	43,08€	27,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb021.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	54,85€	43,36€	26,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb046.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	49,79€	39,36€	29,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb046.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	53,58€	42,36€	27,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb049.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito rosa beta; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale granito rosa beta; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	48,85€	38,62€	30,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb049.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito rosa beta; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale granito rosa beta; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,76€	41,70€	27,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb054.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. RM Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	54,04€	42,72€	27,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb054.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. RM Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	57,37€	45,35€	25,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb058.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale beola grigia; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale beola grigia; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	56,76€	44,87€	25,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb058.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale beola grigia; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale beola grigia; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	59,79€	47,26€	24,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb063.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale trachite gialla; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale trachite gialla; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	61,08€	48,29€	24,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C3355.Mb063.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale trachite gialla; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. OP OPERA: Spalla di roccia naturale trachite gialla; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli. RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista lucidata/bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	60,69€	47,97€	24,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Sa000.0000.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	255,45€	201,94€	33,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Sa000.0250.-	OPERA: Maniglione di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	173,34€	137,03€	42,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Sa000.0255.-	OPERA: Maniglione di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione push bar/touch bar di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	200,29€	158,33€	37,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Sa000.0260.-	OPERA: Maniglione di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione push bar/touch bar di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	282,40€	223,24€	30,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Sa001.0000.-	OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte rei in ferro. Escluso: maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	165,43€	130,77€	44,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Sa001.0005.-	OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: serratura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: serratura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	93,52€	73,93€	14,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Sa001.0010.-	OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	178,10€	140,79€	41,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Sa001.0015.-	OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	170,20€	134,55€	35,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Sb008.0000.-	OPERA: Maniglione di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: ovale; funzione: antipanico; impiego: porte normali; lunghezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	54,84€	43,35€	15,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Za000.0000.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	71,63€	56,63€	23,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Za000.0005.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	224,08€	177,14€	33,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Za000.0010.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: serratura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: serratura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	236,75€	187,16€	31,41%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Za000.0015.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	252,59€	199,68€	29,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Za000.0020.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	244,71€	193,44€	24,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C3362.Za000.0250.-	OPERA: Maniglione di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglione di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,47€	39,10€	33,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3364.Za000.0000.-	OPERA: Elettromagnete, a parete di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco; per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco. OP OPERA: Elettromagnete, a parete di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. SPECIFICHE TECNICHE: con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco; per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco. RM Ferramenta elettromagnete a parete di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: con contropiastra fissa o snodata | con pulsante di sblocco LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	64,77€	51,20€	25,52%
LOM241.OC.EEA.a02.C3364.Za000.0250.-	OPERA: Elettromagnete, a pavimento di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco; per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco. OP OPERA: Elettromagnete, a pavimento di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. SPECIFICHE TECNICHE: con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco; per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco. RM Ferramenta elettromagnete a pavimento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: con pulsante di sblocco e ancora snodata LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	122,88€	97,14€	8,97%
LOM241.OC.EEA.a02.C3364.Za000.0500.-	OPERA: Elettromagnete, pulsante di sblocco di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco. OP OPERA: Elettromagnete, pulsante di sblocco di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. SPECIFICHE TECNICHE: per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco. RM Ferramenta elettromagnete generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: pulsante di sblocco LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	35,43€	28,01€	31,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb000.0000.a	OPERA: Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] <= 20. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte. OP OPERA: Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] ≤ 20. Incluso: malta legante idraulico; collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.	1 m	31,36€	24,79€	79,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb000.0000.b	OPERA: Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] = 20 ÷ 30. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte. OP OPERA: Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] = 20 ÷ 30. Escluso: fornitura materiale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.	1 m	34,85€	27,55€	79,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb012.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di carrare tipo C. OP OPERA: Copertina di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di carrare tipo C. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata; impiego: generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	73,56€	58,15€	35,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb016.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale marmo di aurisina; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di aurisina fiorito. OP OPERA: Copertina di roccia naturale marmo di aurisina; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di aurisina fiorito. RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata; impiego: generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	82,39€	65,13€	31,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb018.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale marmo botticino; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo botticino classico. OP OPERA: Copertina di roccia naturale marmo botticino; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: marmo botticino classico. RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata; impiego: generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	72,37€	57,21€	35,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb021.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Copertina di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata; impiego: generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	75,09€	59,36€	34,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Lb040.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale granito rosa sardo; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Copertina di roccia naturale granito rosa sardo; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; impiego: generico; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; impiego: generico; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata; impiego: generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	71,79€	56,75€	35,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb046.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Copertina di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; impiego: generico; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; impiego: generico; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata; impiego: generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	72,84€	57,58€	35,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb054.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Copertina di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: generico; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata; impiego: generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	77,56€	61,31€	33,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb058.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale beola grigia; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Copertina di roccia naturale beola grigia; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata; impiego: generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	80,59€	63,70€	31,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C6805.Mb063.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale trachite gialla; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Copertina di roccia naturale trachite gialla; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; impiego: generico; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata; impiego: generico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto | gocciolatoio | ribasso passante; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 1 | dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	82,39€	65,13€	31,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9700.D0013.0000.-	OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 16. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci. OP OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci. RM Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,08€	1,64€	22,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C9700.D0013.0005.-	OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci. OP OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci. RM Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,49€	2,76€	13,30%
LOM241.OC.EEA.a02.C9700.D0013.0010.-	OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci. OP OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci. RM Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,05€	7,16€	5,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9700.Oa002.0000.-	OPERA: Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: rasature sottili; peso (fibra di vetro) [g/m²] < 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: rasature sottili; peso (fibra di vetro) [g/m²] < 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: rasature; impiego: strutturale; grammatura [g/m²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per rasature sottili LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,33€	3,43€	47,07%
LOM241.OC.EEA.a02.C9700.Oa002.0005.-	OPERA: Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (fibra di vetro) [g/m²] < 150. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (fibra di vetro) [g/m²] < 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: intonaci; impiego: strutturale; grammatura [g/m²] ≤ 155 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per intonaci a spessore LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,99€	3,95€	35,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9700.R0000.0000.-	OPERA: Strato di armatura, rete di metallo generico; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (rete metallica) [g/m²] < 850. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di armatura, rete di metallo generico; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (rete metallica) [g/m²] < 850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete di metallo generico; peso [gr/m²] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,33€	3,43€	40,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.D0010.0000.-	OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4,00 m di altezza, con piani di lavoro. OP OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4,00 m di altezza. RM Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; resistenza nominale a trazione [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete RM Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: con piani di lavoro.	1 m²	14,03€	11,09€	58,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.D0010.0005.-	OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: da 4,01 a 8,00 m di altezza, con piani di lavoro. OP OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. SPECIFICHE TECNICHE: da 4,01 a 8,00 m di altezza. RM Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; resistenza nominale a trazione [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete RM Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: con piani di lavoro. RT Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 8,30 | larghezza piattaforma [m] = 0,80 | lunghezza piattaforma [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m²	16,70€	13,20€	56,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.D0010.0010.a	OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. Escluso: ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza, senza piattaforma aerea. OP OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. RM Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; resistenza nominale a trazione [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete RM Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. Escluso: ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: senza piattaforma aerea.	1 m²	14,73€	11,64€	59,84%
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.D0010.0010.b	OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza, con piattaforma aerea. OP OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. RM Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; resistenza nominale a trazione [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete RM Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma aerea. RT Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [m] = 0,80 | lunghezza piattaforma [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m²	21,19€	16,75€	57,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.D0017.0000.-	OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia parapasseri di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: pettine SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,41€	3,49€	37,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0000.-	OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone. OP OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: una fila; diametro (ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.	1 m	10,96€	8,66€	30,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0005.-	OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone. OP OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: due file; diametro (ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.	1 m	11,62€	9,18€	28,45%
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0010.-	OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone. OP OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: quattro file; diametro (ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.	1 m	13,59€	10,74€	24,32%
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0250.-	OPERA: Dispositivo antianimale, sistema allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dispositivo antianimale, sistema allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Centralina elettrica di materiale generico; impiego: dissuasore antipiccione; potenza [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	462,75€	365,81€	27,38%
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0500.-	OPERA: Dispositivo antianimale, sistema elettrostatico allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dispositivo antianimale, sistema elettrostatico allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra elettrificabile di lega ferrosa acciaio inox; impiego: dissuasore antipiccione; diametro (ø) [mm] = 2 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	25,50€	20,16€	32,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.Sc000.0000.-	OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: banda forata; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,50€	6,72€	38,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.Sc000.0005.-	OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: pettine; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,05€	7,95€	32,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C9716.Sc000.0010.-	OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: sagomata; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: sagomata per coppi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,37€	12,94€	20,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9730.D0000.0000.-	OPERA: Parabordo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: ad angolo retto; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Parabordo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: ad angolo retto; impiego: gradini. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria/forma/aspetto: ad angolo retto; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,25€	6,52€	35,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C9730.D0000.0005.-	OPERA: Parabordo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: con prilo a toro; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Parabordo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: con prilo a toro; impiego: gradini. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a toro; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,83€	6,98€	32,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9730.E0000.0000.-	OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colore nero | a spigolo arrotondato; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colore nero | a spigolo arrotondato; impiego: gradini. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [cm] = 52 | dimensione (y) [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: spigolo arrotondato; composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	37,77€	29,86€	33,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C9730.E0000.0005.-	OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colore nero | a spigolo vivo; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colore nero | a spigolo vivo; impiego: gradini. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [m] = 1,2 | dimensione (y) [m] = 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5 SPECIFICHE TECNICHE: composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	61,48€	48,60€	21,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C9730.E0000.0010.-	OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colori di produzione | a spigolo arrotondato; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colori di produzione | a spigolo arrotondato; impiego: gradini. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: in vari colori; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [cm] = 52 | dimensione (y) [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: spigolo arrotondato; composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	40,33€	31,88€	31,42%
LOM241.OC.EEA.a02.C9730.E0000.0015.-	OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colori di produzione | a spigolo vivo; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colori di produzione | a spigolo vivo; impiego: gradini. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: vari colori; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [m] = 1,2 | dimensione (y) [m] = 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5 SPECIFICHE TECNICHE: composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli LV LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	67,97€	53,73€	20,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0000.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	47,40€	37,47€	2,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0005.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	62,77€	49,62€	1,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0010.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	83,26€	65,82€	1,31%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0015.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	50,44€	39,87€	2,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0020.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	66,37€	52,47€	1,65%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0025.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	86,92€	68,71€	1,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0250.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	35,34€	27,94€	3,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0255.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	44,59€	35,25€	2,45%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0260.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,51€	41,51€	2,08%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0265.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,23€	38,91€	2,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0270.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	61,06€	48,27€	1,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.D0017.0275.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	74,78€	59,11€	1,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0000.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. OP OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. RM Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 200 | dimensione (y) [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente RM Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	262,67€	207,64€	9,44%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0005.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. OP OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. RM Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 300 | dimensione (y) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente RM Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 c°; capienza cartuccia = 310ml RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	293,62€	232,11€	8,63%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0010.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso:formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. OP OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. RM Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 400 | dimensione (y) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente RM Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	319,52€	252,58€	8,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0015.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. OP OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. RM Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 500 | dimensione (y) [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente RM Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	469,38€	371,05€	5,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0020.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. OP OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. RM Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 750 | dimensione (y) [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente RM Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	738,87€	584,09€	4,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0025.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. OP OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata. RM Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 1000 | dimensione (y) [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente RM Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	688,45€	544,23€	4,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9745.Sb010.0000.a	OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10.671,36€	8.435,86€	0,54%
LOM241.OC.EEA.a02.C9745.Sb010.0000.b	OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11.962,83€	9.456,78€	0,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C9745.Sb010.0005.a	OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne. OP OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne. RM Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 40. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	605,31€	478,50€	4,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C9745.Sb010.0005.b	OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne. OP OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne. RM Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 60. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.432,67€	1.132,55€	2,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9750.Sb013.0000.-	OPERA: Blocco partenza, fisso di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche con muretto di testata. Incluso: ancoraggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati. OP OPERA: Blocco partenza, fisso di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche con muretto di testata. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati. RM Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: fisso; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	915,54€	723,75€	3,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9750.Sb013.0250.-	OPERA: Blocco partenza, regolabile di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche senza muretto di testata. Incluso: ancoraggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati. OP OPERA: Blocco partenza, regolabile di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche senza muretto di testata. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati. RM Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.691,47€	1.337,13€	1,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9760.D0000.0000.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,81€	2,22€	19,61%
LOM241.OC.EEA.a02.C9760.D0000.0005.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,62€	2,86€	15,22%
LOM241.OC.EEA.a02.C9760.D0000.0010.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,64€	3,67€	11,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C9760.D0000.0015.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,96€	5,50€	7,92%
LOM241.OC.EEA.a02.C9760.D0000.0020.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,17€	6,46€	6,74%
LOM241.OC.EEA.a02.C9760.D0000.0025.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,37€	7,41€	5,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9761.D0008.0000.-	OPERA: Accessorio oscurante, guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio oscurante, guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende alla veneziana. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,21€	8,86€	20,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9761.Za000.0000.-	OPERA: Accessorio oscurante, arganello ad asta volante di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio oscurante, arganello ad asta volante di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ad arganello ad asta volante; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	62,26€	49,22€	5,59%
LOM241.OC.EEA.a02.C9761.Za000.0250.-	OPERA: Accessorio oscurante, centralina-telecomando-ricevitore di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio oscurante, centralina-telecomando-ricevitore di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo di apertura centralina telecomando/ricevitore di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	294,86€	233,09€	2,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9761.Za000.0500.-	OPERA: Accessorio oscurante, monocomando a fune di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio oscurante, monocomando a fune di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fune; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	38,63€	30,54€	9,01%
LOM241.OC.EEA.a02.C9761.Za000.0750.-	OPERA: Accessorio oscurante, motorizzazione di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio oscurante, motorizzazione di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dispositivo di apertura motorizzazione di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	166,57€	131,68€	7,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.D0000.0000.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 | Spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria; posa verticale; formazione giunti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 | Spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria; posa verticale; formazione giunti. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,65€	2,89€	43,73%
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.D0000.0005.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: listelli | flessibile; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 30 | Spessore [mm] = 2 ÷ 3. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: listelli | flessibile; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 30 | Spessore [mm] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,46€	3,52€	45,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Sa000.0000.-	OPERA: Accessorio pavimento, coprigiunto di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilati; Larghezza [mm] = 30. Incluso: Elementi di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio pavimento, coprigiunto di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilati; Larghezza [mm] = 30. Incluso: Elementi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprigiunto di lega alluminio generico; dimensione (x) [mm] = 30 | dimensione (y) [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,09€	11,93€	43,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Sa000.0250.-	OPERA: Accessorio pavimento, profilo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilati; funzione: antiscivolo; Angolare lato (x) [mm] = 46 | Angolare lato (y) [mm] = 22 | Angolare lato (z) [mm] = 3. Incluso: inserti speciali antiscivolo angolare. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio pavimento, profilo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilati; funzione: antiscivolo; Angolare lato (x) [mm] = 46 | Angolare lato (y) [mm] = 22 | Angolare lato (z) [mm] = 3. Incluso: inserti speciali antiscivolo angolare. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo | pavimentazioni; dimensione lato 1 [mm] = 46 | dimensione lato 2 [mm] = 22 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	35,64€	28,17€	18,55%
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Sa000.0255.-	OPERA: Accessorio pavimento, profilo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilati; funzione: antiscivolo; Piattina lato (x) [mm] = 40 | Piattina lato (y) [mm] = 3. Incluso: inserti speciali antiscivolo piattina. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio pavimento, profilo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilati; funzione: antiscivolo; Piattina lato (x) [mm] = 40 | Piattina lato (y) [mm] = 3. Incluso: inserti speciali antiscivolo piattina. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo piattina di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo | pavimentazioni; dimensione sezione piattina (x) [mm] = 40 | dimensione sezione piattina (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	35,24€	27,86€	17,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Sc006.0000.-	OPERA: Accessorio pavimento, coprigiunto di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilati; Larghezza [mm] = 40. Incluso: Elementi di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio pavimento, coprigiunto di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilati; Larghezza [mm] = 40. Incluso: Elementi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Coprigiunto di lega rame ottone; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,18€	12,79€	40,86%
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Sc006.0250.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; impiego: moquette; Larghezza [mm] = 30 ÷ 35. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; impiego: moquette; Larghezza [mm] = 30 ÷ 35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,84€	4,62€	34,78%
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Sc006.0255.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 | Spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria; posa verticale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 | Spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria; posa verticale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,79€	10,11€	12,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Sc006.0260.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | Spessore [mm] = 2 ÷ 3. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | Spessore [mm] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,01€	6,33€	25,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Za000.0000.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane. OP OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane.	1 m	8,48€	6,70€	58,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Za000.0005.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane. OP OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane.	1 m	12,21€	9,65€	51,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Za000.0010.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su supporto sottile; adattabili a superfici irregolari e curve. OP OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su supporto sottile; adattabili a superfici irregolari e curve.	1 m	12,12€	9,58€	45,45%
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Za000.0015.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane. OP OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane.	1 m	18,12€	14,32€	41,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9762.Za000.0020.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su supporto sottile; adattabili a superfici irregolari e curve. OP OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su supporto sottile; adattabili a superfici irregolari e curve.	1 m	17,95€	14,19€	35,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9763.Za000.0000.-	OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≤ 12 | lunghezza corsa [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≤ 12 | lunghezza corsa [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli; lunghezza corsa [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino a 12 m² LV LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	243,53€	192,51€	10,26%
LOM241.OC.EEA.a02.C9763.Za000.0005.-	OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≥ 12. LAVORO: Posa. Incluso: azionamento diretto sul cavo di traino. SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione. OP OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≥ 12. SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione. RM Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione; azionamento diretto sul cavo di traino; per ante oltre i 12 m² LV LAVORO: Posa. Incluso: azionamento diretto sul cavo di traino. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	308,29€	243,70€	8,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C9763.Za000.0010.-	OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≤ 8 | lunghezza corsa [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≤ 8 | lunghezza corsa [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli; lunghezza corsa [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m² LV LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	206,72€	163,42€	12,09%
LOM241.OC.EEA.a02.C9763.Za000.0015.-	OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≤ 8 | lunghezza corsa [mm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a molla e tampone in gomma. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≤ 8 | lunghezza corsa [mm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli; lunghezza corsa [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a molla e tampone in gomma; per ante fino ad 8 m² LV LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a molla e tampone in gomma. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	142,01€	112,26€	17,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0000.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,44€	20,11€	25,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0005.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,33€	23,97€	21,49%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0010.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: bicamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	47,25€	37,35€	13,79%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0015.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,97€	12,63€	40,81%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0020.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,33€	14,49€	35,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0025.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,36€	18,47€	27,90%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0030.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 2. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 2. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,48€	22,51€	22,89%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0035.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,36€	30,32€	16,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0040.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	56,65€	44,78€	11,51%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0045.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,36€	38,23€	13,48%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0050.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	72,80€	57,55€	8,95%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0055.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	58,37€	46,14€	11,17%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0060.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,75€	70,16€	7,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0065.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	68,39€	54,06€	9,53%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0070.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	104,97€	82,98€	6,21%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0075.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	88,47€	69,94€	7,37%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0080.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	136,95€	108,26€	4,76%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0085.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria/forma/aspetto: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria/forma/aspetto: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: opale; geometria/forma/aspetto: bicamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	43,82€	34,64€	14,87%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0090.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,02€	18,99€	27,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0095.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,17€	23,06€	22,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0100.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica. RM Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia; geometria/forma/aspetto: trasparente; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,44€	20,11€	25,62%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0105.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica. RM Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia; geometria/forma/aspetto: trasparente; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,61€	22,62€	22,78%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0110.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica. RM Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia; geometria/forma/aspetto: trasparente; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,79€	26,71€	19,29%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0115.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: bicamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,38€	31,92€	16,14%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0120.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,72€	15,59€	33,05%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0125.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,17€	18,31€	28,13%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0130.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,89€	19,68€	26,19%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0135.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,17€	21,48€	23,99%
LOM241.OC.EEA.a02.C9764.D0023.0140.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. OP OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse. RM Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi UV LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,38€	31,92€	16,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D1200.Ca000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, manto di resina sintetica generico; finitura: colorato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso. OP OPERA: Strato di pavimentazione, manto di resina sintetica generico; finitura: colorato. SPECIFICHE TECNICHE: applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso. RM Premiscelato di materiale generico; finitura: colorato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,29€	12,88€	36,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D1200.F0000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia. OP OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali | conglomerato bituminoso; stabilità marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova cantabro [%] < 10 SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; miscela costipata a 50 colpi per faccia; additivorigenerante per produzione di conglomerati bituminosi a freddo, con utilizzo fino a 100% di granulato di conglomerato bituminoso, si dosa al 1,5 - 3,0% sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento; valutaizone stabilità marshall e resistenza a trazione indiretta dopo 7gg (a 25°c) LV LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	43,36€	34,28€	21,92%
LOM241.OC.EEA.a02.D1200.F0000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia. OP OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali | conglomerato bituminoso; stabilità marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova cantabro [%] < 10 SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; miscela costipata a 50 colpi per faccia; additivorigenerante per produzione di conglomerati bituminosi a freddo, con utilizzo fino a 100% di granulato di conglomerato bituminoso, si dosa al 1,5 - 3,0% sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento; valutaizone stabilità marshall e resistenza a trazione indiretta dopo 7gg (a 25°c) LV LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	45,87€	36,26€	20,72%
LOM241.OC.EEA.a02.D1200.F0000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia. OP OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali | conglomerato bituminoso; stabilità marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova cantabro [%] < 10 SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; miscela costipata a 50 colpi per faccia; additivorigenerante per produzione di conglomerati bituminosi a freddo, con utilizzo fino a 100% di granulato di conglomerato bituminoso, si dosa al 1,5 - 3,0% sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento; valutaizone stabilità marshall e resistenza a trazione indiretta dopo 7gg (a 25°c) LV LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	48,38€	38,24€	19,64%
LOM241.OC.EEA.a02.D1200.F0000.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia. OP OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali | conglomerato bituminoso; stabilità marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova cantabro [%] < 10 SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; miscela costipata a 50 colpi per faccia; additivorigenerante per produzione di conglomerati bituminosi a freddo, con utilizzo fino a 100% di granulato di conglomerato bituminoso, si dosa al 1,5 - 3,0% sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento; valutaizone stabilità marshall e resistenza a trazione indiretta dopo 7gg (a 25°c) LV LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	50,88€	40,22€	18,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D1200.G0005.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di cemento di graniglia. Incluso: fornitura di mista naturale di cava con stesa, fornitura e posa calcestre. LAVORO: Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto spessore [cm] = 30 cm, trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche spessore [cm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: carrabile, la quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%, calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature, compressa. OP OPERA: Strato di pavimentazione di cemento di graniglia. Incluso: fornitura di mista naturale di cava con stesa, fornitura e posa calcestre. SPECIFICHE TECNICHE: carrabile, la quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%, calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto spessore [cm] = 30 cm, trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche spessore [cm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: compressa. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	44,72€	35,35€	33,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3000.Sb008.0000.-	OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a U rovescia; Larghezza [cm] = 50. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da realizzare come da disegni dell'Amministrazione. OP OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a U rovescia; Larghezza [cm] = 50. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: da realizzare come da disegni dell'Amministrazione. RM Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: archetti a U | tubolare; larghezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 cad	98,34€	77,74€	25,28%
LOM241.OC.EEA.a02.D3000.Sb008.0005.-	OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a U rovescia; Larghezza [cm] = 100. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie; . Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da realizzare come da disegni dell'Amministrazione. OP OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a U rovescia; Larghezza [cm] = 100. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: da realizzare come da disegni dell'Amministrazione. RM Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: archetti a U | tubolare; larghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie; . Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 cad	136,94€	108,25€	18,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Sa000.0000.-	OPERA: Dissuasore di lega alluminio generico; finitura: vernicatura ferromicacea. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione di foro di alloggiamento; raccolta di macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: In lega di alluminio fusa in conchiglia, Verniciatura a due mani. OP OPERA: Dissuasore di lega alluminio generico; finitura: vernicatura ferromicacea. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca. SPECIFICHE TECNICHE: In lega di alluminio fusa in conchiglia. RM Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolati; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno (ø = 150 mm) SPECIFICHE TECNICHE: paletti dissuasori in lega ferrosa acciaio inox aisi 304; altezza fuori terra [cm] = 80; altezza interrata [cm] = 30 PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione di foro di alloggiamento; raccolta di macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: Verniciatura a due mani. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	168,59€	133,27€	25,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Sb003.0000.-	OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; Diametro [mm] = 159 | spessore [mm] = 3. Incluso: viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; Diametro [mm] = 159 | spessore [mm] = 3. Incluso: viteria in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati | verniciati; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 159 | altezza [mm] = 830 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: verniciato con polveri termoindurenti; con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; scatola di contenimento per interramento (dimensione circa 330 x 420 mm); coperchio in lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata; viteria in lega metallo ferrosa lega ferrosa acciaio generico inox; serratura con chiave per il blocco in posizione; altezza fuori terra [mm] = 500 PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.400,97€	1.107,49€	2,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Sb008.0000.-	OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio inox; Diametro [mm] = 154 | spessore [mm] = 3. Incluso: viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio inox; Diametro [mm] = 154 | spessore [mm] = 3. Incluso: viteria in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 154 | altezza [mm] = 830 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; scatola di contenimento per interramento (dimensione circa 330 x 420 mm); coperchio in lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata; viteria in lega ferrosa acciaio inox; serratura con chiave per il blocco in posizione; altezza fuori terra [mm] = 500 PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.744,03€	1.378,68€	2,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Sb010.0000.-	OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione foro alloggiamento; sigillatura con impasto calcestruzzo; ripristino pavimentazioni; pulizia sede lavori; raccolta macerie e trasporto a discarica e/o stoccaggio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolati; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno (ø = 150 mm) SPECIFICHE TECNICHE: paletti dissuasori in lega ferrosa acciaio inox aisi 304; altezza fuori terra [cm] = 80; altezza interrata [cm] = 30 PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione foro alloggiamento; sigillatura con impasto calcestruzzo; ripristino pavimentazioni; pulizia sede lavori; raccolta macerie e trasporto a discarica e/o stoccaggio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	119,04€	94,10€	10,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Sb030.0000.-	OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: sferico; funzione: transito. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: sferico; funzione: transito. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; geometria/forma/aspetto: sferica; funzione: transito; diametro (ø) [mm] = 300 | altezza fuori terra [mm] = 420; peso [kg] = 21 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore in fusione di lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; con prolunga in lega ferrosa acciaio generico per inlega ferrosa ghisa genericoggio LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	142,93€	112,99€	7,71%
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Sb030.0005.-	OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata. OP OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata. RM Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 1000 | dimensione base (x) [mm] = 200 | dimensione base (y) [mm] = 200; peso [kg] = 25 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con verniciatura con polveri termoindurenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	200,21€	158,27€	7,52%
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Sb030.0010.-	OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata. OP OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata. RM Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 850 ÷ 900 | dimensione base (x) [mm] = 200 | dimensione base (y) [mm] = 200; peso [kg] = 32 ÷ 34 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore di transito in fusione di lega ferrosa ghisa generico sabbiata; con innesto di 180 mm per il fissaggio; finitura con verniciatura con polveri termoindurenti; viterie sono in lega metallo ferrosa lega ferrosa acciaio generico inox LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	234,81€	185,62€	11,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Sb031.0000.-	OPERA: Dissuasore, fisso di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato con smalto alchidico; impiego: stradale. Incluso: fissaggio a terra in muratura di ghisa o dado di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: Dissusasore Parigina, fissaggio a terra altezza [cm] = 20 in unione con corpo dissasore da cementare al plinto di fondazione. OP OPERA: Dissuasore, fisso di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato con smalto alchidico; impiego: stradale. Incluso: fissaggio a terra in muratura di ghisa o dado di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dissusasore Parigina. RM Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciati | sabbiati; geometria/forma/aspetto: parigina | fisso; altezza [cm] = 93 | diametro (ø) [mm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore con protezione mediante protezione con: sabbiatura grado Sa 2; in unione con corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio; da cementare al plinto di fondazione PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio a terra altezza [cm] = 20 in unione con corpo dissasore da cementare al plinto di fondazione. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	232,82€	184,04€	10,59%
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Sb031.0250.-	OPERA: Dissuasore, mobile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato con smalto alchidico; impiego: stradale. Incluso: fissaggio a terra in muratura di ghisa o dado di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: Dissusasore Parigina, fissaggio a terra altezza [cm] = 20 in unione con corpo dissasore da cementare al plinto di fondazione. OP OPERA: Dissuasore, mobile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato con smalto alchidico; impiego: stradale. Incluso: fissaggio a terra in muratura di ghisa o dado di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dissusasore Parigina. RM Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciati | sabbiati; geometria/forma/aspetto: parigina | mobile; altezza [cm] = 93 | diametro (ø) [mm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore con protezione mediante protezione con: sabbiatura grado Sa 2; in unione con corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio; da cementare al plinto di fondazione LV LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio a terra altezza [cm] = 20 in unione con corpo dissasore da cementare al plinto di fondazione. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	245,22€	193,85€	10,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Za000.0000.-	OPERA: Dissuasore, colonnotti di materiale generico; funzione: di sosta. LAVORO: Posa. Incluso: Trasporto; movimentazione in cantiere; collocazione in carreggiata; oneri per posa e sgombero cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: Qualsiasi tipo. OP OPERA: Dissuasore, colonnotti di materiale generico; funzione: di sosta. SPECIFICHE TECNICHE: Qualsiasi tipo. RM Dissuasore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: Trasporto; movimentazione in cantiere; collocazione in carreggiata; oneri per posa e sgombero cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	33,29€	26,31€	53,03%
LOM241.OC.EEA.a02.D3002.Za000.0250.-	OPERA: Dissuasore di materiale generico; funzione: di sosta. LAVORO: Posa. Incluso: sigillature perimetrali con malta di cemento; sgombero cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio di recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Qualsiasi tipo. OP OPERA: Dissuasore di materiale generico; funzione: di sosta. SPECIFICHE TECNICHE: Qualsiasi tipo. RM Dissuasore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillature perimetrali con malta di cemento; sgombero cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio di recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	26,46€	20,91€	53,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0000.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. OP OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. RM Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 6 ÷ 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	20,38€	16,11€	37,96%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0005.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02, In orario normale. OP OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. RM Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	20,13€	15,91€	39,07%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0010.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. OP OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. RM Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	24,76€	19,57€	36,91%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025, In orario normale. OP OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. RM Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	20,99€	16,59€	38,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0250.-	OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15. OP OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15. RM Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del tipo sormontabile RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	32,95€	26,04€	31,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0500.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015, In orario normale. OP OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	22,86€	18,07€	46,07%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015, In orario normale. OP OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	19,06€	15,07€	39,53%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0760.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	33,63€	26,58€	44,18%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0765.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	29,68€	23,46€	39,53%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.1005.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	30,79€	24,34€	44,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.1010.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	26,84€	21,22€	39,35%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.1505.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	27,16€	21,47€	45,54%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.1510.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	23,21€	18,35€	39,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb041.0000.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	111,46€	88,11€	11,70%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb041.0250.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	70,92€	56,06€	13,94%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb041.0500.-	OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato (x) [cm] = 25 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato (x) [cm] = 25 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	53,49€	42,29€	16,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb041.0750.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	42,90€	33,91€	16,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb044.0000.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	143,63€	113,54€	9,08%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb044.0250.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	89,99€	71,14€	10,99%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb044.0500.-	OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato (x) [cm] = 25 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato (x) [cm] = 25 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	66,20€	52,33€	12,34%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb044.0750.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	61,14€	48,33€	11,72%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb044.1000.-	OPERA: Cordonata, tipo H di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,018, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo H di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,018. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	57,76€	45,66€	10,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb045.0000.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 12 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018, In orario normale. OP OPERA: Cordonata di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 12 | lato (y) [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	24,05€	19,01€	9,34%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb045.0250.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,055, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,055. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	97,12€	76,77€	13,42%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb045.0500.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	74,83€	59,16€	13,21%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb045.0750.-	OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato (x) [cm] = 25 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato (x) [cm] = 25 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	45,73€	36,15€	19,11%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb045.1000.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,03. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	38,64€	30,55€	18,54%
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb045.1250.-	OPERA: Cordonata, tipo H di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018, In orario normale. OP OPERA: Cordonata, tipo H di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: In orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	27,58€	21,80€	8,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D4201.Sa000.0000.-	OPERA: Cartello stradale, a disco di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; Diametro [cm] = 60; Alimentazione [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso. OP OPERA: Cartello stradale, a disco di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; Diametro [cm] = 60; Alimentazione [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso. RM Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Incluso: dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2.703,47€	2.137,13€	0,47%
LOM241.OC.EEA.a02.D4201.Sa000.0005.-	OPERA: Cartello stradale, a disco di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; Diametro [cm] = 90; Alimentazione [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso. OP OPERA: Cartello stradale, a disco di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; Diametro [cm] = 90; Alimentazione [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso. RM Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Incluso: dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	1.633,46€	1.291,27€	0,78%
LOM241.OC.EEA.a02.D4201.Sa000.0250.-	OPERA: Cartello stradale, triangolari di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; lato (x) [cm] = 90; Alimentazione [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso. OP OPERA: Cartello stradale, triangolari di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; lato (x) [cm] = 90; Alimentazione [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso. RM Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 80. Incluso: staffe di ancoraggio; dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52, posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione a 12 volt in corrente continua; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2.379,97€	1.881,40€	0,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0000.-	OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Display a 2 caratteri numerici; ; Rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Display a 2 caratteri numerici; ; Rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Misuratore velocita a sensore radar di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 580 | dimensione (y) [mm] = 750 | dimensione (z) [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. Incluso: accumulatore di riserva; caricabatterie; software per registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale per pali da diametro 60 ÷ 180 mm SPECIFICHE TECNICHE: sensore radar interno; funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V; collegamento a linea o a pannello solare LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9.624,04€	7.607,94€	0,13%
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0005.-	OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Display a 3 caratteri numerici; ; Rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Display a 3 caratteri numerici; ; Rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Misuratore velocita a sensore radar di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 580 | dimensione (y) [mm] = 950 | dimensione (z) [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. Incluso: accumulatore di riserva; caricabatterie; software per registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale per pali da diametro 60 ÷ 180 mm SPECIFICHE TECNICHE: sensore radar interno; funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V; collegamento a linea o a pannello solare LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10.456,63€	8.266,11€	0,12%
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0010.-	OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; potenza nominale [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completi di cavo cablato lunghezza [m] = 20; adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in plastica polietilene flessibile colore nero. OP OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; potenza nominale [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impianto sequenziale led di materiale generico; potenza nominale [V] = 12 | potenza [Lux] = 2000; peso [kg] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: composto da n. 5 proiettori; dotato di n. 2 maniglie per trasporto LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completi di cavo cablato lunghezza [m] = 20; adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in plastica polietilene flessibile colore nero.	1 cad	2.235,16€	1.766,92€	0,54%
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0015.-	OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completi di cavo cablato lunghezza [m] = 20; adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in plastica polietilene flessibile colore nero. OP OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impianto sequenziale led di materiale generico; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230; peso [kg] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: composto da n. 5 proiettori; dotato di n. 2 maniglie per trasporto LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completi di cavo cablato lunghezza [m] = 20; adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in plastica polietilene flessibile colore nero.	1 cad	2.595,87€	2.052,07€	0,46%
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0255.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti forniti dall'Impresa; dotata di elementi in rilievo che producono effetti sonori sui veicoli. OP OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti forniti dall'Impresa; dotata di elementi in rilievo che producono effetti sonori sui veicoli. RM Pittura di materiale generico; finitura: colorata; funzione: segnaletica; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo LV LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Traccialinee SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	30,89€	24,42€	49,12%
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'Impresa nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice Stradale; garanzia perfetta efficienza triennale. OP OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'Impresa nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice Stradale; garanzia perfetta efficienza triennale. RM Pittura di materiale generico; finitura: colorata; funzione: segnaletica; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo LV LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Traccialinee SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	29,43€	23,26€	46,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0265.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; finitura: pitturata; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica realizzata con pittura premiscelata spartitraffico fornita dall'Impresa nei colori previsti da Regolamento di attuazione Codice Stradale. OP OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; finitura: pitturata; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica realizzata con pittura premiscelata spartitraffico fornita dall'Impresa nei colori previsti da Regolamento di attuazione Codice Stradale. RM Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole; impiego: segnaletica orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale LV LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Traccialinee SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,57€	5,19€	57,06%
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0500.-	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica di qualsiasi forma. OP OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 1. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica di qualsiasi forma. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; classe pellicola [classe] = 1. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in lega alluminio generico | con pellicola classe 1 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	202,41€	160,01€	7,62%
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0505.-	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; classe pellicola [classe] = 1. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con pellicola classe 1 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	192,46€	152,14€	8,01%
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0510.-	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica di qualsiasi forma. OP OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 2. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica di qualsiasi forma. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; classe pellicola [classe] = 2. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in lega alluminio generico | con pellicola classe 2 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	233,51€	184,59€	6,61%
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0515.-	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; classe pellicola [classe] = 2. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con pellicola classe 2 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	228,54€	180,66€	6,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D4203.Za000.0000.-	OPERA: Specchio stradale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare | convesso; diametro [cm] = 60. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Specchio stradale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare | convesso; diametro [cm] = 60. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: convesso; funzione: riflettente; diametro [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	103,57€	81,87€	11,77%
LOM241.OC.EEA.a02.D4203.Za000.0005.-	OPERA: Specchio stradale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare | convesso; diametro [cm] = 90. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Specchio stradale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare | convesso; diametro [cm] = 90. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: convesso; funzione: riflettente; diametro [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	133,13€	105,24€	10,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.D0006.0000.-	OPERA: Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: delimitazioni | deviazioni stradali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti e fori di riempimento/svuotamento. OP OPERA: Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: delimitazioni | deviazioni stradali. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti e fori di riempimento/svuotamento. RM Barriera stradale a muretto di plastica polietilene (PE); finitura: colorato; funzione: delimitazione | deviazione; impiego: stradale | bordo laterale; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 40 | altezza [cm] = 70. Incluso: giunti e fori di riempimento/svuotamento SPECIFICHE TECNICHE: colore bianco e/o rosso; giunti e fori di riempimento/svuotamento LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	80,70€	63,79€	13,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.J0005.0000.-	OPERA: Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: spartitraffico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: spartitraffico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 | larghezza alla base [cm] = 62; livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 ÷ H4b. Incluso: armatura; dadi e rondelle per barra filettata SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	215,46€	170,32€	3,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0000.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 | Lc [kJ] = 288 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W6. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 | Lc [kJ] = 288 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W6. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento [kJ] = 288 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 | Indice ASI [-] < 1; larghezza utile [classe] < W5. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare di conifera LV LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	281,83€	222,79€	5,47%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0005.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 | Lc [kJ] = 288 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310). OP OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 | Lc [kJ] = 288 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W6. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310). RM Terminale barriera dritti di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 kJ), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	243,45€	192,45€	1,23%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0010.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 | Lc [kJ] = 288 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675). OP OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 | Lc [kJ] = 288 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W6. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675). RM Terminale barriera curvi di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 675 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 kJ), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	669,58€	529,31€	0,94%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0015.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 | Lc [kJ] = 82 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W4. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 | Lc [kJ] = 82 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W4. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: monofilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento [kJ] = 82 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 | Indice ASI [-] < 1; larghezza utile [classe] < W4. Incluso: elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; montanti e accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	198,17€	156,65€	8,56%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0020.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 | Lc [kJ] = 82 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310). OP OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 | Lc [kJ] = 82 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W4. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310). RM Terminale barriera dritti di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con impieghi strutturali con destinazione bordo laterale in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 kJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	199,71€	157,87€	1,50%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0025.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 | Lc [kJ] = 82 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660). OP OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 | Lc [kJ] = 82 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W4. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660). RM Terminale barriera curvi di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con impieghi strutturali con destinazione bordo laterale in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 kJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	550,96€	435,54€	1,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0000.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N1 | Lc [kJ] ≥ 44. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm. OP OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N1 | Lc [kJ] ≥ 44. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm. RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] ≥ 40 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N1 - A1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	71,23€	56,30€	9,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0005.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N2 | Lc [kJ] ≥ 82. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm. OP OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N2 | Lc [kJ] ≥ 82. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm. RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] ≥ 80 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 - A2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	75,32€	59,54€	11,54%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0010.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N3 | Lc [kJ] ≥ 127. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 50 cm. OP OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N3 | Lc [kJ] ≥ 127. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 50 cm. RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 127 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H1 - A3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 50. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	101,77€	80,45€	9,61%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0015.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N4 | Lc [kJ] ≥ 288. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm. OP OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N4 | Lc [kJ] ≥ 288. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm. RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 250 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 65. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	171,05€	135,22€	6,53%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0020.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N5 | Lc [kJ] ≥ 463. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm. OP OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N5 | Lc [kJ] ≥ 463. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm. RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 450 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 58. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	233,43€	184,53€	5,59%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0025.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H2 | Lc [kJ] ≥ 288. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H2 | Lc [kJ] ≥ 288. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento [kJ] = 250 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Premiscelato di resina sintetica epossidico trixotropico; funzione: regolarizzazione | incollaggio strutturale; impiego: per stucco di superfici in calcestruzzo; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, con normali tempi di presa, adatto a consolidamento con materiali compositi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m	244,51€	193,29€	6,88%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0030.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H3 | Lc [kJ] ≥ 463. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H3 | Lc [kJ] ≥ 463. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento [kJ] = 250 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Premiscelato di resina sintetica epossidico trixotropico; funzione: regolarizzazione | incollaggio strutturale; impiego: per stucco di superfici in calcestruzzo; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, con normali tempi di presa, adatto a consolidamento con materiali compositi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m	257,84€	203,83€	8,16%
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0035.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H4 | Lc [kJ] ≥ 572. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H4 | Lc [kJ] ≥ 572. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento [kJ] = 572 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H4 - B3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 45. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo RM Premiscelato di resina sintetica epossidico trixotropico; funzione: regolarizzazione | incollaggio strutturale; impiego: per stucco di superfici in calcestruzzo; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, con normali tempi di presa, adatto a consolidamento con materiali compositi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m	326,05€	257,75€	7,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0040.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; altezza (con montante e mancorrente) [mm] = 1620; livello di contenimento (Lc) [classe] = H4b. Incluso: perni verticali; saldatori; bulloneria di collegamento e fissaggio in acciaio 8.8 zincata a caldo SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con sistema di controllo processo speciale certificato; barriere collegate con perni verticali; consolidamento al cordolo con piastre; montanti predisposti in sommità; LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.460,79€	1.154,77€	1,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D7000.Sb003.0000.-	OPERA: Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo; verniciato con polveri termoindurenti. OP OPERA: Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato. SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo; verniciato con polveri termoindurenti. RM Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | zincato. Incluso: tasselli/innesti in lega ferrosa acciaio generico per fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: parti metalliche zincate a caldo e verniciate con polveri termoindurenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	150,02€	118,59€	9,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D7000.Sb008.0000.-	OPERA: Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; Larghezza [mm] = 550 | Altezza [mm] = 470 | Lunghezza [mm] = 3150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; Larghezza [mm] = 550 | Altezza [mm] = 470 | Lunghezza [mm] = 3150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; larghezza [mm] = 550 | altezza [mm] = 470 | lunghezza [mm] = 3150. Incluso: piastre in lega ferrosa acciaio inox spessore 6 mm per fissaggio al suolo; tasselli SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.049,25€	829,44€	5,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D7010.Sb001.0000.-	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: corpo cilindrico. LAVORO: Posa. Incluso: Zincatura a caldo; trattamento protettivo anti spray repellente ai componenti delle vernici. SPECIFICHE TECNICHE: Vernice bi-componente ferro-micacea bi-componente, Colore vernice a scelta della D.L.. OP OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: corpo cilindrico. SPECIFICHE TECNICHE: Vernice bi-componente ferro-micacea bi-componente. RM Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera | cilindrico; diametro [mm] = 480; capienza [l] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura; anello porta-sacco fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco); vernice ferro-micacea bi-componente | trattamento protettivo trasparente anti spray | repellente ai componenti delle vernici; con marcatura: stemma del comune di ..... di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino LV LAVORO: Posa. Incluso: Zincatura a caldo; trattamento protettivo anti spray repellente ai componenti delle vernici. SPECIFICHE TECNICHE: Colore vernice a scelta della D.L..	1 cad	681,84€	539,00€	4,04%
LOM241.OC.EEA.a02.D7010.Sb001.0005.a	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata, In opera paletto . OP OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. RM Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale (compreso anello fermasacco) [mm] = 550 | altezza cestino (escluso anello fermasacco) [mm] = 523 | diametro interno cestino [mm] = 300; capienza [l] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In opera paletto .	1 cad	56,95€	45,02€	7,64%
LOM241.OC.EEA.a02.D7010.Sb001.0005.b	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata, In opera paletto prefabbricato in calcestruzzo. OP OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. RM Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale (compreso anello fermasacco) [mm] = 550 | altezza cestino (escluso anello fermasacco) [mm] = 523 | diametro interno cestino [mm] = 300; capienza [l] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In opera paletto prefabbricato in calcestruzzo.	1 cad	65,37€	51,68€	16,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D7010.Sb007.0000.-	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: verniciato | verde RAL 6009; Peso [kg] ≥ 31,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera elettro-zincata DC 01/04 - 2,5 micron. OP OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: verniciato | verde RAL 6009; Peso [kg] ≥ 31,5. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera elettro-zincata DC 01/04 - 2,5 micron. RM Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: colore verde; spessore [mm] = 2; peso [kg] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco; verniciato con RAL 6009; composto da: n.1 sfera di chiusura, n.1 contenitore, n.2 maniglie, n.1 bocca per introduzione rifiuto, n.1 coperchio cestino, n.4 cordoni, n.1 posacenere, n.1 sportello, n.1 adesivo logo LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	320,11€	253,05€	2,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D7010.Sb019.0000.-	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Escluso: Contenitore interno; posacenere. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Escluso: Contenitore interno; posacenere. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria/forma/aspetto: lamiera; capienza [l] = 100; peso (escluso contenitore interno) [kg] ≥ 36 SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	606,27€	479,26€	1,18%
LOM241.OC.EEA.a02.D7010.Sb019.0005.-	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Incluso: posacenere. Escluso: Contenitore interno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Incluso: posacenere. Escluso: Contenitore interno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria/forma/aspetto: lamiera; capienza [l] = 100; peso (escluso contenitore interno) [kg] ≥ 36 SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	674,70€	533,36€	1,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.R0001.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: anche con parti apribili, Incluse tutte le attività per compimento opera. OP OPERA: Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini. SPECIFICHE TECNICHE: anche con parti apribili. RM Griglia di metallo ferro; impiego: intercapedini. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia con parti apribili RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Incluse tutte le attività per compimento opera.	1 m²	541,74€	428,25€	7,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0000.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,76€	6,13€	12,07%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0005.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,94€	5,49€	13,50%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0010.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 4. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,20€	4,90€	15,11%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0015.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 5. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,07€	4,80€	15,43%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0020.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	8,29€	6,56€	11,30%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0025.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,01€	5,54€	13,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 32,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	153,63€	121,44€	3,21%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0250.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli bordati di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pozzetti | intercapedini | canalette | bocche di lupo. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. OP OPERA: Griglia carrabile, pannelli bordati di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pozzetti | intercapedini | canalette | bocche di lupo. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. RM Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressato; impiego: canalette | bocche di lupo | intercapedini | pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	684,37€	541,00€	7,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb030.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma: circolare | sei pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; Sviluppo medio lato(x) [mm] = 200 | Sviluppo medio lato(y) [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico, Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: circolare | sei pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; Sviluppo medio lato(x) [mm] = 200 | Sviluppo medio lato(y) [mm] = 690,8. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. RM Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo (x) [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo (y) [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 4.144,80 mm in sei pezzi RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.545,91€	1.222,06€	1,93%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb030.0005.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma: circolare | tre pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; Sviluppo medio lato(x) [mm] = 200 | Sviluppo medio lato(y) [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: Movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico, Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: circolare | tre pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; Sviluppo medio lato(x) [mm] = 200 | Sviluppo medio lato(y) [mm] = 690,8. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. RM Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: semicircolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo (x) [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo (y) [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 2.072,40 mm in tre pezzi RM Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica LV LAVORO: Posa. Incluso: Movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	789,62€	624,21€	2,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 35; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 10 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	199,68€	157,85€	0,78%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0005.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 35; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 33 | superficie drenante [dm²] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	243,62€	192,58€	0,64%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0010.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 11 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	139,28€	110,10€	1,12%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0015.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 18 | superficie drenante [dm²] ≥ 9 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	153,88€	121,64€	1,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0020.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21 | superficie drenante [dm²] ≥ 11 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	164,04€	129,68€	0,95%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0025.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	205,54€	162,48€	0,76%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0030.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 150; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	200,19€	158,25€	0,51%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0035.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 200; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	216,14€	170,86€	0,48%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0040.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	243,55€	192,53€	0,48%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0045.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	314,93€	248,96€	0,37%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0050.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 550 | luce (y) [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	240,86€	190,40€	3,04%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0055.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 650 | luce (y) [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 77 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	357,73€	282,79€	3,58%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0060.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	458,95€	362,81€	3,43%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0065.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | concave; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 34,1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	153,63€	121,44€	3,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0070.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 250 | luce lato (y) [mm] = 250 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 250 | luce lato (y) [mm] = 250 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 250 | luce (y) [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 14,9 | superficie drenante [dm²] ≥ 3. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	92,99€	73,51€	9,72%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0075.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 300 | luce lato (y) [mm] = 300 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 300 | luce lato (y) [mm] = 300 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	115,35€	91,18€	7,83%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0080.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 350 | luce lato (y) [mm] = 350 | altezza telaio [mm] >= 100. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 350 | luce lato (y) [mm] = 350 | altezza telaio [mm] ≥ 100. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C256. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 350 | luce (y) [mm] = 350; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	216,12€	170,84€	4,18%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0085.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 400 | luce lato (y) [mm] = 400 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 400 | luce lato (y) [mm] = 400 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	155,85€	123,20€	5,80%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0090.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 500 | luce lato (y) [mm] = 500 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 500 | luce lato (y) [mm] = 500 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C253. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	240,67€	190,25€	7,01%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0095.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 600 | luce lato (y) [mm] = 600 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 600 | luce lato (y) [mm] = 600 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C254. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 17,6. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	358,31€	283,25€	6,73%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0100.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 700 | luce lato (y) [mm] = 700 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 700 | luce lato (y) [mm] = 700 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C255. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 700 | luce (y) [mm] = 700; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm²] ≥ 24,7. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	473,56€	374,36€	3,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb034.0000.-	OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250. RM Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	48,50€	38,34€	2,25%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb034.0005.-	OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250. RM Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,57€	41,56€	2,08%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb034.0010.-	OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250. RM Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	82,15€	64,94€	1,33%
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb034.0015.-	OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250. OP OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40. Escluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250. RM Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	82,15€	64,94€	1,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9720.E0000.0000.-	OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria/forma/aspetto: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 60 | Spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili. OP OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria/forma/aspetto: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 60 | Spessore [cm] ≥ 3. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili. RM Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria/forma/aspetto: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 3. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	142,75€	112,84€	12,04%
LOM241.OC.EEA.a02.D9720.E0000.0005.-	OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria/forma/aspetto: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 90 | Spessore [cm] ≥ 5. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili . OP OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria/forma/aspetto: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 90 | Spessore [cm] ≥ 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria/forma/aspetto: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 5. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili . RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	205,28€	162,28€	8,37%
LOM241.OC.EEA.a02.D9720.E0000.0010.-	OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria/forma/aspetto: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 120 | Spessore [cm] ≥ 7. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili . OP OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria/forma/aspetto: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 120 | Spessore [cm] ≥ 7. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria/forma/aspetto: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 7. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili . RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	351,00€	277,47€	4,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9720.Za000.0000.a	OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte. OP OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore velocità di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni e forme generiche LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	25,69€	20,30€	66,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.D9770.Za000.0000.a	OPERA: Nastro adesivo di materiale generico; finitura: arancio/nero; impiego: copertura temporanea segnali stradali; Altezza segnaletica [m] ≤ 4. LAVORO: Posa. Incluso: ogni onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: Elevata resistenza ai raggi UV. Posta su segnaletica, contestualmente alla posa della segnaletica. OP OPERA: Nastro adesivo di materiale generico; finitura: arancio/nero; impiego: copertura temporanea segnali stradali; Altezza segnaletica [m] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: Elevata resistenza ai raggi UV. Posta su segnaletica. RM Nastro autoadesivo di materiale generico; finitura: colore arancione/nero; funzione: copertura; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ogni onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: contestualmente alla posa della segnaletica.	1 m	3,73€	2,95€	31,10%
LOM241.OC.EEA.a02.D9770.Za000.0000.b	OPERA: Nastro adesivo di materiale generico; finitura: arancio/nero; impiego: copertura temporanea segnali stradali; Altezza segnaletica [m] ≥ 4. LAVORO: Posa. Incluso: ogni onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: Elevata resistenza ai raggi UV. Posta su segnaletica, contestualmente alla posa della segnaletica. OP OPERA: Nastro adesivo di materiale generico; finitura: arancio/nero; impiego: copertura temporanea segnali stradali; Altezza segnaletica [m] ≥ 4. SPECIFICHE TECNICHE: Elevata resistenza ai raggi UV. Posta su segnaletica. RM Nastro autoadesivo di materiale generico; finitura: colore arancione/nero; funzione: copertura; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ogni onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: contestualmente alla posa della segnaletica. RP Sollevatore a cremagliera carrellato; impiego: movimentazione masserizia (es. traslochi); altezza operativa [m] ≤ 28 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	5,19€	4,10€	24,32%
LOM241.OC.EEA.a02.D9770.Za000.0005.-	OPERA: Nastro adesivo di materiale generico; finitura: arancio/nero; impiego: copertura temporanea segnali stradali. LAVORO: Posa. Incluso: ogni onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: Elevata resistenza ai raggi UV, contestualmente alla posa della segnaletica. OP OPERA: Nastro adesivo di materiale generico; finitura: arancio/nero; impiego: copertura temporanea segnali stradali. SPECIFICHE TECNICHE: Elevata resistenza ai raggi UV. RM Nastro autoadesivo di materiale generico; finitura: colore arancione/nero; funzione: copertura; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ogni onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: contestualmente alla posa della segnaletica.	1 m	3,48€	2,75€	27,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0000.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	4,81€	3,80€	53,84%
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0005.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	4,87€	3,85€	53,17%
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0010.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S275JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	4,87€	3,85€	53,17%
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0015.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S275JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	4,98€	3,94€	52,00%
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0020.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	4,91€	3,88€	52,74%
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0025.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	5,06€	4,00€	51,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0030.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J0; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	4,91€	3,88€	52,74%
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0035.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J0; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	5,08€	4,02€	50,98%
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0040.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J2; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	4,95€	3,91€	52,31%
LOM241.OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0045.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata. OP OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355. RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J2; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.	1 kg	5,08€	4,02€	50,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0000.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale generico. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale generico. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. RM Trave di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	572,20€	452,33€	30,17%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0500.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per manto in tegole a canale (coppi). LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: listelli con interassi adatti ai manti di copertura. OP OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per manto in tegole a canale (coppi). SPECIFICHE TECNICHE: listelli con interassi adatti ai manti di copertura. RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,78€	9,31€	36,64%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0505.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per manto in tegole piane marsigliesi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: listelli con interassi adatti ai manti di copertura. OP OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per manto in tegole piane marsigliesi. SPECIFICHE TECNICHE: listelli con interassi adatti ai manti di copertura. RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,13€	8,01€	42,61%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0510.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per manto leggero in fibre o lamiera. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: listelli con interassi adatti ai manti di copertura. OP OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per manto leggero in fibre o lamiera. SPECIFICHE TECNICHE: listelli con interassi adatti ai manti di copertura. RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,02€	7,13€	47,85%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1000.-	OPERA: Strato di orditura, media orditura di legno naturale generico; impiego: tetto di recupero. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di orditura, media orditura di legno naturale generico; impiego: tetto di recupero. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Segato arcarecci di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM Segato capriatelle di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] =0,65 ÷ 0,80; potenza [kW] > 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	508,11€	401,67€	77,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1500.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole a canale. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole a canale. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. RM Trave smezzole di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,05€	27,70€	37,15%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1505.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole a canale. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in terzere o arcarecci, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole a canale. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in terzere o arcarecci, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. RM Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,80€	24,35€	42,28%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1510.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. RM Trave smezzole di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,86€	25,18€	40,87%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1515.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in terzere o arcarecci, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in terzere o arcarecci, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. RM Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,83€	22,79€	45,17%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1520.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture leggere in fibre o lamiera. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture leggere in fibre o lamiera. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. RM Trave smezzole di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,67€	22,66€	45,42%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1525.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture leggere in fibre o lamiera. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in terzere o arcarecci, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture leggere in fibre o lamiera. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in terzere o arcarecci, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto. RM Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,84€	21,22€	48,52%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1530.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] =0,65 ÷ 0,80; potenza [kW] > 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	8,83€	6,98€	66,20%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1750.-	OPERA: Strato di orditura, tavole di legno naturale generico; impiego: sottomanto continuo. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: tavole accostate per falde. OP OPERA: Strato di orditura, tavole di legno naturale generico; impiego: sottomanto continuo. SPECIFICHE TECNICHE: tavole accostate per falde. RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Tavola; spessore [m] = 0,025 | lunghezza [m] = 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: tavole abete sottomisure (fodere); criterio di misurazione: valutate a metro cubo	1 m²	32,88€	25,99€	13,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0000.-	OPERA: Strato di orditura, capriatelle di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: abete a spigoli vivi; impiego: coperture a capriatelle; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; montaggi; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: Orditura di tetti a capriatelle, costituite da smezzole con doppia catena in tavole, chiodate ed imbullonate. OP OPERA: Strato di orditura, capriatelle di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: abete a spigoli vivi; impiego: coperture a capriatelle; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Orditura di tetti a capriatelle, costituite da smezzole con doppia catena in tavole, chiodate ed imbullonate. RM Trave uso trieste di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; montaggi; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	872,31€	689,57€	19,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0005.-	OPERA: Strato di orditura, capriatelle di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: abete a spigoli vivi; impiego: coperture a capriatelle; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; montaggi; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: Orditura di tetti a capriatelle, costituite da smezzole con doppia catena in tavole, chiodate ed imbullonate. OP OPERA: Strato di orditura, capriatelle di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: abete a spigoli vivi; impiego: coperture a capriatelle; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: Orditura di tetti a capriatelle, costituite da smezzole con doppia catena in tavole, chiodate ed imbullonate. RM Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; montaggi; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,81€	28,30€	24,10%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0250.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave uso trieste di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.115,59€	881,89€	31,08%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0255.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave uso trieste di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,48€	28,04€	30,96%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0260.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.074,33€	849,27€	32,28%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0265.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,16€	27,00€	32,15%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0270.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave uso trieste di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.061,06€	838,78€	32,68%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0275.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave uso trieste di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	34,63€	27,37€	31,72%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0280.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.021,68€	807,65€	33,94%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0285.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	33,31€	26,33€	32,97%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0750.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale abete; impiego: coperture in tegole a canale. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale abete; impiego: coperture in tegole a canale. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura. RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,43€	10,62€	32,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0755.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale abete; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale abete; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura. RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,23€	8,88€	38,43%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0760.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale abete; impiego: coperture leggere in fibre o lamiera. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale abete; impiego: coperture leggere in fibre o lamiera. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura. RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,02€	7,13€	47,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qb000.0000.-	OPERA: Strato di orditura, pannelli di legno artificiale generico; impiego: sottomanto continuo. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico. OP OPERA: Strato di orditura, pannelli di legno artificiale generico; impiego: sottomanto continuo. SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico. RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello compensato di legno artificiale generico; finitura: resina fenolica; spessore [mm] = 10 | larghezza [cm] = 122 | lunghezza [cm] = 244 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,57€	16,26€	20,98%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qb000.0005.-	OPERA: Strato di orditura, pannelli di legno artificiale generico; impiego: sottomanto continuo. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico. OP OPERA: Strato di orditura, pannelli di legno artificiale generico; impiego: sottomanto continuo. SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico. RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello compensato di legno artificiale generico; finitura: resina fenolica; spessore [mm] = 12,5 | larghezza [cm] = 122 | lunghezza [cm] = 244 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,54€	17,82€	19,15%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qb000.0010.-	OPERA: Strato di orditura, pannelli di legno artificiale generico; impiego: sottomanto continuo. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico. OP OPERA: Strato di orditura, pannelli di legno artificiale generico; impiego: sottomanto continuo. SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico. RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello compensato di legno artificiale generico; finitura: resina fenolica; spessore [mm] = 15,5 | larghezza [cm] = 122 | lunghezza [cm] = 244 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,01€	22,14€	15,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E5750.Sb001.0000.a	OPERA: Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento. OP OPERA: Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio speciali di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno; altezza [cm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571 LV LAVORO: Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.	1 m	43,76€	34,59€	26,19%
LOM241.OC.EEA.a02.E5750.Sb001.0000.b	OPERA: Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento. OP OPERA: Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio speciali di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno; altezza [cm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571 LV LAVORO: Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.	1 m	51,08€	40,38€	22,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0000.-	OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: consolidamento; impiego: strutture in acciaio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: consolidamento; impiego: strutture in acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Connettore piolo di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 80 SPECIFICHE TECNICHE: con testa; ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,65€	2,89€	14,29%
LOM241.OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0005.-	OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: consolidamento; impiego: strutture in acciaio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: consolidamento; impiego: strutture in acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Connettore piolo di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 125 SPECIFICHE TECNICHE: con testa; ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,05€	3,20€	12,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0250.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. OP OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. RM Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,13€	1,69€	24,48%
LOM241.OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0255.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. OP OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. RM Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,79€	2,21€	18,69%
LOM241.OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0260.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. OP OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. RM Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,14€	3,27€	12,59%
LOM241.OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0265.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. OP OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. RM Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,09€	4,03€	10,24%
LOM241.OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0270.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: successiva aggiunta di strato addizionale di calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore a taglio, l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. OP OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: solai in legno. SPECIFICHE TECNICHE: successiva aggiunta di strato addizionale di calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore a taglio, l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. RM Connettore prismatico di fibra sintetica generico; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: 2 viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente; n. 2 viti zincate; con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,32€	4,21€	9,80%
LOM241.OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0275.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: successiva aggiunta di strato addizionale di calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore a taglio, l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. OP OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: solai in legno. SPECIFICHE TECNICHE: successiva aggiunta di strato addizionale di calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore a taglio, l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. RM Connettore prismatico di fibra sintetica generico; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza (x) [mm] = 200. Incluso: 3 viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente; n. 2 viti zincate; con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,02€	4,76€	8,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb001.0000.-	OPERA: Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno | solai; altezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno | solai; altezza [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio speciali di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno; altezza [cm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	36,23€	28,64€	15,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb001.0005.-	OPERA: Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in cemento armato; altezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in cemento armato; altezza [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traliccio speciali di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno; altezza [cm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	43,55€	34,43€	12,65%
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb001.0250.-	OPERA: Armatura, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: precompressione; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: incidenza delle testate e degli ancoraggi. LAVORO: Posa. Incluso: tesatura (anche in più riprese). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: precompressione; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: incidenza delle testate e degli ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato c.a.; diametro (ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tesatura (anche in più riprese). SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,63€	2,87€	59,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb010.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1. OP OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: strutture in cemento armato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1. RM Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: inox; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,66€	5,26€	4,40%
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb010.0500.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1. OP OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: strutture in cemento armato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	7,57€	5,98€	3,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb014.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1. OP OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in cemento armato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1. RM Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; finitura: inox; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV LAVORO: Posa. Incluso: lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,60€	7,59€	3,05%
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb014.0500.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, posa in opera. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1. OP OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in cemento armato. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, posa in opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	9,98€	7,89€	2,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018. OP OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in cemento armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,34€	1,06€	19,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: consolidamento | cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni | collegamenti. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: consolidamento | cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni | collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	2,46€	1,95€	50,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0250.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355 RM Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto RM Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,72€	1,36€	13,67%
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0255.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,71€	1,35€	37,46%
LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0500.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018. OP OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	1,34€	1,06€	19,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9715.Oa001.0000.-	OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: incatenamento di piano. Incluso: fornitura in opera dei tiranti, eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. Escluso: piastre esterne di ancoraggio, terminale di ancoraggio in acciaio, tenditore per il pretensionamento. LAVORO: Posa. Escluso: perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualità dell'intervento verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. OP OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: incatenamento di piano. Incluso: fornitura in opera dei tiranti, eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. Escluso: piastre esterne di ancoraggio, terminale di ancoraggio in acciaio, tenditore per il pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: qualità dell'intervento verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	116,70€	92,25€	62,87%
LOM241.OC.EEA.a02.E9715.Oa001.0005.-	OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: incatenamento di piano. Incluso: fornitura in opera dei tiranti, eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. Escluso: piastre esterne di ancoraggio, terminale di ancoraggio in acciaio, tenditore per il pretensionamento. LAVORO: Posa. Escluso: perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualità dell'intervento verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. OP OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: incatenamento di piano. Incluso: fornitura in opera dei tiranti, eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. Escluso: piastre esterne di ancoraggio, terminale di ancoraggio in acciaio, tenditore per il pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: qualità dell'intervento verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	121,30€	95,89€	60,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9715.Sb001.0000.-	OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio . OP OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio . RM Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato c.a.; diametro (ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	73,18€	57,85€	30,72%
LOM241.OC.EEA.a02.E9715.Sb001.0005.-	OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa.Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio . OP OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio . RM Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato c.a.; diametro (ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	78,90€	62,37€	32,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E9715.Sb001.0010.-	OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio . OP OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio . RM Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato c.a.; diametro (ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	84,65€	66,91€	33,32%
LOM241.OC.EEA.a02.E9715.Sb001.0015.-	OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio . OP OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio . RM Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato c.a.; diametro (ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	90,35€	71,43€	34,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0004.0000.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. OP OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. RM Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	125,91€	99,53€	10,94%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0004.0005.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 25. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. OP OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 25. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. RM Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	172,11€	136,05€	8,00%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0004.0010.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. OP OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. RM Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	242,79€	191,93€	5,67%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0004.0015.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 35. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. OP OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 35. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. RM Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	326,17€	257,84€	4,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0005.0000.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 20 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	35,32€	27,92€	38,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0005.0005.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 30 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	40,36€	31,90€	34,12%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0005.0010.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 40 | dimensione interna (y) [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 30 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,18€	41,25€	31,67%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0005.0015.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - nan LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - nan	1 m	30,80€	24,35€	44,72%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0005.0020.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 20 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	32,97€	26,06€	41,77%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0005.0025.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 30 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	35,42€	28,00€	38,88%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0005.0030.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione (x) [cm] = 30 | canna fumaria dimensione (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	37,76€	29,85€	36,47%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.J0005.0035.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione | per fumo; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione | per fumo; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna quadrata | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine nan LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - nan	1 m	33,30€	26,32€	41,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.L0009.0000.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. OP OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. RM Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	112,89€	89,24€	22,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.L0009.0005.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 120. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. OP OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 120. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. RM Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	122,72€	97,01€	21,55%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.L0009.0010.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 140. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. OP OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 140. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. RM Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 140; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	137,20€	108,46€	20,48%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.L0009.0015.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 160. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. OP OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 160. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. RM Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 160; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	169,27€	133,81€	17,57%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.L0009.0020.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 180. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. OP OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 180. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. RM Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 180; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	192,23€	151,96€	16,34%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.L0009.0025.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. OP OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. RM Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 200; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	208,02€	164,44€	16,15%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.L0009.0030.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 80. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. OP OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 80. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. RM Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	102,80€	81,26€	24,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0000.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 80. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 80. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 80. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	178,11€	140,80€	12,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0005.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 100. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	189,94€	150,15€	10,68%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0010.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	204,66€	161,78€	10,44%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0015.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	218,05€	172,37€	9,80%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0020.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	235,85€	186,44€	10,09%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0025.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	249,24€	197,03€	9,55%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0030.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	285,38€	225,60€	8,34%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0035.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	323,26€	255,54€	8,11%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0040.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 350. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 350. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 350. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	396,85€	313,71€	6,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0045.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 400. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 400. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 400. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	439,70€	347,59€	5,97%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0050.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 450. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 450. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 450. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	494,44€	390,86€	5,80%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0055.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 500. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 500. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 500. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	547,18€	432,56€	5,24%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0060.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 550. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 550. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 550. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	586,38€	463,54€	5,30%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0065.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 600. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 600. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 600. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	631,88€	499,51€	4,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0000.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	70,41€	55,66€	26,51%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0005.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 110 ÷ 120. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 110 ÷ 120. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 110 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	80,52€	63,65€	25,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0010.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 130 ÷ 140. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 130 ÷ 140. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 130 ÷ 140 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	96,21€	76,05€	22,78%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0015.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	104,69€	82,76€	22,48%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0020.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 160. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 160. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	122,77€	97,05€	19,17%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0025.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	161,25€	127,47€	15,60%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0030.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	181,08€	143,15€	14,79%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0035.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	199,18€	157,45€	14,26%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0040.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	231,07€	182,66€	13,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0000.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	174,52€	137,96€	11,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0005.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	192,30€	152,02€	10,55%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0010.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	204,03€	161,29€	11,01%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0015.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	213,48€	168,76€	10,52%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0020.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	248,61€	196,53€	9,04%
LOM241.OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0025.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	304,76€	240,91€	8,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7801.J0005.0000.-	OPERA: Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato (x) [cm] = 16 | Misure esterne lato (y) [cm] = 36. Incluso: staffe e ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato. OP OPERA: Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato (x) [cm] = 16 | Misure esterne lato (y) [cm] = 36. Incluso: staffe e ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato. RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 16 | dimensione interna (y) [cm] = 36. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	28,73€	22,71€	46,43%
LOM241.OC.EEA.a02.F7801.J0005.0005.-	OPERA: Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato (x) [cm] = 25 | Misure esterne lato (y) [cm] = 48. Incluso: staffe e ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato. OP OPERA: Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato (x) [cm] = 25 | Misure esterne lato (y) [cm] = 48. Incluso: staffe e ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato. RM Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 25 | dimensione interna (y) [cm] = 48. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Posa. Incluso: staffe e ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	40,22€	31,79€	35,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0000.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. RM Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: ventilazione - canne fumarie; diametro interno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	24,44€	19,32€	49,59%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0005.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 125. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 125. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. RM Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: ventilazione - canne fumarie; diametro interno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	25,73€	20,34€	49,24%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0010.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. RM Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: ventilazione - canne fumarie; diametro interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	27,49€	21,73€	48,10%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0015.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. RM Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: ventilazione - canne fumarie; diametro interno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	32,44€	25,64€	42,46%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0020.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. RM Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: ventilazione - canne fumarie; diametro interno [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	40,82€	32,27€	35,09%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0025.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. RM Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: ventilazione - canne fumarie; diametro interno [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	49,83€	39,39€	30,96%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0030.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 100 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 100 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 100 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	24,48€	19,35€	36,01%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0035.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 150 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 150 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 150 | dimensione interna (y) [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	25,92€	20,49€	34,01%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0040.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 150 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 150 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 150 | dimensione interna (y) [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	27,34€	21,61€	34,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0045.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 200 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 200 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 200 | dimensione interna (y) [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	29,85€	23,60€	33,22%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0050.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 200 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 200 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 200 | dimensione interna (y) [cm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	31,43€	24,84€	31,55%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0055.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 200 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 200 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 200 | dimensione interna (y) [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 200 ÷ 250 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	36,17€	28,59€	28,94%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0060.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 300 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 300 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 300 | dimensione interna (y) [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	43,27€	34,21€	25,46%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0065.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 300 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 300 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 300 | dimensione interna (y) [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	53,23€	42,08€	21,73%
LOM241.OC.EEA.a02.F7802.J0002.0070.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 400 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 400 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 400 | dimensione interna (y) [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna (x) [mm] = 400 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna (y) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	60,03€	47,45€	20,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0000.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a doppia parete | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	186,13€	147,14€	10,06%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0005.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	275,88€	218,09€	7,19%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0010.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	379,19€	299,76€	5,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0015.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	476,43€	376,63€	5,09%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0020.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	603,43€	477,02€	4,02%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0025.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	643,14€	508,41€	3,77%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0030.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	793,47€	627,25€	3,33%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0035.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.067,74€	844,06€	2,68%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0040.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	168,93€	133,54€	8,81%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0045.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	242,11€	191,39€	6,83%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0050.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	363,33€	287,22€	4,85%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0055.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	377,11€	298,11€	5,26%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0250.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	89,41€	70,68€	13,56%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0255.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	122,02€	96,46€	10,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0260.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	155,34€	122,80€	9,58%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0265.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	235,19€	185,92€	7,03%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0270.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	281,40€	222,45€	6,07%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0275.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	306,97€	242,66€	5,74%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0280.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	331,27€	261,87€	5,82%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0285.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	211,57€	167,25€	7,29%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0290.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	195,14€	154,26€	6,21%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0295.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	223,71€	176,84€	5,91%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0300.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	257,65€	203,68€	5,77%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0305.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	323,24€	255,52€	4,77%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0310.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	391,81€	309,73€	4,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0315.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	441,08€	348,68€	3,87%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0320.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	500,62€	395,75€	3,52%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0325.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	592,28€	468,21€	3,26%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0330.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	77,77€	61,48€	12,40%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0335.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	70,15€	55,45€	15,71%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0340.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	135,12€	106,82€	9,38%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0345.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	149,97€	118,56€	9,92%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0350.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	91,17€	72,07€	10,57%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0355.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	124,54€	98,45€	8,85%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0360.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	148,53€	117,42€	8,53%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0365.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. RM Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	215,56€	170,40€	6,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0000.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	184,92€	146,18€	7,75%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0005.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	230,37€	182,11€	6,70%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0010.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 30. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	265,57€	209,94€	6,02%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0015.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 35. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	314,00€	248,22€	5,79%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0020.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	223,96€	177,04€	8,86%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0025.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto RM Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: raccordo a T 90° normale o ridotto per camini SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	296,75€	234,58€	7,43%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0030.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto RM Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curva a 90° per camini SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	456,31€	360,72€	5,31%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0250.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo curva [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo curva [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curve fino a 45° per camini SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	113,41€	89,65€	13,12%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0255.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	86,89€	68,69€	15,22%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0260.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	117,12€	92,58€	13,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0265.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	111,57€	88,20€	11,85%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0270.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curva a 90° per camini SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	139,14€	109,99€	10,69%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0275.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. OP OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. RM Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curve fino a 45° per camini SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	169,53€	134,02€	9,10%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0500.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione condotto interno principale (x) [cm] = 14 | dimensione condotto interno principale (y) [cm] = 14. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione condotto interno principale (x) [cm] = 14 | dimensione condotto interno principale (y) [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 14 | dimensione interna (y) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	119,05€	94,11€	9,25%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0505.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione condotto interno principale (x) [cm] = 16 | dimensione condotto interno principale (y) [cm] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione condotto interno principale (x) [cm] = 16 | dimensione condotto interno principale (y) [cm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 16 | dimensione interna (y) [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	123,31€	97,48€	8,94%
LOM241.OC.EEA.a02.F9700.Za000.0510.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione condotto interno principale (x) [cm] = 18 | dimensione condotto interno principale (y) [cm] = 18. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione condotto interno principale (x) [cm] = 18 | dimensione condotto interno principale (y) [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 18 | dimensione interna (y) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	128,36€	101,47€	8,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0000.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	112,49€	88,92€	22,53%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0005.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	120,23€	95,04€	21,99%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0010.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	179,47€	141,87€	15,65%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0015.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	202,72€	160,25€	14,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0020.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	214,70€	169,72€	14,37%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0025.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	216,79€	171,37€	14,99%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0030.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	235,07€	185,83€	15,00%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0035.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	284,76€	225,10€	13,54%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0040.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	492,31€	389,17€	5,37%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0045.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	511,13€	404,05€	5,50%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0050.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. RM Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	627,32€	495,90€	4,74%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0250.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	109,12€	86,26€	18,93%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0255.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	92,13€	72,83€	23,92%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0260.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	125,74€	99,40€	20,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0265.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	163,94€	129,60€	16,13%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0270.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	82,30€	65,06€	30,79%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0275.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	98,00€	77,47€	26,98%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0280.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	115,97€	91,68€	24,23%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0285.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	143,45€	113,40€	20,74%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0290.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	162,31€	128,30€	19,01%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0295.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	189,81€	150,04€	17,12%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0300.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	223,87€	176,97€	15,75%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0305.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	274,49€	216,99€	14,05%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0310.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	155,27€	122,74€	17,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0315.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	171,37€	135,47€	16,39%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0320.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. RM Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	223,04€	176,31€	13,34%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0500.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	151,10€	119,44€	8,02%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0505.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	156,09€	123,39€	8,47%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0510.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	164,77€	130,25€	9,36%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0515.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	173,54€	137,18€	6,98%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0520.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	343,71€	271,70€	3,85%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0525.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	380,73€	300,97€	3,91%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0530.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	432,21€	341,67€	3,57%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0535.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	468,00€	369,96€	3,53%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0540.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	567,73€	448,80€	3,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0545.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	686,65€	542,81€	2,57%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0550.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	989,80€	782,45€	1,95%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0555.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	355,63€	281,13€	3,72%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0560.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	370,74€	293,08€	4,01%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0565.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. RM Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	419,82€	331,87€	3,67%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0570.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	75,03€	59,31€	13,95%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0575.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	103,61€	81,90€	10,63%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0580.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	85,62€	67,69€	14,80%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0585.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	257,06€	203,21€	5,79%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0590.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	161,89€	127,97€	7,49%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0595.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	343,17€	271,28€	3,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0600.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	330,45€	261,23€	4,50%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0605.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	586,71€	463,80€	2,63%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0610.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	663,22€	524,29€	2,49%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0615.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	640,77€	506,54€	2,67%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0620.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	783,96€	619,73€	2,25%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0625.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	918,15€	725,81€	2,10%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0630.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	303,07€	239,58€	4,36%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0635.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	320,36€	253,25€	4,64%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0640.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. RM Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita RM Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	369,39€	292,01€	4,18%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0645.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. RM Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	52,35€	41,38€	18,42%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0650.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. RM Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	64,78€	51,21€	17,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0655.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. RM Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	192,68€	152,31€	6,58%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0660.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. RM Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	123,23€	97,42€	12,07%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0750.-	OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. OP OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. RM Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	72,12€	57,01€	14,51%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0755.-	OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. OP OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. RM Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	78,23€	61,84€	15,49%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0760.-	OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. OP OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. RM Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	121,13€	95,76€	10,92%
LOM241.OC.EEA.a02.F9705.Za000.0765.-	OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. OP OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. RM Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita LV LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	135,99€	107,50€	11,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9710.J0004.0000.-	OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm. OP OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm. RM Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	77,99€	61,65€	33,06%
LOM241.OC.EEA.a02.F9710.J0004.0005.-	OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm. OP OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm. RM Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	94,19€	74,46€	30,42%
LOM241.OC.EEA.a02.F9710.J0004.0010.-	OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm. OP OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm. RM Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	112,19€	88,69€	28,09%
LOM241.OC.EEA.a02.F9710.J0004.0015.-	OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm. OP OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm. RM Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	138,49€	109,48€	24,82%
LOM241.OC.EEA.a02.F9710.J0004.0250.-	OPERA: Torrino aerazione, serie gas di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: condotti collettivi ramificati | caldaiette a metano. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna dimensioni del condotto interno principale da 14 x 14 cm a 18 x 18 cm e condotto secondario 12.5 x 12.5 cm. OP OPERA: Torrino aerazione, serie gas di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: condotti collettivi ramificati | caldaiette a metano. SPECIFICHE TECNICHE: per canna dimensioni del condotto interno principale da 14 x 14 cm a 18 x 18 cm e condotto secondario 12.5 x 12.5 cm. RM Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: condotti collettivi SPECIFICHE TECNICHE: per condotti collettivi ramificati serie gas per caldaiette a metano (14x14; 16x16; 18x18); con condoto interno refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio; composto da 3 anelli piu cappello LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	109,37€	86,46€	26,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.F9715.Sb008.0000.-	OPERA: Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 20 cm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 20 cm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 20. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	76,33€	60,34€	22,52%
LOM241.OC.EEA.a02.F9715.Sb008.0005.-	OPERA: Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 25 cm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 25 cm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 25. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	92,79€	73,35€	18,53%
LOM241.OC.EEA.a02.F9715.Sb008.0010.-	OPERA: Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 30 cm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 30 cm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 30. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	109,22€	86,34€	15,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0000.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 31. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 31. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 31. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	6,50€	5,14€	23,65%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0005.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 42. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 42. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 42. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	4,98€	3,94€	30,87%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0010.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 63 | diametro interno [mm] = 52. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 63 | diametro interno [mm] = 52. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 63 | diametro interno [mm] = 52. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,18€	5,68€	21,41%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0015.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 75 | diametro interno [mm] = 62. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 75 | diametro interno [mm] = 62. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 75 | diametro interno [mm] = 62. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,35€	5,81€	20,91%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0020.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 90 | diametro interno [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 90 | diametro interno [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 90 | diametro interno [mm] = 75. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	8,12€	6,42€	20,54%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0025.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 94. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 94. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 94 | diametro interno [mm] = 94. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	9,04€	7,15€	18,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0030.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 107. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 107. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 107. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	10,54€	8,33€	18,43%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0035.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 140 | diametro interno [mm] = 120. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 140 | diametro interno [mm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 140 | diametro interno [mm] = 120. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	12,68€	10,03€	16,47%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0040.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 138. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 138. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 138. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	9,37€	7,41€	28,01%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0045.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 180. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 180. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	19,71€	15,58€	11,99%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0050.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 35; pressione nominale [classe] = PN6. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 35; pressione nominale [classe] = PN6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 35,4; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	4,20€	3,32€	26,23%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0055.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. RM Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	3,87€	3,06€	32,22%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0060.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. RM Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	4,50€	3,56€	24,48%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0065.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. RM Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	4,96€	3,92€	22,21%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0070.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. RM Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	11,84€	9,36€	16,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0006.0075.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. RM Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	13,17€	10,41€	15,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0017.0000.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 44. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 44. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 44. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	4,36€	3,44€	29,53%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0017.0005.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 65 | diametro interno [mm] = 58,5. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 65 | diametro interno [mm] = 58,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 65 | diametro interno [mm] = 58,5. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤	1 m	5,71€	4,51€	20,01%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0017.0010.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 80 | diametro interno [mm] = 71,5. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 80 | diametro interno [mm] = 71,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 80 | diametro interno [mm] = 71,5. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	6,52€	5,16€	17,52%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0017.0015.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 100 | diametro interno [mm] = 91. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 100 | diametro interno [mm] = 91. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 100 | diametro interno [mm] = 91. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	8,75€	6,91€	17,57%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0017.0020.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 115. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 115. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 115. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	10,97€	8,67€	15,33%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0017.0025.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 145. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 145. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 145. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	15,80€	12,49€	13,22%
LOM241.OC.EEA.a02.G7400.D0017.0030.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 182. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 182. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 182. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	22,53€	17,81€	10,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0000.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 63. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie I (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	6,92€	5,47€	24,10%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0005.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie I (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	9,60€	7,59€	17,37%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0010.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie I (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	10,89€	8,61€	17,71%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0015.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie I (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	12,62€	9,97€	17,46%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0020.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie I (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	14,75€	11,66€	17,79%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0025.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 140. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 140. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie I (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	16,62€	13,14€	15,79%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0030.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie I (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	17,17€	13,57€	15,28%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0035.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie I (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	23,34€	18,45€	11,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0040.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 63. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie n (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,81€	6,17€	21,35%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0045.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie n (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	10,31€	8,15€	16,17%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0050.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie n (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	11,61€	9,17€	16,61%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0055.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie n (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	13,39€	10,58€	16,46%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0060.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie n (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	15,53€	12,28€	16,90%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0065.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 140. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 140. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie n (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	17,24€	13,63€	15,22%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0070.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie n (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	18,50€	14,63€	14,18%
LOM241.OC.EEA.a02.G7401.D0017.0075.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero - banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie n (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	25,75€	20,36€	10,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0000.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 250; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 250; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	138,93€	109,83€	19,51%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0005.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 100; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 100; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	50,29€	39,76€	31,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0010.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 100; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 100; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	56,74€	44,85€	27,61%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0015.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 150; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 150; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	69,65€	55,06€	27,68%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0020.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 150; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 150; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	79,17€	62,58€	24,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0025.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 200; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 200; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	94,80€	74,94€	25,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0030.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 200; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 200; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	103,41€	81,75€	23,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0035.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 250; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 250; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	123,83€	97,89€	21,89%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0040.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 300; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 300; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	139,18€	110,03€	23,81%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0045.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 300; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 300; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	158,94€	125,64€	20,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0050.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 400; Pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 400; Pressione [classe] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	199,27€	157,52€	19,65%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0055.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 400; Pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 400; Pressione [classe] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	250,20€	197,78€	15,65%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0060.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 500; Pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 500; Pressione [classe] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; Pressione (PFA) [bar] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	351,67€	278,00€	14,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0065.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 500; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 500; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	269,97€	213,42€	17,18%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0070.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 600; Pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 600; Pressione [classe] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; Pressione (PFA) [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	433,14€	342,40€	13,91%
LOM241.OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0075.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 600; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 600; Pressione [classe] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	333,42€	263,57€	17,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0000.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	53,27€	42,11€	17,59%
LOM241.OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0005.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	61,58€	48,68€	15,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0010.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	86,87€	68,67€	10,78%
LOM241.OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0015.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	103,10€	81,50€	9,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0020.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	83,29€	65,84€	11,25%
LOM241.OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0025.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	106,46€	84,16€	8,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.D0017.0000.-	OPERA: Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: grigio. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: grigio. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc) SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	20,99€	16,59€	26,23%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.D0017.0005.-	OPERA: Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: testa di moro. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: testa di moro. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore testa di moro; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc) SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,27€	18,39€	23,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sa000.0000.-	OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1; peso [kg/m²] = 2,7. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1; peso [kg/m²] = 2,7. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	39,25€	31,03€	33,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sa000.0005.-	OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	16,95€	13,40€	29,10%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sa000.0010.-	OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1,5; peso [kg/m²] = 4,05. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1,5; peso [kg/m²] = 4,05. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	57,72€	45,63€	32,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0000.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	12,85€	10,16€	33,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0005.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] ≥ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] ≥ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	12,18€	9,63€	35,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0010.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	35,09€	27,74€	49,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0015.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	50,89€	40,23€	45,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0020.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera RM Operaio edile di livello 3°. Qualifica specializzato. RM Operaio edile di livello 1°. Qualifica comune. LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	73,23€	57,89€	51,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sb010.0000.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	74,23€	58,68€	25,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sb010.0005.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	15,35€	12,13€	28,40%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sb010.0010.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	97,69€	77,23€	24,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sc000.0000.-	OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	24,60€	19,44€	17,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sc000.0005.-	OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 5,37. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 5,37. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	112,21€	88,70€	20,74%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sc000.0010.-	OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 7,16. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 7,16. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	149,74€	118,37€	20,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sd001.0000.-	OPERA: Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,15. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,15. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega zinco titanio; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	18,70€	14,78€	23,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sd001.0005.-	OPERA: Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,3. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,3. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega zinco titanio; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	68,29€	53,98€	25,68%
LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sd001.0010.-	OPERA: Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 5,8. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP OPERA: Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 5,8. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega zinco titanio; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	91,78€	72,56€	25,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7821.D0017.0250.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160 | Spessore [mm] = 4. Incluso: tubi e pezzi speciali. LAVORO: Posa allacciamento. Incluso: disfacimento della struttura stradale; reinterro scavi; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto in binder; oneri di smaltimento dei rifiuti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160 | Spessore [mm] = 4. Incluso: tubi e pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polivinilcloruro (PVC); De [mm] = 160 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM 2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 30; peso specifico medio [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: mito stabilizzato, legato a cemento generico LV LAVORO: Posa allacciamento. Incluso: disfacimento della struttura stradale; reinterro scavi; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto in binder; oneri di smaltimento dei rifiuti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	372,23€	294,25€	46,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7821.L0002.0000.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento di ceramica gres; Diametro esterno [mm] = 150 | Spessore [mm] = 4; FN [kN/m] = 40. Incluso: tubi e pezzi speciali. LAVORO: Posa allacciamento. Incluso: disfacimento della struttura stradale; reinterro scavi; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto in binder; oneri di smaltimento dei rifiuti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160 | Spessore [mm] = 4. Incluso: tubi e pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polivinilcloruro (PVC); De [mm] = 160 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM 2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 30; peso specifico medio [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: mito stabilizzato, legato a cemento generico LV LAVORO: Posa allacciamento. Incluso: disfacimento della struttura stradale; reinterro scavi; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto in binder; oneri di smaltimento dei rifiuti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	397,23€	314,02€	45,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] ≤ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	148,86€	117,68€	12,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] ≤ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	174,45€	137,90€	12,78%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] ≤ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	226,44€	179,00€	11,97%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] ≤ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	334,61€	264,51€	12,60%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] ≤ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	481,91€	380,96€	12,50%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] ≤ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	564,84€	446,51€	12,80%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] ≤ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	663,26€	524,31€	13,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 40; diametro interno [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,99€	8,69€	26,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 40; diametro interno [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,22€	11,24€	20,76%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 50; diametro interno [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,56€	9,14€	25,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 50; diametro interno [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,94€	11,81€	19,76%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 75; diametro interno [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	22,28€	17,61€	14,06%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 75; diametro interno [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	26,80€	21,18€	11,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 90; diametro interno [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	27,04€	21,37€	12,25%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 90; diametro interno [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	32,49€	25,69€	10,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 100; diametro interno [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	27,38€	21,64€	12,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 100; diametro interno [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	32,84€	25,96€	10,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 110; diametro interno [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	28,75€	22,73€	12,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 110; diametro interno [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	34,19€	27,03€	10,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 125; diametro interno [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	42,82€	33,85€	8,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0000.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 160; diametro interno [mm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	52,72€	41,68€	7,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 250; diametro interno [mm] = 218 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	31,37€	24,80€	21,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 250; diametro interno [mm] = 218 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	36,26€	28,66€	18,91%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 315; diametro interno [mm] = 272 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	54,32€	42,94€	19,11%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 315; diametro interno [mm] = 272 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	62,96€	49,77€	16,48%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 400; diametro interno [mm] = 347 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	77,43€	61,21€	16,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 400; diametro interno [mm] = 347 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	87,03€	68,80€	14,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 500; diametro interno [mm] = 433 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	126,40€	99,92€	12,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 500; diametro interno [mm] = 433 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	133,24€	105,33€	12,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 630; diametro interno [mm] = 535 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	158,80€	125,53€	12,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 630; diametro interno [mm] = 535 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	163,52€	129,26€	12,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 800; diametro interno [mm] = 678 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	255,66€	202,10€	9,79%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 800; diametro interno [mm] = 678 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	281,82€	222,78€	8,88%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1000; diametro interno [mm] = 852 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	401,73€	317,57€	7,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1000; diametro interno [mm] = 852 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	431,82€	341,36€	7,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1200; diametro interno [mm] = 1030 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	587,49€	464,42€	6,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0075.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1200; diametro interno [mm] = 1030 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	632,59€	500,07€	5,94%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0250.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 105. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 105. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 125; diametro interno [mm] = 105 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	13,61€	10,76€	36,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0255.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 105. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 105. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 125; diametro interno [mm] = 105 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	14,59€	11,53€	34,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0260.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 137. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 160; diametro interno [mm] = 137 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	17,13€	13,54€	31,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0265.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 137. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 160; diametro interno [mm] = 137 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	20,42€	16,14€	26,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0270.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 172. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 200; diametro interno [mm] = 172 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	21,25€	16,80€	29,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0275.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 172. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 200; diametro interno [mm] = 172 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	23,50€	18,57€	26,25%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0280.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 250; diametro interno [mm] = 218 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	33,46€	26,45€	23,01%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0285.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 250; diametro interno [mm] = 218 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	37,25€	29,44€	20,67%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0290.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 315; diametro interno [mm] = 272 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	57,09€	45,13€	19,76%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0295.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 315; diametro interno [mm] = 272 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	62,73€	49,59€	17,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0300.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 400; diametro interno [mm] = 347 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	80,37€	63,53€	17,51%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0305.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 400; diametro interno [mm] = 347 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	86,58€	68,44€	16,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0310.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 500; diametro interno [mm] = 433 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	132,08€	104,41€	13,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0315.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 500; diametro interno [mm] = 433 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	169,24€	133,78€	10,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0320.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 630; diametro interno [mm] = 535 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	177,21€	140,09€	11,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0325.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 630; diametro interno [mm] = 535 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	182,75€	144,47€	10,79%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0330.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 800; diametro interno [mm] = 678 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	298,97€	236,34€	9,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0335.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 800; diametro interno [mm] = 678 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	330,42€	261,20€	8,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0340.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1000; diametro interno [mm] = 852 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	486,12€	384,29€	6,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0345.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1000; diametro interno [mm] = 852 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	523,55€	413,87€	6,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0350.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1200; diametro interno [mm] = 1030 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	708,18€	559,83€	5,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0355.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1200; diametro interno [mm] = 1030 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	764,29€	604,18€	5,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0500.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,85€	8,57€	28,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0505.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 40; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,00€	9,49€	25,61%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0510.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 23,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,05€	11,10€	24,87%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0515.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 56; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,01€	12,65€	21,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0520.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 63; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,17€	12,78€	21,61%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0525.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 75; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	18,45€	14,58€	20,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0530.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 90; spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,64€	18,69€	18,60%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0535.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	31,04€	24,54€	14,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0540.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	38,08€	30,10€	12,66%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0545.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 6,20 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	57,99€	45,84€	9,04%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0550.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 6,20 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	71,78€	56,74€	7,81%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0555.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 7,8 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	109,41€	86,49€	6,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0560.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 9,8 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	161,56€	127,71€	4,55%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0565.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	15,24€	12,04€	23,79%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0570.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 125; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	18,24€	14,42€	21,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0575.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 160; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	24,62€	19,46€	17,28%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0580.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 200; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	34,58€	27,34€	13,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0585.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 250; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	49,72€	39,30€	10,67%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0590.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 315; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	74,37€	58,79€	7,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0595.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 355; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	96,00€	75,89€	7,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0600.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	114,90€	90,83€	5,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0605.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 450; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	148,10€	117,08€	5,24%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0610.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	178,77€	141,32€	4,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0615.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 560. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 560. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 560; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	238,36€	188,43€	3,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0620.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 630; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	285,40€	225,61€	3,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0625.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 710. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 710. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 710; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	379,16€	299,73€	2,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0630.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	455,24€	359,87€	2,80%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0010.0635.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	706,45€	558,46€	2,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	151,29€	119,60€	5,68%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	166,74€	131,81€	5,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	177,21€	140,09€	4,74%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	218,06€	172,38€	3,85%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	240,03€	189,75€	3,50%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	258,38€	204,25€	3,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	295,86€	233,88€	2,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	326,39€	258,02€	2,68%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	350,85€	277,35€	2,49%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	419,56€	331,67€	2,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	461,44€	364,77€	1,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	496,35€	392,37€	1,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	440,91€	348,55€	2,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	545,66€	431,35€	1,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	580,56€	458,94€	1,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0075.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	575,09€	454,62€	1,71%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0080.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	630,93€	498,76€	1,56%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0085.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	686,80€	542,92€	1,43%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0090.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	614,47€	485,75€	1,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0095.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	768,11€	607,20€	1,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0100.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	907,68€	717,53€	1,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0105.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	785,70€	621,10€	1,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0110.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	911,94€	720,90€	1,37%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0115.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.025,66€	810,80€	1,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0120.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	896,74€	708,89€	1,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0125.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.001,47€	791,68€	1,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0130.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.148,47€	907,88€	1,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0135.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.079,35€	853,24€	1,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0140.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.232,28€	974,13€	1,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0145.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.384,44€	1.094,42€	1,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0150.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.181,35€	933,87€	1,28%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0155.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature - condotte interrate - condotte di ventilazione; diametro interno [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.272,10€	1.005,61€	1,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0160.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.460,59€	1.154,62€	1,04%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0165.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.316,14€	1.040,43€	1,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0170.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.420,85€	1.123,20€	1,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0013.0175.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. RM Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralati | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.644,27€	1.299,82€	0,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0014.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. RM Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,80€	5,37€	43,41%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0014.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. RM Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 40; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,11€	5,62€	41,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0014.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. RM Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,88€	6,23€	41,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0014.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. RM Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 75; spessore [mm] = 1,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,46€	8,27€	34,56%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0014.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. RM Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 90; spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,76€	10,88€	30,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0014.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. RM Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,16€	11,19€	29,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0014.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. RM Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,10 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	17,02€	13,45€	26,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0014.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. RM Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,05€	18,22€	21,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 32 ÷ 40; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,66€	9,22€	30,62%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 32 ÷ 40; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,65€	9,21€	30,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,44€	10,63€	29,89%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 63; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,77€	11,68€	27,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 75 ÷ 82; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,42€	12,98€	27,18%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 100; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	18,22€	14,40€	26,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	21,44€	16,95€	24,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 140 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 140; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,66€	18,70€	22,64%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	26,39€	20,86€	21,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	34,43€	27,22€	18,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	53,13€	42,00€	13,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0250.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 32 ÷ 40; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,10€	8,77€	32,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0255.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,48€	10,65€	33,11%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0260.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 63; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,33€	12,12€	29,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0265.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 75 ÷ 82; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,98€	13,43€	28,91%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0270.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 75 ÷ 82; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	17,78€	14,05€	27,61%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0275.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 100; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	19,58€	15,48€	27,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0280.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	21,03€	16,63€	25,47%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0285.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,35€	18,46€	26,76%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0290.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	29,04€	22,96€	21,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0295.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	38,71€	30,60€	16,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0300.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	16,12€	12,74€	28,66%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0305.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	16,42€	12,98€	29,04%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0310.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	17,69€	13,98€	28,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0315.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	19,45€	15,37€	26,84%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0320.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte diametro interno scarico interrate; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	23,42€	18,51€	21,65%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0325.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	23,77€	18,79€	24,11%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0330.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 4,7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	26,71€	21,11€	21,11%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0335.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	30,43€	24,05€	17,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0340.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	31,69€	25,05€	18,55%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0345.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	36,56€	28,90€	16,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0350.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	43,37€	34,29€	15,59%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0355.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	46,33€	36,63€	14,70%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0360.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 7,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	52,89€	41,81€	13,33%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0365.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	61,71€	48,78€	12,37%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0370.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 7,7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	68,15€	53,87€	11,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0375.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 9,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	79,95€	63,20€	9,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0380.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 400; spessore [mm] = 11,70 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	124,59€	98,49€	7,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0385.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	91,72€	72,50€	9,27%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0390.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 400; spessore [mm] = 9,8 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	104,58€	82,67€	8,43%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0395.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 500; spessore [mm] = 12,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	161,95€	128,03€	6,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0400.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 500; spessore [mm] = 14,60 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	188,09€	148,69€	5,49%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0405.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	143,17€	113,17€	6,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0410.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,3. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	225,49€	178,25€	5,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0415.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 630; spessore [mm] = 15,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	259,71€	205,30€	4,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0420.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 630; spessore [mm] = 18,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	306,03€	241,92€	3,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0425.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	365,55€	288,97€	3,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0430.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 710; spessore [mm] = 17,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	441,47€	348,99€	3,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0435.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 710; spessore [mm] = 20,70 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	519,42€	410,61€	2,78%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0440.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	459,79€	363,47€	3,60%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0445.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 800; spessore [mm] = 19,6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	559,65€	442,41€	2,91%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0450.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 800; spessore [mm] = 23,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	658,53€	520,57€	2,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0455.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	593,02€	468,79€	3,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0460.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 900 | spessore [mm] = 22. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 900 | spessore [mm] = 22. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 900 | spessore [mm] = 22; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 900; spessore [mm] = 22,0 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	727,86€	575,38€	3,04%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0465.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	734,78€	580,85€	3,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0470.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 1000; spessore [mm] = 24,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	910,80€	720,00€	2,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0475.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.104,61€	873,21€	2,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0019.0480.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | spessore [mm] = 29,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | spessore [mm] = 29,3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere - anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatti/strutturati; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno [mm] = 1000 | spessore [mm] = 29,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 1200; spessore [mm] = 29,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.204,48€	952,16€	2,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	101,45€	80,20€	13,07%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	86,56€	68,43€	15,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	117,49€	92,88€	14,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	117,56€	92,93€	10,25%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	117,48€	92,87€	15,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	141,14€	111,57€	10,67%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	165,13€	130,54€	11,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	168,86€	133,49€	11,06%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	197,49€	156,12€	10,68%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	214,32€	169,43€	9,84%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	231,26€	182,82€	13,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	250,46€	197,99€	12,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	290,37€	229,54€	11,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	316,42€	250,13€	10,47%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	365,84€	289,20€	11,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0075.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	381,77€	301,79€	9,47%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0080.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	393,95€	311,43€	10,71%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0085.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	410,43€	324,45€	10,28%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0090.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	500,94€	396,00€	9,62%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0095.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	564,96€	446,61€	8,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0100.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	555,24€	438,92€	10,85%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0105.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	645,43€	510,22€	9,33%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0110.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	612,41€	484,12€	11,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0115.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	704,52€	556,93€	10,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0120.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	729,48€	576,66€	11,56%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0125.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	852,35€	673,79€	9,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0130.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	844,55€	667,63€	11,41%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0135.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.047,35€	827,95€	9,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0140.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	71,28€	56,35€	18,60%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0145.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	72,50€	57,31€	18,28%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0150.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	79,78€	63,07€	21,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0155.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	77,32€	61,12€	15,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0160.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	89,54€	70,78€	20,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0165.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	90,85€	71,82€	16,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0170.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	104,78€	82,83€	17,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0175.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	108,20€	85,53€	17,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0180.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	127,16€	100,52€	16,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0185.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	143,99€	113,83€	14,64%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0190.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	150,80€	119,21€	19,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0195.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	169,99€	134,38€	17,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0200.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	189,78€	150,03€	17,46%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0205.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	215,83€	170,62€	15,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0210.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	256,05€	202,41€	16,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0215.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	271,99€	215,01€	13,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0220.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	273,34€	216,08€	15,43%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0225.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	289,82€	229,10€	14,55%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0230.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	360,79€	285,21€	13,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0235.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	424,80€	335,81€	11,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0240.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	405,09€	320,23€	14,87%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0245.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	495,28€	391,52€	12,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0250.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	451,67€	357,05€	16,01%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0255.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	243,79€	192,72€	29,66%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0260.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	546,00€	431,62€	15,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0265.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	671,40€	530,75€	12,56%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0270.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	643,51€	508,70€	14,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0275.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	846,31€	669,02€	11,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0280.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	63,24€	49,99€	20,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0285.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	74,36€	58,78€	17,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0290.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	71,53€	56,55€	23,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0295.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	79,79€	63,08€	15,10%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0300.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	80,21€	63,41€	22,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0305.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	93,97€	74,29€	16,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0310.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	108,50€	85,77€	17,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0315.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	112,23€	88,72€	16,64%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0320.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	131,51€	103,96€	16,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0325.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	148,36€	117,28€	14,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0330.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	156,39€	123,63€	19,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0335.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	174,98€	138,32€	17,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0340.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	196,00€	154,94€	16,91%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0345.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	222,05€	175,53€	14,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0350.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	262,89€	207,82€	16,04%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0355.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	278,84€	220,43€	12,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0360.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	280,82€	221,99€	15,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0365.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	297,29€	235,01€	14,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0370.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	369,52€	292,11€	13,04%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0375.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	433,54€	342,72€	11,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0380.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	413,83€	327,14€	14,56%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0385.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	504,01€	398,43€	11,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0390.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	461,65€	364,94€	15,66%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0395.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	553,75€	437,75€	13,06%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0400.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	559,74€	442,48€	15,07%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0405.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	682,61€	539,61€	12,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0410.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	655,96€	518,55€	14,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0415.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	858,77€	678,87€	11,23%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0500.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 150 | diametro nominale esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 150 | diametro nominale esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150 | diametro esterno [mm] = 200; peso [kg/m] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	26,30€	20,79€	18,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0505.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 200 | diametro nominale esterno [mm] = 260. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 200 | diametro nominale esterno [mm] = 260. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 260; peso [kg/m] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	35,02€	27,69€	19,55%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0510.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 300 | diametro nominale esterno [mm] = 370. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 300 | diametro nominale esterno [mm] = 370. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | diametro esterno [mm] = 370; peso [kg/m] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	44,09€	34,85€	18,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0515.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 400 | diametro nominale esterno [mm] = 470. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 400 | diametro nominale esterno [mm] = 470. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | diametro esterno [mm] = 470; peso [kg/m] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	54,02€	42,70€	18,05%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0520.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 500 | diametro nominale esterno [mm] = 590. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 500 | diametro nominale esterno [mm] = 590. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 590; peso [kg/m] = 170 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	62,68€	49,55€	16,02%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0525.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 600 | diametro nominale esterno [mm] = 670. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 600 | diametro nominale esterno [mm] = 670. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 670; peso [kg/m] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	77,90€	61,58€	15,49%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0530.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 800 | diametro nominale esterno [mm] = 920. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 800 | diametro nominale esterno [mm] = 920. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | diametro esterno [mm] = 920; peso [kg/m] = 370 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	102,52€	81,04€	14,01%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0535.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 1000 | diametro nominale esterno [mm] = 1140. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 1000 | diametro nominale esterno [mm] = 1140. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | diametro esterno [mm] = 1140; peso [kg/m] = 570 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	141,39€	111,77€	13,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0540.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 1250 | diametro nominale esterno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 1250 | diametro nominale esterno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1250 | diametro esterno [mm] = 1400; peso [kg/m] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	194,47€	153,73€	11,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0750.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	397,60€	314,30€	12,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0755.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	474,96€	375,46€	10,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0760.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	445,68€	352,31€	13,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0765.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2110. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	554,74€	438,53€	10,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0770.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2310. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2310. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	497,97€	393,65€	14,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0775.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2350. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	609,41€	481,75€	11,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0780.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2670. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2670. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	608,81€	481,27€	13,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0785.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2700. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2700. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	757,32€	598,67€	11,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0790.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3350. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	717,28€	567,02€	13,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.0795.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3400. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	962,56€	760,91€	10,01%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1000.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	76,12€	60,17€	17,41%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1005.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	77,57€	61,32€	17,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1010.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	83,72€	66,18€	20,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1015.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	82,16€	64,95€	14,67%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1020.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	93,52€	73,93€	19,33%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1025.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	95,89€	75,80€	15,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1030.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 410. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	109,68€	86,70€	17,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1035.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 420. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 420. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	114,19€	90,27€	16,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1040.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	134,40€	106,24€	15,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1045.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	150,34€	118,84€	14,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1050.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	159,02€	125,70€	18,94%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1055.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	182,22€	144,04€	16,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1060.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	202,22€	159,86€	16,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1065.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	244,99€	193,67€	13,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1070.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	277,85€	219,64€	15,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1075.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	298,73€	236,15€	12,10%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1080.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	297,21€	234,95€	14,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.J0001.1085.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	317,11€	250,68€	13,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 100; carico di rottura [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 100; carico di rottura [kN/m] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo F a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 18. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato DOP; guarnizioni applicate sulla punta LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	37,13€	29,35€	17,85%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 125; carico di rottura [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 125; carico di rottura [kN/m] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo F a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 125; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 21. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	41,82€	33,06€	17,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 150; carico di rottura [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 150; carico di rottura [kN/m] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 24. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	45,19€	35,72€	17,33%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 36. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	69,48€	54,92€	12,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 48. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 48. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 47. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	87,78€	69,39€	9,61%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 53. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	93,43€	73,86€	11,61%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 60. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 75. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	113,03€	89,35€	9,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 48. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 48. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 72. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	122,40€	96,76€	9,84%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 72. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 72. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 72; peso [kg/m] = 100. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	162,05€	128,10€	8,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 350; carico di rottura [kN/m] = 56. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 350; carico di rottura [kN/m] = 56. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 350; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 56; peso [kg/m] = 102. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	183,62€	145,16€	9,84%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 64. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 64. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 64; peso [kg/m] = 140. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	211,50€	167,19€	9,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 151. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	249,39€	197,15€	8,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 60. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 173. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	282,00€	222,92€	9,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 227. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	363,42€	287,29€	7,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 57. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 57. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 57; peso [kg/m] = 226. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	370,82€	293,14€	8,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0075.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 96. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 96. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 322. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	559,78€	442,51€	5,60%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0080.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 700; carico di rottura [kN/m] = 112. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 700; carico di rottura [kN/m] = 112. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 112; peso [kg/m] = 373. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	694,71€	549,17€	5,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.L0002.0085.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 800; carico di rottura [kN/m] = 96. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 800; carico di rottura [kN/m] = 96. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: giunto tipo C a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 463. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	918,49€	726,08€	4,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | cemento alluminoso / resina termoplastica; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	27,71€	21,90€	15,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | cemento alluminoso / resina termoplastica; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	29,59€	23,39€	15,93%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | cemento alluminoso / resina termoplastica; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	40,48€	32,00€	15,65%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	43,80€	34,63€	15,74%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	59,61€	47,12€	16,06%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	83,56€	66,05€	17,63%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	105,39€	83,31€	17,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 350. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 350. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	131,88€	104,25€	16,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	157,61€	124,59€	16,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	186,65€	147,55€	17,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	215,67€	170,49€	17,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	278,22€	219,94€	17,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	375,35€	296,72€	16,88%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	457,00€	361,26€	16,76%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	551,82€	436,22€	17,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0075.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: verniciatura rossa | zincati | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	629,89€	497,94€	17,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0250.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 100; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 100; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	88,86€	70,24€	5,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0255.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 80; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 80; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	79,61€	62,93€	4,54%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0260.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 125; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 125; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	101,38€	80,14€	3,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0265.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 150; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 150; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	121,22€	95,83€	5,47%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0270.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 200; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 200; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	157,98€	124,89€	5,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0275.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 250; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 38. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 250; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 38. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	204,05€	161,30€	6,50%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0280.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 300; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 35. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 300; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	242,45€	191,66€	6,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0285.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 350; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 32. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 350; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	372,68€	294,61€	4,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0290.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 400; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 400; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	420,75€	332,61€	5,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0295.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 450; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 450; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²	1 m	525,65€	415,53€	5,63%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0300.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 500; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 500; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	547,72€	432,98€	6,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0305.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 600; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 600; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²	1 m	681,35€	538,62€	6,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0310.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 700; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 700; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	973,81€	769,81€	4,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0315.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 800; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 800; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²	1 m	1.108,54€	876,31€	5,18%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0320.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 900; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 27. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 900; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.435,65€	1.134,90€	5,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0325.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 1000; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 1000; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: lega zinco-alluminio - verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.638,62€	1.295,35€	5,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0006.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 63. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	5,19€	4,10€	52,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0006.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	6,29€	4,97€	47,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0006.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 100 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 100 | Lunghezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,69€	6,08€	43,06%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0006.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 150 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 150 | Lunghezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	14,86€	11,75€	28,97%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0006.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,57€	5,98€	43,74%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0006.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	8,76€	6,92€	42,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0006.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	12,18€	9,63€	35,46%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0006.0035.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	17,63€	13,94€	29,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0250.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 160 | Diametro interno [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 160 | Diametro interno [mm] = 137. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 160; diametro esterno [mm] = 137 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	19,70€	15,57€	21,85%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0255.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 160 | Diametro interno [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 160 | Diametro interno [mm] = 137. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 160; diametro esterno [mm] = 137 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	22,94€	18,13€	18,76%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0260.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 200 | Diametro interno [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 200 | Diametro interno [mm] = 172. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 172 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	22,76€	17,99€	22,75%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0265.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 200 | Diametro interno [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 200 | Diametro interno [mm] = 172. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densitaà (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 172 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	25,65€	20,28€	20,18%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0270.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 250 | Diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 250 | Diametro interno [mm] = 218. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 218 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	31,94€	25,25€	16,68%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0275.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 250 | Diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 250 | Diametro interno [mm] = 218. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 218 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	36,96€	29,22€	14,41%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0280.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 315 | Diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 315 | Diametro interno [mm] = 272. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 315; diametro esterno [mm] = 272 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	45,01€	35,58€	14,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0285.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 315 | Diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 315 | Diametro interno [mm] = 272. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 315; diametro esterno [mm] = 272 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	55,00€	43,48€	11,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0290.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 400 | Diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 400 | Diametro interno [mm] = 347. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 347 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	62,10€	49,09€	13,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0295.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 400 | Diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 400 | Diametro interno [mm] = 347. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 347 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	73,39€	58,02€	11,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0300.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 500 | Diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 500 | Diametro interno [mm] = 433. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 433 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	95,83€	75,76€	10,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0305.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 500 | Diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 500 | Diametro interno [mm] = 433. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 433 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	129,89€	102,68€	7,48%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0010.0310.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 630 | Diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 630 | Diametro interno [mm] = 535. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 630; diametro esterno [mm] = 535 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	139,05€	109,92€	6,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 110 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 110 | Lunghezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,40€	5,85€	44,75%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 160 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 160 | Lunghezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	11,81€	9,34€	36,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	3,93€	3,10€	47,47%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	4,55€	3,60€	42,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	5,47€	4,32€	39,61%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	22,52€	17,80€	22,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,85€	6,21€	42,18%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0035.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	10,36€	8,19€	35,73%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0040.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	15,43€	12,20€	28,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0045.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 100 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 100 | Lunghezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia - stradale - aeroporti; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,33€	9,75€	34,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0055.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 150 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 150 | Lunghezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia - stradale - aeroporti; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	17,57€	13,89€	34,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0250.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia - stradale - aeroporti; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	11,72€	9,26€	28,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0255.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia - stradale - aeroporti; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	13,35€	10,56€	27,73%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0260.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia - stradale - aeroporti; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	16,20€	12,81€	26,66%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.D0017.0265.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia - stradale - aeroporti; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	22,43€	17,73€	23,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.J0001.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 200 | Diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 200 | Diametro nominale interno [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150 | diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 150; diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	18,96€	14,99€	37,34%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.J0001.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 270 | Diametro nominale interno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 270 | Diametro nominale interno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 270 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 270 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	27,32€	21,60€	34,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.J0001.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 320 | Diametro nominale interno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 320 | Diametro nominale interno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	32,04€	25,33€	35,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.J0001.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 380 | Diametro nominale interno [mm] = 300. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 380 | Diametro nominale interno [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | diametro esterno [mm] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 300; diametro esterno [mm] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	35,90€	28,38€	33,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.J0001.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 490 | Diametro nominale interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 490 | Diametro nominale interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | diametro esterno [mm] = 490 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 490 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	44,63€	35,28€	30,51%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.J0001.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 590 | Diametro nominale interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 590 | Diametro nominale interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 590 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 590 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	52,90€	41,82€	28,46%
LOM241.OC.EEA.a02.I7832.J0001.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 700 | Diametro nominale interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 700 | Diametro nominale interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 600; diametro esterno [mm] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	61,26€	48,43€	27,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0000.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 32 ; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,15€	8,03€	30,48%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0005.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 40 ; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,15€	8,03€	30,48%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0010.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 50 ; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,39€	9,00€	30,18%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0015.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 63 ; spessore [mm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,00€	9,49€	28,65%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0020.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 80 ; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,19€	11,22€	27,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0025.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 100 ; spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,41€	12,97€	27,24%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0030.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	19,97€	15,78€	24,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0035.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 140; spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,25€	18,38€	20,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0040.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	27,31€	21,59€	19,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0045.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	37,32€	29,50€	15,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0050.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	61,55€	48,65€	11,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0055.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	88,52€	69,97€	8,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0060.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 400; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	127,91€	101,11€	6,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I7836.D0019.0065.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). OP OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017). RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 RM Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 500; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	182,75€	144,47€	5,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I8230.Sb008.0000.-	OPERA: Doccia ingresso, doppia di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Doccia ingresso, doppia di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Doccia doppie di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.341,60€	1.851,07€	2,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I8230.Sb008.0250.-	OPERA: Doccia ingresso, singola di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Doccia ingresso, singola di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Doccia singole di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	549,91€	434,71€	5,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno x [mm] = 40/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 40; diametro esterno (y) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,21€	6,49€	46,23%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 50/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 50; diametro esterno (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,71€	7,68€	39,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,56€	11,51€	26,07%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,56€	11,51€	26,07%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,56€	11,51€	26,07%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 90/90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,59€	11,53€	26,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 100 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 100 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,64€	11,57€	25,93%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 100 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 100 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,64€	11,57€	25,93%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 100 | diametro esterno 2 [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 100 | diametro esterno 2 [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,64€	11,57€	25,93%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,28€	15,24€	19,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,28€	15,24€	19,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,53€	16,23€	18,49%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,81€	17,24€	17,40%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0065.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	30,14€	23,83€	12,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0070.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	34,95€	27,63€	10,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0075.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	37,96€	30,01€	10,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0080.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	47,55€	37,59€	7,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 40; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 40; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,12€	5,63€	53,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,79€	6,16€	48,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 75; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 75; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,83€	9,35€	32,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 90; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 90; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,86€	9,37€	32,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 100; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 100; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,86€	9,37€	32,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,52€	11,48€	26,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 125; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 125; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,54€	14,65€	20,47%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23,03€	18,21€	16,48%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 40; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 40; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,12€	5,63€	53,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 50; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 50; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,43€	6,66€	45,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 75; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 75; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,51€	9,89€	30,34%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 90; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 90; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,54€	9,91€	30,27%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 100; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 100; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,54€	9,91€	30,27%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 110; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 110; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,99€	11,85€	25,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 125; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 125; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,98€	15,79€	19,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,51€	20,96€	14,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0750.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 75 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,69€	13,98€	21,46%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0755.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 75 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,69€	13,98€	21,46%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0760.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,04€	20,58€	14,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0765.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	47,47€	37,52€	8,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0000.0770.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	59,26€	46,84€	6,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 90 ÷ 110; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	32,99€	26,08€	6,94%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,12€	10,37€	17,45%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,36€	12,93€	13,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50 ÷ 63; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,41€	16,13€	11,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	50,69€	40,07€	4,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	59,73€	47,22€	3,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23,82€	18,83€	9,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50 ÷ 125; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 125 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	27,82€	21,99€	8,88%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 75 ÷ 160; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 160 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	98,75€	78,06€	2,50%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 75 ÷ 200; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 200 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	188,55€	149,05€	1,47%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 200; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	281,45€	222,49€	1,11%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 250; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 315 | braga diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	356,81€	282,06€	0,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 32 | diametro esterno 2 [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 32 | diametro esterno 2 [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 32 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 32; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 32 | braga diametro esterno 2 [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,47€	8,28€	21,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0065.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 32 ÷ 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 32 ÷ 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 32 ÷ 40; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 40 | braga diametro esterno 2 [mm] = 33 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,01€	8,70€	20,25%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0070.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,56€	9,14€	19,28%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0075.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 56 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 56 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 56 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50 ÷ 56; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 56 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,33€	10,54€	16,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0080.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 63; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 63 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,36€	11,35€	15,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0085.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 75; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,52€	13,06€	13,49%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0090.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 90; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,31€	16,05€	10,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0250.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.617,75€	1.278,85€	0,74%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0255.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.369,41€	1.873,05€	0,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0260.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.375,91€	2.668,70€	0,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0265.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	44,01€	34,79€	3,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0270.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	69,60€	55,02€	2,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0275.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	96,37€	76,18€	1,75%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0280.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	68,56€	54,20€	2,55%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0285.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	99,95€	79,01€	1,75%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0290.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	134,86€	106,61€	1,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0295.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	88,78€	70,18€	2,38%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0300.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	133,00€	105,14€	1,59%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0305.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	180,72€	142,86€	1,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0310.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	125,15€	98,93€	1,88%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0315.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	187,98€	148,60€	1,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0320.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	258,97€	204,72€	0,91%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0325.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	160,53€	126,90€	1,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0330.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	236,15€	186,68€	1,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0335.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	323,42€	255,67€	0,84%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0340.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	187,28€	148,04€	1,45%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0345.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	285,03€	225,32€	0,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0350.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	399,08€	315,48€	0,68%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0355.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	244,67€	193,42€	1,23%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0360.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	364,51€	288,15€	0,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0365.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	507,66€	401,31€	0,59%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0370.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	305,54€	241,53€	1,74%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0375.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	460,30€	363,87€	1,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0380.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	645,32€	510,13€	0,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0385.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	532,88€	421,25€	1,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0390.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	773,70€	611,62€	0,81%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0395.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.078,56€	852,62€	0,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0400.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.032,09€	815,88€	0,89%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0405.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.497,53€	1.183,82€	0,61%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0410.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.094,44€	1.655,69€	0,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0500.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	156,46€	123,69€	1,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0505.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	205,80€	162,69€	1,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0510.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,96€	14,20€	11,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0515.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22,34€	17,66€	9,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0520.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	62,85€	49,69€	3,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0525.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	115,68€	91,44€	2,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0530.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,89€	5,44€	30,60%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0535.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,08€	5,60€	29,78%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0540.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,28€	5,76€	28,97%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0545.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 56. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 56. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 56 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,70€	6,88€	24,24%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0550.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,94€	7,07€	23,59%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0555.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,06€	9,53€	17,48%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0560.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,01€	13,44€	12,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0760.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità(HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,97€	39,50€	4,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0765.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	71,13€	56,23€	3,05%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0770.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	62,65€	49,52€	4,04%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0775.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	84,18€	66,55€	3,01%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0780.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 160 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	115,47€	91,28€	2,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0785.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 200 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	228,55€	180,67€	1,37%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0790.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 250 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	287,56€	227,32€	1,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0795.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 315 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	360,91€	285,30€	1,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0800.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 63 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	34,23€	27,06€	6,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0805.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 75; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 75 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	36,78€	29,08€	6,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.0810.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 90; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 90 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	47,59€	37,62€	4,81%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1000.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 110 ÷ 130. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 110 ÷ 130. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 110/130. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 110 ÷ 130 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	25,04€	19,79€	8,66%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1005.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 125 ÷ 149. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 125 ÷ 149. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 125/149. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 125 ÷ 149 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	33,78€	26,70€	7,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1010.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160 ÷ 194. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160 ÷ 194. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 160/194. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 160 ÷ 194 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	67,47€	53,34€	3,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1015.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200 ÷ 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 200/250. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	271,05€	214,27€	1,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1020.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250 ÷ 306. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250 ÷ 306. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 250/306. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 250 ÷ 306 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	468,25€	370,16€	0,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1025.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315 ÷ 375. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315 ÷ 375. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 315/375. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 315 ÷ 375 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	764,26€	604,16€	0,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1030.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 32 ÷ 46. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 32 ÷ 46. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 32/46. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 32 ÷ 58 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,50€	12,25€	13,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1035.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 40 ÷ 58. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 40 ÷ 58. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 40/58. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 32 ÷ 58 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,91€	11,78€	14,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1040.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 50 ÷ 70. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 50 ÷ 70. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 50/70. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 50 ÷ 70 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,09€	11,93€	14,37%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1045.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 56 ÷ 78. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 56 ÷ 78. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 56/78. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 56 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,53€	13,07€	13,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1050.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 63 ÷ 84. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 63 ÷ 84. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 63/84. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 63 ÷ 84 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,82€	14,09€	12,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1055.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 75 ÷ 96. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 75 ÷ 96. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 75/96. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 75 ÷ 96 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,09€	15,09€	11,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1060.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 90 ÷ 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 90 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 90/110. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 90 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,90€	16,52€	10,38%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1250.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 110 | diametro esterno [mm] = 126. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 110 | diametro esterno [mm] = 126. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 110 | diametro esterno [mm] = 126 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	27,64€	21,85€	17,88%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1255.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 125 | diametro esterno [mm] = 142. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 125 | diametro esterno [mm] = 142. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 125 | diametro esterno [mm] = 142 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	34,05€	26,91€	16,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1260.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 160 | diametro esterno [mm] = 177. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 160 | diametro esterno [mm] = 177. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 160 | diametro esterno [mm] = 177 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	58,69€	46,39€	11,87%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1265.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 225. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 225. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 225 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	345,80€	273,36€	2,55%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1270.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 281. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 281. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 281 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	428,64€	338,84€	2,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1275.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 315 | diametro esterno [mm] = 350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 315 | diametro esterno [mm] = 350. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 315 | diametro esterno [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	548,75€	433,79€	2,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1280.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 32 | diametro esterno [mm] = 43. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 32 | diametro esterno [mm] = 43. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 32 | diametro esterno [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	11,35€	8,97€	15,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1285.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 40 | diametro esterno [mm] = 51. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 40 | diametro esterno [mm] = 51. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 40 | diametro esterno [mm] = 51 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	11,90€	9,41€	16,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1290.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 50 | diametro esterno [mm] = 61. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 50 | diametro esterno [mm] = 61. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 50 | diametro esterno [mm] = 61 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	13,74€	10,86€	17,40%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1295.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 56 | diametro esterno [mm] = 68. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 56 | diametro esterno [mm] = 68. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 56 | diametro esterno [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	18,04€	14,26€	14,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1300.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 63 | diametro esterno [mm] = 75. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 63 | diametro esterno [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 63 | diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	18,56€	14,67€	15,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1305.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 75 | diametro esterno [mm] = 89. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 75 | diametro esterno [mm] = 89. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 75 | diametro esterno [mm] = 89 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	21,26€	16,81€	16,45%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1310.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 90 | diametro esterno [mm] = 106. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 90 | diametro esterno [mm] = 106. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 90 | diametro esterno [mm] = 106 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	23,95€	18,93€	17,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1500.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,02€	6,34€	24,79%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1505.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,33€	9,75€	16,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1510.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,70€	13,20€	13,71%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1515.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	128,38€	101,49€	1,97%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1520.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,07€	5,59€	27,27%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (DN) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	83,09€	65,69€	3,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.1755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (DN) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	174,68€	138,09€	1,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2000.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.991,44€	3.155,29€	0,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2005.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 1000 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.144,35€	2.485,65€	0,38%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2010.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	119,66€	94,59€	1,41%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2015.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	88,23€	69,75€	1,91%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2020.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 90. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 90. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | FALSO; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	212,72€	168,16€	0,79%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2025.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	186,04€	147,07€	0,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2030.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	125,54€	99,24€	1,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2035.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 110. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 110; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	227,96€	180,21€	0,77%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2040.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	270,29€	213,67€	0,78%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2045.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	170,25€	134,58€	1,24%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2050.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 125. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 125; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	245,85€	194,35€	0,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2055.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	447,47€	353,73€	0,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2060.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	248,50€	196,44€	0,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2065.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	284,56€	224,95€	0,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2070.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	630,61€	498,50€	0,43%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2075.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	318,77€	251,99€	0,85%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2080.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 180. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 180. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 355 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 180; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	325,75€	257,51€	0,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2085.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	820,26€	648,43€	0,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2090.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	430,46€	340,29€	0,63%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2095.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 400 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	424,67€	335,70€	0,64%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2100.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.163,91€	920,09€	0,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2105.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	546,05€	431,66€	0,55%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2110.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 225. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 225. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 450 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 225; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	563,49€	445,44€	0,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2115.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	688,35€	544,15€	0,77%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2120.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 500 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	648,79€	512,88€	0,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2125.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.261,27€	997,05€	0,49%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2130.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 630 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.128,62€	892,19€	0,55%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2135.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.339,98€	1.849,78€	0,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0006.2140.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 800 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.082,81€	1.646,49€	0,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0000.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.771,44€	1.400,35€	0,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0005.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.017,30€	1.594,70€	0,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0010.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.240,72€	1.771,32€	0,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0015.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.125,73€	1.680,42€	0,18%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0020.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.327,57€	1.839,97€	0,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0025.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.509,54€	1.983,83€	0,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0030.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.384,62€	1.885,08€	0,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0035.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.552,21€	2.017,56€	0,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0040.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.786,80€	2.203,00€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0045.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.754,86€	2.177,76€	0,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0050.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.999,77€	2.371,36€	0,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0055.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.243,30€	2.563,87€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0060.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.998,03€	2.369,98€	0,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0065.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.143,35€	2.484,86€	0,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0070.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.444,94€	2.723,27€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0075.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.293,59€	2.603,63€	0,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0080.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.460,85€	2.735,85€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0085.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.818,30€	3.018,42€	0,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0090.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	647,14€	511,57€	0,33%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0095.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	669,46€	529,22€	0,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0100.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	819,35€	647,70€	0,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0105.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	852,85€	674,19€	0,25%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0110.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.058,86€	837,04€	0,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0115.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.103,53€	872,36€	0,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0120.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.287,23€	1.017,57€	0,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0125.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.343,07€	1.061,71€	0,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0130.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.336,61€	1.056,61€	0,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0135.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.504,22€	1.189,10€	0,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0140.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.560,05€	1.233,24€	0,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0145.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.632,24€	1.290,30€	0,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0150.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.721,73€	1.361,05€	0,18%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0155.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.811,08€	1.431,69€	0,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.045,69€	1.617,15€	0,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.293,23€	1.812,83€	0,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.516,66€	1.989,45€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.427,30€	1.918,82€	0,11%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.631,10€	2.079,92€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.813,04€	2.223,75€	0,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.713,79€	2.145,29€	0,10%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.883,30€	2.279,29€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0540.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.117,90€	2.464,74€	0,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0545.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.111,93€	2.460,03€	0,10%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0550.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.358,48€	2.654,92€	0,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0555.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.601,97€	2.847,41€	0,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0560.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.382,60€	2.673,99€	0,10%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0565.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.529,67€	2.790,25€	0,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0570.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.831,26€	3.028,66€	0,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0575.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.705,60€	2.929,33€	0,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0580.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.874,75€	3.063,04€	0,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0585.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	4.232,20€	3.345,61€	0,11%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0590.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	757,52€	598,83€	0,28%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0595.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	779,86€	616,49€	0,27%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0600.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	957,32€	756,77€	0,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0605.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	990,81€	783,25€	0,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0610.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.224,41€	967,91€	0,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0615.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.269,10€	1.003,24€	0,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0620.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	852,03€	673,54€	0,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0625.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.536,22€	1.214,40€	0,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0630.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.556,45€	1.230,39€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0635.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.724,94€	1.363,59€	0,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0640.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.780,79€	1.407,74€	0,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0645.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.879,11€	1.485,46€	0,11%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0650.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.970,06€	1.557,36€	0,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0655.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°C] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.059,43€	1.628,01€	0,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0750.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.770,44€	1.399,56€	0,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0755.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.018,71€	1.595,82€	0,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0760.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.242,14€	1.772,44€	0,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0765.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.165,11€	1.711,55€	0,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0770.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.376,10€	1.878,34€	0,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0775.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.564,58€	2.027,34€	0,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0780.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.476,21€	1.957,48€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0785.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.657,26€	2.100,60€	0,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0790.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.907,47€	2.298,39€	0,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0795.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.921,42€	2.309,43€	0,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0800.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.192,86€	2.524,00€	0,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0805.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.460,70€	2.735,73€	0,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0810.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.244,13€	2.564,53€	0,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0815.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.408,38€	2.694,37€	0,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0820.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.750,21€	2.964,59€	0,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0825.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.633,69€	2.872,48€	0,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0830.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.831,20€	3.028,62€	0,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0835.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	4.248,21€	3.358,27€	0,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0840.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	585,44€	462,80€	0,46%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0845.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	603,32€	476,93€	0,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0850.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	753,12€	595,35€	0,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0855.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	781,04€	617,43€	0,34%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0860.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	985,07€	778,71€	0,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0865.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.023,79€	809,32€	0,28%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0870.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.217,85€	962,73€	0,27%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0875.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.268,12€	1.002,47€	0,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0880.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.291,81€	1.021,19€	0,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0885.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.449,43€	1.145,79€	0,24%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0890.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.501,57€	1.187,01€	0,23%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0895.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.602,08€	1.266,47€	0,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0900.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.690,48€	1.336,35€	0,23%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0012.0905.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.776,84€	1.404,62€	0,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110 | diametro esterno 3 [mm] = 110; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110 | diametro esterno 3 [mm] = 110; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/110/110; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,21€	20,72€	19,54%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 | diametro esterno 3 [mm] = 40; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 | diametro esterno 3 [mm] = 40; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 100/40/40; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,84€	14,10€	26,34%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,22€	8,08€	45,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50 | diametro esterno 3 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50 | diametro esterno 3 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,85€	13,32€	27,89%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50 | diametro esterno 3 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50 | diametro esterno 3 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,85€	13,32€	27,89%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,83€	9,35€	39,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,89€	8,61€	43,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 125/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,45€	11,43€	32,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 125/125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,27€	12,07€	30,78%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22,35€	17,67€	22,91%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	24,81€	19,61€	20,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 160; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 160; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	24,81€	19,61€	20,64%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 50 | diametro esterno 3 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 50 | diametro esterno 3 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 50/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,53€	16,23€	22,89%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0065.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 50/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 75; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,81€	6,17€	55,54%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0070.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 75/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 75; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,10€	7,19€	47,67%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0075.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 90/90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,46€	9,85€	34,81%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0250.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,26€	6,53€	47,41%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0255.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,53€	8,32€	41,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0260.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 32; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,60€	5,22€	59,34%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0265.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 40; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,58€	5,20€	59,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0270.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,66€	5,26€	58,80%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0275.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,50€	5,93€	52,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0280.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,32€	6,57€	47,07%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0285.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 15 ÷ 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 15 ÷ 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 15/30/45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 160; angolo curvatura [°] = 15 ÷ 87,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,96€	11,83€	29,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0290.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 87,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 160; angolo curvatura [°] = 15 ÷ 87,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,93€	12,59€	27,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0018.0000.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 200; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	323,84€	256,00€	8,70%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0018.0005.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 200; | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 200 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	221,02€	174,72€	3,75%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0018.0010.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 250; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	327,58€	258,96€	9,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0018.0015.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 250. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 201 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	223,07€	176,34€	4,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0018.0020.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 315. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 315. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 202 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	224,98€	177,85€	5,01%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0018.0025.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 400. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 400. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 203 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	226,88€	179,35€	5,59%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0018.0030.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 160. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm) RM Sigillante di materiale generico; geometria/forma/aspetto: schiuma; funzione: sigillatura | antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	402,41€	318,11€	6,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0018.0035.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm) RM Sigillante di materiale generico; geometria/forma/aspetto: schiuma; funzione: sigillatura | antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	556,12€	439,62€	5,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0000.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,35€	13,71€	24,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0005.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	39,38€	31,13€	10,71%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0010.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,18€	14,37€	23,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0015.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	42,15€	33,32€	9,70%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0020.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,92€	15,75€	21,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0025.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,61€	39,22€	8,50%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0030.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,75€	17,19€	19,39%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0035.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	51,08€	40,38€	8,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0040.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22,10€	17,47€	21,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0045.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	56,25€	44,47€	8,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0050.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	28,85€	22,81€	16,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0055.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinclоruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	69,50€	54,94€	6,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0060.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	36,85€	29,13€	12,75%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0065.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	116,91€	92,42€	4,02%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0070.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	34,23€	27,06€	13,73%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0075.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	83,89€	66,31€	5,60%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0080.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	66,65€	52,69€	7,86%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0085.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	158,47€	125,27€	3,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0090.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	61,38€	48,52€	7,66%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0095.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	137,09€	108,37€	3,87%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0100.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,39€	11,37€	29,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0105.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	35,84€	28,33€	11,77%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0110.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,03€	11,88€	28,06%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0115.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	37,60€	29,72€	11,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,54€	9,12€	34,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,93€	8,64€	36,93%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,70€	10,83€	29,46%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,27€	16,82€	22,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	33,02€	26,10€	15,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,81€	8,55€	37,34%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,90€	7,83€	40,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,70€	10,83€	29,46%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0290.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,04€	13,47€	26,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0295.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22,36€	17,68€	20,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0300.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	34,82€	27,52€	14,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0305.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,59€	6,79€	46,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,33€	10,54€	30,28%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,95€	11,03€	28,94%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,48€	11,44€	27,88%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	24,61€	19,45€	19,10%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	37,95€	30,00€	13,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,17€	9,62€	33,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,54€	8,33€	38,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,51€	12,26€	26,03%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0540.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,41€	16,13€	22,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0545.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,87€	21,24€	16,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0550.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	43,27€	34,21€	11,56%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0555.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,52€	7,52€	42,40%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	76,55€	60,51€	5,51%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	64,10€	50,67€	6,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0760.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	74,15€	58,62€	5,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0765.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	95,70€	75,65€	4,41%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0770.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	83,01€	65,62€	5,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0775.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	118,59€	93,75€	3,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0780.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	137,37€	108,59€	3,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0785.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	119,05€	94,11€	3,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0790.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	214,36€	169,45€	2,45%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0795.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	167,23€	132,20€	3,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0800.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	41,31€	32,65€	10,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0019.0805.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	59,77€	47,25€	7,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 100 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 100 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	648,10€	512,33€	1,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	101,94€	80,58€	7,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	187,64€	148,33€	4,17%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	221,62€	175,19€	3,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	240,67€	190,25€	3,50%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	299,48€	236,74€	2,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	311,47€	246,22€	3,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	384,65€	304,07€	2,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	557,92€	441,04€	1,84%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	804,61€	636,05€	1,50%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.214,96€	960,44€	0,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.074,02€	849,03€	1,23%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.611,14€	1.273,63€	0,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	52,28€	41,33€	13,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	57,50€	45,45€	12,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	67,96€	53,72€	10,64%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	126,23€	99,78€	6,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	140,59€	111,14€	5,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	210,07€	166,06€	4,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	233,60€	184,66€	3,87%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	272,80€	215,65€	3,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0290.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	357,74€	282,80€	2,53%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	52,28€	41,33€	13,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	57,50€	45,45€	12,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	67,96€	53,72€	10,64%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	126,23€	99,78€	6,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	154,97€	122,50€	5,05%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	229,66€	181,55€	3,94%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	325,07€	256,97€	2,78%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno [mm] = 150 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno [mm] = 150 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: firenze orizzontali; diametro nominale interno [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	263,65€	208,42€	3,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.0755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno [mm] = 200 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno [mm] = 200 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: firenze orizzontali; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	514,57€	406,77€	1,76%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.1000.-	OPERA: Raccordo, sifoni tipo mortana di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: tipo Morata aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni tipo mortana di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: tipo Morata aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	184,82€	146,10€	3,59%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.L0002.1005.-	OPERA: Raccordo, sifoni tipo mortana di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: tipo Morata chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, sifoni tipo mortana di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: tipo Morata chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	197,88€	156,43€	3,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 40; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,03€	15,04€	20,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 50. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 50; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,48€	16,19€	19,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 75; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23,69€	18,73€	20,85%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 100; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,26€	23,13€	19,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 125; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	42,91€	33,92€	18,25%
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 150; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	60,04€	47,46€	16,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 200; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	116,26€	91,90€	10,36%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 250; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	248,41€	196,37€	7,76%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 300; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	315,34€	249,28€	7,83%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0250.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 40; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,49€	11,45€	27,44%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0255.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 50. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 50; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,25€	12,05€	26,07%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0260.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 75; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,06€	15,07€	25,92%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0265.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 100; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,38€	16,90€	26,49%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0270.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 125; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,40€	23,24€	26,64%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0275.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 150; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	36,06€	28,50€	26,73%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0280.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 200; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	67,24€	53,16€	17,92%
LOM241.OC.EEA.a02.l9705.Sb030.0285.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 250; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	123,63€	97,73€	15,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0290.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 300; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	165,11€	130,52€	14,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9710.D0017.0000.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento orizzontale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; dimensione (x) [mm] = 340 | dimensione (y) [mm] = 415. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. OP OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento orizzontale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; dimensione (x) [mm] = 340 | dimensmone (y) [mm] = 415. Incluso: emulsione bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. RM Bocchettone collegamento orizzontale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,85€	14,11€	13,66%
LOM241.OC.EEA.a02.I9710.D0017.0005.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. OP OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: emulsione bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. RM Bocchettone collegamento verticale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	33,04€	26,12€	33,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I9710.D0017.0010.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 120 ÷ 160. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. OP OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 120 ÷ 160. Incluso: emulsione bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. RM Bocchettone collegamento verticale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 100 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	37,37€	29,54€	29,48%
LOM241.OC.EEA.a02.I9710.D0017.0015.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. OP OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane. Incluso: emulsione bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. RM Bocchettone collegamento verticale di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 100 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	12,63€	9,98€	18,38%
LOM241.OC.EEA.a02.I9710.D0017.0020.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 340 ÷ 415. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. OP OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 340 ÷ 415. Incluso: emulsione bituminosa. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa. RM Bocchettone collegamento verticale di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 340 ÷ 415 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	6,25€	4,94€	37,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9710.Sc001.0000.-	OPERA: Bocchettone di lega rame cotto; funzione: scarico; impiego: terrazze | gronde asfaltate. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Bocchettone di lega rame cotto; funzione: scarico; impiego: terrazze | gronde asfaltate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Bocchettone scarico di lega rame cotto; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: terrazze | gronde asfaltate SPECIFICHE TECNICHE: bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	27,86€	22,03€	15,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9710.Se000.0005.-	OPERA: Bocchettone di lega piombo generico; funzione: scarico; impiego: terrazze | gronde asfaltate. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Bocchettone di lega piombo generico; funzione: scarico; impiego: terrazze | gronde asfaltate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Bocchettone scarico di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: terrazze | gronde asfaltate SPECIFICHE TECNICHE: bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate LV LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	18,38€	14,53€	23,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0000.-	OPERA: Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. LAVORO: Posa. Escluso: scavi; rinterri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabbricato; capacità [l] = 1000,1. Incluso: fossa per depurazione oli e grassi; in conglomerato cementizio prefabbricato; con coperchio non carrabile. Escluso: capacità fossa (c) SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavi; rinterri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	829,58€	655,79€	4,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0005.-	OPERA: Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. LAVORO: Posa. Escluso: scavi; rinterri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabbricato; capacità [l] = 1600,16. Incluso: fossa per depurazione oli e grassi; in conglomerato cementizio prefabbricato; con coperchio non carrabile. Escluso: capacità fossa (c) SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavi; rinterri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.149,94€	909,04€	5,34%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0250.-	OPERA: Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 500 ÷ 3000. Incluso: con coperchio non carrabile. Escluso: diametro fossa (ø); superfici (s) SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	957,63€	757,02€	3,19%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0255.-	OPERA: Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 3000 ÷ 5000. Incluso: con coperchio non carrabile. Escluso: diametro fossa (ø); superfici (s) SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.199,33€	948,09€	3,64%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0500.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 1,7. SPECIFICHE TECNICHE: per 10 persone PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	482,70€	381,58€	6,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0505.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 3,4. Incluso: fossa tipo imhoff; con fondo; con coperchio carreggiabile; per 20 persone. SPECIFICHE TECNICHE: per 20 persone PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	833,47€	658,87€	4,20%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0510.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 5,1. Incluso: fossa tipo imhoff; con fondo; con coperchio carreggiabile; per 30 persone. SPECIFICHE TECNICHE: per 30 persone PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.062,40€	839,84€	4,95%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0515.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 6,2. Incluso: fossa tipo imhoff; con fondo; con coperchio carreggiabile; per 40 persone. SPECIFICHE TECNICHE: per 40 persone PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.546,52€	1.222,55€	3,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0520.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 9,3. Incluso: fossa tipo imhoff; con fondo; con coperchio carreggiabile; per 60 persone. SPECIFICHE TECNICHE: per 60 persone PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.152,96€	1.701,95€	4,06%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0525.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 12. Incluso: fossa tipo imhoff; con fondo; con coperchio carreggiabile; per 80 persone. SPECIFICHE TECNICHE: per 80 persone PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.584,66€	2.043,21€	4,07%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0530.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 14. Incluso: fossa tipo imhoff; con fondo; con coperchio carreggiabile; per 100 persone. SPECIFICHE TECNICHE: per 100 persone PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.898,30€	2.291,15€	4,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I9725.J0001.0535.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 22. Incluso: fossa tipo imhoff; con fondo; con coperchio carreggiabile; per 160 persone. SPECIFICHE TECNICHE: per 160 persone PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.823,26€	3.022,34€	4,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9730.Ca000.0000.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: irrigazione; Diametro [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: irrigazione; Diametro [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diamentro (ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22,90€	18,10€	56,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I9730.Ca000.0005.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: irrigazione; Diametro [mm] = 300. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: irrigazione; Diametro [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diamentro (ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	34,17€	27,01€	41,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I9730.Ca000.0010.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato (x) [mm] = 500 | Lato (x) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato (x) [mm] = 500 | Lato (x) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione (x) [mm] = 500 | dimensione (y) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	60,03€	47,45€	39,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9730.Ca000.0015.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato (x) [mm] = 500 | Lato (x) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato (x) [mm] = 500 | Lato (x) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione (x) [mm] = 500 | dimensione (y) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	88,15€	69,69€	29,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9730.J0001.0000.-	OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20 | dimensione esterna (x) [cm] = 26 | dimensione esterna (y) [cm] = 38 | altezza [cm] = 22; peso [kg] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	63,07€	49,86€	36,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9730.J0001.0005.-	OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna (x) [cm] = 25 | dimensione interna (y) [cm] = 25 | dimensione esterna (x) [cm] = 33 | dimensione esterna (y) [cm] = 48 | altezza [cm] = 27; peso [kg] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	75,09€	59,36€	36,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9730.J0001.0010.-	OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 | dimensione esterna (x) [cm] = 38 | dimensione esterna (y) [cm] = 54 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	80,23€	63,43€	32,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9730.Za000.0005.-	OPERA: Pozzetto di materiale generico; impiego: pozzetto stradali. LAVORO: Posa. Incluso: lavaggio con acqua ad alta pressione; trasporto liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego macchina autocarrata tipo "combinata". OP OPERA: Pozzetto di materiale generico; impiego: pozzetto stradali. SPECIFICHE TECNICHE: impiego macchina autocarrata tipo "combinata". RM Pozzetto di materiale generico; impiego: stradale SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: lavaggio con acqua ad alta pressione; trasporto liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	35,60€	28,14€	46,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0000.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 | dimensione esterna (x) [cm] = 36 | dimensione esterna (y) [cm] = 36 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] =300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	27,83€	22,00€	45,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0005.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 40 | dimensione interna (y) [cm] = 40 | dimensione esterna (x) [cm] = 47 | dimensione esterna (y) [cm] = 47 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 85 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	32,74€	25,88€	41,81%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0010.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 45 | dimensione interna (y) [cm] = 45 | dimensione esterna (x) [cm] = 57 | dimensione esterna (y) [cm] = 57 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	45,79€	36,20€	42,74%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0015.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 60 | dimensione interna (y) [cm] = 60 | dimensione esterna (x) [cm] = 71 | dimensione esterna (y) [cm] = 71 | altezza [cm] = 55; peso [kg] = 164 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	74,92€	59,23€	31,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0020.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 80 | dimensione interna (y) [cm] = 80 | dimensione esterna (x) [cm] = 101 | dimensione esterna (y) [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	138,66€	109,61€	21,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0025.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 120 | dimensione esterna (y) [cm] = 120 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	245,43€	194,02€	21,02%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0030.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 136 | dimensione esterna (y) [cm] = 136 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 2400 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	458,83€	362,71€	13,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0035.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 | dimensione esterna (x) [cm] = 36 | dimensione esterna (y) [cm] = 36 | altezza [cm] = 33; peso [kg] = 36 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	12,60€	9,96€	25,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0040.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 40 | dimensione interna (y) [cm] = 40 | dimensione esterna (x) [cm] = 47 | dimensione esterna (y) [cm] = 47 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 72 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	17,28€	13,66€	23,67%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0045.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 45 | dimensione interna (y) [cm] = 45 | dimensione esterna (x) [cm] = 57 | dimensione esterna (y) [cm] = 57 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 76 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	15,91€	12,57€	27,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0050.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 45 | dimensione interna (y) [cm] = 45 | dimensione esterna (x) [cm] = 57 | dimensione esterna (y) [cm] = 57 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	20,21€	15,97€	27,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0055.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 60 | dimensione interna (y) [cm] = 60 | dimensione esterna (x) [cm] = 71 | dimensione esterna (y) [cm] = 71 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	27,47€	21,71€	23,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0060.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 60 | dimensione interna (y) [cm] = 60 | dimensione esterna (x) [cm] = 71 | dimensione esterna (y) [cm] = 71 | altezza [cm] = 60; peso [kg] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	38,01€	30,04€	18,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0065.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 80 | dimensione interna (y) [cm] = 80 | dimensione esterna (x) [cm] = 101 | dimensione esterna (y) [cm] = 101 | altezza [cm] = 25; peso [kg] = 142 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	39,07€	30,89€	22,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0070.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 80 | dimensione interna (y) [cm] = 80 | dimensione esterna (x) [cm] = 101 | dimensione esterna (y) [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	92,85€	73,40€	12,13%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0075.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 120 | dimensione esterna (y) [cm] = 120 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 1060 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	188,83€	149,27€	6,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0080.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 120 | dimensione esterna (y) [cm] = 120 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 580 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	118,92€	94,01€	9,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0085.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 120 | dimensione esterna (x) [cm] = 136 | dimensione esterna (y) [cm] = 156 | altezza [cm] = 140; peso [kg] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	344,61€	272,42€	4,80%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0001.0090.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 120 | dimensione esterna (x) [cm] = 136 | dimensione esterna (y) [cm] = 156 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	144,98€	114,61€	8,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0005.0000.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	82,41€	65,15€	15,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0005.0005.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	95,87€	75,78€	14,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0005.0010.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 150 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	120,03€	94,89€	11,60%
LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0005.0015.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 200 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere LV LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	168,38€	133,10€	11,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.a	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 30 | luce interna (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 30 | luce interna (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 30 | luce interna (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 31 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	18,55€	14,66€	8,75%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.b	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 40 | luce interna (y) [cm] = 40 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 35. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 40 | luce interna (y) [cm] = 40 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 30 | luce interna (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 47 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	23,27€	18,39€	8,84%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.c	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 45 | luce interna (y) [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 45 | luce interna (y) [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 45 | luce interna (y) [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	32,69€	25,84€	7,80%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.d	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 60 | luce interna (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 60 | luce interna (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 60 | luce interna (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 137 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	52,11€	41,19€	6,79%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.e	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 80 | luce interna (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 80 | luce interna (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 80 | luce interna (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	68,39€	54,06€	7,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.f	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 413 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	89,75€	70,95€	7,88%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.g	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 360. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 360. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 560 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	104,62€	82,70€	8,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.h	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] < 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	78,19€	61,81€	7,05%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.i	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] < 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	100,95€	79,80€	6,89%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.j	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] > 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] > 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	135,05€	106,76€	4,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.k	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] > 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] > 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	172,36€	136,25€	4,04%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.l	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 150 | altezza [cm] > 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 150 | altezza [cm] > 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 150 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	211,93€	167,53€	6,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.m	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 200 | altezza [cm] > 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 200 | altezza [cm] > 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 200 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	370,05€	292,53€	3,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0000.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [cm] ≥ 81 | telaio (y) [cm] ≥ 81 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 69. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [cm] ≥ 81 | telaio (y) [cm] ≥ 81 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 69. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 69 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	338,68€	267,73€	3,41%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0005.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 84 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 61. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 84 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 61. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 61 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	318,36€	251,67€	3,24%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0010.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulari | due coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750; peso [kg] = 123. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulari | due coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750; peso [kg] = 123. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 123 SPECIFICHE TECNICHE: due coperchi RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	981,11€	775,58€	2,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0015.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulari | quattro coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 1500 | luce (y) [mm] = 750; peso [kg] = 227. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulari | quattro coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 1500 | luce (y) [mm] = 750; peso [kg] = 227. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 1500 | luce (y) [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 227 SPECIFICHE TECNICHE: quattro coperchi RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.808,44€	1.429,60€	2,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0020.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulari | sei coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 2250 | luce (y) [mm] = 750; peso [kg] = 331. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulari | sei coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 2250 | luce (y) [mm] = 750; peso [kg] = 331. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 2250 | luce (y) [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 331 SPECIFICHE TECNICHE: sei coperchi RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.597,32€	2.053,22€	2,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0025.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [cm] ≥ 85 | telaio (y) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [cm] ≥ 85 | telaio (y) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 95 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	524,92€	414,96€	3,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0030.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [cm] ≥ 94 | telaio (y) [cm] ≥ 94 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 117. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [cm] ≥ 94 | telaio (y) [cm] ≥ 94 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 117. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 117 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	743,71€	587,91€	2,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0035.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 84. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 84. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 84 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	461,21€	364,59€	3,04%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0040.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 90 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 104. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 90 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 104. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 104 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	710,69€	561,81€	2,43%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0045.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso | pavimentazioni in pietra; telaio (x) [cm] ≥ 85 | telaio (y) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; peso [kg] ≥ 156. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso | pavimentazioni in pietra; telaio (x) [cm] ≥ 85 | telaio (y) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; peso [kg] ≥ 156. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 156 SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista per posa su pavimentazioni in pietra RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	939,31€	742,54€	2,72%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0050.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (x) [mm] = 430 | luce (y) [mm] = 280; peso [kg] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (x) [mm] = 430 | luce (y) [mm] = 280; peso [kg] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 430 | luce (y) [mm] = 280; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.	1 cad	161,39€	127,58€	1,80%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0055.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.	1 cad	279,09€	220,63€	1,66%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0060.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.	1 cad	248,97€	196,82€	1,63%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0065.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | coperchio in due triangoli | rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | coperchio in due triangoli | rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	578,11€	457,00€	1,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0070.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300 | altezza [mm] = 40; peso [kg] = 21,5. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300 | altezza [mm] = 40; peso [kg] = 21,5. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 40 | luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	96,87€	76,57€	2,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0075.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 440 | luce (y) [mm] = 440 | altezza [mm] = 45; peso [kg] = 36. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 440 | luce (y) [mm] = 440 | altezza [mm] = 45; peso [kg] = 36. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 45 | luce (x) [mm] = 440 | luce (y) [mm] = 440; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	207,69€	164,18€	1,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 60 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	267,34€	211,34€	1,85%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0085.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 65; peso [kg] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 65; peso [kg] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	382,64€	302,48€	1,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0250.-	OPERA: Chiusino, ventilati di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP OPERA: Chiusino, ventilati di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | tipo ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.	1 cad	338,82€	267,84€	1,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0000.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	274,18€	216,74€	5,08%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0005.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: ottagonale; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	300,39€	237,46€	4,70%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0010.a	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 750 | telaio (y) [mm] = 750 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 750 | telaio (y) [mm] = 750 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	284,35€	224,78€	5,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0010.b	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 850 | telaio (y) [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 850 | telaio (y) [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	307,32€	242,94€	4,74%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0015.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 850 | telaio (y) [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 850 | telaio (y) [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 65 | luce (Ø) [mm] = 480; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 62 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	274,33€	216,86€	3,77%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0020.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 850 | telaio (y) [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 850 | telaio (y) [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	332,59€	262,91€	4,79%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0025.a	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	257,90€	203,87€	5,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0025.b	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	281,93€	222,87€	4,71%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0030.a	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	283,77€	224,32€	5,25%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0030.b	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	307,79€	243,31€	4,84%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0035.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 64. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 64. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 64 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	218,72€	172,90€	1,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0040.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	286,56€	226,53€	6,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0045.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 690 | luce (y) [mm] = 690 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 142. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 690 | luce (y) [mm] = 690 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 142. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 690 | luce (y) [mm] = 690; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 142 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	455,06€	359,73€	5,16%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0050.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 790 | luce (y) [mm] = 790 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 179. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 790 | luce (y) [mm] = 790 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 179. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 790 | luce (y) [mm] = 790; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 179 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	600,02€	474,32€	4,90%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0055.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 200 | luce (y) [mm] = 200 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 13. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 200 | luce (y) [mm] = 200 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 13. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce (x) [mm] = 200 | luce (y) [mm] = 200; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 13 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	43,79€	34,62€	4,64%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0060.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 23. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 23. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 23 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	69,58€	55,00€	2,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0065.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 70; peso [kg] = 39. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 70; peso [kg] = 39. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 39 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	112,73€	89,11€	2,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0070.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 48. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 48. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 48 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	139,38€	110,18€	2,29%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0075.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 57. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 57. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 57 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	163,97€	129,62€	2,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 74 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione cee; con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	240,30€	189,96€	5,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0085.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 70 | Esterno lato (x) [mm] = 700 | Esterno lato (y) [mm] = 500; peso [kg] = 59. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 70 | Esterno lato (x) [mm] = 700 | Esterno lato (y) [mm] = 500; peso [kg] = 59. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 59 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	198,63€	157,02€	2,92%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0090.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 685 | luce (y) [mm] = 500 | dimensione esterna x [mm] = 800 | dimensione esterna x [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 685 | luce (y) [mm] = 500 | dimensione esterna x [mm] = 800 | dimensione esterna x [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 685 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità uni RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	260,03€	205,56€	4,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. OP OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≤ 0,25. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. RM Premiscelato di cemento speciale; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; massa volumica [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: con caratteristiche strutturali, fibre metalliche pari a 15 kg/m³ LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 35 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	54,81€	43,33€	31,97%
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Za000.0005.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≥ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. OP OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≥ 0,25. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. RM Premiscelato di cemento speciale; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; massa volumica [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: con caratteristiche strutturali, fibre metalliche pari a 15 kg/m³ LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 35 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	122,80€	97,08€	29,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 50 mm e lunghezza avvolgimento 400 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 50 mm e lunghezza avvolgimento 400 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 50 | lunghezza collare [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,87€	17,29€	30,23%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 75 mm e lunghezza avvolgimento 600 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 75 mm e lunghezza avvolgimento 600 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 75 | lunghezza collare [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,78€	23,54€	24,05%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 110 mm e lunghezza avvolgimento 1250 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 110 mm e lunghezza avvolgimento 1250 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 110 | lunghezza collare [cm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	54,37€	42,98€	16,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 125 mm e lunghezza avvolgimento 1400 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 125 mm e lunghezza avvolgimento 1400 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 125 | lunghezza collare [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	60,47€	47,80€	15,49%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 160 mm e lunghezza avvolgimento 2400 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 160 mm e lunghezza avvolgimento 2400 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 160 | lunghezza collare [cm] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	97,97€	77,44€	11,25%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 200 mm e lunghezza avvolgimento 2900 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 200 mm e lunghezza avvolgimento 2900 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 200 | lunghezza collare [cm] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	113,29€	89,56€	11,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 50 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 50 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	46,32€	36,62€	14,27%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 63 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 63 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,15€	38,85€	14,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 75 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 75 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	55,12€	43,57€	13,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 90 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 90 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	57,37€	45,35€	14,40%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 100 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 100 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	60,04€	47,46€	13,76%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 110 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 110 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	62,29€	49,24€	14,15%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0030.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 125 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 125 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	73,55€	58,14€	12,73%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0035.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 140 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 140 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	77,23€	61,05€	12,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0040.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 160 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 160 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	81,09€	64,10€	12,23%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0045.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 180 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 180 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	110,76€	87,56€	9,45%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0050.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 200 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 200 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	115,15€	91,03€	9,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0055.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 250 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 250 mm. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette. RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	154,33€	122,00€	7,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9750.R0003.0000.-	OPERA: Parafoglia, bombate di metallo ferro zincato; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Parafoglia, bombate di metallo ferro zincato; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia parafoglie bombate di metallo ferro; finitura: zincatura | plastificato; impiego: bocchettoni di scarico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,83€	5,40€	29,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9750.Sc000.0000.-	OPERA: Parafoglia, bombate di lega rame generico; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Parafoglia, bombate di lega rame generico; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Griglia parafoglie bombate di lega rame generico; impiego: bocchettoni di scarico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,47€	9,07€	17,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9760.Sb010.0000.-	OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 2 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 2 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scaletta 2 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	196,49€	155,33€	7,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I9760.Sb010.0005.-	OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 3 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 3 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scaletta 3 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	223,89€	176,99€	6,40%
LOM241.OC.EEA.a02.I9760.Sb010.0010.-	OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 4 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 4 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scaletta 4 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	253,92€	200,73€	5,65%
LOM241.OC.EEA.a02.I9760.Sb010.0015.-	OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 5 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 5 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scaletta 5 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	281,28€	222,36€	5,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0002.0000.-	OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria/forma/aspetto: con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria/forma/aspetto: con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: con foro di scarico; sezione a raggio RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,07€	38,79€	7,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0002.0005.-	OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: semplice; sezione a raggio RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,68€	23,46€	12,30%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0002.0250.-	OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. OP OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. RM Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	20,38€	16,11€	21,75%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0002.0255.-	OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. OP OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. RM Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	40,06€	31,67€	11,06%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0002.0260.-	OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. OP OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. RM Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	22,51€	17,79€	19,69%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0002.0265.-	OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. OP OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. RM Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	59,65€	47,16€	7,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0000.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	46,61€	36,84€	9,51%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0005.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 15 | dimensioni angolo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	61,96€	48,98€	7,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0010.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5 | Diametro foro di scarico [pollici] = 2½. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5 | Diametro foro di scarico [pollici] = 2½. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico [“] = 2“1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	158,14€	125,01€	2,80%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0015.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico [“] = 2“1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	148,09€	117,07€	2,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0020.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 30 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico [“] = 2“1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	188,74€	149,20€	2,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0025.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico [“] = 2“1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	187,88€	148,52€	2,36%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0030.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico [“] = 2“1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	176,08€	139,19€	2,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0035.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 30 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico [“] = 2“1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	224,73€	177,65€	1,97%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0040.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: non smaltata; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; funzione: antisdrucciolo; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 4,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: non smaltata; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; funzione: antisdrucciolo; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 4,5. Incluso: aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; per formazione di bordi vasca RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	62,24€	49,20€	7,12%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0045.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	103,15€	81,54€	4,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0050.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	68,12€	53,85€	6,51%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0055.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	122,61€	96,92€	3,61%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0060.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	87,05€	68,82€	5,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0065.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	125,81€	99,45€	3,52%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0070.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	111,05€	87,78€	3,99%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0075.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	147,74€	116,79€	3,00%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0080.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	149,52€	118,20€	2,96%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0085.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	131,29€	103,78€	3,38%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0090.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato; geometria/forma/aspetto: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	176,08€	139,19€	2,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0250.-	OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria/forma/aspetto: con scanalatura | semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria/forma/aspetto: con scanalatura | semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Canale scolo delle acque di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: bianca | liscia | non smaltata; geometria/forma/aspetto: semplice | scanalata; funzione: raccolta acque; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: superficie non smaltata; per raccolta acque dal pavimento RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	35,99€	28,45€	10,14%
LOM241.OC.EEA.a02.I9765.L0007.0255.-	OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria/forma/aspetto: con scanalatura | terminale | con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. OP OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria/forma/aspetto: con scanalatura | terminale | con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. RM Canale scolo delle acque di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: bianca | liscia | non smaltata; geometria/forma/aspetto: terminale | scanalata; funzione: raccolta acque; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: superficie non smaltata; per raccolta acque dal pavimento RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	41,60€	32,89€	8,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.a	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 400; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 400; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 400. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.532,87€	1.211,76€	2,87%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.b	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 400; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 400; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 400. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.638,29€	1.295,09€	2,76%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.c	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 500; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 500; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 500. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.665,07€	2.106,77€	1,65%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.d	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 500; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 500; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 500. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.854,40€	2.256,44€	1,58%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.e	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 600; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 600; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 600. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.258,33€	2.575,76€	1,35%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.f	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 600; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 600; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 600. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.492,94€	2.761,22€	1,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.g	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 700; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 700; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 700. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4.946,37€	3.910,17€	1,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.h	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 700; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 700; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 700. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5.295,58€	4.186,23€	0,97%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.i	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 800; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 800; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 800. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.555,64€	5.182,32€	0,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.j	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 800; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 800; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta RM Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 800. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.035,91€	5.561,98€	0,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.Sb030.0000.-	OPERA: Valvola, volumetriche flangiate di lega ferrosa ghisa generico; Diametro interno nominale [mm] = 50. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. OP OPERA: Valvola, volumetriche flangiate di lega ferrosa ghisa generico; Diametro interno nominale [mm] = 50. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. RM Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro nominale (DN) [mm] = 50. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato RM Sistema di fissaggio controflangia di materiale generico; impiego: valvola volumetrica flangiata diametro interno nominale [mm] = 50. Incluso: raccordi di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	373,52€	295,27€	2,10%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.Sb030.0005.-	OPERA: Valvola, volumetriche flangiate di lega ferrosa ghisa generico; Diametro interno nominale [mm] = 65. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. OP OPERA: Valvola, volumetriche flangiate di lega ferrosa ghisa generico; Diametro interno nominale [mm] = 65. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. RM Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro nominale (DN) [mm] = 65. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato RM Sistema di fissaggio controflangia di materiale generico; impiego: valvola volumetrica flangiata diametro interno nominale [mm] = 65. Incluso: raccordi di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	405,45€	320,51€	2,38%
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.Sb030.0010.-	OPERA: Valvola, volumetriche flangiate di lega ferrosa ghisa generico; Diametro interno nominale [mm] = 80. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. OP OPERA: Valvola, volumetriche flangiate di lega ferrosa ghisa generico; Diametro interno nominale [mm] = 80. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. RM Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro nominale (DN) [mm] = 80. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato RM Sistema di fissaggio controflangia di materiale generico; impiego: valvola volumetrica flangiata diametro interno nominale [mm] = 80. Incluso: raccordi di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	456,18€	360,62€	2,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9770.Sc006.0000.-	OPERA: Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Riduttori M-F 3/4 - 1/2. OP OPERA: Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Riduttori M-F 3/4 - 1/2. RM Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio. Incluso: presa a staffa; riduttori m-f 3/4 -1/2 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con attacco filettato da 1/2" LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,19€	14,38€	33,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.D0009.0000.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi, installazione in linea o ad angolo. OP OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana; RM Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" RM Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 1 ¼ SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	151,32€	119,62€	11,94%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.D0009.0005.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM, installazione in linea o ad angolo. OP OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana; RM Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" RM Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 1 ¼ SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" RM Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 2; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	543,14€	429,36€	3,55%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.D0009.0010.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi, installazione in linea o ad angolo. OP OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana; RM Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" RM Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	227,79€	180,07€	7,93%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.D0009.0015.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; riduttore di pressione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM, installazione in linea o ad angolo. OP OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; riduttore di pressione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana; RM Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" RM Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" RM Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 2; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	624,18€	493,43€	3,67%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.D0009.0020.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi, installazione in linea o ad angolo. OP OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana; RM Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" RM Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	318,09€	251,45€	6,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.D0009.0025.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati; riduttori di pressione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM, installazione in linea o ad angolo. OP OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati; riduttori di pressione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana; RM Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" RM Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" RM Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 2; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	759,43€	600,34€	3,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.D0009.0030.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi, installazione in linea o ad angolo. OP OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana; RM Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" RM Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	568,49€	449,40€	4,24%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.D0009.0035.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM, installazione in linea o ad angolo. OP OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana; RM Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" RM Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" RM Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 3; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	1.592,60€	1.258,97€	1,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0000.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	444,08€	351,05€	6,11%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0005.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. OP OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. RM Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: - RM Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 2; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.172,56€	926,92€	2,57%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0010.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1½; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	585,13€	462,56€	4,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0015.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. OP OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. RM Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1½; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: - RM Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 2; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.316,65€	1.040,83€	2,56%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0020.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 2; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	720,91€	569,89€	5,60%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0025.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. OP OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. RM Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 2; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 2; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.562,11€	1.234,87€	3,09%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0030.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspettoo: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 3; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.047,41€	827,99€	3,85%
LOM241.OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0035.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. OP OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. RM Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 3; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 3; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.564,32€	2.027,13€	2,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9780.D0013.0000.-	OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione. OP OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y"; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [atm] = 8. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione LV LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione.	1 cad	56,77€	44,88€	10,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9780.D0013.0005.-	OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione. OP OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y"; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [atm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione LV LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione.	1 cad	97,91€	77,40€	5,93%
LOM241.OC.EEA.a02.I9780.D0013.0010.-	OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione. OP OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y"; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [atm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione LV LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione.	1 cad	152,74€	120,74€	3,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9780.Sb001.0000.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	419,55€	331,66€	4,45%
LOM241.OC.EEA.a02.I9780.Sb001.0005.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	550,01€	434,79€	6,02%
LOM241.OC.EEA.a02.I9780.Sb001.0010.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	720,70€	569,72€	5,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9790.R0000.0000.-	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 80. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 80. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	137,54€	108,73€	19,41%
LOM241.OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.a	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 100. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 100. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	154,72€	122,30€	17,26%
LOM241.OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.b	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 150. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 150. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	228,44€	180,58€	15,50%
LOM241.OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.c	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 200. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 200. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	484,46€	382,97€	7,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.d	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 250. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 250. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	653,08€	516,27€	6,22%
LOM241.OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.e	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 300. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 300. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	897,49€	709,48€	4,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9790.R0000.0010.-	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 400. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 400. Incluso: asta di manovra; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.203,11€	1.741,59€	2,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0000.-	OPERA: Estintore, a base di acqua e sabolite di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A113BC; peso [kg] = 6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Estintore, a base di acqua e sabolite di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A113BC; peso [kg] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Estintore a base di acqua bollente e sabolite di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A 113 BC; capacità [l] = 6. Incluso: supporti di fissaggio a parete SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio interamente plastificato LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	73,03€	57,73€	14,31%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0250.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 30. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. OP OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a polvere di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	228,53€	180,65€	4,57%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0255.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 18. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. OP OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. RM Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE:	1 cad	467,70€	369,72€	2,23%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0260.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 27. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. OP OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. RM Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	559,16€	442,03€	1,87%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0265.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 54. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. OP OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 54. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. RM Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 54 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.098,44€	868,33€	0,98%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0270.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34 BC; peso [kg] = 2. Incluso: bombola in alluminio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34 BC; peso [kg] = 2. Incluso: bombola in alluminio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34BC; peso [kg] = 2. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	91,21€	72,10€	8,91%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0275.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5. Incluso: bombola in alluminio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5. Incluso: bombola in alluminio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113BC; peso [kg] = 5. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	137,76€	108,90€	7,58%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0500.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. OP OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	289,00€	228,46€	3,61%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0505.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. OP OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	355,15€	280,75€	2,94%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0510.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A55BC; peso [kg] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A55BC; peso [kg] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A 55BC; peso [kg] = 2. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	33,09€	26,16€	16,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0515.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 21A113BC; peso [kg] = 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 21A113BC; peso [kg] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; diametro (ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 21A 113BC; peso [kg] = 4. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	44,11€	34,87€	21,05%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0520.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; diametro (ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; peso [kg] = 6. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	52,61€	41,59€	19,86%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0525.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 43A183BC; peso [kg] = 9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 43A183BC; peso [kg] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; diametro (ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 43A 183BC; peso [kg] = 9. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	64,65€	51,10€	17,95%
LOM241.OC.EEA.a02.L8200.Za000.0530.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A34BC; peso [kg] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A34BC; peso [kg] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A 34BC; peso [kg] = 1. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	27,32€	21,60€	15,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.L9705.Za000.0000.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa piccola. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 45x55 cm. OP OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa piccola. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 45x55 cm. RM Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: cassette idranti SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per motopompa piccola (circa 45x55 cm) LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,30€	11,30€	15,86%
LOM241.OC.EEA.a02.L9705.Za000.0005.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa grande. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 75x55 cm. OP OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa grande. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 75x55 cm. RM Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: motopompa SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per motopompa piccola (circa 75x55 cm) LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,94€	16,56€	10,83%
LOM241.OC.EEA.a02.L9705.Za000.0010.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. OP OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. RM Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: cassette idranti SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per cassetta UNI 45, esterna o da incasso LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,53€	7,53€	23,80%
LOM241.OC.EEA.a02.L9705.Za000.0015.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. OP OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. RM Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: cassette idranti SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per cassetta UNI 70, esterna o da incasso LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,42€	9,03€	19,86%
LOM241.OC.EEA.a02.L9705.Za000.0020.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassette naspo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Per cassette Naspo di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassette naspo. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Per cassette Naspo di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: naspi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,19€	12,80€	14,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.N9410.T0006.0000.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; funzione: protezione; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; funzione: protezione; impiego: foro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passavoce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,86€	17,28€	10,62%
LOM241.OC.EEA.a02.N9410.T0006.0005.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passavoce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	24,65€	19,49€	9,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.N9410.T0006.0010.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	32,21€	25,46€	7,21%
LOM241.OC.EEA.a02.N9410.T0006.0015.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	39,57€	31,28€	5,87%
LOM241.OC.EEA.a02.N9410.T0006.0020.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 12 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	51,50€	40,71€	4,51%
LOM241.OC.EEA.a02.N9410.T0006.0025.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 19 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	61,95€	48,97€	3,75%
LOM241.OC.EEA.a02.N9410.T0006.0030.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura cristallo di vetro cristallo; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 27 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	74,06€	58,55€	3,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.N9415.D0000.0000.-	OPERA: Paraspigolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: flessibile; lato (x) [mm] = 20 | lato (y) [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paraspigolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: flessibile; lato (x) [mm] = 20 | lato (y) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: protezione; impiego: pavimentazioni; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: flessibili RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,24€	5,72€	43,21%
LOM241.OC.EEA.a02.N9415.D0000.0005.-	OPERA: Paraspigolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: flessibile; lato (x) [mm] = 40 | lato (y) [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paraspigolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: flessibile; lato (x) [mm] = 40 | lato (y) [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo angolare di plastica generico; funzione: paraspigoli; impiego: pavimentazioni; dimensione sezione (x) [mm] = 40 | dimensione sezione (y) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: flessibili RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,61€	7,60€	37,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.N9415.D0026.0000.-	OPERA: Paraspigolo, verticale di plastica polimerica. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: In elastomero. OP OPERA: Paraspigolo, verticale di plastica polimerica. SPECIFICHE TECNICHE: In elastomero. RM Paraspigolo estruso verticale di gomma generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 75 | spessore [mm] = 2 ÷ 7 | lunghezza barra [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	20,16€	15,94€	35,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.N9415.E0000.0000.-	OPERA: Paraspigolo, orizzontale di gomma generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paraspigolo, orizzontale di gomma generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Paraspigolo paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; altezza [mm] = 160 | spessore [mm] = 2 | lunghezza barra [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	46,39€	36,67€	19,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.N9415.Sa000.0000.-	OPERA: Paraspigolo di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso ad assorbimento elastico all'urto. OP OPERA: Paraspigolo di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso ad assorbimento elastico all'urto. RM Paraspigolo estruso verticale di lega alluminio generico; finitura: in resina acrovinilica; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinilica; finemente granulato; non pororso RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	20,34€	16,08€	39,27%
LOM241.OC.EEA.a02.N9415.Sa000.0250.a	OPERA: Paraspigolo, orizzontale di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso. OP OPERA: Paraspigolo, orizzontale di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso. RM Paraspigolo paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: goffrata; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: antiurto; autoestinguente; con superficie goffrata antigraffio; colorato in massa; esistente alla disinfezione chimica e meccanica RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	57,84€	45,72€	20,95%
LOM241.OC.EEA.a02.N9415.Sa000.0250.b	OPERA: Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso. OP OPERA: Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso. RM Paraspigolo estruso verticale di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto | antigraffio; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	26,82€	21,20€	25,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a03.C3335.T0006.1000.-	OPERA: Vetratura, isolante termoacustica di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: doppia. Escluso: vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: posa. SPECIFICHE TECNICHE: costruzione vetrata isolante in laboratorio; posa su serramento generico. OP OPERA: Vetratura, isolante termoacustica di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: doppia. Escluso: vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura isolante termoacustica di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in c. a.; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: posa. SPECIFICHE TECNICHE: costruzione vetrata isolante in laboratorio; posa su serramento generico.	1 m²	36,66€	28,98€	22,54%
LOM241.OC.EEA.a03.C3335.T0006.1005.-	OPERA: Vetratura, isolante termoacustica di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: tripla. Escluso: vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.2. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: posa. SPECIFICHE TECNICHE: costruzione vetrata isolante in laboratorio; posa su serramento generico. OP OPERA: Vetratura, isolante termoacustica di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: tripla. Escluso: vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vetratura isolante termoacustica di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in c. a.; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: posa. SPECIFICHE TECNICHE: costruzione vetrata isolante in laboratorio; posa su serramento generico.	1 m²	48,26€	38,15€	22,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.A6420.J0001.0000.-	OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30, esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	355,14€	280,74€	31,56%
LOM241.OC.EEA.a04.A6420.J0001.0005.-	OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] > 30, esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] > 30. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	349,02€	275,90€	30,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.A6420.L0011.0000.-	OPERA: Sottomurazione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature | sottostrutture. LAVORO: Formazione. Incluso: opere di presidio. Escluso: scavo; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive. OP OPERA: Sottomurazione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature | sottostrutture. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Segato di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrato; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 3°; falegnameria PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Formazione. Incluso: opere di presidio. Escluso: scavo; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive.	1 m³	805,90€	637,08€	30,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0000.-	OPERA: Reinterro di terreno generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Reinterro di terreno generico; impiego: condotti fognari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Piastra vibrante; peso [t] > 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	2,87€	2,27€	28,79%
LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0005.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Reinterro di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	3,27€	2,58€	34,25%
LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0010.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Reinterro di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi LV LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	25,73€	20,34€	4,35%
LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0015.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Reinterro di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	40,15€	31,74€	2,79%
LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0020.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Reinterro di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	33,67€	26,62€	3,33%
LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0025.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Reinterro di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava LV LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	45,29€	35,80€	2,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0030.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Reinterro di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	25,52€	20,17€	4,50%
LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0035.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; deposito a bordo scavo di materiale di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale OP OPERA: Reinterro di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; deposito a bordo scavo di materiale di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale RP Piastra vibrante; peso [t] > 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	28,26€	22,34€	77,98%
LOM241.OC.EEA.a04.A6600.Na000.0040.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; carico, trasporto e deposito materiale di scavo a bordo scavo con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale. OP OPERA: Reinterro di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; carico, trasporto e deposito materiale di scavo a bordo scavo entro 1.000 m dal luogo di impiego con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale. RP Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere.	1 m³	32,24€	25,49€	51,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.B1200.J0001.3000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: cls Rck 20 e pietra reperita in loco per formazione piano di scorrimento acque, compreso ferro in ragione di 70 kg/mq, spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia ove necessario; distanza spezzoni d. 20 mm cm 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza. OP OPERA: Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: cls Rck 20 e pietra reperita in loco per formazione piano di scorrimento acque, compreso ferro in ragione di 70 kg/mq, spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia ove necessario; distanza spezzoni d. 20 mm cm 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Teleferica mobile; impiego: trasporto materiale SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	11.667,69€	9.223,47€	0,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C0910.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione materiale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di sottofondo, ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione materiale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 1,9 SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	56,51€	44,67€	11,34%
LOM241.OC.EEA.a04.C0910.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di sottofondo, ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto. LAVORO: Formazione. Incluso: intasamento, sistemazione e costipazione materiale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di sottofondo, ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Formazione. Incluso: intasamento, sistemazione e costipazione materiale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 1,9 SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	61,31€	48,47€	16,40%
LOM241.OC.EEA.a04.C0910.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 1,9 SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	12,18€	9,63€	29,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C1505.D0000.0000.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 36 ÷ 41. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 25 ÷ 30; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. OP OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 36 ÷ 41. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 25 ÷ 30; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. RM Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. OC OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	69,49€	54,93€	24,74%
LOM241.OC.EEA.a04.C1505.D0000.0005.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 53. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 40; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. OP OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 53. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 40; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. RM Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. OC OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	73,54€	58,13€	23,61%
LOM241.OC.EEA.a04.C1505.D0000.0010.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 63. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 50; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. OP OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 63. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 50; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. RM Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. OC OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	74,69€	59,04€	23,24%
LOM241.OC.EEA.a04.C1505.D0000.0015.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 73. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 60; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. OP OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 73. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 60; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. RM Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. OC OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	80,09€	63,31€	21,89%
LOM241.OC.EEA.a04.C1505.D0000.0020.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 83. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 70; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. OP OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 83. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 70; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. RM Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. OC OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	85,45€	67,55€	20,71%
LOM241.OC.EEA.a04.C1505.D0000.0025.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; altezza tot [cm] = 26 ÷ 31. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 15 ÷ 20; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. OP OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; altezza tot [cm] = 26 ÷ 31. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 15 ÷ 20; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5. RM Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. OC OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	66,12€	52,27€	25,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C1505.L0011.0250.-	OPERA: Strato di vespaio, solaio di copertura di ceramica terracotta/laterizio; funzione: copertura. Incluso: tavelloni forati, calcestruzzo. LAVORO: Formazione. Escluso: eventuale rete metallica elettrosaldata, formazione della sottostante struttura in muretti per l'appoggio dei tavelloni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di vespaio, solaio di copertura di ceramica terracotta/laterizio; funzione: copertura. Incluso: tavelloni forati, calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tavella forato di ceramica terracotta/laterizio; dimensione (x) [cm] = 60 ÷ 100 | dimensione (y) [cm] = 25 | dimensione (z) [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,34; foratura [%] = 45 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. LV LAVORO: Formazione. Escluso: eventuale rete metallica elettrosaldata, formazione della sottostante struttura in muretti per l'appoggio dei tavelloni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,58€	17,85€	25,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ba007.0000.-	OPERA: Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130. OP OPERA: Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 c°; capienza cartuccia = 310ml LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.	1 m	16,13€	12,75€	30,71%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ba007.0005.-	OPERA: Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130. OP OPERA: Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 c°; capienza cartuccia = 310ml LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.	1 m	23,86€	18,86€	26,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0000.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. Incluso: scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante, interposizione di cordone in materiale espanso. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti. Incluso: primer consolidante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: bicomponente; funzione: sigillatura; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità RM Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante, interposizione di cordone in materiale espanso. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,72€	7,69€	59,71%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | calcestruzzo | pietra | legno | metalli | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | calcestruzzo | pietra | legno | metalli | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: monocomponenti; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente, cartucce da 310 ml RM Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,11€	2,46€	50,30%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0010.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. RM Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,87€	3,06€	60,63%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0015.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. RM Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,08€	4,02€	51,32%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0020.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. RM Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	17,28€	13,66€	42,24%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0025.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni. RM Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,55€	9,92€	37,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0030.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni. RM Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto/aspetto: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,78€	2,99€	62,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca012.0000.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. RM Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,71€	1,35€	76,23%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca012.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. RM Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,48€	1,96€	73,59%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca012.0010.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. RM Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,96€	3,13€	59,25%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca012.0015.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta. RM Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,39€	4,26€	48,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca013.0000.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica tixotropica; impiego: giunti | calcestruzzo armato | marmo | fibrocemento | telai | serramenti | murature. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica tixotropica; impiego: giunti | calcestruzzo armato | marmo | fibrocemento | telai | serramenti | murature. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente. RM Sigillante poliacrilico tixotropico di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,34€	1,85€	66,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0000.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,94€	1,53€	67,19%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,44€	1,93€	53,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0010.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,39€	2,68€	53,83%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0015.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,48€	4,33€	33,30%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0020.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,00€	4,74€	39,11%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0025.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,69€	7,66€	24,21%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0030.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,71€	6,89€	29,93%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0035.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	17,01€	13,44€	15,33%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0040.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,30€	1,82€	56,68%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0045.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,23€	2,56€	40,36%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0050.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,29€	2,60€	47,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0055.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,24€	4,14€	29,85%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0060.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,94€	3,90€	36,94%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0065.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,66€	6,84€	21,07%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0070.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,58€	5,20€	31,70%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0075.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	12,28€	9,70€	16,98%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0080.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,10€	6,40€	28,97%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0085.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,04€	12,68€	14,63%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0090.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,75€	7,70€	26,74%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0095.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	19,28€	15,24€	13,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0100.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	16,10€	12,73€	21,05%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0105.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	32,67€	25,83€	8,78%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0110.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	24,64€	19,48€	12,70%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0115.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	55,51€	43,88€	5,64%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0120.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,06€	2,42€	51,12%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0125.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,54€	3,59€	40,20%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0130.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,06€	4,79€	34,42%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0135.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,62€	6,03€	30,79%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0140.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,20€	7,27€	28,34%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0145.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,56€	11,51€	25,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0150.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra. RM Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	23,56€	18,63€	19,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.D0006.0000.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 6. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. OP OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. RM Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | RM Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,47€	2,74€	71,44%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.D0006.0005.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. OP OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. RM Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | RM Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,53€	2,79€	70,23%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.D0006.0010.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. OP OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. RM Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | RM Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,73€	2,95€	66,46%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.D0006.0015.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 20. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. OP OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. RM Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | RM Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,97€	3,14€	62,44%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.D0006.0020.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 25. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. OP OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. RM Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | RM Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,25€	3,36€	58,33%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.D0006.0025.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 30. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. OP OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse. RM Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici | RM Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,55€	3,60€	54,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.E0000.0000.-	OPERA: Sigillatura di gomma generico; geometria/forma/aspetto: profili; impiego: giunti di costruzione; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. Incluso: pasta sigillante idroespansiva. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sigillatura di gomma generico; geometria/forma/aspetto: profili; impiego: giunti di costruzione; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. Incluso: pasta sigillante idroespansiva. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto di gomma naturale; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata | per giunti di costruzione RM Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: sigillatura; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	17,12€	13,53€	12,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.E0001.0000.-	OPERA: Sigillatura di gomma naturale; geometria/forma/aspetto: profili autoadesivi; impiego: giunti di connessione | elementi prefabbricati. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per elementi prefabbricati in presenza di acqua; sigillante in gomma naturale ad espansione controllata. OP OPERA: Sigillatura di gomma naturale; geometria/forma/aspetto: profili autoadesivi; impiego: giunti di connessione | elementi prefabbricati. SPECIFICHE TECNICHE: per elementi prefabbricati in presenza di acqua; sigillante in gomma naturale ad espansione controllata. RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profilato; funzione: ripresa | dilatazione; impiego: getti in c.a.; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,46€	8,27€	26,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.E0002.0000.-	OPERA: Sigillatura di gomma sintetica; impiego: fessure. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per fessure in presenza di acqua; sigillante in gomma sintentica ad espansione controllata. OP OPERA: Sigillatura di gomma sintetica; impiego: fessure. SPECIFICHE TECNICHE: per fessure in presenza di acqua; sigillante in gomma sintentica ad espansione controllata. RM Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: sigillatura; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,38€	3,46€	44,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.E0006.0000.-	OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. OP OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. RM Sigillante di gomma butilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,71€	1,35€	76,23%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.E0006.0005.-	OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. OP OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. RM Sigillante di gomma butilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,46€	1,95€	74,18%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.E0006.0010.-	OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. OP OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. RM Sigillante di gomma butilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,98€	3,15€	58,95%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.E0006.0015.-	OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. OP OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico. RM Sigillante di gomma butilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,37€	4,24€	48,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.F0002.0000.-	OPERA: Sigillatura di bitume polimero generico; impiego: giunti. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione delle superfici, interposizione di cordone in materiale espanso. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante in fase solvente. OP OPERA: Sigillatura di bitume polimero generico; impiego: giunti. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante in fase solvente. RM Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte) RM Primer bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR) SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: sigillatura; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua LV LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione delle superfici, interposizione di cordone in materiale espanso. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,28€	6,55€	66,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Od000.0000.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 20 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. OP OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 20 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. RM Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	25,29€	19,99€	7,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Od000.0005.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. OP OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. RM Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	28,67€	22,66€	7,27%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Od000.0010.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 40 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. OP OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 40 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. RM Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 40 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	36,85€	29,13€	6,37%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Od000.0015.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. OP OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. RM Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	42,33€	33,46€	6,77%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Od000.0020.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 60 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. OP OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 60 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti. RM Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 60 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	51,14€	40,43€	6,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Od001.0000.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso, inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm. OP OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. RM Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; RM Adesivo mastice intumescente di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	34,46€	27,24€	15,99%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Od001.0005.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso, inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm. OP OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. RM Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; RM Adesivo mastice intumescente di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	47,14€	37,26€	11,69%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Od001.0010.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso, inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm. OP OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. RM Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; RM Adesivo mastice intumescente di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	34,46€	27,24€	15,99%
LOM241.OC.EEA.a04.C9705.Od001.0015.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso, inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm. OP OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. RM Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti; RM Adesivo mastice intumescente di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	47,14€	37,26€	11,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9756.Ca001.0000.-	OPERA: Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); impiego: ancoraggi speciali. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti. OP OPERA: Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); impiego: ancoraggi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 dm³	32,38€	25,60€	5,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9756.G0000.0000.-	OPERA: Ancoraggio di cemento generico; impiego: ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti. OP OPERA: Ancoraggio di cemento generico; impiego: ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti. RM Premiscelato di cemento generico; funzione: ancoraggio di precisione; impiego: strutture in calcestruzzo; granulometria (ø) [cm] = 1 ÷ 10; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] ≥ 78 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] ≥ 9 | espansione contrastata all'aria (24 h metodo B) [µm/m] = 300 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] < 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] < 5; densità [kg/m³] = 2250 SPECIFICHE TECNICHE: malta fluida, per ancoraggio di macchinari pesanti LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 dm³	4,90€	3,87€	44,69%
LOM241.OC.EEA.a04.C9756.G0000.0005.-	OPERA: Ancoraggio di cemento generico; impiego: fissaggio normale di zanche/chiusini/infissi/inferriate. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti. OP OPERA: Ancoraggio di cemento generico; impiego: fissaggio normale di zanche/chiusini/infissi/inferriate. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti. RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 dm³	2,95€	2,33€	61,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.C9756.Zb000.0000.-	OPERA: Ancoraggio di materia mix generico; impiego: muratura esterna in termoblocchi. Incluso: sistemi di ancoraggio. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura; ancoraggio alla struttura. SPECIFICHE TECNICHE: uso di sigillante poliuretanico nella parete alta e laterale dell'elemento di chiusura verticale, ancoraggio alla struttura in cemento armato dell'elemento di chiusura verticale tramite squadra in acciaio inox; rinforzo della muratura costituita da due fili d'acciaio paralleli, collegati da un terzo filo sinusoidale, mediante punti di saldatura. OP OPERA: Ancoraggio di materia mix generico; impiego: muratura esterna in termoblocchi. Incluso: sistemi di ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: uso di sigillante poliuretanico nella parete alta e laterale dell'elemento di chiusura verticale, ancoraggio alla struttura in cemento armato dell'elemento di chiusura verticale tramite squadra in acciaio inox; rinforzo della muratura costituita da due fili d'acciaio paralleli, collegati da un terzo filo sinusoidale, mediante punti di saldatura. RM Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: monocomponenti; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente, cartucce da 310 ml RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura; ancoraggio alla struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,12€	10,37€	62,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.D3007.Mb000.0000.-	OPERA: Cordonata, bocca di lupo tipo A/B di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 30 ÷ 40 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cordonata, bocca di lupo tipo A/B di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 30 ÷ 40 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	50,74€	40,11€	79,05%
LOM241.OC.EEA.a04.D3007.Mb000.0250.-	OPERA: Cordonata, bocca di lupo tipo C/D/E di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cordonata, bocca di lupo tipo C/D/E di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	36,26€	28,66€	79,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0005.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	97,08€	76,74€	28,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0010.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 19 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	98,95€	78,22€	28,22%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0015.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 21 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	100,89€	79,76€	27,75%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0020.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	102,78€	81,25€	27,30%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0025.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	105,08€	83,07€	26,77%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0030.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	108,19€	85,52€	26,06%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.a	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. RM Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,28€	66,63€	32,98%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.b	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. RM Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,28€	66,63€	32,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.c	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. RM Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,28€	66,63€	32,98%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.d	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. RM Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	83,59€	66,08€	32,59%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.e	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. RM Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,85€	67,08€	32,20%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.f	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. RM Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,85€	67,08€	32,20%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.g	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. RM Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,85€	67,08€	32,20%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.h	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto. RM Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo RM Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	84,85€	67,08€	32,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0010.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 17. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 17. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto precompressi prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; dimensione (x) [cm] = 9 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: per luci < 4 |00 m OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	100,72€	79,62€	32,67%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0015.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 21. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 21. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto precompressi prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; dimensione (x) [cm] = 9 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: per luci < 4 |00 m OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	100,93€	79,78€	32,62%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0020.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 23. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 23. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto precompressi prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; dimensione (x) [cm] = 9 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: per luci < 4 |00 m OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	100,77€	79,66€	32,67%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0025.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 25. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 25. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto precompressi prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; dimensione (x) [cm] = 9 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: per luci < 4 |00 m OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,02€	79,86€	32,61%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0030.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 27. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 27. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto precompressi prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; dimensione (x) [cm] = 9 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: per luci < 4 |00 m OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	102,85€	81,30€	32,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0035.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	98,87€	78,16€	33,28%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0040.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	99,08€	78,32€	33,23%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0045.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	98,92€	78,20€	33,28%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0050.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	99,18€	78,40€	33,21%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0055.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,00€	79,84€	32,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0060.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,61€	80,32€	32,43%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0065.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi composti in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi composti in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; altezza [cm] = 32 | lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	103,30€	81,66€	36,08%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0070.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi composti in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi composti in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; altezza [cm] = 36 | lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	102,56€	81,08€	36,36%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0075.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi composti in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi composti in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,56€	80,29€	36,72%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0080.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	98,87€	78,16€	33,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0085.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	99,08€	78,32€	33,23%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0090.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	98,92€	78,20€	33,28%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0095.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	99,18€	78,40€	33,21%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0100.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,00€	79,84€	32,61%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0105.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,61€	80,32€	32,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0110.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	110,36€	87,24€	29,86%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0115.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	110,57€	87,41€	29,82%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0120.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	110,42€	87,29€	29,86%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.L0011.0250.-	OPERA: Solaio, prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: casseforme, le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie; il ferro di armatura e ripartizione; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio, prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra predalles prefabbricati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: nervature parallele; funzione: portante; impiego: solai; larghezza [cm] = 80 ÷ 120 | altezza [cm] = 20; classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: di tipo "b" come da d.m. 16/96 | misurato vuoto per pieno sul rettangolo circoscritto RM Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Formazione. Incluso: casseforme, le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie; il ferro di armatura e ripartizione; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	215,89€	170,66€	13,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.T0000.0000.-	OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m², eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro. OP OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². RM Diffusore semplice di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato | a tazza; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 145 | dimensione (y) [mm] = 145 | spessore [mm] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro.	1 m²	193,86€	153,25€	35,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.T0000.0005.-	OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m², eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro. OP OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². RM Diffusore semplice di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato | a tazza; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 200 | dimensione (y) [mm] = 200 | spessore [mm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro.	1 m²	181,01€	143,09€	35,94%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.T0000.0010.-	OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m², eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro. OP OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². RM Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 145 | dimensione (y) [mm] = 145 | spessore [mm] = 105 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro.	1 m²	289,56€	228,90€	31,95%
LOM241.OC.EEA.a04.E0200.T0000.0015.-	OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m², eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro. OP OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². RM Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 190 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro.	1 m²	185,93€	146,98€	37,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5705.G0000.0000.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 85 ÷ 100. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 85 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	64,09€	50,66€	47,41%
LOM241.OC.EEA.a04.E5705.G0000.0005.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 101 ÷ 125. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 101 ÷ 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO:Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	92,19€	72,88€	33,59%
LOM241.OC.EEA.a04.E5705.G0000.0010.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 126 ÷ 150. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 126 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	76,59€	60,55€	43,99%
LOM241.OC.EEA.a04.E5705.G0000.0015.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 151 ÷ 175. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 151 ÷ 175. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	95,05€	75,14€	48,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5705.G0000.0020.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 176 ÷ 200. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 176 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	105,24€	83,19€	44,16%
LOM241.OC.EEA.a04.E5705.G0000.0025.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 201 ÷ 225. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 201 ÷ 225. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	117,11€	92,57€	43,93%
LOM241.OC.EEA.a04.E5705.G0000.0030.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 226 ÷ 250. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 226 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	139,16€	110,01€	44,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5710.G0000.0000.-	OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 100. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia. OP OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: getto con tramoggia. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	341,90€	270,28€	16,67%
LOM241.OC.EEA.a04.E5710.G0000.0005.-	OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 50. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia. OP OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: getto con tramoggia. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	191,51€	151,39€	17,65%
LOM241.OC.EEA.a04.E5710.G0000.0010.-	OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 60. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia. OP OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: getto con tramoggia. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	223,65€	176,80€	18,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5710.G0000.0015.-	OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 80. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia. OP OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: getto con tramoggia. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	294,92€	233,14€	17,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5745.Oa001.0000.-	OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. OP OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa RM Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 8; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	33,13€	26,19€	24,94%
LOM241.OC.EEA.a04.E5745.Oa001.0005.-	OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. OP OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa RM Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	37,22€	29,43€	22,20%
LOM241.OC.EEA.a04.E5745.Oa001.0010.-	OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. OP OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa RM Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [Mpa] = 2000 | modulo elastico [Gpa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	41,83€	33,07€	19,75%
LOM241.OC.EEA.a04.E5745.Oa001.0250.-	OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM). OP OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM). RM Premiscelato di materiale generico; finitura: colore chiaro; funzione: ricostruzione | consolidamento | scuci cuci | stilatura | intonaco armato; impiego: malta per murature; resistenza a compressione (a 28gg) [N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, fibrorinforzata, bicomponente ad elevata duttilità, classificazione malta tipo G categoria M15, malta da intonaco tipo GP categoria CS IV RM Rete di fibra sintetica di carbonio; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 10 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN/m] = 260 | modulo elastico [GPa] = 252; grammatura [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	201,42€	159,23€	10,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5745.Oa003.0000.-	OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di vetro AR; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM). OP OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di vetro AR; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM). RM Premiscelato di materiale generico; finitura: colore chiaro; funzione: ricostruzione | consolidamento | scuci cuci | stilatura | intonaco armato; impiego: malta per murature; resistenza a compressione (a 28gg) [N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, fibrorinforzata, bicomponente ad elevata duttilità, classificazione malta tipo G categoria M15, malta da intonaco tipo GP categoria CS IV RM Rete sagomata di plastica rinforzata con fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature | sistema CRM | intonaco armato; fornitura: in rotoli; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 8; forza in trama [kN/m] > 55 | forza in ordito [kN/m] > 65 | resistenza a taglio (nodo in trama) [kN] > 0,7 | resistenza a taglio (nodo in ordito) [kN] > 1,7; grammatura [g/m²] > 400 | temperatura di transizione vetrosa [°C] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: rete in materiale composito a base di fibra di vetro alcali. Certificato ETA secondo normativa EAD-340392-00-0104 LV LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	145,87€	115,31€	15,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5745.Oa006.0000.-	OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di basalto; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM). OP OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di basalto; impiego: muratura portante. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM). RM Premiscelato di materiale generico; finitura: colore chiaro; funzione: ricostruzione | consolidamento | scuci cuci | stilatura | intonaco armato; impiego: malta per murature; resistenza a compressione (a 28gg) [N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, fibrorinforzata, bicomponente ad elevata duttilità, classificazione malta tipo G categoria M15, malta da intonaco tipo GP categoria CS IV RM Rete di fibra sintetica di basalto; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 6 | dimensione maglia (y) [mm] = 6; resistenza a trazione [kN/m] = 60 | modulo elastico [GPa] = 89; grammatura [g/m²] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	121,26€	95,86€	18,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	1 m²	332,57€	262,90€	27,17%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura del tessuto di rinforzo, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura del tessuto di rinforzo, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	376,48€	297,61€	24,00%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0010.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura del tessuto di rinforzo, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura del tessuto di rinforzo, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	463,84€	366,67€	19,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0015.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura del tessuto di rinforzo, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura del tessuto di rinforzo, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	442,64€	349,91€	20,42%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0020.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	176,86€	139,81€	17,03%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0025.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	239,10€	189,01€	12,60%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0030.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	311,17€	245,98€	9,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0035.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	263,66€	208,43€	11,43%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0040.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	323,32€	255,59€	9,32%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0045.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	410,21€	324,28€	7,34%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0050.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	263,66€	208,43€	11,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0055.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	421,72€	333,37€	7,14%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0060.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	561,01€	443,49€	5,37%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0065.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [MM] = 40; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	377,91€	298,74€	23,91%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0070.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	487,63€	385,48€	18,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0075.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	563,57€	445,51€	16,04%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0080.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	861,80€	681,26€	10,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa002.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m²] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	299,99€	237,15€	30,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa005.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	1 m²	319,00€	252,17€	28,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa006.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m²] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	303,79€	240,15€	29,75%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa006.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	320,53€	253,38€	28,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa007.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m²] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	315,99€	249,79€	28,60%
LOM241.OC.EEA.a04.E5755.Oa007.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. OP OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. RM Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	377,67€	298,56€	23,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a05.E9725.Ca001.0000.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro. OP OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa LV LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	35,22€	27,84€	21,74%
LOM241.OC.EEA.a05.E9725.Ca001.0005.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 35 mm di diametro. OP OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 35 mm di diametro. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa LV LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	69,99€	55,33€	14,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a05.E9725.G0000.0000.-	OPERA: Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. LAVORO: Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 LV LAVORO: Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	100 kg	37,50€	29,64€	15,28%
LOM241.OC.EEA.a05.E9725.G0000.0005.-	OPERA: Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. LAVORO: Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 LV LAVORO: Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	724,74€	572,91€	13,44%
LOM241.OC.EEA.a05.E9725.G0000.0250.-	OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro. OP OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 LV LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	18,28€	14,45€	41,89%
LOM241.OC.EEA.a05.E9725.G0000.0255.-	OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 34 mm di diametro. OP OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 34 mm di diametro. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 LV LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	23,71€	18,74€	41,75%
LOM241.OC.EEA.a05.E9725.G0000.0260.-	OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro. OP OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 LV LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	36,00€	28,46€	35,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a05.E9725.L0011.0000.-	OPERA: Iniezione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature miste | caotiche | incoerenti. LAVORO: Esecuzione. Incluso: sigillatura giunti e lesioni; fissaggio ugelli; protezioni. Escluso: piani di lavoro interni; opere provvisionali per puntellamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Iniezione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature miste | caotiche | incoerenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 LV LAVORO: Esecuzione. Incluso: sigillatura giunti e lesioni; fissaggio ugelli; protezioni. Escluso: piani di lavoro interni; opere provvisionali per puntellamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 kg	4,90€	3,87€	46,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.a	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≤ 8. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,49€	2,76€	78,99%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.b	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,32€	4,21€	79,09%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.c	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,16€	5,66€	79,03%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.d	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,80€	6,96€	79,14%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.e	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,02€	8,71€	79,00%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.f	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≥ 38,1. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≥ 38,1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,22€	10,45€	79,02%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0005.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≤ 8. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	32,31€	25,54€	79,04%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0010.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	37,44€	29,60€	79,06%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0015.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	53,97€	42,66€	79,04%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0020.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	70,85€	56,01€	79,05%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0025.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	77,83€	61,52€	79,05%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0030.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≥ 38,1. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≥ 38,1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	97,28€	76,90€	79,05%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0035.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≤ 8. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,22€	10,45€	79,02%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0040.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,79€	12,48€	79,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0045.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	32,86€	25,97€	79,04%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0050.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	49,57€	39,18€	79,03%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0055.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	55,07€	43,53€	79,04%
LOM241.OC.EEA.a05.N9410.T0000.0060.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≥ 38,1. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≥ 38,1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	66,81€	52,82€	79,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Mb012.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Bianco Carrara tipo C. OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: Bianco Carrara tipo C. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	160,60€	126,96€	21,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Mb017.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; finitura: lucida; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; finitura: lucida; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	207,61€	164,12€	16,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Mb018.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo botticino; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Botticino Classico. OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo botticino; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: Botticino Classico. RM Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	162,37€	128,36€	21,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Mb021.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	151,79€	119,99€	22,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Lb040.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	148,28€	117,22€	23,45%
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Lb040.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	148,28€	117,22€	23,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Mb046.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	152,69€	120,70€	22,77%
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Mb046.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	152,69€	120,70€	22,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Mb058.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	183,44€	145,01€	18,95%
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Mb058.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	183,44€	145,01€	18,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1220.Mb063.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: superficie levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura a piombo, pietra tenera RM Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: o pietra tenera RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto| aumenta la fluidita e la resistenza meccanica PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	207,61€	164,12€	16,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ba002.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. RM Smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,35 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno; a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,17€	10,41€	57,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ba016.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di composto chimico fosfato di zinco; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. OP OPERA: Strato di verniciatura di composto chimico fosfato di zinco; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. RM Vernice di composto chimico fosfato di zinco; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,26 SPECIFICHE TECNICHE: sintetica LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,13€	4,05€	67,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, impregnante alla nitro di resina sintetica generico; finitura: opaca | trasparente; funzione: protettivo | turapori | antimuffa; impiego: superfici in legno. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già carteggiate e spolverate. OP OPERA: Strato di verniciatura, impregnante alla nitro di resina sintetica generico; finitura: opaca | trasparente; funzione: protettivo | turapori | antimuffa; impiego: superfici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già carteggiate e spolverate. RM Fondo nitro turapori di materiale generico; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: trasparente; impiego: elementi in legno | interno; peso specifico [kg/l] = 0,97 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,50€	3,56€	64,49%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0250.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: bianca; funzione: fondo; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate, per finiture a smalto. OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: bianca; funzione: fondo; impiego: superfici in legno | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate, per finiture a smalto. RM Fondo base di materiale generico; geometria/forma/aspetto: bianco; funzione: finitura e/o smalto; impiego: elementi in legno | interno | esterno; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico LV LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,33€	3,43€	67,02%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0255.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. RM Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,37€	4,24€	64,85%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0500.-	OPERA: Strato di verniciatura, primer di resina sintetica generico; funzione: ancorante; impiego: superfici in lega leggera | lamiere di acciaio zincato. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura, primer di resina sintetica generico; funzione: ancorante; impiego: superfici in lega leggera | lamiere di acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer di materiale generico; funzione: antiruggine; impiego: leghe leggere | superfici zincate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,34€	4,22€	65,21%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0750.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici in legno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. RM Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,23€	4,92€	67,54%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0755.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. RM Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,35€	8,97€	66,48%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0760.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; impiego: paraspigoli | cornici in legno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; impiego: paraspigoli | cornici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,65€	2,89€	35,78%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0765.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaca; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | lamiera zincata | leghe leggere | superfici in plastica | superfici in polistirolo | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaca; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | lamiera zincata | leghe leggere | superfici in plastica | superfici in polistirolo | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. RM Smalto di materiale generico; finitura: opaca; impiego: ferro | legno | lamiera zincata | leghe leggere | polistirolo | plastica generico; peso specifico [kg/l] = 1,28 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,38€	5,04€	65,95%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0770.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaca; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche | lamiera zincata | leghe leggere | superfici in legno | superfici in plastica | superfici in polistirolo. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaca; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche | lamiera zincata | leghe leggere | superfici in legno | superfici in plastica | superfici in polistirolo. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. RM Smalto di materiale generico; finitura: opaca; impiego: ferro | legno | lamiera zincata | leghe leggere | polistirolo | plastica generico; peso specifico [kg/l] = 1,28 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,77€	9,30€	64,10%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.1000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto poliuretanico di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto poliuretanico di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. RM Smalto di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno | bicomponente LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,99€	5,52€	60,20%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.1005.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto poliuretanico di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto poliuretanico di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. RM Smalto di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno | bicomponente LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,87€	10,17€	58,62%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.1250.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice impregnante di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in legno già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, vernice impregnante di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in legno già preparate. RM Vernice impregnante di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83 SPECIFICHE TECNICHE: per interno ed esterno LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,64€	8,41€	70,91%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.1500.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica flatting di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in legno già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica flatting di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in legno già preparate. RM Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: flatting, monocomponente, per esterno ed interno LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,72€	9,26€	64,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca005.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, primer di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: ancorante; impiego: superfici zincate. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura, primer di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: ancorante; impiego: superfici zincate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer monocomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: antiruggine; impiego: superfici zincate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,31€	4,20€	65,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca009.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida | pedonabile; funzione: antisdrucciolo; impiego: massetti | pavimentazioni cementizie | guaine cementizie | interno/esterno. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente a base poliuretanica, priva di solventi con buona elasticità e resistenza all'abrasione e all'acqua. OP OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida | pedonabile; funzione: antisdrucciolo; impiego: massetti | pavimentazioni cementizie | guaine cementizie | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente a base poliuretanica, priva di solventi con buona elasticità e resistenza all'abrasione e all'acqua. RM Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida; funzione: finitura | antisdrucciolo; peso specifico [kg/l] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, priva di solventi, pedonabile LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,94€	16,56€	27,72%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca009.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: antigraffiti; impiego: materiali lapidei | intonaci. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, non pellicolante, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione. OP OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: antigraffiti; impiego: materiali lapidei | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, non pellicolante. RM Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: antigraffiti; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione.	1 m²	14,26€	11,27€	36,63%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca009.0250.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; funzione: antigraffiti; impiego: materiali lapidei | intonaci. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, non pellicolante, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione. OP OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; funzione: antigraffiti; impiego: materiali lapidei | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, non pellicolante. RM Vernice poliuretanica di resina sintetica generico; finitura: trasparente/in tinta; funzione: antigraffiti; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione.	1 m²	15,06€	11,90€	34,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0000.a	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] ≤ 3. LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,71€	1,35€	74,67%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0000.b	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] ≤ 3. LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,30€	1,03€	73,66%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0005.a	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 10,1 ÷ 15. LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 10,1 ÷ 15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,11€	3,25€	70,61%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0005.b	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 10,1 ÷ 15. LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 10,1 ÷ 15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,20€	2,53€	68,01%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0010.a	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 3,1 ÷ 5. LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 3,1 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,27€	1,79€	74,15%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0010.b	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 3,1 ÷ 5. LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 3,1 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,79€	1,42€	72,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0015.a	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 5,1 ÷ 10. LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 5,1 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,39€	2,68€	72,76%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0015.b	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 5,1 ÷ 10. LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 5,1 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,59€	2,04€	70,59%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0020.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: fondo; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: fondo; impiego: superfici in legno | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate. RM Fondo base di resina sintetica acrilica; impiego: elementi in legno | interno | esterno; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,28€	3,38€	67,80%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0025.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,21€	4,12€	66,84%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0250.a	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. OP OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. RM Pittura acrilica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura ce LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,31€	18,43€	39,72%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0250.b	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. OP OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. RM Pittura acrilica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura ce LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,31€	18,43€	39,72%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0250.c	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. OP OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. RM Pittura acrilica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura ce LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,31€	18,43€	39,72%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0500.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] ≤ 3. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati. RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,75€	1,38€	74,62%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0505.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 3,1 ÷ 5. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 3,1 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati. RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	2,27€	1,79€	74,15%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0510.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 5,1 ÷ 10. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 5,1 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati. RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,31€	2,62€	72,77%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0515.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 10,1 ÷ 15. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 10,1 ÷ 15. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati. RM Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,11€	3,25€	70,61%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0750.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto acrilico di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto acrilico di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. RM Smalto di resina sintetica acrilica; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno; con pigmenti inalterabili LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,22€	4,91€	67,65%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0755.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto acrilico di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto acrilico di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. RM Smalto di resina sintetica acrilica; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno; con pigmenti inalterabili LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,32€	8,95€	66,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca024.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica fluorurate; finitura: trasparente; funzione: antigraffiti; impiego: materiali lapidei | intonaci. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, non pellicolante, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione. OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica fluorurate; finitura: trasparente; funzione: antigraffiti; impiego: materiali lapidei | intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, non pellicolante. RM Vernice di resina sintetica fluorurate; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: protettivo non pellicolante, a base di composto chimico florurato con solvente all'acqua LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione.	1 m²	16,17€	12,78€	32,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca027.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. RM Smalto di resina sintetica di clorocaucciu; impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,68€	5,28€	62,99%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca027.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. RM Smalto di resina sintetica di clorocaucciu; impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,25€	9,69€	61,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. OP OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine. RM Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,12€	4,04€	68,01%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0250.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. RM Smalto di resina sintetica alchidica; impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,47€	5,11€	65,04%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0255.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. RM Smalto di resina sintetica alchidica; impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,81€	9,34€	63,89%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0750.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto alchidico-uretanico di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | ambienti aggressivi | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto alchidico-uretanico di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | ambienti aggressivi | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. RM Smalto di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno | per ambienti aggressivi LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,41€	5,07€	65,64%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0755.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto alchidico-uretanico di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche | ambienti aggressivi. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto alchidico-uretanico di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche | ambienti aggressivi. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. RM Smalto di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno | per ambienti aggressivi LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,73€	9,27€	64,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca029.0000.a	OPERA: Strato di verniciatura, pittura silossanica di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. OP OPERA: Strato di verniciatura, pittura silossanica di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. RM Pittura silossanica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, idrorepellente, traspirante, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura ce LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,40€	22,45€	32,60%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca029.0000.b	OPERA: Strato di verniciatura, pittura silossanica di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. OP OPERA: Strato di verniciatura, pittura silossanica di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. RM Pittura silossanica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, idrorepellente, traspirante, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura ce LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,40€	22,45€	32,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca029.0000.c	OPERA: Strato di verniciatura, pittura silossanica di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. OP OPERA: Strato di verniciatura, pittura silossanica di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato. RM Pittura silossanica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, idrorepellente, traspirante, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura ce LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,40€	22,45€	32,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca030.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici in legno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici in legno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo. RM Smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico | per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,01€	4,75€	70,01%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca030.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate. RM Smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico | per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,91€	8,63€	69,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca031.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura zincante di resina sintetica etilsilicato; funzione: zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di verniciatura, pittura zincante di resina sintetica etilsilicato; funzione: zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: protezione; impiego: superfici ferro/acciaio sabbiato SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,72€	6,10€	60,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.F0006.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice bituminosa di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: al solvente. OP OPERA: Strato di verniciatura, vernice bituminosa di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante. SPECIFICHE TECNICHE: al solvente. RM Vernice bituminosa di resina sintetica generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: al solvente LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,40€	4,27€	53,74%
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.F0006.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice bituminosa di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: all'alluminio. OP OPERA: Strato di verniciatura, vernice bituminosa di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante. SPECIFICHE TECNICHE: all'alluminio. RM Vernice bituminosa di resina sintetica generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,10€	7,19€	38,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ua000.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice impregnante tixotropica di cera vegetale generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in legno già preparate. OP OPERA: Strato di verniciatura, vernice impregnante tixotropica di cera vegetale generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno | interno/esterno. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in legno già preparate. RM Vernice impregnante di cera vegetale generico; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86 SPECIFICHE TECNICHE: tixotropica, per interno ed esterno LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,95€	8,65€	68,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba004.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; funzione: fotocatalitica; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: lavabile, prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01.04.2004, per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,74€	4,54€	59,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba004.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento ecologico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; impiego: superifici generiche . Incluso: primer. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua, per superfici già preparate, pulite, prive di sporco e impurità, previa posa di primer . OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento ecologico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; impiego: superifici generiche . Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua, per superfici già preparate, pulite, prive di sporco e impurità, previa posa di primer . RM Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: posato a tre riprese, traspirante, per ogni tipo di materiale, previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata) compreso nel prezzo, con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di composto chimico biossido di titanio RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati | LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,22€	9,66€	27,78%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba004.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento ecologico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: uniformazione | anticarbonatazione; impiego: superfici generiche interne. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua, per superfici già preparate, pulite, prive di sporco e impurità, previa posa di primer . OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento ecologico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: uniformazione | anticarbonatazione; impiego: superfici generiche interne. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua, per superfici già preparate, pulite, prive di sporco e impurità, previa posa di primer . RM Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: antibatterico | antiodore | antivirus; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: ecoattivo anche in mancanza di luce, traspirante; posato a tre riprese, da applicare previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata), con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di composto chimico biossido di titanio, soggetto all'acquisizione del certificato dell'istituto superiore della sanità quale presidio medico chirurgico. RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati | LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,54€	10,70€	25,08%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba004.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, smalto fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida | satinata; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione, smalto fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida | satinata; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida | satinata; funzione: rivestimento | fotocatalitica; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: pittura a smalto murale, prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01.04.2004, per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,14€	8,81€	61,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: fondi murali. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i fondi murali già preparati ed isolati. OP OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: fondi murali. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i fondi murali già preparati ed isolati. RM Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici minerali SPECIFICHE TECNICHE: per fondi minerali (storici e moderni) LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,77€	14,04€	61,51%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura di composto chimico silicato di potassio modificati; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,35€	6,60€	59,08%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0250.a	OPERA: Strato di pitturazione, pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; funzione: rivestimento | fotocatalitica; impiego: murature esterne SPECIFICHE TECNICHE: con composto chimico biossido di titanio, prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,58€	6,78€	57,50%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0250.b	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: grana grossa. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola, rifinito a frattazzo, con mano di primer. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: grana grossa. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura rivestimento minerale di composto chimico silicato generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; impiego: intonaci interni | intonaci esterni; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati | LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola, rifinito a frattazzo, con mano di primer.	1 m²	13,43€	10,62€	16,62%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: grana media. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola, rifinito a frattazzo, con mano di primer. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: grana media. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta | granulometria media; impiego: intonaci interni | intonaci esterni; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati | LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola, rifinito a frattazzo, con mano di primer.	1 m²	14,19€	11,22€	15,73%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0260.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata frattazzata/spatolata alla calce. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola, rifinito a frattazzo, con mano di primer. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata frattazzata/spatolata alla calce. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura rivestimento minerale di calce grassello; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; impiego: intonaci interni | intonaci esterni; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati | LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola, rifinito a frattazzo, con mano di primer.	1 m²	9,21€	7,28€	24,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba032.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati. LAVORO: Applicazione singola velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata. OP OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calce genericostruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Applicazione singola velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata. RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno	1 m²	13,86€	10,96€	74,35%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba032.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati. LAVORO: Applicazione doppia velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata. OP OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calce genericostruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Applicazione doppia velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata. RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno	1 m²	27,09€	21,42€	76,08%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba032.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, velatura di composto chimico idrossido di calcio; finitura: patinatura ad acquarello; funzione: riduzione interferenza visiva; impiego: intonaci. LAVORO: Applicazione accordatura parziale. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture; fino al 50% della superficie. OP OPERA: Strato di pitturazione, velatura di composto chimico idrossido di calcio; finitura: patinatura ad acquarello; funzione: riduzione interferenza visiva; impiego: intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture; fino al 50% della superficie. RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calce genericostruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Applicazione accordatura parziale. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno	1 m²	7,23€	5,71€	71,27%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ba032.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, velatura di composto chimico idrossido di calcio; finitura: patinatura ad acquarello; funzione: riduzione interferenza visiva; impiego: intonaci. LAVORO: Applicazione accordatura totale. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture; fino al 100% della superficie. OP OPERA: Strato di pitturazione, velatura di composto chimico idrossido di calcio; finitura: patinatura ad acquarello; funzione: riduzione interferenza visiva; impiego: intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture; fino al 100% della superficie. RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calce genericostruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Applicazione accordatura totale. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno	1 m²	13,86€	10,96€	74,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica generico; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. OP OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica generico; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. RM Pittura idropittura di resina sintetica generico; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, semilavabile LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,90€	3,87€	63,73%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: superfici esterne | murature a vista. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: superfici esterne | murature a vista. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura di resina sintetica silossanica; funzione: rivestimento | protettiva; impiego: murature esterne a vista; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,43€	5,87€	66,40%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica generico; impiego: intonaco deumidificante | intonaco civile. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro ed assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica generico; impiego: intonaco deumidificante | intonaco civile. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. RM Pittura idropittura di resina sintetica generico; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, semilavabile LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro ed assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,85€	4,63€	53,38%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura elastomerica di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in calcestruzzo; tipologia di prodotto [-] = C. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura elastomerica di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in calcestruzzo; tipologia di prodotto [-] = C. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura elastomerica di materiale generico; impiego: superfici in calcestruzzo; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resina sintetica generico LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,30€	8,93€	46,98%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0750.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: fine; impiego: intonaci esterni. Escluso: ponteggi esterni. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: fine; impiego: intonaci esterni. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rivestimento; impiego: intonaci interni | intonaci esterni SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01.04.2004 LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,75€	11,66€	33,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0755.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: fine; impiego: intonaci interni. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: fine; impiego: intonaci interni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: rivestimento; impiego: intonaci interni | intonaci esterni SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic Pystem ai sensi del D.M. del 01.04.2004 LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,12€	10,37€	30,80%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1000.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata frattazzata; geometria/forma/aspetto: grana fine; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata frattazzata; geometria/forma/aspetto: grana fine; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. RM Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato fine; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	27,69€	21,89€	65,70%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1005.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata frattazzata; geometria/forma/aspetto: grana grossa; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata frattazzata; geometria/forma/aspetto: grana grossa; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. RM Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato medio o grosso; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	29,74€	23,51€	61,17%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1010.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata frattazzata; geometria/forma/aspetto: grana media; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata frattazzata; geometria/forma/aspetto: grana media; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. RM Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato medio o grosso; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	28,62€	22,63€	63,56%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1015.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata lamata; geometria/forma/aspetto: grana fine; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata lamata; geometria/forma/aspetto: grana fine; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. RM Premiscelato di materiale generico; finitura: lamato fine e medio; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici; spruzzato LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	31,04€	24,54€	58,61%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1020.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata lamata; geometria/forma/aspetto: grana media; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata lamata; geometria/forma/aspetto: grana media; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco. RM Premiscelato di materiale generico; finitura: lamato fine e medio; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici; spruzzato LV LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	32,82€	25,95€	55,43%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1250.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: lucida; geometria/forma/aspetto: lamato | bucciato fine; impiego: intonaco civile | lisciatura a gesso | stucco; rilievo massimo [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: lucida; geometria/forma/aspetto: lamato | bucciato fine; impiego: intonaco civile | lisciatura a gesso | stucco; rilievo massimo [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco. RM Pittura di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: granulometria fine; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,30€	9,72€	62,57%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1255.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: lucida; rilievo massimo [mm] = 2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: lucida; rilievo massimo [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco. RM Pittura di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: granulometria fine; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,91€	12,57€	58,19%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1260.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: opaca; geometria/forma/aspetto: lamato | bucciato fine; impiego: intonaco civile | lisciatura a gesso | stucco; rilievo massimo [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: opaca; geometria/forma/aspetto: lamato | bucciato fine; impiego: intonaco civile | lisciatura a gesso | stucco; rilievo massimo [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco. RM Pittura di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: granulometria fine; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,30€	9,72€	62,57%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1265.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: opaca; geometria/forma/aspetto: lamato | bucciato medio; impiego: intonaco civile | lisciatura a gesso | stucco; rilievo massimo [mm] = 2. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: opaca; geometria/forma/aspetto: lamato | bucciato medio; impiego: intonaco civile | lisciatura a gesso | stucco; rilievo massimo [mm] = 2. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco. RM Pittura di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: granulometria fine; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,91€	12,57€	58,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca004.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. OP OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. RM Pittura idropittura di resina sintetica epossidica (EP); finitura: trasparente; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente senza solvente, non infiammabile, alta riflessione della luce, alto effetto barriera, adatto a superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,89€	13,35€	18,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	413,22€	326,65€	27,74%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	346,17€	273,65€	33,11%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0010.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	395,18€	312,39€	29,00%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0015.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	258,47€	204,32€	44,34%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0020.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	439,01€	347,04€	26,11%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: superfici generiche. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: una mano di fondo, mano di finitura, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente, per superfici già preparate e isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: superfici generiche. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente, per superfici già preparate e isolate. RM Pittura poliuretanica di materiale generico; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: una mano di fondo, mano di finitura, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,52€	7,52€	51,82%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, una mano di fondo, una mano a finire. OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura poliuretanica di materiale generico; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: una mano di fondo, una mano a finire.	1 m²	12,08€	9,55€	56,87%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; impiego: superfici in c.a. | intonaci | superifici in pietra compatta. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: durata ventennale. OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; impiego: superfici in c.a. | intonaci | superifici in pietra compatta. SPECIFICHE TECNICHE: durata ventennale. RM Pittura poliuretanica di resina sintetica fluorurate; finitura: colorata | trasparente; impiego: strutture in c.a. | intonaci | pietre compatte SPECIFICHE TECNICHE: con solventi o all'acqua, durata ultraventennale LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,63€	9,98€	25,27%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0505.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; impiego: superfici in plastica | per interni. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; impiego: superfici in plastica | per interni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura poliuretanica di resina sintetica fluorurate; finitura: colorata | trasparente; impiego: superfici in plastica SPECIFICHE TECNICHE: all'acqua senza solventi, per interni LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,84€	18,05€	13,98%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0510.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: durata ventennale. OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; impiego: superfici metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: durata ventennale. RM Pittura poliuretanica di resina sintetica fluorurate; finitura: colorata | trasparente; funzione: rivestimento | protettiva ; impiego: superfici metalliche SPECIFICHE TECNICHE: durata ultraventennale LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	14,30€	11,30€	33,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. OP OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. RM Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 5000; peso specifico [kg/l] = 1,52 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, superlavabile LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,01€	3,96€	62,33%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. OP OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. RM Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile con sapone LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,64€	4,46€	55,37%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; tipologia di prodotto [-] = C. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; tipologia di prodotto [-] = C. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protettiva | anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: con resina sintetica generico insaponificabili LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,68€	6,86€	61,16%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature esterne; lavabilità [colpi di spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile con sapone LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,93€	6,27€	62,21%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0260.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: granulometria fine; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,87€	6,22€	62,68%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0265.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: pareti interne. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati, applicato a spruzzo, su pareti già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: pareti interne. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati. RM Pittura di materiale generico; finitura: policroma; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spruzzo, su pareti già preparate ed isolate. RP Impianto di sabbiatura; potenza [kW] = 1,2 | pressione di esercizio [bar] = 5,5 ÷ 7,9 | portata [l/min] = 420; incluso: tramoggia, compressore, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,97€	8,67€	7,13%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura elastomerica di resina sintetica acrilica; funzione: uniformazione | anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; tipologia di prodotto [-] = C. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura elastomerica di resina sintetica acrilica; funzione: uniformazione | anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; tipologia di prodotto [-] = C. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protettiva | anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: con resina sintetica generico insaponificabili LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,28€	6,55€	64,12%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0750.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie | interno/esterno; granulometria [mm] = 0,7. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie | interno/esterno; granulometria [mm] = 0,7. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. RM Pittura acrilica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protettiva | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,68€	17,14€	42,70%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0755.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. RM Pittura acrilica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protettiva | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,13€	19,08€	38,37%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0760.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,5. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. RM Pittura acrilica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protettiva | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,58€	22,59€	37,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0765.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. RM Pittura acrilica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protettiva | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	31,03€	24,53€	34,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca015.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. OP OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi. RM Pittura idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 1000; peso specifico [kg/l] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,64€	3,67€	67,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca026.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: pittura a solvente LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,28€	6,55€	59,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca028.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura alchidica di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: superfici generiche. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie, una mano di fondo, mano di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura alchidica di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: superfici generiche. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e isolate. RM Pittura alchidica di materiale generico; finitura: lucida | satinata; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie, una mano di fondo, mano di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,70€	6,88€	56,70%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca028.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura alchidica di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, una mano di fondo, una mano a finire. OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura alchidica di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura alchidica di materiale generico; finitura: lucida | satinata; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: una mano di fondo, una mano a finire.	1 m²	11,65€	9,21€	58,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura di resina sintetica silossanica; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,56 SPECIFICHE TECNICHE: resina e dispersione acrilica, idrodiluibile LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,29€	6,56€	59,51%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura ecoattiva di resina sintetica silossanica; funzione: rivestimento | fotocatalitica; impiego: murature esterne SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic Pystem, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,95€	7,08€	55,12%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0010.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; funzione: protezione idrorepellente; impiego: murature | superfici in pietra. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: a più mani, fino a saturazione del supporto. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; funzione: protezione idrorepellente; impiego: murature | superfici in pietra. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura di resina sintetica silossanica; funzione: rivestimento | protettiva; impiego: murature esterne a vista; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: a più mani, fino a saturazione del supporto.	1 m²	7,05€	5,57€	63,80%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0015.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; funzione: protezione idrorepellente; impiego: superfici in calcestruzzo. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: a più mani, fino a saturazione del supporto. OP OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; funzione: protezione idrorepellente; impiego: superfici in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura di resina sintetica silossanica; funzione: rivestimento | protettiva; impiego: murature esterne a vista; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: a più mani, fino a saturazione del supporto.	1 m²	6,66€	5,26€	65,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 0,7. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 0,7. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. RM Pittura silossanica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protettiva | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, idrorepellente, traspirante, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,00€	20,56€	35,61%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. RM Pittura silossanica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto/: pasta; funzione: protettiva | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, idrorepellente, traspirante, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	29,62€	23,42€	31,26%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0260.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,5. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. RM Pittura silossanica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protettiva | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, idrorepellente, traspirante, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	35,23€	27,85€	30,71%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0265.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. OP OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante. RM Pittura silossanica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protettiva | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, idrorepellente, traspirante, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE RM Primer riempitivo uniformante di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,86€	30,72€	27,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.I0000.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di calce generico; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci. LAVORO: Applicazione singola velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata. OP OPERA: Strato di pitturazione di calce generico; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Applicazione singola velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata. RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno	1 m²	13,82€	10,92€	74,57%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.I0000.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di calce generico; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci. LAVORO: Applicazione doppia velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata. OP OPERA: Strato di pitturazione di calce generico; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Applicazione doppia velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata. RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno	1 m²	27,01€	21,35€	76,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.I0001.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura minerale di calce grassello; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione, pittura minerale di calce grassello; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura minerale di calce grassello; impiego: murature interne; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,17€	4,88€	64,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.I0003.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di calce spenta; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione di calce spenta; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura minerale di calce spenta; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,56€	5,97€	65,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Za000.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, cementite di materiale generico; finitura: opaca; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, una mano di fondo, una mano a finire. OP OPERA: Strato di pitturazione, cementite di materiale generico; finitura: opaca; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura di materiale generico; finitura: opaca; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: tipo cementite LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: una mano di fondo, una mano a finire.	1 m²	11,10€	8,77€	61,89%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Za000.0250.a	OPERA: Strato di pitturazione, generico di materiale generico; impiego: zoccolini | filettature | profilature; altezza zoccolino [cm] ≤ 10. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del fondo, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione, generico di materiale generico; impiego: zoccolini | filettature | profilature; altezza zoccolino [cm] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature esterne; lavabilità [colpi di spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile con sapone LV LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del fondo, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,04€	3,19€	64,65%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Za000.0250.b	OPERA: Strato di pitturazione, generico di materiale generico; impiego: zoccolini | filettature | profilature; altezza zoccolino [cm] = 10,5 ÷ 20. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del fondo, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pitturazione, generico di materiale generico; impiego: zoccolini | filettature | profilature; altezza zoccolino [cm] = 10,5 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature esterne; lavabilità [colpi di spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile con sapone LV LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del fondo, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,40€	3,48€	65,95%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Za000.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, generico di materiale generico; impiego: zoccolini | filettature | profilature. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: filettatura sottile o profilatura tra tinte diverse sulla stessa superficie. OP OPERA: Strato di pitturazione, generico di materiale generico; impiego: zoccolini | filettature | profilature. SPECIFICHE TECNICHE: filettatura sottile o profilatura tra tinte diverse sulla stessa superficie. RM Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature esterne; lavabilità [colpi di spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile con sapone LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,12€	2,47€	60,46%
LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Za000.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, tempera di materiale generico; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. OP OPERA: Strato di pitturazione, tempera di materiale generico; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate. RM Pittura tempera di materiale generico; impiego: murature interne; peso specifico [kg/l] = 1,74 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante LV LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,40€	3,48€	65,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.Ca000.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: membrana liquida. LAVORO: Applicazione. Incluso: mano di primer a base di resine sintetiche, assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: consumo minimo 2 kg/m². OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: membrana liquida. SPECIFICHE TECNICHE: consumo minimo 2 kg/m². RM Membrana di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: liquido | elastico | monocomponente | dispersione acquosa SPECIFICHE TECNICHE: principi pi-mc-ir LV LAVORO: Applicazione. Incluso: mano di primer a base di resine sintetiche, assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,66€	20,29€	17,18%
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.Ca000.0005.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; impiego: superfici in calcestruzzo interrate | strutture metalliche interrate; spessore [µm] ≥ 250. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del supporto (pulizia da polvere, grassi, oli), rasatura dei nidi di ghiaia, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici interrate in presenza di acqua; applicata a pennello. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; impiego: superfici in calcestruzzo interrate | strutture metalliche interrate; spessore [µm] ≥ 250. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici interrate in presenza di acqua; applicata a pennello. RM Pittura antiacida di resina sintetica generico; funzione: rivestimento | protettiva | protezione; impiego: superfici in cls interrate | superfici in acciaio interrate SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, per rivestimento di superfici in cls e acciaio interrate o in presenza d'acqua, resina epossidica modificata con resina sintetica generico idrocarburiche e additivi speciali LV LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del supporto (pulizia da polvere, grassi, oli), rasatura dei nidi di ghiaia, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,32€	12,90€	30,38%
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.Ca000.0010.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; impiego: terrazzi praticabili | coperture praticabili. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: eventuali opere di preparazione della superficie, ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento elastomerico continuo con interposta armatura in tessuto non tessuto, applicata direttamente al supporto. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; impiego: terrazzi praticabili | coperture praticabili. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento elastomerico continuo con interposta armatura in tessuto non tessuto. RM Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: liscia; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 450/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione Dop LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: eventuali opere di preparazione della superficie, ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata direttamente al supporto.	1 m²	36,54€	28,89€	45,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.F0000.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, imprimitura di bitume generico; impiego: piani di posa; quantità [g/m²] = 200 ÷ 300. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare preventivamente. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, imprimitura di bitume generico; impiego: piani di posa; quantità [g/m²] = 200 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare preventivamente. RM Primer bituminosa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: emulsione acquosa e additivi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	2,64€	2,09€	53,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.F0000.0750.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; impiego: muri controterra. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del supporto (pulizia da polvere, grassi, oli), rasatura dei nidi di ghiaia, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a pennello in due mani. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; impiego: muri controterra. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a pennello in due mani. RM Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo LV LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del supporto (pulizia da polvere, grassi, oli), rasatura dei nidi di ghiaia, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,64€	9,20€	42,60%
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.F0000.0755.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: guaina liquida. LAVORO: Applicazione. Incluso: assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: a due mani. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: guaina liquida. SPECIFICHE TECNICHE: a due mani. RM Membrana di bitume generico; geometria/forma/aspetto: liquido | dispersione acquosa; funzione: ripristino | manutenzione; impiego: impermeabilizzazioni SPECIFICHE TECNICHE: a base di emulsione di bitume all'acqua LV LAVORO: Applicazione. Incluso: assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,64€	16,31€	21,35%
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.F0000.0760.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico. LAVORO: Applicazione a freddo. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare a spatola. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare a spatola. RM Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo LV LAVORO: Applicazione a freddo. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,92€	5,47€	63,69%
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.F0000.0775.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; impiego: superfici in calcestruzzo | strutture metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del supporto (pulizia da polvere, grassi, oli), rasatura dei nidi di ghiaia, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a pennello in due mani. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; impiego: superfici in calcestruzzo | strutture metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a pennello in due mani. RM Pittura bituminosa di materiale generico; funzione: impermeabilizzante | antiruggine; impiego: superfici in calcestruzzo | superfici metalliche SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente, in solvente LV LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del supporto (pulizia da polvere, grassi, oli), rasatura dei nidi di ghiaia, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,97€	7,09€	55,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.G0000.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in controspinta di cemento generico; impiego: pareti in cls. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con spazzolone in due mani. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in controspinta di cemento generico; impiego: pareti in cls. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con spazzolone in due mani. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: malta per strutture controspinta SPECIFICHE TECNICHE: osmotica LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,28€	7,34€	47,49%
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.G0000.0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di cemento generico; impiego: pareti controterra in cls | impalcati stradali. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con spazzolone in due mani. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di cemento generico; impiego: pareti controterra in cls | impalcati stradali. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con spazzolone in due mani. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: malta per strutture controspinta SPECIFICHE TECNICHE: osmotica LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,33€	5,79€	48,85%
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.G0000.0255.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di cemento generico; impiego: pareti in cls | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 2. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a spatola in due mani. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di cemento generico; impiego: pareti in cls | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 2. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a spatola in due mani. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco impermeabilizzante; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	30,05€	23,76€	14,67%
LOM241.OC.EEA.a06.C1820.G0000.0260.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di cemento generico; impiego: pareti in cls | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 3. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a spatola in due mani. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di cemento generico; impiego: pareti in cls | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 3. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a spatola in due mani. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco impermeabilizzante; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni RM Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: portaintonaco SPECIFICHE TECNICHE: apprettata LV LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	45,60€	36,04€	10,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C3336.T0000.0305.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti esterni | superfici vetrate generiche. LAVORO: Applicazione in opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti esterni | superfici vetrate generiche. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione in opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,97€	5,51€	79,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C3336.T0000.0310.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti generici. LAVORO: Applicazione in opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti generici. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione in opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,45€	5,89€	62,85%
LOM241.OC.EEA.a06.C3336.T0000.0315.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti in legno. LAVORO: Applicazione in opera. Incluso: sigillatura con mastice. SPECIFICHE TECNICHE: vetri e cristalli su serramenti a infilare o con fermavetri fissato con chiodi. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti in legno. SPECIFICHE TECNICHE: vetri e cristalli su serramenti a infilare o con fermavetri fissato con chiodi. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione in opera. Incluso: sigillatura con mastice. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	8,49€	6,71€	64,89%
LOM241.OC.EEA.a06.C3336.T0000.0320.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti in legno | tubolari | profilati di ferro e alluminio. LAVORO: Applicazione in opera. Incluso: sigillatura con mastice. SPECIFICHE TECNICHE: vetri e cristalli, con fermavetro riportato, fissato con viti, o a scatto. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti in legno | tubolari | profilati di ferro e alluminio. SPECIFICHE TECNICHE: vetri e cristalli, con fermavetro riportato, fissato con viti, o a scatto. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione in opera. Incluso: sigillatura con mastice. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,97€	9,46€	69,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C6800.Ca012.0000.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fondo base di resina sintetica acrilica; impiego: elementi in legno | interno | esterno; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	16,97€	13,42€	64,93%
LOM241.OC.EEA.a06.C6800.Ca012.0005.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a pennello. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fondo base di resina sintetica acrilica; impiego: elementi in legno | interno | esterno; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa LV LAVORO: Applicazione a pennello. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,96€	14,99€	72,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C6800.Ca029.0000.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica silossanica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica silossanica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico | per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,06€	15,07€	57,81%
LOM241.OC.EEA.a06.C6800.Ca029.0005.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica silossanica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a pennello. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica silossanica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico | per esterno e interno LV LAVORO: Applicazione a pennello. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,00€	15,81€	68,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C6800.G0000.0000.-	OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio fino a 10 mm. LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio fino a 10 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,13€	3,26€	60,03%
LOM241.OC.EEA.a06.C6800.G0000.0005.-	OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio da 12 a 20 mm. LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio da 12 a 20 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,25€	4,94€	57,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C6800.G0000.0010.-	OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva | rialcalinizzante; impiego: armatura metallica di elementi strutturali. LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva | rialcalinizzante; impiego: armatura metallica di elementi strutturali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	42,39€	33,51€	25,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C6800.I0000.0000.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di calce generico; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di protezione, superficiale di calce generico; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	15,47€	12,23€	71,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0000.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 8. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti . OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	10,59€	8,37€	20,81%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0005.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti . OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	13,79€	10,90€	15,98%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0010.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 12. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti . OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	16,54€	13,08€	13,32%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0015.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 14. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti . OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	20,91€	16,53€	13,17%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0020.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti . OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	29,62€	23,42€	9,30%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0025.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti . OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	34,67€	27,41€	7,94%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0030.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 25. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti . OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	46,84€	37,03€	7,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0035.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 28. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti . OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	59,59€	47,10€	6,01%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0040.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 32. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti . OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	76,35€	60,36€	5,41%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0045.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	6,42€	5,08€	38,61%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0050.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	6,96€	5,50€	35,62%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0055.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	7,77€	6,14€	31,91%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0060.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	10,54€	8,33€	23,52%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0065.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	15,83€	12,51€	17,40%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0070.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	24,94€	19,71€	11,04%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0075.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	47,48€	37,53€	5,80%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0080.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 150; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	7,22€	5,70€	34,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0085.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	8,09€	6,39€	30,64%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0090.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	8,58€	6,78€	28,89%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0095.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 270; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	13,49€	10,66€	20,42%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0100.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	18,85€	14,90€	14,61%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0105.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 295; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	26,39€	20,86€	10,44%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0110.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	36,58€	28,91€	7,53%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0115.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	9,03€	7,14€	27,45%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0120.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	11,52€	9,10€	21,52%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0125.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	14,03€	11,09€	17,67%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0130.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	22,18€	17,53€	11,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0135.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	41,17€	32,55€	6,69%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0140.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	71,37€	56,42€	3,86%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0145.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	165,98€	131,21€	1,66%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0150.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	4,18€	3,30€	46,13%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0155.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	5,07€	4,01€	43,46%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0160.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,80€	5,37€	36,46%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0165.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	11,06€	8,74€	22,41%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0170.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	18,65€	14,74€	13,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0175.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	33,97€	26,85€	7,30%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0180.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	51,96€	41,08€	5,30%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0185.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M8 x 175; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M8 x 175; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 175; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	5,08€	4,02€	37,96%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0190.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M10 x 190; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M10 x 190; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,29€	4,97€	35,03%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0195.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	7,24€	5,72€	34,24%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0200.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	12,32€	9,74€	20,12%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0205.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	22,33€	17,65€	11,10%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0210.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	36,59€	28,92€	6,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0215.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	53,42€	42,23€	5,16%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0220.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,93€	5,48€	23,85%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0225.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	10,27€	8,12€	21,46%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0230.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2.. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	13,21€	10,44€	18,77%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0235.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2.. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	22,59€	17,86€	10,97%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0240.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2.. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	44,18€	34,92€	5,61%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0245.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2.. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	79,87€	63,14€	3,10%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0250.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	179,56€	141,95€	1,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0000.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	3,87€	3,06€	49,82%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0005.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	4,65€	3,68€	47,39%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0010.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,07€	4,80€	40,84%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0015.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	9,20€	7,27€	26,95%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0020.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	15,42€	12,19€	16,08%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0025.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	27,63€	21,84€	8,97%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0030.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	41,78€	33,03€	6,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0035.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,39€	5,05€	25,86%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0040.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	9,39€	7,43€	23,47%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0045.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	12,49€	9,87€	19,85%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0050.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	20,74€	16,39€	11,95%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0055.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	40,95€	32,37€	6,05%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0060.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	73,54€	58,13€	3,37%
LOM241.OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0065.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti. OP OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. RM Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45° RM Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti LV LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	168,69€	133,35€	0,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a06.I9785.Za000.0000.-	OPERA: Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; Diametro [mm] = 47. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; Diametro [mm] = 47. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pila di scarico di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 47 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,72€	13,22€	5,77%
LOM241.OC.EEA.a06.I9785.Za000.0005.-	OPERA: Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; Diametro [mm] = 75. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; Diametro [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pila di scarico di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	35,08€	27,73€	2,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a08.B5705.Na000.0000.-	OPERA: Strato di armatura, vegetale di terreno generico. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 1 pianta/m2 . OP OPERA: Strato di armatura, vegetale di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 1 pianta/pianta/m2. RM Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,63€	9,98€	4,13%
LOM241.OC.EEA.a08.B5705.Na000.0005.-	OPERA: Strato di armatura, vegetale di terreno generico. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 2 piante/m2. OP OPERA: Strato di armatura, vegetale di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 2 piante/m2. RM Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,25€	19,96€	4,13%
LOM241.OC.EEA.a08.B5705.Na000.0010.-	OPERA: Strato di armatura, vegetale di terreno generico. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 3 piante/m2. OP OPERA: Strato di armatura, vegetale di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 3 piante/m2. RM Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	37,87€	29,94€	4,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0000.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250. OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	263,10€	207,98€	39,90%
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0005.a	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250. OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	207,38€	163,94€	29,03%
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0005.b	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250. OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	207,38€	163,94€	29,03%
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0010.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	268,44€	212,21€	25,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0015.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300. OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	288,50€	228,06€	36,39%
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0020.a	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300. OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	232,78€	184,02€	25,86%
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0020.b	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300. OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	232,78€	184,02€	25,86%
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0025.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: getto confezionato in impianto di betonaggio. OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: getto confezionato in impianto di betonaggio. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	261,87€	207,01€	26,20%
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0030.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	274,70€	217,16€	24,98%
LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0035.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | esposizione [classe] = X0. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: getto confezionato in impianto di betonaggio. OP OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | esposizione [classe] = X0. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: getto confezionato in impianto di betonaggio. RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	266,98€	211,05€	25,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0000.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	271,78€	214,84€	9,53%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0000.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	270,89€	214,14€	9,56%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0000.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	355,22€	280,81€	28,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0005.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	247,87€	195,95€	10,45%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0005.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	246,99€	195,25€	10,48%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0005.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	327,66€	259,02€	30,18%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0010.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	273,78€	216,43€	9,46%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0010.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	272,90€	215,73€	9,49%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0010.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	357,24€	282,40€	28,50%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0015.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	282,82€	223,57€	9,15%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0015.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	281,93€	222,87€	9,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0015.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	366,27€	289,54€	27,79%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0020.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	297,88€	235,48€	8,69%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0020.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	297,00€	234,78€	8,72%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0020.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	381,34€	301,45€	26,70%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0025.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	271,78€	214,84€	9,53%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0025.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	270,89€	214,14€	9,56%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0025.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	355,22€	280,81€	28,66%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0030.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	272,67€	215,55€	9,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0030.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	271,79€	214,85€	9,53%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0030.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	356,13€	281,52€	28,59%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0035.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	279,88€	221,25€	9,25%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0035.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	278,99€	220,55€	9,28%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0035.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	363,33€	287,22€	28,02%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0040.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	258,08€	204,02€	10,03%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0040.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	257,20€	203,32€	10,07%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0040.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	341,54€	269,99€	29,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0045.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	283,25€	223,91€	9,14%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0045.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	282,36€	223,21€	9,17%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0045.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	366,70€	289,88€	27,76%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0050.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	292,30€	231,07€	8,86%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0050.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	291,42€	230,37€	8,88%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0050.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	375,76€	297,04€	27,09%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0055.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	307,37€	242,98€	8,42%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0055.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	306,48€	242,28€	8,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0055.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	390,82€	308,95€	26,05%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0060.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	268,19€	212,01€	9,65%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0060.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	267,31€	211,31€	9,69%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0060.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	351,65€	277,98€	28,95%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0065.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	295,02€	233,22€	8,78%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0065.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	294,14€	232,52€	8,80%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0065.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	378,48€	299,19€	26,90%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0070.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	304,05€	240,36€	8,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0070.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	303,17€	239,66€	8,54%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0070.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	387,51€	306,33€	26,27%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0075.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	319,14€	252,29€	8,11%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0075.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	318,26€	251,59€	8,14%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0075.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	402,60€	318,26€	25,29%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0080.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	303,35€	239,80€	8,54%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0080.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	302,47€	239,10€	8,56%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0080.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	386,80€	305,77€	26,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0085.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	312,42€	246,97€	8,29%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0085.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	311,53€	246,27€	8,31%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0085.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	395,87€	312,94€	25,72%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0090.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (epd) LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	327,46€	258,86€	7,91%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0090.b	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (epd) LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	326,57€	258,16€	7,93%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.0090.c	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (epd) LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	410,91€	324,83€	24,78%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.2250.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	271,49€	214,62€	48,13%
LOM241.OC.EEA.a10.C0102.J0001.2255.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. OP OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	295,67€	233,73€	44,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani. OP OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,20€	13,60€	64,17%
LOM241.OC.EEA.a10.C0910.J0001.0005.-	OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. OP OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di cemento generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	25,04€	19,79€	29,30%
LOM241.OC.EEA.a10.C0910.J0001.0010.-	OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a struttura cellulare; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. OP OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a struttura cellulare; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di materiale generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi a struttura cellulare RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,55€	10,71€	50,28%
LOM241.OC.EEA.a10.C0910.J0001.0015.-	OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 | diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità, costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. OP OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 | diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità. RM Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	21,64€	17,10€	35,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	120,59€	95,33€	14,05%
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	126,68€	100,14€	13,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	136,42€	107,84€	13,00%
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	146,07€	115,47€	12,49%
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	162,59€	128,53€	11,54%
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	106,79€	84,42€	15,87%
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	112,31€	88,78€	15,32%
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	122,61€	96,92€	14,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	132,25€	104,55€	13,80%
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.E0004.0045.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	156,37€	123,61€	12,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.G0004.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto di cemento quarzo-cemento; finitura: grigio; geometria/forma/aspetto: a spina di pesce; impiego: rampa carraia. Incluso: fornitura del calcestruzzo del massetto. Escluso: rete elettrosaldata. LAVORO: Getto. Incluso: formazione dei giunti, assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10 kg/m² di cemento, applicata fresco su fresco su massetto sp. = 8 cm di calcestruzzo C20/25, su struttura sottostante esistente. OP OPERA: Strato di pavimentazione, impasto di cemento quarzo-cemento; finitura: grigio; geometria/forma/aspetto: a spina di pesce; impiego: rampa carraia. Incluso: fornitura del calcestruzzo del massetto. Escluso: rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10 kg/m² di cemento, applicata fresco su fresco su massetto sp. = 8 cm di calcestruzzo C20/25, su struttura sottostante esistente. RM Aggregato graniglia di roccia naturale quarzite generico; impiego: pavimentazioni industriali; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto. Incluso: formazione dei giunti, assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	52,32€	41,36€	36,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.J0001.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, architettonica effetto ghiaia a vista di conglomerato cementizio; finitura: colorata. LAVORO: Getto in opera. SPECIFICHE TECNICHE: colori: rosso, giallo, sabbia; strato architettonico posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in funzione dell'utilizzo finale. Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all'interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix- design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionatura, con l' aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/m³, e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all' abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico, una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore ed una riduzione delle efflorescenze. L'additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e, l'aggiunta dell'additivo in polvere, lo dovrà portare in consistenza S3 in modo da permetterne la corretta lavorazione. Scaricato l'impasto negli appositi campi precedentemente predisposti si procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 m²/l. Il prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del cls, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere resistente alle piogge ed al vento. La sua applicazione dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di staggiatura su cls fresco. Dopo circa 24 ore (variabili in funzione delle temperature, quantità e classe del cemento impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere effettuato il lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e portare a vista gli aggregati. Applicazione di trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre l'assorbimento di sporco superficiale ed incrementare la durabilità dell'opera realizzata. OP OPERA: Strato di pavimentazione, architettonica effetto ghiaia a vista di conglomerato cementizio; finitura: colorata. SPECIFICHE TECNICHE: colori: rosso, giallo, sabbia; strato architettonico posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in funzione dell'utilizzo finale. Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all'interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix- design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionatura, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/m³, e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico, una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore ed una riduzione delle efflorescenze. L'additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e, l'aggiunta dell'additivo in polvere, lo dovrà portare in consistenza S3 in modo da permetterne la corretta lavorazione. Scaricato l'impasto negli appositi campi precedentemente predisposti si procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 m²/l. Il prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del cls, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere resistente alle piogge ed al vento. La sua applicazione dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di staggiatura su cls fresco. Dopo circa 24 ore (variabili in funzione delle temperature, quantità e classe del cemento impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere effettuato il lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e portare a vista gli aggregati. Applicazione di trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre l'assorbimento di sporco superficiale ed incrementare la durabilità dell'opera realizzata. RM Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce RM Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (φ) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: 'in colori rosso | giallo| bruno e nero LV LAVORO: Getto in opera. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	87,03€	68,80€	18,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.J0001.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, architettonica effetto ghiaia a vista di conglomerato cementizio; finitura: neutra. LAVORO: Getto in opera. SPECIFICHE TECNICHE: strato architettonico posato su sottofondo di terreno, perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in funzione dell'utilizzo finale; posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L.; applicazione con pennellessa di idoneo trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all'interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione; confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionatura, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a vista; il dosaggio dell'additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/m³ e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, l'aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo e all'abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico e una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo, garantendo la stabilità del colore e una riduzione delle efflorescenze; l'additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e l'aggiunta dell'additivo in polvere lo dovrà portare in consistenza S3 in modo da permetterne la corretta lavorazione; scaricato l'impasto negli appositi campi precedentemente predisposti si procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia; applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 m²/l, che, oltre a rallentare la presa superficiale del calcestruzzo, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante ed essere resistente alle piogge e al vento; la sua applicazione dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di staggiatura su calcestruzzo fresco; dopo circa 24 ore (variabili in funzione delle temperature, quantità e classe del cemento impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere effettuato il lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e portare a vista gli aggregati; applicazione di trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre l'assorbimento di sporco superficiale ed incrementare la durabilità dell'opera realizzata. OP OPERA: Strato di pavimentazione, architettonica effetto ghiaia a vista di conglomerato cementizio; finitura: neutra. SPECIFICHE TECNICHE: strato architettonico posato su sottofondo di terreno, perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in funzione dell'utilizzo finale; posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L.; applicazione con pennellessa di idoneo trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all'interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione; confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionatura, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a vista; il dosaggio dell'additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/m³ e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, l'aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo e all'abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico e una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo, garantendo la stabilità del colore e una riduzione delle efflorescenze; l'additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e l'aggiunta dell'additivo in polvere lo dovrà portare in consistenza S3 in modo da permetterne la corretta lavorazione; scaricato l'impasto negli appositi campi precedentemente predisposti si procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia; applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 m²/l, che, oltre a rallentare la presa superficiale del calcestruzzo, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante ed essere resistente alle piogge e al vento; la sua applicazione dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di staggiatura su calcestruzzo fresco; dopo circa 24 ore (variabili in funzione delle temperature, quantità e classe del cemento impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere effettuato il lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e portare a vista gli aggregati; applicazione di trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre l'assorbimento di sporco superficiale ed incrementare la durabilità dell'opera realizzata. RM Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto in opera. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	80,26€	63,44€	20,59%
LOM241.OC.EEA.a10.C1206.J0001.2750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, monolitica di conglomerato cementizio; finitura: trattata | decorata. LAVORO: Getto. Incluso: trattamento superficiale, modellazione superficiale con stampi, sigillatura finale, formazione dei giunti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, monolitica di conglomerato cementizio; finitura: trattata | decorata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: non strutturale; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - RM Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti | intonaci SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti LV LAVORO: Getto. Incluso: trattamento superficiale, modellazione superficiale con stampi, sigillatura finale, formazione dei giunti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	65,69€	51,93€	46,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0000.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: graniglia martellinata; volume [m³] ≥ 0,1. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: graniglia martellinata; volume [m³] ≥ 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. RM Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	2.970,14€	2.347,94€	29,68%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0005.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	140,27€	110,89€	11,78%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0010.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	162,36€	128,35€	11,88%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0015.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	192,03€	151,80€	12,91%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0020.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	220,36€	174,20€	12,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0025.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	60,41€	47,76€	20,97%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0030.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	74,92€	59,23€	17,65%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0035.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	95,99€	75,88€	17,22%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0040.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	115,29€	91,14€	16,72%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0045.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	135,18€	106,86€	18,34%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0050.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	152,30€	120,39€	18,09%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0055.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; volume [m³] ≥ 0,1. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; volume [m³] ≥ 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. RM Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	2.289,45€	1.809,84€	38,50%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0060.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	86,45€	68,34€	14,66%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0065.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	104,98€	82,99€	12,59%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0070.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	131,12€	103,65€	12,60%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0075.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	159,98€	126,47€	12,05%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0080.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	180,97€	143,06€	13,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0000.0085.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	207,89€	164,34€	13,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0005.0000.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	56,42€	44,60€	24,41%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0005.0005.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	68,00€	53,76€	20,25%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0005.0010.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	89,34€	70,63€	18,50%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0005.0015.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	106,06€	83,84€	18,18%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0005.0020.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	126,30€	99,84€	19,63%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0005.0025.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	141,37€	111,76€	19,48%
LOM241.OC.EEA.a10.C3900.G0005.0030.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; volume [m³] ≥ 0,1. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. OP OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; volume [m³] ≥ 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro. RM Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia LV LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	2.180,28€	1.723,54€	40,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0035.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - PQ PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	366,63€	289,83€	34,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0040.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	379,74€	300,19€	33,17%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0040.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	293,81€	232,26€	16,48%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0040.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	292,92€	231,56€	16,53%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0040.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	379,74€	300,19€	33,17%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0040.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	293,81€	232,26€	16,48%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0040.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	292,92€	231,56€	16,53%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0045.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	332,81€	263,09€	30,73%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0045.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	527,58€	417,06€	13,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0045.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	525,81€	415,66€	13,91%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0050.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	356,71€	281,98€	28,67%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0050.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	270,78€	214,05€	9,13%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0050.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	269,89€	213,35€	9,16%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0055.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	364,82€	288,39€	28,03%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0055.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	278,88€	220,46€	8,87%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0055.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	277,99€	219,76€	8,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0060.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	358,72€	283,57€	28,51%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0060.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	272,79€	215,64€	9,06%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0060.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	271,90€	214,94€	9,09%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0065.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	367,75€	290,71€	27,81%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0065.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	281,82€	222,78€	8,77%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0065.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	280,93€	222,08€	8,80%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0070.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	382,81€	302,62€	26,72%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0070.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	296,88€	234,69€	8,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0070.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	296,00€	233,99€	8,35%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0075.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	343,01€	271,16€	29,82%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0075.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	257,08€	203,23€	9,62%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0075.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	256,20€	202,53€	9,65%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0080.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	349,81€	276,53€	29,24%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0080.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	263,88€	208,60€	9,37%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0080.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	263,00€	207,90€	9,40%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0085.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	368,18€	291,05€	27,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0085.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	282,25€	223,12€	8,76%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0085.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	281,36€	222,42€	8,79%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0090.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	377,23€	298,21€	27,11%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0090.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	291,30€	230,28€	8,49%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0090.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	290,42€	229,58€	8,51%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0095.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	392,30€	310,12€	26,07%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0095.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	306,37€	242,19€	8,07%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0095.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	305,48€	241,49€	8,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0100.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	369,69€	292,24€	27,66%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0100.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	283,76€	224,31€	8,71%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0100.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	282,87€	223,61€	8,74%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0105.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	357,60€	282,69€	28,60%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0105.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	271,67€	214,76€	9,10%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0105.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	270,79€	214,06€	9,13%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0105.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	263,00€	207,90€	9,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0110.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	356,63€	281,92€	28,68%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0110.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	270,70€	213,99€	9,13%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0110.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	269,81€	213,29€	9,16%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0110.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	356,63€	281,92€	28,68%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0110.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	270,70€	213,99€	9,13%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0110.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	269,81€	213,29€	9,16%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0115.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	379,95€	300,36€	26,92%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0115.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	294,02€	232,43€	8,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0115.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	293,14€	231,73€	8,43%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0120.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	388,99€	307,50€	26,29%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0120.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	303,06€	239,57€	8,16%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0120.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	302,17€	238,87€	8,18%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0125.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	404,07€	319,43€	25,31%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0125.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	318,15€	251,50€	7,77%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0125.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	317,26€	250,80€	7,79%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0130.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	388,28€	306,94€	26,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0130.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	302,35€	239,01€	8,18%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0130.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	301,47€	238,31€	8,20%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0135.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	397,35€	314,11€	25,74%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0135.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	311,42€	246,18€	7,94%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0135.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	310,53€	245,48€	7,96%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0140.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (epd) LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m³	412,39€	326,00€	24,80%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0140.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (epd) LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	326,46€	258,07€	7,57%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0140.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (epd) LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	325,58€	257,37€	7,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0145.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: strutture varie; resistenza caratteristica [classe] = C20/25. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo confezionato con betoniera. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: strutture varie; resistenza caratteristica [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo confezionato con betoniera. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	242,62€	191,79€	23,75%
LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0150.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: strutture varie; resistenza caratteristica [classe] = C25/30. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo confezionato con betoniera. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: strutture varie; resistenza caratteristica [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo confezionato con betoniera. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	255,71€	202,14€	22,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0200.J0001.0000.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo OC OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV LAVORO: Getto. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	95,04€	75,13€	29,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0207.J0001.0000.-	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25. OP OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0 ; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	347,29€	274,54€	28,55%
LOM241.OC.EEA.a10.E0207.J0001.0005.a	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	254,57€	201,24€	6,62%
LOM241.OC.EEA.a10.E0207.J0001.0005.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	253,68€	200,54€	6,65%
LOM241.OC.EEA.a10.E0207.J0001.0010.a	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C32/40. OP OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura; bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C32/40. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro massimo degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0 ; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	375,29€	296,67€	26,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0207.J0001.0010.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura; bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro massimo degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	282,57€	223,37€	5,97%
LOM241.OC.EEA.a10.E0207.J0001.0010.c	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura; bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura; bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro massimo degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	281,68€	222,67€	5,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E0330.J0001.0000.-	OPERA: Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	252,63€	199,70€	22,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0000.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	280,86€	222,03€	17,04%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0000.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	265,09€	209,56€	5,67%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0005.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	290,52€	229,66€	16,47%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0005.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; FALSO | classe di esposizione [classe] = XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150 LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	273,33€	216,07€	5,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0010.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C16/20. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	243,99€	192,88€	28,31%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0010.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C16/20. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	254,87€	201,48€	30,47%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0015.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C20/25. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	257,10€	203,24€	26,87%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0015.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C20/25. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	267,98€	211,84€	28,98%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0020.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	294,12€	232,50€	27,02%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0020.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	232,61€	183,88€	6,46%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0025.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	422,09€	333,67€	39,13%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0025.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	256,51€	202,77€	5,86%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0030.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	275,70€	217,95€	17,36%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0030.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	258,51€	204,36€	5,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0035.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	284,74€	225,09€	16,81%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0035.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	267,55€	211,50€	5,62%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0040.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	299,81€	237,00€	15,96%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0040.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	282,61€	223,41€	5,32%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0045.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	260,01€	205,54€	18,40%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0045.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	242,81€	191,95€	6,19%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0050.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	270,12€	213,53€	17,72%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0050.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	252,92€	199,94€	5,94%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0055.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	274,59€	217,07€	17,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0055.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	257,40€	203,48€	5,84%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0060.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	285,16€	225,43€	16,78%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0060.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	267,98€	211,84€	5,61%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0065.-	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	294,23€	232,59€	16,26%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0070.-	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	277,04€	219,00€	5,43%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0075.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	309,30€	244,50€	15,47%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0075.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	292,11€	230,91€	5,15%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0080.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	296,95€	234,74€	16,11%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0080.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	279,75€	221,15€	5,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0085.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	305,98€	241,88€	15,64%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0085.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	288,78€	228,29€	5,21%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0090.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	365,39€	288,84€	21,75%
LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0090.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m³	303,88€	240,22€	4,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a10.E5700.J0001.0000.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 360. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 360. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	101,64€	80,35€	20,42%
LOM241.OC.EEA.a10.E5700.J0001.0005.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 430. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 430. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	112,53€	88,96€	18,44%
LOM241.OC.EEA.a10.E5700.J0001.0010.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 520. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 520. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	156,24€	123,51€	20,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a11.C1515.Od004.0310.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su intercapedini perimetrali. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. SPECIFICHE TECNICHE: su intercapedini perimetrali. RM Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: fiocchi; funzione: isolante termico; impiego: solaio sottotetto; conduttività termica [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	11,02€	8,71€	25,00%
LOM241.OC.EEA.a11.C1515.Od004.0505.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottotetti. LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottotetti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: fiocchi; funzione: isolante termico; impiego: solaio sottotetto; conduttività termica [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti LV LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	131,48€	103,94€	16,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0015.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 620. LAVORO: Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 620. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	183,68€	145,20€	18,59%
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0250.-	OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato, infissione con battipalo meccanico. OP OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. RM Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro punta [cm] ≥ 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. RP Infissore cingolato; impiego: pali battuti; incluso: apparato di battitura (maglio) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	66,83€	52,83€	30,42%
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0255.-	OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato, infissione con battipalo meccanico. OP OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. RM Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro punta [cm] ≥ 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. RP Infissore cingolato; impiego: pali battuti; incluso: apparato di battitura (maglio) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	83,31€	65,86€	37,29%
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0260.-	OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato, infissione con battipalo meccanico. OP OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. RM Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro punta [cm] ≥ 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. RP Infissore cingolato; impiego: pali battuti; incluso: apparato di battitura (maglio) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	86,64€	68,49€	34,22%
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0265.-	OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato, infissione con battipalo meccanico. OP OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. RM Palo troncoconico di lega ferrosa acciaio generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro punta [cm] ≥ 24 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. RP Infissore cingolato; impiego: pali battuti; incluso: apparato di battitura (maglio) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	89,29€	70,58€	34,40%
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0500.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Infissione. Incluso:maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	164,43€	129,98€	18,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0505.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 600. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: - RMImpasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	192,70€	152,33€	16,67%
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0510.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 800. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	235,42€	186,10€	14,50%
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0515.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 1000. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	322,47€	254,91€	12,69%
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0520.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 1200. LAVORO: Infissione. Incluso:maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	429,83€	339,78€	10,72%
LOM241.OC.EEA.a13.E5700.J0001.0525.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 1500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura ce LV LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m	593,80€	469,41€	10,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.a	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	30,70€	24,27€	75,92%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.b	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 125; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	28,88€	22,83€	75,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.c	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 160; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	28,11€	22,22€	75,90%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.d	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 200; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	26,47€	20,92€	75,85%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.e	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 250; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	20,53€	16,23€	76,72%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.f	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 315; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	29,95€	23,68€	73,67%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.g	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 355; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	28,91€	22,85€	73,65%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.h	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	30,89€	24,42€	73,64%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.i	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 450; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	30,43€	24,05€	73,68%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.j	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	30,89€	24,42€	73,64%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.k	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 560. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 560. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 560; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	31,41€	24,83€	73,65%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.l	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 630; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,63 ÷ 1,0; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	31,23€	24,69€	60,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.m	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 710; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,63 ÷ 1,0; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	37,63€	29,75€	63,37%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.n	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,63 ÷ 1,0; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	39,67€	31,36€	64,15%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.o	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. OP OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,63 ÷ 1,0; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	39,67€	31,36€	64,15%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0750.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 32. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,04 ÷ 0,16; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	48,85€	38,62€	75,23%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0755.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 40. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,04 ÷ 0,16; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	39,22€	31,00€	75,27%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0760.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 50. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,04 ÷ 0,16; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	31,25€	24,70€	75,19%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0765.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 56. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 56. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,04 ÷ 0,16; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	28,06€	22,18€	75,15%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0770.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 63. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,04 ÷ 0,16; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	24,88€	19,67€	75,07%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0775.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 75. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	22,03€	17,42€	75,21%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0780.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 90. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	22,03€	17,42€	75,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0785.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	20,08€	15,87€	75,01%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0790.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	19,64€	15,52€	75,16%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0795.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	23,84€	18,84€	75,97%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0800.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	21,64€	17,10€	75,95%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0805.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,25 ÷ 0,63; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	18,62€	14,72€	72,20%
LOM241.OC.EEA.a15.I7822.D0010.0810.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. OP OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. RM Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzati; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,25 ÷ 0,63; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	28,18€	22,28€	64,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a18.C1820.F0000.0770.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; quantità [kg/m²] = 1,2. LAVORO: Spalmatura. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; quantità [kg/m²] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione LV LAVORO: Spalmatura. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,03€	2,39€	52,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a frattazzo | colore chiaro; funzione: deumidificante; impiego: murature umide soggette a risalita capillare; spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da restauro. OP OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a frattazzo | colore chiaro; funzione: deumidificante; impiego: murature umide soggette a risalita capillare; spessore [cm] ≥ 3. SPECIFICHE TECNICHE: da restauro. RM Premiscelato di materiale generico; finitura: colore chiaro; funzione: desalinizzante; impiego: intonaco da rinzaffo ; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,44€	49,36€	17,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a frattazzo | colore cocciopesto; funzione: deumidificante; impiego: murature umide soggette a risalita capillare; spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da restauro. OP OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a frattazzo | colore cocciopesto; funzione: deumidificante; impiego: murature umide soggette a risalita capillare; spessore [cm] ≥ 3. SPECIFICHE TECNICHE: da restauro. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco deumidificante e calcificatore; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	77,44€	61,22€	14,42%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0010.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature in cls/mattoni pieni; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicato manualmente. OP OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature in cls/mattoni pieni; spessore medio [cm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco impermeabilizzante; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicato manualmente.	1 m²	33,74€	26,67€	37,99%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0015.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicato manualmente. OP OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco termoisolante; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicato manualmente.	1 m²	36,86€	29,14€	34,78%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0020.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato in piano a frattazzo, applicato a macchina. OP OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato in piano a frattazzo. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco termoisolante; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a macchina. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	43,74€	34,57€	23,97%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0025.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicato manualmente. OP OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. RM Premiscelato T di materiale generico; impiego: intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente; conducibilità termica (λ) [W/mK] < 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura, specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicato manualmente.	1 m²	52,44€	41,45€	24,44%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0250.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a due passate direttamente su superficie in calcestruzzo liscio, solai predalles; su superficie esterne verticali/orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica LV LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a due passate direttamente su superficie in calcestruzzo liscio, solai predalles; su superficie esterne verticali/orizzontali.	1 m²	18,28€	14,45€	39,18%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0255.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; finitura: liscia | colore bianco; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a due passate; su superficie esterne verticali/orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; finitura: liscia | colore bianco; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica LV LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a due passate; su superficie esterne verticali/orizzontali.	1 m²	13,65€	10,79€	36,32%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0260.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; geometria/forma/aspetto: flessibile-impermeabile; impiego: muro controterra. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; geometria/forma/aspetto: flessibile-impermeabile; impiego: muro controterra. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: per rasature; impiego: malta per murature; fornitura: in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, a marcatura ce, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità LV LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,37€	15,31€	36,97%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0265.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; funzione: protezione da assorbimento di agenti aggressivi-ritardo fenomeni carbonatazione e corrosione; impiego: armature strutture in calcestruzzo/c.a. civili-industriali-infrastrutture. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco ammalorato. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; funzione: protezione da assorbimento di agenti aggressivi-ritardo fenomeni carbonatazione e corrosione; impiego: armature strutture in calcestruzzo/c.a. civili-industriali-infrastrutture. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: per rasature; impiego: malta per murature; fornitura: in sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, a marcatura ce, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità LV LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco ammalorato.	1 m²	23,29€	18,41€	36,98%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0270.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; geometria/forma/aspetto: impermeabile; funzione: protezione di intonaci nuovi o esistenti. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: su intonaci fessurati e/o con fenomeni di assorbimento d'acqua meteorica. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; geometria/forma/aspetto: impermeabile; funzione: protezione di intonaci nuovi o esistenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: per rasature; impiego: malta per murature; fornitura: in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, a marcatura ce, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità LV LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: su intonaci fessurati e/o con fenomeni di assorbimento d'acqua meteorica.	1 m²	21,20€	16,76€	40,63%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0500.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura a civile di cemento generico; finitura: colore grigio; funzione: anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura a civile di cemento generico; finitura: colore grigio; funzione: anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: per rasature; impiego: malta per murature; fornitura: in sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, a marcatura ce, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità LV LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,29€	18,41€	36,98%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0750.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura a civile fine di cemento generico; finitura: colore bianco/grigio; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a due passate; su superficie esterne verticali/orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura a civile fine di cemento generico; finitura: colore bianco/grigio; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica LV LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a due passate; su superficie esterne verticali/orizzontali.	1 m²	12,82€	10,13€	67,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1000.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: spazzolatura, lavaggio. Escluso: ponteggi esterni, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Stesura. Incluso: spazzolatura, lavaggio. Escluso: ponteggi esterni, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	13,33€	10,54€	69,62%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1005.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie esterne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su supporti ammalorati, da applicare sul 70% circa della superficie LV LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie esterne orizzontali.	1 m²	19,72€	15,59€	55,15%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1010.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	13,33€	10,54€	69,62%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1015.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su supporti ammalorati, da applicare sul 70% circa della superficie LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	17,02€	13,45€	51,33%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1020.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: spazzolatura, lavaggio. Escluso: ponteggi esterni, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Stesura. Incluso: spazzolatura, lavaggio. Escluso: ponteggi esterni, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	10,51€	8,30€	68,08%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1025.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie esterne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su supporti ammalorati, da applicare sul 70% circa della superficie LV LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie esterne verticali.	1 m²	10,96€	8,66€	40,21%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1030.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	10,51€	8,30€	68,08%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1035.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su supporti ammalorati, da applicare sul 70% circa della superficie LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	11,31€	8,94€	41,40%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1250.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	15,94€	12,60€	66,91%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1255.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	15,94€	12,60€	66,91%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1260.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	12,58€	9,95€	65,28%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1265.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	12,58€	9,95€	65,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1270.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate, su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	25,88€	20,46€	71,55%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1275.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, per applicazione piastrelle incollate, su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, per applicazione piastrelle incollate. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	25,88€	20,46€	71,55%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1280.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate, su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	20,25€	16,01€	70,48%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1285.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, per applicazione piastrelle incollate, su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, per applicazione piastrelle incollate. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	20,25€	16,01€	70,48%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1290.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	16,84€	13,31€	67,51%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1295.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	16,84€	13,31€	67,51%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1300.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	13,29€	10,50€	65,94%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1305.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	13,29€	10,50€	65,94%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1500.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie esterne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie esterne orizzontali.	1 m²	24,96€	19,73€	66,28%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1505.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia; su superficie esterne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia; su superficie esterne orizzontali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	25,50€	20,16€	53,48%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1510.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie esterne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie esterne verticali.	1 m²	19,83€	15,68€	64,64%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1515.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia; su superficie esterne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia; su superficie esterne verticali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	20,13€	15,91€	52,09%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1520.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo fino; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo fino; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie interne orizzontali.	1 m²	22,42€	17,72€	64,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1525.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo fino; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo fino; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie interne verticali.	1 m²	17,74€	14,03€	62,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.H0000.0000.a	OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: a rustico; funzione: ignifugo; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione manuale. OP OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: a rustico; funzione: ignifugo; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco ignifugo; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione manuale.	1 m²	25,21€	19,93€	44,29%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.H0000.0000.b	OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: a rustico; funzione: ignifugo; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione meccanizzata. OP OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: a rustico; funzione: ignifugo; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco ignifugo; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione meccanizzata. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,01€	17,40€	27,62%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.H0000.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: rustico; funzione: ignifugo; impiego: solai | strutture in c.a. | strutture portanti in acciaio; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione manuale. OP OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: rustico; funzione: ignifugo; impiego: solai | strutture in c.a. | strutture portanti in acciaio; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco ignifugo; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione manuale.	1 m²	34,22€	27,05€	44,92%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.H0000.0010.-	OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: rustico; funzione: ignifugo; impiego: solai | strutture in c.a. | strutture portanti in acciaio; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione meccanizzata. OP OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: rustico; funzione: ignifugo; impiego: solai | strutture in c.a. | strutture portanti in acciaio; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco ignifugo; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione meccanizzata. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	27,81€	21,98€	27,80%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.H0000.0250.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; impiego: superfici interne orizzontali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura. Incluso: assistenza. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, ad esecuzione meccanica; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; impiego: superfici interne orizzontali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare. RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: intonaci monostrato interni/esterni; granulometria (ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su laterizio, blocchi, cemento generico, calcestruzzo RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura. Incluso: assistenza. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica; su superficie interne orizzontali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	24,40€	19,29€	48,79%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.H0000.0255.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; impiego: superfici interne verticali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura. Incluso: assistenza. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, ad esecuzione meccanica; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; impiego: superfici interne verticali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare. RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: intonaci monostrato interni/esterni; granulometria (ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su laterizio, blocchi, cemento generico, calcestruzzo RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura. Incluso: assistenza. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica; su superficie interne verticali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,99€	15,01€	46,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.I0000.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di calce generico; finitura: liscia; impiego: superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, rasante applicato a due passate direttamente su superficie in calcestruzzo, solai predalles; su superficie interne verticali/orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di calce generico; finitura: liscia; impiego: superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rasante applicato a due passate direttamente su superficie in calcestruzzo, solai predalles; su superficie interne verticali/orizzontali.	1 m²	13,67€	10,81€	50,91%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.I0000.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di calce generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, su superficie interne verticali/orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di calce generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali/orizzontali.	1 m²	11,23€	8,88€	61,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.I0000.0250.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura a civile fine di calce generico; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica, su superficie interne verticali/orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, rasatura a civile fine di calce generico; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali/orizzontali.	1 m²	10,73€	8,48€	64,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.I0001.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne orizzontali.	1 m²	21,91€	17,32€	66,35%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.I0001.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne orizzontali.	1 m²	22,01€	17,40€	66,41%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.I0001.0010.-	OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne verticali.	1 m²	17,29€	13,67€	64,58%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.I0001.0015.-	OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne verticali.	1 m²	17,29€	13,67€	64,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura, civile di materia mix calce-cemento; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rinzaffo rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, civile di materia mix calce-cemento; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rinzaffo rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento; su superficie interne orizzontali.	1 m²	40,87€	32,30€	67,48%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, civile di materia mix calce-cemento; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, arricciatura . Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rinzaffo rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, civile di materia mix calce-cemento; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, arricciatura . Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rinzaffo rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento; su superficie interne verticali.	1 m²	32,22€	25,47€	65,90%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0250.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione manuale; su superficie esterne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione manuale; su superficie esterne orizzontali.	1 m²	44,70€	35,34€	67,42%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0255.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi sotto staggia, ad esecuzione manuale; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi sotto staggia. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione manuale; su superficie interne orizzontali.	1 m²	41,62€	32,90€	67,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0260.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione meccanica; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica; su superficie interne orizzontali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	40,49€	32,01€	56,51%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0265.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione manuale; su superficie esterne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione manuale; su superficie esterne verticali.	1 m²	35,24€	27,86€	65,71%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0270.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi sotto staggia, ad esecuzione manuale; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi sotto staggia. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione manuale; su superficie interne verticali.	1 m²	32,77€	25,90€	65,62%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0275.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione meccanica; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica; su superficie interne verticali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	31,99€	25,29€	54,88%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0280.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici da rivestire con ceramica o pietra, applicazione meccanica, tirato a staggia in piano perfetto; su superficie esterne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici da rivestire con ceramica o pietra. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia in piano perfetto; su superficie esterne orizzontali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	43,63€	34,49€	52,71%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0285.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici da rivestire con ceramica o pietra, applicazione meccanica, tirato a staggia in piano perfetto; su superficie esterne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici da rivestire con ceramica o pietra. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia in piano perfetto; su superficie esterne verticali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	32,81€	25,94€	49,09%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0290.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione meccanica; su superficie esterne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica; su superficie esterne orizzontali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	43,24€	34,18€	57,98%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0295.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite, ad esecuzione meccanica, sotto staggia; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica, sotto staggia; su superficie interne orizzontali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	43,51€	34,39€	52,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0300.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione meccanica; su superficie esterne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici verticali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica; su superficie esterne verticali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	34,07€	26,93€	56,38%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0305.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite, ad esecuzione meccanica, sotto staggia; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti RM Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica, sotto staggia; su superficie interne verticali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	31,01€	24,51€	47,26%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0500.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo a civile di materia mix calce-cemento; finitura: sotto staggia; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo a civile di materia mix calce-cemento; finitura: sotto staggia; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento. RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne orizzontali.	1 m²	40,88€	32,31€	67,46%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0505.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo a civile di materia mix calce-cemento; finitura: sotto staggia; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, completo a civile di materia mix calce-cemento; finitura: sotto staggia; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento. RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.	1 m²	32,22€	25,47€	65,90%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0750.-	OPERA: Strato di intonacatura di materia mix calce-cemento; finitura: lisciato alla cazzuola; impiego: superfici esterne; spessore [cm] ≥ 2. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne. OP OPERA: Strato di intonacatura di materia mix calce-cemento; finitura: lisciato alla cazzuola; impiego: superfici esterne; spessore [cm] ≥ 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne.	1 m²	32,63€	25,79€	65,07%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0755.-	OPERA: Strato di intonacatura di materia mix calce-cemento; finitura: strollato; impiego: zoccolature. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico sottostante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rinzaffo rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento; su superficie interne. OP OPERA: Strato di intonacatura di materia mix calce-cemento; finitura: strollato; impiego: zoccolature. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico sottostante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rinzaffo rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento; su superficie interne.	1 m²	32,14€	25,41€	66,06%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.1000.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne orizzontali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,79€	18,02€	50,45%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.1005.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne orizzontali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici orizzontali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne orizzontali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,83€	18,04€	50,37%
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.1010.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne verticali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,04€	14,26€	48,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.1015.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne verticali. OP OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici interne. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione. RM Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti LV LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne verticali. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,06€	14,28€	48,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a16.D1212.J0009.0000.-	OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria/forma: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa, strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. OP OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria/forma: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria/forma/aspetto: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA < 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene < 0,8 RM Emulsione cationica di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. RP Macchina semovente miscelatrice; impiego: stesura microtappeto; incluso: autocarro o semirimorchio, dotata di silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,67€	6,06€	12,67%
LOM241.OC.EEA.a16.D1212.J0009.0005.-	OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria/forma: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte, strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. OP OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria/forma: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria/forma/aspetto: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA < 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene < 0,8 RM Emulsione cationica di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. RP Macchina semovente miscelatrice; impiego: stesura microtappeto; incluso: autocarro o semirimorchio, dotata di silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	3,93€	3,10€	13,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a21.C1515.K0002.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di argilla espansa; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spandimento a pavimento. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di argilla espansa; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. Escluso: protezione superiore. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Granulo di argilla espansa; granulometria [mm] = 8 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spandimento a pavimento.	1 m³	208,70€	164,98€	5,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a21.C1515.Mb065.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 1 ÷ 5. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 1 ÷ 5. Escluso: protezione superiore. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Granulo di roccia naturale perlite espansa; fornitura: sacchi da 100 l; granulometria [mm] = 1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	203,48€	160,85€	5,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a21.C1515.Mb067.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale vermiculite espansa; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 12. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spandimento a pavimento. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale vermiculite espansa; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 12. Escluso: protezione superiore. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Granulo di roccia naturale vermiculite espansa; granulometria [mm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spandimento a pavimento.	1 m³	119,58€	94,53€	9,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a21.C1515.Oc013.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra vegetale sughero; impiego: sottotetti non praticabili. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spandimento a pavimento. OP OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra vegetale sughero; impiego: sottotetti non praticabili. Escluso: protezione superiore. SPECIFICHE TECNICHE: spandimento a pavimento. RM Granulo di fibra vegetale sughero; densità [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	252,41€	199,53€	4,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a27.C0005.Qa000.0270.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: superficie uniforme. LAVORO: Rasatura ad una passata. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su superfici già preparate, stuccate o verniciate con abrasivatura. OP OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: superficie uniforme. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: legno | ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico a solvente LV LAVORO: Rasatura ad una passata. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su superfici già preparate, stuccate o verniciate con abrasivatura.	1 m²	4,77€	3,77€	52,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a27.C0010.R0001.0015.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici stuccate | superfici verniciate. LAVORO: Rasatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rasatura totale di superfici metalliche già preparate. OP OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici stuccate | superfici verniciate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: legno | ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico a solvente RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rasatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rasatura totale di superfici metalliche già preparate.	1 m²	11,48€	9,08€	40,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a28.C3336.T0000.0295.a	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Smerigliatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Smerigliatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,62€	25,78€	79,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a30.C1206.Mb011.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: piano di sega/frullonata. LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: piano di sega/frullonata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmo; incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	23,28€	18,40€	56,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a30.C1206.Mb041.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: piano di sega/frullonata. LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: piano di sega/frullonata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmo; incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	31,03€	24,53€	56,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a30.C1206.Qa000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: cera. LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: una mano di cera. OP OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: cera. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice impregnante di cera vegetale generico; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86 SPECIFICHE TECNICHE: tixotropica, per interno ed esterno LV LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: una mano di cera. RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: parquet; incluso: abrasivi SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,71€	15,58€	59,52%
LOM241.OC.EEA.a30.C1206.Qa000.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: vernice. LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: tre mani di vernice sintetica trasparente. OP OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: vernice. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Vernice impregnante di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83 SPECIFICHE TECNICHE: per interno ed esterno LV LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: tre mani di vernice sintetica trasparente. RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: parquet; incluso: abrasivi SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	23,69€	18,73€	60,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a30.C1206.Zb007.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra. Incluso: lucidatura in opera, assistenze murarie, pulizia. LAVORO: Levigatura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra. Incluso: lucidatura in opera, assistenze murarie, pulizia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | in graniglia di marmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 16; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: trattate ad altissima pressione; elevata resistenza meccanica; esente da colle o resine, lucidatura in opera LV LAVORO: Levigatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmo; incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	55,75€	44,07€	20,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a31.C1206.Mb011.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale marmo generico. LAVORO: Lucidatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale marmo generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Lucidatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmo; incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,53€	12,28€	56,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a31.C1206.Mb041.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: levigata. LAVORO: Lucidatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: levigata. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Lucidatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmo; incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	25,87€	20,45€	56,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a34.C1206.Mb041.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale granito generico. LAVORO: Bocciardatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, granito o pietra dura, a piano di sega o frullonate. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale granito generico. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, granito o pietra dura, a piano di sega o frullonate. RM Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Bocciardatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmo; incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	23,28€	18,40€	56,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a35.C3336.T0000.0295.b	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Satinatura ad acido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Satinatura ad acido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,73€	20,34€	79,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a36.C3336.T0000.0295.c	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Givrettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Givrettatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,48€	14,61€	79,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a37.C3336.T0000.0295.d	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Opacatura a disegno lineare. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Opacatura a disegno lineare. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,37€	20,05€	79,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a38.D3007.Mb000.0750.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 40 ÷ 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. OP OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 40 ÷ 45 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista LV LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,61€	9,17€	78,97%
LOM241.OC.EEA.a38.D3007.Mb000.1000.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 30 ÷ 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. OP OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 30 ÷ 35 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista LV LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,70€	6,88€	79,03%
LOM241.OC.EEA.a38.D3007.Mb000.1250.-	OPERA: Cordonata, tipo C/D/E di roccia naturale generico. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. OP OPERA: Cordonata, tipo C/D/E di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista LV LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,99€	6,31€	78,89%
LOM241.OC.EEA.a38.D3007.Mb000.2000.-	OPERA: Cordonata, tipo F/G di roccia naturale generico. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. OP OPERA: Cordonata, tipo F/G di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore. RM Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista LV LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,52€	5,16€	79,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0250.-	OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 12,5 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 12,5 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	38,29€	30,27€	19,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0255.-	OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	43,20€	34,15€	17,32%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0260.-	OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: . OP OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	19,40€	15,34€	38,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0250.-	OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 12,5 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 12,5 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: colore ral 6005 LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	28,73€	22,71€	26,04%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0255.-	OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: colore ral 6005 LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	31,99€	25,29€	23,39%
LOM241.OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0260.-	OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: listelli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: listelli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: colore ral 6005 LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	16,13€	12,75€	46,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Ca000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, appiglio da arrampicata di resina sintetica generico; finitura: diversi colori; geometria/forma/aspetto: diverse conformazioni; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, appiglio da arrampicata di resina sintetica generico; finitura: diversi colori; geometria/forma/aspetto: diverse conformazioni; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Presa arrampicata di roccia naturale quarzite generico; impiego: gioco SPECIFICHE TECNICHE: in sabbia di quarzo e resina; di diverse conformazioni e colori LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	32,84€	25,96€	6,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.D0000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di plastica generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di plastica generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sagoma di plastica generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	616,84€	487,62€	12,14%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.D0000.0500.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per eta di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016 LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.509,75€	1.193,48€	13,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.D0000.0505.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.706,90€	1.349,33€	10,65%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.D0000.0510.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineari; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016 LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.077,77€	851,99€	23,59%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.D0000.1750.-	OPERA: Ricambio gioco, seggiolini a gabbia di plastica generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, seggiolini a gabbia di plastica generico; impiego: altalena. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Seduta a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	489,79€	387,18€	11,25%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.D0000.2000.-	OPERA: Ricambio gioco, seggiolini a tavoletta di plastica generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, seggiolini a tavoletta di plastica generico; impiego: altalena. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Seduta a tavoletta di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	327,38€	258,80€	16,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli | gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 3 anni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	365,90€	289,25€	50,68%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0005.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 6 anni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	326,27€	257,92€	47,73%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0010.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	355,03€	280,65€	54,44%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0015.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; impiego: altalena. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di legno naturale generico; finitura: impregnato | trattato/colorato; geometria/forma/aspetto: massello/lamellare; impiego: gioco altalena. Incluso: staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo) proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc); impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti; trattato/colorato in superficie con prodotti atossici LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	370,30€	292,73€	50,08%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0250.-	OPERA: Ricambio gioco, parapetto di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, parapetto di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Parapetto ricambio gioco di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	381,18€	301,33€	39,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0750.-	OPERA: Ricambio gioco, pianale/pavimento di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, pianale/pavimento di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva pianale di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	531,40€	420,08€	42,55%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.1000.-	OPERA: Ricambio gioco, ponte fisso di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, ponte fisso di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ponte di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.459,29€	1.153,59€	31,73%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.1250.-	OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scala gradini/pedane di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: gradini/pedane; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	858,88€	678,96€	30,82%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.1500.-	OPERA: Ricambio gioco, trave/piano bilancia di legno naturale generico; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare. OP OPERA: Ricambio gioco, trave/piano bilancia di legno naturale generico; impiego: bilico/dondolo. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare. RM Attrezzatura sportiva piano di bilancia di legno naturale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico massello/lamellare LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	574,40€	454,07€	30,92%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qa000.2000.-	OPERA: Ricambio gioco, traversa di legno naturale generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, traversa di legno naturale generico; impiego: altalena. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traverso di legno naturale generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	444,60€	351,46€	40,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qb000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, mono sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare. OP OPERA: Ricambio gioco, mono sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare. RM Sagoma di legno naturale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico lamellare LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	701,49€	554,54€	12,91%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qb000.0250.-	OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: multistrato; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: multistrato; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sagoma di materiale generico; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	666,12€	526,57€	11,24%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Qb000.0255.-	OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: Sagome in HPL. OP OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. SPECIFICHE TECNICHE: Sagome in HPL. RM Sagoma di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: hpl; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; durabilità del legno naturale generico secondo UNI EN 350:2016 LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	553,17€	437,29€	13,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sa000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di lega alluminio generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, montante di lega alluminio generico; impiego: altalena. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	510,71€	403,72€	36,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, giunto di movimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. Incluso: cuscinetti a sfera. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, giunto di movimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. Incluso: cuscinetti a sfera. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto con cuscinetti a sfera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	148,01€	117,00€	31,23%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0250.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	509,71€	402,93€	40,68%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0255.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; lega ferrosa acciaio zincato a caldo; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	423,10€	334,47€	43,83%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0500.-	OPERA: Ricambio gioco, parapetto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, parapetto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Parapetto ricambio gioco di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	446,23€	352,75€	34,78%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0750.-	OPERA: Ricambio gioco, pianale/pavimento di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, pianale/pavimento di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Attrezzatura sportiva pianale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.125,07€	889,38€	19,36%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1000.-	OPERA: Ricambio gioco, ponte fisso di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, ponte fisso di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ponte di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.983,57€	2.358,56€	10,06%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1250.-	OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scala gradini/pedane di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: gradini/pedane; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.202,20€	1.740,87€	12,02%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1500.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2.058,05€	1.626,91€	9,14%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1505.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.896,60€	1.499,29€	9,59%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1510.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineari; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016 LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.353,04€	1.069,60€	15,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1750.-	OPERA: Ricambio gioco, trave/piano bilancia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare. OP OPERA: Ricambio gioco, trave/piano bilancia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare. RM Attrezzatura sportiva piano di bilancia di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	818,17€	646,77€	23,94%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb001.2000.-	OPERA: Ricambio gioco, traversa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, traversa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	540,10€	426,96€	33,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Sb003.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, coppia di catene di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, coppia di catene di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: altalena. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	155,11€	122,62€	29,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, basamento di materiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, basamento di materiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	454,96€	359,65€	50,50%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.0250.-	OPERA: Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a molle; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a molle; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto con sistema a molle di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	888,53€	702,39€	27,03%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.0255.-	OPERA: Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. Incluso: cuscinetti a sfera. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. Incluso: cuscinetti a sfera. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Giunto con cuscinetti di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	511,24€	404,14€	32,96%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.0500.-	OPERA: Ricambio gioco, maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: con o senza sagoma; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: con o senza sagoma; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	202,00€	159,69€	30,63%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.0750.-	OPERA: Ricambio gioco, molla di materiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, molla di materiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Molla di materiale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia) massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 3 anni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	365,89€	289,24€	7,37%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.1000.-	OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di materiale generico; funzione: protezione; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	424,37€	335,47€	35,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.1005.-	OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di materiale generico; funzione: protezione; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli (età di utilizzo minimo 6 mesi) SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	767,48€	606,70€	20,90%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.1010.-	OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco pannello di materiale generico. Incluso: gioco SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	403,01€	318,58€	3,75%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.1015.-	OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco pannello di materiale generico. Escluso: gioco SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	204,26€	161,47€	3,70%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.1250.-	OPERA: Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco pavimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrato SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	168,08€	132,87€	3,72%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.1255.-	OPERA: Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: triangolare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: triangolare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco pavimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: triangolare SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	143,96€	113,80€	3,98%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.1500.-	OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 6 anni LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	984,26€	778,07€	20,59%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.1505.-	OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	911,13€	720,26€	7,93%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.1750.-	OPERA: Ricambio gioco, seduta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: con o senza sagoma; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, seduta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: con o senza sagoma; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Seduta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	132,07€	104,40€	37,17%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.2000.-	OPERA: Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a due falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a due falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco tetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due falde; lunghezza [m] = 8 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	495,98€	392,08€	3,78%
LOM241.OC.EEA.a02.B7036.Za000.2005.-	OPERA: Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a quattro falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a quattro falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco tetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quattro falde SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	918,57€	726,14€	3,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3363.Sa001.0000.-	OPERA: Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria/forma/aspetto: coppia. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria/forma/aspetto: coppia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria/forma/aspetto: tipo economico; impiego: porte normali; fornitura: coppie. Incluso: copriviti SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,14€	15,92€	33,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3363.Sc006.0000.-	OPERA: Maniglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: coppia. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Maniglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: coppia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Maniglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: tipo economico; impiego: porte normali; fornitura: coppie. Incluso: copriviti SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	24,77€	19,58€	27,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.R0001.0000.-	OPERA: Serratura, normale di metallo ferro; impiego: porta. Incluso: chiavi. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Serratura, normale di metallo ferro; impiego: porta. Incluso: chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura normale di metallo ferro; impiego: porte interne. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,40€	9,01€	59,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.Za000.0000.-	OPERA: Serratura, a pomolo di materiale generico; impiego: porta. Incluso: chiavi. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Serratura, a pomolo di materiale generico; impiego: porta. Incluso: chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale; impiego: porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a pomolo LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	25,50€	20,16€	31,69%
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.Za000.0250.-	OPERA: Serratura, con libero e occupato di materiale generico; impiego: porta. Incluso: chiavi. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Serratura, con libero e occupato di materiale generico; impiego: porta. Incluso: chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura libero/occupato di materiale generico; impiego: porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,50€	13,04€	48,98%
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.Za000.0500.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa a quattro giri laterali. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa a quattro giri laterali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: doppia mappa SPECIFICHE TECNICHE: a quattro giri laterali LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	106,23€	83,97€	30,43%
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.Za000.0505.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa a quattro giri laterali e due aste. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa a quattro giri laterali e due aste. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: doppia mappa. Incluso: due aste SPECIFICHE TECNICHE: a quattro giri laterali LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	133,84€	105,80€	24,15%
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.Za000.0510.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa a quattro giri laterali e quattro aste. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa a quattro giri laterali e quattro aste. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: doppia mappa. Incluso: quattro aste SPECIFICHE TECNICHE: a quattro giri laterali LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	167,18€	132,16€	19,34%
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.Za000.0515.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,69€	7,66€	19,10%
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.Za000.0520.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico; impiego: porta. Incluso: chiavi. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: tipo yale. OP OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico; impiego: porta. Incluso: chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: tipo yale. RM Ferramenta serratura di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale; impiego: porte. Incluso: cilindro; tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a due mandate LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23,30€	18,42€	34,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.Za000.0750.-	OPERA: Serratura, elettrica a scatola di materiale generico; impiego: cancelli in ferro esterni. Incluso: chiave a due giri tipo Yale. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Serratura, elettrica a scatola di materiale generico; impiego: cancelli in ferro esterni. Incluso: chiave a due giri tipo Yale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale | a scatola; impiego: cancelli. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a due giri; per cancelli in metallo ferro esterni LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	124,51€	98,43€	25,96%
LOM241.OC.EEA.a02.C3366.Za000.0755.-	OPERA: Serratura, elettrica a scatola di materiale generico; impiego: portoni in legno. Incluso: chiave a due giri tipo Yale. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Serratura, elettrica a scatola di materiale generico; impiego: portoni in legno. Incluso: chiave a due giri tipo Yale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta serratura elettrica di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale | a scatola; impiego: portoncini. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a due giri; per portoncino in legno LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	113,67€	89,86€	28,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0005.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. Incluso: fornitura in opera di nuove travi di eguale dimensione ed essenza. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; tagli; adattamenti chiodatura all'orditura esistente. Escluso: abbassamento, accatastamento, cernita dei materiali; il posizionamento in quota dei nuovi listelli; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/recupero/discarica; gli oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di grossa orditura nel corso della revisione generale del manto. OP OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. Incluso: fornitura in opera di nuove travi di eguale dimensione ed essenza. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di grossa orditura nel corso della revisione generale del manto. RM Trave uso trieste di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; tagli; adattamenti chiodatura all'orditura esistente. Escluso: abbassamento, accatastamento, cernita dei materiali; il posizionamento in quota dei nuovi listelli; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/recupero/discarica; gli oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	1.059,14€	837,26€	28,52%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0750.-	OPERA: Strato di orditura, listelli sottomanto di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. Incluso: fornitura in opera di nuovi listelli di eguale dimensione ed essenza . LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; chiodatura alla sottostante orditura. Escluso: abbassamento, accatastamento, cernita dei materiali; il posizionamento in quota dei nuovi listelli; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/recupero/discarica; gli oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. OP OPERA: Strato di orditura, listelli sottomanto di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. Incluso: fornitura in opera di nuovi listelli di eguale dimensione ed essenza . SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; chiodatura alla sottostante orditura. Escluso: abbassamento, accatastamento, cernita dei materiali; il posizionamento in quota dei nuovi listelli; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/recupero/discarica; gli oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,77€	3,77€	45,24%
LOM241.OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1535.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. Incluso: fornitura in opera di nuovi elementi di eguale dimensione ed essenza. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; chiodatura alla grossa orditura. Escluso: abbassamento, accatastamento, cernita dei materiali; il posizionamento in quota dei nuovi listelli; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/recupero/discarica; gli oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di piccola orditura nel corso della revisione generale del manto. OP OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. Incluso: fornitura in opera di nuovi elementi di eguale dimensione ed essenza. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di piccola orditura nel corso della revisione generale del manto. RM Trave smezzole di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; chiodatura alla grossa orditura. Escluso: abbassamento, accatastamento, cernita dei materiali; il posizionamento in quota dei nuovi listelli; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/recupero/discarica; gli oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	893,82€	706,57€	28,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0000.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC, PE, PP, diametro esterno 40 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC, PE, PP, diametro esterno 40 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 40. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,25€	7,31€	11,27%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0005.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 50 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 50 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 50. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,04€	7,94€	12,98%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0010.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 56 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 56 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 56. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,86€	8,58€	16,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0015.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 63 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 63 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 63. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,32€	8,95€	18,42%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0020.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 75 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 75 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 75. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC9, plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,77€	9,30€	19,94%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0025.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 90 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 90 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 90/100. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,23€	9,67€	21,32%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0030.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 110 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 110 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 110. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,91€	10,21€	22,21%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0035.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 125 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 125 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 125. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,38€	10,57€	23,38%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0040.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 160 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 160 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 160. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC9, plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,42€	11,40€	25,31%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0045.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 200 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 200 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 200. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,92€	13,37€	24,65%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0050.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 250 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 250 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 250. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26,35€	20,83€	15,83%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0000.0055.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 315 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 315 mm. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 315. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,93€	23,66€	15,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0001.0000.-	OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cicogna di metallo ferro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: piattina non forgiata LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,85€	10,16€	46,82%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0001.0005.-	OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cicogna di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22,52€	17,80€	27,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0001.0010.-	OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cicogna di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,41€	16,92€	29,44%
LOM241.OC.EEA.a02.I9715.R0001.0015.-	OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cicogna di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,05€	15,85€	31,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.L9710.Za000.0000.-	OPERA: Manometro di materiale generico; Diametro [mm] = 23 ÷ 27. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manometro di materiale generico; Diametro [mm] = 23 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (ø) [mm] = 23 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,11€	4,83€	29,87%
LOM241.OC.EEA.a02.L9710.Za000.0005.-	OPERA: Manometro di materiale generico; Diametro [mm] = 35 ÷ 40. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manometro di materiale generico; Diametro [mm] = 35 ÷ 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (ø) [mm] = 35 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,74€	5,33€	27,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0070.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	293,72€	232,19€	52,36%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0075.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	299,48€	236,74€	51,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0080.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell' impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell' altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	323,24€	255,52€	51,17%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0085.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell' impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell' altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	335,91€	265,54€	50,11%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0090.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell' impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell' altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	386,19€	305,29€	50,63%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0095.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	260,14€	205,64€	53,12%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0100.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	265,32€	209,74€	52,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0105.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	288,16€	227,79€	51,57%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0110.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	300,45€	237,51€	50,33%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0115.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. RM Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero LV LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	379,97€	300,37€	51,46%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0120.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	133,06€	105,18€	58,13%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0125.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	159,15€	125,81€	52,20%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0130.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	216,45€	171,10€	41,03%
LOM241.OC.EEA.a03.C1206.E0004.0135.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente. OP OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente. RM Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in pvc SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti LV LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	260,36€	205,82€	36,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a05.C0100.Za000.0005.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico. Incluso: fornitura e la posa in opera dei connettori. LAVORO: Consolidamento. Incluso: perforazione con attrezzatura a rotazione a distruzione di nucleo, pulizia mediante aria compressa del foro, iniezione di malte epossidiche, preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito. Escluso: prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche, operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti con paramenti scollegati, realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori e applicazione tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico. Incluso: fornitura e la posa in opera dei connettori. SPECIFICHE TECNICHE: pareti con paramenti scollegati, realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori e applicazione tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM Premiscelato di resina sintetica epossidico trixotropico; funzione: regolarizzazione | incollaggio strutturale; impiego: per stucco di superfici in calcestruzzo; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, con normali tempi di presa, adatto a consolidamento con materiali compositi RM Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza (rigido) [cm] = 20 | lunghezza (sfiocco) [mm] = 15 | diametro (ø) [mm] = 8; modulo di elasticità a trazione (Et) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) (parte preformata) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione (Ef) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione (σf) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura (εf) (parte da sfioccare) [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamenti terminale (lunghezza 15 cm) da impregnare per la realizzazione di ancoraggi; LV LAVORO: Consolidamento. Incluso: perforazione con attrezzatura a rotazione a distruzione di nucleo, pulizia mediante aria compressa del foro, iniezione di malte epossidiche, preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito. Escluso: prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche, operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	60,49€	47,82€	11,16%
LOM241.OC.EEA.a05.C0100.Za000.0010.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico. Incluso: fornitura e la posa in opera dei connettori. LAVORO: Consolidamento. Incluso: perforazione con attrezzatura a rotazione a distruzione di nucleo, pulizia mediante aria compressa del foro, iniezione di malte epossidiche, preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito. Escluso: prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche, operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti con paramenti scollegati, realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori e applicazione tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico. Incluso: fornitura e la posa in opera dei connettori. SPECIFICHE TECNICHE: pareti con paramenti scollegati, realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori e applicazione tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM Premiscelato di resina sintetica epossidico trixotropico; funzione: regolarizzazione | incollaggio strutturale; impiego: per stucco di superfici in calcestruzzo; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, con normali tempi di presa, adatto a consolidamento con materiali compositi RM Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza (rigido) [cm] = 20 | lunghezza (sfiocco) [mm] = 15 | diametro (ø) [mm] = 10; modulo di elasticità a trazione (Et) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) (parte preformata) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione (Ef) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione (σf) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura (εf) (parte da sfioccare) [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamenti terminale (lunghezza 15 cm) da impregnare per la realizzazione di ancoraggi; LV LAVORO: Consolidamento. Incluso: perforazione con attrezzatura a rotazione a distruzione di nucleo, pulizia mediante aria compressa del foro, iniezione di malte epossidiche, preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito. Escluso: prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche, operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	65,68€	51,92€	10,28%
LOM241.OC.EEA.a05.C0100.Za000.0250.-	OPERA: Sistema di muratura, pareti a sacco di materiale generico. Incluso: fornitura e la posa in opera dei connettori. LAVORO: Consolidamento. Incluso: perforazione con attrezzatura a rotazione a distruzione di nucleo, pulizia mediante aria compressa del foro, iniezione di malte epossidiche, preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito. Escluso: prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche, operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti con paramenti scollegati, realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori e applicazione tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. OP OPERA: Sistema di muratura, pareti a sacco di materiale generico. Incluso: fornitura e la posa in opera dei connettori. SPECIFICHE TECNICHE: pareti con paramenti scollegati, realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori e applicazione tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM Premiscelato di resina sintetica epossidico trixotropico; funzione: regolarizzazione | incollaggio strutturale; impiego: per stucco di superfici in calcestruzzo; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, con normali tempi di presa, adatto a consolidamento con materiali compositi RM Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza (rigido) [cm] = 20 | lunghezza (sfiocco) [mm] = 15 | diametro (ø) [mm] = 6; modulo di elasticità a trazione (Et) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) (parte preformata) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione (Ef) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione (σf) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura (εf) (parte da sfioccare) [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamenti terminale (lunghezza 15 cm) da impregnare per la realizzazione di ancoraggi; LV LAVORO: Consolidamento. Incluso: perforazione con attrezzatura a rotazione a distruzione di nucleo, pulizia mediante aria compressa del foro, iniezione di malte epossidiche, preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito. Escluso: prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche, operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	56,62€	44,76€	11,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a09.D1200.G0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione di cemento di graniglia. Incluso: fornitura calcestre. LAVORO: Ripristino. Incluso: fresatura/frantumazione, bagnatura della pavimentazione da ripristinare, livellamento, costipazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature, compressa. OP OPERA: Strato di pavimentazione di cemento di graniglia. Incluso: fornitura calcestre. SPECIFICHE TECNICHE: calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Ripristino. Incluso: fresatura/frantumazione, bagnatura della pavimentazione da ripristinare, livellamento, costipazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: compressa. RP Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,32€	17,64€	37,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a09.D3007.Mb000.0755.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	17,26€	13,64€	66,40%
LOM241.OC.EEA.a09.D3007.Mb000.1500.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	15,83€	12,51€	68,77%
LOM241.OC.EEA.a09.D3007.Mb000.1750.-	OPERA: Cordonata, tipo F di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 12 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cordonata, tipo F di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 12 | lato (y) [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	14,75€	11,66€	67,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a09.D9755.Za000.0000.-	OPERA: Elemento assorbitore di materiale generico; impiego: assorbitore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente, smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. OP OPERA: Elemento assorbitore di materiale generico; impiego: assorbitore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente. RM Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti e parti speciali metalliche SPECIFICHE TECNICHE: per ripristino in caso di urto LV LAVORO: Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	809,89€	640,23€	18,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a09.E9725.Ca001.0010.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm, eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. OP OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa LV LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	50,42€	39,86€	45,46%
LOM241.OC.EEA.a09.E9725.Ca001.0015.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm, eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. OP OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa LV LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi.SPECIFICHE TECNICHE: eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	66,07€	52,23€	39,03%
LOM241.OC.EEA.a09.E9725.Ca001.0020.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm, eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. OP OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa LV LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	73,34€	57,97€	42,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a09.E9725.Ca001.0025.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm, eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. OP OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm. RM Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa LV LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	97,13€	76,78€	38,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a13.C1206.J0012.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale. Incluso: fornitura del calcestre con pezzatura 1/3 mm bagnato e costipato. LAVORO: Ricarica. Incluso: fresatura superficiale, livellamento, compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: posa del calcestre secondo una delle seguenti modalità: 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. OP OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale. Incluso: fornitura del calcestre con pezzatura 1/3 mm bagnato e costipato. SPECIFICHE TECNICHE: posa del calcestre secondo una delle seguenti modalità: 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Ricarica. Incluso: fresatura superficiale, livellamento, compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,79€	7,74€	16,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a15.C0102.J0001.0095.-	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≤ 6. LAVORO: Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe; fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≤ 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce LV LAVORO: Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe; fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	48,13€	38,04€	53,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a20.C1206.Zb000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione di materia mix generico. Incluso: asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. LAVORO: Pulizia. SPECIFICHE TECNICHE: di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette. OP OPERA: Strato di pavimentazione di materia mix generico. Incluso: asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti,allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette. RM Solvente di composto chimico generico; funzione: rimozione; impiego: vernici | adesivi secchi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	0,66€	0,52€	79,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a20.C3354.Mb000.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale generico; impiego: cornici | cornicioni | davanzali | elementi decorativi. Incluso: detergente. LAVORO: Pulizia. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia da depositi, incrostazioni, terriccio, guano, con attrezzi meccanici, manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti. OP OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale generico; impiego: cornici | cornicioni | davanzali | elementi decorativi. Incluso: detergente. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia da depositi, incrostazioni, terriccio, guano. RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzi meccanici, manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti.	1 m	19,70€	15,57€	69,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a21.C0005.Qa000.0255.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Lavaggio sgrassante. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione depositi untuosi; rimozione vecchie verniciature. OP OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Lavaggio sgrassante. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione depositi untuosi; rimozione vecchie verniciature.	1 m²	2,37€	1,87€	72,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a22.C0005.Qa000.0260.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Raschiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su vecchie vernici in fase di distacco. OP OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Raschiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su vecchie vernici in fase di distacco.	1 m²	2,82€	2,23€	66,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a27.C0005.Qa000.0000.-	OPERA: Oggetto ligneo, fessurato di legno naturale generico. LAVORO: Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco sintetico a base di solvente. OP OPERA: Oggetto ligneo, fessurato di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: legno | ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico a solvente RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco sintetico a base di solvente.	1 m²	5,98€	4,73€	41,78%
LOM241.OC.EEA.a27.C0005.Qa000.0250.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fessurato. LAVORO: Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco in pasta di resine in dispersione acquosa. OP OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fessurato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco in pasta di resine in dispersione acquosa.	1 m²	3,86€	3,05€	64,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a27.C0010.R0001.0020.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. LAVORO: Stuccatura. Incluso: n.1 mano di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico. OP OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: legno | ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico a solvente RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stuccatura. Incluso: n.1 mano di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.	1 m²	5,42€	4,29€	42,83%
LOM241.OC.EEA.a27.C0010.R0001.0025.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. LAVORO: Stuccatura. Incluso: n.2 mani di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico. OP OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: legno | ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico a solvente RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Stuccatura. Incluso: n.2 mani di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.	1 m²	8,24€	6,51€	42,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a29.C0010.R0001.0000.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina. OP OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina. RM Aggregato sabbia di materiale generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume LV LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Impianto di sabbiatura; incluso: compressore, sabbiatrice, tubi per aria, sabbia SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,17€	10,41€	19,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a29.C0010.R0001.0010.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco. OP OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco. RM Aggregato sabbia di materiale generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume LV LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Impianto di sabbiatura; incluso: compressore, sabbiatrice, tubi per aria, sabbia SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,41€	14,56€	21,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a40.L8200.Za000.0750.-	OPERA: Estintore di materiale generico. LAVORO: Recupero/smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Estintore di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Estintore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Recupero/smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 kg	5,73€	4,53€	79,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0000.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: catene antiche a vista | in buone condizioni. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm. OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: catene antiche a vista | in buone condizioni. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari. RM Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.	1 cad	37,27€	29,46€	71,63%
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0005.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: catene antiche a vista | ossidati; ; . LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm. OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: catene antiche a vista | ossidati; ; . SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari. RM Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.	1 cad	71,04€	56,16€	75,16%
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0010.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: fasce | cerchiature | staffe | in buone condizioni. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm. OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: fasce | cerchiature | staffe | in buone condizioni. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari. RM Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.	1 dm²	13,08€	10,34€	66,56%
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0015.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: fasce | cerchiature | staffe | ossidati. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm. OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: fasce | cerchiature | staffe | ossidati. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari. RM Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.	1 dm²	17,12€	13,53€	69,50%
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0020.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: perni | grappe | elementi emergenti | in buone condizioni. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm. OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: perni | grappe | elementi emergenti | in buone condizioni. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari. RM Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.	1 cad	11,54€	9,12€	62,87%
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0025.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: perni | grappe | elementi emergenti | ossidati. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm. OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: perni | grappe | elementi emergenti | ossidati. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari. RM Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.	1 cad	20,71€	16,37€	70,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0030.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: superfici. LAVORO: Carteggiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: superfici. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale RM Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Carteggiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	4,22€	3,34€	68,77%
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0035.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: superfici. LAVORO: Carteggiatura sgrassante; funzione: per eliminare unto. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Lavaggio con detergente per eliminare unto dalle superfici. OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: superfici. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Carteggiatura sgrassante; funzione: per eliminare unto. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Lavaggio con detergente per eliminare unto dalle superfici.	1 m²	3,17€	2,50€	73,23%
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0040.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: superfici. LAVORO: Carteggiatura sgrassante; funzione: per eliminare unto. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Lavaggio con detergente per eliminare unto dalle superfici. OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: superfici. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale LV LAVORO: Carteggiatura sgrassante; funzione: per eliminare unto. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Lavaggio con detergente per eliminare unto dalle superfici.	1 m²	4,74€	3,75€	67,34%
LOM241.OC.EEA.a43.C0010.R0000.0045.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati | smaltati; geometria/forma/aspetto: superfici. LAVORO: Carteggiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Raschiature vernici e smalti in fase di distacco. OP OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati | smaltati; geometria/forma/aspetto: superfici. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: legno | metallo; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: universale LV LAVORO: Carteggiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Raschiature vernici e smalti in fase di distacco.	1 m²	2,89€	2,29€	65,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.b07.C3354.Za000.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di materiale generico; impiego: finestre. Incluso: stucco. LAVORO: Ripristino. Incluso: spazzolatura; asportazione polvere/residui; sistemazione sbeccature/scheggiature di lievi dimensioni; sagomatura con spatole; levigatura; lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: verifica di stabilità; lastre levigate e lucidate mediante l'uso di smerigliatrice angolare. OP OPERA: Soglia davanzale di materiale generico; impiego: finestre. Incluso: stucco. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di resina sintetica epossidico trixotropico; funzione: regolarizzazione | incollaggio strutturale; impiego: per stucco di superfici in calcestruzzo; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, con normali tempi di presa, adatto a consolidamento con materiali compositi LV LAVORO: Ripristino. Incluso: spazzolatura; asportazione polvere/residui; sistemazione sbeccature/scheggiature di lievi dimensioni; sagomatura con spatole; levigatura; lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: verifica di stabilità; lastre levigate e lucidate mediante l'uso di smerigliatrice angolare.	1 m	31,23€	24,69€	70,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0000.J0001.0000.-	OPERA: Edificio, residenziale di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in c.a. e solai generici; prefabbricati pesanti in calcestruzzo, con mezzi meccanici. OP OPERA: Edificio, residenziale di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in c.a. e solai generici; prefabbricati pesanti in calcestruzzo. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: con mezzi meccanici. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pinza demolitrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	15,83€	12,51€	27,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0000.R0001.0000.-	OPERA: Edificio di metallo ferro. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Edificio di metallo ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Telaio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pinza demolitrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 kg	2,11€	1,67€	33,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0000.Za000.0000.-	OPERA: Edificio, industriale di materiale generico. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante, con mezzi meccanici. OP OPERA: Edificio, industriale di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: con mezzi meccanici. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pinza demolitrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	12,62€	9,97€	29,78%
LOM241.OC.EEA.c01.C0000.Za000.0250.-	OPERA: Edificio, residenziale di materiale generico. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a, con mezzi meccanici. OP OPERA: Edificio, residenziale di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: con mezzi meccanici. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pinza demolitrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	12,62€	9,97€	29,78%
LOM241.OC.EEA.c01.C0000.Za000.0500.-	OPERA: Edificio, tettoie-pensiline di materiale generico. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: demolizione eventuale base di appoggio. SPECIFICHE TECNICHE: carico con mezzi meccanici e/o manuale; trasporto a discariche autorizzate. OP OPERA: Edificio, tettoie-pensiline di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tettoia-pensilina di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: demolizione eventuale base di appoggio. SPECIFICHE TECNICHE: carico con mezzi meccanici e/o manuale; trasporto a discariche autorizzate. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pinza demolitrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	7,92€	6,26€	30,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.H0000.0005.a	OPERA: Sistema di muratura di gesso generico; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: gesso/laterogesso. OP OPERA: Sistema di muratura di gesso generico; spessore [cm] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: gesso/laterogesso. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	8,71€	6,89€	78,37%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.H0000.0005.b	OPERA: Sistema di muratura di gesso generico; spessore [cm] ≤ 11. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: gesso/laterogesso. OP OPERA: Sistema di muratura di gesso generico; spessore [cm] ≤ 11. SPECIFICHE TECNICHE: gesso/laterogesso. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,89€	7,82€	78,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0030.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 11. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 11. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,32€	8,95€	76,91%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0035.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 12. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni pieni/blocchi di calcestruzzo pieni. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 12. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni pieni/blocchi di calcestruzzo pieni. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,16€	10,40€	77,18%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0035.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,21€	10,44€	76,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0035.c	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni pieni/blocchi di calcestruzzo pieni. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni pieni/blocchi di calcestruzzo pieni. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,36€	11,35€	70,73%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0040.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 7. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/tavelle/blocchi di calcestruzzo forati. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 7. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/tavelle/blocchi di calcestruzzo forati. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,52€	5,95€	77,18%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0040.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni pieni/blocchi di calcestruzzo pieni. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni pieni/blocchi di calcestruzzo pieni. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,29€	8,92€	77,11%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0045.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;, con attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	247,68€	195,79€	75,11%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0050.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego di attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	316,10€	249,88€	74,60%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0050.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego di attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	421,49€	333,19€	74,60%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0050.c	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego di attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	217,01€	171,55€	72,58%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;, con attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	102,86€	81,31€	69,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;, con attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	156,20€	123,48€	72,82%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.c	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego di attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	137,09€	108,37€	67,07%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.d	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego di attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	182,78€	144,49€	67,07%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.e	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;, con attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	79,20€	62,61€	65,79%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.f	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;, con attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	105,59€	83,47€	65,80%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.g	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;, con attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	178,18€	140,85€	59,62%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.h	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;, con attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	330,20€	261,03€	75,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.i	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego di attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	133,64€	105,64€	59,62%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.j	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;, con attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti;. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	208,25€	164,63€	72,82%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.k	OPERA: Sistema di muratura di materia generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materia generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti. RM Sistema murario di materia generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego di attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	330,20€	261,03€	75,12%
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.l	OPERA: Sistema di muratura di materia generico; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche. OP OPERA: Sistema di muratura di materia generico; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti. RM Sistema murario di materia generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego di attrezzature meccaniche. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	133,64€	105,64€	59,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Zb009.0000.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: cartongesso. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone. SPECIFICHE TECNICHE: cartongesso. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	3,07€	2,43€	78,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0910.J0001.0250.-	OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazione esterna | platea; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: sottofondo leggermente armato. OP OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazione esterna | platea; spessore [cm] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: sottofondo leggermente armato. RM Strato di sottofondo di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,82€	8,56€	40,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C0910.Za000.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo di materiale generico; impiego: pavimento interno; spessore [cm] ≤ 4. LAVORO: Demolizione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere mezzo generico; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di sottofondo di materiale generico; impiego: pavimento interno; spessore [cm] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Strato di sottofondo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere mezzo generico; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,60€	7,59€	62,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C1206.D0017.0770.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in piastrelle resilienti. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: in piastrelle resilienti. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile LV LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,63€	4,45€	72,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C1206.E0004.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Demolizione. Incluso: carico, trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggi, pulizia dell'area. Escluso: rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo, oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazione in granuli di gomma riciclata, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma EPDM; funzione: antitrauma. SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazione in granuli di gomma riciclata, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. RM Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [MPa] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative uni en 1177 capitolo 6 "metodo di prova". LV LAVORO: Demolizione. Incluso: carico, trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggi, pulizia dell'area. Escluso: rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo, oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,14€	11,17€	50,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C1206.G0000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti esterni. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento generico. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti esterni. RM Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio a 300 kg di cemento, armate LV LAVORO: Demolizione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,48€	5,91€	69,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C1206.L0000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica generico. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | in graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia fine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,27€	8,12€	67,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C1206.Mb000.1005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	12,58€	9,95€	66,86%
LOM241.OC.EEA.c01.C1206.Mb000.1010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti esterni. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti esterni. RM Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: colore grigio | in granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con induranti LV LAVORO: Demolizione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,73€	8,48€	67,57%
LOM241.OC.EEA.c01.C1206.Mb000.2500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti esterni. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale generico. Incluso: malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti esterni. RM Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,56€	5,18€	70,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C1206.Qa000.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di legno naturale generico. LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: moquette. OP OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: moquette. RM Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di rovere europa uni b LV LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,16€	4,08€	73,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C1505.L0011.0000.a	OPERA: Strato di vespaio, in tavellonato con cappa su muretti di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai all'interno di fabbricati. LAVORO: Demolizione con mezzi manuali. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per altezza complessiva fino a 80 cm. OP OPERA: Strato di vespaio, in tavellonato con cappa su muretti di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai all'interno di fabbricati. SPECIFICHE TECNICHE: per altezza complessiva fino a 80 cm. RM Aggregato ghiaia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzi manuali. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min] = 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m²	12,21€	9,65€	68,89%
LOM241.OC.EEA.c01.C1505.L0011.0000.b	OPERA: Strato di vespaio, in tavellonato con cappa su muretti di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai all'interno di fabbricati. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per altezza complessiva fino a 80 cm. OP OPERA: Strato di vespaio, in tavellonato con cappa su muretti di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai all'interno di fabbricati. SPECIFICHE TECNICHE: per altezza complessiva fino a 80 cm. RM Aggregato ghiaia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	20,47€	16,18€	41,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C1505.Mb000.0000.a	OPERA: Strato di vespaio, con ghiaia di roccia naturale generico; impiego: vespai all'interno di fabbricati. LAVORO: Demolizione con mezzi manuali. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di vespaio, con ghiaia di roccia naturale generico; impiego: vespai all'interno di fabbricati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato ghiaia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzi manuali. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min] = 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	26,79€	21,17€	72,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C1505.Mb000.0000.b	OPERA: Strato di vespaio, con ghiaia di roccia naturale generico; impiego: vespai all'interno di fabbricati. LAVORO: Demolizione con mezzi meccanici/manuali. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con mezzi meccanici e manuali. OP OPERA: Strato di vespaio, con ghiaia di roccia naturale generico; impiego: vespai all'interno di fabbricati. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato ghiaia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzi meccanici/manuali. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con mezzi meccanici e manuali. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	33,98€	26,86€	33,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.C3015.J0001.0000.-	OPERA: Parapetto di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio armato, lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura. OP OPERA: Parapetto di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio armato. RM Parapetto di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	258,53€	204,37€	68,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0000.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in cemento armato; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in cemento armato; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 dm³	6,31€	4,99€	67,03%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0005.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in cemento armato; foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura a 2,0 dm³, demolizione per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma; con mazza e scalpello e utensili a sola rotazione e a bassa velocità; V ≤ 2 dm³. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in cemento armato; foro [dm³] ≤ 2. SPECIFICHE TECNICHE: struttura a 2,0 dm³. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: demolizione per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma; con mazza e scalpello e utensili a sola rotazione e a bassa velocità; V ≤ 2 dm³. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 dm³	8,42€	6,65€	78,51%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0010.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in conglomerato cementizio semplice; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in conglomerato cementizio semplice; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 dm³	5,04€	3,98€	78,74%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0015.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in conglomerato cementizio; foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura in conglomerato cementizio semplice fino a 2,00 dm³, demolizione per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma; con mazza e scalpello e utensili a sola rotazione e a bassa velocità; V ≤ 2 dm³. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in conglomerato cementizio; foro [dm³] ≤ 2. SPECIFICHE TECNICHE: struttura in conglomerato cementizio semplice fino a 2,00 dm³. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: demolizione per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma; con mazza e scalpello e utensili a sola rotazione e a bassa velocità; V ≤ 2 dm³. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 dm³	7,68€	6,07€	78,90%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	535,36€	423,21€	76,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [L/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	578,75€	457,51€	71,99%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	284,38€	224,81€	74,41%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	380,53€	300,82€	74,14%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [L/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	383,60€	303,24€	72,88%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [L/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	511,49€	404,34€	72,88%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	175,40€	138,65€	71,36%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	233,87€	184,88€	71,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [L/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	236,59€	187,03€	68,86%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [L/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	315,46€	249,37€	68,86%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	147,74€	116,79€	65,94%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	713,81€	564,28€	76,58%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [L/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	183,84€	145,33€	65,68%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [L/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	245,14€	193,78€	65,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; FALSO. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; FALSO. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [L/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	771,72€	610,05€	71,99%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	776,61€	613,92€	72,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.Mb000.0000.-	OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in pietra naturale dura; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese. OP OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in pietra naturale dura; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Masso di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 dm³	6,68€	5,28€	78,92%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.Mb000.0005.-	OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in pietra naturale dura; foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pietra naturale dura fino a 2,00 dm³, demolizione per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma; con mazza e scalpello e utensili a sola rotazione e a bassa velocità; V ≤ 2 dm³. OP OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in pietra naturale dura; foro [dm³] ≤ 2. SPECIFICHE TECNICHE: pietra naturale dura fino a 2,00 dm³. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: demolizione per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma; con mazza e scalpello e utensili a sola rotazione e a bassa velocità; V ≤ 2 dm³. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 dm³	10,51€	8,30€	78,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.Za000.0000.-	OPERA: Struttura di materiale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: muratura in mattoni pieni/pietrame/miste; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste, eseguita a più riprese. OP OPERA: Struttura di materiale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: muratura in mattoni pieni/pietrame/miste; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 dm³	3,39€	2,68€	78,62%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.Za000.0005.-	OPERA: Struttura di materiale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: muratura in mattoni pieni/pietrame/miste; foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste, eseguita a più riprese. OP OPERA: Struttura di materiale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: muratura in mattoni pieni/pietrame/miste; foro [dm³] ≤ 2. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 dm³	6,29€	4,97€	78,83%
LOM241.OC.EEA.c01.E0000.Za000.0250.-	OPERA: Struttura, solaio di materiale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in solaio misto; foro [dm³] ≤ 15. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di tipo misto, eseguita a più riprese. OP OPERA: Struttura, solaio di materiale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in solaio misto; foro [dm³] ≤ 15. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di tipo misto. RM Sistema solaio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [t] ≤ 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: ad aria compressa; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 dm³	5,57€	4,40€	76,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.E0200.L0011.0000.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico, con travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo. OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico, con travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo. RM Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	21,93€	17,34€	66,16%
LOM241.OC.EEA.c01.E0200.L0011.0005.a	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo, demolizione fino a spessore di 16 cm, compresa soletta collaborante. OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. RM Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: demolizione fino a spessore di 16 cm, compresa soletta collaborante. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	21,27€	16,82€	77,70%
LOM241.OC.EEA.c01.E0200.L0011.0005.b	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo, demolizione da 16,1 a 22 cm di spessore, compresa soletta collaborante. OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. RM Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: demolizione da 16,1 a 22 cm di spessore, compresa soletta collaborante. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	21,98€	17,37€	77,70%
LOM241.OC.EEA.c01.E0200.L0011.0005.c	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo, demolizione da 22,1 a 30 cm di spessore, compresa soletta collaborante. OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. RM Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: demolizione da 22,1 a 30 cm di spessore, compresa soletta collaborante. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	28,61€	22,62€	77,02%
LOM241.OC.EEA.c01.E0200.L0011.0005.d	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo, demolizione oltre lo spessore di 30,1 cm, compresa soletta collaborante. OP OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. RM Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: demolizione oltre lo spessore di 30,1 cm, compresa soletta collaborante. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	32,10€	25,37€	77,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.E0200.Qa000.0000.a	OPERA: Solaio di legno naturale generico. Escluso: caldana. LAVORO: Demolizione totale. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto al punto di scarico; abbassamento e accatastamento parti riutilizzabili in cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico in legno semplice o composto, demolizione con rimozione impalcato e grossa armatura. OP OPERA: Solaio di legno naturale generico. Escluso: caldana. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico in legno semplice o composto. RM Sistema solaio di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto al punto di scarico; abbassamento e accatastamento parti riutilizzabili in cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: demolizione con rimozione impalcato e grossa armatura. RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	17,60€	13,91€	57,71%
LOM241.OC.EEA.c01.E0200.Qa000.0000.b	OPERA: Solaio di legno naturale generico. Escluso: caldana; grossa orditura. LAVORO: Demolizione totale. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto al punto di scarico; abbassamento e accatastamento parti riutilizzabili in cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico in legno semplice o composto, rimozione impalcato con travetti ed assito. OP OPERA: Solaio di legno naturale generico. Escluso: caldana; grossa orditura. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico in legno semplice o composto. RM Sistema solaio di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto al punto di scarico; abbassamento e accatastamento parti riutilizzabili in cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione impalcato con travetti ed assito. RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,46€	4,31€	53,15%
LOM241.OC.EEA.c01.E0200.Qa000.0000.c	OPERA: Solaio di legno naturale generico. Escluso: caldana. LAVORO: Demolizione totale. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto al punto di scarico; abbassamento e accatastamento parti riutilizzabili in cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico in legno semplice o composto, rimozione grossa armatura. OP OPERA: Solaio di legno naturale generico. Escluso: caldana. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico in legno semplice o composto. RM Sistema solaio di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione totale. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto al punto di scarico; abbassamento e accatastamento parti riutilizzabili in cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione grossa armatura. RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	4,49€	3,55€	51,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.F7800.J0005.0250.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricata. LAVORO: Demolizione. Incluso: accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: canna fumaria di dimensione generica. OP OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricata. SPECIFICHE TECNICHE: canna fumaria di dimensione generica. RM Canna fumarie di materiale generico; geometria/forma/aspetto: prefabbricata SPECIFICHE TECNICHE: di materia cemento o laterizio; dimensione generica LV LAVORO: Demolizione. Incluso: accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	37,87€	29,94€	61,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.F9711.L0011.0000.-	OPERA: Comignolo/torrino, in muratura di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Demolizione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni o forati. OP OPERA: Comignolo/torrino, in muratura di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni o forati. RM Comignolo di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	31,03€	24,53€	65,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c01.F9711.Za000.0000.-	OPERA: Comignolo/torrino, elemento prefabbricato di materiale generico. LAVORO: Demolizione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: materia cmento, laterizio o simili. OP OPERA: Comignolo/torrino, elemento prefabbricato di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: materia cemento, laterizio o simili. RM Comignolo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	18,70€	14,78€	62,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.B7020.Qa000.0000.-	OPERA: Seduta di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: taglio dei ferri; rimozione dei plinti; trasporto delle macerie alle discariche. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Seduta di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Panchina di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: taglio dei ferri; rimozione dei plinti; trasporto delle macerie alle discariche. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	56,94€	45,01€	47,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C0910.Mb000.0500.-	OPERA: Strato di sottofondo, zavorrato di roccia naturale generico; impiego: manti sintetici. LAVORO: Rimozione. Incluso: accumulo; abbassamento al piano di carico; movimentazione con qualsiasi mezzo in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: strato di ghiaia/ghiaietto. OP OPERA: Strato di sottofondo, zavorrato di roccia naturale generico; impiego: manti sintetici. SPECIFICHE TECNICHE: strato di ghiaia/ghiaietto. RM Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: accumulo; abbassamento al piano di carico; movimentazione con qualsiasi mezzo in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,1; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	75,47€	59,66€	62,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1206.D0017.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Rimozione. Incluso: imballaggio con teli di polietilene; abbassamento; stoccaggio provvisorio in cantiere; carico e trasporto a discariche. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di confinamento dei locali. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti interni resilienti con modesta presenza in mescola di fibre di amianto, incapsulamento temporaneo del materiale, dopo distacco dal massetto, con applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo. OP OPERA: Strato di pavimentazione di plastica polivinilcloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti interni resilienti con modesta presenza in mescola di fibre di amianto. RM Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile RM Primer di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a base acquosa; impiego: fondi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: imballaggio con teli di polietilene; abbassamento; stoccaggio provvisorio in cantiere; carico e trasporto a discariche. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di confinamento dei locali. SPECIFICHE TECNICHE: incapsulamento temporaneo del materiale, dopo distacco dal massetto, con applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo. RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,43€	10,62€	62,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1210.Ob000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di fibra artificiale generico. Escluso: imballaggio con involucri; etichettatura; coibentazione; elementi di sostegno. LAVORO: Rimozione. Incluso: accatastamento in cantiere; carico/trasporto ad impianti di stoccaggio, recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: fibre artificiali vetrose FAV/fibre ceramiche refrattarie FCR considerate cancerogene. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura di fibra artificiale generico. Escluso: imballaggio con involucri; etichettatura; coibentazione; elementi di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: fibre artificiali vetrose FAV/fibre ceramiche refrattarie FCR considerate cancerogene. RM Sistema di controsoffittatura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: accatastamento in cantiere; carico/trasporto ad impianti di stoccaggio, recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,04€	11,89€	65,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1210.Qa009.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, arella di legno naturale bambù; finitura: intonacato. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fino ad altezza di 4,00 m. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, arella di legno naturale bambù; finitura: intonacato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema di controsoffittatura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fino ad altezza di 4,00 m. RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,23€	10,46€	66,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1210.R0000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, rete metallica/nervometal di metallo generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili, fino ad altezza di 4,00 m. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, rete metallica/nervometal di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili. RM Sistema di controsoffittatura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fino ad altezza di 4,00 m. RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,84€	9,36€	65,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1210.Za000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, pannelli mobili/doghe di materiale generico. Incluso: elementi di sostegno. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli di dimensione, tipo e materiale generici (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,), fino ad altezza di 4,00 m. OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, pannelli mobili/doghe di materiale generico. Incluso: elementi di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli di dimensione, tipo e materiale generici (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,). RM Sistema di controsoffittatura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fino ad altezza di 4,00 m. RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,78€	9,31€	65,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1215.Za000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di materiale generico. Escluso: orditura leggera. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia materiale riutilizzabile. Escluso: oneri di smaltimento; carico e trasporto in impianti di stoccaggio/recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche | fibrocemento | pannelli monolitici coibentati | resina. OP OPERA: Strato di copertura, lastre di materiale generico. Escluso: orditura leggera. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche | fibrocemento | pannelli monolitici coibentati | resina. RM Tegola di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia materiale riutilizzabile. Escluso: oneri di smaltimento; carico e trasporto in impianti di stoccaggio/recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,57€	10,73€	64,15%
LOM241.OC.EEA.c04.C1215.Za000.0750.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di materiale generico. Escluso: orditura leggera. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia materiale riutilizzabile. Escluso: oneri di smaltimento; carico e trasporto in impianti di stoccaggio/recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: tegole in laterizio | cemento. OP OPERA: Strato di copertura, tegole di materiale generico. Escluso: orditura leggera. SPECIFICHE TECNICHE: tegole in laterizio | cemento. RM Tegola di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia materiale riutilizzabile. Escluso: oneri di smaltimento; carico e trasporto in impianti di stoccaggio/recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,94€	11,02€	64,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Ca015.0500.-	OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Rimozione. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tappezzerie di carta o viniliche. OP OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: tappezzerie di carta o viniliche. RM Solvente di composto chimico generico; funzione: staccaparati SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,60€	2,84€	55,04%
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Ca015.0750.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in teli vinilici/linoleum con malta di allettamento/collante, conservazione dei supporti. OP OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in teli vinilici/linoleum con malta di allettamento/collante. RM Telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,04€	3,98€	77,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.L0002.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di ceramica/gres con malta di allettamento/collante, conservazione dei supporti. OP OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di ceramica/gres con malta di allettamento/collante. RM Piastrella di ceramica gres; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m²	19,79€	15,64€	32,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale generico; impiego: davanzali | contorni porte | contorni finestre. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale generico; impiego: davanzali | contorni porte | contorni finestre. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	9,21€	7,28€	76,53%
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale generico; impiego: pedate | alzate | frontali scale | soglie. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale generico; impiego: pedate | alzate | frontali scale | soglie. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	17,97€	14,21€	68,90%
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale generico; impiego: zoccolature | rivestimenti. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale generico; impiego: zoccolature | rivestimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Zoccolino di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	25,32€	20,02€	71,00%
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Mb000.0500.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline/pannelli di roccia naturale generico; impiego: lavagne a muro. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, perline/pannelli di roccia naturale generico; impiego: lavagne a muro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Perlina di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,96€	3,13€	79,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Mb041.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, cunicolo di fondo di roccia naturale granito generico; impiego: canali | tombinature; spessore [cm] <= 5. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto all'esterno, cernita, carico e trasporto ai depositi comunicali di elementi riutilizzabili ad impianti di stoccaggio e recupero macerie. SPECIFICHE TECNICHE: elementi di qualsiasi dimensione e spessore. OP OPERA: Strato di rivestimento, cunicolo di fondo di roccia naturale granito generico; impiego: canali | tombinature; spessore [cm] ≤ 5. SPECIFICHE TECNICHE: elementi di qualsiasi dimensione e spessore. RM Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni e forme generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto all'esterno, cernita, carico e trasporto ai depositi comunicali di elementi riutilizzabili ad impianti di stoccaggio e recupero macerie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	130,12€	102,86€	67,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Mb056.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale beola; impiego: canali | tombinature attivi. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto all'esterno; cernita, carico e movimentazione elementi riutilizzabili; trasporto in impianti di stoccaggio e recupero macerie. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi dimensione e spessore; da banchine/fondo. OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale beola; impiego: canali | tombinature attivi. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi dimensione e spessore; da banchine/fondo. RM Lastra di roccia naturale beola; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto all'esterno; cernita, carico e movimentazione elementi riutilizzabili; trasporto in impianti di stoccaggio e recupero macerie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	41,06€	32,46€	65,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Qa000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline/pannelli di legno naturale generico; funzione: rivestimento; impiego: lavagne a muro. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, perline/pannelli di legno naturale generico; funzione: rivestimento; impiego: lavagne a muro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Perlina di legno naturale generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	2,63€	2,08€	77,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Sb001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di lega ferrosa acciaio generico; funzione: chiusura; impiego: vani porte | vani finestre. LAVORO: Rimozione. Incluso: ripristino con intonaco in accompagnamento all'esistente; abbassamento, carico, trasporto e scarico ad impianti di stoccaggio, di recupero o discarica dei materiali rimossi; rimozione accessori di fissaggio immurati o saldati. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm di spessore. OP OPERA: Strato di rivestimento, lastre di lega ferrosa acciaio generico; funzione: chiusura; impiego: vani porte | vani finestre. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm di spessore. RM Lastra lamiera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: strato di rivestimento; spessore [mm] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: ripristino con intonaco in accompagnamento all'esistente; abbassamento, carico, trasporto e scarico ad impianti di stoccaggio, di recupero o discarica dei materiali rimossi; rimozione accessori di fissaggio immurati o saldati. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,19€	11,22€	75,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Za000.0280.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; funzione: sicurezza | riflettente; impiego: vetri interni | vetri esterni. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; funzione: sicurezza | riflettente; impiego: vetri interni | vetri esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pellicola di materiale generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,75€	5,34€	79,18%
LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Za000.1500.-	OPERA: Strato di rivestimento, tessuto di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in tessili/moquettes con malta di allettamento/collante, conservazione dei supporti. OP OPERA: Strato di rivestimento, tessuto di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in tessili/moquettes con malta di allettamento/collante. RM Tappezzeria moquette di fibra sintetica generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m²	15,82€	12,50€	22,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1240.Za000.0010.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: supporti conservati. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiale riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di ceramica/gres/marmo. OP OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: supporti conservati. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di ceramica/gres/marmo. RM Zoccolino di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiale riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1,94€	1,53€	74,79%
LOM241.OC.EEA.c04.C1240.Za000.0015.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: supporti conservati. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiale riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: zoccolini in legno/vinilici, incollati/chiodati. OP OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: supporti conservati. SPECIFICHE TECNICHE: zoccolini in legno/vinilici, incollati/chiodati. RM Zoccolino di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiale riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	0,73€	0,57€	75,53%
LOM241.OC.EEA.c04.C1240.Za000.0020.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: supporti conservati. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiale riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: zoccolini in legno/vinilici, avvitati. OP OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: supporti conservati. SPECIFICHE TECNICHE: zoccolini in legno/vinilici, avvitati. RM Zoccolino di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiale riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1,17€	0,92€	76,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C1515.Za000.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, generico di materiale generico; impiego: parete | pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento e accatastamento macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di isolamento, generico di materiale generico; impiego: parete | pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pannello di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento e accatastamento macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	2,10€	1,66€	66,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3005.R0000.0000.a	OPERA: Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione. OP OPERA: Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione. RM Cancello di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	8,57€	6,77€	71,74%
LOM241.OC.EEA.c04.C3005.R0000.0000.b	OPERA: Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione. OP OPERA: Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione. RM Cancello di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,35€	7,39€	68,86%
LOM241.OC.EEA.c04.C3005.R0000.0500.a	OPERA: Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione. OP OPERA: Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione. RM Recinzione di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,19€	5,69€	71,98%
LOM241.OC.EEA.c04.C3005.R0000.0500.b	OPERA: Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione. OP OPERA: Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione. RM Recinzione di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,87€	6,22€	69,45%
LOM241.OC.EEA.c04.C3005.R0000.1000.-	OPERA: Recinzione, rete di metallo generico; funzione: delimitazione. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; rimozione pali e saette. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Recinzione, rete di metallo generico; funzione: delimitazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Recinzione di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; rimozione pali e saette. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	3,69€	2,91€	60,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3015.R0001.0000.a	OPERA: Parapetto di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici. OP OPERA: Parapetto di metallo ferro. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici. RM Parapetto di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,61€	9,17€	78,97%
LOM241.OC.EEA.c04.C3015.R0001.0000.b	OPERA: Parapetto di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici. OP OPERA: Parapetto di metallo ferro. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici. RM Parapetto di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,69€	8,45€	66,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3020.R0001.0000.a	OPERA: Corrimano, profilati di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito. OP OPERA: Corrimano, profilati di metallo ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corrimano di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.	1 m	1,05€	0,83€	78,70%
LOM241.OC.EEA.c04.C3020.R0001.0000.b	OPERA: Corrimano, profilati di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. OP OPERA: Corrimano, profilati di metallo ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Corrimano di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	0,99€	0,78€	50,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3305.Qa000.0000.a	OPERA: Sistema porta, interno-esterno di legno naturale generico. Incluso: mostre, controtelai, imbotti. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili. OP OPERA: Sistema porta, interno-esterno di legno naturale generico. Incluso: mostre, controtelai, imbotti. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili. RM Sistema porta di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,25€	17,59€	79,06%
LOM241.OC.EEA.c04.C3329.Qa000.0000.a	OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di legno naturale generico; . Incluso: mostre, controtelai, imbotti. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili. OP OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di legno naturale generico; . Incluso: mostre, controtelai, imbotti. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili. RM Sistema finestra/portafinestra di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,46€	17,76€	79,09%
LOM241.OC.EEA.c04.C3305.Qa000.0000.b	OPERA: Sistema porta, interno-esterno di legno naturale generico. Incluso: mostre, controtelai, imbotti. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili. OP OPERA: Sistema porta, interno-esterno di legno naturale generico. Incluso: mostre, controtelai, imbotti. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili. RM Sistema porta di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m²	15,84€	12,52€	71,28%
LOM241.OC.EEA.c04.C3329.Qa000.0000.b	OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di legno naturale generico; . Incluso: mostre, controtelai, imbotti. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili. OP OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di legno naturale generico; . Incluso: mostre, controtelai, imbotti. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili. RM Sistema finestra/portafinestra di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min] = 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m²	17,81€	14,08€	70,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3305.R0000.0000.a	OPERA: Sistema porta, interno-esterno di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero consmontaggio e deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. OP OPERA: Sistema porta, interno-esterno di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. RM Sistema porta di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero consmontaggio e deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,19€	17,54€	79,02%
LOM241.OC.EEA.c04.C3329.R0000.0000.a	OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di metallo generico; . Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero consmontaggio e deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. OP OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di metallo generico; . Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. RM Sistema finestra/portafinestra di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero consmontaggio e deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,19€	17,54€	79,02%
LOM241.OC.EEA.c04.C3305.R0000.0000.b	OPERA: Sistema porta, interno-esterno di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. OP OPERA: Sistema porta, interno-esterno di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. RM Sistema porta di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m²	15,13€	11,96€	71,27%
LOM241.OC.EEA.c04.C3329.R0000.0000.b	OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di metallo generico; . Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. OP OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di metallo generico; . Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. RM Sistema finestra/portafinestra di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min] = 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m²	16,96€	13,41€	70,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3306.Za000.0000.a	OPERA: Telaio/imbotte per porta, isolato di materiale generico; impiego: stipite | controtelaio | imbotte. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, isolato di materiale generico; impiego: stipite | controtelaio | imbotte. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Imbotte di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,90€	5,45€	78,89%
LOM241.OC.EEA.c04.C3306.Za000.0000.b	OPERA: Telaio/imbotte per porta, isolato di materiale generico; impiego: stipite | controtelaio | imbotte. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Telaio/imbotte per porta, isolato di materiale generico; impiego: stipite | controtelaio | imbotte. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Imbotte di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	5,12€	4,04€	53,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3340.Za000.0000.-	OPERA: Lucernario di materiale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; abbassamento al piano di carico; movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; cernita dei rottami; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. OP OPERA: Lucernario di materiale generico; impiego: strato di copertura. SPECIFICHE TECNICHE: lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. RM Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo LV LAVORO: Rimozione. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; abbassamento al piano di carico; movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; cernita dei rottami; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	16,72€	13,22€	77,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3351.Za000.0005.a	OPERA: Cassonetto, coprirullo di materiale generico. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cassonetto, coprirullo di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,90€	5,45€	78,89%
LOM241.OC.EEA.c04.C3351.Za000.0005.b	OPERA: Cassonetto, coprirullo di materiale generico. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cassonetto, coprirullo di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cassonetto di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	5,12€	4,04€	53,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3356.R0000.0000.a	OPERA: Avvolgibile di metallo generico; geometria/forma: lamiera | profilato. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione di accessori di forma e dimensioni generiche. SPECIFICHE TECNICHE: avvogibile in lamiera di ferro | profilati di alluminio, recupero mediante smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. OP OPERA: Avvolgibile di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera | profilato. SPECIFICHE TECNICHE: avvogibile in lamiera di ferro | profilati di alluminio. RM Tapparella di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione di accessori di forma e dimensioni generiche. SPECIFICHE TECNICHE: recupero mediante smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.	1 m²	9,79€	7,74€	79,01%
LOM241.OC.EEA.c04.C3356.R0000.0000.b	OPERA: Avvolgibile di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera | profilato. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione di accessori di forma e dimensioni generiche; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: avvogibile in lamiera di ferro | profilati di alluminio. OP OPERA: Avvolgibile di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera | profilato. SPECIFICHE TECNICHE: avvogibile in lamiera di ferro | profilati di alluminio. RM Tapparella di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione di accessori di forma e dimensioni generiche; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,86€	5,43€	60,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3356.Za000.0000.a	OPERA: Avvolgibile di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori avvolgibili. SPECIFICHE TECNICHE: avvolgibile in legno | plastica, recupero mediante smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. OP OPERA: Avvolgibile di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: avvolgibile in legno | plastica. RM Tapparella di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori avvolgibili. SPECIFICHE TECNICHE: recupero mediante smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.	1 m²	10,14€	8,02€	79,11%
LOM241.OC.EEA.c04.C3356.Za000.0000.b	OPERA: Avvolgibile di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori avvolgibili; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: avvolgibile in legno | plastica. OP OPERA: Avvolgibile di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: avvolgibile in legno | plastica. RM Tapparella di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori avvolgibili; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	8,60€	6,80€	64,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3900.Mb000.0000.a	OPERA: Manufatto decorativo, massello di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo, massello di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Massello di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	137,79€	108,92€	61,25%
LOM241.OC.EEA.c04.C3900.Mb000.0000.b	OPERA: Manufatto decorativo, massello di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo, massello di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Massello di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	154,06€	121,78€	60,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C3900.Qa000.0000.a	OPERA: Manufatto decorativo, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,19€	0,94€	78,87%
LOM241.OC.EEA.c04.C3900.Qa000.0000.b	OPERA: Manufatto decorativo, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Manufatto decorativo, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Listello di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1,28€	1,01€	53,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.C9740.Za000.0000.a	OPERA: Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telai; recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione. OP OPERA: Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione. RM Griglia di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telai; recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	7,67€	6,06€	79,01%
LOM241.OC.EEA.c04.C9740.Za000.0000.b	OPERA: Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telai; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione. OP OPERA: Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione. RM Griglia di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telai; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,43€	5,87€	76,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.D3000.R0000.0000.-	OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a U rovescia. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione, orario normale. OP OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a U rovescia. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione. RM Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: archetti a U | tubolare; larghezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: orario normale. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 cad	18,36€	14,51€	59,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.D3002.Za000.0255.-	OPERA: Dissuasore di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione, Orario normale. OP OPERA: Dissuasore di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. RM Dissuasore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Orario normale. RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	23,97€	18,95€	67,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.D4201.Za000.0000.-	OPERA: Cartello stradale di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione quadri pubblicitari/supporti; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli di dimensione generica. OP OPERA: Cartello stradale di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici. RM Cartello segnaletico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: tipologia, supefici e dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione quadri pubblicitari/supporti; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	32,15€	25,42€	39,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.D4202.Za000.0250.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; . LAVORO: Rimozione. Incluso: Trasporto rifiuti discariche autorizzate. Escluso: Oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: Asportazione meccanica di qualsiasi tipo. OP OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; . SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pittura ecologica di materiale generico; finitura: gialla | rifrangente; funzione: spartitraffico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: rifrangente LV LAVORO: Rimozione. Incluso: Trasporto rifiuti discariche autorizzate. Escluso: Oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: Asportazione meccanica di qualsiasi tipo. RP Idroscarificatrice; potenza [kW] = 2,2 | pressione di esercizio [bar] = 150 | portata [l/h] = 440 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,01€	4,75€	28,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.D7010.Sb001.0250.-	OPERA: Portarifiuti di lega ferrosa acciaio generico; Capacità [l] = 35. LAVORO: Rimozione. Incluso: Carico e trasporto alle discariche. Escluso: Demolizione del plinto. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Portarifiuti di lega ferrosa acciaio generico; Capacità [l] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale (compreso anello fermasacco) [mm] = 550 | altezza cestino (escluso anello fermasacco) [mm] = 523 | diametro interno cestino [mm] = 300; capienza [l] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo LV LAVORO: Rimozione. Incluso: Carico e trasporto alle discariche. Escluso: Demolizione del plinto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	17,49€	13,83€	42,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.D9720.Za000.0000.b	OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore velocità di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni e forme generiche RM Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: bicomponente; funzione: sigillatura; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	26,76€	21,16€	53,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.E0205.Qa000.0750.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno da 3 x 5 / 4 x 4 cm. OP OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno da 3 x 5 / 4 x 4 cm. RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero LV LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	0,33€	0,26€	72,00%
LOM241.OC.EEA.c04.E0205.Qa000.1250.-	OPERA: Strato di orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio; di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: grossa orditura in puntoni, diagonali, dormienti, capriate. OP OPERA: Strato di orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. SPECIFICHE TECNICHE: grossa orditura in puntoni, diagonali, dormienti, capriate. RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero LV LAVORO: Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio; di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	215,90€	170,67€	73,71%
LOM241.OC.EEA.c04.E0205.Qa000.1255.-	OPERA: Strato di orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: grossa orditura in puntoni, diagonali, dormienti, capriate. OP OPERA: Strato di orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. SPECIFICHE TECNICHE: grossa orditura in puntoni, diagonali, dormienti, capriate. RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero LV LAVORO: Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,95€	8,65€	70,12%
LOM241.OC.EEA.c04.E0205.Qa000.2000.-	OPERA: Strato di orditura, travincelli di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: travicelli in legno da 8 x 8 / 8 x 10 cm. OP OPERA: Strato di orditura, travincelli di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. SPECIFICHE TECNICHE: travicelli in legno da 8 x 8 / 8 x 10 cm. RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero LV LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	2,39€	1,89€	63,06%
LOM241.OC.EEA.c04.E0205.Qa000.2250.-	OPERA: Strato di orditura, terzene/arcarecci di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm. OP OPERA: Strato di orditura, terzene/arcarecci di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. SPECIFICHE TECNICHE: terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm. RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero LV LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	4,80€	3,79€	67,61%
LOM241.OC.EEA.c04.E0205.Qa000.2500.-	OPERA: Strato di orditura, travi di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio; di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno da 20 x 30 cm circa. OP OPERA: Strato di orditura, travi di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno da 20 x 30 cm circa. RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero LV LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio; di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,95€	6,29€	71,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.E0205.Qa006.0500.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale abete; impiego: sottotegole. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto in piccola orditura sottotegole in listelli di abete. OP OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale abete; impiego: sottotegole. SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto in piccola orditura sottotegole in listelli di abete. RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	1,84€	1,45€	62,53%
LOM241.OC.EEA.c04.E0205.Qa006.1000.-	OPERA: Strato di orditura, tavole di legno naturale abete; impiego: sottomanto. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto in piccola orditura sottotegole in assito in tavole di abete accostate. OP OPERA: Strato di orditura, tavole di legno naturale abete; impiego: sottomanto. SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto in piccola orditura sottotegole in assito in tavole di abete accostate. RM Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,91€	8,63€	74,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.I7816.R0000.0000.-	OPERA: Pluviale di metallo generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione pluviali e pezzi speciali. OP OPERA: Pluviale di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione pluviali e pezzi speciali. RM Tubo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	6,09€	4,82€	63,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.I7817.Za000.0000.-	OPERA: Grondaia di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. OP OPERA: Grondaia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. RM Canale di gronda di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	10,62€	8,39€	72,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.D0017.0000.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	2,52€	1,99€	50,67%
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.D0017.0250.a	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi. Escluso: scavi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi. Escluso: scavi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	6,49€	5,13€	53,66%
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.D0017.0250.b	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	3,48€	2,75€	58,37%
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.D0017.0250.c	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	8,88€	7,02€	58,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.G0000.0000.a	OPERA: Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro [cm] ≤ 30. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il caxrico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro [cm] ≤ 30. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il caxrico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	10,03€	7,93€	46,29%
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.G0000.0000.b	OPERA: Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro [cm] = 31 ÷ 60. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro [cm] = 31 ÷ 60. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	15,31€	12,10€	54,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.R0001.0000.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2". OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2". RM Tubo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,40€	1,10€	78,70%
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.R0001.0005.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2". OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2". RM Tubo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,87€	1,48€	79,54%
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.R0001.0250.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2". OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2". RM Tubo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	6,75€	5,34€	42,99%
LOM241.OC.EEA.c04.I7821.R0001.0255.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2". OP OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2". RM Tubo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,58€	5,99€	45,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.I9710.Se000.0000.-	OPERA: Bocchettone di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: immurato. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Bocchettone di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: immurato. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Bocchettone di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	9,19€	7,26€	71,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.I9740.G0000.0000.-	OPERA: Chiusino di cemento generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio; movimentazione, carico, trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP OPERA: Chiusino di cemento generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio; movimentazione, carico, trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	19,83€	15,68€	48,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c04.I9740.Sb030.0000.a	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole, in orario normale. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa generico; funzione: chiusura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	34,39€	27,18€	48,47%
LOM241.OC.EEA.c04.I9740.Sb030.0000.b	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio o trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole, in orario normale. OP OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa generico; funzione: chiusura SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio o trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	37,51€	29,65€	47,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c06.C1206.G0000.0000.a	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di cemento generico. Incluso: letto di posa. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei masselli di recupero; trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di cemento generico. Incluso: letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso LV LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei masselli di recupero; trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,81€	9,34€	47,90%
LOM241.OC.EEA.c06.C1206.G0000.0000.b	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di cemento generico. Incluso: letto di posa. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica residue macerie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di cemento generico. Incluso: letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso LV LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica residue macerie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,94€	11,81€	45,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c06.C1206.Mb059.0030.a	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,14€	11,17€	50,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c06.C1206.Mb059.0030.b	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; carico, trasporto e scarico a deposito comunale cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; carico, trasporto e scarico a deposito comunale cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	17,26€	13,64€	47,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c06.C1820.F0000.0500.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, membrana di bitume generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: abbassamento al piano di carico. Escluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione, membrana di bitume generico. SPECIFICHE TECNICHE: membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. RM Membrana di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Disfacimento. Incluso: abbassamento al piano di carico. Escluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Molatrice; impiego: rimozione strati di impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di rpesenza in cantiere	1 m²	3,38€	2,67€	73,78%
LOM241.OC.EEA.c06.C1820.F0000.0765.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: abbassamento al piano di carico. Escluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato o resina. OP OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico. SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato o resina. RM Membrana di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Disfacimento. Incluso: abbassamento al piano di carico. Escluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Molatrice; impiego: rimozione strati di impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di rpesenza in cantiere	1 m²	12,64€	9,99€	76,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c07.C3336.T0000.0300.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Smontaggio. Incluso: carico e trasporto ad impianti di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: vetri rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: vetri rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Smontaggio. Incluso: carico e trasporto ad impianti di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile | Portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,45€	8,26€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c09.A6400.Na000.0000.a	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. OP OPERA: Scotico di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	3,17€	2,50€	35,69%
LOM241.OC.EEA.c09.A6400.Na000.0000.b	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico e trasporto terre ad impianto di stoccaggio, di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. OP OPERA: Scotico di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico e trasporto terre ad impianto di stoccaggio, di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	13,38€	10,57€	36,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c09.A6400.Na000.0005.-	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo sezione aperta | con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione di erba | arbusti | alberi di piccole dimensioni | demolizione - rimozione recinzioni e simili | deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scotico di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo sezione aperta | con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione di erba | arbusti | alberi di piccole dimensioni | demolizione - rimozione recinzioni e simili | deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	5,47€	4,32€	48,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0000.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] <= 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	10,13€	8,01€	35,41%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0005.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] <= 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	23,71€	18,74€	42,03%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0010.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: formazione vallo paramassi . LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: formazione vallo paramassi . SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	13,95€	11,03€	50,06%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0015.-	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi, in sede tram. OP OPERA: Trincea di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi, in sede tram. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] ≤ 0,1; incluso: disco o scalpello SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	24,20€	19,13€	59,65%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0020.a	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi; in sede tram. OP OPERA: Trincea di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi; in sede tram. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] ≤ 0,1; incluso: disco o scalpello SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	41,17€	32,55€	55,94%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0020.b	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi. OP OPERA: Trincea di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	20,17€	15,95€	44,89%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0025.-	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi. OP OPERA: Trincea di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	30,88€	24,41€	42,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0030.-	OPERA: Trincea di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. OP OPERA: Trincea di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] ≤ 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	110,14€	87,07€	66,06%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0040.a	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 0,8. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	68,60€	54,23€	79,04%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0040.b	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 0,8. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	91,39€	72,24€	69,66%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.-	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	12,50€	9,88€	41,43%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.b	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	118,14€	93,39€	79,05%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.c	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	141,68€	112,00€	73,00%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.d	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	144,82€	114,48€	79,04%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.e	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	167,60€	132,49€	73,93%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.f	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] > 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	190,54€	150,63€	79,05%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.g	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] > 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	214,09€	169,24€	75,04%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0050.a	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	12,54€	9,91€	34,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0050.b	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	27,09€	21,42€	42,37%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0050.c	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	14,62€	11,56€	32,72%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0050.d	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	31,50€	24,90€	43,72%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0055.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	15,83€	12,51€	43,67%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0060.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	39,15€	30,95€	53,64%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0065.a	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	28,90€	22,84€	37,90%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0065.b	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	39,16€	30,96€	37,60%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0070.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: pozzetti profondi | allacciamento fognature; profondità [m] ≤ 2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: pozzetti profondi | allacciamento fognature; profondità [m] ≤ 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	29,91€	23,64€	63,29%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0075.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: separazione | compensazione; peso [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	48,86€	38,63€	42,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0080.a	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	104,97€	82,98€	71,93%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.a	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito a bordo scavo. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito a bordo scavo. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	83,49€	66,00€	77,32%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.b	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	133,98€	105,91€	73,46%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.c	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	133,98€	105,91€	73,46%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.d	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito a bordo scavo. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito a bordo scavo. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	134,23€	106,11€	77,97%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.e	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	170,20€	134,55€	74,66%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.f	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	170,20€	134,55€	74,66%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.g	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito a bordo scavo. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito a bordo scavo. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	158,18€	125,04€	77,95%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.h	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	170,20€	134,55€	74,66%
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0090.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] <= 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] ≤ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	7,15€	5,65€	40,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0095.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] = 1,5 ÷ 2,2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] = 1,5 ÷ 2,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	8,34€	6,59€	41,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c09.A6402.Na000.0000.-	OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso, profondità generica. OP OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	4,71€	3,72€	36,63%
LOM241.OC.EEA.c09.A6402.Na000.0005.a	OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso, profondità generica OP OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	13,22€	10,45€	34,13%
LOM241.OC.EEA.c09.A6402.Na000.0005.b	OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso, profondità generica. OP OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	20,98€	16,58€	29,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c09.A6430.Na000.0000.a	OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose. OP OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	73,37€	58,00€	47,03%
LOM241.OC.EEA.c09.A6430.Na000.0000.b	OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; trasporto a impianti di stoccaggio. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose. OP OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; trasporto a impianto di stoccaggio. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	90,17€	71,28€	51,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] < 20. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	18,94€	14,97€	61,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 21 ÷ 35. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 21 ÷ 35. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	40,26€	31,83€	79,03%
LOM241.OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.c	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 36 ÷ 65. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 36 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 160; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	37,04€	29,28€	59,16%
LOM241.OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.d	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 66 ÷ 90. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 66 ÷ 90. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 160; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	47,16€	37,28€	60,57%
LOM241.OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.e	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 91 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 160; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	58,97€	46,62€	60,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro fino a 20 mm. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro fino a 20 mm. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	26,91€	21,27€	66,53%
LOM241.OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 21 a 35 mm. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 21 a 35 mm. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	37,27€	29,46€	66,52%
LOM241.OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 36 a 65 mm. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 36 a 65 mm. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 160; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	45,21€	35,74€	63,36%
LOM241.OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 66 a 90 mm. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 66 a 90 mm. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 160; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	56,51€	44,67€	63,37%
LOM241.OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 91 a 110 mm. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 91 a 110 mm. RP Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 160; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	64,33€	50,85€	63,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c12.E5700.J0001.0020.a	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm. OP OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	40,43€	31,96€	53,68%
LOM241.OC.EEA.c12.E5700.J0001.0020.b	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm. OP OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	58,01€	45,86€	58,93%
LOM241.OC.EEA.c12.E5700.J0001.0020.c	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm. OP OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	117,28€	92,71€	61,95%
LOM241.OC.EEA.c12.E5700.J0001.0020.d	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm. OP OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	207,68€	164,17€	60,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c12.E5710.Za000.0000.-	OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 50. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 50. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia. LV LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	24,96€	19,73€	46,51%
LOM241.OC.EEA.c12.E5710.Za000.0005.-	OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 60. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 60. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia. LV LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	36,33€	28,72€	45,49%
LOM241.OC.EEA.c12.E5710.Za000.0010.-	OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 80. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 80. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia. LV LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	63,13€	49,90€	53,29%
LOM241.OC.EEA.c12.E5710.Za000.0015.-	OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 100. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 100. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia. LV LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	71,02€	56,14€	53,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.J0001.0000.-	OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] ≤ 104. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo. OP OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] ≤ 104. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	15,72€	12,43€	59,77%
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.J0001.0005.-	OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo. OP OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	24,93€	19,70€	66,45%
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.J0001.0010.-	OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo. OP OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo. RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	32,07€	25,35€	68,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.L0011.0000.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 50. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni forati. OP OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni forati. RM Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	7,70€	6,09€	54,07%
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.L0011.0005.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 50 ÷ 100. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni forati. OP OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 50 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni forati. RM Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	9,33€	7,37€	47,59%
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.L0011.0010.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni forati. OP OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni forati. RM Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	13,55€	10,71€	57,18%
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.L0011.0015.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 104. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni. OP OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 104. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni. RM Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	15,72€	12,43€	59,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.L0011.0020.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni. OP OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni. RM Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	17,24€	13,63€	60,94%
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.L0011.0025.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni. OP OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni. RM Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	25,77€	20,37€	66,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.Za000.0015.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; sezione [cm²] ≤ 104. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo o laterizio. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; sezione [cm²] ≤ 104. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo o laterizio. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	12,94€	10,23€	55,59%
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.Za000.0020.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo o laterizio. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo o laterizio. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	13,35€	10,56€	70,44%
LOM241.OC.EEA.c13.C0100.Za000.0025.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo o laterizio. OP OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo o laterizio. RM Sistema murario di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. LV LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	25,07€	19,82€	66,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c18.C0005.Qa000.0265.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Sverniciatura totale. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati. OP OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: legno | metallo; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: universale LV LAVORO: Sverniciatura totale. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati. RP Levigatrice/lucidatrice; impiego: parquet; incluso: abrasivi SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	33,92€	26,82€	50,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c18.C0010.R0001.0005.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro. LAVORO: Sverniciatura. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Sverniciatura totale con sistema a bassa pressione mediante l'uso di abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici iettati in miscela acquosa. OP OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sverniciatura. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Sverniciatura totale con sistema a bassa pressione mediante l'uso di abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici iettati in miscela acquosa. RP Impianto di spruzzatura | Inclusi: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario | Specifiche tecniche: resa 5,5mq/h | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	42,24€	33,39€	27,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c19.C3336.T0000.0290.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Taglio sagomato. SPECIFICHE TECNICHE: vetri e cristalli. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. SPECIFICHE TECNICHE: vetri e cristalli. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio sagomato. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	3,62€	2,86€	79,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco. OP OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calce genericostruzzo. filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura. LV LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco. RP Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] ≤ 0,1; incluso: disco o scalpello SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1,79€	1,42€	53,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c19.E0000.J0001.0020.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: formazione giunti | formazione tagli | formazione aperture vani. LAVORO: Taglio. Escluso: demolizione blocchi per trasporto e allontanamento da cantiere; piani di lavoro; allontanamento materiali di risulta da cantiere; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fino a spessore di 70 cm, operando su un solo lato della struttura. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: formazione giunti | formazione tagli | formazione aperture vani. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio. Escluso: demolizione blocchi per trasporto e allontanamento da cantiere; piani di lavoro; allontanamento materiali di risulta da cantiere; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fino a spessore di 70 cm, operando su un solo lato della struttura. RP Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	361,86€	286,05€	71,56%
LOM241.OC.EEA.c19.E0000.J0001.0020.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: formazione giunti | formazione tagli | formazione aperture vani. LAVORO: Taglio. Escluso: demolizione blocchi per trasporto e allontanamento da cantiere; piani di lavoro; allontanamento materiali di risulta da cantiere; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: taglio senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto. OP OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: formazione giunti | formazione tagli | formazione aperture vani. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio. Escluso: demolizione blocchi per trasporto e allontanamento da cantiere; piani di lavoro; allontanamento materiali di risulta da cantiere; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: taglio senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto. RP Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	487,20€	385,14€	70,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c19.E0000.L0011.0000.-	OPERA: Struttura di ceramica terracotta/laterizio; funzione: formazione giunti | formazione tagli | formazione aperture vani. LAVORO: Taglio. Escluso: demolizione blocchi per trasporto e allontanamento da cantiere; piani di lavoro; allontanamento materiali di risulta da cantiere; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fino a profondità di 70 cm. OP OPERA: Struttura di ceramica terracotta/laterizio; funzione: formazione giunti | formazione tagli | formazione aperture vani. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio. Escluso: demolizione blocchi per trasporto e allontanamento da cantiere; piani di lavoro; allontanamento materiali di risulta da cantiere; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fino a profondità di 70 cm. RP Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	211,83€	167,45€	69,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c20.C3336.T0000.0250.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] < 6. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] < 6. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,62€	2,86€	79,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c20.C3336.T0000.0255.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] < 8. LAVORO: Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] < 8. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,33€	3,43€	79,40%
LOM241.OC.EEA.c20.C3336.T0000.0260.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 6,1 ÷ 8. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 6,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,33€	3,43€	79,40%
LOM241.OC.EEA.c20.C3336.T0000.0265.a	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: bordi di lastre con sp = 8,1 ÷ 12 mm. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,07€	4,01€	79,11%
LOM241.OC.EEA.c20.C3336.T0000.0265.b	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,52€	5,16€	79,09%
LOM241.OC.EEA.c20.C3336.T0000.0270.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	14,50€	11,46€	79,03%
LOM241.OC.EEA.c20.C3336.T0000.0275.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	29,00€	22,92€	79,03%
LOM241.OC.EEA.c20.C3336.T0000.0280.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	32,62€	25,78€	79,05%
LOM241.OC.EEA.c20.C3336.T0000.0285.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] > 38,1. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. OP OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] > 38,1. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo. RM Lastra di vetro generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	39,88€	31,52€	79,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c35.A6401.Na000.0035.a	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm. OP OPERA: Trincea di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,05; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	3,74€	2,96€	73,16%
LOM241.OC.EEA.c35.A6401.Na000.0035.b	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Aggottamento a mano. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm. OP OPERA: Trincea di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Aggottamento a mano. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,05; incluso: tubazione, accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	10,53€	8,32€	76,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.c35.A6402.Na000.0015.b	OPERA: Sbancamento di terreno generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sbancamento di terreno generico; funzione: per alveo di deflusso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: opere provvisionali; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,05; incluso: tubazione, accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	1,85€	1,46€	74,07%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a01.D9740.Za000.0000.-	OPERA: Frontale di materiale generico; funzione: ripristino elemento danneggiato; impiego: attenuatore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzi speciali. LAVORO: Installazione. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico; trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore danneggiato a seguito di incidente, smontaggio parti danneggiate e sostituzione con nuovo elemento della stessa tipologia. OP OPERA: Frontale di materiale generico; funzione: ripristino elemento danneggiato; impiego: attenuatore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore danneggiato a seguito di incidente. RM Frontale di testata generici di materiale generico; finitura: colorati; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: con frecce rinfrangenti in pellicola al alta rinfrangenza SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Installazione. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico; trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate e sostituzione con nuovo elemento della stessa tipologia. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	330,68€	261,41€	33,17%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.J0005.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastre di calcestruzzo vibrocompresso / lastrine prefabbricate fornite in cantiere dal Committente, posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 . OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastre di calcestruzzo vibrocompresso / lastrine prefabbricate fornite in cantiere dal Committente. RM Lastra di conglomerato cementizio vibrocompresso SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .	1 m²	22,51€	17,79€	56,06%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb041.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. RM Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] ≤ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	45,20€	35,73€	62,46%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb041.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. RM Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] ≤ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	63,49€	50,19€	63,52%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb041.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. RM Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] ≤ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	42,15€	33,32€	62,20%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb041.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10. RM Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] ≤ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	51,28€	40,54€	62,92%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastrine / piastrelle regolari di porfido forniti in cantiere dal Committente, posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 . OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastrine / piastrelle regolari di porfido forniti in cantiere dal Committente. RM Lastra di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .	1 m²	34,58€	27,34€	67,41%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	38,59€	30,50€	71,27%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,59€	39,20€	64,93%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	41,83€	33,07€	68,49%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	52,81€	41,75€	63,14%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	45,11€	35,66€	72,40%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1525.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	58,83€	46,50€	69,88%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1530.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	49,07€	38,79€	70,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1535.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	62,96€	49,77€	65,70%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1540.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	36,41€	28,78€	70,82%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1545.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,14€	38,05€	64,51%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1550.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	39,64€	31,34€	67,94%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1555.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	50,63€	40,03€	62,47%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1560.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,77€	32,23€	71,68%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1565.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	53,02€	41,91€	68,90%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1570.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	44,00€	34,78€	69,02%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1575.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	57,16€	45,18€	64,35%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Za000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 12. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 12.	1 m²	39,36€	31,11€	69,88%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Za000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta.	1 m²	50,36€	39,81€	63,94%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Za000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 13. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 13.	1 m²	48,06€	37,99€	71,53%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Za000.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta.	1 m²	62,68€	49,55€	66,91%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Za000.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	37,92€	29,97€	69,51%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Za000.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta.	1 m²	48,91€	38,66€	63,49%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Za000.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 11. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 11.	1 m²	43,70€	34,55€	70,80%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Za000.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta.	1 m²	55,42€	43,81€	65,34%
LOM241.OC.ITA.a02.D1200.Za000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, massello autobloccante di materiale generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; adattamenti; costipazione con piastra vibrante. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 8. OP OPERA: Strato di pavimentazione, massello autobloccante di materiale generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 10. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; adattamenti; costipazione con piastra vibrante. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 8. RP Piastra vibrante; peso [t] ≤ 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,02€	11,87€	43,94%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0000.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 66. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 66. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 15% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume; per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 5,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 0,3%-0,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 2% e 4% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,52€	11,48€	4,19%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0250.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: a tessitura ottimizzata; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: a tessitura ottimizzata; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 5,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,3%-0,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,83€	9,35€	5,64%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0255.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,72€	6,10€	6,43%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0260.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,29€	8,13€	16,62%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0265.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,70€	8,46€	5,14%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0270.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,55€	10,71€	13,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0275.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,83€	10,93€	4,37%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0280.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	16,94€	13,39€	12,21%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0285.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	16,79€	13,27€	3,91%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0290.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	20,26€	16,02€	11,17%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0295.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,79€	15,64€	3,59%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0300.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	23,46€	18,55€	10,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0305.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,55€	8,34€	16,21%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0310.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,94€	11,02€	13,55%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0315.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	17,46€	13,80€	11,84%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0320.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	20,91€	16,53€	10,83%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0325.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	24,26€	19,17€	10,09%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0500.-	OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; funzione: sicurezza stradale | riduzione scivolosità | visibilità attraversamenti pedonali; impiego: attraversamenti pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). LAVORO: Posa. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: granigliato con bitumi penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro. OP OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; funzione: sicurezza stradale | riduzione scivolosità | visibilità attraversamenti pedonali; impiego: attraversamenti pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). SPECIFICHE TECNICHE: granigliato con bitumi penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per marciapied RM Legante idraulico di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Impianto per fanghi bentonitici; impiego: confezionamento e distribuzione di miscele; incluso: vasche, pompe, gruppo elettrogeno, ogni altro elemento di impianto e appresatamento provvisionale; escluso: allestimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m²	31,44€	24,85€	9,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0505.-	OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; impiego: aree di sosta | strade a lento scorrimento | controviali; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: spargimento superficiale di graniglia nera; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: bitume con penetrazione 60/70, dosaggio [%] ≥ 8 su miscela, mescolamento a caldo di inerti e filler. OP OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; impiego: aree di sosta | strade a lento scorrimento | controviali; spessore [cm] = 2,5. SPECIFICHE TECNICHE: bitume con penetrazione 60/70, dosaggio [%] ≥ 8 su miscela. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per marciapied RM Legante idraulico di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: spargimento superficiale di graniglia nera; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: mescolamento a caldo di inerti e filler. RP Impianto per fanghi bentonitici; impiego: confezionamento e distribuzione di miscele; incluso: vasche, pompe, gruppo elettrogeno, ogni altro elemento di impianto e apprestamento provvisionale; escluso: allestimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m²	17,09€	13,51€	15,09%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0510.-	OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: asfalto tipo rosso granigliato; impiego: piste ciclabili | viali pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). LAVORO: Posa. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: bitumi con penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; graniglia in pietra naturale di colore rosso; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro. OP OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: asfalto tipo rosso granigliato; impiego: piste ciclabili | viali pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). SPECIFICHE TECNICHE: bitumi con penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; graniglia in pietra naturale di colore rosso; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; finitura: colore rosso; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali RM Legante idraulico di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Impianto per fanghi bentonitici; impiego: confezionamento e distribuzione di miscele; incluso: vasche, pompe, gruppo elettrogeno, ogni altro elemento di impianto e apprestamento provvisionale; escluso: allestimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere	1 m²	25,47€	20,13€	9,00%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0750.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,2-0,8% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%; perdita di particelle (cantabro) ≤ 20 RM Emulsione cationica di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,31€	12,10€	3,94%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0755.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,2-0,8% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%; perdita di particelle (cantabro) ≤ 20 RM Emulsione cationica di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,25€	14,43€	3,60%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0770.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,40€	5,85€	6,71%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0775.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,99€	6,31€	6,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0780.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,88€	6,23€	6,30%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0785.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	8,82€	6,97€	5,63%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0790.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,22€	8,08€	5,38%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0795.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,10€	8,77€	4,96%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0800.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,93€	8,64€	5,03%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0805.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	12,34€	9,76€	4,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0810.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio 6,5%-8% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	45,10€	35,65€	1,22%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0815.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,17€	10,41€	4,58%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0820.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,34€	11,34€	4,21%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0825.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,14€	11,17€	4,27%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0830.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	16,03€	12,67€	3,77%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0835.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio 6,5%-8% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	60,02€	47,44€	1,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0840.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,96€	12,62€	4,12%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0845.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	17,44€	13,78€	3,77%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0850.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	17,17€	13,57€	3,83%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0855.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,51€	15,43€	3,37%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0860.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,81€	14,87€	3,78%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0865.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	20,57€	16,26€	3,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0870.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	20,25€	16,01€	3,51%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0875.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	23,06€	18,23€	3,08%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0880.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,97€	7,88€	17,16%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0885.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,07€	10,33€	14,45%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0890.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	16,28€	12,87€	12,70%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0895.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,45€	15,37€	11,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0900.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,50€	17,78€	10,88%
LOM241.OC.ITA.a02.D1201.J0009.0940.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: moderata percentuale di vuoti; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 64. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: moderata percentuale di vuoti; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 64. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di usura a elevate prestazioni; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela ; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,2-0,8% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera ≥ 16%; perdita di particelle (cantabro) ≤ 20 RM Emulsione cationica di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice LV LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,20€	15,17€	3,42%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D3001.Sb000.0000.a	OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa generico. LAVORO: Posa. Incluso: carico; trasporto; scarico; posizionamento di transenne. Escluso: sbarramenti. SPECIFICHE TECNICHE: Interventi pianificati con almeno 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno. OP OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Transenna stradali di lega ferrosa acciaio COR-TEN; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione LV LAVORO: Posa. Incluso: carico; trasporto; scarico; posizionamento di transenne. Escluso: sbarramenti. SPECIFICHE TECNICHE: Interventi pianificati con almeno 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	2,62€	2,07€	66,46%
LOM241.OC.ITA.a02.D3001.Sb000.0000.b	OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa generico. LAVORO: Posa. Incluso: carico; trasporto; scarico; posizionamento di transenne. Escluso: sbarramenti. SPECIFICHE TECNICHE: Interventi pianificati con meno di 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno. OP OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Transenna stradali di lega ferrosa acciaio COR-TEN; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione LV LAVORO: Posa. Incluso: carico; trasporto; scarico; posizionamento di transenne. Escluso: sbarramenti. SPECIFICHE TECNICHE: Interventi pianificati con meno di 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	5,23€	4,13€	66,58%
LOM241.OC.ITA.a02.D3001.Sb000.0000.c	OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa generico. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione di transenne o sbarramenti metallici precedentemente posizionati. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi località indicata dalla D.L. OP OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Transenna stradali di lega ferrosa acciaio COR-TEN; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione di transenne o sbarramenti metallici precedentemente posizionati. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi località indicata dalla D.L.	1 m	2,97€	2,35€	79,00%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D3001.Sb008.0000.-	OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavi; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Transenna stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavi; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	197,11€	155,82€	13,16%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D3001.Sb024.0000.-	OPERA: Transenna di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: per protezione muri spondali Navigli; altezza [cm] = 110 | peso [kg/ml] = 27,5. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine con resine alchidiche anticorrosivo e promotori di adesione; due mani di smalto acrilico con pigmenti inalterabili; predisposizione fori di ancoraggio al muro; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Transenna di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: per protezione muri spondali Navigli; altezza [cm] = 110 | peso [kg/ml] = 27,5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Transenna stradali di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: transenne; funzione: protezione; impiego: muri; peso [kg/m] = 27,5 SPECIFICHE TECNICHE: transenna a protezione dei muri spondali dei navigli come da disegni dell'amministrazione; RM Smalto di resina sintetica acrilica; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno; con pigmenti inalterabili RM Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine con resine alchidiche anticorrosivo e promotori di adesione; due mani di smalto acrilico con pigmenti inalterabili; predisposizione fori di ancoraggio al muro; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	339,05€	268,03€	26,49%
LOM241.OC.ITA.a02.D3001.Sb024.0250.a	OPERA: Transenna, profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN. LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavo a macchina; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Transenna, profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Transenna stradali di lega ferrosa acciaio COR-TEN; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavo a macchina; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	150,57€	119,03€	17,23%
LOM241.OC.ITA.a02.D3001.Sb024.0250.b	OPERA: Transenna, profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN. LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavo a mano; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Transenna, profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Transenna stradali di lega ferrosa acciaio COR-TEN; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavo a mano; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	164,34€	129,91€	22,81%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D3005.Mb041.0000.-	OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione risvolta (x) [cm] = 40 | dimensione risvolta (y) [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione risvolta (x) [cm] = 40 | dimensione risvolta (y) [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	134,67€	106,46€	11,93%
LOM241.OC.ITA.a02.D3005.Mb041.0005.a	OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione risvolta (x) [cm] = 50 | dimensione risvolta (y) [cm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione risvolta (x) [cm] = 50 | dimensione risvolta (y) [cm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	144,20€	113,99€	12,70%
LOM241.OC.ITA.a02.D3005.Mb041.0005.b	OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione risvolta (x) [cm] = 60 | dimensione risvolta (y) [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione risvolta (x) [cm] = 60 | dimensione risvolta (y) [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	153,01€	120,96€	15,99%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0000.a	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata. LAVORO: Posa. Escluso: fornitura cartellonistica. SPECIFICHE TECNICHE: segnaletica di dimensione generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata. SPECIFICHE TECNICHE: segnaletica di dimensione generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredo stradale SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Posa. Escluso: fornitura cartellonistica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,27€	5,75€	79,03%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0000.b	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata. LAVORO: Posa. Escluso: fornitura cartellonistica. SPECIFICHE TECNICHE: segnaletica di dimensione generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata. SPECIFICHE TECNICHE: segnaletica di dimensione generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredo stradale SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche LV LAVORO: Posa. Escluso: fornitura cartellonistica. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,44€	7,46€	79,00%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0005.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,30€	12,89€	45,75%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0010.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale fotolumiscente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,38€	10,57€	42,94%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0015.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 5. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,31€	7,36€	61,72%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0020.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 3,1 ÷ 6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 3,1 ÷ 6. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,18€	13,58€	43,41%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0025.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 4,1 ÷ 7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 4,1 ÷ 7. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale fotolumiscente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 4 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17,17€	13,57€	33,46%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0030.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,80€	7,75€	58,63%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0035.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 6,1 ÷ 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 6,1 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 6 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,46€	14,59€	40,40%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0040.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 7,1 ÷ 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 7,1 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale fotolumiscente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 7 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,95€	14,98€	30,32%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0045.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 9,1 ÷ 19. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 9,1 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 9 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,38€	10,57€	42,94%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0050.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 10,1 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 10,1 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 10 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	25,18€	19,90€	29,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0055.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 19,1 ÷ 28. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 19,1 ÷ 28. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 19 ÷ 28 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,06€	15,07€	30,15%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0060.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 28,1 ÷ 36. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. OP OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 28,1 ÷ 36. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 28 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,23€	16,78€	27,06%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Za000.0000.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche; su sostegno diverso dal portale. OP OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche; su sostegno diverso dal portale. RM Cartello segnaletico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: tipologia, supefici e dimensioni generiche LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 cad	28,53€	22,56€	65,46%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Za000.0010.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche. OP OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche. RM Cartello segnaletico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: tipologia, supefici e dimensioni generiche LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 cad	218,34€	172,60€	64,85%
LOM241.OC.ITA.a02.D4200.Za000.0500.-	OPERA: Cartellonistica, struttura grande di materiale generico; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato x [cm] = 255. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cartellonistica, struttura grande di materiale generico; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato x [cm] = 255. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: struttura grande; impiego: arredi urbani; dimensione (x) [cm] = 166 | dimensione (y) [cm] = 255. Incluso: brugole | viti o elemento di fissaggio in acciaio secondo modello depositato presso il settore parchi e giardini SPECIFICHE TECNICHE: per cartello con planimetria (dimensioni = 120 x 80 cm); fissato tramite 4 viti agli angoli della bacheca; composto da: n. 1 bacheca, n. 3 pareti e n. 1 copertura inclinata, n. 2 distanziatori cilindrici, montanti laterali RM Smalto di resina sintetica alchidica; impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.468,04€	1.160,50€	9,60%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D6805.Mb041.0000.-	OPERA: Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro [cm] = 30 | altezza [cm] = 60 | altezza (fuori terra) [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro [cm] = 30 | altezza [cm] = 60 | altezza (fuori terra) [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore stradali di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: paracarri; diametro (ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: paracarro come da disegni dell'amministrazione; RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	230,15€	181,94€	16,12%
LOM241.OC.ITA.a02.D6805.Mb041.0005.-	OPERA: Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro [cm] = 30 | altezza [cm] = 110 | altezza (fuori terra) [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro [cm] = 30 | altezza [cm] = 110 | altezza (fuori terra) [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Dissuasore stradali di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: paracarri; diametro (ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: paracarro come da disegni dell'amministrazione; RM Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	273,65€	216,32€	18,82%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D7020.Sb003.0000.-	OPERA: Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tiranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: modulare | 6 posti bici; impiego: arredo urbano; SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio OC OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C4, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti. LV LAVORO: Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tiranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	875,72€	692,27€	4,28%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D9735.J0001.0000.-	OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	899,44€	711,02€	31,41%
LOM241.OC.ITA.a02.D9735.J0001.0005.-	OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	856,10€	676,76€	33,00%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0000.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 270 | luce sigillo (y) [mm] = 270. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 270 | luce sigillo (y) [mm] = 270. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 270 | dimensione luce (y) [mm] = 270 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	126,64€	100,11€	9,76%
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0005.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 400 | luce sigillo (y) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 400 | luce sigillo (y) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 400 | dimensione luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	167,67€	132,55€	7,37%
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0010.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 520 | luce sigillo (y) [mm] = 520. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 520 | luce sigillo (y) [mm] = 520. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 520 | dimensione luce (y) [mm] = 520 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	206,61€	163,33€	10,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0015.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 590 | luce sigillo (y) [mm] = 590. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 590 | luce sigillo (y) [mm] = 590. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 590 | dimensione luce (y) [mm] = 590 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	239,45€	189,29€	9,34%
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0020.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; diametro luce sigillo (x) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 69. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; diametro luce sigillo (x) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 69. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 69 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	280,52€	221,76€	7,98%
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0025.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo (x) [mm] = 410 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 58. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo (x) [mm] = 410 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 58. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 410 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	359,35€	284,07€	6,10%
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0030.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo (x) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 61. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo (x) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 61. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 61 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	259,99€	205,52€	8,61%
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0035.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo (x) [mm] = 610 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 101. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo (x) [mm] = 610 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 101. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 610 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 101 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	601,41€	475,43€	5,31%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb033.0000.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 395 | luce sigillo (y) [mm] = 395; peso sigillo [kg] = 58. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 395 | luce sigillo (y) [mm] = 395; peso sigillo [kg] = 58. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce (x) [mm] = 395 | luce (y) [mm] = 395; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	151,78€	119,98€	14,76%
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb033.0005.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 495 | luce sigillo (y) [mm] = 495; peso sigillo [kg] = 79. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 495 | luce sigillo (y) [mm] = 495; peso sigillo [kg] = 79. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce (x) [mm] = 495 | luce (y) [mm] = 495; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 79 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	192,39€	152,09€	11,64%
LOM241.OC.ITA.a02.D9760.Sb033.0010.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 595 | luce sigillo (y) [mm] = 595; peso sigillo [kg] = 107. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. OP OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 595 | luce sigillo (y) [mm] = 595; peso sigillo [kg] = 107. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti. RM Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce (x) [mm] = 595 | luce (y) [mm] = 595; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 107 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	236,34€	186,83€	9,48%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0200.J0001.0000.a	OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato. OP OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto/aspetto: sfuso; funzione: non strutturale; impiego: conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m² x cm	1,76€	1,39€	21,71%
LOM241.OC.ITA.a04.D0200.J0001.0000.b	OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto/aspetto: sfuso; funzione: non strutturale; impiego: conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m² x cm	1,33€	1,05€	4,94%
LOM241.OC.ITA.a04.D0200.J0001.0000.c	OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato, quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto/aspetto: sfuso; funzione: non strutturale; impiego: conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m² x cm	1,33€	1,05€	4,94%
LOM241.OC.ITA.a04.D0200.J0001.0005.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: impasto confezionato in betoniera. OP OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto confezionato in betoniera. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Formazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m² x cm	2,52€	1,99€	38,45%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0000.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motolivellatrice (grader); potenza [kW] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 9,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 12,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	56,35€	44,55€	5,69%
LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0005.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motolivellatrice (grader); potenza [kW] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 9,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 12,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	68,67€	54,29€	9,35%
LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0250.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motolivellatrice (grader); potenza [kW] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 9,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 12,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	40,99€	32,40€	7,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motolivellatrice (grader); potenza [kW] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 9,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 12,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	52,55€	41,54€	11,46%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0000.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita" a basso peso molecolare e medio punto di fusione) 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,03€	15,04€	3,83%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0005.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,56€	15,46€	3,73%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0010.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita" a basso peso molecolare e medio punto di fusione) 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	23,60€	18,65€	3,84%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0015.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	24,26€	19,17€	3,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0020.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita" a basso peso molecolare e medio punto di fusione) 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	28,15€	22,25€	3,86%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0025.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	28,93€	22,87€	3,75%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0030.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita" a basso peso molecolare e medio punto di fusione) 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	35,05€	27,70€	3,86%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0035.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	36,03€	28,48€	3,76%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0040.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di basebinder; fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,58€	11,52€	7,77%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0045.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di basebinder; fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,98€	11,84€	7,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0050.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita" a basso peso molecolare e medio punto di fusione) 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	26,39€	20,86€	8,51%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0055.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	27,05€	21,38€	8,30%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0060.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a basso peso molecolare e medio punto di fusione) 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	31,54€	24,93€	8,54%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0065.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	32,32€	25,55€	8,33%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0070.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di basebinder; fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,14€	14,34€	15,53%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0075.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di basebinder; fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,55€	14,66€	15,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0080.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita" a basso peso molecolare e medio punto di fusione) 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	21,25€	16,80€	8,47%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0085.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	21,78€	17,22€	8,26%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0250.-	OPERA: Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: con compound polimerico; fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 7,0%-10,0% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	34,63€	27,37€	3,91%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0500.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	26,79€	21,17€	4,05%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0505.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	28,91€	22,85€	3,76%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0510.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	31,98€	25,28€	8,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0515.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	33,89€	26,79€	7,94%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0520.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	33,33€	26,35€	4,06%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0525.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	35,99€	28,45€	3,76%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0530.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	35,16€	27,79€	3,85%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0535.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	37,54€	29,68€	3,61%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0540.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,45€	17,75€	4,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0545.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	24,22€	19,15€	3,75%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0550.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	26,75€	21,15€	8,40%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0555.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	28,35€	22,41€	7,92%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0560.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,12€	14,32€	4,02%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0565.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,54€	15,44€	3,73%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0570.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	21,54€	17,03€	8,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0575.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,83€	18,04€	7,88%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0580.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	25,25€	19,96€	8,90%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0585.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	27,02€	21,36€	8,31%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0590.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	30,17€	23,85€	8,92%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0595.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	32,21€	25,46€	8,15%
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0600.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	20,34€	16,08€	8,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0900.J0009.0605.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	21,76€	17,20€	8,27%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0000.-	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . OP OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato binder; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,50€	11,46€	7,82%
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0005.-	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . OP OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato binder; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,86€	11,75€	7,63%
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0010.-	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . OP OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato binder; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,06€	14,28€	15,60%
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0015.-	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . OP OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato binder; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,44€	14,57€	15,28%
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0250.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. OP OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di collegamento (binder); fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,85€	10,95€	8,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0255.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . OP OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di binder; fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,83€	11,72€	7,64%
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0260.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . OP OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,85€	11,74€	7,63%
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0265.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . OP OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	16,03€	12,67€	7,07%
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0270.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . OP OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di collegamento (binder); fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	17,42€	13,77€	16,17%
LOM241.OC.ITA.a04.D0901.J0009.0275.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . OP OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 . RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di binder; fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,39€	14,54€	15,32%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D1200.Ma000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di roccia artificiale generico; finitura: colorato; funzione: guida per ipo - non vedenti; spessore [cm] ≥ 4. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile a pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino); strato a vista con polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; formato generico, pietre posate su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione di roccia artificiale generico; finitura: colorato; funzione: guida per ipo - non vedenti; spessore [cm] ≥ 4. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile a pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino); strato a vista con polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; formato generico. RM Piastrella per pavimento di roccia artificiale generico; finitura: in misto di pietre naturali; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, roccia naturale porfido generico rosa, marrone sanpietrino, ecc.); strato a vista composto da polveri/graniglie di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, cementi ad altissima resistenza PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: pietre posate su letto di malta di cemento.	1 m²	90,32€	71,40€	15,15%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di arresto pericolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 40. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento, lastre posate su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di arresto pericolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento. RM Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; finitura: in scaglie di pietra naturale e cemento; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico portland 42,5. avranno una colorazione superficiale a scelta della committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di arresto pericolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre posate su letto di malta di cemento.	1 m	31,22€	24,68€	16,24%
LOM241.OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 40. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento, lastre posate su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento. RM Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; finitura: in scaglie di pietra naturale e cemento; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico portland 42,5. avranno una colorazione superficiale a scelta della committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre posate su letto di malta di cemento.	1 m	34,32€	27,13€	14,61%
LOM241.OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 60 ÷ 80. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento, lastre posate su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 60 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento. RM Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico portland 42,5. avranno una colorazione superficiale a scelta della committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre posate su letto di malta di cemento.	1 cad	38,03€	30,06€	16,46%
LOM241.OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 60. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento, lastre posate su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento. RM Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; finitura: in scaglie di pietra naturale e cemento; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico portland 42,5. avranno una colorazione superficiale a scelta della committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione direzione rettilinea PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre posate su letto di malta di cemento.	1 m	45,23€	35,76€	16,63%
LOM241.OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di arresto pericolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 40. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento, masselli posati su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di arresto pericolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento. RM Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un' altezza non inferiore a 3 mm; portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento portland 42,5. i masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di arresto pericolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli posati su letto di malta di cemento.	1 m	41,48€	32,79€	12,23%
LOM241.OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 40. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento, masselli posati su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento. RM Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un' altezza non inferiore a 3 mm; portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento portland 42,5. i masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. - indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli posati su letto di malta di cemento.	1 m	45,06€	35,62€	11,13%
LOM241.OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 60 ÷ 80. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento, masselli posati su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 60 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento. RM Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un' altezza non inferiore a 3 mm; portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento portland 42,5. i masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di incrocio/ svolta ad angolo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli posati su letto di malta di cemento.	1 cad	48,91€	38,66€	12,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 60. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento, masselli posati su letto di malta di cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento. RM Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un' altezza non inferiore a 3 mm; portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento portland 42,5. i masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione direzione rettilinea PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli posati su letto di malta di cemento.	1 m	60,73€	48,01€	12,38%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile | resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresato rigenerato [%] ≤ 10 con attivanti chimici funzionali, asfalto colato. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile | resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresato rigenerato [%] ≤ 10 con attivanti chimici funzionali. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per marciapied LV LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato. RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	12,08€	9,55€	8,75%
LOM241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0765.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiede; spessore [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: cemento dosaggio [%] = 1,0 ÷ 2,0 sul peso del granulato. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiede; spessore [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: cemento dosaggio [%] = 1,0 ÷ 2,0 sul peso del granulato. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali | conglomerato bituminoso; stabilità marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova cantabro [%] < 10 SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; miscela costipata a 50 colpi per faccia; additivorigenerante per produzione di conglomerati bituminosi a freddo, con utilizzo fino a 100% di granulato di conglomerato bituminoso, si dosa al 1,5 - 3,0% sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento; valutaizone stabilità marshall e resistenza a trazione indiretta dopo 7gg (a 25°c) RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,14€	11,17€	20,84%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,26€	5,74€	4,98%
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,37€	8,20€	2,90%
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,63€	8,40€	8,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0015.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,72€	7,69€	4,65%
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0020.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: trato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,07€	7,96€	5,38%
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0025.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,38€	8,21€	6,09%
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0030.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,95€	6,29€	9,09%
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0035.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,17€	7,25€	9,86%
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0040.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,13€	8,80€	9,74%
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0045.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,63€	9,19€	10,88%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D1500.Za000.0000.-	OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] ≤ 3; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60. LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. OP OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] ≤ 3; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. RM Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno fino a 3,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: armature; impiego: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi LV LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	126,52€	100,02€	31,70%
LOM241.OC.ITA.a04.D1500.Za000.0005.-	OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 3,01 ÷ 6; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90. LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. OP OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 3,01 ÷ 6; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. RM Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 3,01 fino a 6,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: armature; impiego: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi LV LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	147,60€	116,68€	31,06%
LOM241.OC.ITA.a04.D1500.Za000.0010.-	OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 6,01 ÷ 9; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120. LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. OP OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 6,01 ÷ 9; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata. RM Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 6,01 fino a 9,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: armature; impiego: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi LV LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	171,27€	135,39€	30,11%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D3003.Mb059.0000.-	OPERA: Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; sezione (x) [cm] = 10 ÷ 12 | sezione (y) [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; sezione (x) [cm] = 10 ÷ 12 | sezione (y) [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dimensione sezione (x) [cm] = 10 ÷ 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: - PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	21,51€	17,00€	28,46%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D9700.Mb041.0000.-	OPERA: Accesso carrabile, lastre di roccia naturale granito generico; spessore lastra [cm] = 15 ÷ 20 | larghezza lastra [cm] = 40 ÷ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate in punta. OP OPERA: Accesso carrabile, lastre di roccia naturale granito generico; spessore lastra [cm] = 15 ÷ 20 | larghezza lastra [cm] = 40 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate in punta. RM Cordolo scivolo di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. LV LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5.0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	235,48€	186,15€	5,76%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D9725.Ca009.0250.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: monocomponente; impiego: giunti masselli pietra naturale. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto; imprimitura con mano di primer. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: monocomponente; impiego: giunti masselli pietra naturale. Incluso: primer consolidante. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura RM Primer di materiale generico; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; funzione: trattamento consolidante/aggrappante; impiego: sottofondi assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi di cemento | gesso | anidride e superfici lisce LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto; imprimitura con mano di primer. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,66€	22,65€	38,48%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti cubetti porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 2. OP OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti cubetti porfido. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 2. RM Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte) LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	28,26€	22,34€	41,07%
LOM241.OC.ITA.a04.D9725.F0000.0005.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. OP OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. RM Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte) LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,19€	19,91€	57,60%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D9725.G0000.0000.-	OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti cubetti porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia segatura boiacca in eccesso; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 3. OP OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti cubetti porfido. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 3. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; impiego: fluida | boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia segatura boiacca in eccesso; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,47€	9,07€	55,66%
LOM241.OC.ITA.a04.D9725.G0000.0005.-	OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti pavimentazioni cubetti di porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 4. OP OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti pavimentazioni cubetti di porfido. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 4. RM Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: pavimentazioni; granulometria (ø) [mm] = 2; resistenza meccanica [classe] = C45/55 | resistenza alla flessione [Mpa] = 8 | esposizione ambientale [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente a cicli di gelo e disgelo e sali disgelanti LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,05€	16,64€	30,33%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a04.D9725.J0009.0000.-	OPERA: Sigillatura di conglomerato bituminoso; impiego: giunto generico pavimentazione stradale | lastre in conglomerato cementizio | conglomerato bituminoso. Incluso: conglomerato bituminoso. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunti. SPECIFICHE TECNICHE: completamento con asfalto colato, sigillatura a caldo del conglomerato bituminoso. OP OPERA: Sigillatura di conglomerato bituminoso; impiego: giunto generico pavimentazione stradale | lastre in conglomerato cementizio | conglomerato bituminoso. Incluso: conglomerato bituminoso. SPECIFICHE TECNICHE: completamento con asfalto colato. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calce genericostruzzo. filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura. LV LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunti. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura a caldo del conglomerato bituminoso. RP Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,96€	5,50€	43,75%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.J0005.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 60. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi, di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi, di dimensione generica, posati su sabbia. RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	29,78€	23,54€	57,36%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.J0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi, di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi, di dimensione generica, posati su sabbia. RM Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	35,28€	27,89€	55,24%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	68,19€	53,90€	64,12%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	84,00€	66,40€	64,13%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	63,53€	50,22€	64,08%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	77,50€	61,26€	64,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	66,37€	52,47€	61,33%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	86,85€	68,65€	62,03%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0280.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	66,37€	52,47€	61,33%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0285.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	80,34€	63,51€	61,93%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	68,19€	53,90€	64,12%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0755.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	83,20€	65,77€	64,40%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0760.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	63,53€	50,22€	64,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0765.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	77,50€	61,26€	64,20%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0770.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	70,25€	55,53€	61,83%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0775.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	86,85€	68,65€	62,03%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0780.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	66,37€	52,47€	61,33%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0785.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento. RM Cubetto di roccia naturale porfido generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	80,34€	63,51€	61,93%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. RM Massello di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	44,53€	35,20€	71,29%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1755.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. RM Massello di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	69,73€	55,12€	71,26%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1760.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. RM Massello di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	41,93€	33,15€	70,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1765.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. RM Massello di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	60,32€	47,69€	71,73%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1770.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. RM Massello di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	30,17€	23,85€	67,58%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1775.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. RM Massello di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	44,58€	35,24€	66,87%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1780.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. RM Massello di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	28,01€	22,14€	66,78%
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1785.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi. RM Massello di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	38,04€	30,07€	67,39%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.Zb000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di tipologia e dimensione generiche; a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnesse; posati su malta. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di tipologia e dimensione generiche; a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnesse; posati su malta. RM Lastra di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi OC OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. RM Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	65,34€	51,65€	59,99%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a09.D9745.Za000.0000.-	OPERA: Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo non parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento; smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. OP OPERA: Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo non parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento. RM Supporto anteriori/intermedi di materiale generico; finitura: generica; impiego: attenuatori d'urto non paralleli SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire; . RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	426,94€	337,50€	25,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a09.D9745.Za000.0005.-	OPERA: Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento; smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. OP OPERA: Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento RM Supporto anteriori/intermedi di materiale generico; finitura: generica; impiego: attenuatori d'urto paralleli SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire; . RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	308,15€	243,60€	35,59%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a09.D9750.Za000.0000.-	OPERA: Lama di materiale generico; geometria/forma/aspetto: asolata; impiego: attenuatore d'urto redirettivo; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente, smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. OP OPERA: Lama di materiale generico; geometria/forma/aspetto: asolata; impiego: attenuatore d'urto redirettivo; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente. RM Lama asolate di metallo generico; impiego: attenuatori d'urto; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantierere	1 cad	221,34€	174,97€	39,02%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.a20.D1200.Mb000.2000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; larghezza massello [cm] = 61 ÷ 81. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: lavaggio finale. SPECIFICHE TECNICHE: Irruvidimento e pulizia pavimenti, prima passata; con pallinatura meccanica. OP OPERA: Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; larghezza massello [cm] = 61 ÷ 81. SPECIFICHE TECNICHE: Irruvidimento e pulizia pavimenti. RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: lavaggio finale. SPECIFICHE TECNICHE: prima passata; con pallinatura meccanica. RP Pallinatrice; potenza [kW] = 2,2 | portata aria [m³/min] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,78€	6,15€	61,54%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c01.D0200.J0001.0250.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≤ 12. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≤ 12. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato. LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,34€	5,80€	39,73%
LOM241.OC.ITA.c01.D0200.J0001.0255.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] ≤ 12. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] ≤ 12. SPECIFICHE TECNICHE: - OC OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato. LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,00€	10,28€	41,52%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c01.D1202.Za000.0000.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,48€	8,29€	37,38%
LOM241.OC.ITA.c01.D1202.Za000.0005.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede tram. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,65€	9,21€	37,49%
LOM241.OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	20,99€	16,59€	37,33%
LOM241.OC.ITA.c01.D1202.Za000.0015.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede tram. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lastra di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	23,30€	18,42€	37,49%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, con giunti sigillati oppure no , in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, con giunti sigillati oppure no . RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	17,68€	13,97€	49,16%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, con giunti sigillati oppure no , in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, con giunti sigillati oppure no . RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,48€	15,40€	49,23%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, con giunti sigillati oppure no , in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, con giunti sigillati oppure no . RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,78€	18,01€	49,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, con giunti sigillati oppure no, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, con giunti sigillati oppure no. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	28,01€	22,14€	49,21%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.a	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,25€	12,05€	49,13%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.b	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,27€	14,44€	49,21%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.c	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	21,43€	16,94€	49,29%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.d	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	24,34€	19,24€	49,24%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.e	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,74€	14,82€	44,91%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.f	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,48€	17,77€	44,92%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.g	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	25,89€	20,47€	45,17%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.h	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. RM Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	29,28€	23,15€	45,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no , in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no . RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	24,34€	19,24€	49,24%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no , in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no . RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	26,19€	20,70€	49,20%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no , in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no . RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	31,68€	25,04€	49,18%
LOM241.OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no , in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no . RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	35,90€	28,38€	49,23%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c04.D3001.R0001.0000.-	OPERA: Transenna, profilati di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: ripristino pavimentazione; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: retilinee/in curva; tipologia e dimensione generiche, attività da svolgersi in orario normale. OP OPERA: Transenna, profilati di metallo ferro. SPECIFICHE TECNICHE: retilinee/in curva; tipologia e dimensione generiche. RM Transenna stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: ripristino pavimentazione; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: attività da svolgersi in orario normale. RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	22,57€	17,84€	51,91%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c04.D4200.Za000.0005.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di tipologia e dimensioni generiche, rimozione cartellonistica da lasciare in sito. OP OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di tipologia e dimensioni generiche. RM Cartello segnaletico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: tipologia, supefici e dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione cartellonistica da lasciare in sito. RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 cad	218,47€	172,70€	64,53%
LOM241.OC.ITA.c04.D4200.Za000.0250.-	OPERA: Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali, targhe e specchi parabolici di tipologia e dimensioni generiche. OP OPERA: Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: portale. SPECIFICHE TECNICHE: segnali, targhe e specchi parabolici di tipologia e dimensioni generiche. RM Cartello segnaletico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: tipologia, supefici e dimensioni generiche LV LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 cad	12,54€	9,91€	72,07%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-	OPERA: Paracarro di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Paracarro di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	29,06€	22,97€	65,39%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c04.D7005.Za000.0000.-	OPERA: Fioriera di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici. OP OPERA: Fioriera di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici. LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	81,53€	64,45€	39,49%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c04.D7020.Za000.0000.-	OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: modulare | 6 posti bici; impiego: arredo urbano; SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	35,23€	27,85€	39,99%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c04.D9735.J0001.0010.-	OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio. Incluso: carico, movimentazione, scarico. LAVORO: Rimozione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio. Incluso: carico, movimentazione, scarico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati LV LAVORO: Rimozione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	59,81€	47,28€	39,92%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c06.C1206.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di roccia naturale generico. Incluso: sottofondo in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di roccia naturale generico. Incluso: sottofondo in sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati LV LAVORO: Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	10,26€	8,11€	44,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c06.C1206.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di roccia naturale generico. Incluso: sottofondo in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli coperti da tappeto bituminoso, in orario normale. OP OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di roccia naturale generico. Incluso: sottofondo in sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli coperti da tappeto bituminoso. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati LV LAVORO: Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	12,36€	9,77€	44,84%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c06.D1201.J0009.0915.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | marciapiede. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | marciapiede. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calce genericostruzzo. filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura. LV LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	1,17€	0,92€	38,94%
LOM241.OC.ITA.c06.D1201.J0009.0920.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | sede stradale. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calce genericostruzzo. filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura. LV LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	0,50€	0,39€	37,73%
LOM241.OC.ITA.c06.D1201.J0009.0925.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calce genericostruzzo. filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura. LV LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	2,05€	1,62€	41,19%
LOM241.OC.ITA.c06.D1201.J0009.0930.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. LAVORO: Disfacimento manuale. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calce genericostruzzo. filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura. LV LAVORO: Disfacimento manuale. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [L/min] = 7001 ÷ 13000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	3,98€	3,15€	56,80%
LOM241.OC.ITA.c06.D1201.J0009.0935.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | sede stradale. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato. RM Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calce genericostruzzo. filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura. LV LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] ≤ 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	0,84€	0,66€	41,46%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c09.D2100.Na000.0000.a	OPERA: Cassonetto stradale di terreno generico; spessore [cm] ≤ 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cassonetto stradale di terreno generico; spessore [cm] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	15,77€	12,47€	50,30%
LOM241.OC.ITA.c09.D2100.Na000.0000.b	OPERA: Cassonetto stradale di terreno generico; spessore [cm] > 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Cassonetto stradale di terreno generico; spessore [cm] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	18,71€	14,79€	51,35%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ITA.c16.D1201.J0009.0905.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% LV LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6. RP Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	4,07€	3,22€	25,07%
LOM241.OC.ITA.c16.D1201.J0009.0910.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede tram. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 7. OP OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede tram. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% LV LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 7. RP Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,59€	5,21€	23,83%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIA.a02.I7405.J0005.0000.-	OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. OP OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 700; peso [kg/m] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	52,25€	41,30€	19,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIA.a02.I7405.J0005.0005.-	OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. OP OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | diametro esterno [mm] = 920; peso [kg/m] = 370 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	70,59€	55,80€	16,49%
LOM241.OC.IIA.a02.I7405.J0005.0010.-	OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. OP OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | diametro esterno [mm] = 1140; peso [kg/m] = 570 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	96,91€	76,61€	14,49%
LOM241.OC.IIA.a02.I7405.J0005.0015.-	OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 120. LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. OP OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1250 | diametro esterno [mm] = 1400; peso [kg/m] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	136,11€	107,60€	10,32%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0010.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro [mm] = 75. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato e sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; fessure drenanti larghezza maggiore uguale a 0,8 mm e lunghezza inferiore a 25 mm, in scavo a sezione obbligata sino alla profondità di 4m. OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato e sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; fessure drenanti larghezza maggiore uguale a 0,8 mm e lunghezza inferiore a 25 mm. RM Tubo di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in scavo a sezione obbligata sino alla profondità di 4m. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	10,87€	8,59€	29,56%
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0010.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro [mm] = 110. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscia; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile - industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [-] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	18,27€	14,44€	18,08%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0017.0050.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 110 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 110 | Lunghezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,35€	6,60€	50,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0017.0060.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 160 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 160 | Lunghezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,70€	10,83€	43,98%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0019.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 75. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM Tubo di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugati - flessibile - microforato - monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo - campi sportivi - edilizia; diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	8,87€	7,01€	28,18%
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0019.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 110. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	15,25€	12,05€	16,39%
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0019.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 160. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	21,92€	17,33€	12,22%
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0019.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 200. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	32,27€	25,51€	11,07%
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0019.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 250. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	48,75€	38,54€	7,32%
LOM241.OC.IIA.a02.I7832.D0019.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 315. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. OP OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinicloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	72,83€	57,57€	5,52%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 80. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. RM Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,04€	2,40€	21,00%
LOM241.OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 100. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. RM Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,39€	2,68€	18,83%
LOM241.OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 150. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. RM Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	4,05€	3,20€	16,48%
LOM241.OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 200. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. RM Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	5,14€	4,06€	12,99%
LOM241.OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 250. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. RM Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,23€	4,92€	11,18%
LOM241.OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 300. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. RM Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,27€	6,54€	12,28%
LOM241.OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0030.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 300. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. OP OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato. RM Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,72€	7,69€	16,72%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIC.a02.E5740.R0000.0000.-	OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. OP OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 3 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	66,52€	52,58€	24,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIC.a02.E5740.R0000.0005.-	OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. OP OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 4 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	59,53€	47,06€	23,56%
LOM241.OC.IIC.a02.E5740.R0000.0010.-	OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. OP OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 3 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	73,65€	58,22€	22,01%
LOM241.OC.IIC.a02.E5740.R0000.0015.-	OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. OP OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 4 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	67,89€	53,67€	20,66%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIC.a02.I7846.Qa015.0000.-	OPERA: Canaletta di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: andamento trasversale | obliquo all'asse della strada ; funzione: smaltimento acque; diametro tronco scortecciato [cm] = 15 ÷ 20. LAVORO: Posa a secco; con mezzo meccanico. Incluso: scavo; livellazione del piano di posa. SPECIFICHE TECNICHE: con minimo 3 coppie di cambre in acciaio. OP OPERA: Canaletta di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: andamento trasversale | obliquo all'asse della strada ; funzione: smaltimento acque; diametro tronco scortecciato [cm] = 15 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: con minimo 3 coppie di cambre in acciaio. RM Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [cm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a secco; con mezzo meccanico. Incluso: scavo; livellazione del piano di posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	63,39€	50,11€	59,05%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIC.a02.I7846.R0000.0000.-	OPERA: Canaletta di metallo generico; geometria/forma/aspetto: andamento trasversale | obliquo all'asse della strada ; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Posa a secco; con mezzo meccanico. Incluso: scavo; raccordi stradali; realizzazione di dissipatore in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: in profilati metallici tipo "guard-rail", su getto di cls e fissate con zanche di ancoraggio. OP OPERA: Canaletta di metallo generico; geometria/forma/aspetto: andamento trasversale | obliquo all'asse della strada ; funzione: smaltimento acque. SPECIFICHE TECNICHE: in profilati metallici tipo "guard-rail", su getto di cls e fissate con zanche di ancoraggio. RM Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] ≥ 40 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N1 - A1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a secco; con mezzo meccanico. Incluso: scavo; raccordi stradali; realizzazione di dissipatore in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	104,92€	82,94€	38,28%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIC.a04.I7844.Mb000.0000.-	OPERA: Canale di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: semicircolare; funzione: smaltimento acque; larghezza [cm] = 150 | profondità [cm] = 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: massi di dimensione medio-piccole intasati in terra battuta. OP OPERA: Canale di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: semicircolare; funzione: smaltimento acque; larghezza [cm] = 150 | profondità [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: massi di dimensione medio-piccole intasati in terra battuta. RM Sistema murario di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 90 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	77,04€	60,90€	43,03%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIC.a04.I7844.Zb002.0000.-	OPERA: Canale di materia mix legno-acciaio; geometria/forma/aspetto: semicircolare; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm). OP OPERA: Canale di materia mix legno-acciaio; geometria/forma/aspetto: semicircolare; funzione: smaltimento acque. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm). RM Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [cm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	75,96€	60,04€	47,59%
LOM241.OC.IIC.a04.I7844.Zb002.0005.-	OPERA: Canale di materia mix legno-acciaio; geometria/forma/aspetto: trapezioidale; funzione: smaltimento acque; altezza [cm] = 80 | base minore [cm] = 70 | base maggiore [cm] = 170. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in legno di larice (pareti e intelaiatura ogni 7m), tronco scortecciato diametro 15-20 cm, e pietrame recuperato in loco. OP OPERA: Canale di materia mix legno-acciaio; geometria/forma/aspetto: trapezioidale; funzione: smaltimento acque; altezza [cm] = 80 | base minore [cm] = 70 | base maggiore [cm] = 170. SPECIFICHE TECNICHE: in legno di larice (pareti e intelaiatura ogni 7m), tronco scortecciato diametro 15-20 cm, e pietrame recuperato in loco. RM Pietrame di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: reperito in loco RM Ferramenta picchetti di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a T SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 6 ÷ 8 | lunghezza [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	440,54€	348,25€	52,22%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIC.a20.I7846.Za000.0005.-	OPERA: Canaletta di materiale generico; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Pulizia a mano. Incluso: riparazione del dissipatore di valle. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canaletta di materiale generico; funzione: smaltimento acque. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: semplice; sezione a raggio LV LAVORO: Pulizia a mano. Incluso: riparazione del dissipatore di valle. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22,87€	18,08€	79,03%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.IIC.c01.I7846.Za000.0000.-	OPERA: Canaletta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: andamento trasversale alla sede stradale; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico e scarico a qualsiasi distanza; raccolta differenziata del materiale di risulta; indennità di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Canaletta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: andamento trasversale alla sede stradale; funzione: smaltimento acque. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: semplice; sezione a raggio LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico e scarico a qualsiasi distanza; raccolta differenziata del materiale di risulta; indennità di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	5,65€	4,47€	41,22%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. RM Gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	778,42€	615,35€	11,72%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0000.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. RM Gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: per due/quattro persone; impiego: attrezzature ricreative; lunghezza [cm] = 152,5 | larghezza [cm] = 274 | altezza [cm] = 76; peso [kg] = 750 ÷ 800. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.245,38€	984,49€	11,30%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; struttura | scala a gradini/pedane | scivolo di discesa/uscita | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.805,58€	2.217,85€	12,36%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0000.0255.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.456,97€	2.732,78€	11,84%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0000.0260.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.298,34€	1.816,87€	13,16%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0000.0265.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.356,01€	2.652,97€	14,76%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0000.0270.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4.130,96€	3.265,58€	8,27%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0006.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, Nastro segnacampo impianto volley di plastica polietilene (PE); impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. OP OPERA: Gioco da giardino, Nastro segnacampo impianto volley di plastica polietilene (PE); impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. RM Struttura campo sportivo nastro segnacampo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Incluso: occhielli, elastici e picchetti per il fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,67€	1,32€	33,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0006.0250.a	OPERA: Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≤ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche. OP OPERA: Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≤ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche. RM Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [g/m²] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,96€	5,50€	59,93%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0006.0250.b	OPERA: Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≥ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche. OP OPERA: Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≥ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche. RM Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [g/m²] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Sollevatore a cremagliera carrellato; impiego: movimentazione masserizia (es. traslochi); altezza operativa [m] ≤ 28 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	8,16€	6,45€	61,23%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0006.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, Rete impianto volley di plastica polietilene (PE); finitura: idrorepellente; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. OP OPERA: Gioco da giardino, Rete impianto volley di plastica polietilene (PE); finitura: idrorepellente; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. RM Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,05€	7,95€	31,13%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0006.0750.-	OPERA: Gioco da giardino, rete porta da calcio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; impiego: calcio; Profondità minima [cm] = 190 | Diametro minimo [mm] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, rete porta da calcio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; impiego: calcio; Profondità minima [cm] = 190 | Diametro minimo [mm] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete da calcio di plastica polietilene (PE) SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	162,95€	128,82€	9,92%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.D0008.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, rete porta da calcetto di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: a maglia esagonale; impiego: calcetto; Profondità minima [cm] = 80 ÷ 100 | Diametro minimo [mm] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, rete porta da calcetto di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: a maglia esagonale; impiego: calcetto; Profondità minima [cm] = 80 ÷ 100 | Diametro minimo [mm] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete da calcio di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	44,42€	35,11€	18,78%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.G0000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di cemento generico; geometria/forma/aspetto: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 375 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Funbox di cemento generico; geometria/forma/aspetto: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 375 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate funbox curb cut di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16.766,38€	13.254,05€	10,41%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.G0000.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di cemento generico; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato (x) [cm] = 520 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Funbox di cemento generico; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato (x) [cm] = 520 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	24.226,09€	19.151,06€	7,60%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.G0000.0010.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di cemento generico; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 650 | Lato (x) [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Funbox di cemento generico; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 650 | Lato (x) [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6. Incluso: ledge, rail SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	28.748,30€	22.725,93€	7,39%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.G0000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, Mini rampa di cemento generico; geometria/forma/aspetto: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | Lato (x) [m] = 3,75 | Lato (y) [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Mini rampa di cemento generico; geometria/forma/aspetto: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | Lato (x) [m] = 3,75 | Lato (y) [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate mini rampa chiusa di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	52.722,40€	41.677,78€	5,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.G0000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, Rampa di partenza di cemento generico; geometria/forma/aspetto: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato (x) [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Rampa di partenza di cemento generico; geometria/forma/aspetto: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato (x) [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di cemento generico; impiego: pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13.922,03€	11.005,56€	6,29%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.J0001.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, tavolo ping-pong di conglomerato cementizio; finitura: trattato | colore verde; Lato (x) [cm] = 152,5 | Lato (y) [cm] = 274 | Altezza [cm] = 76; Peso indicativo [kg] = 750 ÷ 800. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensioni regolamentari della Federazione Internazionale di tennis da tavolo. OP OPERA: Gioco da giardino, tavolo ping-pong di conglomerato cementizio; finitura: trattato | colore verde; Lato (x) [cm] = 152,5 | Lato (y) [cm] = 274 | Altezza [cm] = 76; Peso indicativo [kg] = 750 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensioni regolamentari della Federazione Internazionale di tennis da tavolo. RM Gioco tavolo ping-pong di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni regolamentari della federazione internazionale di tennis da tavolo (ittf) LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.445,94€	2.724,06€	1,66%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di legno naturale generico; finitura: trattato | colorato; geometria/forma/aspetto: due seggiolini a tavoletta | struttura portante in legno; Durabilità naturale [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di legno naturale generico; finitura: trattato | colorato; geometria/forma/aspetto: due seggiolini a tavoletta | struttura portante in legno; Durabilità naturale [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario. RM Gioco altalena doppia di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.400,03€	1.106,74€	17,88%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, bilico/dondolo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: trave/piano di bilancia in legno; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare; certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, bilico/dondolo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: trave/piano di bilancia in legno; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare; certificato di collaudo necessario. RM Gioco bilico/dondolo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.137,18€	2.479,98€	5,07%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, capanna di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 194 | Larghezza [cm] = 184 | Altezza [cm] = 180 | Area min sicurezza [m²] = 23,9. Incluso: accessori per fissaggio; pedana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. OP OPERA: Gioco da giardino, capanna di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 194 | Larghezza [cm] = 184 | Altezza [cm] = 180 | Area min sicurezza [m²] = 23,9. Incluso: accessori per fissaggio; pedana. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. RM Gioco capanna di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche. Incluso: viti zinco-cromate auto-svasanti SPECIFICHE TECNICHE: tredici tavole formano il piano di calpestio; età di utilizzo minimo 6 anni; area minima di sicurezza 494 x 484 cm LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.071,94€	847,38€	14,97%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.0750.-	OPERA: Gioco da giardino, casetta di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 320 | Larghezza [cm] = 370 | Altezza [cm] = 210. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. OP OPERA: Gioco da giardino, casetta di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 320 | Larghezza [cm] = 370 | Altezza [cm] = 210. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. RM Gioco casetta di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche; lunghezza [cm] = 320 | larghezza [cm] = 370 | altezza [cm] = 210 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e trattato con vernici pigmentate acriliche | per proteggere il legno naturale generico dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5.053,79€	3.995,09€	18,41%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torre | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.280,77€	5.755,55€	12,66%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12.530,09€	9.905,21€	10,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1010.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.736,94€	6.906,67€	12,10%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1015.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13.613,40€	10.761,58€	10,45%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1020.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.111,83€	6.412,51€	13,94%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1025.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11.507,01€	9.096,45€	14,04%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1030.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.576,33€	6.779,70€	14,32%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1035.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13.821,61€	10.926,17€	12,98%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1040.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.023,51€	4.761,67€	13,45%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1250.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. RM Gioco a molla di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.255,20€	992,25€	9,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1500.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11.185,87€	8.842,58€	12,25%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1505.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20.005,65€	15.814,74€	11,58%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1510.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13.349,51€	10.552,97€	11,88%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1515.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19.354,64€	15.300,11€	11,63%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1520.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14.089,89€	11.138,25€	11,45%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1525.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19.695,13€	15.569,27€	11,43%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1530.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10.290,28€	8.134,61€	11,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1535.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16.716,38€	13.214,53€	12,27%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1540.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21.976,23€	17.372,51€	11,77%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1545.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20.675,26€	16.344,08€	11,22%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1550.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23.906,08€	18.898,09€	12,74%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1555.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18.936,04€	14.969,20€	12,02%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1560.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23.906,08€	18.898,09€	12,74%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1750.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.058,00€	6.369,96€	8,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1755.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.016,19€	5.546,39€	9,48%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1760.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4.156,03€	3.285,40€	10,54%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1765.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.099,81€	2.450,44€	12,11%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1770.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.683,38€	6.864,33€	9,96%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1775.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.036,81€	6.353,21€	10,49%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1780.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5.621,63€	4.443,97€	11,49%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1785.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4.498,79€	3.556,36€	12,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1790.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.760,55€	2.182,25€	12,09%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.2000.-	OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli scorrevoli di copertura; Lato (x) [m] = 3 | Lato (y) [m] = 1,5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli scorrevoli di copertura; Lato (x) [m] = 3 | Lato (y) [m] = 1,5. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria/forma/aspetto: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione (x) [m] = 3 | dimensione (y) [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.773,27€	1.401,79€	4,85%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.2005.-	OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli scorrevoli di copertura; Lato (x) [m] = 4 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli scorrevoli di copertura; Lato (x) [m] = 4 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria/forma/aspetto: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione (x) [m] = 4 | dimensione (y) [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.969,08€	1.556,58€	4,80%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.2010.-	OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli scorrevoli di copertura; Lato (x) [m] = 8 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli scorrevoli di copertura; Lato (x) [m] = 8 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria/forma/aspetto: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione (x) [m] = 8 | dimensione (y) [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi UVA; pannelli disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.328,92€	2.631,56€	4,39%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qa000.2250.-	OPERA: Gioco da giardino, tavolo da gioco di legno naturale generico; impiego: gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni; Lunghezza [cm] = 150 | Larghezza [cm] = 80 | Altezza [cm] = 43. Incluso: accessori per fissaggio; vasca; coperchio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, tavolo da gioco di legno naturale generico; impiego: gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni; Lunghezza [cm] = 150 | Larghezza [cm] = 80 | Altezza [cm] = 43. Incluso: accessori per fissaggio; vasca; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni. RM Gioco tavolo di legno naturale betulla SPECIFICHE TECNICHE: la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura dai 3 a 11 LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	550,86€	435,46€	8,76%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. RM Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa, acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	563,24€	445,25€	15,74%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario. RM Gioco a molla di materiale generico; geometria/forma/aspetto: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	850,52€	672,35€	11,04%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0010.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. RM Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa, acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	815,51€	644,67€	14,71%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0015.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario. RM Gioco a molla di materiale generico; geometria/forma/aspetto: per due persone; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	940,96€	743,84€	12,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0020.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL. RM Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa, acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.617,12€	1.278,36€	10,96%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0025.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario. RM Gioco a molla di materiale generico; geometria/forma/aspetto: per quattro persone; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.421,13€	1.123,43€	11,17%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.R0000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria/forma/aspetto: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato (x) [m] = 6 | Lato (y) [m] = 6 | Altezza [m] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria/forma/aspetto: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato (x) [m] = 6 | Lato (y) [m] = 6 | Altezza [m] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15.349,68€	12.134,13€	18,89%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.R0000.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria/forma/aspetto: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato (x) [m] = 9 | Lato (y) [m] = 9 | Altezza [m] = 5,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria/forma/aspetto: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato (x) [m] = 9 | Lato (y) [m] = 9 | Altezza [m] = 5,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26.092,68€	20.626,63€	12,48%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.R0000.0010.-	OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria/forma/aspetto: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato (x) [m] = 11 | Lato (y) [m] = 11 | Altezza [m] = 7,4. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria/forma/aspetto: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato (x) [m] = 11 | Lato (y) [m] = 11 | Altezza [m] = 7,4. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	33.983,92€	26.864,76€	10,45%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due seggiolini a tavoletta | montanti in alluminio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in alluminio o lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due seggiolini a tavoletta | montanti in alluminio. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in alluminio o lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario. RM Gioco altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.087,79€	1.650,43€	13,11%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9.016,43€	7.127,61€	8,85%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0255.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.248,51€	5.730,04€	9,71%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0260.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15.988,41€	12.639,06€	8,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0265.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14.524,42€	11.481,76€	8,55%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0270.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9.035,20€	7.142,45€	9,57%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0275.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.130,10€	6.426,96€	10,23%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura porta da calcio di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: profilati; impiego: calcio; Lato (x) [cm] = 732 | Altezza [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Certificata TUV. OP OPERA: Gioco da giardino, struttura porta da calcio di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: profilati; impiego: calcio; Lato (x) [cm] = 732 | Altezza [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Certificata TUV. RM Porta da calcio regolamentare di lega alluminio generico; finitura: vernice poliuretanica colore bianco; impiego: urbano; dimensione (x) [cm] = 732 | dimensione (y) [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	700,50€	553,76€	14,31%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: due seggiolini a tavoletta | montanti in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: due seggiolini a tavoletta | montanti in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario. RM Gioco altalena doppia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.557,27€	1.231,04€	16,24%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: trave/piano di bilancia in acciaio; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. OP OPERA: Gioco da giardino, bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: trave/piano di bilancia in acciaio; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario. RM Gioco bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.963,84€	3.133,47€	4,93%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15.143,76€	11.971,35€	10,67%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0505.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16.426,12€	12.985,08€	10,33%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0510.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | uno scivolo a chiocciola/curvilineo | uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi; scivolo lineare in materiale plastico / acciaio.. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | uno scivolo a chiocciola/curvilineo | uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi; scivolo lineare in materiale plastico / acciaio.. RM Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18.414,63€	14.557,02€	9,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0515.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20.296,56€	16.044,71€	9,47%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0520.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11.166,17€	8.827,01€	9,34%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0525.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12.979,60€	10.260,56€	8,04%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0530.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11.406,96€	9.017,36€	10,10%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0535.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15.230,53€	12.039,95€	8,01%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0540.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12.345,40€	9.759,21€	6,77%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0750.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23.993,32€	18.967,05€	9,23%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0755.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	28.727,03€	22.709,11€	10,09%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0760.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	26.386,87€	20.859,18€	8,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0765.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15.295,48€	12.091,29€	9,30%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0770.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	27.384,60€	21.647,90€	10,77%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0775.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	33.887,34€	26.788,41€	10,19%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0780.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	38.238,32€	30.227,92€	11,12%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10.110,77€	7.992,70€	8,47%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.568,13€	6.773,23€	8,95%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1010.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.982,18€	5.519,51€	10,53%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1015.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6.412,25€	5.068,97€	11,22%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1020.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11.595,83€	9.166,66€	8,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1025.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10.137,18€	8.013,58€	8,91%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1030.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.969,21€	7.090,29€	10,01%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1035.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.844,07€	6.991,36€	10,02%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1040.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5.816,95€	4.598,38€	9,90%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1250.-	OPERA: Gioco da giardino, monopalo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: multiplo; Altezza [m] = 2,5. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; in opera su plinto in calcestruzzo. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, monopalo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: multiplo; Altezza [m] = 2,5. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; larghezza [m] = 2,5 | diametro (ø) [m] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di recupero palle con 3 uscite casuali LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; in opera su plinto in calcestruzzo. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	972,73€	768,96€	8,84%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1500.-	OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 48. Incluso: tappo in resina. LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 48. Incluso: tappo in resina. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (ø) [mm] = 48. Incluso: tappi in resina SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	10,87€	8,59€	25,86%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1505.-	OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 60. Incluso: tappo in resina. LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 60. Incluso: tappo in resina. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (ø) [mm] = 68. Incluso: tappi in resina SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,54€	9,12€	24,36%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1510.-	OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; geometria/forma/aspetto: liscio; Diametro [m] = 90. Incluso: tappo in resina. LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; geometria/forma/aspetto: liscio; Diametro [m] = 90. Incluso: tappo in resina. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; impiego: semaforo; diametro (ø) [mm] = 90. Incluso: tappi in resina SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,71€	12,42€	17,89%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1750.-	OPERA: Gioco da giardino, ribaltina alza rete porta da calcio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: calcio; Lato (x) [m] = 7,32 | Lato (y) [m] = 2,44. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, ribaltina alza rete porta da calcio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: calcio; Lato (x) [m] = 7,32 | Lato (y) [m] = 2,44. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pezzo speciale ribaltina di materiale generico; funzione: alza rete SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	175,47€	138,71€	4,61%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2000.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.979,59€	3.145,92€	10,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2005.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni. RM Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4.334,85€	3.426,76€	11,55%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2010.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.764,37€	2.185,27€	11,69%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2015.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi. RM Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.990,38€	3.154,45€	13,07%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2020.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. OP OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni. RM Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.824,34€	2.232,68€	12,65%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2250.-	OPERA: Gioco da giardino, Struttura impianto volley di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. OP OPERA: Gioco da giardino, Struttura impianto volley di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley. RM Struttura campo sportivo struttura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	344,44€	272,29€	10,60%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2500.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura multiuso di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. OP OPERA: Gioco da giardino, struttura multiuso di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. RM Gioco di materiale generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22.689,91€	17.936,69€	9,50%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2750.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura porta da calcetto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: tubolari sezione ovale; impiego: calcetto; Lato (x) [m] = 3 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, struttura porta da calcetto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: tubolari sezione ovale; impiego: calcetto; Lato (x) [m] = 3 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Porta da calcio fissa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice poliestere colore bianco; impiego: urbano; dimensione (x) [cm] = 300 | dimensione (y) [cm] = 200. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	257,94€	203,90€	9,55%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, 1/2 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 6 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, 1/2 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 6 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate 1/2 funbox di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 2. Incluso: rail, curb SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11.914,78€	9.418,80€	9,55%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, 3/4 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 6 | Lato (y) [m] = 3,85. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, 3/4 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 6 | Lato (y) [m] = 3,85. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate 3/4 funbox di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 3,85. Incluso: rail SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16.194,88€	12.802,28€	9,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 6,5 | Lato (y) [m] = 8,5. Incluso: accessori per fissaggio; scivolo e corrimano. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 6,5 | Lato (y) [m] = 8,5. Incluso: accessori per fissaggio; scivolo e corrimano. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate funbox di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	17.908,26€	14.156,73€	9,61%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.1000.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone con rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene. OP OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone con rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene. RM Gioco altalena con cestone nido a rete di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.291,77€	1.811,68€	12,97%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.1005.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone in polietilene a stampo rotazionale. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone in polietilene; certificato TUV. OP OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone in polietilene a stampo rotazionale. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone in polietilene; certificato TUV. RM Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa, acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.253,21€	1.781,19€	13,19%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.1010.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in legno lamellare | cestone a stampo rotazionale in polietilene. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone in polietilene a stampo rotazionale. OP OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in legno lamellare | cestone a stampo rotazionale in polietilene. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone in polietilene a stampo rotazionale. RM Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.828,65€	1.445,57€	16,25%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.1015.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in legno lamellare | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone a rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene. OP OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in legno lamellare | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone a rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene. RM Gioco altalena con cestone nido a rete di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa, acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.880,63€	1.486,66€	15,80%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.1250.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena rotante di materiale generico. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. OP OPERA: Gioco da giardino, altalena rotante di materiale generico. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo. RM Gioco altalena ruotante di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3.311,37€	2.617,69€	8,98%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.2000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: parete da arrampicata con 4 pali montanti | tubolare acciaio galvanizzato | tre pareti ondulate con spazi sagomati per l'arrampicata; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: parete da arrampicata con 4 pali montanti | tubolare acciaio galvanizzato | tre pareti ondulate con spazi sagomati per l'arrampicata; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. RM Struttura climbing parete di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell' attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5.921,86€	4.681,31€	9,57%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.2005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: struttura ski climber con 3 pali montanti | tetto tematico | tre pannelli colorati | tre tubi in acciaio galvanizzato; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 5,7 | Altezza tubi in acciaio [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: struttura ski climber con 3 pali montanti | tetto tematico | tre pannelli colorati | tre tubi in acciaio galvanizzato; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 5,7 | Altezza tubi in acciaio [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. RM Struttura climbing struttura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell' attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.587,73€	5.998,21€	8,24%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.2010.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: teleferica con 4 pali | fune in acciaio inox | terminali con molloni smorzacolpi | carrello in lamiera in acciaio inox | sedile di sicurezza in gomma; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza teleferica [m] = 30 | Diametro fune [mm] = 10. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: teleferica con 4 pali | fune in acciaio inox | terminali con molloni smorzacolpi | carrello in lamiera in acciaio inox | sedile di sicurezza in gomma; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza teleferica [m] = 30 | Diametro fune [mm] = 10. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni. RM Struttura climbing teleferica di materiale generico; lunghezza [m] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell' attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9.203,22€	7.275,27€	7,43%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.2500.-	OPERA: Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico; impiego: esterno, aree verdi. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico; impiego: esterno, aree verdi. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; sbalzo [m] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.509,42€	1.193,22€	3,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.2750.-	OPERA: Gioco da giardino, Jump-ramp di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 | Lato (x) [m] = 1,75 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Jump-ramp di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 | Lato (x) [m] = 1,75 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate jump ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 | lunghezza [m] = 1,75 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.521,97€	1.993,65€	9,54%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.3000.-	OPERA: Gioco da giardino, Mini rampa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,5 | Lato (x) [m] = 9,2 | Lato (y) [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Mini rampa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,5 | Lato (x) [m] = 9,2 | Lato (y) [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate mini rampa chiusa di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,5 | lunghezza [m] = 9,2 | larghezza [m] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20.583,72€	16.271,71€	9,51%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.3250.-	OPERA: Gioco da giardino, Piramide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,95 | Lato (x) [m] = 5 | Lato (y) [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Piramide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,95 | Lato (x) [m] = 5 | Lato (y) [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate piramide di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,95 | lunghezza [m] = 5 | larghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16.079,35€	12.710,95€	9,82%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.3750.-	OPERA: Gioco da giardino, Quarterpipe di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due livelli; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | Lato (x) [m] = 3,04 | Lato (y) [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, quarter pipe di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due livelli; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | Lato (x) [m] = 3,04 | Lato (y) [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate quarter pipe ramp a due livelli di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | lunghezza [m] = 3,04 | larghezza [m] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13.109,25€	10.363,04€	9,56%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.3755.-	OPERA: Gioco da giardino, quarter pipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,2 | Lato (x) [m] = 3,22 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, quarter pipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,2 | Lato (x) [m] = 3,22 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate quarter pipe ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,2 | lunghezza [m] = 3,22 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7.383,78€	5.836,98€	9,45%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.3760.-	OPERA: Gioco da giardino, quarter pipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,8 | Lato (x) [m] = 3,5 | Lato (y) [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, quarter pipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,8 | Lato (x) [m] = 3,5 | Lato (y) [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate quarter pipe ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,8 | lunghezza [m] = 3,5 | larghezza [m] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13.805,52€	10.913,45€	9,52%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.4000.-	OPERA: Gioco da giardino, Rampa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: chiusa | verticale; impiego: pista skate; Altezza [m] = 3,3 | Lato (x) [m] = 12,4 | Lato (y) [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Rampa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: chiusa | verticale; impiego: pista skate; Altezza [m] = 3,3 | Lato (x) [m] = 12,4 | Lato (y) [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate rampa verticale di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 3,3 | lunghezza [m] = 12,4 | larghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	42.248,15€	33.397,75€	9,54%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.4250.-	OPERA: Gioco da giardino, slide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,4 | Lunghezza [m] = 6 | Diametro [m] = 0,05. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, slide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,4 | Lunghezza [m] = 6 | Diametro [m] = 0,05. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate slide di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.327,63€	1.049,51€	10,21%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.4500.-	OPERA: Gioco da giardino, spine di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 3,25 | Lato (y) [m] = 1,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, spine di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 3,25 | Lato (y) [m] = 1,6. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate spine ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 3,25 | larghezza [m] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8.166,25€	6.455,53€	9,70%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.4750.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 24 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket. OP OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 24 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket. RM Struttura campo sportivo struttura chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell' attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	25.229,02€	19.943,89€	10,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.4755.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 25 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket. OP OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 25 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket. RM Struttura campo sportivo struttura chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell' attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29.316,40€	23.175,02€	10,13%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.4760.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 24 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket. OP OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 24 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket. RM Struttura campo sportivo struttura parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell' attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20.753,07€	16.405,59€	10,04%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Za000.4765.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 25 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket. OP OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 25 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket. RM Struttura campo sportivo struttura parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	24.252,00€	19.171,54€	10,27%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 375 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 375 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate funbox curb cut di materia mix legno-plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10.966,80€	8.669,41€	15,25%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato (x) [cm] = 520 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato (x) [cm] = 520 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 5,2 | larghezza [m] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14.419,28€	11.398,64€	11,77%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0010.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 650 | Lato (x) [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 650 | Lato (x) [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19.812,99€	15.662,44€	10,40%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, slide di materia mix legno-plastica; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | Lato (x) [m] = 3,75 | Lato (y) [m] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, slide di materia mix legno-plastica; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | Lato (x) [m] = 3,75 | Lato (y) [m] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate mini rampa chiusa di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	28.826,83€	22.788,01€	8,52%
LOM241.OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, Rampa di partenza di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato (x) [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, Rampa di partenza di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato (x) [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9.170,56€	7.249,45€	9,01%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0000.-	OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta acquatica di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: butomus umbellatus | calla palustris | caltha palustris | eichornia crassipes | iris pseudacorus | potamogeton amphibium | ranunculus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,18€	2,51€	16,87%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0005.-	OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta acquatica di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cimicifuga simplex | acorus calamus | phragmites spp | pistia straiotes | sagittaria spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,19€	3,31€	12,81%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0010.-	OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta acquatica di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nymphea; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,16€	11,19€	3,79%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0250.-	OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 14. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (ø) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,90€	3,87€	42,08%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0255.-	OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,53€	9,90€	38,58%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0500.-	OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta bambù di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: phyllostachis aurea | phyllostachis nigra | pleiobatus viridi seriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	18,74€	14,82€	25,79%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0505.-	OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta bambù di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: phyllostachis aurea | phyllostachis nigra | pleiobatus viridi seriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	39,80€	31,46€	20,30%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0510.-	OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 32. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta bambù di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: phyllostachis aurea | phyllostachis nigra | pleiobatus viridi seriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	56,02€	44,29€	21,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0750.-	OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta bulbo di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: convallaria majalis | convallaria japonica; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 50; incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1,52€	1,20€	35,04%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0755.-	OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta bulbo di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: muscari spp | hyacinthus spp | iris spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 50; incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	2,73€	2,16€	19,51%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.0760.-	OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico. Escluso: bulbi; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: formazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico. Incluso: formazione buca; rinterro; concimazione. Escluso: bulbi; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta erbacea di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione vaso generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: formazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 50; incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	100 cad	28,36€	22,42€	73,26%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1000.-	OPERA: Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,89€	4,65€	35,00%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1005.-	OPERA: Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,17€	1,71€	24,73%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1250.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 13 ÷ 17 | dimensione buca (x) [cm] = 22 | dimensione buca (y) [cm] = 22 | dimensione buca (z) [cm] = 22. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 13 ÷ 17 | dimensione buca (x) [cm] = 22 | dimensione buca (y) [cm] = 22 | dimensione buca (z) [cm] = 22. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione vaso generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,95€	2,33€	69,89%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1255.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 18 ÷ 24 | dimensione buca (x) [cm] = 28 | dimensione buca (y) [cm] = 28 | dimensione buca (z) [cm] = 28. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] ≤ 80; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 18 ÷ 24 | dimensione buca (x) [cm] = 28 | dimensione buca (y) [cm] = 28 | dimensione buca (z) [cm] = 28. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] ≤ 80; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione vaso generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,68€	5,28€	72,36%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1260.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 25 ÷ 30 | dimensione buca (x) [cm] = 35 | dimensione buca (y) [cm] = 35 | dimensione buca (z) [cm] = 35. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 81 ÷ 110; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 25 ÷ 30 | dimensione buca (x) [cm] = 35 | dimensione buca (y) [cm] = 35 | dimensione buca (z) [cm] = 35. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 81 ÷ 110; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione vaso generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,01€	8,70€	73,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1265.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 31 ÷ 35 | dimensione buca (x) [cm] = 45 | dimensione buca (y) [cm] = 45 | dimensione buca (z) [cm] = 45. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 111 ÷ 130; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 31 ÷ 35 | dimensione buca (x) [cm] = 45 | dimensione buca (y) [cm] = 45 | dimensione buca (z) [cm] = 45. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 111 ÷ 130; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione vaso generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,23€	12,83€	72,72%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1270.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] > 36 | dimensione buca (x) [cm] = 60 | dimensione buca (y) [cm] = 60 | dimensione buca (z) [cm] = 60. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] > 131; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] > 36 | dimensione buca (x) [cm] = 60 | dimensione buca (y) [cm] = 60 | dimensione buca (z) [cm] = 60. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] > 131; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione vaso generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	25,03€	19,78€	72,20%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1275.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 9 ÷ 12 | dimensione buca (x) [cm] = 15 | dimensione buca (y) [cm] = 15 | dimensione buca (z) [cm] = 15. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 9 ÷ 12 | dimensione buca (x) [cm] = 15 | dimensione buca (y) [cm] = 15 | dimensione buca (z) [cm] = 15. Escluso: piantine; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione vaso generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,76€	0,60€	70,60%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1280.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 22. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 22. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: paeonia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	21,74€	17,18€	22,23%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1285.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: achillea spp | aegopodium podograria | ajuga reptans | alchemilla mollis spp | alyssum saxatile | anemone spp | aquilegia spp | arabis caucasica | armeria marittima | arum italicum | aster spp | astilbe spp | aubrietia spp | bergenia spp | campanula spp | cerastium tomentosum | chrysanthemum crimson robinson | coreopsis spp | delphinium spp | dianthus spp | digitalis spp | echinacea spp | gaillardia spp | festuca glauca | geranium spp | geum spp | gypsophila spp | helicrysum petiolanum | hepatica triloba | herniaria glabra | heuchera spp | hypericum spp | iberis spp | kniphofia spp | lamium spp | leontopodium spp | lobelia spp | lupinus spp | lychnis viscaria | lythrum salicaria | lysimachia nummularia | mesembryanthemum spp | mombretia crocosmiflora | nepeta faassenii | oenothera spp | oxalis spp | papaver spp | phlox spp | plumbago spp | potentilla spp | primula spp | polypodium vulgare | rudbeckia spp | saponaria spp | sedum spp | silene marittima | solidago spp | stachys spp | verbena spp | vinca minor | vinca major | centranthus ruber; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,60€	1,26€	33,53%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1290.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: agapanthus spp | aruncus dioicus | caltha palustris | eichhornia crassipes | gentiana asclepiadea | gunnera spp | helleborus niger | helleborus orientalis | hemerocallis spp | hosta spp | lippia citriodora | smilacinia spp | thalictrum spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	3,64€	2,88€	14,74%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1295.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ageratum spp | begonia spp | bellis spp | cosmos spp | impatiens spp | petunia spp | portulaca spp | tagetes spp | viola spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,20€	0,95€	44,71%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1300.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: asplenium ruta | blechnum spicant | borago officinalis | cheiranthus cheiri | eunoymus fortunei emerald gold | glechoma hederacea | heracleum mantegazzianum | mimulus spp | muscari spp | omphalodes verna | osmunda regalis | pelagornium spp | polygonatum spp | tradescantia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,81€	2,22€	19,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1500.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,41€	5,86€	27,82%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1505.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex siderostica variegata; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,79€	6,95€	23,45%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1510.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cortaderia selloana; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,38€	5,04€	32,31%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1515.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,53€	9,90€	38,58%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1520.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex siderostica variegata; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,92€	11,79€	32,40%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1525.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cortaderia selloana; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,53€	9,90€	38,58%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1530.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,06€	15,07€	25,36%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1535.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex siderostica variegata; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23,12€	18,28€	20,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.1540.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cortaderia selloana; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,63€	13,15€	29,07%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2000.-	OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: rugosa; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,88€	2,28€	18,63%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2005.-	OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: canina; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2,17€	1,71€	24,73%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2010.-	OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: r. little white pet | s. molineaux | partidge | polyantha nana | katarina zeimot | white diamond | m.me hardy SPECIFICHE TECNICHE: rosa inglese a radice nuda con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,42€	10,61€	4,00%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2250.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 40 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 40 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 | altezza [cm] = 40 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,18€	11,21€	34,09%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2255.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	15,62€	12,35€	30,95%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2260.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: a cespuglio rugose; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: a cespuglio rugose; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio | rugosa; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,76€	7,71€	49,00%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2265.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ad alberello; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ad alberello; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ad alberello; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,08€	15,87€	24,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2270.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: tappenzante; funzione: ornamentale; diametro vaso (ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,01€	8,70€	43,43%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2275.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,69€	8,45€	44,73%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2500.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,36€	15,30€	24,97%
LOM241.OC.AVA.a08.B4527.P0000.2505.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	37,47€	29,62€	21,56%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.c04.B7035.Za000.0750.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, altalena di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco altalena di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	49,21€	38,90€	58,22%
LOM241.OC.AVA.c04.B7035.Za000.1750.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco complesso di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, gioco complesso di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco complesso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: castello SPECIFICHE TECNICHE: gioco a più torri con arrampicante, ponti, scivoli, gazebo LV LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	170,08€	134,45€	69,87%
LOM241.OC.AVA.c04.B7035.Za000.2250.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco semplice di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: Gioco a molla o a castello con una torre, scivoli, scale, attrezzature. OP OPERA: Gioco da giardino, gioco semplice di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: Gioco a molla o a castello con una torre, scivoli, scale, attrezzature. RM Gioco semplice di materiale generico; geometria/forma/aspetto: molla | castello SPECIFICHE TECNICHE: gioco semplice con una torre, scale e attrezzature LV LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	23,64€	18,69€	56,17%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVA.c07.B7035.Za000.2505.-	OPERA: Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico. LAVORO: Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco impianto basket di materiale generico; geometria/forma/aspetto: singola SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	45,46€	35,94€	71,09%
LOM241.OC.AVA.c07.B7035.Za000.3500.-	OPERA: Gioco da giardino, porta da calcio di materiale generico. LAVORO: Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Gioco da giardino, porta da calcio di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Gioco porta di calcio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: singola SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	43,25€	34,19€	56,64%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a08.B4542.Qa000.0250.a	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 10 ÷ 14 | altezza [cm] = 201 ÷ 300. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 10 ÷ 14 | altezza [cm] = 201 ÷ 300. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. Escluso: piante. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	27,39€	21,65€	59,71%
LOM241.OC.AVB.a08.B4542.Qa000.0250.b	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 16 ÷ 20 | altezza [cm] = 301 ÷ 350. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 16 ÷ 20 | altezza [cm] = 301 ÷ 350. Escluso: piante. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	38,02€	30,05€	61,78%
LOM241.OC.AVB.a08.B4542.Qa000.0250.c	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 | altezza [cm] = 351 ÷ 400. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 | altezza [cm] = 351 ÷ 400. Escluso: piante. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	49,49€	39,12€	62,93%
LOM241.OC.AVB.a08.B4542.Qa000.0250.d	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 | altezza [cm] = 401 ÷ 500. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 | altezza [cm] = 401 ÷ 500. Escluso: piante. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	78,02€	61,68€	64,22%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a35.B4542.Qa000.0550.b	OPERA: Albero di legno naturale generico. LAVORO: Spollonatura al piede. Incluso: raccolta residui vegetali e materiali estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci. OP OPERA: Albero di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Spollonatura al piede. Incluso: raccolta residui vegetali e materiali estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci. RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 5,80 | larghezza piattaforma [m] = 0,70 | lunghezza piattaforma [m] = 1,30; capacità massima di sollevamento [t] = 0,24 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,60, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	6,92€	5,47€	74,79%
LOM241.OC.AVB.a35.B4542.Qa000.0555.-	OPERA: Albero di legno naturale generico. LAVORO: Spollonatura al piede. Incluso: disinfezione dei tagli con diametro superiore a [cm] > 5; raccolta residui vegetali ed estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante, soggette a patologie particolari come Ceratocystis fimbriata - Graphium ulmi - Verticillium spp, fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci. OP OPERA: Albero di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Spollonatura al piede. Incluso: disinfezione dei tagli con diametro superiore a [cm] > 5; raccolta residui vegetali ed estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante, soggette a patologie particolari come Ceratocystis fimbriata - Graphium ulmi - Verticillium spp, fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	9,08€	7,17€	56,88%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a36.B4542.Qa000.0550.a	OPERA: Albero di legno naturale generico. Escluso: pali tutori. LAVORO: Manutenzione annuale. Incluso: operazioni di apertura tornelli e successiva chiusura; zappatura; diserbo tornello; concimazione; spollonatura colletto e tronco; taglio di correzione sviluppo chioma; sostituzione o rilegatura pali tutori. SPECIFICHE TECNICHE: fino a cinque anni da posa. OP OPERA: Albero di legno naturale generico. Escluso: pali tutori. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Manutenzione annuale. Incluso: operazioni di apertura tornelli e successiva chiusura; zappatura; diserbo tornello; concimazione; spollonatura colletto e tronco; taglio di correzione sviluppo chioma; sostituzione o rilegatura pali tutori. SPECIFICHE TECNICHE: fino a cinque anni da posa. RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 5,80 | larghezza piattaforma [m] = 0,70 | lunghezza piattaforma [m] = 1,30; capacità massima di sollevamento [t] = 0,24 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,60, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 cad	28,79€	22,76€	63,67%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a37.B4542.Qa000.0545.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo. Incluso: anello di innaffiamento. LAVORO: Innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: immisione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello piante in ragione [l/pianta] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo. Incluso: anello di innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: immisione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello piante in ragione [l/pianta] = 150 ÷ 200. RP Autobotte; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	14,40€	11,38€	60,75%
LOM241.OC.AVB.a37.B4542.Qa000.0545.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo. Escluso: anello di innaffiamento. LAVORO: Innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: immisione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello piante in ragione [l/pianta] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo. Escluso: anello di innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: immisione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello piante in ragione [l/pianta] = 150 ÷ 200. RP Autobotte; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	16,35€	12,92€	60,55%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a38.B4542.Qa000.0520.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: alberature; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. Incluso: fasce per sollevamento. Escluso: tubo drenante. LAVORO: Trapianto. Incluso: triturazione, caricamento, trasporto e scarico in discarica del materiale di risulta; pulizia cantiere; formazione zolla con trattrice munita di zollatrice; protezione tronco con fasciatura, legatura, riduzione e protezione apparato radicale; formazione buca per messa a dimora in area verde; rinterro; formazione tornello; bagnatura con acqua pari a [l] = 150/200. Escluso: oneri di discarica; formazione di incastellatura a sostegno pianta. SPECIFICHE TECNICHE: concimi o ammendanti in ragione [l/pianta] = 50; ghiaia per drenaggio con volume [m³] = 0,3; tubo drenante di diametro [mm] = 125 con tappo di chiusura e gomito; terra di coltivo in ragione di [m³] = 1, trapianto nella stessa area verde; preparazione piante al trapianto con potatura di rinnovo; rimozione branche e rami con resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore; tagli superiori a diametro [cm] = 5 trattati con disinfettanti. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: alberature; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. Incluso: fasce per sollevamento. Escluso: tubo drenante. SPECIFICHE TECNICHE: concimi o ammendanti in ragione [l/pianta] = 50; ghiaia per drenaggio con volume [m³] = 0,3; tubo drenante di diametro [mm] = 125 con tappo di chiusura e gomito; terra di coltivo in ragione di [m³] = 1. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. OC OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Trapianto. Incluso: triturazione, caricamento, trasporto e scarico in discarica del materiale di risulta; pulizia cantiere; formazione zolla con trattrice munita di zollatrice; protezione tronco con fasciatura, legatura, riduzione e protezione apparato radicale; formazione buca per messa a dimora in area verde; rinterro; formazione tornello; bagnatura con acqua pari a [l] = 150/200. Escluso: oneri di discarica; formazione di incastellatura a sostegno pianta. SPECIFICHE TECNICHE: trapianto nella stessa area verde; preparazione piante al trapianto con potatura di rinnovo; rimozione branche e rami con resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore; tagli superiori a diametro [cm] = 5 trattati con disinfettanti. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	454,10€	358,97€	40,69%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0000.-	OPERA: Albero, a foglia caduca di legno naturale generico. LAVORO: Potatura annuale. Incluso: raccolta; trasporto a discariche del materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: robinie piramidali, parziale svettatura pianta; speronatura vegetazione. OP OPERA: Albero, a foglia caduca di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: robinie piramidali. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Potatura annuale. Incluso: raccolta; trasporto a discariche del materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: parziale svettatura pianta; speronatura vegetazione. RT Piattaforme di lavoro elevabile (ple) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 35; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	24,85€	19,64€	58,71%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0500.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	237,22€	187,52€	60,50%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0500.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	177,45€	140,28€	60,39%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0500.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	66,17€	52,30€	60,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0505.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	332,45€	262,81€	60,32%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0505.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	275,68€	217,93€	60,38%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0505.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	138,07€	109,15€	59,99%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0510.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	416,55€	329,29€	60,31%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0510.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	361,28€	285,60€	60,16%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0510.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	227,34€	179,71€	58,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0515.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	549,51€	434,39€	60,28%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0515.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	439,26€	347,24€	60,05%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0515.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	336,96€	266,37€	58,66%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	254,36€	201,08€	59,03%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	213,53€	168,80€	58,78%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	79,45€	62,81€	55,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.d	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	353,87€	279,74€	58,51%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.e	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	519,73€	410,85€	58,65%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.f	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	287,24€	227,07€	58,32%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.g	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	377,48€	298,40€	58,23%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.h	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	105,94€	83,75€	57,81%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.i	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	141,16€	111,59€	57,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	368,43€	291,25€	59,06%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	310,88€	245,76€	58,83%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	154,42€	122,07€	56,92%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.d	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	480,28€	379,67€	58,58%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.e	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	687,71€	543,64€	58,57%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.f	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	419,78€	331,84€	58,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.g	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	559,32€	442,15€	58,32%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.h	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	234,75€	185,57€	57,81%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.i	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	311,51€	246,25€	57,91%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	470,49€	371,93€	58,89%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	401,34€	317,26€	58,72%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	238,72€	188,71€	57,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.d	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	653,66€	516,73€	58,49%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.e	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	868,19€	686,31€	58,45%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.f	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	545,82€	431,48€	58,30%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.g	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	728,01€	575,50€	58,26%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.h	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	357,04€	282,24€	57,79%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.i	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	475,64€	376,00€	57,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	607,71€	480,40€	58,73%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	491,73€	388,72€	58,57%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	342,53€	270,77€	57,38%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.d	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	850,10€	672,02€	58,49%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.e	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.129,06€	892,54€	58,54%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.f	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	716,72€	566,57€	58,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.g	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	953,82€	754,01€	58,31%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.h	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	493,16€	389,85€	57,78%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.i	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	656,28€	518,80€	57,83%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0610.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	344,86€	272,62€	59,45%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0610.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	280,27€	221,56€	59,26%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0610.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	91,34€	72,21€	56,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0630.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	485,36€	383,69€	59,44%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0630.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	409,21€	323,49€	59,22%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0630.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	247,29€	195,49€	57,49%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0640.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	619,76€	489,93€	59,28%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0640.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	528,63€	417,89€	59,13%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0640.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	311,93€	246,58€	57,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0650.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	803,75€	635,37€	59,22%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0650.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	646,39€	510,98€	59,10%
LOM241.OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0650.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	448,88€	354,84€	58,12%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0565.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	110,78€	87,57€	60,52%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0570.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	238,90€	188,85€	58,23%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0570.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	338,84€	267,86€	59,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0575.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	519,35€	410,56€	59,39%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0580.j	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	553,22€	437,33€	60,26%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0585.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	840,77€	664,64€	59,60%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0590.j	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	221,51€	175,10€	60,53%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0595.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	381,91€	301,90€	59,25%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0600.j	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	666,39€	526,79€	60,44%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0605.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	993,42€	785,31€	59,46%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0615.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	275,44€	217,74€	58,30%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0620.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	139,85€	110,56€	62,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0625.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	624,66€	493,80€	59,94%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0625.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	420,50€	332,41€	62,26%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0635.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.022,41€	808,23€	60,36%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0635.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	693,48€	548,21€	62,13%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0645.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	448,72€	354,72€	59,53%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0645.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	279,71€	221,11€	62,34%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0655.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.201,50€	949,80€	60,08%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0655.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	826,63€	653,46€	62,03%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0660.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	87,30€	69,01€	61,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0665.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	203,42€	160,81€	57,13%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0665.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	262,14€	207,23€	60,85%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0670.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. Incluso: teli protettivi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	412,91€	326,41€	58,63%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0670.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	436,99€	345,44€	60,82%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0675.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. Incluso: teli protettivi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	661,93€	523,26€	58,77%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0675.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	174,17€	137,69€	60,71%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0680.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. Incluso: teli protettivi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	307,67€	243,22€	58,28%
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0680.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	519,59€	410,74€	60,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0685.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. Incluso: teli protettivi. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	773,10€	611,15€	58,92%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0525.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	199,52€	157,72€	57,84%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0525.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	166,19€	131,37€	57,79%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0525.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	62,02€	49,03€	57,48%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0530.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	286,21€	226,25€	57,63%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0530.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	237,22€	187,52€	57,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0530.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	128,47€	101,56€	57,31%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0535.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	351,60€	277,95€	57,46%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0535.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	292,64€	231,34€	57,39%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0535.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	194,69€	153,90€	57,30%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0540.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	465,99€	368,37€	57,39%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0540.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	386,82€	305,78€	57,34%
LOM241.OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0540.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. OP OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione generica RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Piattaforma di lavoro elevabile (ple) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza [m] = 0,80 | lunghezza [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	275,17€	217,52€	57,23%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B2715.R0000.0000.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/m², apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. OP OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/m², apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. RM Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 0,5 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni RM Geocomposito di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione | antibumping | rinforzo; impiego: pavimentazione stradale; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione [kN/m] = 40 | resistenza al taglio su conglomerato (peak) [MPa] ≥ 0,3 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza alla spellatura su lamina d'acciaio [cm] = 120 N/5; flessibilità a freddo [°C] = -25 | allungamento a rottura (L/T) [%] = 4 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS; tessuto non tessuto con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) e impermeabilità all'aria al vacuum test (EN 12730); resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione anti-reflective cracking test (520 n a 30 °C) > 12.600 cicli; resistenza alla prova dinamica flessionale su 4 punti > 32600 cicli (con carico di 0,8 kN) RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	106,83€	84,45€	10,40%
LOM241.OC.ADA.a02.B2715.R0000.0005.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo reinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. OP OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. RM Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 0,5 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni RM Geocomposito di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione | antibumping | rinforzo; impiego: pavimentazione stradale; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione [kN/m] = 40 | resistenza al taglio su conglomerato (peak) [MPa] ≥ 0,3 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza alla spellatura su lamina d'acciaio [cm] = 120 N/5; flessibilità a freddo [°C] = -25 | allungamento a rottura (L/T) [%] = 4 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS; tessuto non tessuto con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) e impermeabilità all'aria al vacuum test (EN 12730); resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione anti-reflective cracking test (520 n a 30 °C) > 12.600 cicli; resistenza alla prova dinamica flessionale su 4 punti > 32600 cicli (con carico di 0,8 kN) RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo reinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	114,68€	90,65€	9,69%
LOM241.OC.ADA.a02.B2715.R0000.0010.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,75 | spessore [m] = 0,5. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/m², apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. OP OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,75 | spessore [m] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/m², apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. RM Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 0,75 | dimensione (z) [m] = 0,5; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni RM Geocomposito di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione | antibumping | rinforzo; impiego: pavimentazione stradale; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione [kN/m] = 40 | resistenza al taglio su conglomerato (peak) [MPa] ≥ 0,3 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza alla spellatura su lamina d'acciaio [cm] = 120 N/5; flessibilità a freddo [°C] = -25 | allungamento a rottura (L/T) [%] = 4 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS; tessuto non tessuto con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) e impermeabilità all'aria al vacuum test (EN 12730); resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione anti-reflective cracking test (520 n a 30 °C) > 12.600 cicli; resistenza alla prova dinamica flessionale su 4 punti > 32600 cicli (con carico di 0,8 kN) RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤	1 m	152,23€	120,34€	9,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B2715.R0000.0015.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/m², apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. OP OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/m², apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. RM Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 1 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: il pannello drenante dovrà inoltre essere testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato (test idraulico sotto carico). RM Geocomposito di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione | antibumping | rinforzo; impiego: pavimentazione stradale; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione [kN/m] = 40 | resistenza al taglio su conglomerato (peak) [MPa] ≥ 0,3 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza alla spellatura su lamina d'acciaio [cm] = 120 N/5; flessibilità a freddo [°C] = -25 | allungamento a rottura (L/T) [%] = 4 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS; tessuto non tessuto con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) e impermeabilità all'aria al vacuum test (EN 12730); resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione anti-reflective cracking test (520 n a 30 °C) > 12.600 cicli; resistenza alla prova dinamica flessionale su 4 punti > 32600 cicli (con carico di 0,8 kN) RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	148,06€	117,04€	9,79%
LOM241.OC.ADA.a02.B2715.R0000.0020.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. OP OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. RM Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 1 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni RM Geocomposito di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione | antibumping | rinforzo; impiego: pavimentazione stradale; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione [kN/m] = 40 | resistenza al taglio su conglomerato (peak) [Mpa] ≥ 0,3 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza alla spellatura su lamina d'acciaio [cm] = 120 N/5; flessibilità a freddo [°C] = -25 | allungamento a rottura (L/T) [%] = 4 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS; tessuto non tessuto con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) e impermeabilità all'aria al vacuum test (EN 12730); resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione anti-reflective cracking test (520 n a 30 °C) > 12.600 cicli; resistenza alla prova dinamica flessionale su 4 punti > 32600 cicli (con carico di 0,8 kN) RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	155,96€	123,29€	9,30%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa000.0000.-	OPERA: Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 12. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica polimerica; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione | protezione; impiego: terreno; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuto da accoppiamento per termosaldatura continua di anima drenante in monofilamenti polimerici estrusi con due strati in geotessile LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,03€	8,72€	8,34%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa000.0005.-	OPERA: Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 20. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,21€	8,86€	8,21%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0000.-	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 32,2 | Tb [kN/m] ≥ 50. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. OP OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 32,2 | Tb [kN/m] ≥ 50. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 50 | resistenza a trazione (Td) [kN/m] ≥ 32,2 SPECIFICHE TECNICHE: deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni. LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,82€	4,60€	15,81%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0005.-	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 51,9 | Tb [kN/m] ≥ 80. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. OP OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 51,9 | Tb [kN/m] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 80 | resistenza a trazione (Td) [kN/m] ≥ 51,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni. LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,35€	5,02€	14,49%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0010.-	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 78,9 | Tb [kN/m] ≥ 120. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. OP OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 78,9 | Tb [kN/m] ≥ 120. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 120 | resistenza a trazione (Td) [kN/m] ≥ 78,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni. LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,75€	5,34€	13,63%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0015.-	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosivo; spessore [mm] = 10; resistenza a trazione (nella direzione longitudinale) [kN/m] > 20 | allungamento [%] < 12,5. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad elevato modulo; rivestimento polimerico inerte. OP OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosivo; spessore [mm] = 10; resistenza a trazione (nella direzione longitudinale) [kN/m] > 20 | allungamento [%] < 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad elevato modulo; rivestimento polimerico inerte. RM Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,07€	11,12€	19,37%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0250.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	2,94€	2,32€	29,36%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0255.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	3,99€	3,16€	21,63%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0260.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	4,63€	3,66€	18,64%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0000.-	OPERA: Strato antierosione, geocelle di fibra sintetica polipropileniche; geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con terreno vegetale e fissaggio in testa con picchetti in acciaio a "U" e ancoraggi (1 ogni 2 celle), su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti. OP OPERA: Strato antierosione, geocelle di fibra sintetica polipropileniche; geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con terreno vegetale e fissaggio in testa con picchetti in acciaio a "U" e ancoraggi (1 ogni 2 celle). RM Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 | altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 800 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti.	1 m²	20,35€	16,09€	26,35%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0250.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	3,37€	2,66€	25,61%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0255.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	3,99€	3,16€	21,63%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0260.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	4,63€	3,66€	18,64%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0265.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 15. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. RM Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	4,07€	3,22€	21,21%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0270.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 40. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 40. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. RM Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,01€	3,96€	17,23%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc000.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37. LAVORO: Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi, fertilizzanti granulari e ammendanti, escluso collanti, reti, fibre o film sintetici. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibre cellulosiche (biofeltro), preseminato con sementi di specie erbacee, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibre cellulosiche (biofeltro), preseminato con sementi di specie erbacee. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di fibra vegetale cellulosa; funzione: consolidazione | antierosiva; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi, fertilizzanti granulari e ammendanti, escluso collanti, reti, fibre o film sintetici. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	19,82€	15,67€	4,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc000.0250.-	OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq), su scarpata. OP OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). RM Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpata.	1 m²	14,09€	11,14€	51,42%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc000.0255.-	OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq), su scarpata di elevata pendenza. OP OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). RM Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpata di elevata pendenza.	1 m²	17,39€	13,75€	56,66%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc000.0500.-	OPERA: Strato antierosione, georete grimpante di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. Incluso: fissaggio, interramento, sovrapposizioni e intasamento per inerbimento accelerato. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio, lungo bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde maggiori o uguali a 20 cm; sovrapposizione tra rotoli > 10 cm, ancorati con picchetti sagomati ad U, diametro 8 e lunghezza 15-30 cm (2/mq); intasamento con idonea miscela tamponante per l'inerbimento accelerato, su superficie regolarizzata, con pendenza 45-50°, libera da pietre e radici. OP OPERA: Strato antierosione, georete grimpante di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosivo. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio, lungo bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde maggiori o uguali a 20 cm; sovrapposizione tra rotoli > 10 cm, ancorati con picchetti sagomati ad U, diametro 8 e lunghezza 15-30 cm (2/mq); intasamento con idonea miscela tamponante per l'inerbimento accelerato. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; RM Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale RM Ferramenta picchetti di metallo ferro; funzione: fissaggio; diametro [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: fissaggio, interramento, sovrapposizioni e intasamento per inerbimento accelerato. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie regolarizzata, con pendenza 45-50°, libera da pietre e radici.	1 m²	26,00€	20,56€	40,68%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc004.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale paglia; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 300. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²). OP OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale paglia; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 300. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²). RM Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale paglia; peso [g/m²] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,30€	9,72€	48,31%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc005.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37; peso [g/m²] ≥ 700. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di fibra vegetale cocco; funzione: consolidazione | antierosiva; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	18,65€	14,74€	4,93%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc005.0005.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10 filo diametro 2,70mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50; peso [g/m²] ≥ 700. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10 filo diametro 2,70mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geocomposito di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	16,62€	13,14€	5,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc005.0010.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; maglia di 1x1,5 cm, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 700. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; maglia di 1x1,5 cm. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva; peso [g/m²] ≥ 700 SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,26€	12,06€	5,66%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm, su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. OP OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.	1 m²	13,60€	10,75€	53,28%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0005.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≤ 500. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/m²); intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti; maglia di 1x1,5 cm, su scarpata regolarizzata. OP OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≤ 500. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/m²); intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti; maglia di 1x1,5 cm. RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpata regolarizzata. RP Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	17,17€	13,57€	42,20%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0010.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] = 500 ÷ 3000. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²); maglia di 1x1,5 cm, su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. OP OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] = 500 ÷ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²); maglia di 1x1,5 cm. RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. RP Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	16,08€	12,71€	41,82%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0015.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≥ 3000. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²); maglia di 1x1,5 cm, su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. OP OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≥ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²); maglia di 1x1,5 cm. RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. RP Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,95€	11,82€	39,75%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0250.-	OPERA: Strato antierosione, georete di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza meccanica [kN/m] > 5. LAVORO: Posa a mano. Incluso: fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza maglia > 4-5 mm; fissaggio con picchetti di legno o metallici, su scarpate e sponde fluviali. OP OPERA: Strato antierosione, georete di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza meccanica [kN/m] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza maglia > 4-5 mm; fissaggio con picchetti di legno o metallici. RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate e sponde fluviali.	1 m²	4,27€	3,37€	7,46%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Zb000.0000.-	OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biorete in fibre naturali: cocco; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; biorete a maglia aperta con massa areica maggiore uguale a 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale di 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale di 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%; legature con punti metallici (3 punti/mq). OP OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biorete in fibre naturali: cocco; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; biorete a maglia aperta con massa areica maggiore uguale a 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale di 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale di 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%; legature con punti metallici (3 punti/mq). RM Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antierosiva | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad una biorete; rete a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzata con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%); resistenza a trazione nominale ≥ 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 43 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; in possesso di marcatura CE, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011; certificazione ambientale EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; rete tessuta con trafilato di acciaio, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; punti di assemblaggio di tipo metallico posti uniformemente al fine di garantire un'adesione il più corretta possibile fra rete e biorete, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	25,32€	20,02€	21,76%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Zb000.0005.-	OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biotessile in fibre naturali: cellulosiche biodegradabili; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm.; biotessile di peso minore uguale a 250 g/mq e spessore minore uguale a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee, compresi fertilizzanti granulari, esclusi collanti, reti, fibre e film sintetici; legature con punti metallici (3 punti/mq). OP OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biotessile in fibre naturali: cellulosiche biodegradabili; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm.; biotessile di peso minore uguale a 250 g/mq e spessore minore uguale a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee, compresi fertilizzanti granulari, esclusi collanti, reti, fibre e film sintetici; legature con punti metallici (3 punti/mq). RM Geocomposito di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico | rivestimento plasico; funzione: antierosiva | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad un biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee, fertilizzanti e ammendanti granulari senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,31€	20,80€	20,94%
LOM241.OC.ADA.a02.B5700.Zb000.0010.-	OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfridi, sovrapposizioni. Escluso: saturazione di geostuoia con terreno vegetale e idrosemina. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica e geostuoia tridimensionale polimerica in fibre sintetiche termosaldate: polipropilene; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro pari a 2,70 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geostuoia con massa areica maggiore uguale a 450 g/m² in due strutture termosaldate (superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, inferiore a maglia piatta), su sponde e/o scarpate stabilizzate. OP OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica e geostuoia tridimensionale polimerica in fibre sintetiche termosaldate: polipropilene; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro pari a 2,70 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geostuoia con massa areica maggiore uguale a 450 g/m² in due strutture termosaldate (superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, inferiore a maglia piatta). RM Geocomposito di plastica polimerica; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità 120 anni; coefficiente C opportunamente determinato con test a supporto che garantisca, in caso di precipitazione con intensità di pioggia i = 50 mm/h, un valore C ≤ 0.0030; rete metallica e geostuoia tridimensionale compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; certificato nei confronti delle capacità antierosive secondo ASTM D6459; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; tessuta con trafilato di acciaio, ø 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; rete con resistenza a trazione nominale ≥ 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); filo ricoperto da rivestimento polimerico grigio con spessore nominale 0,5 mm; polimero del rivestimento protettivo con temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); geostuoia tridimensionale polimerica, con massa areica ≥ 450 g/m², costituita da due strutture realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfridi, sovrapposizioni. Escluso: saturazione di geostuoia con terreno vegetale e idrosemina. SPECIFICHE TECNICHE: su sponde e/o scarpate stabilizzate. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	26,99€	21,34€	11,82%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B6800.R0000.0000.-	OPERA: Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antigambero; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio; preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico, grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm. OP OPERA: Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antigambero; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio; preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico, grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm. RM Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento plasico; funzione: antigambero | antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37 SPECIFICHE TECNICHE: preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico del peso unitario non inferiore a 120 g/m², con grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,46€	10,64€	5,13%
LOM241.OC.ADA.a02.B6800.R0000.0005.-	OPERA: Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio. OP OPERA: Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio. RM Rete maglia sciolta di metallo generico; finitura: rivestimento plastico; geometria/forma/aspetto: maglie esagonali | doppia torsione; impiego: antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,28€	7,34€	7,44%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B6805.Mb059.0000.-	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] >= 25 | spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] >= 25 | spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM Lastra di roccia naturale generico; impiego: gaveta; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	672,65€	531,74€	9,39%
LOM241.OC.ADA.a02.B6805.Mb059.0005.-	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] >= 25 | spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] >= 25 | spessore [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM Lastra di roccia naturale generico; impiego: gaveta; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	969,24€	766,20€	8,38%
LOM241.OC.ADA.a02.B6805.Mb059.0010.-	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM Lastra di roccia naturale generico; impiego: gaveta; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	640,23€	506,11€	6,10%
LOM241.OC.ADA.a02.B6805.Mb059.0015.-	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM Lastra di roccia naturale generico; impiego: gaveta; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	908,49€	718,17€	3,93%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B9710.D0010.0000.a	OPERA: Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] = 770. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce, su superfici orizzontali e/o inclinate. OP OPERA: Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] = 770. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce. RM Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali e/o inclinate. RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,26€	11,27€	12,11%
LOM241.OC.ADA.a02.B9710.D0010.0000.b	OPERA: Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 2; peso [g/m²] = 800. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce. OP OPERA: Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 2; peso [g/m²] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce. RM Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,11€	11,16€	16,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.B9710.D0010.0250.a	OPERA: Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 240. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE. OP OPERA: Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 240. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 240 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,97€	7,88€	7,57%
LOM241.OC.ADA.a02.B9710.D0010.0250.b	OPERA: Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 380. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE. OP OPERA: Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 380. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE. RM Ferramenta picchetti di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDEP LV LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,10€	11,15€	5,35%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0000.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. OP OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	120,03€	94,89€	25,08%
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0005.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al. OP OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	107,17€	84,72€	30,84%
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0010.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. OP OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	144,30€	114,07€	20,86%
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0015.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al. OP OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	124,31€	98,27€	26,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0020.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 60 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 77. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3 mm, in lega eutettica Zn-Al. OP OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 60 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 77. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3 mm, in lega eutettica Zn-Al. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	120,00€	94,86€	27,55%
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0025.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 80 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 93. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3,4 mm, in lega eutettica Zn-Al. OP OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 80 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 93. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3,4 mm, in lega eutettica Zn-Al. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	138,28€	109,31€	23,90%
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0250.-	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. OP OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rimorchiatore/spintore; potenza [kW] ≤ 185 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pontone; portata [t] ≤ 200 SPECIFICHE TECNICHE: singolo/modulare, anche per la navigazione in acque interne; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	99,90€	78,97€	11,23%
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0255.-	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. OP OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rimorchiatore/spintore; potenza [kW] ≤ 185 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pontone; portata [t] ≤ 200 SPECIFICHE TECNICHE: singolo/modulare, anche per la navigazione in acque interne; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	105,59€	83,47€	10,63%
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0260.-	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. OP OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rimorchiatore/spintore; potenza [kW] ≤ 185 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pontone; portata [t] ≤ 200 SPECIFICHE TECNICHE: singolo/modulare, anche per la navigazione in acque interne; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	134,57€	106,38€	9,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a02.E5735.R0000.0265.-	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. OP OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. RM Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rimorchiatore/spintore; potenza [kW] ≤ 185 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pontone; portata [t] ≤ 200 SPECIFICHE TECNICHE: singolo/modulare, anche per la navigazione in acque interne; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	143,94€	113,78€	8,82%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0000.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego. OP OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	3,38€	2,67€	28,86%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0005.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere. OP OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	5,38€	4,25€	30,28%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0010.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere. OP OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	6,29€	4,97€	29,59%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0015.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali di natura ghiaiosa mista o con materiale arido fornito dall'Impresa proveniente da cave di prestito non demaniali. OP OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali di natura ghiaiosa mista o con materiale arido fornito dall'Impresa proveniente da cave di prestito non demaniali. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	51,24€	40,50€	1,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0250.a	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: secondo sagome prescritte. OP OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: secondo sagome prescritte. RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	5,05€	3,99€	32,17%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0255.-	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: sagomature; profilature. Escluso: compattazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: materiali provenienti da scavi. OP OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: materiali provenienti da scavi. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: sagomature; profilature. Escluso: compattazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	4,16€	3,29€	34,17%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0255.b	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre depositate; stesa; modellazione; costipazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: adattamenti sagome. OP OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre depositate; stesa; modellazione; costipazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: adattamenti sagome. RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,11€	4,83€	32,76%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0260.-	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta proveniente dagli scavi. OP OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta proveniente dagli scavi. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	6,71€	5,30€	30,25%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0500.-	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; fornitura materiale; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione. OP OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 LV LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; fornitura materiale; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	4,57€	3,61€	28,18%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0505.-	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione. OP OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 LV LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,93€	4,69€	29,06%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0510.-	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale. OP OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 LV LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,75€	4,55€	27,24%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0515.-	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A4, A5, A2-6, A2-7 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale. OP OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A4, A5, A2-6, A2-7 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 LV LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,73€	4,53€	27,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0750.-	OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terreno generico; geometria/forma/aspetto: in strati orizzontali. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno reperito nelle immediate vicinanze. OP OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terreno generico; geometria/forma/aspetto: in strati orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno reperito nelle immediate vicinanze. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	3,26€	2,57€	31,95%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0755.-	OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terreno generico; geometria/forma/aspetto: in strati orizzontali. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e scarico; profilatura e sistemazione dell'area di scavo; sollevamento delle materie scavate; eliminazione delle impurità; gradonature e immorsature; corretta miscelatura dei componenti argillosi. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno generico demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavo in alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo entro 5 km. OP OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terreno generico; geometria/forma/aspetto: in strati orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno generico demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavo in alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo entro 5 km. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e scarico; profilatura e sistemazione dell'area di scavo; sollevamento delle materie scavate; eliminazione delle impurità; gradonature e immorsature; corretta miscelatura dei componenti argillosi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motrice con semirimorchio; massa a pieno carico [t] ≤ 44 SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	4,92€	3,89€	34,15%
LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0760.-	OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terreno generico; geometria/forma/aspetto: in strati orizzontali. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno fornito dall'Appaltatore. OP OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terreno generico; geometria/forma/aspetto: in strati orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno fornito dall'Appaltatore. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 11,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	2,62€	2,07€	32,79%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.B0025.Za000.0000.-	OPERA: Alveo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a sezione semicircolare; funzione: per deflusso delle acque; spessore cls [cm] = 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata. OP OPERA: Alveo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a sezione semicircolare; funzione: per deflusso delle acque; spessore cls [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata. RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: armature; impiego: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	167,37€	132,30€	9,87%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0000.-	OPERA: Scogliera, a corso regolare a secco di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasati negli interspazi. OP OPERA: Scogliera, a corso regolare a secco di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasati negli interspazi. RM Massi di roccia naturale calcarea/dolomitica; geometria/forma/aspetto: ciclopici | squadrata; impiego: scogliera; peso specifico [kg/m³] = 2700 ÷ 2800 | peso [t] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10% RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,2; incluso: tubazione, accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	190,82€	150,84€	12,07%
LOM241.OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0250.-	OPERA: Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. OP OPERA: Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. RM Sistema murario di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	24,60€	19,44€	63,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0505.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. OP OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. RM Masso da cava di roccia naturale pietra delle Prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 t	41,81€	33,05€	8,08%
LOM241.OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0510.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. OP OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. RM Masso da cava di roccia naturale pietra delle Prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 t	43,68€	34,53€	8,51%
LOM241.OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0515.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. OP OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. RM Masso da cava di roccia naturale pietra delle Prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 t	45,12€	35,67€	9,16%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.B0110.Zb003.0000.-	OPERA: Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente. OP OPERA: Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente. RM Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	422,79€	334,22€	49,06%
LOM241.OC.ADA.a04.B0110.Zb003.0005.-	OPERA: Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. Escluso: fondazioni indirette. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente, ecc.. OP OPERA: Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente, ecc.. RM Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Lastra di roccia naturale beola; geometria/forma/aspetto: irregolare; funzione: rivestimento; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 50 | dimensione (z) [cm] > 10 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato RM Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro RM Pianta talea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskia atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. Escluso: fondazioni indirette. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	346,36€	273,80€	36,42%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.B0115.Mb000.0005.-	OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta, previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA. a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30. SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta. RM Lastra di roccia naturale marmo rosso asiago; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di materiale generico; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 30 | modulo a compressione [GPa] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzata, a reattività pozzolanica, bicomponente, ad elevata duttilità, classificazione malta da riparazione tipo R2, sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo MC - IR RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA. a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 75; peso [t] ≤ 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1 m²	145,21€	114,79€	28,93%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.B0115.Mb062.0000.-	OPERA: Difesa spondale, a faccia a vista di roccia naturale trachite generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; interposizione di malta cementizia tra gli elementi in pietra; stuccatura; carico; trasporto e scarico del materiale lapideo; approntamento di superfici interessate dal rivestimento. SPECIFICHE TECNICHE: su piano di posa in malta cementizia, con la faccia in vista bocciardata. OP OPERA: Difesa spondale, a faccia a vista di roccia naturale trachite generico. SPECIFICHE TECNICHE: su piano di posa in malta cementizia, con la faccia in vista bocciardata. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM Masso di roccia naturale trachite generico; geometria/forma/aspetto: faccia in vista bocciardata; peso [kg] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Segato di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: piallato | smussato; impiego: montante staccionate; dimensione (x) [mm] = 90 | dimensione (y) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Trave uso trieste di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: - RM Premiscelato di cemento generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; interposizione di malta cementizia tra gli elementi in pietra; stuccatura; carico; trasporto e scarico del materiale lapideo; approntamento di superfici interessate dal rivestimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Tavola; spessore [m] = 0,025 | lunghezza [m] = 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: tavole abete sottomisure (fodere); criterio di misurazione: valutate a metro cubo RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	590,52€	466,82€	20,77%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.B6820.Qa028.0000.-	OPERA: Copertura diffusa, con astoni di legno naturale salice; impiego: su sponda di alveo; altezza di sponda [m] ≤ 3. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: modellamento sponda con mezzo meccanico; scavo; messa in opera; infissione; inserimento e fissaggio degli elementi costitutivi l'opera. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da: fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm); 3 file di paletti di legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm con interasse di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm); strato di ciottoli; difesa in pietrame (volume > 0,20 m³) per protezione al piede della scarpata; ricoprimento di astoni con terreno vegetale (spessore < 3 cm). OP OPERA: Copertura diffusa, con astoni di legno naturale salice; impiego: su sponda di alveo; altezza di sponda [m] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da: fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm); 3 file di paletti di legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm con interasse di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm); strato di ciottoli; difesa in pietrame (volume > 0,20 m³) per protezione al piede della scarpata; ricoprimento di astoni con terreno vegetale (spessore < 3 cm). RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; RM Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice/castagno SPECIFICHE TECNICHE: tagliati in loco; trattati con materiale imputrescibile in parte interrata RM Pianta astoni di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: salice | astoni; diametro (ø) [cm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: modellamento sponda con mezzo meccanico; scavo; messa in opera; infissione; inserimento e fissaggio degli elementi costitutivi l'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	267,59€	211,53€	32,16%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.E5408.J0001.0000.-	OPERA: Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP OPERA: Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. RM Masso di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: ciclopici; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RT Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,2; incluso: tubazione, accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo RP Pompa autocarrata SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 75; peso [t] ≤ 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	286,11€	226,17€	13,45%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a04.E5408.Mb000.0000.-	OPERA: Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80m³. OP OPERA: Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80m³. RM Masso di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: ciclopici; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,2; incluso: tubazione, accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 75; peso [t] ≤ 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	133,11€	105,23€	15,92%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a10.B0110.J0001.0005.-	OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Incluso: paramento esterno in pietrame recuperato in loco; formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe; ferro di armatura; casseri per la formazione del paramento interno; riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura; posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso: tubi in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: C20/25 (Rck 25). OP OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: C20/25 (Rck 25). RM Pietrame di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: reperito in loco RM Masso di roccia naturale generico; impiego: scogliera; pezzatura [m³] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV LAVORO: Getto. Incluso: paramento esterno in pietrame recuperato in loco; formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe; ferro di armatura; casseri per la formazione del paramento interno; riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura; posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso: tubi in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere LP OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	614,70€	485,93€	37,39%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a05.B0010.Za000.0000.-	OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,16€	10,40€	43,54%
LOM241.OC.ADA.a05.B0010.Za000.0005.-	OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a monte di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada, a seguito di frana. OP OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: a monte di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a seguito di frana. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,24€	4,14€	39,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a05.B0010.Za000.0010.-	OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a valle di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada, a seguito di frana. OP OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: a valle di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a seguito di frana. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,24€	4,14€	39,47%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a09.B0025.Za000.0005.-	OPERA: Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: risagomatura del tracciato. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: risagomatura del tracciato. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	23,35€	18,46€	42,55%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a25.B9730.Za000.0005.-	OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20. OP OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava LV LAVORO: Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m²	56,89€	44,97€	63,54%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.a42.B0105.Mb000.0500.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico. LAVORO: Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa. OP OPERA: Scogliera di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa. RM Sistema murario di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 75; peso [t] ≤ 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	28,58€	22,59€	30,48%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.c01.B0110.J0001.0000.-	OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione. OP OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	97,71€	77,24€	45,68%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.c04.B0040.Qa000.0000.-	OPERA: Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico o con attrezzatura manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo. OP OPERA: Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico o con attrezzatura manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Rimorchiatore/spintore; potenza [kW] ≤ 185 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pontone; portata [t] ≤ 200 SPECIFICHE TECNICHE: singolo/modulare, anche per la navigazione in acque interne; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	1,95€	1,54€	27,39%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.c04.B0115.Mb000.0000.-	OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	19,45€	15,37€	28,67%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.c09.A6402.Na000.0015.a	OPERA: Sbancamento di terreno generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sbancamento di terreno generico; funzione: per alveo di deflusso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Rimorchiatore/spintore; potenza [kW] ≤ 185 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pontone; portata [t] ≤ 200 SPECIFICHE TECNICHE: singolo/modulare, anche per la navigazione in acque interne; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	7,05€	5,57€	18,45%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADA.c17.B9730.Za000.0000.-	OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava LV LAVORO: Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Martello elettrico; peso [t] ≤ 0,003 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m²	42,35€	33,48€	63,76%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. OP OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro [cm] = 45. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	0,87€	0,69€	47,95%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a02.E9710.Sb000.0000.-	OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro [mm] = 85 ÷ 125. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro [mm] = 85 ÷ 125. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	18,39€	14,54€	0,00%
LOM241.OC.ADB.a02.E9710.Sb000.0005.-	OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro [mm] = 126 ÷ 175. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro [mm] = 126 ÷ 175. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro [mm] = 126 ÷ 175 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	24,72€	19,54€	0,00%
LOM241.OC.ADB.a02.E9710.Sb000.0010.-	OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro [mm] = 176 ÷ 250. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro [mm] = 176 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro [mm] = 176 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	30,62€	24,21€	0,00%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a02.E9710.Sb021.0000.-	OPERA: Armatura micropalo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: tubo non valvolato; impiego: micropali; diametro [mm] = 85 ÷ 250. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura micropalo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: tubo non valvolato; impiego: micropali; diametro [mm] = 85 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355 LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 kg	2,22€	1,76€	0,00%
LOM241.OC.ADB.a02.E9710.Sb021.0250.-	OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: tubo valvolato; impiego: micropali; diametro [mm] = 85 ÷ 250. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: tubo valvolato; impiego: micropali; diametro [mm] = 85 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355 LV LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 kg	2,34€	1,85€	0,00%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.B0100.J0001.0000.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: a struttura mista cls (Rck 20) pietra (reperita in loco) e ferro (40 kg/mc); spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente, di diametro 20 mm e distanti 50 cm lungo il perimetro verticale di aderenza. OP OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: a struttura mista cls (Rck 20) pietra (reperita in loco) e ferro (40 kg/mc); spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente, di diametro 20 mm e distanti 50 cm lungo il perimetro verticale di aderenza. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Teleferica mobile; impiego: trasporto materiale SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	490,38€	387,65€	36,41%
LOM241.OC.ADB.a04.B0100.J0001.0005.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: asse rettilineo o curvilineo; impiego: per realizzazione di briglia. Escluso: coronamento di gaveta. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: a struttura mista cls (Rck 20), pietra (reperita in loco) e ferro (in ragione di kg 30/mc); spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti. OP OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: asse rettilineo o curvilineo; impiego: per realizzazione di briglia. Escluso: coronamento di gaveta. SPECIFICHE TECNICHE: a struttura mista cls (Rck 20), pietra (reperita in loco) e ferro (in ragione di kg 30/mc); spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	528,52€	417,80€	51,85%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5400.Qa000.0000.-	OPERA: Palificata, a parete singola di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 1,8 | lunghezza palo [m] = 1,5 | diametro [cm] = 15 | distanza tra pali [m] = 1,5; contropendenza [%] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: infissione. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura in pali scortecciati di speci arboree di essenze generiche fissati tramite tondino di ferro; pali infissi per almeno 2/3 e riempimento della struttura con inerte terroso; tondino di ferro diametro 14 mm. OP OPERA: Palificata, a parete singola di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 1,8 | lunghezza palo [m] = 1,5 | diametro [cm] = 15 | distanza tra pali [m] = 1,5; contropendenza [%] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura in pali scortecciati di speci arboree di essenze generiche fissati tramite tondino di ferro; pali infissi per almeno 2/3 e riempimento della struttura con inerte terroso; tondino di ferro diametro 14 mm. RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [cm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: infissione. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	206,72€	163,42€	31,07%
LOM241.OC.ADB.a04.E5400.Qa000.0250.-	OPERA: Palificata, a parete doppia di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: incastellatura (intelaiatura) in pali scortecciati di speci arboree di castagno fissati tramite tondino di ferro e cambre; struttura infissa con piloti in acciaio ad aderenza migliorata; riempimento della struttura con inerte terroso; traversi di castagno di lunghezza 2 m e diamentro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm. OP OPERA: Palificata, a parete doppia di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: incastellatura (intelaiatura) in pali scortecciati di speci arboree di castagno fissati tramite tondino di ferro e cambre; struttura infissa con piloti in acciaio ad aderenza migliorata; riempimento della struttura con inerte terroso; traversi di castagno di lunghezza 2 m e diamentro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm. RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [cm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	281,03€	222,16€	52,38%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5400.Zb003.0000.-	OPERA: Palificata, a parete singola mista (arcia) di materia mix legno-pietra; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo di fondazione; formazione degli incastri; messa a dimora di talee. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame e pali scortecciati di speci arboree di larice o castagno; fissaggio con chiodi, staffe e cambre; intasamento con talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e materiale arido e drenante (provenienza anche da scavi); traversi di castagno di lunghezza 2 m e diametro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm. OP OPERA: Palificata, a parete singola mista (arcia) di materia mix legno-pietra; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame e pali scortecciati di speci arboree di larice o castagno; fissaggio con chiodi, staffe e cambre; intasamento con talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e materiale arido e drenante (provenienza anche da scavi); traversi di castagno di lunghezza 2 m e diametro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm. RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [cm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo di fondazione; formazione degli incastri; messa a dimora di talee. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	283,61€	224,20€	18,00%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5401.Qa011.0000.-	OPERA: Grata di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: a maglie quadrate; lunghezza maglia [m] = 1,5 | larghezza maglia [m] = 1,5 | diametro [cm] = 20 | lunghezza palo [m] = 3; densità [talee/m²] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: fissaggio; intasamento con materiale vegetativo; inerbimento. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate in erosione (previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea); fissaggio con picchetti in ferro, diametro 14 mm e filo di ferro zincato ed inserimento di talee; ricoprimento di inerte terroso e protezione della sommità con carta catramata; inerbimento con idoneo miscuglio di specie erbacee. OP OPERA: Grata di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: a maglie quadrate; lunghezza maglia [m] = 1,5 | larghezza maglia [m] = 1,5 | diametro [cm] = 20 | lunghezza palo [m] = 3; densità [talee/m²] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate in erosione (previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea); fissaggio con picchetti in ferro, diametro 14 mm e filo di ferro zincato ed inserimento di talee; ricoprimento di inerte terroso e protezione della sommità con carta catramata; inerbimento con idoneo miscuglio di specie erbacee. RM Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato RM Ferramenta picchetti di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a forma di "T" SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: fissaggio; intasamento con materiale vegetativo; inerbimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	623,93€	493,23€	13,19%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5402.Na000.0000.-	OPERA: Gradonata di terreno generico; profondità [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con speci arboree/arbustive di talee; zolla erbosa e terra posate per stabilità. OP OPERA: Gradonata di terreno generico; profondità [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con speci arboree/arbustive di talee; zolla erbosa e terra posate per stabilità. RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	181,76€	143,69€	7,85%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5403.Qa011.0000.-	OPERA: Viminata, viva di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] < 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di verghe vive di salice (diametro < 3 cm e lunghezza 1,5 m), parzialmente o totalmente interrate, fissate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm). OP OPERA: Viminata, viva di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] < 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di verghe vive di salice (diametro < 3 cm e lunghezza 1,5 m), parzialmente o totalmente interrate, fissate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm). RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 6 ÷ 8 | lunghezza [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato RM Pianta verghe di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: verghe; funzione: intreccio; impiego: viminate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	35,93€	28,40€	46,17%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5404.Qa011.0000.-	OPERA: Graticciata di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] < 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di rami flessibili (castagno, nocciolo, ecc) (diametro rami < 3 cm e lunghezza 1,5 m) parzialmente interrati ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm). OP OPERA: Graticciata di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] < 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di rami flessibili (castagno, nocciolo, ecc) (diametro rami < 3 cm e lunghezza 1,5 m) parzialmente interrati ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm). RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 6 ÷ 8 | lunghezza [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato RM Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ramaglia SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	37,96€	30,01€	29,37%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5405.Qa000.0000.-	OPERA: Fascinata, drenante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; funzione: lungo pendio per la captazione di acque sotterranee. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente (profondità 40 cm); fascina di diametro 50 cm lunghezza 4 m (30 verghe, fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm) fissata ogni 80 cm con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina) inseriti obliquamente. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Fascinata, drenante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; funzione: lungo pendio per la captazione di acque sotterranee. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente (profondità 40 cm); fascina di diametro 50 cm lunghezza 4 m (30 verghe, fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm) fissata ogni 80 cm con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina) inseriti obliquamente. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di metallo ferro; funzione: fissaggio; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice/castagno SPECIFICHE TECNICHE: tagliati in loco; trattati con materiale imputrescibile in parte interrata RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido LV LAVORO: Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	84,89€	67,10€	26,14%
LOM241.OC.ADB.a04.E5405.Qa000.0250.-	OPERA: Fascinata, viva di legno naturale generico; funzione: per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con velocità moderata. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente (profondità 40 cm); fascina di diametro 50 cm e lunghezza 4 m (30 verghe di salice rosso o di ripa, fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm) fissata ogni 80 cm con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina). LAVORO: Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fascinata fuori da livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro. OP OPERA: Fascinata, viva di legno naturale generico; funzione: per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con velocità moderata. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente (profondità 40 cm); fascina di diametro 50 cm e lunghezza 4 m (30 verghe di salice rosso o di ripa, fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm) fissata ogni 80 cm con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina). SPECIFICHE TECNICHE: fascinata fuori da livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro. RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice/castagno SPECIFICHE TECNICHE: tagliati in loco; trattati con materiale imputrescibile in parte interrata RM Pianta verghe di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: verghe; funzione: intreccio; impiego: viminate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	38,20€	30,20€	29,01%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5406.Qa000.0000.-	OPERA: Cordonata di legno naturale generico; impiego: su pendii inlinati ed instabili; profondità [cm] = 50 | lunghezza stanghe [m] = 2 | diametro stanghe [cm] = 8; contropendenza a monte [gradi] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: posa di stanghe; stesura ramaglie; copertura; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: con banchina a "L" parallela alle curve di livello; stanghe sul fondo come sostegno; stesura di ramaglia morta di conifere; copertura con strato di terreno; messa a dimora di talee di salice (altezza 60 cm, 10 piante/m); ricoprimento con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m. OP OPERA: Cordonata di legno naturale generico; impiego: su pendii inlinati ed instabili; profondità [cm] = 50 | lunghezza stanghe [m] = 2 | diametro stanghe [cm] = 8; contropendenza a monte [gradi] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: con banchina a "L" parallela alle curve di livello; stanghe sul fondo come sostegno; stesura di ramaglia morta di conifere; copertura con strato di terreno; messa a dimora di talee di salice (altezza 60 cm, 10 piante/m); ricoprimento con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m. RM Palo di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ramaglia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a T SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: posa di stanghe; stesura ramaglie; copertura; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	174,28€	137,77€	14,34%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5407.Qa000.0000.-	OPERA: Palizzata di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: pali infissi verticalmente; diametro pali [cm] = 20 | lunghezza pali [m] = 1,5 | diametro pertiche [cm] = 10 | lunghezza pertiche [m] = 2 | distanza tra pali [m] = 1,5. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: messa a dimora di talee in salice. SPECIFICHE TECNICHE: pertiche in pali di speci arboree di castagno disposti orizzontalmente alla base (a ridosso della parte emergente); legate con filo di ferro diametro 3 mm, per la trattenuta del materiale di risulta; pali infissi per i 2/3 della lunghezza; intasamento con talee in salice. OP OPERA: Palizzata di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: pali infissi verticalmente; diametro pali [cm] = 20 | lunghezza pali [m] = 1,5 | diametro pertiche [cm] = 10 | lunghezza pertiche [m] = 2 | distanza tra pali [m] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: pertiche in pali di speci arboree di castagno disposti orizzontalmente alla base (a ridosso della parte emergente); legate con filo di ferro diametro 3 mm, per la trattenuta del materiale di risulta; pali infissi per i 2/3 della lunghezza; intasamento con talee in salice. RM Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 6 ÷ 8 | lunghezza [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido LV LAVORO: Formazione a mano. Incluso: messa a dimora di talee in salice. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	151,62€	119,86€	18,80%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5715.G0000.0000.-	OPERA: Diaframma, sottile o lamellare di cemento generico; spessore [cm] ≤ 15. LAVORO: Formazione tramite gettiniezione di bifluido in miscela cementizia ed aria compressa; con mezzo meccanico. Incluso: additivi; iniezione di bentonite; mantenimento di piani di lavoro; gestione di refluo. Escluso: perforazione . SPECIFICHE TECNICHE: cemento R 325 in quantità non inferiore a 600 kg/m³. OP OPERA: Diaframma, sottile o lamellare di cemento generico; spessore [cm] ≤ 15. SPECIFICHE TECNICHE: cemento R 325 in quantità non inferiore a 600 kg/m³. RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV LAVORO: Formazione tramite gettiniezione di bifluido in miscela cementizia ed aria compressa; con mezzo meccanico. Incluso: additivi; iniezione di bentonite; mantenimento di piani di lavoro; gestione di refluo. Escluso: perforazione . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	97,82€	77,33€	19,11%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0000.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM Premiscelato di materiale generico; funzione: strutturale; fornitura: in sacchi; resistenza caratteristica [N/mm²] = 25; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	213,37€	168,67€	4,52%
LOM241.OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0005.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM Premiscelato di materiale generico; funzione: strutturale; fornitura: in sacchi; resistenza caratteristica [N/mm²] = 25; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	215,79€	170,58€	3,79%
LOM241.OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0010.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	207,06€	163,69€	9,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0015.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	224,17€	177,21€	9,30%
LOM241.OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0020.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	258,49€	204,34€	8,22%
LOM241.OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0025.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	278,77€	220,37€	8,53%
LOM241.OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0030.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	316,00€	249,80€	7,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0035.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio (clacestruzzo); fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	328,00€	259,29€	7,83%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0000.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	159,46€	126,05€	18,74%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0005.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all' invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	145,65€	115,14€	20,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0010.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	178,33€	140,97€	17,08%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0015.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 3x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	169,29€	133,83€	17,78%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0020.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	170,15€	134,50€	17,56%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0025.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati lunghezza 4 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all' invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	153,49€	121,34€	19,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0030.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 10 ÷ 12; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 10 ÷ 12; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 7 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	207,17€	163,77€	14,42%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0035.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 12 ÷ 15; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 12 ÷ 15; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: on elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 8 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	218,93€	173,07€	13,65%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0040.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	188,42€	148,95€	16,17%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0045.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 4x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	180,80€	142,92€	16,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0050.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	180,82€	142,94€	16,52%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0055.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all' invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	161,35€	127,55€	18,52%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0060.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 ed alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	200,85€	158,77€	15,17%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0065.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 5x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	193,05€	152,61€	15,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0070.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	192,12€	151,87€	15,55%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0075.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all' invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	168,88€	133,50€	17,69%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0080.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	212,67€	168,12€	14,32%
LOM241.OC.ADB.a04.E5725.Na000.0085.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. OP OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto. RM Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: doppia torsione; funzione: terreni rinforzati; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 6x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) RM Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia RM Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	203,78€	161,09€	14,77%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a06.E6800.Ca009.0000.-	OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 2 | MEL [kJ] ≥ 500. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione. OP OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 2 | MEL [kJ] ≥ 500. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione. RM Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro massimo degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	137,60€	108,77€	20,58%
LOM241.OC.ADB.a06.E6800.Ca009.0005.-	OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 4 | MEL [kJ] ≥ 1500. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione. OP OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 4 | MEL [kJ] ≥ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione. RM Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro massimo degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	161,57€	127,72€	15,46%
LOM241.OC.ADB.a06.E6800.Ca009.0010.-	OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 4 | MEL [kJ] ≥ 2000. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione. OP OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 4 | MEL [kJ] ≥ 2000. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione. RM Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro massimo degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	185,30€	146,48€	13,48%
LOM241.OC.ADB.a06.E6800.Ca009.0015.-	OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 4 | MEL [kJ] ≥ 3000. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione. OP OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 4 | MEL [kJ] ≥ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione. RM Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 3000 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro massimo degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE LV LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	240,58€	190,18€	13,14%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a16.B6810.D0000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, telo pacciamante di plastica generico; spessore [mm] > 0,06 | larghezza [m] > 1. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: ancoraggio al suolo. Escluso: messa a dimora delle piante; lavorazione del terreno. SPECIFICHE TECNICHE: ancorato al suolo con picchetti metallici. OP OPERA: Sistema antiradice, telo pacciamante di plastica generico; spessore [mm] > 0,06 | larghezza [m] > 1. SPECIFICHE TECNICHE: ancorato al suolo con picchetti metallici. RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Stesura a mano. Incluso: ancoraggio al suolo. Escluso: messa a dimora delle piante; lavorazione del terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	3,12€	2,47€	66,85%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a08.B0030.Na000.0000.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 2. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. OP OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	371,59€	293,75€	27,84%
LOM241.OC.ADB.a08.B0030.Na000.0005.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 4. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. OP OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	802,63€	634,49€	26,42%
LOM241.OC.ADB.a08.B0030.Na000.0010.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 6. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. OP OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.097,21€	867,36€	26,17%
LOM241.OC.ADB.a08.B0030.Na000.0015.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 2. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. OP OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	416,80€	329,49€	28,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a08.B0030.Na000.0020.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 4. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. OP OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	866,88€	685,28€	25,35%
LOM241.OC.ADB.a08.B0030.Na000.0025.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 6. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. OP OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC. RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	1.258,86€	995,15€	26,78%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a09.B0100.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: curva od obliqua | secondo le tipologie estetiche locali; altezza [cm] ≤ 150. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm. OP OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: curva od obliqua | secondo le tipologie estetiche locali; altezza [cm] ≤ 150. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm. RM Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: muratura SPECIFICHE TECNICHE: materiale per murature da lavorare; muro lunghezza [cm] = 30 ÷ 50; resa materiale [kg/mc] = 2000 e 10% RM Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 90 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	422,61€	334,08€	39,49%
LOM241.OC.ADB.a09.B0100.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: curva od obliqua | secondo le tipologie estetiche locali; altezza [cm] = 150 ÷ 250. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm. OP OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: curva od obliqua | secondo le tipologie estetiche locali; altezza [cm] = 150 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm. RM Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: muratura SPECIFICHE TECNICHE: materiale per murature da lavorare; muro lunghezza [cm] = 30 ÷ 50; resa materiale [kg/mc] = 2000 e 10% RM Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 90 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	574,95€	454,50€	41,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a09.B0100.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: curva od obliqua | secondo le tipologie estetiche locali; altezza [cm] = 250 ÷ 350. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm. OP OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: curva od obliqua | secondo le tipologie estetiche locali; altezza [cm] = 250 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm. RM Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: muratura SPECIFICHE TECNICHE: materiale per murature da lavorare; muro lunghezza [cm] = 30 ÷ 50; resa materiale [kg/mc] = 2000 e 10% RM Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 90 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	699,57€	553,02€	42,77%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.a09.B0905.P0003.0000.-	OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica, mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo. OP OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.190,98€	1.732,00€	21,06%
LOM241.OC.ADB.a09.B0905.P0003.0005.-	OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica; previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente, mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo. OP OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica; previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente. RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.374,28€	1.876,90€	22,66%
LOM241.OC.ADB.a09.B0905.P0003.0010.-	OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. LAVORO: Ripristino a mano. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica, mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo. OP OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV LAVORO: Ripristino a mano. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo.	1 m²	2,18€	1,72€	71,75%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.c09.A6402.Mb000.0000.-	OPERA: Sbancamento di roccia naturale generico. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: accatastamento in sito di materiale di risulta, impiegato per ricariche e/o per realizzazione di manufatti in pietrame. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. OP OPERA: Sbancamento di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo a mano. Incluso: accatastamento in sito di materiale di risulta, impiegato per ricariche e/o per realizzazione di manufatti in pietrame. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min] = 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	330,66€	261,39€	76,09%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.c09.A6402.Na000.0010.-	OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m³] < 0.750. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. OP OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m³] < 0.750. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min] = 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 m³	180,54€	142,72€	70,97%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.c09.A6430.Na000.0005.-	OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: circolare; funzione: per esecuzione di colonne di terreno consolidato. Incluso: diaframmi sottili (o lamellari). LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: circolare; funzione: per esecuzione di colonne di terreno consolidato. Incluso: diaframmi sottili (o lamellari). SPECIFICHE TECNICHE: - RM Sistema murario di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Macchina semovente miscelatrice; impiego: stesura microtappeto; incluso: autocarro o semirimorchio, dotata di silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	22,11€	17,48€	24,84%
LOM241.OC.ADB.c09.A6430.Na000.0010.a	OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95; peso [t] = 1,3; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	26,58€	21,01€	18,32%
LOM241.OC.ADB.c09.A6430.Na000.0010.b	OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95; peso [t] = 1,3; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	34,95€	27,63€	18,42%
LOM241.OC.ADB.c09.A6430.Na000.0010.c	OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso [t] ≤ 60; incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95; peso [t] = 1,3; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	44,37€	35,08€	21,05%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.c10.A6200.Na000.0000.a	OPERA: Livellamento di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm. OP OPERA: Livellamento di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	649,76€	513,64€	37,09%
LOM241.OC.ADB.c10.A6200.Na000.0000.b	OPERA: Livellamento di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm. OP OPERA: Livellamento di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.194,90€	944,58€	44,82%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.ADB.c34.B0100.Mb000.0250.a	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: verticale. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. OP OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: verticale. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. RM Sistema murario di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	25,96€	20,52€	58,02%
LOM241.OC.ADB.c34.B0100.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: verticale. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. OP OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: verticale. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. RM Sistema murario di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LP OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio a telai prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere LP OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio a telai prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	481,11€	380,32€	55,08%
LOM241.OC.ADB.c34.B0100.Mb000.0255.b	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: verticale. LAVORO: Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. OP OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: verticale. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. RM Sistema murario di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	9,03€	7,14€	33,36%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a19.B1210.P0000.0000.a	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 10 | area [m²] ≤ 100. Escluso: presenza di inerti o residui. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose. OP OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 10 | area [m²] ≤ 100. Escluso: presenza di inerti o residui. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose. RM Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi LV LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	14,39€	11,37€	21,98%
LOM241.OC.AAA.a19.B1210.P0000.0000.b	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 10 | area [m²] > 100. Escluso: presenza di inerti o residui. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose. OP OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 10 | area [m²] > 100. Escluso: presenza di inerti o residui. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose. RM Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi LV LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	11,70€	9,25€	17,11%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a19.B1210.P0001.0000.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 500 g/m². OP OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 500 g/m². RM Pacciame filamentoso di vegetale fieno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana generica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: separazione | compensazione; peso [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,48€	10,65€	8,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a19.B1210.P0001.0005.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 700 g/m². OP OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 700 g/m². RM Pacciame filamentoso di vegetale fieno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana generica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: separazione | compensazione; peso [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,94€	11,02€	7,90%
LOM241.OC.AAA.a19.B1210.P0001.0010.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 1500 g/m². OP OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 1500 g/m². RM Pacciame filamentoso di vegetale fieno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana generica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: separazione | compensazione; peso [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	15,80€	12,49€	6,97%
LOM241.OC.AAA.a19.B1210.P0001.0015.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 2000 g/m². OP OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 2000 g/m². RM Pacciame filamentoso di vegetale fieno SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Membrana generica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: separazione | compensazione; peso [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	16,96€	13,41€	6,50%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a19.B1210.P0002.0000.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale paglia; dosaggio [g/m²] ≥ 300. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; fissaggio tramite paletti. SPECIFICHE TECNICHE: pressata al terreno; utilizzo di paletti in legno delle dimensioni idonee per il fissaggio del materiale (un paletto ogni tre m²). OP OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale paglia; dosaggio [g/m²] ≥ 300. SPECIFICHE TECNICHE: pressata al terreno; utilizzo di paletti in legno delle dimensioni idonee per il fissaggio del materiale (un paletto ogni tre m²). RM Pacciame filamentoso di fibra vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta picchetti di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a T SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; fissaggio tramite paletti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	1,01€	0,80€	61,97%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a16.A0000.Na000.0250.-	OPERA: Terreno, vegetale di terreno generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità di cava; carico; trasporto; scarico del materiale; stesa e regolarizzazione anche a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a granulometria fine e ricco di sostanze organiche provenienti da cave di prestito. OP OPERA: Terreno, vegetale di terreno generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: a granulometria fine e ricco di sostanze organiche provenienti da cave di prestito. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità di cava; carico; trasporto; scarico del materiale; stesa e regolarizzazione anche a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	36,45€	28,82€	13,69%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a20.B0905.P0006.0000.-	OPERA: Strato di concimazione, chimico-perfosfati di vegetale organico; funzione: preparatoria per impianti; quantità [q/ha] = 5. LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di concimazione, chimico-perfosfati di vegetale organico; funzione: preparatoria per impianti; quantità [q/ha] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	922,09€	728,92€	9,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a20.B0905.P0006.0250.-	OPERA: Strato di concimazione, di compost di vegetale organico; funzione: uso agronomico; spessore [cm] = 5. LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di concimazione, di compost di vegetale organico; funzione: uso agronomico; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro LV LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	71,10€	56,21€	8,78%
LOM241.OC.AAA.a20.B0905.P0006.0500.-	OPERA: Strato di concimazione, di fondo di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 100. LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di concimazione, di fondo di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	1,51€	1,19€	27,22%
LOM241.OC.AAA.a20.B0905.P0006.0750.-	OPERA: Strato di concimazione, generico di vegetale organico. LAVORO: Spargimento manuale. SPECIFICHE TECNICHE: 20 gr di concime chimico; 200 gr di stallatico secco, spargimento localizzato. OP OPERA: Strato di concimazione, generico di vegetale organico. SPECIFICHE TECNICHE: 20 gr di concime chimico; 200 gr di stallatico secco. RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Concime organico di vegetale organico SPECIFICHE TECNICHE: misto; stallatico o pollina LV LAVORO: Spargimento manuale. SPECIFICHE TECNICHE: spargimento localizzato.	1 cad	0,66€	0,52€	61,52%
LOM241.OC.AAA.a20.B0905.P0006.1000.-	OPERA: Strato di concimazione, post emergenza di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 50. LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Strato di concimazione, post emergenza di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	1,44€	1,14€	28,54%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a22.A0000.Na000.0000.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha, su file di impianto. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su file di impianto. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.644,42€	3.671,48€	1,32%
LOM241.OC.AAA.a22.A0000.Na000.0085.a	OPERA: Terreno di terreno generico; superficie [m²] ≤ 2500. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi - quantità di riferimento 30 g/m². OP OPERA: Terreno di terreno generico; superficie [m²] ≤ 2500. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi - quantità di riferimento 30 g/m². RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV LAVORO: Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	7,32€	5,78€	30,51%
LOM241.OC.AAA.a22.A0000.Na000.0085.b	OPERA: Terreno di terreno generico; superficie [m²] > 2500. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi - quantità di riferimento 30 g/m². OP OPERA: Terreno di terreno generico; superficie [m²] > 2500. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi - quantità di riferimento 30 g/m². RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV LAVORO: Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	4,53€	3,58€	30,73%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0005.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi, sostanze organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua e mulch (fibre di paglia o legno) - quantità di riferimento sementi 40 g/m² - quantità di riferimento mulch 350 g/m², in una passata. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi, sostanze organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua e mulch (fibre di paglia o legno) - quantità di riferimento sementi 40 g/m² - quantità di riferimento mulch 350 g/m². RM Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Pacciame filamentoso di fibra vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio sementi di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in una passata. RP Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	3,58€	2,83€	30,78%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0010.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Escluso: preparazione del piano di semina. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/m²), fertilizzanti,ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti, pendenza superfici < 20°. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/m²), fertilizzanti,ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti. RM Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Miscuglio sementi di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Escluso: preparazione del piano di semina. SPECIFICHE TECNICHE: pendenza superfici < 20°. RP Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	6,01€	4,75€	27,50%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0015.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: provvista di semi; semina; sarchiatura; innaffiamento fino all'attecchimento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di erbe prative, su scarpate e sponde interne. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di erbe prative. RM Miscuglio sementi di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: provvista di semi; semina; sarchiatura; innaffiamento fino all'attecchimento. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate e sponde interne. RP Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	0,68€	0,54€	26,58%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0020.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: sostanze collanti naturale. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscela (2 litri/m²) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g). OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscela (2 litri/m²) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g). RM Miscuglio sementi di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: sostanze collanti naturale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	3,93€	3,10€	22,43%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0025.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: matrice a base di fibre organiche (mulch) . SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscela (2 litri/m²) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g), a spessore. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscela (2 litri/m²) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g). RM Miscuglio sementi di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da poa trivialis 25 %, lolium perenne 10%, poa pratensis 15%, festuca in varietà 35 %, agrostis tenuis 15 % RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi LV LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: matrice a base di fibre organiche (mulch) . SPECIFICHE TECNICHE: a spessore. RP Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	10,30€	8,14€	12,23%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0030.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: collante naturale e irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di specie erbacee - primo rinsaldamento, quantità di riferimento 35 gr/m², su rampe e superfici inclinate. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di specie erbacee - primo rinsaldamento, quantità di riferimento 35 gr/m². RM Miscuglio sementi di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido RM Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro LV LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: collante naturale e irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: su rampe e superfici inclinate. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autobotte; impiego: innaffiamento; volume serbatoio [m³] ≤ 10,0; incluso: munita di tutti accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8,44€	6,67€	9,52%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0035.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano; a spaglio. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha, su file di impianto. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. RM Miscuglio sementi di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Idrosemina a mano; a spaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su file di impianto.	1 m²	4.695,15€	3.711,58€	5,06%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0040.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano; a spaglio. Incluso: stesa (paglia) e spruzzo con pompa irroratrice a zaino (bitume). SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/m²) su letto di paglia uniforme (spessore 3cm) protetto da emulsione bituminosa (sistema Schiechteln), su terreno piano o poco inclinato. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/m²) su letto di paglia uniforme (spessore 3cm) protetto da emulsione bituminosa (sistema Schiechteln). RM Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Pacciame filamentoso di fibra vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: - RM Miscuglio sementi di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Idrosemina a mano; a spaglio. Incluso: stesa (paglia) e spruzzo con pompa irroratrice a zaino (bitume). SPECIFICHE TECNICHE: su terreno piano o poco inclinato. RP Pompa a zaino SPECIFICHE TECNICHE: capacità [l] = 12; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,03€	3,97€	43,22%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0045.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano; a spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi generiche - quantità di riferimento 50 g/mq, su terreno piano o poco inclinato. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi generiche - quantità di riferimento 50 g/mq. RM Miscuglio sementi di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Idrosemina a mano; a spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: su terreno piano o poco inclinato.	1 m²	0,77€	0,61€	3,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0050.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: sistemazione; adattamento del terreno; rastrellatura; innaffiamento sino a completa germinazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi prative, su scarpate arginali e banche di scavo. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi prative. RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: sistemazione; adattamento del terreno; rastrellatura; innaffiamento sino a completa germinazione. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate arginali e banche di scavo. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	0,56€	0,44€	19,68%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0055.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: sistemazione; adattamento del terreno; rastrellatura; innaffiamento sino a completa germinazione; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi prative, su scarpate arginali e banche di scavo. OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi prative. RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: sistemazione; adattamento del terreno; rastrellatura; innaffiamento sino a completa germinazione; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate arginali e banche di scavo. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	0,74€	0,58€	18,61%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0060.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - quantità di riferimento 30 g/m². OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - quantità di riferimento 30 g/m². RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione prati estensivi; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: la formazione di - prati estensivi LV LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	2,05€	1,62€	53,75%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0065.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie magre, quantità di riferimento 4 g/m². OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie magre, quantità di riferimento 4 g/m². RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie pingui; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	2,10€	1,66€	52,47%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0070.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 4 g/m². OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 4 g/m². RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido LV LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	2,10€	1,66€	52,47%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0075.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie magre, quantità di riferimento 10 g/m². OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie magre, quantità di riferimento 10 g/m². RM Miscuglio fiorume di vegetale generico; impiego: praterie magre/poco concimate; numero di specie (per anno) [kg/ha] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2,45€	1,94€	44,97%
LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0080.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 10 g/m². OP OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 10 g/m². RM Miscuglio fiorume di vegetale generico; impiego: praterie pingui; numero di specie (per anno) [kg/ha] < 120 SPECIFICHE TECNICHE: praterie più o meno concimate LV LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	2,12€	1,68€	51,97%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a23.B0120.Na000.0000.-	OPERA: Paramento, rinverdito di terreno generico; geometria/forma/aspetto: inclinato. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico; a spessore. SPECIFICHE TECNICHE: tipo “terra verde”, con idonea miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, in quantità di 60 g/m² da distribuire nelle due passate, “mulch” in ragione di 150 g/m² (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico 200 g/m² , collante 25 g/m², in due passate. OP OPERA: Paramento, rinverdito di terreno generico; geometria/forma/aspetto: inclinato. SPECIFICHE TECNICHE: tipo “terra verde”, con idonea miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, in quantità di 60 g/m² da distribuire nelle due passate, “mulch” in ragione di 150 g/m² (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico 200 g/m², collante 25 g/m². RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) RM Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi LV LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico; a spessore. SPECIFICHE TECNICHE: in due passate. RP Idrosemina a pressione; capacità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	13,29€	10,50€	8,16%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a44.A0000.Na000.0500.-	OPERA: Terreno, vegetale sciolto di terreno generico. LAVORO: Intasamento con mezzo meccanico. Incluso: innaffiatura fino ad avvenuta germinazione. SPECIFICHE TECNICHE: da recuperarsi nell'ambito della zona fluviale; arricchito con semente di essenze vegetali tipiche del luogo, di vuoti interstiziali. OP OPERA: Terreno, vegetale sciolto di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: da recuperarsi nell'ambito della zona fluviale; arricchito con semente di essenze vegetali tipiche del luogo. RM Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Intasamento con mezzo meccanico. Incluso: innaffiatura fino ad avvenuta germinazione. SPECIFICHE TECNICHE: di vuoti interstiziali. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	5,17€	4,09€	37,17%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.a	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] < 450. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. OP OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] < 450. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. RM Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm LV LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	163,89€	129,56€	37,46%
LOM241.OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.b	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 450 ÷ 650. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. OP OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 450 ÷ 650. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. RM Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm LV LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	327,79€	259,12€	37,46%
LOM241.OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.c	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 850. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. OP OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 850. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. RM Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm LV LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	491,68€	388,68€	37,46%
LOM241.OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.d	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 851 ÷ 1050. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. OP OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 851 ÷ 1050. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. RM Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm LV LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	655,58€	518,24€	37,46%
LOM241.OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.e	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 1051 ÷ 1250. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. OP OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 1051 ÷ 1250. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. RM Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm LV LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	819,47€	647,80€	37,46%
LOM241.OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.f	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. OP OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. RM Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm LV LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	983,36€	777,36€	37,46%
LOM241.OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.g	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. OP OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. RM Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm LV LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.147,26€	906,92€	37,46%
LOM241.OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.h	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] ≤ 2000. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. OP OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] ≤ 2000. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. RM Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm LV LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.311,15€	1.036,48€	37,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.a46.I0000.Za000.0005.-	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. OP OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. RM Irrigatore statico di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sistema di irrigazione localizzato per albero; impiego: albero; diametro attacco ["] = 1/2; portata [l/min] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di irrigazione localizzata; irrigatore ad allagamento autocompensante LV LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autobotte; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	9,98€	7,89€	25,47%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c04.A0000.Na000.0090.-	OPERA: Terreno di terreno generico; funzione: pascolo. Escluso: pietrami superficiali. LAVORO: Rimozione spietramento; a mano. Incluso: formazione cumuli di pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Terreno di terreno generico; funzione: pascolo. Escluso: pietrami superficiali. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimozione spietramento; a mano. Incluso: formazione cumuli di pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5.404,08€	4.272,00€	79,05%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.a	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	601,07€	475,16€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.b	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	558,17€	441,24€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.c	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	515,21€	407,28€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.d	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	472,30€	373,36€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.e	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	429,34€	339,40€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.f	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	343,48€	271,52€	39,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.a	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	300,56€	237,60€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.b	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 330. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 330. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	257,61€	203,64€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.c	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6; densità [piante/ha] = 278. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6; densità [piante/ha] = 278. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	214,70€	169,72€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.d	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 236. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 236. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	171,73€	135,76€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.e	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7; densità [piante/ha] = 204. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7; densità [piante/ha] = 204. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	128,83€	101,84€	39,35%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.f	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 178. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 178. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	85,87€	67,88€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.g	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 8 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 8; densità [piante/ha] = 156. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 8 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 8; densità [piante/ha] = 156. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	51,52€	40,73€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.a	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.168,45€	923,68€	32,38%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.b	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.095,42€	865,95€	32,38%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.c	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 6000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 6000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.022,40€	808,22€	32,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.d	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	949,37€	750,49€	32,38%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.e	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	944,55€	746,68€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.f	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	858,68€	678,80€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.g	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.030,41€	814,56€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.h	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	772,82€	610,92€	39,36%
LOM241.OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.i	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	686,95€	543,04€	39,36%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c09.A6405.Na000.0000.-	OPERA: Splateamento di terreno generico; movimentazione minima di terra [m³/ha] = 500. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: riporto. SPECIFICHE TECNICHE: tra 50 cm a 100 cm rispetto al piano di campagna, con depressione profonda media di 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento, su scarpate pendenza < 20%. OP OPERA: Splateamento di terreno generico; movimentazione minima di terra [m³/ha] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: tra 50 cm a 100 cm rispetto al piano di campagna, con depressione profonda media di 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: riporto. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate pendenza < 20%. RP Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.813,24€	2.223,90€	23,31%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità fino a 50 cm. OP OPERA: Aratura di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità fino a 50 cm. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	566,52€	447,84€	30,93%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c10.A6220.Na000.0000.-	OPERA: Scasso di terreno generico. LAVORO: Movimentazione profondo; con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità fino a 100 cm. OP OPERA: Scasso di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione profondo; con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità fino a 100 cm. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	708,15€	559,80€	30,93%
LOM241.OC.AAA.c10.A6220.Na000.0250.-	OPERA: Scasso, profondo di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità fino a 100 cm. OP OPERA: Scasso, profondo di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità fino a 100 cm. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 100; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	799,87€	632,30€	27,38%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c10.A6225.Na000.0000.a	OPERA: Ripuntatura di terreno generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ripuntatura di terreno generico; profondità [cm] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	849,77€	671,76€	30,93%
LOM241.OC.AAA.c10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terreno generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Ripuntatura di terreno generico; profondità [cm] ≤ 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	991,41€	783,72€	30,93%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c10.A6230.Na000.0000.-	OPERA: Erpicatura, superficiale di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti, sia lungo il filare che incrociata. OP OPERA: Erpicatura, superficiale di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: sia lungo il filare che incrociata. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.281,50€	1.013,04€	52,63%
LOM241.OC.AAA.c10.A6230.Na000.0005.-	OPERA: Erpicatura, superficiale di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità, sia lungo il filare che incrociata. OP OPERA: Erpicatura, superficiale di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità. RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: sia lungo il filare che incrociata. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.086,34€	1.649,28€	48,70%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c10.A9700.Na000.0000.a	OPERA: Piazzola di ausilio di terreno generico; impiego: per messa a dimora di piantine forestali; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 40. LAVORO: Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: su terreni acclivi. OP OPERA: Piazzola di ausilio di terreno generico; impiego: per messa a dimora di piantine forestali; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: su terreni acclivi.	1 cad	3,86€	3,05€	78,89%
LOM241.OC.AAA.c10.A9700.Na000.0000.b	OPERA: Piazzola di ausilio di terreno generico; impiego: per messa a dimora di piantine forestali; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50. LAVORO: Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: su terreni acclivi. OP OPERA: Piazzola di ausilio di terreno generico; impiego: per messa a dimora di piantine forestali; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: su terreni acclivi.	1 cad	2,56€	2,03€	79,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAA.c10.A9700.Na000.0000.c	OPERA: Piazzola di ausilio di terreno generico; impiego: per messa a dimora di piantine forestali; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 40. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: su terreni acclivi. OP OPERA: Piazzola di ausilio di terreno generico; impiego: per messa a dimora di piantine forestali; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: su terreni acclivi. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	849,77€	671,76€	30,93%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a02.B3030.Qa008.0000.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria/forma/aspetto: a montanti verticali | con due smezzole; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia. OP OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria/forma/aspetto: a montanti verticali | con due smezzole; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia. RM Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	55,67€	44,01€	30,42%
LOM241.OC.AAB.a02.B3030.Qa008.0005.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria/forma/aspetto: a montanti verticali | con una smezzola; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia. OP OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria/forma/aspetto: a montanti verticali | con una smezzola; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia. RM Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	54,12€	42,78€	31,29%
LOM241.OC.AAB.a02.B3030.Qa008.0010.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). LAVORO: Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm, su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali. OP OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. RM Segato di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: piallato | smussato; impiego: staccionate; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; finitura: zincato; lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Ferramenta bulloneria di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: bullone per fissaggio di montante LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali. RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere RP Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	37,80€	29,88€	30,63%
LOM241.OC.AAB.a02.B3030.Qa008.0015.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). LAVORO: Posa a mano. Incluso: bulloneria; carpenteria necessaria all'assemblaggio di staccionata e collegamento di base del bicchiere. Escluso: bicchiere metallico costituito da un profilo quadro, zincato a caldo e verniciato oppure in acciaio; realizzazione su manufatto orizzontale (plinto in cls, trave o muro in ca ecc.) al quale fissare il bicchiere metallico. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 250 cm; 1 corrimano circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm; 2 correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm. OP OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 250 cm; 1 corrimano circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm; 2 correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm. RM Palo di legno naturale larice; finitura: fresata; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: mezzena RM Palo di legno naturale larice; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: bulloneria; carpenteria necessaria all'assemblaggio di staccionata e collegamento di base del bicchiere. Escluso: bicchiere metallico costituito da un profilo quadro, zincato a caldo e verniciato oppure in acciaio; realizzazione su manufatto orizzontale (plinto in cls, trave o muro in ca ecc.) al quale fissare il bicchiere metallico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	61,47€	48,59€	30,35%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a02.B3030.Sb001.0000.-	OPERA: Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: HEA 120; interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. OP OPERA: Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: HEA 120; interasse [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. RM Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: - RM Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	89,51€	70,76€	60,58%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a04.B3020.R0000.0250.-	OPERA: Recinzione, chiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 200. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 10-12 cm e lunghezza 250 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. OP OPERA: Recinzione, chiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 10-12 cm e lunghezza 250 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. RM Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato LV LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	101,13€	79,95€	12,89%
LOM241.OC.AAB.a04.B3020.R0000.0750.-	OPERA: Recinzione, microchiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 100. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 8-10 cm e lunghezza 150 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. OP OPERA: Recinzione, microchiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 8-10 cm e lunghezza 150 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. RM Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [cm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	99,24€	78,45€	17,08%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0000.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	28.622,20€	22.626,24€	6,26%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0005.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee radicate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	22.069,50€	17.446,24€	8,12%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0010.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	20.940,71€	16.553,92€	7,34%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0015.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee radicate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	16.260,21€	12.853,92€	9,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0020.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	16.851,82€	13.321,60€	7,60%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0025.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee radicate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	13.107,42€	10.361,60€	9,77%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0030.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	10.966,64€	8.669,28€	9,34%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0035.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee radicate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.626,39€	6.819,28€	11,87%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0040.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 430 piante accompagnatrici/ha; 500 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 430 piante accompagnatrici/ha; 500 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	9.119,11€	7.208,78€	12,45%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0045.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 405 piante accompagnatrici/ha; 500 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 405 piante accompagnatrici/ha; 500 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	9.246,88€	7.309,78€	12,28%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0050.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 380 piante accompagnatrici/ha; 500 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 380 piante accompagnatrici/ha; 500 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	9.374,64€	7.410,78€	12,11%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0055.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 380 piante accompagnatrici/ha; 450 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 380 piante accompagnatrici/ha; 450 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.206,84€	6.487,62€	12,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0060.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 355 piante accompagnatrici/ha; 450 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 355 piante accompagnatrici/ha; 450 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.334,60€	6.588,62€	12,08%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0065.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 330 piante accompagnatrici/ha; 450 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 330 piante accompagnatrici/ha; 450 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.462,37€	6.689,62€	11,90%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0070.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 410 piante accompagnatrici/ha; 320 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 410 piante accompagnatrici/ha; 320 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.483,82€	5.916,06€	11,74%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0075.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 385 piante accompagnatrici/ha; 320 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 385 piante accompagnatrici/ha; 320 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.611,58€	6.017,06€	11,54%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0080.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 360 piante accompagnatrici/ha; 320 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 360 piante accompagnatrici/ha; 320 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.739,35€	6.118,06€	11,35%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0085.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 385 piante accompagnatrici/ha; 245 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 385 piante accompagnatrici/ha; 245 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.630,69€	5.241,65€	11,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0090.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 360 piante accompagnatrici/ha; 245 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 360 piante accompagnatrici/ha; 245 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.758,46€	5.342,65€	11,10%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0095.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 335 piante accompagnatrici/ha; 245 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 335 piante accompagnatrici/ha; 245 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.886,22€	5.443,65€	10,89%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0100.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 350 piante accompagnatrici/ha; 180 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 350 piante accompagnatrici/ha; 180 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.753,90€	4.548,54€	10,80%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0105.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 325 piante accompagnatrici/ha; 180 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 325 piante accompagnatrici/ha; 180 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.881,67€	4.649,54€	10,57%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0110.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 300 piante accompagnatrici/ha; 180 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 300 piante accompagnatrici/ha; 180 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.009,43€	4.750,54€	10,35%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0115.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha); 280 piante accompagnatrici/ha; 150 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha); 280 piante accompagnatrici/ha; 150 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.794,33€	3.789,98€	10,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0120.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 255 piante accompagnatrici/ha; 150 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 255 piante accompagnatrici/ha; 150 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.922,09€	3.890,98€	10,02%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0125.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 230 piante accompagnatrici/ha; 150 arbusti/ha. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 230 piante accompagnatrici/ha; 150 arbusti/ha. RM Rete di plastica generico; impiego: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.049,86€	3.991,98€	9,77%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0130.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.085,93€	1.648,96€	17,18%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0135.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.065,69€	1.632,96€	17,35%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0140.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.435,07€	1.924,96€	14,72%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0145.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.541,33€	2.008,96€	14,10%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0150.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.694,65€	2.130,16€	16,31%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0155.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.674,41€	2.114,16€	16,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0160.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.043,79€	2.406,16€	14,44%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0165.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.150,05€	2.490,16€	13,96%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0170.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.741,50€	1.376,68€	17,47%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0175.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.724,80€	1.363,48€	17,64%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0180.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.029,54€	1.604,38€	14,99%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0185.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.117,20€	1.673,68€	14,37%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0190.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.248,83€	1.777,73€	16,69%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0195.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.232,13€	1.764,53€	16,82%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0200.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.536,86€	2.005,43€	14,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0205.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.624,53€	2.074,73€	14,30%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0210.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.469,79€	1.161,89€	17,71%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0215.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.455,73€	1.150,77€	17,88%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0220.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.712,45€	1.353,71€	15,20%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0225.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.786,29€	1.412,09€	14,57%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0230.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.898,50€	1.500,79€	16,92%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0235.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.884,43€	1.489,67€	17,05%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0240.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.141,15€	1.692,61€	15,00%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0245.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.215,00€	1.750,99€	14,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0250.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.218,51€	963,25€	16,93%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0255.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.206,57€	953,81€	17,09%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0260.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.424,50€	1.126,09€	14,48%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0265.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.487,20€	1.175,65€	13,87%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0270.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.581,25€	1.250,00€	16,25%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0275.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.569,30€	1.240,56€	16,38%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0280.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.787,25€	1.412,84€	14,38%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0285.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.849,94€	1.462,40€	13,89%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0290.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.026,18€	811,21€	16,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0295.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.015,86€	803,05€	16,98%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0300.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.204,25€	951,97€	14,32%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0305.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.258,43€	994,81€	13,70%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0310.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.335,60€	1.055,81€	15,95%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0315.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.325,28€	1.047,65€	16,08%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0320.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.513,67€	1.196,57€	14,08%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0325.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.567,85€	1.239,41€	13,59%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0330.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	939,68€	742,83€	18,35%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0335.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	930,68€	735,71€	18,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0340.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.095,05€	865,65€	15,75%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0345.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.142,33€	903,03€	15,10%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0350.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.216,20€	961,43€	17,52%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0355.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.207,21€	954,31€	17,65%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0360.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.371,58€	1.084,25€	15,53%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0365.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.418,86€	1.121,63€	15,02%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0370.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	866,49€	684,97€	19,90%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0375.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	858,59€	678,73€	20,09%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0380.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.002,65€	792,61€	17,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0385.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.044,10€	825,37€	16,52%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0390.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.115,19€	881,57€	19,10%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0395.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.107,29€	875,33€	19,24%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0400.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.251,35€	989,21€	17,03%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0405.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.292,80€	1.021,97€	16,48%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0410.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	5.976,44€	4.724,46€	10,03%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0415.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	6.821,65€	5.392,61€	8,78%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0420.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	7.646,50€	6.044,66€	7,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0425.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	11.821,62€	9.345,16€	5,07%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0430.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	5.431,35€	4.293,56€	9,80%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0435.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	6.187,31€	4.891,16€	8,60%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0440.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	6.925,06€	5.474,36€	7,68%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0445.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	10.659,34€	8.426,36€	4,99%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0450.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	4.966,08€	3.925,76€	9,77%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0455.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	5.643,31€	4.461,11€	8,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0460.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	6.304,20€	4.983,56€	7,70%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0465.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	9.649,50€	7.628,06€	5,03%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0470.a	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	5.180,69€	4.095,41€	8,72%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0470.b	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	5.180,69€	4.095,41€	8,72%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0475.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	5.774,99€	4.565,21€	7,82%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0480.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	8.783,16€	6.943,21€	5,14%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0485.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	4.178,75€	3.303,36€	9,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0490.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	4.724,72€	3.734,96€	8,42%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0495.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	5.257,54€	4.156,16€	7,57%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0500.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	7.954,52€	6.288,16€	5,00%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0505.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 181 ÷ 210. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 181 ÷ 210. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	1.842,60€	1.456,60€	9,54%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0510.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 181 ÷ 210. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 181 ÷ 210. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	2.042,40€	1.614,55€	8,61%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0515.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 181 ÷ 210. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 181 ÷ 210. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	3.053,78€	2.414,05€	5,76%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0520.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 151 ÷ 180. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 151 ÷ 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	1.582,91€	1.251,31€	9,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0525.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 151 ÷ 180. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 151 ÷ 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	1.751,97€	1.384,96€	8,62%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0530.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 151 ÷ 180. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 151 ÷ 180. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	2.607,75€	2.061,46€	5,79%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0535.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 130 ÷ 150. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 130 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	1.381,16€	1.091,83€	9,81%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0540.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 130 ÷ 150. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 130 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	1.524,61€	1.205,23€	8,89%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0545.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 130 ÷ 150. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. OP OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 130 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 km	2.250,72€	1.779,23€	6,02%
LOM241.OC.AAB.a08.B4515.Qa000.1000.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree/arbustive di latifoglie di legno naturale generico; lato x [m] = 1 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 10000. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: apertura e riempimento buche; pareggiatura terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 50% piantine in vaso e 50% talee. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree/arbustive di latifoglie di legno naturale generico; lato x [m] = 1 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 10000. SPECIFICHE TECNICHE: 50% piantine in vaso e 50% talee. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Miscuglio fiorume di vegetale generico; impiego: praterie pingui; numero di specie (per anno) [kg/ha] < 120 SPECIFICHE TECNICHE: praterie più o meno concimate LV LAVORO: Messa a dimora. Incluso: apertura e riempimento buche; pareggiatura terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	10,00€	7,90€	11,18%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0000.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 0,6 ÷ 0,9. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 0,6 ÷ 0,9. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 6 ÷ 8 | lunghezza [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	27,36€	21,63€	11,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0005.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 1 ÷ 1,8. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 1 ÷ 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsiphola repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 6 ÷ 8 | lunghezza [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	51,41€	40,64€	12,14%
LOM241.OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0010.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. LAVORO: Messa a dimora manuale. Incluso: irrigazione . SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm . OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Incluso: irrigazione . SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm .	1 cad	1,65€	1,30€	56,73%
LOM241.OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0015.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm . OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee radicate SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm .	1 cad	2,54€	2,01€	37,56%
LOM241.OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0020.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Escluso: materiale vegetale. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1,24€	0,98€	78,67%
LOM241.OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0025.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Incluso: materiale vegetale. LAVORO: Messa a dimora manuale. Incluso: rincalzamento . SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Incluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Messa a dimora manuale. Incluso: rincalzamento . SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,39€	4,26€	18,10%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0250.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	47,51€	37,56€	28,69%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0255.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	54,37€	42,98€	25,07%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0260.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	55,64€	43,98€	24,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0265.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	55,92€	44,21€	24,37%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0270.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	61,13€	48,32€	22,30%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0275.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	67,96€	53,72€	20,06%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0280.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	70,39€	55,64€	19,36%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0285.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	71,51€	56,53€	19,06%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0290.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	74,86€	59,17€	18,21%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0295.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	88,33€	69,83€	15,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0300.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	100,60€	79,52€	13,55%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0305.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	108,36€	85,66€	12,58%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0310.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	149,36€	118,07€	9,13%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0315.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	117,70€	93,04€	11,58%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0320.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	54,40€	43,00€	25,05%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0325.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	62,89€	49,71€	21,67%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0330.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	67,27€	53,17€	20,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0335.-	OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	66,87€	52,86€	20,38%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0340.-	OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	74,13€	58,60€	18,39%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0345.-	OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	82,51€	65,23€	16,52%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0350.-	OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	85,04€	67,23€	16,03%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0355.-	OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	87,43€	69,11€	15,59%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0360.-	OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	87,20€	68,93€	15,63%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0365.-	OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arboree di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	110,95€	87,70€	12,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0370.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	132,25€	104,55€	10,31%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0375.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	134,43€	106,27€	10,14%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0380.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	171,69€	135,72€	7,94%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0385.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	114,00€	90,12€	11,96%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0390.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	151,12€	119,46€	9,02%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0395.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	154,55€	122,17€	8,82%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0400.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	86,50€	68,38€	23,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0405.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	79,62€	62,94€	17,12%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0410.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	83,37€	65,90€	16,35%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0415.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	84,93€	67,14€	16,05%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0420.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	93,24€	73,70€	14,62%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0425.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	110,12€	87,05€	12,38%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0430.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	111,03€	87,77€	12,28%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0435.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	114,90€	90,83€	11,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0440.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	114,66€	90,64€	11,89%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0445.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	140,14€	110,78€	9,73%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0450.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	155,66€	123,05€	8,76%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0455.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	170,35€	134,66€	8,00%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0460.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	223,23€	176,47€	6,11%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0465.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	164,54€	130,07€	8,28%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0470.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	184,92€	146,18€	7,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0475.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	243,11€	192,18€	5,61%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0480.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	113,25€	89,52€	17,90%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0485.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	112,10€	88,62€	18,09%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0490.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | paulownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	117,45€	92,84€	17,26%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0495.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	121,43€	95,99€	16,70%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0500.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	132,99€	105,13€	15,25%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0505.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	148,73€	117,57€	13,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0510.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	153,20€	121,10€	13,23%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0515.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	163,80€	129,49€	12,38%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0520.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	168,23€	132,99€	12,05%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0525.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	195,77€	154,76€	10,36%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0530.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	208,16€	164,56€	9,74%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0535.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	235,40€	186,09€	8,61%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0540.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	289,37€	228,75€	7,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0545.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	239,31€	189,17€	8,47%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0550.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	258,26€	204,16€	7,85%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0555.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	327,87€	259,18€	6,18%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0560.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: platanus "vallis clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	309,20€	244,43€	6,56%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0565.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	128,21€	101,35€	15,81%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0570.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	132,55€	104,78€	15,30%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0575.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	143,42€	113,37€	14,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0580.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	148,12€	117,09€	13,69%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0585.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	166,00€	131,23€	12,21%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0590.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	180,95€	143,04€	11,20%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0595.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	192,59€	152,24€	10,53%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0600.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	208,51€	164,83€	9,72%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0605.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	211,39€	167,10€	9,59%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0610.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	240,15€	189,84€	8,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0615.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	251,43€	198,76€	8,06%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0620.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	303,19€	239,68€	6,69%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0625.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	375,94€	297,18€	5,39%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0630.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	330,33€	261,13€	6,14%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0635.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	376,70€	297,78€	5,38%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0640.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	393,53€	311,09€	5,15%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0645.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: platanus "vallis clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	376,70€	297,78€	5,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0650.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	150,17€	118,71€	13,50%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0655.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	165,34€	130,70€	12,26%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0660.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	177,99€	140,70€	11,39%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0665.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	182,36€	144,16€	11,12%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0670.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	203,54€	160,90€	9,96%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0675.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	227,96€	180,21€	8,89%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0680.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	241,46€	190,88€	8,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0685.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	255,26€	201,78€	7,94%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0690.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	268,29€	212,09€	7,56%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0695.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	299,52€	236,77€	6,77%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0700.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	320,07€	253,02€	6,33%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0705.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	370,96€	293,25€	5,47%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0710.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	472,86€	373,80€	4,29%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0715.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	465,38€	367,89€	4,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0720.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	519,46€	410,64€	3,90%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0725.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	512,13€	404,84€	3,96%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0730.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: platanus "vallis clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	454,58€	359,35€	4,46%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0735.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	189,50€	149,80€	13,64%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0740.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	208,41€	164,75€	12,41%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0745.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	227,67€	179,97€	11,36%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0750.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	243,01€	192,10€	10,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0755.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	263,27€	208,12€	9,82%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0760.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	293,76€	232,22€	8,80%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0765.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	316,98€	250,57€	8,16%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0770.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	331,32€	261,91€	7,80%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0775.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	343,08€	271,21€	7,54%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0780.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	391,52€	309,50€	6,60%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0785.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	425,73€	336,55€	6,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0790.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	409,38€	323,62€	6,32%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0795.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	586,74€	463,83€	4,41%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0800.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	622,18€	491,84€	4,16%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0805.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	659,73€	521,52€	3,92%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0810.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	765,94€	605,49€	3,38%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0815.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: platanus "vallis clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	620,80€	490,75€	4,17%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0820.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	297,86€	235,46€	14,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0825.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	303,83€	240,18€	14,42%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0830.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	324,98€	256,90€	13,48%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0835.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	350,15€	276,80€	12,51%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0840.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	347,51€	274,71€	12,61%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0845.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	372,47€	294,44€	11,76%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0850.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	409,72€	323,89€	10,69%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0855.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	439,91€	347,76€	9,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0860.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	499,84€	395,13€	8,76%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0865.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	535,68€	423,46€	8,18%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0870.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	606,42€	479,38€	7,22%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0875.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	907,91€	717,71€	4,83%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0880.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	1.189,25€	940,12€	3,68%
LOM241.OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0885.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale. RM Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: platanus "vallis clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	840,66€	664,56€	5,21%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0500.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,41€	5,86€	27,82%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0505.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,99€	3,95€	41,32%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0510.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,38€	5,04€	32,31%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0515.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,79€	6,95€	23,45%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0520.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,53€	9,90€	38,58%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0525.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,26€	8,11€	47,11%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0530.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,14€	8,81€	43,39%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0535.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,92€	11,79€	32,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0540.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,06€	15,07€	25,36%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0545.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,18€	10,42€	36,68%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0550.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,60€	13,12€	29,12%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0555.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23,12€	18,28€	20,91%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0560.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	50,74€	40,11€	15,92%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0565.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 33. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 33. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	105,51€	83,41€	11,19%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1000.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	51,76€	40,91€	26,33%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1005.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	56,65€	44,78€	24,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1010.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	57,78€	45,68€	23,59%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1015.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	71,58€	56,58€	19,04%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1020.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	86,09€	68,05€	23,55%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1025.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	121,89€	96,36€	16,63%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1030.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,79€	6,95€	23,45%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1035.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,84€	10,94€	34,93%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1040.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	20,08€	15,87€	24,07%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1505.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (ø) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,39€	5,84€	7,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1510.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,83€	4,61€	35,36%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1515.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	4,99€	3,95€	41,32%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1520.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calicanthus spp | cornus alba ivory halo | cotinus coggyria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,38€	5,04€	32,31%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1525.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,41€	5,86€	27,82%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1530.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,79€	6,95€	23,45%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1535.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,82€	8,56€	44,68%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1540.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,14€	8,81€	43,39%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1545.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calicanthus spp | cornus alba ivory halo | cotinus coggyria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	11,14€	8,81€	43,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1550.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,53€	9,90€	38,58%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1555.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	14,92€	11,79€	32,40%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1560.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,84€	10,94€	34,93%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1565.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,18€	10,42€	36,68%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1570.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calicanthus spp | cornus alba ivory halo | cotinus coggyria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,61€	13,13€	29,10%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1575.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	19,06€	15,07€	25,36%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1580.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	23,12€	18,28€	20,91%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1585.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	35,48€	28,04€	13,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1590.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	52,13€	41,21€	15,50%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1595.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	40,17€	31,76€	20,11%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1600.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 32. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	84,54€	66,83€	13,96%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1605.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 35. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	56,02€	44,29€	21,07%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1610.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico. LAVORO: Piantumazione. Incluso: posa in tagliola; spuntatura radici; imbozzimatura e spuntatura radici. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: posa in tagliola; spuntatura radici; imbozzimatura e spuntatura radici. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,10€	6,40€	13,74%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1750.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus veichii; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,18€	10,42€	36,68%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1755.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,63€	13,15€	29,07%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1760.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus veichii; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	22,14€	17,50€	21,83%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1765.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	28,30€	22,37€	17,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1770.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus veichii; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	31,56€	24,95€	25,60%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1775.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	38,01€	30,04€	21,26%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0000.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	52,68€	41,64€	25,87%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0005.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	68,87€	54,44€	19,79%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0010.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	77,08€	60,93€	17,68%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0015.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	107,33€	84,84€	12,70%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0020.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	121,11€	95,74€	11,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0025.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	330,56€	261,31€	4,12%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0030.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 221 ÷ 240. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 221 ÷ 240. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: taxus baccata; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 220 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	391,19€	309,24€	3,48%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0035.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	63,31€	50,04€	21,53%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0040.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	85,37€	67,49€	15,97%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0045.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	93,68€	74,05€	14,55%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0050.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	137,71€	108,86€	9,90%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0055.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	154,28€	121,96€	8,83%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0060.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	391,19€	309,24€	3,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0065.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	116,18€	91,84€	17,45%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0070.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	124,67€	98,56€	16,26%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0075.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	165,94€	131,17€	12,22%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0080.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	188,08€	148,68€	10,78%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0085.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	210,09€	166,08€	9,65%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0090.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	491,16€	388,27€	4,13%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0095.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	159,83€	126,35€	16,18%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0100.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	159,96€	126,45€	16,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0105.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	215,00€	169,96€	12,03%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0110.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	248,17€	196,18€	10,42%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0115.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	275,76€	217,99€	9,38%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0120.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	600,85€	474,98€	4,30%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0125.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	6,40€	5,06€	32,21%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0130.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,10€	5,61€	29,04%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0135.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,82€	8,56€	44,68%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0140.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	12,14€	9,60€	39,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0145.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	13,84€	10,94€	34,93%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0150.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	16,28€	12,87€	29,69%
LOM241.OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0155.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. OP OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. RM Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | taxus media hicksii; diametro vaso (ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO) OC OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	32,67€	25,83€	36,13%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2000.a	OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori a [m] < 500 m; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5. OP OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori a [m] < 500 m; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	11,57€	9,15€	44,91%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2000.b	OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5. OP OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	19,29€	15,25€	44,89%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2000.c	OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; ddistanze comprese tra [m] =1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi [m³] ≤ 1,5. OP OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; ddistanze comprese tra [m] =1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi [m³] ≤ 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	24,11€	19,06€	44,90%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2000.d	OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5. OP OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	28,93€	22,87€	44,90%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.a	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] < 500; carichi fino a [m³] ≤ 1,5. OP OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] < 500; carichi fino a [m³] ≤ 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	5,79€	4,57€	44,87%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.b	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. OP OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	9,64€	7,62€	44,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.c	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; per trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. OP OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; per trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	14,06€	11,11€	46,20%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.d	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. OP OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	22,03€	17,42€	49,14%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.e	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] < 500; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. OP OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] < 500; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	3,14€	2,48€	41,37%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.f	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. OP OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	5,76€	4,56€	45,11%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.g	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. OP OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	6,80€	5,37€	44,57%
LOM241.OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.h	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. OP OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	15,13€	11,96€	42,93%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a10.B0000.Qa025.0000.-	OPERA: Bosco, coltivato; di latifoglie di legno naturale pioppo. LAVORO: Risarcimento a mano. Incluso: riapertura manuale di buca; messa a dimora delle piantine; reinterro; sistemazione di protezione individuale. SPECIFICHE TECNICHE: su precedente rimboschimento. OP OPERA: Bosco, coltivato; di latifoglie di legno naturale pioppo. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Risarcimento a mano. Incluso: riapertura manuale di buca; messa a dimora delle piantine; reinterro; sistemazione di protezione individuale. SPECIFICHE TECNICHE: su precedente rimboschimento.	1 cad	7,06€	5,58€	32,51%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0500.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] ≤ 25. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.156,80€	6.448,06€	55,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0505.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	10.140,06€	8.015,86€	55,04%
LOM241.OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0510.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700 | piante danneggiate [%] ≤ 25. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700 | piante danneggiate [%] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	11.637,55€	9.199,64€	55,43%
LOM241.OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0515.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700 | piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700 | piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	14.969,89€	11.833,90€	52,12%
LOM241.OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0520.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900 | piante danneggiate [%] ≤ 25. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900 | piante danneggiate [%] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	16.590,75€	13.115,22€	53,11%
LOM241.OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0525.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900 | piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900 | piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	20.609,26€	16.291,90€	54,06%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0750.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	9.139,32€	7.224,76€	25,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0755.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	15.374,50€	12.153,76€	15,42%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0760.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	21.128,99€	16.702,76€	12,18%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0765.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	35.155,69€	27.791,06€	7,96%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0770.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	13.701,29€	10.831,06€	20,42%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0775.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	19.936,48€	15.760,06€	14,03%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0780.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	25.690,96€	20.309,06€	11,68%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0785.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	39.435,19€	31.174,06€	7,61%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0790.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.423,69€	6.659,04€	25,58%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0795.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	14.305,94€	11.309,04€	15,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0800.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	19.749,24€	15.612,04€	11,94%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0805.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	32.946,60€	26.044,74€	7,71%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0810.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	12.706,60€	10.044,74€	19,99%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0815.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	18.588,85€	14.694,74€	13,67%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0820.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	24.032,14€	18.997,74€	11,42%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0825.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	36.998,39€	29.247,74€	7,42%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0830.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.917,43€	5.468,32€	26,17%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0835.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	11.623,23€	9.188,32€	15,58%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0840.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	15.977,86€	12.630,72€	12,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0845.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	26.556,30€	20.993,12€	8,04%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0850.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	10.364,30€	8.193,12€	20,60%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0855.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	15.070,10€	11.913,12€	14,17%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0860.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	19.424,74€	15.355,52€	11,83%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0865.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	29.797,74€	23.555,52€	7,71%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0870.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	9.355,43€	7.395,60€	15,67%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0875.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	12.110,37€	9.573,42€	11,96%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0880.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	15.429,73€	12.197,42€	9,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0885.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	23.728,13€	18.757,42€	6,10%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0890.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.590,79€	4.419,60€	26,22%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0895.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	12.828,87€	10.141,40€	12,38%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0900.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	21.307,03€	16.843,50€	8,12%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0905.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.353,43€	6.603,50€	20,71%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0910.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	12.118,07€	9.579,50€	14,28%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0915.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	15.591,51€	12.325,30€	11,88%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0920.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	23.889,91€	18.885,30€	7,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0925.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	10.255,84€	8.107,38€	11,92%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0930.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	13.056,55€	10.321,38€	9,36%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0935.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	20.058,32€	15.856,38€	6,09%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0940.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.098,26€	4.030,24€	26,63%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0945.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.509,96€	6.727,24€	15,96%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0950.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	11.672,21€	9.227,04€	12,68%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0955.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	19.346,71€	15.293,84€	8,28%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0960.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.607,51€	6.013,84€	21,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0965.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	11.019,22€	8.710,84€	14,53%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0970.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	14.181,46€	11.210,64€	12,15%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0975.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	21.701,89€	17.155,64€	7,94%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0980.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.957,65€	7.081,15€	11,87%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0985.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	11.395,31€	9.008,15€	9,33%
LOM241.OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0990.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. OP OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 RM Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	17.489,45€	13.825,65€	6,08%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a12.B4525.Qa011.0000.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale castagno. LAVORO: Innesto manuale. Incluso: potatura. SPECIFICHE TECNICHE: 3-4 polloni per ceppaia. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale castagno. SPECIFICHE TECNICHE: 3-4 polloni per ceppaia. RM Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: prunus spinosa | crataegus monogina | cornus sanguinea | cornus mas | colutea arborescens | corylus avellana | cotinus coggiria | sambucus nigra | rhamnus frangula | viburnum lantana | euonymus europaeus SPECIFICHE TECNICHE: - RM Resina di composto chimico generico; funzione: collante SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Innesto manuale. Incluso: potatura. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,32€	4,21€	51,88%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1000.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.328,66€	4.212,38€	53,65%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.586,25€	5.206,52€	54,11%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.b	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.439,01€	5.880,64€	54,70%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.c	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	9.233,62€	7.299,30€	54,58%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.d	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	10.439,85€	8.252,84€	54,64%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.e	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	12.872,49€	10.175,88€	56,71%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1010.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.383,92€	4.256,06€	43,99%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.629,61€	5.240,80€	45,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.b	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.454,80€	5.893,12€	47,43%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.c	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	9.488,41€	7.500,72€	46,79%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.d	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	10.661,01€	8.427,68€	46,30%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.e	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	12.769,52€	10.094,48€	50,67%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1020.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.087,51€	4.812,26€	58,70%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.588,11€	5.998,50€	58,55%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.b	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.642,50€	6.832,02€	59,16%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.c	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	10.800,77€	8.538,16€	60,20%
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.d	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	12.107,82€	9.571,40€	59,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.e	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. OP OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	15.045,97€	11.894,04€	61,31%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a34.B4527.P0000.1750.-	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve, a pieno campo. OP OPERA: Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: a pieno campo. RP Trattore | potenza [kW] ≤ 73 | Inclusi: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	119,75€	94,66€	22,13%
LOM241.OC.AAB.a34.B4527.P0000.1755.-	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve, a pieno campo. OP OPERA: Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. RM Pianta erbacea di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: dimensione vaso generica RM Diserbante chimico di elemento chimico non metallico azoto SPECIFICHE TECNICHE: classe tossicologica III e IV; con vari principi attivi LV LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: a pieno campo. RP Trattore | potenza [kW] ≤ 73 | Inclusi: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	314,68€	248,76€	16,84%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.a49.B4525.Qa000.1000.-	OPERA: Specie arborea, di talee di salice di legno naturale generico. LAVORO: Rinverdimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. OP OPERA: Specie arborea, di talee di salice di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. RM Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Rinverdimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	4,66€	3,69€	45,86%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c03.B0000.Qa000.0750.-	OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. LAVORO: Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale. OP OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Tosasiepe; impiego: siepe; potenza [kW] ≤ 2,0 SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	18.443,90€	14.580,16€	27,77%
LOM241.OC.AAB.c03.B0000.Qa000.0760.-	OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. LAVORO: Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di piante infestanti . OP OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di piante infestanti . RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Tosasiepe; impiego: siepe; potenza [kW] ≤ 2,0 SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	11.767,18€	9.302,12€	27,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c03.B0000.Qa000.1510.-	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico. LAVORO: Abbattimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: decespugliamento; allontanamento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; tronco di diametro minore uguale 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra, taglio alla base su piani e scarpate arginali di lunghezza generica. OP OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; tronco di diametro minore uguale 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: decespugliamento; allontanamento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: taglio alla base su piani e scarpate arginali di lunghezza generica. RP Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 30; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	0,81€	0,64€	29,44%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.a	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza fino a [m] ≤ 6. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza fino a [m] ≤ 6. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	149,33€	118,04€	45,27%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.b	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	250,87€	198,31€	51,08%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.c	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	404,71€	319,93€	46,99%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.d	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	604,81€	478,11€	50,16%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.e	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	951,30€	752,02€	52,49%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.a	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 6. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 6. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	120,20€	95,02€	52,27%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.b	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	223,58€	176,74€	56,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.c	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	346,38€	273,82€	49,56%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.d	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	511,37€	404,24€	51,90%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.e	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	864,79€	683,63€	52,27%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1510.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: d'alto fusto . LAVORO: Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni. OP OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: d'alto fusto . SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	60,12€	47,52€	74,47%
LOM241.OC.AAB.c03.B4525.Qa000.2505.-	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Abbattimento. Incluso: recisione a livello del suolo; caduta guidata; sramatura; depezzatura; allestimento su letto di caduta; allontanamento. Escluso: rimozione apparato radicale. SPECIFICHE TECNICHE: diametro di [cm] = 50 misurato a [m] = 1,3 dalla base, condizioni di lavoro nella norma. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: diametro di [cm] = 50 misurato a [m] = 1,3 dalla base. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Abbattimento. Incluso: recisione a livello del suolo; caduta guidata; sramatura; depezzatura; allestimento su letto di caduta; allontanamento. Escluso: rimozione apparato radicale. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni di lavoro nella norma. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	569,47€	450,17€	51,25%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	53,10€	41,97€	34,10%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Teleferica mobile; impiego: trasporto materiale SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	86,22€	68,16€	41,70%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico fino a [m] ≤ 200. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico fino a [m] ≤ 200. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	49,58€	39,19€	30,92%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per una distanza compresa [m] = 200 ÷ 700. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per una distanza compresa [m] = 200 ÷ 700. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	84,99€	67,18€	30,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per una distanza maggiore di [m] > 700. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per una distanza maggiore di [m] > 700. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	106,24€	83,98€	30,92%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.f	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per una distanza non superiore a [m] ≤ 1000. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per una distanza non superiore a [m] ≤ 1000. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	17,01€	13,44€	30,90%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.g	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per una distanza compresa tra i [m] = 1000 ÷ 5000. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per una distanza compresa tra i [m] = 1000 ÷ 5000. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	26,06€	20,60€	32,02%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.h	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per distanze maggiori a [m] > 5000. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: su pista strascico per distanze maggiori a [m] > 5000. RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	39,79€	31,45€	36,19%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Teleferica mobile; impiego: trasporto materiale SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	71,67€	56,65€	60,30%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.j	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Teleferica mobile; impiego: trasporto materiale SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	71,67€	56,65€	60,30%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.k	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Teleferica mobile; impiego: trasporto materiale SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	62,83€	49,67€	57,68%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	65,60€	51,86€	38,11%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	73,99€	58,49€	38,12%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	90,81€	71,78€	38,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	71,74€	56,71€	43,53%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	73,66€	58,23€	43,54%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.f	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	98,87€	78,16€	43,54%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.g	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	6,34€	5,01€	39,92%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.h	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	7,23€	5,71€	39,72%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	9,17€	7,25€	39,89%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2515.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	7,16€	5,66€	44,42%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	7,58€	5,99€	44,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	9,77€	7,72€	44,41%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	4,58€	3,62€	39,94%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	5,45€	4,30€	39,81%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	7,41€	5,86€	39,89%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2525.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	5,37€	4,24€	44,33%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2530.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	5,97€	4,72€	44,45%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2530.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	8,16€	6,45€	44,40%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	48,77€	38,56€	38,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	58,87€	46,54€	38,11%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	73,99€	58,49€	38,12%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	56,22€	44,44€	43,54%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	60,10€	47,51€	43,54%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.f	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	83,37€	65,90€	43,53%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.g	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	3,70€	2,92€	39,67%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.h	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	4,58€	3,62€	39,94%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	6,50€	5,14€	39,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.j	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	4,61€	3,64€	44,31%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.k	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	4,99€	3,95€	44,32%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.l	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	7,16€	5,66€	44,42%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.m	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	38,69€	30,58€	38,11%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.n	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	47,07€	37,21€	38,13%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.o	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	63,90€	50,51€	38,12%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.p	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	46,53€	36,78€	43,53%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.q	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	48,48€	38,32€	43,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.r	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	73,66€	58,23€	43,54%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.s	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	31,96€	25,26€	38,11%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	40,37€	31,91€	38,11%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	57,17€	45,19€	38,12%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	38,78€	30,65€	43,53%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	42,66€	33,72€	43,53%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	65,89€	52,09€	43,55%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.f	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	3,17€	2,50€	39,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.g	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	4,06€	3,21€	39,81%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.h	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	5,98€	4,73€	39,84%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	3,99€	3,16€	44,34%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.j	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	4,61€	3,64€	44,31%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.k	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	6,77€	5,35€	44,49%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2750.a	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc, dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100. OP OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1; escluso: trasferimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: minuti di volo RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	152,64€	120,66€	13,08%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2750.b	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc, dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400. OP OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1; escluso: trasferimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: minuti di volo RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	142,46€	112,62€	13,10%
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2750.c	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc, dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100. OP OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1; escluso: trasferimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: minuti di volo RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	194,45€	153,71€	12,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2750.d	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc, dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400. OP OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1; escluso: trasferimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: minuti di volo RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	177,87€	140,61€	12,93%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c09.A6435.Na000.0000.-	OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. OP OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	10,74€	8,49€	43,98%
LOM241.OC.AAB.c09.A6435.Na000.0005.-	OPERA: Buca di terreno generico; impiego: vie alberate con parcheggio autovetture. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. OP OPERA: Buca di terreno generico; impiego: vie alberate con parcheggio autovetture. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	11,79€	9,32€	44,40%
LOM241.OC.AAB.c09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terreno generico; impiego: vie alberate con sosta di autovetture limitata/nulla. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. OP OPERA: Buca di terreno generico; impiego: vie alberate con sosta di autovetture limitata/nulla. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Terreno di terreno generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	11,26€	8,90€	44,22%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.0250.a	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero, prelievo 35% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione. OP OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo 35% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.915,79€	3.886,00€	62,50%
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.0250.b	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero, prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione. OP OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.802,10€	4.586,64€	60,14%
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.0255.a	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero, prelievo 35% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione. OP OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo 35% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.991,66€	4.736,49€	60,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.0255.b	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero, prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione. OP OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.916,49€	5.467,58€	59,01%
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.a	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro. OP OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.409,66€	2.695,38€	59,67%
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.b	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro. OP OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.936,92€	4.693,22€	61,66%
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.c	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro. OP OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.813,71€	6.967,36€	62,93%
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.d	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro. OP OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.778,40€	2.986,88€	61,56%
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.e	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro. OP OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.473,28€	5.117,22€	63,10%
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.f	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro. OP OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	9.350,07€	7.391,36€	63,86%
LOM241.OC.AAB.c19.B0000.Qa000.2000.-	OPERA: Bosco, specie arbustiva-arborea di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500. LAVORO: Taglio a raso; con mezzo meccanico; funzione: contenimento avanzata bosco | mantenimento radure e habitat . SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, 2.000 m² per singolo intervento. OP OPERA: Bosco, specie arbustiva-arborea di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio a raso; con mezzo meccanico; funzione: contenimento avanzata bosco | mantenimento radure e habitat . SPECIFICHE TECNICHE: 2.000 m² per singolo intervento. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.442,81€	6.674,16€	62,23%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c19.B4525.Qa000.1750.a	OPERA: Specie arborea, polloni di legno naturale generico. LAVORO: Taglio meccanico/manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramose od invecchiate, di essenze generiche, prelievo 35% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia. OP OPERA: Specie arborea, polloni di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramose od invecchiate, di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio meccanico/manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo 35% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	5.419,92€	4.284,52€	61,22%
LOM241.OC.AAB.c19.B4525.Qa000.1750.b	OPERA: Specie arborea, polloni di legno naturale generico. LAVORO: Taglio meccanico/manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramose od invecchiate, di essenze generiche, prelievo 40% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia. OP OPERA: Specie arborea, polloni di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramose od invecchiate, di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio meccanico/manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo 40% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	6.280,55€	4.964,86€	59,15%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c19.B4527.P0000.1760.a	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Taglio con attrezzatura manuale; funzione: per miglioramento delle condizioni ambientali di sviluppo delle giovani piante. Incluso: sfalci; decespugliamenti; eliminazione rampicanti. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. OP OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Taglio con attrezzatura manuale; funzione: per miglioramento delle condizioni ambientali di sviluppo delle giovani piante. Incluso: sfalci; decespugliamenti; eliminazione rampicanti. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.601,74€	1.266,20€	70,12%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c24.B4527.P0000.1765.a	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche ed età non superiore ad un anno, su superfici orizzontali. OP OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche ed età non superiore ad un anno. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici orizzontali. RP Trattore | potenza [kW] ≤ 73 | Inclusi: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Attrezzature per cura del verde | Impiego: tosatura ; zappatura ; decespugliamento ; sfalcio | potenza [kW] ≤ 4,0 | Specifiche tecniche: tosaerba, tosasiepi, motozappe | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	0,03€	0,03€	46,81%
LOM241.OC.AAB.c24.B4527.P0000.1765.b	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche ed età non superiore ad un anno, su scarpate arginali. OP OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche ed età non superiore ad un anno. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate arginali. RP Trattore | potenza [kW] ≤ 73 | Inclusi: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Attrezzature per cura del verde | Impiego: tosatura ; zappatura ; decespugliamento ; sfalcio | potenza [kW] ≤ 4,0 | Specifiche tecniche: tosaerba, tosasiepi, motozappe | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	0,06€	0,04€	23,41%
LOM241.OC.AAB.c24.B4527.P0000.1765.c	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio a mano. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche ed età non superiore ad un anno, nelle zone basse delle scarpate arginali precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità. OP OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche ed età non superiore ad un anno. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfalcio a mano. SPECIFICHE TECNICHE: nelle zone basse delle scarpate arginali precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Attrezzature per cura del verde | Impiego: tosatura ; zappatura ; decespugliamento ; sfalcio | potenza [kW] ≤ 4,0 | Specifiche tecniche: tosaerba, tosasiepi, motozappe | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	1,97€	1,56€	39,14%
LOM241.OC.AAB.c24.B4527.P0000.1765.d	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio a mano; localizzato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, luoghi non accessibili ai mezzi meccanici, compresi piani inclinati. OP OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfalcio a mano; localizzato. SPECIFICHE TECNICHE: luoghi non accessibili ai mezzi meccanici, compresi piani inclinati.	1 m²	0,52€	0,41€	78,08%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0260.a	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni . OP OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni . RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.628,74€	2.078,05€	75,18%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0260.b	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni . OP OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni . RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.879,71€	2.276,45€	75,42%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0260.c	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni . OP OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni . RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.935,19€	2.320,30€	75,30%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0260.d	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni . OP OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni . RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.223,15€	2.547,95€	75,47%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0755.-	OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. LAVORO: Diradamento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale. OP OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Diradamento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Tosasiepe; impiego: siepe; potenza [kW] ≤ 2,0 SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	13.432,84€	10.618,84€	26,54%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0765.-	OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. LAVORO: Diradamento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di piante infestanti. OP OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di piante infestanti. RM Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2 LV LAVORO: Diradamento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Tosasiepe; impiego: siepe; potenza [kW] ≤ 2,0 SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	9.331,20€	7.376,44€	27,97%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1500.a	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica, prelievo medio del 20% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo medio del 20% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.035,10€	3.189,80€	75,23%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1500.b	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica, prelievo medio del 25% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo medio del 25% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.062,78€	4.002,20€	75,47%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1500.c	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica, prelievo medio del 20% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo medio del 20% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.265,18€	4.162,20€	75,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1505.-	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, di dimensione generica, prelievo medio del 25% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, di dimensione generica. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo medio del 25% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.566,24€	5.190,70€	75,53%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.a	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.383,57€	2.674,76€	63,71%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.b	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.574,49€	2.825,69€	59,04%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.c	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.519,13€	5.153,46€	59,37%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.d	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.967,73€	3.927,06€	54,55%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.e	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.651,75€	2.886,76€	64,84%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.f	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.842,67€	3.037,69€	60,44%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.g	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.787,31€	5.365,46€	60,15%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.h	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.324,28€	4.208,91€	56,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.i	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.801,05€	3.004,78€	61,67%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.j	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.936,60€	5.483,48€	58,51%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.k	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.069,23€	3.216,78€	62,81%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.l	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.204,78€	5.695,48€	59,27%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.m	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.717,67€	2.938,87€	63,04%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.n	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.050,28€	3.201,80€	59,30%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.o	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.373,42€	5.828,79€	58,69%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.p	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, castello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	5.944,99€	4.699,60€	53,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.q	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.985,85€	3.150,87€	64,11%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.r	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.279,94€	3.383,35€	60,36%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.s	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.641,60€	6.040,79€	59,40%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.t	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	6.399,70€	5.059,05€	55,26%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.u	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.135,14€	3.268,89€	61,22%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.v	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	7.790,89€	6.158,81€	57,96%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.w	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.403,32€	3.480,89€	62,31%
LOM241.OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.x	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. OP OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	8.059,07€	6.370,81€	58,66%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c25.B4525.Qa000.1250.a	OPERA: Specie arborea, generico di legno naturale generico; densità [pianta/ha] = 300 ÷ 400. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. LAVORO: Diradamento meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo. OP OPERA: Specie arborea, generico di legno naturale generico; densità [pianta/ha] = 300 ÷ 400. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	3.563,86€	2.817,28€	60,20%
LOM241.OC.AAB.c25.B4525.Qa000.1250.b	OPERA: Specie arborea, generico di legno naturale generico; densità [pianta/ha] = 400 ÷ 500. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. LAVORO: Diradamento meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo. OP OPERA: Specie arborea, generico di legno naturale generico; densità [pianta/ha] = 400 ÷ 500. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Diradamento meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	4.482,79€	3.543,70€	60,41%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0000.a	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 450 ÷ 500. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: ceduo semplice matricinato, di essenze generiche, sfollo; prelievo 40-50% dei polloni. OP OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 450 ÷ 500. SPECIFICHE TECNICHE: ceduo semplice matricinato, di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo 40-50% dei polloni. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.615,39€	2.067,50€	72,11%
LOM241.OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0000.b	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 501 ÷ 550. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: ceduo semplice matricinato, di essenze generiche, sfollo; prelievo 40-50% dei polloni. OP OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 501 ÷ 550. SPECIFICHE TECNICHE: ceduo semplice matricinato, di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo 40-50% dei polloni. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	3.485,71€	2.755,50€	72,58%
LOM241.OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0005.a	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero; modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi; concentramento; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo di 650 soggetti con diametro medio < 10 cm. OP OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero; modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi; concentramento; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo di 650 soggetti con diametro medio < 10 cm. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.046,45€	1.617,75€	71,93%
LOM241.OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0005.b	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero; modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi; concentramento; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo di 750 soggetti con diametro medio < 10 cm. OP OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2500. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero; modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi; concentramento; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo di 750 soggetti con diametro medio < 10 cm. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.252,34€	1.780,50€	71,48%
LOM241.OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0010.a	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, prelievo 400-500 polloni/ha, diametro medio 15 cm. OP OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo 400-500 polloni/ha, diametro medio 15 cm. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	1.897,50€	1.500,00€	71,52%
LOM241.OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0010.b	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, prelievo 501-600 polloni/ha, diametro medio 15 cm. OP OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo 501-600 polloni/ha, diametro medio 15 cm. RP Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.506,60€	1.981,50€	72,03%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0250.a	OPERA: Specie arborea, da frutto-fiore di legno naturale generico. LAVORO: Potatura risanamento-ringiovanimento manuale. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza, esemplari fino ad una altezza di [m] ≤ 5. OP OPERA: Specie arborea, da frutto-fiore di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura risanamento-ringiovanimento manuale. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esemplari fino ad una altezza di [m] ≤ 5. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	46,81€	37,00€	53,57%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0250.b	OPERA: Specie arborea, da frutto-fiore di legno naturale generico. LAVORO: Potatura risanamento-ringiovanimento manuale. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza, esemplari con una altezza compresa tra [m] = 5 ÷ 12. OP OPERA: Specie arborea, da frutto-fiore di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura risanamento-ringiovanimento manuale. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: esemplari con una altezza compresa tra [m] = 5 ÷ 12. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	78,58€	62,12€	49,48%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0500.a	OPERA: Specie arborea, da vivaio di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, fino ad una altezza di [m] ≤ 2. OP OPERA: Specie arborea, da vivaio di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino ad una altezza di [m] ≤ 2. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	41,67€	32,94€	27,55%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0500.b	OPERA: Specie arborea, da vivaio di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, altezza compresa tra [m] = 2 ÷ 5. OP OPERA: Specie arborea, da vivaio di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: altezza compresa tra [m] = 2 ÷ 5. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno	1 cad	28,18€	22,28€	41,61%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.a	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza fino a [m] ≤ 10. OP OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza fino a [m] ≤ 10. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	104,31€	82,46€	46,34%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.b	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16. OP OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	129,56€	102,42€	48,04%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.c	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura . Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25. OP OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura . Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	199,10€	157,39€	43,99%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.d	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza maggiore a [m] > 25. OP OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza maggiore a [m] > 25. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	272,64€	215,52€	46,39%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.e	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 10. OP OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 10. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	89,93€	71,09€	43,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.f	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16. OP OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	129,84€	102,64€	44,44%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.g	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25. OP OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	190,45€	150,56€	40,72%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.h	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza oltre [m] > 25. OP OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza oltre [m] > 25. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	254,93€	201,52€	42,96%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.a	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	115,76€	91,51€	52,11%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.b	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	193,36€	152,85€	48,41%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.c	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	285,95€	226,04€	48,74%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.d	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	463,95€	366,76€	48,53%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.e	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	81,91€	64,75€	54,54%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.f	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	132,46€	104,71€	46,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.g	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	231,08€	182,67€	47,93%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.h	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	413,71€	327,04€	48,77%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.i	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 4. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 4. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	57,52€	45,47€	55,15%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.j	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 4 ÷ 7. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 4 ÷ 7. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	101,98€	80,62€	47,93%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.k	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 7 ÷ 10. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 7 ÷ 10. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	133,09€	105,21€	48,45%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.l	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 10 ÷ 13. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 10 ÷ 13. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	185,83€	146,90€	45,89%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.m	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 13 ÷ 16. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 13 ÷ 16. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	234,43€	185,32€	47,25%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.n	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16. OP OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	412,32€	325,95€	43,13%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.a	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	181,93€	143,82€	51,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.b	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	286,66€	226,61€	48,98%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.c	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	453,77€	358,71€	46,41%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.d	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	761,59€	602,04€	49,91%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.e	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	129,03€	102,00€	52,39%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.f	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	226,03€	178,68€	49,92%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.g	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	367,13€	290,22€	51,70%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.h	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	580,64€	459,00€	48,09%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.i	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza fino a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza fino a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	244,20€	193,04€	53,66%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.j	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza fino a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza fino a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	349,81€	276,53€	53,07%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.k	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza maggiore di [m] > 16. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza maggiore di [m] > 16. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	657,62€	519,86€	54,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.l	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	202,06€	159,73€	49,73%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.m	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	328,80€	259,92€	51,72%
LOM241.OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.n	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16. OP OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16. RT Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	562,75€	444,86€	51,83%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c30.B4525.Qa006.0000.-	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale abete. LAVORO: Scortecciatura completa. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5. OP OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale abete. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Scortecciatura completa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Scortecciatrice; diametro scortecciabile [mm] = 80 ÷ 250; potenza [kW] = 2; peso [kg] = 11; incluso: coltelli SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	28,70€	22,69€	64,39%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0000.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] ≤ 30. OP OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] ≤ 30. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	64,02€	50,61€	35,89%
LOM241.OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0005.a	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. OP OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	113,20€	89,49€	38,72%
LOM241.OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0010.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. OP OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	212,25€	167,78€	33,81%
LOM241.OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0015.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160. OP OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	329,18€	260,22€	33,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0015.b	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in formelle stradali, diametro colletto fino a [cm] ≤ 30. OP OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro colletto fino a [cm] ≤ 30. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	92,48€	73,10€	42,37%
LOM241.OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0020.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. OP OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	148,28€	117,22€	38,68%
LOM241.OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0025.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. OP OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	246,91€	195,18€	34,12%
LOM241.OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0030.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160. OP OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	439,97€	347,80€	30,79%

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.AAB.c32.B4526.Qa000.1250.-	OPERA: Specie arbustiva, materiale residuo di legno naturale generico. LAVORO: Bruciatura controllata. Incluso: posizionemanto di lamiera; distribuzione ordinata di ogni residuo, senza danneggiare la vegetazione circostante. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, nei pressi del letto di caduta; utilizzo di motopompa spalleggiata per spegnimento totale a fine operazione. OP OPERA: Specie arbustiva, materiale residuo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Bruciatura controllata. Incluso: posizionemanto di lamiera; distribuzione ordinata di ogni residuo, senza danneggiare la vegetazione circostante. SPECIFICHE TECNICHE: nei pressi del letto di caduta; utilizzo di motopompa spalleggiata per spegnimento totale a fine operazione. RT Pompa elettrica a zaino; impiego: spegnimento di piccoli focolai boschivi; capacità [L] =20; peso a pieno carico [kg] ≤ 24 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 ha	2.764,03€	2.185,00€	36,72%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata RM Legante idraulico di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	147,22€	116,38€	13,28%
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico, funzione stabilitura. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico, funzione stabilitura. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume RM Legante idraulico di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	151,47€	119,74€	12,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata in cemento generico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg RM Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: a base di prodotti impermeabilizzanti LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	188,01€	148,63€	10,40%
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0010.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	142,64€	112,76€	13,71%
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0010.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	169,04€	133,63€	11,57%
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0010.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 500. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 500. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	195,43€	154,49€	10,01%
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0010.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico, funzione stabilitura. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico, funzione stabilitura. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	173,29€	136,99€	11,28%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento rapido di materiale mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento rapido di materiale mix generico, per massetti. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. RM Legante idraulico di cemento speciale; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza RM Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	323,00€	255,34€	6,05%
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento veloce di materiale mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250 PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento veloce di materiale mix generico, per massetti. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250 RM Legante idraulico di cemento speciale; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza RM Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	174,50€	137,95€	11,21%
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento rapido di materiale mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE:asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento rapido di materiale mix generico, per massetti. SPECIFICHE TECNICHE:asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400. RM Legante idraulico di cemento speciale; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	361,10€	285,45€	5,41%
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0030.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento veloce di materiale mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento veloce di materiale mix generico, per massetti. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250. RM Legante idraulico di cemento speciale; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	212,60€	168,06€	9,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0035.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di materiale mix generico, funzione stabilitura. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di materiale mix generico, funzione stabilitura. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume RM Legante idraulico di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	135,67€	107,25€	14,41%
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0040.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di materiale mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di materiale mix generico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350. RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata RM Legante idraulico di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	120,82€	95,51€	16,18%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	122,56€	96,89€	23,40%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	177,72€	140,49€	41,07%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	146,50€	115,81€	19,58%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	189,53€	149,83€	38,52%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	166,20€	131,38€	17,26%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	221,35€	174,98€	32,98%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	191,35€	151,26€	14,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	246,50€	194,86€	29,61%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	204,31€	161,51€	14,04%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	259,47€	205,11€	28,13%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.k	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	217,27€	171,76€	13,20%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.l	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	272,43€	215,36€	26,80%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 250. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 250. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	205,37€	162,35€	13,96%
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.K0002.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 300. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 300. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	227,89€	180,15€	12,58%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.Mb064.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conduttività termica [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 250. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conduttività termica [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 250. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg RM Granulo di roccia naturale perlite espansa; fornitura: sacchi da 100 l; granulometria [mm] = 1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	259,42€	205,08€	11,05%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.Mb066.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 250. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 250. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg RM Granulo di roccia naturale vermiculite espansa; granulometria [mm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	201,49€	159,28€	14,23%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.Oc013.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aerei di materiale generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: vetrificante; impiego: sughero granulato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Granulo di fibra vegetale sughero; densità [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere | capacità [mc] ≤ 0,50 | Specifiche tecniche: ad azionamento elettrico | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	291,13€	230,14€	11,64%

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.EEA.a04.D0001.Oc014.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante aerei di materiale generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: vetrificante; impiego: sughero granulato SPECIFICHE TECNICHE: - RM Granulo di fibra vegetale sughero; densità [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere | capacità [mc] ≤ 0,50 | Specifiche tecniche: ad azionamento elettrico | Criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	223,18€	176,43€	15,19%

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.Ba000.0500.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, generico di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 | prodotto chimico [kg] = 1. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, generico di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 | prodotto chimico [kg] = 1. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di sodio e potassio| cloruri di sodio| potassio| calcio| magnesio| ferro e alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.	1 m³	108,93€	86,11€	14,36%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.Ba000.0505.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 | prodotto chimico [kg] = 1 | misto granulometrico [m³] = 0,50. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 | prodotto chimico [kg] = 1 | misto granulometrico [m³] = 0,50. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di sodio e potassio| cloruri di sodio| potassio| calcio| magnesio| ferro e alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.	1 m³	121,61€	96,13€	12,86%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.Ba000.0505.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 | prodotto chimico [kg] = 1 | misto granulometrico [m³] = 1. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 | prodotto chimico [kg] = 1 | misto granulometrico [m³] = 1. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di sodio e potassio| cloruri di sodio| potassio| calcio| magnesio| ferro e alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.	1 m³	134,27€	106,14€	11,65%

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	112,70€	89,09€	25,45%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	126,02€	99,62€	22,76%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	139,08€	109,95€	20,62%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	152,42€	120,49€	18,82%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	201,11€	158,98€	36,30%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	159,52€	126,10€	14,71%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C16/20. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	184,67€	145,98€	12,71%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	197,63€	156,23€	11,87%
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	210,60€	166,48€	11,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. RM Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: - RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	223,56€	176,73€	10,50%

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 50; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	40,89€	32,32€	73,67%
LOM241.PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	42,32€	33,45€	71,18%
LOM241.PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: - RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	1,65€	1,30€	26,38%
LOM241.PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 q	1,65€	1,30€	26,38%
LOM241.PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. PS PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. RM Legname di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 50; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m³	67,03€	52,99€	69,27%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a	OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; altezza [m] = 31 ÷ 50. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; altezza [m] = 31 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pompa autocarrata; braccio [m] = 31 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni installazione	1 cad	183,82€	145,31€	42,26%
LOM241.LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b	OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; braccio [m] ≤ 30. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; braccio [m] ≤ 30. SPECIFICHE TECNICHE: - LV LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Pompa autocarrata; braccio [m] ≤ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni installazione	1 cad	167,39€	132,32€	46,41%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1000.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; altezza [m] <= 3. Incluso: tavole o pannelli; chiodi; disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli accostati. OS OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; altezza [m] <= 3. Incluso: tavole o pannelli; chiodi; disarmante. Escluso: sbadacchi. SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli accostati. RT Armo di scavo in legno; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza [m] ≤ 3,0; incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli accostati, sporgenti 0,3 m oltre il ciglio superiore; criterio di misurazione: valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,33€	16,07€	70,25%
LOM241.LP.EEA.a02.A1000.Qa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; altezza [m] <= 3. Incluso: tavole o pannelli; chiodi; disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli distanziati. OS OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; altezza [m] <= 3. Incluso: tavole o pannelli; chiodi; disarmante. Escluso: sbadacchi. SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli distanziati. RT Armo di scavo in legno; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza [m] ≤ 3,0; incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli distanziati, sporgenti 0,3 m oltre il ciglio superiore ; criterio di misurazione: valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	13,63€	10,77€	65,49%
LOM241.LP.EEA.a02.A1000.Qa000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; altezza [m] = 3,01 ÷ 4. Incluso: tavole; chiodi; disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tavole accostate. OS OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; altezza [m] = 3,01 ÷ 4. Incluso: tavole; chiodi; disarmante. Escluso: sbadacchi. SPECIFICHE TECNICHE: tavole accostate. RT Armo di scavo in legno; impiego: scavo generale; altezza [m] = 3,01 ÷ 4,0; incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante SPECIFICHE TECNICHE: tavole accostate, sporgenti 0,3 m oltre il ciglio superiore; criterio di misurazione: valutato a m² sulla sueprficie effettiva LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	54,22€	42,86€	27,99%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; altezza [m] ≤ 3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; altezza [m] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Puntello metallico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60 SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno RT Trave; altezza [m] = 0,12 | larghezza [m] = 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: stocco o banchina uso trieste in abete, lunghezza variabile; criterio di misurazione: valutate a metro cubo LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	9,77€	7,72€	37,00%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 L, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 L, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	262,87€	207,80€	16,42%
LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 L, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 L, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	256,54€	202,80€	16,82%
LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box di cantiere di materiale generico; larghezza [m] = 2,4. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento; disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box di cantiere di materiale generico; larghezza [m] = 2,4. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m] = 2,40 | lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: allestimento; disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	627,79€	496,28€	24,28%
LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0255.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box di cantiere di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento; disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box di cantiere di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato a m², per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: allestimento; disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m²	35,27€	27,88€	12,24%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1025.D0006.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione di plastica polietilene (PE); altezza [m] ≤ 1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Delimitazione di plastica polietilene (PE); altezza [m] ≤ 1. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Transenna mobile; altezza [m] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: moduli a correnti longitudinali in ferro innestati su cavalletti, tra loro collegabili; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese o frazione successivo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,73€	5,32€	4,31%
LOM241.LP.EEA.a02.A1025.D0006.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione di plastica polietilene (PE). LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Delimitazione di plastica polietilene (PE). SPECIFICHE TECNICHE: - RT New jersey plastificati SPECIFICHE TECNICHE: in polietilene, da riempire con acqua o sabbia; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese o frazione successivo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	6,06€	4,79€	4,79%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza. OS OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere. RT Palancola metallica SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere di qualsiasi tipo; criterio di misurazione: valutato a peso LV LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.	1 kg	7,05€	5,57€	8,86%
LOM241.LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] ≤ 70. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza. OS OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] ≤ 70. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Palancola metallica; peso [kg/m²] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a metro quadro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.	1 m²	88,18€	69,70€	27,33%
LOM241.LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] = 101 ÷ 150. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza. OS OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] = 101 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Palancola metallica; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a metro quadro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.	1 m²	97,92€	77,41€	25,51%
LOM241.LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] = 151 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza. OS OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] = 151 ÷ 210. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Palancola metallica; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a metro quadro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.	1 m²	106,76€	84,39€	23,40%
LOM241.LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] = 71 ÷ 100. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza. OS OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] = 71 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Palancola metallica; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a metro quadro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.	1 m²	93,75€	74,11€	26,65%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1050.G0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; new jersey in calcestruzzo di cemento generico; lunghezza base [m] = 0,62 | altezza [m] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione; new jersey in calcestruzzo di cemento generico; lunghezza base [m] = 0,62 | altezza [m] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: - RT New jersey in calcestruzzo; larghezza base [m] = 0,62 | altezza [m] = 1; incluso: seganletica, elementi di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo ad alta resistenza; criterio di misurazione: valutata a metro, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 m	30,27€	23,93€	49,85%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.D0017.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Coni; altezza [cm] ≥ 32,6 SPECIFICHE TECNICHE: in PVC; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,50€	0,39€	58,04%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.D0017.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 33. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 33. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Coni; altezza [cm] ≥ 33 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	1,08€	0,85€	26,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.D0017.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Coni; altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: in PVC; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,51€	0,40€	56,90%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.D0017.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Coni; altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	0,56€	0,44€	51,82%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. RT Segnaletica verticale SPECIFICHE TECNICHE: su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:nd per il primo segnale mobile; criterio di misurazione: valutato cadauno, per il primo seganle mobile posizionato LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	32,79€	25,92€	57,26%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] ≤ 0,03. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] ≤ 0,03. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,03 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,81€	7,76€	73,95%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] ≤ 0,04. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] ≤ 0,04. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,04 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,81€	6,17€	73,20%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] ≤ 0,05. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] ≤ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,43€	5,87€	76,94%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,1001 ÷ 0,2. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,1001 ÷ 0,2. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] 0,1001 ÷ 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,64€	8,41€	68,18%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0025.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,1901 ÷ 0,28. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,1901 ÷ 0,28. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,1901 ÷ 0,28 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,34€	5,80€	67,21%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0030.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,2801 ÷ 0,36. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,2801 ÷ 0,36. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,2801 ÷ 0,36 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,52€	5,95€	65,60%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0301 ÷ 0,06. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0301 ÷ 0,06. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0301 ÷ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,89€	7,82€	73,36%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0040.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0401 ÷ 0,07. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0401 ÷ 0,07. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0401 ÷ 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,15€	6,44€	70,14%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0045.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0501 ÷ 0,09. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0501 ÷ 0,09. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0501 ÷ 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,48€	5,91€	76,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0050.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0601 ÷ 0,1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0601 ÷ 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0601 ÷ 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	10,02€	7,92€	72,40%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0055.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0701 ÷ 0,1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0701 ÷ 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0701 ÷ 0,10 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	8,33€	6,58€	68,63%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0060.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0901 ÷ 0,19. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0901 ÷ 0,19. RT Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0901 ÷ 0,19 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,81€	6,17€	73,20%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I. RT Delimitazione temporanea; lunghezza [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; criterio di misurazione: mesi di utilizzo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad/mese	5,35€	4,23€	27,12%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I. RT Delimitazione temporanea; lunghezza [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; criterio di misurazione: mesi di utilizzo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad/mese	5,80€	4,58€	25,02%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sb001.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1800. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1800. SPECIFICHE TECNICHE: con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I. RT Delimitazione temporanea; lunghezza [mm] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; criterio di misurazione: mesi di utilizzo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad/mese	6,51€	5,15€	22,29%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Za000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; segnaletica luminosa di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnale mobile di protezione luminoso a terra o su veicolo. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; segnaletica luminosa di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: segnale mobile di protezione luminoso a terra o su veicolo. RT Segnaletica luminosa; incluso: ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: segnale mobile di protezione luminoso a terra o su veicolo, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 h	3,05€	2,41€	47,57%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Za000.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; semaforo di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; semaforo di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Semaforo; incluso: coppia di semafori , noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V - 12V e 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico con cavalletto SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento continuo 24 ore su 24; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 gg	14,14€	11,17€	55,41%
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Za000.0500.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. OS OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. RT Segnaletica verticale SPECIFICHE TECNICHE: su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:nd per il primo segnale mobile; criterio di misurazione: valutato cadauno segnale mobile successivo al primo posizionato nella stessa area LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	19,93€	15,76€	43,25%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a04.A1010.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Puntello metallico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60 SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno RT Tavola; spessore [m] = 0,025 | lunghezza [m] = 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: tavole abete sottomisure (fodere); criterio di misurazione: valutate a metro cubo LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	12,82€	10,13€	47,00%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma tradizionale in legno; impiego: fondazioni continue; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,38€	15,32€	48,99%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma tradizionale in legno; impiego: fondazioni puntuali; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	19,79€	15,64€	47,98%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] <= 3,5; pressione [kN/m²] <= 40. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma tradizionale in legno; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,54€	17,82€	49,78%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] <= 3,5; pressione [kN/m²] <= 40. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma tradizionale in legno; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 40; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi); escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,03€	17,42€	50,94%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala e ascensori; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala e ascensori; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] <= 3,5; pressione [kN/m²] <= 40. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma tradizionale in legno; impiego: pareti per vani scala e ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 40; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi); escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,75€	17,98€	49,32%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli e rampe scale rettilinei; spessore [m] = 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli e rampe scale rettilinei; spessore [m] = 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma tradizionale in legno; impiego: pianerottoli e rampe scale rettilinei in c.a.; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	40,91€	32,34€	59,08%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0030.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma tradizionale in legno impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 40 incluso: ogni elemento necessario al suo completamento ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027 criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,18€	16,74€	46,36%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] <= 3,5; pressione [kN/m²] <= 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma tradizionale in legno; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; interpiano rustico [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 70; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, disarmante, chiodi); escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto RT Puntello metallico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60 SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	23,24€	18,37€	37,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0040.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi e cordoli; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi e cordoli; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma tradizionale in legno; impiego: sponde di travi e cordoli; incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto RT Puntello metallico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60 SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,01€	17,40€	39,22%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: fondazioni continue; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno, sbatacchi o picchetti e/o da adeguate connessioni delle casseforme contrapposte, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	18,13€	14,33€	54,16%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: fondazioni puntuali; incluso: orditura di travi in legno a doppio T o elementi a telaio, rivestiti da pannelli multistrato in legno, sbatacchi o picchetti e/o adeguate connessioni delle casseforme contrapposte, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	17,94€	14,18€	54,73%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 60. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] <= 3,5; pressione [kN/m²] <= 60. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 60; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,57€	17,84€	51,42%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] <= 3,5; pressione [kN/m²] <= 80. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,58€	16,27€	56,39%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala e ascensori; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala e ascensori; altezza [m] <= 3,5; pressione [kN/m²] <= 80. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: pareti per vani scala e ascensori ecc.; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,29€	16,83€	54,51%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare; altezza [m] <= 3,5; pressione [kN/m²] <= 120. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120; incluso: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,41€	17,71€	51,78%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0030.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] <= 0,4; pressione [kN/m²] <= 150. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 150; incluso: cassaforma in acciaio, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	26,00€	20,56€	44,63%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] <= 0,4; pressione [kN/m²] <= 40. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 40; incluso: cassaforma in cartone a perdere, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	30,16€	23,84€	38,48%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0040.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m²] <= 150. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m²] ≤ 150; incluso: cassaforma in acciaio, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	27,04€	21,37€	42,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0045.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m²] <= 40. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m²] ≤ 40; incluso: cassaforma in cartone a perdere, puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	32,80€	25,93€	35,38%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; classe di carico [kN/m²] <= 8,4. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; classe carico [kN/m²] ≤ 8,4; incluso: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati, treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto RT Puntello metallico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60 SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	20,72€	16,38€	47,39%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0055.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi a spessore; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi a spessore; classe di carico [kN/m²] <= 7. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Cassaforma componibile; impiego: solaio misto con travi a spessore; classe carico [kN/m²] ≤ 7; incluso: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati, treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto RT Puntello metallico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60 SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,39€	19,28€	40,26%
LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Sb001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore. Incluso: disarmante, chiodi. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Passerella di getto; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali; incluso: ogni elementi necessario al suo completamento (es.: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e colelgamenti verticali tra i diversi livelli di ponte, collegamenti di accesso, collegamento e sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato per metro quadro di casseforma abinata LV LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	60,58€	47,89€	16,21%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a29.A1035.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 3. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; manovre di posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] ≤ 28,00 | larghezza [m] = 0,80 ÷ 1,60 | altezza [m] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici; criterio di misurazione: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; manovre di posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.115,83€	882,08€	32,00%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a29.A1040.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. OS OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 gg	64,10€	50,67€	69,63%
LOM241.LP.EEA.a29.A1040.R0000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. OS OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 gg	56,47€	44,64€	79,04%
LOM241.LP.EEA.a29.A1040.R0000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. OS OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 gg	83,01€	65,62€	64,52%
LOM241.LP.EEA.a29.A1040.R0000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. OS OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. RT Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo giorno LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 gg	67,75€	53,56€	79,06%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; parapetto sommitale di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 1,2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; parapetto sommitale di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Parapetto sommitale; altezza [m] ≤ 1,20; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,68€	10,82€	30,83%
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; parapetto sommitale di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 1,8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; parapetto sommitale di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Parapetto sommitale; altezza [m] ≤ 1,80; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	15,75€	12,45€	26,78%
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; paraschegge di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; paraschegge di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Paraschegge; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete o lamiera zincata; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	12,99€	10,27€	32,47%
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0500.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; piani di lavoro di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; piani di lavoro di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete spessore 0,05 m o lamiera zincata; criterio di misurazione: misurati per la massima superficie orizzontale, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,44€	5,09€	67,89%
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0750.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio a telai prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio a telai prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Ponteggio a telai prefabbricati; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	22,76€	17,99€	54,91%
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.1000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio multidirezionale di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio multidirezionale di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Ponteggio multi direzionale; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	21,87€	17,29€	40,82%
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.1250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio tubo-giunto di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio tubo-giunto di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato cadauno giunto-tubo; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,83€	9,35€	52,82%
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.1500.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio volumetrico di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio volumetrico di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Ponteggio volumetrico; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), piani di lavoro, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m³	35,09€	27,74€	25,44%
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.1750.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; schermatura di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; schermatura di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Schermatura; incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: teli in fibra sintetica; criterio di misurazione: misurata sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo massimo di un anno LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,46€	4,31€	33,10%
LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.2000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; trave reticolare metallica prefabbricata di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; trave reticolare metallica prefabbricata di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Trave reticolare metallica prefabbricata; altezza [m] ≤ 0,5; incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	35,67€	28,20€	45,05%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a29.A1050.D0006.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] ≤ 1. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] ≤ 1. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Rete su picchetti; altezza [m] = 1; peso [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: polietilene alta densità (HDPE), colore arancio, picchetti infissi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	7,78€	6,15€	63,41%
LOM241.LP.EEA.a29.A1050.D0006.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] ≤ 1,2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] ≤ 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Rete su picchetti; altezza [m] = 1,2; peso [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: polietilene alta densità (HDPE), colore arancio, picchetti infissi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	8,37€	6,62€	62,41%
LOM241.LP.EEA.a29.A1050.D0006.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 1,8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Rete su picchetti; altezza [m] = 1,8; peso [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: polietilene alta densità (HDPE), colore arancio, picchetti infissi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,02€	7,13€	54,69%
LOM241.LP.EEA.a29.A1050.D0006.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Rete su picchetti; altezza [m] = 2; peso [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: polietilene alta densità (HDPE), colore arancio, picchetti infissi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,33€	7,37€	52,88%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a29.A1050.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannellatura metallica su montanti di metallo generico; altezza [m] = 9,8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannellatura metallica su montanti di metallo generico; altezza [m] = 9,8. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Pannellatura metallica su montanti; altezza montante [m] = 1 ÷ 2,5 | altezza pannello [m] = 0,5 | lunghezza pannello [m] =2,5; incluso: elementi di controvento, segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: pannelli di lamiera sovrapposti fissati a montanti metallici ad H, infissi nel terreno; criterio di misurazione: valutata a metro quadro LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	24,43€	19,31€	41,57%
LOM241.LP.EEA.a29.A1050.R0000.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Pannello di rete zavorrato; altezza [m] ≥ 2; incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento SPECIFICHE TECNICHE: rete metallica su telaio zincato prefabbricato basato su zavorre; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	11,47€	9,07€	25,30%

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.LP.EEA.a00.A1035.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 3. LAVORO: Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: - OS OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 3. SPECIFICHE TECNICHE: - RT Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] ≤ 28,00 | larghezza [m] = 0,80 ÷ 1,60 | altezza [m] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici; criterio di misurazione: per ogni giorni successivo ai 30 giorni LV LAVORO: Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 gg	41,33€	32,67€	21,60%

Regione
Lombardia